

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática

Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración

Dirección y contenido

Declaración con inicialización

Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria

Punteros y vectores

Punteros definidos con typedef

Punteros y registros

Parámetros de funciones

Errores comunes

Ejercicios

Tema 6: Memoria dinámica

Programación 2

Curso 2013-2014

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef
Punteros y registros
Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

- 1 Organización de la memoria
 - Memoria estática
 - Memoria dinámica
- 2 Punteros
 - Definición y declaración
 - Dirección y contenido
 - Declaración con inicialización
 - Ejercicios
- 3 Uso de punteros
 - Reserva y liberación de memoria
 - Punteros y vectores
 - Punteros definidos con typedef
 - Punteros y registros
 - Parámetros de funciones
 - Errores comunes
 - Ejercicios

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática

Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración

Dirección y contenido

Declaración con inicialización

Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria

Punteros y vectores

Punteros definidos con typedef

Punteros y registros

Parámetros de funciones

Errores comunes

Ejercicios

- El tamaño es fijo y se conoce al implementar el programa
- Declaración de variables

```
int i=0;
char c;
float vf[3]={1.0, 2.0, 3.0};
```

i	c	vf[0]	vf[1]	vf[2]
0		1.0	2.0	3.0
1000	1002	1004	1006	1008

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática

Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración

Dirección y contenido

Declaración con inicialización

Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria

Punteros y vectores

Punteros definidos con typedef

Punteros y registros

Parámetros de funciones

Errores comunes

Ejercicios

- Normalmente se utiliza para almacenar grandes volúmenes de datos, cuya cantidad exacta se desconoce al implementar el programa
- La cantidad de datos a almacenar se calcula durante la ejecución del programa y puede cambiar
- En C++ se puede hacer uso de la memoria dinámica usando punteros

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef
Punteros y registros
Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

- Un puntero es un **número** (entero largo) que se corresponde con una dirección de memoria
- En la declaración de un puntero, se debe especificar el tipo de dato que contiene la dirección de memoria
- Se declaran usando el carácter *
- Ejemplos:

```
int *punteroAEntero;
char *punteroAChar;
int *VectorPunterosAEntero[tVECTOR];
double **punteroAPunteroAReal;
```

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración

Dirección y contenido

Declaración con inicialización

Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria

Punteros y vectores

Punteros definidos con typedef

Punteros y registros

Parámetros de funciones

Errores comunes

Ejercicios

*x	Contenido de la dirección apuntada por x
&x	Dirección de memoria de la variable x

● Ejemplo:

```
int i=3;
int *pi;
pi=&i; // pi=dirección de memoria de i
*pi = 11; // contenido de pi=11. Por lo tanto, i = 11
```

i	pi			
11	1000			
1000	1002	1004	1006	1008

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef
Punteros y registros
Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

● Declaración con inicialización:

```
int *pi=&i;    // pi contiene la direccion de i
```

● El puntero NULL es aquel que no apunta a ninguna variable

```
int *pi=NULL;
```

● Precaución: siempre que un puntero no tenga memoria asignada debe valer NULL.

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef
Punteros y registros
Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

Ejercicio 1

Indica cuál sería la salida de los siguientes fragmentos de código:

```
int e1;
int *p1, *p2;
e1 = 7;
p1 = &e1;
p2 = p1;
e1++;
(*p2) += e1;
cout << *p1;
```

```
int a=7;
int *p=&a;
int **pp=&p;
cout << **pp;
```


Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros


Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef
Punteros y registros
Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

- Los punteros pueden usarse para reservar (con new) o liberar (con delete) memoria dinámica
- Ejemplo:

```
double *pd;
pd = new double;           // reserva memoria
*pd = 4.75;
cout << *pd << endl;      // muestra 4.75
delete pd;                 // libera memoria
```



- Ojo: Las variables locales y las reservadas con new van a zonas de memoria distintas.

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática

Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración

Dirección y contenido

Declaración con inicialización

Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria

Punteros y vectores

Punteros definidos con `typedef`

Punteros y registros

Parámetros de funciones

Errores comunes

Ejercicios

- Cuando se usa `new`, el compilador reserva memoria y devuelve la dirección de inicio de ese espacio reservado
- Si no hay suficiente memoria para la reserva, `new` devuelve `NULL`
- Siempre que se reserva memoria con `new` hay que liberarla con `delete`
- Ojo: Tras hacer `delete`, el puntero no vale `NULL` por defecto
- Un puntero se puede reutilizar; tras liberar su contenido se puede reservar memoria otra vez con `new`

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef
Punteros y registros
Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

- Los punteros también pueden usarse para crear vectores o matrices
- Para reservar memoria hay que usar corchetes y especificar el tamaño
- Para liberar toda la memoria reservada es necesario usar corchetes
- Ejemplo:

```
int *pv;
int n=10;
pv=new int[n]; // reserva memoria para n enteros
pv[0]=585; // usamos el puntero como si fuera un vector
delete [] pv; // liberar la memoria reservada
```

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef
Punteros y registros
Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

- Los punteros se pueden usar como accesos directos a componentes de vectores o matrices
- Ejemplo:

```
int v[tVECTOR];
int *pv;
pv = &(v[7]);
*pv = 117; // v[7] = 117;
```

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef
Punteros y registros
Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

- Se pueden definir nuevos tipos de datos con typedef:

```
typedef int entero; // entero es un tipo, como int
entero a,b; // int a,b;
```

- Para facilitar la claridad en el código, suelen definirse los punteros con typedef:

```
typedef int *punteroAEntero;
typedef struct {
    char c;
    int i;
} Registro, *PunteroRegistro;
```

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef

Punteros y registros

Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

- Cuando un puntero referencia a un registro, se puede usar el operador `->` para acceder a sus campos

```
typedef struct {
    char c;
    int i;
} Registro, *PunteroRegistro;

PunteroRegistro pr;
pr = new Registro;
pr->c = 'a'; // (*pr).c = 'a';
```

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef
Punteros y registros
Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

● Paso de parámetros a funciones

```
void f (int *p) { // Por valor
    *p=2;
}

void f2 (int *&p) { // Por referencia
    int num=10;
    p=&num;
}

int main() {
    int i=0;
    int *p=&i;
    f(p);           // Llamada a funciones
    f2(p);
}
```

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef
Punteros y registros
Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

● Paso de parámetros a funciones usando typedef

```
typedef int* PInt;

void f (PInt p){ // Por valor
    *p=2;
}

void f2 (PInt &p) { // Por referencia
    int num=10;
    p=&num;
}

int main() {
    int i=0;
    PInt p=&i;
    f(p); // Llamada a funciones
    f2(p);
}
```


Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef
Punteros y registros
Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

- Utilizar un puntero sin haberle asignado memoria o apuntando a nada

```
int *pEntero;
*pEntero = 7; // Error !!!
```

- Usar un puntero tras haberlo liberado

```
punteroREGISTRO p,q;
p = new REGISTRO;
...
q = p;
delete p;
q->num =7; // Error !!!
```

- Liberar memoria no reservada

```
int *p=&i;
delete p;
```

Tema 6

Organización de la memoria

Memoria estática
Memoria dinámica

Punteros

Definición y declaración
Dirección y contenido
Declaración con inicialización
Ejercicios

Uso de punteros

Reserva y liberación de memoria
Punteros y vectores
Punteros definidos con typedef
Punteros y registros
Parámetros de funciones
Errores comunes
Ejercicios

Ejercicio 2

- Dado el siguiente registro:

```
typedef struct {
    char nombre[32];
    int edad;
} Cliente;
```

Realizar un programa que lea un cliente (sólo uno) de un fichero binario, lo almacene en memoria dinámica usando un puntero, imprima su contenido y finalmente libere la memoria reservada.