收入数据服务器传输接入

用途

允许游戏开发者直接从服务器将收入类数据传输至热云,以使总体数据更加精准可靠,服务器收入接口可帮助具体解决以下问题:

对于只在服务器存储<mark>了哪笔订单充值成功的游戏</mark>,可以简化开发,无需再去通知客户 端订单充值成功:

解决单纯从客户端发送数据由于网络原因造成的数据丢量问题;

接口方法和参数说明及注意事项(必读)

- 1. 服务器地址: http://log.reyun.com
- 2. 文档中所有参数列表中的参数都是需要报送的,只是必填的参数是必须要填写并有数值的,否则数据是无法报送成,所有请求统一用UTF-8编码,请求方式用post
- 3. deviceid是很重要的参数,是用来记录用户设备的身份信息(ios获取的是openud id或idfa, android获取IMEI或者mac地址,但要保证一致),如果有个别用户出现获取不到deviceid的情况,deviceid要传unknown。
- 4. 文档中的"是否必填"项是决定数据是否报送成功的选项,必填参数没有填写会导致数据报送不出来,不是不是必填参数就不是重要参数,(如果必填参数获取不到,请用unknown代替)例如以下参数:
 - 5. channelid是区分渠道的重要参数,是记录用户来源的信息
- 6. serverid是多服游戏的重要参数,通过serverid来统计每个游戏的服各指标数据,同一个服的收入数据serverid要和前端报送的一致
 - 7. 报送的头信息中一定要有Content-Type=application/json参数

接口调用说明

统计玩家充值方法: /receive/rest/payment

方法说明:

当玩家有充值操作时调用,1方面统计游戏收入,1方面统计玩家通过充值获得的虚拟货币数量

参数列表:

参数名	是否必填	参数类型	参数长度	说明
appid	是	字符串	最长64	应用appid
who	是	字符串	最长64	账户ID
context	是	HashMap	最长32	上下文信息

上下文信息

217416						
参数名	是否必填	参数类型	参数长度	说明		
deviceid	是	字符串	128	设备ID		

北京热云科技有限公司 1/3

transactionid	是	字符串	最长64	交易的流水号
paymenttype	是	字符串	最长16	支付类型,例
				如支付宝, 银
				联,苹果、谷
				歌官方等,如果
				是系统赠送的
				, paymentType
				为: free
currencytype	是	字符串	最长3	货币类型,按
				照国际标准组
				织ISO
				4217中规范的3
				位字母,例如C
				NY人民币、USD
				美金等, <u>详情</u>
				请点击
currencyamount	是	字符串	最长16	支付的真实货
				币的金额
virtualcoinamount	是	字符串	最长16	通过充值获得
				的游戏内货币
				的数量
iapname	是	字符串	最长32	游戏内购买道
				具的名称
iapamount	是	字符串	最长16	游戏内购买道
				具的数量
	否	字符串	最长16	服务器ID
serverid			默认: unknown	
	否	字符串	最长16	渠道ID
channelid			默认: unknown	
level	是	字符串	等级范围: 0-1000	账户等级
			默认: -1	

若paymenttype = free 那么currenctamount = 0 (写死)

```
HTTP POST 提交json数据:
{ "appid" : "appid",
    "context" : { "currencyAmount" : "100",
        "currencyType" : "rmb",
        "deviceid" : "xxxx",
        "iapAmount" : "10",
        "iapName" : "apple",
        "paymentType" : "apple",
        "transactionId" : "10000000",
        "virtualCoinAmount" : "10000"
    },
    "who" : "sylar"
```

北京热云科技有限公司 2/3

```
}
服务返回json数据:
{"status":0}
```

服务器错误返回值

```
示例:
接口: /receive/rest/register
HTTP POST 提交json数据:
{"appid":"appid","context":{"deviceid":"xxx"}}
返回json结果:
{
  "result": {
  "who": "can not be null!" //缺少必填字段who
  },
  "status": -1 //正确为0,错误为-1
}
错误415: 请检查头信息中是否有Content-Type=application/json参数
错误400: 请检查 json串是否拼接正确
```


技术支持

如果您有任何问题,我们的技术支持工程师会第一时间给您提供帮助,可以通过如下方式联系:

✓ 技术支持邮箱: support@reyun.com

✓ 技术支持QQ: 8474881

✓ 技术支持电话: 18601925200



北京热云科技有限公司 3/3