,
breaklines=true,
breakatwhitespace=false,
columns=fullflexible,
keepspaces=true,
frame=single,
framesep=2pt,
showstringspaces=false,
backgroundcolor=codebg,
rulecolor=codeframe,
keywordstyle=keyword,
stringstyle=string,
commentstyle=comment,
numberstyle=gray,
numbers=left,
numbersep=6pt,
xleftmargin=14pt,
framexleftmargin=14pt,
literate=
ąą1
ęę1
żż1
śś1
ńń1
ćć1
ńń1
óó1
źź1
⟶1
⟵1
≠1
˘2
qkd/proofs/lim2014.py
˘
˘
˘
˘
$s_{X,0}$
˘
$s_{X,1}$
˘
$v_{Z,1}$
φ_X
˘
˘
KeyCalculationResult
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
FiniteKeyProof
qkd/proofs/base.py
˘
allocate_epsilons
get_epsilon_policy
estimate_yields_and_errors
calculate_key_length
notation_map
˘
˘
DecoyEstimatesLim2014
˘
$s^L_{X,0}$
$s^L_{X,1}$
$s^L_{Z,1}$
$v^U_{Z,1}$
φ^U_X
˘
DecoyEstimates
˘
˘
FiniteKeyProof
˘
˘
˘
KeyCalculationResult
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘

$$\tau_n = \sum_k p_k \, P(n \mid \mu_k) = \sum_k p_k \, e^{-\mu_k} \, \frac{\mu_k^n}{n!},$$

(2)

$$\varepsilon_{sec} = 21\,\varepsilon \Rightarrow \varepsilon = \frac{\varepsilon_{sec}}{21}.$$

(3)

$$n_{X,k}^{\pm} = \frac{e^{\mu_k}}{p_k}\left(n_{X,k} \pm \delta\right), \delta = \sqrt{\frac{n_X}{2}\,\ln\!\left(\frac{21}{\varepsilon_{sec}}\right)}.$$

(4)

$$s_{X,0} \;\geq\; \tau_0 \, \frac{\mu_2 \, n_{X,\mu_3}^{-} - \mu_3 \, n_{X,\mu_2}^{+}}{\mu_2 - \mu_3}.$$

(5)