MapMob

# واجهات API التي تحتاج تعديلاً أو فيها خطأ

كل API عليه «يحتاج تعديل» أو «فيه خطأ» في تقرير الحالة MapMob-API-Audit-ar.pdf، بنفس رقمه (#) هناك. لكل API: ما المشكلة، ولماذا يجب تعديلها، وشكل الطلب والرد الآن، وشكلهما المطلوب. الأمثلة من ردود السيرفر الحقيقية.

| | |
|---|---|
| **السيرفر** | https://api.mapmob.com.co |
| **تاريخ التقرير** | 2 نوفمبر 2026 |
| **مصدر البيانات** | تجربة كل طلبات مجموعة «Map Mop Postman» على السيرفر يوم 1 نوفمبر 2026 (لوحة الإدارة ولوحة التاجر) |
| **موجّه إلى** | فريق الـ Backend |

## لوحة الإدارة (/admin)

| 69 | 8 | 2 | 79 |
|---|---|---|---|
| يحتاج تعديل | فيه خطأ | طلب إضافي من المجموعة | المجموع في هذا التقرير |

## لوحة التاجر (/owner)

| 31 | 0 | 2 | 33 |
|---|---|---|---|
| يحتاج تعديل | فيه خطأ | طلب إضافي من المجموعة | المجموع في هذا التقرير |

### كيف تقرأ التقرير

- **#** هو رقم الصف نفسه في تقرير الحالة (القسم 2 للإدارة، والقسم 3 للتاجر)، فتجد الـ API بسهولة في التقريرين.
- الأعداد «يحتاج تعديل» و «فيه خطأ» هي نفس أعداد صفحة الخلاصة في تقرير الحالة. «طلب إضافي» = طلب في مجموعة Postman لا تحتاجه شاشة، لكن عليه ملاحظة في جدول تقرير الحالة.
- **فيه خطأ** الـ API يرجع 500 أو نتيجة خاطئة. **يحتاج تعديل** الـ API يعمل، لكن ينقصه شيء، أو لم نستطع تجربته كاملاً.
- المربع **الآن** = ما يرسله ويرجعه السيرفر اليوم. المربع **المطلوب** = الشكل الذي نحتاجه.
- «اللوحة الآن …» يصف الحل المؤقت في الواجهة. بعد إصلاحكم نحذفه.

# 1. لوحة الإدارة (/admin)

## 2.3 الأماكن (المتاجر) (1)

**#16** `PUT /admin/stores/{id}` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل مكان من نفس النموذج

### 1 ownerName يُتجاهل مع رد «تم التحديث»

**لماذا:** السيرفر يقول إن الحفظ نجح، لكن اسم التاجر لا يتغيّر (كان يرجع 500 قبل 3 نوفمبر). اسم المالك مكانه حساب المستخدم التاجر. اللوحة الآن لا ترسل ownerName عند التعديل، فلا يستطيع الأدمن تغيير اسم المالك.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/stores/130  (_method=PUT)
name[ar]=...&ownerName=مالك جديد
```

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "Store updated successfully", ... }

GET /admin/stores/130
"owner": { "name": "مالك اختبار audit", ... }   ← الاسم القديم
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": "130", ..., "owner": { "name": "مالك جديد", ... } } }
```

### 2 ownerPassword يُتجاهل مع رد «تم التحديث»

**لماذا:** إذا نسي التاجر كلمة مروره، يكتب الأدمن كلمة جديدة في نموذج التعديل. السيرفر يقول إن الحفظ نجح، لكن كلمة المرور لا تتغيّر: الجديدة ترجع 401 والقديمة ما زالت تعمل. (بريد التاجر وهاتفه لا يتغيّران من التعديل: اللوحة تقفلهما.)

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/stores/130  (_method=PUT)
name[ar]=...&ownerPassword=NewPass123&ownerPassword_confirmation=NewPass123
```

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "Store updated successfully", ... }

POST /owner/auth/login  { "email": "...", "password": "NewPass123" }
HTTP 401  { "message": "The email or password is incorrect." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200  (وكلمة مرور حساب التاجر تغيّرت)

POST /owner/auth/login  { "email": "...", "password": "NewPass123" }
HTTP 200
```

◂ كلمة المرور الفارغة أو غير المرسلة = تبقى القديمة

## 2.5 المحافظات والمناطق (2)

**#48** `GET` `/admin/regions` — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول المحافظات

### 1 sort_by لا يغيّر الترتيب

**لماذا:** زر الترتيب في الجدول لا يفعل شيئاً.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/regions?sort_by=name_desc
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "name": { "ar": "محافظة دمشق" } }, { "id": 6, "name": { "ar": "محافظة طرطوس" } }
] }   ← حسب sort_order دائماً
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 6, "name": { "ar": "محافظة طرطوس" } }, { "id": 1, "name": { "ar": "محافظة دمشق" } }
] }

sort_by = newest | oldest | name_asc | name_desc (كما في GET /admin/stores)
```

### 2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

**لماذا:** السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

**الحل:** تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

*المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

#54 GET /admin/cities

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** مناطق المحافظة

## 1 sort_by لا يغيّر الترتيب

**لماذا:** نفس مشكلة المحافظات.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/cities?region_id=1&sort_by=name_asc
```

الرد

```
{ "data": [ ... ] }   ← حسب sort_order دائماً
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ ... ] }   ← حسب الاسم أبجدياً
```

## 2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

**لماذا:** السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

**الحل:** تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

*المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← newest نفس ترتيب
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

## 2.6 المستخدمون (4)

**#60** `GET` `/admin/users` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول المستخدمين

### 1 sort_by لا يغيّر الترتيب

**لماذا:** الجدول فيه ترتيب حسب الأحدث والأقدم والاسم.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/users?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 44, ... }, { "id": 43, ... } ] }   ← الأحدث أولاً دائماً
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, ... }, { "id": 2, ... } ] }

sort_by = newest | oldest | name_asc
```

### 2 لا يوجد فلتر تاريخ التسجيل

**لماذا:** فوق الجدول فلتر «تاريخ التسجيل من / إلى».

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
GET /admin/users?created_from=2026-10-01&created_to=2026-10-31
```

الرد

```
{ "data": [ مستخدمون سجّلوا في أكتوبر فقط ] }
```

### 3 lastActiveAt يرجع null دائماً

**لماذا:** عمود «آخر نشاط» فارغ لكل المستخدمين.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": 44, ..., "lastActiveAt": null }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": 44, ..., "lastActiveAt": "2026-11-01T18:30:01Z" }
```

◂ يُحدَّث عند كل طلب من التطبيق، مثلاً في middleware، مرة كل 5 دقائق على الأكثر

### 4 مفتاح غريب في الرد

**لماذا:** الحقل "SELECTED LOCATION" (بحروف كبيرة ومسافة) يبدو حقلاً تجريبياً.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": 44, ..., "SELECTED LOCATION": null }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": 44, ..., "selectedLocation": null }   (أو حذفه)
```

### 5 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

**لماذا:** السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

**الحل:** تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

*المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }     ← نفس ترتيب newest
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }     ← الأقدم أولاً
```

---

## #61 GET /admin/users/summary

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** البطاقات الأربع فوق الجدول

### 1 العدد يشمل حسابات غير مستخدمي التطبيق

**لماذا:** البطاقة «إجمالي المستخدمين» لمستخدمي التطبيق فقط، والجدول تحتها يعرضهم. في تجربة 3 نوفمبر كان totalUserCount = 21 (12 زبوناً + 8 تجار + 1 أدمن)، وقائمة role=customer فيها 12. فالأدمن يرى رقمين مختلفين.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "totalUserCount": 21, "activeUserCount": 20, "suspendedUserCount": 1, "newUserCount": 6 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "totalUserCount": 12, "activeUserCount": 11, "suspendedUserCount": 1, "newUserCount": ... }
}   ← role=customer فقط
```

#62 GET /admin/users/{id} يحتاج تعديل

**الوظيفة:** صفحة المستخدم: بياناته ونشاطه ومفضلته ومراجعاته

### 1 يرجع بيانات الحساب فقط

**لماذا:** صفحة المستخدم فيها: بطاقات الإحصاءات، وآخر النشاطات، والأماكن المفضلة، والمراجعات، والمحافظة. لا شيء منها في الرد، فالصفحة فارغة إلا من الاسم.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/users/5
```

الرد

```
{ "data": { "id": 5, "name": "...", "email": null, "phone": "...", "status": "active", "lastActiveAt":
null, "roles": [ ... ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 5, "name": "...", ...,
  "governorate": { "id": 1, "name": "محافظة دمشق" },
  "stats": { "searchCount": 12, "viewedPlaceCount": 30, "favoriteCount": 5, "reviewCount": 2 },
  "recentActivity": [ { "type": "search", "text": "مطعم", "createdAt": "..." } ],
  "favoritePlaces": [ { "id": 102, "name": "متجر طرطوس المركزي" } ],
  "reviews": [ { "id": 15, "place": { "id": 114, "name": "..." }, "rating": 4, "comment": "...",
"createdAt": "..." } ] } }
```

#65 GET /admin/users/export يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل المستخدمين CSV

### 1 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

**لماذا:** علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

**الحل:** اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

**الآن (قبل)**

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,–,–,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

## 2.7 المراجعات والتقييمات (3)

**#66** `GET` `/admin/reviews` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول المراجعات

### 1 كل الفلاتر و per_page لا تؤثر

**لماذا:** status و store_id و rating و search كلها ترجع نفس الصفوف، والصفحة 15 دائماً. مثال: status=approved يرجع مراجعة حالتها hidden. اللوحة تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر، وهذا بطيء جداً مع آلاف المراجعات.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reviews?status=approved&per_page=50
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 15, "status": "hidden", ... } ], "per_page": 15 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ مراجعات status = approved فقط ], "per_page": 50 }
```

### 2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

**لماذا:** السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

**الحل:** تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

*المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

**#69** `POST` `/admin/reviews/{id}/report/accept` فيه خطأ

**الوظيفة:** قبول البلاغ وإخفاء المراجعة

### 1 قبول البلاغ يرجع 500

**لماذا:** التاجر يبلّغ عن مراجعة سيئة، والأدمن يضغط «قبول وإخفاء التقييم». السيرفر يحاول تغيير حالة المراجعة إلى rejected_by_admin، وعمود status في جدول reviews لا يقبل هذه القيمة، فيفشل الطلب. المراجعة تبقى منشورة والبلاغ معلّقاً. (admin_notes مطلوب، واللوحة ترسل ملاحظة بنفسها. رفض البلاغ يعمل.)

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/reviews/18/report/accept
{ "admin_notes": "قُبل البلاغ من لوحة التحكم" }
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[01000]: Warning: 1265 Data truncated for column 'status' at row 1 ...
  SQL: update `reviews` set `status` = rejected_by_admin ..." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "تم قبول الإبلاغ بنجاح" }

GET /admin/reviews/18
{ "status": "hidden", "reports": [ { "status": "accepted", "admin_notes": "قُبل البلاغ من لوحة التحكم", ... } ]
}
```

◂ أضف rejected_by_admin إلى قيم العمود، أو استعمل hidden

**#73** `GET` `/admin/reviews/export` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل المراجعات CSV

### 1 أرقام بدل الأسماء، والفلاتر متجاهلة

**لماذا:** الملف فيه Store ID و User ID، والأدمن يحتاج اسم المكان واسم الكاتب. ويصدّر كل المراجعات مهما كانت الفلاتر. اللوحة تصنع الملف بنفسها حتى ذلك الحين.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reviews/export?status=hidden
```

الرد

```
ID,"Store ID","User ID",Rating,Comment,Status,"Created At"
...,hidden,"اختبار",15,114,5,4
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,المكان,الكاتب,التقييم,التعليق,الحالة,التاريخ
15,"متجر اختبار","اختبار",obedah1",4",مخفية,01-11-2026
```

### 2 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

**لماذا:** علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

**الحل:** اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

*المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,—,—,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

## 2.8 العروض (7)

**#74** `GET` `/admin/offers` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول العروض

### 1 لا يوجد تصنيف المكان في العرض

**لماذا:** الجدول فيه عمود «التصنيف» وفلتر حسبه.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": 54, "store_id": 104, "store_name": "متجر اختبار", "product_id": 33, ... }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": 54, "store_id": 104, "store_name": "متجر اختبار",
  "category": { "id": 9, "name": "مطاعم" }, ... }
```

### 2 sort_by لا يغيّر الترتيب

**لماذا:** الجدول فيه «ترتيب حسب»: الأحدث والأقدم والاسم. جرّبناه في 3 نوفمبر على 3 عروض: كل القيم ترجع نفس ترتيب الأحدث. البحث (search) وعدد الصفوف (per_page) وفلتر المتجر (store_id) تعمل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=name_asc
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 65, "title": "Z audit offer" }, { "id": 64, "title": "A audit offer" }, { "id": 53,
... } ] }   ← نفس ترتيب الأحدث
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 64, "title": "A audit offer" }, { "id": 65, "title": "Z audit offer" }, ... ] }

sort_by = newest | oldest | name_asc | name_desc
```

---

## #75 GET /admin/offers/summary

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** البطاقات الأربع فوق جدول العروض

### 1 العرض الواحد يُعدّ في بطاقتين

**لماذا:** العرض المتوقف الذي لم يبدأ بعد يدخل في scheduled وفي expired_or_stopped معاً، فمجموع البطاقات أكبر من total.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "total": 2, "active": 1, "scheduled": 1, "expired_or_stopped": 1 } }   ← 1+1+1 = 3 > 2
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "total": 2, "active": 1, "scheduled": 1, "paused": 0, "expired": 0, "draft": 0 } }
```

◂ كل عرض في بطاقة واحدة، والمجموع = total

---

## #76 GET /admin/offers/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** عرض واحد لنموذج التعديل

### 1 ينقص تصنيف المكان وعنوانه

**لماذا:** النافذة تعرض بطاقة المكان: الاسم والتصنيف والعنوان.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "id": 62, "store_id": 115, "store_name": "متجر اختبار", ... } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 62, ...,
  "place": { "id": 115, "name": "متجر اختبار", "categoryName": "مطاعم", "address": "المزة - دمشق" } } }
```

### 2 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

**لماذا:** نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. السيرفر يقبل product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي.

**الحل:** قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

*المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

الرد

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

الرد

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

---

## #79 GET /admin/offers/formoptions

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** قوائم نموذج العرض

### 1 المتاجر بلا تصنيف ولا عنوان، ولا توجد قائمة التصنيفات

**لماذا:** النموذج يفلتر المتاجر حسب التصنيف ويعرض عنوان المتجر. اللوحة تأخذ التصنيفات الآن من GET /admin/stores/formoptions، وهو يرجع 500.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "stores": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي" } ],
            "statuses": [ { "key": "active", "name": "نشط" }, { "key": "inactive", "name": "متوقف" } ] }
}
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": {
  "stores": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي", "categoryId": 9, "address": "دمشق" } ],
  "categories": [ { "id": 9, "name": "مطاعم" } ],
  "statuses": [ ..., { "key": "draft", "name": "مسودة" } ] } }
```

#80 POST /admin/offers

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إضافة عرض

## 1 الحالة draft (مسودة) مرفوضة

**لماذا:** في نماذج العرض والإعلان زر «حفظ كمسودة». السيرفر يرفض (422) draft، فاللوحة تحفظها inactive، فتظهر «متوقف» بدل «مسودة»، ولا يمكن التفريق بين عرض أوقفه الأدمن وعرض لم يُنشر بعد.

**الحل:** إضافة draft إلى قيم status المقبولة (Rule::in) وإلى عمود الحالة في الجدول، وإرجاعها كما هي في القراءة.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/offers
{ ..., "status": "draft" }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The selected status is invalid.", "errors": { "status": [ ... ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 60, ..., "status": "draft" } }
```

## 2 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

**لماذا:** نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. السيرفر يقبل product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي.

**الحل:** قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

الرد

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

الرد

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

#81 PUT /admin/offers/{id} يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل عرض

## 1 الحالة draft (مسودة) مرفوضة

**لماذا:** في نماذج العرض والإعلان زر «حفظ كمسودة». السيرفر يرفض (422) draft، فاللوحة تحفظها inactive، فتظهر «متوقف» بدل «مسودة»، ولا يمكن التفريق بين عرض أوقفه الأدمن وعرض لم يُنشر بعد.

**الحل:** إضافة draft إلى قيم status المقبولة (Rule::in) وإلى عمود الحالة في الجدول، وإرجاعها كما هي في القراءة.

*المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/offers
{ ..., "status": "draft" }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The selected status is invalid.", "errors": { "status": [ ... ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 60, ..., "status": "draft" } }
```

## 2 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

**لماذا:** نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. السيرفر يقبل product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي.

**الحل:** قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

*المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

الرد

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

الرد

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

### 3 لا توجد طريقة لحذف صورة أو ملف دون رفع غيره

**لماذا:** في نماذج التعديل زر «إزالة الصورة». إن لم يُرفع ملف جديد يبقى القديم، فلا يستطيع المستخدم حذفه.

**الحل:** حقل منطقي في التعديل: إن كان 1 يُحذف الملف ويصير الحقل null.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
image) بلا ملف(
```

الرد

```
{ "data": { "image": "https://api.mapmob.com.co/storage/offers/....jpg" } }      ← الصورة باقية
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
remove_image=1
```

الرد

```
{ "data": { "image": null } }
```

---

**#83** `GET` `/admin/offers/export` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل العروض CSV

### 1 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

**لماذا:** علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

**الحل:** اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

*المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,—,—,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

## 2.9 الإعلانات (8)

**#84** `GET` `/admin/ads` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول الإعلانات مع ترقيم الصفحات

### 1 sort_by و advertiser_type و media_type والتواريخ لا تؤثر

**لماذا:** القائمة دائماً حسب الأولوية. فلتر «قادم» (تاريخ بداية في المستقبل) يرجع كل الإعلانات النشطة. media_type=video يرجع إعلان صورة.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/ads?media_type=video
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 51, "media": [ { "type": "image", ... } ] } ] }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ إعلانات فيها فيديو فقط ] }
```

### 2 اسم المعلن مفتاح ترجمة

**لماذا:** إعلان الإدارة يرجع advertiser_name كمفتاح ترجمة، واسم المتجر بالإنجليزية.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "advertiser_type": "admin", "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "advertiser_type": "store", "advertiser_name": "Audit Store 3" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "advertiser_type": "admin", "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "advertiser_type": "store", "advertiser_name": "متجر اختبار 3" }
```

### 3 نصوص ترجمة بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar

**لماذا:** اللوحة ترسل Accept-Language: ar في كل طلب، والأدمن والتاجر يرون الواجهة بالعربية. حين يرجع النص بالإنجليزية (أو كمفتاح مثل messages.app_administration) يظهر للمستخدم نص غير مفهوم.

**الحل:** كل حقل مترجم (name و title و body ورسائل الخطأ) يرجع بلغة Accept-Language. وأضف الترجمات الناقصة إلى lang/ar/messages.php.

*أمثلة من عدة APIs، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "title": "About The App" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "title": "عن التطبيق" }
```

### 4 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

**لماذا:** السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

**الحل:** تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

*المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

**الطلب**

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

**الرد**

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

**المطلوب (بعد)**

**الرد**

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

---

**#85** GET /admin/ads/summary

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** البطاقات الأربع فوق جدول الإعلانات

### 1 الإعلان المتوقف لا يدخل في أي بطاقة

**لماذا:** مجموع البطاقات أقل من total.

**الآن (قبل)**

**الرد**

```
{ "data": { "total": 2, "active": 1, "upcoming": 0, "expired": 0 } }   ← إعلان inactive غير معدود
```

**المطلوب (بعد)**

**الرد**

```
{ "data": { "total": 2, "active": 1, "upcoming": 0, "expired": 1 } }
```

◂ expired = المنتهي والمتوقف معاً، كما في العروض

#86 GET /admin/ads/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** صفحة الإعلان: النص والوسائط والأرقام

### 1 ينقص الموضع ومن عدّل وعدد المستخدمين

**لماذا:** النافذة تعرض: موضع الإعلان في الشاشة، وآخر من عدّله، وعدد المستخدمين الذين شاهدوه. اللوحة تعرض الآن «أعلى» و «Admin» و 0.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "id": 1, "placement": "home", "views_count": 0, "clicks_count": 0, ... } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 1, "placement": "home", "position": "top",
  "updatedBy": { "id": 1, "name": "map mop" }, "uniqueUsers": 0, ... } }
```

#89 GET /admin/offers/formoptions

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** قائمة الأماكن في نموذج الإعلان

### 1 مسار الإعلانات لا يرجع المتاجر

**لماذا:** اللوحة تأخذ متاجر نموذج الإعلان من مسار العروض. الأفضل أن تأتي من مسار الإعلانات نفسه (انظر GET /admin/ads/formoptions أدناه).

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
GET /admin/ads/formoptions
```

الرد

```
{ "data": { "placements": [ ... ], "statuses": [ ... ], "places": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي" } ]
} }
```

#90 POST /admin/ads

فيه خطأ

**الوظيفة:** إضافة إعلان

### 1 ends_at مطلوب

**لماذا:** الإعلان المستمر بلا تاريخ نهاية لا يُحفظ.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/ads
...&starts_at=2026-11-01&ends_at=
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The ends at field is required." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 52, "starts_at": "2026-11-01T00:00:00Z", "ends_at": null, ... } }
```

### 2 placement=category مرفوض مع أن formoptions يعرضه

**لماذا:** formoptions يعرض home و map و search و category، والإضافة تقبل home و search و store فقط. الأدمن يختار من القائمة ثم يرى خطأ.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/ads
...&placement=category
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The selected placement is invalid." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201  (placement = category مقبول)
أو: نفس القائمة في formoptions وفي التحقق، بلا قيمة زائدة أو ناقصة
```

### 3 لا يوجد حقل position

**لماذا:** نموذج الإعلان فيه «الموضع»: أعلى، وسط، أسفل الشاشة.

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /admin/ads
...&position=top
```

الرد

```
{ "data": { ..., "position": "top" } }

position = top | middle | bottom
```

### 4 حزمة تخزين S3 غير مثبتة

**لماذا:** أي ملف محفوظ على قرص s3 يُسقط الطلب كله. صفحة القصص في لوحة الأدمن لا تعرض شيئاً، ورفع فيديو الإعلان يفشل.

**الحل:** تثبيت الحزمة: composer require league/flysystem-aws-s3-v3 ثم ضبط مفاتيح AWS في .env، أو نقل ملفات القصص والفيديو إلى قرص public مثل الصور (كما في owner/media/ الذي يعمل).

*المثال أدناه من GET /admin/stories، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/stories    (أو POST /admin/ads مع media[0][type]=video)
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "status_code": 200, "data": [ { "id": 32, "type": "image", "url":
"https://api.mapmob.com.co/storage/...", ... } ],
  "pagination": { ... } }
```

### 5 الحالة draft (مسودة) مرفوضة

**لماذا:** في نماذج العرض والإعلان زر «حفظ كمسودة». السيرفر يرفض (422) draft، فاللوحة تحفظها inactive، فتظهر «متوقف» بدل «مسودة»، ولا يمكن التفريق بين عرض أوقفه الأدمن وعرض لم يُنشر بعد.

**الحل:** إضافة draft إلى قيم status المقبولة (Rule::in) وإلى عمود الحالة في الجدول، وإرجاعها كما هي في القراءة.

*المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/offers
{ ..., "status": "draft" }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The selected status is invalid.", "errors": { "status": [ ... ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 60, ..., "status": "draft" } }
```

---

**#91** PUT /admin/ads/{id}

فيه خطأ

**الوظيفة:** تعديل إعلان

### 1 تحويل إعلان متجر إلى إعلان إدارة لا يمسح store_id

**لماذا:** بعد التحويل يبقى الإعلان مرتبطاً بالمتجر القديم.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/ads/51
{ "advertiser_type": "admin" }
```

الرد

```
{ "data": { "advertiser_type": "admin", "store": { "id": 114, "name": "Audit Store 3" } } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "advertiser_type": "admin", "store": null, "advertiser_name": "إدارة التطبيق" } }
```

### 2 نفس أخطاء الإضافة

**لماذا:** الفيديو 500، و ends_at مطلوب، و placement=category مرفوض، ولا يوجد position.

### 3 حزمة تخزين S3 غير مثبتة

**لماذا:** أي ملف محفوظ على قرص s3 يُسقط الطلب كله. صفحة القصص في لوحة الأدمن لا تعرض شيئاً، ورفع فيديو الإعلان يفشل.

**الحل:** تثبيت الحزمة: composer require league/flysystem-aws-s3-v3 ثم ضبط مفاتيح AWS في .env، أو نقل ملفات القصص والفيديو إلى قرص public مثل الصور (كما في /owner/media الذي يعمل).

*المثال أدناه من GET /admin/stories، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

**الطلب**

```
GET /admin/stories    (أو POST /admin/ads مع media[0][type]=video)
```

**الرد**

```
HTTP 500
{ "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error" }
```

**المطلوب (بعد)**

**الرد**

```
HTTP 200
{ "status_code": 200, "data": [ { "id": 32, "type": "image", "url":
"https://api.mapmob.com.co/storage/...", ... } ],
  "pagination": { ... } }
```

### 4 الحالة draft (مسودة) مرفوضة

**لماذا:** في نماذج العرض والإعلان زر «حفظ كمسودة». السيرفر يرفض (422) draft، فاللوحة تحفظها inactive، فتظهر «متوقف» بدل «مسودة»، ولا يمكن التفريق بين عرض أوقفه الأدمن وعرض لم يُنشر بعد.

**الحل:** إضافة draft إلى قيم status المقبولة (Rule::in) وإلى عمود الحالة في الجدول، وإرجاعها كما هي في القراءة.

*المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

**الطلب**

```
POST /admin/offers
{ ..., "status": "draft" }
```

**الرد**

```
HTTP 422
{ "message": "The selected status is invalid.", "errors": { "status": [ ... ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

**الرد**

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 60, ..., "status": "draft" } }
```

### 5 لا توجد طريقة لحذف صورة أو ملف دون رفع غيره

**لماذا:** في نماذج التعديل زر «إزالة الصورة». إن لم يُرفع ملف جديد يبقى القديم، فلا يستطيع المستخدم حذفه.

**الحل:** حقل منطقي في التعديل: إن كان 1 يُحذف الملف ويصير الحقل null.

*المثال أدناه من PUT /admin/offers/{id}، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
image) بلا ملف(
```

الرد

```
{ "data": { "image": "https://api.mapmob.com.co/storage/offers/....jpg" } }      ← الصورة باقية
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
remove_image=1
```

الرد

```
{ "data": { "image": null } }
```

---

**#93** GET /admin/ads/export

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل الإعلانات المفلترة CSV

### 1 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

**لماذا:** علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

**الحل:** اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

*المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,—,—,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

#94 `GET` `/admin/ads/formoptions` طلب من المجموعة لا تحتاجه شاشة — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه

### 1 قائمة الأماكن لا تطابق التحقق، ولا توجد المتاجر

**لماذا:** يعرض map و category والإضافة ترفضهما، ولا يعرض store الذي تقبله الإضافة.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "placements": [ {"key":"home"}, {"key":"map"}, {"key":"search"}, {"key":"category"} ],
            "statuses": [ ... ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "placements": [ {"key":"home","label":"الصفحة الرئيسية"}, {"key":"search",...},
{"key":"store",...}, {"key":"category",...} ],
            "statuses": [ ... ],
            "places": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي" } ] } }
```

◂ نفس القيم التي يقبلها POST /admin/ads

## 2.10 القصص (3)

#95 `GET` `/admin/stories` فيه خطأ

**الوظيفة:** جدول قصص كل الأماكن (جدول جديد place_stories) مع ترقيم الصفحات، وبحث باسم المكان، وفلتر الحالة | active | hidden | expired

### 1 القائمة ترجع 500

**لماذا:** كلما كان في الصفحة قصة ملفها على تخزين S3، يرجع 500. هذا يشمل القائمة بلا فلتر و status=active و status=expired. صفحة القصص في لوحة الأدمن لا تعرض شيئاً الآن.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/stories
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "data": [ { "id": 32, "store": { "id": 103, "name": "..." }, "type": "image", "url": "https://...",
"status": "active", ... } ],
  "pagination": { "total": 11, "per_page": 15, "current_page": 1, "last_page": 1 } }
```

### 2 حزمة تخزين S3 غير مثبتة

**لماذا:** أي ملف محفوظ على قرص s3 يُسقط الطلب كله. صفحة القصص في لوحة الأدمن لا تعرض شيئاً، ورفع فيديو الإعلان يفشل.

**الحل:** تثبيت الحزمة: composer require league/flysystem-aws-s3-v3 ثم ضبط مفاتيح AWS في .env، أو نقل ملفات القصص والفيديو إلى قرص public مثل الصور (كما في owner/media/ الذي يعمل).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/stories    (أو POST /admin/ads مع media[0][type]=video)
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "status_code": 200, "data": [ { "id": 32, "type": "image", "url":
"https://api.mapmob.com.co/storage/...", ... } ],
  "pagination": { ... } }
```

### 3 السيرفر يعرض نص الخطأ الكامل (APP_DEBUG مفعّل)

**لماذا:** كل رد 500 يعرض جملة SQL واسم قاعدة البيانات ومسار الملفات على السيرفر. هذا خطر أمني: أي شخص يرى بنية قاعدة البيانات. وواجهة المستخدم لا تستطيع عرض رسالة مفهومة.

**الحل:** في ملف .env على السيرفر الحقيقي: APP_DEBUG=false. وكل خطأ يتوقعه الكود (قيمة غير صالحة، سجل مرتبط) يرجع 422 برسالة عربية بدل 500.

**الآن (قبل)**

الرد

```
HTTP 500
{
  "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemManager.php",
  "line": ...,
  "trace": [ ... ]
}
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 500
{
  "status_code": 500,
  "message": "حدث خطأ في الخادم، حاول مرة أخرى لاحقاً.",
  "data": null
}
```

#96 GET /admin/stories/summary

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** البطاقات الأربع فوق جدول القصص وأعداد شرائح الحالة

### 1 لا يوجد عدد المشاهدات

**لماذا:** بطاقة «إجمالي المشاهدات» تعرض 0.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "total": 11, "active": 7, "hidden": 0, "expired": 4 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "total": 11, "active": 7, "hidden": 0, "expired": 4, "totalViews": 230 } }
```

#99 GET /admin/stories/export

فيه خطأ

**الوظيفة:** تنزيل القصص المفلترة أو المحددة CSV

### 1 الملف يعرض مسار الملف الداخلي لا رابطه، وبلا عدد المشاهدات

**لماذا:** كان الملف فارغاً في 14 أكتوبر، والآن فيه صفوف (أُصلح). لكن عمود Path فيه المسار على القرص (.../stores/102/media)، والأدمن لا يستطيع فتحه. لم نجرّب الفلاتر مع التصدير بعد. المطلوب: نفس فلاتر القائمة.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/stories/export
```

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,"Store Name","Media Type",Path,Status,"Hidden At","Created At"
...,,image,stores/102/media/Tgd...jpg,expired,"متجر طرطوس المركزي",23
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,المكان,النوع,الرابط,الحالة,المشاهدات,تاريخ النشر
27,"متجر طرطوس المركزي",صورة,https://api.mapmob.com.co/storage/...png,نشطة,12-11-2026
```

### 2 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

**لماذا:** علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

**الحل:** اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=., والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

*المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,–,–,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

## 2.11 الاشتراكات والباقات (6)

**#100** `GET` /admin/subscriptions/summary — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** البطاقات فوق التبويبين

### 1 تنقص أرقام ثلاث بطاقات

**لماذا:** اللوحة تأخذ منه active_count و total_count. البطاقات الأخرى: الباقة الأكثر اشتراكاً، وعدد الباقات المتاحة، والاشتراكات التي تنتهي خلال 7 أيام. اللوحة تحسبها الآن من القوائم.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "total_count": 4, "pending_count": 0, "active_count": 3, "expired_count": 0,
"cancelled_count": 1 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "total_count": 4, "active_count": 3, ...,
  "topPlan": { "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "subscriberCount": 2 },
  "availablePlanCount": 2,
  "expiringSoonCount": 1 } }
```

#101 GET /admin/plans

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** بطاقات الباقات

### 1 لا يوجد مستوى الباقة ولا عدد المشتركين

**لماذا:** كل بطاقة تعرض شارة المستوى (مجانية، أساسية، مميزة) وعدد المشتركين. اللوحة تخمّن المستوى الآن من السعر.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "slug": "golden-plan", "price": 150000, "max_ads": 10, ... }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "tier": "featured", "subscriberCount": 2, "price": 150000, ... }

tier = free | basic | featured
```

### 2 ينقص السعر السنوي وحد الفيديوهات

**لماذا:** صفحة الباقة فيها سعر شهري وسنوي، وحد للصور وحد للفيديوهات.

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ ..., "price": 150000, "yearly_price": 1500000, "max_images": 20, "max_videos": 5 }
```

#102 PUT /admin/plans/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل باقة

### 1 حد فارغ (غير محدود) يرجع 500

**لماذا:** في النموذج خيار «غير محدود». العمود لا يقبل null فيفشل الحفظ. اللوحة ترسل 9999 الآن، فتظهر الباقة بحد 9999.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/plans/22
{ "max_ads": null }
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[23000]: Column 'max_ads' cannot be null ..." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": 22, "max_ads": null, ... } }
```

◂ null = غير محدود؛ العمود nullable

### 2 لا يُحفظ السعر السنوي وحد الفيديوهات

**لماذا:** الحقلان غير موجودين في الجدول.

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
PUT /admin/plans/22
{ "yearly_price": 20000, "max_videos": 3 }
```

الرد

```
{ "data": { ..., "yearly_price": 20000, "max_videos": 3 } }
```

**#104** DELETE /admin/plans/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حذف باقة لم تُستخدم

### 1 حذف باقة عليها اشتراكات يرجع 500

**لماذا:** المفتاح الأجنبي يمنع الحذف (هذا صحيح)، لكن الرد 500 مع نص SQL. اللوحة تمنع الحذف الآن إن كان للباقة مشتركون.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
DELETE /admin/plans/22
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row
..." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "لا يمكن حذف باقة عليها اشتراكات. أوقفها بدلاً من ذلك." }
```

### 2 السيرفر يعرض نص الخطأ الكامل (APP_DEBUG مفعّل)

**لماذا:** كل رد 500 يعرض جملة SQL واسم قاعدة البيانات ومسار الملفات على السيرفر. هذا خطر أمني: أي شخص يرى بنية قاعدة البيانات. وواجهة المستخدم لا تستطيع عرض رسالة مفهومة.

**الحل:** في ملف .env على السيرفر الحقيقي: APP_DEBUG=false. وكل خطأ يتوقعه الكود (قيمة غير صالحة، سجل مرتبط) يرجع 422 برسالة عربية بدل 500.

*المثال أدناه من GET /admin/stories، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
HTTP 500
{
  "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemManager.php",
  "line": ...,
  "trace": [ ... ]
}
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 500
{
  "status_code": 500,
  "message": "حدث خطأ في الخادم، حاول مرة أخرى لاحقاً.",
  "data": null
}
```

---

**#106** `GET` /admin/subscriptions/export — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل الاشتراكات CSV

### 1 يقبل فلتر status فقط، ولا يحوي السعر

**لماذا:** يتجاهل search والباقة وتاريخ الاشتراك. اللوحة تنزّل ملف السيرفر بلا فلاتر (أو مع status)، وتصنع الملف بنفسها مع الفلاتر الأخرى.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/subscriptions/export?plan_id=1&search=طرطوس
```

الرد

```
ID,"Store Name","Plan Name","Starts At","Ends At",Status,"Auto Renew","Created At"
21,"متجر اختبار",...  ← كل الاشتراكات
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,المكان,الباقة,السعر,البداية,النهاية,الحالة,التجديد التلقائي
20,"متجر طرطوس المركزي","الباقة الذهبية",150000 2026-11-03,2026-10-04,SYP,نشط,نعم
```

### 2 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

**لماذا:** علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

**الحل:** اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

*المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,—,—,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

---

**#107** `/admin/plans` **POST** طلب من المجموعة لا تحتاجه شاشة — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** زر «إضافة باقة جديد»

### 1 حد فارغ (غير محدود) يرجع 500

**لماذا:** نفس مشكلة التعديل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/plans
{ "name": "باقة اختبار", "max_ads": null, ... }
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "... Column 'max_ads' cannot be null ..." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 23, "max_ads": null, ... } }
```

### 2 limit_active_stories يرجع null عند الإضافة

**لماذا:** الباقة الجديدة بلا حد للقصص، فيظهر للتاجر 0 قصص مسموحة. ويوجد في الجدول لكنه ليس في حقول الإضافة.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "id": 22, ..., "limit_active_stories": null } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /admin/plans
{ ..., "limit_active_stories": 5 }
```

الرد

```
{ "data": { "id": 22, ..., "limit_active_stories": 5 } }
```

## 2.12 المدفوعات (3)

**#113** GET /admin/payments/summary — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** البطاقات الأربع فوق الجدول

### 1 total_amount يجمع كل العملات في رقم واحد

**لماذا:** مثال: دفعة USD 100 ودفعة SYP 150000 تصيران 150100 بلا معنى. (لا توجد دفعات على السيرفر الآن، فالأرقام أدناه مثال.)

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "total_amount": 150100, "total_count": 2, "paid_count": 2, ... } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "totals": [ { "amount": 150000, "currency": "SYP" }, { "amount": 100, "currency": "USD" } ],
            "total_count": 2, "paid_count": 2, ... } }
```

**#115** GET /admin/payments/form-options — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** قوائم نموذج الدفعة الجديدة

### 1 ينقص المتاجر والاشتراكات والباقات

**لماذا:** نموذج «تسجيل دفعة» يختار المتجر ثم اشتراكه. القائمتان غير موجودتين.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "statuses": [ ... ], "payment_methods": [ ... ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "statuses": [ ... ], "payment_methods": [ ... ],
  "stores": [ { "id": 102, "name": "متجر طرطوس المركزي",
                "subscriptions": [ { "id": 20, "planName": "الباقة الذهبية", "endsAt": "2026-11-03" } ] } ],
  "plans": [ { "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "price": 150000, "currency_code": "SYP" } ] } }
```

#116 POST /admin/payments

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تسجيل دفعة نقدية يدوياً

### 1 لا يوجد تعديل ولا حذف للدفعة

**لماذا:** الدفعة الخاطئة لا يمكن تصحيحها. لذلك لم نسجّل دفعة تجريبية على السيرفر، والإضافة لم تُجرَّب كاملة.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/payments/5   أو   DELETE /admin/payments/5
```

الرد

```
HTTP 404 / 405  (المسار غير موجود)
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
PUT /admin/payments/5
{ "amount": 150000, "status": "refunded", "notes": "..." }
DELETE /admin/payments/5
```

الرد

```
HTTP 200 { "data": { "id": 5, ... } }
HTTP 204
```

## 2.13 الألعاب (الأكثرية والأقلية) (8)

#118 GET /admin/games

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول جلسات لعبة الأكثرية والأقلية مع ترقيم الصفحات (3 صفوف)، والبحث برقم الجولة أو الاسم، وفلتر الحالة، والترتيب

### 1 sort_by لا يؤثر

**لماذا:** oldest و name_asc يرجعان نفس الترتيب. البحث وفلتر الحالة والترقيم تعمل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/games?sort_by=name_asc
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 28, "name": "مسابقة اختبار بثلاثة خيارات" }, ... ] }   ← نفس ترتيب newest
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ مرتبة أبجدياً حسب name ] }
```

### 2 لا يوجد رقم الجولة ولا عدد المشاركين

**لماذا:** الجدول يعرض «الجولة #12» و «المشاركون». اللوحة تعرض الآن id كرقم جولة، والمشاركين 0.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": 21, "name": "...", "questions_count": 2, "winners_count": 0, ... }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": 21, "roundNumber": 12, "participantCount": 340, "name": "...", ... }
```

◂ roundNumber يعطيه السيرفر: أعلى رقم + 1

### 3 فلتر الحالة يعمل على الحالة المحفوظة لا المحسوبة

**لماذا:** status=scheduled يرجع أيضاً لعبة حالتها completed، لأن saved_status = scheduled.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/games?status=scheduled
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 18, "status": "completed", "saved_status": "scheduled", ... } ] }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ ألعاب status = scheduled فقط ] }
```

### 4 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

**لماذا:** السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

**الحل:** تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

*المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

#119 GET /admin/games/summary

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** البطاقات الأربع، وأعداد شرائح الحالة (الكل / مجدولة / منتهية)، وبطاقة «اللعبة القادمة»

### 1 تنقص أرقام البطاقات واللعبة القادمة

**لماذا:** اللوحة تعدّ الفائزين من القائمة وتختار اللعبة القادمة بنفسها، والمشاركون 0.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "total": 1, "draft": 0, "scheduled": 0, "active": 0, "completed": 1 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "total": 1, "draft": 0, "scheduled": 0, "active": 0, "completed": 1,
  "participantCount": 340, "winnerCount": 3, "deliveredPrizeCount": 1,
  "upcomingGame": { "id": 21, "name": "...", "startsAt": "2026-12-01T15:00:00Z" } } }
```

◂ upcomingGame = null إن لم توجد لعبة مجدولة

#120 GET /admin/games/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** نافذة «تفاصيل اللعبة»: الملخص والأسئلة ونتائج التصويت وعدد الفائزين، وتعبئة صفحة التعديل

### 1 لا يوجد رقم الجولة وعدد المشاركين وعدد الأصوات

**لماذا:** النافذة تعرض نتيجة التصويت لكل خيار بعد انتهاء اللعبة.

**الآن (قبل)**

الرد

```
"questions": [ { "id": 59, "question": "سؤال 1؟", "options": [ { "id": 119, "option": "نعم",
"is_correct": true } ] } ]
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"roundNumber": 12, "participantCount": 340, "deliveredPrizeCount": 1,
"questions": [ { "id": 59, "question": "سؤال 1؟",
   "options": [ { "id": 119, "option": "نعم", "voteCount": 210 }, { "id": 120, "option": "لا",
"voteCount": 130 } ] } ]
```

◂ voteCount = null حتى تنتهي اللعبة

### 2 الأرقام ترجع نصوصاً بعد الحفظ

**لماذا:** answer_time_seconds و max_winners أرقام في القراءة، ونصوص ("10") في رد الإضافة.

**الآن (قبل)**

الرد

```
POST: { "answer_time_seconds": "10", "max_winners": "3" }
GET:  { "answer_time_seconds": 10, "max_winners": 3 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "answer_time_seconds": 10, "max_winners": 3 }   ← أرقام دائماً (cast في الـ Model)
```

#121 POST /admin/games

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** صفحة «إنشاء لعبة جديدة»: الاسم والموعد ومهلة التصويت والأسئلة والجائزة، كمسودة أو مجدولة

## 1 الوقت لا يُحوَّل من المنطقة الزمنية

**لماذا:** الأدمن يختار 18:00 بتوقيت دمشق، والسيرفر يحفظ 18:00 ويرجعها 18:00 UTC (فرق 3 ساعات). والوقت مع إزاحة (+03:00) تُحذف إزاحته. اللوحة ترسل الآن الوقت بتوقيت UTC.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/games
starts_at=2026-12-01 18:00:00&timezone=Asia/Damascus
```

الرد

```
{ "data": { "starts_at": "2026-12-01T18:00:00+00:00", "timezone": "Asia/Damascus" } }   ← خطأ: يجب 15:00 UTC
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "starts_at": "2026-12-01T15:00:00+00:00", "timezone": "Asia/Damascus" } }
```

◂ Carbon::parse($startsAt, $timezone)->utc()، أو قبول ISO مع الإزاحة

## 2 is_correct مطلوب، واللعبة بلا جواب صحيح

**لماذا:** لعبة اللوحة تصويت «الأكثرية والأقلية»: الفائز من اختار مثل الأكثرية، لا يوجد جواب صحيح. اللوحة تعلّم الخيار الأول صحيحاً الآن لتمرّ.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
questions[0][options][0][option]=نعم&questions[0][options][1][option]=لا
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The questions.0.options.0.is_correct field is required. ...",
  "errors": { "questions.0.options": ["Each question must have exactly one correct option."] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201  (is_correct اختياري)
```

## 3 اسم الراعي للقسيمة لا يُحفظ

**لماذا:** جائزة القسيمة (voucher) لها جهة راعية تظهر للمستخدم.

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
prize_type=voucher&prize_value=50000&currency_code=SYP&sponsor_name=مطعم الشام
```

الرد

```
{ "prize": { "type": "voucher", "value": "50000.00", "currency_code": "SYP", "sponsorName": "مطعم الشام"
} }
```

### 4 يقبل أكثر من خيارين

**لماذا:** اللعبة خياران دائماً. 3 خيارات تُقبل الآن.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
questions[0][options][0..2]   (3 خيارات)
```

الرد

```
HTTP 201
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 422 { "message": "كل سؤال يجب أن يكون له خياران بالضبط." }
```

---

**#122** `PUT /admin/games/{id}` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حفظ صفحة تعديل اللعبة، وزر «تعديل الموعد» في بطاقة اللعبة القادمة

### 1 نفس مشاكل الإنشاء

**لماذا:** الوقت لا يُحوَّل من المنطقة الزمنية، و is_correct مطلوب، و sponsor_name لا يُحفظ.

### 2 كل تعديل يحذف الأسئلة ويعيد إنشاءها

**لماذا:** تعديل الاسم فقط يغيّر أرقام الأسئلة والخيارات (59 صار 73). أي شيء مرتبط بهذه الأرقام يضيع.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/games/21
{ "name": "مسابقة اختبار 4" }
```

الرد

```
"questions": [ { "id": 73, ... } ]   ← كان 59
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"questions": [ { "id": 59, ... } ]   ← نفس الرقم إن لم تتغير الأسئلة
)أو تحديث الموجود بحسب id المرسل(
```

#124 GET /admin/games/winners يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تبويب «الفائزون» مع البحث بالاسم أو الهاتف والترتيب، وقائمة فائزي لعبة واحدة في نافذة التفاصيل

### 1 القائمة فارغة، وشكل الصف غير معروف

**لماذا:** لا توجد لعبة لها فائزون، ولا يوجد مسار يلعب به المستخدم. اللوحة تقرأ الحقول أدناه إن وُجدت.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "current_page": 1, "per_page": 4, "total": 0 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ {
  "id": 7, "game": { "id": 21, "name": "...", "roundNumber": 12 },
  "user": { "id": 5, "name": "obedah1", "phone": "...", "email": null },
  "prize": { "type": "cash", "value": "50000.00", "currency_code": "SYP" },
  "wonOn": "2026-12-01", "delivery_status": "pending" } ], "meta": { ... } }
```

◂ وفائز تجريبي على لعبة تجريبية لنعيد التجربة

#125 PATCH /admin/games/winners/{id}/delivery يحتاج تعديل

**الوظيفة:** «تغيير الحالة»: تعليم الجائزة «تم التسليم» أو إعادتها إلى «بانتظار التسليم»

### 1 لم يُجرَّب: لا يوجد فائزون على السيرفر

**لماذا:** رقم غير موجود يرجع 404 (صحيح). لا نعرف شكل الرد مع فائز حقيقي. اللوحة تحتاج صف الفائز بعد التعديل لتحدّث الجدول.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PATCH /admin/games/winners/99999/delivery
{ "delivery_status": "delivered" }
```

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "No query results for model [App\\Models\\GameWinner] 99999", "data":
null }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
PATCH /admin/games/winners/7/delivery
{ "delivery_status": "delivered" }
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": 7, "delivery_status": "delivered", "delivered_at": "2026-11-02T10:00:00Z",
            "delivered_by": { "id": 1, "name": "map mop" }, ... } }
```

◂ ونحتاج فائزاً تجريبياً لنجرّب. delivery_status = delivered | pending

#126 `GET` `/admin/games/winners/export` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** زرا «تصدير الكشف» و «تصدير قائمة الفائزين» (ملف CSV)

## 1 لا يحتوي الجائزة ولا البريد

**لماذا:** وغير معروف إن كان يطبق search و game_id (لا يوجد فائزون للتجربة).

**الآن (قبل)**

الرد

```
\uFEFFGame,Winner,Phone,Rank,"Delivery status","Delivered at"
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFاللعبة,الجولة,الفائز,الهاتف,البريد,الجائزة,تاريخ الفوز,حالة التسليم
"...",12,"obedah1",...,50000 SYP,2026-12-01,بانتظار التسليم
```

## 2 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

**لماذا:** علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

**الحل:** اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

*المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,—,—,العربية,نشط,ذكر,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

## 2.14 منصات الطلب والتوصيل (6)

**#127** `GET` `/admin/deliveryplatforms` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول منصات التوصيل

### 1 search و is_active و per_page لا تؤثر

**لماذا:** الصفحة 15 دائماً، والبحث يرجع كل المنصات.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms?search=talabat&per_page=50
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "name": "x delivery", ... } ], "meta": { "per_page": 15, "total": 1 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "per_page": 50, "total": 0 } }
```

### 2 تنقص ثلاثة أعمدة

**لماذا:** الجدول يعرض الرابط الرئيسي للمنصة، وعدد المتاجر المرتبطة، وعدد التحويلات (ضغطات المستخدمين على الرابط).

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://...", "is_active": true, "sort_order": 1 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://...", "is_active": true, "sort_order": 1,
  "websiteUrl": "https://x-delivery.com", "storeCount": 3, "clickCount": 120 }
```

### 3 نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar

**لماذا:** اللوحة ترسل Accept-Language: ar في كل طلب، والأدمن والتاجر يرون الواجهة بالعربية. حين يرجع النص بالإنجليزية (أو كمفتاح مثل messages.app_administration) يظهر للمستخدم نص غير مفهوم.

**الحل:** كل حقل مترجم (name و title و body ورسائل الخطأ) يرجع بلغة Accept-Language. وأضف الترجمات الناقصة إلى lang/ar/messages.php.

*أمثلة من عدة APIs، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "title": "About The App" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "title": "عن التطبيق" }
```

### 4 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

**لماذا:** السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

**الحل:** تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

*المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

---

## #128 GET /admin/deliveryplatforms/summary

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** البطاقات الأربع فوق الجدول

### 1 تنقص ثلاث بطاقات

**لماذا:** البطاقات: عدد التحويلات، والمنصة الأكثر استخداماً، وعدد المتاجر المرتبطة. والرد يستعمل "status": true بخلاف باقي المسارات.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "status": true, "data": { "total": 1, "active": 1, "inactive": 0 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "status_code": 200, "data": { "total": 1, "active": 1, "inactive": 0,
  "clickCount": 120, "topPlatform": { "id": 1, "name": "x delivery" }, "linkedStoreCount": 3 } }
```

---

## #129 POST /admin/deliveryplatforms

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إضافة منصة

### 1 لا يوجد حقل للرابط الرئيسي

**لماذا:** النموذج فيه «رابط موقع المنصة». اللوحة تخفي الحقل الآن.

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /admin/deliveryplatforms
name[ar]=طلبات&name[en]=Talabat&website_url=https://talabat.com&logo=<file>
```

الرد

```
{ "data": { "id": 15, "name": "طلبات", "websiteUrl": "https://talabat.com", ... } }
```

### 2 بلا sort_order يُحفظ null

**لماذا:** المنصة الجديدة بلا ترتيب تظهر في مكان عشوائي.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "id": 15, ..., "sort_order": null } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 15, ..., "sort_order": 0 } }   (قيمة افتراضية 0)
```

---

**#130** `PUT` `/admin/deliveryplatforms/{id}` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل منصة

### 1 الاسم العربي لا يرجع أبداً

**لماذا:** نموذج التعديل فيه الاسم بالعربية والإنجليزية. الرد يرجع الإنجليزي فقط، فلا تعرف اللوحة الاسم العربي لتعرضه.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "name": "audit platform", ... } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "name": "منصة اختبار", "translations": { "name": { "ar": "منصة اختبار", "en": "audit platform" } }, ... } }
```

◂ نفس شكل التصنيفات translations.name

### 2 لا توجد طريقة لحذف صورة أو ملف دون رفع غيره

**لماذا:** في نماذج التعديل زر «إزالة الصورة». إن لم يُرفع ملف جديد يبقى القديم، فلا يستطيع المستخدم حذفه.

**الحل:** حقل منطقي في التعديل: إن كان 1 يُحذف الملف ويصير الحقل null.

*المثال أدناه من PUT /admin/offers/{id}، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
(بلا ملف image)
```

الرد

```
{ "data": { "image": "https://api.mapmob.com.co/storage/offers/....jpg" } }   ← الصورة باقية
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
remove_image=1
```

الرد

```
{ "data": { "image": null } }
```

**#131** `PATCH` `/admin/deliveryplatforms/{id}/status` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تفعيل/إيقاف منصة

### 1 يقلب الحالة ويتجاهل القيمة المرسلة

**لماذا:** إرسال is_active: false لمنصة متوقفة يفعّلها. إن ضغط الأدمن مرتين بسرعة تعود الحالة كما كانت. اللوحة ترسل الطلب الآن فقط حين تختلف الحالة.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PATCH /admin/deliveryplatforms/14/status
{ "is_active": false }      (المنصة متوقفة أصلاً)
```

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "is_active": true } }   ← صارت مفعّلة!
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "is_active": false } }   ← نفس القيمة المرسلة
```

---

**#133** `GET` `/admin/deliveryplatforms/{id}/stores` فيه خطأ

**الوظيفة:** الأماكن المرتبطة بالمنصة

### 1 يرجع 500 لأي منصة لها متجر

**لماذا:** StoreResource سطر 13 يستدعي firstWhere() على علاقة فارغة. يعمل فقط حين لا يوجد متجر مرتبط.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms/14/stores
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Call to a member function firstWhere() on null",
  "file": "/var/www/html/app/Http/Resources/Admin/StoreResource.php", "line": 13 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "data": [ { "id": 102, "name": "متجر طرطوس المركزي", "url": "https://...", ... } ], "meta": { ... } }
```

◂ تحميل العلاقة بـ ->with(...) أو التحقق من null قبل firstWhere

## 2.15 التقارير والإحصاءات (3)

**#137** `GET` `/admin/reports/user-growth` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** المستخدمون الجدد والنشطون

### 1 الأرقام ثابتة لا تأتي من البيانات

**لماذا:** 1830 مستخدماً نشطاً و 214 جديداً، وعدد كل الحسابات على السيرفر 16.

**الآن (قبل)**

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 }, ... ] },
  { "key": "activeUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 1830 }, ... ] } ]
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-01", "value": 6 }, { "periodStart": "2026-
11-01", "value": 2 } ] }, ... ]
```

◂ newUsers = عدد users.created_at في الفترة؛ activeUsers = من لهم lastActiveAt في الفترة

### 2 period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات

**لماذا:** تبويبات «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي» تعرض نفس النقاط الشهرية. مسار admin/dashboard/growth/ يطبق period بشكل صحيح، فيمكن نسخ نفس المنطق.

**الحل:** تجميع النقاط حسب period: daily = يوم، weekly = بداية الأسبوع، monthly = أول الشهر، yearly = أول السنة. periodStart بصيغة yyyy-mm-dd.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reports/user-growth?period=weekly
```

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 },
                                    { "periodStart": "2026-09-01", "value": 9 } ] } ]     ← نفس رد
monthly
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-19", "value": 2 },
                                    { "periodStart": "2026-10-26", "value": 5 }, ... ] } ]
```

#138 GET /admin/reports/usage

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** نشاط المستخدمين حسب النوع

## 1 زيارات الأماكن رقم ثابت

**لماذا:** 10930 زيارة في كل الفترات، والبحث 1 والمفضلة 1. لذلك النسبة 0% للبحث و 100% للزيارات.

**الآن (قبل)**

الرد

```
[ { "key": "search", "count": 1, "sharePercent": 0 },
  { "key": "placeView", "count": 10930, "sharePercent": 100 },
  { "key": "favorite", "count": 1, "sharePercent": 0 } ]
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ { "key": "search", "count": <من سجل البحث>, ... },
  { "key": "placeView", "count": <من سجل زيارات الأماكن>, ... }, ... ]
```

## 2 period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات

**لماذا:** تبويبات «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي» تعرض نفس النقاط الشهرية. مسار admin/dashboard/growth/ يطبق period بشكل صحيح، فيمكن نسخ نفس المنطق.

**الحل:** تجميع النقاط حسب period: daily = يوم، weekly = بداية الأسبوع، monthly = أول الشهر، yearly = أول السنة. periodStart بصيغة yyyy-mm-dd.

*المثال أدناه من GET /admin/reports/user-growth، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reports/user-growth?period=weekly
```

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 },
                                   { "periodStart": "2026-09-01", "value": 9 } ] } ]     ← نفس رد
monthly
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-19", "value": 2 },
                                   { "periodStart": "2026-10-26", "value": 5 }, ... ] } ]
```

#139 GET /admin/reports/revenue

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** رسم الإيرادات

### 1 period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات

**لماذا:** تبويبات «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي» تعرض نفس النقاط الشهرية. مسار admin/dashboard/growth/ يطبق period بشكل صحيح، فيمكن نسخ نفس المنطق.

**الحل:** تجميع النقاط حسب period: daily = يوم، weekly = بداية الأسبوع، monthly = أول الشهر، yearly = أول السنة. periodStart بصيغة yyyy-mm-dd.

*المثال أدناه من GET /admin/reports/user-growth، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

**الطلب**

```
GET /admin/reports/user-growth?period=weekly
```

**الرد**

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 },
                                    { "periodStart": "2026-09-01", "value": 9 } ] } ]     ← نفس رد
monthly
```

**المطلوب (بعد)**

**الرد**

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-19", "value": 2 },
                                    { "periodStart": "2026-10-26", "value": 5 }, ... ] } ]
```

## 2.16 المحتوى (من نحن، الشروط، الأسئلة الشائعة) (8)

#140 GET /admin/content/pages

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول صفحات المحتوى

### 1 الصفوف بلا kind

**لماذا:** لا يمكن معرفة أي صف لأي صفحة (عن التطبيق، تواصل معنا، الشروط، الخصوصية). والصف الوحيد الذي فيه kind قيمته "1" (صفحة خاطئة). اللوحة تقرأ كل صفحة على حدة الآن.

**الآن (قبل)**

**الرد**

```
{ "data": [ { "status": "published", "title": "About The App", ... },
            { "status": "published", "title": "Terms and Conditions", "kind": "1" }, ... ] }
```

**المطلوب (بعد)**

**الرد**

```
{ "data": [ { "kind": "about", "title": "عن التطبيق", "status": "published", "updatedAt": "..." },
            { "kind": "contact", ... }, { "kind": "terms", ... }, { "kind": "privacy", ... },
            { "kind": "provider-join", ... } ] }
```

#141 `GET` `/admin/content/pages/about` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** صفحة من نحن

### 1 نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar

**لماذا:** اللوحة ترسل Accept-Language: ar في كل طلب، والأدمن والتاجر يرون الواجهة بالعربية. حين يرجع النص بالإنجليزية (أو كمفتاح مثل messages.app_administration) يظهر للمستخدم نص غير مفهوم.

**الحل:** كل حقل مترجم (name و title و body ورسائل الخطأ) يرجع بلغة Accept-Language. وأضف الترجمات الناقصة إلى lang/ar/messages.php.

*أمثلة من عدة APIs، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "title": "About The App" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "title": "عن التطبيق" }
```

#142 `PUT` `/admin/content/pages/about` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حفظ صفحة من نحن (مع صورة)

### 1 isBannerRemoved لا يقبل false

**لماذا:** يقبل 1 أو 0 فقط. القيمة المنطقية false من JSON ترجع 422. اللوحة ترسل 1 أو 0 الآن.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/content/pages/about
{ ..., "isBannerRemoved": false }
```

الرد

```
HTTP 422   (خطأ تحقق على isBannerRemoved)
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200  (قاعدة boolean تقبل true و false و "1" و 0 و 1 و"")
```

#143 GET /admin/content/pages/terms

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** الشروط أو سياسة الخصوصية

## 1 GET لأي كلمة ينشئ صفحة جديدة

**لماذا:** المسار /pages/{kind}/ ينشئ صفحة لأي قيمة (201)، ولا يوجد مسار حذف. هكذا وُجدت صفحتان خاطئتان: "1" و "nope".

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/content/pages/nope
```

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "status": "draft", "title": "nope", "kind": "nope" } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "message": "الصفحة غير موجودة." }
```

◂ kind = about | contact | terms | privacy | provider-join فقط، وحذف الصفحتين "1" و "nope" من الجدول

## 2 نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar

**لماذا:** اللوحة ترسل Accept-Language: ar في كل طلب، والأدمن والتاجر يرون الواجهة بالعربية. حين يرجع النص بالإنجليزية (أو كمفتاح مثل messages.app_administration) يظهر للمستخدم نص غير مفهوم.

**الحل:** كل حقل مترجم (name و title و body ورسائل الخطأ) يرجع بلغة Accept-Language. وأضف الترجمات الناقصة إلى lang/ar/messages.php.

*أمثلة من عدة APIs، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "title": "About The App" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "title": "عن التطبيق" }
```

#145 GET /admin/content/pages/contact

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** صفحة تواصل معنا

### 1 نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar

**لماذا:** اللوحة ترسل Accept-Language: ar في كل طلب، والأدمن والتاجر يرون الواجهة بالعربية. حين يرجع النص بالإنجليزية (أو كمفتاح مثل messages.app_administration) يظهر للمستخدم نص غير مفهوم.

**الحل:** كل حقل مترجم (name و title و body ورسائل الخطأ) يرجع بلغة Accept-Language. وأضف الترجمات الناقصة إلى lang/ar/messages.php.

*أمثلة من عدة APIs، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "title": "About The App" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "title": "عن التطبيق" }
```

#147 GET /admin/content/pages/provider-join

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** صفحة «انضم إلينا كمقدم خدمة»: العنوان ورابط نموذج التسجيل الخارجي

### 1 لا يوجد حقل رابط نموذج التسجيل

**لماذا:** الصفحة فيها عنوان ورابط نموذج خارجي (Google Form مثلاً). السيرفر ينشئها كصفحة عادية بلا حقل للرابط.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "status": "published", "updatedAt": "...", "title": "انضم إلينا كمقدم خدمة", "kind": "provider-join" } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "kind": "provider-join", "title": "انضم إلينا كمقدم خدمة",
            "registrationFormUrl": "https://forms.gle/...", "status": "published", "updatedAt": "..." }
}
```

**#148** `PUT` `/admin/content/pages/provider-join` فيه خطأ

**الوظيفة:** حفظ صفحة «انضم إلينا كمقدم خدمة» (العنوان ورابط نموذج التسجيل)

### 1 الحفظ يرجع 200 ويتجاهل الرابط

**لماذا:** registrationFormUrl لا يُحفظ (في الحقول أو في body). عند فتح الصفحة يعود الحقل فارغاً. اللوحة تعرض الآن «تعذر حفظ التغييرات» حين يرجع الرد بلا رابط.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/content/pages/provider-join
{ "title": { "ar": "انضم إلينا كمقدم خدمة", "en": "Join us" },
  "registrationFormUrl": "https://forms.gle/abc", "status": "published" }
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "title": "انضم إلينا كمقدم خدمة", "kind": "provider-join", ... } }   ← بلا الرابط
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "kind": "provider-join", "title": "...", "registrationFormUrl": "https://forms.gle/abc", ...
} }
```

◂ رابط لا يبدأ بـ http:// أو https:// = 422

**#149** `GET` `/admin/content/faq` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** الأسئلة الشائعة بالترتيب

### 1 الجواب يُحفظ HTML

**لماذا:** مثال المجموعة يحفظ ... ، وخانة الجواب في اللوحة نص عادي، فيظهر الوسم  كما هو.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": "1", "question": "How do I add my store?", "answer": "<p>From the registration page
in the app.</p>" } ] }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": "1", "question": "كيف أضيف متجري؟", "answer": "من صفحة التسجيل في التطبيق." } ] }
```

◂ حفظ الجواب نصاً كما ترسله اللوحة، وتصحيح السؤال رقم 1

### 2 نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar

**لماذا:** اللوحة ترسل Accept-Language: ar في كل طلب، والأدمن والتاجر يرون الواجهة بالعربية. حين يرجع النص بالإنجليزية (أو كمفتاح مثل messages.app_administration) يظهر للمستخدم نص غير مفهوم.

**الحل:** كل حقل مترجم (name و title و body ورسائل الخطأ) يرجع بلغة Accept-Language. وأضف الترجمات الناقصة إلى lang/ar/messages.php.

*أمثلة من عدة APIs، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "title": "About The App" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "title": "عن التطبيق" }
```

## 2.17 الإشعارات (6)

**#153** `GET` `/admin/notifications` — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول الإشعارات

### 1 البحث والفلاتر وحجم الصفحة لا تؤثر

**لماذا:** audience=companies يرجع إشعاراً للمستخدمين. اللوحة تفلتر بنفسها الآن.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/notifications?audience=companies
```

الرد

```
{ "items": [ { "id": "n22", "audience": "users", ... } ], "totalCount": 1 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "items": [], "totalCount": 0 }
```

### 2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

**لماذا:** السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

**الحل:** تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

*المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

---

**#155** GET /admin/notifications/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إشعار واحد لنموذج التعديل

### 1 المعرّف في الرد "n22" والمسار يقبل 22 فقط

**لماذا:** الرد يكتب "id = n22". إن استعملته اللوحة في المسار يرجع 500. اللوحة تحذف "n" الآن. نفس الشيء في التعديل والحذف والنسخ والجدولة وإعادة الإرسال.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/notifications/n22
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "NotificationController::show(): Argument #1 ($id) must be of type int, string given" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 22, "title": "...", ... } }   ← رقم في الرد
أو: قبول "n22" في المسار
```

### 2 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع whereNumber('id')<- على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/notifications/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

---

**#156** POST /admin/notifications — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إنشاء إشعار: إرسال الآن أو جدولة أو مسودة

### 1 recipientCount و kind مختلفان بين الإضافة والقائمة

**لماذا:** عند الإضافة: recipientCount = null و kind = null. في القائمة لنفس الإشعار: recipientCount = 0 و kind = private. والإشعار له مستلم واحد. اللوحة تعدّ المستلمين بنفسها.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/notifications
{ ..., "audience": "users", "recipientMode": "selected", "recipientIds": ["1"], "intent": "draft" }
```

الرد

```
POST:  { "data": { "id": "n22", "kind": null,      "recipientCount": null } }
GET:   { "data": { "id": "n22", "kind": "private", "recipientCount": 0 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 22, "kind": "private", "recipientCount": 1, ... } }   ← نفس القيم في الردّين
```

#161 POST /admin/notifications/{id}/resend

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إعادة إرسال إشعار

### 1 يرسل فوراً ويتجاهل sendAt

**لماذا:** زر «إعادة الإرسال لاحقاً» يرسل موعداً. السيرفر يرسل فوراً ويرجع sendAt: null. اللوحة الآن تنسخ الإشعار وتجدول النسخة، فيظهر صف جديد في الجدول.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/notifications/24/resend
{ "sendAt": "2030-01-02T10:00" }
```

الرد

```
{ "sendAt": null }      ← فوراً sent والإشعار صار
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 24, "status": "scheduled", "sendAt": "2030-01-02T10:00:00Z" } }
```

#163 GET /admin/notifications/recipients

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** بحث عن مستخدمين أو أماكن

### 1 يتجاهل search و audience

**لماذا:** search=mohamad يرجع كل المستخدمين. audience=companies يرجع مستخدمين لا متاجر. اللوحة تبحث بنفسها، وتأخذ المتاجر من GET /admin/stores.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/notifications/recipients?audience=companies&search=happy
```

الرد

```
[ { "id": "1", "name": "map mop", ... }, { "id": "2", "name": "obedah", ... }, ... ]   ← مستخدمون
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ { "id": "102", "name": "متجر طرطوس المركزي", "phone": "...", "city": "طرطوس" } ]   ← متاجر يطابق اسمها
```

### 2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

**لماذا:** السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

**الحل:** تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

*المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

---

**#164** GET /admin/notifications/audience-estimate — فيه خطأ

**الوظيفة:** عدد الأجهزة المتوقع وصولها

### 1 يرجع نفس الرقم دائماً

**لماذا:** 16840 جهازاً (68.5%) أياً كانت الفئة والمحافظة والمنطقة، وكل الحسابات على السيرفر 16. الأدمن يرى رقماً كاذباً قبل الإرسال.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/notifications/audience-estimate?audience=users&governorateId=6
```

الرد

```
{ "deviceCount": 16840, "sharePercent": 68.5 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "deviceCount": 2, "sharePercent": 12.5 }
```

◂ عدد fcm_token للمستخدمين المطابقين ÷ كل الأجهزة × 100

## 2.18 الشكاوى (البلاغات) (2)

**#165** `GET` `/admin/reports` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول الشكاوى

### 1 الفلاتر و per_page لا تؤثر

**لماذا:** status=resolved&per_page=1 يرجع بلاغاً حالته new، وكل البلاغات تأتي دفعة واحدة بلا ترقيم.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reports?status=resolved&per_page=1
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 2, "status": "new", ... }, ... ] }   ← بلا pagination
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 19, "status": "resolved", ... } ],
  "pagination": { "total": 1, "per_page": 1, "current_page": 1, "last_page": 1 } }
```

### 2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

**لماذا:** السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

**الحل:** تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

*المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

#170 `GET` `/admin/reports/export` — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل الشكاوى CSV

## 1 يتجاهل البحث وفلتر الحالة والتاريخ

**لماذا:** يصدّر كل البلاغات. اللوحة تصنع الملف بنفسها الآن.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reports/export?status=new
```

الرد

```
\uFEFFID,User,Store,Reason,Status,"Created At"
2,"map mop",N/A,اختبار,new,...
19,...,resolved,...
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,المستخدم,المكان,السبب,الحالة,التاريخ
2,"map mop",—,29-09-2026,اختبار,جديد
```

## 2 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

**لماذا:** علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

**الحل:** اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

*المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,—,—,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

## 2.19 صندوق تنبيهات الأدمن (2)

**#171** `GET` `/admin/inbox` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنبيهات الأدمن

### 1 القائمة فارغة دائماً

**لماذا:** حتى بعد بلاغ جديد وإشعارات واشتراكات في هذه الجولة: unread_count = 0. لم نرَ شكل الصف.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "total": 0, "unread_count": 0 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": "9b1e...", "category": "complaint", "title": "بلاغ جديد",
              "body": "بلاغ على متجر طرطوس المركزي", "read_at": null, "created_at": "..." } ],
  "meta": { "total": 1, "unread_count": 1 } }
```

◂ إنشاء تنبيه عند: بلاغ جديد، اشتراك قارب الانتهاء، طلب اشتراك من تاجر

**#172** `PATCH` `/admin/inbox/{id}/read` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعليم تنبيه كمقروء

### 1 لم يُجرَّب: قائمة التنبيهات فارغة دائماً

**لماذا:** رقم غير موجود يرجع 404. اللوحة تأخذ التنبيه من الرد بعد التعديل، وإن رجع فارغاً تعيد قراءة القائمة كلها (طلب زائد).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PATCH /admin/inbox/99999/read
```

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "No query results for model
[Illuminate\\Notifications\\DatabaseNotification].", "data": null }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
PATCH /admin/inbox/9b1e.../read
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": "9b1e...", "category": "complaint", "title": "بلاغ جديد", "read_at": "2026-11-
02T10:00:00Z", ... },
  "meta": { "unread_count": 0 } }
```

## 2.20 إعدادات المنصة (3)

**#174** `PUT` `/admin/settings/notifications/new-complaint` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تشغيل/إيقاف تنبيه

### 1 نوع غير موجود يُقبل

**لماذا:** PUT على /settings/notifications/nope يرجع 200 وينشئ إعداداً بلا معنى.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/settings/notifications/nope
{ ... }
```

الرد

```
HTTP 200
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 422 { "message": "نوع التنبيه غير معروف." }   (أي نوع غير الخمسة المعروفة)
```

---

**#176** `POST` `/admin/settings/paymentmethods` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إضافة طريقة دفع

### 1 لا يوجد تعديل ولا حذف لطريقة دفع

**لماذا:** DELETE و PUT يرجعان 405. طريقة الاختبار «طريقة اختبار audit» بقيت في القائمة معطلة.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
DELETE /admin/settings/paymentmethods/4
```

الرد

```
HTTP 405   (DELETE المسار لا يقبل)
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 204   (من الجدول audit وحذف «طريقة اختبار»)
```

#179 `PUT` `/admin/settings/platform/general` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حفظ الإعدادات العامة

### 1 تغيير الشعار لم يُجرَّب

**لماذا:** جرّبنا باقي الحقول بنفس القيم الحالية ونجحت. لم نرفع شعاراً حتى لا يُستبدل الشعار الحقيقي. المطلوب: تأكيد اسم حقل الشعار، وأن الرد يرجع رابطه الجديد، وطريقة لإزالته.

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /admin/settings/platform/general  (_method=PUT)
logo=<file>
)أو isLogoRemoved=1 لإزالته(
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { ..., "logoUrl": "https://api.mapmob.com.co/storage/settings/logo-....png" } }
```

## 2.21 الحساب وفريق الأدمن والأدوار (4)

#186 `GET` `/admin/settings/admins` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** فريق الأدمن

### 1 يرجع كل الحسابات ومنها مستخدمو التطبيق

**لماذا:** القائمة لمشرفي اللوحة فقط. اللوحة تخفي customer و vendor الآن.

**الآن (قبل)**

الرد

```
[ { "id": "1", "fullName": "map mop", "roleName": "super_admin", ... },
  { "id": "2", "fullName": "obedah", "roleName": "customer", ... }, ... ]
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ { "id": "1", "fullName": "map mop", "roleName": "super_admin", ... } ]   ← أدوار الإدارة فقط
```

### 2 lastSignInAt يرجع null للجميع

**لماذا:** حتى للأدمن الذي سجّل الدخول الآن، فعمود «آخر تسجيل دخول» يقول «لم يسجل الدخول بعد».

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": "1", ..., "lastSignInAt": null }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": "1", ..., "lastSignInAt": "2026-11-01T18:30:00Z" }   (يُحفظ عند POST /admin/login)
```

#188 `GET` `/admin/settings/roles` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** الأدوار وصلاحياتها

## 1 grants فارغة لكل الأدوار

**لماذا:** مصفوفة الصلاحيات في صفحة الأدوار فارغة دائماً.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": "5", "name": "super_admin", "isFullAccess": false, "grants": [], "adminCount": 1 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": "5", "name": "super_admin", "isFullAccess": true, "grants": [ "places.view", "places.edit", ...
], "adminCount": 1 }
```

## 2 isFullAccess = false حتى لـ super_admin

**لماذا:** اللوحة تعرض لدور المالك زري التعديل والحذف.

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"isFullAccess": true  لـ super_admin، (403) ومنع تعديله أو حذفه على السيرفر
```

## 3 القائمة فيها customer و vendor، و superAdmin مكرر

**لماذا:** دورا التطبيق والتاجر ليسا أدوار إدارة. ويوجد superAdmin و super_admin معاً.

**الآن (قبل)**

الرد

```
[ "customer", "vendor", "admin", "superAdmin", "super_admin" ]
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ "admin", "super_admin" ]   ← أدوار الإدارة فقط، بلا تكرار
```

#189 `POST` `/admin/roles` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إضافة دور

### 1 يحفظ الاسم فقط

**لماذا:** admin/settings/roles/ لا يقبل POST /admin/roles. POST (405) يعمل لكنه يتجاهل الوصف والحالة والصلاحيات. اللوحة تقفل هذه الحقول الآن.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/roles
{ "name": "audit-role", "description": "...", "status": "active", "grants": ["places.view"] }
```

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role", "guard_name": "api" } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role", "description": "...", "status": "active", "grants":
["places.view"] } }
```

#190 `PUT` `/admin/roles/{id}` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل دور

### 1 يحفظ الاسم فقط

**لماذا:** نفس مشكلة الإضافة.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/roles/11
{ "name": "audit-role", "grants": ["places.view", "offers.view"] }
```

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role" } }   ← الصلاحيات لم تُحفظ
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role", "grants": ["places.view", "offers.view"] } }
```

# 2. لوحة التاجر (/owner)

## 3.1 دخول التاجر (3)

**#2** `POST` `/owner/auth/password/forgot` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إرسال رمز استعادة من 6 أرقام بالبريد

### 1 الرد يكشف هل البريد مسجّل

**لماذا:** بريد غير موجود يرجع 404 «User not found». أي شخص يستطيع تجربة بريدات ومعرفة من لديه حساب تاجر.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/auth/password/forgot
{ "email": "nobody@example.com" }
```

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "User not found.", "data": null }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "إن كان البريد مسجلاً فستصلك رسالة فيها الرمز." }   ← نفس الرد لأي بريد
```

**#3** `POST` `/owner/auth/password/verify-code` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** التحقق من الرمز وإرجاع توكن استعادة

### 1 شكل الرد غير معروف

**لماذا:** لم نجرّبه برمز حقيقي (الرمز يصل إلى بريد حقيقي). الخطوة التالية (reset) تحتاج recovery_token. اللوحة الآن تستعمل الرمز نفسه كـ recovery_token إن لم يرجع شيء، كما في عينة المجموعة.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/auth/password/verify-code
{ }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "errors": { "email": [ "The email field is required." ], "otp": [ "The otp field is required." ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /owner/auth/password/verify-code
{ "email": "owner@mail.com", "otp": "123456" }
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "recovery_token": "a1b2c3...", "expires_in": 900 } }
```

◂ رمز خاطئ: HTTP 422 { "message": "الرمز غير صحيح أو منتهي." }

#4 `POST` `/owner/auth/password/reset` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعيين كلمة سر جديدة

### 1 لم يُجرَّب

**لماذا:** يحتاج recovery_token من خطوة التحقق. التحقق من الحقول يعمل. اللوحة ترسل الحقول أدناه.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/auth/password/reset
{ }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "errors": { "email": [...], "recovery_token": [...], "password": [...] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /owner/auth/password/reset
{ "email": "owner@mail.com", "recovery_token": "a1b2c3...",
  "password": "***", "password_confirmation": "***" }
```

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "تم تغيير كلمة المرور. سجّل الدخول الآن." }
```

## 3.2 الرئيسية (2)

#7 `GET` `/owner/overview/summary` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** الرئيسية ما عدا الرسم

### 1 لا توجد نسب التغيّر، و searchAppearances فارغ

**لماذا:** كل بطاقة تعرض الرقم ونسبة تغيّره عن الثلاثين يوماً السابقة. اللوحة تعرض 0% الآن.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "place": { "id": "103", "name": "Audit Owner Store", "status": "active" },
            "views": { "value": 0, "periodDays": 30 }, "searchAppearances": null, "favorites": 0, ... }
}
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "place": { "id": "103", "name": "متجر المالك التجريبي", "status": "active" },
  "views": { "value": 120, "periodDays": 30, "changePercent": 15 },
  "searchAppearances": { "value": 340, "changePercent": -4 }, "favorites": 8, ... } }
```

### 2 آخر النشاطات والمراجعات رجعت فارغة

**لماذا:** لم نرَ شكل الصف. المطلوب أن يحمل كل صف الحقول أدناه.

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"interactions": [ { "id": 1, "type": "favorite", "title": "أضاف مستخدم متجرك للمفضلة", "createdAt": "..."
} ],
"reviews": [ { "id": 15, "authorName": "obedah1", "rating": 4, "comment": "...", "createdAt": "..." } ]
```

### 3 نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar

**لماذا:** اللوحة ترسل Accept-Language: ar في كل طلب، والأدمن والتاجر يرون الواجهة بالعربية. حين يرجع النص بالإنجليزية (أو كمفتاح مثل messages.app_administration) يظهر للمستخدم نص غير مفهوم.

**الحل:** كل حقل مترجم (name و title و body ورسائل الخطأ) يرجع بلغة Accept-Language. وأضف الترجمات الناقصة إلى lang/ar/messages.php.

*أمثلة من عدة APIs، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "title": "About The App" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "title": "عن التطبيق" }
```

---

**#8** `GET` `/owner/overview/performance` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** رسم أداء المتجر والمشاهدات

### 1 period=daily يرجع 422

**لماذا:** تبويب «يومي» في الرسم فارغ.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/overview/performance?period=daily
```

الرد

```
HTTP 422
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "period": "daily", "points": [ { "periodStart": "2026-11-01", "views": 4, "websiteClicks": 1
}, ... ] } }
```

### 2 periodStart ليس تاريخاً، و topDay ليس يوماً

**لماذا:** في monthly يأتي periodStart كـ "2025-12"، وفي weekly كرقم أسبوع "2026-33". و topDay أسبوع أو شهر، وحين لا توجد مشاهدات يختار أول نقطة.

**الآن (قبل)**

الرد

```
"points": [ { "periodStart": "2025-12", "views": 0, ... } ],
"topDay": { "periodStart": "2025-12", "views": 0 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"points": [ { "periodStart": "2025-12-01", "views": 0, ... } ],
"topDay": { "date": "2026-10-14", "views": 22 }     ← أو null حين لا توجد مشاهدات
```

## 3.3 بيانات المكان (2)

### #12 GET /owner/store

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** بيانات المكان مع رابط صفحته العامة publicUrl لبطاقة رمز QR

#### 1 الوصف الفارغ يرجع [] بدل null، و isOpen24Hours = null

**لماذا:** مصفوفة فارغة تكسر حقل النص في النموذج.

**الآن (قبل)**

الرد

```
"description": [],
"isOpen24Hours": null
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"description": null,          (أو { "ar": null, "en": null })
"isOpen24Hours": false
```

#### 2 التاجر لا يرى منصات التوصيل

**لماذا:** لا يوجد مسار للتاجر يقرأ المنصات، فلا يستطيع إضافة رابط لمنصة جديدة؛ يرى فقط ما أضافه الأدمن.

**الآن (قبل)**

الرد

```
"deliveryLinks": []
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
GET /owner/delivery-platforms
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://..." } ] }
```

### #13 PUT /owner/store

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حفظ بيانات المكان في طلب واحد

#### 1 اسم حقل صورة الغلاف مختلف عن الأدمن

**لماذا:** يُقبل coverImage فقط. cover_image (اسمه في admin/stores/) يُتجاهل بلا خطأ.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/store
cover_image=<file>
```

الرد

```
HTTP 200 { "data": { ..., "coverImageUrl": null } }   ← تجاهل الصورة
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200 { "data": { ..., "coverImageUrl": "https://..." } }
(اسم واحد في الطرفين، أو 422 لحقل غير معروف)
```

### 2 isOpen24Hours لا يُحفظ

**لماذا:** اللوحة الآن ترسل كل الأيام مفتوحة 00:00–23:59 بدلاً منه.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/store
isOpen24Hours=1
```

الرد

```
{ "data": { ..., "isOpen24Hours": null } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { ..., "isOpen24Hours": true } }
```

## 3.4 المنتجات (5)

**#14** GET /owner/products — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** منتجات المكان مع الحد المسموح

### 1 لا يوجد orderUrl

**لماذا:** كل منتج له رابط طلب من تطبيق خارجي (زر «اطلب الآن» في التطبيق).

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": "34", "name": { ... }, "price": 200, "imageUrl": "...", "status": "active" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": "34", "name": { ... }, "price": 200, "imageUrl": "...", "status": "active",
  "orderUrl": "https://talabat.com/..." }
```

**#15** POST /owner/products — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إضافة منتج أو خدمة

### 1 orderUrl يُتجاهل

**لماذا:** الحقل لا يُحفظ.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/products
name[ar]=منتج&price=200&orderUrl=https://talabat.com/...
```

الرد

```
{ "data": { "id": "34", ... } }   ← بلا orderUrl
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": "34", ..., "orderUrl": "https://talabat.com/..." } }
```

#16 PUT /owner/products/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل منتج

## 1 isImageRemoved=1 لا يحذف الصورة

**لماذا:** التاجر لا يستطيع إزالة صورة المنتج.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/products/34
isImageRemoved=1
```

الرد

```
{ "data": { "imageUrl": "https://..." } }   ← الصورة باقية
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "imageUrl": null } }
```

## 2 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع whereNumber('id')<- على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/products/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#17 DELETE /owner/products/{id} يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حذف منتج

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
DELETE /owner/products/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#19 GET /owner/products/{id} طلب من المجموعة لا تحتاجه شاشة يحتاج تعديل

**الوظيفة:** غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/products/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

## 3.5 العروض (7)

**#20** `GET` `/owner/offers` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** عروض المكان مع الحد المسموح

### 1 العنوان نص واحد بالإنجليزية

**لماذا:** إن أُرسل title[ar] فقط يرجع العنوان فارغاً، حتى مع Accept-Language: ar. اللوحة ترسل العنوان باللغتين الآن.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": "55", "title": "audit offer", "description": "description", ... }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": "55", "title": "عرض اختبار", "description": "وصف", ... }
(أو "title": { "ar": "عرض اختبار", "en": "audit offer" } } كما في المنتجات)
```

### 2 نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar

**لماذا:** اللوحة ترسل Accept-Language: ar في كل طلب، والأدمن والتاجر يرون الواجهة بالعربية. حين يرجع النص بالإنجليزية (أو كمفتاح مثل messages.app_administration) يظهر للمستخدم نص غير مفهوم.

**الحل:** كل حقل مترجم (name و title و body ورسائل الخطأ) يرجع بلغة Accept-Language. وأضف الترجمات الناقصة إلى lang/ar/messages.php.

*أمثلة من عدة APIs، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "title": "About The App" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "title": "عن التطبيق" }
```

#21 `GET` `/owner/offers/{id}` — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** عرض واحد للتعديل

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/offers/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

### 2 نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar

**لماذا:** اللوحة ترسل Accept-Language: ar في كل طلب، والأدمن والتاجر يرون الواجهة بالعربية. حين يرجع النص بالإنجليزية (أو كمفتاح مثل messages.app_administration) يظهر للمستخدم نص غير مفهوم.

**الحل:** كل حقل مترجم (name و title و body ورسائل الخطأ) يرجع بلغة Accept-Language. وأضف الترجمات الناقصة إلى lang/ar/messages.php.

*أمثلة من عدة APIs، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "title": "About The App" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "title": "عن التطبيق" }
```

#22 POST /owner/offers

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إضافة عرض أو مسودة

## 1 الحالة draft (مسودة) مرفوضة

**لماذا:** في نماذج العرض والإعلان زر «حفظ كمسودة». السيرفر يرفض (422) draft، فاللوحة تحفظها inactive، فتظهر «متوقف» بدل «مسودة»، ولا يمكن التفريق بين عرض أوقفه الأدمن وعرض لم يُنشر بعد.

**الحل:** إضافة draft إلى قيم status المقبولة (Rule::in) وإلى عمود الحالة في الجدول، وإرجاعها كما هي في القراءة.

*المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

**الطلب**

```
POST /admin/offers
{ ..., "status": "draft" }
```

**الرد**

```
HTTP 422
{ "message": "The selected status is invalid.", "errors": { "status": [ ... ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

**الرد**

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 60, ..., "status": "draft" } }
```

## 2 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

**لماذا:** نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. السيرفر يقبل product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي.

**الحل:** قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

*المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

**الطلب**

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

**الرد**

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

**المطلوب (بعد)**

**الطلب**

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

**الرد**

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

#23 PUT /owner/offers/{id} يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل عرض

## 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/offers/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

## 2 الحالة draft (مسودة) مرفوضة

**لماذا:** في نماذج العرض والإعلان زر «حفظ كمسودة». السيرفر يرفض (422) draft، فاللوحة تحفظها inactive، فتظهر «متوقف» بدل «مسودة»، ولا يمكن التفريق بين عرض أوقفه الأدمن وعرض لم يُنشر بعد.

**الحل:** إضافة draft إلى قيم status المقبولة (Rule::in) وإلى عمود الحالة في الجدول، وإرجاعها كما هي في القراءة.

*المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/offers
{ ..., "status": "draft" }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The selected status is invalid.", "errors": { "status": [ ... ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 60, ..., "status": "draft" } }
```

### 3 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

**لماذا:** نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. السيرفر يقبل product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي.

**الحل:** قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

*المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

الرد

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

الرد

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

---

**#24** POST /owner/offers/{id}/pause

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إيقاف عرض

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/offers/abc/pause
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#25 POST /owner/offers/{id}/resume

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تفعيل عرض

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/offers/abc/resume
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#26 DELETE /owner/offers/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حذف عرض

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
DELETE /owner/offers/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

## 3.6 القصص (4)

**#28** `GET` `/owner/stories` — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** قصص المكان النشطة والمنتهية مع حد الباقة activeStoryLimit (عمود جديد plans.limit_active_stories)

### 1 لا يوجد عدد المشاهدات ولا صورة الفيديو

**لماذا:** كل قصة تعرض عدد مشاهداتها، وقصة الفيديو تحتاج صورة مصغّرة. اللوحة تعرض 0 مشاهدة الآن.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": "34", "type": "video", "url": "https://.../story.mp4", "status": "active", ... }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": "34", "type": "video", "url": "https://.../story.mp4", "posterUrl": "https://.../story.jpg",
  "viewCount": 57, "status": "active", ... }
```

**#30** `PUT` `/owner/stories/{id}` — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل نص قصة نشطة، وملفها إن أُرسل ملف جديد

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/stories/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#31 DELETE /owner/stories/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حذف قصة نشطة أو منتهية مع ملفها

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
DELETE /owner/stories/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#33 GET /owner/stories/{id} طلب من المجموعة لا تحتاجه شاشة

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/stories/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

## 3.7 الصور والفيديو (3)

### #34 GET /owner/media

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** الصور والفيديوهات مع الحد المسموح

#### 1 لا يوجد نوع الملف وحجمه والصورة الرئيسية

**لماذا:** اللوحة تأخذ النوع من امتداد الرابط ولا تعرض الحجم، ولا تعرف أي صورة هي الرئيسية.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": "32", "type": "image", "url": "https://.../lUgD...jpg", "sortOrder": 1, "createdAt": "..." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": "32", "type": "image", "url": "https://...jpg", "sortOrder": 1, "createdAt": "...",
  "mimeType": "image/jpeg", "sizeBytes": 245760, "isMain": true }
```

### #36 PUT /owner/media/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** استبدال ملف

#### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/media/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#37 DELETE /owner/media/{id} يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حذف صورة أو فيديو

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
DELETE /owner/media/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

## 3.8 المراجعات (3)

#39 GET /owner/reviews يحتاج تعديل

**الوظيفة:** مراجعات المكان

### 1 القائمة فارغة، وشكل الصف غير معروف

**لماذا:** لا يوجد طريق لإضافة مراجعة لمتجر تجريبي. اللوحة تحتاج في كل صف اسم الكاتب، وحالة بلاغ التاجر عليها (حتى تخفي زر «إبلاغ» بعد الإبلاغ).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/reviews
```

الرد

```
{ "status_code": 200, "data": [], "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 15, "total":
0 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 15, "authorName": "obedah1", "rating": 4, "comment": "...", "createdAt": "...",
             "reportStatus": null } ], "meta": { ... } }

reportStatus = null | pending | accepted | rejected. ونحتاج مراجعة تجريبية على متجر تجريبي.
```

#40 GET /owner/reviews/summary

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** متوسط التقييم وتوزيع النجوم

### 1 توزيع النجوم بلا رقم النجوم

**لماذا:** 5 صفوف بلا stars، فلا يُعرف أي صف لأي عدد نجوم. اللوحة تفترض الترتيب من 5 إلى 1 الآن. ونص reliabilityPolicy بالإنجليزية.

**الآن (قبل)**

الرد

```
"starDistribution": [ { "count": 0, "percentage": 0 }, { "count": 0, "percentage": 0 }, ... ],
"reliabilityPolicy": { "title": "Review reliability policy", ... }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"starDistribution": [ { "stars": 5, "count": 3, "percentage": 60 }, { "stars": 4, "count": 2,
"percentage": 40 }, ... ],
"reliabilityPolicy": { "title": "سياسة موثوقية المراجعات", ... }
```

### 2 نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar

**لماذا:** اللوحة ترسل Accept-Language: ar في كل طلب، والأدمن والتاجر يرون الواجهة بالعربية. حين يرجع النص بالإنجليزية (أو كمفتاح مثل messages.app_administration) يظهر للمستخدم نص غير مفهوم.

**الحل:** كل حقل مترجم (name و title و body ورسائل الخطأ) يرجع بلغة Accept-Language. وأضف الترجمات الناقصة إلى lang/ar/messages.php.

*أمثلة من عدة APIs، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "title": "About The App" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "title": "عن التطبيق" }
```

#41 `POST` `/owner/reviews/{id}/report` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** الإبلاغ عن مراجعة

### 1 قيم reason غير موثّقة

**لماذا:** لم يُجرَّب على مراجعة حقيقية (رقم غير موجود يرجع 404، و reason مطلوب). لا نعرف القيم التي يقبلها reason.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/reviews/7/report
{ "reason": "fake", "notes": "..." }
```

الرد

```
HTTP 404   (لا توجد مراجعة)
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /owner/reviews/15/report
{ "reason": "fake", "notes": "هذا ليس زبوناً" }
```

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 15, "reportStatus": "pending" } }

reason = abusive | fake | unrelated | promotional | other (القيم التي ترسلها اللوحة)
```

## 3.9 الاشتراك (2)

#42 `GET` `/owner/subscription` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** كل ما في صفحة الاشتراك

### 1 usage بلا القصص، والباقة بلا سعر سنوي

**لماذا:** الصفحة تعرض استهلاك القصص النشطة وسعر الباقة السنوي.

**الآن (قبل)**

الرد

```
"usage": { "productsAndServices": { "used": 0, "limit": 0, "remaining": 0 }, ... }   ← بلا stories
"availablePlans": [ { "id": "1", "price": 150000, "billingCycle": "monthly", ... } ]
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"usage": { ..., "stories": { "used": 2, "limit": 20, "remaining": 18 } }
"availablePlans": [ { "id": "1", "price": 150000, "yearlyPrice": 1500000, ... } ]
```

#43 POST /owner/subscription/requests

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** طلب ترقية أو تخفيض أو تجديد

### 1 الأدمن لا يرى طلبات التجار

**لماذا:** الطلب يُحفظ (201)، لكن لا يوجد في لوحة الأدمن مسار لعرضه أو قبوله، فيبقى pending إلى الأبد.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/subscription-requests
```

الرد

```
HTTP 404
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
GET   /admin/subscription-requests?status=pending
POST  /admin/subscription-requests/{id}/approve   { "notes": "..." }
POST  /admin/subscription-requests/{id}/reject    { "notes": "..." }
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": "4", "store": { "id": 103, "name": "..." }, "requestType": "upgrade",
              "plan": { "id": "1", "name": "الباقة الذهبية" }, "status": "pending", "createdAt": "..." } ] }
```

◂ القبول ينشئ الاشتراك، ويرسل إشعاراً للتاجر

## 3.10 الإشعارات (2)

#44 GET /owner/notifications

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إشعارات التاجر

### 1 الترقيم camelCase بخلاف باقي القوائم، والقائمة فارغة

**لماذا:** باقي قوائم /owner تستعمل current_page و last_page. هنا currentPage و lastPage. ولم نرَ شكل الصف.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": [], "unreadCount": 0, "meta": { "currentPage": 1, "lastPage": 1, "perPage": 20, "total": 0 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "title": "...", "body": "...", "readAt": null, "createdAt": "..." } ],
"unreadCount": 1,
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 20, "total": 1 } }
```

#45 `PATCH` `/owner/notifications/{id}/read` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعليم إشعار كمقروء

### 1 لم يُجرَّب: لا تصل إشعارات للتاجر

**لماذا:** يوم 2 نوفمبر أرسلنا من لوحة الأدمن إشعاراً لتاجر محدد (بثلاث طرق)، فصار sent لكن GET /owner/notifications بقي فارغاً. لذلك لا يوجد إشعار نعلّمه مقروءاً.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PATCH /owner/notifications/1/read
```

الرد

```
HTTP 404
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": 1, "readAt": "2026-11-02T10:00:00Z", ... }, "unreadCount": 0 }
```

◂ والأهم: أن يصل إشعار الأدمن إلى GET /owner/notifications