MapMob

واجهات API التي تحتاج تعديلاً أو فيها خطأ

لكل API: ما المشكلة، ولماذا يجب تعديلها، وشكل الطلب والرد الآن، وشكلهما المطلوب. الأمثلة من ردود السيرفر الحقيقية.

السيرفر	https://api.mapmob.com.co
تاريخ التقرير	2 نوفمبر 2026
مصدر البيانات	تجربة كل طلبات مجموعة «Map Mop Postman» على السيرفر يوم 1 نوفمبر 2026 (لوحة الإدارة ولوحة التاجر)
موجّه إلى	فريق الـ Backend

130	9	109	12
API في هذا التقرير	فيه خطأ	يحتاج تعديل	لم يُجرَّب بعد

لوحة الإدارة: 90 API · لوحة التاجر: 28 API

كيف تقرأ التقرير

- **فيه خطأ** الـ API يرجع 500 أو نتيجة خاطئة، والشاشة لا تعمل.
- **يحتاج تعديل** الـ API يعمل، لكن ينقصه حقل أو فلتر، أو شكله يجبر الواجهة على حلّ مؤقت.
- المربع **الآن** = ما يرسله ويرجعه السيرفر اليوم. المربع **المطلوب** = الشكل الذي نحتاجه.
- المشاكل المتكررة في أكثر من API مشروحة مرة واحدة في القسم 1 (ع1 … ع10)، وكل بطاقة تشير إليها.
- «اللوحة الآن …» يصف الحل المؤقت في الواجهة. بعد إصلاحكم نحذفه.

ابدأ بهذه

1. ع1: إيقاف APP_DEBUG (خطر أمني).
2. ع2: تثبيت حزمة S3 (صفحة القصص لا تعمل ورفع الفيديو يفشل).
3. `/admin/stores/formoptions` GET — يرجع 500 دائماً
4. `/admin/stores/{id}/working-hours` POST — is_open: true يُحفظ false
5. `/admin/stores/{id}/working-hours/{id}` PUT — is_open: true يُحفظ false
6. `/admin/ads` POST — ends_at مطلوب
7. `/admin/ads/{id}` PUT — تحويل إعلان متجر إلى إعلان إدارة لا يمسح store_id
8. `/admin/stories` GET — القائمة ترجع 500
9. `/admin/deliveryplatforms/{id}/stores` GET — يرجع 500 لأي منصة لها متجر
10. `/admin/content/pages/provider-join` PUT — الحفظ يرجع 200 ويتجاهل الرابط
11. `/admin/notifications/audience-estimate` GET — يرجع نفس الرقم دائماً

1. المشاكل العامة

مشاكل تتكرر في أكثر من API. إصلاح واحد في مكان مشترك (Middleware أو Resource أو قاعدة تحقق) يحلها كلها.

ع1 السيرفر يعرض نص الخطأ الكامل (APP_DEBUG مفعّل)

لماذا: كل رد 500 يعرض جملة SQL واسم قاعدة البيانات ومسار الملفات على السيرفر. هذا خطر أمني: أي شخص يرى بنية قاعدة البيانات. وواجهة المستخدم لا تستطيع عرض رسالة مفهومة.

الحل: في ملف .env على السيرفر الحقيقي: APP_DEBUG=false. وكل خطأ يتوقعه الكود (قيمة غير صالحة، سجل مرتبط) يرجع 422 برسالة عربية بدل 500.

الآن (قبل)

الرد

```
HTTP 500
{
  "message": "SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'platform' ...
              (Connection: mysql, Host: mysql, Database: maptop, SQL: select ...)",
  "exception": "Illuminate\\Database\\QueryException",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/...",
  "trace": [ ... ]
}
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 500
{
  "status_code": 500,
  "message": "حدث خطأ في الخادم، حاول مرة أخرى لاحقاً.",
  "data": null
}
```

الـ APIs التي فيها هذه المشكلة

- كل API يرجع 500 في هذا التقرير

ع2 حزمة تخزين S3 غير مثبتة

لماذا: أي ملف محفوظ على قرص s3 يُسقط الطلب كله. صفحة القصص في لوحة الأدمن لا تعرض شيئاً، ورفع فيديو الإعلان يفشل.

الحل: تثبيت الحزمة: composer require league/flysystem-aws-s3-v3 ثم ضبط مفاتيح AWS في .env، أو نقل ملفات القصص والفيديو إلى قرص public مثل الصور (كما في owner/media/ الذي يعمل).

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/stories    (أو POST /admin/ads مع media[0][type]=video)
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "status_code": 200, "data": [ { "id": 32, "type": "image", "url":
"https://api.mapmob.com.co/storage/...", ... } ],
  "pagination": { ... } }
```

الـ APIs التي فيها هذه المشكلة

- GET /admin/stories
- POST /admin/ads
- PUT /admin/ads/{id}
- POST /admin/stores/{id}/media

ع3 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
DELETE /owner/media/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "App\\Http\\Controllers\\Owner\\MediaController::destroy():
              Argument #2 ($media) must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

الـ APIs التي فيها هذه المشكلة

- GET و PUT و DELETE /owner/products/{id}
- GET و PUT و DELETE /owner/offers/{id}
- POST /owner/offers/{id}/pause و resume
- GET و PUT و DELETE /owner/stories/{id}
- PUT و DELETE /owner/media/{id}
- GET /admin/notifications/{id}

ع4 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

لماذا: علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

الحل: اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

الآن (قبل)

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
44,"مالك اختبار",0999029105,audit@example.com,نشط,ذكر,العربية,—,—,تاجر,...
```

الـ APIs التي فيها هذه المشكلة

- GET /admin/users/export
- GET /admin/offers/export
- GET /admin/ads/export
- GET /admin/subscriptions/export
- GET /admin/reports/export (عناوين فقط)
- GET /admin/games/winners/export (عناوين فقط)

ع5 نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar

لماذا: اللوحة ترسل Accept-Language: ar في كل طلب، والأدمن والتاجر يرون الواجهة بالعربية. حين يرجع النص بالإنجليزية (أو كمفتاح مثل messages.users_retrieved) يظهر للمستخدم نص غير مفهوم.

الحل: كل حقل مترجم (name و title و body ورسائل الخطأ) يرجع بلغة Accept-Language. وأضف الترجمات الناقصة إلى lang/ar/messages.php.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "message": "messages.users_retrieved", ... }
{ "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "message": "Cannot delete this category because it has child categories." }
{ "title": "About The App" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "message": "تم جلب المستخدمين بنجاح.", ... }
{ "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "message": "لا يمكن حذف هذا التصنيف لأن له تصنيفات فرعية." }
{ "title": "عن التطبيق" }
```

الـ APIs التي فيها هذه المشكلة

- DELETE /admin/categories/{id}
- DELETE /admin/regions/{id}
- GET /admin/users/summary
- GET /admin/ads
- GET /admin/deliveryplatforms
- GET /admin/content/pages/about و terms و contact
- GET /admin/content/faq
- GET /owner/overview/summary
- GET /owner/offers و {id}

ع6 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

الحل: تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }     ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

الـ APIs التي فيها هذه المشكلة

- GET /admin/regions
- GET /admin/cities
- GET /admin/users
- GET /admin/reviews
- GET /admin/offers
- GET /admin/ads
- GET /admin/games
- GET /admin/deliveryplatforms
- GET /admin/reports
- GET /admin/notifications
- GET /admin/notifications/recipients

ع7 الحالة draft (مسودة) مرفوضة

لماذا: في نماذج العرض والإعلان زر «حفظ كمسودة». السيرفر يرفض draft (422)، فاللوحة تحفظها inactive، فتظهر «متوقف» بدل «مسودة»، ولا يمكن التفريق بين عرض أوقفه الأدمن وعرض لم يُنشر بعد.

الحل: إضافة draft إلى قيم status المقبولة (Rule::in) وإلى عمود الحالة في الجدول، وإرجاعها كما هي في القراءة.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/offers
{ ..., "status": "draft" }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The selected status is invalid.", "errors": { "status": [ ... ] } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 60, ..., "status": "draft" } }
```

الـ APIs التي فيها هذه المشكلة

- POST و PUT /admin/offers
- POST و PUT /admin/ads
- POST و PUT /owner/offers

ع8 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

لماذا: نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. السيرفر يقبل product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي.

الحل: قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

الرد

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

الرد

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

الـ APIs التي فيها هذه المشكلة

- POST و PUT /admin/offers
- GET /admin/offers/{id}
- POST و PUT /owner/offers

ع9 لا توجد طريقة لحذف صورة أو ملف دون رفع غيره

لماذا: في نماذج التعديل زر «إزالة الصورة». إن لم يُرفع ملف جديد يبقى القديم، فلا يستطيع المستخدم حذفه.

الحل: حقل منطقي في التعديل: إن كان 1 يُحذف الملف ويصير الحقل null.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
image) بلا ملف(
```

الرد

```
{ "data": { "image": "https://api.mapmob.com.co/storage/offers/....jpg" } }      ← الصورة باقية
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
remove_image=1
```

الرد

```
{ "data": { "image": null } }
```

الـ APIs التي فيها هذه المشكلة

- PUT /admin/offers/{id} (remove_image)
- PUT /admin/ads/{id} (remove_media)
- PUT /admin/deliveryplatforms/{id} (remove_logo)
- PUT /owner/products/{id} (isImageRemoved)

ع10 period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات

لماذا: تبويبات «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي» تعرض نفس النقاط الشهرية. مسار admin/dashboard/growth/ يطبق period بشكل صحيح، فيمكن نسخ نفس المنطق.

الحل: تجميع النقاط حسب period: daily = يوم، weekly = بداية الأسبوع، monthly = أول الشهر، yearly = أول السنة. periodStart بصيغة yyyy-mm-dd.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/reports/user-growth?period=weekly
```

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 },
                                    { "periodStart": "2026-09-01", "value": 9 } ] } ]      ← نفس رد
monthly
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-19", "value": 2 },
                                   { "periodStart": "2026-10-26", "value": 5 }, ... ] } ]
```

الـ APIs التي فيها هذه المشكلة

- GET /admin/reports/user-growth
- GET /admin/reports/usage
- GET /admin/reports/revenue

2. لوحة الإدارة (/admin)

الأماكن (المتاجر) (8)

1 `GET` `/admin/stores/{id}` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: صفحة تفاصيل المكان وتعبئة نموذج التعديل

1 لا يوجد publicUrl في التفاصيل

لماذا: بطاقة رمز QR في صفحة المكان تحتاج الرابط العام. الرابط موجود في القائمة GET /admin/stores لكنه غير موجود في التفاصيل، فتبقى البطاقة فارغة.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/stores/114
```

الرد

```
{ "data": { "id": "114", "code": "PL-0114", "name": "...", "status": "active", "logoUrl": "...", ... } }
← بلا publicUrl
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": "114", ..., "publicUrl": "https://api.mapmob.com.co/store/audit-store-3-l7r4i" } }
```

2 deliveryLinks[].platform يرجع null

لماذا: بعد نقل روابط التوصيل إلى جدول delivery_platforms، صار حقل platform فارغاً، فلا تعرف اللوحة اسم المنصة ولا شعارها.

الآن (قبل)

الرد

```
"deliveryLinks": [ { "id": 3, "url": "https://...", "platform": null } ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"deliveryLinks": [ { "id": 3, "url": "https://...",
                     "platform": { "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://..." } } ]
```

3 owner بلا بريد التاجر

لماذا: نموذج التعديل فيه حقل بريد دخول التاجر. السيرفر يرجع الاسم والهاتف فقط، فيبقى الحقل فارغاً. كلمة المرور لا تُرسل أبداً.

الآن (قبل)

الرد

```
"owner": { "name": "map mop", "phone": null, "extraPhone": null }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"owner": { "id": 41, "name": "تاجر تجريبي", "phone": "0999029110", "email": "demo.merchant@mapmob-demo.com"
}
```

2 `PATCH` `/admin/stores/status` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تغيير حالة مكان أو عدة أماكن

1 رسالة الخطأ تذكر قيمة مرفوضة

لماذا: الرسالة تقول «active أو suspended»، لكن suspended نفسها مرفوضة. المقبول فعلاً active و inactive. المطور يتبع الرسالة فيفشل.

الآن (قبل)

الطلب

```
PATCH /admin/stores/status
{ "ids": ["114"], "status": "suspended" }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "الحالة المحددة غير صالحة، يجب أن تكون active أو suspended." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "تم تحديث حالة 1 مكان بنجاح.", "updatedCount": 1 }
```

◂ الأفضل: قبول suspended. أو على الأقل رسالة: «يجب أن تكون active أو inactive»

3 `POST` `/admin/stores` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إضافة مكان جديد

1 إرسال الأقسام الفرعية مع المكان يرجع 500

لماذا: workingHours و images[] و products و deliveryLinks في نفس الطلب كلها ترجع 500 (الحقول day_of_week و path و slug و url بلا قيمة). اللوحة الآن تحفظ المكان أولاً ثم ترسل كل قسم على مساره، وهذا 5 طلبات بدل طلب واحد.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/stores  (form-data)
name[ar]=...&workingHours[0][day]=saturday&workingHours[0][isOpen]=1&...
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'day_of_week' doesn't have a default value ..."
}
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/stores  (form-data)
name[ar]=...
workingHours[0][day]=6&workingHours[0][isOpen]=1&workingHours[0][openTime]=09:00&workingHours[0]
[closeTime]=22:00
images[0]=<file>
products[0][name][ar]=...&products[0][price]=12000
deliveryLinks[0][deliveryPlatformId]=1&deliveryLinks[0][url]=https://...
```

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": "115", ..., "workingHours": [ ... ], "images": [ ... ], "products": [ ... ],
"deliveryLinks": [ ... ] } }
```

◂ أو إن لم تريدوا دعمها: HTTP 422 «أرسل ساعات العمل على /working-hours»

4 `PUT` `/admin/stores/{id}` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: حفظ نموذج تعديل المكان

1 ownerName أو ownerPhone يرجع 500

لماذا: السيرفر يحاول حفظهما في عمود owner_name في جدول stores، وهذا العمود غير موجود. الاسم والهاتف مكانهما حساب المستخدم التاجر. لذلك لا يستطيع الأدمن تعديل اسم المالك أو هاتفه أو بريده.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/stores/114  (_method=PUT)
name[ar]=...&ownerName=مالك اختبار&ownerPhone=0931234567
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'owner_name' ..." }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/stores/114  (_method=PUT)
ownerName=مالك اختبار&ownerPhone=0931234567&ownerEmail=new@mail.com&ownerPassword=NewPass123
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": "114", ..., "owner": { "id": 43, "name": "مالك اختبار", "phone": "0931234567", "email":
"new@mail.com" } } }
```

◂ كلمة المرور الفارغة = تبقى القديمة. بريد مستعمل لحساب آخر = 422

2 planId يرجع 500

لماذا: السيرفر ينشئ اشتراكاً بلا ends_at. اللوحة الآن تغيّر الباقة بطلب منفصل POST /admin/subscriptions.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/stores/114  (_method=PUT)
...&planId=22
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'ends_at' doesn't have a default value ..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { ..., "subscription": { "plan": { "id": 22, ... }, "startsAt": "2026-11-01", "endsAt": "2026-
12-01" } } }
```

◂ ends_at = starts_at + duration_days للباقة

3 workingHours مع التعديل يرجع 500

لماذا: نفس خطأ الإضافة: day_of_week بلا قيمة. اللوحة الآن تحفظ الأيام على مسار working-hours.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/stores/114  (_method=PUT)
...&workingHours[0][day]=0&workingHours[0][isOpen]=1&...
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "... Field 'day_of_week' doesn't have a default value ..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200  (والأيام محفوظة)
أو HTTP 422 «أرسل ساعات العمل على /working-hours»
```

---

5 GET /admin/stores/formoptions

فيه خطأ

أين يُستعمل: قوائم نموذج المكان (التصنيفات، المحافظات، المنصات)

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع1: السيرفر يعرض نص الخطأ الكامل (APP_DEBUG مفعّل)**

1 يرجع 500 دائماً

لماذا: الاستعلام يقرأ العمود platform من store_delivery_links، وهذا العمود حُذف عند إضافة delivery_platform_id. اللوحة الآن تجمع القوائم من 4 مسارات (التصنيفات، المحافظات، المناطق، المنصات).

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/stores/formoptions
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[42S22]: Unknown column 'platform' in 'field list' (SQL: select `id`, `store_id`,
`platform`, `url` from `store_delivery_links` ...)" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": {
    "categories": [ { "id": 9, "name": "store", "children": [ ... ] } ],
    "governorates": [ { "id": 1, "name": "محافظة دمشق", "areas": [ ... ] } ],
    "deliveryPlatforms": [ { "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://..." } ],
    "plans": [ { "id": 1, "name": "الباقة الذهبية" } ] } }
```

◂ المنصات من جدول delivery_platforms

6 POST /admin/stores/{id}/working-hours

فيه خطأ

أين يُستعمل: حفظ ساعات عمل يوم

1 is_open: true يُحفظ false

لماذا: اللوحة ترسل JSON فيه is_open: true، والرد يقول is_open: false. فيظهر اليوم مغلقاً بعد الحفظ، والتطبيق يقول للزبون إن المكان مغلق.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/stores/114/working-hours
{ "day_of_week": 5, "is_open": true, "open_time": "08:00", "close_time": "23:00" }
```

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 81, "day_of_week": 5, "is_open": false, "open_time": "08:00", "close_time": "23:00" }
}
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 81, "day_of_week": 5, "is_open": true, "open_time": "08:00", "close_time": "23:00" } }
```

◂ استعمل $request->boolean('is_open'): يقبل true و 1 و "1" من JSON و form-data

7 PUT /admin/stores/{id}/working-hours/{id}

فيه خطأ

أين يُستعمل: تعديل ساعات عمل يوم

1 is_open: true يُحفظ false

لماذا: نفس مشكلة الإضافة.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/stores/114/working-hours/81
{ "is_open": true, "open_time": "09:00", "close_time": "22:00" }
```

الرد

```
{ "data": { "id": 81, "is_open": false, ... } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 81, "is_open": true, "open_time": "09:00", "close_time": "22:00" } }
```

8 POST /admin/stores/{id}/media

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: رفع صورة أو فيديو للمكان

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع2: حزمة تخزين S3 غير مثبتة**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

التصنيفات (2)

9 GET /admin/categories?parent_id=

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: قائمة التصنيفات الرئيسية (لاختيار التصنيف الأب)

1 لا توجد طريقة واضحة لطلب التصنيفات الرئيسية فقط

لماذا: admin/categories/main/ يرجع 404 (يقرأ main كرقم تصنيف). parent_id=null و parent_id=0 يرجعان قائمة فارغة. type=main و is_main=1 يرجعان كل التصنيفات. فقط ?parent_id= (فارغ) يعمل، وهذا غير واضح وسهل الكسر.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/categories?parent_id=null
```

الرد

```
{ "data": [] }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
GET /admin/categories?parent_id=null     (أو ?is_main=1)
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 24, "parent_id": null, "name": "0 مكتب", "children_count": 1, ... }, ... ] }
```

10 DELETE /admin/categories/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: حذف تصنيف

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**

1 رسالة الرفض بالإنجليزية

لماذا: حذف تصنيف له تصنيفات فرعية يرجع 422 (هذا صحيح)، لكن الرسالة إنجليزية، والأدمن يراها كما هي.

الآن (قبل)

الطلب

```
DELETE /admin/categories/30
Accept-Language: ar
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "Cannot delete this category because it has child categories." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "لا يمكن حذف هذا التصنيف لأن له تصنيفات فرعية." }
```

المحافظات والمناطق (5)

11 `GET` `/admin/regions`

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: جدول المحافظات

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع6: الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر**

1 sort_by لا يغيّر الترتيب

لماذا: زر الترتيب في الجدول لا يفعل شيئاً.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/regions?sort_by=name_desc
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "name": { "ar": "محافظة دمشق" } }, { "id": 6, "name": { "ar": "محافظة طرطوس" } }
] }   ← حسب sort_order دائماً
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 6, "name": { "ar": "محافظة طرطوس" } }, { "id": 1, "name": { "ar": "محافظة دمشق" } }
] }

sort_by = newest | oldest | name_asc | name_desc (كما في GET /admin/stores)
```

12 `POST` `/admin/regions`

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إضافة محافظة

1 بلا slug يرجع 500

لماذا: نموذج المحافظة فيه الاسم فقط. السيرفر يحتاج slug ولا يصنعه، فيفشل الإدخال في قاعدة البيانات. اللوحة الآن تصنع slug بنفسها.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/regions
{ "name": { "ar": "منطقة اختبار", "en": "Audit Region" }, "is_active": true }
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'slug' doesn't have a default value ..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 18, "name": { ... }, "slug": "audit-region", ... } }
```

◂ slug اختياري: Str::slug(name.en) مع رقم إن تكرر

13 DELETE /admin/regions/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: حذف محافظة

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**

1 رسالة الرفض بالإنجليزية

لماذا: الرد 422 صحيح، لكن الرسالة إنجليزية.

الآن (قبل)

الطلب

```
DELETE /admin/regions/17
Accept-Language: ar
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "Cannot delete this region because it has associated cities or stores." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "لا يمكن حذف هذه المحافظة لأن فيها مناطق أو أماكن." }
```

14 GET /admin/cities

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: مناطق المحافظة

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع6: الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر**

1 sort_by لا يغيّر الترتيب

لماذا: نفس مشكلة المحافظات.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/cities?region_id=1&sort_by=name_asc
```

الرد

```
{ "data": [ ... ] }   ← حسب sort_order دائماً
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ ... ] }   ← حسب الاسم أبجدياً
```

15 `POST` `/admin/cities` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إضافة منطقة

1 بلا slug يرجع 500

لماذا: نفس مشكلة المحافظة.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/cities
{ "region_id": 17, "name": { "ar": "مدينة اختبار", "en": "Audit City" } }
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "... Field 'slug' doesn't have a default value ..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 19, "region_id": 17, "slug": "audit-city", ... } }
```

المستخدمون (4)

16 `GET` `/admin/users` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: جدول المستخدمين

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع6: الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر**

1 sort_by لا يغيّر الترتيب

لماذا: الجدول فيه ترتيب حسب الأحدث والأقدم والاسم.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/users?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 44, ... }, { "id": 43, ... } ] }   ← الأحدث أولاً دائماً
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, ... }, { "id": 2, ... } ] }

sort_by = newest | oldest | name_asc
```

2 لا يوجد فلتر تاريخ التسجيل

لماذا: فوق الجدول فلتر «تاريخ التسجيل من / إلى».

المطلوب (بعد)

الطلب

```
GET /admin/users?created_from=2026-10-01&created_to=2026-10-31
```

الرد

```
{ "data": [ مستخدمون سجّلوا في أكتوبر فقط ] }
```

3 lastActiveAt يرجع null دائماً

لماذا: عمود «آخر نشاط» فارغ لكل المستخدمين.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": 44, ..., "lastActiveAt": null }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": 44, ..., "lastActiveAt": "2026-11-01T18:30:01Z" }
```

◂ يُحدَّث عند كل طلب من التطبيق، مثلاً في middleware، مرة كل 5 دقائق على الأكثر

4 مفتاح غريب في الرد

لماذا: الحقل "SELECTED LOCATION" (بحروف كبيرة ومسافة) يبدو حقلاً تجريبياً.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": 44, ..., "SELECTED LOCATION": null }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": 44, ..., "selectedLocation": null }   (أو حذفه)
```

---

17 GET /admin/users/summary

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: البطاقات الأربع فوق جدول المستخدمين

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**

1 العدد يشمل حسابات غير مستخدمي التطبيق

لماذا: البطاقة «إجمالي المستخدمين» لمستخدمي التطبيق. في تجربة 28 أكتوبر كان totalUserCount = 13 وقائمة role=customer فيها 12: يعدّ حساب الأدمن (والتجار).

الآن (قبل)

الرد

```
{ "message": "messages.users_retrieved",
  "data": { "totalUserCount": 16, "activeUserCount": 15, "suspendedUserCount": 1, "newUserCount": 1 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "message": "تم جلب الملخص.",
  "data": { "totalUserCount": <عدد customer فقط>, "activeUserCount": ..., "suspendedUserCount": ...,
"newUserCount": ... } }
```

18 GET /admin/users/{id} يحتاج تعديل

أين يُستعمل: صفحة المستخدم

1 يرجع بيانات الحساب فقط

لماذا: صفحة المستخدم فيها: بطاقات الإحصاءات، وآخر النشاطات، والأماكن المفضلة، والمراجعات، والمحافظة. لا شيء منها في الرد، فالصفحة فارغة إلا من الاسم.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/users/5
```

الرد

```
{ "data": { "id": 5, "name": "...", "email": null, "phone": "...", "status": "active", "lastActiveAt": null, "roles": [ ... ] } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 5, "name": "...", ...,
  "governorate": { "id": 1, "name": "محافظة دمشق" },
  "stats": { "searchCount": 12, "viewedPlaceCount": 30, "favoriteCount": 5, "reviewCount": 2 },
  "recentActivity": [ { "type": "search", "text": "مطعم", "createdAt": "..." } ],
  "favoritePlaces": [ { "id": 102, "name": "متجر طرطوس المركزي" } ],
  "reviews": [ { "id": 15, "place": { "id": 114, "name": "..." }, "rating": 4, "comment": "...", "createdAt": "..." } ] } }
```

19 GET /admin/users/export يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تنزيل المستخدمين CSV

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع4: ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

المراجعات (5)

20 GET /admin/reviews يحتاج تعديل

أين يُستعمل: جدول المراجعات

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع6: الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر**

1 كل الفلاتر و per_page لا تؤثر

لماذا: status و store_id و rating و search كلها ترجع نفس الصفوف، والصفحة 15 دائماً. مثال: status=approved يرجع مراجعة حالتها hidden. اللوحة تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر، وهذا بطيء جداً مع آلاف المراجعات.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/reviews?status=approved&per_page=50
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 15, "status": "hidden", ... } ], "per_page": 15 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ مراجعات status = approved فقط ], "per_page": 50 }
```

21 `POST` /admin/reviews/{id}/report/accept

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: قبول بلاغ على مراجعة

1 admin_notes مطلوب

لماذا: نافذة القبول في اللوحة زر تأكيد فقط، بلا حقل ملاحظة.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/reviews/15/report/accept
{ }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The admin notes field is required." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": 15, "report": { "status": "accepted", "adminNotes": null } } }
```

◂ admin_notes اختياري: nullable|string

22 `POST` /admin/reviews/{id}/report/reject

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: رفض بلاغ على مراجعة

1 admin_notes مطلوب

لماذا: نفس مشكلة القبول.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/reviews/15/report/reject
{ }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The admin notes field is required." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": 15, "report": { "status": "rejected", "adminNotes": null } } }
```

23 `PATCH` `/admin/reviews/{id}/status` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إخفاء مراجعة أو إظهارها

1 status=published يرجع 500

لماذا: عمود status في جدول reviews (ENUM) لا يحوي published، فلا يمكن إظهار مراجعة مخفية. اللوحة الآن ترسل pending بدلاً منه، فتعود المراجعة «بانتظار المراجعة» لا «منشورة».

الآن (قبل)

الطلب

```
PATCH /admin/reviews/15/status
{ "status": "published" }
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[01000]: Warning: 1265 Data truncated for column 'status' ..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "تم تحديث حالة المراجعة بنجاح", "review": { "id": 15, "status": "published", ... } }
```

◂ إضافة published إلى ENUM، أو تحويلها إلى approved إن كانت هي نفس المعنى

24 `GET` `/admin/reviews/export` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تنزيل المراجعات CSV

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع4: ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية**

1 أرقام بدل الأسماء، والفلاتر متجاهلة

لماذا: الملف فيه Store ID و User ID، والأدمن يحتاج اسم المكان واسم الكاتب. ويصدّر كل المراجعات مهما كانت الفلاتر. اللوحة تصنع الملف بنفسها حتى ذلك الحين.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/reviews/export?status=hidden
```

الرد

```
ID,"Store ID","User ID",Rating,Comment,Status,"Created At"
...,hidden,"اختبار",15,114,5,4
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,المكان,الكاتب,التقييم,التعليق,الحالة,التاريخ
15,"متجر اختبار","obedah1",4,"اختبار",مخفية,01-11-2026
```

العروض (7)

25 GET /admin/offers

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: جدول العروض

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع6: الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر**

1 لا يوجد تصنيف المكان في العرض

لماذا: الجدول فيه عمود «التصنيف» وفلتر حسبه.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": 54, "store_id": 104, "store_name": "متجر اختبار", "product_id": 33, ... }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": 54, "store_id": 104, "store_name": "متجر اختبار",
  "category": { "id": 9, "name": "مطاعم" }, ... }
```

2 الحالة active أو inactive فقط

لماذا: اللوحة تعرض: نشط، مجدول، متوقف، منتهي، مسودة. اليوم تحسبها من التواريخ (مثلاً active و starts_at في المستقبل = مجدول). الأفضل أن يحسبها السيرفر في مكان واحد.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "status": "active", "starts_at": "2026-11-20T00:00:00Z", "ends_at": "2026-12-01T00:00:00Z" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "status": "scheduled", "starts_at": "...", "ends_at": "..." }

status = active | scheduled | paused | expired | draft
فلتر ?status=scheduled يعمل على نفس القيمة)
```

26 GET /admin/offers/summary

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: البطاقات فوق جدول العروض

1 العرض الواحد يُعدّ في بطاقتين

لماذا: العرض المتوقف الذي لم يبدأ بعد يدخل في scheduled وفي expired_or_stopped معاً، فمجموع البطاقات أكبر من total.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "total": 2, "active": 1, "scheduled": 1, "expired_or_stopped": 1 } }   ← 1+1+1 = 3 > 2
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "total": 2, "active": 1, "scheduled": 1, "paused": 0, "expired": 0, "draft": 0 } }
```

◂ كل عرض في بطاقة واحدة، والمجموع = total

27 GET /admin/offers/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: نافذة تفاصيل العرض

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع8: العرض يقبل منتجاً واحداً فقط**

1 ينقص تصنيف المكان وعنوانه

لماذا: النافذة تعرض بطاقة المكان: الاسم والتصنيف والعنوان.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "id": 62, "store_id": 115, "store_name": "متجر اختبار", ... } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 62, ...,
  "place": { "id": 115, "name": "متجر اختبار", "categoryName": "مطاعم", "address": "المزة - دمشق" } } }
```

28 GET /admin/offers/formoptions

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: قوائم نموذج العرض

1 المتاجر بلا تصنيف ولا عنوان، ولا توجد قائمة التصنيفات

لماذا: النموذج يفلتر المتاجر حسب التصنيف ويعرض عنوان المتجر. اللوحة تأخذ التصنيفات الآن من GET /admin/stores/formoptions، وهو يرجع 500.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "stores": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي" } ],
            "statuses": [ { "key": "active", "name": "نشط" }, { "key": "inactive", "name": "متوقف" } ] }
}
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": {
  "stores": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي", "categoryId": 9, "address": "دمشق" } ],
  "categories": [ { "id": 9, "name": "مطاعم" } ],
  "statuses": [ ..., { "key": "draft", "name": "مسودة" } ] } }
```

29 `POST` `/admin/offers` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إضافة عرض

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع7: الحالة draft (مسودة) مرفوضة**، **ع8: العرض يقبل منتجاً واحداً فقط**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

30 `PUT` `/admin/offers/{id}` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تعديل عرض

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع7: الحالة draft (مسودة) مرفوضة**، **ع8: العرض يقبل منتجاً واحداً فقط**، **ع9: لا توجد طريقة لحذف صورة أو ملف دون رفع غيره**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

31 `GET` `/admin/offers/export` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تنزيل العروض CSV

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع4: ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

الإعلانات (8)

32 `GET` `/admin/ads` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: جدول الإعلانات

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**، **ع6: الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر**

1 sort_by و advertiser_type و media_type والتواريخ لا تؤثر

لماذا: القائمة دائماً حسب الأولوية. فلتر «قادم» (تاريخ بداية في المستقبل) يرجع كل الإعلانات النشطة. media_type=video يرجع إعلان صورة.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/ads?media_type=video
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 51, "media": [ { "type": "image", ... } ] } ] }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ إعلانات فيها فيديو فقط ] }
```

2 اسم المعلن مفتاح ترجمة

لماذا: إعلان الإدارة يرجع advertiser_name كمفتاح ترجمة، واسم المتجر بالإنجليزية.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "advertiser_type": "admin", "advertiser_name": "messages.app_administration" }
{ "advertiser_type": "store", "advertiser_name": "Audit Store 3" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "advertiser_type": "admin", "advertiser_name": "إدارة التطبيق" }
{ "advertiser_type": "store", "advertiser_name": "متجر اختبار 3" }
```

---

33 GET /admin/ads/summary

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: البطاقات فوق جدول الإعلانات

1 الإعلان المتوقف لا يدخل في أي بطاقة

لماذا: مجموع البطاقات أقل من total.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "total": 2, "active": 1, "upcoming": 0, "expired": 0 } }   ← إعلان inactive غير معدود
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "total": 2, "active": 1, "upcoming": 0, "expired": 1 } }
```

◂ expired = المنتهي والمتوقف معاً، كما في العروض

---

34 GET /admin/ads/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: نافذة تفاصيل الإعلان

1 ينقص الموضع ومن عدّل وعدد المستخدمين

لماذا: النافذة تعرض: موضع الإعلان في الشاشة، وآخر من عدّله، وعدد المستخدمين الذين شاهدوه. اللوحة تعرض الآن «أعلى» و «Admin» و 0.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "id": 1, "placement": "home", "views_count": 0, "clicks_count": 0, ... } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 1, "placement": "home", "position": "top",
  "updatedBy": { "id": 1, "name": "map mop" }, "uniqueUsers": 0, ... } }
```

35 `GET` /admin/offers/formoptions

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: قائمة المتاجر في نموذج الإعلان

1 مسار الإعلانات لا يرجع المتاجر

لماذا: اللوحة تأخذ متاجر نموذج الإعلان من مسار العروض. الأفضل أن تأتي من مسار الإعلانات نفسه (انظر GET /admin/ads/formoptions أدناه).

المطلوب (بعد)

الطلب

```
GET /admin/ads/formoptions
```

الرد

```
{ "data": { "placements": [ ... ], "statuses": [ ... ], "places": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي" } ]
} }
```

36 `POST` /admin/ads

فيه خطأ

أين يُستعمل: إضافة إعلان

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع2: حزمة تخزين S3 غير مثبتة**، **ع7: الحالة draft (مسودة) مرفوضة**

1 ends_at مطلوب

لماذا: الإعلان المستمر بلا تاريخ نهاية لا يُحفظ.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/ads
...&starts_at=2026-11-01&ends_at=
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The ends at field is required." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 52, "starts_at": "2026-11-01T00:00:00Z", "ends_at": null, ... } }
```

2 placement=category مرفوض مع أن formoptions يعرضه

لماذا: formoptions يعرض home و map و search و category، والإضافة تقبل home و search و store فقط. الأدمن يختار من القائمة ثم يرى خطأ.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/ads
...&placement=category
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The selected placement is invalid." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 201  (placement = category مقبول)
أو: نفس القائمة في formoptions وفي التحقق، بلا قيمة زائدة أو ناقصة
```

3 لا يوجد حقل position

لماذا: نموذج الإعلان فيه «الموضع»: أعلى، وسط، أسفل الشاشة.

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/ads
...&position=top
```

الرد

```
{ "data": { ..., "position": "top" } }

position = top | middle | bottom
```

---

37 PUT /admin/ads/{id}

فيه خطأ

أين يُستعمل: تعديل إعلان

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع2: حزمة تخزين S3 غير مثبتة**، **ع7: الحالة draft (مسودة) مرفوضة**، **ع9: لا توجد طريقة لحذف صورة أو ملف دون رفع غيره**

1 تحويل إعلان متجر إلى إعلان إدارة لا يمسح store_id

لماذا: بعد التحويل يبقى الإعلان مرتبطاً بالمتجر القديم.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/ads/51
{ "advertiser_type": "admin" }
```

الرد

```
{ "data": { "advertiser_type": "admin", "store": { "id": 114, "name": "Audit Store 3" } } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "advertiser_type": "admin", "store": null, "advertiser_name": "إدارة التطبيق" } }
```

2 نفس أخطاء الإضافة

لماذا: الفيديو 500، و ends_at مطلوب، و placement=category مرفوض، ولا يوجد position.

38 `GET` `/admin/ads/export` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تنزيل الإعلانات CSV

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع4: ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

39 `GET` `/admin/ads/formoptions` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: قوائم نموذج الإعلان

1 قائمة الأماكن لا تطابق التحقق، ولا توجد المتاجر

لماذا: يعرض map و category والإضافة ترفضهما، ولا يعرض store الذي تقبله الإضافة.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "placements": [ {"key":"home"}, {"key":"map"}, {"key":"search"}, {"key":"category"} ],
            "statuses": [ ... ] } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "placements": [ {"key":"home","label":"الصفحة الرئيسية"}, {"key":"search",...},
{"key":"store",...}, {"key":"category",...} ],
            "statuses": [ ... ],
            "places": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي" } ] } }
```

◂ نفس القيم التي يقبلها POST /admin/ads

القصص (3)

40 `GET` `/admin/stories` فيه خطأ

أين يُستعمل: جدول القصص

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع2: حزمة تخزين S3 غير مثبتة**

1 القائمة ترجع 500

لماذا: كلما كان في الصفحة قصة ملفها على تخزين S3، يرجع 500. هذا يشمل القائمة بلا فلتر و status=active و status=expired. صفحة القصص في لوحة الأدمن لا تعرض شيئاً الآن.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/stories
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": [ { "id": 32, "store": { "id": 103, "name": "..." }, "type": "image", "url": "https://...",
"status": "active", ... } ],
  "pagination": { "total": 11, "per_page": 15, "current_page": 1, "last_page": 1 } }
```

41 `GET` `/admin/stories/summary` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: البطاقات فوق جدول القصص

1 لا يوجد عدد المشاهدات

لماذا: بطاقة «إجمالي المشاهدات» تعرض 0.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "total": 11, "active": 7, "hidden": 0, "expired": 4 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "total": 11, "active": 7, "hidden": 0, "expired": 4, "totalViews": 230 } }
```

42 `GET` `/admin/stories/export` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تنزيل القصص CSV

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع4: ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية**

1 الملف يعرض مسار الملف الداخلي لا رابطه، وبلا عدد المشاهدات

لماذا: كان الملف فارغاً في 14 أكتوبر، والآن فيه صفوف (أُصلح). لكن عمود Path فيه المسار على القرص (.../stores/102/media)، والأدمن لا يستطيع فتحه. لم نجرّب الفلاتر مع التصدير بعد. المطلوب: نفس فلاتر القائمة.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/stories/export
```

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,"Store Name","Media Type",Path,Status,"Hidden At","Created At"
...,,image,stores/102/media/Tgd...jpg,expired,"متجر طرطوس المركزي",23
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,المكان,النوع,الرابط,الحالة,المشاهدات,تاريخ النشر
27,"متجر طرطوس المركزي",صورة,https://api.mapmob.com.co/storage/...png,نشطة,12-11-2026
```

الباقات والاشتراكات (6)

43 GET /admin/subscriptions/summary

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: البطاقات فوق صفحة الاشتراكات

1 تنقص أرقام ثلاث بطاقات

لماذا: اللوحة تأخذ منه active_count و total_count. البطاقات الأخرى: الباقة الأكثر اشتراكاً، وعدد الباقات المتاحة، والاشتراكات التي تنتهي خلال 7 أيام. اللوحة تحسبها الآن من القوائم.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "total_count": 4, "pending_count": 0, "active_count": 3, "expired_count": 0,
"cancelled_count": 1 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "total_count": 4, "active_count": 3, ...,
  "topPlan": { "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "subscriberCount": 2 },
  "availablePlanCount": 2,
  "expiringSoonCount": 1 } }
```

44 GET /admin/plans

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: بطاقات الباقات

1 لا يوجد مستوى الباقة ولا عدد المشتركين

لماذا: كل بطاقة تعرض شارة المستوى (مجانية، أساسية، مميزة) وعدد المشتركين. اللوحة تخمّن المستوى الآن من السعر.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "slug": "golden-plan", "price": 150000, "max_ads": 10, ... }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "tier": "featured", "subscriberCount": 2, "price": 150000, ... }

tier = free | basic | featured
```

2 ينقص السعر السنوي وحد الفيديوهات

لماذا: صفحة الباقة فيها سعر شهري وسنوي، وحد للصور وحد للفيديوهات.

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ ..., "price": 150000, "yearly_price": 1500000, "max_images": 20, "max_videos": 5 }
```

45 PUT /admin/plans/{id} يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تعديل باقة

1 حد فارغ (غير محدود) يرجع 500

لماذا: في النموذج خيار «غير محدود». العمود لا يقبل null فيفشل الحفظ. اللوحة ترسل 9999 الآن، فتظهر الباقة بحد 9999.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/plans/22
{ "max_ads": null }
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[23000]: Column 'max_ads' cannot be null ..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": 22, "max_ads": null, ... } }
```

◂ null = غير محدود؛ العمود nullable

2 لا يُحفظ السعر السنوي وحد الفيديوهات

لماذا: الحقلان غير موجودين في الجدول.

المطلوب (بعد)

الطلب

```
PUT /admin/plans/22
{ "yearly_price": 20000, "max_videos": 3 }
```

الرد

```
{ "data": { ..., "yearly_price": 20000, "max_videos": 3 } }
```

46 DELETE /admin/plans/{id} يحتاج تعديل

أين يُستعمل: حذف باقة

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع1: السيرفر يعرض نص الخطأ الكامل (APP_DEBUG مفعّل)**

1 حذف باقة عليها اشتراكات يرجع 500

لماذا: المفتاح الأجنبي يمنع الحذف (هذا صحيح)، لكن الرد 500 مع نص SQL. اللوحة تمنع الحذف الآن إن كان للباقة مشتركون.

الآن (قبل)

الطلب

```
DELETE /admin/plans/22
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row
..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "لا يمكن حذف باقة عليها اشتراكات. أوقفها بدلاً من ذلك." }
```

47 `GET` `/admin/subscriptions/export` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تنزيل الاشتراكات CSV

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع4: ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية**

1 يقبل فلتر status فقط، ولا يحوي السعر

لماذا: يتجاهل search والباقة وتاريخ الاشتراك. اللوحة تنزّل ملف السيرفر بلا فلاتر (أو مع status)، وتصنع الملف بنفسها مع الفلاتر الأخرى.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/subscriptions/export?plan_id=1&search=طرطوس
```

الرد

```
ID,"Store Name","Plan Name","Starts At","Ends At",Status,"Auto Renew","Created At"
21,"متجر اختبار",...   ← كل الاشتراكات
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,المكان,الباقة,السعر,البداية,النهاية,الحالة,التجديد التلقائي
20,"متجر طرطوس المركزي","الباقة الذهبية",150000 2026-10-04,2026-11-03,SYP,نشط,نعم
```

48 `POST` `/admin/plans` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إضافة باقة

1 حد فارغ (غير محدود) يرجع 500

لماذا: نفس مشكلة التعديل.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/plans
{ "name": "باقة اختبار", "max_ads": null, ... }
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "... Column 'max_ads' cannot be null ..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 23, "max_ads": null, ... } }
```

2 limit_active_stories يرجع null عند الإضافة

لماذا: الباقة الجديدة بلا حد للقصص، فيظهر للتاجر 0 قصص مسموحة. ويوجد في الجدول لكنه ليس في حقول الإضافة.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "id": 22, ..., "limit_active_stories": null } }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/plans
{ ..., "limit_active_stories": 5 }
```

الرد

```
{ "data": { "id": 22, ..., "limit_active_stories": 5 } }
```

المدفوعات (3)

49 GET /admin/payments/summary — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: البطاقات فوق جدول المدفوعات

1 total_amount يجمع كل العملات في رقم واحد

لماذا: مثال: دفعة USD 100 ودفعة SYP 150000 تصيران 150100 بلا معنى. (لا توجد دفعات على السيرفر الآن، فالأرقام أدناه مثال.)

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "total_amount": 150100, "total_count": 2, "paid_count": 2, ... } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "totals": [ { "amount": 150000, "currency": "SYP" }, { "amount": 100, "currency": "USD" } ],
            "total_count": 2, "paid_count": 2, ... } }
```

50 GET /admin/payments/form-options — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: قوائم نموذج الدفعة الجديدة

1 ينقص المتاجر والاشتراكات والباقات

لماذا: نموذج «تسجيل دفعة» يختار المتجر ثم اشتراكه. القائمتان غير موجودتين.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "statuses": [ ... ], "payment_methods": [ ... ] } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "statuses": [ ... ], "payment_methods": [ ... ],
  "stores": [ { "id": 102, "name": "متجر طرطوس المركزي",
                "subscriptions": [ { "id": 20, "planName": "الباقة الذهبية", "endsAt": "2026-11-03" } ] } ],
  "plans": [ { "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "price": 150000, "currency_code": "SYP" } ] } }
```

51 `POST` `/admin/payments` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تسجيل دفعة يدوياً

1 لا يوجد تعديل ولا حذف للدفعة

لماذا: الدفعة الخاطئة لا يمكن تصحيحها. لذلك لم نسجّل دفعة تجريبية على السيرفر، والإضافة لم تُجرَّب كاملة.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/payments/5   أو   DELETE /admin/payments/5
```

الرد

```
HTTP 404 / 405  (المسار غير موجود)
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
PUT /admin/payments/5
{ "amount": 150000, "status": "refunded", "notes": "..." }
DELETE /admin/payments/5
```

الرد

```
HTTP 200 { "data": { "id": 5, ... } }
HTTP 204
```

الألعاب (7)

52 `GET` `/admin/games` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: جدول الألعاب

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع6: الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر**

1 sort_by لا يؤثر

لماذا: oldest و name_asc يرجعان نفس الترتيب. البحث وفلتر الحالة والترقيم تعمل.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/games?sort_by=name_asc
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 28, "name": "مسابقة اختبار بثلاثة خيارات" }, ... ] }   ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ مرتبة أبجدياً حسب name ] }
```

2 لا يوجد رقم الجولة ولا عدد المشاركين

لماذا: الجدول يعرض «الجولة #12» و «المشاركون». اللوحة تعرض الآن id كرقم جولة، والمشاركين 0.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": 21, "name": "...", "questions_count": 2, "winners_count": 0, ... }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": 21, "roundNumber": 12, "participantCount": 340, "name": "...", ... }
```

◂ roundNumber يعطيه السيرفر: أعلى رقم + 1

3 فلتر الحالة يعمل على الحالة المحفوظة لا المحسوبة

لماذا: status=scheduled يرجع أيضاً لعبة حالتها completed، لأن saved_status = scheduled.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/games?status=scheduled
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 18, "status": "completed", "saved_status": "scheduled", ... } ] }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ ألعاب status = scheduled فقط ] }
```

53 GET /admin/games/summary

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: البطاقات وبطاقة «اللعبة القادمة»

1 تنقص أرقام البطاقات واللعبة القادمة

لماذا: اللوحة تعدّ الفائزين من القائمة وتختار اللعبة القادمة بنفسها، والمشاركون 0.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "total": 1, "draft": 0, "scheduled": 0, "active": 0, "completed": 1 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "total": 1, "draft": 0, "scheduled": 0, "active": 0, "completed": 1,
  "participantCount": 340, "winnerCount": 3, "deliveredPrizeCount": 1,
  "upcomingGame": { "id": 21, "name": "...", "startsAt": "2026-12-01T15:00:00Z" } } }
```

◂ upcomingGame = null إن لم توجد لعبة مجدولة

54 GET /admin/games/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: نافذة تفاصيل اللعبة وتعبئة صفحة التعديل

1 لا يوجد رقم الجولة وعدد المشاركين وعدد الأصوات

لماذا: النافذة تعرض نتيجة التصويت لكل خيار بعد انتهاء اللعبة.

الآن (قبل)

الرد

```
"questions": [ { "id": 59, "question": "سؤال 1؟", "options": [ { "id": 119, "option": "نعم",
"is_correct": true } ] } ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"roundNumber": 12, "participantCount": 340, "deliveredPrizeCount": 1,
"questions": [ { "id": 59, "question": "سؤال 1؟",
   "options": [ { "id": 119, "option": "نعم", "voteCount": 210 }, { "id": 120, "option": "لا",
"voteCount": 130 } ] } ]
```

◂ voteCount = null حتى تنتهي اللعبة

2 الأرقام ترجع نصوصاً بعد الحفظ

لماذا: answer_time_seconds و max_winners أرقام في القراءة، ونصوص ("10") في رد الإضافة.

الآن (قبل)

الرد

```
POST: { "answer_time_seconds": "10", "max_winners": "3" }
GET:  { "answer_time_seconds": 10, "max_winners": 3 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "answer_time_seconds": 10, "max_winners": 3 }   ← أرقام دائماً (cast في الـ Model)
```

55 POST /admin/games

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إنشاء لعبة جديدة

1 الوقت لا يُحوَّل من المنطقة الزمنية

لماذا: الأدمن يختار 18:00 بتوقيت دمشق، والسيرفر يحفظ 18:00 ويرجعها 18:00 UTC (فرق 3 ساعات). والوقت مع إزاحة (+03:00) تُحذف إزاحته. اللوحة ترسل الآن الوقت بتوقيت UTC.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/games
starts_at=2026-12-01 18:00:00&timezone=Asia/Damascus
```

الرد

```
{ "data": { "starts_at": "2026-12-01T18:00:00+00:00", "timezone": "Asia/Damascus" } }   ← خطأ: يجب 15:00 UTC
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "starts_at": "2026-12-01T15:00:00+00:00", "timezone": "Asia/Damascus" } }
```

◂ Carbon::parse($startsAt, $timezone)->utc()، أو قبول ISO مع الإزاحة

2 is_correct مطلوب، واللعبة بلا جواب صحيح

لماذا: لعبة اللوحة تصويت «الأكثرية والأقلية»: الفائز من اختار مثل الأكثرية، لا يوجد جواب صحيح. اللوحة تعلّم الخيار الأول صحيحاً الآن لتمرّ.

الآن (قبل)

الطلب

```
questions[0][options][0][option]=نعم&questions[0][options][1][option]=لا
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The questions.0.options.0.is_correct field is required. ...",
  "errors": { "questions.0.options": ["Each question must have exactly one correct option."] } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 201  (is_correct اختياري)
```

3 اسم الراعي للقسيمة لا يُحفظ

لماذا: جائزة القسيمة (voucher) لها جهة راعية تظهر للمستخدم.

المطلوب (بعد)

الطلب

```
prize_type=voucher&prize_value=50000&currency_code=SYP&sponsor_name=مطعم الشام
```

الرد

```
{ "prize": { "type": "voucher", "value": "50000.00", "currency_code": "SYP", "sponsorName": "مطعم الشام"
} }
```

4 يقبل أكثر من خيارين

لماذا: اللعبة خياران دائماً. 3 خيارات تُقبل الآن.

الآن (قبل)

الطلب

```
questions[0][options][0..2]   (3 خيارات)
```

الرد

```
HTTP 201
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 422 { "message": "كل سؤال يجب أن يكون له خياران بالضبط." }
```

56 PUT /admin/games/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: حفظ تعديل اللعبة وزر «تعديل الموعد»

1 نفس مشاكل الإنشاء

لماذا: الوقت لا يُحوَّل من المنطقة الزمنية، و is_correct مطلوب، و sponsor_name لا يُحفظ.

2 كل تعديل يحذف الأسئلة ويعيد إنشاءها

لماذا: تعديل الاسم فقط يغيّر أرقام الأسئلة والخيارات (59 صار 73). أي شيء مرتبط بهذه الأرقام يضيع.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/games/21
{ "name": "4 مسابقة اختبار" }
```

الرد

```
"questions": [ { "id": 73, ... } ]   ← كان 59
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"questions": [ { "id": 59, ... } ]   ← نفس الرقم إن لم تتغير الأسئلة
(أو تحديث الموجود بحسب id المرسل)
```

---

57 GET /admin/games/winners

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تبويب الفائزين

1 القائمة فارغة، وشكل الصف غير معروف

لماذا: لا توجد لعبة لها فائزون، ولا يوجد مسار يلعب به المستخدم. اللوحة تقرأ الحقول أدناه إن وُجدت.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "current_page": 1, "per_page": 4, "total": 0 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ {
  "id": 7, "game": { "id": 21, "name": "...", "roundNumber": 12 },
  "user": { "id": 5, "name": "obedah1", "phone": "...", "email": null },
  "prize": { "type": "cash", "value": "50000.00", "currency_code": "SYP" },
  "wonOn": "2026-12-01", "delivery_status": "pending" } ], "meta": { ... } }
```

◂ وفائز تجريبي على لعبة تجريبية لنعيد التجربة

---

58 GET /admin/games/winners/export

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تصدير قائمة الفائزين CSV

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع4: ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية**

1 لا يحتوي الجائزة ولا البريد

لماذا: وغير معروف إن كان يطبق search و game_id (لا يوجد فائزون للتجربة).

الآن (قبل)

الرد

```
\uFEFFGame,Winner,Phone,Rank,"Delivery status","Delivered at"
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFاللعبة,الجولة,الفائز,الهاتف,البريد,الجائزة,تاريخ الفوز,حالة التسليم
"...",12,"obedah1",...,50000 SYP,2026-12-01,بانتظار التسليم
```

منصات التوصيل (6)

59 GET /admin/deliveryplatforms

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: جدول منصات التوصيل

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**، **ع6: الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر**

1 search و is_active و per_page لا تؤثر

لماذا: الصفحة 15 دائماً، والبحث يرجع كل المنصات.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms?search=talabat&per_page=50
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "name": "x delivery", ... } ], "meta": { "per_page": 15, "total": 1 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "per_page": 50, "total": 0 } }
```

2 تنقص ثلاثة أعمدة

لماذا: الجدول يعرض الرابط الرئيسي للمنصة، وعدد المتاجر المرتبطة، وعدد التحويلات (ضغطات المستخدمين على الرابط).

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://...", "is_active": true, "sort_order": 1 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://...", "is_active": true, "sort_order": 1,
  "websiteUrl": "https://x-delivery.com", "storeCount": 3, "clickCount": 120 }
```

60 GET /admin/deliveryplatforms/summary

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: البطاقات فوق جدول المنصات

1 تنقص ثلاث بطاقات

لماذا: البطاقات: عدد التحويلات، والمنصة الأكثر استخداماً، وعدد المتاجر المرتبطة. والرد يستعمل "status": true بخلاف باقي المسارات.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "status": true, "data": { "total": 1, "active": 1, "inactive": 0 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "status_code": 200, "data": { "total": 1, "active": 1, "inactive": 0,
  "clickCount": 120, "topPlatform": { "id": 1, "name": "x delivery" }, "linkedStoreCount": 3 } }
```

61 `POST` /admin/deliveryplatforms

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إضافة منصة

1 لا يوجد حقل للرابط الرئيسي

لماذا: النموذج فيه «رابط موقع المنصة». اللوحة تخفي الحقل الآن.

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/deliveryplatforms
name[ar]=طلبات&name[en]=Talabat&website_url=https://talabat.com&logo=<file>
```

الرد

```
{ "data": { "id": 15, "name": "طلبات", "websiteUrl": "https://talabat.com", ... } }
```

2 بلا sort_order يُحفظ null

لماذا: المنصة الجديدة بلا ترتيب تظهر في مكان عشوائي.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "id": 15, ..., "sort_order": null } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 15, ..., "sort_order": 0 } }   (قيمة افتراضية 0)
```

62 `PUT` /admin/deliveryplatforms/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تعديل منصة

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع9: لا توجد طريقة لحذف صورة أو ملف دون رفع غيره**

1 الاسم العربي لا يرجع أبداً

لماذا: نموذج التعديل فيه الاسم بالعربية والإنجليزية. الرد يرجع الإنجليزي فقط، فلا تعرف اللوحة الاسم العربي لتعرضه.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "name": "audit platform", ... } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "name": "منصة اختبار", "translations": { "name": { "ar": "منصة اختبار", "en": "audit platform" } }, ... } }
```

◂ نفس شكل التصنيفات translations.name

63 PATCH /admin/deliveryplatforms/{id}/status

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تفعيل منصة أو إيقافها

1 يقلب الحالة ويتجاهل القيمة المرسلة

لماذا: إرسال is_active: false لمنصة متوقفة يفعّلها. إن ضغط الأدمن مرتين بسرعة تعود الحالة كما كانت. اللوحة ترسل الطلب الآن فقط حين تختلف الحالة.

الآن (قبل)

الطلب

```
PATCH /admin/deliveryplatforms/14/status
{ "is_active": false }      (المنصة متوقفة أصلاً)
```

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "is_active": true } }   ← صارت مفعّلة!
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "is_active": false } }   ← نفس القيمة المرسلة
```

64 GET /admin/deliveryplatforms/{id}/stores

فيه خطأ

أين يُستعمل: المتاجر المرتبطة بمنصة

1 يرجع 500 لأي منصة لها متجر

لماذا: StoreResource سطر 13 يستدعي firstWhere() على علاقة فارغة. يعمل فقط حين لا يوجد متجر مرتبط.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms/14/stores
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Call to a member function firstWhere() on null",
  "file": "/var/www/html/app/Http/Resources/Admin/StoreResource.php", "line": 13 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": [ { "id": 102, "name": "متجر طرطوس المركزي", "url": "https://...", ... } ], "meta": { ... } }
```

◂ تحميل العلاقة بـ ->with(...) أو التحقق من null قبل firstWhere

الإحصاءات (3)

65 GET /admin/reports/user-growth

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: رسم نمو المستخدمين

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع10: period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات**

1 الأرقام ثابتة لا تأتي من البيانات

لماذا: 1830 مستخدماً نشطاً و 214 جديداً، وعدد كل الحسابات على السيرفر 16.

الآن (قبل)

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 }, ... ] },
  { "key": "activeUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 1830 }, ... ] } ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-01", "value": 6 }, { "periodStart": "2026-
11-01", "value": 2 } ] }, ... ]
```

◂ newUsers = عدد users.created_at في الفترة؛ activeUsers = من لهم lastActiveAt في الفترة

66 GET /admin/reports/usage

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: رسم الاستخدام (بحث، زيارات، مفضلة)

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع10: period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات**

1 زيارات الأماكن رقم ثابت

لماذا: 10930 زيارة في كل الفترات، والبحث 1 والمفضلة 1. لذلك النسبة 0% للبحث و 100% للزيارات.

الآن (قبل)

الرد

```
[ { "key": "search", "count": 1, "sharePercent": 0 },
  { "key": "placeView", "count": 10930, "sharePercent": 100 },
  { "key": "favorite", "count": 1, "sharePercent": 0 } ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ { "key": "search", "count": <من سجل البحث>, ... },
  { "key": "placeView", "count": <من سجل زيارات الأماكن>, ... }, ... ]
```

67 `GET` `/admin/reports/revenue` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: رسم الإيرادات

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع10: period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

صفحات المحتوى (8)

68 `GET` `/admin/content/pages` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: جدول صفحات المحتوى

1 الصفوف بلا kind

لماذا: لا يمكن معرفة أي صف لأي صفحة (عن التطبيق، تواصل معنا، الشروط، الخصوصية). والصف الوحيد الذي فيه kind قيمته "1" (صفحة خاطئة). اللوحة تقرأ كل صفحة على حدة الآن.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": [ { "status": "published", "title": "About The App", ... },
            { "status": "published", "title": "Terms and Conditions", "kind": "1" }, ... ] }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "kind": "about", "title": "عن التطبيق", "status": "published", "updatedAt": "..." },
            { "kind": "contact", ... }, { "kind": "terms", ... }, { "kind": "privacy", ... },
            { "kind": "provider-join", ... } ] }
```

69 `GET` `/admin/content/pages/about` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: صفحة «عن التطبيق»

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

70 `PUT` `/admin/content/pages/about` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: حفظ صفحة «عن التطبيق»

1 isBannerRemoved لا يقبل false

لماذا: يقبل 1 أو 0 فقط. القيمة المنطقية false من JSON ترجع 422. اللوحة ترسل 1 أو 0 الآن.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/content/pages/about
{ ..., "isBannerRemoved": false }
```

الرد

```
HTTP 422   (خطأ تحقق على isBannerRemoved)
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200  (قاعدة boolean تقبل true و false و "1" و 0 و "0")
```

71 `GET` /admin/content/pages/terms

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: الشروط وسياسة الخصوصية

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**

1 GET لأي كلمة ينشئ صفحة جديدة

لماذا: المسار /pages/{kind}/ ينشئ صفحة لأي قيمة (201)، ولا يوجد مسار حذف. هكذا وُجدت صفحتان خاطئتان: "1" و "nope".

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/content/pages/nope
```

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "status": "draft", "title": "nope", "kind": "nope" } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "message": "الصفحة غير موجودة." }
```

◂ kind = about | contact | terms | privacy | provider-join فقط، وحذف الصفحتين "1" و "nope" من الجدول

72 `GET` /admin/content/pages/contact

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: صفحة «تواصل معنا»

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

73 `GET` /admin/content/pages/provider-join

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: صفحة «انضم إلينا كمقدم خدمة»

1 لا يوجد حقل رابط نموذج التسجيل

لماذا: الصفحة فيها عنوان ورابط نموذج خارجي (Google Form مثلاً). السيرفر ينشئها كصفحة عادية بلا حقل للرابط.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "status": "published", "updatedAt": "...", "title": "انضم إلينا كمقدم خدمة", "kind": "provider-join" } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "kind": "provider-join", "title": "انضم إلينا كمقدم خدمة",
            "registrationFormUrl": "https://forms.gle/...", "status": "published", "updatedAt": "..." }
}
```

74 `PUT` `/admin/content/pages/provider-join` فيه خطأ

أين يُستعمل: حفظ صفحة «انضم إلينا كمقدم خدمة»

1 الحفظ يرجع 200 ويتجاهل الرابط

لماذا: registrationFormUrl لا يُحفظ (في الحقول أو في body). عند فتح الصفحة يعود الحقل فارغاً. اللوحة تعرض الآن «تعذر حفظ التغييرات» حين يرجع الرد بلا رابط.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/content/pages/provider-join
{ "title": { "ar": "انضم إلينا كمقدم خدمة", "en": "Join us" },
  "registrationFormUrl": "https://forms.gle/abc", "status": "published" }
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "title": "انضم إلينا كمقدم خدمة", "kind": "provider-join", ... } }   ← بلا الرابط
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "kind": "provider-join", "title": "...", "registrationFormUrl": "https://forms.gle/abc", ...
} }
```

◂ رابط لا يبدأ بـ http:// أو https:// = 422

75 `GET` `/admin/content/faq` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: الأسئلة الشائعة

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**

1 الجواب يُحفظ HTML

لماذا: مثال المجموعة يحفظ ... ، وخانة الجواب في اللوحة نص عادي، فيظهر الوسم كما هو.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": [ { "id": "1", "question": "How do I add my store?", "answer": "<p>From the registration page
in the app.</p>" } ] }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": "1", "question": "كيف أضيف متجري؟", "answer": "من صفحة التسجيل في التطبيق." } ] }
```

◂ حفظ الجواب نصاً كما ترسله اللوحة، وتصحيح السؤال رقم 1

الإشعارات (6)

76 GET /admin/notifications

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: جدول الإشعارات

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع6: الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر**

1 البحث والفلاتر وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: audience=companies يرجع إشعاراً للمستخدمين. اللوحة تفلتر بنفسها الآن.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/notifications?audience=companies
```

الرد

```
{ "items": [ { "id": "n22", "audience": "users", ... } ], "totalCount": 1 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "items": [], "totalCount": 0 }
```

77 GET /admin/notifications/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تفاصيل إشعار

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**

1 المعرّف في الرد "n22" والمسار يقبل 22 فقط

لماذا: الرد يكتب "id = n22". إن استعملته اللوحة في المسار يرجع 500. اللوحة تحذف "n" الآن. نفس الشيء في التعديل والحذف والنسخ والجدولة وإعادة الإرسال.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/notifications/n22
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "NotificationController::show(): Argument #1 ($id) must be of type int, string given" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 22, "title": "...", ... } }   ← رقم في الرد
أو: قبول "n22" في المسار
```

78 `POST` `/admin/notifications` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إنشاء إشعار

1 recipientCount و kind مختلفان بين الإضافة والقائمة

لماذا: عند الإضافة: recipientCount = null و kind = null. في القائمة لنفس الإشعار: recipientCount = 0 و kind = private. والإشعار له مستلم واحد. اللوحة تعدّ المستلمين بنفسها.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/notifications
{ ..., "audience": "users", "recipientMode": "selected", "recipientIds": ["1"], "intent": "draft" }
```

الرد

```
POST:  { "data": { "id": "n22", "kind": null,      "recipientCount": null } }
GET:   { "data": { "id": "n22", "kind": "private", "recipientCount": 0 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 22, "kind": "private", "recipientCount": 1, ... } }   ← نفس القيم في الردّين
```

79 `POST` `/admin/notifications/{id}/resend` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إعادة إرسال إشعار (الآن أو لاحقاً)

1 يرسل فوراً ويتجاهل sendAt

لماذا: زر «إعادة الإرسال لاحقاً» يرسل موعداً. السيرفر يرسل فوراً ويرجع sendAt: null. اللوحة الآن تنسخ الإشعار وتجدول النسخة، فيظهر صف جديد في الجدول.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/notifications/24/resend
{ "sendAt": "2030-01-02T10:00" }
```

الرد

```
{ "sendAt": null }      ← فوراً sent والإشعار صار
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 24, "status": "scheduled", "sendAt": "2030-01-02T10:00:00Z" } }
```

80 `GET /admin/notifications/recipients` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: اختيار مستلمين محددين

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع6: الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر**

1 يتجاهل search و audience

لماذا: search=mohamad يرجع كل المستخدمين. audience=companies يرجع مستخدمين لا متاجر. اللوحة تبحث بنفسها، وتأخذ المتاجر من GET /admin/stores.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/notifications/recipients?audience=companies&search=happy
```

الرد

```
[ { "id": "1", "name": "map mop", ... }, { "id": "2", "name": "obedah", ... }, ... ]   ← مستخدمون
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ { "id": "102", "name": "متجر طرطوس المركزي", "phone": "...", "city": "طرطوس" } ]   ← متاجر يطابق اسمها
```

81 `GET /admin/notifications/audience-estimate` — فيه خطأ

أين يُستعمل: تقدير عدد الأجهزة قبل الإرسال

1 يرجع نفس الرقم دائماً

لماذا: 16840 جهازاً (68.5%) أياً كانت الفئة والمحافظة والمنطقة، وكل الحسابات على السيرفر 16. الأدمن يرى رقماً كاذباً قبل الإرسال.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/notifications/audience-estimate?audience=users&governorateId=6
```

الرد

```
{ "deviceCount": 16840, "sharePercent": 68.5 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "deviceCount": 2, "sharePercent": 12.5 }
```

◂ عدد fcm_token للمستخدمين المطابقين ÷ كل الأجهزة × 100

الشكاوى (2)

82 GET /admin/reports

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: جدول الشكاوى

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع6: الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر**

1 الفلاتر و per_page لا تؤثر

لماذا: status=resolved&per_page=1 يرجع بلاغاً حالته new، وكل البلاغات تأتي دفعة واحدة بلا ترقيم.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/reports?status=resolved&per_page=1
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 2, "status": "new", ... }, ... ] }   ← بلا pagination
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 19, "status": "resolved", ... } ],
  "pagination": { "total": 1, "per_page": 1, "current_page": 1, "last_page": 1 } }
```

83 GET /admin/reports/export

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تنزيل الشكاوى CSV

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع4: ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية**

1 يتجاهل البحث وفلتر الحالة والتاريخ

لماذا: يصدّر كل البلاغات. اللوحة تصنع الملف بنفسها الآن.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/reports/export?status=new
```

الرد

```
\uFEFFID,User,Store,Reason,Status,"Created At"
2,"map mop",N/A,اختبار,new,...
19,...,resolved,...
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,المستخدم,المكان,السبب,الحالة,التاريخ
2,"map mop",—,29-09-2026,اختبار,جديد
```

تنبيهات الأدمن (1)

84 `GET` `/admin/inbox` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: جرس التنبيهات في لوحة الأدمن

1 القائمة فارغة دائماً

لماذا: حتى بعد بلاغ جديد وإشعارات واشتراكات في هذه الجولة: unread_count = 0. لم نرَ شكل الصف.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "total": 0, "unread_count": 0 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": "9b1e...", "category": "complaint", "title": "بلاغ جديد",
              "body": "بلاغ على متجر طرطوس المركزي", "read_at": null, "created_at": "..." } ],
  "meta": { "total": 1, "unread_count": 1 } }
```

◂ إنشاء تنبيه عند: بلاغ جديد، اشتراك قارب الانتهاء، طلب اشتراك من تاجر

الإعدادات (6)

85 `PUT` `/admin/settings/notifications/new-complaint` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تشغيل أو إيقاف تنبيه

1 نوع غير موجود يُقبل

لماذا: PUT على /settings/notifications/nope يرجع 200 وينشئ إعداداً بلا معنى.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/settings/notifications/nope
{ ... }
```

الرد

```
HTTP 200
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 422 { "message": "نوع التنبيه غير معروف." }   (أي نوع غير الخمسة المعروفة)
```

86 `POST` `/admin/settings/paymentmethods` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إضافة طريقة دفع

1 لا يوجد تعديل ولا حذف لطريقة دفع

لماذا: DELETE و PUT يرجعان 405. طريقة الاختبار «طريقة اختبار audit» بقيت في القائمة معطلة.

الآن (قبل)

الطلب

```
DELETE /admin/settings/paymentmethods/4
```

الرد

```
HTTP 405   (المسار لا يقبل DELETE)
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 204   (من الجدول audit» وحذف «طريقة اختبار)
```

87 `GET` `/admin/settings/admins` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: فريق الأدمن

1 يرجع كل الحسابات ومنها مستخدمو التطبيق

لماذا: القائمة لمشرفي اللوحة فقط. اللوحة تخفي customer و vendor الآن.

الآن (قبل)

الرد

```
[ { "id": "1", "fullName": "map mop", "roleName": "super_admin", ... },
  { "id": "2", "fullName": "obedah", "roleName": "customer", ... }, ... ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ { "id": "1", "fullName": "map mop", "roleName": "super_admin", ... } ]   ← أدوار الإدارة فقط
```

2 lastSignInAt يرجع null للجميع

لماذا: حتى للأدمن الذي سجّل الدخول الآن، فعمود «آخر تسجيل دخول» يقول «لم يسجل الدخول بعد».

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": "1", ..., "lastSignInAt": null }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": "1", ..., "lastSignInAt": "2026-11-01T18:30:00Z" }   (يُحفظ عند POST /admin/login)
```

88 `GET` `/admin/settings/roles` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: الأدوار وصلاحياتها

1 grants فارغة لكل الأدوار

لماذا: مصفوفة الصلاحيات في صفحة الأدوار فارغة دائماً.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": "5", "name": "super_admin", "isFullAccess": false, "grants": [], "adminCount": 1 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": "5", "name": "super_admin", "isFullAccess": true, "grants": [ "places.view", "places.edit", ...
], "adminCount": 1 }
```

2 isFullAccess = false حتى لـ super_admin

لماذا: اللوحة تعرض لدور المالك زري التعديل والحذف.

المطلوب (بعد)

الرد

```
"isFullAccess": true  لـ super_admin، (403) ومنع تعديله أو حذفه على السيرفر
```

3 القائمة فيها customer و vendor، و superAdmin مكرر

لماذا: دورا التطبيق والتاجر ليسا أدوار إدارة. ويوجد superAdmin و super_admin معاً.

الآن (قبل)

الرد

```
[ "customer", "vendor", "admin", "superAdmin", "super_admin" ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ "admin", "super_admin" ]   ← أدوار الإدارة فقط، بلا تكرار
```

89 `POST` `/admin/roles` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إضافة دور

1 يحفظ الاسم فقط

لماذا: admin/settings/roles/ لا يقبل POST /admin/roles. POST (405) يعمل لكنه يتجاهل الوصف والحالة والصلاحيات. اللوحة تقفل هذه الحقول الآن.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/roles
{ "name": "audit-role", "description": "...", "status": "active", "grants": ["places.view"] }
```

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role", "guard_name": "api" } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role", "description": "...", "status": "active", "grants":
["places.view"] } }
```

90 `PUT` `/admin/roles/{id}` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تعديل دور

1 يحفظ الاسم فقط

لماذا: نفس مشكلة الإضافة.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/roles/11
{ "name": "audit-role", "grants": ["places.view", "offers.view"] }
```

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role" } }   ← الصلاحيات لم تُحفظ
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role", "grants": ["places.view", "offers.view"] } }
```

3. لوحة التاجر (/owner)

حساب التاجر والدخول (1)

91 `POST` `/owner/auth/password/forgot` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: نسيت كلمة المرور

1 الرد يكشف هل البريد مسجّل

لماذا: بريد غير موجود يرجع 404 «User not found». أي شخص يستطيع تجربة بريدات ومعرفة من لديه حساب تاجر.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /owner/auth/password/forgot
{ "email": "nobody@example.com" }
```

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "User not found.", "data": null }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "إن كان البريد مسجلاً فستصلك رسالة فيها الرمز." }   ← نفس الرد لأي بريد
```

الرئيسية (2)

92 `GET` `/owner/overview/summary` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: بطاقات الرئيسية في لوحة التاجر

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**

1 لا توجد نسب التغيّر، و searchAppearances فارغ

لماذا: كل بطاقة تعرض الرقم ونسبة تغيّره عن الثلاثين يوماً السابقة. اللوحة تعرض 0% الآن.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "place": { "id": "103", "name": "Audit Owner Store", "status": "active" },
            "views": { "value": 0, "periodDays": 30 }, "searchAppearances": null, "favorites": 0, ... }
}
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "place": { "id": "103", "name": "متجر المالك التجريبي", "status": "active" },
  "views": { "value": 120, "periodDays": 30, "changePercent": 15 },
  "searchAppearances": { "value": 340, "changePercent": -4 }, "favorites": 8, ... } }
```

2 آخر النشاطات والمراجعات رجعت فارغة

لماذا: لم نرَ شكل الصف. المطلوب أن يحمل كل صف الحقول أدناه.

المطلوب (بعد)

الرد

```
"interactions": [ { "id": 1, "type": "favorite", "title": "أضاف مستخدم متجرك للمفضلة", "createdAt": "..."
} ],
"reviews": [ { "id": 15, "authorName": "obedah1", "rating": 4, "comment": "...", "createdAt": "..." } ]
```

93 GET /owner/overview/performance

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: رسم أداء المتجر

1 period=daily يرجع 422

لماذا: تبويب «يومي» في الرسم فارغ.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /owner/overview/performance?period=daily
```

الرد

```
HTTP 422
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "period": "daily", "points": [ { "periodStart": "2026-11-01", "views": 4, "websiteClicks": 1
}, ... ] } }
```

2 periodStart ليس تاريخاً، و topDay ليس يوماً

لماذا: في monthly يأتي periodStart كـ "12-2025"، وفي weekly كرقم أسبوع "33-2026". و topDay أسبوع أو شهر، وحين لا توجد مشاهدات يختار أول نقطة.

الآن (قبل)

الرد

```
"points": [ { "periodStart": "2025-12", "views": 0, ... } ],
"topDay": { "periodStart": "2025-12", "views": 0 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"points": [ { "periodStart": "2025-12-01", "views": 0, ... } ],
"topDay": { "date": "2026-10-14", "views": 22 }     ← أو null حين لا توجد مشاهدات
```

متجر التاجر (2)

94 GET /owner/store

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: صفحة «متجري»

1 الوصف الفارغ يرجع [] بدل null، و isOpen24Hours = null

لماذا: مصفوفة فارغة تكسر حقل النص في النموذج.

الآن (قبل)

الرد

```
"description": [],
"isOpen24Hours": null
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"description": null,          (أو { "ar": null, "en": null })
"isOpen24Hours": false
```

2 التاجر لا يرى منصات التوصيل

لماذا: لا يوجد مسار للتاجر يقرأ المنصات، فلا يستطيع إضافة رابط لمنصة جديدة؛ يرى فقط ما أضافه الأدمن.

الآن (قبل)

الرد

```
"deliveryLinks": []
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
GET /owner/delivery-platforms
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://..." } ] }
```

95 PUT /owner/store

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: حفظ صفحة «متجري»

1 اسم حقل صورة الغلاف مختلف عن الأدمن

لماذا: يُقبل coverImage فقط. cover_image (اسمه في admin/stores/) يُتجاهل بلا خطأ.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /owner/store
cover_image=<file>
```

الرد

```
HTTP 200 { "data": { ..., "coverImageUrl": null } }   ← تجاهل الصورة
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200 { "data": { ..., "coverImageUrl": "https://..." } }
(اسم واحد في الطرفين، أو 422 لحقل غير معروف)
```

2 isOpen24Hours لا يُحفظ

لماذا: اللوحة الآن ترسل كل الأيام مفتوحة 00:00–23:59 بدلاً منه.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /owner/store
isOpen24Hours=1
```

الرد

```
{ "data": { ..., "isOpen24Hours": null } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { ..., "isOpen24Hours": true } }
```

منتجات التاجر (5)

96 `GET` `/owner/products` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: قائمة المنتجات

1 لا يوجد orderUrl

لماذا: كل منتج له رابط طلب من تطبيق خارجي (زر «اطلب الآن» في التطبيق).

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": "34", "name": { ... }, "price": 200, "imageUrl": "...", "status": "active" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": "34", "name": { ... }, "price": 200, "imageUrl": "...", "status": "active",
  "orderUrl": "https://talabat.com/..." }
```

97 `POST` `/owner/products` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إضافة منتج

1 orderUrl يُتجاهل

لماذا: الحقل لا يُحفظ.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /owner/products
name[ar]=منتج&price=200&orderUrl=https://talabat.com/...
```

الرد

```
{ "data": { "id": "34", ... } }   ← بلا orderUrl
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": "34", ..., "orderUrl": "https://talabat.com/..." } }
```

98 PUT /owner/products/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تعديل منتج

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**

1 isImageRemoved=1 لا يحذف الصورة

لماذا: التاجر لا يستطيع إزالة صورة المنتج.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /owner/products/34
isImageRemoved=1
```

الرد

```
{ "data": { "imageUrl": "https://..." } }   ← الصورة باقية
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "imageUrl": null } }
```

99 GET /owner/products/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تفاصيل منتج

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

100 DELETE /owner/products/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: حذف منتج

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

عروض التاجر (7)

101 GET /owner/offers

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: قائمة العروض

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**

1 العنوان نص واحد بالإنجليزية

لماذا: إن أُرسل title[ar] فقط يرجع العنوان فارغاً، حتى مع Accept-Language: ar. اللوحة ترسل العنوان باللغتين الآن.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": "55", "title": "audit offer", "description": "description", ... }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": "55", "title": "عرض اختبار", "description": "وصف", ... }
(أو { "title": { "ar": "عرض اختبار", "en": "audit offer" } } كما في المنتجات)
```

102 `GET` `/owner/offers/{id}` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تفاصيل عرض

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**، **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

103 `POST` `/owner/offers` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إضافة عرض

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع7: الحالة draft (مسودة) مرفوضة**، **ع8: العرض يقبل منتجاً واحداً فقط**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

104 `PUT` `/owner/offers/{id}` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تعديل عرض

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**، **ع7: الحالة draft (مسودة) مرفوضة**، **ع8: العرض يقبل منتجاً واحداً فقط**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

105 `POST` `/owner/offers/{id}/pause` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إيقاف عرض

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

106 `POST` `/owner/offers/{id}/resume` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تفعيل عرض

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

107 `DELETE` `/owner/offers/{id}` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: حذف عرض

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

قصص ووسائط التاجر (7)

108 `GET` `/owner/stories` — يحتاج تعديل

أين يُستعمل: قائمة القصص

1 لا يوجد عدد المشاهدات ولا صورة الفيديو

لماذا: كل قصة تعرض عدد مشاهداتها، وقصة الفيديو تحتاج صورة مصغّرة. اللوحة تعرض 0 مشاهدة الآن.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": "34", "type": "video", "url": "https://.../story.mp4", "status": "active", ... }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": "34", "type": "video", "url": "https://.../story.mp4", "posterUrl": "https://.../story.jpg",
  "viewCount": 57, "status": "active", ... }
```

109 GET /owner/stories/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تفاصيل قصة

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

110 PUT /owner/stories/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تعديل قصة

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

111 DELETE /owner/stories/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: حذف قصة

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

112 GET /owner/media

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: مكتبة الوسائط

1 لا يوجد نوع الملف وحجمه والصورة الرئيسية

لماذا: اللوحة تأخذ النوع من امتداد الرابط ولا تعرض الحجم، ولا تعرف أي صورة هي الرئيسية.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": "32", "type": "image", "url": "https://.../lUgD...jpg", "sortOrder": 1, "createdAt": "..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": "32", "type": "image", "url": "https://...jpg", "sortOrder": 1, "createdAt": "...",
  "mimeType": "image/jpeg", "sizeBytes": 245760, "isMain": true }
```

113 PUT /owner/media/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: تعديل ملف

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

114 DELETE /owner/media/{id}

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: حذف ملف

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع3: رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404**

لا توجد مشكلة خاصة بهذا الـ API غير المشاكل العامة المذكورة. طبّق إصلاحها هنا.

المراجعات والاشتراك والإشعارات (4)

115 `GET` `/owner/reviews/summary` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: ملخص التقييمات

يشمله أيضاً من المشاكل العامة: **ع5: نصوص ترجع بالإنجليزية أو كمفتاح ترجمة مع Accept-Language: ar**

1 توزيع النجوم بلا رقم النجوم

لماذا: 5 صفوف بلا stars، فلا يُعرف أي صف لأي عدد نجوم. اللوحة تفترض الترتيب من 5 إلى 1 الآن. ونص reliabilityPolicy بالإنجليزية.

الآن (قبل)

الرد

```
"starDistribution": [ { "count": 0, "percentage": 0 }, { "count": 0, "percentage": 0 }, ... ],
"reliabilityPolicy": { "title": "Review reliability policy", ... }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"starDistribution": [ { "stars": 5, "count": 3, "percentage": 60 }, { "stars": 4, "count": 2,
"percentage": 40 }, ... ],
"reliabilityPolicy": { "title": "سياسة موثوقية المراجعات", ... }
```

116 `GET` `/owner/subscription` يحتاج تعديل

أين يُستعمل: صفحة اشتراك التاجر

1 usage بلا القصص، والباقة بلا سعر سنوي

لماذا: الصفحة تعرض استهلاك القصص النشطة وسعر الباقة السنوي.

الآن (قبل)

الرد

```
"usage": { "productsAndServices": { "used": 0, "limit": 0, "remaining": 0 }, ... }   ← بلا stories
"availablePlans": [ { "id": "1", "price": 150000, "billingCycle": "monthly", ... } ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"usage": { ..., "stories": { "used": 2, "limit": 20, "remaining": 18 } }
"availablePlans": [ { "id": "1", "price": 150000, "yearlyPrice": 1500000, ... } ]
```

117 POST /owner/subscription/requests

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: طلب ترقية أو تغيير الباقة

1 الأدمن لا يرى طلبات التجار

لماذا: الطلب يُحفظ (201)، لكن لا يوجد في لوحة الأدمن مسار لعرضه أو قبوله، فيبقى pending إلى الأبد.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/subscription-requests
```

الرد

```
HTTP 404
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
GET   /admin/subscription-requests?status=pending
POST  /admin/subscription-requests/{id}/approve   { "notes": "..." }
POST  /admin/subscription-requests/{id}/reject    { "notes": "..." }
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": "4", "store": { "id": 103, "name": "..." }, "requestType": "upgrade",
              "plan": { "id": "1", "name": "الباقة الذهبية" }, "status": "pending", "createdAt": "..." } ] }
```

◂ القبول ينشئ الاشتراك، ويرسل إشعاراً للتاجر

118 GET /owner/notifications

يحتاج تعديل

أين يُستعمل: إشعارات التاجر

1 الترقيم camelCase بخلاف باقي القوائم، والقائمة فارغة

لماذا: باقي قوائم /owner تستعمل current_page و last_page. هنا currentPage و lastPage. ولم نرَ شكل الصف.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": [], "unreadCount": 0, "meta": { "currentPage": 1, "lastPage": 1, "perPage": 20, "total": 0 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "title": "...", "body": "...", "readAt": null, "createdAt": "..." } ],
"unreadCount": 1,
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 20, "total": 1 } }
```

4. لم تُجرَّب بعد

هذه الـ APIs موجودة، لكن لم نستطع تجربتها لأنها تحتاج بيانات غير موجودة على السيرفر، أو لأن تجربتها تغيّر بيانات حقيقية. لم نجد فيها خطأ بعد. ما نحتاجه منكم لنجربها:

الـ API	ما نحتاجه
`POST` `/owner/auth/password/verify-code`	يحتاج رمزاً حقيقياً يصل إلى البريد. المطلوب: أن يرجع recovery_token في data (اللوحة الآن تستعمل الرمز نفسه إن لم يرجع شيء).
`POST` `/owner/auth/password/reset`	يحتاج recovery_token من الخطوة السابقة. اللوحة ترسل email و recovery_token و password و password_confirmation.
`GET` `/owner/reviews`	لا توجد مراجعة على متجر تجريبي. المطلوب: مراجعة تجريبية، وأن يحمل كل صف اسم الكاتب و reportStatus.
`POST` `/owner/reviews/{id}/report`	لا توجد مراجعة. المطلوب: توضيح قيم reason المقبولة (اللوحة ترسل abusive | fake | promotional | unrelated | other مع notes).
`PATCH` `/owner/notifications/{id}/read`	لا توجد إشعارات للتاجر. المطلوب: إشعار تجريبي.
`PATCH` `/admin/inbox/{id}/read`	لا توجد تنبيهات. المطلوب: أن يرجع التنبيه بعد التعديل.
`PATCH` `/admin/games/winners/{id}/delivery`	لا يوجد فائزون. اللوحة ترسل { delivery_status: delivered | pending }.
POST /admin/reviews/{id}/report/accept و reject	لا يوجد في التطبيق مسار للإبلاغ عن مراجعة. المطلوب: مسار في /api للإبلاغ.
`POST` `/admin/payments`	لم نسجّل دفعة لأنه لا يوجد حذف لها (انظر بطاقة المدفوعات).
`POST` `/admin/notifications`	لم نتحقق من الإرسال الفعلي في الموعد المجدول.
`PUT` `/admin/settings/platform/general`	لم نغيّر الشعار حتى لا يُستبدل الشعار الحقيقي.
`PUT` `/admin/content/pages/about`	لم نحذف البانر (isBannerRemoved=1) حتى لا يُحذف البانر الحقيقي.