MapMob

# واجهات API التي تحتاج تعديلاً أو فيها خطأ

كل API عليه «يحتاج تعديل» أو «فيه خطأ» في تقرير الحالة MapMob-API-Audit-ar.pdf، بنفس رقمه (#) هناك. لكل API: ما المشكلة، ولماذا يجب تعديلها، وشكل الطلب والرد الآن، وشكلهما المطلوب. الأمثلة من ردود السيرفر الحقيقية.

| | |
|---|---|
| **السيرفر** | https://api.mapmob.com.co |
| **تاريخ التقرير** | 8 نوفمبر 2026 |
| **مصدر البيانات** | 8 نوفمبر 2026 مساءً: أُعيدت تجربة كل طلبات الأدمن في هذا التقرير مرتين وبطريقتين مختلفتين، ومن لوحة التحكم نفسها لكل فلتر وترتيب، مع مجموعة Postman الجديدة؛ حُذف ما أُصلح، وعُدّل ما أُصلح جزء منه، وأُضيف خطأ تصدير الأماكن. قبلها: فلاتر كل القوائم (الأدمن والتاجر) جُرّبت يوم 8 نوفمبر 2026 بعد أن صارت اللوحة ترسلها كلها في الطلب. وإعادة تجربة كل طلبات لوحة الإدارة في هذا التقرير يوم 8 نوفمبر 2026، ومنها لعبة لعبها مستخدم تجريبي، وبلاغ على مراجعة، وشكوى، وإشعار مجدول (سجلات تجريبية حُذفت بعدها). طلبات لوحة التاجر من تجربة 4 نوفمبر 2026. |
| **موجّه إلى** | فريق الـ Backend |

## لوحة الإدارة (/admin)

| 58 | 6 | 1 | 65 |
|---|---|---|---|
| يحتاج تعديل | فيه خطأ | طلب إضافي من المجموعة | المجموع في هذا التقرير |

## لوحة التاجر (/owner)

| 31 | 0 | 2 | 33 |
|---|---|---|---|
| يحتاج تعديل | فيه خطأ | طلب إضافي من المجموعة | المجموع في هذا التقرير |

### كيف تقرأ التقرير

- **#** هو رقم الصف نفسه في تقرير الحالة (القسم 2 للإدارة، والقسم 3 للتاجر)، فتجد الـ API بسهولة في التقريرين.
- الأعداد «يحتاج تعديل» و «فيه خطأ» هي نفس أعداد صفحة الخلاصة في تقرير الحالة. «طلب إضافي» = طلب في مجموعة Postman لا تحتاجه شاشة، لكن عليه ملاحظة في جدول تقرير الحالة.
- **فيه خطأ** الـ API يرجع 500 أو نتيجة خاطئة. **يحتاج تعديل** الـ API يعمل، لكن ينقصه شيء، أو لم نستطع تجربته كاملاً.
- المربع **الآن** = ما يرسله ويرجعه السيرفر اليوم. المربع **المطلوب** = الشكل الذي نحتاجه.
- «اللوحة الآن …» يصف الحل المؤقت في الواجهة. بعد إصلاحكم نحذفه.

# 1. لوحة الإدارة (/admin)

## 2.3 الأماكن (المتاجر) (2)

**#9** `GET` `/admin/stores` — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول الأماكن

### 1 الترتيب بالأحدث والأقدم والاسم لا يؤثر

**لماذا:** الترتيب فوق الجدول: الأحدث والأقدم والاسم والأعلى تقييماً. rating_desc يعمل، لكن latest و oldest و name_asc و name_desc ترجع نفس الترتيب (جُرّب في 8 نوفمبر). وقائمة Postman للأماكن بلا latest. البحث والحالة والتصنيف والباقة تعمل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/stores?sort_by=name_asc&per_page=4
```

الرد

```
{ "items": [ { "id": "155" }, { "id": "154" }, { "id": "152" }, { "id": "151" } ], "totalCount": 11 }
← نفس ترتيب latest
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
GET /admin/stores?sort_by=name_asc&per_page=4
```

الرد

```
{ "items": [ الأماكن مرتبة بالاسم ], "totalCount": 11 }
```

◂ قيم sort_by: latest | oldest | name_asc | name_desc | rating_desc | rating_asc

**#14** `GET` `/admin/stores/export` — فيه خطأ

**الوظيفة:** تنزيل الجدول CSV

### 1 التصدير من تبويب «موقوف» يرجع 422

**لماذا:** زر «تصدير» يرسل نفس فلاتر الجدول. القائمة GET /admin/stores تقبل status=inactive، لكن التصدير يرفضه، فيرى الأدمن «تعذر تنفيذ الإجراء» (جُرّب من اللوحة ومن الـ API في 8 نوفمبر مساءً). باقي الفلاتر (search و ids[]) تعمل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/stores/export?status=inactive
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The selected status is invalid.",
  "errors": { "status": [ "The selected status is invalid." ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
GET /admin/stores/export?status=inactive
```

الرد

```
HTTP 200  (text/csv)
```

◂ الأماكن الموقوفة فقط

### 2 سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية، والترتيب لا يؤثر

**لماذا:** الملف يبدأ بالسطر sep=, ثم BOM، فيفتحه Excel بحروف عربية مكسّرة. والعناوين بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar. و sort_by=name_asc يرجع نفس الترتيب.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/stores/export?sort_by=name_asc
```

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Code,Name,Status,"Owner Name","Owner Phone",Category,Region,Rating,"Review Count","Plan
Tier","Created At"
155,PL-0155,"صيدلية جوانا",active,...
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,الكود,الاسم,الحالة,المالك,هاتف المالك,التصنيف,المحافظة,التقييم,عدد المراجعات,الباقة,تاريخ الإضافة
```

◂ مرتبة بالاسم، بلا سطر sep=,

## 2.4 التصنيفات (1)

**#41** `GET` `/admin/categories` — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول التصنيفات مع أعداد الرئيسية والفرعية

### 1 لا يوجد فلتر «فرعي فقط»

**لماذا:** تبويب «رئيسي» يعمل بـ parent_id= (فارغ). لكن تبويب «فرعي» يحتاج كل التصنيفات التي لها أب، و has_parent=1 لا يؤثر (جُرّب في 8 نوفمبر). البحث و is_active و parent_id و sort_by تعمل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/categories?has_parent=1&per_page=1000
```

الرد

```
{ "data": [ 7 تصنيفات، رئيسية وفرعية ] }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
GET /admin/categories?has_parent=1&per_page=1000
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 35, "parent_id": 1, ... } ] }   ← الفرعية فقط
```

## 2.6 المستخدمون (4)

**#60** `GET` `/admin/users` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول المستخدمين

### 1 فلتر «نوع الحساب» لا يؤثر

**لماذا:** فلتر المستخدمين فيه «نوع الحساب»: مسجل أو زائر. account_type لا يؤثر: يرجع نفس المستخدمين (جُرّب في 8 نوفمبر). البحث والحالة و date_from و date_to و name_asc | oldest | sort_by=latest تعمل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/users?role=customer&account_type=visitor&page=1&per_page=6
```

الرد

```
{ "data": [ 6 مستخدمين مسجلين ], "meta": { "totalCount": 19 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
GET /admin/users?role=customer&account_type=visitor&page=1&per_page=6
```

الرد

```
{ "data": [ (بلا حساب) فقط زوار ], "meta": { "totalCount": ... } }

(account_type = registered | visitor)
```

**#61** `GET` `/admin/users/summary` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** البطاقات الأربع فوق الجدول

### 1 «النشطون» و«الجدد» يعدّان كل الحسابات

**لماذا:** totalUserCount صحيح (20 = عدد role=customer). لكن activeUserCount و newUserCount ما زالا يعدّان التجار والأدمن أيضاً، فبطاقة «النشطون» (42) أكبر من «الإجمالي» (20)، والمستخدمون النشطون فعلاً 19. جُرّب مرتين في 8 نوفمبر مساءً.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "totalUserCount": 20, "activeUserCount": 42, "suspendedUserCount": 1, "newUserCount": 28 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "totalUserCount": 20, "activeUserCount": 19, "suspendedUserCount": 1, "newUserCount": ... }
}   ← role=customer فقط في كل البطاقات
```

#62 GET /admin/users/{id} يحتاج تعديل

**الوظيفة:** صفحة المستخدم: بياناته ونشاطه ومفضلته ومراجعاته

### 1 زيارات الأماكن لا تُعدّ

**لماذا:** التفاصيل ترجع الآن الإحصاءات والنشاطات والمفضلة والمراجعات، والبحث والمفضلة والمراجعات تُعدّ صحيحاً. لكن مستخدماً تجريبياً فتح المكان مرتين من التطبيق (GET /api/stores/{id})، فبقي viewedPlaceCount = 0 ولم تظهر الزيارة في recentActivity (8 نوفمبر).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/users/105
```

الرد

```
{ "data": { "id": 105, ...,
  "stats": { "searchCount": 1, "viewedPlaceCount": 0, "favoriteCount": 1, "reviewCount": 1 },
  "recentActivity": [ { "type": "search", "text": "audit", ... } ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 105, ...,
  "stats": { "searchCount": 1, "viewedPlaceCount": 1, "favoriteCount": 1, "reviewCount": 1 },
  "recentActivity": [ { "type": "placeView", "text": "متجر اختبار", ... }, { "type": "search", "text":
"audit", ... } ] } }
```

#65 GET /admin/users/export يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل المستخدمين CSV

### 1 عناوين الأعمدة بالإنجليزية

**لماذا:** علامة BOM أول بايت في الملف ولا يوجد سطر sep=, (8 نوفمبر مساءً)، لكن العناوين بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar، والأدمن عربي.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/users/export
```

الرد

```
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type","Last Active At","Created
At"
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المنطقة,نوع الحساب,آخر نشاط,تاريخ التسجيل
```

## 2.7 المراجعات والتقييمات (3)

**#66** `GET` `/admin/reviews` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول المراجعات

### 1 فلاتر لا تؤثر

**لماذا:** rating (رقم 1-5) و search و sort_by و per_page تعمل. اللوحة ترسل أيضاً هذه، والسيرفر يتجاهلها (جُرّب في 8 نوفمبر): is_rated=0 لفلتر «بدون نجوم»، store_name لفلتر «المتجر / المكان»، date_from و date_to لفلتر «الفترة الزمنية».

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reviews?is_rated=0&date_from=2026-11-08&per_page=100&page=1
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 26, "rating": 5 }, { "id": 23, "rating": 3 }, { "id": 19, "rating": 3 } ], "total": 3 }   ← كل المراجعات
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 26, "rating": 5, "created_at": "2026-11-08T10:11:31Z" } ], "total": 1 }
```

### 2 لا يوجد فلتر «منشور» ولا «مبلغ عنه»

**لماذا:** فلتر الحالة في اللوحة: منشور، مبلغ عنه، مخفي. status يقبل pending | approved | rejected | hidden فقط، و status=published يرجع 422. لذلك اللوحة ترسل status=hidden للمخفي، و is_reported=1 أو 0 للباقي، والسيرفر يتجاهل is_reported.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reviews?is_reported=1
```

الرد

```
{ "data": [ كل المراجعات ] }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
GET /admin/reviews?is_reported=1
```

الرد

```
{ "data": [ مراجعات عليها بلاغ مفتوح فقط ] }
```

◂ is_reported=0: غير المخفية التي لا بلاغ مفتوح عليها

**#69** `POST` `/admin/reviews/{id}/report/accept` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** قبول البلاغ وإخفاء المراجعة

### 1 المراجعة تصبح rejected وتبقى ظاهرة في التطبيق

**لماذا:** لم يعد يرجع 500. جرّبنا في 8 نوفمبر: مستخدم تجريبي كتب مراجعة، وصاحب المتجر بلّغ عنها، والأدمن قبل البلاغ. الرد 200، والبلاغ صار مقبولاً، لكن حالة المراجعة صارت rejected (ليست hidden)، والمراجعة ما زالت في قائمة التطبيق. والأدمن ضغط «قبول وإخفاء التقييم».

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/reviews/27/report/accept
{ "admin_notes": "قُبل البلاغ من لوحة التحكم" }
```

الرد

```
HTTP 200  { "message": "تم قبول الإبلاغ بنجاح وتحديث المراجعة" }

GET /admin/reviews/27   →  { "status": "rejected", ... }
GET /api/stores/159/reviews   →  { "data": [ { "id": 27, "rating": 2, ... } ] }   ← ما زالت ظاهرة
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
GET /admin/reviews/27   →  { "status": "hidden", "reports": [ { "status": "accepted", ... } ] }
GET /api/stores/159/reviews   →  { "data": [] }
```

---

**#73** `GET` `/admin/reviews/export` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل المراجعات CSV

### 1 الفلاتر متجاهلة، والعناوين خاطئة

**لماذا:** الملف فيه الأسماء الآن، لكن عنوانَي العمودين ما زالا Store ID و User ID. ويصدّر كل المراجعات مهما كانت الفلاتر (status=approved و status=hidden يرجعان الصفوف الخمسة، 8 نوفمبر). ولا يبدأ بعلامة BOM، فيفتحه Excel بحروف عربية مكسّرة. اللوحة تصنع الملف بنفسها حتى ذلك الحين.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reviews/export?status=hidden
```

الرد

```
ID,"Store ID","User ID",Rating,Comment,Status,"Created At"
19,"Rezk Test Store","3,"2 مراجع تجريبي,"...",pending,...
20,"Rezk Test Store","5,"3 مراجع تجريبي,"...",approved,...
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,المكان,الكاتب,التقييم,التعليق,الحالة,التاريخ
)المراجعات المخفية فقط(
```

## 2.8 العروض (4)

**#74** `GET` `/admin/offers` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول العروض

### 1 لا يوجد تصنيف المكان في العرض

**لماذا:** الجدول فيه عمود «التصنيف» وفلتر حسبه. الترتيب والبحث وعدد الصفوف وفلتر المتجر تعمل الآن (8 نوفمبر)، لكن التصنيف ما زال غير موجود.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": 95, "store_id": 152, "store_name": "البوسيدون", "product_ids": [], "scope": { ... }, ... }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": 95, "store_id": 152, "store_name": "البوسيدون",
  "category": { "id": 9, "name": "مطاعم" }, ... }
```

**#76** `GET` `/admin/offers/{id}` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** عرض واحد لنموذج التعديل

### 1 ينقص تصنيف المكان وعنوانه

**لماذا:** النافذة تعرض بطاقة المكان: الاسم والتصنيف والعنوان. عدة منتجات للعرض تعمل الآن (product_ids).

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "id": 62, "store_id": 119, "store_name": "متجر اختبار Rezk", "product_ids": [47, 48], ... } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 62, ...,
  "place": { "id": 119, "name": "متجر اختبار Rezk", "categoryName": "مطاعم", "address": "المزة - دمشق" } } }
```

#79 GET /admin/offers/formoptions

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** قوائم نموذج العرض

### 1 المتاجر بلا تصنيف ولا عنوان، ولا توجد قائمة التصنيفات

**لماذا:** النموذج يفلتر المتاجر حسب التصنيف ويعرض عنوان المتجر. اللوحة تأخذ التصنيفات الآن من GET /admin/stores/formoptions.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "stores": [ { "id": 100, "name": "Demo Store" } ],
            "statuses": [ { "key": "active", "name": "نشط" }, { "key": "inactive", "name": "متوقف" } ] }
}
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": {
  "stores": [ { "id": 100, "name": "Demo Store", "categoryId": 9, "address": "دمشق" } ],
  "categories": [ { "id": 9, "name": "مطاعم" } ] } }
```

#83 GET /admin/offers/export

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل العروض CSV

### 1 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

**لماذا:** علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

**الحل:** اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/offers/export
```

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,"Title (AR)","Store Name","Product Names","Original Price","Discounted Price","Discount
%",Status,"Starts At","Ends At","Created At"
...,active,30.00,,,,"البوسيدون","خصم 30%على كل الوجبات",95
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,العنوان,المكان,المنتجات,السعر الأصلي,السعر بعد الخصم,نسبة الخصم,الحالة,البداية,النهاية,تاريخ الإنشاء
...,نشط,30,,,,"البوسيدون","خصم 30%على كل الوجبات",95
```

## 2.9 الإعلانات (7)

**#84** `GET` `/admin/ads` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول الإعلانات مع ترقيم الصفحات

### 1 advertiser_type=company يرجع 0 إعلانات

**لماذا:** اللوحة ترسل كلمات admin | Postman: advertiser_type = company. لكن الإعلانات محفوظة بـ store، فاختيار «الشركة» في الفلتر لا يعرض شيئاً (جُرّب في 8 نوفمبر).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/ads?advertiser_type=company&per_page=1000
```

الرد

```
{ "data": [], "pagination": { "total": 0 } }   ← مع أن 7 إعلانات advertiser_type = "store"
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ إعلانات الشركات ] }
```

◂ نفس الكلمة في الحفظ والفلتر: company كما في Postman

### 2 status=scheduled يرجع 422

**لماذا:** فلتر «قادم» (نشط لم يبدأ بعد). اللوحة ترسل date_from=غداً بدلاً منه. search و sort_by و status و placement و media_type و date_from و date_to تعمل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/ads?status=scheduled
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The selected status is invalid." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ إعلانات نشطة تبدأ بعد اليوم ] }
```

#86 GET /admin/ads/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** صفحة الإعلان: النص والوسائط والأرقام

### 1 ينقص الموضع ومن عدّل وعدد المستخدمين

**لماذا:** النافذة تعرض: موضع الإعلان في الشاشة، وآخر من عدّله، وعدد المستخدمين الذين شاهدوه. اللوحة تعرض الآن «أعلى» و «Admin» و 0.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "id": 1, "placement": "home", "views_count": 0, "clicks_count": 0, ... } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 1, "placement": "home", "position": "top",
  "updatedBy": { "id": 1, "name": "map mop" }, "uniqueUsers": 0, ... } }
```

#89 GET /admin/offers/formoptions

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** قائمة الأماكن في نموذج الإعلان

### 1 مسار الإعلانات لا يرجع المتاجر

**لماذا:** اللوحة تأخذ متاجر نموذج الإعلان من مسار العروض. الأفضل أن تأتي من مسار الإعلانات نفسه (انظر GET /admin/ads/formoptions أدناه).

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
GET /admin/ads/formoptions
```

الرد

```
{ "data": { "placements": [ ... ], "statuses": [ ... ], "places": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي" } ]
} }
```

#90 POST /admin/ads

فيه خطأ

**الوظيفة:** إضافة إعلان

### 1 ends_at مطلوب

**لماذا:** الإعلان المستمر بلا تاريخ نهاية لا يُحفظ.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/ads
...&starts_at=2026-11-01&ends_at=
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The ends at field is required." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 52, "starts_at": "2026-11-01T00:00:00Z", "ends_at": null, ... } }
```

### 2 placement=category مرفوض مع أن formoptions يعرضه

**لماذا:** formoptions يعرض home و map و search و category، والإضافة تقبل home و search و store فقط. الأدمن يختار من القائمة ثم يرى خطأ.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/ads
...&placement=category
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The selected placement is invalid." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201  (placement = category مقبول)
أو: نفس القائمة في formoptions وفي التحقق، بلا قيمة زائدة أو ناقصة
```

### 3 لا يوجد حقل position

**لماذا:** نموذج الإعلان فيه «الموضع»: أعلى، وسط، أسفل الشاشة.

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /admin/ads
...&position=top
```

الرد

```
{ "data": { ..., "position": "top" } }

position = top | middle | bottom
```

### 4 حزمة تخزين S3 غير مثبتة

**لماذا:** رفع فيديو الإعلان يحفظه على قرص s3، فيسقط الطلب كله بـ 500. (قائمة القصص لم تعد تفشل: أُصلحت في 8 نوفمبر مساءً.)

**الحل:** تثبيت الحزمة: composer require league/flysystem-aws-s3-v3 ثم ضبط مفاتيح AWS في .env، أو حفظ فيديو الإعلان على قرص public مثل الصور (كما في owner/media/ الذي يعمل).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/ads
...&media[0][type]=video&media[0][file]=@ad.mp4
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 81, ..., "media": [ { "id": 90, "type": "video", "url":
"https://api.mapmob.com.co/storage/ads/videos/....mp4" } ] } }
```

**#91** `PUT` `/admin/ads/{id}` فيه خطأ

**الوظيفة:** تعديل إعلان

### 1 نفس أخطاء الإضافة

**لماذا:** الفيديو 500، و ends_at مطلوب، و placement=category مرفوض، ولا يوجد position. (التحويل إلى إعلان إدارة يعمل الآن مع الجسم الكامل: store يصبح 8 ،null نوفمبر.)

### 2 حزمة تخزين S3 غير مثبتة

**لماذا:** رفع فيديو الإعلان يحفظه على قرص s3، فيسقط الطلب كله بـ 500. (قائمة القصص لم تعد تفشل: أُصلحت في 8 نوفمبر مساءً.)

**الحل:** تثبيت الحزمة: composer require league/flysystem-aws-s3-v3 ثم ضبط مفاتيح AWS في .env، أو حفظ فيديو الإعلان على قرص public مثل الصور (كما في owner/media/ الذي يعمل).

*المثال أدناه من POST /admin/ads، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/ads
...&media[0][type]=video&media[0][file]=@ad.mp4
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 81, ..., "media": [ { "id": 90, "type": "video", "url":
"https://api.mapmob.com.co/storage/ads/videos/....mp4" } ] } }
```

### 3 لا توجد طريقة لحذف صورة أو ملف دون رفع غيره

**لماذا:** في نماذج التعديل زر «إزالة الصورة». إن لم يُرفع ملف جديد يبقى القديم، فلا يستطيع المستخدم حذفه. (حذف صورة العرض بـ remove_image=1 أُصلح في 8 نوفمبر مساءً؛ اعملوا الشيء نفسه هنا.)

**الحل:** حقل منطقي في التعديل: إن كان 1 يُحذف الملف ويصير الحقل null.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/ads/81
_method=PUT&remove_media=1&title[ar]=...&placement=home&...    (الجسم الكامل)
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "media": [ { "id": 90, "type": "image", "url":
"https://api.mapmob.com.co/storage/ads/images/....jpg" } ] } }      ← الملف باقٍ
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /admin/ads/81
_method=PUT&remove_media=1&...
```

الرد

```
{ "data": { "media": [] } }
```

#93 GET /admin/ads/export

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل الإعلانات المفلترة CSV

### 1 سطر sep=, ما زال بعد علامة BOM، والعناوين إنجليزية

**لماذا:** علامة BOM صارت أول بايت في الملف (أُصلح في 8 نوفمبر مساءً). لكن السطر sep=, يأتي بعدها مباشرة، و Excel يتجاهل BOM حين يجد هذا السطر، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. وعناوين الأعمدة بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/ads/export
```

الرد

```
\uFEFFsep=,
ID,Title,"Advertiser Type","Advertiser Name",Placement,Status,Priority,"Starts At","Ends At","Created At"
...,store,"خصم 30% على جميع الأزياء الشتوية",80
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,العنوان,نوع المعلن,اسم المعلن,مكان الظهور,الحالة,الأولوية,يبدأ,ينتهي,تاريخ الإضافة
...,متجر,"خصم 30% على جميع الأزياء الشتوية",80
```

◂ بلا سطر sep=,

#94 GET /admin/ads/formoptions طلب من المجموعة لا تحتاجه شاشة

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه

### 1 قائمة الأماكن لا تطابق التحقق، ولا توجد المتاجر

**لماذا:** يعرض map و category والإضافة ترفضهما، ولا يعرض store الذي تقبله الإضافة.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "placements": [ {"key":"home"}, {"key":"map"}, {"key":"search"}, {"key":"category"} ],
            "statuses": [ ... ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "placements": [ {"key":"home","label":"الصفحة الرئيسية"}, {"key":"search",...},
{"key":"store",...}, {"key":"category",...} ],
            "statuses": [ ... ],
            "places": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي" } ] } }
```

◂ نفس القيم التي يقبلها POST /admin/ads

## 2.10 القصص (1)

**#99** `GET` `/admin/stories/export` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل القصص المفلترة أو المحددة CSV

### 1 سطر sep=, ما زال بعد علامة BOM، ولا يوجد عمود المشاهدات

**لماذا:** عمود الرابط صار رابطاً كاملاً، وعلامة BOM صارت أول بايت (أُصلح في 8 نوفمبر مساءً). لكن السطر sep=, يأتي بعد BOM، و Excel يتجاهل BOM حين يجد هذا السطر. ولا يوجد عدد المشاهدات، وعناوين الأعمدة بالإنجليزية.

**الآن (قبل)**

**الطلب**

```
GET /admin/stories/export
```

**الرد**

```
\uFEFFsep=,
ID,"Store Name","Media Type",URL,Status,"Hidden At","Created At"
متجر طرطوس",45
video,https://api.mapmob.com.co/storage/stores/102/stories/egNL...mp4,expired,,"2026-11-03,"المركزي
"12:11:48
```

**المطلوب (بعد)**

**الرد**

```
\uFEFFالرقم,المكان,النوع,الرابط,الحالة,المشاهدات,تاريخ النشر
03-11-12,2026,منتهية,https://api.mapmob.com.co/storage/...mp4,فيديو,"متجر طرطوس المركزي",45
```

◂ بلا سطر sep=,

## 2.11 الاشتراكات والباقات (4)

**#101** `GET` `/admin/plans` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** بطاقات الباقات

### 1 لا يوجد مستوى الباقة ولا عدد المشتركين

**لماذا:** yearly_price و max_videos يرجعان الآن (أُصلح في 8 نوفمبر مساءً). لكن كل بطاقة تعرض شارة المستوى (مجانية، أساسية، مميزة) وعدد المشتركين، وهما غير موجودين. اللوحة تخمّن المستوى الآن من السعر.

**الآن (قبل)**

**الرد**

```
{ "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "slug": "golden-plan", "price": 150000, "yearly_price": null,
"max_videos": 20, ... }
```

**المطلوب (بعد)**

**الرد**

```
{ "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "tier": "featured", "subscriberCount": 2, "price": 150000,
"yearly_price": null, "max_videos": 20, ... }

tier = free | basic | featured
```

#104 DELETE /admin/plans/{id} يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حذف باقة لم تُستخدم

### 1 باقة اشتراكاتها كلها ملغاة لا تُحذف

**لماذا:** خطأ 500 مع نص SQL أُصلح: الرد الآن 422 برسالة عربية (8 نوفمبر مساءً). لكن حذف الاشتراك (DELETE /admin/subscriptions/{id}) لا يحذفه بل يلغيه (status = cancelled)، ويبقى مربوطاً بالباقة، فالباقة لا تُحذف أبداً. جُرّب مرتين بباقتين تجريبيتين لكل منهما اشتراك واحد ملغى.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
DELETE /admin/subscriptions/44   ← HTTP 200 (status = cancelled)
DELETE /admin/plans/34
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "لا يمكن حذف الباقة لوجود اشتراكات مرتبطة بها.",
  "errors": { "plan": [ "لا يمكن حذف الباقة لوجود اشتراكات مرتبطة بها." ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
DELETE /admin/plans/34
```

الرد

```
HTTP 204
```

◂ باقة اشتراكاتها كلها ملغاة أو منتهية تُحذف. الباقة التي عليها اشتراك نشط تبقى 422 برسالتها العربية كما الآن.

#105 GET /admin/subscriptions يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول سجلات الاشتراك

### 1 فلاتر لا تؤثر

**لماذا:** status (active | expired | cancelled) و per_page تعمل. لا تؤثر (جُرّب في 8 نوفمبر): search (اسم المكان)، plan_tier (free | basic | featured)، date_from و date_to (يوم بداية الاشتراك).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/subscriptions?search=zzzz&plan_tier=free&per_page=1000
```

الرد

```
{ "items": [ 7 اشتراكات ], "totalCount": 7 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "items": [], "totalCount": 0 }
```

#106 GET /admin/subscriptions/export يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل الاشتراكات CSV

### 1 عناوين الأعمدة بالإنجليزية

**لماذا:** علامة BOM صارت أول بايت ولا يوجد سطر sep=, (أُصلح في 8 نوفمبر مساءً). بقيت العناوين: الأدمن عربي، والعناوين بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/subscriptions/export
```

الرد

```
\uFEFFID,"Store Name","Plan Name","Starts At","Ends At",Status,"Auto Renew","Created At"
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,المكان,الباقة,تاريخ البداية,تاريخ النهاية,الحالة,تجديد تلقائي,تاريخ الإضافة
```

## 2.12 المدفوعات (4)

#112 GET /admin/payments يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول المدفوعات

### 1 فلاتر لا تؤثر

**لماذا:** search و payment_method و sort_by و per_page تعمل. لا تؤثر (جُرّب في 8 نوفمبر): store_name (اسم الشركة)، currency، date_from و date_to (يوم الدفع)، و payment_method_not=cash. فلتر «أخرى» في اللوحة يعني كل الطرق غير النقد، و payment_method=other يرجع 0، فاللوحة ترسل payment_method_not=cash.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/payments?currency=SYP&date_from=2026-12-01&per_page=1000
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 5, ... }, { "id": 4, ... } ], "pagination": { "total": 2 } }   ← كل الدفعات
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [], "pagination": { "total": 0 } }
```

#113 GET /admin/payments/summary يحتاج تعديل

**الوظيفة:** البطاقات الأربع فوق الجدول

### 1 total_amount يجمع كل العملات في رقم واحد

**لماذا:** مثال: دفعة USD 100 ودفعة SYP 150000 تصيران 150100 بلا معنى. (لا توجد دفعات على السيرفر الآن، فالأرقام أدناه مثال.)

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "total_amount": 150100, "total_count": 2, "paid_count": 2, ... } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "totals": [ { "amount": 150000, "currency": "SYP" }, { "amount": 100, "currency": "USD" } ],
            "total_count": 2, "paid_count": 2, ... } }
```

#115 GET /admin/payments/form-options يحتاج تعديل

**الوظيفة:** قوائم نموذج الدفعة الجديدة

### 1 ينقص المتاجر والاشتراكات والباقات

**لماذا:** نموذج «تسجيل دفعة» يختار المتجر ثم اشتراكه. القائمتان غير موجودتين.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "statuses": [ ... ], "payment_methods": [ ... ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "statuses": [ ... ], "payment_methods": [ ... ],
  "stores": [ { "id": 102, "name": "متجر طرطوس المركزي",
                "subscriptions": [ { "id": 20, "planName": "الباقة الذهبية", "endsAt": "2026-11-03" } ] } ],
  "plans": [ { "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "price": 150000, "currency_code": "SYP" } ] } }
```

#116 POST /admin/payments

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تسجيل دفعة نقدية يدوياً

## 1 لا يوجد تعديل ولا حذف للدفعة

**لماذا:** الدفعة الخاطئة لا يمكن تصحيحها. زرا «تعديل» و«حذف» في اللوحة يرسلان PUT و DELETE /admin/payments/{id}، والسيرفر يرد 405. جُرّب مرتين في 8 نوفمبر مساءً: PUT و PATCH و POST مع _method=PUT و DELETE كلها 405.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/payments/8   أو   DELETE /admin/payments/8
```

الرد

```
HTTP 405  (المسار غير موجود)
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
PUT /admin/payments/8
{ "amount": 150000, "status": "refunded", "notes": "..." }
DELETE /admin/payments/8
```

الرد

```
HTTP 200 { "data": { "id": 8, ... } }
HTTP 204
```

## 2 رقم الإيصال لا يُولَّد

**لماذا:** الجدول ونافذة التفاصيل والملف المصدَّر فيها «رقم الإيصال». السيرفر يحفظ receipt_number إن أُرسل (جُرّب بـ R-Y08)، لكنه لا يولّده: يبقى null حين لا يُرسل، فالعمود فارغ (8 نوفمبر مساءً).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/payments
{ "store_id": 165, "subscription_id": 44, "amount": 100, "currency_code": "USD", "paid_at": "2026-11-08", "payment_method": "bank_transfer", "status": "paid" }
```

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 8, ..., "receipt_number": null } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 8, ..., "receipt_number": "RC-2026-000008" } }   ← رقم فريد يولّده السيرفر
```

## 2.13 الألعاب (الأكثرية والأقلية) (7)

**#118** `GET /admin/games` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول جلسات لعبة الأكثرية والأقلية مع ترقيم الصفحات (3 صفوف)، والبحث برقم الجولة أو الاسم، وفلتر الحالة، والترتيب

### 1 فلتر الحالة والبحث يخفيان ألعاباً

**لماذا:** sort_by يعمل الآن. لكن status يعمل على saved_status لا الحالة المعروضة: status=completed يرجع 0 مع أن 3 ألعاب معروضة completed. والبحث يطابق الاسم فقط، والجدول يبحث برقم الجولة أيضاً (جُرّب في 8 نوفمبر). لذلك اللوحة لا ترسلهما الآن وتفلتر بنفسها.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/games?status=completed
```

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "total": 0 } }   ← status = completed مع أن الألعاب 18 و 27 و 39
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 39, "status": "completed" }, { "id": 27, ... }, { "id": 18, ... } ] }
```

◂ والبحث بـ 39 يرجع اللعبة 39.

### 2 لا يوجد رقم الجولة ولا عدد المشاركين

**لماذا:** الجدول يعرض «الجولة #12» و «المشاركون». اللوحة تعرض الآن id كرقم جولة، والمشاركين 0.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": 21, "name": "...", "questions_count": 2, "winners_count": 0, ... }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": 21, "roundNumber": 12, "participantCount": 340, "name": "...", ... }
```

◂ roundNumber يعطيه السيرفر: أعلى رقم + 1

**#119** `GET /admin/games/summary` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** البطاقات الأربع، وأعداد شرائح الحالة (الكل / مجدولة / منتهية)، وبطاقة «اللعبة القادمة»

### 1 تنقص أرقام البطاقات واللعبة القادمة

**لماذا:** اللوحة تعدّ الفائزين من القائمة وتختار اللعبة القادمة بنفسها، والمشاركون 0.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "total": 1, "draft": 0, "scheduled": 0, "active": 0, "completed": 1 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "total": 1, "scheduled": 0, "active": 0, "completed": 1,
  "participantCount": 340, "winnerCount": 3, "deliveredPrizeCount": 1,
  "upcomingGame": { "id": 21, "name": "...", "startsAt": "2026-12-01T15:00:00Z" } } }
```

◂ upcomingGame = null إن لم توجد لعبة مجدولة

### 2 اللعبة المنتهية تُعدّ «نشطة»

**لماذا:** جرّبنا في 8 نوفمبر لعبة كاملة: مستخدم تجريبي انضم وأجاب وفاز، وانتهت اللعبة 14:11. بعد دقيقتين بقيت في active، لأن status المحسوب بقي active مع أن saved_status = completed.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "total": 6, "draft": 2, "scheduled": 0, "active": 1, "completed": 3 } }   ← اللعبة 47 انتهت
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "total": 6, "draft": 2, "scheduled": 0, "active": 0, "completed": 4 } }
```

---

**#120** `GET /admin/games/{id}` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** نافذة «تفاصيل اللعبة»: الملخص والأسئلة ونتائج التصويت وعدد الفائزين، وتعبئة صفحة التعديل

### 1 لا يوجد رقم الجولة وعدد المشاركين وعدد الأصوات

**لماذا:** النافذة تعرض نتيجة التصويت لكل خيار بعد انتهاء اللعبة.

**الآن (قبل)**

الرد

```
"questions": [ { "id": 59, "question": "سؤال 1؟", "options": [ { "id": 119, "option": "نعم",
"is_correct": true } ] } ]
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"roundNumber": 12, "participantCount": 340, "deliveredPrizeCount": 1,
"questions": [ { "id": 59, "question": "سؤال 1؟",
   "options": [ { "id": 119, "option": "نعم", "voteCount": 210 }, { "id": 120, "option": "لا",
"voteCount": 130 } ] } ]
```

◂ voteCount = null حتى تنتهي اللعبة

### 2 max_winners لم يعد يرجع

**لماذا:** منذ 4 نوفمبر لا يرجع max_winners في القائمة ولا في التفاصيل ولا في رد الحفظ، مع أن الإنشاء يقبله (ما زال كذلك في 8 نوفمبر). فصفحة تعديل اللعبة تعرض حقل «العدد الأقصى للفائزين» فارغاً، ويجب على الأدمن كتابته من جديد في كل تعديل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/games
{ ..., "max_winners": 3, "max_players": 40 }
```

الرد

```
GET /admin/games/44
{ "data": { "id": 44, "answer_time_seconds": 10, "max_players": 40, "prize": { ... }, ... } }   ← لا يوجد max_winners
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 44, ..., "max_winners": 3, "max_players": 40 } }
```

### 3 حالة اللعبة تبقى active بعد انتهائها

**لماذا:** اللعبة 47 انتهت ولها فائز (8 نوفمبر)، لكن status بقي active، فالجدول والنافذة يعرضانها «جارية».

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/games/47
```

الرد

```
{ "data": { "id": 47, "status": "active", "saved_status": "completed", "winners_count": 1, ... } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 47, "status": "completed", "saved_status": "completed", ... } }
```

---

**#121** `POST` `/admin/games` — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** صفحة «إنشاء لعبة جديدة»: الاسم والموعد ومهلة التصويت والأسئلة والجائزة

### 1 اسم الراعي للقسيمة لا يُحفظ

**لماذا:** جائزة القسيمة (voucher) لها جهة راعية تظهر للمستخدم.

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
prize_type=voucher&prize_value=50000&currency_code=SYP&sponsor_name=مطعم الشام
```

الرد

```
{ "prize": { "type": "voucher", "value": "50000.00", "currency_code": "SYP", "sponsorName": "مطعم الشام"
} }
```

---

**#122** `PUT` `/admin/games/{id}` — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حفظ صفحة تعديل اللعبة، وزر «تعديل الموعد» في بطاقة اللعبة القادمة

### 1 نفس مشكلة الإنشاء

**لماذا:** sponsor_name لا يُحفظ.

### 2 كل تعديل يحذف الأسئلة ويعيد إنشاءها

**لماذا:** تعديل الاسم فقط يغيّر أرقام الأسئلة والخيارات (59 صار 73). أي شيء مرتبط بهذه الأرقام يضيع.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/games/21
{ "name": "مسابقة اختبار 4" }
```

الرد

```
"questions": [ { "id": 73, ... } ]   ← كان 59
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"questions": [ { "id": 59, ... } ]   ← نفس الرقم إن لم تتغير الأسئلة
)أو تحديث الموجود بحسب id المرسل(
```

#124 GET /admin/games/winners

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تبويب «الفائزون» مع البحث بالاسم أو الهاتف والترتيب، وقائمة فائزي لعبة واحدة في نافذة التفاصيل

### 1 البحث لا يؤثر، ولا توجد الجائزة

**لماذا:** جرّبنا في 8 نوفمبر لعبة لعبها مستخدم تجريبي وفاز: القائمة تعمل، وتغيير حالة التسليم يعمل (delivered و waiting). لكن search بكلمة غير موجودة يرجع الفائز نفسه، ولا يوجد في الصف نوع الجائزة وقيمتها.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/games/winners?search=zzzz-nothing
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "game_id": 47, "game_name": "مسابقة لعب audit r08",
  "user": { "id": 105, "name": "مالك audit r08b", "phone": "0999110822", "email": "..." },
  "rank": 1, "delivery_status": "waiting", "delivered_at": null, ... } ] }   ← رغم أن البحث لا يطابق
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [] }
```

◂ وفي كل صف: "prize": { "type": "cash", "value": "1000.00", "currency_code": "SYP" }

#126 GET /admin/games/winners/export

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** زرا «تصدير الكشف» و «تصدير قائمة الفائزين» (ملف CSV)

### 1 لا يحتوي الجائزة ولا البريد، و search لا يؤثر

**لماذا:** جُرّب في 8 نوفمبر مع فائز: فلتر game_id يعمل، لكن search بكلمة غير موجودة يصدّر الفائز نفسه. والملف بلا الجائزة والبريد.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/games/winners/export?search=zzzz-nothing
```

الرد

```
\uFEFFGame,Winner,Phone,Rank,"Delivery status","Delivered at"
,audit r08b",0999110822,1,waiting مالك","audit r08 مسابقة لعب"
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFاللعبة,الفائز,الهاتف,البريد,الجائزة,تاريخ الفوز,حالة التسليم
)فارغ: لا يطابق البحث أحداً(
```

### 2 عناوين الأعمدة بالإنجليزية

**لماذا:** علامة BOM أول بايت في الملف ولا يوجد سطر sep=, (8 نوفمبر مساءً)، لكن العناوين بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar، والأدمن عربي.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/games/winners/export
```

الرد

```
\uFEFFGame,Winner,Phone,Rank,"Delivery status","Delivered at"
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFاللعبة,الفائز,الهاتف,الترتيب,حالة التسليم,تاريخ التسليم
```

## 2.14 منصات الطلب والتوصيل (5)

**#127** `GET` /admin/deliveryplatforms — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول منصات التوصيل

### 1 search و sort_by و is_active و per_page لا تؤثر

**لماذا:** الصفحة 15 دائماً، والبحث يرجع كل المنصات (جُرّب في 8 نوفمبر).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms?search=talabat&sort_by=name_asc&per_page=50
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "name": "x delivery", ... } ], "meta": { "per_page": 15, "total": 1 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "per_page": 50, "total": 0 } }
```

### 2 تنقص ثلاثة أعمدة

**لماذا:** الجدول يعرض الرابط الرئيسي للمنصة، وعدد المتاجر المرتبطة، وعدد التحويلات (ضغطات المستخدمين على الرابط).

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://...", "is_active": true, "sort_order": 1 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://...", "is_active": true, "sort_order": 1,
  "websiteUrl": "https://x-delivery.com", "storeCount": 3, "clickCount": 120 }
```

### 3 الاسم يرجع بالإنجليزية دائماً مع Accept-Language: ar

**لماذا:** المنصة لها اسم عربي واسم لاتيني. السيرفر يحفظ الاثنين، لكنه يرجع الإنجليزي دائماً، فالجدول يعرض الاسم اللاتيني ونموذج التعديل يفتح به في خانة الاسم العربي. جُرّب في 4 نوفمبر بمنصة اختبار ثم حُذفت. (باقي الأماكن التي ترجع بالإنجليزية لها بديل: اللوحة ترسل النص نفسه باللغتين.)

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/deliveryplatforms
name[ar]=منصة اختبار عربي&name[en]=Test Platform EN

GET /admin/deliveryplatforms   (Accept-Language: ar)
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 18, "name": "Test Platform EN", ... } ] }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 18, "name": "منصة اختبار عربي", ... } ] }
```

◂ name بلغة Accept-Language، أو { "ar": "...", "en": "..." } { name": { كما في المنتجات

### 4 فلاتر يتجاهلها السيرفر

**لماذا:** اللوحة ترسل كل فلتر يختاره المستخدم في الطلب. السيرفر يقبل بعضها لكنه لا يطبقها، فاللوحة تقرأ كل الصفوف ثم تفلتر بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات. كل بطاقة تذكر الفلاتر التي لا تؤثر في مسارها.

**الحل:** تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by: latest | oldest | name_asc | name_desc (اللوحة ترسل latest للأحدث، لأن newest يرجع 422). التاريخان date_from و date_to بصيغة yyyy-mm-dd.

*المثال أدناه من GET /admin/ads، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/notifications?search=zzzz&status=scheduled
```

الرد

```
{ "items": [ 5 إشعارات ], "totalCount": 5 }      ← كأن الطلب بلا فلاتر
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "items": [], "totalCount": 0 }
```

#128 GET /admin/deliveryplatforms/summary يحتاج تعديل

**الوظيفة:** البطاقات الأربع فوق الجدول

### 1 تنقص ثلاث بطاقات

**لماذا:** البطاقات: عدد التحويلات، والمنصة الأكثر استخداماً، وعدد المتاجر المرتبطة. والرد يستعمل "status": true بخلاف باقي المسارات.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "status": true, "data": { "total": 1, "active": 1, "inactive": 0 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "status_code": 200, "data": { "total": 1, "active": 1, "inactive": 0,
  "clickCount": 120, "topPlatform": { "id": 1, "name": "x delivery" }, "linkedStoreCount": 3 } }
```

#129 POST /admin/deliveryplatforms يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إضافة منصة

### 1 الرابط الرئيسي للمنصة لا يُحفظ

**لماذا:** نموذج المنصة فيه «رابط المنصة الرئيسي» (مطلوب)، والجدول فيه عمود «رابط المنصة». اللوحة تعرض الحقل وترسله باسم website_url عند الإضافة والتعديل. السيرفر يرد 201 لكنه لا يحفظ الرابط ولا يرجعه، فالعمود فارغ، ونموذج التعديل يفتح بالحقل فارغاً فيجب كتابته في كل تعديل. جُرّب في 7 نوفمبر.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/deliveryplatforms
name[ar]=منصة اختبار audit&name[en]=Audit Platform&website_url=https://audit-
platform.example.com&is_active=0
```

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 19, "name": "Audit Platform", "logo": "...", "is_active": false, "sort_order": null,
... } }   ← بلا website_url
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 19, ..., "website_url": "https://audit-platform.example.com" } }
```

◂ يُحفظ في الإضافة والتعديل، ويرجع في القائمة والتفاصيل

**#130** `PUT` `/admin/deliveryplatforms/{id}` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل منصة

## 1 الاسم العربي لا يرجع أبداً

**لماذا:** نموذج التعديل فيه الاسم بالعربية والإنجليزية. الرد يرجع الإنجليزي فقط، فلا تعرف اللوحة الاسم العربي لتعرضه.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "name": "audit platform", ... } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "name": "منصة اختبار", "translations": { "name": { "ar": "منصة اختبار", "en": "audit platform" } }, ... } }
```

◂ نفس شكل التصنيفات translations.name

## 2 لا توجد طريقة لحذف صورة أو ملف دون رفع غيره

**لماذا:** في نماذج التعديل زر «إزالة الصورة». إن لم يُرفع ملف جديد يبقى القديم، فلا يستطيع المستخدم حذفه. (حذف صورة العرض بـ remove_image=1 أُصلح في 8 نوفمبر مساءً؛ اعملوا الشيء نفسه هنا.)

**الحل:** حقل منطقي في التعديل: إن كان 1 يُحذف الملف ويصير الحقل null.

*المثال أدناه من PUT /admin/ads/{id}، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/ads/81
_method=PUT&remove_media=1&title[ar]=...&placement=home&...    (الجسم الكامل)
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "media": [ { "id": 90, "type": "image", "url":
"https://api.mapmob.com.co/storage/ads/images/....jpg" } ] } }      ← الملف باقٍ
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /admin/ads/81
_method=PUT&remove_media=1&...
```

الرد

```
{ "data": { "media": [] } }
```

#133 GET /admin/deliveryplatforms/{id}/stores فيه خطأ

**الوظيفة:** الأماكن المرتبطة بالمنصة

## 1 يرجع 500 لأي منصة لها متجر

**لماذا:** StoreResource سطر 13 يستدعي firstWhere() على علاقة فارغة. يعمل فقط حين لا يوجد متجر مرتبط.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms/14/stores
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Call to a member function firstWhere() on null",
  "file": "/var/www/html/app/Http/Resources/Admin/StoreResource.php", "line": 13 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "data": [ { "id": 102, "name": "متجر طرطوس المركزي", "url": "https://...", ... } ], "meta": { ... } }
```

◂ تحميل العلاقة بـ with(...)-> أو التحقق من null قبل firstWhere

## 2 السيرفر يعرض نص الخطأ الكامل (APP_DEBUG مفعّل)

**لماذا:** كل رد 500 يعرض جملة SQL واسم قاعدة البيانات ومسار الملفات على السيرفر. هذا خطر أمني: أي شخص يرى بنية قاعدة البيانات. وواجهة المستخدم لا تستطيع عرض رسالة مفهومة.

**الحل:** في ملف .env على السيرفر الحقيقي: APP_DEBUG=false. وكل خطأ يتوقعه الكود (قيمة غير صالحة، سجل مرتبط) يرجع 422 برسالة عربية بدل 500.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms/24/stores
```

الرد

```
HTTP 500
{
  "message": "Call to a member function firstWhere() on null",
  "exception": "Error",
  "file": "/var/www/html/app/Http/Resources/Admin/StoreResource.php",
  "line": 13,
  "trace": [ ... 55 سطراً ... ]
}
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 500
{
  "status_code": 500,
  "message": "حدث خطأ في الخادم، حاول مرة أخرى لاحقاً.",
  "data": null
}
```

## 2.15 التقارير والإحصاءات (3)

**#137** `GET` `/admin/reports/user-growth` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** المستخدمون الجدد والنشطون

### 1 الأرقام ثابتة لا تأتي من البيانات

**لماذا:** 1830 مستخدماً نشطاً و 214 جديداً، وعدد كل الحسابات على السيرفر 16.

**الآن (قبل)**

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 }, ... ] },
  { "key": "activeUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 1830 }, ... ] } ]
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-01", "value": 6 }, { "periodStart": "2026-
11-01", "value": 2 } ] }, ... ]
```

◂ newUsers = عدد users.created_at في الفترة؛ activeUsers = من لهم lastActiveAt في الفترة

### 2 period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات

**لماذا:** تبويبات «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي» تعرض نفس النقاط الشهرية. مسار admin/dashboard/growth/ يطبق period بشكل صحيح، فيمكن نسخ نفس المنطق.

**الحل:** تجميع النقاط حسب period: daily = يوم، weekly = بداية الأسبوع، monthly = أول الشهر، yearly = أول السنة. periodStart بصيغة yyyy-mm-dd.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reports/user-growth?period=weekly
```

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 },
                                    { "periodStart": "2026-09-01", "value": 9 } ] } ]     ← نفس رد
monthly
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-19", "value": 2 },
                                    { "periodStart": "2026-10-26", "value": 5 }, ... ] } ]
```

#138 `GET` `/admin/reports/usage` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** نشاط المستخدمين حسب النوع

## 1 الزيارات والمفضلة أرقام ثابتة

**لماذا:** في 8 نوفمبر: 10930 زيارة و 6210 مفضلة في كل الفترات، والبحث 3. والأرقام لا تتغيّر بعد زيارة مكان أو إضافة مفضلة جديدة من التطبيق.

**الآن (قبل)**

**الرد**

```
[ { "key": "search", "count": 3, "sharePercent": 0 },
  { "key": "placeView", "count": 10930, "sharePercent": 64 },
  { "key": "favorite", "count": 6210, "sharePercent": 36 } ]
```

**المطلوب (بعد)**

**الرد**

```
[ { "key": "search", "count": <من سجل البحث>, ... },
  { "key": "placeView", "count": <من سجل زيارات الأماكن>, ... }, ... ]
```

## 2 period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات

**لماذا:** تبويبات «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي» تعرض نفس النقاط الشهرية. مسار admin/dashboard/growth/ يطبق period بشكل صحيح، فيمكن نسخ نفس المنطق.

**الحل:** تجميع النقاط حسب period: daily = يوم، weekly = بداية الأسبوع، monthly = أول الشهر، yearly = أول السنة. periodStart بصيغة yyyy-mm-dd.

*المثال أدناه من GET /admin/reports/user-growth، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

**الطلب**

```
GET /admin/reports/user-growth?period=weekly
```

**الرد**

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 },
                                   { "periodStart": "2026-09-01", "value": 9 } ] } ]     ← نفس رد
monthly
```

**المطلوب (بعد)**

**الرد**

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-19", "value": 2 },
                                   { "periodStart": "2026-10-26", "value": 5 }, ... ] } ]
```

#139 GET /admin/reports/revenue يحتاج تعديل

**الوظيفة:** رسم الإيرادات

### 1 period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات

**لماذا:** تبويبات «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي» تعرض نفس النقاط الشهرية. مسار admin/dashboard/growth/ يطبق period بشكل صحيح، فيمكن نسخ نفس المنطق.

**الحل:** تجميع النقاط حسب period: daily = يوم، weekly = بداية الأسبوع، monthly = أول الشهر، yearly = أول السنة. periodStart بصيغة yyyy-mm-dd.

*المثال أدناه من GET /admin/reports/user-growth، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reports/user-growth?period=weekly
```

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 },
                                    { "periodStart": "2026-09-01", "value": 9 } ] } ]     ← نفس رد
monthly
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-19", "value": 2 },
                                    { "periodStart": "2026-10-26", "value": 5 }, ... ] } ]
```

## 2.16 المحتوى (من نحن، الشروط، الأسئلة الشائعة) (3)

#143 GET /admin/content/pages/terms يحتاج تعديل

**الوظيفة:** الشروط أو سياسة الخصوصية

### 1 GET لأي كلمة ينشئ صفحة جديدة، والصفحتان الخاطئتان ما زالتا موجودتين

**لماذا:** المسار pages/{kind}/ ينشئ صفحة لأي قيمة (201)، ولا يوجد مسار حذف. اللوحة تطلب الصفحات الخمس الصحيحة فقط، فلا تنشئ صفحات خاطئة، لكن صفحتين خاطئتين أُنشئتا سابقاً: "1" (من مثال المجموعة) و "nope" (من تجربة قديمة). في 7 نوفمبر ما زالتا في قائمة الصفحات. حذفهما يحتاج الباك إند.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/content/pages
```

الرد

```
{ "data": [ ..., { "kind": "1", "title": "Terms and Conditions", "status": "published" },
            { "kind": "nope", "title": "nope", "status": "draft" }, ... ] }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
GET /admin/content/pages/nope
HTTP 404
{ "message": "الصفحة غير موجودة." }
```

◂ kind = about | contact | terms | privacy | provider-join فقط، وحذف الصفحتين "1" و "nope" من الجدول

#147 GET /admin/content/pages/provider-join

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** صفحة «انضم إلينا كمقدم خدمة»: العنوان ورابط نموذج التسجيل الخارجي

### 1 لا يوجد حقل رابط نموذج التسجيل

**لماذا:** الصفحة فيها عنوان ورابط نموذج خارجي (Google Form مثلاً). السيرفر ينشئها كصفحة عادية بلا حقل للرابط.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "status": "published", "updatedAt": "...", "title": "انضم إلينا كمقدم خدمة", "kind": "provider-join" } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "kind": "provider-join", "title": "انضم إلينا كمقدم خدمة",
            "registrationFormUrl": "https://forms.gle/...", "status": "published", "updatedAt": "..." }
}
```

#148 PUT /admin/content/pages/provider-join

فيه خطأ

**الوظيفة:** حفظ صفحة «انضم إلينا كمقدم خدمة» (العنوان ورابط نموذج التسجيل)

### 1 الحفظ يرجع 200 ويتجاهل الرابط

**لماذا:** registrationFormUrl لا يُحفظ (في الحقول أو في body). عند فتح الصفحة يعود الحقل فارغاً. اللوحة تعرض الآن «تعذر حفظ التغييرات» حين يرجع الرد بلا رابط.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/content/pages/provider-join
{ "title": { "ar": "انضم إلينا كمقدم خدمة", "en": "Join us" },
  "registrationFormUrl": "https://forms.gle/abc", "status": "published" }
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "title": "انضم إلينا كمقدم خدمة", "kind": "provider-join", ... } }   ← بلا الرابط
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "kind": "provider-join", "title": "...", "registrationFormUrl": "https://forms.gle/abc", ...
} }
```

◂ رابط لا يبدأ بـ http:// أو https:// = 422

## 2.17 الإشعارات (6)

**#153** `GET` `/admin/notifications` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول الإشعارات

### 1 البحث والفلاتر لا تؤثر

**لماذا:** sort_by و per_page تعمل الآن. لا تؤثر (جُرّب في 8 نوفمبر): search، audience (users | companies)، kind (general | private)، status (sent | scheduled)، date_from و date_to (يوم الإرسال). اللوحة ترسلها كلها وتفلتر بنفسها.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/notifications?search=zzzz&status=scheduled&per_page=1000
```

الرد

```
{ "items": [ 5 إشعارات ], "totalCount": 5 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "items": [], "totalCount": 0 }
```

**#155** `GET` `/admin/notifications/{id}` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إشعار واحد لنموذج التعديل

### 1 المعرّف في الرد "n22" والمسار يقبل 22 فقط

**لماذا:** الرد يكتب "id = n22". إن استعملته اللوحة في المسار يرجع 500. اللوحة تحذف "n" الآن. نفس الشيء في التعديل والحذف والنسخ والجدولة وإعادة الإرسال.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/notifications/n22
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "NotificationController::show(): Argument #1 ($id) must be of type int, string given" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 22, "title": "...", ... } }   ← رقم في الرد
أو: قبول "n22" في المسار
```

### 2 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع whereNumber('id')<- على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/notifications/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

---

**#156** POST /admin/notifications — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إنشاء إشعار: إرسال الآن أو جدولة

### 1 recipientCount و kind مختلفان بين الإضافة والقائمة

**لماذا:** عند الإضافة: recipientCount = null و kind = null. في القائمة لنفس الإشعار: recipientCount = 0 و kind = private. والإشعار له مستلم واحد. اللوحة تعدّ المستلمين بنفسها.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/notifications
{ ..., "audience": "users", "recipientMode": "selected", "recipientIds": ["1"], "intent": "publish" }
```

الرد

```
POST:  { "data": { "id": "n22", "kind": null,      "recipientCount": null } }
GET:   { "data": { "id": "n22", "kind": "private", "recipientCount": 0 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 22, "kind": "private", "recipientCount": 1, ... } }   ← نفس القيم في الردّين
```

### 2 الإشعار المجدول لا يُرسَل في موعده

**لماذا:** جدولنا في 8 نوفمبر إشعاراً لحساب الأدمن فقط موعده 14:10. بعد 7 دقائق بقي scheduled و sentAt = null، فلم يُرسَل (ثم حذفناه). غالباً الـ scheduler (php artisan schedule:run في cron) لا يعمل على السيرفر.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/notifications
{ ..., "recipientIds": ["1"], "intent": "schedule", "sendAt": "2026-11-08T14:10" }
```

الرد

```
GET /admin/notifications/43   (14:17 الساعة)
{ "data": { "id": "n43", "status": "scheduled", "sendAt": "2026-11-08T14:10:00+03:00", "sentAt": null }
}
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": "n43", "status": "sent", "sentAt": "2026-11-08T14:10:..." } }
```

## #161 POST /admin/notifications/{id}/resend

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إعادة إرسال إشعار

### 1 يرسل فوراً ويتجاهل sendAt

**لماذا:** زر «إعادة الإرسال لاحقاً» يرسل موعداً. السيرفر يرسل فوراً ويرجع sendAt: null. اللوحة الآن تنسخ الإشعار وتجدول النسخة، فيظهر صف جديد في الجدول.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/notifications/24/resend
{ "sendAt": "2030-01-02T10:00" }
```

الرد

```
{ "sendAt": null }      ← والإشعار صار sent فوراً
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 24, "status": "scheduled", "sendAt": "2030-01-02T10:00:00Z" } }
```

#163 GET /admin/notifications/recipients

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** بحث عن مستخدمين أو أماكن

## 1 يتجاهل search و audience

**لماذا:** search=mohamad يرجع كل المستخدمين. audience=companies يرجع مستخدمين لا متاجر. اللوحة تبحث بنفسها، وتأخذ المتاجر من GET /admin/stores.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/notifications/recipients?audience=companies&search=happy
```

الرد

```
[ { "id": "1", "name": "map mop", ... }, { "id": "2", "name": "obedah", ... }, ... ]   ← مستخدمون
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ { "id": "102", "name": "متجر طرطوس المركزي", "phone": "...", "city": "طرطوس" } ]   ← متاجر يطابق اسمها
```

## 2 فلاتر يتجاهلها السيرفر

**لماذا:** اللوحة ترسل كل فلتر يختاره المستخدم في الطلب. السيرفر يقبل بعضها لكنه لا يطبقها، فاللوحة تقرأ كل الصفوف ثم تفلتر بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات. كل بطاقة تذكر الفلاتر التي لا تؤثر في مسارها.

**الحل:** تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by: latest | oldest | name_asc | name_desc (اللوحة ترسل latest للأحدث، لأن newest يرجع 422). التاريخان date_from و date_to بصيغة yyyy-mm-dd.

*المثال أدناه من GET /admin/ads، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/notifications?search=zzzz&status=scheduled
```

الرد

```
{ "items": [ 5 إشعارات ], "totalCount": 5 }   ← كأن الطلب بلا فلاتر
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "items": [], "totalCount": 0 }
```

#164 GET /admin/notifications/audience-estimate فيه خطأ

**الوظيفة:** عدد الأجهزة المتوقع وصولها

### 1 يرجع نفس الرقم دائماً

**لماذا:** 16840 جهازاً (68.5%) أياً كانت الفئة والمحافظة والمنطقة، وكل الحسابات على السيرفر 16. الأدمن يرى رقماً كاذباً قبل الإرسال.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/notifications/audience-estimate?audience=users&governorateId=6
```

الرد

```
{ "deviceCount": 16840, "sharePercent": 68.5 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "deviceCount": 2, "sharePercent": 12.5 }
```

◂ عدد fcm_token للمستخدمين المطابقين ÷ كل الأجهزة × 100

## 2.18 الشكاوى (البلاغات) (2)

#165 GET /admin/reports يحتاج تعديل

**الوظيفة:** جدول الشكاوى

### 1 فلتر التاريخ لا يؤثر، والرد بلا عدد

**لماذا:** search و status و sort_by و per_page تعمل الآن. لا يؤثر date_from و date_to (يوم البلاغ). والرد بلا total ولا last_page، فلا تعرف اللوحة عدد الصفحات (جُرّب في 8 نوفمبر).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reports?date_to=2026-09-01&per_page=1
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 22, "created_at": "2026-11-07T09:41:03Z", ... } ] }   ← بلا meta
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [],
  "meta": { "total": 0, "per_page": 1, "current_page": 1, "last_page": 1 } }
```

#170 `GET` `/admin/reports/export` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنزيل الشكاوى CSV

### 1 يتجاهل البحث وفلتر الحالة والتاريخ

**لماذا:** يصدّر كل البلاغات. اللوحة تصنع الملف بنفسها الآن.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reports/export?status=new
```

الرد

```
\uFEFFID,User,Store,Reason,Status,"Created At"
2,"map mop",N/A,اختبار,new,...
19,...,resolved,...
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,المستخدم,المكان,السبب,الحالة,التاريخ
2,"map mop",—,29-09-2026,اختبار,جديد
```

### 2 عناوين الأعمدة بالإنجليزية

**لماذا:** علامة BOM أول بايت في الملف ولا يوجد سطر sep=, (8 نوفمبر مساءً)، لكن العناوين بالإنجليزية حتى مع Accept-Language: ar، والأدمن عربي.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/reports/export
```

الرد

```
\uFEFFID,User,Store,Reason,Status,"Created At"
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
\uFEFFالرقم,المستخدم,المكان,السبب,الحالة,التاريخ
```

## 2.19 صندوق تنبيهات الأدمن (2)

**#171** `GET /admin/inbox` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تنبيهات الأدمن

### 1 القائمة فارغة دائماً

**لماذا:** جرّبنا في 8 نوفمبر: شكوى جديدة من التطبيق (POST /api/reports)، وبلاغ جديد على مراجعة من صاحب المتجر. بعدهما بقيت القائمة فارغة و unread_count = 0. لم نرَ شكل الصف.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "total": 0, "unread_count": 0 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": "9b1e...", "category": "complaint", "title": "بلاغ جديد",
              "body": "بلاغ على متجر طرطوس المركزي", "read_at": null, "created_at": "..." } ],
  "meta": { "total": 1, "unread_count": 1 } }
```

◂ إنشاء تنبيه عند: بلاغ جديد، اشتراك قارب الانتهاء، طلب اشتراك من تاجر

**#172** `PATCH /admin/inbox/{id}/read` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعليم تنبيه كمقروء

### 1 لم يُجرَّب: قائمة التنبيهات فارغة دائماً

**لماذا:** رقم غير موجود يرجع 404. اللوحة تأخذ التنبيه من الرد بعد التعديل، وإن رجع فارغاً تعيد قراءة القائمة كلها (طلب زائد).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PATCH /admin/inbox/99999/read
```

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "No query results for model
[Illuminate\\Notifications\\DatabaseNotification].", "data": null }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
PATCH /admin/inbox/9b1e.../read
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": "9b1e...", "category": "complaint", "title": "بلاغ جديد", "read_at": "2026-11-
02T10:00:00Z", ... },
  "meta": { "unread_count": 0 } }
```

## 2.20 إعدادات المنصة (3)

**#174** `PUT` `/admin/settings/notifications/new-complaint` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تشغيل/إيقاف تنبيه

### 1 نوع غير موجود يُقبل

**لماذا:** PUT على /settings/notifications/nope يرجع 200 وينشئ إعداداً بلا معنى.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/settings/notifications/nope
{ ... }
```

الرد

```
HTTP 200
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 422 { "message": "نوع التنبيه غير معروف." }   (أي نوع غير الخمسة المعروفة)
```

---

**#176** `POST` `/admin/settings/paymentmethods` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إضافة طريقة دفع

### 1 لا يوجد حذف لطريقة دفع

**لماذا:** DELETE يرجع 405 (8 نوفمبر). طريقة الاختبار «طريقة اختبار audit» (رقم 2) بقيت في القائمة معطلة.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
DELETE /admin/settings/paymentmethods/2
```

الرد

```
HTTP 405
{ "message": "The DELETE method is not supported for route admin/settings/paymentmethods/2. Supported
methods: PUT." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 204   (من الجدول audit وحذف «طريقة اختبار»)
```

#179 PUT /admin/settings/platform/general يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حفظ الإعدادات العامة

### 1 رابط الشعار الحالي يرجع 404

**لماذا:** في 8 نوفمبر: logoUrl يشير إلى ملف غير موجود، فالشعار لا يظهر في اللوحة ولا في التطبيق. حقل الرفع اسمه logo ويقبل png و svg فقط (رفض غيرهما بـ 422). لم نرفع شعاراً جديداً حتى لا نغيّر شعار المنصة الحقيقي. باقي الحقول جُرّبت بنفس القيم ونجحت.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/settings/platform
GET https://api.mapmob.com.co/storage/platform/logo.png
```

الرد

```
{ "general": { "appName": "MapMob", "logoUrl": "https://api.mapmob.com.co/storage/platform/logo.png",
... } }

HTTP 404  (صفحة Not Found)
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "general": { ..., "logoUrl": "https://api.mapmob.com.co/storage/platform/logo-....png" } }   ← ملف موجود
```

◂ أو logoUrl = null حين لا يوجد شعار، وطريقة لإزالته

## 2.21 الحساب وفريق الأدمن والأدوار (4)

#186 GET /admin/settings/admins يحتاج تعديل

**الوظيفة:** فريق الأدمن

### 1 يرجع كل الحسابات ومنها مستخدمو التطبيق

**لماذا:** القائمة لمشرفي اللوحة فقط. اللوحة تخفي customer و vendor الآن.

**الآن (قبل)**

الرد

```
[ { "id": "1", "fullName": "map mop", "roleName": "super_admin", ... },
  { "id": "2", "fullName": "obedah", "roleName": "customer", ... }, ... ]
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ { "id": "1", "fullName": "map mop", "roleName": "super_admin", ... } ]   ← أدوار الإدارة فقط
```

#188 `GET` `/admin/settings/roles` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** الأدوار وصلاحياتها

### 1 grants فارغة لكل الأدوار

**لماذا:** مصفوفة الصلاحيات في صفحة الأدوار فارغة دائماً.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": "5", "name": "super_admin", "isFullAccess": false, "grants": [], "adminCount": 1 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": "5", "name": "super_admin", "isFullAccess": true, "grants": [ "places.view", "places.edit", ...
], "adminCount": 1 }
```

### 2 isFullAccess = false حتى لـ super_admin

**لماذا:** اللوحة تعرض لدور المالك زري التعديل والحذف.

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"isFullAccess": true  لـ super_admin، (403) ومنع تعديله أو حذفه على السيرفر
```

### 3 القائمة فيها customer و vendor

**لماذا:** دورا التطبيق والتاجر ليسا أدوار إدارة. (تكرار superAdmin اختفى في 8 نوفمبر.)

**الآن (قبل)**

الرد

```
[ "customer", "vendor", "admin", "super_admin" ]
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
[ "admin", "super_admin" ]   ← أدوار الإدارة فقط
```

#189 `POST` `/admin/roles` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إضافة دور

### 1 يحفظ الاسم فقط

**لماذا:** admin/settings/roles/ لا يقبل POST /admin/roles. POST (405) يعمل لكنه يتجاهل الوصف والحالة والصلاحيات. اللوحة تقفل هذه الحقول الآن.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/roles
{ "name": "audit-role", "description": "...", "status": "active", "grants": ["places.view"] }
```

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role", "guard_name": "api" } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role", "description": "...", "status": "active", "grants":
["places.view"] } }
```

#190 `PUT` `/admin/roles/{id}` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل دور

### 1 يحفظ الاسم فقط

**لماذا:** نفس مشكلة الإضافة.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /admin/roles/11
{ "name": "audit-role", "grants": ["places.view", "offers.view"] }
```

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role" } }   ← الصلاحيات لم تُحفظ
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role", "grants": ["places.view", "offers.view"] } }
```

# 2. لوحة التاجر (/owner)

## 3.1 دخول التاجر (3)

**#2** `POST` `/owner/auth/password/forgot` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إرسال رمز استعادة من 6 أرقام بالبريد

### 1 الرد يكشف هل البريد مسجّل

**لماذا:** بريد غير موجود يرجع 404 «User not found». أي شخص يستطيع تجربة بريدات ومعرفة من لديه حساب تاجر.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/auth/password/forgot
{ "email": "nobody@example.com" }
```

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "User not found.", "data": null }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "إن كان البريد مسجلاً فستصلك رسالة فيها الرمز." }   ← نفس الرد لأي بريد
```

**#3** `POST` `/owner/auth/password/verify-code` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** التحقق من الرمز وإرجاع توكن استعادة

### 1 شكل الرد غير معروف

**لماذا:** لم نجرّبه برمز حقيقي (الرمز يصل إلى بريد حقيقي). الخطوة التالية (reset) تحتاج recovery_token. اللوحة الآن تستعمل الرمز نفسه كـ recovery_token إن لم يرجع شيء، كما في عينة المجموعة.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/auth/password/verify-code
{ }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "errors": { "email": [ "The email field is required." ], "otp": [ "The otp field is required." ] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /owner/auth/password/verify-code
{ "email": "owner@mail.com", "otp": "123456" }
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "recovery_token": "a1b2c3...", "expires_in": 900 } }
```

◂ رمز خاطئ: HTTP 422 { "message": "الرمز غير صحيح أو منتهي." }

#4 `POST` `/owner/auth/password/reset` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعيين كلمة سر جديدة

### 1 لم يُجرَّب

**لماذا:** يحتاج recovery_token من خطوة التحقق. التحقق من الحقول يعمل. اللوحة ترسل الحقول أدناه.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/auth/password/reset
{ }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "errors": { "email": [...], "recovery_token": [...], "password": [...] } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /owner/auth/password/reset
{ "email": "owner@mail.com", "recovery_token": "a1b2c3...",
  "password": "***", "password_confirmation": "***" }
```

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "تم تغيير كلمة المرور. سجّل الدخول الآن." }
```

## 3.2 الرئيسية (2)

#7 `GET` `/owner/overview/summary` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** الرئيسية ما عدا الرسم

### 1 لا توجد نسب التغيّر، و searchAppearances فارغ

**لماذا:** كل بطاقة تعرض الرقم ونسبة تغيّره عن الثلاثين يوماً السابقة. اللوحة تعرض 0% الآن.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": { "place": { "id": "103", "name": "Audit Owner Store", "status": "active" },
            "views": { "value": 0, "periodDays": 30 }, "searchAppearances": null, "favorites": 0, ... }
}
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "place": { "id": "103", "name": "Audit Owner Store", "status": "active" },
  "views": { "value": 120, "periodDays": 30, "changePercent": 15 },
  "searchAppearances": { "value": 340, "changePercent": -4 }, "favorites": 8, ... } }
```

### 2 آخر النشاطات والمراجعات رجعت فارغة

**لماذا:** لم نرَ شكل الصف. المطلوب أن يحمل كل صف الحقول أدناه.

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"interactions": [ { "id": 1, "type": "favorite", "title": "أضاف مستخدم متجرك للمفضلة", "createdAt": "..."
} ],
"reviews": [ { "id": 15, "authorName": "obedah1", "rating": 4, "comment": "...", "createdAt": "..." } ]
```

#8 GET /owner/overview/performance

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** رسم أداء المتجر والمشاهدات

### 1 period=daily يرجع 422

**لماذا:** تبويب «يومي» في الرسم فارغ.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/overview/performance?period=daily
```

الرد

```
HTTP 422
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "period": "daily", "points": [ { "periodStart": "2026-11-01", "views": 4, "websiteClicks": 1
}, ... ] } }
```

### 2 periodStart ليس تاريخاً، و topDay ليس يوماً

**لماذا:** في monthly يأتي periodStart كـ "12-2025"، وفي weekly كرقم أسبوع "33-2026". و topDay أسبوع أو شهر، وحين لا توجد مشاهدات يختار أول نقطة.

**الآن (قبل)**

الرد

```
"points": [ { "periodStart": "2025-12", "views": 0, ... } ],
"topDay": { "periodStart": "2025-12", "views": 0 }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"points": [ { "periodStart": "2025-12-01", "views": 0, ... } ],
"topDay": { "date": "2026-10-14", "views": 22 }     ← أو null حين لا توجد مشاهدات
```

## 3.3 بيانات المكان (2)

#12 GET /owner/store

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** بيانات المكان مع رابط صفحته العامة publicUrl لبطاقة رمز QR

### 1 الوصف الفارغ يرجع [] بدل null، و isOpen24Hours = null

**لماذا:** مصفوفة فارغة تكسر حقل النص في النموذج.

**الآن (قبل)**

الرد

```
"description": [],
"isOpen24Hours": null
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"description": null,           (أو { "ar": null, "en": null })
"isOpen24Hours": false
```

### 2 التاجر لا يرى منصات التوصيل

**لماذا:** لا يوجد مسار للتاجر يقرأ المنصات، فلا يستطيع إضافة رابط لمنصة جديدة؛ يرى فقط ما أضافه الأدمن.

**الآن (قبل)**

الرد

```
"deliveryLinks": []
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
GET /owner/delivery-platforms
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://..." } ] }
```

---

**#13** `PUT` `/owner/store` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حفظ بيانات المكان في طلب واحد

### 1 اسم حقل صورة الغلاف مختلف عن الأدمن

**لماذا:** يُقبل coverImage فقط. cover_image (اسمه في admin/stores/) يُتجاهل بلا خطأ.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/store
cover_image=<file>
```

الرد

```
HTTP 200 { "data": { ..., "coverImageUrl": null } }   ← تجاهل الصورة
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200 { "data": { ..., "coverImageUrl": "https://..." } }
(اسم واحد في الطرفين، أو 422 لحقل غير معروف)
```

### 2 isOpen24Hours لا يُحفظ

**لماذا:** اللوحة الآن ترسل كل الأيام مفتوحة 00:00–23:59 بدلاً منه.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/store
isOpen24Hours=1
```

الرد

```
{ "data": { ..., "isOpen24Hours": null } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { ..., "isOpen24Hours": true } }
```

## 3.4 المنتجات (5)

**#14** `GET` `/owner/products` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** منتجات المكان مع الحد المسموح

### 1 لا يوجد orderUrl

**لماذا:** كل منتج له رابط طلب من تطبيق خارجي (زر «اطلب الآن» في التطبيق).

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": "34", "name": { ... }, "price": 200, "imageUrl": "...", "status": "active" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": "34", "name": { ... }, "price": 200, "imageUrl": "...", "status": "active",
  "orderUrl": "https://talabat.com/..." }
```

### 2 sort_by لا يؤثر

**لماذا:** البحث يعمل. latest و oldest و name_asc و name_desc ترجع نفس الترتيب (جُرّب في 8 نوفمبر).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/products?sort_by=oldest&per_page=50
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": "32" }, { "id": "31" }, { "id": "30" }, { "id": "29" } ] }   ← الأحدث أولاً
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": "29" }, { "id": "30" }, { "id": "31" }, { "id": "32" } ] }
```

**#15** `POST` `/owner/products` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إضافة منتج أو خدمة

### 1 orderUrl يُتجاهل

**لماذا:** الحقل لا يُحفظ.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/products
name[ar]=منتج&price=200&orderUrl=https://talabat.com/...
```

الرد

```
{ "data": { "id": "34", ... } }   ← بلا orderUrl
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "id": "34", ..., "orderUrl": "https://talabat.com/..." } }
```

#16 PUT /owner/products/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل منتج

## 1 isImageRemoved=1 لا يحذف الصورة

**لماذا:** التاجر لا يستطيع إزالة صورة المنتج.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/products/34
isImageRemoved=1
```

الرد

```
{ "data": { "imageUrl": "https://..." } }   ← الصورة باقية
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": { "imageUrl": null } }
```

## 2 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع whereNumber('id')<- على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/products/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#17 DELETE /owner/products/{id} يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حذف منتج

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
DELETE /owner/products/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#19 GET /owner/products/{id} طلب من المجموعة لا تحتاجه شاشة يحتاج تعديل

**الوظيفة:** غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/products/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

## 3.5 العروض (7)

**#20** `GET /owner/offers` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** عروض المكان مع الحد المسموح

### 1 البحث والترتيب والفلاتر لا تؤثر

**لماذا:** اللوحة ترسل search و sort_by و status (active | scheduled | expired | inactive) و scope و running_from و running_to (عرض يعمل يوماً واحداً على الأقل من الفترة). السيرفر يتجاهلها كلها، حتى البحث بكلمة غير موجودة (جُرّب في 8 نوفمبر).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/offers?search=zzzz&page=1&per_page=50
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": "53", ... } ], "meta": { "total": 1 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "total": 0 } }
```

**#21** `GET /owner/offers/{id}` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** عرض واحد للتعديل

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/offers/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#22 POST /owner/offers

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إضافة عرض

### 1 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

**لماذا:** نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. في مسارات التاجر يقبل السيرفر product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي. (مسارات الأدمن POST و PUT /admin/offers صارت تقبل product_ids[] وترجعها، جُرّب في 8 نوفمبر. المطلوب نفس الشيء في مسارات التاجر.)

**الحل:** قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

*المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

الرد

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

الرد

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

#23 PUT /owner/offers/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل عرض

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/offers/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

### 2 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

**لماذا:** نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. في مسارات التاجر يقبل السيرفر product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي. (مسارات الأدمن POST و PUT /admin/offers صارت تقبل product_ids[] وترجعها، جُرّب في 8 نوفمبر. المطلوب نفس الشيء في مسارات التاجر.)

**الحل:** قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

*المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.*

**الآن (قبل)**

**الطلب**

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

**الرد**

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

**المطلوب (بعد)**

**الطلب**

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

**الرد**

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

---

**#24** `POST` `/owner/offers/{id}/pause` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إيقاف عرض

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع whereNumber('id')<- على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

**الطلب**

```
POST /owner/offers/abc/pause
```

**الرد**

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

**الرد**

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#25 POST /owner/offers/{id}/resume

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تفعيل عرض

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/offers/abc/resume
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#26 DELETE /owner/offers/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حذف عرض

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
DELETE /owner/offers/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

## 3.6 القصص (4)

**#28** `GET` `/owner/stories` — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** قصص المكان النشطة والمنتهية مع حد الباقة activeStoryLimit (عمود جديد plans.limit_active_stories)

### 1 لا يوجد عدد المشاهدات ولا صورة الفيديو

**لماذا:** كل قصة تعرض عدد مشاهداتها، وقصة الفيديو تحتاج صورة مصغّرة. اللوحة تعرض 0 مشاهدة الآن.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": "34", "type": "video", "url": "https://.../story.mp4", "status": "active", ... }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": "34", "type": "video", "url": "https://.../story.mp4", "posterUrl": "https://.../story.jpg",
  "viewCount": 57, "status": "active", ... }
```

**#30** `PUT` `/owner/stories/{id}` — يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعديل نص قصة نشطة، وملفها إن أُرسل ملف جديد

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/stories/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#31 DELETE /owner/stories/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حذف قصة نشطة أو منتهية مع ملفها

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
DELETE /owner/stories/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#33 GET /owner/stories/{id} طلب من المجموعة لا تحتاجه شاشة

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/stories/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

## 3.7 الصور والفيديو (3)

### #34 GET /owner/media

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** الصور والفيديوهات مع الحد المسموح

#### 1 لا يوجد نوع الملف وحجمه والصورة الرئيسية

**لماذا:** اللوحة تأخذ النوع من امتداد الرابط ولا تعرض الحجم، ولا تعرف أي صورة هي الرئيسية.

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "id": "32", "type": "image", "url": "https://.../lUgD...jpg", "sortOrder": 1, "createdAt": "..." }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "id": "32", "type": "image", "url": "https://...jpg", "sortOrder": 1, "createdAt": "...",
  "mimeType": "image/jpeg", "sizeBytes": 245760, "isMain": true }
```

### #36 PUT /owner/media/{id}

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** استبدال ملف

#### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PUT /owner/media/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#37 DELETE /owner/media/{id} يحتاج تعديل

**الوظيفة:** حذف صورة أو فيديو

### 1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

**لماذا:** الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

**الحل:** إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
DELETE /owner/media/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

## 3.8 المراجعات (3)

#39 GET /owner/reviews يحتاج تعديل

**الوظيفة:** مراجعات المكان

### 1 القائمة فارغة، وشكل الصف غير معروف

**لماذا:** لا يوجد طريق لإضافة مراجعة لمتجر تجريبي. اللوحة تحتاج في كل صف اسم الكاتب، وحالة بلاغ التاجر عليها (حتى تخفي زر «إبلاغ» بعد الإبلاغ).

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/reviews
```

الرد

```
{ "status_code": 200, "data": [], "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 15, "total":
0 } }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 15, "authorName": "obedah1", "rating": 4, "comment": "...", "createdAt": "...",
            "reportStatus": null } ], "meta": { ... } }

reportStatus = null | pending | accepted | rejected. ونحتاج مراجعة تجريبية على متجر تجريبي.
```

### 2 الفلاتر

**لماذا:** اللوحة ترسل الآن هذه الفلاتر. لم نستطع التأكد منها لأن القائمة فارغة.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /owner/reviews?search=خدمة&sort_by=latest&rating=4&report_status=pending&date_from=2026-11-01&date_to=2026-11-08&page=1&per_page=50
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ «مراجعات 4 نجوم، عليها بلاغ قيد المراجعة، كُتبت بين 1 و 8 نوفمبر، فيها «خدمة ] }

report_status = none | pending | accepted | rejected
```

---

**#40** GET /owner/reviews/summary

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** متوسط التقييم وتوزيع النجوم

### 1 توزيع النجوم بلا رقم النجوم

**لماذا:** 5 صفوف بلا stars، فلا يُعرف أي صف لأي عدد نجوم. اللوحة تفترض الترتيب من 5 إلى 1 الآن.

**الآن (قبل)**

الرد

```
"starDistribution": [ { "count": 0, "percentage": 0 }, { "count": 0, "percentage": 0 }, ... ]
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"starDistribution": [ { "stars": 5, "count": 3, "percentage": 60 }, { "stars": 4, "count": 2, "percentage": 40 }, ... ]
```

#41 `POST` `/owner/reviews/{id}/report` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** الإبلاغ عن مراجعة

### 1 قيم reason غير موثّقة

**لماذا:** لم يُجرَّب على مراجعة حقيقية (رقم غير موجود يرجع 404، و reason مطلوب). لا نعرف القيم التي يقبلها reason.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
POST /owner/reviews/7/report
{ "reason": "fake", "notes": "..." }
```

الرد

```
HTTP 404   (لا توجد مراجعة)
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
POST /owner/reviews/15/report
{ "reason": "fake", "notes": "هذا ليس زبوناً" }
```

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 15, "reportStatus": "pending" } }

reason = abusive | fake | unrelated | promotional | other (القيم التي ترسلها اللوحة)
```

## 3.9 الاشتراك (2)

#42 `GET` `/owner/subscription` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** كل ما في صفحة الاشتراك

### 1 usage بلا القصص، والباقة بلا سعر سنوي

**لماذا:** الصفحة تعرض استهلاك القصص النشطة وسعر الباقة السنوي.

**الآن (قبل)**

الرد

```
"usage": { "productsAndServices": { "used": 0, "limit": 0, "remaining": 0 }, ... }   ← بلا stories
"availablePlans": [ { "id": "1", "price": 150000, "billingCycle": "monthly", ... } ]
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
"usage": { ..., "stories": { "used": 2, "limit": 20, "remaining": 18 } }
"availablePlans": [ { "id": "1", "price": 150000, "yearlyPrice": 1500000, ... } ]
```

#43 POST /owner/subscription/requests

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** طلب ترقية أو تخفيض أو تجديد

### 1 الأدمن لا يرى طلبات التجار

**لماذا:** الطلب يُحفظ (201)، لكن لا يوجد في لوحة الأدمن مسار لعرضه أو قبوله، فيبقى pending إلى الأبد.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
GET /admin/subscription-requests
```

الرد

```
HTTP 404
```

**المطلوب (بعد)**

الطلب

```
GET   /admin/subscription-requests?status=pending
POST  /admin/subscription-requests/{id}/approve   { "notes": "..." }
POST  /admin/subscription-requests/{id}/reject    { "notes": "..." }
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": "4", "store": { "id": 103, "name": "..." }, "requestType": "upgrade",
              "plan": { "id": "1", "name": "الباقة الذهبية" }, "status": "pending", "createdAt": "..." } ] }
```

◂ القبول ينشئ الاشتراك، ويرسل إشعاراً للتاجر

## 3.10 الإشعارات (2)

#44 GET /owner/notifications

يحتاج تعديل

**الوظيفة:** إشعارات التاجر

### 1 القائمة فارغة، وشكل الصف غير معروف

**لماذا:** لا يوجد إشعار للتاجر لنرى شكل الصف. (الترقيم صار current_page مثل باقي القوائم.)

**الآن (قبل)**

الرد

```
{ "data": [], "unreadCount": 0, "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 20, "total": 0
} }
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "title": "...", "body": "...", "readAt": null, "createdAt": "..." } ],
"unreadCount": 1,
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 20, "total": 1 } }
```

#45 `PATCH` `/owner/notifications/{id}/read` يحتاج تعديل

**الوظيفة:** تعليم إشعار كمقروء

### 1 لم يُجرَّب: لا تصل إشعارات للتاجر

**لماذا:** يوم 2 نوفمبر أرسلنا من لوحة الأدمن إشعاراً لتاجر محدد (بثلاث طرق)، فصار sent لكن GET /owner/notifications بقي فارغاً. لذلك لا يوجد إشعار نعلّمه مقروءاً.

**الآن (قبل)**

الطلب

```
PATCH /owner/notifications/1/read
```

الرد

```
HTTP 404
```

**المطلوب (بعد)**

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": 1, "readAt": "2026-11-02T10:00:00Z", ... }, "unreadCount": 0 }
```

◂ والأهم: أن يصل إشعار الأدمن إلى GET /owner/notifications