MapMob

واجهات API التي تحتاج تعديلاً أو فيها خطأ

كل API عليه «يحتاج تعديل» أو «فيه خطأ» في تقرير الحالة MapMob-API-Audit-ar.pdf، بنفس رقمه (#) هناك. لكل API: ما المشكلة، ولماذا يجب تعديلها، وشكل الطلب والرد الآن، وشكلهما المطلوب. الأمثلة من ردود السيرفر الحقيقية.

السيرفر	https://api.mapmob.com.co
تاريخ التقرير	4 نوفمبر 2026
مصدر البيانات	تجربة كل طلبات مجموعة «Map Mop Postman» على السيرفر يوم 4 نوفمبر 2026 (لوحة الإدارة ولوحة التاجر)، بعد المجموعة الجديدة
موجّه إلى	فريق الـ Backend

لوحة الإدارة (/admin)

67	8	2	77
يحتاج تعديل	فيه خطأ	طلب إضافي من المجموعة	المجموع في هذا التقرير

لوحة التاجر (/owner)

30	0	2	32
يحتاج تعديل	فيه خطأ	طلب إضافي من المجموعة	المجموع في هذا التقرير

كيف تقرأ التقرير

- **#** هو رقم الصف نفسه في تقرير الحالة (القسم 2 للإدارة، والقسم 3 للتاجر)، فتجد الـ API بسهولة في التقريرين.
- الأعداد «يحتاج تعديل» و «فيه خطأ» هي نفس أعداد صفحة الخلاصة في تقرير الحالة. «طلب إضافي» = طلب في مجموعة Postman لا تحتاجه شاشة، لكن عليه ملاحظة في جدول تقرير الحالة.
- **فيه خطأ** الـ API يرجع 500 أو نتيجة خاطئة. **يحتاج تعديل** الـ API يعمل، لكن ينقصه شيء، أو لم نستطع تجربته كاملاً.
- المربع **الآن** = ما يرسله ويرجعه السيرفر اليوم. المربع **المطلوب** = الشكل الذي نحتاجه.
- «اللوحة الآن …» يصف الحل المؤقت في الواجهة. بعد إصلاحكم نحذفه.

1. لوحة الإدارة (/admin)

2.3 الأماكن (المتاجر) (1)

#16 `PUT` `/admin/stores/{id}` يحتاج تعديل

الوظيفة: تعديل مكان من نفس النموذج

1 ownerName يُتجاهل مع رد «تم التحديث»

لماذا: الأدمن يعدّل اسم المالك من نموذج تعديل المكان، واللوحة ترسل ownerName مع تعديل المتجر. السيرفر يقول إن الحفظ نجح، لكن الاسم لا يتغيّر (كان يرجع 500 قبل 3 نوفمبر). أُعيدت التجربة في 4 نوفمبر على المتجر 136 بثلاث صيغ (ownerName و owner_name و owner[name]): كلها 200 والاسم لا يتغيّر. المطلوب أن يُعدَّل اسم المالك من تعديل المتجر نفسه، لا من حساب المستخدم.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/stores/136  (_method=PUT)
name[ar]=...&ownerName=1 اسم اختبار
```

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "Store updated successfully", ... }

GET /admin/stores/136
"owner": { "name": "3 مراجع تجريبي", ... }   ← الاسم القديم
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": "136", ..., "owner": { "name": "1 اسم اختبار", ... } } }
```

◂ ownerName الفارغ أو غير المرسل = يبقى الاسم القديم

2 ownerPassword يُتجاهل مع رد «تم التحديث»

لماذا: إذا نسي التاجر كلمة مروره، يكتب الأدمن كلمة جديدة في نموذج التعديل. السيرفر يقول إن الحفظ نجح، لكن كلمة المرور لا تتغيّر: الجديدة ترجع 401 والقديمة ما زالت تعمل. اللوحة ترسل الآن ownerPassword_confirmation معها. أُعيدت التجربة في 4 نوفمبر بأربع صيغ: كلمة المرور وحدها، ومع حقول المتجر، ومع ownerEmail، ومع كتلة المالك كاملة كما في مثال Postman (ownerName و ownerPhone و ownerEmail): كلها 200 ولا تتغيّر كلمة المرور. (بريد التاجر وهاتفه لا يتغيّران من التعديل: اللوحة تقفلهما.)

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/stores/130  (_method=PUT)
name[ar]=...&ownerPassword=NewPass123&ownerPassword_confirmation=NewPass123
```

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "Store updated successfully", ... }

POST /owner/auth/login  { "email": "...", "password": "NewPass123" }
HTTP 401  { "message": "The email or password is incorrect." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200  (وكلمة مرور حساب التاجر تغيّرت)

POST /owner/auth/login  { "email": "...", "password": "NewPass123" }
HTTP 200
```

◂ كلمة المرور الفارغة أو غير المرسلة = تبقى القديمة

2.5 المحافظات والمناطق (2)

#48 `GET` `/admin/regions` يحتاج تعديل

الوظيفة: جدول المحافظات

1 sort_by لا يغيّر الترتيب

لماذا: زر الترتيب في الجدول لا يفعل شيئاً.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/regions?sort_by=name_desc
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "name": { "ar": "محافظة دمشق" } }, { "id": 6, "name": { "ar": "محافظة طرطوس" } }
] }   ← حسب sort_order دائماً
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 6, "name": { "ar": "محافظة طرطوس" } }, { "id": 1, "name": { "ar": "محافظة دمشق" } }
] }

sort_by = newest | oldest | name_asc | name_desc (كما في GET /admin/stores)
```

2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

الحل: تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

#54 GET /admin/cities

يحتاج تعديل

الوظيفة: مناطق المحافظة

1 sort_by لا يغيّر الترتيب

لماذا: نفس مشكلة المحافظات.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/cities?region_id=1&sort_by=name_asc
```

الرد

```
{ "data": [ ... ] }    ← دائماً حسب sort_order
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ ... ] }    ← حسب الاسم أبجدياً
```

2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

الحل: تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

2.6 المستخدمون (4)

#60 `GET` `/admin/users` يحتاج تعديل

الوظيفة: جدول المستخدمين

1 sort_by لا يغيّر الترتيب

لماذا: الجدول فيه ترتيب حسب الأحدث والأقدم والاسم.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/users?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 44, ... }, { "id": 43, ... } ] }    ← الأحدث أولاً دائماً
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, ... }, { "id": 2, ... } ] }

sort_by = newest | oldest | name_asc
```

2 لا يوجد فلتر تاريخ التسجيل

لماذا: فوق الجدول فلتر «تاريخ التسجيل من / إلى».

المطلوب (بعد)

الطلب

```
GET /admin/users?created_from=2026-10-01&created_to=2026-10-31
```

الرد

```
{ "data": [ مستخدمون سجّلوا في أكتوبر فقط ] }
```

3 lastActiveAt يرجع null دائماً

لماذا: عمود «آخر نشاط» فارغ لكل المستخدمين.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": 44, ..., "lastActiveAt": null }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": 44, ..., "lastActiveAt": "2026-11-01T18:30:01Z" }
```

◂ يُحدَّث عند كل طلب من التطبيق، مثلاً في middleware، مرة كل 5 دقائق على الأكثر

4 مفتاح غريب في الرد

لماذا: الحقل "SELECTED LOCATION" (بحروف كبيرة ومسافة) يبدو حقلاً تجريبياً.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": 44, ..., "SELECTED LOCATION": null }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": 44, ..., "selectedLocation": null }   (أو حذفه)
```

5 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

الحل: تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

#61 GET /admin/users/summary

يحتاج تعديل

الوظيفة: البطاقات الأربع فوق الجدول

1 العدد يشمل حسابات غير مستخدمي التطبيق

لماذا: البطاقة «إجمالي المستخدمين» لمستخدمي التطبيق فقط، والجدول تحتها يعرضهم. في تجربة 3 نوفمبر كان totalUserCount = 21 (12 زبوناً + 8 تجار + 1 أدمن)، وقائمة role=customer فيها 12. فالأدمن يرى رقمين مختلفين.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "totalUserCount": 21, "activeUserCount": 20, "suspendedUserCount": 1, "newUserCount": 6 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "totalUserCount": 12, "activeUserCount": 11, "suspendedUserCount": 1, "newUserCount": ... }
}   ← role=customer فقط
```

#62 GET /admin/users/{id}

يحتاج تعديل

الوظيفة: صفحة المستخدم: بياناته ونشاطه ومفضلته ومراجعاته

1 يرجع بيانات الحساب فقط

لماذا: صفحة المستخدم فيها: بطاقات الإحصاءات، وآخر النشاطات، والأماكن المفضلة، والمراجعات، والمحافظة. لا شيء منها في الرد، فالصفحة فارغة إلا من الاسم.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/users/5
```

الرد

```
{ "data": { "id": 5, "name": "...", "email": null, "phone": "...", "status": "active", "lastActiveAt":
null, "roles": [ ... ] } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 5, "name": "...", ...,
  "governorate": { "id": 1, "name": "محافظة دمشق" },
  "stats": { "searchCount": 12, "viewedPlaceCount": 30, "favoriteCount": 5, "reviewCount": 2 },
  "recentActivity": [ { "type": "search", "text": "مطعم", "createdAt": "..." } ],
  "favoritePlaces": [ { "id": 102, "name": "متجر طرطوس المركزي" } ],
  "reviews": [ { "id": 15, "place": { "id": 114, "name": "..." }, "rating": 4, "comment": "...",
"createdAt": "..." } ] } }
```

#65 GET /admin/users/export

يحتاج تعديل

الوظيفة: تنزيل المستخدمين CSV

1 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

لماذا: علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

الحل: اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

الآن (قبل)

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,–,–,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

2.7 المراجعات والتقييمات (3)

#66 GET /admin/reviews

يحتاج تعديل

الوظيفة: جدول المراجعات

1 كل الفلاتر و per_page لا تؤثر

لماذا: status و store_id و rating و search كلها ترجع نفس الصفوف، والصفحة 15 دائماً. مثال: status=approved يرجع مراجعة حالتها hidden. اللوحة تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر، وهذا بطيء جداً مع آلاف المراجعات.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/reviews?status=approved&per_page=50
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 15, "status": "hidden", ... } ], "per_page": 15 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ مراجعات status = approved فقط ], "per_page": 50 }
```

2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

الحل: تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

#69 `POST` /admin/reviews/{id}/report/accept — فيه خطأ

الوظيفة: قبول البلاغ وإخفاء المراجعة

1 قبول البلاغ يرجع 500

لماذا: التاجر يبلّغ عن مراجعة سيئة، والأدمن يضغط «قبول وإخفاء التقييم». السيرفر يحاول تغيير حالة المراجعة إلى rejected_by_admin، وعمود status في جدول reviews لا يقبل هذه القيمة، فيفشل الطلب. المراجعة تبقى منشورة والبلاغ معلّقاً. (admin_notes مطلوب، واللوحة ترسل ملاحظة بنفسها. رفض البلاغ يعمل.)

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/reviews/18/report/accept
{ "admin_notes": "قُبل البلاغ من لوحة التحكم" }
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[01000]: Warning: 1265 Data truncated for column 'status' at row 1 ...
  SQL: update `reviews` set `status` = rejected_by_admin ..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "تم قبول الإبلاغ بنجاح" }

GET /admin/reviews/18
{ "status": "hidden", "reports": [ { "status": "accepted", "admin_notes": "قُبل البلاغ من لوحة التحكم", ... } ]
}
```

◂ أضف rejected_by_admin إلى قيم العمود، أو استعمل hidden

#73 GET /admin/reviews/export

يحتاج تعديل

الوظيفة: تنزيل المراجعات CSV

1 أرقام بدل الأسماء، والفلاتر متجاهلة

لماذا: الملف فيه Store ID و User ID، والأدمن يحتاج اسم المكان واسم الكاتب. ويصدّر كل المراجعات مهما كانت الفلاتر. اللوحة تصنع الملف بنفسها حتى ذلك الحين.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/reviews/export?status=hidden
```

الرد

```
ID,"Store ID","User ID",Rating,Comment,Status,"Created At"
...,hidden,"اختبار",15,114,5,4
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,المكان,الكاتب,التقييم,التعليق,الحالة,التاريخ
15,"متجر اختبار","اختبار",4,obedah1,مخفية,01-11-2026
```

2 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

لماذا: علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

الحل: اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFF...,الرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب
...,تاجر,—,—,العربية,نشط,ذكر,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

2.8 العروض (7)

#74 `GET /admin/offers` يحتاج تعديل

الوظيفة: جدول العروض

1 لا يوجد تصنيف المكان في العرض

لماذا: الجدول فيه عمود «التصنيف» وفلتر حسبه.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": 54, "store_id": 104, "store_name": "متجر اختبار", "product_id": 33, ... }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": 54, "store_id": 104, "store_name": "متجر اختبار",
  "category": { "id": 9, "name": "مطاعم" }, ... }
```

2 sort_by لا يغيّر الترتيب

لماذا: الجدول فيه «ترتيب حسب»: الأحدث والأقدم والاسم. جرّبناه في 3 نوفمبر على 3 عروض: كل القيم ترجع نفس ترتيب الأحدث.
البحث (search) وعدد الصفوف (per_page) وفلتر المتجر (store_id) تعمل.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=name_asc
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 65, "title": "Z audit offer" }, { "id": 64, "title": "A audit offer" }, { "id": 53,
... } ] }   ← نفس ترتيب الأحدث
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 64, "title": "A audit offer" }, { "id": 65, "title": "Z audit offer" }, ... ] }

sort_by = newest | oldest | name_asc | name_desc
```

#75 `GET /admin/offers/summary` يحتاج تعديل

الوظيفة: البطاقات الأربع فوق جدول العروض

1 العرض الواحد يُعدّ في بطاقتين

لماذا: العرض المتوقف الذي لم يبدأ بعد يدخل في scheduled وفي expired_or_stopped معاً، فمجموع البطاقات أكبر من total.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "total": 2, "active": 1, "scheduled": 1, "expired_or_stopped": 1 } }   ← 1+1+1 = 3 > 2
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "total": 2, "active": 1, "scheduled": 1, "paused": 0, "expired": 0 } }
```

◂ كل عرض في بطاقة واحدة، والمجموع = total

#76 `GET` `/admin/offers/{id}` يحتاج تعديل

الوظيفة: عرض واحد لنموذج التعديل

1 ينقص تصنيف المكان وعنوانه

لماذا: النافذة تعرض بطاقة المكان: الاسم والتصنيف والعنوان.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "id": 62, "store_id": 115, "store_name": "متجر اختبار", ... } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 62, ...,
  "place": { "id": 115, "name": "متجر اختبار", "categoryName": "مطاعم", "address": "دمشق - المزة" } } }
```

2 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

لماذا: نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. السيرفر يقبل product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي.

الحل: قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

الرد

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

الرد

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

#79 `GET` `/admin/offers/formoptions` يحتاج تعديل

الوظيفة: قوائم نموذج العرض

1 المتاجر بلا تصنيف ولا عنوان، ولا توجد قائمة التصنيفات

لماذا: النموذج يفلتر المتاجر حسب التصنيف ويعرض عنوان المتجر. اللوحة تأخذ التصنيفات الآن من GET /admin/stores/formoptions، وهو يرجع 500.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "stores": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي" } ],
            "statuses": [ { "key": "active", "name": "نشط" }, { "key": "inactive", "name": "متوقف" } ] }
}
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": {
  "stores": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي", "categoryId": 9, "address": "دمشق" } ],
  "categories": [ { "id": 9, "name": "مطاعم" } ] } }
```

#80 `POST` `/admin/offers` يحتاج تعديل

الوظيفة: إضافة عرض

1 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

لماذا: نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. السيرفر يقبل product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي.

الحل: قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

الرد

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

الرد

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

#81 PUT /admin/offers/{id}

يحتاج تعديل

الوظيفة: تعديل عرض

1 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

لماذا: نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. السيرفر يقبل product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي.

الحل: قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

الرد

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

الرد

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

2 لا توجد طريقة لحذف صورة أو ملف دون رفع غيره

لماذا: في نماذج التعديل زر «إزالة الصورة». إن لم يُرفع ملف جديد يبقى القديم، فلا يستطيع المستخدم حذفه.

الحل: حقل منطقي في التعديل: إن كان 1 يُحذف الملف ويصير الحقل null.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
image) بلا ملف(
```

الرد

```
{ "data": { "image": "https://api.mapmob.com.co/storage/offers/....jpg" } }     ← الصورة باقية
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
remove_image=1
```

الرد

```
{ "data": { "image": null } }
```

#83 GET /admin/offers/export

يحتاج تعديل

الوظيفة: تنزيل العروض CSV

1 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

لماذا: علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

الحل: اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=., والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,—,—,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

2.9 الإعلانات (8)

#84 GET /admin/ads

يحتاج تعديل

الوظيفة: جدول الإعلانات مع ترقيم الصفحات

1 sort_by و advertiser_type و media_type والتواريخ لا تؤثر

لماذا: القائمة دائماً حسب الأولوية. فلتر «قادم» (تاريخ بداية في المستقبل) يرجع كل الإعلانات النشطة. media_type=video يرجع إعلان صورة.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/ads?media_type=video
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 51, "media": [ { "type": "image", ... } ] } ] }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ إعلانات فيها فيديو فقط ] }
```

2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

الحل: تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

#85 GET /admin/ads/summary

يحتاج تعديل

الوظيفة: البطاقات الأربع فوق جدول الإعلانات

1 الإعلان المتوقف الجاري لا يدخل في أي بطاقة

لماذا: الإعلان المتوقف (inactive) الذي تاريخه الآن لا يُعدّ في أي بطاقة، فمجموع البطاقات أقل من total. جُرّب في 4 نوفمبر بإعلانات اختبار على المتجر 119 (باقية للمعاينة): الإعلانان 1 و 75 متوقفان الآن، ولا يظهران في أي بطاقة.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/ads/summary
```

الرد

```
{ "data": { "total": 6, "active": 1, "upcoming": 2, "expired": 1 } }   ← 1 + 2 + 1 = 4 من 6
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "total": 6, "active": 1, "upcoming": 1, "expired": 4 } }
```

◂ expired = المنتهي والمتوقف معاً، كما في العروض. مجموع البطاقات = total

2 الإعلان المتوقف الذي لم يبدأ يُعدّ في «قادم»

لماذا: الإعلان 76 متوقف ويبدأ في 25 نوفمبر، والسيرفر يعدّه في upcoming. الجدول يعرضه «متوقف»، فالبطاقة تقول إعلانين قادمين والجدول فيه إعلان قادم واحد (74).

الآن (قبل)

الرد

```
"upcoming": 2   ← الإعلان 74 (نشط يبدأ لاحقاً) والإعلان 76 (متوقف يبدأ لاحقاً)
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"upcoming": 1   ← مهما كان تاريخه expired الإعلان 74 فقط. المتوقف يُعدّ في
```

#86 GET /admin/ads/{id} يحتاج تعديل

الوظيفة: صفحة الإعلان: النص والوسائط والأرقام

1 ينقص الموضع ومن عدّل وعدد المستخدمين

لماذا: النافذة تعرض: موضع الإعلان في الشاشة، وآخر من عدّله، وعدد المستخدمين الذين شاهدوه. اللوحة تعرض الآن «أعلى» و «Admin» و 0.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "id": 1, "placement": "home", "views_count": 0, "clicks_count": 0, ... } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 1, "placement": "home", "position": "top",
  "updatedBy": { "id": 1, "name": "map mop" }, "uniqueUsers": 0, ... } }
```

#89 GET /admin/offers/formoptions يحتاج تعديل

الوظيفة: قائمة الأماكن في نموذج الإعلان

1 مسار الإعلانات لا يرجع المتاجر

لماذا: اللوحة تأخذ متاجر نموذج الإعلان من مسار العروض. الأفضل أن تأتي من مسار الإعلانات نفسه (انظر GET /admin/ads/formoptions أدناه).

المطلوب (بعد)

الطلب

```
GET /admin/ads/formoptions
```

الرد

```
{ "data": { "placements": [ ... ], "statuses": [ ... ], "places": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي" } ]
} }
```

#90 POST /admin/ads فيه خطأ

الوظيفة: إضافة إعلان

1 ends_at مطلوب

لماذا: الإعلان المستمر بلا تاريخ نهاية لا يُحفظ.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/ads
...&starts_at=2026-11-01&ends_at=
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The ends at field is required." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 52, "starts_at": "2026-11-01T00:00:00Z", "ends_at": null, ... } }
```

2 placement=category مرفوض مع أن formoptions يعرضه

لماذا: formoptions يعرض home و map و search و category، والإضافة تقبل home و search و store فقط. الأدمن يختار من القائمة ثم يرى خطأ.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/ads
...&placement=category
```

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "The selected placement is invalid." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 201  (placement = category مقبول)
أو: نفس القائمة في formoptions وفي التحقق، بلا قيمة زائدة أو ناقصة
```

3 لا يوجد حقل position

لماذا: نموذج الإعلان فيه «الموضع»: أعلى، وسط، أسفل الشاشة.

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/ads
...&position=top
```

الرد

```
{ "data": { ..., "position": "top" } }

position = top | middle | bottom
```

4 حزمة تخزين S3 غير مثبتة

لماذا: أي ملف محفوظ على قرص s3 يُسقط الطلب كله. صفحة القصص في لوحة الأدمن لا تعرض شيئاً، ورفع فيديو الإعلان يفشل.

الحل: تثبيت الحزمة: composer require league/flysystem-aws-s3-v3 ثم ضبط مفاتيح AWS في .env، أو نقل ملفات القصص والفيديو إلى قرص public مثل الصور (كما في owner/media/ الذي يعمل).

المثال أدناه من GET /admin/stories، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/stories    (أو POST /admin/ads مع media[0][type]=video)
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "status_code": 200, "data": [ { "id": 32, "type": "image", "url":
"https://api.mapmob.com.co/storage/...", ... } ],
  "pagination": { ... } }
```

#91 `PUT` `/admin/ads/{id}` فيه خطأ

الوظيفة: تعديل إعلان

1 تحويل إعلان متجر إلى إعلان إدارة لا يمسح store_id

لماذا: بعد التحويل يبقى الإعلان مرتبطاً بالمتجر القديم.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/ads/51
{ "advertiser_type": "admin" }
```

الرد

```
{ "data": { "advertiser_type": "admin", "store": { "id": 114, "name": "Audit Store 3" } } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "advertiser_type": "admin", "store": null, "advertiser_name": "إدارة التطبيق" } }
```

2 نفس أخطاء الإضافة

لماذا: الفيديو 500، و ends_at مطلوب، و placement=category مرفوض، ولا يوجد position.

3 حزمة تخزين S3 غير مثبتة

لماذا: أي ملف محفوظ على قرص s3 يُسقط الطلب كله. صفحة القصص في لوحة الأدمن لا تعرض شيئاً، ورفع فيديو الإعلان يفشل.

الحل: تثبيت الحزمة: composer require league/flysystem-aws-s3-v3 ثم ضبط مفاتيح AWS في .env، أو نقل ملفات القصص والفيديو إلى قرص public مثل الصور (كما في owner/media/ الذي يعمل).

المثال أدناه من GET /admin/stories، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/stories    (أو POST /admin/ads مع media[0][type]=video)
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "status_code": 200, "data": [ { "id": 32, "type": "image", "url":
"https://api.mapmob.com.co/storage/...", ... } ],
  "pagination": { ... } }
```

4 لا توجد طريقة لحذف صورة أو ملف دون رفع غيره

لماذا: في نماذج التعديل زر «إزالة الصورة». إن لم يُرفع ملف جديد يبقى القديم، فلا يستطيع المستخدم حذفه.

الحل: حقل منطقي في التعديل: إن كان 1 يُحذف الملف ويصير الحقل null.

المثال أدناه من PUT /admin/offers/{id}، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
image) بلا ملف(
```

الرد

```
{ "data": { "image": "https://api.mapmob.com.co/storage/offers/....jpg" } }      ← الصورة باقية
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
remove_image=1
```

الرد

```
{ "data": { "image": null } }
```

#93 GET /admin/ads/export

يحتاج تعديل

الوظيفة: تنزيل الإعلانات المفلترة CSV

1 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

لماذا: علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

الحل: اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,—,—,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

#94 `GET` `/admin/ads/formoptions` طلب من المجموعة لا تحتاجه شاشة — يحتاج تعديل

الوظيفة: غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه

1 قائمة الأماكن لا تطابق التحقق، ولا توجد المتاجر

لماذا: يعرض map و category والإضافة ترفضهما، ولا يعرض store الذي تقبله الإضافة.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "placements": [ {"key":"home"}, {"key":"map"}, {"key":"search"}, {"key":"category"} ],
            "statuses": [ ... ] } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "placements": [ {"key":"home","label":"الصفحة الرئيسية"}, {"key":"search",...},
{"key":"store",...}, {"key":"category",...} ],
            "statuses": [ ... ],
            "places": [ { "id": 100, "name": "متجر تجريبي" } ] } }
```

◂ نفس القيم التي يقبلها POST /admin/ads

2.10 القصص (3)

#95 `GET` `/admin/stories` فيه خطأ

الوظيفة: جدول قصص كل الأماكن (جدول جديد place_stories) مع ترقيم الصفحات، وبحث باسم المكان، وفلتر الحالة | active | hidden | expired

1 القائمة ترجع 500

لماذا: كلما كان في الصفحة قصة ملفها على تخزين S3، يرجع 500. هذا يشمل القائمة بلا فلتر و status=active و status=expired. صفحة القصص في لوحة الأدمن لا تعرض شيئاً الآن.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/stories
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": [ { "id": 32, "store": { "id": 103, "name": "..." }, "type": "image", "url": "https://...",
"status": "active", ... } ],
  "pagination": { "total": 11, "per_page": 15, "current_page": 1, "last_page": 1 } }
```

2 حزمة تخزين S3 غير مثبتة

لماذا: أي ملف محفوظ على قرص s3 يُسقط الطلب كله. صفحة القصص في لوحة الأدمن لا تعرض شيئاً، ورفع فيديو الإعلان يفشل.

الحل: تثبيت الحزمة: composer require league/flysystem-aws-s3-v3 ثم ضبط مفاتيح AWS في .env، أو نقل ملفات القصص والفيديو إلى قرص public مثل الصور (كما في owner/media/ الذي يعمل).

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/stories    (أو POST /admin/ads مع media[0][type]=video)
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "status_code": 200, "data": [ { "id": 32, "type": "image", "url":
"https://api.mapmob.com.co/storage/...", ... } ],
  "pagination": { ... } }
```

3 السيرفر يعرض نص الخطأ الكامل (APP_DEBUG مفعّل)

لماذا: كل رد 500 يعرض جملة SQL واسم قاعدة البيانات ومسار الملفات على السيرفر. هذا خطر أمني: أي شخص يرى بنية قاعدة البيانات. وواجهة المستخدم لا تستطيع عرض رسالة مفهومة.

الحل: في ملف .env على السيرفر الحقيقي: APP_DEBUG=false. وكل خطأ يتوقعه الكود (قيمة غير صالحة، سجل مرتبط) يرجع 422 برسالة عربية بدل 500.

الآن (قبل)

الرد

```
HTTP 500
{
  "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemManager.php",
  "line": ...,
  "trace": [ ... ]
}
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 500
{
  "status_code": 500,
  "message": "حدث خطأ في الخادم، حاول مرة أخرى لاحقاً.",
  "data": null
}
```

#96 GET /admin/stories/summary

يحتاج تعديل

الوظيفة: البطاقات الأربع فوق جدول القصص وأعداد شرائح الحالة

1 لا يوجد عدد المشاهدات

لماذا: بطاقة «إجمالي المشاهدات» تعرض 0.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "total": 11, "active": 7, "hidden": 0, "expired": 4 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "total": 11, "active": 7, "hidden": 0, "expired": 4, "totalViews": 230 } }
```

#99 GET /admin/stories/export

فيه خطأ

الوظيفة: تنزيل القصص المفلترة أو المحددة CSV

1 الملف يعرض مسار الملف الداخلي لا رابطه، وبلا عدد المشاهدات

لماذا: كان الملف فارغاً في 14 أكتوبر، والآن فيه صفوف (أُصلح). لكن عمود Path فيه المسار على القرص (.../stores/102/media)، والأدمن لا يستطيع فتحه. لم نجرّب الفلاتر مع التصدير بعد. المطلوب: نفس فلاتر القائمة.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/stories/export
```

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,"Store Name","Media Type",Path,Status,"Hidden At","Created At"
...,,image,stores/102/media/Tgd...jpg,expired,"متجر طرطوس المركزي",23
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,المكان,النوع,الرابط,الحالة,المشاهدات,تاريخ النشر
"متجر طرطوس المركزي",27,صورة,https://api.mapmob.com.co/storage/...png,نشطة,12-11-2026,01
```

2 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

لماذا: علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

الحل: اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=., والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,–,–,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

2.11 الاشتراكات والباقات (6)

#100 `GET` /admin/subscriptions/summary — يحتاج تعديل

الوظيفة: البطاقات فوق التبويبين

1 تنقص أرقام ثلاث بطاقات

لماذا: اللوحة تأخذ منه active_count و total_count. البطاقات الأخرى: الباقة الأكثر اشتراكاً، وعدد الباقات المتاحة، والاشتراكات التي تنتهي خلال 7 أيام. اللوحة تحسبها الآن من القوائم.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "total_count": 4, "pending_count": 0, "active_count": 3, "expired_count": 0,
"cancelled_count": 1 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "total_count": 4, "active_count": 3, ...,
  "topPlan": { "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "subscriberCount": 2 },
  "availablePlanCount": 2,
  "expiringSoonCount": 1 } }
```

#101 GET /admin/plans

يحتاج تعديل

الوظيفة: بطاقات الباقات

1 لا يوجد مستوى الباقة ولا عدد المشتركين

لماذا: كل بطاقة تعرض شارة المستوى (مجانية، أساسية، مميزة) وعدد المشتركين. اللوحة تخمّن المستوى الآن من السعر.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "slug": "golden-plan", "price": 150000, "max_ads": 10, ... }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "tier": "featured", "subscriberCount": 2, "price": 150000, ... }

tier = free | basic | featured
```

2 ينقص السعر السنوي وحد الفيديوهات

لماذا: صفحة الباقة فيها سعر شهري وسنوي، وحد للصور وحد للفيديوهات.

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ ..., "price": 150000, "yearly_price": 1500000, "max_images": 20, "max_videos": 5 }
```

#102 PUT /admin/plans/{id}

يحتاج تعديل

الوظيفة: تعديل باقة

1 حد فارغ (غير محدود) يرجع 500

لماذا: في النموذج خيار «غير محدود». العمود لا يقبل null فيفشل الحفظ. اللوحة ترسل 9999 الآن، فتظهر الباقة بحد 9999.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/plans/22
{ "max_ads": null }
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[23000]: Column 'max_ads' cannot be null ..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": 22, "max_ads": null, ... } }
```

◂ null = غير محدود؛ العمود nullable

2 لا يُحفظ السعر السنوي وحد الفيديوهات

لماذا: الحقلان غير موجودين في الجدول.

المطلوب (بعد)

الطلب

```
PUT /admin/plans/22
{ "yearly_price": 20000, "max_videos": 3 }
```

الرد

```
{ "data": { ..., "yearly_price": 20000, "max_videos": 3 } }
```

#104 DELETE /admin/plans/{id}

يحتاج تعديل

الوظيفة: حذف باقة لم تُستخدم

1 حذف باقة عليها اشتراكات يرجع 500

لماذا: المفتاح الأجنبي يمنع الحذف (هذا صحيح)، لكن الرد 500 مع نص SQL. اللوحة تمنع الحذف الآن إن كان للباقة مشتركون.

الآن (قبل)

الطلب

```
DELETE /admin/plans/22
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row
..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 422
{ "message": "لا يمكن حذف باقة عليها اشتراكات. أوقفها بدلاً من ذلك." }
```

2 السيرفر يعرض نص الخطأ الكامل (APP_DEBUG مفعّل)

لماذا: كل رد 500 يعرض جملة SQL واسم قاعدة البيانات ومسار الملفات على السيرفر. هذا خطر أمني: أي شخص يرى بنية قاعدة البيانات. وواجهة المستخدم لا تستطيع عرض رسالة مفهومة.

الحل: في ملف .env على السيرفر الحقيقي: APP_DEBUG=false. وكل خطأ يتوقعه الكود (قيمة غير صالحة، سجل مرتبط) يرجع 422 برسالة عربية بدل 500.

المثال أدناه من GET /admin/stories، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الرد

```
HTTP 500
{
  "message": "Class \"League\\Flysystem\\AwsS3V3\\PortableVisibilityConverter\" not found",
  "exception": "Error",
  "file": "/var/www/html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemManager.php",
  "line": ...,
  "trace": [ ... ]
}
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 500
{
  "status_code": 500,
  "message": "حدث خطأ في الخادم، حاول مرة أخرى لاحقاً.",
  "data": null
}
```

#106 `GET` /admin/subscriptions/export — يحتاج تعديل

الوظيفة: تنزيل الاشتراكات CSV

1 يقبل فلتر status فقط، ولا يحوي السعر

لماذا: يتجاهل search والباقة وتاريخ الاشتراك. اللوحة تنزّل ملف السيرفر بلا فلاتر (أو مع status)، وتصنع الملف بنفسها مع الفلاتر الأخرى.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/subscriptions/export?plan_id=1&search=طرطوس
```

الرد

```
ID,"Store Name","Plan Name","Starts At","Ends At",Status,"Auto Renew","Created At"
21,"متجر اختبار",...  ← كل الاشتراكات
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,المكان,الباقة,السعر,البداية,النهاية,الحالة,التجديد التلقائي
20,"متجر طرطوس المركزي","الباقة الذهبية",150000,2026-10-04,2026-11-03,SYP,نشط,نعم
```

2 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

لماذا: علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

الحل: اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,—,—,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

#107 `/admin/plans` **POST** طلب من المجموعة لا تحتاجه شاشة — يحتاج تعديل

الوظيفة: زر «إضافة باقة جديد»

1 حد فارغ (غير محدود) يرجع 500

لماذا: نفس مشكلة التعديل.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/plans
{ "name": "باقة اختبار", "max_ads": null, ... }
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "... Column 'max_ads' cannot be null ..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 23, "max_ads": null, ... } }
```

2 limit_active_stories يرجع null عند الإضافة

لماذا: الباقة الجديدة بلا حد للقصص، فيظهر للتاجر 0 قصص مسموحة. ويوجد في الجدول لكنه ليس في حقول الإضافة.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "id": 22, ..., "limit_active_stories": null } }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/plans
{ ..., "limit_active_stories": 5 }
```

الرد

```
{ "data": { "id": 22, ..., "limit_active_stories": 5 } }
```

2.12 المدفوعات (3)

#113 GET /admin/payments/summary — يحتاج تعديل

الوظيفة: البطاقات الأربع فوق الجدول

1 total_amount يجمع كل العملات في رقم واحد

لماذا: مثال: دفعة USD 100 ودفعة SYP 150000 تصيران 150100 بلا معنى. (لا توجد دفعات على السيرفر الآن، فالأرقام أدناه مثال.)

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "total_amount": 150100, "total_count": 2, "paid_count": 2, ... } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "totals": [ { "amount": 150000, "currency": "SYP" }, { "amount": 100, "currency": "USD" } ],
            "total_count": 2, "paid_count": 2, ... } }
```

#115 GET /admin/payments/form-options — يحتاج تعديل

الوظيفة: قوائم نموذج الدفعة الجديدة

1 ينقص المتاجر والاشتراكات والباقات

لماذا: نموذج «تسجيل دفعة» يختار المتجر ثم اشتراكه. القائمتان غير موجودتين.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "statuses": [ ... ], "payment_methods": [ ... ] } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "statuses": [ ... ], "payment_methods": [ ... ],
  "stores": [ { "id": 102, "name": "متجر طرطوس المركزي",
                "subscriptions": [ { "id": 20, "planName": "الباقة الذهبية", "endsAt": "2026-11-03" } ] } ],
  "plans": [ { "id": 1, "name": "الباقة الذهبية", "price": 150000, "currency_code": "SYP" } ] } }
```

#116 POST /admin/payments

يحتاج تعديل

الوظيفة: تسجيل دفعة نقدية يدوياً

1 لا يوجد تعديل ولا حذف للدفعة

لماذا: الدفعة الخاطئة لا يمكن تصحيحها. لذلك لم نسجّل دفعة تجريبية على السيرفر، والإضافة لم تُجرَّب كاملة.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/payments/5   أو   DELETE /admin/payments/5
```

الرد

```
HTTP 404 / 405  (المسار غير موجود)
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
PUT /admin/payments/5
{ "amount": 150000, "status": "refunded", "notes": "..." }
DELETE /admin/payments/5
```

الرد

```
HTTP 200 { "data": { "id": 5, ... } }
HTTP 204
```

2.13 الألعاب (الأكثرية والأقلية) (8)

#118 GET /admin/games

يحتاج تعديل

الوظيفة: جدول جلسات لعبة الأكثرية والأقلية مع ترقيم الصفحات (3 صفوف)، والبحث برقم الجولة أو الاسم، وفلتر الحالة، والترتيب

1 sort_by لا يؤثر

لماذا: oldest و name_asc يرجعان نفس الترتيب. البحث وفلتر الحالة والترقيم تعمل.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/games?sort_by=name_asc
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 28, "name": "مسابقة اختبار بثلاثة خيارات" }, ... ] }   ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ مرتبة أبجدياً حسب name ] }
```

2 لا يوجد رقم الجولة ولا عدد المشاركين

لماذا: الجدول يعرض «الجولة #12» و «المشاركون». اللوحة تعرض الآن id كرقم جولة، والمشاركين 0.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": 21, "name": "...", "questions_count": 2, "winners_count": 0, ... }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": 21, "roundNumber": 12, "participantCount": 340, "name": "...", ... }
```

◂ roundNumber يعطيه السيرفر: أعلى رقم + 1

3 فلتر الحالة يعمل على الحالة المحفوظة لا المحسوبة

لماذا: status=scheduled يرجع أيضاً لعبة حالتها completed، لأن saved_status = scheduled.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/games?status=scheduled
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 18, "status": "completed", "saved_status": "scheduled", ... } ] }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ ألعاب status = scheduled فقط ] }
```

4 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

الحل: تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

#119 GET /admin/games/summary

يحتاج تعديل

الوظيفة: البطاقات الأربع، وأعداد شرائح الحالة (الكل / مجدولة / منتهية)، وبطاقة «اللعبة القادمة»

1 تنقص أرقام البطاقات واللعبة القادمة

لماذا: اللوحة تعدّ الفائزين من القائمة وتختار اللعبة القادمة بنفسها، والمشاركون 0.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "total": 1, "draft": 0, "scheduled": 0, "active": 0, "completed": 1 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "total": 1, "scheduled": 0, "active": 0, "completed": 1,
  "participantCount": 340, "winnerCount": 3, "deliveredPrizeCount": 1,
  "upcomingGame": { "id": 21, "name": "...", "startsAt": "2026-12-01T15:00:00Z" } } }
```

◂ upcomingGame = null إن لم توجد لعبة مجدولة

#120 GET /admin/games/{id}

يحتاج تعديل

الوظيفة: نافذة «تفاصيل اللعبة»: الملخص والأسئلة ونتائج التصويت وعدد الفائزين، وتعبئة صفحة التعديل

1 لا يوجد رقم الجولة وعدد المشاركين وعدد الأصوات

لماذا: النافذة تعرض نتيجة التصويت لكل خيار بعد انتهاء اللعبة.

الآن (قبل)

الرد

```
"questions": [ { "id": 59, "question": "سؤال 1؟", "options": [ { "id": 119, "option": "نعم",
"is_correct": true } ] } ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"roundNumber": 12, "participantCount": 340, "deliveredPrizeCount": 1,
"questions": [ { "id": 59, "question": "سؤال 1؟",
   "options": [ { "id": 119, "option": "نعم", "voteCount": 210 }, { "id": 120, "option": "لا",
"voteCount": 130 } ] } ]
```

◂ voteCount = null حتى تنتهي اللعبة

2 max_winners لم يعد يرجع

لماذا: منذ 4 نوفمبر لا يرجع max_winners في القائمة ولا في التفاصيل ولا في رد الحفظ، مع أن الإنشاء يقبله. فصفحة تعديل اللعبة تعرض حقل «العدد الأقصى للفائزين» فارغاً، ويجب على الأدمن كتابته من جديد في كل تعديل.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/games
{ ..., "max_winners": 3, "max_players": 50 }
```

الرد

```
GET /admin/games/30
{ "data": { "id": 30, "answer_time_seconds": 10, "max_players": 50, "prize": { ... }, ... } }   ← لا يوجد max_winners
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 30, ..., "max_winners": 3, "max_players": 50 } }
```

3 الأرقام ترجع نصوصاً بعد الحفظ

لماذا: answer_time_seconds و max_players أرقام في القراءة، ونصوص في رد الإضافة والتعديل.

الآن (قبل)

الرد

```
POST: { "answer_time_seconds": "10", "max_players": "50" }
GET:  { "answer_time_seconds": 10, "max_players": 50 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "answer_time_seconds": 10, "max_players": 50 }   ← أرقام دائماً (cast في الـ Model)
```

#121 POST /admin/games

يحتاج تعديل

الوظيفة: صفحة «إنشاء لعبة جديدة»: الاسم والموعد ومهلة التصويت والأسئلة والجائزة

1 اسم الراعي للقسيمة لا يُحفظ

لماذا: جائزة القسيمة (voucher) لها جهة راعية تظهر للمستخدم.

المطلوب (بعد)

الطلب

```
prize_type=voucher&prize_value=50000&currency_code=SYP&sponsor_name=مطعم الشام
```

الرد

```
{ "prize": { "type": "voucher", "value": "50000.00", "currency_code": "SYP", "sponsorName": "مطعم الشام"
} }
```

2 يقبل أكثر من خيارين

لماذا: اللعبة خياران دائماً. 3 خيارات تُقبل الآن.

الآن (قبل)

الطلب

```
questions[0][options][0..2]   (3 خيارات)
```

الرد

```
HTTP 201
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 422 { "message": "كل سؤال يجب أن يكون له خياران بالضبط." }
```

#122 `PUT /admin/games/{id}` يحتاج تعديل

الوظيفة: حفظ صفحة تعديل اللعبة، وزر «تعديل الموعد» في بطاقة اللعبة القادمة

1 نفس مشكلة الإنشاء

لماذا: sponsor_name لا يُحفظ.

2 كل تعديل يحذف الأسئلة ويعيد إنشاءها

لماذا: تعديل الاسم فقط يغيّر أرقام الأسئلة والخيارات (59 صار 73). أي شيء مرتبط بهذه الأرقام يضيع.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/games/21
{ "name": "مسابقة اختبار 4" }
```

الرد

```
"questions": [ { "id": 73, ... } ]   ← كان 59
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"questions": [ { "id": 59, ... } ]   ← نفس الرقم إن لم تتغير الأسئلة
(أو تحديث الموجود بحسب id المرسل)
```

#124 GET /admin/games/winners

يحتاج تعديل

الوظيفة: تبويب «الفائزون» مع البحث بالاسم أو الهاتف والترتيب، وقائمة فائزي لعبة واحدة في نافذة التفاصيل

1 القائمة فارغة، وشكل الصف غير معروف

لماذا: لا توجد لعبة لها فائزون، ولا يوجد مسار يلعب به المستخدم. اللوحة تقرأ الحقول أدناه إن وُجدت.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "current_page": 1, "per_page": 4, "total": 0 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ {
  "id": 7, "game": { "id": 21, "name": "...", "roundNumber": 12 },
  "user": { "id": 5, "name": "obedah1", "phone": "...", "email": null },
  "prize": { "type": "cash", "value": "50000.00", "currency_code": "SYP" },
  "wonOn": "2026-12-01", "delivery_status": "pending" } ], "meta": { ... } }
```

◂ وفائز تجريبي على لعبة تجريبية لنعيد التجربة

#125 PATCH /admin/games/winners/{id}/delivery

يحتاج تعديل

الوظيفة: «تغيير الحالة»: تعليم الجائزة «تم التسليم» أو إعادتها إلى «بانتظار التسليم»

1 لم يُجرَّب: لا يوجد فائزون على السيرفر

لماذا: رقم غير موجود يرجع 404 (صحيح). لا نعرف شكل الرد مع فائز حقيقي. اللوحة تحتاج صف الفائز بعد التعديل لتحدّث الجدول.

الآن (قبل)

الطلب

```
PATCH /admin/games/winners/99999/delivery
{ "delivery_status": "delivered" }
```

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "No query results for model [App\\Models\\GameWinner] 99999", "data":
null }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
PATCH /admin/games/winners/7/delivery
{ "delivery_status": "delivered" }
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": 7, "delivery_status": "delivered", "delivered_at": "2026-11-02T10:00:00Z",
            "delivered_by": { "id": 1, "name": "map mop" }, ... } }
```

◂ ونحتاج فائزاً تجريبياً لنجرّب. delivery_status = delivered | pending

#126 `GET` `/admin/games/winners/export` يحتاج تعديل

الوظيفة: زرا «تصدير الكشف» و «تصدير قائمة الفائزين» (ملف CSV)

1 لا يحتوي الجائزة ولا البريد

لماذا: وغير معروف إن كان يطبق search و game_id (لا يوجد فائزون للتجربة).

الآن (قبل)

الرد

```
\uFEFFGame,Winner,Phone,Rank,"Delivery status","Delivered at"
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFاللعبة,الجولة,الفائز,الهاتف,البريد,الجائزة,تاريخ الفوز,حالة التسليم
"...",12,"obedah1",...,50000 SYP,2026-12-01,بانتظار التسليم
```

2 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

لماذا: علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

الحل: اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,—,—,العربية,نشط,ذكر,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

2.14 منصات الطلب والتوصيل (6)

#127 `GET` /admin/deliveryplatforms

يحتاج تعديل

الوظيفة: جدول منصات التوصيل

1 search و is_active و per_page لا تؤثر

لماذا: الصفحة 15 دائماً، والبحث يرجع كل المنصات.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms?search=talabat&per_page=50
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "name": "x delivery", ... } ], "meta": { "per_page": 15, "total": 1 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "per_page": 50, "total": 0 } }
```

2 تنقص ثلاثة أعمدة

لماذا: الجدول يعرض الرابط الرئيسي للمنصة، وعدد المتاجر المرتبطة، وعدد التحويلات (ضغطات المستخدمين على الرابط).

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://...", "is_active": true, "sort_order": 1 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://...", "is_active": true, "sort_order": 1,
  "websiteUrl": "https://x-delivery.com", "storeCount": 3, "clickCount": 120 }
```

3 الاسم يرجع بالإنجليزية دائماً مع Accept-Language: ar

لماذا: المنصة لها اسم عربي واسم لاتيني. السيرفر يحفظ الاثنين، لكنه يرجع الإنجليزي دائماً، فالجدول يعرض الاسم اللاتيني ونموذج التعديل يفتح به في خانة الاسم العربي. جُرّب في 4 نوفمبر بمنصة اختبار ثم حُذفت. (باقي الأماكن التي ترجع بالإنجليزية لها بديل: اللوحة ترسل النص نفسه باللغتين.)

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/deliveryplatforms
name[ar]=منصة اختبار عربي&name[en]=Test Platform EN

GET /admin/deliveryplatforms   (Accept-Language: ar)
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 18, "name": "Test Platform EN", ... } ] }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 18, "name": "منصة اختبار عربي", ... } ] }
```

◂ name بلغة Accept-Language، أو { "ar": "...", "en": "..." } { name": كما في المنتجات

4 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

الحل: تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

#128 GET /admin/deliveryplatforms/summary

يحتاج تعديل

الوظيفة: البطاقات الأربع فوق الجدول

1 تنقص ثلاث بطاقات

لماذا: البطاقات: عدد التحويلات، والمنصة الأكثر استخداماً، وعدد المتاجر المرتبطة. والرد يستعمل "status": true بخلاف باقي المسارات.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "status": true, "data": { "total": 1, "active": 1, "inactive": 0 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "status_code": 200, "data": { "total": 1, "active": 1, "inactive": 0,
  "clickCount": 120, "topPlatform": { "id": 1, "name": "x delivery" }, "linkedStoreCount": 3 } }
```

#129 POST /admin/deliveryplatforms

يحتاج تعديل

الوظيفة: إضافة منصة

1 لا يوجد حقل للرابط الرئيسي

لماذا: النموذج فيه «رابط موقع المنصة». اللوحة تخفي الحقل الآن.

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/deliveryplatforms
name[ar]=طلبات&name[en]=Talabat&website_url=https://talabat.com&logo=<file>
```

الرد

```
{ "data": { "id": 15, "name": "طلبات", "websiteUrl": "https://talabat.com", ... } }
```

2 بلا sort_order يُحفظ null

لماذا: المنصة الجديدة بلا ترتيب تظهر في مكان عشوائي.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "id": 15, ..., "sort_order": null } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 15, ..., "sort_order": 0 } }   (0 قيمة افتراضية)
```

#130 `PUT` `/admin/deliveryplatforms/{id}` يحتاج تعديل

الوظيفة: تعديل منصة

1 الاسم العربي لا يرجع أبداً

لماذا: نموذج التعديل فيه الاسم بالعربية والإنجليزية. الرد يرجع الإنجليزي فقط، فلا تعرف اللوحة الاسم العربي لتعرضه.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "name": "audit platform", ... } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "name": "منصة اختبار", "translations": { "name": { "ar": "منصة اختبار", "en": "audit platform" } }, ... } }
```

◂ نفس شكل التصنيفات translations.name

2 لا توجد طريقة لحذف صورة أو ملف دون رفع غيره

لماذا: في نماذج التعديل زر «إزالة الصورة». إن لم يُرفع ملف جديد يبقى القديم، فلا يستطيع المستخدم حذفه.

الحل: حقل منطقي في التعديل: إن كان 1 يُحذف الملف ويصير الحقل null.

المثال أدناه من PUT /admin/offers/{id}، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
(بلا ملف image)
```

الرد

```
{ "data": { "image": "https://api.mapmob.com.co/storage/offers/....jpg" } }   ← الصورة باقية
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
PUT /admin/offers/62
remove_image=1
```

الرد

```
{ "data": { "image": null } }
```

#131 PATCH /admin/deliveryplatforms/{id}/status يحتاج تعديل

الوظيفة: تفعيل/إيقاف منصة

1 يقلب الحالة ويتجاهل القيمة المرسلة

لماذا: إرسال is_active: false لمنصة متوقفة يفعّلها. إن ضغط الأدمن مرتين بسرعة تعود الحالة كما كانت. اللوحة ترسل الطلب الآن فقط حين تختلف الحالة.

الآن (قبل)

الطلب

```
PATCH /admin/deliveryplatforms/14/status
{ "is_active": false }      (المنصة متوقفة أصلاً)
```

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "is_active": true } }   ← صارت مفعّلة!
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 14, "is_active": false } }   ← نفس القيمة المرسلة
```

#133 GET /admin/deliveryplatforms/{id}/stores فيه خطأ

الوظيفة: الأماكن المرتبطة بالمنصة

1 يرجع 500 لأي منصة لها متجر

لماذا: StoreResource سطر 13 يستدعي firstWhere() على علاقة فارغة. يعمل فقط حين لا يوجد متجر مرتبط.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/deliveryplatforms/14/stores
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "Call to a member function firstWhere() on null",
  "file": "/var/www/html/app/Http/Resources/Admin/StoreResource.php", "line": 13 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": [ { "id": 102, "name": "متجر طرطوس المركزي", "url": "https://...", ... } ], "meta": { ... } }
```

◂ تحميل العلاقة بـ ->with(...) أو التحقق من null قبل firstWhere

2.15 التقارير والإحصاءات (3)

#137 `GET` `/admin/reports/user-growth` يحتاج تعديل

الوظيفة: المستخدمون الجدد والنشطون

1 الأرقام ثابتة لا تأتي من البيانات

لماذا: 1830 مستخدماً نشطاً و 214 جديداً، وعدد كل الحسابات على السيرفر 16.

الآن (قبل)

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 }, ... ] },
  { "key": "activeUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 1830 }, ... ] } ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-01", "value": 6 }, { "periodStart": "2026-
11-01", "value": 2 } ] }, ... ]
```

◂ newUsers = عدد users.created_at في الفترة؛ activeUsers = من لهم lastActiveAt في الفترة

2 period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات

لماذا: تبويبات «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي» تعرض نفس النقاط الشهرية. مسار admin/dashboard/growth/ يطبق period بشكل صحيح، فيمكن نسخ نفس المنطق.

الحل: تجميع النقاط حسب period: daily = يوم، weekly = بداية الأسبوع، monthly = أول الشهر، yearly = أول السنة. periodStart بصيغة yyyy-mm-dd.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/reports/user-growth?period=weekly
```

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 },
                                    { "periodStart": "2026-09-01", "value": 9 } ] } ]     ← نفس رد
monthly
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-19", "value": 2 },
                                    { "periodStart": "2026-10-26", "value": 5 }, ... ] } ]
```

#138 GET /admin/reports/usage

يحتاج تعديل

الوظيفة: نشاط المستخدمين حسب النوع

1 زيارات الأماكن رقم ثابت

لماذا: 10930 زيارة في كل الفترات، والبحث 1 والمفضلة 1. لذلك النسبة 0% للبحث و 100% للزيارات.

الآن (قبل)

الرد

```
[ { "key": "search", "count": 1, "sharePercent": 0 },
  { "key": "placeView", "count": 10930, "sharePercent": 100 },
  { "key": "favorite", "count": 1, "sharePercent": 0 } ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ { "key": "search", "count": <من سجل البحث>, ... },
  { "key": "placeView", "count": <من سجل زيارات الأماكن>, ... }, ... ]
```

2 period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات

لماذا: تبويبات «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي» تعرض نفس النقاط الشهرية. مسار admin/dashboard/growth/ يطبق period بشكل صحيح، فيمكن نسخ نفس المنطق.

الحل: تجميع النقاط حسب period: daily = يوم، weekly = بداية الأسبوع، monthly = أول الشهر، yearly = أول السنة. periodStart بصيغة yyyy-mm-dd.

المثال أدناه من GET /admin/reports/user-growth، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/reports/user-growth?period=weekly
```

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 },
                                   { "periodStart": "2026-09-01", "value": 9 } ] } ]     ← نفس رد
monthly
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-19", "value": 2 },
                                   { "periodStart": "2026-10-26", "value": 5 }, ... ] } ]
```

#139 GET /admin/reports/revenue يحتاج تعديل

الوظيفة: رسم الإيرادات

1 period لا يغيّر الرسم في الإحصاءات

لماذا: تبويبات «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي» تعرض نفس النقاط الشهرية. مسار admin/dashboard/growth/ يطبق period بشكل صحيح، فيمكن نسخ نفس المنطق.

الحل: تجميع النقاط حسب period: daily = يوم، weekly = بداية الأسبوع، monthly = أول الشهر، yearly = أول السنة. periodStart بصيغة yyyy-mm-dd.

المثال أدناه من GET /admin/reports/user-growth، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/reports/user-growth?period=weekly
```

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-08-01", "value": 214 },
                                    { "periodStart": "2026-09-01", "value": 9 } ] } ]     ← نفس رد
monthly
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ { "key": "newUsers", "points": [ { "periodStart": "2026-10-19", "value": 2 },
                                    { "periodStart": "2026-10-26", "value": 5 }, ... ] } ]
```

2.16 المحتوى (من نحن، الشروط، الأسئلة الشائعة) (6)

#140 GET /admin/content/pages يحتاج تعديل

الوظيفة: جدول صفحات المحتوى

1 الصفوف بلا kind

لماذا: لا يمكن معرفة أي صف لأي صفحة (عن التطبيق، تواصل معنا، الشروط، الخصوصية). والصف الوحيد الذي فيه kind قيمته "1" (صفحة خاطئة). اللوحة تقرأ كل صفحة على حدة الآن.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": [ { "status": "published", "title": "About The App", ... },
            { "status": "published", "title": "Terms and Conditions", "kind": "1" }, ... ] }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "kind": "about", "title": "عن التطبيق", "status": "published", "updatedAt": "..." },
            { "kind": "contact", ... }, { "kind": "terms", ... }, { "kind": "privacy", ... },
            { "kind": "provider-join", ... } ] }
```

#142 `PUT` `/admin/content/pages/about` يحتاج تعديل

الوظيفة: حفظ صفحة من نحن (مع صورة)

1 isBannerRemoved لا يقبل false

لماذا: يقبل 1 أو 0 فقط. القيمة المنطقية false من JSON ترجع 422. اللوحة ترسل 1 أو 0 الآن.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/content/pages/about
{ ..., "isBannerRemoved": false }
```

الرد

```
HTTP 422  (خطأ تحقق على isBannerRemoved)
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200  (قاعدة boolean تقبل true و false و "1" و "0" و 1 و "0")
```

#143 `GET` `/admin/content/pages/terms` يحتاج تعديل

الوظيفة: الشروط أو سياسة الخصوصية

1 GET لأي كلمة ينشئ صفحة جديدة

لماذا: المسار pages/{kind}/ ينشئ صفحة لأي قيمة (201)، ولا يوجد مسار حذف. هكذا وُجدت صفحتان خاطئتان: "1" و "nope".

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/content/pages/nope
```

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "status": "draft", "title": "nope", "kind": "nope" } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "message": "الصفحة غير موجودة." }
```

◂ kind = about | contact | terms | privacy | provider-join فقط، وحذف الصفحتين "1" و "nope" من الجدول

#147 GET /admin/content/pages/provider-join

يحتاج تعديل

الوظيفة: صفحة «انضم إلينا كمقدم خدمة»: العنوان ورابط نموذج التسجيل الخارجي

1 لا يوجد حقل رابط نموذج التسجيل

لماذا: الصفحة فيها عنوان ورابط نموذج خارجي (Google Form مثلاً). السيرفر ينشئها كصفحة عادية بلا حقل للرابط.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "status": "published", "updatedAt": "...", "title": "انضم إلينا كمقدم خدمة", "kind": "provider-join" } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "kind": "provider-join", "title": "انضم إلينا كمقدم خدمة",
            "registrationFormUrl": "https://forms.gle/...", "status": "published", "updatedAt": "..." }
}
```

#148 PUT /admin/content/pages/provider-join

فيه خطأ

الوظيفة: حفظ صفحة «انضم إلينا كمقدم خدمة» (العنوان ورابط نموذج التسجيل)

1 الحفظ يرجع 200 ويتجاهل الرابط

لماذا: registrationFormUrl لا يُحفظ (في الحقول أو في body). عند فتح الصفحة يعود الحقل فارغاً. اللوحة تعرض الآن «تعذر حفظ التغييرات» حين يرجع الرد بلا رابط.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/content/pages/provider-join
{ "title": { "ar": "انضم إلينا كمقدم خدمة", "en": "Join us" },
  "registrationFormUrl": "https://forms.gle/abc", "status": "published" }
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "title": "انضم إلينا كمقدم خدمة", "kind": "provider-join", ... } }   ← بلا الرابط
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "kind": "provider-join", "title": "...", "registrationFormUrl": "https://forms.gle/abc", ...
} }
```

◂ رابط لا يبدأ بـ http:// أو https:// = 422

#149 GET /admin/content/faq

يحتاج تعديل

الوظيفة: الأسئلة الشائعة بالترتيب

1 الجواب يُحفظ HTML

لماذا: مثال المجموعة يحفظ ... ، وخانة الجواب في اللوحة نص عادي، فيظهر الوسم كما هو.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": [ { "id": "1", "question": "How do I add my store?", "answer": "<p>From the registration page in the app.</p>" } ] }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": "1", "question": "كيف أضيف متجري؟", "answer": "من صفحة التسجيل في التطبيق." } ] }
```

◂ حفظ الجواب نصاً كما ترسله اللوحة، وتصحيح السؤال رقم 1

2.17 الإشعارات (6)

#153 GET /admin/notifications

يحتاج تعديل

الوظيفة: جدول الإشعارات

1 البحث والفلاتر وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: audience=companies يرجع إشعاراً للمستخدمين. اللوحة تفلتر بنفسها الآن.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/notifications?audience=companies
```

الرد

```
{ "items": [ { "id": "n22", "audience": "users", ... } ], "totalCount": 1 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "items": [], "totalCount": 0 }
```

2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

الحل: تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

#155 GET /admin/notifications/{id} يحتاج تعديل

الوظيفة: إشعار واحد لنموذج التعديل

1 المعرّف في الرد "n22" والمسار يقبل 22 فقط

لماذا: الرد يكتب "id = n22". إن استعملته اللوحة في المسار يرجع 500. اللوحة تحذف "n" الآن. نفس الشيء في التعديل والحذف والنسخ والجدولة وإعادة الإرسال.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/notifications/n22
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "NotificationController::show(): Argument #1 ($id) must be of type int, string given" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 22, "title": "...", ... } }   ← رقم في الرد
أو: قبول "n22" في المسار
```

2 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع whereNumber('id')<- على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/notifications/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#156 POST /admin/notifications — يحتاج تعديل

الوظيفة: إنشاء إشعار: إرسال الآن أو جدولة

1 recipientCount و kind مختلفان بين الإضافة والقائمة

لماذا: عند الإضافة: recipientCount = null و kind = null. في القائمة لنفس الإشعار: recipientCount = 0 و kind = private. والإشعار له مستلم واحد. اللوحة تعدّ المستلمين بنفسها.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/notifications
{ ..., "audience": "users", "recipientMode": "selected", "recipientIds": ["1"], "intent": "publish" }
```

الرد

```
POST:  { "data": { "id": "n22", "kind": null,      "recipientCount": null } }
GET:   { "data": { "id": "n22", "kind": "private", "recipientCount": 0 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 22, "kind": "private", "recipientCount": 1, ... } }   ← نفس القيم في الردّين
```

#161 POST /admin/notifications/{id}/resend

يحتاج تعديل

الوظيفة: إعادة إرسال إشعار

1 يرسل فوراً ويتجاهل sendAt

لماذا: زر «إعادة الإرسال لاحقاً» يرسل موعداً. السيرفر يرسل فوراً ويرجع sendAt: null. اللوحة الآن تنسخ الإشعار وتجدول النسخة، فيظهر صف جديد في الجدول.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/notifications/24/resend
{ "sendAt": "2030-01-02T10:00" }
```

الرد

```
{ "sendAt": null }      ← فوراً sent والإشعار صار
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 24, "status": "scheduled", "sendAt": "2030-01-02T10:00:00Z" } }
```

#163 GET /admin/notifications/recipients

يحتاج تعديل

الوظيفة: بحث عن مستخدمين أو أماكن

1 يتجاهل search و audience

لماذا: search=mohamad يرجع كل المستخدمين. audience=companies يرجع مستخدمين لا متاجر. اللوحة تبحث بنفسها، وتأخذ المتاجر من GET /admin/stores.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/notifications/recipients?audience=companies&search=happy
```

الرد

```
[ { "id": "1", "name": "map mop", ... }, { "id": "2", "name": "obedah", ... }, ... ]   ← مستخدمون
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ { "id": "102", "name": "متجر طرطوس المركزي", "phone": "...", "city": "طرطوس" } ]   ← متاجر يطابق اسمها
```

2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

الحل: تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

#164 GET /admin/notifications/audience-estimate — فيه خطأ

الوظيفة: عدد الأجهزة المتوقع وصولها

1 يرجع نفس الرقم دائماً

لماذا: 16840 جهازاً (68.5%) أياً كانت الفئة والمحافظة والمنطقة، وكل الحسابات على السيرفر 16. الأدمن يرى رقماً كاذباً قبل الإرسال.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/notifications/audience-estimate?audience=users&governorateId=6
```

الرد

```
{ "deviceCount": 16840, "sharePercent": 68.5 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "deviceCount": 2, "sharePercent": 12.5 }
```

◂ عدد fcm_token للمستخدمين المطابقين ÷ كل الأجهزة × 100

2.18 الشكاوى (البلاغات) (2)

#165 `GET` `/admin/reports` يحتاج تعديل

الوظيفة: جدول الشكاوى

1 الفلاتر و per_page لا تؤثر

لماذا: status=resolved&per_page=1 يرجع بلاغاً حالته new، وكل البلاغات تأتي دفعة واحدة بلا ترقيم.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/reports?status=resolved&per_page=1
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 2, "status": "new", ... }, ... ] }   ← بلا pagination
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 19, "status": "resolved", ... } ],
  "pagination": { "total": 1, "per_page": 1, "current_page": 1, "last_page": 1 } }
```

2 الفلاتر والترتيب وحجم الصفحة لا تؤثر

لماذا: السيرفر يقبل sort_by و search و status و per_page لكنه لا يطبقها. اللوحة الآن تقرأ كل الصفحات ثم تفلتر وترتب بنفسها. هذا يعمل مع بيانات قليلة، لكنه يصير بطيئاً جداً مع آلاف السجلات.

الحل: تطبيق كل فلتر على الاستعلام (where / orderBy) وقبول per_page (حد أقصى 100). قيم sort_by الموحّدة: newest | oldest | name_asc | name_desc.

المثال أدناه من GET /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/offers?sort_by=oldest
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 54, ... }, { "id": 53, ... } ] }      ← نفس ترتيب newest
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 53, ... }, { "id": 54, ... } ] }      ← الأقدم أولاً
```

#170 GET /admin/reports/export

يحتاج تعديل

الوظيفة: تنزيل الشكاوى CSV

1 يتجاهل البحث وفلتر الحالة والتاريخ

لماذا: يصدّر كل البلاغات. اللوحة تصنع الملف بنفسها الآن.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/reports/export?status=new
```

الرد

```
\uFEFFID,User,Store,Reason,Status,"Created At"
2,"map mop",N/A,اختبار,new,...
19,...,resolved,...
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,المستخدم,المكان,السبب,الحالة,التاريخ
2,"map mop",—,29-09-2026,اختبار,جديد
```

2 ملفات CSV: سطر sep=, قبل علامة BOM، وعناوين إنجليزية

لماذا: علامة BOM يجب أن تكون أول 3 بايتات في الملف حتى يعرف Excel أن الملف UTF-8. السطر sep=, قبلها يجعل Excel يتجاهلها، فتظهر الحروف العربية مكسّرة. والأدمن عربي، فالعناوين الإنجليزية غير مفهومة له.

الحل: اكتب BOM أولاً (\xEF\xBB\xBF) ثم العناوين مباشرة، واحذف سطر sep=,. والعناوين بالعربية حين Accept-Language: ar.

المثال أدناه من GET /admin/users/export، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الرد

```
sep=,
\uFEFFID,Name,Email,Phone,Status,Gender,Language,Province,City,"Account Type",...
...,audit@example.com,0999029105,active,male,ar,N/A,N/A,vendor,"مالك اختبار",44
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
\uFEFFالرقم,الاسم,البريد,الهاتف,الحالة,الجنس,اللغة,المحافظة,المدينة,نوع الحساب,...
...,تاجر,—,—,العربية,ذكر,نشط,audit@example.com,0999029105,"مالك اختبار",44
```

2.19 صندوق تنبيهات الأدمن (2)

#171 `GET` `/admin/inbox` يحتاج تعديل

الوظيفة: تنبيهات الأدمن

1 القائمة فارغة دائماً

لماذا: حتى بعد بلاغ جديد وإشعارات واشتراكات في هذه الجولة: unread_count = 0. لم نرَ شكل الصف.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": [], "meta": { "total": 0, "unread_count": 0 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": "9b1e...", "category": "complaint", "title": "بلاغ جديد",
              "body": "بلاغ على متجر طرطوس المركزي", "read_at": null, "created_at": "..." } ],
  "meta": { "total": 1, "unread_count": 1 } }
```

◂ إنشاء تنبيه عند: بلاغ جديد، اشتراك قارب الانتهاء، طلب اشتراك من تاجر

#172 `PATCH` `/admin/inbox/{id}/read` يحتاج تعديل

الوظيفة: تعليم تنبيه كمقروء

1 لم يُجرَّب: قائمة التنبيهات فارغة دائماً

لماذا: رقم غير موجود يرجع 404. اللوحة تأخذ التنبيه من الرد بعد التعديل، وإن رجع فارغاً تعيد قراءة القائمة كلها (طلب زائد).

الآن (قبل)

الطلب

```
PATCH /admin/inbox/99999/read
```

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "No query results for model
[Illuminate\\Notifications\\DatabaseNotification].", "data": null }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
PATCH /admin/inbox/9b1e.../read
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": "9b1e...", "category": "complaint", "title": "بلاغ جديد", "read_at": "2026-11-
02T10:00:00Z", ... },
  "meta": { "unread_count": 0 } }
```

2.20 إعدادات المنصة (3)

#174 `PUT` `/admin/settings/notifications/new-complaint` يحتاج تعديل

الوظيفة: تشغيل/إيقاف تنبيه

1 نوع غير موجود يُقبل

لماذا: PUT على settings/notifications/nope/ يرجع 200 وينشئ إعداداً بلا معنى.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/settings/notifications/nope
{ ... }
```

الرد

```
HTTP 200
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 422 { "message": "نوع التنبيه غير معروف." }   (أي نوع غير الخمسة المعروفة)
```

#176 `POST` `/admin/settings/paymentmethods` يحتاج تعديل

الوظيفة: إضافة طريقة دفع

1 لا يوجد تعديل ولا حذف لطريقة دفع

لماذا: DELETE و PUT يرجعان 405. طريقة الاختبار «طريقة اختبار audit» بقيت في القائمة معطلة.

الآن (قبل)

الطلب

```
DELETE /admin/settings/paymentmethods/4
```

الرد

```
HTTP 405   (DELETE المسار لا يقبل)
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 204   (من الجدول audit وحذف «طريقة اختبار»)
```

#179 `PUT` `/admin/settings/platform/general` — يحتاج تعديل

الوظيفة: حفظ الإعدادات العامة

1 تغيير الشعار لم يُجرَّب

لماذا: جرّبنا باقي الحقول بنفس القيم الحالية ونجحت. لم نرفع شعاراً حتى لا يُستبدل الشعار الحقيقي. المطلوب: تأكيد اسم حقل الشعار، وأن الرد يرجع رابطه الجديد، وطريقة لإزالته.

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/settings/platform/general  (_method=PUT)
logo=<file>
)أو isLogoRemoved=1 لإزالته(
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { ..., "logoUrl": "https://api.mapmob.com.co/storage/settings/logo-....png" } }
```

2.21 الحساب وفريق الأدمن والأدوار (4)

#186 `GET` `/admin/settings/admins` — يحتاج تعديل

الوظيفة: فريق الأدمن

1 يرجع كل الحسابات ومنها مستخدمو التطبيق

لماذا: القائمة لمشرفي اللوحة فقط. اللوحة تخفي customer و vendor الآن.

الآن (قبل)

الرد

```
[ { "id": "1", "fullName": "map mop", "roleName": "super_admin", ... },
  { "id": "2", "fullName": "obedah", "roleName": "customer", ... }, ... ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ { "id": "1", "fullName": "map mop", "roleName": "super_admin", ... } ]   ← أدوار الإدارة فقط
```

2 lastSignInAt يرجع null للجميع

لماذا: حتى للأدمن الذي سجّل الدخول الآن، فعمود «آخر تسجيل دخول» يقول «لم يسجل الدخول بعد».

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": "1", ..., "lastSignInAt": null }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": "1", ..., "lastSignInAt": "2026-11-01T18:30:00Z" }   (يُحفظ عند POST /admin/login)
```

#188 `GET` `/admin/settings/roles` يحتاج تعديل

الوظيفة: الأدوار وصلاحياتها

1 grants فارغة لكل الأدوار

لماذا: مصفوفة الصلاحيات في صفحة الأدوار فارغة دائماً.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": "5", "name": "super_admin", "isFullAccess": false, "grants": [], "adminCount": 1 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": "5", "name": "super_admin", "isFullAccess": true, "grants": [ "places.view", "places.edit", ...
], "adminCount": 1 }
```

2 isFullAccess = false حتى لـ super_admin

لماذا: اللوحة تعرض لدور المالك زري التعديل والحذف.

المطلوب (بعد)

الرد

```
"isFullAccess": true  لـ super_admin، (403) ومنع تعديله أو حذفه على السيرفر
```

3 القائمة فيها customer و vendor، و superAdmin مكرر

لماذا: دورا التطبيق والتاجر ليسا أدوار إدارة. ويوجد superAdmin و super_admin معاً.

الآن (قبل)

الرد

```
[ "customer", "vendor", "admin", "superAdmin", "super_admin" ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
[ "admin", "super_admin" ]   ← أدوار الإدارة فقط، بلا تكرار
```

#189 `POST` `/admin/roles` يحتاج تعديل

الوظيفة: إضافة دور

1 يحفظ الاسم فقط

لماذا: admin/settings/roles/ لا يقبل POST /admin/roles. (405) POST يعمل لكنه يتجاهل الوصف والحالة والصلاحيات. اللوحة تقفل هذه الحقول الآن.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/roles
{ "name": "audit-role", "description": "...", "status": "active", "grants": ["places.view"] }
```

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role", "guard_name": "api" } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role", "description": "...", "status": "active", "grants":
["places.view"] } }
```

#190 `PUT` `/admin/roles/{id}` يحتاج تعديل

الوظيفة: تعديل دور

1 يحفظ الاسم فقط

لماذا: نفس مشكلة الإضافة.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /admin/roles/11
{ "name": "audit-role", "grants": ["places.view", "offers.view"] }
```

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role" } }   ← الصلاحيات لم تُحفظ
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": 11, "name": "audit-role", "grants": ["places.view", "offers.view"] } }
```

2. لوحة التاجر (/owner)

3.1 دخول التاجر (3)

#2 `POST` `/owner/auth/password/forgot` يحتاج تعديل

الوظيفة: إرسال رمز استعادة من 6 أرقام بالبريد

1 الرد يكشف هل البريد مسجّل

لماذا: بريد غير موجود يرجع 404 «User not found». أي شخص يستطيع تجربة بريدات ومعرفة من لديه حساب تاجر.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /owner/auth/password/forgot
{ "email": "nobody@example.com" }
```

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "User not found.", "data": null }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "إن كان البريد مسجلاً فستصلك رسالة فيها الرمز." }   ← نفس الرد لأي بريد
```

#3 `POST` `/owner/auth/password/verify-code` يحتاج تعديل

الوظيفة: التحقق من الرمز وإرجاع توكن استعادة

1 شكل الرد غير معروف

لماذا: لم نجرّبه برمز حقيقي (الرمز يصل إلى بريد حقيقي). الخطوة التالية (reset) تحتاج recovery_token. اللوحة الآن تستعمل الرمز نفسه كـ recovery_token إن لم يرجع شيء، كما في عينة المجموعة.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /owner/auth/password/verify-code
{ }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "errors": { "email": [ "The email field is required." ], "otp": [ "The otp field is required." ] } }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /owner/auth/password/verify-code
{ "email": "owner@mail.com", "otp": "123456" }
```

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "recovery_token": "a1b2c3...", "expires_in": 900 } }
```

◂ رمز خاطئ: HTTP 422 { "message": "الرمز غير صحيح أو منتهي." }

#4 `POST` `/owner/auth/password/reset` يحتاج تعديل

الوظيفة: تعيين كلمة سر جديدة

1 لم يُجرَّب

لماذا: يحتاج recovery_token من خطوة التحقق. التحقق من الحقول يعمل. اللوحة ترسل الحقول أدناه.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /owner/auth/password/reset
{ }
```

الرد

```
HTTP 422
{ "errors": { "email": [...], "recovery_token": [...], "password": [...] } }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /owner/auth/password/reset
{ "email": "owner@mail.com", "recovery_token": "a1b2c3...",
  "password": "***", "password_confirmation": "***" }
```

الرد

```
HTTP 200
{ "message": "تم تغيير كلمة المرور. سجّل الدخول الآن." }
```

3.2 الرئيسية (2)

#7 `GET` `/owner/overview/summary` يحتاج تعديل

الوظيفة: الرئيسية ما عدا الرسم

1 لا توجد نسب التغيّر، و searchAppearances فارغ

لماذا: كل بطاقة تعرض الرقم ونسبة تغيّره عن الثلاثين يوماً السابقة. اللوحة تعرض 0% الآن.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": { "place": { "id": "103", "name": "Audit Owner Store", "status": "active" },
            "views": { "value": 0, "periodDays": 30 }, "searchAppearances": null, "favorites": 0, ... }
}
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "place": { "id": "103", "name": "Audit Owner Store", "status": "active" },
  "views": { "value": 120, "periodDays": 30, "changePercent": 15 },
  "searchAppearances": { "value": 340, "changePercent": -4 }, "favorites": 8, ... } }
```

2 آخر النشاطات والمراجعات رجعت فارغة

لماذا: لم نرَ شكل الصف. المطلوب أن يحمل كل صف الحقول أدناه.

المطلوب (بعد)

الرد

```
"interactions": [ { "id": 1, "type": "favorite", "title": "أضاف مستخدم متجرك للمفضلة", "createdAt": "..."
} ],
"reviews": [ { "id": 15, "authorName": "obedah1", "rating": 4, "comment": "...", "createdAt": "..." } ]
```

#8 GET /owner/overview/performance

يحتاج تعديل

الوظيفة: رسم أداء المتجر والمشاهدات

1 period=daily يرجع 422

لماذا: تبويب «يومي» في الرسم فارغ.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /owner/overview/performance?period=daily
```

الرد

```
HTTP 422
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "period": "daily", "points": [ { "periodStart": "2026-11-01", "views": 4, "websiteClicks": 1
}, ... ] } }
```

2 periodStart ليس تاريخاً، و topDay ليس يوماً

لماذا: في monthly يأتي periodStart كـ "2025-12"، وفي weekly كرقم أسبوع "2026-33". و topDay أسبوع أو شهر، وحين لا توجد مشاهدات يختار أول نقطة.

الآن (قبل)

الرد

```
"points": [ { "periodStart": "2025-12", "views": 0, ... } ],
"topDay": { "periodStart": "2025-12", "views": 0 }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"points": [ { "periodStart": "2025-12-01", "views": 0, ... } ],
"topDay": { "date": "2026-10-14", "views": 22 }     ← أو null حين لا توجد مشاهدات
```

3.3 بيانات المكان (2)

#12 GET /owner/store

يحتاج تعديل

الوظيفة: بيانات المكان مع رابط صفحته العامة publicUrl لبطاقة رمز QR

1 الوصف الفارغ يرجع [] بدل null، و isOpen24Hours = null

لماذا: مصفوفة فارغة تكسر حقل النص في النموذج.

الآن (قبل)

الرد

```
"description": [],
"isOpen24Hours": null
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"description": null,           (أو { "ar": null, "en": null })
"isOpen24Hours": false
```

2 التاجر لا يرى منصات التوصيل

لماذا: لا يوجد مسار للتاجر يقرأ المنصات، فلا يستطيع إضافة رابط لمنصة جديدة؛ يرى فقط ما أضافه الأدمن.

الآن (قبل)

الرد

```
"deliveryLinks": []
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
GET /owner/delivery-platforms
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "name": "x delivery", "logo": "https://..." } ] }
```

#13 `PUT` `/owner/store` يحتاج تعديل

الوظيفة: حفظ بيانات المكان في طلب واحد

1 اسم حقل صورة الغلاف مختلف عن الأدمن

لماذا: يُقبل coverImage فقط. cover_image (اسمه في admin/stores/) يُتجاهل بلا خطأ.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /owner/store
cover_image=<file>
```

الرد

```
HTTP 200 { "data": { ..., "coverImageUrl": null } }   ← تجاهل الصورة
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200 { "data": { ..., "coverImageUrl": "https://..." } }
(اسم واحد في الطرفين، أو 422 لحقل غير معروف)
```

2 isOpen24Hours لا يُحفظ

لماذا: اللوحة الآن ترسل كل الأيام مفتوحة 00:00–23:59 بدلاً منه.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /owner/store
isOpen24Hours=1
```

الرد

```
{ "data": { ..., "isOpen24Hours": null } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { ..., "isOpen24Hours": true } }
```

3.4 المنتجات (5)

#14 `GET` `/owner/products` يحتاج تعديل

الوظيفة: منتجات المكان مع الحد المسموح

1 لا يوجد orderUrl

لماذا: كل منتج له رابط طلب من تطبيق خارجي (زر «اطلب الآن» في التطبيق).

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": "34", "name": { ... }, "price": 200, "imageUrl": "...", "status": "active" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": "34", "name": { ... }, "price": 200, "imageUrl": "...", "status": "active",
  "orderUrl": "https://talabat.com/..." }
```

#15 `POST` `/owner/products` يحتاج تعديل

الوظيفة: إضافة منتج أو خدمة

1 orderUrl يُتجاهل

لماذا: الحقل لا يُحفظ.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /owner/products
name[ar]=منتج&price=200&orderUrl=https://talabat.com/...
```

الرد

```
{ "data": { "id": "34", ... } }   ← بلا orderUrl
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "id": "34", ..., "orderUrl": "https://talabat.com/..." } }
```

#16 PUT /owner/products/{id}

يحتاج تعديل

الوظيفة: تعديل منتج

1 isImageRemoved=1 لا يحذف الصورة

لماذا: التاجر لا يستطيع إزالة صورة المنتج.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /owner/products/34
isImageRemoved=1
```

الرد

```
{ "data": { "imageUrl": "https://..." } }   ← الصورة باقية
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": { "imageUrl": null } }
```

2 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع whereNumber('id')<- على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /owner/products/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#17 DELETE /owner/products/{id} يحتاج تعديل

الوظيفة: حذف منتج

1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
DELETE /owner/products/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#19 GET /owner/products/{id} طلب من المجموعة لا تحتاجه شاشة يحتاج تعديل

الوظيفة: غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه

1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /owner/products/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

3.5 العروض (6)

#21 `GET` `/owner/offers/{id}` يحتاج تعديل

الوظيفة: عرض واحد للتعديل

1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع whereNumber('id')<- على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /owner/offers/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#22 `POST` `/owner/offers` يحتاج تعديل

الوظيفة: إضافة عرض

1 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

لماذا: نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. السيرفر يقبل product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي.

الحل: قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

الرد

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

الرد

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

#23 PUT /owner/offers/{id}

يحتاج تعديل

الوظيفة: تعديل عرض

1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /owner/offers/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

2 العرض يقبل منتجاً واحداً فقط

لماذا: نموذج العرض يسمح باختيار عدة منتجات. السيرفر يقبل product_id واحداً، فاللوحة ترسل أول منتج فقط وتضيع الباقي.

الحل: قبول product_ids[] (مصفوفة أرقام) وحفظها في جدول وسيط offer_product، وإرجاعها في القراءة. product_id القديم يبقى مقبولاً.

المثال أدناه من POST /admin/offers، والمشكلة نفسها هنا.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /admin/offers
product_id=42
```

الرد

```
{ "data": { "product_id": "42", "scope": { "type": "single_product", "product_id": "42" } } }
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /admin/offers
product_ids[0]=42&product_ids[1]=43
```

الرد

```
{ "data": { "product_ids": [42, 43],
            "scope": { "type": "selected_products", "products": [ {"id":42,"name":"..."},
{"id":43,"name":"..."} ] } } }
```

#24 POST /owner/offers/{id}/pause

يحتاج تعديل

الوظيفة: إيقاف عرض

1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /owner/offers/abc/pause
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#25 POST /owner/offers/{id}/resume

يحتاج تعديل

الوظيفة: تفعيل عرض

1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /owner/offers/abc/resume
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#26 DELETE /owner/offers/{id} يحتاج تعديل

الوظيفة: حذف عرض

1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع whereNumber('id')<- على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
DELETE /owner/offers/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

3.6 القصص (4)

#28 GET /owner/stories يحتاج تعديل

الوظيفة: قصص المكان النشطة والمنتهية مع حد الباقة activeStoryLimit (عمود جديد plans.limit_active_stories)

1 لا يوجد عدد المشاهدات ولا صورة الفيديو

لماذا: كل قصة تعرض عدد مشاهداتها، وقصة الفيديو تحتاج صورة مصغّرة. اللوحة تعرض 0 مشاهدة الآن.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": "34", "type": "video", "url": "https://.../story.mp4", "status": "active", ... }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": "34", "type": "video", "url": "https://.../story.mp4", "posterUrl": "https://.../story.jpg",
  "viewCount": 57, "status": "active", ... }
```

#30 PUT /owner/stories/{id} يحتاج تعديل

الوظيفة: تعديل نص قصة نشطة، وملفها إن أُرسل ملف جديد

1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /owner/stories/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#31 DELETE /owner/stories/{id} يحتاج تعديل

الوظيفة: حذف قصة نشطة أو منتهية مع ملفها

1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
DELETE /owner/stories/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#33 `GET` `/owner/stories/{id}` طلب من المجموعة لا تحتاجه شاشة — يحتاج تعديل

الوظيفة: غير مطلوب: لا توجد شاشة في اللوحة تستدعيه

1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع whereNumber('id')<- على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /owner/stories/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

3.7 الصور والفيديو (3)

#34 `GET` `/owner/media` — يحتاج تعديل

الوظيفة: الصور والفيديوهات مع الحد المسموح

1 لا يوجد نوع الملف وحجمه والصورة الرئيسية

لماذا: اللوحة تأخذ النوع من امتداد الرابط ولا تعرض الحجم، ولا تعرف أي صورة هي الرئيسية.

الآن (قبل)

الرد

```
{ "id": "32", "type": "image", "url": "https://.../lUgD...jpg", "sortOrder": 1, "createdAt": "..." }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "id": "32", "type": "image", "url": "https://...jpg", "sortOrder": 1, "createdAt": "...",
  "mimeType": "image/jpeg", "sizeBytes": 245760, "isMain": true }
```

#36 PUT /owner/media/{id} يحتاج تعديل

الوظيفة: استبدال ملف

1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
PUT /owner/media/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

#37 DELETE /owner/media/{id} يحتاج تعديل

الوظيفة: حذف صورة أو فيديو

1 رقم غير صالح في المسار يرجع 500 بدل 404

لماذا: الدالة في الـ Controller تطلب int، فأي قيمة غير رقمية (abc أو n5 أو undefined من الواجهة) ترمي TypeError. يجب أن يكون الرد 404 مفهوماً، لا 500 مع نص الكود.

الحل: إما Route Model Binding مع ->whereNumber('id') على المسار، أو حذف النوع int من معامل الدالة وإرجاع 404 حين لا يوجد السجل.

الآن (قبل)

الطلب

```
DELETE /owner/media/abc
```

الرد

```
HTTP 500
{ "message": "...Controller::...(): Argument #2 must be of type int, string given ...",
  "exception": "TypeError" }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 404
{ "status_code": 404, "message": "العنصر غير موجود.", "data": null }
```

3.8 المراجعات (3)

#39 `GET` `/owner/reviews` يحتاج تعديل

الوظيفة: مراجعات المكان

1 القائمة فارغة، وشكل الصف غير معروف

لماذا: لا يوجد طريق لإضافة مراجعة لمتجر تجريبي. اللوحة تحتاج في كل صف اسم الكاتب، وحالة بلاغ التاجر عليها (حتى تخفي زر «إبلاغ» بعد الإبلاغ).

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /owner/reviews
```

الرد

```
{ "status_code": 200, "data": [], "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 15, "total": 0 } }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 15, "authorName": "obedah1", "rating": 4, "comment": "...", "createdAt": "...",
              "reportStatus": null } ], "meta": { ... } }

reportStatus = null | pending | accepted | rejected. ونحتاج مراجعة تجريبية على متجر تجريبي.
```

#40 `GET` `/owner/reviews/summary` يحتاج تعديل

الوظيفة: متوسط التقييم وتوزيع النجوم

1 توزيع النجوم بلا رقم النجوم

لماذا: 5 صفوف بلا stars، فلا يُعرف أي صف لأي عدد نجوم. اللوحة تفترض الترتيب من 5 إلى 1 الآن.

الآن (قبل)

الرد

```
"starDistribution": [ { "count": 0, "percentage": 0 }, { "count": 0, "percentage": 0 }, ... ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"starDistribution": [ { "stars": 5, "count": 3, "percentage": 60 }, { "stars": 4, "count": 2, "percentage": 40 }, ... ]
```

#41 `POST` `/owner/reviews/{id}/report` يحتاج تعديل

الوظيفة: الإبلاغ عن مراجعة

1 قيم reason غير موثّقة

لماذا: لم يُجرَّب على مراجعة حقيقية (رقم غير موجود يرجع 404، و reason مطلوب). لا نعرف القيم التي يقبلها reason.

الآن (قبل)

الطلب

```
POST /owner/reviews/7/report
{ "reason": "fake", "notes": "..." }
```

الرد

```
HTTP 404   (لا توجد مراجعة)
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
POST /owner/reviews/15/report
{ "reason": "fake", "notes": "هذا ليس زبوناً" }
```

الرد

```
HTTP 201
{ "data": { "id": 15, "reportStatus": "pending" } }

reason = abusive | fake | unrelated | promotional | other (القيم التي ترسلها اللوحة)
```

3.9 الاشتراك (2)

#42 `GET` `/owner/subscription` يحتاج تعديل

الوظيفة: كل ما في صفحة الاشتراك

1 usage بلا القصص، والباقة بلا سعر سنوي

لماذا: الصفحة تعرض استهلاك القصص النشطة وسعر الباقة السنوي.

الآن (قبل)

الرد

```
"usage": { "productsAndServices": { "used": 0, "limit": 0, "remaining": 0 }, ... }   ← بلا stories
"availablePlans": [ { "id": "1", "price": 150000, "billingCycle": "monthly", ... } ]
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
"usage": { ..., "stories": { "used": 2, "limit": 20, "remaining": 18 } }
"availablePlans": [ { "id": "1", "price": 150000, "yearlyPrice": 1500000, ... } ]
```

#43 `POST` `/owner/subscription/requests` يحتاج تعديل

الوظيفة: طلب ترقية أو تخفيض أو تجديد

1 الأدمن لا يرى طلبات التجار

لماذا: الطلب يُحفظ (201)، لكن لا يوجد في لوحة الأدمن مسار لعرضه أو قبوله، فيبقى pending إلى الأبد.

الآن (قبل)

الطلب

```
GET /admin/subscription-requests
```

الرد

```
HTTP 404
```

المطلوب (بعد)

الطلب

```
GET   /admin/subscription-requests?status=pending
POST  /admin/subscription-requests/{id}/approve   { "notes": "..." }
POST  /admin/subscription-requests/{id}/reject    { "notes": "..." }
```

الرد

```
{ "data": [ { "id": "4", "store": { "id": 103, "name": "..." }, "requestType": "upgrade",
              "plan": { "id": "1", "name": "الباقة الذهبية" }, "status": "pending", "createdAt": "..." } ] }
```

◂ القبول ينشئ الاشتراك، ويرسل إشعاراً للتاجر

3.10 الإشعارات (2)

#44 `GET` `/owner/notifications` يحتاج تعديل

الوظيفة: إشعارات التاجر

1 القائمة فارغة، وشكل الصف غير معروف

لماذا: لا يوجد إشعار للتاجر لنرى شكل الصف. (الترقيم صار current_page مثل باقي القوائم.)

الآن (قبل)

الرد

```
{ "data": [], "unreadCount": 0, "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 20, "total": 0
} }
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
{ "data": [ { "id": 1, "title": "...", "body": "...", "readAt": null, "createdAt": "..." } ],
"unreadCount": 1,
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 20, "total": 1 } }
```

#45 `PATCH` `/owner/notifications/{id}/read` يحتاج تعديل

الوظيفة: تعليم إشعار كمقروء

1 لم يُجرَّب: لا تصل إشعارات للتاجر

لماذا: يوم 2 نوفمبر أرسلنا من لوحة الأدمن إشعاراً لتاجر محدد (بثلاث طرق)، فصار sent لكن GET /owner/notifications بقي فارغاً. لذلك لا يوجد إشعار نعلّمه مقروءاً.

الآن (قبل)

الطلب

```
PATCH /owner/notifications/1/read
```

الرد

```
HTTP 404
```

المطلوب (بعد)

الرد

```
HTTP 200
{ "data": { "id": 1, "readAt": "2026-11-02T10:00:00Z", ... }, "unreadCount": 0 }
```

◂ والأهم: أن يصل إشعار الأدمن إلى GET /owner/notifications