

لوحة تحكم MapMob

كل نقطة نهاية تحتاجها لوحة التحكم، مع المعاملات وأجسام الطلبات وأشكال الاستجابات — وتحليل للفجوة مقارنةً بالواجهة الموجودة اليوم.

مُعَدَّل	فريق الواجهة الخلفية في MapMob
التاريخ	٢٧ أيلول ٢٠٢٦
الواجهة الأمامية	لوحة تحكم Angular 21
الواجهة المُختَبَرَة	https://api.mapmob.com.co
عدد النقاط الموصَّفة	135

جاهزة للاستخدام	5	جاهزة للاستخدام
موجودة وتحتاج تعديلاً	26	موجودة وتحتاج تعديلاً
غير موجودة بعد	104	غير موجودة بعد

لوحة التحكم مبنية بالكامل وتعمل اليوم على بيانات محلية تجريبية. لا شيء في الواجهة الأمامية بانتظار التصميم — كل شاشة ونموذج وجدول موجود فعلاً ويعرف تماماً شكل البيانات الذي يحتاجه، وهذا الشكل هو ما يوثقه هذا المستند. القسم الثاني يعرض المشكلات الأربع التي يجب حلها قبل أن تتمكن أي شاشة من التخاطب مع الواجهة الحيّة.

١. الاصطلاحات العامة

ما الذي يغطيه هذا المستند

هذا توصيف واجهة لوحة تحكم **Angular** الإدارية فقط. كُتب بقراءة كل استدعاء HTTP تجريبه اللوحة (١٣٢ استدعاء عبر ١٧ ميزة) وكل نموذج بيانات تقرأه، ثم التحقق من كل نقطة مقابل الواجهة الحية.

ملف Postman المسمى `Map Mop.postman_collection.json` يحتوي ٥٥ طلباً محفوظاً: ٣٧ ضمن **Admin** و ١٨ ضمن **Api**. جميع طلبات Admin ٣٧ مغطاة في هذا المستند. أما الـ ١٨ ضمن Api فهي نقاط تطبيق الجوال نفسه — التسجيل ورمز التحقق ونسيان/إعادة تعيين كلمة المرور والملف الشخصي والموقع المحفوظ والصفحة الرئيسية ونموذج الإبلاغ الخاص بالمستخدم. لوحة التحكم لا تستدعي أيّاً منها، لذا فهي خارج نطاق هذا المستند ولا يطلب منكم أي شيء بخصوصها.

ثلاث نقاط في القسم الثالث مُعلّمة غير موجودة رغم أن لوحة التحكم لا تستدعيها بعد — وهي نقاط إنشاء المكان وتعديله وجلب خيارات النموذج. أُدرجت لأن نموذج المكان مبني ويحتاجها؛ راجع المشكلة الثالثة.

العدد	ملاحظة
٣٧	جميعها مغطاة في هذا المستند.
١٨	خارج النطاق. لوحة التحكم لا تستدعي أيّاً منها.
١٣٢	كل واحد منها موصّف في القسم الثالث.
١٣٥	١٣٢ أعلاه، إضافةً إلى ٣ يحتاجها نموذج المكان.

العنوان الأساسي

لوحة التحكم مضبوطة على عنوان أساسي واحد وتستدعي كل مسار في القسم الثالث تحته. حالياً يشير إلى `http://localhost:3000/api` في ملف `.env`، وفي بيئة الإنتاج سيشير إلى الواجهة الحية.

كل مسار في هذا المستند مكتوب نسبةً إلى ذلك العنوان الأساسي. فـ `/users` تعني `<base>/users`. الواجهة الحالية تخدم مساراتها تحت `/admin`، فإذا صار العنوان الأساسي `https://api.mapmob.com.co/admin` فإن `/users` تُترجم إلى `https://api.mapmob.com.co/admin/users`، وهي تعمل فعلاً. إبقاء جميع مسارات الإدارة تحت بادئة واحدة هو ما يجعل ذلك ممكناً — لذا نرجو عدم توزيعها بين `/admin` و `/api`.

المصادقة

رموز Bearer عبر **Laravel Sanctum**، كما تفعل الواجهة حالياً. تسجّل لوحة التحكم الدخول مرة واحدة وتحفظ الرمز، ويجب أن ترسله مع كل استدعاء لاحق في الترويسة `Authorization: Bearer <token>`.

سلوك الأخطاء المتوقع: 401 عند غياب الرمز أو كونه غير صالح أو منتهياً، و 403 عندما يكون المشرف موثقاً لكن دوره لا يملك الصلاحية. لوحة التحكم فيها ميزة أدوار وصلاحيات، لذا يجب التمييز بين 403 و 401 — فهي تسجّل خروج المشرف عند 401 وليس عند 403.

غلاف الاستجابة

نرجو إرجاع البيانات مباشرةً دون أي غلاف. لوحة التحكم تحوّل جسم الاستجابة مباشرةً إلى النماذج الموصوفة في هذا المستند. الواجهة الحالية تستخدم ثلاثة أغلفة مختلفة بين المصادر، وهو ما لا تستطيع اللوحة قراءته:

الغلاف المستخدم حالياً	النمط	المصادر	المشكلة
{data, links, meta}	Laravel collection	categories, stores, regions, cities	شكل ثالث
{status_code, message, data}	مخصّص	users, ads, reports	لا يحوي إجمالي الصفحات
{status_code, message, data, meta}	مخصّص	offers, products	شكل ثاني

نقطة القوائم يجب أن ترجع هذا الشكل تماماً، ونقطة الكائن المفرد ترجع الكائن نفسه:

```
// list endpoint
{
  "items": [ { ... }, { ... } ],
  "totalCount": 137
}

// single-object endpoint
{ "id": "12", "name": "...", "status": "active" }
```

الحقل `totalCount` هو العدد عبر كل الصفحات لا طول `items`، وتحتاجه اللوحة لرسم أداة التنقل بين الصفحات. والغلاف الذي لا يحوي إجمالياً (شكل `{status_code, message, data}`) لا يصلح لجدول مقسّم لصفحات.

تقسيم الصفحات

ترسل لوحة التحكم `pageIndex` و `pageSize` مع كل نقطة قوائم. `pageIndex` يبدأ من صفر — الصفحة الأولى هي `pageIndex=0`. أما `page` في `Laravel` فيبدأ من واحد، لذا على الواجهة إما قبول `pageIndex` كمعامل مستقل أو تحويله داخلياً عبر `page = pageIndex + 1`.

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
<code>pageIndex</code>	<code>integer</code>	نعم	يبدأ من صفر. الصفحة الأولى هي 0.
<code>pageSize</code>	<code>integer</code>	نعم	عدد الصفوف في الصفحة. ترسل اللوحة بين 4 و 20 حسب الشاشة.
<code>search</code>	<code>string</code>	لا	بحث نصي حر. يُحذف عندما يكون فارغاً.
<code>sort</code>	<code>string</code>	لا	إحدى القيم: <code>newest</code> أو <code>oldest</code> أو <code>name</code> . يُحذف عند عدم الاختيار.

تسمية الحقول وأنواعها

`camelCase` وليس `snake_case`. لوحة التحكم تقرأ `isActive` و `createdAt` و `parentId` و `placeCount`، بينما ترجع الواجهة حالياً `is_active` و `created_at` و `parent_id`. كل اسم حقل في القسم الثالث هو الاسم المتوقع حرفياً.

المعرّفات نصوص. اللوحة تعرّف كل معرّف كنص، أي "12" لا 12. الأرقام تعمل أيضاً، لكن النصوص هي ما تصرّح به النماذج، لذا نرجو إرجاعها كنصوص.

التواريخ بصيغة **ISO 8601** (2026-09-27T18:00:00Z)، أو YYYY-MM-DD حين يكون الحقل تاريخاً مجرداً مثل `startsOn`. الواجهة الحالية تقبل 22-9-2026 عند الكتابة وهي صيغة ملتبسة — نرجو قبول وإرجاع تواريخ `ISO`.

النص قيمة واحدة محلولة، لا كائن ترجمات. لوحة التحكم عربية فقط وتقرأ "مطاعم"، بينما ترجع الواجهة `{ "ar": ..., "en": ... }` في بعض النقاط. نرجو حلّ اللغة في الخادم اعتماداً على ترويسة `Accept-Language` (أو العربية افتراضياً) وإرجاع نص بسيط. أما نقاط الكتابة فيمكنها الاستمرار بقبول `name[ar]` و `name[en]`.

الحالة كلمة لا رقم منطقي. اللوحة تقرأ `"status": "active"` أو `"suspended"`، لا `is_active: true`. القيم المسموحة لكل مورد مذكورة مع كل نقطة.

أفعال HTTP

ترسل لوحة التحكم أفعال `PUT` و `PATCH` و `DELETE` حقيقية، ولا تستخدم حقل `_method` الذي يعتمد عليه ملف `Postman` الحالي. نرجو توجيه الأفعال الحقيقية.

`PUT` يستبدل السجل كاملاً، و `PATCH` يغيّر شيئاً واحداً — ويُستخدم فقط في مفاتيح تبديل الحالة الصغيرة، وجسمه يحمل ذلك الحقل وحده.

رفع الملفات

النقاط التي تحمل ملفاً تستخدم `multipart/form-data`، وما عداها يستخدم `application/json`. نوع المحتوى المذكور مع كل نقطة أدناه. نقاط الرفع ترسل أيضاً قيمة منطقية مرافقة باسم `isXRemoved` (مثل `isImageRemoved`). عندما تكون `true` يجب حذف الملف الحالي وجعل الحقل فارغاً حتى لو لم يُرسل ملف جديد، وعندما تكون `false` ولم يُرسل ملف يُبقى الملف الحالي كما هو. الاستجابات ترجع الملف المخزن كعنوان مطلق (مثل `imageUrl` و `logoUrl`)، وهو ما تفعله الواجهة الحالية بشكل صحيح.

الأخطاء

أخطاء التحقق يجب أن ترجع `422` مع أخطاء الحقول، وهو ما تفعله الواجهة بشكل صحيح في كل نقاط الإنشاء. المعرفات غير الموجودة ترجع `404`. ونرجو ألا تُرجع `500` أبداً بسبب مدخلات خاطئة — راجع المشكلة الرابعة.

422 Unprocessable Entity

```
{
  "message": "The name field is required.",
  "errors": { "name": ["The name field is required."] }
}
```

٢. المشكلات المُعطلة

هذه المشكلات تمنع لوحة التحكم من العمل مع الواجهة الحيّة أصلاً، ولذلك تأتي قبل قائمة النقاط.

مُعطل

1 لوحة التحكم لا ترسل رمز المصادقة إطلاقاً

هذه المشكلة في الواجهة الأمامية، ووضعت أولاً لأنها تعطل كل ما عداها. تسجّل اللوحة الدخول وتستقبل الرمز وتحفظه في `localStorage`، لكن لا يوجد معترض HTTP، لذا لا يحمل أي طلب لاحق ترويسة `Authorization`، وكل استدعاء موثّق سيعود بـ 401. لا يلزم أي عمل من فريق الواجهة الخلفية هنا — ذكرت لتعلم الجهتان أنها قيد المعالجة، ولئلا يُطلب من الفريق تتبّع موجة من أخطاء 401 سببها الواجهة الأمامية.

المطلوب: مهمة الواجهة الأمامية: إضافة معترض HTTP في Angular يرفق الرمز المحفوظ بكل طلب صادر، ويسجّل خروج المشرف عند استجابة 401.

مُعطل

2 ثلاثة أرباع النقاط غير موجودة

تحتاج لوحة التحكم ١٣٥ نقطة، منها ٣١ موجودة بشكل ما، و١٠٤ ترجع اليوم 404، بما في ذلك كل نقاط ثماني ميزات كاملة: لوحة المعلومات، والتقييمات، والاشتراكات، والمدفوعات، والتقارير التحليلية، والإشعارات، وصندوق الوارد، وصفحات المحتوى، والإعدادات. هذه الميزات مبنية بالكامل في الواجهة الأمامية — جداول ونماذج وصفحات تفصيل ومرشحات وتصدير — وتقرأ حالياً من بيانات محلية. لا يمكن تشغيلها إطلاقاً قبل وجود النقاط. القسم الرابع يوضح أيها بالتحديد.

المطلوب: بناء النقاط الواردة في القسم الثالث. الترتيب المقترح في القسم الرابع: الاصطلاحات المشتركة أولاً، ثم الأماكن والمستخدمون (الكيانات الأساسية)، ثم نقاط الملخصات والتحليلات للقراءة فقط، ثم باقي الميزات.

مُعطل

3 لا يستطيع أحد إنشاء مكان أو تعديله

نموذج إنشاء المكان (المتجر) وتعديله هو أكبر شاشة في اللوحة — سبعة أقسام تغطي المعلومات الأساسية والموقع ونقطة الخريطة وبيانات التواصل وساعات العمل والاشتراك ومعرض الصور والفيديو وقائمة المنتجات. وهو مبني بالكامل ويتحقق من مدخلاته. لكنه لا يحفظ شيئاً. دالة الحفظ في الشيفرة موقوفة مع تعليق نصّه: «نقطة الكتابة غير مبنية بعد، لذا الحفظ يتحقق ويؤكد فقط». ولا توجد دالة إنشاء أو تعديل في مستودع الأماكن أصلاً، لذا فهذه الفجوة — خلافاً لغيرها — ناقصة في الجهتين معاً. توجد في الواجهة نقطتا `POST /admin/stores` و `POST /admin/stores/{id}`، لكنهما تغطيان الحقول الأساسية فقط — لا يوجد مسار لمعرض الصور أو الفيديو إطلاقاً. أما ساعات العمل والمنتجات فلها مسارات، لكن كاستدعاءات منفصلة لكل سجل، بينما يحفظ النموذج كل شيء في إرسال واحد. القسم الرابع يتضمّن فقرة عن ذلك.

المطلوب: الواجهة الخلفية: بناء نقاط كتابة المكان — أرقام ١٣ و١٤ و١٥ في القسم الثالث — بما يشمل ساعات العمل والوسائط والمنتجات المتداخلة. الواجهة الأمامية: ربط النموذج بها.

4 المدخلات غير المُتحقَّق منها ترجع 500 وتكشف قاعدة البيانات

نقطة POST /admin/stores و POST /admin/stores/{id} تمرران حقل type إلى MySQL مباشرة دون تحقق. أي قيمة خارج قائمة العمود المسموحة تسبب خطأ SQL خاماً. والقيمة type=supermarket — وهي نفسها ما يرسله ملف Postman الحالي في طلب تحديث المتجر — تسبب ذلك، أي أن الطلب المحفوظ يفشل كما هو.

المشكلة مزدوجة: غياب التحقق، وتفعيل وضع التنقيح في الإنتاج. فاستجابة الخطأ تكشف جملة SQL كاملة واسم قاعدة البيانات والمضيف والمنفذ. جميع نقاط الإنشاء الأخرى تتحقق بشكل صحيح وترجع 422 ، لذا يبدو أن حقلاً واحداً فقط قد فات.

```
POST /admin/stores/2 (_method=PUT, type=supermarket)
--> 500 Internal Server Error

SQLSTATE[01000]: Warning: 1265 Data truncated for column 'type' at row 1
(Connection: mysql, Host: mysql, Port: 3306, Database: maptop,
SQL: update `stores` set `type` = supermarket, ...)

// a deliberately invalid value behaves the same way
POST /admin/stores/2 (type=garbage_value) --> 500, same SQL leak
```

المطلوب: إضافة قاعدة تحقق على قيم `type` بحيث ترجع القيمة الخاطئة 422، وإيقاف APP_DEBUG في الإنتاج حتى لا تُرجع تفاصيل SQL والاتصال إلى أي عميل.

٣. مرجع نقاط النهاية

جميع المسارات نسبية إلى عنوان الواجهة الأساسي. لوحة التحكم مضبوطة على عنوان أساسي واحد وتستدعي كل مسار أدناه تحته.

نقطة واحدة. تسجل لوحة التحكم الدخول، وتحتفظ بالرمز المُعاد، وترسله كرمز Bearer مع كل استدعاء آخر.

/auth/login **POST** **1**

يحتاج تعديلاً

تسجيل دخول المشرف وإرجاع الرمز إضافةً إلى الحقول التي يعرضها الشريط العلوي.

النقطة الموجودة حالياً: **POST /admin/login**

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
email	string	نعم	بريد المشرف.
password	string	نعم	نص صريح، عبر HTTPS.

الاستجابة **200 OK**

```
{
  "id": "1",
  "name": "Obedah",
  "role": "super_admin",
  "avatarUrl": null,
  "token": "19|IMIsakH3jSYZAYYrrTvsc6rEpQX4Fad1..."
}
```

ملاحظة. تعمل اليوم لكن الشكل مختلف. الواجهة تضع المستخدم داخل `data.user` والرمز داخل `data.token`، بينما تتوقع اللوحة كائناً واحداً مسطّحاً بهذه الحقول الخمسة تحديداً. كما تحتاج إلى `avatarUrl` وهو غير موجود في الواجهة إطلاقاً؛ أرجعه `null` عندما لا يملك المشرف صورة. وكلمة المرور الخاطئة ترجع **401** بشكل صحيح.

شاشة البداية: ستة أرقام رئيسية، وقائمة بما يحتاج انتباهاً، وأحدث الأماكن، ومخططان. جميعها للقراءة فقط، ولا توجد أي منها اليوم.

غير موجود

/dashboard/summary GET 2

الأرقام الستة في أعلى الشاشة الرئيسية.

الاستجابة 200 OK

```
{
  "revenue": 4820000,
  "pendingReviewCount": 7,
  "placeCount": 412,
  "newPlaceCount": 18,
  "userCount": 9630,
  "newUserCount": 214
}
```

ملاحظة. الحقل revenue رقم بعملة المنصة لا نص منشق. والعَدَّادان «الجديان» يخضَّان الشهر الحالي.

غير موجود

/dashboard/action-items GET 3

قائمة «يحتاج انتباهك» — كل صف ينقل المشرف إلى شاشة مُرَشَّحة.

الاستجابة 200 OK

```
[
  { "id": "places-pending", "label": "أماكن بانتظار الموافقة", "count": 12, "tone": "warning" },
  { "id": "reviews-reported", "label": "تقييمات مبلّغ عنها", "count": 3, "tone": "error" }
]
```

ملاحظة. الحقل tone إحدى القيم error أو warning أو info أو success، وهو يحدّد لون الصف. أرجع الصفوف بالترتيب الذي تريد عرضه.

غير موجود

/dashboard/recent-places GET 4

جدول أحدث الأماكن في الشاشة الرئيسية.

الاستجابة 200 OK

```
[
  {
    "id": "402",
    "name": "مطعم الشام",
    "category": "مطاعم",
    "city": "طرطوس",
    "rating": 4.6,
    "status": "pending",
    "joinedAt": "2026-09-25T10:14:00Z",
    "logoUrl": "https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/ab12.png"
  }
]
```

ملاحظة. الحقل status إحدى القيم active أو suspended أو pending. أرجع نحو ٥ إلى ١٠ صفوف؛ الشاشة لا تقسم هذا الجدول لصفحات.

غير موجود

/dashboard/revenue

GET

5

مخطط الإيرادات في الشاشة الرئيسية.

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
period	string	نعم	daily weekly monthly yearly

الاستجابة 200 OK

```
{
  "name": "الإيرادات",
  "points": [
    { "label": "يناير", "value": 320000 },
    { "label": "فبراير", "value": 415000 }
  ]
}
```

ملاحظة. الحقل label هو نص المحور الأفقي منسّقاً مسبقاً حسب الفترة المختارة — اللوحة تطبعه كما هو ولا تجري أي حسابات تواريخ. سلسلة واحدة.

غير موجود

/dashboard/growth

GET

6

مخطط النمو في الشاشة الرئيسية — عدة سلاسل على محور واحد.

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
period	string	نعم	daily weekly monthly yearly

الاستجابة 200 OK

```
[
  { "name": "مستخدمون", "points": [ { "label": "يناير", "value": 820 } ] },
  { "name": "أماكن", "points": [ { "label": "يناير", "value": 46 } ] }
]
```

ملاحظة. شكل النقاط نفسه المستخدم في مخطط الإيرادات، لكن كمصفوفة سلاسل. ويجب أن تحمل كل سلسلة التسميات نفسها بالترتيب نفسه.

الكيان الأساسي — وهو ما تسمّيه الواجهة «متجراً». يشمل القائمة وصفحة التفاصيل والإجراءات الجماعية وتصدير CSV ونموذج الإنشاء والتعديل بأقسامه السبعة. هذا النموذج هو أكبر فجوة في المشروع: مبني بالكامل ولا يحفظ شيئاً.

7 GET /places

يحتاج تعديلاً

جدول الأماكن مقسماً لصفحات.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/stores

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصّي حر.
sort	string	لا	newest oldest name
status	string	لا	active suspended pending
category	string	لا	اسم التصنيف كما يظهر في المرشّح.
package	string	لا	free basic premium
sort	string	لا	newest oldest rating name — لاحظ أن هذه القائمة تحوي خيار rating غير الموجود في باقي الشاشات.

200 OK الاستجابة

```
{
  "items": [
    {
      "id": "12",
      "code": "PL-0012",
      "name": "متجر دمشق المركزي",
      "logoUrl": "https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/ab12.png",
      "category": "مواد غذائية",
      "city": "دمشق",
      "rating": 4.6,
      "status": "active",
      "package": "free",
      "reviewCount": 84,
      "joinedAt": "2026-09-22T19:01:50Z"
    }
  ],
  "totalCount": 412
}
```

ملاحظة. القائمة موجودة لكن تنقصها code (مرجع مقروء يعرضه الجدول) و rating و package (مستوى الاشتراك) و joinedAt, ولا تدعم أيّاً من المرشحات أو الترتيب. كما ترجع غلاف {data, links, meta} لـ Laravel بدل {items, totalCount}.

غير موجود

/places/status-counts GET 8

أعداد تبويبات المرشح فوق الجدول، ليعرض كل تبويب رقماً.

الاستجابة 200 OK

```
{ "all": 412, "active": 351, "suspended": 24, "pending": 37 }
```

ملاحظة. هذه أعداد عبر الجدول كله، تتجاهل الصفحة الحالية ولا تتأثر بشيء آخر — أي لا تتغير عندما يطبق المشرف مرشحاً.

يحتاج تعديلاً

/places/{id} GET 9

صفحة تفاصيل المكان كاملة، وهي المصدر الذي يحتمل منه نموذج التعديل.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/stores/{id}

الاستجابة 200 OK

```
{
  "id": "12", "code": "PL-0012", "name": "متجر دمشق", "status": "active",
  "description": "متجر لبيع المواد الغذائية",
  "mainCategory": "مواد غذائية", "subCategory": "سوبر ماركت",
  "images": ["https://.../1.png", "https://.../2.png"],
  "isOpenNow": true,
  "owner": { "name": "Obedah", "phone": "0931234567", "extraPhone": "" },
  "subscription": { "package": "free", "status": "active", "renewsAt": "2027-01-01" },
  "activity": { "addedAt": "2026-09-22T19:01:50Z", "updatedLabel": "منذ 3 أيام" },
  "contact": {
    "phone": "0931234567", "extraPhone": "", "website": "https://example.com",
    "whatsapp": "0931234567", "facebook": "", "instagram": "", "telegram": ""
  },
  "location": {
    "city": "دمشق", "region": "المركز",
    "address": "شارع الجمهورية",
    "latitude": 34.889, "longitude": 35.8866
  },
  "workingHours": [
    { "days": "السبت - الخميس", "hours": "09:00 - 18:00", "isToday": true }
  ],
  "products": [
    { "id": "5", "name": "مرتديلا", "price": 100, "currency": "SYP",
      "imageUrl": "https://.../p.png", "isAvailable": true, "orderUrl": "" }
  ],
  "offers": [
    { "id": "2", "title": "عرض", "description": "...", "dateRange": "22/09 - 22/12",
      "imageUrl": "https://.../o.png", "isActive": true }
  ],
  "videos": [
    { "id": "1", "url": "https://.../v.mp4", "posterUrl": "https://.../v.jpg", "duration": "0:42" }
  ]
}
```

ملاحظة. النقطة الحالية ترجع الحقول الأساسية لكن دون أي من الكتل المتداخلة: لا منتجات ولا عروض ولا فيديوهات ولا معرض صور ولا ساعات عمل ولا isOpenNow ولا subscription ولا activity. وهناك حقلان نصّان منسّقان مسبقاً عن قصد — activity.updatedLabel وworkingHours[.days/hours — تُطبع كما هي، لأن قاعدة التجميع («من السبت إلى الخميس») قاعدة عمل لا قاعدة عرض. والحقل isToday يحدّد الصف المراد إبرازه.

غير موجود

/places/status PATCH 10

تفعيل أو تعليق عدة أماكن دفعةً واحدة من شريط الإجراءات الجماعية في الجدول.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
ids	string[]	نعم	معرّفات الأماكن المراد تغييرها.
status	string	نعم	active suspended

الاستجابة 204 No Content

(empty body)

ملاحظة. لاحظ أن المسار بلا معرّف — فهذه عملية جماعية على المجموعة. اللوحة تعيد تحميل الجدول بعدها، لذا لا حاجة لإرجاع شيء.

غير موجود

/places/delete POST 11

حذف عدة أماكن دفعةً واحدة من شريط الإجراءات الجماعية.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
ids	string[]	نعم	معرّفات الأماكن المراد حذفها.

الاستجابة 204 No Content

(empty body)

ملاحظة. استخدم POST بدل DELETE لأنه يحمل جسماً من المعرّفات. توجد فعلاً نقطة حذف مفرد DELETE /admin/stores/{id} وتعمل، لكن اللوحة لا تحذف إلا من تحديد متعدد، لذا الصيغة الجماعية هي ما تحتاجه.

تنزيل الجدول المُرشَّح كملف CSV.

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصي حر.
sort	string	لا	newest oldest name
status	string	لا	المرشحات نفسها الخاصة بالقائمة.
category	string	لا	
package	string	لا	
ids	string[]	لا	يتكرر. عند وجوده يُصدَّر هذه الصفوف فقط وتُتجاهل المرشحات.

الاستجابة 200 OK

CSV file bytes, Content-Type: text/csv

ملاحظة. أرجع الملف كتنزيل لا كJSON — اللوحة تقرأ الاستجابة كblob. تجاهل pageIndex و pageSize وصدّر كل الصفوف المطابقة. والنمط نفسه ينطبق على نقاط التصدير الست جميعها.

إنشاء مكان من النموذج ذي الأقسام السبعة. هذه النقطة غير موجودة في أي من الجهتين بعد.

جسم الطلب multipart/form-data

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
name	string	نعم	اسم المكان.
ownerName	string	لا	اسم المالك.
ownerPhone	string	نعم	هاتف المالك.
ownerExtraPhone	string	لا	
mainCategory	string	نعم	التصنيف الرئيسي. راجع الملاحظة حول المعرفات.
subCategory	string	لا	التصنيف الفرعي.
city	string	نعم	المدينة أو المنطقة.
region	string	نعم	المحافظة.
address	string	نعم	العنوان التفصيلي.
latitude	number	نعم	إحداثي الخريطة، يُحدّد من منتقي الخريطة.
longitude	number	نعم	إحداثي الخريطة.
phone	string	نعم	الهاتف المعلن.
extraPhone	string	لا	
website	string	لا	
whatsapp	string	لا	
facebook	string	لا	
instagram	string	لا	
telegram	string	لا	
description	string	لا	نص حر.
package	string	نعم	free basic premium
status	string	نعم	active suspended pending — المكان الجديد يكون pending افتراضياً.
workingHours[n][day]	string	نعم	سجل واحد لكل يوم من أيام الأسبوع، سبعة إجمالاً.
workingHours[n][isOpen]	boolean	نعم	الأيام المغلقة تُرسل صفاً أيضاً.
workingHours[n][opensAt]	string	نعم	HH:mm
workingHours[n][closesAt]	string	نعم	HH:mm
images[]	file[]	لا	صور المعرض. الحد الأقصى حسب الباقة: free ٣، basic ٢٠، premium ١٠٠.
videos[]	file[]	لا	فيديوهات المعرض. free ١، basic ٥، premium ٢٠.
products[n][name]	string	لا	صفوف المنتجات، تُضاف داخل النموذج نفسه.
products[n][price]	number	لا	
products[n][currency]	string	لا	SYP USD

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
products[n][isAvailable]	boolean	لا	
products[n][orderUrl]	string	لا	
products[n][image]	file	لا	

الاستجابة 201 Created

The created place, in the same shape as GET /places/{id}.

ملاحظة. يرسل النموذج حالياً mainCategory و city و region كأسماء عربية مختارة من قوائم مكتوبة يدوياً داخل الواجهة الأمامية، وهو اختصار يجب إصلاحه: نرجو إتاحة نقطة خيارات النموذج أدناه وقبول mainCategoryId و cityId و regionId بدلاً منها. كما نرجو فرض حدود الوسائط لكل باقة في الخادم وإرجاع 422 عند تجاوزها — الواجهة الأمامية تتحقق منها أيضاً لكن يجب ألا تكون الحارس الوحيد.

غير موجود PUT 14 /places/{id}

تعديل مكان من النموذج نفسه.

جسم الطلب multipart/form-data

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(all fields from POST /places)			الجسم نفسه الخاص بالإنشاء.
keptImageUrls[]	string[]	لا	عناوين صور المعرض الحالية المراد إبقاؤها. كل ما لا يُذكر يُحذف.
keptVideoUrls[]	string[]	لا	والأمر نفسه للفيديوهات.
products[n][id]	string	لا	يُرسل للمنتج الموجود، ويُحذف للمنتج الجديد.

الاستجابة 200 OK

The updated place, in the same shape as GET /places/{id}.

ملاحظة. النقطة الحالية POST /admin/stores/{id} تغطّي الحقول الأساسية فقط، وهي النقطة التي فيها خطأ 500 المذكور في المشكلة الرابعة. والتعديل يحتاج قوائم «الإبقاء» ليتمكن المشرف من حذف صورة واحدة دون إعادة رفع البقية.

غير موجود

/places/form-options GET 15

محتويات القوائم المنسدلة في نموذج المكان: التصنيفات والمحافظات ومناطقها والباقات.

الاستجابة 200 OK

```
{
  "mainCategories": [
    { "id": "1", "name": "مواد غذائية",
      "subCategories": [ { "id": "7", "name": "سوبر ماركت" } ] }
  ],
  "governorates": [
    { "id": "1", "name": "دمشق", "areas": [ { "id": "2", "name": "داريا" } ] }
  ],
  "packages": [ { "id": "free", "name": "مجاني" } ]
}
```

ملاحظة. مطلوبة لإزالة قوائم التصنيفات والمدن والمناطق العربية المكتوبة يدوياً داخل مكوّن نموذج المكان. بدونها لا يستطيع النموذج عرض سوى خمسة تصنيفات وهمية.

غير موجود

/places/{id}/offer-items GET 16

منتجات المكان، يستخدمها نموذج العرض عندما ينطبق العرض على منتجات مختارة فقط.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/products (partly)

الاستجابة 200 OK

```
[
  { "id": "5", "name": "مرتديلا هنا", "price": 100, "currency": "SYP" }
]
```

ملاحظة. النقطة GET /admin/products ترجع كل المنتجات عبر كل المتاجر، بينما المطلوب هنا منتجات مكان واحد وبأربعة حقول فقط.

شجرة تصنيفات من مستويين — تصنيفات رئيسية وأبناؤها. موجودة في معظمها، لكن نموذج الأيقونة مختلف جوهرياً عما تستخدمه اللوحة.

17 GET /categories

يحتاج تعديلاً

جدول التصنيفات مقسماً لصفحات، إضافةً إلى أعداد رقاقات المرشح الثلاث.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/categories

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصّي حر.
sort	string	لا	newest oldest name
kind	string	لا	main sub
status	string	لا	active suspended
parentId	string	لا	التصنيفات الفرعية لتصنيف رئيسي واحد.

200 OK الاستجابة

```
{
  "items": [
    {
      "id": "1",
      "name": "مطاعم",
      "kind": "main",
      "parentId": null,
      "parentName": null,
      "icon": "utensils-crossed",
      "color": "#FF8104",
      "placeCount": 34,
      "status": "active",
      "updatedAt": "2026-09-22T19:01:50Z"
    }
  ],
  "totalCount": 61,
  "kindCounts": { "all": 61, "main": 12, "sub": 49 }
}
```

ملاحظة. لاحظ أن kindCounts يأتي بجانب items وtotalCount في هذه النقطة — وهي نقطة القوائم الوحيدة ذات حقل إضافي، لأن الرقاقات فوق الجدول تعرض أعداداً. الناقص اليوم: kind (يمكن اشتقاقه من parentId) وplaceCount والأعداد. كما يجب أن تتحول is_active إلى status، وأن يُحلَّ كائن الاسم المترجم إلى نص.

غير موجود

/categories/main GET 18

التصنيفات الرئيسية فقط، لقائمة اختيار الأب عند إضافة تصنيف فرعي.

الاستجابة 200 OK

```
[ { "id": "1", "name": "مطاعم" } ]
```

ملاحظة. حقلان فقط. يمكن أيضاً استخدام GET /categories?kind=main, لكن اللوحة تستدعي هذا المسار المخصص.

يحتاج تعديلاً

/categories POST 19

إنشاء تصنيف.

النقطة الموجودة حالياً: POST /admin/categories

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
name	string	نعم	اسم التصنيف.
kind	string	نعم	main sub
parentId	string null	نعم	معزف الأب عندما يكون kind قيمته sub, وnull عندما يكون main.
icon	string	نعم	اسم الأيقونة نصاً، لا ملفاً. راجع الملاحظة.
color	string	نعم	لون ست عشري من اللوحة الثابتة، مثل #FF8104.

الاستجابة 201 Created

The created category, in the list item shape above.

ملاحظة. هذا هو التباين المهم. الواجهة تتعامل مع الأيقونة كملف صورة مرفوع وتخزن عنواناً، بينما تستخدم اللوحة مجموعة ثابتة من ٦٠ أيقونة Lucide مدمجة وترسل اسم الأيقونة نصاً (utensils-crossed, coffee, pill...), لأن الأيقونات مضمنة داخل التطبيق وترسم باللون المختار. نرجو تخزين icon كنص بسيط. أما حقل اللون فيطابق icon_color الموجود مع تغيير الاسم فقط. كما أن النقطة تصبح JSON بدل multipart بعد زوال الملف.

يحتاج تعديلاً

/categories/{id} PUT 20

تعديل تصنيف.

النقطة الموجودة حالياً: POST /admin/categories/{id}

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(same as POST /categories)			

الاستجابة 200 OK

The updated category.

ملاحظة. موجودة، لكنها تحتاج الفعل PUT الحقيقي بدل _method=PUT, وتحتاج تغيير الأيقونة نفسه.

غير موجود

/categories/{id}/status PATCH 21

تبدیل تصنيف واحد بين active و suspended من قائمة إجراءات الصف.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
status	string	نعم	active suspended

الاستجابة 200 OK

The updated category.

ملاحظة. نقطة صغيرة مخصصة كي لا يضطر مفتاح الصف لإرسال السجل كاملاً.

جاهز

/categories/{id} DELETE 22

حذف تصنيف.

النقطة الموجودة حالياً: DELETE /admin/categories/{id}

الاستجابة 204 No Content

(empty body)

ملاحظة. تعمل اليوم. نرجو تحديد وتوثيق ما يحدث للتصنيف الرئيسي الذي لا يزال يملك أبناء أو أماكن — رفض بـ 422 أم حذف متسلسل.

المحافظات والمناطق ضمنها. الواجهة تملك هذا فعلاً باسم `regions` و `cities` — الفكرة نفسها بمستويين تحت اسمين مختلفين. كل شيء هنا ينطبق على نقاط موجودة عدا مفاتيح تبديل الحالة.

23 GET /governorates

يحتاج تعديلاً

جدول المحافظات مقسماً لصفحات.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/regions

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصي حر.
sort	string	لا	newest oldest name

200 OK الاستجابة

```
{
  "items": [
    {
      "id": "1",
      "name": "محافظة دمشق",
      "subAreaCount": 8,
      "placeCount": 126,
      "status": "active",
      "updatedAt": "2026-09-22T19:01:23Z"
    }
  ],
  "totalCount": 14
}
```

ملاحظة. ينطبق على `/admin/regions/`. الواجهة ترجع فعلاً `cities_count` و `stores_count` وهما تماماً `subAreaCount` و `placeCount` باسمين مختلفين. وتحتاج `status` بدل `is_active`، والاسم كنص محلول، وغلاف `{items, totalCount}`.

24 GET /governorates/{id}

يحتاج تعديلاً

محافظة واحدة، لنافذة التعديل.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/regions/{id}

200 OK الاستجابة

One governorate in the shape above.

ملاحظة. موجودة. تغييرات الأسماء نفسها.

يحتاج تعديلاً

/governorates **POST** 25

إنشاء محافظة.

النقطة الموجودة حالياً: **POST /admin/regions**

جسم الطلب **application/json**

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
name	string	نعم	اسم المحافظة.
status	string	نعم	active suspended

الاستجابة **201 Created**

The created governorate.

ملاحظة. موجودة. اللوحة ترسل name و status فقط ولا ترسل slug أو sortOrder, لذا نرجو توليد slug في الخادم وترك ترتيب الفرز لقيمته الافتراضية.

يحتاج تعديلاً

/governorates/{id} **PUT** 26

تعديل محافظة.

النقطة الموجودة حالياً: **POST /admin/regions/{id}**

جسم الطلب **application/json**

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
name	string	نعم	
status	string	نعم	active suspended

الاستجابة **200 OK**

The updated governorate.

ملاحظة. موجودة؛ تحتاج الفعل PUT الحقيقي.

غير موجود

/governorates/{id}/status **PATCH** 27

تبدیل محافظة واحدة بين active و suspended.

جسم الطلب **application/json**

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
status	string	نعم	active suspended

الاستجابة **200 OK**

The updated governorate.

حذف محافظة.

النقطة الموجودة حالياً: DELETE /admin/regions/{id}

الاستجابة 204 No Content

(empty body)

ملاحظة. تعمل اليوم. نرجو توثيق ما يحدث عندما تكون لا تزال تحوي مناطق أو أماكن.

مناطق محافظة واحدة مقسمة لصفحات.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/cities

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصي حر.
sort	string	لا	newest oldest name

الاستجابة 200 OK

```
{
  "items": [
    {
      "id": "2", "governorateId": "1", "name": "داريا",
      "subAreaCount": 0, "placeCount": 31, "status": "active",
      "updatedAt": "2026-09-22T19:01:39Z"
    }
  ],
  "totalCount": 8
}
```

ملاحظة. النقطة GET /admin/cities موجودة لكنها ترجع قائمة مسطحة بكل المدن، بينما تحتاج اللوحة أن تكون متداخلة تحت محافظة كما في هذا المسار. ويمكن أيضاً تصفية النقطة الحالية حسب المحافظة إن أبقى على المسار.

يحتاج تعديلاً

`/governorates/{governorateId}/areas` **POST** 30

إنشاء منطقة داخل محافظة.

النقطة الموجودة حالياً: `POST /admin/cities`

جسم الطلب `application/json`

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
name	string	نعم	
status	string	نعم	active suspended

الاستجابة **201 Created**

The created area.

ملاحظة. موجودة باسم `admin/cities/region_id` مع `region_id` في الجسم؛ أما هنا فالمحافظة تأتي من المسار.

يحتاج تعديلاً

`/areas/{id}` **PUT** 31

تعديل منطقة.

النقطة الموجودة حالياً: `POST /admin/cities/{id}`

جسم الطلب `application/json`

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
name	string	نعم	
status	string	نعم	active suspended

الاستجابة **200 OK**

The updated area.

ملاحظة. موجودة؛ تحتاج الفعل `PUT` الحقيقي. ولاحظ أن المسار في المستوى الأعلى `/areas/{id}` وليس متداخلاً.

غير موجود

`/areas/{id}/status` **PATCH** 32

تبديل منطقة واحدة بين `active` و `suspended`.

جسم الطلب `application/json`

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
status	string	نعم	active suspended

الاستجابة **200 OK**

The updated area.

جاهز

/areas/{id}

DELETE

33

حذف منطقة.

DELETE /admin/cities/{id} النقطة الموجودة حالياً:

204 No Content الاستجابة

(empty body)

ملاحظة. تعمل اليوم.

مستخدمو التطبيق — حسابات مسجلة وزوار. القائمة وقراءة المستخدم المفرد موجودتان، أما الملخص وتبديل الحالة والحذف والتصدير فغير موجودة.

34 GET /users

يحتاج تعديلاً

جدول المستخدمين مقسماً لصفحات.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/users

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصي حر.
sort	string	لا	newest oldest name
accountType	string	لا	registered visitor
status	string	لا	active suspended
registeredFrom	string	لا	YYYY-MM-DD، شاملاً الطرفين.
registeredTo	string	لا	YYYY-MM-DD، شاملاً الطرفين.

200 OK الاستجابة

```
{
  "items": [
    {
      "id": "5",
      "name": "obedah1",
      "email": null,
      "phone": "963936318327",
      "accountType": "registered",
      "governorateName": "دمشق",
      "registeredAt": "2026-09-25T18:01:25Z",
      "lastActiveAt": "2026-09-27T03:05:43Z",
      "status": "active"
    }
  ],
  "totalCount": 9630
}
```

ملاحظة. النقطة GET /admin/users موجودة وتعمل لكنها ليست في ملف Postman — نرجو إضافتها. الحقول الناقصة: accountType وlastActiveAt وstatus (الواجهة ترجع roles وemail_verified_at بدلاً منها). والحقول email وphone كلاهما يقبل null؛ فحساب الزائر قد لا يملك أيّاً منهما. ولا يُدعم أي من المرشحات بعد.

غير موجود

/users/summary GET 35

البطاقات الأربع فوق جدول المستخدمين.

الاستجابة 200 OK

```
{
  "totalUserCount": 9630,
  "activeUserCount": 9310,
  "suspendedUserCount": 106,
  "newUserCount": 214
}
```

ملاحظة. الحقل newUserCount يخص الشهر الحالي. والأعداد عبر الجدول كله لا عبر المرشح الحالي.

يحتاج تعديلاً

/users/{id} GET 36

صفحة تفاصيل المستخدم: المستخدم، وإحصاءات نشاطه، وسجل نشاط حديث، وأماكنه المحفوظة، وتقييماته.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/users/{id}

الاستجابة 200 OK

```
{
  "user": { ... same shape as a row in GET /users ... },
  "stats": {
    "searchCount": 184, "viewedPlaceCount": 92,
    "favoritePlaceCount": 14, "reviewCount": 6
  },
  "activities": [
    { "id": "a1", "type": "search", "description": "بحث عن مطاعم",
      "occurredAt": "2026-09-26T12:02:00Z" }
  ],
  "favoritePlaces": [
    { "id": "f1", "placeName": "مطعم الشام", "placeKind": "restaurant",
      "categoryName": "مطاعم", "governorateName": "دمشق",
      "savedAt": "2026-09-20T10:00:00Z" }
  ],
  "reviews": [
    { "id": "r1", "placeName": "مطعم الشام", "categoryName": "مطاعم",
      "locationName": "دمشق", "rating": 5, "comment": "ممتاز",
      "reviewedAt": "2026-09-21T09:30:00Z" }
  ]
}
```

ملاحظة. قراءة المستخدم المفرد موجودة لكنها ترجع سجل المستخدم فقط — دون أي من الكتل الأربع المتداخلة. والحقل activities[].type والحقل placeKind إحدى القيم search أو favorite أو review أو share، والحقل placeKind إحدى القيم restaurant أو pharmacy أو other.

غير موجود

`/users/{id}/status` PATCH 37

تعليق مستخدم واحد أو إعادة تفعيله.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
status	string	نعم	active suspended

الاستجابة 200 OK

The updated user row.

غير موجود

`/users/{id}` DELETE 38

حذف حساب مستخدم.

الاستجابة 204 No Content

(empty body)

ملاحظة. نرجو تأكيد ما إذا كان يجب أن يكون حذفاً ناعماً، بالنظر إلى أن تقييمات المستخدم ومفضلاته تشير إليه.

غير موجود

`/users/export` GET 39

تنزيل جدول المستخدمين المُرشَّح كـ CSV.

معاملات الاستعلام

المعاملات نفسها الخاصة بـ GET /users

الاستجابة 200 OK

CSV file bytes.

ملاحظة. تجاهل التقسيم لصفحات وصدر كل الصفوف المطابقة.

التقييمات النجمية والتعليقات على الأماكن، إضافةً إلى طابور مراجعة التقييمات المبلّغ عنها. لا شيء من هذه الميزة موجود — النقاط الثماني كلها جديدة.

/reviews GET 40

غير موجود

جدول التقييمات مقسماً لصفحات.

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصّي حر.
sort	string	لا	newest oldest name
rating	string	لا	fiveStars fourStarsAndUp threeStars twoStars oneStar unrated
status	string	لا	published reported hidden
placeName	string	لا	تصفية حسب المكان.
submittedFrom	string	لا	YYYY-MM-DD
submittedTo	string	لا	YYYY-MM-DD

200 OK الاستجابة

```
{
  "items": [
    {
      "id": "r1",
      "userName": "obedah1",
      "placeName": "مطعم الشام",
      "rating": 5,
      "comment": "خدمة ممتازة",
      "createdAt": "2026-09-21T09:30:00Z",
      "status": "published"
    }
  ],
  "totalCount": 1284
}
```

ملاحظة. الحقل rating يقبل null — فقد يترك المستخدم تعليقاً دون نجوم، وهو ما يختاره مرشح unrated. وقيم مرشح التقييم مجموعات مسماة لا أرقام: fourStarsAndUp تعني ٤ أو ٥.

غير موجود

/reviews/summary GET 41

البطاقات الأربع فوق جدول التقييمات.

الاستجابة 200 OK

```
{
  "totalCount": 1284,
  "averageRating": 4.3,
  "newCount": 37,
  "reportedCount": 6
}
```

ملاحظة. الحقل averageRating محسوب عبر كل التقييمات المقيّمة، باستثناء غير المقيّمة. و newCount يخص الشهر الحالي.

غير موجود

/reviews/{id} GET 42

تقييم واحد مع مكانه وكاتبه والبلاغ المقدّم ضده إن وُجد.

الاستجابة 200 OK

```
{
  "review": { ... same shape as a row in GET /reviews ... },
  "place": {
    "referenceNumber": 12, "name": "مطعم الشام",
    "categoryName": "مطاعم",
    "governorateName": "دمشق", "areaName": "داريا"
  },
  "reviewer": {
    "name": "obedah1", "memberSince": "2026-09-25T18:01:25Z",
    "reviewCount": 6, "isPhoneVerified": true
  },
  "report": {
    "reporterName": "محمد",
    "reason": "تقييم مزيف",
    "notes": "..."
  }
}
```

ملاحظة. الحقل report يكون null عندما لا يبلغ أحد عن التقييم. والحقل referenceNumber رقم هنا خلافاً للمعرفات في بقية المستند — فهو المرجع الظاهر للمكان في الصفحة.

غير موجود

/reviews/{id}/report/accept POST 43

قبول البلاغ: المبلغ محق، لذا يُخفى التقييم.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(no body)			لوحة التحكم ترسل جسماً فارغاً.

الاستجابة 200 OK

The updated review row, with status now hidden.

ملاحظة. قبول البلاغ يجب أن يجعل حالة التقييم hidden وأن يزيله من طاير المبلغ عنها.

غير موجود

/reviews/{id}/report/reject POST 44

رفض البلاغ: التقييم سليم، لذا يُنشر من جديد.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(no body)			جسم فارغ.

الاستجابة 200 OK

The updated review row, with status back to published.

ملاحظة. يجب أن يجعل الحالة published وأن يسمح البلاغ.

غير موجود

/reviews/{id}/status PATCH 45

إخفاء تقييم أو نشره مباشرة دون المرور ببلاغ.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
status	string	نعم	published hidden — القيمة reported لا يمكن للمشرف ضبطها.

الاستجابة 200 OK

The updated review row.

ملاحظة. هاتان القيمتان فقط مقبولتان هنا؛ فالقيمة reported حالة ينشئها المستخدمون لا المشرفون.

غير موجود

/reviews/{id} DELETE 46

حذف تقييم نهائياً.

الاستجابة 204 No Content

(empty body)

ملاحظة. الحذف يجب أن يحدث أيضاً متوسط تقييم المكان وعدد تقييماته.

غير موجود

/reviews/export GET 47

تنزيل جدول التقييمات المُرشَّح كـ CSV.

معاملات الاستعلام

المعاملات نفسها الخاصة بـ GET /reviews

الاستجابة 200 OK

CSV file bytes.

حملات الخصم المرتبطة بمكان، وقد تقتصر على منتجات معينة. الإنشاء والتعديل والحذف والقائمة موجودة، أما الملخص وإيقاف/استئناف الحملة وخيارات النموذج والتصدير فغير موجودة.

/offers GET 48

جدول العروض مقسماً لصفحات.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/offers

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصي حر.
sort	string	لا	newest oldest name
status	string	لا	active scheduled paused expired draft
runningFrom	string	لا	YYYY-MM-DD — العروض السارية في هذا التاريخ أو بعده.
runningTo	string	لا	YYYY-MM-DD

الاستجابة 200 OK

```
{
  "items": [
    {
      "id": "2",
      "title": "عرض الشهر",
      "placeName": "متجر دمشق",
      "categoryName": "مواد غذائية",
      "startsOn": "2026-09-22",
      "endsOn": "2026-12-22",
      "status": "active"
    }
  ],
  "totalCount": 48
}
```

ملاحظة. موجودة. والفارق المهم هو مفردات الحالة: الواجهة تخزن active/inactive بينما تعرض اللوحة خمس حالات. والحالات scheduled (تبدأ مستقبلاً) و active (سارية الآن) و expired (تجاوزت تاريخ انتهائها) يمكن اشتقاقها كلها من التواريخ مع راية إيقاف وراية مسودة — نرجو حساب status في الخادم بدل تحميل اللوحة حسابات التواريخ. كما نحتاج placeName و categoryName كنصين مسطحين.

غير موجود

/offers/summary GET 49

البطاقات الأربع فوق جدول العروض.

الاستجابة 200 OK

```
{ "totalCount": 48, "activeCount": 22, "scheduledCount": 9, "endedCount": 17 }
```

ملاحظة. الشكل الرباعي نفسه يستخدمه ملخص الإعلانات — فهما يتشاركان نموذجاً واحداً في الواجهة الأمامية، لذا نرجو إبقاء أسماء الحقول متطابقة في الاثنين.

يحتاج تعديلاً

/offers/{id} GET 50

عرض واحد بكل ما يحتاجه نموذج التعديل.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/offers/{id}

الاستجابة 200 OK

```
{
  "offer": { ... same shape as a row in GET /offers ... },
  "description": "عرض الشهر المميز",
  "place": {
    "id": "2", "name": "متجر دمشق",
    "categoryName": "مواد غذائية",
    "address": "شارع الجمهورية"
  },
  "discountPercent": 20,
  "scope": "selectedItems",
  "itemIds": ["5", "9"],
  "imageUrl": "https://api.mapmob.com.co/storage/offers/abc.png"
}
```

ملاحظة. موجودة لكنها مسطحة. تحتاج اللوحة أن يكون العرض متداخلاً تحت مفتاح offer إضافةً إلى هذه الحقول. والحقل scope إحدى القيمتين allItems أو selectedItems، وitemIds يكون فارغاً عندما تكون scope قيمتها allItems.

غير موجود

/offers/{id}/pause POST 51

إيقاف عرض ساري.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(no body)			جسم فارغ.

الاستجابة 200 OK

The updated offer row, status now paused.

غير موجود

/offers/{id}/resume POST 52

استئناف عرض موقوف.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(no body)			جسم فارغ.

الاستجابة 200 OK

The updated offer row, status back to active or scheduled depending on its dates.

ملاحظة. الاستئناف يجب أن يعيد حساب الحالة من التواريخ لا أن يضبطها active مباشرة — فالعرض المستأنف الذي لم يبدأ بعد حالته .scheduled.

غير موجود

/offers/form-options GET 53

محتويات القوائم المنسدلة في نموذج العرض.

الاستجابة 200 OK

```
{
  "places": [
    { "id": "2", "name": "متجر دمشق",
      "categoryName": "مواد غذائية", "address": "شارع الجمهورية" }
  ],
  "categoryNames": ["مطاعم", "مواد غذائية"]
}
```

ملاحظة. النموذج يعرض تصنيف المكان وعنوانه بعد اختياره، ولهذا تحمل الأماكن هنا أكثر من المعرّف والاسم.

إنشاء عرض.

النقطة الموجودة حالياً: POST /admin/offers

جسم الطلب multipart/form-data

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
title	string	نعم	
discountPercent	number	نعم	نسبة مئوية بين ٠ و١٠٠.
placeId	string	نعم	المكان الذي ينتمي إليه العرض.
categoryName	string	نعم	
startsOn	string	نعم	YYYY-MM-DD
endsOn	string	نعم	YYYY-MM-DD
status	string	نعم	active paused draft — هذه القيم الثلاث فقط قابلة للضبط.
description	string	نعم	
scope	string	نعم	allItems selectedItems
itemIds	string[]	لا	حقل متكرر. يُرسل فقط عندما تكون scope قيمتها selectedItems.
image	file	لا	صورة العرض.
isImageRemoved	boolean	نعم	true لحذف الصورة الحالية.

الاستجابة 201 Created

The created offer row.

ملاحظة. موجودة لكن الحقول مختلفة. الواجهة تأخذ original_price وdiscounted_price وdiscount_percentage وcurrency_code وproduct_id وis_featured, بينما ترسل اللوحة نسبة خصم ونطاقاً وقائمة معرّفات عناصر, ولا تعرف شيئاً عن العروض المميزة أو عملة لكل عرض. نرجو التوافق على هذه الحقول. ولاحظ أن status هنا يستثني scheduled وexpired لأنهما محسوبتان لا مختارتان.

تعديل عرض.

النقطة الموجودة حالياً: POST /admin/offers/{id}

جسم الطلب multipart/form-data

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(same as POST /offers)			

الاستجابة 200 OK

The updated offer row.

ملاحظة. موجودة؛ تحتاج الفعل PUT الحقيقي ومواءمة الحقول أعلاه.

جاهز

/offers/{id} DELETE 56

حذف عرض.

النقطة الموجودة حالياً: DELETE /admin/offers/{id}

الاستجابة 204 No Content

(empty body)

ملاحظة. تعمل اليوم، مع أنها ليست في ملف Postman — نرجو إضافتها.

غير موجود

/offers/export GET 57

تنزيل جدول العروض المُرشَّح كـ CSV.

معاملات الاستعلام

المعاملات نفسها الخاصة بـ GET /offers

الاستجابة 200 OK

CSV file bytes.

حملات البانرات المدفوعة الموزعة في التطبيق. بنيتها شبه مطابقة للعروض. القائمة والإنشاء والتعديل والحذف موجودة، أما الملخص وإيقاف/استئناف الحملة وخيارات النموذج ومؤشرات الأداء والتصدير فغير موجودة.

58 GET /ads

يحتاج تعديلاً

جدول الإعلانات مقسماً لصفحات.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/ads

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصي حر.
sort	string	لا	newest oldest name
status	string	لا	active scheduled paused expired draft
contentType	string	لا	image video
advertiserType	string	لا	place admin
placement	string	لا	home searchResults categories placeDetails
runningFrom	string	لا	YYYY-MM-DD
runningTo	string	لا	YYYY-MM-DD

200 OK الاستجابة

```
{
  "items": [
    {
      "id": "2",
      "title": "إعلان الموسم",
      "advertiserType": "place",
      "placeName": "متجر دمشق",
      "contentType": "image",
      "placement": "home",
      "priority": 5,
      "startsOn": "2026-09-22",
      "endsOn": "2026-12-22",
      "status": "active"
    }
  ],
  "totalCount": 31
}
```

ملاحظة. موجودة. الفوارق: advertiserType (القيمة place تعني أن شركة دفعت ثمنه، وadmin تعني أن المنصة عرضته)، وcontentType، وpriority كعدد صحيح من ١ إلى ٥ حيث ٥ تظهر أولاً. والحقل placeName يكون null عندما تكون advertiserType قيمتها admin. وقيم placement بصيغة camelCase — الواجهة تخزن حالياً home فقط.

غير موجود

/ads/summary GET 59

البطاقات الأربع فوق جدول الإعلانات.

الاستجابة 200 OK

```
{ "totalCount": 31, "activeCount": 14, "scheduledCount": 5, "endedCount": 12 }
```

ملاحظة. الشكل مطابق تماماً لمُلخَص العروض — أسماء الحقول الأربعة نفسها.

يحتاج تعديلاً

/ads/{id} GET 60

إعلان واحد مع نصّه ووسائطه وحقول التدقيق ومؤشرات الأداء.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/ads/{id}

الاستجابة 200 OK

```
{
  "ad": { ... same shape as a row in GET /ads ... },
  "placeId": "2",
  "position": "topBanner",
  "text": "إعلان إعلان",
  "mediaUrl": "https://api.mapmob.com.co/storage/ads/images/abc.png",
  "createdOn": "2026-09-27T17:59:56Z",
  "updatedOn": "2026-09-27T18:00:30Z",
  "updatedBy": "Obedah",
  "metrics": { "impressions": 18420, "clicks": 642, "uniqueUsers": 9130 }
}
```

ملاحظة. موجودة لكن تنقصها position (topBanner أو middleBanner أو bottomBanner)، وثلاثي التدقيق createdOn وupdatedOn وupdatedBy وmetrics. والواجهة تحصى فعلاً views_count وclicks_count وهما impressions وclicks باسمين مختلفين، أما uniqueUsers فجديد. والحقل placeId يكون null لإعلان الإدارة.

غير موجود

/ads/{id}/pause POST 61

إيقاف إعلان ساري.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(no body)			جسم فارغ.

الاستجابة 200 OK

The updated ad row, status now paused.

غير موجود

/ads/{id}/resume POST 62

استئناف إعلان موقوف.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(no body)			جسم فارغ.

الاستجابة 200 OK

The updated ad row, status recomputed from its dates.

غير موجود

/ads/form-options GET 63

قائمة الأماكن المنسدة في نموذج الإعلان.

الاستجابة 200 OK

```
{ "places": [ { "id": "2", "name": "متجر دمشق" } ] }
```

ملاحظة. مطلوبة فقط عندما تكون advertiserType قيمتها place. حقلان اثنان، خلافاً لنسخة العروض.

إنشاء إعلان.

النقطة الموجودة حالياً: POST /admin/ads

جسم الطلب multipart/form-data

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
title	string	نعم	
advertiserType	string	نعم	place admin
placeId	string	لا	إلزامي عندما تكون advertiserType قيمتها place، ويُحذف عندما تكون admin.
contentType	string	نعم	image video
text	string	نعم	نص البانر.
placement	string	نعم	home searchResults categories placeDetails
position	string	نعم	topBanner middleBanner bottomBanner
startsOn	string	نعم	YYYY-MM-DD
endsOn	string	لا	YYYY-MM-DD، أو يُحذف للإعلان المفتوح دون نهاية.
priority	integer	نعم	من ١ إلى ٥، حيث ٥ تظهر أولاً.
status	string	نعم	active paused draft
media	file	لا	صورة واحدة أو فيديو واحد، مطابق لـ contentType.
isMediaRemoved	boolean	نعم	true لحذف الوسائط الحالية.

الاستجابة 201 Created

The created ad row.

ملاحظة. موجودة لكنها تأخذ مصفوفة وسائط مفهرسة (media[0][type] و media[0][file] و media[0][sort_order]) تسمح بعدة ملفات، بينما ترسل اللوحة ملفاً واحداً بالضبط في حقل media مفرد مع contentType، ولا تملك ترتيب فرز. كما تحتاج position و priority وهما غير مخزنين في الواجهة، والحقل target_url ليس حقلاً يجمعه اللوحة. نرجو التوافق على هذه القائمة.

تعديل إعلان.

النقطة الموجودة حالياً: POST /admin/ads/{id}

جسم الطلب multipart/form-data

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(same as POST /ads)			

الاستجابة 200 OK

The updated ad row.

ملاحظة. موجودة؛ تحتاج الفعل PUT الحقيقي ومواءمة الحقول أعلاه.

جاهز

/ads/{id} DELETE 66

حذف إعلان.

النقطة الموجودة حالياً: DELETE /admin/ads/{id}

الاستجابة 204 No Content

(empty body)

ملاحظة. تعمل اليوم.

غير موجود

/ads/export GET 67

تنزيل جدول الإعلانات المُرشَّح كـ CSV.

معاملات الاستعلام

المعاملات نفسها الخاصة بـ GET /ads

الاستجابة 200 OK

CSV file bytes.

الباقات التي تبيعها المنصة، وسجل اشتراك كل شركة. شاشتان خلف صفحة واحدة ذات تبويبين. لا شيء منها موجود.

غير موجود

/subscriptions/summary GET 68

المطابقات فوق صفحة الاشتراكات.

الاستجابة 200 OK

```
{
  "topPlanName": "الباقة المميزة",
  "topPlanSubscriberCount": 148,
  "availablePlanCount": 3,
  "endingSoonCount": 12,
  "activeSubscriberCount": 268,
  "activeSubscriberShare": 0.64
}
```

ملاحظة. الحقل activeSubscriberShare كسر بين ٠ و ١ لا نسبة مئوية — اللوحة تتكفل بتنسيقه. والحقل endingSoonCount هو الاشتراكات المنتهية خلال ٣٠ يوماً.

غير موجود

/subscription-plans GET 69

بطاقات الباقات في تبويب الباقات.

الاستجابة 200 OK

```
[
  {
    "id": "2",
    "name": "الباقة المميزة",
    "tier": "featured",
    "tagline": "للمتاجر الكبيرة",
    "badge": "الأكثر طلباً",
    "monthlyPrice": 250000,
    "yearlyPrice": 2500000,
    "currency": "SYP",
    "subscriberCount": 148,
    "limits": {
      "adsPerMonth": 10, "activeOffers": 20,
      "galleryImages": 100, "videos": 20
    },
    "features": ["أولوية في البحث", "تقارير شهرية"],
    "isActive": true
  }
]
```

ملاحظة. الحقل tier إحدى القيم featured أو basic أو free. والحقل badge يقبل null — فعادةً باقة واحدة فقط تحمله. وأي قيمة داخل limits قد تكون null، وتعرضها اللوحة بمعنى «بلا حد». والحقل yearlyPrice يقبل null للباقات الشهرية فقط. والحقل features قائمة نصوص بسيطة تُعرض كنقاط.

غير موجود

/subscription-plans/{id} PUT 70

تعديل تسعير الباقية وحدودها وقائمة مزاياها.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
name	string	نعم	
isActive	boolean	نعم	
monthlyPrice	number	نعم	
yearlyPrice	number null	نعم	null عندما لا تملك الباقية خياراً سنوياً.
currency	string	نعم	SYN USD
limits	object	نعم	المفاتيح الأربعة أعلاه؛ وقيمة null تعني بلا حد.
features	string[]	نعم	يستبدل القائمة بالكامل.

الاستجابة 200 OK

The updated plan.

ملاحظة. الحقل tier غير قابل للتعديل — فهو هوية الباقية. والحقل features يستبدل القائمة بالكامل بدل تعديل عناصر مفردة.

غير موجود

/subscription-plans/{id} PATCH 71

تفعيل باقية أو تعطيلها دون تعديلها.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
isActive	boolean	نعم	

الاستجابة 200 OK

The updated plan.

ملاحظة. لاحظ أن PATCH هنا على الباقية نفسها لا على مسار فرعي /status، وأن مفتاح جسمه isActive لا status — فالباقات تُفَعَّل أو تُعْطَل، لا .active/suspended.

غير موجود

/subscription-plans/{id} DELETE 72

حذف باقية.

الاستجابة 204 No Content

(empty body)

ملاحظة. يجب رفضه بـ 422 عندما تكون هناك شركات لا تزال مشتركة فيها.

غير موجود

/subscriptions GET 73

جدول سجلات الاشتراك مقسماً لصفحات.

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصي حر.
sort	string	لا	newest oldest name
tier	string	لا	featured basic free
status	string	لا	active paused expired
subscribedFrom	string	لا	YYYY-MM-DD
subscribedTo	string	لا	YYYY-MM-DD

الاستجابة 200 OK

```
{
  "items": [
    {
      "id": "s1",
      "companyName": "متجر دمشق",
      "planName": "الباقة المميزة",
      "planTier": "featured",
      "price": 250000,
      "currencySymbol": "ل.س",
      "startedOn": "2026-01-01",
      "endsOn": "2027-01-01",
      "status": "active"
    }
  ],
  "totalCount": 268
}
```

ملاحظة. لاحظ أن currencySymbol هو الرمز نفسه لا رمز العملة الثلاثي — فهذا الصف يعرضه مباشرة.

غير موجود

/subscriptions/export GET 74

تنزيل جدول الاشتراكات المُرشَّح كـ CSV.

معاملات الاستعلام

المعاملات نفسها الخاصة بـ GET /subscriptions

الاستجابة 200 OK

CSV file bytes.

سجل الأموال المستلمة، ونموذج لتسجيل دفعة يدوياً. لا شيء منها موجود.

75 GET /payments

غير موجود

جدول المدفوعات مقسماً لصفحات.

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصي حر.
sort	string	لا	newest oldest name
companyName	string	لا	تصنيف حسب الشركة.
paymentMethod	string	لا	cash other
currency	string	لا	SYP USD
paidFrom	string	لا	YYYY-MM-DD
paidTo	string	لا	YYYY-MM-DD

200 OK الاستجابة

```
{
  "items": [
    {
      "id": "p1",
      "transactionNumber": "TRX-100234",
      "receiptNumber": "RCP-5521",
      "companyName": "متجر دمشق",
      "amount": 250000,
      "currency": "SYP",
      "paymentMethod": "cash",
      "paidAt": "2026-09-20T11:00:00Z",
      "notes": "دفعة سنوية"
    }
  ],
  "totalCount": 512
}
```

ملاحظة. اسما المرشح paidFrom وpaidTo معاملان مسطحان في الاستعلام، رغم أن اللوحة تحتفظ بهما داخلياً ككائن نطاق تاريخ.

غير موجود

/payments/summary GET 76

البطاقات الأربع فوق جدول المدفوعات.

الاستجابة 200 OK

```
{
  "pendingCount": 4,
  "transactionCount": 512,
  "monthTotal": 8420000,
  "cumulativeTotal": 96300000
}
```

ملاحظة. الحقل monthTotal يخص الشهر الحالي، و cumulativeTotal يخص كل الفترات. وكلاهما رقم بعملة المنصة.

غير موجود

/payments/{id} GET 77

دفعة واحدة مع الشركة الدافعة والاشتراك الذي غطته.

الاستجابة 200 OK

```
{
  ... all fields from a row in GET /payments ...,
  "company": {
    "name": "متجر دمشق", "type": "مواد غذائية",
    "contactName": "Obedah", "contactPhone": "0931234567"
  },
  "subscription": {
    "planName": "الباقة المميزة", "cycle": "سنوي",
    "startsOn": "2026-01-01", "endsOn": "2027-01-01"
  }
}
```

ملاحظة. هذه النقطة توسع الصف بدل أن تتداخله — فحقول الدفعة تقع في المستوى الأعلى بجانب company و subscription. والحقل subscription يكون null للدفعة غير المرتبطة باشتراك.

غير موجود

/payments/form-options GET 78

محتويات القوائم المنسدة في نموذج الدفع اليدوي.

200 OK الاستجابة

```
{
  "merchants": [
    {
      "id": "2", "name": "متجر دمشق",
      "currentPlanId": "2", "currentPlanName": "الباقية المميزة",
      "subscriptionEndsOn": "2027-01-01", "currency": "SYP"
    }
  ],
  "plans": [
    { "id": "2", "name": "الباقية المميزة",
      "monthlyPrice": 250000, "yearlyPrice": 2500000 }
  ]
}
```

ملاحظة. تُضمّن باقة التاجر الحالية وتاريخ انتهائها كي يتمكن النموذج من تعبئة المبلغ مسبقاً ومعرفة ما إذا كانت الدفعة تجديد أم ترقية. والحقول الثلاثة القابلة لnull تكون null للتاجر الذي لا اشتراك له بعد.

غير موجود

/payments POST 79

تسجيل دفعة يدوياً.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
merchantId	string	نعم	الشركة الدافعة.
kind	string	نعم	new upgrade renewal
planId	string	نعم	الباقية المدفوع مقابلها.
term	string	نعم	monthly yearly
amount	number	نعم	
currency	string	نعم	SYP USD
paidAt	string	نعم	تاريخ ووقت ISO لوصول المبلغ.
startsOn	string	نعم	YYYY-MM-DD — بداية فترة الاشتراك.
endsOn	string	نعم	YYYY-MM-DD — نهاية فترة الاشتراك.
notes	string	لا	نص حر.

201 Created الاستجابة

The created payment row.

ملاحظة. تسجيل الدفعة يجب أن ينشئ اشتراك الشركة أو يمدّده، بما أن النموذج يجمع الباقية والمدة والفترة. نرجو تأكيد أن هذا هو السلوك المقصود. والحقلان transactionNumber وreceiptNumber يُولدان في الخادم — فالنموذج لا يجمعهما.

غير موجود

/payments/export GET 80

تنزيل جدول المدفوعات المُرشَّح كـ CSV.

معاملات الاستعلام

المعاملات نفسها الخاصة بـ GET /payments

الاستجابة 200 OK

CSV file bytes.

شاشة التقارير والمخططات والنسب، للقراءة فقط. انتبه: الواجهة تستخدم كلمة reports حالياً للشكاوى، وهي ميزة مختلفة تماماً — راجع فقرة التسمية في القسم الرابع. لا شيء من هذه الميزة موجود.

/reports/category-shares GET 81

غير موجود

نسبة الأماكن في كل تصنيف، لقائمة الأشرطة.

الاستجابة 200 OK

```
[
  { "categoryName": "مطاعم", "share": 0.32 },
  { "categoryName": "صيدليات", "share": 0.18 }
]
```

ملاحظة. الحقل share كسر بين ٠ و١. نرجو إرجاعها مرتبة تنازلياً؛ فاللوحة تطبعها بالترتيب الوارد.

/reports/governorate-activity GET 82

غير موجود

عدد الزيارات لكل محافظة.

الاستجابة 200 OK

```
[
  { "governorateName": "دمشق", "visitCount": 48210, "share": 0.41 }
]
```

ملاحظة. يُرجع عدداً خاماً ونسبةً معاً، لأن الصف يعرض الرقم ويرسم شريطاً.

/reports/user-growth GET 83

غير موجود

مخطط نمو المستخدمين — عدة سلاسل.

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
period	string	نعم	daily weekly monthly yearly

الاستجابة 200 OK

```
[
  { "name": "مستخدمون جدد", "points": [ { "label": "يناير", "value": 214 } ] }
]
```

ملاحظة. شكل السلاسل نفسه المستخدم في مخططات الشاشة الرئيسية.

غير موجود

/reports/usage GET 84

توزع استخدام الميزات.

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
period	string	نعم	daily weekly monthly yearly

الاستجابة 200 OK

```
[  
  { "label": "بحوث", "count": 18420, "share": 0.52 },  
  { "label": "مفضلة", "count": 6210, "share": 0.18 }  
]
```

ملاحظة. الحقل label هو الاسم المعروض للمؤشر، ويُختار في الخادم.

غير موجود

/reports/revenue GET 85

مخطط الإيرادات في شاشة التقارير — سلسلة واحدة.

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
period	string	نعم	daily weekly monthly yearly

الاستجابة 200 OK

```
{ "name": "الإيرادات", "points": [ { "label": "يناير", "value": 320000 } ] }
```

ملاحظة. الشكل نفسه الخاص بـ dashboard/revenue. ويمكن أن يكون المعالج نفسه إن كانت الأرقام واحدة.

إنشاء الإشعارات وإرسالها إلى مستخدم التطبيق أو إلى الشركات، مع الاستهداف حسب المحافظة والمنطقة أو باختيار المستلمين يدوياً، إضافةً إلى الجدولة. اثنتا عشرة نقطة، لا توجد أي منها.

86 GET /notifications

غير موجود

جدول الإشعارات مقسماً لصفحات.

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصّي حر.
sort	string	لا	newest oldest name
audience	string	لا	users companies
kind	string	لا	general private
status	string	لا	sent scheduled draft
sentFrom	string	لا	YYYY-MM-DD
sentTo	string	لا	YYYY-MM-DD

200 OK الاستجابة

```
{
  "items": [
    {
      "id": "n1",
      "title": "تحديث جديد",
      "body": "نسخة جديدة متوفرة",
      "audience": "users",
      "recipientMode": "all",
      "kind": "general",
      "status": "sent",
      "sendAt": "2026-09-26T09:00:00Z",
      "recipientCount": 9310
    }
  ],
  "totalCount": 74
}
```

ملاحظة. الحقل recipientMode إحدى القيم all أو selected أو location. والحقل kind مشتق: general عندما يُرسل للجميع، وprivate عندما يُرسل لقائمة مختارة. والحقل sendAt يكون null للمسوّدة.

غير موجود

/notifications/summary GET 87

البطاقات الأربع فوق الجدول.

الاستجابة 200 OK

```
{ "totalCount": 74, "sentCount": 58, "scheduledCount": 6, "draftCount": 10 }
```

غير موجود

/notifications/{id} GET 88

إشعار واحد بكل ما يحتاجه نموذج التعديل.

الاستجابة 200 OK

```
{
  ... all fields from a row in GET /notifications ...,
  "imageUrl": "https://api.mapmob.com.co/storage/notifications/abc.png",
  "governorateId": "1",
  "areaId": "2",
  "recipientIds": ["5", "6"]
}
```

ملاحظة. يوسع الصف في المستوى الأعلى. والحقلان governorateId و areaId يكونان null ما لم تكن recipientMode قيمتها location، و recipientIds يكون فارغاً ما لم تكن قيمتها selected.

غير موجود

/notifications POST 89

إنشاء إشعار — إرسال فوري أو مجدول أو حفظ كمسودة.

multipart/form-data الجسم الطلب

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
title	string	نعم	
body	string	نعم	
audience	string	نعم	users companies
recipientMode	string	نعم	all selected location
governorateId	string	لا	يُرسل فقط عندما تكون recipientMode قيمتها location.
areaId	string	لا	اختياري حتى في تلك الحالة — الإرسال لمحافظة كاملة يحذفه.
recipientIds	string[]	لا	حقل متكرر. يُرسل فقط عندما تكون recipientMode قيمتها selected.
sendAt	string	لا	تاريخ ووقت ISO للجدولة. حذفه يعني الإرسال فوراً.
intent	string	نعم	publish draft
image	file	لا	صورة اختيارية.
isImageRemoved	boolean	نعم	

201 Created الاستجابة

The created notification row.

ملاحظة. الحقل intent هو المهم: القيمة draft تحفظ دون إرسال بغض النظر عن sendAt، والقيمة publish ترسل فوراً عند غياب sendAt أو تجدد عند وجوده. والحالة الناتجة يجب أن تكون draft أو scheduled أو sent تبعاً لذلك.

غير موجود

/notifications/{id} PUT 90

تعديل إشعار لم يُرسل بعد.

multipart/form-data الجسم الطلب

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(same as POST /notifications)			

200 OK الاستجابة

The updated notification row.

ملاحظة. يجب رفضه بـ 422 بعد أن تصبح الحالة sent.

غير موجود

/notifications/{id}

DELETE

91

حذف إشعار.

الاستجابة 204 No Content

(empty body)

غير موجود

/notifications/{id}/duplicate

POST

92

نسخ إشعار إلى مسودة جديدة، ليتمكن المشرف من إعادة إرساله بعد تعديله.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(no body)			جسم فارغ.

الاستجابة 201 Created

The new notification row, status draft.

ملاحظة. النسخة يجب أن تنقل المحتوى والاستهداف لكن تبدأ كمسودة بلا .sendAt.

غير موجود

/notifications/{id}/reschedule

POST

93

نقل إشعار مجدول إلى وقت آخر.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
sendAt	string	نعم	تاريخ ووقت ISO، ويجب أن يكون في المستقبل.

الاستجابة 200 OK

The updated notification row.

ملاحظة. صالحة فقط ما دامت الحالة scheduled.

غير موجود

/notifications/{id}/resend

POST

94

إعادة إرسال إشعار سبق إرساله، فوراً أو في وقت محدد.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
sendAt	string null	نعم	null يرسل فوراً، وتاريخ ISO يجدول الإرسال.

الاستجابة 200 OK

The notification row that will be sent.

ملاحظة. خلافاً لإعادة الجدولة، الحقل sendAt هنا يقبل null صراحةً — فاللوحة ترسل المفتاح دائماً، وقيمة null تعني الآن.

غير موجود

/notifications/form-options GET 95

المحافظات ومناطقها، لمنتقي الاستهداف الجغرافي.

الاستجابة 200 OK

```
{
  "governorates": [
    { "id": "1", "name": "دمشق",
      "areas": [ { "id": "2", "name": "داريا" } ] }
  ]
}
```

ملاحظة. المناطق متداخلة كي تتمكن القائمة الثانية من التصفية دون استدعاء آخر.

غير موجود

/notifications/recipients GET 96

البحث عن مستخدمين أو شركات لاختيار مستلمين أفراد.

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
audience	string	نعم	users companies
search	string	نعم	نص البحث المكتوب. يمكن أن يكون فارغاً لعرض قائمة أولية.

الاستجابة 200 OK

```
[
  { "id": "5", "name": "obedah1", "phone": "963936318327", "city": "دمشق" }
]
```

ملاحظة. هذه قائمة اقتراحات فورية، لذا يجب أن تكون سريعة ومحدودة — نحو ٢٠ نتيجة تكفي.

غير موجود

/notifications/audience-estimate GET 97

عدد الأجهزة التي سيصلها الإرسال الجغرافي، ويُعرض لحظياً أثناء اختيار المشرف.

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
audience	string	نعم	users companies
governorateId	string	نعم	
areaId	string	لا	يُحذف عند تقدير محافظة كاملة.

الاستجابة 200 OK

```
{ "deviceCount": 4820, "sharePercent": 12.4 }
```

ملاحظة. لاحظ أن sharePercent نسبة مئوية هنا (القيمة 12.4 تعني ١٢,٤٪)، خلافاً لحقول share في بقية المستند التي هي كسور. هكذا كُتب النموذج، لذا نرجو مطابقته.

جرس إشعارات المشرف نفسه في الشريط العلوي. نقطتان، وكلتاها غير موجودة.

`/inbox` GET 98

غير موجود

إشعارات المشرف، الأحدث أولاً.

الاستجابة 200 OK

```
[
  {
    "id": "i1",
    "category": "complaints",
    "title": "شكوى جديدة",
    "body": "وردت شكوى على متجر دمشق",
    "receivedAt": "2026-09-27T08:12:00Z",
    "isRead": false
  }
]
```

ملاحظة. الحقل category إحدى القيم complaints أو subscriptions أو offers أو system، وهو يحدّد الأيقونة وتبويبات المرشح. غير مقسّمة لصفحات — أرجع نافذة حديثة، خمسين مثلاً.

`/inbox/{id}/read` PATCH 99

غير موجود

تعليم عنصر واحد في صندوق الوارد كمقروء.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(empty object)			لوحة التحكم ترسل {} فارغاً.

الاستجابة 200 OK

The updated inbox item, isRead now true.

البلغات التي يقدمها المستخدمون ضد مكان. وهذا ما تسميه الواجهة الحالية `reports` — القائمة والقراءة المفردة وتحديث المراجعة موجودة تحت ذلك الاسم. أما الملخص والحذف والتصدير فغير موجودة.

`/complaints` GET 100

جدول الشكاوى مقسماً لصفحات.

النقطة الموجودة حالياً: `GET /admin/reports`

معاملات الاستعلام

الاسم	النوع	إلزامي	ملاحظات
pageIndex	integer	نعم	رقم الصفحة، يبدأ من صفر.
pageSize	integer	نعم	عدد الصفوف في الصفحة.
search	string	لا	بحث نصي حر.
sort	string	لا	newest oldest name
status	string	لا	new inReview resolved rejected
reportedFrom	string	لا	YYYY-MM-DD
reportedTo	string	لا	YYYY-MM-DD

200 OK الاستجابة

```
{
  "items": [
    {
      "id": "1",
      "reference": "CMP-0001",
      "reason": "wrongInformation",
      "status": "new",
      "reportedOn": "2026-09-26T14:20:00Z",
      "reporter": {
        "id": "5", "name": "obedah1",
        "email": "user@example.com", "phone": "963936318327"
      },
      "place": {
        "id": "12", "name": "متجر دمشق",
        "categoryName": "مواد غذائية",
        "address": "شارع الجمهورية",
        "rating": 4.6, "reviewCount": 84,
        "imageUrl": "https://api.mapmob.com.co/storage/stores/logos/ab12.png"
      }
    }
  ],
  "totalCount": 63
}
```

ملاحظة. النقطة `GET /admin/reports` موجودة وتضمن فعلاً المستخدم والمتجر، وهو الشكل الصحيح. والفوارق: يجب أن يكون `reason` إحدى خمس قيم ثابتة (`wrongInformation` أو `closedPlace` أو `inappropriateContent` أو `fakeReview` أو `other`) بدل نص عربي حر، وأن تستخدم `status` القيم الأربع أعلاه بدل مجموعة الواجهة الحالية، ونحتاج مرجعاً مقروءاً. كما تحتاج كتلة `place` إلى `rating` و `reviewCount` و `imageUrl`.

غير موجود

/complaints/summary GET 101

البطاقات الخمس فوق جدول الشكاوى.

الاستجابة 200 OK

```
{
  "totalCount": 63,
  "newCount": 11,
  "inReviewCount": 8,
  "resolvedCount": 38,
  "rejectedCount": 6
}
```

ملاحظة. خمسة أعداد هنا، خلافاً لملخصات البطاقات الأربع في بقية المستند.

يحتاج تعديلاً

/complaints/{id} GET 102

شكوى واحدة مع وصفها ومرفقاتها وملاحظات المشرف.

النقطة الموجودة حالياً: GET /admin/reports/{id}

الاستجابة 200 OK

```
{
  ... all fields from a row in GET /complaints ...,
  "description": "المعلومات غير صحيحة",
  "userDetails": "عميل منذ 2026",
  "attachmentUrls": ["https://api.mapmob.com.co/storage/complaints/a1.png"],
  "adminNotes": "تم التواصل مع المتجر"
}
```

ملاحظة. موجودة. وتنقصها attachmentUrls (يمكن للمستخدمين إرفاق صور بالشكوى) و userDetails. أما adminNotes فموجود بالاسم نفسه.

يحتاج تعديلاً

/complaints/{id} PATCH 103

تسجيل قرار المشرف بشأن شكوى.

النقطة الموجودة حالياً: POST /admin/reports/{id}

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
status	string	نعم	new inReview resolved rejected
adminNotes	string	نعم	يمكن أن يكون نصاً فارغاً.

الاستجابة 200 OK

The updated complaint, in the detail shape above.

ملاحظة. موجودة وتعمل — وقد جُربت بنجاح. تحتاج الفعل PATCH الحقيقي بدل _method=PUT، وقيم الحالة الأربع. ولاحظ أن PATCH هنا على المورد نفسه لا على مسار فرعي /status، لأنه يحمل حقلين.

غير موجود

/complaints/{id} DELETE 104

حذف شكوى.

204 No Content الاستجابة

(empty body)

غير موجود

/complaints/export GET 105

تنزيل جدول الشكاوى المُرشَّح كـ CSV.

معاملات الاستعلام

المعاملات نفسها الخاصة بـ GET /complaints

200 OK الاستجابة

CSV file bytes.

الصفحات الثابتة التي يعرضها تطبيق الجوال: من نحن، والشروط، والخصوصية، واتصل بنا، وقائمة الأسئلة الشائعة. إحدى عشرة نقطة، لا توجد أي منها.

غير موجود

/content/pages GET 106

فهرس صفحات المحتوى مع حالاتها، لقائمة شاشة المحتوى.

الاستجابة 200 OK

```
[
  { "kind": "about", "title": "من نحن", "updatedAt": "2026-09-20T10:00:00Z", "status": "published" },
  { "kind": "terms", "title": "الشروط", "updatedAt": "2026-09-18T10:00:00Z", "status": "published" },
  { "kind": "privacy", "title": "الخصوصية", "updatedAt": "2026-09-18T10:00:00Z", "status": "draft" },
  { "kind": "contact", "title": "اتصل بنا", "updatedAt": "2026-09-15T10:00:00Z", "status": "published" },
  { "kind": "faq", "title": "الأسئلة الشائعة", "updatedAt": "2026-09-22T10:00:00Z", "status": "published" }
]
```

ملاحظة. الحقل kind هو المفتاح الثابت الذي توجّه اللوحة عليه: about أو terms أو privacy أو contact أو faq. والحقل status إما published أو draft. نرجو إرجاع الصفوف الخمسة كلها حتى لو لم تُعدّل صفحة قط.

غير موجود

/content/pages/about GET 107

محتوى صفحة «من نحن».

الاستجابة 200 OK

```
{
  "title": "من نحن",
  "bannerUrl": "https://api.mapmob.com.co/storage/content/about-banner.png",
  "summary": "<p>منصة ماب موب</p>",
  "phone": "0931234567",
  "email": "info@mapmob.com",
  "address": "دمشق، سوريا"
}
```

ملاحظة. الحقل summary نص HTML — تحرّره اللوحة في محرّر نصوص وتعيده HTML. نرجو تخزينه كما هو وتعقيمه عند إخراجهِ لتطبيق الجوال.

غير موجود

/content/pages/about PUT 108

حفظ صفحة «من نحن».

جسم الطلب multipart/form-data

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
title	string	نعم	
summary	string	نعم	HTML قادم من محرّر النصوص.
phone	string	نعم	
email	string	نعم	
address	string	نعم	
status	string	نعم	published draft
banner	file	لا	صورة بانر جديدة.
isBannerRemoved	boolean	نعم	true يحذف البانر الحالي.

الاستجابة 200 OK

The saved about page, in the GET shape.

ملاحظة. هذه صفحة المحتوى الوحيدة التي تحمل ملفاً، ولهذا هي multipart بينما البقية JSON.

غير موجود

/content/pages/{kind} GET 109

محتوى صفحة قانونية. القيمة {kind} إما terms أو privacy.

الاستجابة 200 OK

{ "title": "الشروط والأحكام", "body": "<p>...</p>" }

ملاحظة. حقلان فقط. والحقل body نص HTML. والمسار نفسه يخدم terms و privacy معاً.

غير موجود

/content/pages/{kind} PUT 110

حفظ صفحة قانونية. القيمة {kind} إما terms أو privacy.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
title	string	نعم	
body	string	نعم	HTML قادم من محرّر النصوص.
status	string	نعم	published draft

الاستجابة 200 OK

The saved legal page.

غير موجود

/content/pages/contact GET 111

محتوى صفحة «اتصل بنا».

الاستجابة 200 OK

```
{
  "title": "اتصل بنا",
  "introduction": "<p>نحن هنا لمساعدتك</p>",
  "supportPhone": "0931234567",
  "supportEmail": "support@mapmob.com",
  "facebookUrl": "https://facebook.com/mapmob",
  "instagramUrl": "https://instagram.com/mapmob",
  "telegramUrl": "https://t.me/mapmob",
  "whatsappUrl": "https://wa.me/963931234567"
}
```

ملاحظة. عناوين التواصل الاجتماعي الأربعة قد تكون نصوفاً فارغة لا null — فنموذج اللوحة يعاملها كحقول نصية.

غير موجود

/content/pages/contact PUT 112

حفظ صفحة «اتصل بنا».

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(all fields from GET, plus status)			
status	string	نعم	published draft

الاستجابة 200 OK

The saved contact page.

غير موجود

/content/faq GET 113

قائمة الأسئلة الشائعة بترتيب العرض.

الاستجابة 200 OK

```
[
  {
    "id": "q1",
    "question": "كيف أضيف متجري؟",
    "answer": "<p>من صفحة التسجيل</p>"
  }
]
```

ملاحظة. أرجعها بالترتيب الذي يجب أن تظهر به؛ فاللوحة ترقمها حسب موضعها.

غير موجود

/content/faq POST 114

إضافة سؤال.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
question	string	نعم	
answer	string	نعم	.HTML

201 Created الاستجابة

The created question.

غير موجود

/content/faq/{id} PUT 115

تعديل سؤال.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
question	string	نعم	
answer	string	نعم	.HTML

200 OK الاستجابة

The updated question.

غير موجود

/content/faq/{id} DELETE 116

حذف سؤال.

204 No Content الاستجابة

(empty body)

سنة ألواح إعدادات: حساب المشرف نفسه، وفريق المشرفين، والأدوار والصلاحيات، وأي الأحداث تُطلق تنبيهاً، ووسائل الدفع المقبولة، وخيارات المنصة العامة. تسع عشرة نقطة، لا توجد أي منها. لوح الأدوار هو الأجدر بالقراءة المتأئية لأنه يحدّد ما يستطيع كل مشرف فعله.

غير موجود

/settings/account GET 117

الملف الشخصي للمشرف الحالي.

الاستجابة 200 OK

```
{
  "fullName": "Obedah",
  "email": "obedah@gmail.com",
  "roleName": "مدير عام"
}
```

ملاحظة. الحقل roleName نص للعرض فقط وغير قابل للتعديل هنا.

غير موجود

/settings/account PUT 118

تحديث اسم المشرف الحالي وبريده.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
fullName	string	نعم	
email	string	نعم	

الاستجابة 200 OK

The updated profile.

غير موجود

/settings/account/password PUT 119

تغيير كلمة مرور المشرف الحالي.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
currentPassword	string	نعم	يجب التحقق منها في الخادم.
newPassword	string	نعم	

الاستجابة 204 No Content

(empty body)

ملاحظة. أرجع 422 مع خطأ حقل على currentPassword عندما لا تطابق، كي يعرضه النموذج على الحقل الصحيح.

غير موجود

/settings/admins GET 120

قائمة فريق المشرفين.

الاستجابة 200 OK

```
[
  {
    "id": "1", "fullName": "Obedah", "email": "obedah@gmail.com",
    "roleId": "1", "roleName": "مدير عام",
    "status": "active", "lastSignInOn": "2026-09-27T17:59:00Z"
  }
]
```

ملاحظة. الحقل lastSignInOn يكون null للمشرف المدعو الذي لم يسجل دخوله بعد.

غير موجود

/settings/admins POST 121

دعوة مشرف جديد.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
fullName	string	نعم	
email	string	نعم	
roleId	string	نعم	الدور المراد إسناده.

الاستجابة 201 Created

The created admin row.

ملاحظة. اللوحة لا ترسل كلمة مرور — فهي تتوقع أن ترسل الواجهة بريد دعوة وتنشئ الحساب بحالة active و lastSignInOn فارغة. نرجو تأكيد هذا المسار.

غير موجود

/settings/roles GET 122

قائمة الأدوار مع صلاحياتها.

الاستجابة 200 OK

```
[
  {
    "id": "1",
    "name": "مدير عام",
    "englishName": "Super Admin",
    "description": "وصول كامل",
    "icon": "shield",
    "isFullAccess": true,
    "isActive": true,
    "grants": ["places:view", "places:add", "places:edit", "places:delete"],
    "adminCount": 2
  }
]
```

ملاحظة. الحقل grants هو الحقل المحوري: قائمة مسطحة من نصوص «module:action». والوحدات الأربع عشرة هي home و places و categories و regions و users و reviews و offers و subscriptions و payments و reports و complaints و notifications و content و system. والإجراءات الأربعة هي view و add و edit و delete. والقيمة isFullAccess عندما تكون true تعني كل الصلاحيات بغض النظر عن قائمة grants. والحقل icon إما shield أو headset.

غير موجود

/settings/roles POST 123

إنشاء دور.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
name	string	نعم	
description	string	نعم	
isActive	boolean	نعم	
grants	string[]	نعم	القائمة الكاملة لنصوص «module:action».

الاستجابة 201 Created

The created role.

ملاحظة. الحقول englishName و icon و isFullAccess و adminCount لا يرسلها النموذج — اشتقها أو اضبط لها قيمة افتراضية.

غير موجود

/settings/roles/{id} PUT 124

تعديل دور.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(same as POST /settings/roles)			الحقل grants يستبدل القائمة بالكامل.

الاستجابة 200 OK

The updated role.

غير موجود

/settings/roles/{id} DELETE 125

حذف دور.

الاستجابة 204 No Content

(empty body)

ملاحظة. يجب رفضه بـ 422 عندما يكون هناك مشرفون لا يزالون مستخدمين إليه — الحقل adminCount يخبر اللوحة لتحذّر أولاً، لكن نرجو فرض ذلك في الخادم أيضاً.

غير موجود

/settings/notifications GET 126

أي الأحداث الداخلية تُطلق تنبيهاً للمشرفين.

الاستجابة 200 OK

```
[
  { "kind": "new-complaint", "isEnabled": true },
  { "kind": "place-awaiting-approval", "isEnabled": true },
  { "kind": "review-reported", "isEnabled": false },
  { "kind": "subscription-expiring", "isEnabled": true },
  { "kind": "new-payment", "isEnabled": true }
]
```

ملاحظة. هذه القيم الخمس تحديداً، مكتوبةً بصيغة kebab-case. نرجو إرجاع الصفوف الخمسة دائماً.

غير موجود

/settings/notifications/{kind} PUT 127

تفعيل تنبيه واحد أو تعطيله. القيمة {kind} إحدى القيم الخمس أعلاه.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
isEnabled	boolean	نعم	

الاستجابة 200 OK

The updated alert row.

غير موجود

/settings/payment-methods GET 128

وسائل الدفع التي تقبلها المنصة.

الاستجابة 200 OK

```
[
  { "id": "1", "name": "نقدًا", "kind": "manual", "status": "active" }
]
```

ملاحظة. الحقل kind إما manual أو electronic, والحقل status إما active أو suspended.

غير موجود

/settings/payment-methods POST 129

إضافة وسيلة دفع.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
name	string	نعم	
kind	string	نعم	manual electronic
status	string	نعم	active suspended

الاستجابة 201 Created

The created method.

غير موجود

/settings/payment-methods/{id} PUT 130

تعديل وسيلة دفع.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
(same as POST)			

الاستجابة 200 OK

The updated method.

ملاحظة. لا توجد نقطة حذف — فاللوحة تعلق الوسيلة بدل إزالتها.

غير موجود

/settings/platform GET 131

كل إعدادات المنصة في استدعاء واحد، موزعة على أربع كتل.

الاستجابة 200 OK

```
{
  "general": {
    "appName": "MapMob",
    "logoFileName": "logo.png",
    "supportEmail": "support@mapmob.com",
    "supportPhone": "0931234567"
  },
  "map": { "distanceUnit": "kilometer", "searchRadiusKm": 10 },
  "language": { "defaultLanguage": "ar", "detectsDeviceLanguage": true },
  "currency": { "currency": "SYP", "currencySymbol": "ل.س", "decimalPlaces": 0 }
}
```

ملاحظة. قراءة واحدة، وأربع نقاط كتابة منفصلة أدناه — فكل لوح يُحفظ وحده. ولاحظ أن general ترجع logoFileName (الاسم المعروض) بينما ترسل نقطة الكتابة الملف نفسه. والحقل distanceUnit إما kilometer أو mile، و defaultLanguage إما ar أو en، و decimalPlaces إما 0 أو 1 أو 2.

غير موجود

/settings/platform/general PUT 132

حفظ اللوح العام.

جسم الطلب multipart/form-data

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
appName	string	نعم	
supportEmail	string	نعم	
supportPhone	string	نعم	
logo	file	لا	شعار جديد. حذفه ييبقي الشعار الحالي.

الاستجابة 200 OK

The saved general block, including the new logoFileName.

ملاحظة. multipart بسبب الشعار؛ أما الألواح الثلاثة الأخرى فهي JSON.

غير موجود

/settings/platform/map PUT 133

حفظ لوح الخريطة.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
distanceUnit	string	نعم	kilometer mile
searchRadiusKm	number	نعم	نصف قطر البحث الافتراضي بالكيلومتر.

الاستجابة 200 OK

The saved map block.

ملاحظة. القيمة searchRadiusKm تبقى بالكيلومتر حتى لو كانت distanceUnit قيمتها mile — فالوحدة خيار عرض فقط.

غير موجود

/settings/platform/language PUT 134

حفظ لوح اللغة.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
defaultLanguage	string	نعم	ar en
detectsDeviceLanguage	boolean	نعم	

الاستجابة 200 OK

The saved language block.

غير موجود

/settings/platform/currency PUT 135

حفظ لوح العملة.

جسم الطلب application/json

الحقل	النوع	إلزامي	ملاحظات
currency	string	نعم	SYP USD
currencySymbol	string	نعم	يظهر بجانب المبالغ.
decimalPlaces	integer	نعم	2 1 0

الاستجابة 200 OK

The saved currency block.

٤. تحليل الفجوة مقارنةً بالواجهة الحالية

تم التحقق مقابل ملف Postman Map Mop.postman_collection.json ومقابل الواجهة الحية على <https://api.mapmob.com.co> بتاريخ ٢٧ أيلول ٢٠٢٦.

الأرقام الرئيسية

تحتاج لوحة التحكم ١٣٥ نقطة. منها ٣١ موجودة بشكل ما (٥ صالحة كما هي، و٢٦ تحتاج تعديلاً)، و١٠٤ ترجع اليوم 404. كل ما يرد أدناه تم التحقق منه باستدعاء الواجهة الحية بحساب المشرف الأعلى obedah@gmail.com بتاريخ ٢٧ أيلول ٢٠٢٦، لا بقراءة ملف Postman فقط.

الحالة	العدد	المعنى
جاهزة للاستخدام	٥	المسار والفعل والشكل صحيحة. جميعها نقاط حذف.
موجودة وتحتاج تعديلاً	٢٦	المسار يعمل، لكن أسماء الحقول أو الغلاف أو الفعل مختلف.
غير موجودة	١٠٤	ترجع 404.
الإجمالي	١٣٥	

التغطية حسب الميزة

حيث يظهر الرقم صفراً في عمود «موجودة»، فالميزة كاملة غير موجودة — وواجهتها الأمامية جاهزة وتنتظر.

الميزة	المطلوبة	موجودة	ناقصة	ملاحظات
المصادقة	١	١	٠	تسجيل الدخول يعمل؛ شكل الاستجابة مختلف.
لوحة المعلومات	٥	٠	٥	الميزة كاملة غير موجودة.
الأماكن	١٠	٢	٨	القائمة والتفاصيل موجودتان؛ الإنشاء والتعديل والإجراءات الجماعية والتصدير غير موجودة.
التصنيفات	٦	٤	٢	أفضل الميزات تغطية. نموذج الأيقونة خاطئ.
المناطق (محافظات ومناطق)	١١	٩	٢	تنطبق على regions و cities. ينقصها مفاتيح تبديل الحالة فقط.
المستخدمون	٦	٢	٤	القائمة والتفاصيل موجودتان لكنهما ناقصتان.
التقييمات	٨	٠	٨	الميزة كاملة غير موجودة.
العروض	١٠	٥	٥	العمليات الأساسية موجودة؛ الملخص والإيقاف/الاستئناف والخيارات والتصدير غير موجودة.
الإعلانات	١٠	٥	٥	النمط نفسه الخاص بالعروض.
الاشتراكات والباقات	٧	٠	٧	الميزة كاملة غير موجودة.
المدفوعات	٦	٠	٦	الميزة كاملة غير موجودة.
التقارير التحليلية	٥	٠	٥	الميزة كاملة غير موجودة.
الإشعارات	١٢	٠	١٢	الميزة كاملة غير موجودة.
صندوق الوارد	٢	٠	٢	الميزة كاملة غير موجودة.
الشكاوى	٦	٣	٣	موجودة باسم /admin/reports.
صفحات المحتوى	١١	٠	١١	الميزة كاملة غير موجودة.
الإعدادات	١٩	٠	١٩	الميزة كاملة غير موجودة.

الميزة	المطلوبة	موجودة	ناقصة	ملاحظات
الإجمالي	١٣٥	٣١	١٠٤	

التسمية: الشيء نفسه باسمين

أربعة موارد موجودة فعلاً تحت أسماء مختلفة. هذه ليست ميزات ناقصة بل اختلاف مفردات. نرجو إما إعادة تسمية المسارات أو إتاحة أسماء بديلة — أيهما أقل كلفة — لكن يجب أن تتفق الجهتان، لأن `/reports` تعني حالياً شيئين مختلفين تماماً.

مسار اللوحة	المسار الموجود حالياً	ملاحظة
<code>/places</code>	<code>/admin/stores</code>	الكيان نفسه. وكلمة «مكان» هي المستخدمة في اللوحة والتطبيق.
<code>/governorates</code>	<code>/admin/regions</code>	المستوى الأعلى من شجرة المواقع.
<code>/areas</code>	<code>/admin/cities</code>	المستوى الثاني، متداخل تحت محافظة.
<code>/complaints</code>	<code>/admin/reports</code>	بلاغات المستخدمين ضد مكان.
<code>/reports</code>	(لا يوجد)	تنبيه: في اللوحة تعني <code>reports/</code> شاشة التقارير التحليلية (المخططات)، لا الشكاوى. فإذا أبقّت الواجهة <code>admin/reports/</code> للشكاوى، فستحتاج نقاط التحليلات بادئة مختلفة.

أخطاء داخل ملف Postman نفسه

ثلاث مشكلات في الملف المحفوظ، ظهرت أثناء تجربة كل طلب فيه.

الطلب	المشكلة	التفصيل
تحديث المتجر	يرسل <code>type=supermarket</code> فترجع 500	قائمة العمود تقبل 'store' فقط. راجع المشكلة الرابعة.
ساعات عمل المتجر (GET)	العنوان <code>admin//stores/1/working-hours</code>	الجزء <code>/admin/</code> في الجهة الخاطئة من المتغير؛ ترجع 404.
طلبات المناطق والمتاجر	تستخدم <code>{{token}}</code> ، وساعات العمل تستخدم <code>{{admintoken}}</code>	ثلاثة أسماء لرمز واحد: <code>admin_token</code> و <code>token</code> و <code>admintoken</code> . والمعزّف فعلياً هو <code>admin_token</code> فقط.

نقاط موجودة لكن لوحة التحكم لا تستدعيها

خمس نقاط عاملة في الملف لا تستخدمها اللوحة. وهي ليست أخطاءً بل اختلاف تصميم يستحق قراراً قبل أن يبنى أحد عليها.

ساعات عمل المتجر (٤ نقاط). النقاط `POST /admin/stores/{id}/working-hours` و `POST /admin/stores/{id}/working-hours/{hourId}` و `GET /admin/stores/{id}/working-hours` و `DELETE /admin/stores/{id}/working-hours/{hourId}` كلها تعمل اليوم، وتعامل كل يوم من الأسبوع كسجل مستقل يُنشأ باستدعاء منفصل.

لوحة التحكم لا تعمل بهذه الطريقة. فنموذج المكان فيها يحزّر الأيام السبعة كشبكة واحدة ويحفظها مع بقية بيانات المكان في إرسال واحد، ولذلك يوصّف هذا المستند ساعات العمل كمصفوفة متداخلة `workingHours[n][...]` داخل `POST /places` و `PUT /places/{id}` (النقطتان ١٣ و١٤)، وكصفوف عرض منسّقة مسبقاً في `GET /places/{id}`.

القرار المطلوب: إما قبول المصفوفة المتداخلة في نقاط كتابة المكان (وهو المفضّل — حفظ واحد ومعاملة واحدة، ويصبح حفظ أسبوع ناقص مستحيلاً)، أو إبلاغنا بإبقاء النقاط الأربع لكل يوم، وعندها ستصدر الواجهة الأمامية حتى سبعة استدعاءات إضافية لكل حفظ. وفي كلتا الحالتين يمكن إبقاء النقاط الأربع لتطبيق الجوال؛ فهي ببساطة ليست ما تستدعيه اللوحة.

منتجات المتجر. النقطة `POST /admin/products` موجودة ولا تستدعيها اللوحة مباشرةً، للسبب نفسه: فالمنتجات تُحرّر داخل نموذج المكان وترسل كمصفوفة متداخلة `products[n][...]`. أما نقطة المنتجات الوحيدة التي تحتاجها اللوحة فهي `GET /places/{id}/offer-items` (النقطة ١٦)، ويستخدمها نموذج العرض لسرد منتجات مكان واحد.

النقطة الموجودة	الحالة	كيف تتعامل معها اللوحة بدلاً منها
POST /admin/stores/{id}/working-hours	تعمل	تحل محلها workingHours [] المتداخلة في POST/PUT /places.
POST /admin/stores/{id}/working-hours/{hourId}	تعمل	المثل.
GET /admin/stores/{id}/working-hours	تعمل	ثُرَجَ داخل GET /places/{id} بدلاً منها.
DELETE /admin/stores/{id}/working-hours/{hourId}	تعمل	المثل.
POST /admin/products	تعمل	تحل محلها products [] المتداخلة في POST/PUT /places.

تعمل لكنها غير موثقة

هذه النقاط تستجيب بشكل صحيح على الواجهة الحية لكنها ليست في ملف Postman. نرجو إضافتها ليطابق الملف الواقع.

النقطة	الاستجابة	ملاحظة
GET /admin/users	200	ترجع المستخدمين مع أدوارهم. تحتاجها شاشة المستخدمين.
GET /admin/users/{id}	200	مستخدم مفرد.
GET /admin/products	200	كل المنتجات عبر كل المتاجر.
GET /admin/products/{id}	200	منتج مفرد.
DELETE /admin/products/{id}	200	
GET /admin/offers/{id}	200	الملف يحوي القائمة والتحديث دون القراءة المفردة.
DELETE /admin/offers/{id}	200	
POST /admin/logout	200	يبطل الرمز الحالي.

رسائل استجابة غير مترجمة

عدة نقاط ترجع مفتاح الترجمة الخام بدل النص، ما يعني أن المدخلات ناقصة في ملفات اللغة. لوحة التحكم لا تقرأ حقل message ، لذا لا يعطّلنا هذا — لكن تطبيق الجوال غالباً يقرأه.

النقاط المتأثرة: api.products_retrieved_successfully و api.product_created_successfully و messages.ad_updated و messages.ad_created و messages.ads_retrieved و api.product_deleted_successfully و messages.ad_deleted و messages.users_retrieved و api.reports_retrieved و api.report_retrieved و api.report_updated .

أما regions و cities و categories و stores و offers وساعات العمل فترجع نصاً سليماً، فالمسألة محصورة في ثلاثة متحكّمات.

ترتيب البناء المقترح

الاصطلاحات الواردة في القسم الأول تأتي أولاً — فهي تمسّ كل نقطة، وتغييرها لاحقاً يعني تغيير كل شيء. وبعدها يقدّم الترتيب أدناه العمل الذي يفتح أكبر عدد من الشاشات.

الخطوة	المحتوى	الحجم
٠	اصطلاحات القسم الأول: الغلاف، و camelCase، و pageIndex من صفر، والأفعال الحقيقية، وكلمات الحالة	تمسّ الـ ١٣٥ كلها
١	إصلاح خطأ الـ 500 في حقل type وإيقاف وضع التنقيح (المشكلة الرابعة)	خطأ واحد، نصف ساعة
٢	مواءمة النقاط الموجودة فعلاً: التصنيفات والمناطق والمستخدمون والعروض والإعلانات والشكاوى	٣٦ نقطة
٣	نقاط كتابة المكان وخيارات نموذج (المشكلة الثالثة) — تفتح أكبر شاشة	٥ نقاط

الخطوة	المحتوى	الحجم
٤	نقاط الملخصات والأعداد في كل الميزات — صغيرة والقراءة فقط وتفتح ترويسة كل قائمة	٨ نقاط
٥	مفاتيح تبديل الحالة، والإيقاف/الاستئناف، والإجراءات الجماعية، ونقاط التصدير الست	٢٠ نقطة
٦	التقييمات، ثم الاشتراكات والمدفوعات	٢١ نقطة
٧	الإعدادات (١٩) وصفحات المحتوى (١١)	٣٠ نقطة
٨	الإشعارات (١٢)، ومخططات لوحة المعلومات (٥)، والتحليلات (٥)، وصندوق الوارد (٢)	٢٤ نقطة

أسئلة مفتوحة لفريق الواجهة الخلفية

بعض النقاط تفترض سلوكاً لا تراه لوحة التحكم، ويحسن الاتفاق عليه قبل بنائها لا بعده:

- هل تنشئ `POST /payments` اشترك الشركة أو تمّده أيضاً؟ النموذج يجمع باقة ومدة وفترة، ما يرجح ذلك.
- هل ترسل `POST /settings/admins` بريد دعوة، وهل يضبط المشرف الجديد كلمة مروره بنفسه؟ اللوحة لا ترسل كلمة مرور إطلاقاً.
- هل يجب أن يكون حذف المستخدم حذفاً ناعماً، بالنظر إلى أن تقييماته ومفضلاته تشير إليه؟
- ماذا يحدث عند حذف تصنيف أو محافظة أو منطقة لا تزال تملك أبناءً أو أماكن — رفض بـ 422 أم حذف متسلسل؟ اللوحة تستطيع تحذير المشرف مسبقاً في الحالتين، لكنها تحتاج معرفة أيّهما.
- من يحسب حالة الحملة؟ يفترض هذا المستند أن الواجهة تشتق `active` و `scheduled` و `expired` من التواريخ مع رايتي الإيقاف والمسودة، بحيث لا تجري اللوحة أي حسابات تواريخ. نرجو التأكيد.