

1. 全局公共参数

请求 Header 参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
apikey	-	string	是	apikey 无需加密
Authorization	Bearer 【token 值】	string	是	token 值，固定以 Bearer+英文空格开头，除登录接口外均需要

全局参数说明

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
lang	zh	string	是	语言类型： “zh”代表中文， “en”代表英文
tradeType	1	number	是	交易类型：1 期货，2 期权

2. 状态码说明

状态码	说明
200	代表成功状态
500	代表内部错误，需查看具体错误信息
501	代表访问过于频繁，需降低访问频次
400	代表参数错误，请检查参数是否正确
401	代表该接口访问无权限，请检查接口是否正确
402	代表 token 过期，请重新获取 token

注：在客户端申请或重置的 apikey 与 apisecret，会在 1 分钟内生效。

3. 登录

3.1. 登录

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/cms/auth/accessToken

请求方式

POST

请求 Header 参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
apikey	-	string	是	申请的 apikey

请求 Body 参数

```
{"secret": "申请的 secret 值"}
```

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "安全 Token 签发成功",
  "requestId": "94a3b611-30e3-48d6-ba52-010f93a35528",
  "data": {
    "tokenType": "Bearer",
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJpbmRlcm5hbC1zZXJ2aWN1cyIsImNyZWf0ZWRfdGltZSI6MTc2MDAwNTU1NDZlcnZpY2UiLCJzZWUiOiJvcml1zZXJ2aWN1IiwiaWF0IjoxNzYwMDA1NTU0LCJleHAiOjE3NjAwMDkxNTR9.riL05bZUQmmAq4v9eHahui5h5B5URaYcHNPJem-0pPI",
    "expiresIn": 3600
  }
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.expiresIn	3600	number	表示 token 的过期时间，单位通常为秒。

4. 资讯

4.1. 业务公告与通知

接口 URL

<http://www.dce.com.cn/dceapi/cms/info/articleByPage>

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "columnId": "244",
  "pageNo": 1,
  "siteId": 5,
  "pageSize": 10
}
```

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "1bd15517-74f1-4196-b974-e5bbfea0c789",
  "data": {
    "columnId": "244",
    "status": "0",
    "statusInfo": "",
    "resultList": [
      {
        "id": "892228743449405276",
        "version": "1",
        "title": "测试新增文章同步",
        "subTitle": ""
      }
    ]
  }
}
```

```

        "infoSummary": "测试新增文章同步的正文",
        "sourceId": "",
        "showDate": "2025-09-24 17:40:36",
        "releaseDate": "2025-09-24 15:39:51",
        "content": "<p>测试新增文章同步的正文</p>",
        "keywords": "测试 新增 文章 同步 ",
        "entityType": "HTML",
        "titleImageUrl": "",
        "articleStaticUrl": "content/2025/ywggytz/8922287434494
05276.html",
        "articleDynamicUrl": "",
        "pageName": "业务公告与通知",
        "createDate": "2025-09-24 17:40:36"
    },
    ],
    "totalCount": 2183
}
}
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 代表成功，false 代表。
code	200	number	表示 API 请求返回的状态码，200 代表成功，不同状态码有不同含义。
msg	操作成功	string	对 API 操作结果的简要文字描述。
requestId	1bd15517-74f1-4196-b974-e5bbfea0c789	string	唯一标识此次 API 请求的 ID，方便追踪和排查问题。
data	{}	object	-
data.columnId	244	string	资讯栏目 ID
data.resultList	[]	array	存放 API 返回结果的列表，列表内每个元素为一条具体。
资讯			
data.resultList.version	1	string	该条资讯更新版本

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.resultList.title	测试新增文章同步	string	标题
data.resultList.subTitle	测试副标题	string	副标题
data.resultList.infoSummary	测试新增文章同步的正文	string	摘要
data.resultList.showDate	2025-09-24 17:40:36	string	展示
data.resultList.releaseDate	2025-09-24 15:39:51	string	发布时间
data.resultList.content	测试新增文章同步的正文	string	正文
data.resultList.keywords	测试 新增 文章 同步	string	关键字
data.resultList.entityType	HTML	string	标识结果项数据的实体类型，如 HTML、JSON 等。
data.resultList.titleImageUrl	http://example.com/image.jpg	string	结果项标题对应的图片链接，用于展示相关图片。
data.resultList.articleStaticUrl	content/2025/ywggtyz/892228743449405276.html	string	文章的静态访问链接，用于获取静态内容。
data.resultList.articleDynamicUrl	http://example.com/article/892228743449405276	string	文章的动态访问链接，可进行动态交互。
data.resultList.pageName	业务公告与通知	string	结果项所属页面的名称，用于定位页面。
data.resultList.createDate	2025-09-24 17:40:36	string	结果项的创建日期时间，记录数据创建时间。
data.totalCount	2183	number	代表结果列表中数据项的总数量。

4.2. 活动公告与通知

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/cms/info/articleByPage

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "columnId": "245",
  "pageNo": 1,
  "siteId": 5,
  "pageSize": 10
}
```

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "1bd15517-74f1-4196-b974-e5bbfea0c789",
  "data": {
    "columnId": "244",
    "status": "0",
    "statusInfo": "",
    "resultList": [
      {
        "id": "892228743449405276",
        "version": "1",
        "title": "测试新增文章同步",
        "subTitle": "",
        "infoSummary": "测试新增文章同步的正文",
        "sourceId": "",
        "showDate": "2025-09-24 17:40:36",
        "releaseDate": "2025-09-24 15:39:51",
        "content": "<p>测试新增文章同步的正文</p>",
        "keywords": "测试 新增 文章 同步 ",
        "entityType": "HTML",
        "titleImageUrl": "",
        "articleStaticUrl": "content/2025/ywggytz/892228743449405276.html",

```

```

        "articleDynamicUrl": "",
        "pageName": "业务公告与通知",
        "createDate": "2025-09-24 17:40:36"
    },
    ],
    "totalCount": 2183
}
}
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 代表成功，false 代表。
code	200	number	表示 API 请求返回的状态码，200 代表成功，不同状态码有不同含义。
msg	操作成功	string	对 API 操作结果的简要文字描述。
requestId	1bd15517-74f1-4196-b974-e5bbfea0c789	string	唯一标识此次 API 请求的 ID，方便追踪和排查问题。
data	{}	object	-
data.columnId	244	string	资讯栏目 ID
data.resultList	[]	array	存放 API 返回结果的列表，列表内每个元素为一条具体。
资讯			
data.resultList.version	1	string	该条资讯更新版本
data.resultList.title	测试新增文章同步	string	标题
data.resultList.subTitle	测试副标题	string	副标题
data.resultList.infoSummary	测试新增文章同步的正文	string	摘要
data.resultList.showDate	2025-09-24 17:40:36	string	展示

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.resultList.releaseDate	2025-09-24 15:39:51	string	发布时间
data.resultList.content	测试新增文章同步的正文	string	正文
data.resultList.keywords	测试 新增 文章 同步	string	关键字
data.resultList.entityType	HTML	string	标识结果项数据的实体类型，如 HTML、JSON 等。
data.resultList.titleImageUrl	http://example.com/image.jpg	string	结果项标题对应的图片链接，用于展示相关图片。
data.resultList.articleStaticUrl	content/2025/ywggytz/892228743449405276.html	string	文章的静态访问链接，用于获取静态内容。
data.resultList.articleDynamicUrl	http://example.com/article/892228743449405276	string	文章的动态访问链接，可进行动态交互。
data.resultList.pageName	业务公告与通知	string	结果项所属页面的名称，用于定位页面。
data.resultList.createDate	2025-09-24 17:40:36	string	结果项的创建日期时间，记录数据创建时间。
data.totalCount	2183	number	代表结果列表中数据项的总数量。

4.3. 今日提示

接口 URL

<http://www.dce.com.cn/dceapi/cms/info/articleByPage>

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "columnId": "1076",
  "pageNo": 1,
  "siteId": 5,
  "pageSize": 10
}
```

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "1bd15517-74f1-4196-b974-e5bbfea0c789",
  "data": {
    "columnId": "244",
    "status": "0",
    "statusInfo": "",
    "resultList": [
      {
        "id": "892228743449405276",
        "version": "1",
        "title": "测试新增文章同步",
        "subTitle": "",
        "infoSummary": "测试新增文章同步的正文",
        "sourceId": "",
        "showDate": "2025-09-24 17:40:36",
        "releaseDate": "2025-09-24 15:39:51",
        "content": "<p>测试新增文章同步的正文</p>",
        "keywords": "测试 新增 文章 同步 ",
        "entityType": "HTML",
        "titleImageUrl": "",
        "articleStaticUrl": "content/2025/ywggytz/892228743449405276.html",
        "articleDynamicUrl": "",
        "pageName": "业务公告与通知",
        "createDate": "2025-09-24 17:40:36"
      }
    ],
    "totalCount": 2183
  }
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 代表成功，false 代表。
code	200	number	表示 API 请求返回的状态码，200 代表成功，不同状态码有不同含义。
msg	操作成功	string	对 API 操作结果的简要文字描述。
requestId	1bd15517-74f1-4196-b974-e5bbfea0c789	string	唯一标识此次 API 请求的 ID，方便追踪和排查问题。
data	{}	object	-
data.columnId	244	string	资讯栏目 ID
data.resultList	[]	array	存放 API 返回结果的列表，列表内每个元素为一条具体。
资讯			
data.resultList.version	1	string	该条资讯更新版本
data.resultList.title	测试新增文章同步	string	标题
data.resultList.subTitle	测试副标题	string	副标题
data.resultList.infoSummary	测试新增文章同步的正文	string	摘要
data.resultList.showDate	2025-09-24 17:40:36	string	展示
data.resultList.releaseDate	2025-09-24 15:39:51	string	发布时间
data.resultList.content	测试新增文章同步的正文	string	正文
data.resultList.keywords	测试 新增 文章 同步	string	关键字

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.resultList.entityType	HTML	string	标识结果项数据的实体类型，如 HTML、JSON 等。
data.resultList.titleImageUrl	http://example.com/image.jpg	string	结果项标题对应的图片链接，用于展示相关图片。
data.resultList.articleStaticUrl	content/2025/ywgggtz/892228743449405276.html	string	文章的静态访问链接，用于获取静态内容。
data.resultList.articleDynamicUrl	http://example.com/article/892228743449405276	string	文章的动态访问链接，可进行动态交互。
data.resultList.pageName	业务公告与通知	string	结果项所属页面的名称，用于定位页面。
data.resultList.createDate	2025-09-24 17:40:36	string	结果项的创建日期时间，记录数据创建时间。
data.totalCount	2183	number	代表结果列表中数据项的总数量。

请求 Header 参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
apikey	-	string	是	申请的 apikey

4.4. 交易所新闻-文媒

接口 URL

<http://www.dce.com.cn/dceapi/cms/info/articleByPage>

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "columnId": "246",
  "pageNo": 1,
  "siteId": 5,
  "pageSize": 10
}
```

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "1bd15517-74f1-4196-b974-e5bbfea0c789",
  "data": {
    "columnId": "244",
    "status": "0",
    "statusInfo": "",
    "resultList": [
      {
        "id": "892228743449405276",
        "version": "1",
        "title": "测试新增文章同步",
        "subTitle": "",
        "infoSummary": "测试新增文章同步的正文",
        "sourceId": "",
        "showDate": "2025-09-24 17:40:36",
        "releaseDate": "2025-09-24 15:39:51",
        "content": "<p>测试新增文章同步的正文</p>",
        "keywords": "测试 新增 文章 同步 ",
        "entityType": "HTML",
        "titleImageUrl": "",
        "articleStaticUrl": "content/2025/ywggytz/892228743449405276.html",
        "articleDynamicUrl": "",
        "pageName": "业务公告与通知",
        "createDate": "2025-09-24 17:40:36"
      }
    ],
    "totalCount": 2183
  }
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 代表成功，false 代表。
code	200	number	表示 API 请求返回的状态码，200 代表成功，不同状态码有不同含义。
msg	操作成功	string	对 API 操作结果的简要文字描述。
requestId	1bd15517-74f1-4196-b974-e5bbfea0c789	string	唯一标识此次 API 请求的 ID，方便追踪和排查问题。
data	{}	object	-
data.columnId	244	string	资讯栏目 ID
data.resultList	[]	array	存放 API 返回结果的列表，列表内每个元素为一条具体。
资讯			
data.resultList.version	1	string	该条资讯更新版本
data.resultList.title	测试新增文章同步	string	标题
data.resultList.subTitle	测试副标题	string	副标题
data.resultList.infoSummary	测试新增文章同步的正文	string	摘要
data.resultList.showDate	2025-09-24 17:40:36	string	展示
data.resultList.releaseDate	2025-09-24 15:39:51	string	发布时间
data.resultList.content	测试新增文章同步的正文	string	正文
data.resultList.keywords	测试 新增 文章 同步	string	关键字

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.resultList.entityType	HTML	string	标识结果项数据的实体类型，如 HTML、JSON 等。
data.resultList.titleImageUrl	http://example.com/image.jpg	string	结果项标题对应的图片链接，用于展示相关图片。
data.resultList.articleStaticUrl	content/2025/ywgggtz/892228743449405276.html	string	文章的静态访问链接，用于获取静态内容。
data.resultList.articleDynamicUrl	http://example.com/article/892228743449405276	string	文章的动态访问链接，可进行动态交互。
data.resultList.pageName	业务公告与通知	string	结果项所属页面的名称，用于定位页面。
data.resultList.createDate	2025-09-24 17:40:36	string	结果项的创建日期时间，记录数据创建时间。
data.totalCount	2183	number	代表结果列表中数据项的总数量。

4.5. 媒体看大商所-文媒

接口 URL

<http://www.dce.com.cn/dceapi/cms/info/articleByPage>

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "columnId": "248",
  "pageNo": 1,
  "siteId": 5,
  "pageSize": 10
}
```

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "1bd15517-74f1-4196-b974-e5bbfea0c789",
  "data": {
    "columnId": "244",
    "status": "0",
    "statusInfo": "",
    "resultList": [
      {
        "id": "892228743449405276",
        "version": "1",
        "title": "测试新增文章同步",
        "subTitle": "",
        "infoSummary": "测试新增文章同步的正文",
        "sourceId": "",
        "showDate": "2025-09-24 17:40:36",
        "releaseDate": "2025-09-24 15:39:51",
        "content": "<p>测试新增文章同步的正文</p>",
        "keywords": "测试 新增 文章 同步 ",
        "entityType": "HTML",
        "titleImageUrl": "",
        "articleStaticUrl": "content/2025/ywggytz/892228743449405276.html",
        "articleDynamicUrl": "",
        "pageName": "业务公告与通知",
        "createDate": "2025-09-24 17:40:36"
      }
    ],
    "totalCount": 2183
  }
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 代表成功，false 代表。
code	200	number	表示 API 请求返回的状态码，200 代表成功，不同状态码有不同含义。

参数名	示例值	参数类型	参数描述
msg	操作成功	string	对 API 操作结果的简要文字描述。
requestId	1bd15517-74f1-4196-b974-e5bbfea0c789	string	唯一标识此次 API 请求的 ID，方便追踪和排查问题。
data	{}	object	-
data.columnId	244	string	资讯栏目 ID
data.resultList	[]	array	存放 API 返回结果的列表，列表内每个元素为一条具体。
资讯			
data.resultList.version	1	string	该条资讯更新版本
data.resultList.title	测试新增文章同步	string	标题
data.resultList.subTitle	测试副标题	string	副标题
data.resultList.infoSummary	测试新增文章同步的正文	string	摘要
data.resultList.showDate	2025-09-24 17:40:36	string	展示
data.resultList.releaseDate	2025-09-24 15:39:51	string	发布时间
data.resultList.content	测试新增文章同步的正文	string	正文
data.resultList.keywords	测试 新增 文章 同步	string	关键字
data.resultList.entityType	HTML	string	标识结果项数据的实体类型，如 HTML、JSON 等。
data.resultList.titleImageUrl	http://example.com/image.jpg	string	结果项标题对应的图片链接，用于展示相关图片。

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.resultList. articleStaticUrl	content/2025/ ywggytz/8922 287434494052 76.html	string	文章的静态访问链接，用于获取静态内容。
data.resultList. articleDynamic Url	http://example .com/article/8 922287434494 05276	string	文章的动态访问链接，可进行动态交互。
data.resultList. pageName	业务公告与通知	string	结果项所属页面的名称，用于定位页面。
data.resultList.c reateDate	2025-09-24 17:40:36	string	结果项的创建日期时间，记录数据创建时间。
data.totalCount	2183	number	代表结果列表中数据项的总数量。

4.6. 新闻发布

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/cms/info/articleByPage

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{  
  "columnId": "242",  
  "pageNo": 1,  
  "siteId": 5,  
  "pageSize": 10  
}
```

响应示例

- 成功(200)

```
{  
  "success": true,
```

```

"code": 200,
"msg": "操作成功",
"requestId": "1bd15517-74f1-4196-b974-e5bbfea0c789",
"data": {
  "columnId": "244",
  "status": "0",
  "statusInfo": "",
  "resultList": [
    {
      "id": "892228743449405276",
      "version": "1",
      "title": "测试新增文章同步",
      "subTitle": "",
      "infoSummary": "测试新增文章同步的正文",
      "sourceId": "",
      "showDate": "2025-09-24 17:40:36",
      "releaseDate": "2025-09-24 15:39:51",
      "content": "<p>测试新增文章同步的正文</p>",
      "keywords": "测试 新增 文章 同步 ",
      "entityType": "HTML",
      "titleImageUrl": "",
      "articleStaticUrl": "content/2025/ywggytz/8922287434494
05276.html",
      "articleDynamicUrl": "",
      "pageName": "业务公告与通知",
      "createDate": "2025-09-24 17:40:36"
    }
  ],
  "totalCount": 2183
}
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 代表成功，false 代表。
code	200	number	表示 API 请求返回的状态码，200 代表成功，不同状态码有不同含义。
msg	操作成功	string	对 API 操作结果的简要文字描述。
requestId	1bd15517-74f1-4196-	string	唯一标识此次 API 请求的 ID，方便追踪和排查问题。

参数名	示例值	参数类型	参数描述
	b974-e5bbfea0c789		
data	{}	object	-
data.columnId	244	string	资讯栏目 ID
data.resultList	[]	array	存放 API 返回结果的列表，列表内每个元素为一条具体。
资讯			
data.resultList.version	1	string	该条资讯更新版本
data.resultList.title	测试新增文章同步	string	标题
data.resultList.subTitle	测试副标题	string	副标题
data.resultList.infoSummary	测试新增文章同步的正文	string	摘要
data.resultList.showDate	2025-09-24 17:40:36	string	展示
data.resultList.releaseDate	2025-09-24 15:39:51	string	发布时间
data.resultList.content	测试新增文章同步的正文	string	正文
data.resultList.keywords	测试 新增 文章 同步	string	关键字
data.resultList.entityType	HTML	string	标识结果项数据的实体类型，如 HTML、JSON 等。
data.resultList.titleImageUrl	http://example.com/image.jpg	string	结果项标题对应的图片链接，用于展示相关图片。
data.resultList.articleStaticUrl	content/2025/ywggytz/892228743449405276.html	string	文章的静态访问链接，用于获取静态内容。

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.resultList. articleDynamic Url	http://example .com/article/8 922287434494 05276	string	文章的动态访问链接，可进行动态交互。
data.resultList. pageName	业务公告与通知	string	结果项所属页面的名称，用于定位页面。
data.resultList.c reateDate	2025-09-24 17:40:36	string	结果项的创建日期时间，记录数据创建时间。
data.totalCount	2183	number	代表结果列表中数据项的总数量。

5. 数据

5.1. 通用数据接口

5.1.1. 当前交易日

接口 URL

<http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/maxTradeDate>

请求方式

GET

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "946789d1-2924-45c4-8710-0ad22b72e0da",
  "data": {
```

```
        "tradeDate": "20251010"
    }
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。
code	200	number	表示 API 请求返回的状态码，常见如 200 表示成功。
msg	操作成功	string	用于返回关于 API 操作结果的简要描述信息。
requestId	946789d1-2924-45c4-8710-0ad22b72e0da	string	唯一标识此次 API 请求的 ID，方便追踪和排查问题。
data	{}	object	-
data.tradeDate	20251010	string	交易日

5.1.2. 品种列表

接口 URL

<http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/variety>

请求方式

GET

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "06f6ce8b-914a-4f38-9f8e-e058f5fc9aec",
  "data": [
    {
      "varietyId": "a",
```

```

        "varietyName": "豆一",
        "varietyEnglishName": "No.1 Soybean",
        "pic": "/file/icons/a.png",
        "varietyType": "农业品",
        "quotType": null
    }
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。
code	200	number	表示 API 请求返回的状态码，常见如 200 表示成功。
msg	操作成功	string	用于返回关于 API 操作结果的简要描述信息。
requestId	06f6ce8b-914a-4f38-9f8e-e058f5fc9aec	string	唯一标识此次 API 请求的 ID，方便追踪和排查问题。
data	-	array	-
data.varietyId	a	string	品种代码
data.varietyName	豆一	string	品种名称
data.varietyEnglishName	No.1 Soybean	string	品种名称-英文
data.pic	/file/icons/a.png	string	该品种对应的图片路径
data.varietyType	农业品	string	品种所属的类型
data.quotType	-	Null	

5.2. 行情统计

5.2.1. 夜盘行情

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/dailystat/tiNightQuotes

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "variety": "a",
  "tradeType": "1",
  "tradeDate": "20250930"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
variety	a	string	是	品种 ID，全部为 all
tradeType	1	number	是	交易类型：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。
tradeDate	20250930	string	是	交易日

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "eb502d30-1ca7-419d-8239-13007193b1b9",
  "data": [
    {
      "variety": "豆一",
      "varietyOrder": "a",
      "delivMonth": "a2511",
      "open": "3939",
      "high": "3943",
      "low": "3924",
      "lastClear": "3931",
      "lastPrice": "3926",
      "diff": "-5",
      "declarePrice": "3926/3929",
    }
  ]
}
```



```

        "volumn": 34717,
        "openInterest": 154442,
        "diffI": -7358,
        "turnover": "136523.48",
        "varietyEn": "No.1 Soybeans",
        "turnoverEn": "1365234.81"
    }
}
]
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	eb502d30-1ca7-419d-8239-13007193b1b9	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.variety	豆一	string	品种名称
data.varietyOrder	a	string	品种 id
data.delivMonth	a2511	string	合约
data.open	3939	string	开盘价
data.high	3943	string	最高价
data.low	3924	string	最低价
data.lastClear	3931	string	前结算价
data.lastPrice	3926	string	最新价
data.diff	-5	string	涨跌
data.declarePrice	3926/3929	string	买价/卖价
data.volumn	34717	number	成交量
data.openInterest	154442	number	持仓量
data.diffI	-7358	number	持仓量变化
data.turnover	136523.48	string	成交额
data.varietyEn	No.1 Soybeans	string	品种名称-英文
data.turnoverEn	1365234.81	string	成交额-英文

5.2.2. 日行情

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/dailystat/dayQuotes

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "varietyId": "all",
  "tradeDate": "20251014",
  "tradeType": "2",
  "lang": "zh",
  "statisticsType": 2
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	all	string	是	品种 id，全部为 all
tradeDate	20251014	string	是	交易日
tradeType	2	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文
statisticsType	2	number	否	期权统计类型：0-合约，1-系列，2-品种

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "a717415b-6bc8-40b0-a338-61b0dfa8e541",
}
```

```
"data": [
  {
    "variety": "豆一",
    "contractId": "a2511",
    "open": "3930",
    "high": "3984",
    "low": "3930",
    "close": "3975",
    "lastClear": "3929",
    "clearPrice": "3960",
    "diff": "46",
    "diff1": "31",
    "delta": null,
    "volumn": 105525,
    "openInterest": 137560,
    "diffI": 951,
    "turnover": "417896.18",
    "matchQtySum": 0,
    "diffT": null,
    "volumnRate": null,
    "openInterestRate": null,
    "periodOverPeriodChg": null,
    "diffV": null,
    "impliedVolatility": null,
    "seriesId": null
  }
]
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	09e1f8f6-5beb-4861-a330-feb13dbb92ab	string	-
data	-	array	-
data.variety	豆一	string	品种名称
data.contractId	-	null	合约/交易代码
data.high	3943	string	最高价
data.low	3924	string	最低价
data.close	-	null	收盘价

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.lastClear	3931	string	前结算价
data.clearPrice	-	null	结算价
data.diff	-5	string	涨跌
data.diff1	-	null	涨跌 1
data.delta	-	null	Delta
data.volumn	34717	number	成交量
data.openInterest	154442	number	持仓量
data.diffI	-7358	number	持仓量变化
data.turnover	136523.48	string	成交额
data.matchQtySum	0	number	行权量
data.diffT	-	null	成交额变化
data.volumnRate	-	null	期权期货成交比
data.openInterestRate	-	null	期权期货持仓比
data.periodOverPeriodChg	-	null	-
data.diffV	-	null	成交量变化
data.impliedVolatility	-	null	隐含波动率
data.seriesId	-	null	期权系列
data.open	-	null	开盘价

5.2.3. 周行情

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/dailystat/weekQuotes

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "varietyId": "all",
  "tradeDate": "20251014",
  "tradeType": "2",
  "lang": "zh",
  "statisticsType": 1
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	all	string	是	品种 id，全部为 all
tradeDate	20251014	string	是	交易日
tradeType	2	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文
statisticsType	1	number	否	期权统计类型：0-合约，1-系列，2-品种，当请求类型为期权时候必填。

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "ba8a9cfe-09b2-461d-9a54-9b189dff07d4",
  "data": [
```

```

{
  "variety": "豆一",
  "varietyOrder": "a",
  "contractId": "a2207",
  "open": "6001",
  "high": "6001",
  "low": "5749",
  "close": "5844",
  "clearPrice": "5869",
  "diff": "-234",
  "volumn": 2650,
  "openInterest": 2254,
  "diffI": -3573,
  "turnover": "1.56",
  "matchQtySum": 0,
  "diffT": null,
  "volumnRate": null,
  "openInterestRate": null,
  "periodOverPeriodChg": null,
  "diffV": null,
  "impliedVolatility": null,
  "seriesId": null,
  "avgOpenInterest": 0,
  "yearTotalVolume": 0,
  "yearAvgOpenInterest": 0,
  "yearTurnover": null,
  "yearMatchQtySum": 0
}
]
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	ba8a9cfe-09b2-461d-9a54-9b189dff07d4	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.variety	豆一	string	品种名称
data.varietyOrder	a	string	品种 id

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.contractId	a2207	string	合约/期权系列
data.open	6001	string	周开盘价
data.high	6001	string	最高价
data.low	5749	string	最低价
data.close	5844	string	周收盘价
data.clearPrice	5869	string	周末结算价/周结算价
data.diff	-234	string	涨跌
data.volumn	2650	number	成交量
data.openInterest	2254	number	持仓量/期末持仓量
data.diffI	-3573	number	持仓量变化
data.turnover	1.56	string	成交额
data.matchQtySum	0	number	行权量
data.diffT	-	null	成交额变化
data.volumnRate	-	null	期权期货成交比
data.openInterestRate	-	null	期权期货持仓比
data.periodOverPeriodChg	-	null	-
data.diffV	-	null	成交量变化
data.impliedVolatility	-	null	期末隐含波动率
data.seriesId	-	null	期权系列
data.avgOpenInterest	0	number	日均持仓量
data.yearTotalVolume	0	number	-
data.yearAvgOpenInterest	0	number	-
data.yearTurnover	-	null	-
data.yearMatchQtySum	0	number	-

5.2.4. 月行情

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/dailystat/monthQuotes

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "variety": "b",
  "tradeDate": "20251014",
  "lang": "zh",
  "tradeType": "2",
  "statisticsType": 0
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
variety	b	string	是	品种 id，全部为 all
tradeDate	20251014	string	是	交易日
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文
tradeType	2	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。
statisticsType	0	number	否	期权统计类型：0-合约，1-系列，2-品种，当请求类型为期权时候必填。

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
}
```



```

"requestId": "81cbf3db-3725-4d42-bdb8-61bf50df87f0",
"data": [
  {
    "variety": "豆一",
    "contractId": "a2511",
    "open": "3930",
    "high": "3988",
    "low": "3930",
    "close": "3953",
    "clearPrice": "3958",
    "diff": "24",
    "volumn": 215849,
    "openInterest": 125633,
    "diffI": -10976,
    "turnover": "85.47",
    "delivMonth": "a2511",
    "varietyOrder": "a",
    "matchQtySum": 0,
    "impliedVolatility": null,
    "diffV": 0,
    "diffT": null,
    "periodOverPeriodChg": null,
    "seriesId": null,
    "volumnRate": null,
    "openInterestRate": null,
    "avgOpenInterest": 0,
    "quoteKey": null
  }
]
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	81cbf3db-3725-4d42-bdb8-61bf50df87f0	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.variety	豆一	string	品种名称
data.contractId	a2511	string	合约

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.open	3930	string	月开盘价
data.high	3988	string	最高价
data.low	3930	string	最低价
data.close	3953	string	月末收盘价/月收盘价
data.clearPrice	3958	string	月末结算价
data.diff	24	string	涨跌
data.volumn	215849	number	成交量
data.openInterest	125633	number	持仓量/期末持仓量
data.diffI	-10976	number	持仓量变化
data.turnover	85.47	string	成交额
data.delivMonth	a2511	string	合约
data.varietyOrder	a	string	品种 id
data.matchQtySum	0	number	行权量
data.impliedVolatility	-	null	期末隐含波动率
data.diffV	0	number	成交量变化
data.diffT	-	null	成交额变化
data.periodOverPeriodChg	-	null	-
data.seriesId	-	null	期权系列
data.volumnRate	-	null	期权期货成交比
data.openInterestRate	-	null	期权期货持仓比
data.avgOpenInterest	0	number	日均持仓量
data.quoteKey	-	null	-

5.2.5. 合约最值统计-成交量

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/phasestat/contractMonthMax

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "startMonth": "202510",
  "endMonth": "202510",
  "statContent": "0",
  "tradeType": "2",
  "lang": "zh"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
startMonth	202510	string	是	开始月份
endMonth	202510	string	是	结束月份
statContent	0	string	是	固定值：0 成交量统计，1 成交额统计，2 持仓量统计，3 价格统计
tradeType	2	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "9b34d32a-4b0c-4dce-907e-ead973c4d9b3",
  "data": [
    {

```

```

        "contractId": "a2511-C-3400",
        "sumAmount": 0,
        "maxAmount": 0,
        "maxAmountDate": "20251009",
        "minAmount": 0,
        "minAmountDate": "20251009",
        "avgAmount": 0
    }
}
]
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	9b34d32a-4b0c-4dce-907e-ead973c4d9b3	string	-
data	-	array	-
data.contractId	a2511-C-3400	string	合约
data.sumAmount	0	number	总成交量
data.maxAmount	0	number	最大成交量
data.maxAmountDate	20251009	string	出现日期-最大成交量
data.minAmount	0	number	最小成交量
data.minAmountDate	20251009	string	出现日期-最小成交量
data.avgAmount	0	number	日均成交量

5.2.6. 合约最值统计-成交额

接口 URL

<http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/phasestat/contractMonthMax>

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "startMonth": "202510",
  "endMonth": "202510",
  "statContent": "1",
  "tradeType": "2",
  "lang": "zh"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
startMonth	202510	string	是	开始月份
endMonth	202510	string	是	结束月份
statContent	1	string	是	固定值：0 成交量统计，1 成交额统计，2 持仓量统计，3 价格统计
tradeType	2	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "f2bdf85f-eeb5-4977-9234-1d4611b34a94",
  "data": [
    {
      "contractId": "a2511-C-3400",
      "sumTurnover": "0",
      "maxTurnover": "0",
      "maxTurnoverDate": "20251009",
      "minTurnover": "0",
    }
  ]
}
```

```

        "minTurnoverDate": "20251009",
        "avgTurnover": "0"
    }
]
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	f2bdf85f-eeb5-4977-9234-1d4611b34a94	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.contractId	a2511-C-3400	string	合约
data.sumTurnover	0	string	总成交额
data.maxTurnover	0	string	最大成交额
data.maxTurnoverDate	20251009	string	出现日期-最大成交额
data.minTurnover	0	string	最小成交额
data.minTurnoverDate	20251009	string	出现日期-最小成交额
data.avgTurnover	0	string	日均成交量

5.2.7. 合约最值统计-持仓量

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/phasestat/contractMonthMax

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "startMonth": "202510",
  "endMonth": "202510",
  "statContent": "2",
  "tradeType": "2",
  "lang": "zh"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
startMonth	202510	string	是	开始月份
endMonth	202510	string	是	结束月份
statContent	2	string	是	固定值：0 成交量统计，1 成交额统计，2 持仓量统计，3 价格统计
tradeType	2	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "1c079764-655a-4fc4-ab93-a0dc9e0c9e77",
  "data": [
    {
      "contractId": "a2511-C-3400",
      "sumOpeni": 0,
      "maxOpeni": 0,
      "maxOpeniDate": "20251009",
      "minOpeni": 0,
    }
  ]
}
```

```

        "minOpeniDate": "20251009",
        "avgOpeni": 0
    }
]
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	1c079764-655a-4fc4-ab93-a0dc9e0c9e77	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.contractId	a2511-C-3400	string	合约
data.sumOpeni	0	number	总持仓量
data.maxOpeni	0	number	最大持仓量
data.maxOpeniDate	20251009	string	出现日期-最大持仓量
data.minOpeni	0	number	最小持仓量
data.minOpeniDate	20251009	string	出现日期-最小持仓量
data.avgOpeni	0	number	日均持仓量

5.2.8. 合约最值统计-价格统计

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/phasestat/contractMonthMax

请求方式

POST

请求 Body 参数

```

{
    "startMonth": "202510",
    "endMonth": "202510",

```



```

    "statContent": "3",
    "tradeType": "2",
    "lang": "zh"
}

```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
startMonth	202510	string	是	开始月份
endMonth	202510	string	是	结束月份
statContent	3	string	是	固定值：0 成交量统计，1 成交额统计，2 持仓量统计，3 价格统计
tradeType	2	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为1 期货。
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```

{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "cde65c9b-fe61-47a6-917a-0e9bf8739789",
  "data": [
    {
      "contractId": "a2511-C-3400",
      "open": "0",
      "close": "558",
      "high": "0",
      "highDate": "20251009",
      "low": "0",
      "lowDate": "20251009",
      "clearPrice": "558"
    }
  ]
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	cde65c9b-fe61-47a6-917a-0e9bf8739789	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.contractId	a2511-C-3400	string	合约
data.open	0	string	期初开盘价
data.close	558	string	期末收盘价
data.high	0	string	最高价
data.highDate	20251009	string	出现日期-最高价
data.low	0	string	最低价
data.lowDate	20251009	string	出现日期-最低价
data.clearPrice	558	string	期末结算价

5.2.9. 品种月度统计

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/phasestat/varietyMonthYearStat

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "tradeMonth": "202509",
  "tradeType": "1",
```

```
    "lang": "zh"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tradeMonth	202509	string	是	查询月份
tradeType	1	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "b4ac5692-d937-4c4b-a030-9c1e9ef67a0b",
  "data": [
    {
      "variety": "豆一",
      "thisMonthVolumn": 3325059,
      "volumnBalance": "52.53",
      "volumnChain": "-8.03",
      "thisYearVolumn": 37254003,
      "yearVolumnChain": "81.52",
      "thisMonthTurnover": "1307.3485909",
      "turnoverBalance": "41.63",
      "turnoverChain": "-10.8",
      "thisYearTurnover": "15239.8051138",
      "yearTurnoverChain": "61.81",
      "thisMonthOpeni": 316993,
      "openiBalance": "54.08",
      "openiChain": "-15.54"
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	b4ac5692-d937-4c4b-a030-9c1e9ef67a0b	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.variety	豆一	string	品种名称
data.thisMonthVolumn	3325059	number	本月成交量
data.volumnBalance	52.53	string	本月成交量同比
data.volumnChain	-8.03	string	本月成交量环比
data.thisYearVolumn	37254003	number	本年成交量
data.yearVolumnChain	81.52	string	本年成交量同比
data.thisMonthTurnover	1307.3485909	string	本月成交额
data.turnoverBalance	41.63	string	本月成交额同比
data.turnoverChain	-10.8	string	本月成交额环比
data.thisYearTurnover	15239.8051138	string	本年成交额
data.yearTurnoverChain	61.81	string	本年成交额同比
data.thisMonthOpeni	316993	number	月末持仓
data.openiBalance	54.08	string	持仓量同比
data.openiChain	-15.54	string	持仓量环比

5.2.10. 合约停板查询

接口 URL

<http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/phasestat/riseFallEvent>

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "startDate": "20251009",
  "endDate": "20251009",
  "varietyId": "all",
  "lang": "zh"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
startDate	20251009	string	是	开始月份
endDate	20251009	string	是	结束月份
varietyId	all	string	是	品种 id，全部为 all
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "26dcd15f-14ce-4711-95fc-8031c591bbcd",
  "data": [
    {
      "tradeDate": "20240930",
      "contractId": "jm2411",
      "direction": "涨停",
      "times": 1
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	26dcd15f-14ce-4711-95fc-8031c591bbcd	string	-

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.tradeDate	20240930	string	日期
data.contractId	jm2411	string	合约
data.direction	涨停	string	停板
data.times	1	number	个数

5.2.11. 分时结算参考价

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/dailystat/divisionPriceInfo

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "varietyId": "a",
  "tradeDate": "20251009",
  "tradeType": "1"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	a	string	是	品种 id，全部为 all
tradeDate	20251009	string	是	交易日
tradeType	1	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "1b8511ac-bd71-4e60-8fac-02d03dddc342",
  "data": [
    {
      "calculateDate": "20251009",
      "calculateTime": "14:30",
      "varietyName": "豆一",
      "varietyEnName": "No.1 Soybeans",
      "contractId": "a2511",
      "clearPrice": 3958,
      "seriesId": null,
      "volatility": 0
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	1b8511ac-bd71-4e60-8fac-02d03dddc342	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.calculateDate	20251009	string	交易日期
data.calculateTime	14:30	string	计算时间
data.varietyName	豆一	string	品种名称
data.varietyEnName	No.1 Soybeans	string	品种名称-英文
data.contractId	a2511	string	合约
data.clearPrice	3958	number	结算参考价
data.seriesId	-	null	合约
data.volatility	0	number	结算参考隐含波动率

5.3. 交割统计

5.3.1. 交割数据

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/deliverystat/delivery

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "varietyId": "a",
  "startMonth": "202501",

  "varietyType": "1",
  "endMonth": "202510"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	a	string	是	品种 id, 全部为 all
startMonth	202501	string	是	开始月份
endMonth	202510	string	是	结束月份
varietyType	1	string	是	0,实物交割数据;1,月均价交割数据

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "5680b88f-4eac-4f27-97e3-3c8b8b4daf99",
  "data": [
    {

```



```

        "variety": "豆一",
        "varietyEn": "No.1 Soybeans",
        "contractId": "a2501",
        "deliveryDate": "20250106",
        "deliveryQty": 2397,
        "deliveryAmt": "91473930"
    }
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。
code	200	number	表示 API 请求的状态码，常见如 200 代表成功。
msg	操作成功	string	对 API 操作结果的简要文字描述。
requestId	5680b88f-4eac-4f27-97e3-3c8b8b4daf99	string	用于唯一标识一次 API 请求，方便追踪和排查问题。
data	{}	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.variety	豆一	string	品种名称
data.varietyEn	No.1 Soybeans	string	品种名称-英文
data.contractId	-	null	合约
data.deliveryDate	20250106	string	交割日期
data.deliveryQty	2397	number	交割量
data.deliveryAmt	91473930	string	交割金额

5.3.2. 交割配对表

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/deliverystat/deliveryMatch

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "varietyId": "b",
  "contractId": "all",
  "startMonth": "202510",
  "endMonth": "202510"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	b	string	是	品种 id
contractId	all	string	是	合约 id
startMonth	202510	string	是	开始月份
endMonth	202510	string	是	结束月份

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "983cfa85-d719-46c1-8ba8-36e2ecee0965",
  "data": [
    {
      "contractId": "b2510",
      "matchDate": "20251009",
      "buyMemberId": "0080",
      "deliveryQty": 100,
      "sellMemberId": "0125",
      "deliveryPrice": "3648"
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。
code	200	number	表示 API 请求的状态码，常见如 200 代表成功。
msg	操作成功	string	-
requestId	983cfa85-d719-46c1-8ba8-36e2ecee0965	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.contractId	b2510	string	合约
data.matchDate	20251009	string	配对日期
data.buyMemberId	0080	string	买会员号
data.deliveryQty	100	number	配对手数
data.sellMemberId	0125	string	卖会员号
data.deliveryPrice	3648	string	交割结算价

5.3.3. 仓单日报

接口 URL

<http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/dailystat/wbillWeeklyQuotes>

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "varietyId": "a",
  "tradeDate": "20251009"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	a	string	是	品种 id, 全部为 all
tradeDate	20251009	string	是	交易日

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "6964b389-cad5-4751-a6ea-9183f70db658",
  "data": {
    "entityList": [
      {
        "varietyOrder": "a",
        "groupCodeOrder": null,
        "whCodeOrder": "_160",
        "whType": "2",
        "variety": "豆一",
        "genDate": "20251009",
        "whAbbr": "哈尔滨益海",
        "deliveryAbbr": null,
        "lastWbillQty": 2200,
        "regWbillQty": null,
        "logoutWbillQty": null,
        "wbillQty": 2200,
        "diff": 0
      }
    ],
    "ifAgioFlag": "0",
    "agioDeliType": null,
    "ifAgioBrandFlag": null
  }
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。
code	200	number	表示 API 请求的状态码，常见如 200 代表成功。
msg	操作成功	string	-
requestId	6964b389-cad5-4751-a6ea-9183f70db658	string	-
data	-	object	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.entityList	-	array	-
data.entityList.varietyOrder	a	string	-
data.entityList.groupCodeOrder	-	null	-
data.entityList.whCodeOrder	_160	string	-
data.entityList.whType	2	string	-
data.entityList.variety	豆一	string	品种名称
data.entityList.genDate	20251009	string	-
data.entityList.whAbbr	哈尔滨益海	string	仓库/分库
data.entityList.deliveryAbbr	-	null	-
data.entityList.lastWbillQty	2200	number	昨日仓单量（手）
data.entityList.regWbillQty	-	null	-
data.entityList.logoutWbillQty	-	null	可选提货地点/分库-数量

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.entityList.wbillQty	2200	number	今日仓单量（手）
data.entityList.diff	0	number	增减（手）
data.ifAgioFlag	0	string	-
data.agioDeliType	-	null	-
data.ifAgioBrandFlag	-	null	-

5.3.4. 一次性交割卖方仓单查询

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/DeliveryStatistics/tc
CongregateDeliveryQuotes

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "variety": "all",
  "contractMonth": "202508"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
variety	a	string	是	品种 id, 全部为 all
contractMonth	202510	string	是	查询月份

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
}
```

```

"msg": "操作成功",
"requestId": "87085f70-d5bb-4f64-8cb4-f2e90c5ed7dd",
"data": [
  {
    "varietyId": "b",
    "varietyName": "豆二",
    "contract": "b2508",
    "warehouseName": "东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司",
    "wbillQuantity": "200",
    "agreeablePlace": null,
    "agreeableBrand": null,
    "agreeableQuality": null,
    "agreeableQuantity": null,
    "agreeableSpread": null,
    "contracts": null,
    "contractWay": null,
    "whGroupName": null
  }
]
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。
code	200	number	表示 API 请求的状态码，常见如 200 代表成功。
msg	操作成功	string	-
requestId	87085f70-d5bb-4f64-8cb4-f2e90c5ed7dd	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.varietyId	b	string	品种代码
data.varietyName	豆二	string	品种名称
data.contract	b2508	string	合约

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.warehouseName	东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司	string	仓库/分库
data.wbillQuantity	200	string	仓单数量
data.agreeablePlace	-	null	可协议地点
data.agreeableBrand	-	null	可协议品牌
data.agreeableQuality	-	Null	可协议货物质量
data.agreeableQuantity	-	null	可协议数量（手）
data.agreeableSpread	-	null	协议价差（元/吨）
data.contracts	-	null	联系人
data.contractWay	-	null	联系方式
data.whGroupName	-	Null	集团名称

5.3.5. 滚动交割卖方交割意向表

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/DeliveryStatistics/rollDeliverySellerIntention

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{"variety":"all","date":"20251013"}
```


参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
variety	a	string	是	品种 id, 全部为 all
date	20251009	string	是	查询日期

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "64f231f3-fc54-46fa-b2e3-f7c0ceb0f047",
  "data": [
    {
      "varietyId": "j",
      "varietyName": "焦炭",
      "contract": "j2510",
      "type": "仓库",
      "warehouseCode": "249",
      "warehouseName": "山西亚鑫能源集团有限公司（日照港）",
      "quantity": "40",
      "agreeablePlace": null,
      "agreeableBrand": null,
      "agreeableQuality": null,
      "agreeableQuantity": null,
      "agreeableSpread": null,
      "contracts": null,
      "contractWay": null,
      "tradeDate": "20251013",
      "whGroupName": null,
      "deliveryWay": "滚动交割"
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。
code	200	number	表示 API 请求的状态码，常见如 200 代表成功。
msg	操作成功	string	-

参数名	示例值	参数类型	参数描述
requestId	64f231f3-fc54-46fa-b2e3-f7c0ceb0f047	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.varietyId	j	string	品种代码
data.varietyName	焦炭	string	品种名称
data.contract	j2510	string	合约
data.type	仓库	string	仓库/车板
data.warehouseCode	249	string	-
data.warehouseName	山西亚鑫能源集团有限公司（日照港）	string	仓库名称
data.quantity	40	string	数量（手）
data.agreeablePlace	-	Null	可协议地点
data.agreeableBrand	-	null	可协议品牌
data.agreeableQuality	-	null	可协议货物质量
data.agreeableQuantity	-	null	可协议数量（手）
data.agreeableSpread	-	null	协议价差（元/吨）
data.contracts	-	null	联系人
data.contractWay	-	null	联系方式
data.tradeDate	20251013	string	交易
data.whGroupName	-	null	集团名称
data.deliveryWay	滚动交割	string	交割方式

5.3.6. 交割结算价

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/quotesdata/bonded
Delivery

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{"startDate":"20201009","endDate":"20251009"}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
startDate	20251009	string	是	开始月份
endDate	20251009	string	是	结束月份

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "63d10ca3-c56d-4fa4-ac9f-fbc406f2ce12",
  "data": [
    {
      "deliveryDate": "20201013",
      "deliveryWay": "滚动交割",
      "varietyId": "苯乙烯",
      "contractId": "eb2010",
      "whAbbr": null,
      "bondedDeliveryPrice": null,
      "deliveryPrice": "5400"
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。
code	200	number	表示 API 请求的状态码，常见如 200 代表成功。
msg	操作成功	string	-
requestId	63d10ca3-c56d-4fa4-ac9f-fbc406f2ce12	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.deliveryDate	20201013	string	日期
data.deliveryWay	滚动交割	string	交割方式
data.varietyId	苯乙烯	string	品种名称
data.contractId	eb2010	string	合约
data.whAbbr	-	null	-
data.bondedDeliveryPrice	-	null	-
data.deliveryPrice	5400	string	结算价

5.3.7. 保税交割结算价

接口 URL

<http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/quotesdata/tdBondedDelivery>

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{ "startDate": "20171001", "endDate": "20201009" }
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
startDate	20251009	string	是	开始月份
endDate	20251009	string	是	结束月份

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "cf27886b-d8e5-43a7-8945-b3b905934b31",
  "data": [
    {
      "deliveryDate": "20190828",
      "deliveryWay": "期转现交割",
      "varietyId": "i-铁矿石",
      "contractId": "i1912",
      "whAbbr": "大连港(铁矿石保税)",
      "bondedDeliveryPrice": "617.5",
      "deliveryPrice": "699"
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	cf27886b-d8e5-43a7-8945-b3b905934b31	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.deliveryDate	20190828	string	交割日期
data.deliveryWay	期转现交割	string	交割方式

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.varietyId	i-铁矿石	string	品种代码
data.contractId	i1912	string	合约
data.whAbbr	大连港(铁矿石保税)	string	仓库/分库
data.bondedDeliveryPrice	617.5	string	保税交割结算价
data.deliveryPrice	699	string	结算价

5.3.8. 纤维板厂库自报换货差价

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/quotesdata/queryFactorySpotAgioQuotes

请求方式

POST

请求 Body 参数

无

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "1b9fe8dc-9c7d-4ffd-be10-50f5da95729b",
  "data": [
    {
      "seqNo": "1",
      "whAbbr": "宿迁立华",
      "varietyId": "a",
      "varietyName": "豆一",
      "whCode": "506",
      "bh": null,
      "mdmin": null,
    }
  ]
}
```

```

        "mdmax": null,
        "jq": null,
        "agio": null,
        "minExchangeAmount": null,
        "whAddr": null,
        "connectPerson": null,
        "tel": null
    }
}
]
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	1b9fe8dc-9c7d-4ffd-be10-50f5da95729b	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.seqNo	1	string	-
data.whAbbr	宿迁立华	string	厂库简称
data.varietyId	a	string	品种代码
data.varietyName	豆一	string	品种名称
data.whCode	506	string	-
data.bh	-	null	厚度（mm）
data.mdmin	-	null	密度≥（g/cm3）
data.mdmax	-	null	密度≤（g/cm3）
data.jq	-	null	甲醛≤（mg/m3）
data.agio	-	null	换货差价（元/立方米）
data.minExchangeAmount	-	null	最低换货数量（立方米）
data.whAddr	-	null	地点
data.connectPerson	-	null	联系人

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.tel	-	null	联系方式

5.3.9. 仓库自报升贴水

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/deliverypara/floatin
gAgio

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{"varietyId":"all","tradeDate":"20251010"}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	a	string	是	品种 id, 全部为 all
tradeDate	20251010	string	是	交易日

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "d56f04ea-4d44-49bc-9099-c49b75359c8f",
  "data": {
    "entityList": [
      {
        "varietyId": "c",
        "varietyName": "玉米",
        "validDate": "20251010",
        "whCode": "555",
        "whName": "冀粮永安",
        "avgAgio": "40",
        "whGroupAbbr": "河北粮产",

```



```

        "brandAbbr": null
    }
],
    "ifAgioFlag": null,
    "agioDeliType": null,
    "ifAgioBrandFlag": null
}
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。
code	200	number	表示 API 请求的状态码，常见如 200 代表成功。
msg	操作成功	string	-
requestId	d56f04ea-4d44-49bc-9099-c49b75359c8f	string	-
data	-	object	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.entityList	-	array	-
data.entityList.varietyId	c	string	品种 id
data.entityList.varietyName	玉米	string	品种名称
data.entityList.validDate	20251010	string	-
data.entityList.whCode	555	string	-
data.entityList.whName	冀粮永安	string	仓库名称(提货地点)
data.entityList.avgAgio	40	string	升贴水（元/吨）
data.entityList.whGroupAbbr	河北粮产	string	集团名称
data.entityList.brandAbbr	-	null	品牌

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.ifAgioFlag	-	null	-
data.agioDeliType	-	null	-
data.ifAgioBrandFlag	-	null	-

5.3.10. 胶合板交割商品查询

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/deliverystat/query plywoodDeliveryCommodity

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{}
```

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "ce2e9141-8bcc-40eb-885a-2af568c8c067",
  "data": [
    {
      "applyId": "7",
      "whName": "湖北福汉木业国际贸易有限公司",
      "whAbbr": "福汉木业",
      "uploadFileId": "a8398af19d8446c99c1b09b87c0eae86",
      "fileSize": 4948992,
      "uploadFileName": "湖北福汉木业国际贸易有限公司 厂库广西畔森-
花色.docx"
    }
  ]
}
```

```
    ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。
code	200	number	表示 API 请求的状态码，常见如 200 代表成功。
msg	操作成功	string	-
requestId	ce2e9141-8bcc-40eb-885a-2af568c8c067	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.applyId	7	string	-
data.whName	湖北福汉木业国际贸易有限公司	string	厂库/车板场所
data.whAbbr	福汉木业	string	胶合板交割商品附件
data.uploadFileId	a8398af19d8446c99c1b09b87c0eae86	string	文件 id
data.fileSize	4948992	number	文件大小
data.uploadFileName	湖北福汉木业国际贸易有限公司 厂库广西畔森- 花色.docx	string	文件名称

5.4. 会员成交持仓统计

5.4.1. 日成交持仓排名

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/dailystat/memberDealPosi

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "varietyId": "a",
  "tradeDate": "20251010",
  "contractId": "a2601",
  "tradeType": "1"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	a	string	是	品种 id
tradeDate	20251010	string	是	交易日
contractId	a2601	string	是	合约 id
tradeType	1	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "131247d6-9a19-48e6-9761-19cfd08b72a8",
  "data": {
    "contractId": "期货公司会员",
    "todayQty": 87175,
    "qtySub": 8704,
    "todayBuyQty": 94967,
    "buySub": 1357,
  }
}
```

```

    "todaySellQty": 121386,
    "sellSub": 2794,
    "qtyFutureList": [
      {
        "rank": "1",
        "qtyAbbr": "东证期货（代客）",
        "todayQty": 22979,
        "qtySub": 1973
      }
    ],
    "buyFutureList": [
      {
        "rank": "1",
        "buyAbbr": "永安期货（代客）",
        "todayBuyQty": 17012,
        "buySub": 2144
      }
    ],
    "sellFutureList": [
      {
        "rank": "1",
        "sellAbbr": "摩根大通（代客）",
        "todaySellQty": 31199,
        "sellSub": -1319
      }
    ]
  }
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。
code	200	number	表示 API 请求的状态码，常见如 200 代表成功。
msg	操作成功	string	-
requestId	131247d6-9a19-48e6-9761-19cfd08b72a8	string	-
data	-	object	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.contractId	期货公司会员	string	合约
data.todayQty	87175	number	成交量-汇总
data.qtySub	8704	number	增减-汇总-成交量
data.todayBuyQty	94967	number	持买单量-汇总
data.buySub	1357	number	增减-汇总-持买单量
data.todaySellQty	121386	number	持卖单量-汇总
data.sellSub	2794	number	增减-汇总-持卖单量
data.qtyFutureList	-	array	-
data.qtyFutureList.rank	1	string	名次-成交量
data.qtyFutureList.qtyAbbr	东证期货（代客）	string	会员简称-成交量
data.qtyFutureList.todayQty	22979	number	成交量
data.qtyFutureList.qtySub	1973	number	增减-成交量
data.buyFutureList	-	array	-
data.buyFutureList.rank	1	string	名次-买单
data.buyFutureList.buyAbbr	永安期货（代客）	string	会员简称-买单
data.buyFutureList.todayBuyQty	17012	number	持买单量-买单
data.buyFutureList.buySub	2144	number	增减-买单
data.sellFutureList	-	array	-
data.sellFutureList.rank	1	string	名次-卖单
data.sellFutureList.sellAbbr	摩根大通（代客）	string	会员简称-卖单

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.sellFutureList.todaySellQty	31199	number	持单量-卖单
data.sellFutureList.sellSub	-1319	number	增减-卖单

5.4.2. 日成交持仓排名-期权

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/dailystat/memberDealPosi

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "varietyId": "a",
  "tradeDate": "20251013",
  "contractId": "a2511",
  "tradeType": "2"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	a	string	是	品种 id
tradeDate	20251009	string	是	交易日
contractId	b2511	string	是	合约 id
tradeType	1	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。

响应示例

- 成功(200)

```

{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "5e5f5ba1-174e-4b9f-9c61-1e1162230ae1",
  "data": {
    "qtyOptionUpList": [
      {
        "rank": "1",
        "qtyAbbr": "东证期货（代客）",
        "todayQty": 8046,
        "qtySub": 1526
      }
    ],
    "buyOptionUpList": [
      {
        "rank": "1",
        "buyAbbr": "中信建投（代客）",
        "todayBuyQty": 4480,
        "buySub": 602
      }
    ],
    "sellOptionUpList": [
      {
        "rank": "1",
        "sellAbbr": "东证期货（代客）",
        "todaySellQty": 7060,
        "sellSub": 697
      }
    ],
    "qtyOptionDownList": [
      {
        "rank": "1",
        "qtyAbbr": "光大期货（代客）",
        "todayQty": 5053,
        "qtySub": 1835
      }
    ],
    "buyOptionDownList": [
      {
        "rank": "1",
        "buyAbbr": "国投期货（代客）",
        "todayBuyQty": 4342,
        "buySub": -612
      }
    ],
    "sellOptionDownList": [
      {
        "rank": "1",

```



```

        "sellAbbr": "东证期货（代客）",
        "todaySellQty": 4183,
        "sellSub": 326
    }
}
}
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	用于表示 API 操作是否成功，true 表示成功，false 表示。
code	200	number	表示 API 请求的状态码，常见如 200 代表成功。
msg	操作成功	string	-
requestId	5e5f5ba1-174e-4b9f-9c61-1e1162230ae1	string	-
data	-	object	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.qtyOptionUpList	-	array	-
data.qtyOptionUpList.rank	1	string	名次-看涨期权-成交量
data.qtyOptionUpList.qtyAbbr	东证期货（代客）	string	会员简称-看涨期权-成交量
data.qtyOptionUpList.todayQty	8046	number	成交量-看涨期权
data.qtyOptionUpList.qtySub	1526	number	增减-看涨期权-成交量
data.buyOptionUpList	-	array	-
data.buyOptionUpList.rank	1	string	名次-看涨期权-买单
data.buyOptionUpList.buyAbbr	中信建投（代客）	string	会员简称-看涨期权-买单

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.buyOptionUpList.todayBuyQty	4480	number	持买单量-看涨期权
data.buyOptionUpList.buySub	602	number	增减-看涨期权-买单
data.sellOptionUpList	-	array	-
data.sellOptionUpList.rank	1	string	名次-看涨期权-卖单
data.sellOptionUpList.sellAbbr	东证期货（代客）	string	会员简称-看涨期权-卖单
data.sellOptionUpList.todaySellQty	7060	number	持卖单量-看涨期权
data.sellOptionUpList.sellSub	697	number	增减-看涨期权-卖单
data.qtyOptionDownList	-	array	-
data.qtyOptionDownList.rank	1	string	名次-看跌期权-成交量
data.qtyOptionDownList.qtyAbbr	光大期货（代客）	string	会员简称-看跌期权-成交量
data.qtyOptionDownList.todayQty	5053	number	成交量-看跌期权
data.qtyOptionDownList.qtySub	1835	number	增减-看跌期权-成交量
data.buyOptionDownList	-	array	-
data.buyOptionDownList.rank	1	string	名次-看跌期权-买单
data.buyOptionDownList.buyAbbr	国投期货（代客）	string	会员简称-看跌期权-买单
data.buyOptionDownList.todayBuyQty	4342	number	持买单量-看跌期权

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.buyOptionDownList.buySub	-612	number	增减-看跌期权-买单
data.sellOptionDownList	-	array	-
data.sellOptionDownList.rank	1	string	名次-看跌期权-卖单
data.sellOptionDownList.sellAbbr	东证期货（代客）	string	会员简称-看跌期权-卖单
data.sellOptionDownList.todaySellQty	4183	number	持卖单量-看跌期权
data.sellOptionDownList.sellSub	326	number	增减-看跌期权-卖单

5.4.3. 阶段成交排名

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/phasestat/memberDealCh

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "variety": "a",
  "startMonth": "202510",
  "endMonth": "202510",
  "tradeType": "1"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
variety	a	string	是	品种 id, 全部为 all
startMonth	202510	string	是	开始月份
endMonth	202510	string	是	结束月份
tradeType	1	string	是	固定值: 0、1 期货, 2 期权

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "4bf3e085-71c9-4468-9170-9378c785866e",
  "data": [
    {
      "seq": "1",
      "memberId": "0184",
      "memberName": "东证期货（代客）",
      "amtMemberId": "0184",
      "amtMemberName": "东证期货（代客）",
      "monthQty": 138550,
      "qtyRatio": 19.85,
      "monthAmt": 54.8379107,
      "amtRatio": 19.85
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	4bf3e085-71c9-4468-9170-9378c785866e	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容, 通常为 JSON 格式。
data.seq	1	string	-
data.memberId	0184	string	会员 id-成交量

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.memberName	东证期货（代客）	string	会员简称-成交量
data.amtMemberId	0184	string	会员号-成交额
data.amtMemberName	东证期货（代客）	string	会员简称-成交额
data.monthQty	138550	number	成交量（手）
data.qtyRatio	19.85	number	比重-成交量
data.monthAmt	54.8379107	number	成交额（亿元）
data.amtRatio	19.85	number	比重-成交额

5.5. 交易参数

5.5.1. 日交易参数

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/tradepara/dayTradPara

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "varietyId": "a",
  "tradeType": "1",
  "lang": "zh"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	a	string	是	品种 id，全部为 all

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tradeType	1	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "e4385fb0-a8a8-4762-9734-3a2baab38785",
  "data": [
    {
      "contractId": "a2511",
      "specBuyRate": 0.07,
      "specBuy": 2770.6,
      "hedgeBuyRate": 0.07,
      "hedgeBuy": 2770.6,
      "riseLimitRate": 0.06,
      "riseLimit": 4195,
      "fallLimit": 3721,
      "style": "分开限仓",
      "selfTotBuyPosiQuota": 30000,
      "selfTotBuyPosiQuotaSerLimit": 30000,
      "clientBuyPosiQuota": 15000,
      "clientBuyPosiQuotaSerLimit": 15000,
      "contractLimit": null,
      "varietyLimit": null,
      "tradeDate": "20251013"
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-

参数名	示例值	参数类型	参数描述
requestId	e4385fb0-a8a8-4762-9734-3a2baab38785	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.contractId	a2511	string	合约
data.specBuyRate	0.07	number	比例-交易保证金(投机)
data.specBuy	2770.6	number	金额(元/手)-交易保证金(投机)
data.hedgeBuyRate	0.07	number	比例-交易保证金(套保)
data.hedgeBuy	2770.6	number	金额(元/手)-交易保证金(套保)
data.riseLimitRate	0.06	number	涨跌停板比例
data.riseLimit	4195	number	涨停板价位(元)
data.fallLimit	3721	number	跌停板价位(元)
data.style	分开限仓	string	限仓模式
data.selfTotBuyPosiQuota	30000	number	非期货公司会员-期货
data.selfTotBuyPosiQuotaSerLimit	30000	number	非期货公司会员-期权
data.clientBuyPosiQuota	15000	number	客户-持仓限额(手)-期货
data.clientBuyPosiQuotaSerLimit	15000	number	客户-持仓限额(手)-期权
data.contractLimit	-	null	合约限额
data.varietyLimit	-	null	品种限额
data.tradeDate	20251013	string	交易日

5.5.2. 月交易参数

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/tradepara/monthTradePara

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{}
```

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "67b4c916-7150-41a3-bc55-268063bf0878",
  "data": {
    "monthDate": "2025 年 10 月",
    "firstDate": "1009",
    "tenthDate": "1022",
    "fifteenthDate": "1029",
    "list": [
      {
        "varietyId": "b",
        "contractId": "b2510",
        "firstRate": 20,
        "fifteenthRate": 0,
        "firstRateHedge": 20,
        "fifteenthRateHedge": 0,
        "deliveryRiseLimit": 6,
        "firstSelfQuota": "1,000",
        "firstClientQuota": "1,000",
        "tenthSelfQuota": "1,000",
        "tenthClientQuota": "1,000"
      }
    ]
  }
}
```



```
}  
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	67b4c916-7150-41a3-bc55-268063bf0878	string	-
data	-	object	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.monthDate	2025 年 10 月	string	-
data.firstDate	1009	string	本月第一个交易日
data.tenthDate	1022	string	本月第十个交易日
data.fifteenthDate	1029	string	本月第十五个交易日
data.list	-	array	-
data.list.varietyId	b	string	品种 id
data.list.contractId	b2510	string	合约
data.list.firstRate	20	number	交易保证金(投机)-第一个交易日
data.list.fifteenthRate	0	number	交易保证金(投机)-第十五个交易日
data.list.firstRateHedge	20	number	交易保证金(套保)-第一个交易日
data.list.fifteenthRateHedge	0	number	交易保证金(套保)-第十五个交易日
data.list.deliveryRiseLimit	6	number	涨跌停板
data.list.firstSelfQuota	1,000	string	第一个交易日-非期货公司会员-持仓限额(手)

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.list.firstClientQuota	1,000	string	第一个交易日-客户-持仓限额(手)
data.list.tenthSelfQuota	1,000	string	第十个交易日-非期货公司会员-持仓限额(手)
data.list.tenthClientQuota	1,000	string	第十个交易日-客户-持仓限额(手)

5.5.3. 交易参数表（品种）

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/tradepara/tradingParam

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{"lang": "zh"}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "61c3acef-acea-447b-a198-0113ded9e11a",
  "data": [
    {
```

```

        "varietyId": "a",
        "varietyName": "豆一",
        "tradingMarginRateSpeculation": "7%",
        "tradingMarginRateHedging": "7%",
        "priceLimitExistingContract": "6%",
        "priceLimitNewContract": "12%",
        "priceLimitDeliveryMonth": "6%",
        "tradingMarginRateSpeculationN": "7%",
        "tradingMarginRateHedgingN": "7%",
        "settlementMarginRateHedgingN": "11%",
        "priceLimitN": "6%",
        "tradingMarginRateN1": "11%",
        "settlementMarginRateHedgingN1": "13%",
        "priceLimitN1": "9%",
        "tradingMarginRateN2": "13%",
        "priceLimitN2": "11%",
        "tradingLimit": null,
        "specOpenFee": "2",
        "specOffsetFee": "2",
        "specShortOpenFee": "2",
        "specShortOffsetFee": "2",
        "hedgeOpenFee": "1",
        "hedgeOffsetFee": "1",
        "hedgeShortOpenFee": "1",
        "hedgeShortOffsetFee": "1",
        "feeStyle": "绝对值",
        "feeStyleEn": "absolute",
        "deliveryFee": "0.0",
        "maxHand": "1000"
    }
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	61c3acef-acea-447b-a198-0113ded9e11a	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.varietyId	a	string	品种 id

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.varietyName	豆一	string	品种名称
data.tradingMarginRateSpeculation	7%	string	交易保证金（投机）
data.tradingMarginRateHedging	7%	string	交易保证金（套保）
data.priceLimitExistingContract	6%	string	已上市合约-涨跌停板幅度
data.priceLimitNewContract	12%	string	新上市合约-涨跌停板幅度
data.priceLimitDeliveryMonth	6%	string	交割月合约-涨跌停板幅度
data.tradingMarginRateSpeculationN	7%	string	交易时保证金（投机）-第 N 日
data.tradingMarginRateHedgingN	7%	string	交易时保证金（套保）-第 N 日
data.settlementMarginRateHedgingN	11%	string	结算时保证金（投机/套保）-第 N 日
data.priceLimitN	6%	string	涨跌停板幅度-第 N 日
data.tradingMarginRateN1	11%	string	交易时保证金（投机/套保）-第 N+1 日
data.settlementMarginRateHedgingN1	13%	string	结算时保证金（投机/套保）-第 N+1 日
data.priceLimitN1	9%	string	涨跌停板幅度-第 N+1 日
data.tradingMarginRateN2	13%	string	交易时保证金（投机/套保）-第 N+2 日
data.priceLimitN2	11%	string	涨跌停板幅度-第 N+2 日

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.tradingLimit	-	null	交易限额
data.specOpenFee	2	string	投机非日内开仓
data.specOffsetFee	2	string	投机非日内平仓
data.specShortOpenFee	2	string	投机日内开仓
data.specShortOffsetFee	2	string	投机日内平仓
data.hedgeOpenFee	1	string	套保非日内开仓
data.hedgeOffsetFee	1	string	套保非日内平仓
data.hedgeShortOpenFee	1	string	套保日内开仓
data.hedgeShortOffsetFee	1	string	套保日内平仓
data.feeStyle	绝对值	string	-
data.feeStyleEn	absolute	string	-
data.deliveryFee	0.0	string	交割手续费(元/手)
data.maxHand	1000	string	最大下单手数

5.5.4. 合约信息

接口 URL

<http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/tradepara/contractInfo>

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{"varietyId":"a","tradeType":"1","lang":"zh"}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	a	string	是	品种 id, 全部为 all
tradeType	1	string	是	固定值: 1 期货, 2 期权, 0 返回合集
lang	zh	string	是	固定值: zh 代表中文, en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "31f69697-8de9-45f5-b928-2e41d1214935",
  "data": [
    {
      "contractId": "a2511",
      "variety": "豆一",
      "varietyOrder": "a",
      "unit": 10,
      "tick": "1",
      "startTradeDate": "20241115",
      "endTradeDate": "20251114",
      "endDeliveryDate": "20251119",
      "tradeType": "1"
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	31f69697-8de9-45f5-b928-2e41d1214935	string	-

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.contractId	a2511	string	合约名称
data.variety	豆一	string	品种名称
data.varietyOrder	a	string	品种代码
data.unit	10	number	交易单位
data.tick	1	string	最小变动价位
data.startTradeDate	20241115	string	开始交易日
data.endTradeDate	20251114	string	最后交易日
data.endDeliveryDate	20251119	string	最后交割日
data.tradeType	1	string	交易类型

5.5.5. 套利合约明细

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/tradepara/arbitrage
Contract

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{"lang": "zh"}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "2d858e98-c3ad-4787-b470-608f9cae769b",
  "data": [
    {
      "arbiName": "跨期套利",
      "varietyName": "豆一",
      "arbiContractId": "SP a2511&a2601",
      "maxHand": 1000,
      "tick": 1
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	2d858e98-c3ad-4787-b470-608f9cae769b	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.arbiName	跨期套利	string	套利交易策略
data.varietyName	豆一	string	品种名称
data.arbiContractId	SP a2511&a2601	string	套利交易合约
data.maxHand	1000	number	最大下单手数
data.tick	1	number	最小变动价位（元）

5.5.6. 套利交易保证金

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/tradepara/marginArbiPerfPara

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{ "lang": "zh" }
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "44117cc2-4038-436c-9bc8-f0fc13231b84",
  "data": [
    {
      "arbiName": "跨期套利",
      "varietyName": "豆一",
      "arbiContractId": "SP a2511&a2601",
      "perfShType": "套保-套保",
      "marginAmt": 3536.1
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	44117cc2-4038-436c-9bc8-f0fc13231b84	string	-

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.arbiName	跨期套利	string	套利交易策略
data.varietyName	豆一	string	品种名称
data.arbiContractId	SP a2511&a2601	string	套利交易合约
data.perfShType	套保-套保	string	组合投机套保属性
data.marginAmt	3536.1	number	交易保证金额(手)

5.5.7. 期货/期权合约增挂

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/tradepara/newContractInfo

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{"tradeDate":"20250716","tradeType":"2","lang":"zh"}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tradeDate	20250716	string	是	交易日
tradeType	2	string	是	固定值：1 期货，2 期权
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```

{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "84cf89a5-1b03-415f-a427-199c93ad72b6",
  "data": [
    {
      "tradeType": "2",
      "variety": "玉米",
      "varietyOrder": "c",
      "contractId": "c2607-C-2040",
      "startTradeDate": "20250717",
      "refPriceUnit": "260 元/吨",
      "noRiseLimit": null,
      "noFallLimit": null
    }
  ]
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	84cf89a5-1b03-415f-a427-199c93ad72b6	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.tradeType	2	string	类型：1 期货，2 期权
data.variety	玉米	string	品种名称
data.varietyOrder	c	string	品种
data.contractId	c2607-C-2040	string	合约名称
data.startTradeDate	20250717	string	开始交易日
data.refPriceUnit	260 元/吨	string	挂牌基准价
data.noRiseLimit	-	null	涨跌停板幅度
data.noFallLimit	-	null	-

5.5.8. 做市商持续报价合约

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/tradepara/mainSeriesInfo

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{"varietyId":"a","tradeDate":"20251009"}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	a	string	是	品种 id, 全部为 all
tradeDate	20251009	string	是	交易日

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "381cf015-3bb3-4250-bfd4-80e6d13848c0",
  "data": [
    {
      "tradeDate": "20251009",
      "varietyId": "a",
      "seriesId": "a2511",
      "contractId": "a2511-C-3750"
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-

参数名	示例值	参数类型	参数描述
requestId	381cf015-3bb3-4250-bfd4-80e6d13848c0	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.tradeDate	20251009	string	交易日期
data.varietyId	a	string	期权品种
data.seriesId	a2511	string	期权系列
data.contractId	a2511-C-3750	string	做市商持续报价合约

5.6. 结算参数

5.6.1. 结算参数

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/tradepara/futAndOp
tSettle

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{"varietyId":"a","tradeDate":"20251009","tradeType":"1","lang":"zh"}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	a	string	是	品种 id，全部为 all
tradeDate	20251009	string	是	交易日

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
tradeType	1	string	是	固定值：1 期货，2 期权。如传入其他值，则默认为 1 期货。
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "requestId": "b06053b3-8d22-4ecc-babe-64b0de458482",
  "data": [
    {
      "variety": "豆一",
      "varietyOrder": "a",
      "contractId": "a2511",
      "clearPrice": "3960",
      "openFee": "2",
      "offsetFee": "2",
      "shortOpenFee": "2",
      "shortOffsetFee": "2",
      "style": "绝对值",
      "specBuyRate": "0.07",
      "specSellRate": "0.07",
      "hedgeBuyRate": "0.07",
      "hedgeSellRate": "0.07",
      "hedgeOpenFee": "1",
      "hedgeOffsetFee": "1",
      "hedgeShortOpenFee": "1",
      "hedgeShortOffsetFee": "1"
    }
  ]
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-

参数名	示例值	参数类型	参数描述
msg	操作成功	string	-
requestId	6bed383e-2b4f-4a3b-9687-568ed310f1d3	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.variety	豆一	string	品种名称
data.varietyOrder	a	string	品种代码
data.contractId	a2511	string	合约
data.clearPrice	3960	string	结算价
data.openFee	2	string	投机非日内开仓-手续费
data.offsetFee	2	string	投机非日内平仓-手续费
data.shortOpenFee	2	string	投机日内开仓-手续费
data.shortOffsetFee	2	string	投机日内平仓-手续费
data.style	绝对值	string	限仓模式
data.specBuyRate	0.07	string	投机买-保证金率
data.specSellRate	0.07	string	投机卖-保证金率
data.hedgeBuyRate	0.07	string	套保买-保证金率
data.hedgeSellRate	0.07	string	套保卖-保证金率
data.hedgeOpenFee	1	string	套保非日内开仓-手续费
data.hedgeOffsetFee	1	string	套保非日内平仓-手续费
data.hedgeShortOpenFee	1	string	套保日内开仓-手续费
data.hedgeShortOffsetFee	1	string	套保日内平仓-手续费

5.7. 交割参数

5.7.1. 交割费用标准

接口 URL

http://www.dce.com.cn/dceapi/forward/publicweb/deliverypara/deliveryCosts

请求方式

POST

请求 Body 参数

```
{
  "varietyId": "a",
  "varietyType": "1",
  "lang": "zh"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
varietyId	a	string	是	品种 id，全部为 all
lang	zh	string	是	固定值：zh 代表中文，en 代表英文
varietyType	1	string	是	0,实物交割费用标准;1,月均价交割费用标准

响应示例

- 成功(200)

```
{
  "success": true,

```



```

"code": 200,
"msg": "操作成功",
"requestId": "b87c9829-61a1-48ff-8fb4-084b46952643",
"data": [
  {
    "variety": "豆一",
    "earnestRate": "10",
    "unit": "吨",
    "deliveryFee": "0",
    "feeRate": "4",
    "startDate": "0101",
    "endDate": "0430"
  }
]
}

```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
success	true	boolean	-
code	200	number	-
msg	操作成功	string	-
requestId	b87c9829-61a1-48ff-8fb4-084b46952643	string	-
data	-	array	用于承载 API 返回的具体数据内容，通常为 JSON 格式。
data.variety	豆一	string	品种名称
data.earnestRate	10	string	交割预报定金率(元/最小单位)
data.unit	吨	string	交易单位
data.deliveryFee	0	string	交割手续费(元/手)
data.feeRate	4	string	仓储费标准(元/手天)
data.startDate	0101	string	开始日期
data.endDate	0430	string	结束日期