
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMAS FRÍAS" CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS				
Estudiante:	José Clemente Huanaco Camata			4000 . 00 UT
Materia:	Arquitectura de computadoras (SIS-522)			
Docente: Auxiliar:	Ing. Gustavo A. Puita Choque Univ. Aldrin Roger Perez Miranda			N° Práctica
23/09/2024	Fecha publicación			
07/10/2024	Fecha de entrega			
Grupo:	1	Sede	Potosí	•

PARTE TEÓRICA (50 pts)

- 1) ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una memoria RAM y una memoria ROM en términos de accesibilidad y volatilidad? (2 pts)
- R. En accesibilidad, la RAM permite la lectura y la escritura de información, mientras que la ROM solo permita la lectura, de ahí su nombre Read Only Memory o memoria de solo lectura.



- 2) ¿Qué ventajas y desventajas presentan las memorias estáticas y dinámicas en términos de velocidad, densidad y costo? (2 pts)
- R. Las memorias estáticas tienen las ventajas de que: son más rápidas ya que no necesitan actualizaciones constantes, también son más estables al no necesitar refrescar sus datos, y también no consumen mucha energía al no realizar ciclos de refresco. Las desventajas que poseen serian que: tienen menos densidad o sea que ocupan más espacio físico por bit almacenado, también estas memorias son más caras.

Las memorias dinámicas tienen la ventaja de que tienen mejor densidad de almacenamiento, ya que pueden almacenar más en la misma cantidad de espacio físico, y además que sus costos son más bajos comparados a las estáticas. Sus desventajas serian que tienen menor velocidad, y que tienen un mayor consumo de energía.


- 3) ¿Por qué se utiliza la tecnología de Video RAM (VRAM) en los controladores de video de las computadoras y cuál es su función principal? (2 pts)
- R. Porque tiene un mayor rendimiento en el procesamiento gráfico, además que también se puede acceder a ellas de forma simultánea. La función principal de la VRAM es actuar como buffer de cuadros para almacenar información relacionada con los gráficos como: las texturas, mapas de bits, información del color de pixeles; asegurando de esta manera una representación gráfica fluida y de alta calidad.
- Dibuja un diagrama que represente la jerarquía de memoria en un sistema informático típico y







etiqueta cada nivel con el tipo correspondiente de memoria. (2 pts) R.



- 5) ¿Qué diferencias existen entre la memoria caché L1, L2 y L3 en términos de tamaño, velocidad y proximidad al procesador? (2 pts)
- R. La diferencia entre las tres memorias caché con referente al tamaño es que L1 es más pequeño (16 KB 128 KB), L2 tiene más capacidad (256 KB 1 MB), y L3 es más grande (2 MB 30+ MB). Con referente a velocidad: L1 es más rápida, L2 tiene velocidad intermedia y L3 es más lenta. Y la proximidad al procesador seria lo siguiente: L1 está en el núcleo, L2 está cerca del núcleo y L3 está compartida entre núcleos.
- 6) Resolver el siguiente laboratorio paso a paso con capturas propias mostrando su barra de tareas de su pc (40 pts)

ANALISIS DE MEMORIA RAM CON VOLATILITY

Volatility framework es una completa colección de herramientas open source, escrita en Python bajo licencia GNU, para el análisis de la memoria volátil (RAM). Tiene como objetivo introducir a las personas en las complejas técnicas de extracción de artefactos digitales de imágenes de memoria volátil (RAM), y proveer una plataforma de trabajo dentro del área de la investigación como parte de una auditoria.

Objetivo General. - Realizar el análisis de auditoría de una imagen de memoria RAM con el uso de la herramienta Volatility. Se analizará una memoria ya capturada.

PARTE 1

PASO 1

Descarga el archivo comprimido "practica3" de la plataforma Classroom, descomprimirlo en cualquier lugar de tu equipo, los dos archivos deben estar en un mismo lugar.




Ejemplo:

PASO 2

Ingresa hasta la dirección donde están los dos archivos mediante el Símbolo de Sistema (cmd)


Inserta el siguiente comando: volatility imageinfo -f memdump.bin



En la imagen se puede observar las características de la memoria, sobre todo el perfil sugerido "Win8SP0x64", el cual nos permitirá realizar las demás instrucciones.

PASO 4

Ingrese el siguiente comando: volatility -f memdump.bin --profile=Win2003SP0x86 pslist




La imagen nos muestra los nombres de los procesos que se estaban ejecutando además de:

- PID = Identificador del proceso
- PPID= Padre del Proceso
- Start= inicio del Proceso

PASO 5


Ingrese el siguiente comando: volatility -f memdump.bin --profile=Win2003SP0x86 pstree



- pstree muestra los procesos de manera más ordenada.

PASO 6

Ingrese el siguiente comando: volatility -f memdump.bin --profile=Win2003SP0x86 dlllist



- DIllist Identifica las librerías del sistema que se están utilizando.

Preguntas de verificación del laboratorio

¿Qué hora inicia el proceso explorer.exe?

Inicia: 2012-11-03 21:32:38 UTC+0000



¿Qué hora inicia el proceso svchost.exe?

En mi caso hay siete procesos con ese nombre iniciando cada uno en estos tiempos:

2012-11-03 20:18:44 UTC+0000

2012-11-03 20:18:44 UTC+0000

2012-11-03 20:19:27 UTC+0000

2012-11-03 20:18:44 UTC+0000

2012-11-03 20:18:33 UTC+0000

2012-11-03 20:19:13 UTC+0000

2012-11-03 20:19:12 UTC+0000

¿Cuál es el nombre del proceso PID: 420?

Tiene el nombre de: csrss.exe



¿Cuál es el nombre del proceso PID: 932?

Tiene el nombre de: sychost.exe



PARTE PRÁCTICA (50 pts)

- 1) Determina cuántos bits en total puede almacenar una memoria RAM de 128K x 4 (5 pts)
- 2) ¿Cuántos bits puede almacenar una memoria de 10G x 16? (5 pts)
- 3) Cuantas localidades de memoria se puede direccionar con 32 líneas de dirección. (5 pts)
- 4) ¿Cuántas localidades de memoria se pueden direccionar con 1024 líneas de dirección? (5 pts)
- 5) ¿Cuántas localidades de memoria se pueden direccionar con 64 líneas de dirección? (5 pts)
- 6) Cuantas líneas de dirección se necesitan para una memoria ROM de 512M x 8. (5 pts)
- 7) ¿Cuántas líneas de dirección se necesitan para una memoria ROM de 128M x 128? (5 pts)
- 8) ¿Cuántos bits en total puede almacenar una memoria RAM 128M x 4, de él resultado gigabytes? (5 pts)
- 9) ¿Cuántos bits en total puede almacenar una memoria RAM 64M x 64, de él resultado en teras? (5 pts)
- 10) ¿Cuántos bits en total puede almacenar una memoria RAM 64M x 64, de él resultado en terabytes? (5 pts)

```
1) K=1024 128 (1024) x 4 = 524 288 bits) \
 2) 6=10243 10(10243) x16 = 17-17-9869-1840 bits ,
3) 2°=? => 232=4294967296 localidadeus) V
 4) 2"=? => 2"024 = 1,7976931349×10308 localidades)
 5) 2"=? => 265 = 18446744073709557676 Joestidades)
6) 2^n = 512M \Rightarrow n = \frac{\ln(512M)}{\ln(2)} \Rightarrow n = \frac{\ln(512 \times 1024^2)}{\ln(2)} = 29 \text{ linear de dirección significantes de dirección sign
 7) n = \frac{\ln(128 \,\text{M})}{\ln(2)} \Rightarrow n = \frac{\ln(128 \times 1024^2)}{\ln(2)} = 27 \text{ lines, de direccions}
   8) 128 M x 4 => 128 (10242) x4 = 536870912 bits => 536870912
          = 67 108864 bytes => 67108864 = 0,0625 Gigsbytes >
   9) 64 (10242) x64 = 4294967296 bits => 4294967296 = 536870972 byto
                   536870912 = 0,00048828125 Terass)
 10) 64 (10243) x64 = 4294 967296 = 536870912
                   = 0,00048828125 Tensbytes)
```