

Esercizio 1


Scrivere una funzione **esercizio1** che prenda in input un albero binario di interi A e un intero x , e restituisca in output il cammino dal nodo radice dell'albero binario A al nodo foglia contenente il valore informativo x . Se non esiste un nodo foglia contenente il valore informativo x , la funzione dovrebbe restituire in output -1.

L'albero è rappresentato da una classe `AlberoB`. Sia a una istanza della classe, l'interfaccia è la seguente:

- `a.figlio(SIN/DES)` restituisce il figlio sinistro o destro dell'albero a se esiste, altrimenti restituisce la costante `NULLO`;
- `a.padre()` restituisce il padre dell'albero a se esiste, altrimenti restituisce la costante `NULLO`;
- `a.radice()` restituisce il valore informativo associato all'albero a (il valore intero contenuto all'interno del nodo);
- `a.foglia()` restituisce `true` se l'albero a è una foglia, altrimenti `false`.
- `a.nullo()` restituisce `true` se l'albero a è nullo, altrimenti `false`.

Si può assumere che nell'albero non vi siano due nodi con lo stesso valore informativo.

Esempio: dati in input l'albero qui d'esempio e $x = 42$, la funzione dovrebbe restituire il cammino 5, 12, 42. Se avessimo $x = 37$, la funzione dovrebbe restituire -1 poiché non esiste un nodo contenente il valore informativo 37. Se avessimo $x = 12$, la funzione dovrebbe restituire -1 poiché esiste un nodo con il valore informativo 12 ma esso non è un nodo foglia.



Esercizio 2

Scrivere una funzione **esercizio2** che prenda in input un insieme di stringhe A (di cardinalità n) e un insieme di triple ordinate C dove ogni tripla contiene elementi distinti di A . La funzione deve restituire **YES** se è possibile associare ad ogni elemento $a \in A$ un numero da 1 ad n , indicato con $f(a)$, tale che le seguenti condizioni siano vere:

- non ci sono due o più elementi con lo stesso numero, quindi $f(a) \neq f(b)$ per ogni $a, b \in A$, e
- per ogni tripla $(x, y, z) \in C$, è vero che $f(x) < f(y) < f(z)$ oppure $f(z) < f(y) < f(x)$.

Se non è possibile creare una associazione che renda vere queste condizioni, si restituisca **NO**.

Si può assumere che:

- A sia rappresentato come un `vector<string>` (`ArrayList<String>` per Java),
- C sia rappresentato come un `vector<Triple>` (`ArrayList<Triple>` per Java) dove `Triple` è una classe che ha tre campi pubblici x, y, z rappresentanti rispettivamente gli elementi (stringhe) della tripla,
- Non esistano due o più triple con gli elementi nello stesso ordine.

Esempio utilizzo Triple: sia t una istanza di `Triple` con gli elementi (abc, def, ghi), allora $t.x == abc, t.y == def, t.z == ghi$.

Esempio: in questo caso la funzione restituirà **YES** poiché è possibile associare ad ogni elemento di A un numero da 1 a 5 tale che le condizioni di cui sopra siano rispettate.

In particolare, supponiamo di aver associato i seguenti numeri: $a \rightarrow 2, b \rightarrow 1, c \rightarrow 3, d \rightarrow 5, e \rightarrow 4$. La prima condizione è soddisfatta (non ci sono due elementi con lo stesso numero); la seconda condizione è anch'essa soddisfatta, poiché:

- per la tupla (a, e, d) vale $f(a) < f(e) < f(d)$,
- per la tupla (b, c, d) vale $f(b) < f(c) < f(d)$,
- per la tupla (c, a, b) vale $f(b) < f(a) < f(c)$,
- per la tupla (d, e, c) vale $f(c) < f(e) < f(d)$.

$$\begin{aligned} n &= 5 \\ A &= \{ a, b, c, d, e \} \\ C &= \{ (a, e, d), (b, c, d), \\ &\quad (c, a, b), (d, e, c) \} \end{aligned}$$

