文件編號:21-023

引用我國第三類環境宣告產品類 別規則申請碳標籤之要求文件

鍵盤 **Keyboard**

第 3.0 版



△ 行政院環境保護署核准日期:2021.09.13

目 錄

一、一般資訊	2
1.1 適用產品類別(包含指定商品分類號列或行業標準分類編碼)	2
1.2 有效期限	
1.3 計畫主持人	2
1.4 訂定單位	2
二、切斷規則	2
三、計算規則與數據品質要求事項	2
3.1 原料取得階段	3
3.1.1 數據蒐集項目	3
3.1.2 特定場所數據蒐集方法與要求	3
3.1.3 其他數據內容與來源	4
3.1.4 情境內容	4
3.2 製造階段	4
3.2.1 數據蒐集項目	4
3.2.2 特定場所數據蒐集方法與要求	5
3.2.3 其他數據內容與來源	6
3.2.4 情境內容	6
3.3 配送銷售階段	6
3.3.1 數據蒐集項目	6
3.3.2 數據蒐集方法與要求	6
3.3.3 情境內容	7
3.4 使用階段	7
3.4.1 數據蒐集項目	7
3.4.2 數據蒐集方法與要求	7
3.4.1 情境內容	7
3.5 廢棄處理階段	8
3.5.1 數據蒐集項目	8
3.5.2 數據蒐集方法與要求	8
3.5.3 情境內容	9
4.1 標籤形式、位置與大小	10
4.2 額外資訊	10
五、磋商意見及回應	11
六、参考文獻	14
附件	15

一、一般資訊

1.1 適用產品類別(包含指定商品分類號列或行業標準分類編碼)

本項「引用我國第三類環境宣告產品類別規則申請碳標籤之要求文件」係供使用於鍵盤的 PCR,產品適用範圍包括全球生產與製造之外接式企業對消費者類(B2C)鍵盤;製造商品分類號列(CCC Code)歸類於 8471.60.30 鍵盤,但不包括雷射投影鍵盤及矽膠鍵盤。

1.2 有效期限

本項文件預期使用於依據「行政院環境保護署推動產品碳足跡管理要點」驗證產品碳足跡。本文件之有效期,自行政院環境保護署核准後起算5年止。

1.3 計畫主持人

本計畫主持人為致伸科技股份有限公司 李宏達資深協理。

1.4 訂定單位

本項文件係由致伸科技股份有限公司所擬定。有關本項文件之其他資訊,請洽: 翁啟超 副理,Tel:(02)2798-9008#1024; Fax:(02)8798-2310; E-mail: jasper.weng@primax.com.tw。

二、切斷規則

針對產品碳足跡計算,任何單一溫室氣體源之排放貢獻占產品預期之生命週期內溫室氣體排放量≦1%者,此程序/活動可於盤查時被忽略,累計不得超過5%,除使用階段外,其納入評估的排放貢獻至少應包含95%的功能單位預期生命週期溫室氣體排放。生命週期評估中未納入之組件與原料應予以文件化。

三、計算規則與數據品質要求事項

本項文件以我國第三類環境宣告產品類別規則-「鍵盤」之產品系統界限為邊界範疇(如附件所示),其中自願性納入程序改為強制性納入程序。產品數據蒐集期間係以一年為基準,並使用最近一年的數據。若計算時非使用一年/最近一年數據,須詳述其原因,且必須確認數據之正確性;相關數據進行分配時可依質量、進料量、重量、工時等物理性質作為分配基礎,若引用其他參數得說明採用之依據。對於不具實質性貢獻排放源之加總,不得超過產品預期生命週期內溫室氣體總排放量 5%。關於鍵盤碳足跡在生命週期階段之數據蒐集項目與規則如下所述。

3.1 原料取得階段

3.1.1 數據蒐集項目

原料取得階段需蒐集的項目包括:

- 1. 與生產外殼相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 2. 與生產輸入介面相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 3. 與生產輸出介面相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 4. 與生產電路板相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 5. 與生產微處理器相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 6. 與生產矽膠片相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 7. 與生產支撐結構(例如剪刀腳模組)相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 8. 與生產塑膠按鍵相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 9. 與生產鋁板相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 10. 與生產配件及包材相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 11. 與生產其他元件相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 12. 包含但不限於上述過程之其他與生產原料相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 13. 上述原料到工廠製造之運輸過程相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 14. 若取得原料為資源回收或再利用原料,則溫室氣體排放量須包含資源回收或 再利用過程。

● 備註

- (1) 輸入介面:如字鍵(Keycap)等。
- (2) 輸出介面:如無線射頻接收器(Radio Frequency, RF)、線材(cable)、藍芽裝置(Blue Tooth chip, BT chip)等。
- (3) 配件及包材:如緩衝材、包裝外殼、使用手冊等。
- (4) 其他元件:如電池(Battery)等。

3.1.2 特定場所數據蒐集方法與要求

特定場所數據可以由下列三種方法取得:(1)依據各流程所需設備或設施所投入之能源;例如設備設施作業時間 x 電力消耗 = 電力投入量。(2)將各供應商在特定時間中之資源消耗分配到各產品;例如年度燃料投入總量分配到製造的標的產品上。(3)其他相關溫室氣體盤查(ISO 14064-1)常見數據蒐集方法。

特定場所數據蒐集項目包括:

- 1. 與生產外殼相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 2. 與生產輸入介面相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 3. 與生產輸出介面相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 4. 與生產電路板相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 5. 與生產微處理器相關的生命週期溫室氣體排放量。

- 6. 與生產矽膠片相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 7. 與生產支撐結構(例如剪刀腳模組)相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 8. 與生產塑膠按鍵相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 9. 與生產鋁板相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 10. 與生產配件及包材相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 11. 與生產其他元件相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 12. 有關本階段相關收集項目,建議優先採用特定場所數據,但在特定場所數據 無法蒐集時,一級數據或二級數據亦可應用。
- 13. 實施本產品類別規則組織本身,若對產品溫室氣體排放量未達到以下情境,則原料取得階段必須納入特定場所數據蒐集要求,其相關規定為:「若組織製造階段所擁有、營運或控制之製程的溫室氣體排放量,未達到原料階段與製造階段之溫室氣體總排放量10%以上的貢獻率,則原料取得階段就必須納入特定場所數據,直到組織製造階段及上游供應商蒐集的溫室氣體排放量,大於或等於原料階段與製造階段溫室氣體總排放量之貢獻率10%以上。」

3.1.3 其他數據內容與來源

當原料取得階段之特定場所數據無法取得,得蒐集全球或區域組織經第三方查驗 之數據結果作為一級數據,或經由生命週期評估軟體資料庫及具有公信力文獻中取得 二級數據;內容包括:

- 1. 燃料提供與電力使用相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 2. 配件及包材的製造及運輸相關之生命週期溫室氣體排放量。
- 3. 其他元件的製造及運輸相關之生命週期溫室氣體排放量。
- 4. 廢棄物處理相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 5. 運輸貨物消耗燃料的生命週期溫室氣體排放量。

3.1.4 情境內容

原料取得階段供應商出貨之運輸,得考量有關運輸距離、運輸方式、裝載率及載 重噸公里、運費、平均耗油量/油價(費)等方式來訂定運輸情境。

3.2 製造階段

3.2.1 數據蒐集項目

製造階段需蒐集的項目包括:

- 1. 投入量或輸入量
 - (1)外殼。
 - (2)輸入介面。

- (3)輸出介面。
- (4)電路板。
- (5)微處理器。
- (6)矽膠片。
- (7)支撐結構(例如剪刀腳模組)。
- (8) 塑膠按鍵。
- (9)鋁板。
- (10)配件及包材。
- (11)其他元件。
- (12)燃料及電力。
- (13)自來水,如使用地下水則不納入盤查範圍,但抽水過程所用之燃料或電力 應納入第(12)項。
- (14)冷媒。
- 2. 產出量或輸出量
 - (1)鍵盤。
 - (2)廢棄物,包括一般廢棄物、事業廢棄物、廢水、淘汰及廢棄原料……等。
- 3. 與製程相關的溫室氣體排放量。(包括鍵盤組裝、包裝及入庫)
- 4. 與廢棄物相關的溫室氣體排放量。

3.2.2 特定場所數據蒐集方法與要求

特定場所數據蒐集方法與 3.1.2 相同;此外,須注意(1)關於成品組成、生產與包裝,應蒐集生產設備運作資料。(2)若生產地點不只一處,則應蒐集所有地點之特定場所數據。若生產地點數量龐大,則重要生產地點之特定場所之平均值,可作為所有其他地點之二級數據,但前提是重要生產地點之生產總量超過總生產量的 50%以上。

特定場所數據蒐集項目包括:

- 1. 投入量或輸入量
 - (1)外殼。
 - (2)輸入介面。
 - (3)輸出介面。
 - (4)電路板。
 - (5)微處理器。
 - (6)矽膠片。
 - (7)支撐結構(例如剪刀腳模組)。
 - (8)塑膠按鍵。
 - (9)鋁板。
 - (10)配件及包材。
 - (11)其他元件。
 - (12)燃料及電力。

- (13)自來水,如使用地下水則不納入盤查範圍,但抽水過程所用之燃料或電力 應納入第(12)項。
- (14)冷媒。
- 2. 產出量或輸出量
 - (1)鍵盤。
 - (2)廢棄物,包括一般廢棄物、事業廢棄物、廢水、淘汰及廢棄原料……等。
- 3. 與製程相關的溫室氣體排放量。(包括鍵盤組裝、包裝及入庫)。
- 4. 與廢棄物相關的溫室氣體排放量。

3.2.3 其他數據內容與來源

當製造階段之特定場所數據無法取得,得蒐集全球或區域組織經第三方查驗之數據結果作為一級數據,或經由生命週期評估軟體資料庫及具有公信力文獻中取得二級數據;內容包括:

- 1. 燃料及電力相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 2. 自來水相關的生命週期溫室氣體排放量。
- 廢棄物處理相關的生命週期溫室氣體排放量(廢棄物處理若為回收,則不納入計算)。

3.2.4 情境內容

製造工廠間之運輸、中間運輸,以及廢棄物運輸所產生之溫室氣體排放量,得考量有關運輸距離、運輸方式、裝載率及載重噸公里、運費、平均耗油量/油價(費)等方式來訂定運輸情境。

3.3 配送銷售階段

3.3.1 數據蒐集項目

配送銷售階段需蒐集的項目包括:

- 1. 產品運輸數量。
- 2. 運送距離。
- 3. 交通工具相關資料。
- 4. 可回收成品包材之回收情形。
- 5. 裝載率與空車率。
- 6. 廢棄包材數量。

3.3.2 數據蒐集方法與要求

本階段為產品下游階段,涉及情境假設及數據蒐集較為複雜,因此無特定場所數

據要求項目。若要蒐集特定場所數據,則可依照下列原則進行:

- 燃料使用應以合理之「燃料法」、「燃料費用法」或「噸公里法」檢討;運 輸距離得實際測量或以電子地圖、導航軟體記錄之。
- 2. 若產品運輸路線不只一條時,得蒐集所有路線之特定場所數據,並依照運輸量做加權平均;若運輸路線數量龐大,則特定場所數據得使用銷售量占總銷售量50%以上之主要銷售地點之運輸路線來做加權平均,且自路線所蒐集之數據加權值,作為無法取得數據路線的二級數據。

當本階段之特定場所數據無法取得時,得蒐集全球或區域組織經第三方查驗之數據結果作為一級數據,或經由生命週期評估軟體資料庫及具有公信力文獻中取得二級數據;內容包括:

- 1. 經由地圖、電子地圖、導航裝置量測取得之運送距離。
- 2. 交通工具噸數。
- 3. 產品運輸之單位里程溫室氣體排放量。

3.3.3 情境內容

產品之銷售得考量有關運輸距離、運輸方式、裝載率及載重噸公里、運費、平均 耗油量/油價(費)等方式來訂定運輸情境。

3.4 使用階段

3.4.1 數據蒐集項目

使用階段需蒐集的項目包括:

- 1. 電力使用量。
- 2. 產品於開機、關機、睡眠及待機之情境。
- 3. 產品使用年限。

3.4.2 數據蒐集方法與要求

本產品無特定場所數據蒐集方法與要求,可依據產品建議使用方式進行評估數據 蒐集方法。

使用階段得蒐集全球或區域組織經第三方查驗之數據結果作為一級數據,或經由生命週期評估軟體資料庫及具有公信力文獻中取得二級數據;內容包括:

- 1. 電力使用量。
- 2. 產品於開機、關機、睡眠及待機之情境。
- 3. 產品使用年限。

3.4.3 情境內容

本產品使用時會消耗能源,需以合理的情境推估使用情形,以計算本階段產品所

造成的生命週期溫室氣體排放量;因鍵盤種類及產品本身設計規格皆不盡相同,目前無國際或區域性組織公告之統一標準,如產品包裝上有標示建議使用方式,則得優先採用之,如無建議使用方式,則可參考以下之情境進行計算,其相關內容敘述如下:

- 1. 關於鍵盤之使用時間推估,由於鍵盤使用時間與桌上型電腦使用時間為正相關,因此可參考Energy Star Program Requirements for Computers最新版本要求; 於本文件研擬期間,最新版本為6.1(Rev. August -2014)。
- 2. Energy Star Program Requirements for Computers 所計算的Typical Energy Consumption(TEC)公式如下:
 - $E_{TEC} = (8760/1000) \times (P_{\text{lilk}} \times T_{\text{lilk}} + P_{\text{eell}} \times T_{\text{eell}} + P_{\text{eak}} \times T_{\text{eak}} + P_{\text{afk}} \times T_{\text{afk}})$
- 3. 上述第2點中所有Px為對應桌上型電腦各階段之鍵盤用電量實測數值,單位為 瓦特;而所有Tx之時間數值單位皆為每年所占之百分比。
- 4. 参考Energy Star Program Requirements for Computers之桌上型電腦建議,如下所述:
 - $E_{TEC} = (8760/1000) \times (P_{\text{關機}} \times 0.45 + P_{\text{睡眠}} \times 0.05 + P_{\text{長待機}} \times 0.15 + P_{\text{短待機}} \times 0.35)$ 上述第4點之公式內容,得視產品實際情形進行比例上的分配。
- 5. 可更換電池之鍵盤,建議可依上述使用情境條件計算耗電量,以推估更換電 池數量;若為內建可充電式電池之鍵盤或有線鍵盤,則可依上述使用情境條 件計算耗電量,以推估充電之電量。
- 6. 產品依使用年限設定為一年。
- 備註: Typical Energy Consumption(TEC)係美國能源之星用於評估設備耗能的 指標,亦即耗能參數。

3.5 廢棄處理階段

3.5.1 數據蒐集項目

廢棄處理階段需蒐集的項目包括:

- 1. 使用後產品及其廢包裝材料,運送到處理地點的運輸相關溫室氣體排放量。
- 2. 使用後產品及其廢包裝材料,在處理地點焚化的重量。
- 3. 使用後產品及其廢包裝材料,在處理地點回收的重量。
- 4. 在處理地點焚化處理相關的溫室氣體排放量。
- 使用後產品及其廢包裝材料的回收率。

3.5.2 數據蒐集方法與要求

本產品在廢棄處理階段資料蒐集困難,無特定場所數據蒐集方法與要求。

廢棄處理階段得蒐集全球或區域組織經第三方查驗之數據結果作為一級數據,或 經由生命週期評估軟體資料庫及具有公信力文獻中取得二級數據,但應針對實際情況 進行考量(例如:回收率)。

3.5.3 情境內容

本產品於廢棄處理階段之情境假設,為將廢棄物運送至處理地點之距離。係考量 現有資源回收處理體系,未來將視主管機關相辦法訂定之要求進行考量。廢棄物處理 建議依實際情況取得二級數據。

四、宣告資訊

4.1 標籤形式、位置與大小

- 1. 本產品的標示單位定義為一個。
- 2. 產品碳足跡標籤之使用應符合「行政院環境保護署推動產品碳足跡管理要點」。
- 3. 碳標籤圖示,除心型內應依實標示產品碳足跡數據及計量單位外,不得變形或加註字樣,但得依等比例放大或縮小。
- 4. 碳標籤得標示在產品外包裝或其他易於識別處。
- 產品碳足跡標籤下方加註相關資訊,例如標示碳標籤字號及標示單位等字樣, 如下圖範例所示。



4.2 額外資訊

額外資訊說明應符合「行政院環境保護署推動產品碳足跡管理要點」並經行政院 環境保護署審查認可之內容作為額外資訊(例如情境設定為非冷藏之相關資訊,或在標 示減量時可標示減量前之溫室氣體排放及減量承諾等)。此外,請先行評估未來在原料 與製造階段之減量目標,並於申請產品碳足跡標籤時載明於申請書中。

五、磋商意見及回應

單位	磋 商	意	見	答	覆	情	形
財團法人環 境與發展基 金會 丁執宇經理	一般資訊適用產品類 盤改為「外接式」鍵型 盤類別載明。		_			養, 已排門 夕膠鍵盤	-
財團法人環 境與發展基 金會 丁執宇經理	主要組件應改以功績 (EPD-PCR之內容僅通 之鍵盤產品)			介面、村、其代	輸出介面 他元件之	中補充轉 小配件/ 說明; 考EPD-I	及包另外
財團法人環 境與發展基 金會 丁執宇經理	目前之CFP-PCR配送。 商與消費端之配銷, 直接用EPD-PCR之配	敗據難以取得		足統點銷售	算指引 排除項 之間的選 段不會	品第5.6台 數5.6台 數二之 前二之 前二之 前二之 前二之 前二之	節 肖 記 熊
財團法人環 境與發展基 金會 丁執宇經理	目前鍵盤產品之使用 /無線鍵盤之使用情境 場產品現況。			情境一 盤部分	併納入者	線鍵盤低 芳量;無約 更換電	泉鍵
工業技術研究院 黄英傑經理	以本項產品現況而言 灣,本文件雖已於1. 圍為「全球生產與製 程生產基地均不在台 符合申請環保署碳標 如何查核及相關的查 清。	l節中,說明 造」。但以 灣的這種情用 籤要件?及後	適產 是 養	跡 申 必 續 查 驗	作業要 黑 保 署 碳 養 機 構 須	動作 標 名 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 是 全 全 全 全	見 建品後場
工業技術研 究院 黄英傑經理	市面上多有「鍵盤+滑 此是否適用於本PCR?		•	品,仍與「鍵」	需分別係 盤」申請 規定辦理	之一組 交照「滑 碳標籤: 理,並貼。	鼠」要求
工業技術研 究院 黄英傑經理	1.1節中,「桌上型電可考量修正為「外接。 納入排除範圍,例如	式」,另亦	請考量	括全球	生產與	·適用範 製造之夕 皆類(B2C	小接


		盤;製造商品分類號列 (CCC Code) 歸 類 於 8471.60.30鍵盤,但不包括 雷射投影鍵盤及矽膠鍵 盤。」
工業技術研究院 黄英傑經理	本CFP-PCR使用階段之情境假設,係引用 自原EDP-PCR文件之內容,惟該內容目前 已不合時宜。但目前依環保署之引用 EPD-PCR規定,是否能予以修正?建議釐 清。	1.已針對不合時宜處修正。 2.既有EPD-PCR僅作為參考,後續計算產品碳足疏時,仍須以環保署「產品與服務碳足跡計算指引」及本項滑鼠申請碳標為準,故以本次研商會決議內容撰寫於本文件中。
工業技術研究院 黄英傑經理	目前的使用階段情境,較偏向有線鍵盤, 宜增列無線鍵盤(使用乾電池、使用內建 充電電池)之情境。	已將有線與無線鍵盤使用情境一併納入考量;無線鍵盤部分,新增可更換電池之滑鼠…之敘述。
工業技術研究院 黄英傑經理	3.5節廢棄階段,宜納入環保署之「應回 收廢棄物」的相關規定。	已於第3.5.3情境內容中補 充,係考量現有資源回收處 理體系,未來將視主管機關 相辦法訂定之要求進行考 量。廢棄物處理建議依實際 情況取得二級數據。
高齊能源科 技股份有限 公司 林龍杰顧問	3.4.1節使用階段情境內容,建議將有線及 無線分開使用情境假設。	已將有線與無線鍵盤使用情境一併納入考量;無線鍵盤部分,新增可更換電池之滑鼠…之敘述。
高齊能源科 技股份有限 公司 林龍杰顧問	3.4.1節保固期建議統一一個固定數值,業 界如為保固一年,建議用保固一年為建議 值。	經研商會議決議,已修正為 一年固定值。
高齊能源科 技股份有限 公司 林龍杰顧問	切斷規則和EPD-PCR 6.切斷規則內容差 異部分,建議與CFP-PCR中說明。	1. 既有EPD-PCR僅作為參考使用。 2. 未來計算產品碳足跡與申請環保署碳標籤品與仍需以環保署「產品與服務碳足跡計算指引」及本項鍵盤申請碳標籤

		要求文件為準。
高齊能源科 技股份有限 公司 林龍杰顧問	EPD-PCR系統界限圖中內容與CFP-PCR 有差異,建議於CFP-PCR內加註一個章節 說明(如剪刀腳模組)。	有關產品組成可參考既有 EPD-PCR,同時已將重要項 目補述於第3.1.1節。
高齊能源科 技股份有限 公司 林龍杰顧問	計算規則中,其中自願性納入程序改為強 制性,建議說明那個項目為自願性納改為 強制性。	本項文件與既有EPD-PCR 間差異只有將配送銷售階 段納為必要考量項目。
群光電子 劉信忠	現在鍵盤也有用矽膠。	因矽膠鍵盤造工藝與傳統 鍵盤差異大,經研商會議決 議,已排除於本文件範圍。
英群企業陳志雄	鍵盤種類與結構不同,原料與圖檔內容需 修改。	既有EPD-PCR僅作為參考,後續計算產品碳足跡時,仍須以環保署「產品與服務碳足跡計算指引」及本項滑鼠申請碳標籤要求文件為準。
美泰精密 吳立偉	數據蒐集項目是否要寫那麼細?因為鍵盤 種類多。	目前所列蒐集項目為計算碳足跡時所需考量的項目,若確認標的產品無此項目則無須考量。
美泰精密 吳立偉	適用產品類別對鍵盤的定義需明確。	已修改為外接式企業對消費者類(B2C)鍵盤,但不包括雷射投影鍵盤及矽膠鍵盤。
寶德科技股 份有限公司 張文章	數據蒐集建議用產品原料組成來制定。	依照現行環保署產品類別 規則文件數據蒐集項目之 敘述,係以標的產品之元件 項目陳述,故仍維持目前的 敘述方式。

六、参考文獻

- 1. 行政院環境保護署,推動產品碳足跡管理要點,2020年公告。
- 2. 行政院環境保護署,碳足跡產品類別規則訂定、引用及修訂指引,2020年公告。
- 3. 致伸科技股份有限公司,鍵盤產品類別規則第1.0版,2011年3月31日公告
- 4. ENERGY STAR Program Requirements for Computers- Partner Commitments, Version 6.1, Oct-2014.

附件



資料來源:鍵盤 EPD-PCR 第1.0 版

備註1:為符合環保署碳標籤制度規範,上述流程圖中自願性納入程序改為強制性納入程序。

圖 產品系統界限