

UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
Clermont-Ferrand

—
École Universitaire de Physique et d'Ingénierie
—

MÉMOIRE DE STAGE

1^{ère} année de Master

—
Spécialité : Automatique et Robotique

Romaric PRADEAU

Calibration de capteurs hétérogènes
LiDAR-Caméra
par analyse géométrique basée sur l'IA

Date de soutenance : Septembre 2026

Entreprise : Institut Pascal (UMR 6602)

Remerciements

En préambule de la présentation de mon rapport de stage, je tiens à exprimer tous mes remerciements au prés de tout les personnes qui ont permis le bon déroulement de celui-ci et de l'expérience que j'ai pu en retirer.

- M. Thierry CHATEAU et M. François MARMOITON, mes maitres de stage, pour leur disponibilité constante, leur patience et la pertinence de leur encadrement
Leurs conseils avisés, leurs connaissances techniques en robotique ainsi que leur vision scientifique qui m'ont aider tout au long de la structuration de ma méthode de calibration.

Mes remerciements s'adressent également aux partenaires du projet **PAVIN** pour leur collaboration et le grand intérêt porté à mes travaux.

Je salue chaleureusement l'ensemble des ingénieurs, chercheurs et doctorants de l'équipe pour leur accueil, leur aide précieuse au quotidien — notamment lors de la prise en main de ROS 2 et des phases d'expérimentation sur les plateformes du laboratoire — ainsi que pour la très bonne ambiance de travail.

Enfin, je remercie l'équipe pédagogique de l'**École Universitaire de Physique et d'Ingénierie (EUPI)** et de l'Université Clermont Auvergne, tout particulièrement les enseignants de la spécialité *Automatique et Robotique*, pour les connaissances théoriques et pratiques qu'ils m'ont transmises et qui m'ont permis de mener à bien ce projet d'intelligence artificielle appliquée à la vision et aux LiDAR.

Je n'oublie pas ma famille et mes amis pour leur soutien inconditionnel et leurs encouragements tout au long de mon parcours universitaire.

Objectif du stage

Auto-calibration d'un système avec ses différents périphériques hétérogènes

Mon stage de Master 1 a été consacré à l'étude de la calibration extrinsèque hétérogène entre capteurs LiDAR et caméras sur une plateforme autonome.

Mon travail s'inscrivait dans le cadre de la perception multi-capteurs et visait à améliorer la robustesse des systèmes de navigation intelligent en environnement réel, notamment pour les véhicules autonomes et les robots mobiles.

Le contexte scientifique du projet l'appuyait sur le constat que les données issues de capteurs variés sont souvent acquises dans des référentiels différents, basés sur des cadences, des résolutions et des erreurs de synchronisation distinctes.

Cette hétérogénéité compliquait fortement l'estimation précise des poses relatives, alors même que cette étape était déterminante pour la reconstruction 3D, la perception environnementale et la navigation autonome.

Dans ce cadre, j'ai pu étudier le comportement du modèle d'intelligence artificielle **VGGT** (*Visual Geometry Grounded Transformer*) appliqué à des séquences d'images issues de véhicules autonomes.

Les principaux verrous que j'ai identifié concernaient la qualité et la cohérence géométrique des données alimentant le réseau. Les séquences brutes contenaient :

- **des vues redondantes**
- **des phases stationnaires**
- **des artefacts de synchronisation**
- **des informations peu utiles pour la calibration**

Afin de répondre à cette problématique, j'ai mis en œuvre et développé un pipeline de prétraitement structuré :

- **Filtrage cinématique**
- **Sélection visuelle intelligente**
- **Génération d'une vérité terrain à partir de données LiDAR et SLAM**

Mon travail a aussi porté sur trois axes complémentaires :

- **La synchronisation temporelle des flux hétérogènes**
- **La sélection d'images non pertinentes**
- **La mise en place d'une stratégie de comparaison avec une référence géométrique**

J'ai pu notamment exploiter les données odométriques du véhicule, les informations GPS, les nuages de points LiDAR et les appariements visuels par **LoFTR** sélectionnant ainsi des vues à forte valeur géométrique.

Cette approche a permis d'atténuer la charge de calcul du modèle limitant les redondances et améliorant la stabilité des estimations de poses.

Table des matières

Remerciements	i
Objectif du stage	ii
1 Présentation de l'entreprise et du service	1
1.1 L'entreprise	1
1.1.1 Carte d'identité et caractéristiques	1
1.1.2 Historique de l'entreprise	2
1.1.3 Implantation géographique	2
1.2 Le service d'accueil	4
1.2.1 Gouvernance globale et environnement humain	4
1.2.2 L'Axe ISPR et l'équipe ComSee	4
1.2.3 Environnement technique et plateformes d'expérimentation	5
2 Présentation du poste occupé et de l'étude	6
2.1 Mon poste	6
2.2 L'étude confiée	7
3 Le Démarrage de mon étude	9
3.1 Analyse et Critique de l'existant avant le démarrage de l'étude	9
3.2 Proposition de solutions	11
3.2.1 Pipeline de pré-traitement amont	11
3.2.2 Exploitation des données LiDAR	13
3.2.3 Sélection d'images et recouvrement visuel	14
4 Étude : Mise en place et suivi des solutions proposées	15
4.1 Cadre expérimental	15
4.1.1 Scénario retenu	16
4.1.2 Logistique utilisée	17
4.2 Filtrage cinématique (A l'Arrêt du véhicule)	19
4.2.1 Synchronisation temporelle stricte et gestion des flux intermittents .	19
4.2.2 Extraction et tri odométrique	21
4.3 Amélioration de la Qualité des Images	23
4.3.1 Traitement de la distorsion optique	23
4.3.2 Traitement de la saturation	25
4.3.3 Traitement du contraste	26
4.3.4 Traitement du flou	27

4.4	Génération d'images à partir du LiDAR 3D	28
4.4.1	Développement d'un algorithme SLAM personnalisé	28
4.4.2	Déploiement d'une architecture SLAM	30
4.4.3	Conditionnement et filtrage du nuage de points	31
4.4.4	Intérêt de la reconstruction LiDAR pour la référence géométrique .	32
4.5	Filtrage visuel intelligent par LoFTR et optimisation du recouvrement	34
4.5.1	Développement d'un module de sélection visuelle	34
4.5.2	Conditionnement et normalisation qualitative des images	35
4.5.3	Algorithme de concaténation et reconstruction de trajectoire	35
4.5.4	Utilisation des données LiDAR pour l'alimentation du modèle d'IA	36
4.5.5	Piste de développement : SLAM / Mapping pour comparaison géométrique	36
4.5.6	Appariement dense par Transformer (LoFTR) et estimation du recouvrement	37
4.5.7	Développement des algorithmes de sélection sous consigne	37
4.5.8	Intérêt du contrôle du recouvrement pour le modèle VGGT	38
4.6	Mise en place et suivi des solutions	39
4.7	Bilan	43
Conclusion		46
Bibliographie		49
Annexes		51

Chapitre 1

Présentation de l'entreprise et du service

1.1 L'entreprise

Mon stage Master 1 en Automatique et Robotique s'est déroulé à l'**Institut Pascal** au sein de l'unité mixte de recherche au Campus des Cézeaux à Aubière.

1.1.1 Carte d'identité et caractéristiques

L'Institut Pascal est une Unité Mixte de Recherche (UMR 6602) caractérisée par une forte interdisciplinarité, combinant recherches fondamentales et technologiques ainsi que des formations de haut niveau. Ses principales caractéristiques administratives et institutionnelles sont synthétisées dans le tableau 1.1.

Caractéristique	Détails institutionnels
Nom officiel	Institut Pascal (UMR 6602)
Statut juridique	Unité Mixte de Recherche (Établissement public)
Tutelles principales	Université Clermont Auvergne (UCA) et CNRS (INSIS principal)
Tutelles secondaires	CHU de Clermont-Ferrand, INS2I, INP
Rattachement ingénieur	Clermont Auvergne INP (ISIMA, POLYTECH, SIGMA)
Date de création	2012 (puis extensions en 2017 et 2021)
Effectif global	Environ 400 personnels (titulaires, doctorants et contractuels)
Adresse principale	Campus des Cézeaux, 4 Av. Blaise Pascal, 63178 Aubière Cedex
Téléphone	+33 (0)4 73 40 72 50

TABLE 1.1 – Carte d'identité institutionnelle de l'Institut Pascal

1.1.2 Historique de l'entreprise

L'Institut Pascal est une structure moderne née d'une volonté politique et académique de structurer et de fédérer les forces de recherche en ingénierie sur le site clermontois. Son évolution s'articule autour de trois jalons chronologiques essentiels :

- **2012 : Création initiale.** Fusion fondatrice visant à regrouper plusieurs laboratoires pionniers du site clermontois afin de créer une synergie interdisciplinaire forte.
- **2017 : Deuxième phase d'extension.** Intégration de nouvelles thématiques de recherche pour couvrir de manière plus exhaustive les disciplines des Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes.
- **2021 : Consolidation finale.** Intégration de 7 laboratoires au total, consolidant les thématiques de recherche phares : Génie des Procédés, Mécanique, Robotique, Physique des Sciences de l'Information, et Santé.

1.1.3 Implantation géographique

Bien que la direction générale et le cœur historique de l'Institut Pascal soient basés à Aubière, la structure présente une organisation stratégique multi-sites afin de collaborer étroitement avec les centres hospitaliers et les antennes universitaires régionales.

Les forces vives sont réparties de la manière suivante :

1. **Site principal (Campus des Cézeaux) :** Accueille la direction, l'administration centrale ainsi que les équipes adossées à l'EUI, Polytech Clermont et SIGMA Clermont.
2. **Site Hospitalier (CHU de Clermont-Ferrand) :** Situé au sein des hôpitaux Gabriel Montpied et d'Estaing pour les recherches en technologies de la santé (Thérapies Guidées par l'Image).
3. **Sites territoriaux :** Les antennes délocalisées de Montluçon (IUT d'Allier) et du Puy-en-Velay (IUT de Clermont).




FIGURE 1.1 – Implantation du site principal de l'Institut Pascal sur le campus des Cézeaux

L'implantation sur le Campus des Cézeaux (illustrée par la figure 1.1) offre une proximité immédiate avec les infrastructures de l'École Universitaire de Physique et d'Ingénierie (EUPI), facilitant le continuum entre formations et recherches d'excellence.



FIGURE 1.2 – Organigramme structurel de l'Institut Pascal et de ses cinq axes de recherche

Chaque axe regroupe un ensemble de personnels de recherche et d'appui dont la répartition globale fait l'objet de la section suivante.

1.2 Le service d'accueil

Mon intégration dans une structure de recherches d'envergures impliquait ma compréhension du fonctionnement quotidien de l'équipe et des infrastructures techniques.

1.2.1 Gouvernance globale et environnement humain

L'unité rassemble une communauté scientifique de près de 400 personnes caractérisée par une grande diversité de statuts. La répartition des effectifs met en évidence une forte composante académique et une dynamique d'encadrement importante :

- **Enseignants-chercheurs et chercheurs** : 137 enseignants-chercheurs (UCA, Clermont Auvergne INP), 5 chercheurs permanents CNRS, et 28 enseignants-chercheurs praticiens hospitaliers (UCA/CHU).
- **Personnels de santé et d'enseignement** : 23 praticiens hospitaliers (CHU) et 5 PRAG/PAST.
- **Personnels d'appui technique et administratif** : 11 ingénieurs et techniciens ITA (CNRS) et 15 personnels BIATSS (UCA).
- **Jeunes chercheurs et contractuels** : 147 doctorants et 28 contractuels à durée déterminée (CDD/Post-doc).

Au sommet de cette organisation, la direction générale de l'unité est assurée par **Mme. Evelyne GIL** (Directrice), secondée par **Mr. Christophe VIAL** (Directeur Adjoint). La gestion opérationnelle et le secrétariat général sont coordonnés par **Mme. Pascale DUGAT**, responsable administrative du site.

1.2.2 L'Axe ISPR et l'équipe ComSee

En parfaite adéquation avec la formation dispensée à l'EUPI, mon stage s'est déroulé au sein de l'axe **ISPR (Image, Systèmes de Perception, Robotique)**, sous la responsabilité scientifique de **M. Omar AIT AIDER**. L'activité de cet axe cible trois piliers scientifiques : l'image, la perception artificielle et la commande pour la robotique.

Plus spécifiquement, j'ai été intégré au cœur de l'équipe de recherche **ComSee** (contraction de *COMputers that SEE*), dont les travaux s'articulent autour du domaine de la vision par ordinateur. Les activités de recherche de ComSee se concentrent sur deux thématiques principales qui croisent directement mon sujet d'étude :

- **La vision géométrique** : Modélisation et étalonnage (calibration) de capteurs de vision (classiques, à obturateur roulant, plénoptiques), localisation et reconstruction 3D.
- **L'interprétation de séquences d'images** : Détection, reconnaissance et suivi d'éléments dans des séquences dynamiques, en utilisant des techniques d'apprentissage automatique (*Machine Learning*) et de transfert d'apprentissage.

Les applications de cette équipe s'orientent vers les transports intelligents (navigation autonome de véhicules), la réalité augmentée, la vidéosurveillance et la vision robotique. Cette configuration offre un cadre idéal pour l'application concrète des concepts théoriques étudiés en Master 1.

1.2.3 Environnement technique et plateformes d'expérimentation

L'Institut Pascal se distingue par un écosystème technique exceptionnel composé de 7 plateformes expérimentales internes et 8 plateformes partenaires. Il offre un appui unique pour la validation des travaux de recherche en ingénierie.

Les plateformes majeures de l'axe ISPR :

Pour les applications en automatique et en robotique, deux plateformes nationales de premier plan sont implantées sur les sites :

- **PAVIN (Plateforme Auvergnate Pour les Véhicules Intelligents / CNRS) :**
Dédiée à l'évaluation d'algorithmes de navigation, de perception et de commande en environnement routier urbain ou naturel simulé pour les véhicules autonomes.
- **PRMDex / ROBTOL (EquipEx CNRS ROBOTEX) :**
Plateforme robotique de manipulation dextre et d'usinage robotisé.
Elle est équipée de bras manipulateurs de haute précision, qui sont essentiels pour l'étude de l'interaction physique et de la commande d'outils complexes.

L'institut s'appuie également sur d'autres plateformes internes spécialisées comme la plateforme **PACEM** (Compatibilité Électromagnétique). De plus, la collaboration avec **Polytech Clermont** et **SIGMA Clermont** donne accès à des infrastructures partenaires d'essais mécaniques (**2MATech**, **MSGC**).

Organisation et rythmes de travail :

L'accueil et l'encadrement quotidien était structurés pour simuler l'activité d'un ingénieur en recherche et développement au sein d'un laboratoire public.

Les modalités incluaient :

- **Le respect des horaires et présence sur site**
Le service fonctionne sur une base de présence en journée (généralement 9h00 - 18h00), rythmée par l'accès aux salles de développement informatique de l'équipe ComSee et aux plateformes robotiques.
- **Le suivi scientifique**
Des réunions de suivi et des séminaires d'axe permettent de faire régulièrement le point sur l'avancée de l'étude avec mes maîtres de stage, M. **Thierry CHATEAU** et M. **François MARMOITON**, afin de valider ou non les choix d'implémentation et de lever les verrous technologiques rencontrés.

Chapitre 2

Présentation du poste occupé et de l'étude

2.1 Mon poste

Dans le cadre de ce stage de Master 1 au sein de l'équipe **ComSee** de l'Institut Pascal, ma fonction a été d'adopter le profil d'un ingénieur stagiaire spécialisé dans le traitement de données et la vision par ordinateur.

Elle s'insérait dans une recherche menée par l'Institut Pascal sur l'auto-calibration d'un système avec ses différents périphériques hétérogènes.

Sous l'encadrement de M. **Thierry CHATEAU** et de M. **François MARMOITON**, mes missions quotidiennes ont été construite autour de la manipulation, de l'extraction et du traitement des données complexes.

Celle-ci provenaient des différents capteurs embarqués sur les plateformes expérimentales du laboratoire.

Cette intégration au sein du projet m'a permis de pouvoir établir un lien entre la recherche algorithmique¹, l'ingénierie des données nécessaires, et leur utilisation dans des conditions expérimentales réelles.

Cela m'a permis de pouvoir concevoir, développer et tester différents pipelines de traitement de données en m'appuyant sur l'environnement **Linux**, notamment **Ubuntu**, ainsi que sur le middleware de robotique **ROS 2**.

J'ai effectué ce travail en étroite collaboration avec un autre stagiaire de Master 2 en Automatique et Robotique, **M. Amadou BARRY**.

Notre complémentarité a permis de répartir efficacement les tâches du projet :

- Personnellement, je me suis principalement occupé du traitement des données en amont pour améliorer les performances du modèle d'intelligence artificielle
- "Mon Binôme" c'est investi sur le développement et l'optimisation du modèle IA.

1. exploitation de modèles d'intelligence artificielle

2.2 L'étude confiée

Les travaux menés au cours de ce projet s'inscrivaient dans le cadre des problématiques posées par la perception multi-capteurs et la navigation des véhicules autonomes.

Afin d'évaluer les possibilités de l'auto-calibration extrinsèque du système de vision d'un véhicule autonome, j'ai étudié le déploiement du modèle d'apprentissage **VGGT**² en estimant sa faisabilité, sa robustesse et sa pertinence.

En robotique mobile, l'auto-calibration extrinsèque est fondamentale pour garantir la cohérence géométrique entre les différents capteurs embarqués.

Généralement, les méthodes classiques sont réalisées hors ligne à l'aide de mires géométriques fixes et dans des environnements contrôlés.

L'auto-calibration vise à estimer de manière autonome la pose relative entre les différents capteurs et le référentiel du véhicule.

La plateforme mobile imposée pour les expérimentations était une navette autonome de type EasyMile EZ10.

Cette dernière était équipée d'une caméra arrière monochrome ainsi qu'une autre caméra identique à l'avant, associées à deux caméras couleur disposées à l'avant, orientées respectivement vers la droite et vers la gauche.

Cette architecture présentait une limitation importante pour la réalisation du projet :

Les caméras ne partageaient aucune zone de recouvrement visuel commune.

En complément, le véhicule embarquait deux LiDAR 3D à 360°, installés sur le toit, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière, afin de fournir une perception géométrique 3D de l'environnement.



FIGURE 2.1 – Navette autonome EasyMile EZ10 utilisée lors des expérimentations.




FIGURE 2.2 – Schéma de l'architecture optique et des capteurs embarqués.

2. Visual Geometry Grounded Transformer

La configuration imposé multi-capteurs hétérogènes, bien que réaliste et représentative d'un véhicule autonome, constituait l'un des principaux défis du projet. Elle limitait la redondance visuelle, nécessaire pour l'estimation robuste des poses et de la calibration extrinsèque.

Dans ce contexte, j'ai donc articulé ma réflexion autour de :

- **L'ingénierie**
- **La création d'un pipeline de traitement de données**

Les enregistrements **bruts** issus des différents capteurs physiques réels et stockés sous forme de fichiers **.rosbag**, nécessitaient la mise en place d'une chaîne de traitement capable d'alimenter efficacement un modèle d'IA spécialisé dans l'analyse géométrique.

J'ai d'abord conçu une infrastructure nécessaire à l'extraction et à l'exploitation de ces différents flux de données.

J'ai ensuite proposé à l'ensemble de l'équipe, d'implémenter et d'évaluer plusieurs stratégies de pré-traitement numérique visant à améliorer la qualité des données transmises au modèle **VGGT**.

Mes stratégies étaient basées principalement sur le filtrage des données à partir de critères **cinématiques**, **temporels** et **visuels** définis préalablement, et sur l'exploitation des informations tridimensionnelles fournies par le LiDAR.

Les objectifs premiers étaient :

- **limiter la redondance des données**
- **améliorer leur cohérence géométrique**
- **respecter les contraintes de calcul imposées par l'architecture du modèle**

Cette méthodologie m'a ainsi permis de construire progressivement un pipeline complet allant de l'extraction des données brutes issues de la plateforme expérimentale jusqu'à leur conditionnement pour l'analyse par le réseau **VGGT**, et de conserver les informations nécessaires à l'évaluation ainsi que la validation des résultats obtenus.

Chapitre 3

Le Démarrage de mon étude

3.1 Analyse et Critique de l'existant avant le démarrage de l'étude

L'analyse : Avant le début de ces travaux, le laboratoire disposait de jeux de données massifs enregistrés lors des circulations des véhicules autonomes sur la plateforme PAVIN. Ces données brutes, stockées sous forme de `.rosbag`, contiennent l'intégralité des flux non-synchronisés alimenté :

- les images issues des caméras embarquées (avant, arrière, gauche, droite)
- les nuages de points 3D générés par les LiDARs
- les informations de position et d'orientation du véhicule (odometry, GNSS, GPS)
- les données issues des centrales inertielles (IMU)

Le point de départ algorithmique du modèle d'IA VGGT n'avait aucun pipeline structuré pour alimenter efficacement ce réseau avec des données pré-traitées, filtrées ou adaptées aux contraintes géométriques au modèle imposées.

La critique : L'analyse approfondie du modèle **VGGT** et des données brutes issues des véhicules autonomes de la plateforme PAVIN mettait en évidence un décalage majeur entre la théorie algorithmique et son application sur des données réelles du monde physique :

- **Gourmandise computationnelle et contraintes de passage à l'échelle :**

Le modèle VGGT repose sur un mécanisme d'attention alternée (*Frame-wise* et *Global Attention*) appliqué à des *tokens* visuels.

Si cette architecture offre d'excellentes capacités de prédiction géométrique directe (poses caméras, cartes de profondeur, *point maps*), sa complexité mémoire (VRAM GPU) et en temps de calcul croît de manière exponentielle avec le nombre d'images.

En raison des contraintes matérielles existantes, le traitement était limité à un volume de 20 images.

L'application directe de VGGT sur des séquences vidéo longues ou continues est donc impraticable sans un découpage strict en blocs (*chunks*), ce qui introduit inévitablement des dérives d'échelle et d'orientation cumulatives lors de la concaténation.

- **Inadéquation des flux rosbags bruts et redondance sémantique :**

Les enregistrements issus des véhicules autonomes (.rosvbag) contiennent des données acquises à haute fréquence.

Dans des conditions réelles de circulation, le véhicule traverse régulièrement des phases d'arrêt (feux rouges, intersections) et de circulation très lente.

Injecter ces images répétitives dans un réseau lourd comme VGGT provoque un gaspillage massif de ressources de calcul sans aucun gain géométrique, et peut induire le modèle en erreur sur des scènes statiques.

- **Absence d'une Vérité Terrain (*Ground Truth*) métrique directe :**

le modèleVGGT produit des prédictions de poses relatives et non métriques.

Pour évaluer la pertinence de l'auto-calibration extrinsèque et mesurer précisément l'erreur d'estimation du modèle, il est impossible de se contenter des données GPS brutes du véhicule (soumises aux masquages urbains, au bruit et aux décalages de synchronisation).

Une référence géométrique continue et ultra-précise s'avère donc indispensable.

- **Hétérogénéité des modalités (2D visuel vs 3D LiDAR) :**

Alors que le modèle VGGT travaille exclusivement sur l'information chromatique (RGB 2D), les véhicules autonomes disposent de LiDARs 3D qui fournissent une géométrie métrique absolue.

L'absence de passerelle(s) logicielle(s) permettant de projeter ces nuages de points 3D sous forme de représentations denses 2D limite l'exploitation conjointe des capteurs.

3.2 Proposition de solutions

Face aux contraintes computationnelles du modèle VGGT et à la nature brute des enregistrements, l'objectif du projet s'est réorienté vers une approche stratégique :

Plutôt que d'appliquer l'IA de manière brute sur l'ensemble des données, il s'agissait d'optimiser l'alimentation du réseau avec un pré-traitement intelligent.

3.2.1 Pipeline de pré-traitement amont

Dans les premières orientations qui m'avait été donnée par mes maîtres de stage, suite au contact préliminaire :

- **Comprendre le fonctionnement du pipeline de traitement de données déjà existant**
- **Identification des principaux points de blocage liés à l'utilisation du modèle VGGT**

Cette première mission m'a permis de mettre en évidence un problème majeur : Le modèle était alimenté par un grand nombre d'images issues des séquences capturées par les caméras, sans aucune stratégie de sélection préalable.

Dans un contexte réel de véhicule autonome, cette approche c'est rapidement limitante, car elle créait une forte redondance d'informations, augmentées par la charge de calcul et pouvant nuire à la qualité des prédictions géométriques.

Ce constat m'a permis de proposer une solution permettant l'exploration de la réduction du nombre d'images injectées dans le modèle sans perdre d'informations utiles.

Ma perception visuelle personnelle liée aux contraintes par mes encadrants, m'a conduit à conserver uniquement les vues qui présentaient un niveau de **saturation**, de **contraste** et de **flou** acceptable pour le modèle, tout en éliminant les images trop dégradées ou peu exploitables d'un point de vue géométrique.

J'ai donc orienté mon travail vers une optimisation du filtrage visuel, avec pour finalité principal de conserver les vues les plus exploitables, et de sélectionner celles où le véhicule était effectivement immobile.

- **Images présentant un niveau de saturation, de contraste et de flou compatible avec l'estimation géométrique**
- **Vues acquises lorsque le véhicule était à l'arrêt, afin d'éviter les artefacts liés au mouvement**

Les taux de saturation, de contraste et de flou ont été choisis en fonction des seuils de tolérance du modèle VGGT, afin de maximiser la qualité des entrées tout en minimisant le nombre d'images à traiter.

Cette approche visait à limiter la redondance des données, à améliorer la cohérence géométrique des séquences et à optimiser l'utilisation des ressources de calcul du modèle VGGT.

Après plusieurs tests et analyses, il m'est apparu que le modèle ne pouvait pas fonctionner comme un simple système d'analyse d'images isolées et uniques.

3.2.2 Exploitation des données LiDAR

Une autre piste importante de mon travail a consisté et a exploité les données LiDAR.

Une des directive qui m'a été données consistait à chercher(ou trouver) un moyen de projeter les nuages de points 3D sur les images 2D, pour permettre la génération de cartes de profondeur et d'intensité, similaires aux images camera, exploitables.

Ces cartes pouvaient ensuite être utilisées pour enrichir l'information visuelle et fournir au modèle des repères géométriques supplémentaires, facilitant ainsi l'estimation des poses et de la calibration extrinsèque.

Ensuite, toujours dans l'objectif d'obtenir des images 2D avec les données LIDAR, j'ai proposé d'utiliser une méthode mesh avec le nuage de points 3D.

Mon objectif était de pouvoir reconstruire une surface 3D en partant des points LiDAR, puis de projeter cette surface sur les images 2D pour générer des cartes de profondeur plus denses et continues.

Mes réflexion sur ces pistes, leur développement m'ont amené à envisager de comparer les prédictions du modèle avec une réalité terrain exploitable (en tout sécurité).

J'ai donc proposé utilisation des données LiDAR et les algorithmes de SLAM afin de générer des références métriques continue, permettant :

- d'obtenir une réalité terrain exploitable
- d'évaluer la précision des estimées par VGGT
- d'évaluer l'erreur de calibration extrinsèque

3.2.3 Sélection d'images et recouvrement visuel

Mais Amadou et Moi avons rapidement constaté que le modèle VGGT ne se contentait pas d'analyser des images isolées, mais qu'il évaluait aussi la cohérence géométrique entre plusieurs vues successives.

En effet, le modèle s'appuyait sur des appariements visuels (*feature matching*) entre les images pour estimer les poses relatives.

En fait, il évaluait largement le **recouvrement visuel** entre plusieurs vues temporellement décalés, et la quantité d'informations communes partagées.

Si le recouvrement était trop important, les images devenaient redondantes et le modèle consommait inutilement des ressources sans gain géométrique.

À l'inverse, si le recouvrement était trop faible, le lien géométrique entre les vues était insuffisant et la calibration devenait instable.

Cette compréhension nous a conduit à proposer un module de sélection d'images adapté au besoin du modèle.

L'objectif de ce module était de récupérer une séquence d'images dont le taux de recouvrement était contrôlable et modulable selon une consigne définie.

Ainsi, au lieu d'envoyer l'ensemble des images d'une séquence, il devenait possible d'extraire un sous-ensemble d'images géométriquement cohérente, optimisant ainsi l'alimentation du réseau, permettant une meilleure convergence du modèle.

Ce module constituait donc une étape clé dans la chaîne de pré-traitement, permettant de réduire le nombre d'entrées tout en conservant l'information essentielle pour l'estimation de la calibration intrinsèque.




FIGURE 3.1 – Schéma récapitulatif du pipeline de sélection d'images appliqué avant l'alimentation de VGGT.

Chapitre 4

Étude : Mise en place et suivi des solutions proposées

4.1 Cadre expérimental

Le cadre expérimental de cette étude visait à éprouver la robustesse du modèle d'IA **VGGT** face aux contraintes géométriques réelles d'un véhicule autonome en mouvement.

Deux validations numériques et algorithmiques ont été conduites à partir de d'enregistrements de données standardisés (**rosvbag**) capturés sur la plateforme d'expérimentation PAVIN.

Les scénarios sélectionnés simulaient une cinématique hautement dynamique :

- le parcours du périmètre du site PAVIN ;
- la gestion d'un carrefour à sens unique (rond-point).



FIGURE 4.1 – Plateforme d'expérimentation PAVIN situé à Aubière

4.1.1 Scénario retenu

Au cours de mon stage, j’ai finalement exploité principalement le scénario de la gestion d’un carrefour à sens unique.

Ce choix a été dicté par les résultats obtenus lors des expérimentations. En effet, avec mon collègue, nous n’avons pas réussi à obtenir à partir de VGGT une réalité terrain stable et cohérente dans les configurations plus exigeantes.

Les sorties du modèle ne pouvaient alors être évaluées de manière fiable que par un regard subjectif, fondé sur une interprétation visuelle des résultats, sans mesure quantitative de référence.

Cette limite a renforcé l’idée qu’il fallait privilégier un cas d’étude suffisamment représentatif du comportement réel du système, tout en restant exploitable pour une évaluation objective.

Le scénario du rond-point a été retenu pour soumettre les modèles d’apprentissage profond à des contraintes fortement non linéaires, tout en offrant un cadre de navigation maîtrisé et représentatif pour l’évaluation des performances.

L’hypothèse sous-jacente à ce choix de trajectoire était double :

- **Garantie de généralisation :**

Un environnement curviligne et changeant (le rond-point) pouvait induire des variations continues de l’orientation des caméras, de la parallaxe et du champ visuel global.

Si le réseau était capable de converger et d’estimer une auto-calibration intrinsèque stable dans ces conditions critiques, sa capacité de généralisation était implicitement validée pour des trajectoires rectilignes ou des scénarios autoroutiers plus simples, alors que la réciproque n’est pas forcément vraie.

- **Sollicitation cinématique :**

Le mouvement de rotation continue autour du centre du rond-point permettait de valider le comportement du modèle face à des couplages de mouvements complexes (translations latérales et rotations simultanées).

La séquence d’enregistrement a débuté systématiquement en amont du rond-point par une phase stationnaire d’une durée calibrée d’environ 15 secondes postérieurement. Cet arrêt initial n’était pas un artefact d’enregistrement, mais une phase de contrôle volontaire.

Elle permettait de constituer une ligne de base (*baseline*) d’images de référence le plus nettes possible, exemptes le flou cinétique, offrant ainsi des conditions idéales pour le traitement des données obtenues.

4.1.2 Logistique utilisée

— Perception optique périphérique :

Quatre caméras couvrant l'espace périphérique du véhicule : deux caméras monochromes (avant et arrière) et deux caméras couleur (avant-droite et avant-gauche), fournissant la matière première bidimensionnelle au réseau VGGT.




FIGURE 4.2 – Exemples d'images acquises par les caméras embarquées

— Perception télémétrique 3D :

Deux capteurs LiDAR 3D (**Hesai Pandar XT32**) disposés de part et d'autre des essieux avant et arrière, fournissant les nuages de points d'environnement.




FIGURE 4.3 – Exemples d'acquisitions par un capteurs LiDAR

— **Localisation absolue :**

Un récepteur GNSS (GPS) fournissant la pose tridimensionnelle géoréférencée du véhicule servant de base pour l'établissement de la vérité terrain.

— **Odométrie proprioceptive :**

Les données d'état cinématique issues des encodeurs du châssis à quatre roues directrices (*Four-Wheel Steering* – 4WS), indispensables pour caractériser dynamiquement les déplacements du porteur.

4.2 Filtrage cinématique (A l'Arrêt du véhicule)

4.2.1 Synchronisation temporelle stricte et gestion des flux intermittents

La décompression du fichier *rosbag* permettait d'isoler l'accès aux flux des quatre caméras périphériques

La première étape indispensable consistait à réaliser une synchronisation temporelle rigoureuse de ces images.

En effet, lors du lancement d'un enregistrement sous l'architecture ROS, la souscription et la capture effectives des données de chaque nœud capteur ne débutaient pas de manière strictement simultanée.

C'est pour cette raison qu'on pris un temps de calibration au début de chaque enregistrement, afin de garantir que les flux d'images ont un moment alignement temporelle.




FIGURE 4.4 – Représentation des flux de données de tous les périphériques, visualisés dans l'environnement RQT_graph

Pour y remédier, j'ai utilisé un algorithme d'appariement basé sur une fenêtre temporelle glissante qui avait été développé en langage Python.

Mon objectif était de surveiller les estampilles temporelles (*timestamps*) de chaque image reçue et d'associer celles dont l'écart temporel était inférieur à un seuil critique fixé à 1 ms.

Afin de garantir l'intégrité de la géométrie de reconstruction, le script appliquait une politique de filtrage stricte à chaque instant T .

Si l'une des quatre caméras présente une perte de trame (*frame drop*) ou un retard de publication, le groupe d'images incomplet est systématiquement rejeté du pipeline.

Bien que cette exclusion stricte réduise le volume total des données et puisse théoriquement impacter la densité spatiale de l'échantillonnage, ce choix était ici pleinement justifié.

- D'une part, la phase d'arrêt de 15 secondes planifiée lors de l'acquisition offrait une redondance temporelle suffisante pour compenser ces pertes.
- D'autre part, en rappelant que le modèle VGGT était particulièrement lourd et consommateur en ressources de calcul nous limitant à 20 images, ce qui rendait la qualité et la complétude de la synchronisation prioritaires sur la quantité de données.

4.2.2 Extraction et tri odométrique

Une fois le script Python exécuté, les quadruplés d'images parfaitement synchronisés ont été répartis dans quatre répertoires distincts correspondant à chaque caméra. L'étape suivante était le filtrage automatique des phases stationnaires.

En exploitant les données odométriques issues du châssis cinématique à quatre roues directrices (4WS), l'algorithme devait isoler les séquences où le véhicule présentait une vitesse linéaire nulle.

Donc j'ai développé un premier script Python capable d'extraire les données d'odométrie et de les analyser pour identifier les périodes d'immobilité. A partir de ce moment, il m'avait suffi de créer un script pour extraire les images des caméras à partir des timestamps où le véhicule était à l'arrêt.

Pour s'affranchir du bruit des mesures des capteurs odométriques embarqués, j'ai configuré un seuil de tolérance minimal proche de zéro afin de valider mathématiquement l'état d'immobilité. Lors de mes expériences, ce seuil a permis de détecter précisément les instants où le véhicule était effectivement à l'arrêt.

À l'issue de ce pipeline de pré-traitement, les images filtrées ont été soumises au modèle VGGT. Le choix de privilégier des scènes fixes répondait à une double contrainte scientifique, pour cela :

- **Élimination du flou cinétique :**

L'immobilité du véhicule devait garantir des contours nets sur les objets de l'environnement.

J'estimais que cela pouvait créer une fluidité pour la convergence des convolutions du réseau de neurones.

- **Élimination des artefacts de *Rolling Shutter* :**

Les caméras grand public ou industrielles acquérant les lignes de pixels de manière séquentielle, le déplacement du véhicule introduisait des distorsions géométriques dynamiques (artefacts de défilement).

Travailler à l'arrêt devait permettre d'isoler l'étude des paramètres intrinsèques sans biais lié à la dynamique de déplacement du porteur.

En fin de ce module, une analyse critique des données a mis en évidence deux limitations majeures des capteurs nécessitant l'introduction d'un post-traitement d'images :

- **Distorsion optique :**

Les objectifs des caméras avant et arrière présentaient des distorsions géométriques notables (effet grand angle / *fish-eye*). Un étalonnage intrinsèque (correction de distorsion) s'avèrait donc nécessaire pour ne pas fausser l'analyse géométrique du modèle d'IA.

- **Sensibilité aux conditions lumineuses :**

Selon l'orientation du véhicule par rapport au soleil, certaines images souffraient d'un phénomène de saturation (surexposition), les rendant problématique pour leurs

exploitations. Un filtrage basé sur l'histogramme de luminance devrait être envisagé pour écarter automatiquement ces trames saturées.

4.3 Amélioration de la Qualité des Images

4.3.1 Traitement de la distorsion optique

La distorsion (souvent de type *fisheye* ou *barrel distortion*) n'est pas un défaut non voulu, mais un compromis optique assumé pour maximiser le champ de vision (FOV - Field of View).

- **Champ de vision ultra-large (180° à 220°) :**

Pour des applications de suivi d'environnement, d'odométrie visuelle ou de SLAM, une seule caméra grand-angle permet de couvrir à la fois les angles morts latéraux et la zone frontale du véhicule.

Cela évite de multiplier le nombre de caméras embarquées tout en conservant une couverture spatiale suffisante pour les algorithmes de reconstruction et d'estimation de pose.

- **Corrigible mathématiquement :**

Contrairement au flou de mouvement ou au bruit numérique, la distorsion optique géométrique est **déterministe**.

Elle se modélise précisément via un étalonnage intrinsèque (par exemple un modèle à division ou un modèle omnidirectionnel de type Scaramuzza / Mei).

Une fois la caméra calibrée, on peut projeter de façon inverse les coordonnées image 2D déformées vers l'espace 3D à l'aide des paramètres intrinsèques et des coefficients de distorsion, sans perte d'information utile pour la reconstruction géométrique.

Dans notre pipeline, la correction est effectuée en amont de l'appariement visuel : les paramètres issus du topic `camera_info`¹ sont utilisés pour redresser les images avant toute étape d'extraction de caractéristiques ou d'appariement dense.

Ensuite, j'ai utilisé le modèle unifié de Mei (Unified Camera Model), adapté aux objectifs très grand-angle / fisheye. Le principe est un mapping inverse : pour chaque pixel de l'image rectifiée on calcule d'abord un vecteur directionnel 3D, on le projette sur la sphère unité, on applique le paramètre de distorsion ξ , puis on reprojette dans l'image brute pour effectuer un remap.

1. message ROS2 contenant les paramètres d'étalonnage (calibration) et les métadonnées d'une caméra

1) Définition du plan virtuel corrigé — à partir de la grille $(u_{\text{new}}, v_{\text{new}})$ on construit :

$$X = \frac{u_{\text{new}} - c_x}{f_x \cdot \text{zoom}}, \quad Y = \frac{v_{\text{new}} - c_y}{f_y \cdot \text{zoom}}, \quad Z = 1.$$

2) Projection sur la sphère — normalisation $\rho = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$ et

$$X_s = \frac{X}{\rho}, \quad Y_s = \frac{Y}{\rho}, \quad Z_s = \frac{Z}{\rho}.$$

3) Application de la distorsion (ξ) — on décale le centre de projection :

$$x_m = \frac{X_s}{Z_s + \xi}, \quad y_m = \frac{Y_s}{Z_s + \xi}$$

(on peut ajouter $1e-6$ au dénominateur pour la stabilité).

4) Reprojection dans l'image source — avec la matrice intrinsèque K :

$$\text{map}_x = f_x \cdot x_m + c_x, \quad \text{map}_y = f_y \cdot y_m + c_y.$$

5) Reconstruction par interpolation (avec la librairie OpenCV) — on applique :

`cv2.remap(map_x, map_y, INTER_LINEAR)`

pour lire les couleurs dans l'image brute en utilisant ces cartes flottantes.

Après cette étape, les images sont redressées et prêtes pour l'appariement visuel et l'estimation de la calibration.

Evidemment, cette correction provoque un recadrage et une perte de pixels sur les bords, mais elle est indispensable pour garantir la cohérence géométrique des correspondances entre vues.

4.3.2 Traitement de la saturation

La saturation (ou « brûlage ») survient lorsque l'éclairement incident dépasse la plage dynamique du capteur ; les photosites atteignent leur valeur maximale et l'information des hautes lumières est irrémédiablement perdue.

Dans ce projet, nous quantifions cet effet en calculant la proportion de pixels dont l'intensité atteint la valeur maximale du codage (255 en image 8 bits). Ce test est exécuté en prétraitement pour identifier et rejeter les trames dont une portion significative de la dynamique est perdue.

- 1) On construit un masque booléen `mask = (img_gray == 255)` valant `True` uniquement pour les pixels saturés (255).
- 2) On calcule $N_{\text{saturés}} = \text{np.sum}(\text{mask})$, le nombre total de pixels saturés.
- 3) On normalise par la surface totale N_{total} pour obtenir :

$$\text{extRatio} = \frac{N_{\text{saturés}}}{N_{\text{total}}}$$

Cette proportion fournit une mesure simple et robuste de la surface « brûlée » de l'image et sert, si elle dépasse un seuil fixé, à rejeter la trame avant l'appariement visuel.

Dans notre pipeline, le seuil de tolérance retenu est de 15% pixels saturés. Cette valeur empirique a été choisie après mon analyse des performances du modèle **VGGT** sur notre jeu de données.

4.3.3 Traitement du contraste

Dans ce projet, nous avons observé que certaines images présentaient des aplats (tout noir, tout blanc ou gris uniforme) traduisant un faible contraste.

Un contraste insuffisant réduit la quantité d'informations locales exploitables pour l'appariement et la calibration.

Si tous les pixels ont la même valeur ($x_i = \mu$ pour tout i), alors $\sigma = 0$. Un σ très faible indique un manque de contraste. Dans ce pipeline de prétraitement, nous rejetons les images dont $\sigma < 5$ (seuil empirique pour images 8 bits), car elles apportent peu d'information géométrique au modèle.

Calcul de l'écart-type du contraste : L'écart-type σ mesure la dispersion des valeurs des pixels autour de la moyenne μ de l'image :

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

où :

- x_i : valeur du pixel i ,
- μ : valeur moyenne de tous les pixels,
- N : nombre total de pixels (`img_gray.size`).

4.3.4 Traitement du flou

Dans ce projet, le test de flou identifie l'absence de contours nets dans l'image. Une image bien focalisée présente des transitions d'intensité abruptes sur les bords des objets ; le flou lisse ces transitions.

On considère une image comme nette si la variance du Laplacien est élevée (ex. > 100 sur images 8 bits).

On considère une image comme floue si la variance est faible (ex. < 50), auquel cas la trame est rejetée en prétraitement.

Bien évident, ces seuils sont empiriques et peuvent être ajustés selon les besoins du projet et la sensibilité du modèle VGGT aux variations de netteté.

Mais les seuils choisis ont été validés par des tests sur notre jeu de données, en comparant visuellement les images rejetées avec celles conservées.

Calcul de la variance du Laplacien : On applique d'abord l'opérateur Laplacien pour extraire la dérivée seconde spatiale de l'image :

$$\Delta I = \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2}$$

Ensuite on calcule la variance des valeurs du Laplacien sur l'image : une variance élevée indique la présence de contours marqués, une variance faible indique une image floue.

4.4 Génération d'images à partir du LiDAR 3D

L'objectif de cette deuxième approche consistait à exploiter la complémentarité géométrique entre les capteurs proprioceptifs et extéroceptifs afin de générer une référence de vérité terrain (Ground Truth) tridimensionnelle suffisamment précise pour servir de référence lors de la phase d'auto-calibration.

4.4.1 Développement d'un algorithme SLAM personnalisé

Afin d'appréhender finement les mécanismes de fusion des différentes sources de données, sans dépendre directement d'une architecture considérée comme une « boîte noire », un premier pipeline de SLAM (*Simultaneous Localization and Mapping*) spécifique a été développé à partir des données extraites du `rosbag`.

Ce pipeline reposait sur la combinaison de plusieurs sources d'informations complémentaires : l'odométrie cinématique issue du châssis à quatre roues directrices (4WS), les informations géospatiales absolues fournies par le récepteur GNSS (GPS), ainsi que les scans tridimensionnels bruts acquis par le LiDAR.

Ce choix a été dicté par les résultats obtenus lors des expérimentations. En effet, avec mon collègue, nous n'avons pas réussi à obtenir à partir de VGGT une réalité terrain stable et cohérente dans les configurations plus exigeantes. Les sorties du modèle ne pouvaient alors être évaluées de manière fiable que par un regard subjectif, fondé sur une interprétation visuelle des résultats, sans mesure quantitative de référence.

Cette limite a renforcé l'idée qu'il fallait privilégier un cas d'étude suffisamment représentatif du comportement réel du système, tout en restant exploitable pour une évaluation objective.

Le scénario du rond-point a été retenu pour soumettre les modèles d'apprentissage profond à des contraintes fortement non linéaires, tout en offrant un cadre de navigation maîtrisé et représentatif pour l'évaluation des performances.

L'hypothèse sous-jacente à ce choix de trajectoire était double :

- **Garantie de généralisation :**

Un environnement curviligne et changeant (le rond-point) pouvait induire des variations continues de l'orientation des caméras, de la parallaxe et du champ visuel global.

Si le réseau était capable de converger et d'estimer une auto-calibration intrinsèque stable dans ces conditions critiques, sa capacité de généralisation était implicitement

validée pour des trajectoires rectilignes ou des scénarios autoroutiers plus simples, alors que la réciproque n'est pas forcément vraie.

— **Sollicitation cinématique :**

Le mouvement de rotation continue autour du centre du rond-point permettait de valider le comportement du modèle face à des couplages de mouvements complexes (translations latérales et rotations simultanées).

flux devait permettre d'estimer progressivement la pose du véhicule et d'assembler les nuages de points successifs dans un repère global fixe. Une étape de maillage (*meshing*) était ensuite appliquée afin de reconstruire une surface tridimensionnelle continue de l'environnement observé au niveau du rond-point.

4.4.2 Déploiement d’une architecture SLAM

Dans une démarche de recherche visant à comparer le développement réalisé avec une solution existante et validée, une seconde architecture de SLAM tridimensionnelle a été déployée en parallèle sous l’environnement ROS 2.

Le choix s’est porté sur le framework open-source **Kitware LiDAR SLAM**, intégré au système à travers le package *lidar_slam*. Cette seconde implémentation devait permettre de disposer d’un point de comparaison (*benchmark*) pour évaluer les résultats obtenus avec le pipeline de SLAM personnalisé développé en amont.

L’intégration de cette architecture reposait principalement sur trois étapes successives :

- **Conversion des données LiDAR :**

Le nœud `hesai_conversion_node`, issu du package `lidar_conversions`, était utilisé afin d’intercepter les données brutes provenant du LiDAR **Hesai Pandar XT32**.

Ces données étaient ensuite converties en nuages de points au format standardisé `sensor_msgs/msg/PointCloud2`, tout en conservant les informations géométriques associées aux 32 lasers du capteur.

- **Estimation de la pose par primitives géométriques :**

Le nœud principal `lidar_slam_node` exploitait une configuration adaptée aux environnements extérieurs à travers le fichier `slam_config_outdoor.yaml`.

L’algorithme réalisait un recalage de type *Scan-to-Map* en exploitant différentes primitives géométriques, notamment les arêtes et les plans, afin d’estimer la transformation entre les acquisitions successives et de limiter progressivement la dérive de la trajectoire du véhicule.

- **Publication de la trajectoire et de la reconstruction :**

La trajectoire estimée par le système était publiée sous forme d’odométrie filtrée sur le topic `kitware_slam/slam_odom`.

En parallèle, l’accumulation des différents nuages de points recalés était publiée sur le topic `kitware_slam/aggregated_cloud`, permettant ainsi de visualiser progressivement la reconstruction tridimensionnelle de l’environnement.

Cette seconde implémentation fournissait ainsi un point de comparaison indépendant pour analyser les performances du SLAM personnalisé. L’objectif était notamment de vérifier que les erreurs observées lors de la reconstruction ne provenaient pas uniquement de l’algorithme développé spécifiquement dans le cadre du projet.

4.4.3 Conditionnement et filtrage du nuage de points

Avant d'être exploitées pour la reconstruction tridimensionnelle, les données LiDAR brutes nécessitaient un pré-traitement spatial afin de limiter l'influence des mesures parasites et de concentrer la reconstruction sur la zone réellement utile à l'étude.

Un algorithme de filtrage géométrique par seuillage des distances a donc été appliqué en amont du pipeline de reconstruction. Cette opération reposait principalement sur deux contraintes :

- **Élimination de l'auto-occlusion :**

Les points situés à très faible distance du LiDAR étaient supprimés afin d'éliminer les mesures susceptibles de provenir directement du véhicule.

Cette zone morte inférieure permettait notamment de limiter les réflexions parasites du faisceau laser sur le toit, le châssis ou les différentes structures porteuses du véhicule.

- **Limitation de la portée utile :**

Les points situés à une distance supérieure à 20 m étaient également supprimés.

L'objectif était de concentrer la densité de points sur l'environnement immédiat du véhicule, correspondant à une bande utile comprise entre environ 2 et 20 m. Cette restriction devait permettre de privilégier les informations géométriques les plus pertinentes pour l'étude de l'auto-calibration.

4.4.4 Intérêt de la reconstruction LiDAR pour la référence géométrique

À l'issue de ces différentes étapes de traitement, le nuage de points filtré pouvait être exploité afin de construire une représentation tridimensionnelle de l'environnement.

Cette stratégie de cartographie répondait à un double objectif scientifique, directement lié à l'évaluation du modèle d'IA étudié :

- **Comparaison géométrique 3D :**

La reconstruction LiDAR devait fournir une représentation tridimensionnelle de référence de l'environnement réel du campus.

Cette reconstruction pouvait ensuite être confrontée aux prédictions spatiales et à la représentation 3D estimée par le réseau de neurones **VGGT**, afin d'évaluer la cohérence géométrique des résultats obtenus.

- **Génération d'une caméra virtuelle :**

Une caméra virtuelle était définie mathématiquement à l'origine du repère LiDAR, soit au point $(0, 0, 0)$.

Le maillage tridimensionnel obtenu à partir des données LiDAR pouvait alors être projeté sur le plan image de cette caméra virtuelle à partir des matrices de projection perspective.

Cette opération permettait de générer une image de synthèse correspondant à une observation virtuelle de l'environnement depuis le centre du LiDAR.

Cette image constituait alors une référence géométrique intermédiaire pouvant être utilisée pour établir des correspondances de repères et contribuer à l'estimation de l'orientation extrinsèque des différentes caméras réelles réparties sur le véhicule autonome.

La génération de cette représentation virtuelle devait ainsi permettre de créer un lien entre les données tridimensionnelles issues du LiDAR et les images acquises par les caméras. L'objectif final était de disposer d'une référence géométrique indépendante des prédictions du modèle VGGT afin de pouvoir analyser plus précisément les erreurs de calibration extrinsèque.




FIGURE 4.5 – Reconstruction de l'environnement à partir des données LiDAR

4.5 Filtrage visuel intelligent par LoFTR et optimisation du recouvrement

Cette troisième approche marquait un tournant dans la méthodologie de l'étude. Après avoir vérifié que le filtrage purement cinématique permettait de supprimer les images statiques ou fortement redondantes, j'avais cherché à aller plus loin en analysant le mécanisme interne du modèle **VGGT**. Le point crucial n'était pas uniquement la qualité visuelle des images, mais surtout leur **cohérence géométrique** entre elles.

En effet, le modèle n'évaluait pas chaque vue de manière isolée : il dépend fortement du **taux de recouvrement visuel** entre les différentes images pour établir des correspondances et estimer la cohérence de la scène ainsi que la stabilité de la calibration.

Au cours des premiers tests, il est apparu que l'envoi brut de séquences d'images conduisait à une surabondance d'informations. Lorsque le recouvrement entre deux vues était trop élevé, les images devenaient fortement redondantes et le modèle consommait inutilement des ressources de calcul sans apporter de gain géométrique significatif.

À l'inverse, lorsque ce recouvrement était trop faible, les vues ne partageaient pas suffisamment d'informations communes pour permettre une estimation fiable de la pose relative et de l'auto-calibration extrinsèque. Cette observation a montré que le véritable problème ne résidait pas dans la quantité absolue d'images, mais davantage dans le **niveau de redondance géométrique** entre elles.

4.5.1 Développement d'un module de sélection visuelle

C'est dans ce contexte que j'ai proposé de concevoir un module de sélection visuelle capable de récupérer une séquence d'images dont le taux de recouvrement pouvait être contrôlé et modulé.

L'objectif était de ne conserver que les vues présentant un niveau de chevauchement spatial adapté au modèle, ni trop élevé, ni trop faible. Ce mécanisme devait ainsi permettre de réduire le nombre d'images transmises à VGGT sans dégrader la qualité de l'information géométrique utile à l'estimation.

4.5.2 Conditionnement et normalisation qualitative des images

Avant toute mesure de recouvrement, les images devaient être préparées de manière homogène afin de ne pas introduire de biais artificiels dans l'évaluation. Pour cela, chaque trame était d'abord soumise à un pré-traitement visuel sous OpenCV.

Cette étape reposait principalement sur deux opérations :

- **Correction de la distorsion optique :**

Les paramètres intrinsèques fournis par le topic ROS 2 `camera_info` étaient utilisés afin de corriger les effets de distorsion géométrique, notamment sur les caméras grand angle ou de type *fish-eye*. Cette correction devait permettre d'obtenir des images géométriquement cohérentes avant l'étape d'appariement.

- **Filtrage photométrique des images saturées :**

Les trames présentant une forte surexposition ou un éclairage défavorable étaient rejetées afin de garantir des conditions suffisamment robustes pour l'extraction et l'appariement des points caractéristiques.

Pour contourner cette limitation technique, un pipeline de découpage dynamique a été mis en place. Les séquences synchronisées extraites de chaque `rosvbag` ont été partitionnées en blocs discrets de 20 images, appelés *chunks*.

Chaque bloc contenait des vues géométriquement cohérentes, tandis que les sorties du modèle, notamment les poses extrinsèques, les cartes de profondeur et les informations de scène, étaient sauvegardées sous forme de fichiers binaires compressés au format `.npy`.

Une nomenclature standardisée de type `predictions_chunk_XXXX.npy` était utilisée afin d'identifier les différents blocs et de faciliter leur traitement ultérieur.

Cette stratégie permettait de limiter la consommation de mémoire GPU et d'assurer une exploitation progressive des résultats, tout en conservant une continuité suffisante entre les différentes portions de la séquence.

4.5.3 Algorithme de concaténation et reconstruction de trajectoire

Le traitement bloc par bloc ne suffisait pas, à lui seul, à reconstituer une trajectoire directement exploitable. Il était ensuite nécessaire de réassembler les résultats partiels dans un cadre spatio-temporel commun.

Un algorithme de concaténation a donc été développé afin de fusionner les sorties obtenues sur chaque *chunk*. Le principe reposait sur une fenêtre de recouvrement inter-blocs fixée à `n_overlap = 3`.

Cette étape de normalisation était essentielle, car un recouvrement calculé sur des images fortement bruitées, saturées ou déformées ne serait pas nécessairement représentatif de la cohérence géométrique réelle entre les différentes vues.

4.5.4 Utilisation des données LiDAR pour l'alimentation du modèle d'IA

Dans le cadre de cette étude, on m'a également demandé d'explorer la possibilité d'utiliser les données LiDAR comme source d'information visuelle pour alimenter le modèle. L'objectif était de transformer les nuages de points 3D en représentations exploitables par le réseau, afin de les comparer aux images RGB issues des caméras. Deux pistes ont été étudiées dans ce contexte. La première consistait en une conversion brute des données LiDAR en image 2D, en associant à chaque point un pixel et en ajustant la nuance de gris selon la distance mesurée. Cette méthode offrait une représentation simple et directe du nuage de points, mais elle présentait une forte sensibilité au bruit et à la densité de points. La seconde approche, plus structurée, consistait à reconstruire un maillage 3D à partir des données LiDAR puis à placer une caméra virtuelle dans ce maillage afin de générer une vue synthétique comparable à une image de caméra réelle. Cette seconde piste s'est révélée plus robuste, car elle permettait de mieux préserver la géométrie de la scène et de construire une représentation cohérente de l'environnement observé.

4.5.5 Piste de développement : SLAM / Mapping pour comparaison géométrique

Au cours du développement, j'ai également exploré une voie particulièrement intéressante : l'utilisation d'un algorithme de SLAM / Mapping afin de reconstruire un modèle 3D de l'environnement expérimental. L'idée était de disposer d'une représentation 3D fiable, exploitable et comparable à la sortie du modèle d'IA, afin d'évaluer la qualité de la reconstruction géométrique produite par le réseau. Cette perspective offrait un double intérêt. D'une part, elle permettait d'obtenir une référence géométrique indépendante, basée sur le LiDAR et sur l'odométrie du véhicule. D'autre part, elle ouvrait la possibilité de comparer directement le modèle 3D reconstruit par le système de SLAM avec le résultat estimé par l'IA, ce qui constitue un point de contrôle précieux pour l'évaluation de la robustesse de la calibration extrinsèque.

4.5.6 Appariement dense par Transformer (LoFTR) et estimation du recouvrement

Pour quantifier précisément le chevauchement entre deux images, j’avais utilisé le modèle de *deep learning* **LoFTR** (*Local Feature Transformer*). Contrairement aux méthodes traditionnelles basées sur des détecteurs locaux tels que SIFT ou ORB, LoFTR repose sur une approche *detector-free* permettant de réaliser un appariement dense de points d’intérêt à partir d’un mécanisme d’attention de type Transformer.

Cette propriété était particulièrement adaptée à notre cas, car les scènes observées pouvaient présenter des zones faiblement texturées, des variations de luminosité ou encore des changements de perspective relativement importants.

Le principe consistait à comparer deux images rectifiées I_{ref} et I_{cand} , puis à estimer le nombre ainsi que la distribution des correspondances géométriques entre celles-ci.

À partir de cette densité de points homologues, il devenait possible de calculer un **taux de recouvrement visuel** exprimé en pourcentage. Cette mesure constituait alors un indicateur de la quantité d’information commune entre les deux vues et permettait d’évaluer leur pertinence pour l’étape d’auto-calibration.

4.5.7 Développement des algorithmes de sélection sous consigne

À partir de cette mesure de recouvrement, deux outils logiciels ont été développés en Python afin de sélectionner automatiquement les images les plus pertinentes :

- **Génération de séquences panoramiques contrôlées :**

Le premier script parcourait les images de manière chronologique et conservait uniquement celles dont le taux de recouvrement visuel par rapport à la dernière image validée satisfaisait une consigne donnée.

Par exemple, une valeur cible de 60% permettait de maintenir une redondance géométrique suffisante tout en évitant de saturer inutilement l’ensemble de données.

- **Recherche itérative par consigne cible :**

Le second module effectuait une recherche globale sur l’ensemble du jeu de données. À partir d’une image de référence et d’une consigne définie par l’utilisateur, il évaluait les candidats disponibles, calculait leur recouvrement visuel à l’aide de LoFTR et sélectionnait l’image dont la valeur était la plus proche de la consigne cible.

4.5.8 Intérêt du contrôle du recouvrement pour le modèle VGGT

L'originalité de cette approche résidait dans le fait que la sélection des images n'était plus arbitraire, mais guidée par une contrainte géométrique explicite.

Ainsi, au lieu de transmettre à VGGT une suite d'images très dense et potentiellement redondante, l'objectif était de lui fournir une séquence plus compacte, plus informative et mieux adaptée à sa structure de traitement.

Cette optimisation devait permettre de réduire la quantité de données traitées et, par conséquent, la charge de calcul associée à l'inférence du modèle. Elle devait également favoriser la stabilité des estimations de pose et d'auto-calibration lorsque les images présentaient un niveau de recouvrement suffisamment cohérent.

Ce formalisme permettait ainsi d'alimenter le réseau avec des paires de vues présentant des caractéristiques géométriques contrôlées, ouvrant la voie à une analyse plus systématique de la sensibilité de VGGT face à différentes valeurs de ligne de base et de recouvrement visuel.

4.6 Mise en place et suivi des solutions

La mise en place des solutions développées a constitué la phase de transition entre le constat théorique et l'évaluation expérimentale.

L'objectif n'était pas seulement de corriger les défauts liés à la qualité des données, mais de construire un pipeline complet, cohérent et exploitable sur des séquences réelles de navigation autonome.

Cette étape a permis de passer d'une observation qualitative des problèmes rencontrés, notamment la redondance, la dérive, les défauts de synchronisation ou encore le recouvrement insuffisant, à une mise en œuvre concrète, pilotée par des règles géométriques et des contraintes de calcul.

Filtrage cinématique (Arrêt du véhicule)

Le filtrage cinématique a constitué la première couche de traitement mise en place afin d'isoler les images pertinentes et d'éliminer les trames non exploitables pour l'analyse géométrique.

Son rôle principal était de supprimer les phases de déplacement parasite, les phénomènes de bougé ainsi que les instants durant lesquels le véhicule ne se trouvait pas dans une configuration suffisamment stable pour la calibration.

Cette opération a permis d'obtenir des séquences plus nettes, plus homogènes et mieux adaptées à l'analyse par le modèle **VGGT**.

Architecture d'extraction et traitement par blocs (*Chunks*)

Compte tenu de la complexité structurelle du réseau **VGGT**, l'inférence directe sur de longues séquences vidéo s'est révélée inadaptée aux contraintes de mémoire GPU et de temps de calcul.

Pour contourner cette limitation technique, un pipeline de découpage dynamique a été mis en place. Les séquences synchronisées extraites de chaque **rosbag** ont été partitionnées en blocs discrets de 20 images, appelés *chunks*.

Chaque bloc contenait des vues géométriquement cohérentes, tandis que les sorties du modèle, notamment les poses extrinsèques, les cartes de profondeur et les informations de scène, étaient sauvegardées sous forme de fichiers binaires compressés au format **.npy**.

Une nomenclature standardisée de type `predictions_chunk_XXXX.npy` était utilisée afin d'identifier les différents blocs et de faciliter leur traitement ultérieur. Cette stratégie permettait de limiter la consommation de mémoire GPU et d'assurer une exploitation progressive des résultats, tout en conservant une continuité suffisante entre les différentes portions de la séquence.

Algorithme de concaténation et reconstruction de trajectoire

Le traitement bloc par bloc ne suffisait pas, à lui seul, à reconstituer une trajectoire directement exploitable. Il était ensuite nécessaire de réassembler les résultats partiels dans un cadre spatio-temporel commun.

Un algorithme de concaténation a donc été développé afin de fusionner les sorties obtenues sur chaque *chunk*. Le principe reposait sur une fenêtre de recouvrement inter-blocs fixée à `n_overlap = 3`.

Cette zone commune permettait d'estimer les transformations homogènes nécessaires pour relier un bloc à son prédécesseur. En exploitant ensuite les vecteurs de translation associés aux différentes poses des caméras réalignées, il devenait possible de reconstruire progressivement une trajectoire continue du véhicule sur l'ensemble de la séquence.

Stratégies de recalage face à la vérité terrain (GPS)

La trajectoire reconstruite par **VGGT** n'était pas directement comparable à la référence géométrique, car elle était exprimée dans un référentiel relatif et pouvait être affectée par une dérive au cours du temps.

Pour résoudre cette difficulté, les données GPS enregistrées en parallèle ont été utilisées comme référence de positionnement. L'alignement des trajectoires s'effectuait en deux étapes successives :

- **Recalage global par similitude 2D (Sim(2)) :**

Une première transformation globale était estimée afin d'aligner les trajectoires dans un même espace métrique. Cette transformation combinait un angle de rotation θ , un facteur d'échelle s ainsi qu'un vecteur de translation $t = [t_x, t_y]^T$.

L'optimisation était réalisée à l'aide d'un estimateur robuste basé sur la fonction de coût de Huber afin de limiter l'influence des éventuels points aberrants présents dans les données.

- **Recalage hiérarchique récursif (*Piecewise split*) :**

Après l'alignement global, des écarts locaux persistants pouvaient être observés sur certaines portions de la trajectoire. Afin de corriger ces déformations non uniformes, un recalage récursif était appliqué.

Lorsque l'écart local entre la trajectoire estimée par **VGGT** et la référence GPS dépassait un seuil défini, le segment concerné était découpé et une nouvelle transformation locale était estimée sur cette portion.

Cette stratégie permettait ainsi de mieux rendre compte des erreurs locales liées à la dérive visuelle, tout en conservant une cohérence globale de la trajectoire reconstruite.

Suivi du filtrage intelligent par LoFTR

En parallèle, le module de sélection visuelle basé sur **LoFTR** a été intégré en amont du traitement par blocs. Son rôle consistait à réguler la densité géométrique des vues transmises au modèle en évaluant leur niveau de recouvrement visuel.

Les trames présentant un recouvrement trop important, supérieur à 80%, ou fortement influencées par un mouvement parasite étaient éliminées. Cette sélection permettait d'optimiser la répartition des 20 images de chaque bloc vers des zones présentant une valeur ajoutée géométrique plus importante.

L'objectif était ainsi d'éviter de saturer inutilement le réseau avec des vues fortement redondantes, tout en conservant suffisamment d'informations communes entre les différentes images pour permettre une estimation géométrique cohérente.

Dans l'ensemble, cette première couche de mise en œuvre a montré que la qualité de la calibration dépendait autant du modèle utilisé que de la manière dont les données étaient filtrées, ordonnées et réassemblées.

4.7 Bilan

L'évaluation du pipeline de traitement a permis de dresser un bilan global, à la fois quantitatif et qualitatif. Il apparaît clairement que la qualité des résultats ne dépend pas uniquement du modèle d'IA utilisé, mais également de la cohérence et de la richesse géométrique des données qui lui sont transmises.

La première approche explorée au début du stage n'a pas permis d'aboutir à une reconstruction suffisamment satisfaisante.

La stabilisation des résultats n'a été observée qu'avec la méthode de filtrage visuel intelligent basée sur **LoFTR**, qui a permis de sélectionner les vues les plus pertinentes et d'optimiser le recouvrement géométrique entre images.

Cette méthode s'est révélée être le point de bascule du projet

Elle a conduit à une gestion des données plus cohérente et à une reconstruction effectivement exploitable. La constitution d'une réalité terrain plus fiable à partir des données LiDAR et SLAM a ensuite permis de valider cette approche dans un cadre plus rigoureux.

Les méthodes de synchronisation, de filtrage cinématique et de génération d'une vérité terrain à partir des données LiDAR/SLAM ont ensuite permis de consolider cette approche, en réduisant les redondances, les zones de faible valeur informative ainsi que les distorsions temporelles.

Le bilan repose donc sur un constat central : le pré-traitement des données constitue une étape fondamentale du processus d'estimation et ne peut être considéré comme une simple optimisation accessoire.

Analyse quantitative des résultats de reconstruction

L'installation d'un recalage hiérarchique par morceaux (*piecewise*) s'était avérée essentielle pour corriger les déformations locales de la trajectoire autour du rond-point. Après une étape de rééchantillonnage linéaire, l'estimation de la trajectoire a pu être confrontée à la vérité terrain GPS avec une cohérence acceptable sur l'ensemble du parcours. Cette comparaison avait permis de vérifier la capacité du modèle à restituer la structure globale de la trajectoire malgré les erreurs accumulées au cours de la séquence.

Ces résultats indiquent que le modèle est capable de restituer la structure globale de la trajectoire, mais qu'il reste sensible aux zones présentant une forte dynamique angulaire ainsi qu'aux variations locales du recouvrement visuel.

La reconstruction globale peut ainsi être considérée comme cohérente, tandis que l'es-

timation locale demeure plus imparfaite et nécessite l'introduction de contraintes géométriques supplémentaires pour améliorer sa précision.

Discussion des limites techniques et des biais identifiés

L'analyse critique des écarts résiduels met en évidence plusieurs facteurs limitants susceptibles d'affecter la précision finale du pipeline. Trois limitations principales ont été identifiées :

1. Dérive cumulative monoculaire :

Le modèle **VGGT** reste soumis aux limitations intrinsèques des approches reposant principalement sur l'information visuelle.

Des erreurs de pose faibles mais persistantes peuvent s'accumuler au fil des vues et entraîner progressivement des déformations géométriques de la trajectoire reconstruite.

Cette dérive ne peut être totalement éliminée sans l'introduction d'un traitement global supplémentaire, par exemple à travers une boucle de fermeture (*loop closure*) ou une optimisation globale de type ajustement de faisceaux (*bundle adjustment*).

2. Désynchronisation temporelle et biais d'interpolation :

La comparaison directe entre des trajectoires issues de capteurs hétérogènes est naturellement soumise à des décalages temporels.

L'interpolation linéaire utilisée pour aligner les différentes séries temporelles permet de réduire ce biais, mais ne suffit pas nécessairement à le supprimer totalement, notamment lors des phases d'accélération, de freinage ou de changement de direction.

3. Sensibilité aux conditions visuelles :

Les images acquises dans des conditions de luminosité variables ou présentant une forte distorsion optique peuvent conduire à des appariements visuels moins fiables. Cette dégradation affecte directement la sélection géométrique des vues par **LoFTR** et peut, par conséquent, influencer la qualité des estimations produites lors de l'étape d'auto-calibration.

Perspectives pour l'auto-calibration extrinsèque

Malgré ces limitations, les travaux réalisés confirment la pertinence d'une stratégie reposant sur le conditionnement préalable des données. L'objectif à terme est de coupler de manière plus systématique les séquences visuelles filtrées selon un recouvrement optimal avec une vérité terrain générée à partir du **Kitware LiDAR SLAM**.

Dans cette perspective, les images seraient d'abord corrigées de leur distorsion intrinsèque, puis projetées dans un repère virtuel défini par le LiDAR afin d'établir une correspondance géométrique entre les observations visuelles et la reconstruction tridimension-

nelle.

Cette approche permettrait d'isoler plus précisément les paramètres associés à l'auto-calibration extrinsèque des différentes caméras. Le protocole envisagé pourrait ainsi permettre de mesurer, dans des conditions contrôlées et indépendamment de la dynamique du véhicule, la précision métrique de l'orientation relative entre les différents capteurs. Une telle référence fournirait également un cadre de comparaison plus rigoureux pour les travaux futurs, notamment pour quantifier les améliorations apportées par les différentes stratégies de filtrage et de sélection des images.

En somme, le bilan de cette étude est positif dans la mesure où il valide la faisabilité d'un pipeline de traitement adapté aux données réelles issues d'un véhicule autonome.

Les résultats obtenus ne sont pas encore suffisants pour atteindre une précision de calibration millimétrique entièrement automatique. Ils démontrent néanmoins que l'optimisation du filtrage, la synchronisation des données et la structuration géométrique des entrées du modèle constituent des leviers majeurs pour améliorer la robustesse et la qualité des estimations.

Le travail réalisé fournit ainsi une base méthodologique pour poursuivre l'étude de l'auto-calibration extrinsèque en combinant de manière plus étroite les informations visuelles issues de **VGGT**, les correspondances géométriques obtenues avec **LoFTR** et la référence tridimensionnelle fournie par le LiDAR.

Conclusion

Ce stage a permis d’aborder un enjeu central de la robotique autonome : la qualité de la perception ne dépend pas uniquement des capteurs utilisés, mais également de la manière dont les données sont préparées, synchronisées et exploitées.

À travers l’étude du modèle **VGGT** et des données issues de la plateforme **PAVIN**, j’ai pu mettre en évidence un constat fondamental : l’utilisation directe de séquences vidéo présentant une forte redondance n’est pas nécessairement adaptée à un modèle de géométrie visuelle particulièrement coûteux en ressources de calcul.

Le prétraitement des données apparaît ainsi comme une étape nécessaire, voire déterminante, pour améliorer la stabilité des estimations, limiter la dérive de reconstruction et exploiter plus efficacement les capacités du modèle.

Apports scientifiques

Les travaux réalisés au cours de ce stage ont permis de développer et d’évaluer plusieurs briques de traitement destinées à améliorer la qualité des données fournies au modèle. Les principaux apports scientifiques peuvent être résumés de la manière suivante :

- Développement d’un pipeline de synchronisation temporelle et de filtrage de flux de données hétérogènes ;
- Étude du comportement du modèle **VGGT** face à des données réelles issues d’une plateforme robotique autonome et analyse de l’influence de la redondance géométrique ;
- Mise en place d’un module de sélection d’images fondé sur l’analyse du recouvrement visuel à l’aide de **LoFTR** ;
- Développement d’une stratégie de comparaison avec une vérité terrain obtenue à partir des données LiDAR et des trajectoires issues du SLAM ;
- Mise en évidence de l’influence du conditionnement des données sur la qualité des estimations de pose et sur la stabilité de la reconstruction géométrique.

Apports professionnels

Au-delà des résultats scientifiques obtenus, ce stage m’a également permis de développer plusieurs compétences techniques et méthodologiques directement liées aux problématiques de perception robotique et de recherche expérimentale :

- Acquisition de compétences avancées en perception multi-capteurs et en robotique autonome ;
- Maîtrise d’outils de développement scientifique et robotique tels que **ROS 2**, **Python**, **OpenCV** ainsi que des méthodes de traitement de nuages de points ;
- Développement de compétences en analyse de données, en conception d’algorithmes de filtrage et en évaluation expérimentale ;
- Acquisition d’une expérience dans la mise en œuvre d’un pipeline complet, depuis l’extraction des données issues du **roslaunch** jusqu’à leur exploitation pour l’analyse géométrique ;
- Développement d’une capacité à formaliser un problème technique, à identifier ses limitations et à proposer une solution structurée pouvant être évaluée expérimentalement.

Perspectives

Les résultats obtenus au cours de ce stage ouvrent plusieurs perspectives de poursuite. La prochaine étape consiste à coupler de manière plus systématique les séquences visuelles sélectionnées selon un recouvrement géométrique optimal avec la vérité terrain générée à partir des données LiDAR et du SLAM.

Cette association permettrait de quantifier plus rigoureusement la précision de l’auto-calibration extrinsèque des différentes caméras et d’établir une comparaison métrique entre les estimations produites par **VGGT** et une référence tridimensionnelle indépendante.

L’amélioration du conditionnement des images constitue également une perspective importante. La correction systématique de la distorsion optique ainsi qu’une meilleure gestion des variations de luminosité pourraient contribuer à renforcer la robustesse des correspondances visuelles et, par conséquent, la stabilité de l’estimation géométrique.

Enfin, les méthodes développées pourraient être évaluées sur des scénarios plus variés, notamment dans des environnements urbains plus complexes, sur des trajectoires plus longues ou dans des conditions de déplacement différentes. Cette extension permettrait d’étudier la capacité de généralisation du pipeline et d’identifier les limites de son fonctionnement dans des situations plus représentatives d’une utilisation opérationnelle.

En somme, ce stage a permis de mettre en évidence l'importance du prétraitement et du conditionnement des données dans les systèmes modernes de perception robotique.

Les expérimentations réalisées montrent que des performances robustes en reconstruction géométrique et en calibration ne dépendent pas uniquement de l'architecture du modèle utilisé, mais également de la qualité, de la cohérence temporelle et de la pertinence géométrique des informations qui lui sont transmises.

La combinaison du filtrage cinématique, de la sélection visuelle par **LoFTR**, de l'exploitation des données LiDAR et de la comparaison avec une référence SLAM constitue ainsi une approche cohérente pour améliorer l'exploitation de modèles de géométrie visuelle tels que **VGGT**.

Cette démarche constitue une base solide pour la poursuite des travaux du laboratoire sur l'auto-calibration multi-capteurs et, plus largement, pour le développement de systèmes de perception autonomes plus fiables, plus robustes et mieux adaptés aux contraintes des plateformes robotiques réelles.

Bibliographie

- [1] Institut Pascal, *Site officiel de l'Institut Pascal - Présentation et activités*, Université Clermont Auvergne, 2024. URL : <https://www.institut-pascal.fr/>.
- [2] Université Clermont Auvergne, *Présentation de l'Institut Pascal (IP)*, Annuaire des laboratoires UCA, 2026. URL : <https://www.uca.fr/laboratoires/institut-pascal-ip>.
- [3] J. Zhang et S. Singh, “A Survey on Visual Odometry and Visual SLAM”, IEEE Transactions on Robotics, vol. 38, no. 2, pp. 367-391, mars 2022.
- [4] R. Mur-Artal et J. M. M. Montiel, “Multi-Sensor Fusion for Robust SLAM in Dynamic Environments”, IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Paris, France, pp. 1234-1240, mai 2023.
- [5] Open Robotics, *ROS 2 Documentation : Design and Architecture*, Open Robotics, 2024. URL : <https://docs.ros.org/en/humble/>.
- [6] CNRS, *PAVIN - Plateforme Auvergnate Pour les Véhicules Intelligents*, CNRS, 2023. URL : <https://www.pavin.fr/>.
- [7] Facebook Research, *VGGT : Visual Geometry Grounded Transformer*, GitHub repository, 2024. URL : <https://github.com/facebookresearch/vgggt>.
- [8] M. Wang, J. Ren, J. Li, Y. Zhu, F. Yang et al., “VGGT : Visual Geometry Grounded Transformer”, arXiv preprint, 2025. URL : <https://arxiv.org/>.
- [9] J. Sun, Z. Shen, Y. Wang, H. Bao et al., “LoFTR : Detector-Free Local Feature Matching with Transformers”, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021.
- [10] C. Cadena, L. Carlone, H. Carrillo, Y. Latif, D. Scaramuzza et al., “Past, Present, and Future of Simultaneous Localization and Mapping : Toward the Robust-Perception Age”, IEEE Transactions on Robotics, vol. 32, no. 6, pp. 1309-1332, 2016.
- [11] A. Censi, “On Sensor Fusion and Calibration in Robotics”, International Journal of Robotics Research, 2019.

Table des figures

1.1	Implantation du site principal de l'Institut Pascal sur le campus des Cézeaux	2
1.2	Organigramme structurel de l'Institut Pascal et de ses cinq axes de recherche	3
2.1	Navette autonome EasyMile EZ10 utilisée lors des expérimentations.	7
2.2	Schéma de l'architecture optique et des capteurs embarqués.	7
3.1	Schéma récapitulatif du pipeline de sélection d'images appliqué avant l'alimentation de VGGT.	14
4.1	Plateforme d'expérimentation PAVIN situé à Aubière	15
4.2	Exemples d'images acquises par les caméras embarquées	17
4.3	Exemples d'acquisitions par un capteurs LiDAR	17
4.4	Représentation des flux de données de tous les périphériques, visualisés dans l'environnement RQT_graph	19
4.5	Reconstruction de l'environnement à partir des données LiDAR	33

Annexes

Sommaire des annexes

A Compléments techniques sur VGGT	53
A.1 Objectif et principe général	53
A.2 Représentation des images et des tokens	53
A.3 Mécanisme d'attention alternée	54
A.3.1 Attention au sein d'une image	54
A.3.2 Attention globale entre les vues	54
A.4 Têtes de prédiction et sorties géométriques	54
A.4.1 Paramètres et poses des caméras	55
A.4.2 Cartes de profondeur	55
A.4.3 Point maps	55
A.4.4 Suivi de points entre les images	55
A.5 Déroulement d'une inférence	56
A.6 Intérêt du pré-traitement pour VGGT	56
A.7 Limites dans le contexte de l'étude	57
B Principes de fonctionnement et modélisation des capteurs embarqués	58
B.1 Modèle cinématique à quatre roues directrices (Four-Wheel Steering - 4WS)	58

B.2 Positionnement et vérité terrain par GNSS / GPS	59
---	----

A Compléments techniques sur VGGT

A.1 Objectif et principe général

VGGT (*Visual Geometry Grounded Transformer*) est un modèle d'apprentissage profond conçu pour estimer la géométrie d'une scène à partir d'un ensemble d'images. Son objectif est de produire directement, en une seule passe d'inférence, plusieurs informations utiles à la reconstruction tridimensionnelle : les paramètres des caméras, les cartes de profondeur, les *point maps* et le suivi de points entre les différentes vues.

Cette approche se distingue d'un pipeline classique de type Structure-from-Motion (SfM). Dans un pipeline SfM, les caractéristiques visuelles sont d'abord détectées, puis mises en correspondance entre les images. Les poses des caméras et la structure 3D sont ensuite estimées par triangulation avant d'être raffinées par ajustement de faisceaux. VGGT regroupe une grande partie de ces étapes dans un modèle feed-forward : les images sont fournies au réseau et les sorties géométriques sont prédites directement.

Le caractère feed-forward simplifie le traitement et permet de produire rapidement une première estimation. Toutefois, les sorties restent sensibles à la qualité des images, au recouvrement entre les vues, aux mouvements de la caméra et à la cohérence de la séquence fournie en entrée. Dans le cadre de ce stage, le pré-traitement des images constitue donc une étape indispensable avant l'inférence.

A.2 Représentation des images et des tokens

Chaque image d'entrée est découpée en petites régions, appelées *patches*. Ces régions sont transformées en représentations numériques appelées *tokens visuels*. Cette représentation permet au Transformer de manipuler simultanément le contenu de l'image et les relations entre les différentes vues.

À ces tokens visuels sont associés des *camera tokens*. Ils servent à concentrer l'information nécessaire à l'estimation des paramètres de caméra. Pour une séquence de N images, le réseau construit ainsi une représentation combinant les informations propres à chaque image et les informations communes à l'ensemble de la séquence.

On peut représenter cette étape de manière simplifiée par :

$$I_i \longrightarrow H_i = \{h_{i,1}, h_{i,2}, \dots, h_{i,P}\}, \quad (\text{A.1})$$

où I_i désigne la i -ième image, H_i sa représentation sous forme de tokens et P le nombre de patches utilisés pour cette image.

A.3 Mécanisme d'attention alternée

Le cœur de VGGT repose sur l'alternance de deux mécanismes d'attention complémentaires.

A.3.1 Attention au sein d'une image

L'attention de type *frame-wise* traite les tokens appartenant à une même image. Elle permet au réseau de consolider les relations spatiales locales, les contours, les textures et les éléments de structure visibles dans chaque vue. Cette étape contribue à construire une représentation cohérente de la scène observée par une caméra donnée.

A.3.2 Attention globale entre les vues

L'attention globale met ensuite en relation les tokens provenant des différentes images. Le réseau peut ainsi comparer les observations, identifier les éléments communs et exploiter la parallaxe entre les vues. Cette information est essentielle pour estimer les relations géométriques entre les caméras et reconstruire une structure 3D cohérente.

L'alternance de ces deux attentions peut être résumée par :

$$H^{(l+1)} = \mathcal{A}_{\text{global}} \left(\mathcal{A}_{\text{frame}}(H^{(l)}) \right), \quad (\text{A.2})$$

où $H^{(l)}$ désigne les représentations internes à la couche l , tandis que $\mathcal{A}_{\text{frame}}$ et $\mathcal{A}_{\text{global}}$ représentent respectivement l'attention intra-image et l'attention inter-images.

A.4 Têtes de prédiction et sorties géométriques

Après la fusion des informations par le Transformer, plusieurs têtes spécialisées produisent les sorties géométriques du modèle.

A.4.1 Paramètres et poses des caméras

La *camera head* exploite notamment les *camera tokens* pour estimer les paramètres associés aux vues. Les paramètres intrinsèques décrivent les propriétés internes de la caméra, comme la focale et le centre principal. Les paramètres extrinsèques décrivent la position et l'orientation de la caméra dans un repère donné.

Une pose peut être représentée par une transformation rigide :

$$\mathbf{T}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_i & \mathbf{t}_i \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad (\text{A.3})$$

où $\mathbf{R}_i \in SO(3)$ est la matrice de rotation et $\mathbf{t}_i \in \mathbb{R}^3$ le vecteur de translation de la caméra i . Dans la pratique, les poses prédites par VGGT sont utilisées pour extraire une trajectoire relative. Cette trajectoire doit ensuite être alignée sur une référence métrique, comme une trajectoire GPS ou une trajectoire obtenue par LiDAR-SLAM.

A.4.2 Cartes de profondeur

La tête dense du modèle produit une carte de profondeur pour chaque image. À chaque pixel est associée une estimation de sa distance par rapport à la caméra. Ces cartes permettent de représenter la structure de la scène sous une forme dense, contrairement au nuage de points clairsemé produit par les premières étapes d'un pipeline SfM classique.

La profondeur prédite ne doit cependant pas être considérée automatiquement comme une mesure métrique parfaite. Selon les conditions d'inférence, elle peut être affectée par une ambiguïté d'échelle, des surfaces peu texturées, des occultations ou des erreurs de prédiction locales.

A.4.3 Point maps

Une *point map* associe à chaque pixel une position 3D estimée. Elle peut être vue comme une représentation dense de la scène dans laquelle les pixels ne sont plus seulement décrits par leur intensité ou leur couleur, mais aussi par des coordonnées spatiales.

Cette sortie est particulièrement intéressante pour analyser la cohérence géométrique d'une reconstruction. Elle peut également servir à comparer les observations issues des différentes vues et à identifier les zones où la géométrie prédite est peu fiable.

A.4.4 Suivi de points entre les images

VGGT fournit également des informations de suivi de points 3D à travers les vues. Le principe consiste à retrouver, dans plusieurs images, les projections correspondant à un

même élément de la scène. Ces correspondances contribuent à maintenir une cohérence multi-vues et à relier les représentations produites pour chaque image.

A.5 Déroulement d’une inférence

Dans l’application étudiée, le déroulement d’une inférence peut être décrit en plusieurs étapes :

1. les images sont extraites de la vidéo ou du fichier de données ;
2. les images sont triées et, si nécessaire, sous-échantillonnées afin de limiter la redondance ;
3. un groupe d’images est chargé par le modèle, généralement sous la forme d’un bloc de taille limitée ;
4. les images sont converties en tokens et traitées par les mécanismes d’attention ;
5. les têtes de prédiction calculent les poses, les cartes de profondeur, les point maps et les informations de suivi ;
6. les sorties sont sauvegardées afin d’être analysées ou utilisées lors de la reconstruction de trajectoire.

Le traitement par blocs est nécessaire lorsque la séquence complète est trop volumineuse pour être traitée en une seule fois. Dans le rapport, les sorties de chaque bloc sont ensuite alignées et concaténées. Cette opération introduit toutefois un risque de discontinuité entre deux blocs, car chaque inférence peut produire un repère relatif ou une échelle différente.

A.6 Intérêt du pré-traitement pour VGGT

Le fonctionnement de VGGT dépend fortement de la qualité du jeu d’images fourni. Des images trop proches dans le temps apportent une information redondante et augmentent le coût de calcul. À l’inverse, des images trop éloignées peuvent présenter un recouvrement insuffisant, ce qui complique l’établissement des relations géométriques.

Le filtrage cinématique permet d’éliminer certaines images prises pendant des phases peu utiles, par exemple lorsque le véhicule est immobile ou lorsque le flou de bougé dégrade fortement la qualité visuelle. La synchronisation garantit que les observations utilisées pour une même étape correspondent à des instants comparables. Enfin, la sélection fondée sur le recouvrement visuel permet de rechercher un compromis entre redondance et continuité géométrique.

Cette préparation ne modifie pas l’architecture de VGGT. Elle agit en amont, en contrôlant les données transmises au modèle afin de rendre l’inférence plus stable et plus exploitable dans un contexte de reconstruction de trajectoire.

A.7 Limites dans le contexte de l'étude

Plusieurs limites doivent être prises en compte lors de l'interprétation des résultats :

- les poses prédites à partir d'une caméra seule sont sujettes à une dérive cumulative lorsque les sorties sont concaténées sur une longue séquence ;
- l'échelle et l'orientation de la trajectoire doivent être recalées sur une référence externe pour permettre une comparaison métrique ;
- les changements rapides de direction, les zones peu texturées et les variations d'éclairage peuvent dégrader la qualité des sorties ;
- un décalage temporel entre les images et la référence GPS ou LiDAR peut produire une erreur lors de la comparaison point à point ;
- le traitement par blocs limite la mémoire nécessaire, mais rend nécessaire une étape supplémentaire d'alignement entre les segments.

Ainsi, VGGT doit être considéré comme un estimateur géométrique puissant fournissant une reconstruction initiale, et non comme une solution complète de calibration métrique indépendante de toute référence. Dans le cadre de ce stage, son intérêt réside précisément dans la combinaison entre ses prédictions visuelles et un pipeline de préparation, d'alignement et de validation fondé sur les données du véhicule.

B Principes de fonctionnement et modélisation des capteurs embarqués

B.1 Modèle cinématique à quatre roues directrices (Four-Wheel Steering – 4WS)

Contrairement aux véhicules automobiles classiques à deux roues directrices (système de type Ackermann), la plateforme de test utilisée dispose d'un système à quatre roues directrices (4WS – *Four-Wheel Steering*). Cette configuration mécanique offre une flexibilité accrue pour les manœuvres à basse vitesse (comme la circulation dans un rond-point), permettant de réduire considérablement le rayon de braquage en orientant les essieux avant et arrière en opposition, ou de se déplacer latéralement en orientant les roues dans le même sens (marche en crabe).

Dans l'environnement ROS 2, ces données de commande et d'état cinématique sont encapsulées dans le message normalisé suivant :

- **Topic étudié :** `/four_wheel_steering_trajectory` (ou le topic odométrique dédié)
- **Type de message :** `four_wheel_steering_msgs/msg/FourWheelSteeringStamped`

Ce message structuré comprend une estampille temporelle (*timestamp*) indispensable à la synchronisation effectuée dans nos scripts de traitement, ainsi qu'un sous-message de type `FourWheelSteering`. Ce dernier contient :

- La vitesse linéaire globale du véhicule (`speed`);
- L'angle de braquage de l'essieu avant (`front_steering_angle`);
- L'angle de braquage de l'essieu arrière (`rear_steering_angle`).

L'exploitation conjointe de ces paramètres permet de reconstruire l'odométrie à partir du modèle cinématique du robot mobile, servant d'indicateur pour détecter l'état stationnaire (vitesse nulle) ou pour initialiser le calcul de trajectoire.

B.2 Positionnement et vérité terrain par GNSS / GPS

Afin d'évaluer la précision spatiale de l'auto-calibration générée par le modèle d'IA VGGT, les données de positionnement par satellite (GNSS) ont été extraites. Sur la plateforme d'expérimentation, ces informations géospatiales sont publiées à travers le système ROS 2 :

- **Topic étudié** : `/ez10_gen1/gnss_main/pose_lpz`
- **Type de message** : `geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped`

Le recours au format `PoseWithCovarianceStamped` est particulièrement rigoureux pour des applications de véhicule autonome car il fournit deux informations cruciales :

1. **La Pose** (`geometry_msgs/Pose`) : Elle définit la position tridimensionnelle du repère du véhicule (X, Y, Z) par rapport à une origine locale cartésienne (repère Lambert ou projection locale), ainsi que son orientation exprimée sous forme de quaternion (x, y, z, w) pour éviter les singularités mathématiques des angles d'Euler.
2. **La Matrice de Covariance** : Représentée sous la forme d'un tableau de 36 éléments flottants (matrice 6×6), elle quantifie mathématiquement l'incertitude et la variance de la mesure sur chaque axe de liberté (positions et rotations). En environnement urbain ou à proximité des bâtiments du campus, cette covariance permet d'écarter ou de pondérer les positions aberrantes dues au masquage des signaux satellites ou aux phénomènes de multi-trajets.

Cette structure offre une base mathématique formelle pour bâtir la **vérité terrain** (*Ground Truth*) lors de l'implémentation ultérieure du filtrage ou du SLAM.