

Cómo funciona el flujo de trabajo

El agente construye en la consola y registra; el panel supervisa y tú apruebas. Esta guía resume qué se hace una vez, qué se hace por cada proyecto y cómo es el ciclo diario.

Las piezas



Agente

Claude Code, Codex u OpenCode, abierto en la carpeta del cliente (Windows). Lee el Figma y construye en Elementor, siempre en borrador.



Panel

Esta web, corriendo en WSL Ubuntu. Muestra el avance en vivo, guarda tokens, conexiones y tiempos, y es donde se aprueba.



figwright

MCP que lee el diseño desde Figma de escritorio (con su plugin abierto).



MCP de Elementor

Uno por sitio, con el nombre del proyecto (ej. `elementor-cota`). Es el que construye en WordPress.



Puente `alma.ps1`

Lleva los comandos del agente (Windows) al panel (Ubuntu). Lo instala `scripts\instalar-windows.ps1`.

Una vez por equipo

- 1 Panel en Ubuntu:** clonar, `composer install`, `.env`, `php artisan migrate`. Requiere PHP 8.3+ con sqlite3, mbstring, curl, xml y zip.
- 2 Lado Windows:** ejecutar `scripts\instalar-windows.ps1 -RegistrarFigwright`. Instala el puente, la skill para todos los agentes y registra figwright.
- 3 Figma de escritorio** con el plugin figwright (se importa desde su zip de GitHub y se actualiza a mano).
- 4 Comprobar:** `alma.ps1 diagnostico`. Todo debe salir en verde.

Una vez por proyecto

- 1 **Crear el proyecto** en el panel con su sitio y su Figma. Si tienes el prompt de Elementor, pégalo: se guarda sin la contraseña.
- 2 **Carpeta del cliente** en Windows con su `AGENTS.md` (botón en el proyecto). Para Claude Code, agrega un `CLAUDE.md` con la línea `@AGENTS.md`.
- 3 **Conectar el sitio:** Conexión › “Configurar en tu agente” da el bloque exacto para tu agente. La credencial va en la variable `ALMA_<PROYECTO>_AUTH`, nunca en el panel.
- 4 **Reiniciar el agente** y comprobar que vea figwright y el servidor del sitio.

El ciclo de construcción

Lo que pasa en cada página, de inicio a QA

1 Leer el Figma

Pídele al agente “lee el Figma del proyecto y cárgalo en el panel”. Carga páginas, secciones con su ID de Figma (la memoria del diseño) y tokens.

```
powershell -NoProfile -File "$HOME\.alma\alma.ps1" registro:figma "Cota" --archivo=...
```

2 Revisar en el panel

En el proyecto, el switch decide qué páginas se maquetan y qué tokens entran a la guía. Corrige aquí lo que no corresponda.

3 Construir sección por sección

“Construye la página Inicio siguiendo la guía.” El agente pide su guía (con los IDs de Figma), construye una sección en borrador y la registra.

```
powershell -NoProfile -File "$HOME\.alma\alma.ps1" guia:prompt "Cota" "Inicio"
```

4 Aprobar o pedir corrección

En la página, cada sección aparece “Por revisar”. Apruébala o escribe qué corregir: la corrección vuelve a la cola del agente, que la atiende primero.

```
powershell -NoProfile -File "$HOME\.alma\alma.ps1" registro:cola "Cota"
```

5 Solicitar QA

Con todas las secciones aprobadas, pega el link de Trello y copia el mensaje estándar para el canal. La página pasa a “QA solicitado”.

Cada día

- 1 En Ubuntu: `cd ~/proyectos/asistente-alma-panel && php artisan serve` → `http://127.0.0.1:8090`.
- 2 Abre el agente en la carpeta del cliente y Figma con el plugin figwright.
- 3 Un chat nuevo no necesita contexto: el `AGENTS.md` se carga solo. Basta con “revisa la cola de correcciones y sigue con Nosotros”.
- 4 Deja el panel abierto al lado: se recarga solo con cada sección registrada.

Qué significa cada estado

● Pendiente

La página existe, aún sin construir.

● Planificada

Sección en el plan, sin construir.

● Por revisar

El agente la construyó; falta tu revisión.

● En construcción / En corrección

El agente está trabajando o atendiendo una corrección.

● Aprobada

Revisada por el desarrollador.

● QA solicitado

Mensaje enviado al canal; espera control de calidad.

Reglas que no se rompen

- 🛡️ Nada se publica sin tu aprobación: el agente trabaja siempre en borrador.
- 📁 Una carpeta y un servidor MCP por proyecto; el agente solo atiende ese proyecto.
- 🔑 Las contraseñas nunca van al panel, a archivos del proyecto ni al chat: viven en la configuración del agente o en variables de Windows.
- 🔗 El Figma se lee en modo económico y se guarda en el panel; al construir se usa el ID guardado de cada sección.
- ⚠️ Si algo falla, primero `alma.ps1 diagnostico` .