

Cómo funciona el flujo de trabajo

El agente construye en la consola y registra; el panel supervisa y tú apruebas. Esta guía resume qué se hace una vez, qué se hace por cada proyecto y cómo es el ciclo diario.

Las piezas



Agente

Claude Code, Codex, Cursor u OpenCode, abierto en la carpeta del cliente (Windows). Lee el Figma y construye en Elementor, siempre en borrador.



Panel

Esta web, corriendo en WSL Ubuntu. Muestra el avance en vivo, guarda tokens, conexiones y tiempos, y es donde se aprueba.



figwright

MCP que lee el diseño desde Figma de escritorio (con su plugin abierto).



MCP de Elementor

Uno por sitio, con el nombre del proyecto (ej. `elementor-cota`). Es el que construye en WordPress.



Puente `alma.ps1`

Lleva los comandos del agente (Windows) al panel (Ubuntu). Lo instala `scripts\instalar-windows.ps1`.

Usar el panel

Qué hay en cada pantalla



Inicio

Lo que espera tu revisión (correcciones en cola y páginas listas para QA), los minutos por página frente a la base de 480, el avance de cada proyecto y la actividad.



Proyecto

Carpeta del cliente (abrir carpeta, terminal o Cursor), versiones del diseño, páginas con su switch de alcance y tokens.



Página

Tablero de obra: pestañas para cambiar de página y columnas Planificada, En construcción, Por revisar y Aprobada. Aquí apruebas y pides correcciones.



Barra superior

Estado del asistente, + nuevo proyecto, lupa para buscar una sección en el registro y campana con aviso si hay cola.



Menú lateral

Se pliega con el botón junto al logo y recuerda tu elección. Al pie: cambiar tema y la cuenta, que por ahora es solo visual.

Una vez por equipo

- 1 **Panel en Ubuntu:** clonar, `composer install`, `.env`, `php artisan migrate`. Requiere PHP 8.3+ con sqlite3, mbstring, curl, xml y zip.
- 2 **Lado Windows:** ejecutar `scripts\instalar-windows.ps1 -RegistrarFigwright`. Instala el puente, la skill para todos los agentes y registra figwright.
- 3 **Figma de escritorio** con el plugin figwright (se importa desde su zip de GitHub y se actualiza a mano).
- 4 **Comprobar:** `alma.ps1 diagnostico`. Todo debe salir en verde.

Una vez por proyecto

- 1 **Crear el proyecto** en el panel y pegar el prompt de Elementor. El panel crea `AlmaProyectos\<Proyecto>` con `AGENTS.md`, `CLAUDE.md` y la configuración MCP de Claude Code, Codex, Cursor y OpenCode.
- 2 **Credencial automática:** queda como variable de Windows `ALMA_<PROYECTO>_AUTH`; el panel no la guarda y la configuración solo la nombra.
- 3 **"Abrir terminal aquí"** (o "Abrir en Cursor") desde el proyecto y ejecutar el agente. La primera vez: Claude Code pide aprobar `.mcp.json` y Codex marcar la carpeta como de confianza.
- 4 **El agente verifica la conexión** (figwright y el sitio) antes de leer nada.

1 Leer el Figma

"Lee el Figma del proyecto y guárdalo en el panel." Se guarda como `Design\v1` (lectura y capturas) con páginas, secciones con su ID de Figma y tokens. Si el Figma cambia y se relee, queda como v2 y el panel no cambia hasta que pulses "Usar esta versión".

```
powershell -NoProfile -File "$HOME\.alma\alma.ps1" diseno:guardar "Cota" --archivo=...
```

2 Revisar en el panel

En el proyecto, el switch decide qué páginas se maquetan y qué tokens entran a la guía. Corrige aquí lo que no corresponda. Si el Figma cambia, la nueva lectura queda como v2 y la eliges con "Usar esta versión".

3 Construir sección por sección

"Construye la página Inicio siguiendo la guía." El agente pide su guía (con los IDs de Figma), construye una sección en borrador y la registra.

```
powershell -NoProfile -File "$HOME\.alma\alma.ps1" guia:prompt "Cota" "Inicio"
```

4 Aprobar o pedir corrección

Abre la página: su tablero tiene una columna por estado. Lo recién construido cae en "Por revisar"; apruébalo o escribe qué corregir. La corrección vuelve a la cola del agente, que la atiende primero, y la campana de la barra se marca en ámbar.

```
powershell -NoProfile -File "$HOME\.alma\alma.ps1" registro:cola "Cota"
```

5 Solicitar QA

Con todas las secciones aprobadas, "Solicitar QA" (al pie de la columna Aprobada) te lleva al mensaje: pega el link de Trello y cópialo para el canal. La página pasa a "QA solicitado".

Cada día

1 En Ubuntu: `cd ~/proyectos/asistente-alma-panel && php artisan serve` → `http://127.0.0.1:8090`.

2 Abre el agente en la carpeta del cliente y Figma con el plugin figwright.

3 Un chat nuevo no necesita contexto: el `AGENTS.md` se carga solo. Basta con "revisa la cola de correcciones y sigue con Nosotros".

4 Deja el panel abierto al lado: se recarga solo con cada sección registrada. Empieza por el Inicio: ahí está lo que espera tu revisión.

Qué significa cada estado

● Pendiente

La página existe, aún sin construir.

● Planificada

Sección en el plan, sin construir.

● Por revisar

El agente la construyó; falta tu revisión.

● En construcción / En corrección

El agente está trabajando o atendiendo una corrección.

● Aprobada

Revisada por el desarrollador.

● QA solicitado

Mensaje enviado al canal; espera control de calidad.

Reglas que no se rompen

- 🛡 Nada se publica sin tu aprobación: el agente trabaja siempre en borrador.
- 🔒 Una carpeta y un servidor MCP por proyecto; el agente solo atiende ese proyecto.
- ☰ Cada proyecto tiene un nombre único: "Cota" y "cota" son el mismo. No se crean variantes ("Cota v2", "cotav1", "Cota copia"): comparten MCP y credencial parecidos y el agente puede trabajar en el equivocado. Si el Figma cambió, se relee y queda como Design\v2. Forzar una variante pide confirmación expresa.
- 🔑 Las contraseñas nunca van al panel, a archivos del proyecto ni al chat: viven en la configuración del agente o en variables de Windows.
- 🔗 El Figma se lee en modo económico y se guarda en el panel; al construir se usa el ID guardado de cada sección.
- ⚠ Si algo falla, primero `alma.ps1 diagnostico` .