

# Zeppelin

```
%pyspark
from pandas import Series, DataFrame
import pandas as pd
obj = Series([4, 7, -5, 3])
obj
obj.values
```

FINISHED ▶ ⌵ 📖 ⚙️

```
array([ 4,  7, -5,  3])
```

```
%pyspark
obj2 = Series([4, 7, -5, 3], index=['d', 'b', 'a', 'c'])
obj2
```

FINISHED ▶ ⌵ 📖 ⚙️

```
d    4
b    7
a   -5
c    3
dtype: int64
```

```
%pyspark
obj2.index
obj2['a']
obj2['d'] = 6
obj2[['c', 'a', 'd']]
obj2
```

FINISHED ▶ ⌵ 📖 ⚙️

```
d    6
b    7
a   -5
c    3
dtype: int64
```

```
%pyspark
from pandas import Series, DataFrame
import pandas as pd
obj = Series([4, 7, -5, 3])
obj
obj.values
obj.index
obj2 = Series([4, 7, -5, 3], index=['d', 'b', 'a', 'c'])
obj2
```

FINISHED ▶ ⌵ 📖 ⚙️

```
obj2.index
obj2['a']
obj2['d'] = 6
obj2[['c', 'a', 'd']]
obj2
obj2[obj2 > 0]
obj2 * 2
```

```
d      12
b      14
a     -10
c       6
dtype: int64
```

FINISHED    

```
%pyspark
import numpy as np
np.exp(obj2)
'b' in obj2
'e' in obj2
sdata = {'Ohio': 35000, 'Texas': 71000, 'Oregon': 16000, 'Utah': 5000}
obj3 = Series(sdata)
obj3
```

```
Ohio      35000
Oregon    16000
Texas     71000
Utah       5000
dtype: int64
```

FINISHED    

```
%pyspark
states = ['California', 'Ohio', 'Oregon', 'Texas']
obj4 = Series(sdata, index=states)
obj4
pd.isnull(obj4)
pd.notnull(obj4)
obj4.isnull()
obj3
obj4
obj3 + obj4
obj4.name = 'population'
obj4.index.name = 'state'
obj4
```

```
state
California      NaN
Ohio            35000.0
Oregon          16000.0
Texas           71000.0
Name: population, dtype: float64
```

```
%pyspark
obj.index = ['Bob', 'Steve', 'Jeff', 'Ryan']
obj
data = {'state': ['Ohio', 'Ohio', 'Ohio', 'Nevada', 'Nevada'],
        'year': [2000, 2001, 2002, 2001, 2002],
        'pop': [1.5, 1.7, 3.6, 2.4, 2.9]}
frame = DataFrame(data)
frame
```

	pop	state	year
0	1.5	Ohio	2000
1	1.7	Ohio	2001
2	3.6	Ohio	2002
3	2.4	Nevada	2001
4	2.9	Nevada	2002

```
%pyspark
DataFrame(data, columns=['year', 'state', 'pop'])
frame2 = DataFrame(data, columns=['year', 'state', 'pop', 'debt'],
                    index=['one', 'two', 'three', 'four', 'five'])
```

```
frame2
frame2.columns
frame2['state']
frame2.year
frame2.ix['three']
frame2['debt'] = 16.5
frame2
frame2['debt'] = np.arange(5.)
frame2
val = Series([-1.2, -1.5, -1.7], index=['two', 'four', 'five'])
frame2['debt'] = val
frame2
frame2['eastern'] = frame2.state == 'Ohio'
frame2
del frame2['eastern']
frame2.columns
frame2.values
```

```
array([[2000, 'Ohio', 1.5, nan],
       [2001, 'Ohio', 1.7, -1.2],
       [2002, 'Ohio', 3.6, nan],
       [2001, 'Nevada', 2.4, -1.5],
       [2002, 'Nevada', 2.9, -1.7]], dtype=object)
```

```
%pyspark
pop = {'Nevada': {2001: 2.4, 2002: 2.9},
        'Ohio': {2000: 1.5, 2001: 1.7, 2002: 3.6}}
frame3 = DataFrame(pop)
frame3
frame3.T
pdata = {'Ohio': frame3['Ohio'][:-1],
        'Nevada': frame3['Nevada'][:2]}
DataFrame(pdata)
```

```
frame3.index.name = 'year'; frame3.columns.name = 'state'  
frame3  
frame3.values
```

```
array([[ nan,  1.5],  
       [ 2.4,  1.7],  
       [ 2.9,  3.6]])
```

