Maestri: um workspace espacial para orquestrar agentes de IA, terminais e navegador

Material informativo · baseado na documentação de uso da CLI do Maestri, conferido em 24/10/2026

O Maestri é um workspace em formato de canvas. Em vez de abas soltas, você posiciona no mesmo espaço **terminais com agentes de IA, notas e portais de navegador**, e liga uns aos outros. Este guia explica o modelo e os comandos principais da CLI `maestri`, que já vem no PATH dentro do workspace. Para detalhes e novidades, vale a documentação do próprio app.

1. As peças do canvas

Peça	Para que serve
Terminal	Roda um agente (por exemplo Claude Code ou Codex) ou um shell comum
Nota	Texto compartilhado que um ou mais agentes conectados podem ler
Portal	Navegador embutido que um agente pode controlar (navegar, clicar, preencher, tirar print)
Corda (conexão)	Liga duas peças. Só quem está ligado consegue conversar ou usar a outra peça
Banda	Um time de agentes agrupado, em que todos falam com todos
Andar (floor)	Uma camada do workspace, que pode ter checkout git isolado para experimentos

2. Ver quem está conectado

```
maestri list
```

Mostra os agentes, notas e portais ligados ao seu terminal. Rode esse comando antes de recrutar alguém novo: se já existe um colega com o papel certo, reaproveite.

3. Conversar entre agentes

```
maestri ask "Nome" "pedido"
maestri check "Nome"
```

- `ask` envia uma instrução a um agente conectado.
- `check` lê o que o agente escreveu, sem interromper.

Dica de fluxo: peça que o agente responda de volta com `maestri ask` quando terminar, em vez de você ficar conferindo.

4. Recrutar um colega com papel definido

```
maestri role create "Revisor" "Revise código. Nunca edite arquivos."
maestri recruit "Lince" --role "Revisor"
```

- O **papel (role)** é o prompt inicial do colega. Seja específico sobre o que ele pode e não pode fazer.
- `recruit` abre um novo terminal já ligado a você.
- `maestri preset list` mostra os agentes disponíveis para escolher com `--preset`.
- Para trocar o agente de um colega sem perder as conexões: `maestri recruit ... --replace "Nome"`.

5. Portais: o agente com navegador

```
maestri portal create http://localhost:3000 "App"
maestri portal snapshot "App"
maestri portal click "App" @e3
maestri portal screenshot "App"
```

O `snapshot` devolve a página como uma árvore de elementos com referências (`@e1`, `@e2` ...). Use essas referências para clicar e preencher. Dá para testar layout responsivo com `maestri portal resize "App" 390 844`.

6. Andares isolados para experimentos

Quando a mudança é arriscada, crie um andar com branch própria, recrute o agente lá e traga de volta só quando estiver pronta:

```
maestri floor create "Experimento" --branch feat/ideia
maestri recruit "Pioneiro" --floor "Experimento"
maestri floor land "Experimento"
```

O checkout principal não é tocado enquanto o experimento acontece.

7. Boas práticas

- Dê a cada colega **um papel só**, com limites claros.
- Conecte apenas o necessário. Quem não está ligado não enxerga o resto.
- Use notas para contexto compartilhado em vez de repetir o mesmo texto em cada pedido.
- Dispense (`maestri dismiss`) quem terminou, para não ocupar terminais à toa.

- Revise o que o agente produziu antes de aceitar, principalmente em ações com efeito externo.

8. Checklist para começar

- [ ] Rodei `maestri list` e sei quem está conectado?
- [ ] Cada colega tem um papel claro e limites definidos?
- [ ] O contexto compartilhado está em uma nota, e não repetido em cada pedido?
- [ ] Mudanças arriscadas estão em um andar isolado?
- [ ] Peço que o colega responda de volta ao terminar?
- [ ] Revisei o resultado antes de aceitar?

9. Problemas comuns

Sintoma	O que verificar
O comando `maestri` não é encontrado	Use a variável `MAESTRI_CLI`, que aponta para o executável
Um agente não enxerga a nota ou o portal	Falta a conexão (corda) entre eles
Colega duplicado com o mesmo papel	Rode `maestri list` antes de recrutar
O colega não segue o combinado	Reescreva o papel com limites mais específicos