CHECKLIST DE MÉTODOS IMPLEMENTADOS

Barber System — Separado por Camada

Legenda: [x] = Método já implementado

1. Camada Controller (API / Endpoints)

LoginController — /login

[x] login → POST /login

BarbeiroController — /barbeiros

[x] cadastroBarbeiro → POST /barbeiros
[x] listaBarbeirosAtivos → GET /barbeiros/lista/ativos
[x] listaBarbeirosInativos → GET /barbeiros/lista/inativos
[x] buscarPorNome → GET /barbeiros?nome=
[x] buscarPorId → GET /barbeiros/{id}
[x] atualizarInformacoes → PATCH /barbeiros/{id}
[x] alterarSenha → PATCH /barbeiros/{id}/senha
[x] desativarBarbeiro → PATCH /barbeiros/{id}/desativar
[x] reativarBarbeiro → PATCH /barbeiros/{id}/reativar

ClienteController — /clientes

[x] cadastrarCliente → POST /clientes
[x] listaClientesStatusAtivo → GET /clientes/lista/ativo
[x] listaClientesStatusInativo → GET /clientes/lista/inativo
[x] buscarPorNome → GET /clientes?nome=
[x] buscarPorId → GET /clientes/{id}
[x] atualizarInformacoes → PATCH /clientes/{id}

ServicoController — /servicos

[x] cadastrarServico → POST /servicos
[x] listaServicoStatusAtivo → GET /servicos/lista/ativos
[x] listaServicoStatusInativo → GET /servicos/lista/inativos
[x] buscarPorNome → GET /servicos/nome?nome=
[x] buscarPorId → GET /servicos/{id}
[x] atualizarServico → PATCH /servicos/{id}
[x] desativarServico → PATCH /servicos/{id}/desativar
[x] reativarServico → PATCH /servicos/{id}/reativar

AgendamentoController — /agendamentos

[x] criarAgendamento → POST /agendamentos
[x] buscarPorId → GET /agendamentos/{id}
[x] listarPorCliente → GET /agendamentos/cliente/{clienteId}
[x] listarPorBarbeiro → GET /agendamentos/barbeiro/{barbeiroId}
[x] listarPorBarbeiroEData → GET /agendamentos/barbeiro/{barbeiroId}/data
[x] listarTodos → (paginado)
[x] listarHorariosDisponiveis → horários livres
[x] atualizarStatus → atualização de status
[x] cancelarPorCliente → PATCH /agendamentos/{id}/cancelar/cliente
[x] cancelarPorBarbeiro → PATCH /agendamentos/{id}/cancelar/barbeiro
[x] reagendar → PATCH /agendamentos/{id}/reagendar
[x] iniciarAtendimento → PATCH /agendamentos/{id}/iniciar
[x] finalizarAtendimento → PATCH /agendamentos/{id}/finalizar
[x] marcarNaoCompareceu → PATCH /agendamentos/{id}/nao-compareceu

AdministradorController

- [x] Classe criada (ainda **sem métodos** de endpoint)

2. Camada Service (Regras de Negócio)

BarbeiroService

- [x] cadastroBarbeiro
- [x] listaBarbeirosPorStatus
- [x] listaBarbeirosAtivos
- [x] listaBarbeirosInativos
- [x] buscarPorNome
- [x] buscarBarbeiroPorId
- [x] atualizarInformacoesBarbeiro
- [x] alterarSenha
- [x] desativarBarbeiro
- [x] reativarBarbeiro

ClienteService

- [x] cadastroCliente
- [x] listaClientesPorStatus
- [x] listaClientesStatusAtivo
- [x] listaClientesStatusInativo
- [x] buscarPorNome
- [x] burcarClientePorId
- [x] atualizarInformacoesCliente
- [x] alterarSenha *(existe no service, mas ainda sem endpoint no controller)*

ServicoService

- [x] cadastrarServico
- [x] listaServicosPorStatus
- [x] listaServicoStatusAtivo
- [x] listaServicoStatusInativo
- [x] buscarPorNome
- [x] buscarPorId
- [x] atualizarServico
- [x] desativarServico
- [x] ativarServico

AgendamentoService

- [x] existeConflito
- [x] criar
- [x] buscarPorId
- [x] listarPorCliente
- [x] listarPorBarbeiro
- [x] listarPorBarbeiroEData
- [x] listarTodos
- [x] listarHorariosDisponiveis
- [x] atualizarStatus
- [x] cancelarPorCliente
- [x] cancelarPorBarbeiro
- [x] reagendar
- [x] iniciarAtendimento
- [x] finalizarAtendimento
- [x] marcarNaoCompareceu

AdministradorService

- [x] Classe criada (ainda **sem métodos** de negócio)

3. Camada Repository (Acesso a Dados)

AdministradorRepository

- [x] findByEmail

BarbeiroRepository

- [x] existsByEmail
- [x] existsByTelefone
- [x] existsByEmailAndIdNot
- [x] existsByTelefoneAndIdNot
- [x] findByEmail
- [x] findByStatus
- [x] findByNomeContainingIgnoreCase

ClienteRepository

- [x] findByEmail
- [x] existsByEmail
- [x] existsByTelefone
- [x] existsByEmailAndIdNot
- [x] existsByTelefoneAndIdNot
- [x] findByStatus
- [x] findByNomeContainingIgnoreCase

ServicoRepository

- [x] existsByNome
- [x] existsByNomeAndIdNot
- [x] findByStatus
- [x] findByNomeContainingIgnoreCase

AgendamentoRepository

- [x] findByClienteId (Page)
- [x] findByBarbeiroId (Page)
- [x] findByBarbeiroIdAndDataHoraInicioBetween
- [x] findByBarbeiroIdAndDataHoraInicioBetweenAndStatusAgendamentoNotIn
- [x] findByStatusAgendamento (List e Page)
- [x] findByBarbeiroIdAndStatusAgendamento (Page)

Todos também herdam os métodos padrão do JpaRepository: save, findById, findAll, delete, etc.

4. Camada Mapper (DTO ↔ Entity)

BarbeiroMapper

- [x] toEntity
- [x] toSaidaDto
- [x] toSaidaDtoList
- [x] atualizarEntity

ClienteMapper

- [x] toEntity
- [x] toSaidaDto
- [x] toSaidaDtoList
- [x] atualizarEntity

ServicoMapper

- [x] toEntity
- [x] toSaidaDto
- [x] toSaidaDtoList

[x] atualizaEntity

AgendamentoMapper

[x] toEntity
[x] toSaidaDto
[x] toSaidaDtoList

5. Camada de Configuração / Segurança

JwtService

[x] gerarToken
[x] extrairUsername
[x] extrairRoles
[x] tokenValido

CustomUserDetailsService

[x] loadUserByUsername

JwtAuthFilter + SecurityConfiguracao

[x] Filtro JWT e configuração de segurança implementados

Observações

- **Administrador:** estrutura criada (Controller + Service + Repository), mas ainda sem métodos de negócio/endpoints.
- **Cliente:** alterarSenha existe no Service, porém não há endpoint correspondente no Controller.
- Método de busca por categoria de serviço está **comentado** (não ativo).