Barber System

Guia de Testes no Postman — Métodos de Barbeiro

Guia passo a passo para testar todos os endpoints de Barbeiro. O sistema usa autenticação JWT (Bearer Token). O documento antigo de sessão/cookie está desatualizado.

0. Preparação

1. Certifique-se de que o MySQL está rodando e o banco **barberShop** existe.
2. Suba a aplicação Spring Boot (porta 8080).
3. Tenha pelo menos um **Administrador** cadastrado no banco (senha em BCrypt).
4. No Postman, crie uma Collection chamada "Barber System".

1. Login (obter o Token)

Método: POST **URL:** http://localhost:8080/login

Headers: Content-Type = application/json

Body (raw → JSON):

```
{ "email": "admin@gmail.com", "senha": "123456" }
```

Resposta esperada (200):

```
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...", "tipo": "Bearer" }
```

Copie o valor do campo "token". Nas próximas requisições use a aba Authorization → Type: Bearer Token.

2. Cadastrar Barbeiro (só Admin)

Método: POST **URL:** http://localhost:8080/barbeiros

Authorization: Bearer <token_do_admin>

Body (raw → JSON):

```
{
  "nome": "João Silva",
  "dataNascimento": "1990-05-15",
  "telefone": "(11) 98765-4321",
  "especialidade": "Corte e Barba",
  "email": "joao@email.com",
  "senha": "Senha@123",
  "confirmaSenha": "Senha@123"
}
```

Esperado: 201 Created + JSON do barbeiro (sem senha). Guarde o "id" retornado.

Teste negativo: tente sem token ou com token de barbeiro → deve retornar 403.

3. Listar Barbeiros Ativos

Método: GET **URL:** http://localhost:8080/barbeiros/lista/ativos

Authorization: Bearer <qualquer_token_valido>

Esperado: 200 OK + array de barbeiros com status ATIVO.

4. Listar Barbeiros Inativos (só Admin)

Método: GET **URL:** http://localhost:8080/barbeiros/lista/inativos

Authorization: Bearer <token_do_admin>

Esperado: 200 OK. Sem token de admin → 403.

5. Buscar por Nome

Método: GET **URL:** http://localhost:8080/barbeiros?nome=joao

Authorization: Bearer <token>

Esperado: 200 OK + lista filtrada (busca parcial, case-insensitive).

6. Buscar por ID

Método: GET **URL:** http://localhost:8080/barbeiros/1

Authorization: Bearer <token>

Esperado: 200 OK + objeto do barbeiro. ID inexistente → 404.

7. Atualizar Informações (Parcial)

Método: PATCH **URL:** http://localhost:8080/barbeiros/1

Authorization: Bearer <token>

Body exemplo (pode enviar só os campos que deseja alterar):

```
{ "especialidade": "Corte Premium", "telefone": "(11) 91234-5678" }
```

Esperado: 200 OK + barbeiro atualizado. E-mail/telefone duplicado → 409.

8. Alterar Senha (só o próprio barbeiro)

Método: PATCH **URL:** http://localhost:8080/barbeiros/1/senha

Authorization: Bearer <token_do_próprio_barbeiro>

Body:

```
{
  "senhaAtual": "Senha@123",
  "novaSenha": "NovaSenha@456",
  "confirmaNovaSenha": "NovaSenha@456"
}
```

Esperado: 204 No Content.

Testes negativos: token de outro usuário → 403 | senha atual errada → 400 | confirmação diferente → 400

9. Desativar Barbeiro (só Admin)

Método: PATCH **URL:** http://localhost:8080/barbeiros/1/desativar

Authorization: Bearer <token_do_admin>

Body: nenhum

Esperado: 204 No Content. Já inativo → 400. Sem permissão → 403.

Após desativar, tente logar com o barbeiro → deve falhar (usuário disabled).

10. Reativar Barbeiro (só Admin)

Método: PATCH **URL:** http://localhost:8080/barbeiros/1/reativar

Authorization: Bearer <token_do_admin>

Body: nenhum

Esperado: 204 No Content. Já ativo → 400. Sem permissão → 403.

Resumo Rápido dos Endpoints

Método	URL	Auth	Status OK
POST	/barbeiros	ADMIN	201
GET	/barbeiros/lista/ativos	AUTH	200
GET	/barbeiros/lista/inativos	ADMIN	200
GET	/barbeiros?nome=	AUTH	200
GET	/barbeiros/{id}	AUTH	200

PATCH	/barbeiros/{id}	AUTH	200
PATCH	/barbeiros/{id}/senha	PRÓPRIO	204
PATCH	/barbeiros/{id}/desativar	ADMIN	204
PATCH	/barbeiros/{id}/reativar	ADMIN	204