

广州发行中心-投放回传方案-海外

一、回传逻辑

【1】基础事件

- 1. 安装与激活事件：启动、登陆、创角
- 2. 付费事件：付费拉起、付费人数、付费次数、付费金额
- 3. 游戏行为事件：新手引导、等级事件、成就解锁

需求部门	字段大类名称	事件名称	事件描述
发行	基础事件	启动	用户打开游戏，初始化SDK
发行	基础事件	账号登录	用户登入游戏，获取账号凭证
发行	基础事件	创角	游戏角色第一次创建成功后
发行	基础事件	角色登录	游戏从登录场景或创角场景进入游戏主场景时（即游戏选服创建角色后）
发行	基础事件	升级	游戏每次角色升级时
发行	基础事件	充值	客户端收到支付成功
		用户首次付费	First Purchase
		用户付费	Revenue

【2】技术事件

（1）基本逻辑

- 1. 排除（从1到0）：排除满足/不满足某些条件的事件信号再进行回传
- 2. 放大（从1到2）：放大满足/不满足某些条件的事件信号再进行回传
- 3. 预测（从0到1）：通过特定前置事件预测事件达成并模拟信号进行回传
- 4. 聚合（从3到1）：将多个满足特定条件的事件聚合成一个事件进行回传
- 5. 其他：限制回传、平均补贴、邮箱回传、自定义新用户等

*海外渠道多针对付费事件和付费金额进行优化，广告技术事件大部分围绕purchase和purchase value进行处理。

（2）事件示例

- 1. 排除和过滤事件

付费排除：排除付费金额为5美金以下的付费信号，只回传其他付费事件。

PNO：排除设备维度/账号维度/角色维度曾经打开过游戏的安装信号，只回传纯新增事件。

2. 放大事件

Proxy：将50美金的一次付费拆分成5次10美金的付费回传给渠道。

Proxy_v2：将用户单次付费分档，每跨越一个付费档位额外上报一次。

3. 预测事件

Mocha：基于用户生命周期前3天的游戏内事件，预测用户7天付费金额，并在第四天回传给渠道。

4. 聚合事件

DaR：7日内付费价值低于X美金的用户不上报，将付费金额补贴到付费金额最高的用户上进行上报。

5. 其他

Custom Iap：用户7日内总付费大于10美金后，将历史付费补充上报，后续付费全部正常上报

Payerlayer：将用户付费上报金额上限进行分天限制，设置分天上报金额上限进行回传

事件类型	事件名称	应用游戏	事件逻辑	预期目标	使用方法
付费前置	city_level_up_d3	SS.global / GOG.global / KOA.global	D3内达到city_level ≥N	替代MAIA，拉高质量试玩，提留存	CEO
	hero_level_up_d3	SS.global / GOG.global / KOA.global	D3内达成hero_level ≥N		
	dragon_level_up_d3	SS.global / GOG.global / KOA.global	D3内达到dragon_level ≥N		
	total_level_up	SS.global / GOG.global / KOA.global	city/hero/dragon_level_up_d3的组合事件		
	high_value_purchase1 (系列)	SS.global / KOA/GOG/Antia/AS/PL	D7内累计付费>SN开始上报付费事件 (<SN不上报)		
付费后置	high_value_purchase2	SS.global / KOA/GOG/Antia/AS	1) D7内累计付费金额按N个阶梯 (切片) 上报 2) D7内累计付费>SN，重复上报多次；<SN，正常上报	提ROI (对标AEO purchase)	CEO
	custom_iap	SS.global / KOA/GOG/Antia	游戏个性化付费事件，对标AEO purchase (媒体大盘)	提ROI (对标AEO purchase)	CEO
自定义付费事件	first_purchase	SS.global / KOA/GOG/Antia	仅上报首次付费	提ROI (对标AEO purchase)	CEO
	pecan_predict_top1/2/3/4/5	SS.global		提长线增幅	CEO / VO

事件类型	事件名称	应用游戏	事件逻辑	预期目标	使用方法
高价值预测	Mocha_	SS.global / SS.JP / GOG/ KOA/Antia	用D0-D3付费数据，进行D4-D7高价值付费预测	提ROI (对标3.0)	必须搭配IAP事件一起组合投放3.0，设置7天窗口期
	hvp	SS/KOA/GOG/Antia/AS	新增付费用户D3 Revenue分阶梯，乘以对应 (固定) 系数作为event value	提ROI (对标3.0)	必须搭配IAP事件一起组合投放3.0，设置7天窗口期
	device_hvp	SS/KOA/GOG/Antia/AS	新增付费用户D3 Revenue分阶梯，乘以对应 (固定) 系数作为event value (设备维度)	提ROI (对标3.0)	必须搭配IAP事件一起组合投放3.0，设置7天窗口期
	pecan_predict_top1	SS.global	用D0-D2付费数据，进行D3-D14高价值付费预测	提ROI (对标3.0)	必须搭配IAP事件一起组合投放3.0，设置14天窗口期
自定义付费事件	PNP(Pure_New_Payer)	SS.global / GOG	双新 (新FPID新Device) 付费事件	降低老用户换新机占比，提ROI	2.5 / 3.0都可以，建议搭配PNO一起
	Proxy Event (iap_proxy)	SS.global / GOG/ KOA/Antia/AS	用2.5模拟3.0 (解决iOS无法投放3.0的问题)，D7内累计付费金额切分20次上报，每个用户达到每个付费档位后只上报一次 (减少小R信号次数，增多中大R信号数量)	提ROI (对标2.5)	必须单独投放2.5 (不能搭配IAP)，设置7天窗口期
	event_SS_Revenue_USD	SS.global	每一笔付费都回传，但是按照前一天汇率统一转换成USD	跑通similar audience 测试，提ROI	2.5 / 3.0都可以
自定义事件	PNO(Pure_New_Open)	SS.global		降低老用户换新机占比	建议搭配PNP一起测试
付费后置	custom_iap_099_exclude	GOG	IAP事件，排除0.99礼包	提ROI (对标3.0)	2.5 / 3.0都可以
付费前置	暂不罗列				

二、渠道链路

【1】渠道适配（待补充）

SourceGroup	Source	优化模式	算法优化目标	自定义事件	出价模式
GG	Google	UAC 2.5	事件次数	支持	CPA Price
		UAC 3.0	金额	支持	D7 ROSA Goal
FB	Facebook	CEO	事件次数	支持	CPA Price
		AEO/VO	-	不支持	
聚合流量	Ironsource	Optimizer	金额 (D7 ARPU)	不支持	D7 ROSA Goal
		tCPA (beta)	未知	支持	未知
	Applovin	CPP/ CPE	事件人数	支持	CPP Price
		tROAS	事件人数+金额	不支持	D7 ROSA Goal
	Unity	ROAS	金额 (D7 ARPU)	不支持	Maxbid + D7 ROSA Goal
	Vungle	ROAS	金额 (D7 ARPU)	不支持	D7 ROSA Goal
短视频	Bytedance	AEO	事件人数	不支持	CPP Price/ Auto
		MCO	事件次数	不支持	Auto
		VO	金额	不支持	Auto/ Auto+Min Roas
	Snapchat	App Conversion	事件次数	不支持	MaxBid/ LC/ Target bid
长尾	Moloco	CPA	事件人数	支持	Auto
		ROAS	金额	支持	Auto
	Liftoff	CPA	事件人数	支持	Auto
		ROAS	金额	支持	Auto

【2】技术链路

(1) 打点方式

1. 基础事件：SDK打点回传

- (1) SDK事件依赖游戏发版，新加事件需要较长准备周期。
- (2) SDK事件一般逻辑较为单一，通常是付费/游戏内单一行触发回传，很难进行复杂事件打点。
- (3) 在部分情况下传统SDK回传方式会不可避免地造成定向误差。

2. 技术事件：S2S(Sever to Sever)打点回传

- (1) 不需要等待发版，事件可以随时配置回传。
- (2) 能使用非常复杂的事件逻辑，适应不同渠道的学习逻辑，满足不同需求的精细投放。
- (3) 问题：事件回传不能做到完全实时，会有24-48小时的随机延迟等

(2) 回传方式

1. FB SDK、Google Firebase、部分广告后台API：直接设计事件，通过API直接回传上报。
2. AF修映射回传：

- (1) 有自定义事件：回传到自定义事件上进行操作
- (2) 无自定义事件：回传到空闲事件上进行操作

三、功能支持

【1】数据口径和定义

1. 事件属性，包括关键事件类型、属性和字段
2. 用户口径，包括用户属性、标识和事件追踪
3. 时间口径，包括统计周期、时区和延迟逻辑
4. 去重逻辑
5. 其他业务规则，包括货币、特殊用户类型等

【2】定制化事件处理

*基础到复杂的逻辑实现，包括排除、放大、聚合、预测等。

1. 条件筛选，能够基于事件属性（如金额、时间、设备、账号等）进行条件判断。
2. 多维度排除，支持设备维度、账号维度、角色维度等多层级过滤。
3. 事件分割，能够将单次事件分拆为多个事件，并基于条件触发规则扩展。
4. 事件合并，能够将多个事件合并为一个事件，并对属性进行累加，并基于某个阈值决定是否上报。
5. 历史数据可回溯，支持在后续事件中引用并补充用户历史事件数据。
6. 能够限制游戏内留存和付费事件回传的频率（次数、时间窗口）和金额（上限和下限）。
7. 能够灵活进行事件抽样回传

【3】多渠道支持和设计

1. 支持根据不同广告渠道的需求对事件进行标准化处理（如Google Ads、Facebook）。
2. 支持为不同渠道设置专属事件规则，例如对排除事件可为不同广告平台进行适配。
3. 基于不同渠道特性和产品算法设计设置技术事件，如基于付费人数优化的广告产品、有事件回传限额的广告产品等。