

Se connecter à une base Mysql depuis une page web

La plupart des scripts PHP utilise des bases Mysql car cela augmente beaucoup les fonctions du PHP. Mais pour pouvoir utiliser cette base, il faut d'abord pourvoir vous y connecter. Voici un code PHP pour cela:

```
<?
$host="localhost"; //Adresse du serveur Mysql
//$host="mysql.host.com";
$user="login"; //Login pour accéder a la base de données
$pass="password"; //Password pour accéder a la base de données
$database="database";
$connect=@mysql_connect($host,$user,$pass);
if(!$connect)
{
// Connexion impossible
print "CONNEXION IMPOSSIBLE à la base de données !";
}
else
{
// Connexion établie au serveur MySQL
print "Connexion établie";
}
?>
```

Vous pouvez remarquer l'@ devant mysql_connect. Cela permettra en cas d'erreur sur le script de ne pas afficher l'erreur et cela ne cassera pas le design de votre site car le message sera invisible. Enfin, une fois votre script finit, vous pouvez mettre un code PHP pour fermer la connection à Mysql pour éviter une erreur. Il vous suffit de mettre ce script:

```
<?
mysql_close($connect);
?>
```

Exemple 1 :

Table et données
#la structure de la table test_tbl
CREATE TABLE test_tbl (
id int NOT NULL auto_increment,
date varchar(20) NOT NULL,
prenom varchar (50) NOT NULL,
email varchar(55) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
);

```
#insertion des données que l'on souhaite voir dans la table
INSERT INTO test_tbl VALUES('1','4-04-2002','webmestre','webmaster@az-php.com');
INSERT INTO test_tbl VALUES ( '2', '4-04-2002', 'pierre', 'email@pierre.com');
INSERT INTO test_tbl values('3','4-04-2002','paul','email@paul.com');
INSERT INTO test_tbl values('4','4-04-2002','jacques','email@jacques.com');
```

1) Afficher le contenu de la table test_tbl depuis votre site

```
<?
$host="mysql.host.com";
$user="login";
$mdp="password";
$base="basesql";
//on se connecte à la base de donnée
$con = mysql_connect('hote de connexion','votre login','votre mot de passe') or die ("erreur de connexion");
//
$con = mysql_connect("$host","$user","$mdp");
//on selectionne votre base
mysql_select_db('nom de la base',$con) or die ("erreur de connexion base");
// mysql_select_db($base)or die ("Impossible d'ouvrir la base $database:".mysql_error());
```

// pour récupérer les données, on utilise la fonction select comme suit

```
$req = mysql_query("SELECT id,date,prenom,email from test_tbl "); // on sélectionne les colonnes id,date,prenom,email de la table test_tbl
```

//pour afficher on se sert de 2 fonctions, une boucle while() et mysql_fetch_array() qui recoupe les données de la requête dans un tableau associatif

```
while ( $resultat = mysql_fetch_array($req))
{
print 'l'id ->'.$resultat[id].' date ->'.$resultat[date].'  
prenom->'.$resultat[prenom].' email ->'.$resultat[email].'<br>';
}
```

mysql_close();//pensez toujours à refermer la connexion

```
/**
$resultat = mysql_query ("SELECT * FROM Test_tbl", $connexion);
```

```

if ($resultat)
{
    while ($res = mysql_fetch_object ($resultat))
    {
        echo "$res->nom, et $res->prenom " . " $res
        ->email $res->date .<BR>\n";
    }
}
else
{
    echo "<B>Erreur dans l'exécution de la
    requête.</B><BR>";
    echo "<B>Message de MySQL :</B> " .
    mysql_error();
}
?>
**/
?>

```

On peut créer une base avec la commande

```

mysql_create_db("nom_base_de_donnee1",
"nom_base_de_donnee2",...);
et on la détruit avec
mysql_drop_db("nom_base_de_donnee1",
"nom_base_de_donnee2",...);

```

2) Insérer des données depuis une page web

Code html de la page web

```

<html><head><title>formulaire</title>
<head>
<body>
<form method="post" action="inserer.php">
<input type="text" name="prenom"><br>
<input type="text" name="email"><br>
<input type="submit" name="submit"
value="Insérer dans la base">
</form>

</body>
</html>

```

La page d'insertion inserer.php

```

<?
//on se connecte à la base de donnée
$conconnection = mysql_connect('hote de
connexion','votre login','votre mot de passe') or die
("erreur de connexion");
//on selectionne votre base
mysql_select_db('nom de la base',$conconnection) or
die ("erreur de connexion base");

//on défini une date
$date = date("d-m-Y");
//on insère le contenu du formulaire

```

```

mysql_query("INSERT INTO test_tbl VALUES
(',$date','$prenom','$email') ");
// mysql_db_query($base, "insert into NomTable
values('$date', '$nom')");

```

```

//et on referme la connexion
mysql_close();
?>

```

3) Modification des données

```

<?
//on se connecte à la base de donnée
$conconnection = mysql_connect('hote de
connexion','votre login','votre mot de
passe') or die ("erreur de connexion");
//on selectionne votre base
mysql_select_db('nom de la base',$conconnection) or
die ("erreur de connexion
base");

```

```

//on modifie les informations
mysql_query("Update test_tbl Set prenom ='jean'
where id ='1' ");
// mysql_query("Update test_tbl Set prenom
='$prenom' , email ='$email' where id ='$id' ");
// $query = "Update test_tbl Set prenom
='$prenom' , email ='$email' where id ='$id' " ;
//mysql_db_query($base, $query);

```

```

?>

```

4) Supprimer un enregistrement

```

<?
//on se connecte à la base de donnée
$conconnection = mysql_connect('hote de
connexion','votre login','votre mot de
passe') or die ("erreur de connexion");
//on selectionne votre base
mysql_select_db('nom de la base',$conconnection) or
die ("erreur de connexion
base");
//on vide la table complètement
mysql_query("Delete from test_tbl ");
// Supprimer 1 seul enregistrement de l'id connu
// mysql_db_query($base, "delete from NomTable
where id='$id'");
mysql_close();
?>

```

5) Selection un enregistrement satisfaisant une condition

```

<?
//on se connecte à la base de donnée
$conconnection = mysql_connect('hote de
connexion','votre login','votre mot de
passe') or die ("erreur de connexion");

```

```
//on selectionne votre base
mysql_select_db('nom de la base',$connection) or
die ("erreur de connexion
base");
```

```
//on recherche avec un nom comme
correspondance, ici paul pour l'exemple
$req = mysql_query("SELECT id,email,date from
test_tbl where prenom ='$prenom' ");
//on ressort la requete dans un tableau
$result = mysql_fetch_array($req);
// affichage du resultat
print "\nid -> '$result[id].' email -> '$result[email].' ->
'$result[date]'.<br>";
```

```
?>
```

Utiliser where et LIKE comme élément de comparaison

Pour afficher tous les prénom commençant par p

```
<?
//on se connecte à la base de donnée
$connection = mysql_connect('hote de
connexion','votre login','votre mot de
passe') or die ("erreur de connexion");
//on selectionne votre base
mysql_select_db('nom de la base',$connection) or
die ("erreur de connexion
base");
```

```
//on recherche avec la lettre p en debut de chaine
$req = mysql_query("SELECT email from test_tbl
where prenom LIKE 'p' ");
```

```
//on recherche avec une lettre, le e qui se trouve
dans les prenom
//$req = mysql_query("SELECT email from
test_tbl where prenom LIKE '%e%' ");
```

```
//on ressort la requete dans un tableau
while ( $result = mysql_fetch_array($req) )
{
// affichage du resultat
print 'le resultat de la requête est '.
$result[email].'<br>';
}
?>
```

EXEMPLES D'APPLICATION

EXEMPLE 1 : GESTION DES CLIENTS

```
CREATE TABLE ICLIENT (
CODECLI varchar(5) NOT NULL,
NOM char(20) , ADRESSE varchar(20) ,
SOLDE int ; PRIMARY KEY (iCODECLI)
);
```

```
<html>
<HEAD> <title>CLIENT</title> </HEAD>
<body bgcolor="#FFFFFF">
```

```
<?
require("gerebase.php");
OuvrirBase();
$requete = "SELECT * FROM Client " ;
$result = mysql_query($requete);
if ($result==0)
{
print("<B> Impossible d'executer la requete <B>
");
exit;
}
// Recupération
```

```
if (!mysql_fetch_row($result))
{ echo "Aucun enresspondant " ; }
else
{
$ligne =mysql_fetch_row($result) ;
$codecli=$ligne[0];
$nom=$ligne[1];
$adresse=$ligne[2];
$solde=$ligne[3];
}
FermerBase();
```

```
?>
```

<script language="JavaScript">

```
//variables globales
var message
function trap()
{
if( ( event.which == 13) || (event.keyCode == 13 ) )
{
document.forms[0].nom.focus();
event.keyCode=0 ;
}
}
```

function valider(choix)

```
{
if (choix=='Consulter')
{
if (document.forms[0].codecli.value=="")
{
alert("vous devez remplir le champ de saisie
CODECLI");
document.forms[0].codecli.focus();
document.forms[0].codecli.select();
return false ;
}
}
else
{return true ;}
}
```

```

else
  if (choix=='Supprimer')
  {

    if (document.forms[0].codecli.value=="")
    {
      alert("vous devez remplir le champ de saisie
CODECLI");
      document.forms[0].codecli.focus();
      document.forms[0].codecli.select();
      return false
    }
    else
      if (confirm("Voulez-vous supprimer cet
enreg. ?"))
        {return true ;}
        else
          {return false;}

  }
else
{
// verifier que les champs sont non vides
if (document.forms[0].codecli.value=="")
{
// if (document.forms[0].elements[0].value=="")
  alert("vous devez remplir le champ de saisie
CODECLI");
  document.forms[0].codecli.focus();
  document.forms[0].codecli.select();
  // document.forms[0].elements[0].focus();
  return false ;
}
else
if (document.forms[0].nom.value=="")
{
  // if (document.forms[0].elements[1].value=="")
  alert("vous devez remplir le champ de saisie
NOM");
  document.forms[0].nom.focus();
  document.forms[0].nom.select();
  // document.forms[0].elements[1].focus()
  return false ;
}
else
if (document.forms[0].adresse.value=="")
{
// if (document.forms[0].elements[2].value=="")
  alert("vous devez remplir le champ de saisie
Adresse");
  document.forms[0].adresse.focus();

  document.forms[0].adresse.select();
  return false ;
}
}
else
if (document.forms[0].solde.value=="")
{

```

```

    alert("vous devez remplir le champ de saisie
SOLDE");
    document.forms[0].solde.focus(); ;
    document.forms[0].soldei.select();
    return false ;
  }
else
  if (choix=='Ajouter')
  {
    if (confirm("Voulez-vous ajouter un nouvel
enreg. ?"))
      {return true;}
      else
        { return false;}
    }
  else
    if (choix=='Modifier')
    {
      if (confirm("Voulez-vous modifier cet enreg. ?"))
        {return true;}
        else
          {return false;}
    }
  }
}
// fin

```

function effacer()

```

{
  document.forms[0].codecli.value="";
  document.forms[0].nom.value="";
  document.forms[0].adresse.value="";
  document.forms[0].solde.value="";
  document.forms[0].elements[0].focus();
}

```

function VerifMail()

```

{
  if (document.forms[0].Email.value=="")
    {chrep="Vous n'avez pas d'adresse
electronique";
    alert(chrep);
    document.forms[0].Email.focus();
    document.forms[0].Email.select();
    return false ;
    }
  else
  {
    // variables locales
    // on recherche un @
    adrelectro=document.forms[0].elements[1].va
lue;
    posarrobas=adrelectro.lastIndexOf('@');
    if (posarrobas== -1)
      { return false}
    else
      { user=adrelectro.slice(0,posarrobas);
        machine=adrelectro.slice(posarrobas+1);

```



```

</table>
    </div></td>
</tr>
</table>
<div align="right"><font color="#FF0000"
size="1"><strong><a
href="#x">&lt;&lt;Haut</a></strong></font><font
size="1"><br>
    </font> </div>
</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

```

FICHER SCRIPT : GEREBASE.PHP

```

<?php
function OuvrirBase()
{
    // connexion au serveur
    // $host ="localhost" ;
    // $user="root";
    // $bd ="base" ;
    // $password ="" ;
    // mysql_connect($host,$user,$password ) or die
    ("Erreur de connexion // au serveur");
    // mysql_select_bd($bd) or die ("Erreur de
    connexion à la base");
    $lien = mysql_connect ("localhost","root","");
    if ($lien==0 )
    {
        print("<B> Impossible d'etablir la connexion </B>
        ");
        exit;
    }
    else
    // selection de la base
    if (mysql_select_db("veno",$lien) == 0)
    {
        print("<B> Impossible de se connecter à la base
        </B> ");
        exit;
    }
    }

function FermerBase()
{
    if (mysql_close()==false)
    {
        print("<B> Impossible de fermer la base </B> ");
        exit;
    }
    }

// AFFICHER LA LISTE DES CLIENTS
function Afficher_Liste_Client()
{
    // création et envoi requete

```

```

$requete = "SELECT codecli,nom,adresse,solde
FROM Client Order by Codecli" ;
$result = mysql_query($requete);
if ($result==0)
{
    print("<B> Impossible d'executer la requete
    SELECT </B> ");
    exit;
}
// Recupération
if (!mysql_fetch_row($result))
{ echo "Aucun enreg. correspondant " ; }
else
if (!mysql_num_rows($result))
{ echo "Aucun enreg. correspondant " ; }
else
{
    echo "<TABLE BORDER =\"1\"> ";
    echo "<TR> <TH> CODECLI </TH> <TH>NOM
    </TH> <TH>ADRESSE</TH> <TH>SOLDE</TH>
    </TR> \n" ;
    while ($ligne =mysql_fetch_row($result))
    {
        $codecli=$ligne[0];
        $nom=$ligne[1];
        $adresse=$ligne[2];
        $solde=$ligne[3];
        echo "<TR>
        <TD>$codecli</TD><TD>$nom</TD><TD>$adres
        se</TD>
        <TD>$solde</TD> </TR> \n";
    }
    echo ("</TABLE>");
}
}

// AFFICHER LES INFORMATIONS D'UN
CLIENT
function Afficher_Client($codecli)
{
    $requete = "SELECT * FROM Client where
    codecli='$codecli' " ;
    $result = mysql_query($requete);
    if ($result==0)
    {
        print("<B> Impossible d'executer la requete <B>
        ");
        exit;
    }
    // Recupération
    if (!mysql_num_rows($result))
    {
        echo "Aucun enreg. correspondant... $codecli " ;
    }
    else
    {
        $ligne =mysql_fetch_row($result) ;
        $codecli=$ligne[0];
        $nom=$ligne[1];

```

```

$adresse=$ligne[2];
$solde=$ligne[3];
//echo " Nom : $nom \n ";
//echo " Adress : $adresse \n ";
//echo " Solde : $solde \n ";
echo " Nom... : $nom <BR>";
echo " Adresse : $adresse <BR> ";
echo " Solde : $solde <BR> ";
}
}

// AFFICHER LES COMMANDES D'UN CLIENT

function Afficher_Commande_Client($codecli)
{
$requete = "SELECT Nom,Libelle,Qtecom,Pu,
qtecom*pu as Montant FROM
Client,Commande,produit where
client.codecli=commande.codecli and
commande.codepro=produit.codepro and
client.codecli='$codecli' ";
$result = mysql_query($requete);
if ($result==0)
{
print("<B> Impossible d'executer la requete <B>
");
exit;
}
// Recupération
if (!mysql_fetch_row($result))
{ echo "Aucun enreg. correspondant... $codecli
"; }
else
{
echo "<HTML>";
echo "<HEAD> <TITLE> COMMANDES CLIENT
</TITLE> </HEAD>";
echo "<BODY>";
echo "<TABLE BORDER =\"1\"> ";
echo "<TR> <TH> NOM </TH> <TH>LIBELLE
</TH> <TH>QTECOM</TH> <TH>PU</TH>
<TH>MONTANT </TH> </TR> \n" ;
while ($ligne =mysql_fetch_row($result))
{
$nom=$ligne[0];
$libelle=$ligne[1];
$qtecom=$ligne[2];
$pu=$ligne[3];
$montant=$ligne[4];
echo "<TR> <TD>$nom</TD><TD>$libelle</TD>
<TD>$qtecom</TD><TD>$pu</TD>
<TD>$montant</TD></TR> \n";
}
}
echo "</BODY>";
echo "</HTML>";
}

// SUPPRIMER UN CLIENT

```

```

function Sup_Client($codecli)
{ $requete = "SELECT * FROM Client where
codecli='$codecli' ";
$result = mysql_query($requete);
if ($result==0)
{ print("<B> Impossible d'executer la requete <B>
");
exit;
}
// Recupération
if (!mysql_num_rows($result))
{ echo "Aucun enreg. correspondant... $codecli ";
}
else
{
$requete = "DELETE FROM Client where
codecli='$codecli' ";
$result = mysql_query($requete);
if ($result==0)
{
print("<B> Impossible d'executer la requete
DELETE </B> ");
exit;
}
else
{echo "<B> SUPPRESSION REUSSIE </B> "; }
}
}

// MODIFIER UN CLIENT

function Modif_Client($codecli,$nom,
$adresse,$solde)
{
$requete = "SELECT * FROM Client where
codecli='$codecli' ";
$result = mysql_query($requete);
if ($result==0)
{
print("<B> Impossible d'executer la requete <B>
");
exit;
}
// Recupération
if (!mysql_num_rows($result))
{ echo "Aucun enreg. correspondant... $codecli
";
}
else
{
// création et envoi requete
$requete = "UPDATE Client SET nom = '$nom'
,adresse='$adresse',
solde= '$solde' WHERE codecli='$codecli' ";
$result = mysql_query($requete);
if ($result==0)
{
print("<B> Impossible d'executer la requete
UPDATE </B> ");
}
}
}

```



```

exit;
}
else
{echo "<B> MODIFICATION REUSSIE </B> " ;}
}

}

// AJOUTER UN CLIENT
function Ajout_Client($codecli,$nom,
$adresse,$solde)
{
$requete = "SELECT * FROM Client where
codecli='$codecli' " ;
$result = mysql_query($requete);
if ($result==0)
{
print("<B> Impossible d'executer la requete
SELECT.. </B> ");
exit;
}
else
if (mysql_num_rows($result)!=0)
{ echo "Le client $codecli existe déjà " ; }
else
{
// création et envoi requete
$requete = "INSERT INTO Client
(codecli,nom,adresse,solde)
VALUES ('$codecli','$nom' , '$adresse' , '$solde' ) "
;
$result = mysql_query($requete);
if ($result==0)
{
print("<B> Impossible d'executer la requete
INSERT </B> ");
exit;
}
else
{echo "<B> INSERTION REUSSIE </B> " ;}
}
}

?>

```

FICHER SCRIPT : MAJ.PHP

```

<html>
<HEAD> <title>CLIENT</title> </HEAD>

<body bgcolor="#FFFFFF">
<?
require ("gerebase.php");
OuvrirBase();
if ($bt=="Consulter")
{ Afficher_Client($codecli); }
else
if ($bt=="Commande")
{ Afficher_Commande_Client($codecli); }

```

```

Else
if ($bt=="Ajouter" )
{ Ajout_Client($codecli,$nom,$adresse,$solde);}
else
if ($bt=="Modifier" )
{ Modif_Client($codecli,$nom,$adresse,$solde);
}
else
if ($bt=="Supprimer" )
{ Sup_Client($codecli); }
FermBase();
?>
</Body>
</HTML>

```

EXEMPLE 2 : CONSTRUIRE UN FORUM

#structure de la table forum
CREATE TABLE forum_tbl (
id int NOT NULL auto_increment, reponse_id
varchar (30) not null,
date_verif varchar (20) NOT NULL, date
varchar(20) NOT NULL,
pseudo varchar (50) NOT NULL, email varchar(55)
NOT NULL,
sujet varchar (60) NOT NULL, message text NOT
NULL,
PRIMARY KEY (id)
);

Plusieurs paramètres pour la table du forum, l'id qui sera incrémentée automatiquement à chaque messages, reponse_id recevra l'id du message original à chaque nouvelles reponses, date_verif recevra la date au format us pour classer les sorties, date servira à afficher la date du post, le pseudo , l'email et message.

Le formulaire d'ajout de nouveau sujet pour le visiteur qu'on appellera nouveau.php

```

<form method="post" action="ajouter.php">
<table border="0" width="350" align="center">
<tr>
<td width="100"><b>Pseudo</b></td>
<td width="250"><input type="text"
name="pseudo"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100"><b>E-Mail</b></td>
<td width="250"><input type="text"
name="email"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100"><b>Sujet</b></td>
<td width="250"><input type="text"
name="sujet"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><b>Message</b></td>
</tr>

```

```

<tr>
<td colspan="2" align="center">
<textarea name="message" wrap="VIRTUAL"
cols="40" rows="10"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input
type="submit" name="submit"
value="Enregistrer"></td>
</tr>
</table>
</form>

```

Le formulaire d'ajout de reponse au sujet pur le visiteur qu'on appellera reponse.php

```

<form method="post" action="ajouter.php">
<input type="hidden" name="reponse_id"
value="<? print $id; ?>"// on ajoute dans ce
formulaire un champ caché nommé reponse_id de
facon a déterminer à quel id correspond la réponse
apportée

```

```

<table border="0" width="350" align="center">
<tr>
<td width="100"><b>Pseudo</b></td>
<td width="250"><input type="text"
name="pseudo"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100"><b>E-Mail</b></td>
<td width="250"><input type="text"
name="email"></td>
</tr>
<tr>
<td width="100"><b>Sujet</b></td>
<td width="250"><input type="text"
name="sujet"></td>
</tr>
<td colspan="2"
align="center"><b>Message</b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center">
<textarea name="message" wrap="VIRTUAL"
cols="40" rows="10"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input
type="submit" name="submit"
value="Enregistrer"></td>
</tr>
</table>
</form>

```

Ne pas oublier le champ caché reponse_id, celui ci est très important dans la conception du forum

La page d'ajout des messages, nommée ajouter.php

```

<?
// Page ajouter.php
// Ajout des messages et reponses dans mysql
// Verification des champs obligatoires et traitement
des données

$mysql_host = 'localhost'; // entrer votre hote ici
$mysql_user = 'votre login'; // entrer votre login
$mysql_password = 'password'; // entrer votre
password
$mysql_base = 'le nom de votre base de donnée'; //
entrer le nom de votre base

//-----
// début du script , vérification des champs venant
du formulaire

if( empty( $pseudo) || empty($sujet) ||
empty($message) ) // si les champ pseudo ,sujet
ou message sont vides
{
print'<a href="javascript:history.back();">Cliquez ici
pour compéter le formulaire</a>';
}
else{ // les champs sont ok, on insert dans la base

//on prépare la date au format US pour l'ordre de
sortie
$date_verif = date("Y-m-d H:i");

//la date au format francais
$date = date("d-m-Y H:i");

// on supprime les caractères spéciaux
$pseudo = AddSlashes
(htmlspecialchars($pseudo));
$email = AddSlashes (htmlspecialchars($email));
$message = AddSlashes
(htmlspecialchars($message));

//on se connecte à la base de donnée
$db = mysql_connect($mysql_host,$mysql_user,
$mysql_password) or die ("erreur de connexion");

//selection de votre base de donnée
mysql_select_db($mysql_base,$db) or die ("erreur
de connexion
base");

//requête d'insertion dans la table
mysql_query("INSERT Into forum_tbl VALUES
(',$reponse_id',$date_verif,$date',$pseudo',$em
ail',$sujet',$message') ") or die ("erreur requête");

//on ferme la connexion
mysql_close();

```

```
//on redirige le visiteur sur la page d'accueil, là ou
s'afficheront les messages soit index.php
header('location: index.php');
}
?>
```

La page index de votre forum(index.php)

```
<?
// Page d'affichage des sujets, auteurs, dates
// index.php

$mysql_host = 'localhost'; // entrer votre hote ici
$mysql_user = 'votre login'; // entrer votre login
$mysql_password = 'password'; // entrer votre
password
$mysql_base = 'le nom de votre base de donnée'; //
entrer le nom de votre base

//-----

//on se connecte à la base de donnée
$db = mysql_connect($mysql_host,$mysql_user,
$mysql_password) or die ("erreur de connexion");

//selection de votre base de donnée
mysql_select_db($mysql_base,$db) or die ("erreur
de connexion
base");

//la requête de selection des messages , remarqué
la clause where, on selectionne seulement les
sujets dont le champ reponse_id est vide , j'ai fixé
ici une limite de sortie à 50 sujets, à vous de choisir
celle que vous souhaité, ou de vous servir du cours
n°20 ;- )
$req = mysql_query("SELECT
id,date,pseudo,email,sujet from forum_tbl where
reponse_id ='' Order by date_verif Desc Limit 0, 50
") or die ("erreur requete");

//on ressort le contenu en boucle, et on stock dans
un tableau avec mysql_fetch_array
while( $forum = mysql_fetch_array ($req))
{

//on affiche le résultat, dans le liens hypertexte du
sujet, on passe par l'url l'id original du sujet, de
facon a selectionner celui et les réponse dans la
page lecture.php
print '<a href="lecture.php?id='.$forum[id].'">'.
$forum[sujet].'/</a> -Auteur : <a href="mailto:'.
$forum[email].'">'. $forum[pseudo].'/</a> posté le : '.
$forum[date].'/<br>';
print '<hr>';
}
//on referme la connexion
mysql_close();
```

```
include('nouveau.php'); // on inclus le formulaire
pour les nouveaux sujets.
//----- FIN DE LA PAGE INDEX-----

?>
```

La page de lecture du message original et des réponses apportées, nommé lecture.php

```
<?
// Page d'affichage des messages et des réponses
// lecture.php
//-----
$mysql_host = 'localhost'; // entrer votre hote ici
$mysql_user = 'votre login'; // entrer votre login
$mysql_password = 'password'; // entrer votre
password
$mysql_base = 'le nom de votre base de donnée'; //
entrer le nom de votre base
//-----
//on se connecte à la base de donnée
$db = mysql_connect($mysql_host,$mysql_user,
$mysql_password) or die ("erreur de connexion");

//selection de votre base de donnée
mysql_select_db($mysql_base,$db) or die ("erreur
de connexion
base");

// la requête de selection du message original dont
l'id est celle passée par l'url
//-----
$req = mysql_query("SELECT
id,date,pseudo,email,sujet,message from forum_tbl
where id ='$id' ") or die ("erreur requete");

//on ressort le contenu et on stock dans un tableau
avec mysql_fetch_array
$original = mysql_fetch_array ($req);

//on affiche le message original
print $original[sujet].'/<br>';
print'Auteur : <a href="mailto:'. $original[email].'">'.
$original[pseudo].'/</a> posté le : '.
$original[date].'/<br>';
print 'message: <br>';
print $original[message];
print '<hr>'; // ligne html de séparation

//-----
// On ressort maintenant les reponse_id ayant le
meme numero id
// que le message original
$rep = mysql_query("SELECT
id,date,pseudo,email,sujet,message from forum_tbl
where reponse_id ='$id' ") or die ("erreur requete
reponse ");
```

```
//on ressort le contenu en boucle et on stock dans
un tableau avec mysql_fetch_array
while ( $reponse = mysql_fetch_array ($rep)){
```

```
// on affiche les réponses
print $reponse[sujet].<br>;
print'Auteur : <a href="mailto:'. $reponse[email].'">'.
$reponse[pseudo].</a> posté le : '.
$reponse[date].<br>;
print 'message: <br>';
print $reponse[message];
print '<hr>'; // ligne html de séparation pour
chaques réponses
}
```

```
//on referme la connexion
mysql_close();
include('reponse.php'); //on inclu le formulaire pour
les réponses à ce sujet
//----- FIN DU SCRIPT LECTURE-----
```

?>

REFERENCE RAPIDE DES FONCTIONS PHP POUR LES BASES DE DONNEES MYSQL

Ouverture, fermeture, création, suppression, sélection, mémoire

entier mysql_connect(host, user, password) Fait une connexion vers un serveur MySQL qui est sur la machine host (par défaut : host = localhost, i.e. la machine de l'utilisateur, user = l'utilisateur qui exécute le script, password = vide) et retourne un identificateur de connexion (c'est à dire le lien qu'il faudra passer à mysql_close) non nul si tout va bien.

entier mysql_pconnect(host, user, password)
Ouvre une connexion persistante (ne se ferme pas à l'arrêt du script)

booléen mysql_close(entier lien) Ferme la connexion à la base de données. Mais ce n'est pas nécessaire de l'utiliser car la connexion est fermée automatiquement lorsque le script se termine. Retourne true si tout va bien.

booléen mysql_create_db(bdd, lien) Crée une nouvelle base de données sur le serveur, il faut auparavant avoir ouvert une connexion.

booléen mysql_drop_db(bdd, lien) Suppression de la base de données dont l'identificateur est lien.

booléen mysql_select_db(bdd, lien) Sélectionne la base de données sur laquelle on veut travailler. Retourne true si tout va bien.

booléen mysql_free_result(resultat) Libère la mémoire associée au résultat. Elle est vidée automatiquement lorsque le script est terminé.

--

Gestion des erreurs

entier mysql_errno(lien) Retourne le numéro de l'erreur générée lors de la dernière action sur la base de données.

entier mysql_error(lien) Récupère la description de l'erreur générée par la dernière action sur la base de données.

mysql_fetch

tab mysql_fetch_array(resultat) Retourne un tableau qui représente les champs d'une rangée dans le résultat. Chaque appel retourne la rangée suivante jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.

object mysql_fetch_field(resultat, champ)
Récupère l'information attachée à un champ du résultat. La numérotation des champs débute à 0.
Propriétés de l'objet renvoyé :
blob 1 si la colonne est un blob
max_length longueur maximale
multiple_key 1 si la colonne est une clé non unique
name nom de la colonne
not_null 1 si la colonne ne peut pas être nulle
numeric 1 si la colonne est numérique
primary_key 1 si la colonne est une clé primaire
table nom de la table
type type de la colonne
unique_key 1 si la colonne est une clé unique
unsigned 1 si la colonne n'est pas signée
zerofill 1 si la colonne contient 0.

\$fied = mysql_fetch_field(\$result, 0);
\$nomcolonne = \$fied->name;
tab mysql_fetch_lengths(resultat) Retourne un tableau qui correspond à la longueur pour chaque champ du résultat.

object mysql_fetch_object(resultat) Retourne un objet dont les propriétés correspondent à la ligne du résultat.

tab mysql_fetch_row(resultat) Retourne un tableau qui représente tous les champs d'une rangée du résultat. Chaque appel produit la rangée suivante jusqu'à la fin. C'est la méthode la plus rapide pour obtenir un résultat.

mysql_field

chaîne mysql_field_flags(resultat, champ) Donne une description des données rattachées au champ spécifié.

entier mysql_field_len(resultat, champ) Retourne la longueur maximale du champ spécifié.

chaîne mysql_field_name(resultat, champ) Retourne le nom d'une colonne.

booléen mysql_field_seek(resultat, champ) Déplace le pointeur interne du champ vers le champ spécifié. Le prochain appel vers mysql_fetch_field retournera l'information de ce champ.

chaîne mysql_field_table(resultat, champ) Retourne le nom de la table pour le champ spécifié.

chaîne mysql_field_type(resultat, champ) Retourne le type d'un champ particulier dans le résultat obtenu.

----- **mysql_list**

entier mysql_list_dbs(lien) Interroge le serveur pour obtenir une liste de bases de données et retourne le pointeur de résultat qui peut être utilisé par mysql_fetch_row.

entier mysql_list_fields(bdd, table, lien) Retourne un pointeur de résultat correspondant à une requête sur une liste de champs pour la table spécifiée.

entier mysql_list_tables(bdd, lien) Retourne le pointeur de résultat d'une liste de tables pour la bdd spécifiée. Ce pointeur peut être utilisé par toutes les fonctions qui recherchent des rangées à partir d'un résultat.

----- **Nombre de champs ou rangées**

entier mysql_num_fields(resultat) Retourne le nombre de champs dans un résultat.

entier mysql_num_rows(resultat) Retourne le nombre de rangées dans un résultat.

entier mysql_affected_rows(entier lien) Retourne le nb de rangées affectées par la dernière requête faite sur la base de données par le lien de connexion passé en paramètre. Cet argument est optionnel, dans le cas où il n'est pas mis c'est la dernière connexion ouverte qui sera utilisée.

Requêtes

entier mysql_query(requete, lien) Exécute une requête (INSERT, DELETE, UPDATE, SELECT) sur une base de données. Retourne un booléen dans le cas des requêtes INSERT, DELETE et UPDATE, un identificateur pour SELECT.

booléen mysql_db_query(bdd, requete, lien) Exécute la requête sur la base de données.

----- **Autres**

entier mysql_result(resultat, rangee, champ) Retourne la valeur du champ spécifié dans la rangée. Cette fonction est lente, il faut utiliser à la place mysql_fetch_row.

booléen mysql_data_seek(resultat, rangee) Déplace le pointeur interne de la rangée du résultat vers la rangée spécifiée.

entier mysql_insert_id() Retourne l'id assigné à la rangée insérée dans la table avec le champ auto_increment.