

Questão 1

Resposta salva

Vale 2,00 ponto(s).

Buscar o número dos ambulatórios com capacidade superior à capacidade do ambulatório de número 3.

▼

A ▼

B

I

☰

☷

☵

☶

🔗

🔒

✎ ▼

$$\pi A1.nroa(\sigma(A2.nroa = 3 \wedge A1.capacidade > A2.capacidade)(pA1(Ambulatorios) \times pA2(Ambulatorios)))$$
Questão 2

Resposta salva

Vale 2,00 ponto(s).

Buscar o nome e o cpf dos funcionários que recebem salários iguais ou superiores ao salário do funcionário com cpf 51000110000.

▼

A ▼

B

I

☰

☷

☵

☶

🔗

🔒

✎ ▼

$$\pi F1.nome, F1.salario(\sigma(F2.cpf = 51000110000 \wedge F1.salario \geq F2.salario)(pF1 (Funcionarios) \times pF2 (Funcionarios)))$$


Questão 3

Resposta salva

Vale 3,00 ponto(s).

Buscar pares de nomes dos médicos diferentes que têm consultas marcadas nas mesmas datas. Cuidar para não repetir um mesmo par na resposta.

▼ A ▼ B *I* ☰ ☷ ☹ ☺ 🔗 🔗 ✎ ▼

$\pi_{M1.nome, M2.nome}(\sigma((M1.codm = C1.codm \wedge M2.codm = C2.codm) \wedge M1.codm < M2.codm)(\rho_{M1}(Medicos) \times \rho_{M2}(Medicos) \times (\sigma(C1.data = C2.data \wedge C1.codm \neq C2.codm)(\rho_{C1}(Consultas) \times \rho_{C2}(Consultas)))))$

Questão 4

Resposta salva

Vale 3,00 ponto(s).

Mostrar o nome e idade do(s) médico(s) mais novo(s), ou seja, que possui a menor idade cadastrada.

▼ A ▼ B *I* ☰ ☷ ☹ ☺ 🔗 🔗 ✎ ▼

$\pi_{nome, idade}(Medicos) - \pi_{M1.nome, M1.idade}(\sigma(M1.idade > M2.idade)(\rho_{M1}(Medicos) \times \rho_{M2}(Medicos)))$

