

Situação	Finalizada
Iniciado	quarta-feira, 29 out. 2025, 16:12
Concluído	quarta-feira, 12 nov. 2025, 12:34
Duração	13 dias 20 horas
Nota	Ainda não avaliado

Questão 1

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que utilize o operador IN e que retorne o nome e CPF dos médicos que também são pacientes do hospital.

```
select nome, cpf
from medicos
where cpf in (select cpf from pacientes)
```

Questão 2

Completo

Vale 1,00 ponto(s).



Faça uma expressão SQL que utilize o operador IN e que retorne o nome e idade dos médicos que têm consulta com a paciente Ana.

```
select nome, idade
from medicos
where cpf in (
  select m.cpf
  from (
    select codp
    from pacientes
    where nome = 'Ana'
  ) p join consultas c
  on p.codp = c.codp
  join medicos m
  on c.codm = m.codm
)
```

Questão 3

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que utilize o operador IN e que retorne o número e andar dos ambulatórios onde nenhum médico dá atendimento.

```
select nroa, andar
from ambulatorios
where nroa not in (
    select distinct a.nroa
    from ambulatorios a join medicos m
    on a.nroa = m.nroa
)
```

do Jota:

```
select nroa, andar
from ambulatorios
where nroa not in (
    select distinct nroa
    from medicos
    where nroa is not null
)
```

Questão 4

Completo

Vale 1,00 ponto(s).



Faça uma expressão SQL que utilize o operador IN e que retorne o nome, CPF e idade dos pacientes que têm consultas marcadas sempre para dias anteriores ao dia 16.

```
select nome, cpf, idade
from pacientes
where codp in (
    select distinct p.codp
    from pacientes p join (
        select codp
        from consultas
        where date_part('DAY', data) < 16
    ) c on p.codp = c.codp
)
```

Questão 5

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que utilize o operador ANY/ALL e que retorne o números e andares de todos os ambulatorios, exceto o de menor capacidade.

```
select nroa, andar
from ambulatorios
where capacidade > any (
    select capacidade
    from ambulatorios
)
```

Questão 6

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que utilize o operador ANY/ALL e que retorne o nome e idade dos médicos que têm consulta com a paciente Ana.

```
select nome, idade
from medicos
where codm = any (
    select c.codm
    from consultas c join (select codp from pacientes where nome = 'Ana') p
    on c.codp = p.codp
)
```

**Questão 7**

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que utilize o operador ANY/ALL e que retorne o nome e a idade do médico mais jovem (sem usar função MIN!).

```
select nome, idade
from medicos
where idade <= all (
    select idade
    from medicos
)
```

```
SELECT nome,idade FROM medicos WHERE idade <> ALL (SELECT idade FROM medicos WHERE idade > ANY (SELECT idade FROM medicos))
```

Questão 8

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que utilize o operador ANY/ALL e que retorne o nome e CPF dos pacientes com consultas marcadas para horários anteriores a todos os horários de consultas marcadas para o dia 12 de Novembro de 2006.

```
select distinct p.nome, p.cpf
from pacientes p join consultas c
on p.codp = c.codp
where c.hora < all (
    select hora
    from consultas
    where data = '2006-11-12'
)
```

Questão 9

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que utilize o operador EXISTS e que retorne o nome e idade dos médicos que têm consulta com a paciente Ana.

```
select nome, idade
from medicos
where exists (
    select m.*
    from medicos m
    join consultas c
    on m.codm = c.codm
    join (
        select codp
        from pacientes
        where nome = 'Ana'
    )p
    on c.codp = p.codp
)
```



Questão 10

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que utilize o operador EXISTS e que retorne o número do ambulatório com a maior capacidade (sem usar função MAX!).

```
select nroa
from ambulatorios a1
where not exists (
  select capacidade
  from ambulatorios a2
  where a2.capacidade > a1.capacidade
)
```

ou

```
SELECT nroa FROM ambulatorios a1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM ambulatorios a2 WHERE capacidade < ANY (SELECT
capacidade FROM ambulatorios) AND a1.nroa=a2.nroa)
```

