

Situação	Finalizada
Iniciado	sábado, 8 nov. 2025, 17:43
Concluído	quarta-feira, 12 nov. 2025, 12:41
Duração	3 dias 18 horas
Nota	Ainda não avaliado

Questão 1

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que retorne o nome e CPF dos médicos que têm consultas marcadas com todos os pacientes

```
select m.nome, m.cpf
from medicos m
where not exists (
  select 1
  from pacientes p
  where not exists (
    select 1
    from consultas c
    where c.codm=m.codm
      and c.codp = p.codp
  )
)
```



Questão 2

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que retorne o nome e CPF dos médicos ortopedistas que têm consultas marcadas com todos os pacientes de Florianópolis.

```
select m.nome, m.cpf
from (
  select *
  from medicos
  where especialidade='ortopedia') m
where not exists (
  select 1
  from (select codp
        from pacientes
        where cidade = 'Florianopolis') p
  where not exists (
    select 1
    from consultas c
    where c.codm = m.codm
          and p.codp = c.codp
  )
)
```

Questão 3

Completo

Vale 1,00 ponto(s).



Faça uma expressão SQL que retorne todos os dados das consultas marcadas para a médica Maria. Faça esta expressão utilizando subconsulta na cláusula FROM.

```
select *
from (
  select codm
  from medicos
  where nome = 'Maria'
) m join consultas c on m.codm = c.codm
```

Questão 4

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que retorne os dados de todos os funcionários ordenados pelo salário (decrescente) e pela idade (crescente).
Buscar apenas os três primeiros funcionários nesta ordem.

```
select *  
from funcionarios  
order by salario desc, idade  
limit 3
```

Questão 5

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que retorne o nome do médico e o nome dos pacientes com consulta marcada, ordenado pela data e pela hora.
Buscar apenas as tuplas 3 a 5, nesta ordem.



```
select m.nome, p.nome  
from medicos m  
join consultas c on m.codm = c.codm  
join pacientes p on c.codp = p.codp  
order by data, hora  
limit 3 offset 2
```

Questão 6

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que retorne as idades dos médicos e o total de médicos com a mesma idade.

```
select idade, count(*) as total_medicos  
from medicos  
group by idade
```

ou

```
SELECT idade,count(idade) FROM medicos GROUP BY idade
```

Questão 7

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que retorne andares onde existem ambulatórios cuja média de capacidade no andar seja ≥ 40 ,



```
select andar  
from ambulatorios  
group by andar  
having avg(capacidade) >=40
```

Questão 8

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL que retorne o nome dos médicos que possuem mais de uma consulta marcada.

```
select nome
from medicos m
join consultas c
  on m.codm = c.codm
group by m.nome
having count(c.codm)>1
```

Questão 9

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

Faça uma expressão SQL capaz de passar para 21/11/2006 todas as consultas do médico Pedro marcadas antes do meio-dia.



```
update consultas
set data = '2006-11-21'
where codm = (
  select codm
  from medicos
  where nome = 'Pedro'
) and hora < '12:00:00'
```

ou

```
UPDATE consultas SET data = '2006-11-21' WHERE data IN (SELECT data FROM consultas c JOIN medicos m ON c.codm=m.codm WHERE
m.nome = 'Pedro' AND hora < '12:00:00')
```

Questão 10

Completo

Vale 1,00 ponto(s).

O funcionário Caio (codf = 3) tornou-se médico. Sua especialidade é a mesma da médica Maria (codm = 2) e ele vai atender no mesmo ambulatório dela. Faça uma expressão SQL capaz de inserir Caio na tabela Médicos.

```
INSERT INTO medicos (codm, nome, idade, especialidade, cpf, cidade, nroa)
```

```
SELECT
```

```
  (SELECT MAX(codm) + 1 FROM medicos),
```

```
  f.nome,
```

```
  f.idade,
```

```
  m.especialidade,
```

```
  f.cpf,
```

```
  f.cidade,
```

```
  m.nroa
```

```
FROM funcionarios f
```

```
JOIN medicos m
```

```
  ON m.codm = 2
```

```
WHERE f.codf = 3;
```

