🚀 Consultas Jira API para Postman

🔑 Configuración de Autenticación

- **Tipo**: Basic Auth
- **Username**: `rabasurco@stefanini.com`
- **Password**: `ATATT3xFfGF029N9ohDCR2cnedSqIW5i-FIRVKKMgoQi-OZMXzAAjF0HizSiYasp6Y3pn7TX0mx12MPAJIw_-XN-CW5SnjLYOEr3zaLEm1W4bZPo61RJug38W4rpPPGGrIH5-PE3TZchYGASzQfCG56kGPo0N7QpJZMtmhQyNxdPvYQXP96gCrQ=A3C9DA45`

📋 Headers Obligatorios

```
Accept: application/json
Content-Type: application/json
```

---

1. 📁 Obtener Todos los Proyectos

Método: `GET` **URL**:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/project
```

Descripción: Lista todos los proyectos disponibles en tu instancia de Jira.

---

2. 🔍 Buscar Issues/Tareas - Básico

Método: `GET` **URL**:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/search?jql=ORDER BY created DESC&maxResults=25
```

Descripción: Obtiene los 25 issues más recientes ordenados por fecha de creación.

---

3. 🎯 Buscar Issues por Proyecto Específico

Método: `GET` **URL**:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/search?jql=project = "CLAVE_PROYECTO" ORDER BY created DESC&maxResults=25
```

Ejemplo:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/search?jql=project = "TEST" ORDER BY created DESC&maxResults=25
```

---

4. 📊 Buscar Issues por Estado

Método: `GET` **URL**:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/search?jql=status = "ESTADO" ORDER BY created DESC&maxResults=25
```

Ejemplos:

- **Issues pendientes**: `status = "To Do"`
- **En progreso**: `status = "In Progress"`
- **Completados**: `status = "Done"`

URL Completa:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/search?jql=status = "In Progress" ORDER BY created DESC&maxResults=25
```

---

5. 👤 Buscar Issues Asignados a Ti

Método: `GET` **URL**:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/search?jql=assignee = currentUser() ORDER BY created DESC&maxResults=25
```

---

6. 🔥 Buscar Issues por Prioridad

Método: `GET` **URL**:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/search?jql=priority = "High" ORDER BY created DESC&maxResults=25
```

Prioridades comunes: `Lowest`, `Low`, `Medium`, `High`, `Highest`

---

7. 🐛 Buscar Solo Bugs

Método: `GET` **URL**:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/search?jql=issuetype = "Bug" ORDER BY created DESC&maxResults=25
```

---

8. 📅 Buscar Issues Creados en los Últimos 7 Días

Método: `GET` **URL**:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/search?jql=created >= -7d ORDER BY created DESC&maxResults=25
```

---

9. 🔄 Consulta Combinada (Múltiples Filtros)

Método: `GET` **URL**:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/search?jql=project = "PROJ1" AND status = "In Progress" AND assignee = currentUser() ORDER BY created DESC&maxResults=25
```

Descripción: Issues del proyecto PROJ1, en progreso, asignados al usuario actual.

---

10. 📋 Obtener Detalles de un Issue Específico

Método: `GET` **URL**:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/issue/CLAVE-123
```

Ejemplo:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/issue/TEST-456
```

---

11. 👥 Obtener Usuarios del Proyecto

Método: `GET` **URL**:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/user/assignable/search?project=CLAVE_PROYECTO
```

12. 🏷️ Obtener Estados Disponibles

Método: `GET` **URL**:

```
https://telefonicaperu.atlassian.net/rest/api/3/status
```

🛠️ Pasos para Configurar en Postman

1. Crear Nueva Request

- Abre Postman
- Click "New" → "Request"

2. Configurar Autenticación

- Ve a la pestaña "Authorization"
- Selecciona "Basic Auth"
- **Username**: `rabasurco@stefanini.com`
- **Password**: Tu API Token completo

3. Configurar Headers

- Ve a la pestaña "Headers"
- Agrega:
  - `Accept`: `application/json`
  - `Content-Type`: `application/json`

4. Configurar URL y Método

- Selecciona método `GET`
- Pega una de las URLs de arriba

5. Enviar Request

- Click "Send"

🎯 Consultas JQL Útiles

Sintaxis JQL Básica:

```jql
```

```
field = "value" AND field2 = "value2" ORDER BY created DESC
```

Operadores Útiles:

- `=` : Igual a
- `!=` : Diferente de
- `IN` : En lista (ej: `status IN ("To Do", "In Progress")`)
- `>=`, `<=` : Mayor/menor que
- `~` : Contiene texto
- `IS EMPTY`, `IS NOT EMPTY` : Campo vacío o no vacío

Campos Comunes:

- `project` : Clave del proyecto
- `status` : Estado del issue
- `assignee` : Usuario asignado
- `priority` : Prioridad
- `issuetype` : Tipo de issue
- `created` : Fecha de creación
- `updated` : Fecha de actualización
- `summary` : Título del issue

Funciones de Tiempo:

- `-1d` : Hace 1 día
- `-1w` : Hace 1 semana
- `-1M` : Hace 1 mes
- `startOfDay()` : Inicio del día actual
- `endOfWeek()` : Final de la semana

⚡ Tips Importantes

1. **URL Encoding**: Postman codifica automáticamente las URLs, pero si copias manualmente, usa herramientas de codificación URL.
2. **Límites**: El parámetro `maxResults` tiene un límite máximo (generalmente 100-1000).
3. **Paginación**: Para más resultados usa `startAt` junto con `maxResults`:

```
&startAt=25&maxResults=25
```

4. **Campos Específicos**: Usa `fields` para obtener solo campos específicos:

```
&fields=key,summary,status,assignee
```

5. **Expansión**: Para obtener información adicional:

```
&expand=changelog,attachments
```