

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Transporte

Peso: 1000.0 kg | **Potência:** 150.0 HP

Hélices Recomendadas:

1. 80x28 2B MC

Eficiência: 0.61 | Empuxo: 1639.92 N | Diâmetro: 80.0

Justificativa: Com base nos estudos realizados, a hélice 80x28 2B MC foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência de 0.611123, o que indica uma boa relação entre o empuxo gerado e a potência consumida. Além disso, o empuxo de 1639.923 N proporciona a força necessária para movimentar a aeronave, especialmente em condições de baixa velocidade de decolagem, atendendo aos requisitos de missão de transporte de cargas pesadas. A análise aerodinâmica da hélice demonstrou um comportamento favorável ao longo de toda a missão, garantindo um desempenho consistente em diferentes altitudes e fases de voo (Fonte: 16 - A PROPELLER DESIGN AND ANALYSIS CAPABILITY EVALUATION FOR HIGH ALTITUDE APPLICATION.pdf, p. 56).

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):

24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 16.

24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 87.

24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 9.

21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 43.

16 - A PROPELLER DESIGN AND ANALYSIS CAPABILITY EVALUATION FOR HIGH ALTITUDE APPLICATION.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 56.