

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Caso de uso "fully dressed" (Cockburn)

Diligencien esta plantilla para el flujo más crítico de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción campo por campo (guía teórica, sección 3) y el mismo nivel de detalle del caso "Radicar una PQRS" del Ejemplo resuelto.

Cómo diligenciar esta plantilla

El nombre es un verbo en infinitivo más un objeto, desde el objetivo del actor. La precondition es lo que se da por cierto sin volver a comprobarlo (si un paso la verifica, no era precondition). La garantía de éxito describe el estado del mundo al terminar, no lo que se vio en pantalla. Cada interés declarado debe aterrizar en un paso, una extensión o una condición de la garantía. En el escenario principal, cada paso lleva sujeto explícito, sin condicionales y sin interfaz: los condicionales van a la tabla de extensiones, anclados al número del paso.

Nombre del caso de uso (verbo en infinitivo + objeto)
Registrar una entrega en campo

Identificador y metas de origen en el árbol de metas
CU-01 · Metas de origen: G3.2.1, G3.2.2, G3.2.3, G5.1

Actor principal
Distribuidor-transportador

Nivel y alcance
Nivel de mar · Alcance: registrar la entrega de un pedido en una parada de la ruta, con o sin conexión.

1. Precondición

Lo que ya está garantizado antes de empezar y el caso de uso no vuelve a verificar. Que sea verificable por alguien.

Precondición
El pedido está confirmado, asignado a un cliente y asociado a una ruta de distribución. El conductor tiene acceso a los datos del pedido y a un dispositivo con SICIRD instalado.

2. Garantía de éxito (postcondición)

El estado del mundo cuando el caso de uso termina bien: qué quedó registrado, notificado o calculado.

Garantía de éxito

La entrega queda registrada con cliente, ruta, lote, kilos entregados, estado del empaque y recibido del cliente. Si no hay conexión, el registro queda pendiente de sincronización y se conserva en el dispositivo.

Garantía mínima — qué se garantiza aunque el caso de uso falle

El sistema conserva los datos ya capturados y no declara sincronizada una entrega que aún no ha sido enviada y confirmada por la sede central.

3. Interesados e intereses

Cada interés debe traducirse en algo verificable dentro del caso de uso. Si un interés no aterriza en ningún paso, extensión o condición de la garantía, o está de más, o el caso de uso está incompleto.

Interesado	Interés concreto	Dónde aterriza (paso / extensión / garantía)
Distribuidor-transportador	Registrar la entrega aunque no haya señal.	Pasos 2–4; extensión 3a.
Cliente receptor	Dejar constancia de los kilos recibidos y del estado del empaque.	Paso 3.
Bodega / Comercial	Mantener trazabilidad de lote, cliente y ruta.	Pasos 1, 4 y garantía de éxito.
Gerencia / auditoría	Contar con registros íntegros y consultables.	Paso 5; extensión 5a.

4. Escenario principal de éxito

Entre 3 y 9 pasos, en presente y voz activa, alternando actor y sistema. **Cada paso lleva sujeto explícito** ("el ciudadano...", "el sistema..."). Sin condicionales y sin detalle de interfaz. Escriban primero el último paso, después el primero, y rellenen el medio.

Paso	Quién hace qué
1	El distribuidor-transportador identifica el pedido y la parada correspondiente de la ruta.
2	El sistema recupera los datos del pedido, el cliente, los lotes asociados y los kilos esperados.
3	El distribuidor-transportador registra los kilos entregados, el estado del empaque y el recibido del cliente.
4	El sistema guarda el registro de entrega en el dispositivo y lo asocia al pedido, lote, cliente y ruta.
5	El sistema sincroniza el registro con la sede central cuando existe conexión y confirma su incorporación al historial de entrega.

Paso	Quién hace qué

5. Extensiones

Recorran el escenario paso por paso preguntando "¿qué puede salir distinto aquí?". Numeren con el paso más una letra (3a, 5a, 6a...), y declaren siempre cómo sigue el flujo: "retoma en el paso 4" o "el caso de uso termina sin...".

Paso	Condición	Qué pasa
3a	El cliente rechaza total o parcialmente el pedido.	El distribuidor-transportador registra el rechazo, el motivo y los kilos afectados; si aplica, adjunta una foto y avisa a la sede central. Retoma en el paso 4 con la novedad asociada.
4a	El dispositivo no tiene conexión de datos.	El sistema conserva localmente el registro como pendiente de sincronización. El caso de uso termina con el registro guardado offline; la sincronización ocurre al recuperar señal.
5a	La conexión se pierde durante la sincronización.	El sistema mantiene el registro pendiente y evita marcarlo como sincronizado. Reintenta cuando se recupere la conexión.

Paso	Condición	Qué pasa

6. Escenarios de aceptación asociados

Como mínimo, un escenario Gherkin del camino feliz y uno por cada extensión con consecuencia legal o de integridad de datos.

Escenario (archivo .feature)	Paso o extensión que cubre
Feature: Registrar una entrega en campo\n Scenario: Entrega registrada con conexión\n Given existe un pedido confirmado asignado a una ruta\n When el conductor registra kilos, estado del empaque y recibido del cliente\n Then el sistema guarda la entrega asociada al pedido, lote, cliente y ruta\n And el registro queda sincronizado con la sede central	Camino feliz: pasos 1–5
Feature: Registrar una entrega en campo\n Scenario: Registrar entrega sin señal\n Given el conductor está en una zona sin conexión\n When registra la entrega y el recibido del cliente\n Then el sistema conserva el registro localmente como pendiente de sincronización	Extensión 4a
Feature: Registrar una entrega en campo\n Scenario: Registrar rechazo parcial\n Given el cliente rechaza parte del pedido\n When el conductor registra el motivo y los kilos afectados\n Then el sistema conserva la novedad vinculada al pedido y al lote	Extensión 3a

Este caso de uso se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/casos-de-uso/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar. En la Sesión 5 este mismo documento es el objeto de la inspección formal.

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Caso de uso "fully dressed" (Cockburn)

Diligencien esta plantilla para el flujo más crítico de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción campo por campo (guía teórica, sección 3) y el mismo nivel de detalle del caso "Radical una PQRS" del Ejemplo resuelto.

Cómo diligenciar esta plantilla

El nombre es un verbo en infinitivo más un objeto, desde el objetivo del actor. La precondition es lo que se da por cierto sin volver a comprobarlo (si un paso la verifica, no era precondition). La garantía de éxito describe el estado del mundo al terminar, no lo que se vio en pantalla. Cada interés declarado debe aterrizar en un paso, una extensión o una condición de la garantía. En el escenario principal, cada paso lleva sujeto explícito, sin condicionales y sin interfaz: los condicionales van a la tabla de extensiones, anclados al número del paso.

Nombre del caso de uso (verbo en infinitivo + objeto)
Reservar un lote válido para un pedido

Identificador y metas de origen en el árbol de metas
CU-02 · Metas de origen: G2.1.2, G2.2.1, G2.2.2, G2.3.2

Actor principal
Asesor comercial

Nivel y alcance
Nivel de mar · Alcance: consultar disponibilidad y comprometer el pedido con un lote válido según rotación FEFO y vida útil exigida.

1. Precondición

Lo que ya está garantizado antes de empezar y el caso de uso no vuelve a verificar. Que sea verificable por alguien.

Precondición
El cliente está identificado, los productos tienen lotes registrados y el inventario disponible, reservado y bloqueado está actualizado en SICIRD. La vida útil mínima exigida por el cliente está definida para el pedido.

2. Garantía de éxito (postcondición)

El estado del mundo cuando el caso de uso termina bien: qué quedó registrado, notificado o calculado.

Garantía de éxito

El pedido queda registrado contra stock disponible y se reserva el lote válido con vencimiento más próximo que cumple la vida útil exigida. Si el primer lote no es válido, queda asignado el siguiente lote FEFO válido y se notifica la novedad al Jefe de Bodega.

Garantía mínima — qué se garantiza aunque el caso de uso falle

El sistema no compromete unidades de lotes bloqueados, insuficientes o que incumplen la vida útil exigida. Si no existe un lote válido, el pedido no queda reservado y se conserva el intento para revisión.

3. Interesados e intereses

Cada interés debe traducirse en algo verificable dentro del caso de uso. Si un interés no aterriza en ningún paso, extensión o condición de la garantía, o está de más, o el caso de uso está incompleto.

Interesado	Interés concreto	Dónde aterriza (paso / extensión / garantía)
Asesor comercial	Consultar stock real y registrar el pedido con productos y kilos requeridos.	Pasos 1–2.
Cliente	Recibir producto que cumpla la vida útil pactada.	Pasos 3–4; extensiones 3a y 3b.
Jefe de Bodega	Conocer reasignaciones y evitar comprometer inventario no disponible.	Paso 5; extensión 3a.
La Tradición / Gerencia	Favorecer la rotación FEFO y reducir riesgo de vencimientos.	Pasos 3–5 y garantía de éxito.

4. Escenario principal de éxito

Entre 3 y 9 pasos, en presente y voz activa, alternando actor y sistema. **Cada paso lleva sujeto explícito** ("el ciudadano...", "el sistema..."). Sin condicionales y sin detalle de interfaz. Escriban primero el último paso, después el primero, y rellenen el medio.

Paso	Quién hace qué
1	El asesor comercial registra el tipo de cliente, los productos solicitados y los kilos requeridos para el pedido.
2	El sistema muestra únicamente el stock disponible de cada producto, excluyendo unidades bloqueadas o reservadas.
3	El sistema identifica el lote disponible con vencimiento más próximo que cumple la vida útil exigida por el cliente y dispone del volumen requerido.

Paso	Quién hace qué
4	El sistema reserva las cantidades requeridas del lote FEFO válido y vincula la reserva al pedido.
5	El sistema confirma la asignación del lote y deja el pedido registrado contra el stock reservado.

5. Extensiones

Recorran el escenario paso por paso preguntando "¿qué puede salir distinto aquí?". Numeren con el paso más una letra (3a, 5a, 6a...), y declaren siempre cómo sigue el flujo: "retoma en el paso 4" o "el caso de uso termina sin...".

Paso	Condición	Qué pasa
3a	El lote FEFO está bloqueado por Calidad o no tiene volumen suficiente.	El sistema busca el siguiente lote FEFO que cumpla la vida útil y el volumen requeridos, lo reserva y notifica la reasignación al Jefe de Bodega. Retoma en el paso 4.
3b	El lote disponible no cumple la vida útil mínima exigida por el cliente.	El sistema descarta ese lote y busca otro lote válido. Retoma en el paso 4 si encuentra uno; si no existe, el caso de uso termina sin reservar el pedido y registra la falta de disponibilidad.
3c	No existe ningún lote válido para el producto solicitado.	El sistema informa que no puede comprometer el pedido contra el inventario actual, conserva el pedido sin reserva y termina el caso de uso.

Paso	Condición	Qué pasa

Paso	Condición	Qué pasa

6. Escenarios de aceptación asociados

Como mínimo, un escenario Gherkin del camino feliz y uno por cada extensión con consecuencia legal o de integridad de datos.

Escenario (archivo .feature)	Paso o extensión que cubre
Feature: Reservar un lote válido para un pedido Scenario: Reservar el lote FEFO válido Given existe stock disponible y un pedido con vida útil mínima definida When el asesor registra el pedido Then el sistema reserva el lote válido con vencimiento más próximo And vincula la reserva al pedido	Camino feliz: pasos 1–5
Feature: Reservar un lote válido para un pedido Scenario: Reasignar por bloqueo o volumen insuficiente Given el lote FEFO está bloqueado o no cubre el volumen requerido When el sistema evalúa la reserva Then selecciona el siguiente lote FEFO válido y notifica al Jefe de Bodega	Extensión 3a
Feature: Reservar un lote válido para un pedido Scenario: No hay lote válido Given ningún lote cumple la vida útil mínima y el volumen requerido When el sistema evalúa la reserva Then el pedido queda sin reserva y no se compromete stock inválido	Extensiones 3b–3c

Este caso de uso se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/casos-de-uso/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar. En la Sesión 5 este mismo documento es el objeto de la inspección formal.