

## ISO 1207 (DIN 84)

- Tornillo cilíndrico de nylon con ranura.
- Material: poliamida

| Artículo | Artículo |
|---|---|
| M4x15 | M5x30 |
| M4x20 | M5x40 |
| M4x25 | M6x15 |
| M4x30 | M6x20 |
| M4x40 | M6x25 |
| M5x15 | M6x30 |
| M5x20 | M6x35 |
| M5x25 | M6x40 |



## DIN 34810 (DIN 933)

- Tornillo de Nylon Hexagonal con Rosca hasta la Cabeza.
- Material: poliamida

| Artículo | Artículo |
|---|---|
| M3x30 | M6x30 |
| M4x15 | M6x35 |
| M4x20 | M6x40 |
| M4x25 | M8x16 |
| M4x30 | M8x20 |
| M4x35 | M8x25 |
| M4x40 | M8x30 |
| M5x15 | M8x40 |
| M5x20 | M8x50 |
| M5x25 | M10x20 |
| M5x30 | M10x25 |
| M5x40 | M10x30 |
| M5x50 | M10x40 |
| M6x15 | M10x50 |
| M6x20 | M10x60 |
| M6x25 | M12x70 |



## DIN 34815 (DIN 125)

- Arandela de nylon
- Material: Poliamida

| Código | M | d | D | h |
|---|---|---|---|---|
| 125N-3 | M3 | 3,2 | 7,0 | 0,5 |
| 125N-4 | M4 | 4,3 | 9,0 | 0,8 |
| 125N-5 | M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 |
| 125N-6 | M6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 |
| 125N-8 | M8 | 8,4 | 16,0 | 1,6 |
| 125N-10 | M10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 |
| 125N-12 | M12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 |
| 125N-16 | M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 |
| 125N-20 | M20 | 21,0 | 37,0 | 3,0 |



## DIN 1587

- Tuerco Ciega de Nylon,
- Forma Alta Poliamida

| Código | d | H | SW |
|---|---|---|---|
| 1587N-3 | M3 | 6 | 6 |
| 1587N-4 | M4 | 8 | 7 |
| 1587N-5 | M5 | 10 | 8 |
| 1587N-6 | M6 | 12 | 10 |
| 1587N-8 | M8 | 15 | 13 |
| 1587N-10 | M10 | 18 | 17 |
| 1587N-12 | M12 | 22 | 19 |



## DIN 976-1 (DIN 975)

- Varilla Roscada de Nylon
- Material: Poliamida

| Código | d | l |
|---|---|---|
| 975N-3 | M3 | 1.000 |
| 975N-4 | M4 | 1.000 |
| 975N-5 | M5 | 1.000 |
| 975N-6 | M6 | 1.000 |
| 975N-8 | M8 | 1.000 |
| 975N-10 | M10 | 1.000 |
| 975N-12 | M12 | 1.000 |



## DIN 34816 (DIN 9021)

- Arandela de nylon
- Material: Poliamida

| Código | M | d | D | h |
|---|---|---|---|---|
| 9021N-4 | M4 | 4,3 | 12 | 1,0 |
| 9021N-5 | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 |
| 9021N-6 | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 |
| 9021N-8 | M8 | 8,4 | 24 | 2,0 |
| 9021N-10 | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 |



## DIN 315

- Tuerca de mariposa pasante de nylon. Material: Poliamida

| Código | d | d2 | D | H |
|---|---|---|---|---|
| 315N-4 | M4 | 10 | 25 | 12 |
| 315N-5 | M5 | 11 | 28 | 16 |
| 315N-6 | M6 | 11 | 28 | 16 |
| 315N-8 | M8 | 14 | 35 | 20 |
| 315N-10 | M10 | 17 | 41 | 25 |



## DIN 34814 (DIN 934)

- Tuerca Hexagonal de Nylon
- Material: Poliamida

| Código | d | H | SW |
|---|---|---|---|
| 934N-3 | M3 | 2,15-2,4 | 6 |
| 934N-4 | M4 | 3,2 | 7 |
| 934N-5 | M5 | 4,0 | 8 |
| 934N-6 | M6 | 5,0 | 10 |
| 934N-8 | M8 | 6,4 | 13 |
| 934N-10 | M10 | 8,0 | 17 |
| 934N-12 | M12 | 10,1 | 19 |
| 934N-16 | M16 | 17,0 | 30,0 |