Problema: converta a seguinte função para assembly do MIPS, respeitando as convenções de utilização de registos.

```
void madd(unsigned int n,unsigned int *a,unsigned int *b,unsigned int *c)
{ // c += a * b
  void normalize(unsigned int n,unsigned int *a);
  unsigned int i,j,t = 0;

  if(n == 0)
    print_string("warning: zero digits!"); // syscall
  for(i = 0;i < n;i++)
    if(a[i] != 0)
    {
      for(j = 0;j < n;j++)
        c[i + j] += a[i] * b[j];
      t++;
      if((t & 15) == 0)
        normalize(2 * n,c);
    }
  if((t & 15) != 0)
    normalize(2 * n,c);
}
```

```
n: $a0 -> $s0
a: $a1 -> $s1
b: $a2 -> $s2
c: $a3 -> $s3
i:        $s4
j:        $t0
k:        $s5
```

Solução possível:

```
        .data
str:    .asciiz "warning: zero digits!"

        .text
        .globl  madd
madd:   subiu   $sp,%sp,28
        sw      $ra,0($sp)
        sw      $s0,4($sp)
        sw      $s1,8($sp)
        sw      $s2,12($sp)
        sw      $s3,16($sp)
        sw      $s4,20($sp)
        sw      $s5,24($sp)
        move    $s0,$a0
        move    $s1,$a1
        move    $s2,$a2
        move    $s3,$a3
        li      $s5,0
if1:    bne     $s0,$zero,end1
        la      $a0,str
        li      $v0,4
        syscall
end1:
for2:   li      $s4,0
test2:  bgeu    $s4,$s0,end2
if3:    sll     $t1,$s4,2     # 4*i
        addu    $t1,$s1,$t1   # &a[i]
        lw      $t1,0($t1)    # a[i]
        beq     $t1,$zero,end3
for4:   li      $t0,0
test4:  bgeu    $t0,$s0,end4
        sll     $t2,$t0,2     # 4*j
        addu    $t2,$s2,$t2   # &b[j]
        lw      $t2,0($t2)    # b[j]
        mul     $t3,$t1,$t2   # a[i]*b[j]
        addu    $t4,$s4,$t0   # i+j
        sll     $t4,$t4,2     # 4*(i+j)
        addu    $t4,$s3,$t4   # &c[i+j]
        lw      $t5,0($t4)    # c[i+j]
        addu    $t5,$t5,$t3   #  +
        sw      $t5,0($t4)    #  +=
```

```
next4:  addiu   $t0,$t0,1     # j++
        j       test4
end4:   addiu   $s5,$s5,1     # t++
if5:    andi    $t1,$s5,15
        bne     $t1,$zero,end5
        sll     $a0,$s0,1     # 2*n
        move    $a1,$s3       # c
        jal     normalize
end5:
end3:
next2:  addiu   $s4,$s4,1
        j       test2
end2:
if6:    andi    $t1,$s5,15
        bne     $t1,$zero,end6
        sll     $a0,$s0,1     # 2*n
        move    $a1,$s3       # c
        jal     normalize
end6:   lw      $ra,0($sp)
        lw      $s0,4($sp)
        lw      $s1,8($sp)
        lw      $s2,12($sp)
        lw      $s3,16($sp)
        lw      $s4,20($sp)
        lw      $s5,24($sp)
        addiu   $sp,%sp,28
        jr      $ra
```

Problema: converta a seguinte função para assembly do MIPS, respeitando as convenções de utilização de registos.

```
int main(void)
{
  int n,m,t;

  n = read_int();       // syscall
  m = n;
  for(t = n;t > 1;t >>= 1)
  {
    print_int10(t);     // syscall
    print_string("\n"); // syscall
    if((t & 1) != 0)
    {
      t = 3 * t + 1;
      if(t > m)
        m = t;
    }
  }
  print_string("max:"); // syscall
  print_int10(m)        // syscall;                                            n: $t0
  print_string("\n")    // syscall;                                           m: $t1
}                                                                             t: $t2
```

Solução possível:

```
        .data
str1:   .asciiz "\n"
str2:   .asciiz "max:"

        .text
        .globl  main
main:   li      $v0,5
        syscall             # read_int
        move    $t0,$v0
        move    $t1,$t0
for1:   move    $t2,$t0
test1:  ble     $t2,1,end1
        li      $a0,t2
        li      $v0,1
        syscall             # print_int10
        la      $a0,str1
        li      $v0,4
        syscall             # print_string
if2:    andi    $t3,$t2,1
        beq     $t3,0,end2
        mul     $t2,$t2,3
        addi    $t2,$t2,1
if3:    ble     $t2,$t1,end3
        move    $t1,$t2
end3:
end2:
next1:  sra     $t2,$t2,1
        j       test1
end1:   la      $a0,str2
        li      $v0,4
        syscall             # print_string
        li      $a0,t1
        li      $v0,1
        syscall             # print_int10
        la      $a0,str1
        li      $v0,4
        syscall             # print_string
        jr      $ra
```

Problema: converta a seguinte função para assembly do MIPS, respeitando as convenções de utilização de registos.

```
int xpto(int n,int *d)
{
  int i,s;

  s = 0;
  for(i = 0;i < n;i++)
  {
    if(d[0] == 0 || (i + 1 < n && d[1] == 0))
      s += 100;
    else
    {
      s--;
      (*d)++;
    }
    d++;                                                              n: $a0
  }                                                                   d: $a1
  return s;                                                           i: $t0
}                                                                     s: $t1
```

[Note que *d++ faz um acesso à memória e depois incrementa o ponteiro, enquanto que (*d)++ incrementa o que está na memória.]

Solução possível:

```
        .text
        .globl  xpto
xpto:   li      $t1,0
for1:   li      $t0,0
test1:  bge     $t0,$a0,end1
if2:    lw      $t2,0($a1)       # d[0]
        beq     $t2,$zero,then2
        addi    $t3,$t0,1
        bge     $t3,$a0,else2
        lw      $t3,4($a1)
        bne     $t3,$zero,else2
then2:  addi    $t1,$t1,100      # s += 100
        j       end2
else2:  subi    $t1,t1,1         # s--
        addi    $t2,$t2,1        # d[0]+1
        sw      $t2,0($a1)       # (*d)++
end2:   addiu   $a1,$a1,4
next1:  addi    $t0,$a0,1
        j       test1
end1:   move    $v0,$t1
        jr      $ra
```

Problema: converta a seguinte função para assembly do MIPS, respeitando as convenções de utilização de registos.

```
float ypto(float x,int n)
{
  float y;

  y = x * x + (float)n;
  if((n ^ 3) == 1)
    y -= 13.5;
  if(y < 0.0)
    y = 13.5 - y;
  if((int)y == 3)
    y += (float)n;                                                    x: $f12
  return y;                                                           n: $a0
}                                                                     y: $f0
```

Solução possível:

```
        .data
const1: .float  13.5

        .text
        .globl  ypto
ypto:   mul.s   $f0,$f12,$f12  # x * x
        mt1c    $a0,$f2
        cvt.s.w $f2,$f2         # (float)n
        add.s   $f0,$f0,$f2
if1:    xori    $t0,$a0,3       # x ^ 3
        bne     $t0,1,end1
        l.s     $f4,const1
        sub.s   $f0,$f0,$f4
end1:
if2:    mtc1    $zero,$f4       # 0 = 0.0
        c.lt.s  $f0,$f4
        bc1f    end2
        l.s     $f4,const1
        sub.s   $f0,$f4,$f0
end2:
if3:    cvt.w.s $f4,$f0
        mfc1    $t0,$f4
        bne     $t0,3,end3
        add.s   $f0,$f0,$f2
end3:   jr      $ra
```

Problema: converta a seguinte função para assembly do MIPS, respeitando as convenções de utilização de registos.

```
float zpto(int n,double *d)
{
  double r;

  r = (double)n;
  if(n > 10)
    r += (double)zpto(n - 10,d + 10); // note que d+10 = &d[10]
  else
  {
    r += d[1];
    if(d[0] > d[2])
      r += d[3];
  }                                                               n: $a0
  return (float)r;                                                d: $a1 -> s1
}                                                                 r: $f20
```

Solução possível:

```
        .text
        .globl  zpto
zpto:   subiu   $sp,$sp,16
        sw      $ra,0($sp)
        sw      $s1,4($sp)
        s.s     $f20,8($sp)  # s.d $f20,8($sp)
        s.s     $f21,12($sp) # pode falhar...
        move    $s1,$a1
        mtc1    $a0,$f20
        cvt.d.w $f20,$f20
if1:    ble     $a0,10,else1
        subi    $a0,$a0,10   # n - 10
        addiu   $a1,$s1,80   # d + 10 (80=8*10)
        jal     zpto
        cvt.d.s $f0,$f0      # (double)
        add.d   $f20,$f20,$f0
        j       end1
else1:  l.d     $f0,8($s1)   # d[1]
        add.d   $f20,$f20,$f0
if2:    l.d     $f0,0($s1)   # d[0]
        l.d     $f2,16($s1)  # d[2]
        c.le.d  $f0,$f2
        bc1t    end2
        l.d     $f0,24($s1)  # d[3]
        add.d   $f20,$f0
end2:
end1:   cvt.s.d $f0,$f20
        lw      $ra,0($sp)
        lw      $s1,4($sp)
        l.s     $f20,8($sp)  # s.d $f20,8($sp)
        l.s     $f21,12($sp) # pode falhar...
        addiu   $sp,$sp,16
        jr      $ra
```

Problema: converta a seguinte função para assembly do MIPS, respeitando as convenções de utilização de registos.

```
typedef struct
{
  char id;
  int count;
  float data[10];
}
abc_t;

float sum(int n,abc_t *s)                                    id:    +0
{                                                            count: +4
  float t = 0.0;                                             data:  +8
  int i,j;                                                   SIZE:  48

  for(i = 0;i < n;i++)                                       n: $a0
    for(j = 0;j < s[i].count && j < 10;j++)                 s: $a1
      t += s[i].data[j];                                    t: $f0
  return t;                                                 i: $t0
}                                                           j: $t1
```

Solução possível:

```
        .text
        .globl  sum
sum:    mtc1    $zero,$f0     # 0 = 0.0
for1:   li      $t0,0
test1:  bge     $t0,$a0,end1
for2:   li      $t1,0
test2:  mul     $t2,$t0,48
        addu    $t2,$a1,$t2  # &s[i]
        lw      $t3,4($t2)   # s[i].count
        bge     $t1,$t3,end2
        bge     $t1,10,end2
        sll     $t3,$t1,2    # j*4
        addu    $t3,$t2,$t3
        l.s     $f2,8($t3)   # s[i].data[j]
        add.s   $f0,$f0,$f2
next2:  addi    $t1,$t1,1
        j       test2
end2:
next1:  addi    $t0,$t0,1
        j       test1
end1:   jr      $ra
```