# 1. Clonar y abrir el proyecto

Desde la invitación aceptada hasta tener tu copia en VS Code. Windows · 3 de noviembre de 2026

Esta guía utiliza los botones de VS Code para crear commits y subir cambios. No necesitas ejecutar comandos git add, git commit o git push.

## Antes de comenzar

Acepta la invitación e inicia sesión en GitHub con tu propia cuenta. Comprueba que puedes abrir el repositorio. Ricardo debe haber subido los últimos avances para que puedas descargarlos.

Instala **Git para Windows**, **VS Code** y **Node.js LTS compatible con Vite** (22.12 o posterior). Si acabas de instalarlos, cierra y abre VS Code.

Descargar Git · Descargar VS Code · Descargar Node.js

## 1. Abre la opción de clonar

En VS Code, pulsa **Ctrl + Shift + P**. Escribe **Git: Clone** o **Git: Clonar** y selecciona el comando.

## 2. Pega la dirección del repositorio

```
https://github.com/RicardoNV/pmbook-proyecto.git
```

Pulsa Enter. Si se solicita iniciar sesión, autoriza el acceso desde el navegador usando la cuenta que aceptó la invitación.

## 3. Elige el Escritorio y abre la carpeta

En el selector de carpetas, elige **Escritorio** y confirma la ubicación. VS Code creará dentro la carpeta **pmbook-proyecto**. Cuando termine, pulsa **Abrir / Open**. Si aparece el aviso de confianza, acepta solo si reconoces este repositorio del equipo.

**Resultado:** en el Explorador de VS Code deben aparecer index.html, login.html, package.json y assets. La clonación también descarga el historial y conecta tu copia con GitHub; no selecciones Inicializar repositorio ni descargues un ZIP para este flujo.

# 2. Preparar Smart Collar

Esta configuración se realiza una vez en cada computadora.

### 4. Instala las dependencias

Abre **Terminal / Nueva terminal**. Confirma que la ruta termina en pmbook-proyecto y ejecuta:

```
npm ci
```

Este comando instala las versiones del proyecto. Si PowerShell bloquea npm.ps1, utiliza **npm.cmd ci**. No subas node_modules a GitHub.

### 5. Crea la configuración local de Supabase

En el Explorador, copia **.env.example**, pégalo en la misma carpeta y renombra la copia como **.env.local**. Abre el archivo y completa:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://xwztaqpjhafqbdsbhlga.supabase.co
VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=PEGA_LA_CLAVE_PUBLICABLE
```

Pide a Ricardo la clave publicable y sustituye el texto de ejemplo. Guarda con **Ctrl + S**. No necesitas contraseñas de la base de datos ni claves secretas. El archivo .env.local está excluido de Git.

La base de datos ya está preparada: **no vuelvas a ejecutar las migraciones SQL**. Puedes registrarte con tu propio correo para probar tus mascotas.

### 6. Ejecuta la página

```
npm run dev
```

Abre la URL que muestre la terminal, normalmente **http://127.0.0.1:5174**. Mantén esa terminal abierta mientras trabajas. Para detener el servidor, pulsa **Ctrl + C**.

### Si Git solicita nombre y correo al confirmar

Aunque no se necesite distinguir autores, Git exige una identidad para crear commits. Configúrala una sola vez desde la terminal de VS Code:

```
git config user.name "Tu nombre"
git config user.email "tu-correo@example.com"
```

Estos valores se aplican a este repositorio. Puedes usar el correo privado noreply de tu cuenta de GitHub. Esta configuración no sustituye el inicio de sesión ni otorga permisos.

# 3. Editar y hacer un commit

Todo el proceso de Git de esta página se realiza desde la interfaz de VS Code.

### 7. Actualiza tu copia antes de una tarea nueva

Con tus cambios anteriores ya confirmados, pulsa el nombre de la rama en la esquina inferior izquierda y selecciona **main**. Abre **Ctrl + Shift + P / Git: Pull** para descargar la versión actual. Si cambió package-lock.json, ejecuta de nuevo npm ci.

### 8. Crea una rama para tu tarea

Pulsa nuevamente **main** en la esquina inferior izquierda y selecciona **Create new branch / Crear nueva rama**. También puedes buscar **Git: Create Branch** en la paleta.

```
mejora/perfil-mascota
```

Es un ejemplo: elige un nombre corto para tu tarea. Comprueba que aparezca abajo a la izquierda antes de editar. La rama permite revisar tus cambios antes de incorporarlos a main.

### 9. Edita, guarda y prueba

Modifica los archivos necesarios y guárdalos con **Ctrl + S**. Revisa la página en el navegador. Antes de confirmar, comprueba la compilación en otra terminal:

```
npm run build
```

### 10. Revisa y prepara los archivos

Pulsa **Ctrl + Shift + G** para abrir **Control de código fuente**. En **Cambios / Changes**, haz clic en cada archivo para ver sus diferencias. Pulsa el botón **+** junto a los archivos que sí pertenecen a tu tarea.

Los archivos pasarán a **Cambios preparados / Staged Changes**. El botón **-** los retira de la preparación sin borrar tu edición. No uses Descartar cambios salvo que quieras perder esas modificaciones.

### 11. Escribe el mensaje y confirma

En el cuadro superior escribe un mensaje concreto, por ejemplo **Mejora el selector de mascotas**. Pulsa **Confirmación / Commit** (el botón con la palomita).

**Guardar archivo:** actualiza tu copia. **Commit:** registra una versión local. El commit todavía no está en GitHub; falta el siguiente paso.

# 4. Subir y compartir cambios

Publicar la rama, revisar el resultado y continuar trabajando.

### 12. Sube el commit desde VS Code

La primera vez, en Control de código fuente pulsa **Publicar rama / Publish Branch**. Si pregunta por un remoto, elige **origin**. Autoriza GitHub con tu propia cuenta si lo solicita.

Para los siguientes commits de esa misma rama, abre **Ctrl + Shift + P / Git: Push**. También puedes usar **Sincronizar cambios / Sync Changes**, que primero descarga cambios remotos y después sube los tuyos.

Selecciona **Publicar rama**, no **Publish to GitHub / Publicar en GitHub**: ya estamos trabajando con un repositorio existente, no creando otro.

### 13. Comprueba que llegó a GitHub

Abre github.com/RicardoNV/pmbook-proyecto. En el selector de ramas elige la tuya y comprueba el mensaje de tu último commit. Compartir la rama ya permite que Ricardo revise el trabajo.

### 14. Entrega la rama para integrarla

En GitHub pulsa **Compare & pull request**, o **Pull requests / New pull request**. Selecciona **base: main** y **compare: tu rama**, explica el cambio y pulsa **Create pull request**. Ricardo podrá revisarlo e integrarlo.

Los commits se hicieron desde VS Code; este paso de revisión se realiza en GitHub. Después de integrar, vuelve a main en VS Code y ejecuta **Git: Pull** desde la paleta antes de crear otra rama.

### Si algo no funciona

**No puedes clonar o subir:** comprueba que aceptaste la invitación y que estás conectado con esa misma cuenta. **No aparecen cambios:** guarda los archivos y verifica que abriste la carpeta correcta. **Hay conflictos:** no fuerces el envío; avisa a Ricardo para revisar juntos los archivos afectados.

**Netlify:** subir commits no publica automáticamente la página. Ricardo genera dist con npm run build y lo carga manualmente al sitio.

### Consulta rápida

**Ctrl + Shift + P:** comandos de VS Code. **Ctrl + Shift + G:** cambios y commits. **Ctrl + S:** guardar. El historial local está en .git y los commits subidos también están en GitHub.

Fuentes: VS Code: repositorios y remotos · VS Code: commits · GitHub: autenticación. Los nombres de botones pueden variar según idioma y versión.