

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA**  
**DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE**



**DESARROLLO WEB INTEGRAL**

**I.4. Reporte de investigación de los lenguajes y bibliotecas para  
análisis y procesamiento de datos.**

DOCENTE:

ING. LUIS ENRIQUE MASCOTE CANO

PRESENTA:

DARON TARÍN GONZÁLEZ

GRUPO:

IDGS91N

Chihuahua, Chih., 23 de septiembre de 2025

## Contenido

<b>Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>1.Importancia de conocer los lenguajes y bibliotecas.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Objetivos del reporte .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Python .....</b>	<b>4</b>
<b>3. R .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Scala .....</b>	<b>5</b>
<b>5. SQL .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Julia.....</b>	<b>7</b>
<b>7. Java .....</b>	<b>7</b>
<b>8. MATLAB.....</b>	<b>8</b>
<b>9. Astro Framework (extra) .....</b>	<b>9</b>
<b>Conclusión comparativa .....</b>	<b>11</b>
<b>Referencias .....</b>	<b>12</b>

## Introducción

En la actualidad, la **ciencia de datos y la inteligencia artificial** se han consolidado como ejes fundamentales de innovación tecnológica. La disponibilidad masiva de datos ha impulsado la necesidad de contar con **lenguajes de programación y bibliotecas especializadas** que permitan realizar tareas de extracción, transformación, carga (ETL), análisis exploratorio, modelado estadístico, aprendizaje automático y despliegue en producción (Python Software Foundation, 2025).

### 1. Importancia de conocer los lenguajes y bibliotecas

Conocer estos lenguajes y sus ecosistemas es esencial por cuatro razones principales:

- **Eficiencia y productividad:** seleccionar la herramienta adecuada permite reducir costos de tiempo y recursos.
- **Escalabilidad:** algunos lenguajes son más aptos para proyectos de gran escala (ejemplo: Scala con Spark), mientras que otros son ideales para análisis exploratorios rápidos (ejemplo: R).
- **Comunidad y soporte:** un lenguaje con amplia comunidad garantiza documentación, actualizaciones y soporte técnico (Harris et al., 2020).
- **Especialización:** algunos lenguajes están diseñados para campos específicos, como la estadística (R) o el cómputo numérico de alto rendimiento (Julia).

#### 1.1 Objetivos del reporte

- Identificar los lenguajes de programación más utilizados en análisis de datos.
- Documentar sus bibliotecas y frameworks clave.
- Mostrar ejemplos prácticos de uso.
- Comparar las fortalezas y limitaciones de cada lenguaje.
- Recomendar escenarios de aplicación según la escala del proyecto.

## 2. Python

**Paradigma:** Interpretado; tipado dinámico.

**Ámbito de uso:** Ciencia de datos integral, desde análisis exploratorio hasta despliegue en producción.

**Bibliotecas clave:**

- **pandas:** manipulación de datos tabulares (McKinney, 2010).
- **NumPy:** operaciones numéricas de alto rendimiento (Harris et al., 2020).
- **scikit-learn:** machine learning clásico (Pedregosa et al., 2011).
- **Matplotlib / Seaborn:** visualización de datos (Matplotlib Developers, 2025).

**Mini-ejemplo “Hola datos”:**

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. It contains four lines of Python code:

```
1 import pandas as pd
2 df = pd.read_csv("datos.csv")
3 print(df.head())
4
```

Aquí se importa **pandas** y se carga un archivo CSV en un **DataFrame**. El método `head()` muestra las primeras 5 filas. Es el flujo típico en Python: cargar datos → explorarlos rápidamente.

## 3. R

**Paradigma:** Interpretado; tipado dinámico.

**Ámbito de uso:** Estadística aplicada y visualización de datos.

**Bibliotecas clave:**

- **dplyr:** manipulación de datos (Wickham et al., 2023).

- **ggplot2**: visualización avanzada (Wickham, 2016).
- **tidyr**: limpieza y reestructuración de datos.
- **caret**: framework para machine learning.

#### Mini-ejemplo “Hola datos”:



```
1 library(readr)
2 df <- read_csv("datos.csv")
3 head(df)
4
```

En este ejemplo se usa la librería **readr** para leer un CSV en un **data frame** de R. Con `head(df)` se imprimen las primeras filas. Es el equivalente directo a pandas en Python.

## 4. Scala

**Paradigma:** Compilado; tipado estático; multiparadigma.

**Ámbito de uso:** Big Data y procesamiento distribuido.

#### Bibliotecas clave:

- **Apache Spark**: procesamiento distribuido en clúster (Apache Software Foundation, 2025).
- **MLlib**: machine learning a gran escala.
- **Delta Lake**: almacenamiento confiable de datos.

### Mini-ejemplo “Hola datos”:

```
1 import org.apache.spark.sql.SparkSession
2
3 val spark = SparkSession.builder.appName("HolaDatos").getOrCreate()
4 val df = spark.read.option("header", "true").csv("datos.csv")
5 df.show(5)
6
```

Este código crea una **sesión de Spark**, carga un archivo CSV como un **DataFrame distribuido** y muestra las primeras 5 filas. Representa la forma en que se manejan grandes volúmenes de datos en un clúster de Big Data.

## 5. SQL

**Paradigma:** Declarativo.

**Ámbito de uso:** Consultas y análisis en bases relacionales.

**Motores clave:**

- **PostgreSQL:** base relacional avanzada (PostgreSQL Global Development Group, 2025).
- **DuckDB:** OLAP embebido rápido (DuckDB Foundation, 2025).
- **SQLite:** motor ligero para prototipos.

### Mini-ejemplo “Hola datos”:

```
1 SELECT * FROM datos
2 LIMIT 5;
3
```

Una consulta SQL sencilla que selecciona todos los registros de la tabla datos, pero limitando la salida a las **primeras 5 filas**. Es la manera estándar de “asomarse” a un dataset en una base relacional.

## 6. Julia

**Paradigma:** Compilado JIT; tipado dinámico con alto rendimiento.

**Ámbito de uso:** Computación científica y machine learning.

**Bibliotecas clave:**

- **DataFrames.jl:** manipulación de datos (JuliaData, 2025).
- **CSV.jl:** lectura/escritura de CSV.
- **Flux.jl:** deep learning en Julia.
- **StatsModels.jl:** modelado estadístico.

**Mini-ejemplo “Hola datos”:**



```
1 using CSV, DataFrames
2 df = CSV.read("datos.csv", DataFrame)
3 first(df, 5)
4
```

En Julia se cargan dos paquetes: **CSV.jl** para leer el archivo y **DataFrames.jl** para manipularlo. `first(df, 5)` devuelve las primeras 5 filas, similar a `head()` en R o Python.

## 7. Java

**Paradigma:** Compilado; tipado estático.

**Ámbito de uso:** Producción y sistemas distribuidos.

**Bibliotecas clave:**

- **Apache Spark (API Java):** ETL y ML distribuidos.
- **Hadoop:** almacenamiento distribuido (Apache Software Foundation, 2025).

- **Deeplearning4j**: deep learning en la JVM (Eclipse Deeplearning4j, 2025).

#### Mini-ejemplo “Hola datos”:

```
1 import org.apache.spark.sql.*;
2
3 SparkSession spark = SparkSession.builder().appName("HolaDatos").getOrCreate();
4 Dataset<Row> df = spark.read().option("header", "true").csv("datos.csv");
5 df.show(5);
6
```

Muy parecido al ejemplo en Scala, pero en la sintaxis de Java. Se crea una sesión de Spark, se lee el CSV en un **Dataset<Row>** y se muestran las primeras 5 filas. Es útil en entornos donde la infraestructura ya está basada en Java.

## 8. MATLAB

**Paradigma:** Interpretado, orientado a matrices.

**Ámbito de uso:** Computación numérica y prototipado.

**Bibliotecas clave:**

- **Statistics and Machine Learning Toolbox**: modelos estadísticos.
- **Database Toolbox**: conexión a bases de datos.
- **Parallel Computing Toolbox**: paralelización (MathWorks, 2025).

#### Mini-ejemplo “Hola datos”:

```
1 Dataset<Row> df = spark.read().option("header", "true").csv("datos.csv");
2 df.show(5);
3
```



MATLAB usa la función `readtable` para leer un CSV en una tabla. Luego `head(T,5)` devuelve las primeras 5 filas. Es la forma típica de comenzar el análisis numérico en MATLAB.

## 9. Astro Framework (extra)

**Paradigma:** Framework basado en JavaScript/TypeScript.

**Ámbito de uso:** Desarrollo web moderno para visualización y publicación de datos.

**Características clave:**

- **Renderizado híbrido (SSR, SSG):** optimización del rendimiento web.
- **Integración con bibliotecas de visualización:** D3.js, Chart.js, Recharts.
- **Arquitectura de islas de componentes:** eficiente para dashboards interactivos.
- **Compatibilidad multiplataforma:** combina React, Vue, Svelte en un mismo proyecto (Astro Build, 2025).

**Caso de uso:**

Astro permite crear dashboards para visualizar resultados de análisis en tiempo real, consumiendo datos procesados en Python o R y mostrándolos en gráficos dinámicos.

### Mini-ejemplo “Hola datos”:

```
1  ---
2  import { useState, useEffect } from "react";
3
4  const [data, setData] = useState([]);
5
6  useEffect(() => {
7    fetch("/api/datos")
8      .then(res => res.json())
9      .then(setData);
10 }, []);
11 ---
12
13 <table>
14   <thead>
15     <tr><th>Columna 1</th><th>Columna 2</th></tr>
16   </thead>
17   <tbody>
18     {data.slice(0,5).map((row) => (
19       <tr><td>{row.col1}</td><td>{row.col2}</td></tr>
20     ))}
21   </tbody>
22 </table>
23
```

Aquí, en un **componente de Astro con React**, se hace una petición a un backend (/api/datos) que entrega datos en JSON (previamente procesados de un CSV). Se muestran las primeras 5 filas en una tabla HTML. Representa cómo **publicar los resultados del análisis en la web**.

## Conclusión comparativa

La comparación entre los lenguajes y frameworks analizados muestra que:

- **Python y R:** sobresalen en facilidad de uso, ecosistema de bibliotecas y análisis exploratorio.
- **Scala y Java:** indispensables en **Big Data y producción**, con Apache Spark y Hadoop.
- **SQL:** sigue siendo el lenguaje universal para consultas y transformaciones tabulares.
- **Julia:** destaca en proyectos de cómputo numérico de alto rendimiento.
- **MATLAB:** útil en investigación y prototipado en ingeniería.
- **Astro Framework:** no compete en procesamiento, pero fortalece la **presentación y comunicación de resultados**, permitiendo que los análisis lleguen de manera interactiva a usuarios finales.

### Recomendaciones:

- Para análisis ligeros y rápidos: **Python, R, SQL/DuckDB + Astro para dashboards.**
- Para proyectos de producción masivos: **Scala/Java con Spark**, complementado con Astro como capa de visualización.
- Para proyectos científicos de alto rendimiento: **Julia + Astro** para integrar cómputo y comunicación.

## Referencias

- Apache Software Foundation. (2025). Apache Hadoop. <https://hadoop.apache.org/>
- Apache Software Foundation. (2025). Apache Spark documentation. <https://spark.apache.org/docs/latest/>
- Astro Build. (2025). Astro documentation. <https://docs.astro.build/>
- Bezanson, J., Edelman, A., Karpinski, S., & Shah, V. B. (2017). Julia: A fresh approach to numerical computing. SIAM Review, 59(1), 65–98. <https://doi.org/10.1137/141000671>
- CSV.jl Developers. (2025). CSV.jl documentation. <https://csv.juliadata.org/>
- DuckDB Foundation. (2025). DuckDB documentation. <https://duckdb.org/docs/>
- Eclipse Deeplearning4j. (2025). DL4J documentation. <https://deeplearning4j.org/>
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585(7825), 357–362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- JuliaData. (2025). DataFrames.jl documentation. <https://dataframes.juliadata.org/>
- MathWorks. (2025). MATLAB & Toolboxes documentation. <https://www.mathworks.com/help/>
- Matplotlib Developers. (2025). Matplotlib documentation. <https://matplotlib.org/>
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference (SciPy 2010). <https://pandas.pydata.org/>
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830. <https://scikit-learn.org/>
- PostgreSQL Global Development Group. (2025). PostgreSQL documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
- Python Software Foundation. (2025). Python documentation. <https://docs.python.org/>
- R Core Team. (2025). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.r-project.org/>

Wickham, H. (2016). ggplot2: Elegant graphics for data analysis. Springer.

<https://ggplot2.tidyverse.org/>

Wickham, H., François, R., Henry, L., & Müller, K. (2023). dplyr: A grammar of data manipulation. <https://dplyr.tidyverse.org/>