

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
1 component(en) in Perslucht		PX3022



GSH04

2.2 : Niet brandbare, niet giftige gassen

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam : 1 component(en) in Perslucht
VIB nr : PX3022

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik. : Industrieel en professioneel. Voer een risico analyse uit voor gebruik. Test gas/ calibratie gas. Laboratorium gebruik. Contact leverancier voor meer gebruiksinformatie.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : PRAXAIR N.V.
NIJVERHEIDSSTRAAT 4
2260 OEVEL-WESTERLO Belgique-Belgie
EUROPEAN PRAXAIR REPRESENTATIVE SITES => SECTION 16
E-mail adres (vakkundig persoon) : we_sds@praxair.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen : EUROPEAN PRAXAIR EMERGENCY NUMBERS => SECTION 16

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

: Niet geklasseerd als gevaarlijke stof / mengsel.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

: Geen EG etikettering vereist.

2.3. Andere gevaren

: Geen.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stof / 3.2. Mengsel

Mengsel.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr. EG-nr. Bilage-nummer Registration No	Indeling(DSD)	Indeling(CLP)
Ammoniak	: 0,015 %	7664-41-7 231-635-3 007-001-00-5 01-2119488876-14-	R10 T; R23 C; R34 N; R50	Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Flam. Gas 2 (H221) Press. Gas Liquefied (H280) Aquatic Acute 1 (H400)

PRAXAIR N.V.

NIJVERHEIDSSTRAAT 4 2260 OEVEL-WESTERLO Belgique-Belgie

EUROPEAN PRAXAIR REPRESENTATIVE SITES => SECTION 16

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
1 component(en) in Perslucht		PX3022

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

Naam Component	Inhoud	CAS-nr. EG-nr. Bilge-nummer Registration No	Indeling(DSD)	Indeling(CLP)
Zuurstof	: 20,99685 %	7782-44-7 231-956-9 008-001-00-8 * 1	O; R8	Ox. Gas 1 (H270) Press. Gas Compressed (H280)
Stikstof	: 78,98815 %	7727-37-9 231-783-9 ----- *1	Niet geclassificeerd (DSD)	Press. Gas Compressed (H280)

Bevat geen componenten die de classificatie van het produkt beïnvloeden.

nota 1 : gelijst in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie.

nota 2 : Registratie termijn nog niet verstreken.

* 3: Registratie niet vereist : stof wordt geproduceerd of geïmporteerd < 1t/y.

Volledige tekst van R - zinnen in rubriek 16. Volledige tekst van H- zinnen in rubriek 16.

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing : Nadelige effecten worden niet verwacht van dit product.
- Kontakt met de huid : Nadelige effecten worden niet verwacht van dit product.
- Oogcontact : Nadelige effecten worden niet verwacht van dit product.
- Inslikken : Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- : Heeft geen effect op levend weefsel.
- Zie rubriek 11.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- : Geen.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : watersproeier of nevel.
- Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik voor het blussen geen waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's : Brandbevorderend.
Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen.
- Gevaarlijke verbrandingsprodukten : Geen gegevens beschikbaar.

5.3. Advies voor brandweelieden

- Specifieke methoden : Indien mogelijk, stop de productstroom.
Coördineer brand maatregelen naar aangrenzende branden. Blootstelling aan brand of stralingswarmte kan de drukhouder doen scheuren. De bedreigde drukhouders koel houden met waterstraal vanaf een veilige positie. Verontreinigd bluswater niet wegleiden in afvoer. Water sproeier of nevel gebruiken indien mogelijk, voor het neerslaan van rook.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Standaard beschermende kleding en apparatuur (persluchttoestel) voor brandweelieden.
EN 469 : Beschermende kledij voor brandweelieden. EN 659 : Beschermende handschoenen voor brandweelieden.
Standaard EN137 - Onafhankelijke persluchtmaskers.

PRAXAIR N.V.

NIJVERHEIDSSTRAAT 4 2260 OEVEL-WESTERLO Belgique-Belgie

EUROPEAN PRAXAIR REPRESENTATIVE SITES => SECTION 16

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
1 component(en) in Perslucht		PX3022

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen (vervolg)

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

: Tracht de uitstroming te stoppen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

: Geen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

: Geen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

: Zie ook rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Veilig gebruik van het product.

: Gebruik alleen degelijk gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product en de heersende druk en temperatuur. Raadpleeg uw leverancier in geval van twijfel.
Enkel ervaren en goed opgeleide mensen zouden gassen moeten hanteren.
De omgang met de stof moet gebeuren in goede industriële hygiëne en veiligheidsprocedures.
Niet roken tijdens het gebruik of het hanteren van het product.
Verzekert dat het complete gassysteem is (of regelmatig wordt) gecontroleerd op lekken voor gebruik.
Overweeg drukontlastingsapparatuur in gasinstallatie.

Veilig gebruik van de gashouder.

: Raadpleeg de handleiding van de houder dewelke door de leverancier wordt voorzien.
Voorkom terugstroming in de houder.
Bescherm gasfles van mechanische beschadiging. Niet slepen, niet rollen, niet schuiven, niet laten vallen.
Gebruik voor het verplaatsen van een gasfles, zelfs voor korte afstanden, steeds een (steek) kar die geschikt is voor het transport van gasflessen.
Kraanbeschermende kappen niet verwijderen alvorens de houder beveiligd is aan een muur, werkplaats of fleshouder en klaar is voor gebruik.
Indien de gebruiker enige moeilijkheden ervaart bij het bedienen van het flesventiel, onderbreek het gebruik en neem contact op met leverancier.
Herstel houderkranen of veiligheidsdrukontlastingsmateriaal nooit zelf.
Beschadigde cilinderventielen moeten onmiddellijk aan de leverancier meegedeeld worden.
De houderventielen proper en vrij houden van verontreiniging, in het bijzonder olie en water.
Plaats plug of stop en houderkap, waar beschikbaar, zo snel mogelijk nadat de houder is ontkoppeld van apparatuur.
De houderkraan sluiten na elk gebruik en indien leeg, zelfs als deze nog aangesloten is.
Probeer niet om het gas van een houder naar een andere houder over te vullen.
Gebruik nooit een vlam of elektrische verwarming om de druk in de houder te verhogen.
Identificatiestickers voorzien door de leverancier niet verwijderen of beschadigen.
Houder vertikaal opslaan en tegen omvallen beveiligen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

: Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte.
Neem alle verordeningen en lokale voorschriften betreffende stockage in acht.
Houder niet bewaren in omstandigheden die corrosie bevorderen.
Houder vertikaal opslaan en tegen omvallen beveiligen.
Opgeslagen houders moeten regelmatig gecontroleerd worden op lekken en algemene conditie.
Beschermingsplug van kraan of kap zou geplaatst moeten worden.
Bewaar houders in een lokatie vrij van brandgevaar en weg van hitte- en ontstekingsbronnen.
Verwijderd houden van brandbare stoffen.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
1 component(en) in Perslucht		PX3022

RUBRIEK 7. Hantering en opslag (vervolg)

7.3. Specifiek eindgebruik

: Geen.

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Ammoniak

: ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] : 14
 : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 20
 : ILV (EU) - 15 min - [mg/m³] : 36
 : ILV (EU) - 15 min - [ppm] : 50
 : VLE - Frankrijk [mg/m³] : 14
 : VLE - Frankrijk [ppm] : 20
 : VME - Frankrijk [mg/m³] : 7
 : VME - Frankrijk [ppm] : 10
 : AGW (8h) - Duitsland [mg/m³] TRGS 900 : 14
 : AGW (8h) - Duitsland [ppm] TRGS 900 : 20
 : Meer dan factor AGW - Germany TRGS 900 : 2
 : VLA-ED - Spain [ppm] : 20
 : VLA-ED - Spain [mg/m³] : 14
 : VLA-EC - Spain [ppm] : 50
 : VLA-EC - Spain [mg/m³] : 36
 : Tijdgewogen gemiddelde : 8uur (mg/m³) : 14
 : Tijdgewogen gemiddelde (NL) : 15 min (mg/m³) : 36
 : Valori Limite di Soglia (IT) 8 ore [ppm] : 20
 : Valori Limite di Soglia (IT) 8 ore [mg/m³] : 14
 : Valori Limite di Soglia (IT) Breve Term [ppm] : 50
 : Valori Limite di Soglia (IT) Breve Termine [mg/m³] : 36
 : TLV-TWA (Belgium) (ppm) : 20
 : TWA BE 8h [mg/m³] : 14
 : TLV-STEL (Belgium) (ppm) : 50
 : STEL BE 15min [mg/m³] : 36

DNEL: Afgeleide doses zonder effect (werknemers)

Ammoniak

: Inademing- korte termijn (lokaal) (mg/m³) : 36
 : Inademing- lange termijn (lokaal) (mg/m³) : 14
 : Huid - korte termijn (systemisch) (mg/kg LG d) : 6,8
 : Huid - lange termijn (systemisch) (mg/kg LG d) : 6,8

DMEL : afgeleide dosis met minimaal effect (werknemers)

: Geen gegevens beschikbaar.

PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect

Ammoniak

: zoet water (mg/l) : 0,0011
 : zee water (mg/l) : 0,0011

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
1 component(en) in Perslucht		PX3022

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- | | |
|--|---|
| 8.2.1. Passende technische maatregelen | : Technisch afgedichte systemen zouden regelmatig op lekdichtheid getest moeten worden. Voorzie toereikende algemene en plaatselijke afzuiging. Overweeg het gebruik van een system van werkvergunningen, vb voor onderhoudswerken. |
| 8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen. | : Een veiligheids beoordeling zou moeten uitgevoerd en gedocumenteerd worden bij elk werkgebied om de risico's te beoordelen verwant aan het gebruik van het product, en om de geschikte PBM te selecteren behorende bij relevante risico's. De volgende aanbevelingen zouden overwogen moeten worden :
PBM's , voldaan aan de aanbevolen EN/ISO normen, selecteren. |
| • oog / gezicht bescherming. | : Draag veiligheidsbril met zijbescherming.
Standaard EN 166 - oogbescherming; |
| • Huidbescherming | |
| - Handbescherming | : Draag werkhandschoenen bij het hanteren van gasflessen.
Standaard EN 388- Handschoenen tegen mechanische gevaren. |
| - Andere | : Draag veiligheids schoenen tijdens het hanteren van drukhouders.
Standaard EN ISO 20345 - Persoonlijke beschermingsmiddelen : Veiligheidsschoeisel. |
| • Ademhalingsbescherming | : Persluchtmasker of een druklucht leiding met masker kan gebruikt worden in zuurstof arme atmosfeer.
Standaard EN137 - Onafhankelijke persluchtmaskers. |
| • Thermischegevaren | : Niet nodig. |
| 8.2.3. Beheersing van milieublootstelling | : Niet nodig. |

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- | | |
|---|--|
| Uiterlijk | |
| Fysische toestand bij 20°C / 101.3kPa | : Gas. |
| Kleur | : Mengsel bevat een of meerdere component(en) met volgende kleur(en) :
Kleurloos. |
| Geur | : Geringe geurwaarschuwingseigenschappen, geur is subjectief en ontoereikend om te waarschuwen voor overmatige blootstelling.
Mengsel bevat een of meerdere component(en) met volgende geur(en) :
Geurloos. Ammoniakachtig. Bijtend. |
| Geurdrempelwaarde | : Geurwaarnemingsdrempel is subjectief en niet geschikt als waarschuwing voor overmatige blootstelling. . |
| pH waarde | : Niet van toepassing voor gasmengsels. |
| Moleculair gewicht [g/mol] | : Niet van toepassing voor gasmengsels. |
| Smeltpunt [°C] | : Niet van toepassing voor gasmengsels. |
| Kookpunt [°C] | : Niet van toepassing voor gasmengsels. |
| Vlampunt [°C] | : Niet van toepassing voor gasmengsels. |
| Verdampingsnelheid (ether=1) | : Niet van toepassing voor gasmengsels. |
| Brandbaarheidsgebied [vol % in lucht] | : Niet van toepassing voor gasmengsels. |
| Dampspanning bij 20°C | : Niet van toepassing. |
| Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) | : Lichter dan of vergelijkbaar met lucht. |
| Oplosbaarheid in water [mg/l] | : Oplosbaarheid in water van de mengselcomponent(en) :
• Stikstof : 20 • Zuurstof : 39 • Ammoniak : Volledig oplosbaar. |
| Partitie coëfficiënt n-octanol/water [log Kow] | : Niet van toepassing voor gasmengsels. |
| Viscositeit bij 20°C [mPa.s] | : Niet van toepassing. |

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
1 component(en) in Perslucht		PX3022

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Explosieve eigenschappen : Niet van toepassing.

Oxiderende eigenschappen : Geen.

9.2. Overige informatie

Overige gegevens : Geen.

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

: Geen reactiviteits gevaar anders dan beschreven in onderstaande sub-rubriek.

10.2. Chemische stabiliteit

: Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

: Geen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

: Geen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

: Geen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

: Geen.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Dit produkt heeft geen toxicologische effecten.

Inademing (rat) LC50 [ppm/4h] : • Ammoniak : 2000

ernstig oogletsel/oogirritatie : Geen gekende effecten van dit product.

ernstig oogletsel/oogirritatie : Geen gekende effecten van dit product.

sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Geen gekende effecten van dit product.

Carcinogeniteit : Geen gekende effecten van dit product.

Mutageniteit : Geen gekende effecten van dit product.

STOT bij eenmalige blootstelling : Geen gekende effecten van dit product.

STOT bij herhaalde blootstelling : Geen gekende effecten van dit product.

gevaar bij inademing : Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

: Dit produkt veroorzaakt geen milieuschade.

EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] : • Ammoniak : 101

EC50 72h Algae [mg/l] : • Ammoniak : Geen gegevens beschikbaar.

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : • Ammoniak : 0,89

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

PRAXAIR N.V.

NIJVERHEIDSSTRAAT 4 2260 OEVEL-WESTERLO Belgique-Belgie

EUROPEAN PRAXAIR REPRESENTATIVE SITES => SECTION 16

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
1 component(en) in Perslucht		PX3022

RUBRIEK 12. Ecologische informatie (vervolg)

: Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

: Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

: Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

: Niet geklassificeerd als PBT of vPvB.

12.6. Andere schadelijke effecten

Effect op ozonlaag : Geen.

Effect op de opwarming van de aarde. : Het is niet bekend of dit product schadelijk is voor het milieu.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

: Mag in de atmosfeer afgeblazen worden.
Niet afblazen in een plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.
Voor meer informatie over geschikte verwijderings methoden, zich wenden tot de EIGA code van de praktijk Doc 30/10 "Disposal of Gases, downloadbaar op <http://www.eiga.org>.
Raadpleeg leverancier indien verdere begeleiding nodig is.

lijst van gevaarlijke afvalstoffen : 16 05 05: Niet onder 16 05 04 vallende gasen in drukhouders.

13.2. Aanvullende informatie

: Geen.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

VN-nummer : 1956

Etikettering ADR, IMDG, IATA



: 2.2 : Niet brandbare, niet giftige gasen

Vervoer over land (ADR/RID)

Gevaarsidentificatienummer : 20

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN : SAMENGEPERST GAS, N.E.G. (Stikstof, Zuurstof)

Transportgevaarsklasse(n) : 2

Classificatiecode : 1 A

Verpakkingsinstructie (s) : P200

Tunnel Restriction : E : Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer).

Milieugevaren : Geen.

Zeevervoer (IMDG)

Proper shipping name : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, Oxygen)

Class : 2.2

Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C

PRAXAIR N.V.

NIJVERHEIDSSTRAAT 4 2260 OEVEL-WESTERLO Belgique-Belgie

EUROPEAN PRAXAIR REPRESENTATIVE SITES => SECTION 16

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
1 component(en) in Perslucht		PX3022

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)

Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-V
 Packing instruction : P200
 IMDG-Marine pollutant : No

Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Proper shipping name (IATA) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, Oxygen)
 Class : 2.2
 Passenger and Cargo Aircraft : Allowed.
 Packing instruction - Passenger and Cargo Aircraft : 200
 Cargo Aircraft only : Allowed.
 Packing instruction - Cargo Aircraft only : 200

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

: Vermijd vervoer in wagens waar de laadruimte niet gescheiden is van de bestuurdersruimte. Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke gevaren van de lading en dat hij weet hoe te handelen bij ongeval of noodsituatie.
 Alvorens cilinders te vervoeren :
 - Zorg voor voldoende ventilatie.
 - Zorg dat de houders goed beveiligd zijn.
 - Controleer of de cylinderkraan goed gesloten is en niet lekt.
 - Controleer of de blindmoer - of plug (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.
 - Controleer of de kraanbescherming (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Wetgeving

Seveso richtlijn 96/82/EC : niet aangehaald.

Nationale wetgeving

Nationale wetgeving : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften gekend zijn.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

: Een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) hoeft niet uitgevoerd te worden voor dit product.

RUBRIEK 16. Overige informatie

Vermelding van veranderingen. : Herzien veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met verordening (EU) no 453/2010.
Opleidingsadvies : Gashouder onder druk.
Lijst van de volledige tekst van de R-zinnen in deel 3. : R8 : Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
 R10 : Ontvlambaar.
 R23 : Vergiftig bij inademing.
 R34 : Veroorzaakt brandwonden.
 R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
Lijst van de volledige tekst van de H-verklaringen in deel 3. : H221 - Ontvlambaar gas.
 H270 - Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
 H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
 H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 H331 - Giftig bij inademing.
 H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Andere gegevens : Classificatie in overeenstemming met berekeningsmethoden van verordening (EC) 1972/2008 CLP / (EC) 1999/45 DPD.
 Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese Richtlijnen en is van

PRAXAIR N.V.

NIJVERHEIDSSTRAAT 4 2260 OEVEL-WESTERLO Belgique-Belgie

EUROPEAN PRAXAIR REPRESENTATIVE SITES => SECTION 16

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 9 / 9
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 14 / 10 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
1 component(en) in Perslucht		PX3022

RUBRIEK 16. Overige informatie (vervolg)

**AFWIJZING VAN
AANSPRAKELIJKHEID**

Praxair Europe

toepassing in alle landen die deze richtlijnen in eigen wetgeving hebben omgezet.

: Voordat deze stof in een nieuw proces of experiment mag worden gebruikt, dient een zorgvuldige materiaal-comptabiliteits- en veiligheidsstudie te worden uitgevoerd. De gegevens hier in dit document vermeld worden correct geacht op de moment van de uitgave. De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door het gebruik van gegevens uit dit blad.

: European Praxair Representative Sites :

- Praxair NV, Metropoolstraat 17, B-2900 Schoten België, Tel +32(0)3 6418450
- Praxair SAS, 1-7 Rue Traversière / Silic 402, F-94573 Rungis France, +33(0)1 49784500
- Praxair Deutschland GmbH & Co. KG, Hans-Böckler-Str. 1, D-40476 Düsseldorf, Tel. +49(0) 211 26000
- Praxair B.V., Beugsloepweg 3, NL-3133 KV Vlaardingen Nederland, Tel: +31 (0)10 4340455

European Praxair Emergency Numbers

- Belgium : +32 14 250611 (during working hours)
- +32 (0)3 2520231 (after working hours)

Antigifcentrum / centre anti-Poison : +32(0)70245245

- Netherlands : See Belgium

Anti gif centrum : +31(0)274 88 88

- Germany: +49 (0)211 260 00 (during working hours)
- +49 (0)180 201 00 00 (after working hours)
- 24- Std.-Giftnotrufnummer : +49 (0)30 19240

- France: +33 (0)1 497 845 00 (during working hours)
- +33 (0)3 446 128 00 (after working hours)

ORFILA (Centre anti -Poison) N°:+33(0)1 45 42 59 59

- Other Country : See Belgium

Einde van document