

5ppm CL2 // N2
CL2N-0005


2.2 : Niet brandbare, niet giftige gassen

Waarschuwing


GHS04

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie

Handelsnaam : 5ppm CL2 // N2
VIB nr : CL2N-0005
Gebruik : Industrieel en professioneel. Voer een risico analyse uit voor gebruik.
Bedrijfsidentificatie : Scientific and Technical Gases Ltd
 Units 1 + 2 Speedwell Road
 Parkhouse Industrial Estate
 ST5 7RG Newcastle Under Lyme, Staffordshire UNITED KINGDOM
 Fax: +44 (0) 1782 564 906
 Web: www.stgas.eu
 Email: info@stgas.eu (Not 24 Hours)
Telefoonnummer voor noodgevallen : Tel 24hr: +44 (0) 870 190 6777

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
2.2. Etiketteringselementen
2.3. Andere gevaren

: Geen.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Mengsel.

Componenten

: Dit produkt is gevaarlijk.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr. EG-nr. Bilage-nummer	Indeling(DSD)	Indeling(CLP)
Chloor	: 0,0005 %	7782-50-5 231-959-5 017-001-00-7 01-2119486560-35-	T; R23 Xi; R36/37/38 N; R50	Acute Tox. 2 (H330) Ox. Gas 1 (H270) Eye irrit 2 (H319) Skin Irrit. 2 (H315) Repr. 1 (H360) Press. Gas Liquefied (H280) Aquatic Acute 1 (H400) (M fact. = 100)
Stikstof	: 99,9995 %	7727-37-9 231-783-9 ----- *1	Niet geclassificeerd (DSD)	Press. Gas Compressed (H280)

Volledige tekst van R - zinnen in rubriek 16.

nota 1 : gelijst in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie.

nota 2 : Registratie termijn nog niet verstreken.

Scientific and Technical Gases Ltd

Units 1 + 2 Speedwell Road Parkhouse Industrial Estate ST5 7RG Newcastle Under Lyme, Staffordshire UNITED KINGDOM

Fax: +44 (0) 1782 564 906

Web: www.stgas.eu

Email: info@stgas.eu (Not 24 Hours)

5ppm CL2 // N2

CL2N-0005

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen

- Inademing : Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Door het verliezen van het bewustzijn, is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking.
Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte en gebruik ademhalings-bescherming.
Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een arts. Pas kunstmatige beademing toe zodra de ademhaling ophoudt.
- Huid- en/of oogcontact : Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.
- Specifieke risico's : Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen.
- Specifieke methoden : Indien mogelijk, stop de productstroom.
Zich van de houder verwijderen en met water afkoelen vanuit een veilige positie.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Gebruik persluchtapparatuur in een gesloten ruimte.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Evacueer de omgeving.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is.
- Reinigingsmethoden : Tracht de uitstroming te stoppen.
De ruimte ventileren.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

- Behandeling : Open de afsluiter langzaam om een drukschok te vermijden.
Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen.
Voorkom terugstroming in de houder.
Gebruik alleen degelijk gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product en de heersende druk en temperatuur. Raadpleeg uw leverancier in geval van twijfel.
Raadpleeg de handleiding van de houder dewelke door de leverancier wordt voorzien.
- Opslag : Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte.

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke bescherming : Zorg voor degelijke ventilatie.

5ppm CL2 // N2

CL2N-0005

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20°C / 101.3kPa : Samengeperst gas.
Kleur : Kleurloos.
Geur : Reukloos.
Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) : Lichter dan of vergelijkbaar met lucht.

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit en reactiviteit : Stabiël onder normale omstandigheden.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

Informatie over toxiciteit : Geen toxicologische effecten bekend, van dit product.
Inademing (rat) LC50 [ppm/4h] : • Chloor : 146,5

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

Informatie betreffende ecologische effecten : Het is niet bekend of dit product schadelijk is voor het milieu.
Effect op ozonlaag : Geen.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

Algemeen : Niet afblazen in een plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.
Raadpleeg leverancier indien verdere begeleiding nodig is.
Verwijderingsmethode : Raadpleeg de leverancier voor specifieke aanbevelingen.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

VN-nummer : 1956
Etikettering ADR, IMDG, IATA



: 2.2 : Niet brandbare, niet giftige gassen

Vervoer over land (ADR/RID)

Gevaarsidentificatienummer : 20
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN : SAMENGEPERST GAS, N.E.G. (Stikstof)
Transportgevaarsklasse(n) : 2
Classificatiecode : 1 A
Verpakkingsgroep : P200
Verpakkingsinstructie (s) : P200
Tunnel Restriction : E : Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer).

Zeevervoer (IMDG)

Proper shipping name : SAMENGEPERST GAS, N.E.G. (Stikstof)
Class : 2.2
Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C
Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-V



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 9 / 11 / 2011

Vervangt : 0 / 0 / 0

5ppm CL2 // N2**CL2N-0005**

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)

Packing instruction : P200

IMDG-Marine pollutant : -

Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Proper shipping name (IATA) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen)

Class : 2.2

Passenger and Cargo Aircraft :

Packing instruction - Passenger and Cargo Aircraft : 200

Cargo Aircraft only :

Packing instruction - Cargo Aircraft only : 200

ADR/RID

- IMO-IMDG code

- ICAO/IATA

Overige transport informatie : Vermijd vervoer in wagens waar de laadruimte niet gescheiden is van de bestuursruimte. Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke gevaren van de lading en dat hij weet hoe te handelen bij ongeval of noodsituatie.

Alvorens cilinders te vervoeren :

- Zorg dat de houders goed beveiligd zijn.
- Controleer of de cylinderkraan goed gesloten is en niet lekt.
- Controleer of de blindmoer - of plug (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.
- Controleer of de kraanbescherming (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.
- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Handel overeenkomstig de geldende voorschriften.

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

RUBRIEK 16. Overige informatie

GHS informatie (Interne opmerkingen)

GHS informatie : GHS Category Determination according to "Profile" table
=====

- Category : GSUP-C : GASES UNDER PRESSURE-Compressed (H280_W)

All GHS Categories set by "Profile" table (if it exists) are removed (according to settings)

GHS Conventional Method Calculation
=====

*** GHS Specific Concentration Limits --- SCL : No substance with SCL

*** GHS Concentration Limits with cut-off : Cut-off values

*** Normal concentration limits for "Very corrosive substances" : No "very corrosive" substances present in the mixture.

- GHS cat. not taken into account (or removed) STRI-3 : STOT Respiratory irritation-Cat.3 (H335_W) (Chlorine : ratio = 0.0001 - no summation)
- Remove all GHS cat. related to GHS cat. AEAH-1 : HAZ. AQU. ENVIR.-ACUTE-Cat.1 (H400_W) (ratio = 0.0020 - summation)
- Remove all GHS cat. related to GHS cat. AEAH-2 : HAZ. AQU. ENVIR.-ACUTE-Cat.2 (H401) (ratio = 0.0200 - summation)
- Remove all GHS cat. related to GHS cat. AEAH-3 : HAZ. AQU. ENVIR.-ACUTE-Cat.3 (H402) (ratio = 0.2000 - summation)

Scientific and Technical Gases Ltd

Units 1 + 2 Speedwell Road Parkhouse Industrial Estate ST5 7RG Newcastle Under Lyme, Staffordshire UNITED KINGDOM

Fax: +44 (0) 1782 564 906

Web: www.stgas.eu

Email: info@stgas.eu (Not 24 Hours)

5ppm CL2 // N2

CL2N-0005

RUBRIEK 16. Overige informatie (vervolg)

- Remove all GHS cat. related to GHS cat. EYDA-2A : EYE IRRITATION-Cat.2A (H319_W) (ratio = 0.0001 - summation)
- Remove all GHS cat. related to GHS cat. EYDA-2B : EYE IRRITATION-Cat.2B (H320A_W) (ratio = 0.0001 - summation)
- Remove all GHS cat. related to GHS cat. SKCO-2 : SKIN IRRITATION-Cat.2 (H315_W) (ratio = 0.0001 - summation)
- Remove all GHS cat. related to GHS cat. SKCO-3 : SKIN IRRITATION-Cat.3 (H316_W) (ratio = 0.0005 - summation)

GHS Category Determination according to experimental values - Acute Toxicity - human

=====

==

- AT Oral LD50 : not applicable (category from "Profile" table remained, if it exists)
- AT Dermal LD50 : not applicable (category from "Profile" table remained, if it exists)
- AT Inhalation LC50
- Gas LC50 : 29300000.0000 ppmV 4 hrs Calculated from AT of component(s)
- GHS cat. : none (value outside range) (category from "Profile" table remained, if it exists)

GHS Category Determination according to experimental values - Acute and Chronic Toxicity - Aquatic environment

=====

=====

- AT Aquatic Environment LC50 : not defined (category from "Profile" table remained, if it exists)

GHS Category Determination according to experimental values (other than AT)

=====

- Flammability - gas : not defined (category from "Profile" table remained, if it exists).
- Oxydizing - gas : not defined (category from "Profile" table remained, if it exists).
- Corrosiveness : not defined (category from "Profile" table remained, if it exists).
- Eye damage : not defined (category from "Profile" table remained, if it exists).

SPECIAL CASES - according to setting

=====

Opleidingsadvies

- : Verstikkend in hoge concentraties.
- Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- Gas niet inademen.
- Het gevaar van verstikking wordt vaak over het hoofd gezien en moet daarom volle aandacht krijgen tijdens de opleiding van de operators.
- Gashouder onder druk.

Lijst van de volledige tekst van de R-zinnen in deel 3.

- : R23 : Vergiftig bij inademing.
- R36/37/38 : Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
- R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

Nota

- : Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese Richtlijnen en is van toepassing in alle landen die deze richtlijnen in eigen wetgeving hebben omgezet.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

- : Voordat deze stof in een nieuw proces of experiment mag worden gebruikt, dient een zorgvuldige materiaal-comptabiliteits- en veiligheidsstudie te worden uitgevoerd.
- De gegevens hier in dit document vermeld worden correct geacht op de moment van de uitgave. De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door het gebruik van gegevens uit dit blad.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 9 / 11 / 2011

Vervangt : 0 / 0 / 0

5ppm CL2 // N2

CL2N-0005

RUBRIEK 16. Overige informatie (vervolg)

Einde van document

Scientific and Technical Gases Ltd

Units 1 + 2 Speedwell Road Parkhouse Industrial Estate ST5 7RG Newcastle Under Lyme, Staffordshire UNITED KINGDOM

Fax: +44 (0) 1782 564 906

Web: www.stgas.eu

Email: info@stgas.eu (Not 24 Hours)