

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Herzieningsdatum 12.12.2019

Versie 19.0

PARAGRAAF 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1 Productidentificatie**

Artikelnummer	105432
Produktnaam	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur
REACH registratienummer	Dit product is een mengsel. REACH registratienummer zie hoofdstuk 3.

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik	Reagens voor analyse, Chemische productie Voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in de bijlage bij dit veiligheidsinformatieblad.
-------------------------	--

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma	Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Duitsland * tel.+49 6151 72-2440
Verantwoordelijke afdeling	LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen **Merck KGaA * Darmstadt * Tel. +49 6151 722440* Fax +49 6151 727780****PARAGRAAF 2. Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B, H314
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3, Ademhalingsstelsel, H335
(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn, Categorie 1, H400
Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer
Productbenaming

105432
Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen



GHS05 GHS07 GHS09

Signaalwoord
Gevaar

Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen

Preventie

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P308 + P310 NA (mogelijke) blootstelling: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gereduceerde kenmerking (≤ 125 ml)

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord
Gevaar

Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P308 + P310 NA (mogelijke) blootstelling: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

2.3 Andere gevaren

Niets bekend.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 105432
Productbenaming Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

PARAGRAAF 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische omschrijving Waterig-ammoniakale oplossing.

3.1 Stof

Niet van toepassing

3.2 Mengsel

Gevaarlijke bestanddelen (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Chemische naam (Concentratie)

CAS-Nr. Registratienummer Indeling
ammoniak oplossing ($\geq 25\%$ - $< 50\%$)

De stof in het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB op grond van de verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII.

1336-21-6 01-2119488876-
14-xxxx

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B, H314
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling,
Categorie 3, H335
(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn, Categorie 1,
H400

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

PARAGRAAF 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

EHBO'ers moeten zichzelf beschermen.

Na inademen: frisse lucht. Arts waarschuwen.

Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/ afdouchen. Onmiddellijk een arts waarschuwen.

Na oog contact: uitspoelen met ruim voldoende water. Onmiddellijk een oogarts raadplegen. Contactlenzen uitnemen.

Na inslikken: slachtoffer water laten drinken (niet meer dan twee glazen), braken voorkomen (perforatiegevaar!). Onmiddellijk een arts waarschuwen. Niet proberen te neutraliseren.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Irritatie en corrosie, bronchitis, Hoesten, Kortademigheid, maagpijn,
Bewusteloosheid, Bloed overgeven, Misselijkheid, collaps, shock, Stuiptrekkingen,
Longoedeem, dood
Gevaar voor blindheid!

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

PARAGRAAF 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

Voor deze stof / dit mengsel gelden geen beperkingen voor blusmiddelen.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Niet brandbaar.

De ammoniakoplossing zelf is niet ontvlambaar, maar kan een ontsteekbaar ammoniak-luchtmengsel vormen door ontgassing.

Door brand in de omgeving is het ontstaan van gevaarlijke dampen mogelijk.

Bij brand kunnen vrijkomen:

stikstofoxiden

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Blijf niet in de gevarezone zonder beademingsapparatuur die onafhankelijk is van de omgevingslucht. Om huidcontact te vermijden, houd een veilige afstand en draag geschikte beschermende kleding.

Nadere informatie

Gesloten containers in de buurt van de brand afkoelen met waternevel.

Gassen/dampen/nevels neerslaan met behulp van een watersproeistraal. Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersystemen kan verontreinigen.

PARAGRAAF 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Advies voor niet-hulpverleners Dampen, aërosol niet inademen. Vermijd contact met de stof. Zorg voor voldoende ventilatie. Gevarezone ontruimen, noodprocedures volgen, een deskundige raadplegen.

Advies voor de hulpdiensten:

Voor beschermingsmiddelen zie paragraaf 13.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Afval niet in de gootsteen werpen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Afvoerkanalen afdekken. Gemorst materiaal verzamelen, binden en afpompen .

Neem de mogelijke materiaalbeperkingen in acht (zie de paragrafen 7 en 10).

Met vloeistofvloeistofabsorberend en neutraliserend materiaal (bijv. Chemizorb® OH⁻, Merck Art.101596, opnemen. Ter afvalverwerking aanbieden. Reinig het getroffen oppervlak.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor indicaties voor afvalzuivering zie paragraaf 13.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 105432
Productbenaming Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

PARAGRAAF 7. Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering

Voorzorgsmaatregelen op het etiket naleven.

Hygiënische maatregelen

Verontreinigde kleding meteen vervangen. Gebruik huidbeschermende crème. Na het werken met de stof handen en gezicht wassen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers

Geen metalen of lichtgewicht metalen containers gebruiken.

Opslagomstandigheden

Goed afgesloten.

Aanbevolen bewaartemperatuur, zie productlabel.

7.3 Specifiek eindgebruik

Zie het blootstellingsscenario in de bijlage bij dit veiligheidsinformatieblad.

PARAGRAAF 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek

Bestanddelen

Basis	Waarde	Grenswaarde	Opmerkingen
		n	
<i>ammoniak oplossing (1336-21-6)</i>			
EU ELV	Tijdgewogen gemiddelde (TWA):	20 ppm 14 mg/m ³	Indicatief
NL OEL	toegestane kortdurende blootstelling tijdgewogen gemiddelde (TGG)	36 mg/m ³ 14 mg/m ³	CLV-waarde 15 minuten

Afgeleide doses zonder effect (DNEL)

ammoniak oplossing (1336-21-6)

DNEL voor werknemer, acuut	Systeemeffecten	dermaal	6,8 mg/kg Lichaamsgewicht
DNEL voor werknemer, lange termijn	Systeemeffecten	dermaal	6,8 mg/kg Lichaamsgewicht
DNEL voor werknemer, acuut	Systeemeffecten	inhalatie	47,6 mg/m ³
DNEL voor werknemer, acuut	Toxiciteit - Plaatselijke effecten	inhalatie	36 mg/m ³
DNEL voor werknemer, lange termijn	Systeemeffecten	inhalatie	47,6 mg/m ³
DNEL voor werknemer, lange termijn	Toxiciteit - Plaatselijke effecten	inhalatie	14 mg/m ³

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 105432
Productbenaming Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

DNEL consumenten, acuut	Systeemeffecten	dermaal	68 mg/kg Lichaamsgewicht
DNEL consumenten, langer termijn	Systeemeffecten	dermaal	68 mg/kg Lichaamsgewicht
DNEL consumenten, acuut	Systeemeffecten	inhalatie	23,8 mg/m ³
DNEL consumenten, acuut	Toxiciteit - Plaatselijke effecten	inhalatie	7,2 mg/m ³
DNEL consumenten, langer termijn	Systeemeffecten	inhalatie	23,8 mg/m ³
DNEL consumenten, langer termijn	Toxiciteit - Plaatselijke effecten	inhalatie	2,8 mg/m ³
DNEL consumenten, acuut	Systeemeffecten	oraal	6,8 mg/kg Lichaamsgewicht
DNEL consumenten, langer termijn	Systeemeffecten	oraal	6,8 mg/kg Lichaamsgewicht

Aanbevolen waarnemingsprocedures

Methoden voor de meting van de atmosfeer op de werkplek moeten voldoen aan de vereisten in de normen DIN EN 482 en DIN EN 689.

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC)

ammoniak oplossing (1336-21-6)

PNEC Zoetwater	0,0011 mg/l
PNEC Intermitterende watervrijgave	0,0068 mg/l
PNEC Zeewater	0,00011 mg/l

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

Technische maatregelen en geschikte werkprocedures zouden prioriteit moeten hebben boven het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie paragraaf 7.1.

Individuele beschermingsmaatregelen

Het soort lichaamsbescherming moet al naargelang van de concentratie en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkplek gekozen worden. De chemische weerstand van de bescherming moet met de leverancier geregeld worden.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

Bescherming van de handen

volledig contact:

Handschoenenmateriaal:	butylrubber
Handschoendikte:	0,7 mm
Doorbraaktijd:	480 min

spat contact:

Handschoenenmateriaal:	Nitrilrubber
Handschoendikte:	0,40 mm
Doorbraaktijd:	240 min

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 105432
Productbenaming Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

De te gebruiken beschermende handschoenen, moeten voldoen aan de specificaties van EG regeling 89/686/EEG en de daaruit voortkomende norm EN374, bij voorbeeld KCL 898 Butoject® (volledig contact), KCL 730 Camatril® - Velours (spat contact).

De bovengenoemde doorbraak tijden, werden met materiaalproeven van de aanbevolen handschoenen door KCL in laboratoriummetingen vlg. EN374 onderzocht.

Deze aanbeveling heeft alleen betrekking op het in het veiligheidsinformatieblad genoemde product, voor de door ons aangegeven toepassingen. Wanneer het middel wordt opgelost in, of vermengd met andere substanties, onder andere condities dan vermeld in EN374 neemt u dan svp contact op met de leverancier van de CE-goedgekeurde handschoenen (b.v. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Overige beschermingsmiddelen
beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingswegen

nodig indien dampen/aerosolen gevormd worden.

Aanbevolen filtertype: Filter K (volgens DIN 3181) voor NH₃

De ondernemer moet er voor zorgen dat onderhoud, reiniging en beproeving van adembeschermingstoestellen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de leverancier. Deze maatregelen moeten uitvoerig zijn gedocumenteerd.

Beheersing van milieublootstelling

Afval niet in de gootsteen werpen.

PARAGRAAF 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm	vloeibaar
Kleur	kleurloos
Geur	bijtend
Geurdrempelwaarde	0,02 - 70,7 ppm Ammoniak
pH	bij 20 °C sterk alkalisch
Smeltpunt	-57,5 °C
Kookpunt/kooktraject	37,7 °C bij 1.013 hPa
Vlampunt	Geen gegevens beschikbaar.
Verdampingssnelheid	Geen gegevens beschikbaar.
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen gegevens beschikbaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

Onderste explosiegrens	15,4 %(V)
Bovenste explosiegrens	33,6 %(V)
Dampspanning	483 hPa bij 20 °C
Relatieve dampdichtheid	Geen gegevens beschikbaar.
Dichtheid	0,903 g/cm ³ bij 20 °C
Relatieve dichtheid	Geen gegevens beschikbaar.
Oplosbaarheid in water	bij 20 °C oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	log Pow: -1,38 (experimenteel) (watervrije stof) (Lit.) Een bio-accumulatie is niet te verwachten.
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar.
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar.
Ontploffingseigenschappen	Niet geclassificeerd als explosief
Oxiderende eigenschappen	geen

9.2 Andere gegevens

Minimum ontstekingenergie	380 - 680 mJ
---------------------------	--------------

PARAGRAAF 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Zie paragraaf 10.3.

10.2 Chemische stabiliteit

De ammoniakoplossing zelf is niet ontvlambaar, maar kan een ontsteekbaar ammoniak-luchtmengsel vormen door ontgassing.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Met de volgenden stoffen bestaat gevaar voor explosie en/of toxische gasvorming:

Oxidanten, Kwik, Zuurstof, zilververbindingen, Stikstoftrichloride, waterstofperoxide, zilver, antimoonwaterstof, halogenen, Zuren, Calcium, Chloor, Chlorieten, goudzouten, Perchloraten, natriumhypochloriet, kwikverbindingen, halogeenoxiden

Zware metalen, Zware metaalzouten, Zuurchloriden, Zuuranhydriden

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

Kans op ontbranding of vorming van brandbare gassen of dampen met:

Boraan, Boor, Oxides van fosfor, Salpeterzuur, siliciumverbindingen, chroom(VI)-oxide, Chromylchloride

Exotherme reactie met:

Acetaldehyd, acrolein, Barium, boorverbindingen, Broom, halogeen-halogeen verbindingen, Broomwaterstof, silaan, Chloorwaterstofgas, halogeen verbindingen, dimethylsulfaat, stikstofoxiden, Fluor, Waterstoffluoride, chloraten, kooldioxide

Ethyleenoxide, polymeriseerbaar

10.4 Te vermijden omstandigheden

Verhitting.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Aluminium, Lood, Nikkel, zilver, Zink, Koper, metaallegeringen, verscheidene metalen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

bij brand: Zie hoofdstuk 5.

PARAGRAAF 11. Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Mengsel

Acute orale toxiciteit

LDLO humaan: 43 mg/kg

(29%ige oplossing) (RTECS)

Verschyjnselen: maagpijn, Bloed overgeven, Bij inslikken, ernstige brandwonden aan mond en keel, als ook gevaar voor perforatie van de slokdarm en de maag.

Acute toxiciteit bij inademing

Verschyjnselen: slijmvliesirritaties, Hoesten, Kortademigheid, bronchitis, Mogelijke schade:, schade aan de ademhalingsorganen

Acute dermale toxiciteit

Deze informatie is niet beschikbaar.

Huidirritatie

Konijn

Resultaat: Ernstige irritatie

(29%ige oplossing) (RTECS)

Dermatitis Necrose

Mengsel veroorzaakt brandwonden.

Oogirritatie

Konijn

Resultaat: Ernstige irritatie

(29%ige oplossing) (RTECS)

Mengsel veroorzaakt ernstig oogletsel. Gevaar voor blindheid!

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

Sensibilisatie

Deze informatie is niet beschikbaar.

Mutageniteit in geslachtscellen

Deze informatie is niet beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

Deze informatie is niet beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Deze informatie is niet beschikbaar.

Teratogeniteit

Deze informatie is niet beschikbaar.

Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling

Mengsel kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Doelorganen: Ademhalingsstelsel

Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling

Deze informatie is niet beschikbaar.

Gevaar bij inademing

Deze informatie is niet beschikbaar.

11.2 Nadere informatie

Systemisch effect:

Misselijkheid, collaps, shock, Bewusteloosheid, Stuiptrekkingen

Longoedeem, Mogelijke effecten:

dood

Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten.

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid.

Bestanddelen

ammoniak oplossing

Geen gegevens beschikbaar.

PARAGRAAF 12. Ecologische informatie

Mengsel

12.1 Toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid

Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water

log Pow: -1,38

(experimenteel)

(watervrije stof) (Lit.) Een bio-accumulatie is niet te verwachten.

12.4 Mobiliteit in de bodem

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stof(fen) in het mengsel voldoet/voldoen niet aan de criteria voor PB T of vPvB op grond van de verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII, of er is geen PVT/vPvB-bepaling uitgevoerd.

12.6 Andere schadelijke effecten

Aanvullende ecologische informatie

Biologische effecten:

Schadelijk effect ten gevolge van de pH-wijziging.

Vormt vergiftige en corrosieve mengsels met water, zelfs indien verdund.

Afvoer in het milieu moet worden voorkomen.

Bestanddelen

ammoniak oplossing

De stof in het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB op grond van de verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

PARAGRAAF 13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale en lokale wet- en regelgeving. Bewaar chemische stoffen in de originele verpakking en zorg ervoor dat deze niet worden gemengd met ander afval. Behandel niet gereinigde verpakkingen op dezelfde wijze als het product zelf.

Onder www.retrologistik.com vindt u meer informatie over processen voor het retourneren van chemische stoffen en verpakkingen. Wanneer u nog vragen hebt kunt u ook contact met ons opnemen.

Afval Richtlijn 2008/98 / EG van de note.

PARAGRAAF 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegtransport (ADR/RID)

14.1 VN-nummer	UN 2672
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Ammoniak, oplossing
14.3 Klasse	8
14.4 Verpakkingsgroep	III
14.5 Milieugevaarlijk	ja
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	ja
Tunnelrestrictiecode	E

Binnenwatertransport (ADN)

Niet relevant

Luchttransport (IATA)

14.1 VN-nummer	UN 2672
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	AMMONIA SOLUTION
14.3 Klasse	8
14.4 Verpakkingsgroep	III
14.5 Milieugevaarlijk	ja
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	nee

Zeetransport (IMDG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

14.1 VN-nummer	UN 2672
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	AMMONIA SOLUTION
14.3 Klasse	8
14.4 Verpakkingsgroep	III
14.5 Milieugevaarlijk	ja
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	ja
EMS	F-A S-B

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet relevant

PARAGRAAF 15. Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-regelgeving

Wetgeving over gevaar bij zware ongevallen	SEVESO III MILIEUGEVAREN E1 Hoeveelheid 1: 100 t Hoeveelheid 2: 200 t
Beroepsmatige beperkingen	Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

Verordening 1005/2009/EG betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen	niet gereguleerd
---	------------------

Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG	niet gereguleerd
--	------------------

Zeer zorgwekkende stoffen (Substances of very high concern - SVHC)	Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 57 boven de geldende regulatorische grenswaarde voor de concentratie $\geq 0,1$ % (g/g).
--	---

Nationale wetgeving

Opslagklasse	8B
--------------	----

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 105432
Productbenaming Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit product is geen chemische veiligheidsanalyse uitgevoerd op basis van de REACH-verordening nr. 1907/2006 van de EU.

PARAGRAAF 16. Overige informatie

Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in rubrieken 2 en 3.

H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Opleidingsadviezen

Zorg voor goede informatie, instructie en training voor de gebruikers.

Etikettering

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen

Preventie

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P308 + P310 NA (mogelijke) blootstelling: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Rel. wijzigingen sinds vorige versie

2. Identificatie van de gevaren
9. Fysische en chemische eigenschappen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 105432

Productbenaming Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

Een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt

U kunt de gebruikte afkortingen en acroniemen opzoeken onder www.wikipedia.org.

Plaatselijke vertegenwoordiging

Merck BV * Postbus 75768 * NL- 1118 ZX Schiphol * Tel: +31(0)20 658 2883 * Fax: +31(0)20 658 0557

De informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens. Het beschrijft het produkt met betrekking tot de geschikte veiligheidsvoorzorgsmaatregelen. Het kan niet de eigenschappen van het produkt garanderen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

BLOOTSTELLINGSSCENARIO 1 (Industrieel gebruik)

1. Industrieel gebruik Reagens voor analyse, Chemische productie)

Eindgebruiksectoren

SU 3 Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
SU9 Vervaardiging van fijnere chemische stoffen
SU 10 Formuleren [mengen] van preparaten en/ of ompakken (geen legeringen)

Chemisch product-categorie

PC19 Tussenproducten
PC21 Laboratoriumchemicaliën

Procescategorieën

PROC1 Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk
PROC2 Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling
PROC3 Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)
PROC4 Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling
PROC5 Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact)
PROC8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen
PROC8b Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen
PROC9 Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)
PROC10 Met roller of kwast aanbrengen
PROC15 Gebruik als laboratoriumreagens

Milieu-emissiecategorieën

ERC2 Formulering van preparaten
ERC4 Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen
ERC6a Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)
ERC6b Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen
ERC7 Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen

2. Bijdragende scenario's: operationele omstandigheden en risicobeheersmaat regelen

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC2

Gebruikte hoeveelheid

Dagelijkse hoeveelheid per 3.030 t
plek (Msafe)

Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement

Verdunningfactor (rivier) 10

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

Verdunningfactor (kustregio)	10
------------------------------	----

Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden

Aantal emissiedagen per jaar	330
Emissie of vrijkoming factor:	0 %
Water	

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie	2.000 m3/d
Slibbehandeling	Kan worden gestort of verbrand indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking

Afvalverwerking	Al het verontreinigde afvalwater moet worden behandeld in een industriële of gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie die zowel primaire als secundaire behandelingen omvat.
Verwijderingsmethoden	Effectiviteit (van een maatregel): 100 %

2.2 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC4

Gebruikte hoeveelheid

Dagelijkse hoeveelheid per plek (Msafe)	757.575,7 kg
---	--------------

Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement

Verdunningfactor (rivier)	10
---------------------------	----

Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden

Aantal emissiedagen per jaar	330
Emissie of vrijkoming factor:	0 %
Water	

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie	2.000 m3/d
Slibbehandeling	Kan worden gestort of verbrand indien in

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking

Afvalverwerking	Al het verontreinigde afvalwater moet worden behandeld in een industriële of gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie die zowel primaire als secundaire behandelingen omvat.
Verwijderingsmethoden	Effectiviteit (van een maatregel): 100 %

2.3 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC6a

Gebruikte hoeveelheid

Dagelijkse hoeveelheid per plek (Msafe)	2.424.242 kg
---	--------------

Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement

Verdunningfactor (rivier)	10
Verdunningfactor (kustregio)	10

Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden

Aantal emissiedagen per jaar	330
Emissie of vrijkoming factor: Water	0 %

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie	2.000 m ³ /d
Slibbehandeling	Kan worden gestort of verbrand indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking

Afvalverwerking	Al het verontreinigde afvalwater moet worden behandeld in een industriële of gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie die zowel primaire als secundaire behandelingen omvat.
Verwijderingsmethoden	Effectiviteit (van een maatregel): 100 %

2.4 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC6b

Gebruikte hoeveelheid

Dagelijkse hoeveelheid per plek (Msafe)	75.757 kg
---	-----------

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement

Verdunningfactor (rivier)	10
---------------------------	----

Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden

Aantal emissiedagen per jaar	330
Emissie of vrijkoming factor:	0 %
Water	

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie	2.000 m ³ /d
Slibbehandeling	Kan worden gestort of verbrand indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking

Afvalverwerking	Al het verontreinigde afvalwater moet worden behandeld in een industriële of gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie die zowel primaire als secundaire behandelingen omvat.
Verwijderingsmethoden	Effectiviteit (van een maatregel): 100 %

2.5 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC7

Gebruikte hoeveelheid

Dagelijkse hoeveelheid per plek (Msafe)	75.757,5 kg
---	-------------

Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement

Verdunningfactor (rivier)	10
---------------------------	----

Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden

Aantal emissiedagen per jaar	330
Emissie of vrijkoming factor:	0 %
Water	

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie	2.000 m ³ /d
ie	

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

Slibbehandeling	Kan worden gestort of verbrand indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
-----------------	---

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking

Afvalverwerking	Al het verontreinigde afvalwater moet worden behandeld in een industriële of gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie die zowel primaire als secundaire behandelingen omvat.
Verwijderingsmethoden	Effectiviteit (van een maatregel): 100 %

2.6 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2

Productkarakteristieken

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	Heeft betrekking op het percentage van de stof in het product tot een gehalte van 40 %.
Fysische vorm (tijdens gebruik)	Vloeistof met hoge vluchtigheid

Frequentie en duur van het gebruik

Gebruiksfrequentie	8 uur / dag
Gebruiksfrequentie	5 dagen / week

Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers

Buiten / binnen	Binnen zonder plaatselijk afzuigstelsel (LEV)
-----------------	---

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie

Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met geschikte bijzondere opleiding van werknemers.. Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

2.7 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15

Productkarakteristieken

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	Heeft betrekking op het percentage van de stof in het product tot een gehalte van 40 %.
Fysische vorm (tijdens gebruik)	Vloeistof met hoge vluchtigheid

Frequentie en duur van het gebruik

Gebruiksfrequentie	8 uur / dag
Gebruiksfrequentie	5 dagen / week

Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers

Buiten / binnen	Binnen met plaatselijk afzuigstelsel (LEV)
-----------------	--

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 105432
Productbenaming Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie

Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met geschikte bijzondere opleiding van werknemers.. Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan

Milieu

CS	Gebruiksdescript or	Msafe	Compartiment	RCR	Beoordelingsmethode van de blootstelling
2.1	ERC2	3030 t/dag	Zoetwater	1	EUSES
2.2	ERC4	757 t/dag	Zoetwater	1	EUSES
2.3	ERC6a	2424 t/dag	Zoetwater	1	EUSES
2.4	ERC6b	75 t/dag	Zeewater	1	EUSES
2.5	ERC7	75,75 t/dag	Zoetwater	1	EUSES

Werknemers

CS	Gebruiksdescript or	Blootstellingsduur, -route, -effect	RCR	Beoordelingsmethode van de blootstelling
2.6	PROC1	lange termijn, inhalatoir, systemisch	< 0,01	ECETOC TRA 3
		lange termijn, dermaal, systemisch	< 0,01	ECETOC TRA 3
		lange termijn, gecombineerd, systemisch	< 0,01	
		lange termijn, inhalatoir, lokaal	< 0,01	ECETOC TRA 3
2.6	PROC2	lange termijn, inhalatoir, systemisch	0,15	ECETOC TRA 3
		lange termijn, dermaal, systemisch	< 0,01	ECETOC TRA 3
		lange termijn, gecombineerd, systemisch	0,16	
		lange termijn, inhalatoir, lokaal	0,5	ECETOC TRA 3

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 105432
 Productbenaming Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

2.7	PROC3	lange termijn, inhalatoir, systemisch	0,03	ECETOC TRA 3
		lange termijn, dermaal, systemisch	< 0,01	ECETOC TRA 3
		lange termijn, gecombineerd, systemisch	0,03	
2.7	PROC4	lange termijn, inhalatoir, lokaal	0,1	ECETOC TRA 3
		lange termijn, inhalatoir, systemisch	0,06	ECETOC TRA 3
		lange termijn, dermaal, systemisch	0,04	ECETOC TRA 3
2.7	PROC5	lange termijn, gecombineerd, systemisch	0,1	
		lange termijn, inhalatoir, lokaal	0,2	ECETOC TRA 3
		lange termijn, inhalatoir, systemisch	0,15	ECETOC TRA 3
2.7	PROC8a	lange termijn, dermaal, systemisch	0,08	ECETOC TRA 3
		lange termijn, gecombineerd, systemisch	0,23	
		lange termijn, inhalatoir, lokaal	0,51	ECETOC TRA 3
2.7	PROC8b	lange termijn, inhalatoir, systemisch	0,15	ECETOC TRA 3
		lange termijn, dermaal, systemisch	0,08	ECETOC TRA 3
		lange termijn, gecombineerd, systemisch	0,23	
2.7	PROC9	lange termijn, inhalatoir, lokaal	0,51	ECETOC TRA 3
		lange termijn, inhalatoir, systemisch	0,04	ECETOC TRA 3
		lange termijn, dermaal, systemisch	0,08	ECETOC TRA 3
2.7	PROC10	lange termijn, gecombineerd, systemisch	0,13	
		lange termijn, inhalatoir, lokaal	0,15	ECETOC TRA 3
		lange termijn, inhalatoir, systemisch	0,12	ECETOC TRA 3
2.7	PROC15	lange termijn, dermaal, systemisch	0,04	ECETOC TRA 3
		lange termijn, gecombineerd, systemisch	0,16	
		lange termijn, inhalatoir, lokaal	0,4	ECETOC TRA 3
2.7	PROC15	lange termijn, inhalatoir, systemisch	0,15	ECETOC TRA 3
		lange termijn, dermaal, systemisch	0,16	ECETOC TRA 3
		lange termijn, gecombineerd, systemisch	0,31	
2.7	PROC15	lange termijn, inhalatoir, lokaal	0,51	ECETOC TRA 3
		lange termijn, inhalatoir, systemisch	0,03	ECETOC TRA 3
		lange termijn, dermaal, systemisch	< 0,01	ECETOC TRA 3
2.7	PROC15	lange termijn, gecombineerd, systemisch	0,03	
		lange termijn, inhalatoir, lokaal	0,1	ECETOC TRA 3
		lange termijn, inhalatoir, systemisch	0,03	ECETOC TRA 3

Voor de berekening zijn de standaardparameters en -capaciteiten van het toegepaste beoordelingsmodel voor de blootstelling gebruikt (tenzij anders is aangegeven).

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

Zie de volgende documenten: ECHA Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid, hoofdstuk R.12: Beschrijving van de vormen van gebruik; ECHA Richtsnoer voor downstreamgebruikers; ECHA Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid, deel D: blootstelling en beoordeling, deel E: Risicokarakterisering en deel G: Uitbreiding van het SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). ECHA-leidraad voor informatievereisten en chemische

Voor de extrapolatie van de blootstellingsbeoordeling voor werknemers met ECETOC TRA zie het Merck-tool SciDeEx® op www.merckmillipore.com/scideex.

Pagina 23 van 28

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 105432

Productbenaming Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 105432
Productbenaming Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

BLOOTSTELLINGSSCENARIO 2 (Beroepsmatig gebruik)

1. Beroepsmatig gebruik Reagens voor analyse, Chemische productie)

Eindgebruiksectoren

SU 22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Chemisch product-categorie

PC21 Laboratoriumchemicaliën

Procescategorieën

PROC15 Gebruik als laboratoriumreagens

Milieu-emissiecategorieën

ERC2 Formulering van preparaten

ERC6a Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

ERC6b Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen

2. Bijdragende scenario's: operationele omstandigheden en risicobeheersmaat regelen

2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC2

Gebruikte hoeveelheid

Dagelijkse hoeveelheid per 3.030 t
plek (Msafe)

Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement

Verdunningfactor (rivier) 10
Verdunningfactor (kustregio) 10

Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden

Aantal emissiedagen per jaar 330
Emissie of vrijkoming factor: 0 %
Water

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf

Type Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
afvalwaterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de 2.000 m3/d
waterstroom van de
afvalwaterbehandelinginstallatie
Slibbehandeling Kan worden gestort of verbrand indien in
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking

Afvalverwerking Al het verontreinigde afvalwater moet worden
behandeld in een industriële of gemeentelijke

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

Verwijderingsmethoden	waterzuiveringsinstallatie die zowel primaire als secondaire behandelingen omvat. Effectiviteit (van een maatregel): 100 %
-----------------------	--

2.2 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC6a

Gebruikte hoeveelheid

Dagelijkse hoeveelheid per plek (Msafe)	2.424.242 kg
--	--------------

Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement

Verdunningfactor (rivier)	10
Verdunningfactor (kustregio)	10

Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden

Aantal emissiedagen per jaar	330
Emissie of vrijkoming factor: Water	0 %

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie	2.000 m ³ /d
Slibbehandeling	Kan worden gestort of verbrand indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking

Afvalverwerking	Al het verontreinigde afvalwater moet worden behandeld in een industriële of gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie die zowel primaire als secondaire behandelingen omvat.
Verwijderingsmethoden	Effectiviteit (van een maatregel): 100 %

2.3 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC6b

Gebruikte hoeveelheid

Dagelijkse hoeveelheid per plek (Msafe)	75.757 kg
--	-----------

Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement

Verdunningfactor (rivier)	10
---------------------------	----

Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden

Aantal emissiedagen per jaar	330
------------------------------	-----

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	105432
Productbenaming	Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

Emissie of vrijkoming factor: Water	0 %
--	-----

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingsinstallatie	2.000 m ³ /d
Slibbehandeling	Kan worden gestort of verbrand indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking

Afvalverwerking	Al het verontreinigde afvalwater moet worden behandeld in een industriële of gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie die zowel primaire als secundaire behandelingen omvat.
Verwijderingsmethoden	Effectiviteit (van een maatregel): 100 %

2.4 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC15

Productkarakteristieken

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	Heeft betrekking op het percentage van de stof in het product tot een gehalte van 40 %.
Fysische vorm (tijdens gebruik)	Vloeistof met hoge vluchtigheid

Frequentie en duur van het gebruik

Gebruiksfrequentie	8 uur / dag
Gebruiksfrequentie	5 dagen / week

Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers

Buiten / binnen	Binnen met plaatselijk afzuigsysteem (LEV)
-----------------	--

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie

Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met geschikte bijzondere opleiding van werknemers.. Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 105432
Productbenaming Ammoniakoplossing 25% voor analyse EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur

Milieu

CS	Gebruiksdescript or	Msafe	Compartiment	RCR	Beoordelingsmethode van de blootstelling
2.1	ERC2	3030 t/dag	Zoetwater	1	EUSES
2.2	ERC6a	2424 t/dag	Zoetwater	1	EUSES
2.3	ERC6b	75 t/dag	Zeewater	1	EUSES

Werknemers

CS	Gebruiksdescript or	Blootstellingsduur, -route, -effect	RCR	Beoordelingsmethode van de blootstelling
2.4	PROC15	lange termijn, inhalatoir, systemisch	0,06	ECETOC TRA 3
		lange termijn, dermaal, systemisch	< 0,01	ECETOC TRA 3
		lange termijn, gecombineerd, systemisch	0,06	
		lange termijn, inhalatoir, lokaal	0,2	ECETOC TRA 3

Voor de berekening zijn de standaardparameters en -capaciteiten van het toegepaste beoordelingsmodel voor de blootstelling gebruikt (tenzij anders is aangegeven).

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

Zie de volgende documenten: ECHA Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid, hoofdstuk R.12: Beschrijving van de vormen van gebruik; ECHA Richtsnoer voor downstreamgebruikers; ECHA Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid, deel D: blootstelling sbeoordeling, deel E: Risicokarakterisering en deel G: Uitbreiding van het SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). ECHA-leidraad voor informatievereisten en chemische

Voor de extrapolatie van de blootstellingsbeoordeling voor werknemers met ECETOC TRA zie het Merck-tool ScIDeEx® op www.merckmillipore.com/scideex.

The branding on the header and/or footer of this document may temporarily not visually match the product purchased as we transition our branding. However, all of the information in the document regarding the product remains unchanged and matches the product ordered. For further information please contact mlsbranding@sial.com.