

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Herzieningsdatum 22.05.2019

Versie 19.7

PARAGRAAF 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1 Productidentificatie**

Artikelnummer	106018
Produktnaam	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®
REACH registratienummer	01-2119433307-44-XXXX
CAS-Nr.	67-56-1

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik	Reagens voor analyse, Oplosmiddel, Analytische en preperatieve chromatografie Voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in de bijlage bij dit veiligheidsinformatieblad.
-------------------------	--

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma	Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Duitsland * tel.+49 6151 72-2440
Verantwoordelijke afdeling	LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Merck KGaA * Darmstadt * Tel. +49 6151 722440* Fax +49 6151 727780**PARAGRAAF 2. Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Ontvlambare vloeistof, Categorie 2, H225
Acute toxiciteit, Categorie 3, Oraal, H301
Acute toxiciteit, Categorie 3, Inademing, H331
Acute toxiciteit, Categorie 3, Huid, H311
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 1, Ogen, H370
Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer
Productbenaming

106018
Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen



GHS02 GHS06 GHS08

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H301 + H311 + H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

H370 Veroorzaakt schade aan organen (Ogen).

Veiligheidsaanbevelingen

Preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.

Maatregelen

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P308 + P310 NA (mogelijke) blootstelling: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Opslag

P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Gereduceerde kenmerking (≤125 ml)

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H301 + H311 + H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

H370 Veroorzaakt schade aan organen (Ogen).

Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.

P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P308 + P310 NA (mogelijke) blootstelling: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 106018
Productbenaming Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Indexnr. 603-001-00-X

2.3 Andere gevaren

Niets bekend.

PARAGRAAF 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stof

Formule	CH ₃ OH	CH ₄ O (Hill)
Indexnr.	603-001-00-X	
EG-Nr.	200-659-6	
Mol massa	32,04 g/mol	

Gevaarlijke bestanddelen (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Chemische naam (Concentratie)

CAS-Nr. Registratienummer Indeling

Methanol (<= 100 %)

De stof in het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB op grond van de verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII.

67-56-1	01-2119433307-44-XXXX	Ontvlambare vloeistof, Categorie 2, H225 Acute toxiciteit, Categorie 3, H301 Acute toxiciteit, Categorie 3, H331 Acute toxiciteit, Categorie 3, H311 Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 1, H370
---------	-----------------------	---

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

3.2 Mengsel

Niet van toepassing

PARAGRAAF 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

EHBO'ers moeten zichzelf beschermen.

Na inademen: frisse lucht. Direct een arts waarschuwen. Bij ademstilstand: Meteen mechanische beademing, eventueel zuurstof toedienen.

Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/ afdouchen. Onmiddellijk een arts waarschuwen.

Na oog contact: uitspoelen met ruim voldoende water. Oogarts raadplegen. Contactlenzen uitnemen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	106018
Productbenaming	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Bij inslikken: overbrengen in de frisse lucht. Laat het slachtoffer ethanol (bijvoorbeeld een glas van een 40% alcoholische drank) drinken. Onmiddellijk een arts oproepen (meld het inslikken van methanol). Alleen in uitzonderlijke gevallen, als geen medische hulp beschikbaar kan zijn binnen een uur, braken opwekken (alleen bij slachtoffers die bij volledig bewustzijn blijken) en laat het slachtoffer weer ethanol drinken (ongeveer 0,3 ml van een 40% alcoholische drank per kg lichaamsgewicht per uur). Niet proberen te neutraliseren.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

irriterende effecten, Slaperigheid, Duizeligheid, narcose, opwindend, krampen, bedwelming, Misselijkheid, Braken, Hoofdpijn, blindheid, Gezichtsletsel, Coma
Ontvettend effect, met vorming van droge en klopende huid.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

PARAGRAAF 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Schuim, Kooldioxide (CO₂), Droogpoeder, Water

Ongeschikte blusmiddelen

Voor deze stof / dit mengsel gelden geen beperkingen voor blusmiddelen.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandbaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich mogelijk over de vloer.

Vormt ontplofbare mengsels met lucht bij omgevingstemperaturen.

Opletten voor vuurterugslag.

In geval van brand kunnen er gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Blijf niet in de gevarezone zonder ademingsapparaat die onafhankelijk is van de omgevingslucht. Om huidcontact te vermijden, houd een veilige afstand en draag geschikte beschermende kleding.

Nadere informatie

Container uit gevaarzone weghalen en koelen met water. Gassen/dampen/nevels neerslaan met behulp van een watersproeistraal. Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersystemen kan verontreinigen.

PARAGRAAF 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Advies voor niet-hulpverleners Dampen, aerosol niet inademen. Vermijd contact met de stof. Zorg voor voldoende ventilatie. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Gevarezone ontruimen, noodprocedures volgen, een deskundige raadplegen.

Advies voor de hulpdiensten:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	106018
Productbenaming	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Voor beschermingsmiddelen zie paragraaf 13.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Product niet in de riolering laten komen. Risico op explosie.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Afvoerkanalen afdekken. Gemorst materiaal verzamelen, binden en afpompen .
Neem de mogelijke materiaalbeperkingen in acht (zie de paragrafen 7 en 10).
Voorzichtig opnemen met vloeistofabsorberend materiaal (b.v. Chemisorb®). Ter afvalverwerking aanbieden. Vervuild oppervlak schoonmaken.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor indicaties voor afvalzuivering zie paragraaf 13.

PARAGRAAF 7. Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering

Werken onder afzuiging. Stof/mengsel niet inademen. Ontwikkeling van dampen/aerosolen vermijden.

Voorzorgsmaatregelen op het etiket naleven.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Hygiënische maatregelen

Verontreinigde kleding meteen vervangen. Gebruik huidbeschermende crème. Na het werken met de stof handen en gezicht wassen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagomstandigheden

Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats.
Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Achter slot bewaren of in een ruimte die alleen toegankelijk is voor vakbekwame of geautoriseerde personen.

Aanbevolen bewaartemperatuur, zie productlabel.

7.3 Specifiek eindgebruik

Zie het blootstellingsscenario in de bijlage bij dit veiligheidsinformatieblad.

PARAGRAAF 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 106018
Productbenaming Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek

Bestanddelen

Basis	Waarde	Grenswaarde	Opmerkingen
-------	--------	-------------	-------------

Methanol (67-56-1)

NL OEL	Huidnotatie:		Kan door de huid worden opgenomen.
	tijdgewogen gemiddelde (TGG)	133 mg/m ³	

Afgeleide doses zonder effect (DNEL)

DNEL voor werknemer, acuut	Systeemeffecten	dermaal	40 mg/kg Lichaamsgewicht
DNEL voor werknemer, acuut	Systeemeffecten	inhalatie	260 mg/m ³
DNEL voor werknemer, acuut	Toxiciteit - Plaatselijke effecten	inhalatie	260 mg/m ³
DNEL voor werknemer, lange termijn	Systeemeffecten	dermaal	40 mg/kg Lichaamsgewicht
DNEL voor werknemer, lange termijn	Systeemeffecten	inhalatie	260 mg/m ³
DNEL voor werknemer, lange termijn	Toxiciteit - Plaatselijke effecten	inhalatie	260 mg/m ³
DNEL consumenten, acuut	Systeemeffecten	dermaal	8 mg/kg Lichaamsgewicht
DNEL consumenten, acuut	Systeemeffecten	inhalatie	50 mg/m ³
DNEL consumenten, acuut	Systeemeffecten	oraal	8 mg/kg Lichaamsgewicht
DNEL consumenten, acuut	Toxiciteit - Plaatselijke effecten	inhalatie	50 mg/m ³
DNEL consumenten, langer termijn	Systeemeffecten	dermaal	8 mg/kg Lichaamsgewicht
DNEL consumenten, langer termijn	Systeemeffecten	inhalatie	50 mg/m ³
DNEL consumenten, langer termijn	Systeemeffecten	oraal	8 mg/kg Lichaamsgewicht
DNEL consumenten, langer termijn	Toxiciteit - Plaatselijke effecten	inhalatie	50 mg/m ³

Aanbevolen waarnemingsprocedures

Methoden voor de meting van de atmosfeer op de werkplek moeten voldoen aan de vereisten in de normen DIN EN 482 en DIN EN 689.

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC)

PNEC Zoetwater	154 mg/l
PNEC Zoetwater afzetting	570,4 mg/kg
PNEC Zeewater	15,4 mg/l
PNEC Bodem	23,5 mg/kg
PNEC Zuiveringsinstallatie voor afvalwater	100 mg/l

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 106018
Productbenaming Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Technische maatregelen en geschikte werkprocedures zouden prioriteit moeten hebben boven het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie paragraaf 7.1.

Individuele beschermingsmaatregelen

Het soort lichaamsbescherming moet al naargelang van de concentratie en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkplek gekozen worden. De chemische weerstand van de bescherming moet met de leverancier geregeld worden.

Bescherming van de ogen / het gezicht
beschermbril

Bescherming van de handen

volledig contact:

Handschoenenmateriaal:	butylrubber
Handschoendikte:	0,7 mm
Doorbraaktijd:	> 480 min

spat contact:

Handschoenenmateriaal:	Viton (R)
Handschoendikte:	0,70 mm
Doorbraaktijd:	> 120 min

De te gebruiken beschermende handschoenen, moeten voldoen aan de specificaties van EG regeling 89/686/EEG en de daaruit voortkomende norm EN374, bij voorbeeld KCL 898 Butoject® (volledig contact), KCL 890 Vitoject® (spat contact).

De bovengenoemde doorbraak tijden, werden met materiaalproeven van de aanbevolen handschoenen door KCL in laboratoriummetingen vlg. EN374 onderzocht.

Deze aanbeveling heeft alleen betrekking op het in het veiligheidsinformatieblad genoemde product, voor de door ons aangegeven toepassingen. Wanneer het middel wordt opgelost in, of vermengd met andere substanties, onder andere condities dan vermeld in EN374 neemt u dan svp contact op met de leverancier van de CE-goedgekeurde handschoenen (b.v. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Overige beschermingsmiddelen

Vlamvertragende, antistatische beschermingskleding.

Bescherming van de ademhalingswegen

nodig indien dampen/aerosolen gevormd worden.

Aanbevolen filtertype: -

De ondernemer moet er voor zorgen dat onderhoud, reiniging en beproeving van adembeschermingstoestellen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de leverancier. Deze maatregelen moeten uitvoerig zijn gedocumenteerd.

Beheersing van milieublootstelling

Product niet in de riolering laten komen.

Risico op explosie.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	106018
Productbenaming	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

PARAGRAAF 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm	vloeibaar
Kleur	kleurloos
Geur	kenmerkend stekend
Geurdrempelwaarde	10 - 20000 ppm
pH	Geen gegevens beschikbaar.
Smeltpunt	-98 °C
Kookpunt/kooktraject	64,5 °C bij 1.013 hPa
Vlampunt	9,7 °C Methode: Getest volgens Richtlijn 92/69/EEG.
Verdampingssnelheid	6,3 Referentiestof: Diethylether 1,9 Referentiestof: n-butylacetaat
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen gegevens beschikbaar.
Onderste explosiegrens	5,5 %(V)
Bovenste explosiegrens	44 %(V)
Dampspanning	128 hPa bij 20 °C
Relatieve dampdichtheid	1,11
Dichtheid	0,792 g/cm ³ bij 20 °C
Relatieve dichtheid	Geen gegevens beschikbaar.
Oplosbaarheid in water	volledig mengbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	106018
Productbenaming	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	log Pow: -0,77 (experimenteel) (Lit.) Een bio-accumulatie is niet te verwachten.
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar.
Ontledingstemperatuur	Distilleerbaar in oorspronkelijke staat bij normale druk.
Viscositeit, dynamisch	0,597 mPa.s bij 20 °C
Ontploffingseigenschappen	Niet geclassificeerd als explosief
Oxiderende eigenschappen	geen

9.2 Andere gegevens

Ontstekingstemperatuur	420 °C bij 1.013 hPa Methode: DIN 51794
Minimum ontstekingsenergie	0,14 mJ
Geleidingsvermogen	< 1 µS/cm

PARAGRAAF 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.

10.2 Chemische stabiliteit

Het product is chemisch stabiel onder standaard omgevingsvoorwaarden (kamertemperatuur).

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaar voor ontploffing met:

Oxidanten, perchloorzuur, Perchloraten, zouten van gehalogeneerde zuurstofzuren, chroom(VI)-oxide, halogeenoxiden, stikstofoxiden, niet-metaal oxiden, chroomzwavelig zuur, chloraten, hydriden, zinkdiethyl, halogenen, Verpoederd magnesium, waterstofperoxide, Salpeterzuur, zwavelzuur, permangaanzuur, natriumhypochloriet

Exotherme reactie met:

zuurhalogeniden, Zuuranhydriden, Reductiemiddelen, zuren, Broom, Chloor, Chloroform, magnesium, tetrachloormethaan, Cyanuurchloride

Kans op ontbranding of vorming van brandbare gassen of dampen met:

Fluor, Oxides van fosfor, Raney-Nickel

Genereert gevaarlijke gassen of dampen bij contact met:

Aardalkalimetalen, Alkalimetalen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	106018
Productbenaming	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

10.4 Te vermijden omstandigheden

Verwarmend.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

verscheidene plastics, magnesium, zinklegeringen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

geen informatie beschikbaar

PARAGRAAF 11. Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit

LDLO humaan: 143 mg/kg

(RTECS)

Acute toxiciteitsschattingen: 100,1 mg/kg

Oordeel van experts

Verschijnselen: Misselijkheid, Braken

Acute toxiciteit bij inademing

LC50 Rat: 131,25 mg/l; 4 h ; dampen

(ECHA)

Verschijnselen: Symptomen van irritatie in de ademhalingswegen.

Acute dermale toxiciteit

LD50 Konijn: circa 17.100 mg/kg

(extern veiligheidsinformatieblad)

Acute toxiciteitsschattingen : 300,1 mg/kg

Oordeel van experts

Huidirritatie

Konijn

Resultaat: Geen huidirritatie

(ECHA)

Ontvettend effect, met vorming van droge en klovene huid.

Oogirritatie

Konijn

Resultaat: Geen oogirritatie

(ECHA)

Mogelijke schade: Irritatie van slijmvliezen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	106018
Productbenaming	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Sensibilisatie

Sensibilisatie test: Cavia

Resultaat: negatief

Methode: Richtlijn test OECD 406

Mutageniteit in geslachtscellen

Genotoxiciteit in vivo

Test microkern

Muis

mannelijk en vrouwelijk

Intraperitoneale injectie

Beenmerg

Resultaat: negatief

Methode: OECD testrichtlijn 474

Genotoxiciteit in vitro

Ames-test

Salmonella typhimurium

Resultaat: negatief

Methode: Richtlijn test OECD 471

Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro

Chinees hamsterlongcellen

Resultaat: negatief

Methode: OECD testrichtlijn 476

Kankerverwekkendheid

Deze informatie is niet beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Deze informatie is niet beschikbaar.

Teratogeniteit

Deze informatie is niet beschikbaar.

CMR-effecten

Kankerverwekkendheid:

Vertoonde geen kankerverwekkende effecten bij dierproeven.

Mutageniteit:

Aan de criteria voor classificatie wordt niet voldaan voor wat betreft de beschikbare gegevens.

Teratogeniteit:

Aan de criteria voor classificatie wordt niet voldaan voor wat betreft de beschikbare gegevens.

Giftigheid voor de voortplanting:

Aan de criteria voor classificatie wordt niet voldaan voor wat betreft de beschikbare gegevens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling

Veroorzaakt schade aan organen.

Doelorganen: Ogen

Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling

Deze informatie is niet beschikbaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	106018
Productbenaming	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Toxiciteit bij herhaalde toediening

Rat

mannelijk en vrouwelijk

Inademing

dampen

28 d

dagelijks

NOAEL: 6,66 mg/l

Richtlijn test OECD 412

Subacute toxiciteit

Rat

mannelijk en vrouwelijk

Inademing

365 d

dagelijks

NOAEL: 0,13 mg/l

LOAEL: 1,3 mg/l

Richtlijn test OECD 453

Gevaar bij inademing

Deze informatie is niet beschikbaar.

11.2 Nadere informatie

Systemisch effect:

zuurvergiftiging, bloeddrukval, opwinding, krampen, bedwelming, Duizeligheid, Slaperigheid, Hoofdpijn, Gezichtsletsel, blindheid, narcose, Coma

De symptomen kunnen vertraagd optreden.

Schade van:

Lever, Nier, Cardiaal, Onomkeerbare schade aan de oogzenuw.

Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten.

Deze stof dient met bijzondere voorzichtigheid behandeld te worden.

PARAGRAAF 12. Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Toxiciteit voor vissen

doorstroomtest LC50 *Lepomis macrochirus* (Zonnebaars): 15.400 mg/l; 96 h

US-EPA

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren

statische test EC50 *Daphnia magna* (grote watervlo): > 10.000 mg/l; 48 h

DIN 38412

Toxiciteit voor algen

statische test EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (groene algen): circa 22.000 mg/l; 96 h

OECD testrichtlijn 201

Toxiciteit voor bacteriën

statische test IC50 Levend slib: > 1.000 mg/l; 3 h

Analytisch volgen: ja

OECD testrichtlijn 209

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	106018
Productbenaming	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)
NOEC *Oryzias latipes* (Japans rijstvisje): 7.900 mg/l; 200 h

(extern veiligheidsinformatieblad)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid

99 %; 30 d

OECD testrichtlijn 301D

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

600 - 1.120 mg/g (5 d)

(IUCLID)

Chemisch zuurstofverbruik (CZV)

1.420 mg/g

(IUCLID)

Theoretisch zuurstofverbruik (TZV)

1.500 mg/g

(Lit.)

Ratio BOD/ThBOD

BZV5 76 %

Gesloten fles-test

12.3 Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water

log Pow: -0,77

(experimenteel)

(Lit.) Een bio-accumulatie is niet te verwachten.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stof in het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB op grond van de verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII.

12.6 Andere schadelijke effecten

Oppervlaktespanning

22,6 mN/m

bij 20 °C

Stabiliteit in water

2,2 yr

reactie met hydroxylradicalen (IUCLID)

Afvoer in het milieu moet worden voorkomen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 106018
Productbenaming Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

PARAGRAAF 13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale en lokale wet- en regelgeving. Bewaar chemische stoffen in de originele verpakking en zorg ervoor dat deze niet worden gemengd met ander afval. Behandel niet gereinigde verpakkingen op dezelfde wijze als het product zelf.

Onder www.retrologistik.com vindt u meer informatie over processen voor het retourneren van chemische stoffen en verpakkingen. Wanneer u nog vragen hebt kunt u ook contact met ons opnemen.

Afval Richtlijn 2008/98 / EG van de note.

PARAGRAAF 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegtransport (ADR/RID)

14.1 VN-nummer	UN 1230
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Methanol
14.3 Klasse	3 (6.1)
14.4 Verpakkingsgroep	II
14.5 Milieugevaarlijk	--
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	ja
Tunnelrestrictiecode	D/E

Binnenwatertransport (ADN)

Niet relevant

Luchttransport (IATA)

14.1 VN-nummer	UN 1230
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	METHANOL
14.3 Klasse	3 (6.1)
14.4 Verpakkingsgroep	II
14.5 Milieugevaarlijk	--
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	nee

Zeetransport (IMDG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	106018
Productbenaming	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

14.1 VN-nummer	UN 1230
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	METHANOL
14.3 Klasse	3 (6.1)
14.4 Verpakkingsgroep	II
14.5 Milieugevaarlijk	--
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	ja
EMS	F-E S-D

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet relevant

PARAGRAAF 15. Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-regelgeving

Wetgeving over gevaar bij zware ongevallen	SEVESO III Methanol 22 Hoeveelheid 1: 500 t Hoeveelheid 2: 5.000 t
--	--

Beroepsmatige beperkingen	Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek. Werkrestricties gericht op de bescherming van werknemers tijdens de zwangerschap zoals bedoeld in richtlijn 92/85/EEG of eventuele striktere nationale regelgeving in acht nemen.
---------------------------	---

Verordening 1005/2009/EG betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen	niet gereguleerd
---	------------------

Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG	niet gereguleerd
--	------------------

Zeer zorgwekkende stoffen (Substances of very high concern - SVHC)	Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 57 boven de geldende regulatorische grenswaarde voor de concentratie $\geq 0,1$ % (g/g).
--	---

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 106018
Productbenaming Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Nationale wetgeving
Opslagklasse 3

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit product is geen chemische veiligheidsanalyse uitgevoerd op basis van de REACH-verordening nr. 1907/2006 van de EU.

PARAGRAAF 16. Overige informatie

Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in rubrieken 2 en 3.

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H301	Giftig bij inslikken.
H311	Giftig bij contact met de huid.
H331	Giftig bij inademing.
H370	Veroorzaakt schade aan organen.

Opleidingsadviezen

Zorg voor goede informatie, instructie en training voor de gebruikers.

Etikettering

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H301 + H311 + H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H370 Veroorzaakt schade aan organen (Ogen).

Veiligheidsaanbevelingen

Preventie

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.

P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.

Maatregelen

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P308 + P310 NA (mogelijke) blootstelling: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Opslag

P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	106018
Productbenaming	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt

U kunt de gebruikte afkortingen en acroniemen opzoeken onder www.wikipedia.org.

Plaatselijke vertegenwoordiging

Merck BV * Postbus 75768 * NL- 1118 ZX Schiphol * Tel: +31(0)20 658 2883 * Fax: +31(0)20 658 0557

De informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens. Het beschrijft het produkt met betrekking tot de geschikte veiligheidsvoorzorgsmaatregelen. Het kan niet de eigenschappen van het produkt garanderen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	106018
Productbenaming	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

BLOOTSTELLINGSSCENARIO 1 (Industrieel gebruik)

1. Industrieel gebruik Reagens voor analyse, Oplosmiddel, Analytische en preperatieve chromatografie)

Eindgebruiksectoren

SU 3	Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
SU9	Vervaardiging van fijnere chemische stoffen
SU 10	Formuleren [mengen] van preparaten en/ of ompakken (geen legeringen)

Chemisch product-categorie

PC21	Laboratoriumchemicaliën
------	-------------------------

Procescategorieën

PROC1	Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk
PROC2	Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling
PROC3	Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)
PROC4	Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling
PROC5	Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact)
PROC8a	Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen
PROC8b	Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen
PROC9	Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)
PROC10	Met roller of kwast aanbrengen
PROC15	Gebruik als laboratoriumreagens

Milieu-emissiecategorieën

ERC1	Vervaardiging van stoffen
ERC2	Formulering van preparaten
ERC4	Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen
ERC6a	Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)
ERC6b	Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen

2. Bijdragende scenario's: operationele omstandigheden en risicobeheersmaat regelen

2.1 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15

Productkarakteristieken

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	Heeft betrekking op het percentage van de stof in het product tot een gehalte van 100 % (tenzij anderszins vermeld).
---	--

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 106018
Productbenaming Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Fysische vorm (tijdens gebruik) Vloeistof met hoge vluchtigheid

Frequentie en duur van het gebruik

Gebruiksfrequentie 5 dagen / week
Gebruiksfrequentie < 8 uur / dag

Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers

Buiten / binnen Binnen met plaatselijk afzuigstelsel (LEV)

Technische omstandigheden en maatregelen

Zorg voor afzuiging op plaatsen waar emissies kunnen voorkomen.

Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken

Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur.

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan

Milieu

Er is een chemische veiligheidsbeoordeling volgens REACH-artikel 14(3) e n bijlage I, secties 3 (beoordeling van het gevaar voor het milieu) en 4 (beoordeling van PBT en zPzB) uitgevoerd. Hierbij werden geen gevaren g evonden en is geen risicokarakterisatie nodig (REACH, bijlage 1, sectie 5.0).

Werknemers

CS	Gebruiksdescript or	Blootstellingsduur, -route, -effect	RCR	Beoordelingsmethode van de blootstelling
2.1	PROC1		< 1	ECETOC TRA
2.1	PROC2		< 1	ECETOC TRA
2.1	PROC3		< 1	ECETOC TRA
2.1	PROC4		< 1	ECETOC TRA
2.1	PROC5		< 1	ECETOC TRA
2.1	PROC8a		< 1	ECETOC TRA
2.1	PROC8b		< 1	ECETOC TRA
2.1	PROC9		< 1	ECETOC TRA
2.1	PROC10		< 1	ECETOC TRA
2.1	PROC15		< 1	ECETOC TRA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer	106018
Productbenaming	Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

Zie de volgende documenten: ECHA Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid, hoofdstuk R.12: Beschrijving van de vormen van gebruik; ECHA Richtsnoer voor downstreamgebruikers; ECHA Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid, deel D: blootstelling/beoordeling, deel E: Risikokarakterisering en deel G: Uitbreiding van het SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). ECHA-leidraad voor informatievereisten en chemische

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 106018
Productbenaming Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

BLOOTSTELLINGSSCENARIO 2 (Beroepsmatig gebruik)

1. Beroepsmatig gebruik Reagens voor analyse, Oplosmiddel, Analytische en preparatieve chromatografie)

Eindgebruiksectoren

SU 22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Chemisch product-categorie

PC21 Laboratoriumchemicaliën

Procescategorieën

PROC15 Gebruik als laboratoriumreagens

Milieu-emissiecategorieën

ERC2 Formulering van preparaten

ERC6a Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

ERC6b Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen

2. Bijdragende scenario's: operationele omstandigheden en risicobeheersmaat regelen

2.1 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC15

Productkarakteristieken

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Heeft betrekking op het percentage van de stof in het product tot een gehalte van 100 % (tenzij anderszins vermeld).

Fysische vorm (tijdens gebruik) Vloeistof met hoge vluchtigheid

Frequentie en duur van het gebruik

Gebruiksfrequentie 5 dagen / week

Gebruiksfrequentie < 8 uur / dag

Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers

Buiten / binnen Binnen met plaatselijk afzuigsysteem (LEV)

Technische omstandigheden en maatregelen

Zorg voor afzuiging op plaatsen waar emissies kunnen voorkomen.

Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken

Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur.

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan

Milieu

Er is een chemische veiligheidsbeoordeling volgens REACH-artikel 14(3) en bijlage I, secties 3 (beoordeling van het gevaar voor het milieu) en 4 (beoordeling van PBT en zPzB) uitgevoerd.

Pagina 21 van 22

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 106018
Productbenaming Methanol voor vloeistofchromatografie LiChrosolv®

Hierbij werden geen gevaren gevonden en is geen risicokarakterisatie nodig (REACH, bijlage 1, sectie 5.0).

Werknemers

CS	Gebruiksdescript or	Blootstellingsduur, -route, -effect	RCR	Beoordelingsmethode van de blootstelling
2.1	PROC15		< 1	ECETOC TRA

4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

Zie de volgende documenten: ECHA Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid, hoofdstuk R.12: Beschrijving van de vormen van gebruik; ECHA Richtsnoer voor downstreamgebruikers; ECHA Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid, deel D: blootstelling sbeoordeling, deel E: Risicokarakterisering en deel G: Uitbreiding van het SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). ECHA-leidraad voor informatievereisten en chemische

The branding on the header and/or footer of this document may temporarily not visually match the product purchased as we transition our branding. However, all of the information in the document regarding the product remains unchanged and matches the product ordered. For further information please contact mlsbranding@sial.com.