1. Ponte en el directorio personal con un solo comando

ricardo@profesor-HP-ProDesk-600-G2-SFF:~\$ cd

2. Ves al directorio /home/tu usuario/Descargas usando ruta relativa.

ricardo@profesor-HP-ProDesk-600-G2-SFF:~\$ cd Descargas/

ricardo@profesor-HP-ProDesk-600-G2-SFF:~\$ cd ../ricardo/Descargas/

3. Ir a la carpeta /etc/default con ruta absoluta sabiendo que esto en /var

ricardo@profesor-HP-ProDesk-600-G2-SFF:/var\$ cd /etc/default/

4. Mostrar todas las entradas que hay en el directorio /etc, estamos en el directorio personal, usar ruta relativa.

ricardo@profesor-HP-ProDesk-600-G2-SFF:~\$ ls ../../etc

5. Mostrar todas las entradas que hay en el directorio /etc que tengan solo dos caracteres, estamos en el directorio personal, usar ruta relativa.

ricardo@profesor-HP-ProDesk-600-G2-SFF:~\$ ls -d ../../etc/??

6. Mostrar todas las entradas que hay en el directorio /bin que empiecen por c, usar ruta absoluta.

ricardo@profesor-HP-ProDesk-600-G2-SFF:~\$ ls -d /bin/c\*

7. Crear una carpeta llamada ejemplos en tmp.

ricardo@profesor-HP-ProDesk-600-G2-SFF:~\$ mkdir /tmp/ejemplos

8. Copiar todos los ficheros ocultos de tu directorio personal a la carpeta ejemplos. Usa el origen con ruta absoluta y el destino con relativa.

ricardo@profesor-HP-ProDesk-600-G2-SFF:~\$ cp .\* /tmp/ejemplos/ -v

9. Copia el fichero .bashrc en /tmp/ejemplos con el nombre otro\_bash.

cp /tmp/ejemplos/.bashrc /tmp/ejemplos/otro\_bash2

10. Copiar el fichero passwd que esta en /etc, el fichero cat que esta en /bin y los ficheros terminado en info que están en /proc a /tmp.

cp /etc/passwd /bin/cat /proc/\*info /tmp/ejemplos/ -v

11. Guardar en un fichero llamado lo\_que\_hay\_en\_tmp.txt, todo los nombres de las entradas del directorio /tmp

ricardo@profesor-HP-ProDesk-600-G2-SFF:~\$ ls /tmp > lo que hay en tmp.txt

12. Añadir a lo\_que\_hay\_en\_tmp.txt, las entradas de /etc.

ricardo@profesor-HP-ProDesk-600-G2-SFF:~\$ ls /etc >> lo\_que\_hay\_en\_tmp.txt

13. copia a /tmp/ejemplo los ficheros que empiezan por x de /etc, si hay algún error guardar en el fichero errores.txt (debe quedar en la carpeta /tmp)