Scrivere per i seguenti IP: IP Network, IP Gateway ‘convenzionale’, IP Broadcast, quali e quanti ottetti per gli host, quanti e quali per la network.

● 1.1.1.1/8

IP Network 1.0.0.0

IP Gateway 1.0.0.1

IP Broadcast 1.255.255.255

Ottetti network: Primo ottetto= 8 bit Ottetti host: ultimi 3 ottetti= 24 bit

● 128.1.6.5/12

IP Network 128.1.0.0

IP Gateway 128.1.0.1

IP Broadcast 128.1.255.255

Ottetti network: primo+ 4 bit Ottetti= 12 bit host: ultimi 4 bit del secondo+ ultimi 2 ottetti=20 bit

● 200.1.2.3/24

IP Network 200.1.2.0

IP Gateway 200.1.2.1

IP Broadcast 200.1.2.255

Ottetti network: 3 ottetti = 24 bit Ottetti host: ultimo ottetto= 8 bit

● 192.192.1.1/22

IP Network 192.192.1.0

IP Gateway 192.192.1.1

IP Broadcast 192.192.1.255

Ottetti network: primi 2ottetti+primi 6 bit del terzo = 22 bit
Ottetti host: ultimi 2 bit del terzo+quarto ottetto= 10 bit

● 126.5.4.3/9

IP Network 126.5.0.0

IP Gateway 126.5.0.1

IP Broadcast 126.5.255.255

Ottetti network: primo ottetto+primo bit del secondo= 9 bit
Ottetti host: 7 bit del secondo= 23 bit

● 200.1.9.8/24

IP Network 200.1.9.0

IP Gateway 200.1.9.1

IP Broadcast 200.1.9.255

Ottetti network: 3 ottetti= 24 bit Ottetti host: ultimo ottetto = 8 bit

● 172.16.0.4/16

IP Network 172.16.0.0

IP Gateway 172.16.0.1

IP Broadcast 172.16.255.255

Ottetti network: primi due ottetti= 16bit Ottetti host: ultimi due ottetti = 16 bit