

Agent-Dokumentation: Translator

Stammdaten

Feld	Wert
Name	Translator
Typ	SYSTEM
Status	ACTIVE
Version	V1.1.0
Pfad	/Automationen/System/Translate/

Aufgabe & Rolle

Der **Translator** fungiert als Middleware-Filter zwischen Rick und den Agenten. Er übersetzt unstrukturierte Nutzereingaben in präzise technische Befehlsketten und kann – je nach Modus – auch Agenten-Antworten komprimieren. Er ist das „Übersetzungsglied“, das sicherstellt, dass Befehle präzise an die Ziel-Agenten weitergeleitet werden.

Betriebsmodi

1. Voll-Filter (Trigger: „Translator ein“)

- Filtert **sowohl** Input als auch Output.
- User-Input wird in technische Logik übersetzt.
- Agent-Output wird auf strategische Kernpunkte reduziert.

2. Input-Proxy / Input-Logik (Trigger: „Input-Logik“)

- Filtert **nur** den Nutzer-Eingang.
- Übersetzt Befehle in technische Ketten.
- Deaktiviert den Output-Filter → Rick erhält den **vollen Roh-Output** der Agenten.

3. Direktmodus (Trigger: „Direktmodus“)

- Vollständiger Bypass.
 - Keine Filterung, keine Abstraktion.
 - Direkte Weiterleitung aller Nachrichten.
-

Kompetenzen

- **Rick-Logik-Konverter:** Wandelt unstrukturierte Eingaben in präzise technische Befehle um.
 - **KI-Essenz-Filter:** Komprimiert Agenten-Outputs auf das Wesentliche (nur im Voll-Filter-Modus).
 - **Zustands-Management:** Verwaltet die drei distinkten Filter-Modi.
 - **Sperr-Logik:** Erzwingt Analyse bei Zugriff auf Beschreibung.txt und stoppt Prozesse bis zum EXECUTE-Befehl.
-

Sicherheit

- **User-in-the-Loop:** Schreibsperre für Systemdateien bleibt in jedem Modus aktiv.
 - **Transparenz:** Im Input-Logik-Modus signalisiert der Translator: [INPUT-LOGIK AKTIV: OUTPUT UNGEFILTERT].
-

Einsatzgebiet

- Vermittlung zwischen Rick und Agenten
 - Input-Abstraktion und -Validierung
 - Output-Kompression (optional)
 - Modus-Management (Voll-Filter / Input-Logik / Direktmodus)
-

Abhängigkeiten

- **SECURITY.md** (Sicherheitsprotokolle)
- **AGENTS.md** (Sperr-Logik)
- **AUTOMATION.md** (Agenten-Registry)