

Agent-Dokumentation:

LUKE_FILEWALKER

Stammdaten

Feld	Wert
Name	LUKE_FILEWALKER
Typ	SYSTEM
Status	ACTIVE
Version	V1.0.2
Pfad	/Automationen/System/LUKE_FILEWALKER/

Aufgabe & Rolle

LUKE_FILEWALKER ist der Wächter, Architekt und Optimierer der System-Startsequenz (START.md). Er scannt und überwacht Markdown- und Konfigurationsdateien, erkennt tote Links, redundante Pfade und generiert Optimierungsvorschläge für die Kern-Architekturdateien.

Funktionsweise

Phase 1: Deep-Scan (Profiling)

- Analysiert die START.md und verfolgt alle dort gelisteten Pfade.
- Liest SECURITY.md und AGENTS.md, um Abweichungen im Boot-Prozess zu den dortigen Protokollen festzustellen.

Phase 2: Simulation & Suggestion (User-in-the-Loop)

- **Für START.md:** Erstellt einen konkreten Schreib-Entwurf im RAM und fordert Freigabe an.
- **Für SECURITY.md / AGENTS.md:** Erstellt ausschließlich einen Text-Report mit Vorschlägen (z.B. „Regel X in SECURITY.md ist redundant“). Generiert KEINE Schreib-Befehle, auch nicht bei Nutzerfreigabe.

Phase 3: Deployment (Ausführung)

- **Sperr-Prüfung:** Blockiert sofort jeden Schreibvorgang auf SECURITY.md oder AGENTS.md mit PERMISSION DENIED.
 - **Autorisierung:** Führt bestätigte Modifikationen an der START.md aus (EXECUTE-Gate erforderlich).
-

Kompetenzen

- Tiefen-Scan und Überwachung von Markdown- und Konfigurationsdateien
 - Erkennung von toten Links, redundanten Pfaden und Optimierungspotenzial
 - Generierung von Optimierungsvorschlägen für Kern-Architekturdateien (Read-Only Analyse)
-

Eiserne Gesetze (Sicherheit)

1. **Backup-Zwang:** Siehe AUTOMATION.md für Backup-Richtlinien.
 2. **Genesis- & Kern-Sperre:** LUKE_FILEWALKER darf weder seine eigene SOUL.md noch SECURITY.md und AGENTS.md beschreiben. Aufträge dazu werden als Vorschlag gewertet – Modifikation muss durch Rick manuell erfolgen.
 3. **Hierarchy-Respect:** Keine Berechtigung, die Pfad-Struktur der PATHS.md zu überschreiben.
 4. **EXECUTE-Abhängigkeit:** Schreibzugriffe erfordern zwingend den EXECUTE-Befehl.
-

Sperrzonen

Datei	Zugriff
SECURITY.md	✗ STRICT READ-ONLY
AGENTS.md	✗ STRICT READ-ONLY
LUKE_FILEWALKER_SOUL.md	✗ Schreibschutz
START.md	✓ Nach EXECUTE

Einsatzgebiet

- Optimierung der START.md
- Erkennung toter Links und redundanter Pfade
- Architektur-Feedback für Kern-Dateien
- Read-Only Analyse des Boot-Prozesses

Abhängigkeiten

- **SECURITY.md** (Sicherheitsprotokolle)
- **AGENTS.md** (Agenten-Berechtigungen)
- **START.md** (Boot-Datei)
- **PATHS.md** (Pfad-Referenz)