U7. Proyecto DWEC Descripción servidor

Índice

1.	Contenido	2
	Login.php	
	Products.php	
	Stores.php	
	Shoppingcarts.php	
	Brands.php	
	Categories.php	
	Comments.php	

1. Contenido





- 🚳 brands.php
- categories.php
- 🚳 cfg.php
- comments.php
- index.php
- 🚳 login.php
- products.php
- proyecto.sql
- 🚳 shoppingcarts.php
- stores.php
- testlogin.php
- testshoppingcarts.php

2. Login.php

Sirve para comprobar si el usuario y contraseña del usuario están en la BBDD.

- Llamada:
 - Método: POST
 - Parámetros:
 - usr
 - pass

Respuesta:

Si el usuario y el password están en la BBDD, devuelve un objeto JSON con los campos:

{"estatus":true,"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.ey J1c2VyX21kIjoiMSIsImZpcnN0X25hbWUiOiJKdWFuIiwibGFzdF9uYW11IjoiU1 x1MDBlMW5jaGV6IiwiYWdlIjoiMjAiLCJ1c2VybmFtZSI6ImpzYW5jaGV6IiwicG Fzc3dvcmQiOiI1ZWJlMjI5NGVjZDBlMGYwOGVhYjc2OTBkMmE2ZWU2OSJ9.cOyiW AL17P88SicXSk-AD-ffe2J-AA--dNItUvn3FYw"}

Si el usuario y el password no están registrados, devuelve:

```
{"estatus":0,"msg":"Error en login"}
```

• Pruebas: puedes probarlo con el fichero testlogin.php

3. Products.php

Sirve para listar los productos disponibles con distintos criterios.

• Llamada:

- Método GET
- o Parámetros:
 - Ninguno: devuelve todos los productos.
 - Product id: devuelve el producto con el id indicado
 - Brand id: devuelve el producto con un id de marca determinado
 - Category_id: devuelve el producto con un id de categoría determinado

• Respuesta:

Devuelve un objeto JSON con los campos: estatus y products

```
{"estatus":true, "products":[{"product_id":"1", "category_id":"1", "br and_id":"1", "name":"Pantal\u00f3n", "description":"Pantal\u00f3n vaquero", "img":"\/img\/pvaquero.jpg", "price":"49.99", "posted":"2018 -01-28 18:37:02"}]}
```

No se ha implementado la respuesta de datos que no están en BBDD.

• Pruebas:

```
urlServidor/products.php
urlServidor/products.php?product_id=1
urlServidor/products.php?brand_id=1
urlServidor/products.php?category id=1
```

4. Stores.php

Devuelve un objeto JSON con los datos de la tienda.

• Llamada:

- Método GET
- Parámetros:
 - Ninguno: devuelve todas las tiendas
 - Store id: devuelve la tienda con el id indicado

• Respuesta:

Devuelve un objeto JSON con los campos: estatus y stores

```
{"estatus":true, "stores":[{"store_id":"1", "name":"Juan de Garay", "address":"c\/Juan de Garay, 25, 46017 Valencia", "lat":"39.4548", "lng":"-0.395748"}]}
```

No se ha implementado la respuesta de datos que no están en BBDD.

• Pruebas:

```
urlServidor/stores.php
urlServidor/stores.php?store id=1
```

5. Shoppingcarts.php

Devuelve el carrito del usuario logado. Es necesario pasarle el token para saber quién está logado

Llamada

- o Método POST
- Parámetros:
 - token

Respuesta

Devuelve un objeto JSON con los campos estatus y shoppingcarts

```
{"estatus":true,"shoppingcarts":[{"item_id":"1","user_id":"1","p
roduct_id":"1","item_number":"1","posted":"2018-01-28
18:37:02"},{"item_id":"2","user_id":"1","product_id":"4","item_n
umber":"1","posted":"2018-01-28 18:37:02"}]}
```

Pruebas

Es posible probarlo con testshoppingcarts.php

6. Brands.php

Devuelve las marcas

- Llamada
 - o Método GET
 - o Parámetros:

Ninguno: devuelve todas las marcas Brand_id: devuelve la marca con el id solicitado

Respuesta

Devuelve un objeto JSON con estatus y brands

```
{"estatus":true, "brands":[{"brand_id":"1", "name":"Levis", "descripti
on":"Pantalones americanos", "img":"\/img\/levis logo.jpg"}]}
```

No se ha implementado la respuesta de datos que no están en BBDD.

Pruebas

urlServidor/brands.php
urlServidor/brands.php?brand_id=1

7. Categories.php

Devuelve las categorías

- Llamada
 - Método GET
 - o Parámetros:
 - Ninguno: devuelve todas las categorías
 - Category id: devuelve la categoría con el id asociado

Respuesta

Devuelve un objeto JSON con estatus y categories

```
{"estatus":true, "categories":[{"category_id":"1", "name":"Textil", "description":"Ropa, Calzado, Hogar"}]}
```

No se ha implementado la respuesta de datos que no están en BBDD.

Pruebas

urlServidor/categories.php
urlServidor/categories.php?category id=1

8. Comments.php

Devuelve los comentarios de los usuarios

• Llamada

- o Método GET
- o Parámetros:
 - Ninguno: devuelve todos los comentarios
 - Comment id: devuelve el comentario con el id solicitado
 - User_id: devuelve los comentarios del usuario con el id solicitado.
 - Product_id: devuelve los comentarios del producto con el id solicitado.

• Respuesta

Devuelve un objeto JSON con estatus y comments

```
{"estatus":true,"comments":[{"comment_id":"1","user_id":"1","produc t_id":"1","rating":"5","title":"Los mejores","body":"Nunca defraudan, soy fiel a esta marca","posted":"2018-01-28
18:37:02"},{"comment_id":"2","user_id":"2","product_id":"1","rating ":"4","title":"Esperaba m\u00e1s","body":"No est\u00e1n mal, pero por el precio esperaba m\u00e1s calidad","posted":"2018-01-28
18:37:02"}]}
```

No se ha implementado la respuesta de datos que no están en BBDD.

Pruebas

urlServidor /comments.php urlServidor/comments.php?comment_id=1 urlServidor/comments.php?user_id=1 urlServidor/comments.php?product_id=1