

MACRO

DISEÑO CON TENDENCIA Y CON PATILLAS PIVOTANTES PARA ADAPTAR LA GAFA A SU FISONOMÍA

MONTURA
DE PRESCRIPCIÓN
★ EXCELLENCE



Ref. MACN



19 g

INCLUYE

Funda rígida,
tejido microfibra



MONTURA

• TR90 + PC

MATERIAL OCULARES

• CR39
• Policarbonato
• Trivex

+ PROTECCIONES LATERALES INTEGRADAS

+ PARTE DELANTERA INCLINABLE

+ PROTECCIÓN SUPERIOR

bolle
SAFETY

MACRO

DISEÑO CON TENDENCIA Y CON PATILLAS PIVOTANTES PARA ADAPTAR LA GAFAS A SU FISONOMÍA

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
MACRO	Azul grisáceo	MACN	54/18	EN166 F C€	140 mm

MARCADO DE LOS OCULARES

Oculares de Policarbonato:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

Oculares de CR39:

S. Solidez reforzada, resiste una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.

Oculares de Trivex:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

RESTRICCIONES STANDARD DE MONTAJE

Potencia máxima de la esfera +6/-6

Cilindro máximo de potencia opuesta a la esfera +/-3

BASE

Base corregida : 6

MARCAJE DE LA MONTURA

EN 166 : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

C€ Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

CUIDADO : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAMIENTO : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13	
	MACN
por unidad	3660740004088

CARACTERISTICAS	
MATERIALES DE LOS OCULARES	CR39, Policarbonato, Trivex
TIPOS DE LENTES CORRECTORAS DISPONIBLES	Monofocal - bifocal - progresiva - degressiva
MONTURA	Azul grisáceo claro
CINTA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable



Europe Bollé Safety
34 rue de la soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

19/03/2019

bolle
SAFETY