


Переменные (идентификаторы)

- Переменные - имена для объектов (ссылки на объект)
- Имя - [a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*
- Переменная создается присваиванием
name = val (a = b = 1 работает, но a = (b = 1) нет)
- У одного объекта может быть много имен
- Часть имен зарезервирована (for, while, in, ..)
`import` keyword; `print` keyword.kwlist
- Типизация динамическая - тип связывается с объектом. Можно считать что все переменные имеют тип (PyObject *)
- В компилируемых языках другой подход. Переменная как ящик, в который кладутся данные и переменная определяет их поведение (тип)

Переменные



Переменные от [David Goodger](#)



Переменные

Одно и то-же имя(переменная) может в разные моменты указывать на данные разных типов

```
1      x = 12
2      x = "12"
```

Базовые типы данных

- None
- int (long int), long
- float (double)
- str, unicode
- bool – True, False
- complex
- ...

Базовые типы данных

- Строгая типизация - не производится автоматических приведений типов, кроме очевидных (int -> float)

```
1          1 + "2" # error
2          1 + 1.0 == 2.0
3          (-1) ** 0.5 # error — no float -> complex conversion
```

- Однако все приводится к bool при использовании операций and/or/not

```
1          Empty objects , 0 , 0.0 , 0 + 0j , None => False
2          All else => True
3          obj and obj
4          obj or obj
```

- Типы нужно приводить явно

```
1          int("12") == 12
2          str(12) == "12"
3          repr("12") == "12"
4          1 + int("2") == 3
```

Базовые типы данных

Все базовые типы данных - константны. Любая операция создает новый объект

Операции с int, float, complex

- `+` `-` `/` `*` `%` `//` `**`(возведение в степень)
- Нет `--`, `++` (Вместо этого `-= 1`, `+= 1`)
- `+=`, `-=`, `*=`,
- `>`, `<`, `!=` (`<>` - устарел), `>=`, `<=`, `==`
- Не сравнивайте разные типы данных
- `is` vs `==`, `is not`
- `or` and `not`
- `&` `|` `^`
- `0 < x == y < 10`
- `math`, `cmath`

Строки

```
1  "abc "  
2  'abc '  
3  
4  b'abc '  
5  B'abc '  
6  
7  """abcdef  
8  gj  
9  h""" == "abcdef\n gj\nh"  
10  
11 r"C:\temp\dir\fname" == "C:\\temp\\dir\\fname"  
12  
13 U"Unicode text"  
14 RU"Raw unicode text"
```

Строковые операции

```
1  "abc" > "def" == False
2  "abc" + "def" == "abcdef"
3
4  # a * N – a + a + a + ... + a, N раз
5  "ab" * 3 == "ababab"
6
7  "abcdef"[3] == "d"
8
9  # a[x:y] – substring [x, y)
10 "0123456789"[2:4] == "23"
11
12 a.replace(src, dst)
13 "x + y".replace("+", "//") == "x // y"
14
15 a.find(string, pos)
16 "abcd".find("cd") => 2
17
```

```
18     # for x[:x.index(substr)]
19     "abcd".find("t") ==> -1
20
21     "cdabcd".find("cd", 1) ==> 4
22
23     a.index(string)
24     "abc".index("fd") # error
25
26     a.split(string)
27     "a,b,c,d".split(",") == ["a", "b", "c", "d"]
28
29     "abc".startswith("ab") == True
30     "abc".endswith("dabc") == False
```

Строки форматирование

- %, format

```
1      "size = %d %s" % (12, 'cm')
2      # "size = 12 cm"
3
4      "size = %(sz)d %(units)s" % dict(sz=1, units='m')
5      # "size = 1 m"
6
7      "Some {} {}".format("very interesting", "text")
8      # "Some very interesting text"
9
10     "Brown fox {what} over".format(what="jump")
11     # "Brown fox jump over"
12
13     # "{name or index or EMPTY!conversion:format_spec}"
14     "{: ^25}".format(xx) == '                xx'
```

Unicode

- Unicode vs encoding
- Unicode libraries
- Unicode libraries complexity and problems
- encode/decode/encoding module
- `string.decode(encoding[, errors]) => unicode`
- `unicode.encode(encoding[, errors]) => string`
- Иногда python пытается автоматически перекодировать данные, используя текущую кодировку - `sys.getdefaultencoding()`
- [Pragmatic Unicode, or, How do I stop the pain?](#)

type & id & hash & isinstance

- `type(x)` => тип x
- `id(x)` – int идентификатор значения (адрес в памяти)
- `hash(x)` - int - хэш значения, широко используется внутри питона
- `isinstance(x, X)` - проверяет, что x имеет тип X.

```
1     type(1) == int
2     d = "asad"
3     type(d) == str
4     type(1 is 2) == bool
5
6     id(1) == 34564790 #example
7     a is b # same as id(a) == id(b)
8
9     hash(1) == 1
10    hash("1") == 1977051568
11    isinstance(1, int) == True
12    isinstance(1, (str, float)) == False
```

Особенности сравнений

- Сравнения между разными типами данных работает, но смысла не имеет
- Кроме комплексных чисел
- И юникодных строк с бинарными (иногда, зависит от кодировки - `sys.getdefaultencoding()`)

```
1      1 > "d" # False
2      1 > 1 + 1j # error
3      "d" > 2 + 1j # True
```