IA Enginer Core Track: LLM Enginering, RAG, QLoRA, Agents

[18-09-2025-]

Indice

1.Seccion 1: Week 1 – Build Your First LLM Product: Exploring Top Models 9

1.1: DIA-1-1: Ollama: Ejecutar Modelos de IA en local 9

1.1.1 ¿Qué es Ollama? 9

1.1.2 Instalación y primeros pasos 9

1.1.3 Comandos básicos de Ollama 10

1.1.4 Modelos probados en clase 10

1.1.5 Por que importa la RAM 11

1.1.6 Que modelo usar según el hardware (vistos en clase) 11

1.1.7 Los modelos más potentes disponibles hoy (2026) 12

1.1.8 Como borrar un modelo o desintalar Ollama 16

1.2: DIA-1-2: Roadmap del curso: LLM Engineering (8 semanas) 17

1.2.1 La lógica del curso: construye sobre lo anterior 17

1.2.2 Las 3 técnicas centrales que se van a cubrir 18

1.2.3 Las herramientas/frameworks que se van a usar 18

1.2.4 Los modelos que se van a explorar a lo largo del curso 18

1.2.5 Tipos de proyectos que vas a construir 18

1.2.6 Ejemplo práctico mostrado en el video 19

1.3 DIA-1-3: Configuración del entorno y primeros paso 20

1.3.1 Que es un “modelo frontera” (frontier model) 20

1.3.2 Los 5 pasos para armar el entorno de trabajo + ¿Que es uv? + Por que UV y no Anaconda 21

1.4 DIA-1-4: Entorno desarrollo, notebooks Jupyter y primera llamada a modelo frontier (Gemini) + scraper.py – consultar: https://aistudio.google.com/ 23

1.4.1 Archivo: scraper.py 24

1.4.2 genai.Client – la llamada al modelo (primer hola mundo desde llm enginering) 29

1.4.3 Dos tipos de prompts: System prompt – User prompt 31

1.4.4 Usando Ollama con llama3.2 (alternativa local a OpenAI) 33

1.5 DIA-1-5: Completando el laboratorio (versión Gemini) 39

1.5.1 La función messages_for() + summarize(url) — uniendo todas las piezas 39

1.5.2 display_summary(url) – mostarlo formateado 40

1.5.3 Limitación del scraper actual: sitios con JavaScript + Playwright + Screenshots de notebook 41

1.5.4 Cierre del laboratorio: contribuciones comunitarias + ScreenShots 43

1.6 FINAL-DIA-1: Ejercicio final – tu propia llamada a un LLM desde cero 44

1.6.1 Ejercicio extra opcional: scraping "industrial" + 5 ideas de desafío para practicar (investigadas) + Consejo general para cualquiera de estos desafíos 45

1.7 DIA 2-FINAL: El panorama open-source y las tres formas de usar un LLM 47

1.7.1 ¿Qué separa "modelo frontera" de "open-source" para el profesor? + Panorama de modelos de open-source 48
1.7.2 El fenómeno DeepSeek + Tamaño real del modelo 49
1.7.3 GPT-OSS: la versión abierta de OpenAI + Las tres formas de usar cualquier modelo de IA + Diferencia entre Hugging Face Transformers y Ollama (ambas son "inferencia directa") 51
1.7.4 Que es “inferencia” + inferencia vs prompt 52
1.8 DIA 3-1: Los 3 “sabores” de LLM – BASE, Chat/Instruct y Razonamiento 55
1.8.1 Modelo Base: El punto de partida 55
1.8.2 Modelo Chat/Instruct: como nació (RLHF) 56
1.8.3 Modelo de Razonamiento: el paso siguiente – chain-of-thought prompting – Resultados concretos del paper (con cifras verificadas) 56
1.8.4 Modelos híbridos: la evolución actual – reasoning Budget - test-time reasoning – reasoning trace 57
1.5.4 Por que NO usar siempre un modelo de razonamiento (aunque puntue mejor) 58
1.9 DIA 3-2: Los grandes laboratorios de frontera: modelos, fortalezas y limitaciones 59
1.9.1 Aclaración de vocabulario: “frontera” vs “fundación” + Los 5 laboratorios y sus modelos/productos de chat + Lo extraordinario 60
1.9.2 El “como” detrás de la fortaleza en código + Limitaciones de los modelos de frontera 61
1.9.3 El caso real que cuenta el profesor: el estudiante y el modelo base mal configurado 62
1.9.4 Actualización: el lineup real de modelos, a septiembre de 2026 63
1.9.5 AÑADIDO 1 – Preguntas clave al LLM de chatgpt 63
1.9.6 AÑADIDO 2 – IA Agentica 64
1.10 DIA 3-FIN: Que es el juego “Outsmart” 65
1.10.1 Juego 2 67
1.11 DIA 4-1: El juego Outsmart, qué significa GPT y la historia del Transformer 68
1.11.1 Que significa GPT + La historia del Transformer + Linea de tiempo, desde el paper hasta hoy 68
1.11.2 Investigación adicional: verificando y ampliando los datos del video – antes de Transformer eran los RNNs y LSTMs 70
1.12 Agregado especial: Cómo funciona un Transformer: el flujo paso a paso 71
1.12.1 Fase previa: entrenar el tokenizador (BPE) — una sola vez, antes de todo 72
1.12.2 Paso 0: Tokenizacion –tokens id - convertir texto en números enteros 74
1.12.2 Paso 0v1: Sobre las 37.000 palabras sobre que el ingles y el alemán van juntos 76
1.12.3 Paso 1: Embeddings [V (37.000) x 512] (representa el “significado” de ese token en un espacio matemático) – convertir palabras en números (token id a vector de 512 dimensiones) 78
1.12.4 Paso 2: Positional Encoding – el problema que resuelve (para saber en que posición esta cada palabra) 79
1.12.5 Flujo de Encoder (producir una sola vez la representación de oración) 81
1.12.6: El Decoder: generando la traducción, palabra por palabra 105

1.12.7: Por que esto es mejor que lo anterior (RNN) – los 3 criterios del paper 185
1.12.8: Como se entreno realmente este modelo (Seccion 5 del paper) – 65.000.000 de parámetros 191
1.12.9: Beam Search: como se elige la traducción final + Resultados: comparado contra que otros modelos + que pasa si cambias las piezas del modelo 196
1.12.10: Los números concretos de este paper especifico + Lo que quedo suelto: que usa realmente GPT (investigado) + Por que se llama “decorder-only” 197
1.12.11: Conclusión: qué parte de "Attention Is All You Need" seguís usando hoy + La conclusión del propio paper (Seccion 7) 199
1.12.12 Alternativas al Transformer + El patrón que domina – presentación de algunos benchmark 200
1.13 DIA 4 [01-10] - Evolución de los Modelos de Lenguaje: De la Ingeniería de Prompts a la IA Agéntica 203
1.14 DIA 4 [02-10] – Numero de parámetros en modelos (log scale) 205
1.14.1 Que es un parámetro – abreviaturas 205
1.14.2 La diapositiva: parámetros en escala logarítmica – Ordenes de magnitud 206
1.14.3 ¿Qué es escala logarítmica? 208
1.14.4 ¿Qué son los parámetros? (números que un modelo ajusta durante el entrenamiento) + z= Wx + b + función de activación 211
1.14.5 Mas con menos: el caso Gemma + Variantes de tamaño: nano, mini, completo 214
1.14.6 Escalado en tiempo de entrenamiento y Chinchilla – “sobrecalentamiento” 216
1.15 DIA 4 ¿Qué es un token? – carácter vs palabra vs token – Las raíces de palabras – Token, ID y vector no son lo mismo – el tokenizador de GPT 230
1.15.1 Resumen 234
1.16 DIA 4: Tokens en la practica: El tokenizador de GPT 235
1.16.1 Frase 1: palabras comunes 235
1.16.2 Frase 2: palabras poco comunes 236
1.16.3 Frase 3: Los números + pregunta sobre si modelos mas capaces los tokens disminuyen 237
1.16.4 Regla empírica (ingles común) – cuanto esta valorizado el token 240
1.16.5 ¿Cuándo la regla no aplica + por que escribir codigo ocupa mas tokens? 242
1.16.6 Resumen 243
1.17 DIA4: La Ilusión de memoria 244
1.17.1 ¿Qué es el rol assistant? 246
1.17.2 El costo de tokens de system, user y model, ejemplo detallado – el costo de entrada crece al cuadrado con historial, crece lineal sin historial 247
1.17.3 Resumen – los 5 puntos del resumen 248
1.18 DIA4: Ventaja de contexto y costos de API 249

1.18.1 Ventaja de contexto (diapo 1) - Por qué la salida también ocupa ventana – para que importa la ventaja 249
1.18.2 Costos de API (diapositiva 2) 253
1.18.3 La tabla de Vellum (diapositiva 3) 254
1.18.4 Las cuentas del profesor + Cache 255
1.19: DIA-5: generador de folletos con la API de chat completions 256
1.19.1: El problema de negocio (diapositiva) 256
1.19.2: "¿Y por qué no pedírselo a ChatGPT?" – El código, paso a paso – “one-shot prompting” – “Structured Outputs (una mirada a esa técnica que se vera en la semana 8)” 257
1.19.3: Lo que sigue en tu notebook (el video todavía no llega ahí) + Costo aproximado de un folleto 259
1.20: El código del día 5, celda por celda 260
1.20.1: Imports 260
1.20.2: Configuración 261
1.20.3: Enlaces de la página 261
1.20.4: El prompt del sistema (one-shot) 262
1.20.5: El prompt del usuario 262
1.20.6: La llamada 1: select_relevant_links 263
1.20.7: Juntar el contenido: fetch_page_and_all_relevant_links 265
1.20.8: El folleto + ¿que es un folleto? 267
1.20.9: La llamada 2 269
1.20.10: Un detalle importante de costo + Costo con tu modelo 272
1.21: Notas de video 34. Day 5 – building Json prompts and using OpenAI’s chat completions API 273
1.21.1: Restricción en tiempo de inferencia (lo más interesante) - *Structured Outputs* (para ayudar a seguir un esquema) 275
2. Week 2 – Build a Multi-Modal Chatbot: LLMs, Gradio UI, and Agents 277
2.1 Day 1 – Testing GPT-5 – Escalado en tiempo de entrenamiento vs encalado en tiempo de inferencia – temperature 277
2.1.1 Escalar en entrenamiento contra escalar en inferencia, en vivo 277
2.1.2 El acertijo de las monedas (2/3) - Un solo cliente para muchos proveedores 280
2.1.2 Groq vs Grok 281
2.2 Dia 1: Router (enrutador) – Capa de abstracción 282
2.3 día 1: LangChain, LiteLLM y caché de prompts 284
2.3.1. LangChain (capa de abstracción o framework): la capa de abstracción más famosa 284
2.3.2. LiteLLM (capa de abstracción o framework): la capa de abstracción simple 287
2.3.3. Medir tokens y costo con LiteLLM 289
2.3.4: El experimento de Hamley (cache de promps 291

2.3.5 La letra chica del cache, por proveedor: IMPORTANTE – para sacarle el máximo provecho al rendimiento....296
2.3.6 Conversación entre dos chatbots: paso a paso del código....300
2.3.7 Conversacion con Con 3 participantes (Alex = GPT, Blake = Claude, Charlie = Gemini), usando el truco de "un solo user prompt con toda la conversación como texto".....313
2.4: Dia 2: Gradio....316
2.4.1 Lo que viene hoy + Que es Gradio + que hay bajo gradio....316
2.4.2 El primer ejemplo (diapositiva 2)....317
2.4.3 Lo que se va a construir hoy (diapositiva 3) + El código: función message_gpt....318
2.4.4 Chat Completions API versus Responses API (el aparte importante) + El corte de conocimiento (knowledge cutoff) + diferencia entre modelo (api) vs producto....319
2.5: Dia 2: Gradio: tu primera interfaz, paso a paso....323
2.5.1 La función base + interfaz, línea por línea....323
2.5.2Lo que pasa "bajo el capó" cuando ejecutas eso + La variable share=True: compartir hacia afuera....325
2.6: Dia 2: Gradio: autenticacion, modo oscuro/claro, y el cambio de shout a message_gpt....327
2.6.1. inbrowser=True + Autenticación con auth=....327
2.6.2. Modo oscuro forzado + Interfaz más explícita, con componentes nombrados....328
2.6.3. El momento clave: shout → message_gpt + La idea central de todo el video (y por qué importa)....330
2.6.4. Resumen de todas las opciones de .launch() vistas....331
2.7. Dia 2: Gradio con Markdown, globales en notebooks, y streaming....332
2.7.1 Markdown en la respuesta + El tema de las variables globales en Jupyter (lo más importante conceptualmente) + El cambio de ejemplos: de saludos a preguntas técnicas....332
2.7.2 Agregar streaming a la interfaz + Agregar streaming con Claude....336
2.7.3 El mensaje de fondo de toda esta parte....337
2.7.4 Que es Yield (generador). Una funcion que usa yield se llama funcion generadora....338
2.8. Dia 2: Gradio con selector de modelo (GPT/Claude) y el generador de folletos final....340
2.8.1. stream_model: la función que elige entre modelos....340
2.8.2. yield from, explicado con lo que sabes de yield....341
2.8.3. El riesgo de usar strings sueltos (“Gemini”, “Ollama”) + El selector como segundo input....343
2.8.4. Construyendo un generador de folletos de empresa....345
2.8.5. La idea que cierra toda la sesión....348
2.8.6. lo que viene mañana (multi-turn prompting)....348
2.9. Dia 3: construyendo un chatbot con gr.ChatInterface....349
2.9.1 Que se promete hoy + Los ingredientes de un buen asistente de AI + El uso de los Prompts (de buenos Prompts)....349
2.9.2 La nueva pieza: gr.ChatInterface + La funcion chat(message, history), paso a paso....351

2.9.3 Viendo el formato real de history, con tu captura + Por qué type="messages" importa + El chat real, conectado al modelo 352
2.9.4 El chat real, conectado al modelo 353
2.9.5 Agregando streaming al chat 357
2.9.6 Agregando streaming al chat + Agregando mas reglas incrementalmente 357
2.9.7 El truco mas interesante: prompts dinámicos según el mensaje + Relevancia de negocio (lo que dice el notebook) 358
2.10. Dia 4: Herramientas en los LLM: explicación en orden ascendente 360
2.10.1 Video 1 – Panorama de la clase 360
2.10.2 Video 2 – Como funcina una llamada a herramientas 363
2.11. Dia 4: Herramientas (took calling) en LLMs – Semana 2, día 4 369
2.11.0. La idea en 30 segundos 369
2.11.1. video 1: Como funciona una llamada a herramientas (Video 1) 370
2.11.2 video 2- Para que sirven las herramientas 374
2.11.3 Construyendo FlighAI, paso a paso (Videos 3, 4 y 5) 377
2.12. Dia 5 – Agentes, como funciona Gradio y el asistente multimodal + lo que cambió desde que se grabó el curso 411
2.12.0. La idea en 30 segundos. 412
2.12.1. Video 1: Que es un agente 412
2.12.2. Video 2: Como funciona Gradio por dentro 420
2.12.3. Video 3: Generar imagen y voz 423
2.12.4. Video 3: Juntarlo todo: un chat con tres salidas 435
2.12.5. Video 3: Juntarlo todo: un chat con tres salidas 440
2.12.6. Video 4: La prueba y Cierre de la semana 2 (Video 4) 448
2.12.7. Video 4: La prueba y Cierre de la semana 2 (Video 4) 450
2.12.8 Resumen para repasar + las 5 ideas que tienes que llevarte 459
3. Week 3 – Open-Source Gen AI: Automated Solutions with HuggingFace 460
3.1 Dia 1 (video 1) – bienvenida a la semana Open Source y la plataforma Hugging Face 460
3.1.1 ¿Dónde estamos? (diapositiva de bienvenida) + La ruta de las 8 semanas 460
3.1.2 Hugging Face: son dos cosas distintas 461
3.1.3 Como navegar el Hub (demo en vivo) 464
3.1.4 ¿Cuánto creció el Hub en un año? Y Likes por descarga 467
3.2 Dia 1 (video 2) – la librerías de Hugging Face 468
3.2.1 La diapositiva + Las dos partes de Hugging Face 468
3.2.2 ¿Qué son las librerías? + Ollama vs.librerias de Hugging Face 468
3.2.3 Las 6 librerías (tal como aparecen en la diapositiva) 470
3.2.4 Ejemplo práctico (ejemplo mío): ¿cuánto ahorra PEFT con LoRA? 471

3.2.5 Resumen en una frase 472

3.3 Dia 1 (Video 3) – Google Colab: programar en una maquina con GPU potente 473

3.3.1 ¿Qué es Google Colab? + Por que le gusta al profe 473

3.3.2 ¿Por qué las GPUS son clave para la IA? 474

3.3.3 Los runtimes de Colab + Ejemplo pracitico (ejemplo mio): ¿comprar o arrendar? – archivo week3: day1.ipynb 475

3.4 Dia 1 - Google Colab con GPU gratuita en Hugging Face: configuración del entorno y de los runtimes, conexión con Hugging Face y ejecución de los primeros modelos de generación de imágenes con Stable Diffusion y FLUX: Week_3_Day_1_Colab.ipynb 476

3.4.1 Lo que viene en el próximo video (según la última diapositiva y lo que dice el profe al final) + las librerías usadas en hugging face 481

3.5. Día 2 (video 1) — Los dos niveles de la API de Hugging Face y los pipelines 483

3.5.1 ¿Dónde estamos? + Los dos niveles de la API de Hugging Face 483

3.5.2 Pipelines: tareas simples de inferencia (sentiment análisis, classifier, named entity recognotion, question answering, summarizing, traslation) 484

3.5.3 Usar pipelines para generar contenido + Como funciona un pipeline: 2 pasos 485

3.5.4 Consejos para trabajar en Google Colab + Resumen de la clase 487

3.6. Día 2 (videos 2: inferencia y sentimiento, 3: tareas de texto y 4: imagen, audio y cierre) — Pipelines de Hugging Face en la práctica 488

3.6.1 Parte 1 – Video 2: inferencia, preparar el notebook y análisis de sentimiento 488

3.6.2 Parte 2 – Video 3: pipelines de texto (NER, preguntas, resumen, traducción, clasificación y generación) 495

3.6.3 Parte 3 – Video 4: image, audio, todos los pipelines y cierre del dia 505

3.6.4 Modelo Corgi en Colab 508

3.6.5 Progreso: ya vas en el 30% + Resumen en una frase 509

3.7. Día 3 (Video 1) – Introducción a los tokenizers 510

3.7.1 ¿Dónde estamos? + ¿Qué es un tokenizer? – token vs ID de token 510

3.7.2 Los tokens especiales: por que funcionan 512

3.7.3 Cada modelo tiene su propio tokenizer + dos típicas dudas 513

3.7.4 Ejemplo práctico: un tokenizer de verdad (ejemplo mío, probado) 514

3.7.5 Lo que viene + resumen en una frase 515

3.8. Dia 3 (Videos 2,3 y 4) – Tokenizers en Colab: Llama 3.1, plantillas de chat y otros modelos 516

3.8.1 Parte 1 – Video 2: preparar el Colab, acceso a Llama 3.1 y el primer tokenizer 516

3.8.2 Parte 2 – Video 3: vocabulario, modelos Instruct y plantillas de chat 524

1.Seccion 1: Week 1 – Build Your First LLM Product: Exploring Top Models

1.1: DIA-1-1: Ollama: Ejecutar Modelos de IA en local

1.1.1 ¿Qué es Ollama?

Ollama es un programa gratuito y de código abierto que permite **descargar y correr modelos de lenguaje (LLMs) directamente en la propia computadora,** sin necesidad de interne una vez descargado el modelo, sin pagar por uso, y sin enviar los mensajes a ningún servidor externo.

La comunidad lo llama el **"Docker de los modelos lingüísticos":** abstrae toda la parte técnica (drivers, formatos de archivo, dependencias) y reduce todo a un simple comando de terminal.

¿Qué hace exactamente?

Función	Qué significa
Descarga modelos	`ollama pull <modelo>` baja el modelo desde un repositorio público
Los corre localmente	Carga el modelo en la RAM/GPU y abre un chat interactivo
Gestiona memoria	Carga el modelo cuando se necesita y lo libera al cambiar de modelo
Expone una API local	Levanta un servidor en el puerto 11434, compatible con la API de OpenAI

Por que se usa: privacidad total (nada sale de la PC), sin costo por token, funciona offlina una vez descargado el modelo, y sin pelear con entornos de Python ni drivers de GPU.

1.1.2 Instalación y primeros pasos

El proceso es el mismo en Mac, Windows y Linux — solo cambia la terminal que se usa:

	Mac	Windows
Terminal	Terminal (zsh)	PowerShell
Cómo abrirla	Aplicaciones → Utilidades → Terminal	Menú Inicio → escribir "PowerShell"
Comandos	Idénticos	Idénticos

1. Descargar Ollama desde ollama.com e instalarlo (arrastrar a Aplicaciones en Mac, instalador normal en Windows).
2. Verificar que está instalado, escribiendo en la terminal:



Debería mostrar la lista de comandos disponibles (**serve**, **create**, **run**, **pull**, **list**, **etc**.). Nota: en versiones recientes de Ollama puede aparecer un menú interactivo distinto al de versiones antiguas — se sale con la tecla Esc. 3. Confirmar que el servidor ya está corriendo:

```
PS C:\WINDOWS\system32> ollama serve
Error: listen tcp 127.0.0.1:11434: bind: Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Si tira un error de "dirección ya en uso" (*address already in use*), es buena señal: significa que Ollama ya está activo en segundo plano.

1.1.3 Comandos básicos de Ollama

Comando	Qué hace
`ollama run <modelo>`	Descarga el modelo (si no está) y abre un chat interactivo con él
`ollama pull <modelo>`	Solo descarga el modelo, sin abrir el chat
`ollama list`	Lista todos los modelos ya descargados en el disco
`ollama show <modelo>`	Muestra detalles técnicos del modelo (parámetros, arquitectura, etc.)
`ollama rm <modelo>`	Borra un modelo del disco
`Ctrl + D`	Sale de la conversación activa con un modelo

1.1.4 Modelos probados en clase

El numero después de los dos puntos en el nombre del modelo indica la cantidad de parámetros (**m =** millones, **b =** mil millones en español)

Modelo	Parámetros	Tamaño disco	Resultado en la prueba
`gemma3:270m`	270.000.000	292 MB	Respuestas simples, corrió sin problema
`phi3` (mini)	3.800.000.000	2.2 GB	Coherente, dio datos curiosos correctos (Torre Eiffel, Joey Chestnut)
`gpt-oss:20b`	20.900.000.000	13 GB	Descargó y corrió, pero generaba lentitud / se sentía al límite de la RAM — se borró luego con `ollama rm`

Nota sobre gpt-oss: es un modelo de razonamiento (*reasoning model*). Antes de responder, muestra un bloque "Thinking..." donde razona internamente qué está preguntando el usuario y cómo responder, antes de dar la respuesta final. Misma idea que o1 de OpenAI o el modo "extended thinking" de Claude.

1.1.5 Por que importa la RAM

A diferencia de un video que se puede ir leyendo de a poco, un modelo de lenguaje necesita **TODOS** sus parámetros cargados en memoria al mismo tiempo, porque cada palabra generada requiere cálculos que involucran todos los parámetros.

Regla aproximada: Con la comprensión (quantizacion) que usa Ollama por defecto, cada mil millones de parámetros ocupa aproximadamente 0.5-0.6 GB en memoria.

Ejemplo con gpt-oss:20b → 20.9 × 0.6 ≈ **14 GB** solo para cargar el modelo, sin contar el sistema operativo ni otros programas.

Caso de esta PC: 15.8 GB de RAM total. Con eso, gpt-oss:20b queda muy al límite y puede trabarse; phi3 (3.8B) y gemma3:4b son opciones estables sin arriesgar rendimiento.

1.1.6 Que modelo usar según el hardware (vistos en clase)

Modelo	RAM aprox.	Recomendación
`gemma3:270m`	< 1 GB	Muy liviano, respuestas básicas
`phi3` (3.8b)	~4-5 GB	**Recomendado** — estable con 16 GB de RAM
`gemma3:4b`	~5-6 GB	Alternativa estable, soporta imágenes
`gemma3:12b`	~10-12 GB	Al límite con 16 GB, no recomendado
`gpt-oss:20b`	~14-16 GB	No recomendado con 16 GB, riesgo de crasheo

1.1.7 Los modelos más potentes disponibles hoy (2026)

Ojo con algo importante: **no todos los modelos que aparecen en el catálogo de Ollama corren en la propia computadora.** Hay dos tipos:

- **Locales:** se descargan con ollama pull/ollama run y corren 100% en el hardware propio (lo que se estuvo usando toda la clase: Gemma, Phi-3, gpt-oss).
- **:cloud:** llevan ese sufijo en el nombre (ej. **kimi-k2.6:cloud**). Ollama los ejecuta en sus propios servidores — el comando se escribe igual, pero en realidad se le pega por internet a una máquina de Ollama, no a la propia PC. Suelen requerir cuenta y, para los más grandes, un plan pago.

Modelo	Tipo	Parametros totales	Contexto	RAM/ VRAM real necesaria	**Plan de pago necesario**	**Caso de uso más común**	**Ejemplo concreto de uso**
Kimi K2.6	**:cloud** únicamente	1.000.000.000.000 (1T)	256K	~350 GB de RAM/VRAM — imposible en una PC de escritorio o laptop; ni siquiera existe versión descargable, solo corre en servidores de Ollama	Pro ($20/mes) o Max ($100/mes) — es de uso "alto"	Agentes autónomos complejos: coordinar hasta 300 sub-agentes en paralelo, tareas de +4.000 llamadas a herramientas	Un equipo de desarrollo le pide "generá un sistema completo de facturación con backend, frontend y tests" y el modelo despliega decenas de sub-agentes que trabajan en paralelo durante horas hasta entregar más de 100 archivos
DeepSeek-V4 Pro	**:cloud** únicamente	Cientos de miles de millones (MoE)	1M	Decenas a cientos de GB — solo viable en servidores con múltiples GPUs de datacenter	Max ($100/mes) — es de uso "extra alto"	Razonamiento de frontera y problemas de programación difíciles	Depurar un bug intermitente en un sistema distribuido complejo, donde el modelo tiene que razonar paso a paso sobre condiciones de carrera antes de

							proponer una solución
Llama 4 Maverick	Local (con hardware serio)	400.000.000.000 (MoE)	1M	Decenas de GB de VRAM — requiere una o varias GPUs de gama alta (ej. workstation con 48-80 GB de VRAM)	No aplica (es local, pero necesita GPU propia muy potente)	Documentos o codebases enteros gracias a su contexto de hasta 1 millón de tokens	Cargarle un repositorio entero de una app grande (miles de archivos) en una sola conversación y pedirle que explique cómo se conecta el módulo de pagos con el de usuarios
GLM-5.2 / Mistral Large 3	:cloud principalmente	100.000.000.000+	128K+	40-80 GB de VRAM — GPU de datacenter (ej. A100/H100) o varias GPUs de consumo en paralelo	Pro o Max según el modelo (uso "alto")	Ingeniería de software en repositorios grandes y tareas multilingües/multimodales	Una empresa con equipos en distintos países le pide analizar documentación técnica en inglés, chino y español y generar un resumen unificado con capturas de pantalla incluidas
Qwen3.6: 27b	Local	27.000.000.000	256K	~17 GB de RAM/VRAM — una GPU de 24 GB (ej. RTX 4090) o una Mac con 32 GB de memoria unificada	No aplica (gratis, corre local)	Programación seria, razonamiento y RAG — el más recomendado para un solo modelo local	Un desarrollador freelance lo usa como asistente de código diario en su PC personal, sin pagar API, para refactorizar

							funciones y escribir tests
Llama 3.3:70b	**Local** (con GPU potente)	70.000.000.000	128K	~43 GB de VRAM — GPU de gama alta o varias GPUs de consumo combinadas	No aplica (gratis, corre local)	Chat general y RAG (recuperación de documentos) como "caballo de batalla"	Un chatbot interno de una empresa que responde preguntas de empleados consultando manuales internos, corriendo en un servidor propio por temas de privacidad
Gemma 3:27b	**Local**	27.000.000.000	128K	~17 GB de RAM/VRAM — una GPU de 24 GB o una Mac con 32 GB de memoria unificada	No aplica (gratis, corre local)	Escritura con matices, documentos largos e instrucciones complejas	Redactar y revisar un informe extenso (decenas de páginas) manteniendo un tono consistente de principio a fin
gpt-oss:120b	**Local** (con GPU potente)	116.830.000.000 (MoE)	128K	~65-80 GB de VRAM — GPU de datacenter de 80 GB (ej. A100/H100)	No aplica (gratis, corre local)	Razonamiento con capacidad cercana a modelos cerrados grandes, en hardware propio de gama alta	Una universidad o laboratorio con un servidor propio lo usa para investigación, evitando mandar datos sensibles a una API externa
gpt-oss:20b *(el probado en clase)*	**Local**	20.910.000.000 (MoE)	128K	~16 GB de RAM — una PC doméstica con 16 GB,	No aplica (gratis, corre local)	Chat general y primeras pruebas de razonamiento en una PC doméstica	Justo lo que se hizo en esta clase: instalarlo en una laptop de

		aunque al límite (como se comprobó en clase)	16 GB de RAM y probar cómo "piensa" antes de responder, sin depender de internet

Sobre el plan de pago (Ollama Cloud): solo hace falta pagar cuando se quiere usar un modelo con sufijo :cloud (Ollama lo ejecuta en sus servidores). Los modelos **locales** (los que se descargan y corren en la propia PC, como todos los usados en clase) son siempre gratis — lo único que "cuesta" es el hardware propio.

Plan	Precio	Qué incluye
Free	$0	1 modelo cloud a la vez, uso liviano
Pro	$20/mes (o $200/año)	3 modelos cloud a la vez, 50 veces más uso que Free
Max	$100/mes	10 modelos cloud a la vez, 5 veces más uso que Pro

Conclusión práctica: de los modelos "top" que existen hoy, los más grandes de todos (Kimi K2.6, DeepSeek-V4 Pro) **no se pueden correr localmente ni con la mejor PC de escritorio** — solo están disponibles vía :cloud, o sea, pagándole a Ollama para que lo corra en su infraestructura. El techo real de lo que se puede *descargar y ejecutar en una máquina propia* está en modelos como gpt-oss:120b o llama3.3:70b (necesitan GPUs de gama alta con 40-80 GB de VRAM), y bajando a hardware doméstico normal (16 GB de RAM, como en esta PC), el techo realista sigue siendo gpt-oss:20b o modelos densos de 7B-12B como gemma3:12b o phi3.

Dato interesante: varios de los modelos más grandes (Kimi K2.6, gpt-oss, Llama 4) usan arquitectura **MoE (Mixture of Experts)** — tienen billones de parámetros "guardados", pero por cada palabra que generan solo activan una fracción pequeña de esos parámetros (los "expertos" relevantes para esa tarea). Por eso el uso real de memoria depende más de los parámetros *activos* que de los *totales*.

1.1.8 Como borrar un modelo o desintalar Ollama

Borrar solo un modelo (recomendado si el problema es un modelo puntual, ej. gpt-oss):



Ver qué modelos quedan instalados:



Desinstalar Ollama por completo (Windows):

1. Inicio → Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas → buscar "Ollama" → Desinstalar.
2. **Importante:** desinstalar el programa NO borra los modelos descargados. Hay que borrar manualmente la carpeta %USERPROFILE%\.ollama para recuperar el espacio en disco.

1.2: DIA-1-2: Roadmap del curso: LLM Engineering (8 semanas)



El recorrido semana a semana

Semana	Tema
1	Fundamentos y la Chat Completions API *(estamos acá)*
2	Modelos frontera (frontier models) con APIs, interfaces de usuario y multimodalidad
3	Código abierto con Hugging Face
4	Selección de LLMs y generación de código
5	RAG y Question Answering — creando un "experto"
6	Fine-tuning de un modelo frontera
7	Fine-tuning de un modelo de código abierto
8	El final — IA agéntica

Al completar la semana 8, el objetivo declarado del profesor es que el alumno pueda decir "ahora soy ingeniero LLM" — llegar a ese hito de dominio del tema.

1.2.1 La lógica del curso: construye sobre lo anterior

El profesor remarca que el curso "se construye y se construye y se construye" — no son 8 temas sueltos, sino una progresión:

1. **Primero, panorama de modelos** — variedad de LLMs, tanto de código abierto como cerrado (lo que se estuvo haciendo con Ollama: Gemma, Phi-3, gpt-oss).
2. **Despues, las herramientas –** kits y librerías para trabajar con esos LLMs.
3. **Luego, las técnica –** formas de sacarles el máximo rendimiento a los modelos
4. **Y todo el tiempo, proyectos reales** — el profesor insiste en que la mejor forma de aprender es construyendo proyectos comerciales grandes, no solo teoría.

1.2.2 Las 3 técnicas centrales que se van a cubrir

Tecnica	Para que sirve
RAG (**Retrieval-Augmented Generation)**	Darle a un modelo acceso a información externa (documentos propios) para que responde con datos que no tenia en su entrenamiento
Fine-tuning	Ajustar/entrenar un modelo existente con datos propios para especializarlo en una tarea
Agents (agentes)	Que un modelo pueda actuar de forma autónoma, tomando decisiones y usando herramientas por su cuenta

1.2.3 Las herramientas/frameworks que se van a usar

Herramienta	Para que
Hugging Face	Plataforma central de modelos de código abierto. Es una plataforma colaborativa de código abierto considerada el “Github de la IA”, donde millones de desarrolladores comparten modelos, datos y aplicaciones de aprendizaje automático.
Gradio	Crear interfaces de usuario rápidas para probar modelos
LangChain	Framework para encadenar llamadas a LLMs y construir aplicaciones
W&B (Weights & Biases)	Seguimiento y registro de experimentos de entrenamiento
Modal	Infraestructura en la nube para correr cargas de trabajo pesadas (ej. entrenamiento con GPU)

1.2.4 Los modelos que se van a explorar a lo largo del curso

Modelos cerrados (frontera):

- GPT-5 (OpenAI)
- Claude (Anthropic)
- Gemini (Google)

Modelos de código abierto:

- Llama (Meta)
- Phi (Microsoft) — ya probado en Ollama
- Qwen (Alibaba)

1.2.5 Tipos de proyectos que vas a construir

El profesor menciona explícitamente:

- Proyectos **multimodales (**texto, imagen, etc. Combinados)
- Aplicaciones **comerciales de consumo**
- Algo mas técnico: **portar código de un lenguaje a otro**
- Proyectos que involucran **vectores** (embeddings, bases de datos vectoriales — clave para RAG)
- **Entrenamiento con GPUs** a mayor escala
- Un **gran proyecto comercil final,** al cierre de las 8 semanas.

1.2.6 Ejemplo práctico mostrado en el video

Como cierre de la parte de Ollama, el profesor mostró un caso de uso real con gpt-oss corriendo local: le pidió que actuara de **tutor de español para principiantes**. El modelo:

1. Mostró su bloque de "pensamiento" (Thinking...) antes de responder
2. Se presentó en español como tutor, con un tono natural y cercano
3. Empezó una conversación guiada paso a paso (saludo → preguntar el nombre → preguntar de dónde es, etc.)

El profesor lo usa como ejemplo de que, incluso con un modelo corriendo 100% local en la propia PC, ya se puede obtener valor real — comparable a funcionalidades que ofrece una app comercial como Duolingo.

1.3 DIA-1-3: Configuración del entorno y primeros paso





Cómo se avanza en la Semana 1

Día	Qué se logra
Día 1 *(hoy)*	Primera solución LLM construida desde cero
Día 2	Mejor posicionamiento para tener éxito en las 8 semanas
Día 3	Estado del arte — comparando modelos frontera
Día 4	Transformers (primeras intuiciones)
Día 5	Una solución potente construida en cuestión de minutos (producto comercial)

Entender los **modelos frontera y sus APIs,** y haber programado soluciones propias con ellos.

1.3.1 Que es un “modelo frontera” (frontier model)

Es el término que usa la industria para referirse a los **modelos más recientes y potentes disponibles**, la vanguardia de lo que es posible en cada momento (ej. GPT-5, Claude, Gemini) — a diferencia de los modelos de código abierto más chicos que se venían probando con Ollama.

1.3.2 Los 5 pasos para armar el entorno de trabajo + ¿Que es uv? + Por que UV y no Anaconda

El profesor advierte que configurar el entorno "no es tan fácil como me gustaría" y que **~80% de las preguntas que recibe** son justamente sobre este proceso — pero también aclara que la documentación del curso ya cubre la gran mayoría de los problemas comunes.

Paso	Qué implica
1. Cimientos	Clonar el repositorio del curso desde GitHub, instalar **Cursor** (editor recomendado, aunque se puede usar cualquier otro) y abrir el proyecto
2. Entorno Python	Instalar **uv**, una alternativa moderna a Anaconda para gestionar dependencias de Python
3. Clave de API	Crear una API key de OpenAI. Implica un gasto mínimo (~$5 USD), aunque **existe una alternativa gratuita** documentada para quien no quiera pagar
4. Variables de entorno	Agregar la clave al archivo `.env`. Punto común de errores: nombre mal escrito del archivo o de la variable
5. Arrancar	No hay paso 5 real — simplemente empezar la Semana 1, Día 1

¿Qué es exactamente uv?

Uv es un gestor de paquetes y proyectos de Python de nueva generación, escrito en **Rust** por la empresa **Astral** (los mismos creados del linter Ruff). Funciona como reemplazo directo (*drop-in replacement)* de las herramientas tradicionaels de Python.

En vez de necesitar varias herramientas separadas, uv las reemplaza a **todas en un solo binario**:

Herramienta tradicional	Para qué servía	Comando equivalente en uv
`pip`	Instalar paquetes	`uv add`
`pip-tools`	Congelar versiones de dependencias	`uv lock`
`venv`	Crear entornos virtuales	`uv venv`
`pyenv`	Gestionar versiones de Python	`uv python install`
`pipx`	Instalar herramientas de línea de comandos	(incluido)
Poetry / PDM	Gestión de proyectos completos	(incluido)

Herramienta tradicional	**Para que servia**	**Comando equivalente en uv**
Pip	Instalar paquetes	**Uv add**
pip-tools	Congelar versiones de dependencias	**Uv lock**
Venv	Crear entornos virtuales	**uv venv**
Pyenv	Gestionar versiones de Python	**uv python install**
Pipx	Instalar herramientas de línea de comandos	**(incluido)**
Poetry / PDM	Gestión de proyectos completos	**(incluido)**

Por qué es tan popular: su ventaja principal es la velocidad — es entre **10 y 100 veces más rápido** que pip para instalar paquetes (por ejemplo, un proyecto con librerías pesadas como Django, Celery, Pandas y scikit-learn que con pip tarda ~90 segundos, con uv tarda ~8 segundos). Esto se debe a estar escrito en Rust y usar un caché global que evita volver a descargar paquetes ya instalados en otros proyectos.

Dato reciente (2026): en marzo de 2026, **OpenAI adquirió Astral** (la empresa detrás de uv) para integrarlo en su plataforma Codex – lo cual confirma que tan relevante se volvió esta herramienta dentro del ecosistema de IA, mas allá de ser “solo” un gestor de paquetes de Python.

Por qué UV y no Anaconda

El profesor lo destaca porque normalmente hay que elegir 2 de 3 entre: **fácil, rápido, confiable**. Según él, UV logra las tres cosas a la vez, y por eso ganó tanta popularidad en la comunidad.

1.4 DIA-1-4: Entorno desarrollo, notebooks Jupyter y primera llamada a modelo frontier (Gemini) + scraper.py – consultar: https://aistudio.google.com/

Archivo: dia1.ipynb

```python
# imports

import os
from dotenv import load_dotenv
from scraper import fetch_website_contents
from IPython.display import Markdown, display
from google import genai

# Si obtienes un error al ejecutar esta celda, ¡por favor ve al notebook de solución de problemas!
```

Python

```python
from scraper import fetch_website_contents
```

Importa la función fetch_website_contents **desde tu propio archivo** scraper.py (el que vimos que ya está en tu carpeta week1). Esa función es la que descarga y limpia el texto de una página web.

```python
from IPython.display import Markdown, display
```

Trae dos herramientas para **mostrar bonito** el resultado en el notebook: Markdown da formato de texto enriquecido (títulos, negritas), y display lo renderiza en pantalla en vez de mostrarlo como texto plano.

```python
from google import genai
```

Esta es la línea que ya **adaptaste** vos (en el original decía from openai import OpenAI) — trae el paquete de Google para poder llamar a Gemini.

1.4.1 Archivo: scraper.py





Los imports

```python
from bs4 import BeautifulSoup
import requests
```

- **Request:** librería para hacer pedidos HTTP — básicamente, "pedirle" a un sitio web que te mande su contenido (como cuando tu navegador visita una página, pero hecho desde código).
- **BeautifulSoup:** librería para “entender” el HTML que devuelve la web. El HTML crudo es un lio de etiquetas (, <script>, <p>, etc.); BeautifulSoup te deja navegarlo y sacar lo que te interesa.

Los headers

```python
headers = {
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 ..."
}
```

Esto le dice al sitio web "soy un navegador Chrome normal", en vez de decir "soy un script de Python". Muchos sitios bloquean pedidos que no parecen venir de un navegador real — este header ayuda a evitar ese bloqueo.

1.4.1.1 *def fetch_website_contents(url):*

```python

def fetch_website_contents(url):
    """
    Return the title and contents of the website at the given url;
    truncate to 2,000 characters as a sensible limit
    """
    response = requests.get(url, headers=headers)
    soup = BeautifulSoup(response.content, "html.parser")
    title = soup.title.string if soup.title else "No title found"
    if soup.body:
        for irrelevant in soup.body(["script", "style", "img", "input"]):
            irrelevant.decompose()
        text = soup.body.get_text(separator="\n", strip=True)
    else:
        text = ""
    return (title + "\n\n" + text)[:2_000]

```

```python
response = requests.get(url, headers=headers)
```

Le pide al servidor de esa url que le mande la página. headers es el diccionario que vimos antes, simulando ser un navegador. response guarda todo lo que devuelve el servidor (el HTML, el código de estado, etc.).

```python
soup = BeautifulSoup(response.content, "html.parser")
```

Toma response.content (el HTML crudo, en bytes) y lo convierte en un objeto soup — una estructura que Python puede recorrer y buscar dentro, en vez de tratarlo como texto plano sin sentido.

```python
title = soup.title.string if soup.title else "No title found"
```

Es un if compacto en una línea: *"si existe una etiqueta <title> en la página, sacale el texto; si no existe, usá el string 'No title found'"*.

```python
if soup.body:
```

Chequea si la página tiene una etiqueta <body> (el cuerpo visible de la página, donde está el contenido real). Algunas páginas raras o rotas podrían no tenerla.

```python
for irrelevant in soup.body(["script", "style", "img", "input"]):
    irrelevant.decompose()
```

Este es el paso de limpieza: busca **todas** las etiquetas **<script>, <style>, <img>** e **<input>** dentro del body, y con **.decompose()** las **elimina por completo** del árbol. Son cosas que no aportan texto legible (código JavaScript, hojas de estilo, imágenes, campos de formulario).

```python
text = soup.body.get_text(separator="\n", strip=True)
```

Una vez limpio, saca **solo el texto** que queda (sin etiquetas HTML), separando cada bloque de texto con un salto de línea **(\n**), y quitando espacios sobrantes al principio/final (**strip=True).**

```python
else:
    text = ""
```

Si no había <body> (el if de arriba dio falso), el texto queda vacío en vez de fallar con un error.

```python
return (title + "\n\n" + text)[:2_000]
```

Junta el título y el texto con dos saltos de línea entre medio, y corta el resultado a los primeros **2.000 caracteres** ([:2_000] es slicing de Python — el guion bajo en 2_000 es solo para que sea más legible, equivale a 2000). Esto evita mandar textos gigantes al modelo.

1.4.1.2 *def fetch_website_links(url) + Para que sirve esta función en el curso*

```python
def fetch_website_links(url):
    """
    Return the links on the webiste at the given url
    I realize this is inefficient as we're parsing twice! This is to keep the
    code in the lab simple.
    Feel free to use a class and optimize it!
    """
    response = requests.get(url, headers=headers)
    soup = BeautifulSoup(response.content, "html.parser")
    links = [link.get("href") for link in soup.find_all("a")]
    return [link for link in links if link]
```



El docstring — acá el profesor deja una nota honesta: admite que es ineficiente, porque si necesitás texto Y enlaces de la misma página, terminás descargando y parseando dos veces (una por cada función). Lo dejó así a propósito para que el código del laboratorio sea simple de entender, e invita a optimizarlo con una clase si alguien quiere.

Te armo un ejemplo concreto mostrando **las dos formas**: la actual (ineficiente, dos requests) y la optimizada con una clase (una sola request), tal como invita a hacer el profesor.

```python
# Si querés texto Y links de la misma página, hacés esto:
contenido = fetch_website_contents("https://edwarddonner.com")
links = fetch_website_links("https://edwarddonner.com")
```

```python
# Request #1: descarga la página
 # Request #2: descarga la MISMA página de nuevo
```

Acá el problema es claro: requests.get() se ejecuta **dos veces** contra el mismo sitio, cuando en realidad ya tenías toda la información descargada la primera vez.

Forma optimizada: una clase que descarga una sola vez

```python
class Website:
    def __init__(self, url):
        response = requests.get(url, headers=headers)
        self.soup = BeautifulSoup(response.content, "html.parser")  # Un solo request, un solo parseo
        self.title = self.soup.title.string if self.soup.title else "No title found"

    def get_contents(self):
        if self.soup.body:
            for irrelevant in self.soup.body(["script", "style", "img", "input"]):
                irrelevant.decompose()
            text = self.soup.body.get_text(separator="\n", strip=True)
        else:
            text = ""
        return (self.title + "\n\n" + text)[:2_000]

    def get_links(self):
        links = [link.get("href") for link in self.soup.find_all("a")]
        return [link for link in links if link]
```

Y así se usaría:

```
ed = Website("https://edwarddonner.com")  # Un solo request acá, en __init__

contenido = ed.get_contents()  # Reusa el mismo soup ya descargado
links = ed.get_links()         # Reusa el mismo soup de nuevo, sin volver a pedir nada
```

La diferencia clave

	Funciones sueltas (actual)	Clase (optimizada)
Requests HTTP si necesitás ambas cosas	2	1
Cuándo se descarga la página	Cada vez que llamás a una función	Solo una vez, al crear el objeto (`__init__`)
Dónde vive el `soup`	Variable local, se pierde al terminar la función	Guardado en `self.soup`, reutilizable

```
def fetch_website_links(url):
    """
    Return the links on the webiste at the given url
    I realize this is inefficient as we're parsing twice! This is to keep the
    code in the lab simple.
    Feel free to use a class and optimize it!
    """
    response = requests.get(url, headers=headers)
    soup = BeautifulSoup(response.content, "html.parser")
    links = [link.get("href") for link in soup.find_all("a")]
    return [link for link in links if link]
```

Exactamente lo mismo que en **fetch_website_contents**: descarga el HTML y lo convierte en un objeto navegable con BeautifulSoup.

```
def fetch_website_links(url):
    """
    Return the links on the webiste at the given url
    I realize this is inefficient as we're parsing twice! This is to keep the
    code in the lab simple.
    Feel free to use a class and optimize it!
    """
    response = requests.get(url, headers=headers)
    soup = BeautifulSoup(response.content, "html.parser")
    links = [link.get("href") for link in soup.find_all("a")]
    return [link for link in links if link]
```

Esta línea tiene dos partes:

- soup.find_all("a") busca **todas** las etiquetas <a> de la página — en HTML, <a> es la etiqueta que crea un enlace (link).
- link.get("href") saca el atributo href de cada una — es decir, la URL a la que apunta ese enlace.
- Todo dentro de [...] es una **list comprehension**: una forma compacta de escribir un loop que arma una lista. Equivale a:

```python
def fetch_website_links(url):
    """
    Return the links on the webiste at the given url
    I realize this is inefficient as we're parsing twice! This is to keep the
    code in the lab simple.
    Feel free to use a class and optimize it!
    """
    response = requests.get(url, headers=headers)
    soup = BeautifulSoup(response.content, "html.parser")
    links = [link.get("href") for link in soup.find_all("a")]
    return [link for link in links if link]
```

Esta línea tiene dos partes:

- soup.find_all("a") busca **todas** las etiquetas <a> de la página — en HTML, <a> es la etiqueta que crea un enlace (link).
- link.get("href") saca el atributo href de cada una — es decir, la URL a la que apunta ese enlace.
- Todo dentro de [...] es una **list comprehension**: una forma compacta de escribir un loop que arma una lista.

Para qué sirve esta función en el curso

Todavía no se usa en el primer laboratorio (el que armaste), pero es la base para algo que vas a construir más adelante: en vez de resumir solo una página, el programa podría **seguir los enlaces** que encuentra ahí (por ejemplo, la página "About" o "Careers" de una empresa) y armar un resumen combinando varias páginas — algo que el profesor menciona que van a hacer en labs siguientes de la semana 1.

1.4.2 genai.Client – la llamada al modelo (primer hola mundo desde llm enginering)

```
# Para darte un adelanto -- llamar a Gemini con este mensaje es así de fácil. Si
tienes problemas, ve al notebook de Solución de problemas.

message = "¡Hola, Gemini! ¡Este es mi primer mensaje para ti! ¡Hola!"

messages = [{"role": "user", "content": message}]

messages
```

✓ 0.0s Python

```
[{'role': 'user',
  'content': '¡Hola, Gemini! ¡Este es mi primer mensaje para ti! ¡Hola!'}]
```

```
client = genai.Client(api_key=os.getenv('GOOGLE_API_KEY'))

response = client.models.generate_content(model="gemini-2.5-flash", contents=message)
response.text
```

Python

Línea por línea



- **os.getenv('GOOGLE_API_KEY'):** va a buscar el valor de esa variable en tu archivo .env (el que cargaste antes con load_dotenv()).
- **genai.Client(api_key=...):** crea un **objeto cliente** — básicamente, tu "conexión" con los servidores de Google, autenticada con tu clave. Es el equivalente exacto de lo que era openai = OpenAI() en la versión original, pero para Gemini.
- Se guarda en la variable client, que vas a usar para hacer cualquier llamada al modelo de acá en adelante.

- **client.models.generate_content(...):** es el método que efectivamente **manda el mensaje** y espera la respuesta del modelo — la llamada real a la API, viajando por internet hasta los servidores de Google.
- **model="gemini-2.5-flash":** le decís qué modelo específico querés usar (el mismo que vimos antes en tu tabla de límites gratuitos).
- **contents=message:** acá le pasás el mensaje. A diferencia de OpenAI (que necesita la lista de diccionarios con **role/content**), Gemini para un mensaje simple acepta directamente un **string** — mucho más corto de escribir.

- Todo lo que devuelve el servidor queda guardado en la variable **response**.



El objeto response trae mucha información (metadatos, tokens usados, etc.), pero **.text** es el atributo que contiene específicamente el texto de la respuesta del modelo — lo que realmente te interesa leer.

Comparación directa con la versión de OpenAI que reemplazaste

	OpenAI (original)	Gemini (tu versión)
Crear el cliente	`openai = OpenAI()`	`client = genai.Client(api_key=...)`
Hacer la llamada	`openai.chat.completions.create(model=..., messages=messages)`	`client.models.generate_content(model=..., contents=message)`
Formato del mensaje	Lista de diccionarios `[{"role": "user", "content": "..."}]`	String simple: `"Hola, GPT!"`
Sacar el texto de respuesta	`response.choices[0].message.content`	`response.text`

A ultimo momento se cambio el modelo por estar descontinuado a Gemini 3.6 flash:

1.4.3 Dos tipos de prompts: System prompt – User prompt

Este bloque te muestra los **dos tipos de instrucciones** que se le pueden dar a un modelo, y cómo se pasan en Gemini específicamente.

Los dos tipos de prompts

Tipo	Para que sirve	Ejemplo
System prompt	Define la tarea y el tono general que debe adoptar el modelo, durante toda la conversación	"Sos un asistente sarcástico que resume webs"
User prompt	El mensaje concreto del usuario, al que el modelo tiene que responder respetando el tono del system prompt	"¿Cuánto es 2 + 2?"

Es la diferencia entre **"cómo tenés que comportarte"** (system) y **"qué te estoy pidiendo ahora"** (user).

El formato de OpenAI (referencia, no es tu código)

```python
[
    {"role": "system", "content": "aquí va el mensaje del sistema"},
    {"role": "user", "content": "aquí va el mensaje del usuario"}
]
```

1.4.3.1 Codigo de gpt vs Gemini

Codigo de GPT

```
messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a snarky assistant"},
    {"role": "user", "content": "What is 2 + 2?"}
]

response = openai.chat.completions.create(model="gpt-4.1-nano", messages=messages)
response.choices[0].message.content
```

✓ 1.1s

Codigo de Gemini

```
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-2.5-flash",
    config=genai.types.GenerateContentConfig(system_instruction="Eres un asistente
    útil"),
    contents="¿Cuánto es 2 + 2?"
)
response.text
```

Acá está la diferencia clave con OpenAI: Gemini no usa una lista de diccionarios con **role**. En cambio:

- **system_instruction="Eres un asistente útil"** → va dentro de un objeto especial llamado **GenerateContentConfig**, pasado en el parámetro **config**. Es el equivalente exacto al mensaje role: "system" de OpenAI.
- **contents="¿Cuánto es 2 + 2?"** → es directamente un string simple con el mensaje del usuario. Es el equivalente al **role: "user".**

Comparación lado a lado

	OpenAI	Gemini
System prompt	`{"role": "system", "content": "..."}` dentro de la lista	`system_instruction="..."` dentro de `GenerateContentConfig`
User prompt	`{"role": "user", "content": "..."}` dentro de la lista	`contents="..."` directo como string
Estructura general	Una sola lista con todo mezclado	Dos parámetros separados: `config` y `contents`

1.4.4 Usando Ollama con llama3.2 (alternativa local a OpenAI)

1.4.4.1 Modelos de Ollama probados en el curso

Modelo	Parámetros	Tamaño en disco	RAM aprox.	Comando de descarga
`gemma3:270m`	270.000.000	292 MB	< 1 GB	`ollama pull gemma3:270m`
`phi3` (mini)	3.800.000.000	2.2 GB	~4-5 GB	`ollama pull phi3`
`llama3.2`	**3.000.000.000**	**2.0 GB**	**~4-5 GB**	`ollama pull llama3.2`
`gpt-oss:20b`	20.900.000.000	13 GB	~14-16 GB	`ollama pull gpt-oss:20b`

Modelo	**Parametros**	**Tamaño en disco**	**RAM aprox.**	**Comando de descarga**
gemma3:270m	270.000.000	292 MB	< 1 GB	ollama pull gemma3:270m
phi3 (mini)	3.800.000.000	2.2 GB	~4-5 GB	ollama pull phi3
llama3.2	**3.000.000.000**	2.0 GB	**~4-5 GB**	ollama pull llama3.2
gpt-oss:20b	**20.900.000.000**	13 GB	**~14-16 GB**	ollama pull gpt-oss:20b

llama3.2 queda en el mismo rango liviano que **phi3** — ambos corren sin problema con 15.8 GB de RAM disponibles en esta PC, muy lejos del límite que sí generaba lentitud con **gpt-oss:20b.**

1.4.4.2 ¿Por qué se usa la clase OpenAI para hablar con Ollama? + ¿Por qué el curso usa la vía "OpenAI" y no ollama.chat(...) directamente?

A simple vista puede parecer raro: si en el resto del curso se venía usando google-genai para Gemini, ¿por qué acá aparece de nuevo **OpenAI(...)?**

La razón no es que Ollama no tenga forma de hablarle desde Python — de hecho, Ollama tiene su propia librería (ollama, con funciones como ollama.chat(...)). Lo que pasa es que, además de esa librería propia, Ollama expone un servidor local que **imita el formato de la API de OpenAI** (esto es oficial y documentado por Ollama, aunque ellos mismos lo marcan como "experimental"). Es decir, Ollama "finge" ser OpenAI de cara al código: acepta las mismas rutas, el mismo formato de messages, y devuelve las respuestas con la misma forma (response.choices[0].message.content).

¿Por qué el curso usa la vía "OpenAI" y no ollama.chat(...) directamente?

Las dos opciones funcionan igual de bien para lo que se necesita acá. La diferencia es de conveniencia, no de capacidad:

	Librería propia (`ollama.chat(...)`)	Vía compatible con OpenAI (`OpenAI(base_url=...)`)
Código nuevo que aprender	Sí, una API distinta a la que ya se usó con OpenAI	No — es literalmente el mismo código que ya viste antes
Cambiar de proveedor más adelante	Habría que reescribir las llamadas	Solo cambiar `base_url` y el nombre del modelo
Objetivo pedagógico del curso	—	Mostrar que distintos proveedores (OpenAI, Ollama, y otros) pueden compartir una única forma de escribir el código

El curso ya te había enseñado el patrón openai.chat.completions.create(...) para hablar con OpenAI en la nube. Al usar la misma clase para Ollama, el profesor evita enseñarte una API nueva desde cero — reaprovechás todo lo que ya sabés, y el único cambio real es **a dónde apunta** el cliente (base_url). Es una elección didáctica: menos cosas nuevas que memorizar, más foco en entender el concepto de "modelo local vs modelo en la nube".

Por eso, en vez de escribir un cliente nuevo desde cero, el curso reutiliza la clase OpenAI ya conocida, y el único cambio real es decirle **a qué dirección apuntar**:



Base_url es el parámetro que redirige el trafico: en vez de ir a los servidores de OpenAI, va al puerto **11434** de la propia PC, donde Ollama esta escuchando pedidos con ese mismo formato.

1.4.4.3 ¿Se podría hacer lo mismo, pero con el cliente de Gemini (genai.Client)? + Resumen + idea clave + conectar el cliente a Ollama

No directamente. El cliente **genai.Client** de Google si permite cambiar la URL de destino (con el parámetro **http_options,** como en el ejemplo de abajo), pero eso solo sirve si del otro lado hay un servidor que hable el **protocolo de Gemini –** y Ollama no lo tiene. Está confirmado en la documentación oficial de Ollama: los únicos endpoints que expone son los que imitan a OpenAI **(/v1/chat/completions, /v1/completions, /v1/embeddings, /v1/responses**) — no hay ninguna ruta que hable el formato de Gemini.

Así se vería si Ollama sí ofreciera compatibilidad con el protocolo de Gemini (a modo de referencia, **esto no funciona con Ollama tal cual está hoy**):

```python
from google import genai
from google.genai.types import HttpOptions

# Esto NO funciona contra Ollama, porque Ollama no habla el protocolo de Gemini
client = genai.Client(
    api_key="ollama",
    http_options=HttpOptions(base_url="http://localhost:11434/v1")
)
```

En resumen

	Cliente de OpenAI + Ollama	Cliente de Gemini + Ollama
¿Funciona?	Sí, porque Ollama imita el protocolo de OpenAI	No, porque Ollama no habla el protocolo de Gemini
Qué hay que cambiar	Solo `base_url` y `api_key`	No hay forma directa sin un traductor de protocolos de por medio

	Cliente de OpenAI + Ollama	Cliente de Gemini + Ollama
¿Funciona?	Sí, porque Ollama imita el protocolo de OpenAI	No, porque Ollama no habla el protocolo de Gemini
Qué hay que cambiar	Solo **base_url** y **api_key**	No hay forma directa sin un traductor de protocolos de por medio

Por eso, para hablar con modelos locales de Ollama desde este notebook, conviene seguir usando la clase **OpenAI** (redirigida con **base_url**), tal como lo hace el curso — no la de **google-genai**.

La idea clave

Ollama imita la API de OpenAI, así que se puede reusar el mismo cliente **OpenAI()** de siempre, solo redirigiéndolo a la propia PC en vez de a los servidores de OpenAI — el truco está en el **base_url.**

Conectar el cliente a Ollama



- **base_url='http://localhost:11434/v1':** redirige el cliente a **la propia máquina** (**localhost**), en el puerto **11434**, donde corre Ollama.
- **api_key='ollama':** valor de relleno. Ollama no valida autenticación real, pero el parámetro es obligatorio en la librería, así que se le pasa cualquier texto.

1.4.4.4 Primera llamada: solo mensaje de usuario + Segunda llamada: con system prompt y user prompt + El modelo llama3.2 en si



El resto del código es **idéntico** al que se usa con OpenAI en la nube: mismo formato de messages (lista de diccionarios con role/content), misma forma de leer response.choices[0].message.content. Solo cambia el nombre del modelo (llama3.2) y que ahora openai apunta a la PC local.

Segunda llamada: con system prompt y user prompt



Aca **messages** ya viene armada de antes con los dos roles (**system** y **user) –** la llamda funciona exactamente igual que con un modelo de OpenAI en la nube, sin cambiar al estructura.

Respuesta:



El modelo: llama3.2

- Descargado con ollama pull llama3.2
- **3B parámetros, 2.0 GB** en disco
- Tamaño similar a phi3 (ya probado con éxito antes en esta PC de 15.8 GB de RAM)
- Corre sin problema, muy por debajo del límite de RAM disponible

1.4.4.5Por que esto importa

Confirma que la API de OpenAI se volvió un estándar de facto en la industria: muchos proveedores ofrecen una capa de compatibilidad que imita ese formato, para que el mismo código funcione con mínimos cambios en distintos backends.

- **Ollama**: como se vio en este documento, solo cambiando base_url y api_key.
- **Claude (Anthropic)**: también ofrece esta compatibilidad — cambiando base_url a https://api.anthropic.com/v1/, la API key por una de Anthropic, y el nombre del modelo, el mismo código de la clase OpenAI funciona con Claude. Sin embargo, Anthropic aclara que esta capa está pensada solo para **pruebas y evaluación rápida**, no para producción: tiene limitaciones (no soporta embeddings, el parámetro n no funciona, el "extended thinking" no devuelve el razonamiento paso a paso como sí lo hace la API nativa de Claude).

```python
import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("ANTHROPIC_API_KEY"),  # clave de Claude, no de OpenAI
    base_url="https://api.anthropic.com/v1/",      # apunta a los servidores de Anthropic
)

response = client.chat.completions.create(
    model="claude-opus-5",  # nombre de un modelo de Claude
    messages=[
        {"role": "system", "content": "Eres un asistente útil"},
        {"role": "user", "content": "¿Quién eres?"},
    ],
)
print(response.choices[0].message.content)
```

El código es prácticamente idéntico al de Ollama (misma clase OpenAI, mismo método .chat.completions.create(...)), solo cambian los tres datos: base_url, api_key y model.

Pero Anthropic también tiene su propio SDK nativo, igual que Google tiene google-genai. Se llama simplemente anthropic, y es lo que la propia Anthropic recomienda usar en vez de la capa de compatibilidad con OpenAI, justo por las limitaciones que se mencionaron arriba:

```python
import os
from anthropic import Anthropic

client = Anthropic(api_key=os.environ.get("ANTHROPIC_API_KEY"))

message = client.messages.create(
    model="claude-opus-5",
    max_tokens=1024,
    messages=[
        {"role": "user", "content": "¿Quién eres?"}
    ]
)
print(message.content)
```

Notar las diferencias con el SDK nativo:

- Se importa Anthropic (no OpenAI)
- El método se llama .messages.create(...) (no .chat.completions.create(...))

- Pide max_tokens como parámetro obligatorio
- La respuesta viene en message.content en vez de response.choices[0].message.content

¿Y este SDK nativo de Anthropic también se puede apuntar a Ollama?

El cliente Anthropic(...) sí acepta un parámetro base_url, igual que la clase OpenAI. Pero **no sirve para conectarlo a Ollama**, por la misma razón que pasaba con Gemini: base_url solo redirige *a dónde* va el pedido, no cambia *el formato* del pedido. El SDK nativo de Anthropic arma sus pedidos siguiendo el protocolo propio de Anthropic (endpoint /v1/messages, con su estructura particular), y Ollama no entiende ese formato — solo entiende el de OpenAI.

```python
from anthropic import Anthropic

# Esto NO funciona contra Ollama, aunque el parámetro exista:
# Ollama no habla el protocolo /v1/messages de Anthropic
client = Anthropic(
    api_key="ollama",
    base_url="http://localhost:11434"
)
```

Por eso, para hablar con Ollama desde Python solo hay dos caminos reales: usar la clase OpenAI (redirigida con base_url, como se mostró al principio de este documento), o usar la librería propia de Ollama (ollama.chat(...)).

- **Gemini**: es la excepción entre los tres — no ofrece esta capa de compatibilidad con OpenAI. Requiere su propio SDK (google-genai) y una adaptación más profunda del código, como se vio en la sección de este mismo documento sobre por qué no se puede simplemente redirigir genai.Client hacia Ollama.

Proveedor	¿Compatible con la clase `OpenAI`?	Para qué conviene usarlo
Ollama	Sí	Uso normal, sin limitaciones relevantes
Claude	Sí (beta)	Solo pruebas rápidas; para producción, mejor el SDK nativo de Anthropic
Gemini	No	Siempre hace falta el SDK propio (`google-genai`)

1.5 DIA-1-5: Completando el laboratorio (versión Gemini)

1.5.1 La función messages_for() + summarize(url) — uniendo todas las piezas

En vez de armar el prompt a mano cada vez, se encapsula en una función reutilizable. En la versión original de OpenAI devuelve una lista de diccionarios **role**/**content**; en la versión adaptada a Gemini, un diccionario con dos claves separadas:

```
# Define nuestro system prompt - puedes experimentar con esto después, cambiando la última oración a 'Responde en markdown en español."

system_prompt = """
Eres un asistente que analiza el contenido de un sitio web,
y ofrece un resumen corto, ignorando el texto que pueda ser de navegación.
Responde en markdown. No envuelvas el markdown en un bloque de código - responde solo con el markdown.
"""
```

```
# Define nuestro user prompt

user_prompt_prefix = """
Aquí está el contenido de un sitio web.
Proporciona un resumen corto de este sitio web.
Si incluye noticias o anuncios, resúmelos también.

"""
```

```
# Probemos esta utilidad

ed = fetch_website_contents("https://edwarddonner.com")
print(ed)
```

```
# Mira cómo esta función arma el prompt para Gemini

def messages_for(website):
    return {
        "system_instruction": system_prompt,
        "contents": user_prompt_prefix + website
    }
```

summarize(url) — uniendo todas las piezas

Esta es la función que integra scraping + prompt + llamada al modelo, adaptada a Gemini:

```
# Y ahora: llama a la API de Gemini. ¡Te familiarizarás mucho con esto!

def summarize(url):
    website = fetch_website_contents(url)
    prompt = messages_for(website)
    response = client.models.generate_content(
        model="gemini-3.6-flash",
        config=genai.types.GenerateContentConfig(system_instruction=prompt
        ["system_instruction"]),
        contents=prompt["contents"]
    )
    return response.text
```

Paso	Que hace
Fetch_website_contents(url)	Descarga y limpiar el HTML, devuelve texto (titulo + contenido, truncado a 2.000 caracteres)
Messages_for(website)	Arma el diccionario con **system_instruction** y **contents**
Client.models.generate_content(…)	Llama a Gemini: separa el system prompt (en **config)** del user prompt (en **content)**
Return responde.text	Devuelve solo el texto de la respuesta, sin los metadatos extra

Detalle importante: ejecutar def no hace nada todavía

Correr una celda con **def sumarize(url): …** solo **define** la función – no dispara ninguna llamada a interner ni al modelo. Recien pasa algo cuando se la invoca en otra celda, por ejemplo, **summarize("https://edwarddonner.com").**

1.5.2 display_summary(url) – mostarlo formateado

```python
# Una función para mostrar esto de forma más agradable en la salida, usando markdown

def display_summary(url):
    summary = summarize(url)
    display(Markdown(summary))
```

0.0s Python

El resultado crudo de **summarize()** viene "todo en una línea", sin formato. Esta función lo pasa por **display(Markdown(...))** para que se vea con títulos, negritas y saltos de línea, en vez de texto plano feo.

```python
display_summary("https://edwarddonner.com")
```

12.2s Python

Salida:

El Templo de Inteligencia Artificial de Ed Donner

Felicidades, has llegado al sitio web oficial de **Edward "Ed" Donner**, un ex-Director de JPMorgan y emprendedor en serie que necesita desesperadamente que sepas lo apasionado que es por la IA.

Resumen del Personaje

- **El origen de su éxito:** A Ed le gusta tanto hablar sobre LLMs (Modelos de Lenguaje) que sus amigos, completamente hartos de escucharlo hablar solo, lo convencieron de crear cursos en Udemy. Ahora aburre a más de 900,000 estudiantes en todo el mundo.
- **Sus pasatiempos:** Produce música electrónica (él mismo aclara que es *muy* mala) y lee *Hacker News* asintiendo con la cabeza para fingir que entiende lo que lee.
- **Narcisismos de alta tecnología:** Por si no tienes suficiente con el Ed real, creó un **Avatar Digital** para que puedas chatear con su versión cibernética las 24 horas del día.

Anuncios y Noticias (Directo desde el Futuro)

Ed no solo programa, también parece viajar en el tiempo, ya que nos deja ver sus futuros "recursos" y cursos programados entre 2025 y 2026:

- **Mayo 2025:** La guía existencial para saber en qué orden deberías gastar tu dinero en sus cursos.
- **Septiembre 2025:** *AI Engineering MLOps Track*, para que aprendas a mandar IAs a producción antes de que se caiga el servidor.
- **Enero 2026:** *AI Builder con n8n*, enfocado en crear agentes de voz (porque claramente el mundo necesita más robots hablándonos).
- **Febrero 2026:** *AI Coder: Vibe Coder a Agentic Engineer*, un curso diseñado para convertir a los programadores "por intuición" en ingenieros reales.

1.5.3 Limitación del scraper actual: sitios con JavaScript + Playwright + Screenshots de notebook

fetch_website_contents (con **requests** + **BeautifulSoup**) solo descarga el HTML **crudo**, sin ejecutar JavaScript. En sitios modernos (React, Vue, Angular), el contenido real se genera recién cuando un navegador ejecuta ese JavaScript — así que el scraper actual encuentra una página casi vacía (ej. **openai.com** falla con este método).

La alternativa: Playwright

Playwright abre un navegador real (invisible, "headless"), deja que el JavaScript se ejecute, espera a que la página termine de cargar (auto-wait), y recién ahí extrae el HTML ya completo. El resto del proceso (limpieza con BeautifulSoup) queda igual.

Instalación (gratis, sin límites ni suscripción):

```powershell
uv pip install playwright
playwright install
```

Función de scraping con Playwright:

```python
from playwright.sync_api import sync_playwright
from bs4 import BeautifulSoup

def fetch_website_contents_playwright(url):
    with sync_playwright() as p:
        browser = p.chromium.launch()          # abre Chromium invisible
        page = browser.new_page()
        page.goto(url)                         # navega a la url
        html = page.content()                  # HTML YA renderizado, con JS ejecutado
        browser.close()

    soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")
    title = soup.title.string if soup.title else "No title found"
    if soup.body:
        for irrelevant in soup.body(["script", "style", "img", "input"]):
            irrelevant.decompose()
        text = soup.body.get_text(separator="\n", strip=True)
    else:
        text = ""
    return (title + "\n\n" + text)[:2_000]
```

	requests (actual)	Playwright (alternativa)
Ejecuta JavaScript	No	Si
Funciona en sitios React/Vue	No	Si
Velocidad	Rapida	Más lento (abre un navegador real)
Costo	Gratis	Gratis (open source, de Microsoft)
Recomendación de uso	Mayoría de sitios estáticos	Solo los sitios que fallan por JS

Selenium es la otra alternativa mencionada por el profesor, aunque hoy (2026) **Playwright** es el estándar más recomendado para proyectos nuevos: más rápido, con auto-wait incorporado, y soporte multi-navegador desde una sola instalación.

Probemos con más sitios web

Ten en cuenta que esto solo funcionará en sitios web que puedan ser scrapeados usando este enfoque simplista.

Los sitios web renderizados con Javascript, como las apps de React, no aparecerán. Revisa la carpeta community-contributions para ver una implementación con Selenium que evita este problema. Necesitarás informarte sobre cómo instalar Selenium (¡pregúntale a ChatGPT!)

También los sitios web protegidos con CloudFront (y similares) pueden dar errores 403 - muchas gracias a Andy J por señalar esto.

¡Para muchos sitios web funcionará sin problemas!

```
[ ]  display_summary("https://cnn.com")
```
Python

```
[ ]  display_summary("https://anthropic.com")
```
Python

Un ejercicio extra para quienes disfrutan el web scraping

Puede que notes que si intentas `display_summary("https://openai.com")` - ¡no funciona! Eso es porque OpenAI tiene un sitio web sofisticado que usa Javascript. Hay muchas formas de evitar esto con las que algunos de ustedes pueden estar familiarizados. Por ejemplo, Selenium es un framework enormemente popular que ejecuta un navegador por detrás, renderiza la página, y te permite consultarla. Si tienes experiencia con Selenium, Playwright o un framework similar de automatización de navegador, siéntete libre de implementar una versión alternativa de las funciones de scraping en `scraper.py` (o en un módulo separado) usando una de estas herramientas. En la carpeta community-contributions, encontrarás ejemplos aportados por otros estudiantes, incluyendo una implementación con Selenium (¡gracias!)

1.5.4 Cierre del laboratorio: contribuciones comunitarias + ScreenShots

- Carpeta **community-contributions** en el repo: lugar para subir variantes propias del ejercicio (ej. alguien integró la API de Yahoo Finance para resumir movimientos de acciones).
- Se puede compartir el propio trabajo enviando un **Pull Request** (instrucciones en la guía de Git/GitHub del curso).
- Mensaje de cierre del profesor: este patrón simple (scrapear + resumir con un LLM) es la base de un caso de uso de negocio muy común en IA generativa — resumen y traducción de contenido — y vale la pena adaptarlo a un problema propio, personal o de negocio.





1.6 FINAL-DIA-1: Ejercicio final – tu propia llamada a un LLM desde cero

El desafío del profesor

Después de construir el resumidor de páginas web, el profesor deja de dar el código armado y pide escribirlo desde cero, aplicado a una idea de negocio distinta. Entrega una plantilla con los pasos marcados pero vacíos:



```python
# Paso 1: Crea tus prompts

system_prompt = "algo aquí"
user_prompt = """
    Puedes pegar
    mucho texto aquí
"""

# Paso 2: Arma la llamada a Gemini
# response = client.models.generate_content(model="gemini-3.6-flash",
config=genai.types.GenerateContentConfig(system_instruction=system_prompt),
contents=user_prompt)

# Paso 3: imprime el resultado
# print(
```

Python

Cómo completarlo, paso a paso

1. **Pensar una idea de negocio distinta** a resumir páginas web. El profesor da dos ejemplos: resumir el contenido de un email, o generar un buen asunto (subject line) a partir del cuerpo de un correo.
2. **Escribir el system_prompt**: una instrucción clara que describa la tarea (ej. "Sos un asistente que lee un email y sugiere un asunto corto y claro para él").
3. **Escribir el user_prompt**: el contenido real a procesar (el texto del email, por ejemplo).
4. **Armar la lista messages**: los dos diccionarios (**system** + **user**), como se vino haciendo en todo el laboratorio. El profesor aclara: usar herramientas de IA para ayudarte con esto **no es hacer trampa**.
5. **Descomentar y completar response =**: la llamada al modelo (en la versión adaptada a Gemini: **client.models.generate_content(...)**, en vez de **openai.chat.completions.create(...)** como en el video original).
6. **Descomentar e imprimir el resultado**: con response.text (Gemini) en vez de **response.choices[0].message.content** (OpenAI).

1.6.1 Ejercicio extra opcional: scraping "industrial" + 5 ideas de desafío para practicar (investigadas) + Consejo general para cualquiera de estos desafíos

Para quienes ya conocen Selenium o Playwright, el profesor sugiere construir una versión más robusta del resumidor web, que sí funcione en sitios renderizados con JavaScript — hay ejemplos de otros estudiantes en **community-contributions**, incluida una versión con Playwright.



Balance del Día 1 (según el profesor)

Ya sabés hacer:

- Usar Ollama para correr LLMs localmente
- Escribir código que llama a modelos frontera
- Distinguir system prompt de user prompt
- Resumir contenido — aplicable a muchos problemas comerciales

Mañana (Día 2) vas a poder:

- Conocer los pasos exactos hacia el dominio de LLM Engineering
- Reconocer los principales modelos frontera y cómo usarlos

Dato de cierre: el profesor calcula, en broma, que con todo esto ya estás en el **2.5% del camino** hacia ser "maestro de LLM Engineering".

---

5 ideas de desafío para practicar (investigadas)

1. Generador de asunto para emails

Basado en los usos más comunes y efectivos de prompt engineering para tareas de negocio, estas son cinco variantes del mismo patrón (system_prompt + user_prompt + llamada al modelo) para practicar, de menor a mayor complejidad:

Por qué es un buen desafío inicial: es casi idéntico al ejemplo del profesor, ideal para practicar la mecánica sin complicarse con la idea.

2. Análisis de sentimiento de reseñas de producto

system_prompt: "Sos un analista que clasifica reseñas de clientes como Positiva, Negativa o Neutral, y explica en una frase por qué". **user_prompt:** una reseña real (se puede tomar de cualquier producto en Amazon, MercadoLibre, etc.).

Por qué es útil: es uno de los casos de uso más comunes de LLMs en negocios reales — analizar feedback de clientes a escala, sin tener que leer cada reseña a mano.

3. Resumen con restricciones de formato ("explícamelo como si tuviera 5 años")

system_prompt: "Explicá el siguiente texto técnico como si hablaras con alguien de 5 años, usando máximo 3 oraciones". **user_prompt:** un párrafo técnico o científico complejo (por ejemplo, de Wikipedia).

Por qué es interesante: demuestra que agregar restricciones concretas (edad del público, cantidad de oraciones) al prompt mejora mucho la calidad del resultado, comparado con un simple "resumí esto".

4. Clasificador de tickets de soporte

system_prompt: "Sos un clasificador que lee un ticket de soporte técnico y responde solo con una categoría: Facturación, Bug técnico, Consulta general o Urgente". **user_prompt:** el texto de un ticket inventado o real (ej. "no puedo iniciar sesión desde ayer, ya reinicié todo").

Por qué es un buen ejercicio: introduce la idea de **clasificación** (no solo resumen/generación) — pedirle al modelo que elija entre opciones fijas, útil como primer paso hacia lo que después será RAG y agentes en el curso.

5. Traductor con tono personalizado

system_prompt: "Traducí el siguiente texto al español, pero con un tono informal y chileno (modismos incluidos)". user_prompt: un párrafo en inglés (por ejemplo, un fragmento de una noticia).

Por qué es divertido y educativo: el propio profesor menciona la traducción como ejemplo de variante en community-contributions — y permite ver claramente cómo un mismo texto cambia radicalmente de "personalidad" según las instrucciones del system prompt, reforzando la lección central del día.

Consejo general para cualquiera de estos desafíos

Según buenas prácticas de prompt engineering: los mejores resultados salen cuando el system_prompt incluye **parámetros concretos y medibles** (largo máximo, tono, formato de salida, público objetivo) en vez de instrucciones vagas tipo "hacelo bien". Por ejemplo, "resumí esto en 3 oraciones para un público general" funciona mejor que simplemente "resumí esto".

1.7 DIA 2-FINAL: El panorama open-source y las tres formas de usar un LLM





1.7.1 ¿Qué separa "modelo frontera" de "open-source" para el profesor? + Panorama de modelos de open-source

¿Qué separa "modelo frontera" de "open-source" para el profesor?

El profesor aclara un matiz de vocabulario: reserva el término **"modelo frontera"** para los modelos de código **cerrado** (GPT, Claude, Gemini), aunque técnicamente algunos modelos open-source también estén en la frontera de lo posible.

2. Panorama de modelos open-source

Empresa	Modelo	Parametros / dato clave	Fuente
Meta	**Llama**	Llama 3.2 viene en **1B y 3B** (no solo 3B como se dijo en el video) — ollama run llama3.2 baja la de 3B por defecto	Confirmado en registry.ollama.ai y llama.com
Mistral AI (Francia)	Mixtral	Arquitectura **Mixture of Experts (MoE)**: varios sub-modelos especializados, se activa solo el necesario según la pregunta	—
Alibaba Cloud (China)	Qwen	Modelo muy potente, menos conocido que Llama — el profesor lo recomienda especialmente	-
Google	Gemma	"Primo open-source" de Gemini; versión más chica de 270M de parámetros (la que se probó con Ollama en el Día 1)	-
Microsoft	Phi	Buena en tool calling y uso comercial; la usada en el Día 1 (phi3)	-
DeepSeek AI (China)	DeepSeek	Ver sección 3	-
OpenAI	GPT-OSS	Ver sección 4	-

Por qué Meta abrió sus modelos (lectura del profesor)

Una interpretación "poco caritativa" que plantea el profesor: Meta no lograba competir con OpenAI/Anthropic en tener el modelo más potente del momento, y encontró en el open-source una forma de diferenciarse y mantenerse en los titulares. Funcionara o no como estrategia deliberada, hoy Meta es sinónimo de liderazgo en IA abierta.

1.7.2 El fenómeno DeepSeek + Tamaño real del modelo

Por que causo tanto revuelo (no fue por ser “el mas potente”)

DeepSeek no supera a GPT-5 ni a Claude en capacidad — lo que causó el revuelo fue la **eficiencia del entrenamiento**:

	Costo de entrenamiento
GPT (OpenAI)	Más de $100 millones USD (estimado)
DeepSeek-V3	~$5,6 millones USD **(2.788 millones de horas de GPU H800), confirmado en el paper oficial de DeepSeek**

Tamaño real del modelo

Confirmado en Hugging Face y el paper oficial: **DeepSeek-V3/R1 tiene 671.000 millones de parámetros totales, con 37.000 millones activos por token** — es un modelo **MoE**, igual que Mixtral. Demasiado grande para correr en una PC normal (según estimaciones de hardware, requeriría del orden de 1.300+ GB de VRAM, o un clúster de 16 GPUs A100 de 80GB).

Cómo se arman las versiones chicas que sí corren en Ollama (destilación)

Cuando corriste ollama run llama3.2 o cuando corres ollama run deepseek-r1:8b, en ambos casos Ollama está ejecutando, por dentro, un modelo con la misma **arquitectura** de Llama (misma "forma" de red neuronal). La diferencia está en **qué aprendió** ese modelo durante su entrenamiento — y ahí es donde entra la destilación.

Cómo funciona el proceso, paso a paso:

1. DeepSeek entrena su modelo grande (671B parámetros) de la forma tradicional: con enormes cantidades de texto de internet.

2. Una vez entrenado, le hacen miles de preguntas de razonamiento (matemática, código, lógica) a ese modelo grande, y guardan sus respuestas — sobre todo el "paso a paso" que usa para llegar a la solución. Esto genera un dataset de **800.000 ejemplos** de razonamiento de alta calidad.

3. Ese dataset se usa para **re-entrenar** un modelo de Llama o Qwen que ya existía (por ejemplo, Llama 3.1-8B), mediante un proceso llamado **fine-tuning supervisado (SFT)**: al modelo chico se le muestran, una y otra vez, pares de "pregunta → respuesta razonada paso a paso" (los 800.000 ejemplos generados por DeepSeek), y sus parámetros internos se ajustan poco a poco para que aprenda a reproducir ese mismo estilo de razonamiento — sin empezar de cero, sino partiendo de lo que Llama ya sabía.

Entonces, ¿qué es exactamente lo que se descarga con ollama pull deepseek-r1:8b?

Se descarga un modelo con la **arquitectura de red neuronal de Llama** (las mismas "capas" y conexiones internas que tiene cualquier Llama 3.1-8B), pero cuyos parámetros internos fueron reajustados con las enseñanzas de razonamiento de DeepSeek. Es como tomar el "cerebro" físico de Llama y volver a entrenarlo con material nuevo — la estructura del cerebro sigue siendo la misma, pero lo que sabe hacer cambió.

Por eso Ollama lo etiqueta con el nombre deepseek-r1, aunque técnicamente sea un Llama por dentro: lo que identifica al modelo, de cara al usuario, es **de dónde viene el conocimiento** (DeepSeek), no la arquitectura que lo ejecuta (Llama). Esto no es algo que Ollama "adapte" por su cuenta — el propio equipo de DeepSeek hizo este re-entrenamiento y publicó el resultado así, y Ollama simplemente lo empaquetó para que se pueda correr fácil, igual que hace con cualquier otro modelo. 4. El resultado es un modelo que sigue siendo "Llama" o "Qwen" por dentro (misma arquitectura, mismo tamaño), pero que **razona mucho mejor** que la versión original, porque aprendió a imitar el estilo de razonamiento del DeepSeek grande.

Por qué se llama "destilación": la idea viene de la química — destilar es extraer la "esencia concentrada" de algo. **Acá se extrae el "conocimiento de razonamiento"** del modelo gigante y se concentra en uno chico, sin necesitar todo el tamaño y costo del original.

Por qué esto importa en la práctica: significa que cuando corrés deepseek-r1:8b en tu PC, **no estás corriendo "DeepSeek" en su forma original** — estás corriendo un Llama 3.1-8B que fue mejorado con las enseñanzas de DeepSeek. Confirmado en la documentación oficial de Ollama: el modelo de 8B deriva literalmente de **Llama 3.1-8B-Base**, y el de 70B deriva de **Llama 3.3-70B-Instruct** — ambos conservan la licencia original de Llama, no una licencia de DeepSeek.

1.7.3 GPT-OSS: la versión abierta de OpenAI + Las tres formas de usar cualquier modelo de IA + Diferencia entre Hugging Face Transformers y Ollama (ambas son "inferencia directa")

Corrección sobre el video: el profesor menciona que la versión chica es de "120 mil millones" — esto es un error de transcripción/lapsus. Los datos oficiales, confirmados por múltiples fuentes técnicas coincidentes (lanzamiento oficial del 5 de agosto de 2025, licencia Apache 2.0):

Modelo	Parámetros totales	Parámetros activos (MoE)	Hardware necesario
gpt-oss-20b (el probado en el Día 1)	20.910.000.000 (20.91B)	3.610.000.000 (3.61B)	Cabe en 16 GB — consumer hardware
gpt-oss-120b	116.830.000.000 (116.83B)	5.130.000.000 (5.13B)	Cabe en una sola GPU de 80 GB (ej. NVIDIA H100)

Ambos son modelos de razonamiento (soportan chain-of-thought, niveles ajustables de esfuerzo de razonamiento) — coincide con el bloque de "Thinking..." que se vio al probar **gpt-oss:20b** en el Día 1.

La teoría del profesor sobre por qué OpenAI lo abrió

Plantea que quizás DeepSeek forzó la jugada: al abrir un modelo casi al nivel de GPT de forma gratuita, le quitó a OpenAI parte de su ventaja de "tener lo mejor y mantenerlo cerrado" — dato de contexto real: GPT-OSS es la primera apertura de pesos de OpenAI desde GPT-2 en 2019, más de 6 años de modelos cerrados.

Las tres formas de usar cualquier modelo de IA

Aplica tanto a modelos cerrados (GPT, Claude, Gemini) como abiertos (Llama, Qwen, Gemma):



Forma	Ejemplos	Que es realmente
Interfaces de chat (producto)	ChatGPT	No es “solo el modelo” – es un **producto:** interfaz de usuario, memoria, búsqueda web, todo construido por ingenieros sobre el modelo base
APIs en la nube	Llamadas directas (OpenAI, Gemini — lo hecho en el Día 1), frameworks como LangChain, servicios gestionados (Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Azure ML), Groq, OpenRouter	Se llama a un modelo corriendo en servidores de un tercero
Inferencia directa	Hugging Face Transformers, u **Ollama**	Se corre el modelo con hardware propio, sin depender de ningún servidor externo

---

Diferencia entre Hugging Face Transformers y Ollama (ambas son "inferencia directa")

- **Hugging Face Transformers:** se toma el código fuente original (Python/C++) del modelo y sus pesos, y se corre directamente en el propio intérprete de Python — más flexible, pero más técnico.
- **Ollama:** empaqueta todo eso de forma optimizada – código en C++ eficiente, pesos comprimidos en archivos **GGUF –** y da una API local lista para usar en pocos pasos. Es mas simple, peros solo soporta los modelos específicos que Ollama empaqueto.

1.7.4 Que es “inferencia” + inferencia vs prompt

Qué es "inferencia"

Término técnico que se va a usar constantemente en el curso: **inferencia = correr un modelo**. Es el proceso de darle una entrada nueva a un modelo ya entrenado y obtener una salida (una respuesta).

Otros conceptos mencionados de pasada

- **Grok (con Q)**: un tipo de servicio para correr modelos open-source a gran velocidad en la nube usando hardware propietario — distinto de **Grok (con K)**, el modelo de IA de Elon Musk/xAI. El profesor advierte explícitamente sobre esta confusión de nombres.
- **OpenRouter**: plataforma que redirige pedidos a muchos proveedores de modelos distintos desde un solo punto de entrada.

[23-09-2026]

> que era la inferencia?

Inferencia es el nombre técnico para "**ejecutar un modelo de IA**" — es decir, darle una entrada nueva a un modelo ya entrenado y obtener una salida (una respuesta).

Repasando de dónde salió esto

Lo vimos en el Día 2 del curso de LLM Engineering, cuando el profesor lo aclaró justo antes de volver al laboratorio de Ollama:

> *"Inferencia es un nombre elegante para decir ejecutar un modelo. La inferencia es lo que se hace cuando se tiene un modelo y nuevas entradas y se quiere obtener la salida, eso se llama inferencia."*

En criollo

Etapa	Qué es	Ejemplo
Entrenamiento	Cuando se "le enseña" al modelo, ajustando sus parámetros con muchísimos datos	Meta entrenando Llama con billones de textos
Inferencia	Cuando VOS lo usás después, dándole una entrada y obteniendo una respuesta	`ollama run llama3.2 "cuéntame un dato curioso"`

Dónde aplica en todo lo que veníamos armando

Cada vez que hiciste esto, estabas haciendo **inferencia**:

- **ollama run llama3.2** → inferencia
- Llamar a **client.models.generate_content(...)** con Gemini → inferencia
- Correr MediaPipe sobre un video → también es inferencia (aunque el modelo no genere texto, sigue siendo "usar un modelo ya entrenado con datos nuevos")

Por qué el término importa

Es la palabra que se usa en la industria para distinguir "usar el modelo" de "entrenar el modelo" — vas a verla constantemente en documentación técnica, precios de APIs ("costo por inferencia"), y hardware ("GPU optimizada para inferencia" vs "GPU para entrenamiento").

es lo mismo que prompt?

No, son cosas distintas, aunque están relacionadas. Te separo bien los conceptos.

La diferencia

	Prompt	Inferencia
Qué es	**El texto/entrada** que le mandás al modelo	**El proceso completo** de ejecutar el modelo con esa entrada
Es un...	Un dato (lo que escribís)	Una acción/operación (lo que pasa)
Ejemplo	`"Cuéntame un dato curioso"`	Todo el cálculo que hace el modelo para generar la respuesta

Analogía simple

Pensalo como pedir comida:

Concepto	Equivalente
Prompt	Tu pedido: "quiero una pizza de muzzarella"
Inferencia	El proceso completo: el cocinero (el modelo) recibe el pedido, cocina, y te entrega el plato

El **prompt** es solo lo que vos decís. La **inferencia** es todo el proceso de "usar el modelo" — que incluye recibir tu prompt, procesarlo, y devolver una respuesta.

Con código, para verlo bien claro

```python
prompt = "Cuéntame un dato curioso"  # ESTO es el prompt

response = client.models.generate_content(
    model="gemini-3.6-flash",
    contents=prompt  # el prompt entra ACÁ
)  # TODA esta línea, ejecutarla, ES la inferencia
```

Resumen

- **Prompt =** el texto de entrada, lo que escribís
- **Inferencia =** el acto de ejecutar el modelo (con ese prompt, o con cualquier otra entrada — una imagen para MediaPipe, por ejemplo)

Un prompt siempre es parte de una inferencia (cuando trabajás con LLMs), pero inferencia es un concepto más amplio que aplica a **cualquier modelo**, no solo a los que reciben texto — por eso MediaPipe también "hace inferencia" sobre una imagen, aunque ahí no exista ningún "prompt".

1.8 DIA 3-1: Los 3 “sabores” de LLM – BASE, Chat/Instruct y Razonamiento



Apuntes de clase — Curso de LLM Engineering El dato técnico central de este documento (paper S1 y "budget forcing") fue verificado contra el paper académico original — ver fuente al final.

Contexto: día sin laboratorio

El profesor aclara al arrancar que el Día 3 es uno de los pocos sin ejercicio práctico de código — es una sesión puramente teórica, dedicada a entender la clasificación de modelos antes de **comparar modelos de frontera más a fondo.**

Las 3 categorías de modelos, según para que fueron entrenados

Tipo	Que hace	Mejor para
Base	Solo predice la palabra/token mas probable que sigue a una secuencia – no “chatea”, no responde preguntas directamente	**Fine-tuning para enseñarle una habilidad nueva desde cero**
Chat / Instruct	Entrenado con ejemplos de conversación (system prompt + user prompt + respuesta) para seguir instrucciones	**Casos de uso interactivos y generación de contenido creativo**
Reasoning / Thinking	Entrenado para mostrar su razonamiento paso a paso antes de dar la respuesta final	Resolución de problemas complejos

1.8.1 Modelo Base: El punto de partida

Un modelo base **solo completa secuencias** — no fue entrenado para "conversar". El ejemplo cotidiano que da el profesor: el **texto predictivo del celular** funciona con esta misma lógica — vas apretando la palabra sugerida una y otra vez, y arma una oración completando secuencia por secuencia.

Antes de ChatGPT (2022), los modelos como GPT-3 eran solo modelos base. Para forzarlos a "responder preguntas", la gente usaba trucos de formato, como escribir varios ejemplos de "Pregunta: ... Respuesta: ..." antes de la pregunta real, para que el modelo "entendiera" el patrón y siguiera completándolo de la misma forma.

1.8.2 Modelo Chat/Instruct: como nació (RLHF)

OpenAI entteno sus modelos con datos estructurados en el formato que ya se conoce: **system prompt** (el marco general) + **user prompt** (el mensaje del usuario) + **respuesta del asistente.** La técnica usada para este entrenamiento se llama **RLHF (**Reinforcement Learning from Human Feedback / aprendizaje por refierzo a partir de retroalimentación humana) – fue lo que transformo GPT en ChatGPT.

1.8.3 Modelo de Razonamiento: el paso siguiente – chain-of-thought prompting – Resultados concretos del paper (con cifras verificadas)

El truco simple que lo empezó todo: "pensá paso a paso"

Se descubrió que agregar la frase *"por favor, pensá paso a paso"* al final de un prompt mejoraba notablemente los resultados — el modelo empezaba a resolver las cosas de forma más metódica, solo por ese pedido explícito. A esto se le llamó **chain-of-thought prompting** (cadena de pensamiento).

De ahí surgió la idea de entrenar modelos para razonar por defecto

En vez de pedirle cada vez que “piense paso a paso”, se empezaron a entrenar modelos con **muchos ejemplos que muestran el razonamiento completo** antes de la conclusión – así nacieron los modelos de razonamiento (el **gpt-oss** que se probo en el día 1, con su bloque “Thinking…”, es exactamente eso”.

El descubrimiento "budget forcing" — verificado con el paper original

El profesor menciona un paper llamado **S1**, de enero de 2025, que descubrió algo sorprendentemente simple. Confirmado con el paper original (arXiv 2501.19393, "s1: Simple test-time scaling", de Niklas Muennighoff y colegas):

Qué es realmente "budget forcing"

Es una técnica para controlar **cuanto** razona un modelo antes de responder, con dos mecanismos:

Mecanismo	Que hace
Forzar el corte	Si el modelo ya pensó demasiados tokens, se le agrega un token de “fin de pensamiento” a la fuerza, obligándolo a dar la respuesta final
Forzar que siga pensando	Si el modelo intenta terminar de pensar demasiado pronto (antes de un mínimo), el sistema **bloquea** su intento de parar, y en su lugar le agrega la palabra **"Wait"** ("Espera") al final de lo que escribió

Por qué "Wait" funciona (confirmado en el paper)

Cuando se le agrega la palabra "Wait" al final del razonamiento del modelo, el modelo **naturalmente continúa la secuencia** de forma coherente con esa palabra — es decir, empieza a reconsiderar y cuestionar su respuesta anterior, revisando si el razonamiento sigue siendo correcto, y muchas veces **corrige errores** que había cometido.

Resultados concretos del paper (con cifras verificadas)

Dato	**Valor** confirmado
Dataset de entrenamiento usado	Solo **1.000 ejemplos** curados (llamado s1K)
Modelo base usado	Qwen2.5-32B-Instruct
Tiempo de entrenamiento	**26 minutos,** en 16 GPUs H100
Costo estimado del entrenamiento	**~$25 USD**
Resultado (modelo final: s1-32B)	Superó a o1-preview de OpenAI en matemática competitiva por hasta un **27%** (benchmarks MATH y AIME24)
Con más "budget forcing"	Mejoró de 50% a 57% en AIME24, solo agregando más pasos de razonamiento en el momento de responder (sin reentrenar)
Código y modelo	100% abiertos — pesos, datos y código publicados

1.8.4 Modelos híbridos: la evolución actual – reasoning Budget - test-time reasoning – reasoning trace

Los modelos más modernos (según el profesor, en el momento de grabar: **Gemini 2.5 Pro y GPT-5**) son **híbridos** — no son "puramente" de razonamiento, sino que **deciden ellos mismos** cuánto razonar según la pregunta:

- Con un saludo simple ("hola") → prácticamente no razona, responde como un modelo de chat normal
- Con un problema complejo → activa un razonamiento más profundo, similar a un modelo de razonamiento puro

Este nivel de razonamiento se llama **presupuesto de razonamiento** (reasoning budget) o **esfuerzo de razonamiento** (reasoning effort) — y es una decisión que se toma **antes** de que el modelo empiece a razonar: es el tope o margen que se le da (por ejemplo, elegir "low/medium/high reasoning effort" al llamar a la API de un modelo híbrido).

El acto de razonar en sí: “inferencia en tiempo de prueba”

Distinto al *presupuesto* (que se fija antes), el nombre técnico para *el acto mismo* de que un modelo piense — lo que ocurre **durante** ese margen ya fijado— es **test-time compute** o **test-time reasoning** (cómputo/razonamiento en tiempo de inferencia), porque sucede durante la **inferencia** (cuando el modelo ya entrenado procesa tu pregunta), no durante el entrenamiento. El texto que el modelo genera mientras "piensa" se llama **thinking tokens** o **reasoning trace** (rastro de razonamiento) — es justo lo que se ve en el bloque "Thinking..." de gpt-oss.

Cuándo conviene usar cada tipo

Situacion	Modelo recomendado	Por que
Resolver problemas lógicos/matemáticos difíciles	Razonamiento	Mejor puntaje en casi todos los benchmarks
Chat interactivo (rapidez importa)	Chat/Instruct	Más rápido y barato — no genera tokens de "pensamiento" extra
Generar contenido creativo (emails, textos)	Chat/Instruct (con matiz)	Anecdóticamente, los modelos de razonamiento a veces resultan "fríos y analíticos"; el profesor aclara que esto **no está bien medido con métricas formales**, es más una observación de la comunidad — conviene probarlo uno mismo
Entrenar un modelo para una habilidad completamente nueva (fine-tuning)	Base	Al no tener un “estilo” de chat o razonamiento ya fijado, es mas maleable para aprender un comportamiento distinto de cero

1.5.4 Por que NO usar siempre un modelo de razonamiento (aunque puntue mejor)

El profesor se hace esta pregunta directamente — si los modelos de razonamiento sacan mejor puntaje en casi todos los benchmarks, ¿por qué no usarlos siempre? Da tres razones:

1. **Velocidad y costo**: los modelos de chat son más rápidos y baratos porque no tienen que generar todos los tokens del razonamiento intermedio antes de la respuesta final — mejor para casos de uso interactivo.
2. **Contenido creativo**: de forma anecdótica (sin una métrica formal que lo confirme), la comunidad reporta que los modelos de razonamiento a veces "piensan demasiado" y producen contenido más frío y analítico — para un email o texto creativo, un modelo de chat normal suele fluir mejor.
3. **Fine-tuning para una habilidad nueva**: si el objetivo es entrenar el modelo desde cero para que haga algo distinto (lo que se hará más adelante en el curso), conviene arrancar de un modelo **base** — sin el "molde" ya fijado de chat o razonamiento, es más maleable para aprender un comportamiento diferente.

1.9 DIA 3-2: Los grandes laboratorios de frontera: modelos, fortalezas y limitaciones







Apuntes de clase — Curso de LLM Engineering (Semana 1, Día 3) Las versiones de modelos mencionadas en el video (grabado antes de septiembre 2026) fueron actualizadas y verificadas con fuentes de hoy — ver sección final.

1.9.1 Aclaración de vocabulario: “frontera” vs “fundación” + Los 5 laboratorios y sus modelos/productos de chat + Lo extraordinario

El profesor aclara que **no existe una definición estricta** para estos términos, y se usan casi indistintivamente:

- **Modelo de frontera** (frontier model): El termino mas común en el curso – los modelos mas potente del modelo.
- **Modelo de fundación** (foundation model): Un termino algo mas formal, que enfatiza que son “bloques de construcción” grandes sobre los que las otras empresa construyen productos

---

Los 5 laboratorios y sus modelos/productos de chat

Empresa	Modelo	Producto de chat
OpenAI	GPT	ChatGPT
Anthropic	Claude	Claude
Google	Gemini	Gemini (antes "Gemini Advanced")
x.ai (Elon Musk)	Grok (con K)	Grok
DeepSeek AI	DeepSeek	DeepSeek

Detalle de cada uno, según el video

- **OpenAI**: tiene la línea GPT (el más reciente para el profesor era GPT-5, híbrido de chat+razonamiento) y la línea "o" (razonamiento puro). El profesor aclara que sigue prefiriendo **GPT-4.1** para muchos casos, porque es mucho más rápido que GPT-5 aunque se le pida el mínimo razonamiento posible.
- **Anthropic**: Claude viene en 3 tamaños — Haiku (chico), Sonnet (mediano, el que más usarían en el curso), Opus (grande).
- **Google**: para el profesor, Gemini 2.5 era lo último al grabar, con Gemini 3 por salir en cualquier momento.
- **x.ai**: Grok, con la aclaración de no confundirlo con "Grok" escrito con Q (que es un servicio distinto, de infraestructura para correr modelos open-source rápido).
- **DeepSeek AI**: "el raro del grupo" — es la única empresa de este listado donde **todos sus modelos son de código abierto**, incluido el más potente.
- Nota aparte: **OpenAI también tiene su propio modelo open-source (GPT-OSS)**, que el curso ya usó en el Día 1 — el profesor sugiere que quizás lo sacaron como respuesta a la apertura de DeepSeek.

Lo que hace extraordinarios a los modelos de frontera (según el video)

Fortaleza	En qué se nota
Sintetizar información	Responder preguntas en profundidad, con respuestas estructuradas, bien investigadas y con resumen — como el resumidor de páginas web que ya armaste
Generación de contenido	Redactar emails, presentaciones, o armar el "esqueleto" de un proyecto nuevo con calidad muy alta
Programación	Al punto de haber superado a Stack Overflow como recurso principal para programadores — el profesor menciona que en su curso anterior (hace un año) mostraba un gráfico de Stack Overflow cayendo en visitas diarias, y hoy "casi nadie va"

1.9.2 El “como” detrás de la fortaleza en código + Limitaciones de los modelos de frontera

El profesor aclara que no es solo que escriban buen código de una sola vez — lo que más lo impresiona es la capacidad de trabajar en un **bucle iterativo**: escribir código, construir pruebas sobre ese código, corregir lo que falla, y seguir construyendo — con **varias actividades ocurriendo en paralelo**. Esto es justo el patrón de trabajo que van a ver más adelante en el curso con **IA agéntica** (Semana 8).

Una reflexión importante sobre quién se beneficia más de esto

El profesor desafía una intuición común: al principio se pensaba que los LLMs ayudarían más a **desarrolladores junior**, para que suban de nivel más rápido. En la práctica, resultó lo contrario — son **más útiles para desarrolladores senior**, que pueden usar el LLM para generar código y luego revisarlo, corregir errores y cuestionar lo que generó. Para alguien junior, esa misma ayuda puede ser peligrosa: **"te pueden llevar por mal camino"**, sin que la persona se dé cuenta de que algo salió mal.

Las limitaciones de los modelos de frontera

1. Dominios especializados

La mayoría de los modelos todavía no están a nivel de doctorado en campos científicos específicos, aunque **se están acercando** rápidamente.

2. Eventos recientes / Fecha de corte (knowledge cutoff)

Los modelos tienen un **límite de conocimiento** (knowledge cutoff) — no saben nada más allá de la fecha en que se entrenaron. El profesor da un ejemplo concreto y algo cómico: si le pedís ayuda con código y usás un modelo actual (por ejemplo GPT-5), el propio asistente puede **negar que ese modelo exista**, insistiendo enérgicamente en que uses uno viejo (como GPT-3.5 turbo) porque es lo último que "conoce".

Aclaración importante: la búsqueda web que tienen productos como ChatGPT **no es parte del modelo en sí** — es código adicional que los ingenieros de OpenAI agregaron por fuera, para darle esa capacidad. El LLM, solo, no sabe nada más allá de su entrenamiento.

3. Pueden equivocarse con total confianza

Este es el punto que el profesor desarrolla más a fondo. Los LLMs fueron entrenados para predecir la palabra siguiente **más probable** — es decir, fueron entrenados para **sonar convincentes**, no necesariamente para decir la verdad. El hecho de que la palabra más probable termine siendo la correcta tan seguido es, según el profesor, casi sorprendente en sí mismo — pero significa que, cuando el modelo se equivoca (alucina), lo hace **con la misma confianza** que cuando acierta.

1.9.3 El caso real que cuenta el profesor: el estudiante y el modelo base mal configurado

Es un ejemplo extenso, así que vale la pena resumir la secuencia completa:

1. Un alumno del curso le escribió porque su código no funcionaba
2. Después de mucho investigar, el profesor descubrió el error de raíz: el alumno había escrito mal el nombre del modelo — puso el nombre de la **variante base** de un modelo de Hugging Face en vez de la **variante chat/instruct**
3. Un modelo base no sabe interpretar "system prompt" ni "user prompt" (no fue entrenado para eso) — por eso el código fallaba
4. El alumno usó un LLM para ayudarse a depurar el error
5. En vez de sospechar que el problema era simplemente el nombre mal escrito, el LLM **asumió que el modelo base necesitaba ser "convertido" a una variante de chat**, y generó **páginas y páginas de código complejo** fabricando tokens especiales y toda una lógica artificial para simular el comportamiento de chat
6. El alumno, sin saber que buena parte de ese código lo había generado el LLM por su cuenta, no entendía por qué el problema seguía sin resolverse

La lección de este ejemplo

Los LLMs tienden a **arreglar el síntoma que tienen delante, sin preguntarse por qué apareció** — en vez de dar un paso atrás y cuestionar la causa raíz. En el ejemplo del estudiante: el síntoma era "el modelo no entiende el formato de chat", y la causa raíz real era mucho más simple (un nombre de modelo mal escrito). En vez de sospechar eso, el LLM asumió que había que "enseñarle" el formato de chat al modelo a la fuerza, y construyó una solución innecesariamente compleja para un problema que en realidad era trivial.

La conclusión del profesor: la analogía del "analista junior"

> "Piensa en el LLM como un analista junior increíblemente trabajador e incansable, que puede salir y hacer el trabajo que le pidas — pero te corresponde a vos comprobar ese trabajo, mantenerlo en la pista, y desafiarlo para asegurarte de que no está sacando conclusiones precipitadas."

Este es el mensaje central de la sesión: los LLMs rinden mejor **bajo supervisión activa**, no dejados solos sin revisión — sobre todo en tareas de código.

1.9.4 Actualización: el lineup real de modelos, a septiembre de 2026

El video se grabó antes de varias actualizaciones importantes. Esto es lo que cambió, verificado con fuentes actuales.

OpenAI: GPT avanzó mucho más allá de GPT-5

Versión	Fecha de lanzamiento
GPT-5 (la que menciona el video)	7 de agosto de 2025
GPT-5.1	Noviembre 2025
GPT-5.2	Diciembre 2025
GPT-5.4	Marzo 2026
GPT-5.5 (con GPT-5.5 Instant como modelo por defecto en ChatGPT desde el 5 de mayo de 2026)	23 de abril de 2026
GPT-5.6 (generación actual al momento de escribir esto)	9 de julio de 2026, con una vista previa limitada ("GPT-5.6 Sol") desde el 26 de junio de 2026

Un dato curioso confirmado: con GPT-5.6, OpenAI introdujo un nuevo esquema de nombres — **Sol, Terra y Luna** — donde el número identifica la generación y esos nombres identifican niveles de capacidad que pueden avanzar a su propio ritmo, independientemente del número de versión.

También se confirma que **GPT-4o y toda la línea "o-series" (o1, o3, o4-mini) fueron retirados el 13 de febrero de 2026**, reemplazados completamente por la familia GPT-5.x — así que la distinción "GPT vs modelos o" que menciona el profesor ya no aplica de la misma forma hoy: se unificó todo en una sola línea con un "enrutador" que decide cuánto razonar en cada pedido.

Anthropic: confirmado en una respuesta anterior de esta conversación

Como ya vimos con fuentes verificadas, Claude pasó de "Sonnet 4.5" (lo último para el profesor al grabar) hasta **Claude Sonnet 5** (30 de junio de 2026) y **Claude Opus 5**, con varias versiones intermedias (Sonnet 4.6, Opus 4.6, Opus 4.7) en el medio.

1.9.5 AÑADIDO 1 – Preguntas clave al LLM de chatgpt



1.9.6 AÑADIDO 2 – IA Agentica

IA agentica es cuando un modelo de IA **actúa por su cuenta,** en vez de solo responderte una pregunta puntual.

La diferencia clave

Chat normal (lo que venis usando)	Agente
Le preguntas algo -> te responde una vez	Le das un objetivo -> decide solo los pasos, usa herramientas, itera hasta lograrlo
Vos controlas cada paso	El modelo decide que hacer, en que orden

Con el ejemplo que ya viste

Justo lo que mencionaba el profesor sobre código: un agente **escribe código -> corre pruebas -> si falla, corrige -> vuelve a probar,** todo eso, en un bucle, sin que vos le digas paso a paso que hacer – solo le diste el objetivo final.

Ya lo viste antes en este curso

Es exactamente el tema de la **Semana 8** que armamos juntos con el ejemplo del "cazador de ofertas" (buscar ofertas → evaluar precio → decidir si avisar → notificarte), y también es la base de herramientas como **Claude Code** o **Claude Cowork** que mencioné al principio de la conversación.

1.10 DIA 3-FIN: Que es el juego “Outsmart”







Es un juego que armó el propio profesor para hacer competir distintos LLMs entre sí — un *"battle of diplomacy and deviousness between LLMs"* (batalla de diplomacia y astucia entre LLMs).

Las reglas básicas

Cada turno, cada jugador (que es un LLM distinto) puede:

- **Tomar 1 moneda y darle 1 moneda a otro** jugador
- **Intercambiar mensajes privados** para negociar con los demás
- **Formar alianzas** para ganar monedas extra

Quiénes jugaron (4 modelos distintos)

Jugador	Modelo detrás
Alex	`openai/gpt-oss-120b`
Blake	`gpt-5`
Charlie	`grok-4`
Drew	`claude-sonnet-4-5`

El resultado del juego (lo que muestra la Imagen 1 original)

Según la transcripción, el ganador fue **Charlie** (jugado por Grok), seguido de OSS, y después GPT-5 y Claude empatados o cerca — aunque en las imágenes que mandaste se ve un estado distinto del juego, donde **Drew (Claude)** termina arriba con 16 monedas.

Lo interesante: cada modelo "piensa" y arma estrategia distinta

En las Imágenes 2 y 3 se ve el desplegable **"Inner thoughts"** (pensamientos internos) de cada jugador — ahí cada LLM explica **su estrategia privada** antes de actuar. Por ejemplo:

- **Alex (GPT-OSS)**: quiere formar alianza con Drew, dándole una moneda y sacándole una a Charlie
- **Blake (GPT-5)**: arma un plan de alianza con Drew para "atacar" juntos a Charlie
- **Charlie (Grok)**: intenta tantear alianzas con todos sin comprometerse todavía
- **Drew (Claude)**: se enfoca en "generar confianza" primero, antes de comprometerse con nadie

Por qué el profesor lo usa como ejemplo

Es una forma entretenida de comparar cómo **razonan y negocian** distintos LLMs en una situación social con incentivos contrapuestos (cooperar vs. traicionar) — mostrando que cada modelo tiene un "estilo" de juego distinto, no solo distinta capacidad técnica.

Dato extra que menciona

El profesor aclara que en su sitio web público **ya se jugaron más de 2.000 partidas**, y que se puede clonar el repositorio para correr el juego uno mismo y hasta armar variantes propias.

1.10.1 Juego 2



Alex

`openai/gpt-oss-120b`

Monedas: **11** (-1)

Pensamientos internos:

Estrategia: Formar una alianza con Drew dándonos mutuamente una moneda y sacándole ambos una moneda a Blake, para ganar el bonus de alianza. Apuntar a Blake para la moneda extra.

- Le dio a Drew
- Le sacó a Blake

Blake

`gpt-5-nano`

Monedas: **12** (0)

Pensamientos internos:

Estrategia: Voy a intentar formar una alianza floja con Charlie mientras tanteo a Drew y a Alex. Le voy a dar a Charlie y sacarle a Drew para empezar a equilibrar y probar reacciones.

- Le dio a Charlie
- Le sacó a Drew

Charlie

`grok-4-fast`

Monedas: **12** (0)

Pensamientos internos:

Estrategia: Empezar tratando de formar una alianza con Drew: darle una moneda y proponerle que me devuelva mientras ambos apuntamos a Alex. Sacarle a Alex para probar esto. Mandar mensajes amistosos pero exploratorios para generar confianza también con los demás.

- Le dio a Drew
- Le sacó a Alex

Drew

`claude-haiku-4-5`

Monedas: **13** (+1)

Pensamientos internos:

Estrategia: En el turno 1, necesito establecerme como un posible socio de alianza mientras junto información sobre las estrategias de los demás jugadores. Le voy a dar una moneda a Blake para mostrar buena voluntad y apertura a cooperar. Le voy a sacar a Charlie de forma medio arbitraria porque todavía no tenemos historial. Mis mensajes van a tantear oportunidades de alianza y van a señalar que estoy interesado en acuerdos mutuamente beneficiosos. El bonus de alianza (2 monedas extra) es crucial para ganar, así que necesito identificar socios confiables temprano.

- Le dio a Blake
- Le sacó a Charlie

1.11 DIA 4-1: El juego Outsmart, qué significa GPT y la historia del Transformer

Apuntes de clase — Curso de LLM Engineering (Semana 1, Día 4) Los datos históricos y técnicos de este documento fueron verificados contra el paper académico original y fuentes externas — ver investigación al final de cada sección.

1.11.1 Que significa GPT + La historia del Transformer + Linea de tiempo, desde el paper hasta hoy

Qué significa GPT

Letra	Significado
G	Generativo — el modelo genera tokens, predice qué viene después de una secuencia de entrada
P	Preentrenado — entrenado con enormes cantidades de datos extraídos de internet y otras fuentes (el profesor aclara que esta P es "controversial")
T	Transformer — la arquitectura que lo hace posible

La historia del Transformer

Contexto previo: de la ciencia de datos tradicional a las redes neuronales

- **Ciencia de datos tradicional**: modelos estadísticos que predicen un resultado (por ejemplo, un puntaje crediticio) basándose en parámetros observados en muchos ejemplos de datos reales
- **Años 50**: nace la idea de "red neuronal" — inspirada vagamente en el cerebro humano, muchos pequeños algoritmos ("neuronas artificiales") conectados entre sí
- Las redes neuronales tuvieron una historia irregular, con épocas de mucho optimismo y otras de estancamiento
- **Deep Learning**: el avance de apilar redes neuronales muy profundas, una capa sobre otra — cuantas más capas, más patrones complejos puede detectar la red. El término **"deep learning"** lo acuñó **Geoffrey Hinton** (profesor de la Universidad de Toronto, conocido como "el padrino del deep learning") en **2006**, en un paper donde presentó las Deep Belief Networks y una técnica de entrenamiento capa por capa — un hito que reactivó el interés en redes neuronales después de un período de estancamiento en el campo. Hinton, junto con Yoshua Bengio y Yann LeCun, recibió el **Premio Turing 2018** (el equivalente al Nobel en ciencias de la computación) por sus contribuciones fundacionales al deep learning.

El paper de 2017

En 2017, un grupo de científicos de Google publicó el paper **"Attention Is All You Need"** — el profesor destaca que ellos mismos, al escribirlo, no parecían darse cuenta del alcance del descubrimiento que estaban haciendo: lo describieron más como una optimización interesante que como un cambio de época.

El paper describía una nueva **arquitectura** (la forma de conectar las neuronas) especialmente buena para manejar secuencias de entrada y determinar qué partes de esa secuencia son relevantes — a esto se le llamó capa de **auto-atención** (self-attention).

Esta innovación permitió entrenar redes neuronales mucho más grandes, con conjuntos de datos mucho mayores, en menos tiempo, escalando con más eficacia que los métodos anteriores.

La línea de tiempo, desde el paper hasta hoy

Año	Hito
2017	Publicación de "Attention Is All You Need" (Google)
2018	GPT-1 de OpenAI — entonces una empresa pequeña, casi desconocida
2019	GPT-2
2020	GPT-3 — el profesor recuerda discutirlo con su padre, convencido de que era "algo enorme", mientras su padre lo veía como "solo estadística"
2022	ChatGPT, usando GPT-3.5 — la clave fue sumar **RLHF** (aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana), entrenando al modelo en el formato de chat (system prompt + user prompt + respuesta) en vez de solo completar secuencias
2023	GPT-4
2024	GPT-4o, la versión multimodal

La postura del profesor: el Transformer no es "fundamental"

El cierre de la sesión es una reflexión filosófica: el profesor sostiene que **no hay nada esencial o indispensable** en la arquitectura del Transformer en sí — es, en sus palabras, "una optimización", un enfoque inteligente que permitió escalar el entrenamiento con más datos y más parámetros de forma más eficiente.

Sin el Transformer, probablemente se habría llegado a resultados similares de todos modos, pero:

- Habría tomado más tiempo
- Los costos de API (de los que "todo el mundo se queja") podrían haber sido **10 o 100 veces más altos**

El profesor menciona que existen arquitecturas alternativas — **arquitecturas de espacio de estados** e **híbridas** — pero que ninguna ha demostrado todavía ser claramente superior al Transformer, razón por la cual sigue siendo hoy la arquitectura dominante para los LLMs.

1.11.2 Investigación adicional: verificando y ampliando los datos del video – antes de Transformer eran los RNNs y LSTMs

El paper, confirmado con fuente académica

"Attention Is All You Need" fue publicado en **junio de 2017** por **8 científicos e ingenieros de Google** (Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, Illia Polosukhin), trabajando en Google Brain y Google Research.

Dato curioso confirmado: efectivamente, **los 8 autores dejaron Google** después de publicar el paper, para fundar sus propias startups de IA — la valuación combinada de esas empresas superaba los **$25.000 millones USD** ya en 2024. Esto respalda directamente lo que dice el profesor sobre que "no se dieron cuenta" del alcance de su propio descubrimiento en el momento.

A la fecha (2026), el paper acumula **más de 250.000 citas**, ubicándolo entre los diez papers más citados del siglo XXI.

El nombre "Transformer"

Confirmado: el nombre se debe a que a **Jakob Uszkoreit**, uno de los autores, simplemente **le gustaba cómo sonaba la palabra** — no hay un significado técnico especial detrás de la elección.

Qué reemplazó exactamente el Transformer

Antes de 2017, el campo estaba dominado por **RNNs (Redes Neuronales Recurrentes) y LSTMs**, que procesaban el texto **palabra por palabra, de forma secuencial** — generando cuellos de botella de velocidad y dificultad para manejar secuencias largas. El mecanismo de atención en sí ya había sido propuesto antes (Bahdanau et al., 2014), pero el paper de 2017 lo puso al centro de una arquitectura completamente nueva, prescindiendo por completo de la recurrencia y las convoluciones.

El impacto más allá de GPT

Confirmado con fuente externa: en 2019, Google también integró esta arquitectura a su motor de búsqueda con una actualización llamada **BERT**, mostrando que el impacto del Transformer se extendió mucho más allá de los modelos tipo GPT.

Las arquitecturas alternativas: Mamba

La arquitectura de "espacio de estados" (state space model) más conocida se llama **Mamba** (con sus evoluciones Mamba-2 y Mamba-3), desarrollada por investigadores de CMU y Princeton.

	Transformer (atención)	Mamba (espacio de estados)
Cómo procesa la secuencia	Cada palabra "mira" a todas las demás — el cálculo crece **al cuadrado** con el largo del texto ($O(n^2)$)	Procesa en **tiempo lineal** ($O(n)$) — mucho más eficiente en textos muy largos
Velocidad en contextos largos	Se vuelve lento y caro	Hasta **5 veces más rápido** en inferencia
Punto débil confirmado	—	Le cuesta más el "aprendizaje en contexto" — en benchmarks como MMLU, rinde algo peor que el Transformer a igual escala

Esto confirma exactamente lo que dice el profesor: por ahora, ningún desafiante ha "ganado" claramente. Un estudio reciente (2026) estima que las arquitecturas **híbridas** (combinando Mamba + atención, como el modelo Jamba) tienen un **45% de probabilidad** de volverse dominantes en el futuro, contra un 35% de que el Transformer puro se mantenga como estándar — todavía es una carrera abierta.

1.12 Agregado especial: Cómo funciona un Transformer: el flujo paso a paso

*Apuntes técnicos — basado en el paper original "Attention Is All You Need" (Vaswani et al., 2017), cubriendo su contenido completo: arquitectura (Secciones 1-3), por qué eligieron Self-Attention (Sección 4), cómo se entrenó realmente (Sección 5), sus resultados (Sección 6) y su conclusión (Sección 7). El paper entrena la arquitectura completa (Encoder + Decoder) específicamente para **traducción automática** — no para chat ni para "responder preguntas". Por eso este documento sigue ese mismo caso de uso, con el ejemplo que usa el propio paper: traducir del inglés al alemán.*

El flujo completo, de punta a punta

```
FASE PREVIA (una sola vez, antes de todo — no se repite en cada uso)
    BPE se entrena sobre un corpus gigante de texto
    → resultado: una tabla fija de reglas de fusión (el "vocabulario")
    ↓
═══════ acá empieza el flujo que se repite cada vez que usás el modelo
═══════
    ↓
Oración de entrada, en el idioma de origen: "The dog eats bread"
    ↓
0. Tokenización (texto → números enteros, aplicando las reglas ya
aprendidas)
    ↓
1. Embeddings (números enteros → vectores de 512 dimensiones)
    ↓
2. Positional Encoding (le agrega "orden" a las palabras)
    ↓
3. ENCODER (6 capas apiladas) — lee toda la oración en inglés y arma una
representación
    ↓
4. DECODER (6 capas apiladas) — genera la traducción, palabra por palabra,
   consultando en cada paso la representación del Encoder (Cross-Attention)
    ↓
5. Softmax final → probabilidad de cada palabra siguiente EN ALEMÁN
    ↓
Oración de salida, en el idioma de destino: "Der Hund isst Brot"
```

⚠️ **Importante — este es el flujo de INFERENCIA (usar el modelo ya entrenado), no el de entrenamiento.** Todo lo que describe este documento es lo que pasa cada vez que le mandás una oración a un modelo *ya terminado* — desde tokenizar hasta obtener la traducción completa. Todas las flechas van en una sola dirección (hacia adelante).

Existe un proceso distinto, llamado **backpropagation** (retropropagación), que es el que efectivamente **entrena** el modelo — el que ajusta los 512 números de cada embedding y todos los demás **pesos** (ver el recuadro 🎲 más abajo, en el Paso 1). Ese proceso agrega pasos *después* del Paso 5 (comparar la traducción generada contra la traducción real del corpus de entrenamiento, calcular el error, y propagar ese error hacia atrás por todas las capas) y solo ocurre durante el entrenamiento — no cada vez que usás el modelo. Este documento se enfoca en el flujo de arriba (inferencia); backpropagation queda fuera de su alcance por ahora.

¿Qué son exactamente los "pesos" (weights)? Es el nombre técnico general para **cualquier numero ajustable** dentro de una red neuronal – no es un concepto nuevo, es el mismo tipo de numero que ya venis viendo en este documento con distintos nombres: los 512 de cada embedding, los números de las matrices Q/K/V en la atención, los de las capas Feed-Forward. Todos son “pesos”. El nombre viene de que cada uno determina cuanto “pesa” (cuanta influencia tiene) una conexión en el resultado final. Es también, casi como sinónimo, lo que se llama **"parámetros"** — cuando escuchás que un modelo tiene "65 millones de parámetros" (como el de la tabla más abajo) o "cientos de miles de millones" (como GPT-5), es exactamente esto: la cantidad total de pesos que tiene ese modelo.

1.12.1 Fase previa: entrenar el tokenizador (BPE) — una sola vez, antes de todo

Antes de que el modelo exista siquiera, hace falta armar el **vocabulario** — la tabla fija de reglas que después va a usar el Paso 0 para partir cualquier texto en tokens. Esto se hace **una única vez**, sobre un corpus de texto gigante, con el algoritmo **Byte-Pair Encoding (BPE)** — y nunca se vuelve a repetir mientras el modelo esté en uso.

El paper original necesita **dos vocabularios**: uno para el idioma de origen (inglés) y otro para el de destino (alemán) — o, según el caso, uno compartido entre ambos (el paper usa un vocabulario compartido de ~37.000 tokens para su experimento inglés-alemán).

Cómo funciona BPE, paso a paso

Arranca separando el texto en letras sueltas, y va **fusionando repetidamente el par de símbolos que más se repite** en el corpus de entrenamiento, una fusión a la vez.

Ejemplo completo, con las palabras "bajo", "bajar", "bajando" y "caja" (en español, solo para ver la mecánica — el vocabulario real del paper sería en inglés y alemán):

Punto de partida — todo separado en letras:

```
b-a-j-o
b-a-j-a-r
b-a-j-a-n-d-o
c-a-j-a
```

Fusión 1: el par a+j es el que más se repite (aparece en las 4 palabras) → se fusiona en aj

```
b-aj-o
b-aj-a-r
b-aj-a-n-d-o
c-aj-a
```

Fusión 2: ahora **b+aj** es el más frecuente (aparece en 3 de las 4) → se fusiona en baj

```
baj-o
baj-a-r
baj-a-n-d-o
c-aj-a
```

Fusión 3: **aj+a** se repite en "bajar", "bajando" y "caja" → se fusiona en **aja**

```
baj-o
baj-ar          (aquí "ar" quedó como resto suelto de la fusión anterior en
esta rama)
baj-a-n-d-o
c-aja
```

Fusión 4: baj+o aparece en "bajo" y "bajando" → se fusiona en bajo

```
bajo
baj-ar
bajo-n-d-o        (aquí "bajo" se reconoce dentro de "bajando")
c-aja
```

Y así sigue, cientos o miles de veces más, hasta llegar al tamaño de vocabulario deseado (los ~37.000 tokens del paper de 2017, por ejemplo — los tokenizadores modernos suelen ir de 30.000 a 100.000 tokens). Confirmado con fuentes técnicas actuales: **GPT-2, GPT-4 y Llama 3** usan variantes de BPE — es el algoritmo de tokenización más usado hoy en día en modelos de lenguaje.

El resultado final de este proceso: palabras muy comunes terminan siendo **un solo token completo**, porque aparecieron tantas veces que se fusionaron del todo. Palabras raras o poco frecuentes se quedan partidas en **pedazos más chicos** que sí llegaron a formarse durante el proceso.

Lo que queda guardado al terminar esta fase

Al final de este proceso, **no queda ningún modelo de lenguaje todavía** — solo quedan guardados dos archivos: la lista de tokens con su número, y la lista ordenada de reglas de fusión que se usaron para llegar a ellos. Juntos forman el "vocabulario", listo para usarse cada vez que haga falta tokenizar texto nuevo. Recién ahí arranca el flujo del modelo en sí, que se repite cada vez que se usa.

Cómo se ve un vocabulario en la práctica

Siguiendo el ejemplo de "bajo", "bajar", "bajando", "caja" de arriba, así se vería guardado:

La lista de tokens (vocab.json) — cada token, con su número fijo (el token ID):

```json
{
  "b": 0,
  "a": 1,
  "j": 2,
  "o": 3,
  "r": 4,
  "n": 5,
  "d": 6,
  "c": 7,
  "aj": 8,
  "baj": 9,
  "aja": 10,
  "bajo": 11
}
```

Las reglas de fusión (merges.txt) — en el orden exacto en que se aprendieron, porque ese orden importa al tokenizar texto nuevo:

```
a j
b aj
aj a
baj o
```

Este formato no es inventado — es, de hecho, cómo OpenAI publicó públicamente el tokenizador de GPT-2. Un fragmento real de su vocab.json tiene esta forma:

```json
{
  "the": 262,
  "Ġthe": 262,
  "and": 290,
  ...
}
```

(El símbolo Ġ es la forma que usa GPT-2 para marcar "esta palabra tiene un espacio antes" — un detalle propio de su implementación.)

1.12.2 Paso 0: Tokenizacion –tokens id - convertir texto en números enteros

Antes de que exista cualquier embedding, el texto tiene que pasar por la **tokenización**: partir la oración en pedazos (tokens) y asignarle a cada uno un número entero, usando el diccionario fijo (el vocabulario) que se armó en la fase previa.

> 🕐 **Recordatorio**: ese vocabulario ya viene **entrenado de antes** (ver la sección "Fase previa" de arriba). Acá solo se **aplican** esas reglas ya aprendidas — no se vuelve a calcular nada.

Tokenizando la oración de entrada: "The dog eats bread"

Usando un vocabulario en inglés (con IDs inventados, solo para el ejemplo — un vocabulario real tiene decenas de miles de tokens):

```
Texto:     "The dog eats bread"
Tokens:    ["The", "dog", "eat", "s", "bread"]   ← "eats" se partió en
"eat"+"s", por ejemplo
Token IDs: [  50,    120,  340, 12,   200]
```

> 📌 **De dónde salen esos números**: cada uno es el resultado de **buscar la palabra en el vocab.json** — no se calculan ni se inventan, son una consulta directa a una tabla fija (igual que buscar una palabra en un diccionario de papel: "dog" siempre está en la misma entrada, con el mismo número al lado). Como el vocab.json no cambia, buscar "dog" **siempre** da el ID 120 — por eso esta tokenización se hace **una sola vez**, al principio: repetirla en cada ronda de generación daría exactamente el mismo resultado, así que sería trabajo innecesario.

Este es el texto que entra al **Encoder** — la mitad del modelo encargada de "leer y entender" la oración de origen.

> 🔁 **¿Con qué frecuencia pasa esto?** El **vocabulario** (BPE) se entrena una sola vez, para siempre — pero **tokenizar** un texto (aplicar esas reglas ya aprendidas) pasa **cada vez** que le mandás un prompt nuevo al modelo, no es algo que quede guardado. Y dentro de un mismo prompt: la oración de entrada en inglés se tokeniza **una sola vez, al principio** — no se vuelve a tokenizar en cada ronda de generación (ver la sección "Generando la traducción completa", más abajo, donde la representación del Encoder se calcula una vez y se reutiliza). Los token IDs que va generando el **Decoder**, en cambio, sí aparecen uno nuevo por ronda — pero no pasan por "tokenización" en el sentido de BPE: nacen directamente como número, elegidos por el softmax final (Paso 5), y recién se convierten a texto al buscarlos en el vocabulario alemán.
>
> **Y del otro lado: el mismo vocabulario, para la salida**
>
> 🚨 **Corrección verificada contra el paper (Sección 5.1):** El paper **no** usa un vocabulario inges y otro alemán separados. Usa **un único vocabulario BPE compartido de -37.000** tokens para los dos idiomas, y por eso la msiam tabla de embeddings sirve para entrar (ingles y alemán) y para salir.

Y del otro lado: el vocabulario alemán, para la salida

El Decoder va a necesitar, al final, un **vocabulario distinto** (o una porción distinta del mismo vocabulario compartido) para poder escribir en alemán:

```json
{
  "Der": 5001,
  "Hund": 5002,
  "isst": 5003,
  "Brot": 5004
}
```

Este vocabulario alemán es el que va a usar **al final del flujo** (Paso 5), para convertir los números que genera el Decoder de vuelta en palabras alemanas reales.

1.12.2 Paso 0v1: Sobre las 37.000 palabras sobre que el ingles y el alemán van juntos

> esperate, entonces, son 37.000 palabras para ingles y otro para aleman? y previo al softmax, si son compaetidos , en el mismo json, como separa entre lo ingles y aleman?

R: No, son **37.000 en total,** no 37.000 por idioma. El paper (Seccion 5.1) dice que usa “un vocabulario compartido de origen y destino de unos 37.000 tokens”, o sea una sola lista donde conviven pedazos de ingles y de alemán.

Cómo se separa inglés de alemán antes del softmax

No se separa. El softmax se calcula sobre los 37.000 tokens completos, ingleses, alemanes y mezclados. No hay filtro que diga “ahora solo alemán”. El paper no describe ningún mecanismo así.

Lo que evita que el modelo escriba “dog” cuando debería escribir **“hund” es el entrenamiento.**

- Durante el entrenamiento, la salida correcta es siempre alemana.
- Cada vez que el modelo le asigna probabilidad a un token ingles, el error crece y los pesos se ajustan para bajarla.
- Al final, los tokens solo ingleses quedan con probabilidad cercana a cero cuando se genera alemán. Siguen existinendo en el softmax, pero valen prácticamente 0.

Es una conclusión mía a partir de cómo funciona el entrenamiento: el paper solo dice que el vocabulario es compartido, y no explica cómo se comporta el softmax con los tokens del otro idioma.

Por qué tiene sentido compartir

Muchos tokens sirven en los dos idiomas. Por ejemplo, la "s" de eat+s puede ser la misma "s" que aparece dentro de una palabra alemana, y lo mismo pasa con nombres propios ("Berlin"), números y muchos pedazos de palabras. Con un vocabulario compartido esos tokens se guardan una sola vez.

Por que no hace falta una etiqueta de idioma

Este modelo hace **una sola tarea fija:** ingles -> alemán. El Decoder siempre escribe alemán, así que no necesita que le indiquen el idioma. Los modelos multilingües posteriores si suelen usar un token especial para indicar el idioma de salida, pero eso no esta en este paper.

Como queda en nuestro ejemplo

En el vocabulario de juguete, los IDs 50, 120, 340, 12 y 200 (inglés) y 5001 a 5004 (alemán) son filas distintas de **la misma tabla.** Cuando se genera “Der”, el softmax reparte probabilidad entre las 37.000 filas y gana la fila 5001.

osea que los pesos del decoder estan especializados para identificar palabras alemanas, la salida seria siempre en aleman o que se parezca a ese, basicamente (investigha) y se breve

Si. Pero el Decoder no “identifica” palabras alemanas: **aprende a preferirlas al generar,** porque en el entrenamiento la salida correcta siempre es alemána. No es una garantía dura, y esto es lo que encontré:

- **Los tokens de un solo idioma sigue en el vocabulario.** En un vocabulario BPE conjunto puede haber subword que aparecen en un solo idioma, pero que están en ambos vocabularios por el entrenamiento conjunto. Se pueden recortar sin perder calidad, lo que sugiere que el mdelo casi no los usa (esa inferencia es mia).
- **Hay tokens compartidos que pueden salir tal cual**, como nombres propios. Cuando se permite superposición, las formas idénticas en distintos idiomas comparten una sola entrada del vocabulario. Por eso la salida puede incluir algo que "no parece alemán", y suele ser correcto
- **Los modelos multilingües no lo dejan al azar.** En uno de los ejemplos que vi, al decoder se le da el idioma de destino como entrada en la primera iteración. Este paper no hace eso, porque solo traduce inglés → alemán.
- **Algunos sistemas sí filtran el vocabulario.** En tiempo de prueba pueden usar vocabularios de salida más chicos, específicos por idioma, para acelerar el softmax. Eso no está en el paper de 2017

1.12.3 Paso 1: Embeddings [V (37.000) x 512] (representa el “significado” de ese token en un espacio matemático) – convertir palabras en números (token id a vector de 512 dimensiones)

Cada token (representado por su token ID) se convierte en un vector de **512 dimensiones (d_model = 512** en este paper). Es literalmente una lista de 512 números que representa el "significado" de ese token en un espacio matemático.

Un punto clave: ningún número individual de esa lista "significa" algo por sí solo — es el **patrón completo** de los 512 números juntos el que codifica el significado. Por eso dos palabras parecidas en significado (como "dog" y "cat") terminan teniendo vectores bastante **parecidos entre sí**, aunque no exista forma de "leer" qué representa cada número por separado — es matemática de alta dimensión, no algo interpretable a simple vista.

> 🎲 **¿Estos 512 números son aleatorios?** Al crear un modelo nuevo, **sí** — cada palabra arranca con 512 números al azar (inicialización aleatoria, sin significado). Pero a medida que el modelo se entrena con millones de pares de oraciones traducidas, esos números se **ajustan** (con backpropagation) hasta terminar ubicando palabras parecidas cerca unas de otras en ese espacio matemático. Una vez entrenado el modelo, la tabla de embeddings queda **fija**: la palabra "dog" siempre produce el mismo vector — no se genera de nuevo al azar cada vez que aparece. Es literalmente una tabla de consulta (nn.Embedding en código), con una fila por cada palabra del vocabulario.
>
> **¿Qué es exactamente "backpropagation"?** Es el proceso de entrenamiento en sí, y se repite millones de veces durante el entrenamiento:
>
> 1. **Forward pass**: el modelo procesa un par de oraciones de entrenamiento (inglés + su traducción real al alemán) por todas sus capas y genera una traducción propia
> 2. **Cálculo del error**: se compara esa traducción generada contra la traducción real del corpus — la diferencia es el "error"
> 3. **Backpropagation** (retropropagación): ese error se propaga **hacia atrás**, capa por capa, calculando cuánto contribuyó cada número del modelo — incluidos los 512 de cada embedding — a ese error (de ahí el nombre: el error viaja en dirección contraria al procesamiento normal, que va hacia adelante)
> 4. **Actualización de pesos**: cada número se ajusta un poquito, en la dirección que reduciría el error la próxima vez
>
> Este ciclo (forward → error → backward → ajuste) es lo que, repetido millones de veces con millones de pares de oraciones, hace que los 512 números de "dog" dejen de ser ruido aleatorio y terminen codificando significado real.

Embeddings de nuestra oración

```
Token ID 50  ("The")  → busca en la tabla → [0.12, -0.34, 0.08, 0.91, ...]
(512 números)
Token ID 120 ("dog")  → busca en la tabla → [0.70, 0.20, -0.15, 0.44, ...]
(otros 512 números)
Token ID 340 ("eat")  → busca en la tabla → [-0.55, 0.33, 0.19, -0.02, ...]
(otros 512 números)
Token ID 12  ("s")    → busca en la tabla → [0.02, 0.19, -0.44, 0.10, ...]
(otros 512 números)
Token ID 200 ("bread")→ busca en la tabla → [0.44, 0.07, -0.28, 0.61, ...]
(otros 512 números)
```

El embedding **no calcula nada al azar en el momento –** es una **búsqueda en una tabla,** como buscar una palabra en un diccionario: cada token ID le corresponde siempre a la misma fila de 512 numeros, ya fijada por el entrenamiento del modelo.

1.12.4 Paso 2: Positional Encoding – el problema que resuelve (para saber en que posición esta cada palabra)

Como el Transformer **no procesa las palabras en orden** (a diferencia de las RNN, que las procesaban una por una), necesita alguna forma de saber **en qué posición** está cada palabra.

La solución del paper (Sección 3.5): sumarle a cada embedding una "firma matemática" usando funciones seno y coseno:

$$PE_{(pos,\,2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right)$$

$$PE_{(pos,\,2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right)$$

Cada posición en la secuencia obtiene un patron único de ondas, que se **suma** al embedding original – así, aunque el modelo procese todo en paralelo, cada palabra "sabe" donde esta.

El cálculo paso a paso, con números reales

Calculemos las **primeras 4** dimensiones del positional encoding para la palabra "dog" en **posición 1** (recordá: la posición arranca en 0, así que "The"=0, "dog"=1, "eat"=2, "s"=3, "bread"=4).

Datos de partida:

- pos = 1 (la posición de "dog")
- $d_{model} = 512$
- La regla para calcular cada dimensión es simple: **si la dimensión es par (0, 2, 4, 6…) se usa la función seno; si es impar (1, 3, 5, 7...) se usa coseno –** van alternando: seno, coseno, seno, coseno, así hasta completar las 512 dimensiones. La letra *i* que aparece en la fórmula es solo un contador que avanza de a un paso cada dos dimensiones (dimensiones 0 y 1 usan *i = 0*, dimensiones 2 y 3 usan *i=1*, dimensiones 4 y 5 usan *i=2*...), y hace que la onda sea un poco más lenta o más rápida en cada par sucesivo de casilleros

Dimensión 0 (par → seno), con *i* = 0:

Fórmula original:

$$PE_{(pos,\,2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right)$$

Reemplazando $pos = 1, i = 0, d_{model} = 512$:

$$PE_{(1,\,0)} = \sin\left(\frac{1}{10000^{0/512}}\right) = \sin\left(\frac{1}{1}\right) = \sin(1) \approx 0.8415$$

(Como el exponente es 0, $10000^0 = 1$, así que queda simplemente $\sin(1)$.)

Dimensión 1 (impar → coseno, el par de la anterior), también con i = 0:

Fórmula original:

$$PE_{(pos,\,2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right)$$

Reemplazando $pos = 1, i = 0$:

$$PE_{(1,\,1)} = \cos\left(\frac{1}{10000^{0/512}}\right) = \cos(1) \approx 0.5403$$

Dimensión 2 (par → seno), ahora con i = 1:

$$PE_{(1,\,2)} = \sin\left(\frac{1}{10000^{2/512}}\right) = \sin\left(\frac{1}{1.0387}\right) \approx \sin(0.9627) \approx 0.8196$$

Dimensión 3 (impar → coseno), con i = 1:

$$PE_{(1,\,3)} = \cos\left(\frac{1}{10000^{2/512}}\right) \approx \cos(0.9627) \approx 0.5729$$

Resultado: las primeras 4 dimensiones del positional encoding para "dog" (posición 1)

$$PE_{(1,\,0:4)} = [0.8415,\ 0.5403,\ 0.8196,\ 0.5729,\ \ldots]$$

Sumando esto al embedding

Si el embedding original de "dog" $[0.70, 0.20, -0.15, 0.44, \ldots]$, el vector final que entra al Encoder es la **suma, dimensión por dimensión**:

$$V_{final}(\text{dog}) = [0.70{+}0.8415,\ 0.20{+}0.5403,\ -0.15{+}0.8196,\ 0.44{+}0.5729,\ \ldots] = [1.5415,\ 0.7403,$$

Por qué importa: distinguir posiciones repetidas

Si la misma palabra apareciera dos veces en una oración más larga (por ejemplo, "the" al principio y "the" en otro lugar), el embedding le daría el mismo vector las dos veces — pero el Positional Encoding, al sumarle una onda distinta según la posición, hace que el vector final termine siendo distinto en cada aparición, permitiendo que el modelo las distinga.

1.12.5 Flujo de Encoder (producir una sola vez la representación de oración)

Objetivo: El encoder lee la oración de entrada (“the dog eats bread”) y produce, una sola vez, una representación de esa oración: un vector de 512 numeros por cada token, un vector de 512 numeros por cada token, enriquecido con las 6 capas de self-attention + feed-forward. Esa salida queda fija y el Decoder la consulta en cada ronda via Cross-Attention, sin que el Encoder vuelva a correr.

1.12.5.1 Paso 3 (capa 1/6): El Encoder – Self-Attention sobre la oración de origen

Hasta acá, cada palabra de "The dog eats bread" tiene su propio vector de 512 numeros (embedding + positional encoding), pero esos vectores todavía **no se comunican entre si –** cada palabra “sabe” su propio significado y su posición, **pero no sabe nada de las palabras que la rodean.** Self-Attention es el paso que resuelve justamente eso: **deja que cada palabra “mire” a todas las demás de la oración y decida cuales le importan mas para entender su propio significado en ese contexto.**

Este calculo ocurre dentro del **Encoder –** la primera de las dos mitades del Transformer, encargada de leer toda la oración en ingles y armar una representación completa de ella (que despues va a usar el Decoder).

La idea central, sin fórmulas todavía

Para cada palabra, el modelo calcula **3 versiones distintas** de sí misma — no son 3 vectores inventados de la nada, sino 3 transformaciones matemáticas del mismo vector que ya traíamos del Paso 2:

Vector	Para que sirve	Analogia
Query (Q)	Lo que esta palabra está "buscando" en las demás	Una pregunta que la palabra hace
Key (K)	Lo que esta palabra "ofrece" para que otras la encuentren	Una etiqueta que la palabra muestra
Value (V)	El contenido real que se comparte, si alguien "la elige"	La respuesta que la palabra entrega

Un ejemplo con palabras, antes de entrar en números

Pensemos qué "buscaría", "ofrecería" y "entregaría" cada palabra de "The dog eats bread", en términos humanos (no matemáticos todavía — esto es solo intuición, antes de la fórmula):

Palabra	Su Query (¿Qué busca?)	Su Key (¿qué ofrece?)	Su Value (¿qué entrega si la eligen?)
"eats"	“¿Quién realiza esta acción?”	"Soy un verbo, acción de alimentarse"	La idea de "ingerir algo como alimento"
“dogs”	**“**¿Hay un verbo cerca que me necesita como sujero?”	“Soy un sustantivo, un animal capaz de actuar”	Su significado real: la idea de “perro” (animal, sujeto típico de acciones)
“bread”	**“**¿Hay un verbo cerca que me necesite como objeto?”	“Soy un sustantivo, un alimento, típicamente algo que se come”	Su significado real: la idea de “pan” (alimento, objeto típico de “comer”)
“The”	“¿A que sustantivo estoy introduciendo?”	“Soy un articulo, siempre voy pegado a un sustantivo”	Prácticamente no aporta significado propio – es casi puramente gramatical

La intuición: cuando **“eats”** calcula su atención, su Query (“¿Quién come? ¿Qué se come?” va a “encajar” muy bien con el Key de **“dog”** (un sustantivo-animal, candidato natural a sujeto) y con el Key de **“bread”** (un sustantivo-alimento, candidato natural a objeto) – muchomejor que con el Key de “The”, que es puramente

gramatical. Esto es exactamente lo que la formula matemática de abajo termina calculando con números – la tabla de arriba es la versión “en palabras” de los mismo.

osea que lo que se hace mas que nada es contextualizar la frase?

Sí, exacto — "contextualizar" es una muy buena forma de resumirlo es justo lo que hace Self-Attention.

Confirmando tu intuición

Antes de este paso, cada palabra tenia un significado **fijo y aislado –** el embedding de “eats” siempre era el mismo vector, sin importar en que oración apareciera. Despues de Self-Attention, ese vector de “eats” pasa a llevar **el contexto especifico de esta oración en particular –** sabe que en este caso esta relacionada con “dog” (quien come) y “bread” (que se come).

Por qué esto importa tanto, con un ejemplo que lo deja clarísimo

Pensá en una palabra con significados distintos según el contexto — por ejemplo "banco":

Oracion	Sin contextualizar (solo embedding)	Con Self-Attention (contextualizado)
"Me senté en el **banco** del parque"	Siempre el mismo vector de "banco"	El vector de “banco” se acerca al significado de “asiento/mueble”, porque le presta atención a “sente” y “parque”.
“Fui al **banco** a sacar dinero”	Ese mismo vector de “banco”, sin cambios	El vector de “banco” se acerca al significado de “institución financiero”, porque le presta atención a “dinero”.

Sin Self-Attention, el modelo no tendría forma de distinguir estos dos sentidos de “banco” – el embedding de partida es idéntico en ambos casos. Self-Attention es lo que le permite al modelo “entender” cual sentido corresponde, **mirando las palabras alrededor.**

La palabra técnica exacta para esto

Lo que estas describiendo se llama justamente **“representación contextual”** (contextual representation) – es uno de los grandes avances que trajo esta arquitectura, comparado con técnicas anteriores (como Word2Vec) donde cada palabra tenia **un solo vector fijo, para siempre,** sin importar el contexto.

Resumen

Si – el objetivo central de Self-Attention es exactamente ese: tomar el significado “genérico” de cada palabra (el embedding) y **enriquecerlo con el contexto especifico** de la oración donde aparece, mezclando información de las palabras relevantes que la rodean, en proporciones distintas según que tan relevante es cada una.

1.12.5.1.1: De donde salen exactamente Q, K y V – las matrices de pesos : Importante

Estas 3 versiones no aparecen solas – se calculan multiplicando el vector de 512 numeros de la palabra contra **matrices de pesos** (tablas de números):

$$W^Q W^k W^v$$

Importante para ser exactos con los tamaños: como el modelo usa **8 cabezas de atención en paralelo** (el flujo completo se explica en la sección siguiente, “Multi-Head Attention”), en realidad **no hay una sola matriz de cada tipo –** hay **8 matrices** W^Q**distintas (**una por cabeza),

$8\ W^k\ y\ 8\ W^v$, $24\ en\ total.\ Cada\ una\ tiene\ tamaño\ 512\ x\ 64 : toma\ el\ vector\ de\ entrada\ de\ 512\ numeros$ y lo **reduce** a 64, porque $512 \div 8\ \text{cabezas} = 64$.

$$Q_i = x \cdot W_i^Q \; K_i = x \cdot W_i^K \; V_i = x \cdot W_i^V \; (\text{para cada cabeza } i = 1 \ldots 8)$$

¿De dónde salen esas matrices? Nadie las escribió a mano. Es el mismo mecanismo que ya vimos con los embeddings (recuadro 🎲 mas arriba): al crear el modelo, las 24 matrices arrancan con números al azar; durante el entrenamiento (backpropagation) se ajustan millones de veces; al final quedan fijas, y cada una “aprendió” a transformar cualquier palabra en su Query, Key o Value de forma sutil – sin que nadie le haya indicado explícitamente como hacerlo.

La fórmula exacta del paper:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Qué hace cada parte de la fórmula, paso a paso

1. $Q\,K^T$— se multiplica cada Query contra todos los Keys de la oración. Esto da un número por cada par de palabras: cuánto "encaja" lo que una palabra busca con lo que otra ofrece
2. $/\sqrt{d_k}$ – se divide por la raiz de d_k(64 en este paper) – un ajuste matemático para que esos números no se disparen y rompan el entrenamiento.
3. *softmax* **–** convierte esos números en porcentajes que suman 100% (ej: “esta palabra le presta 70% de atención a otra, 20% a otra, 10% al resto”)
4. $\times V$ – se multiplica por los Values – el resultado final es una mezcla ponderada de toda la información relevante, según esos porcentajes de atención.

1.12.5.1.2 ¿Qué quiere decir 8 cabezas?

“8 cabezas” no significa nada físico ni literal, es solo el nombre que le dieron a **8 cálculos independientes de atención, hechos en paralelo, sobre la misma oración.**

La idea central, sin tecnicismos

En vez de calcular Self-Attention **una sola vez (**con un solo Query, un solo key, un solo Value por palabra), el modelo lo calcula **8 veces por separado,** con 8 versiones distintas de Q, K, V – cada una de esas 8 versiones es “una cabeza”.

Por qué el nombre "cabeza"

Es una analogía: piensa en 8 personas distintas (“cabezas” en el sentido de “mentes”) leyendo la misma oración, **cada una fijándose en algo diferente:**

Cabeza	En que podría fijarse (el modelo lo aprende solo, nadie se lo asigna)
Cabeza 1	Relaciones gramaticales (sujero-verbo)
Cabeza 2	Significado semántico (que palabras están relacionadas por sentido)
Cabeza 3	Posicion relativa (palabras cercanas entre si)
…	…
Cabeza 8	Algun otro patron que “descubrió” durante el entrenamiento

Ninguna cabeza tiene asignada su tarea a mano – durante el entrenamiento (backpropagation), cada una termina especializándose en algo distinto, simplemente porque eso resulto útil para **mínima el error del modelo.**

Por qué usar 8 "miradas chicas" en vez de 1 "mirada grande"

Es la comparación que ya vimos: en vez de una sola mirada con el vector completo de 512 numeros, se usan 8 miradas mas chicas, de 64 numeros cada una. Es como tener **8 pares de ojos** mirando la misma foto, cada uno enfocado en un detalle distinto, en vez de un solo par de ojos tratando de verlo todo a la vez.

Confirmado con el paper original (Sección 3.2.2)

Cita textual: *”Instead of performing a single attention function with d_{model}- dimensional keys, values and queries, we found it benefical to lieanrly Project the queriess, keys and values h times with different, learned linear projections”* - y mas adelante especifican h=8.

En criollo: los propios autores hacerlo con una sola “mirada” grande, y **descubrieron que funcionaba mejor dividiéndolo en 8 miradas mas chicas,** cada una aprendiendo algo distinto.

Resumen

“8 cabezas” = **8 cálculos de atención independientes, corriendo en paralelo sobre la misma oración,** cada uno con sus propias **matrices de pesos** (las $W_i^Q W_i^k W_i^v$ que viste en el diagrama), especializándose cada una en fijarse en un aspecto distinto de las relaciones entre palabras – y al final, se juntan sus 8 resultados en uno solo.

1.12.5.1.3: Multi-Head Attention: el flujo completo, paso a paso

Antes de ver un ejemplo numérico, hace falta entender **por que existen “cabezas” –** porque el calculo de arriba no se hace una sola vez, se hace **8 veces en paralelo,** y el ejemplo que sigue después de esto va a ser justamente el resultado de una de esas 8 cabezas.

1.12.5.1.3.1: Paso 1 — arranca con el vector completo.

La palabra "dog" llega a este punto con su vector de 512 números (embedding + positional encoding):

```
x(dog) = [n1, n2, n3, ..., n512]   ← 512 números en total
```

1.12.5.1.3.2: Paso 2 – ese mismo vector se copia 8 veces.

No se “corta” en pedazos – se usa el vector completo 8 veces, una vez por cada cabeza. Es como sacarle 8 fotocopias al mismo documento:

```
Copia para Cabeza 1: [n1, n2, n3, ..., n512]
Copia para Cabeza 2: [n1, n2, n3, ..., n512]
...
Copia para Cabeza 8: [n1, n2, n3, ..., n512]
```

1.12.5.1.3.3: Paso 3 – cada cabeza multiplica SU copia contra SUS propias matrices.

Acá es donde cada cabeza se vuelve distinta. Cada una tiene sus propias matrices $W_i^Q W_i^k W_i^v$ (las que vimos arriba), y multiplica su copia del vector contra ellas – el resultado es mas chico: 64 numeros, no 512:

```
Cabeza 1: [n1...n512] × W^Q_1 → Q_1 = [64 números]
Cabeza 2: [n1...n512] × W^Q_2 → Q_2 = [64 números]    (otros 64, distintos)
...
Cabeza 8: [n1...n512] × W^Q_8 → Q_8 = [64 números]    (otros 64, distintos)
```

(Y lo mismo pasa para K y V – cada cabeza multiplica su copia del vector contra su propia W_i^Kpara obtener el Key, y contra su propia W_i^Vpara obtener el Value, con la misma mecánica de multiplicar y reducir a 64 números.)

> 🔀 **Importante: esto pasa EN PARALELO para los 5 tokens de la oración, no solo para "eat".** Los ejemplos de arriba muestran el vector de “dog”, pero exactamente el mismo Paso 3 corre, al mismo tiempo, para “The”, “dog”, “eat”, "s" y "bread" – caa uno con su propio vector de 512 numeros de entrada, pero usando **las mismas matrices** $W_i^Q/W_i^k/W_i^v$(de cada cabeza) para los 5. Lo que cambia entre tokens es el vector de entrada (cada uno tiene el suyo); la "receta" (la matriz) es igual para todos:

```
Token "The"  × W^Q_1, W^K_1, W^V_1 (Cabeza 1) → Q_The, K_The, V_The (64
cada uno)
Token "dog"  × W^Q_1, W^K_1, W^V_1 (Cabeza 1) → Q_dog, K_dog, V_dog (64
cada uno)
Token "eat"  × W^Q_1, W^K_1, W^V_1 (Cabeza 1) → Q_eat, K_eat, V_eat (64
cada uno)
Token "s"    × W^Q_1, W^K_1, W^V_1 (Cabeza 1) → Q_s, K_s, V_s (64 cada
uno)
Token "bread"× W^Q_1, W^K_1, W^V_1 (Cabeza 1) → Q_bread, K_bread,
V_bread (64 cada uno)
```

Esto es justo lo que hace que Self-Attention sea tan rápido comaprado con las RNN (ver la tabla de complejidad computacional mas abajo): **todos los tokens se procesan al mismo tiempo,** no uno atrás del otro. El documento se enfoca en seguir el hilo de "eat" mirando a los demás, pero "dog", "The", "s" y "bread" están calculando su propia atención exactamente al mismo tiempo, cada uno con su propio resultado.

1.12.5.1.3.4: Paso 4 – sigamos con UNA sola cabeza (Cabeza 1) hasta el final, antes de pensar en las otras 7.

Ya tenemos, gracias al Paso 3, el Q, K y V de la Cabeza 1 – pero no de la misma forma para los tres:

Tenemos **el Query solo del token "eat"** (el que se esta procesando), y **el Key y el Value de los 5 tokens de la oración ("The", "dog","eat","s","bread") –** porque "eat" necesita comaprar su Query contra el Key de cada uno de los 5, incluido el mismo. Ahora hay que resolver la formula del paper – la que se llama **"Scaled Do-Product Attention"** (Seccion 3.2.1):

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Importante: Este Paso 4 completo **es** esa fórmula, de punta a punta – no se detiene a mitad de camino. El objetivo es llegar hasta el final de la formula (la multiplicación por **V)** y obtener **un único vector de 64 numeros,** resultado de la **Cabeza 1** solamente. Para eso, hay que resolverla en 4 sub-estapas, en orden – como una receta con varios pasos que llevan a un solo plato final.

Sub-etapa	Parte de la formula	Nombre en el paper
4.1 Producto punto	QK^T	"Dot-Product"
4.2 Dividir por $\sqrt{64}=8$	$/\sqrt{d_k}$	"Scaled"
4.3Softmax	Softmax(.)	-
4.4 Multiplicar y sumar	(.) x V	"Attention" (recién acá se llega al resultado final

Ninguna de las 3 primeras sub-etapas da un resultado "utilizable" por sí sola — son cálculos intermedios. Sigamos con los mismos números que ya usamos antes (Query de "eat" = 0.8; Keys de "The"=0.1, "dog"=0.85, "eat"=0.9, "bread"=0.8; en la versión simplificada de 1 dimensión, dentro de esta única cabeza):

1.12.5.1.3.4.1: Producto punto:

Producto punto: se multiplica el Q de "eat" (64 números) contra el K de cada token (también 64 números), sumando los 64 productos — el resultado es **un solo número por token** (no 64). En nuestra versión simplificada de 1 dimensión, esto ya lo calculamos:

```
0.8 × 0.1  = 0.08   (con "The")
0.8 × 0.85 = 0.68   (con "dog")
0.8 × 0.9  = 0.72   (con "eat", a sí misma)
0.8 × 0.8  = 0.64   (con "bread")
```

1.12.5.1.3.4.2: Dividir por $\sqrt{64}=8$

cada uno de esos números (en la versión real de 64 dimensiones; en nuestro ejemplo reducido usamos $d_k=1$, así que dividir por $d_k=1$ no cambia nada — los números quedan iguales a los de 4.1)

> ⚙ **¿Cómo es este paso en la realidad, con $d_k = 64$ de verdad?** En nuestro ejemplo de 1 dimensión, este paso "no hace nada" — pero en el modelo real es crucial. Con vectores de 64 números, el producto punto de 4.1 no es 1 multiplicación, son **64 multiplicaciones sumadas**: $Q \cdot K = \sum_{i=1}^{64} q_i \times k_i$. El paper explica por qué esto importa (Sección 3.2.1, nota al pie): si cada uno de esos 64 números fuera un valor "normal" (media 0, varianza 1), la suma de 64 de esos productos tiende a dar resultados **cada vez más grandes** a medida que crece d_k — la varianza del resultado crece proporcional a d_k. Por ejemplo, en vez del `0.68` chico que veníamos usando, el producto punto real podría dar algo como `41.6`. Números tan grandes, al pasar por softmax, hacen que se vuelva casi "todo o nada" — le da casi 100% de atención a un solo token, perdiendo la capacidad de repartir la atención de forma más suave. Dividir por $\sqrt{d_k}$ (la raíz cuadrada de esa varianza) "normaliza" el resultado de vuelta a una escala razonable: $41.6/8 = 5.2$, un número mucho más manejable para el softmax que sigue después.

1.12.5.1.3.4.3: **Softmax:** esos números se convierten en porcentajes que suman 100%:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

La fórmula exacta de softmax:

$$\text{softmax}(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^{n} e^{x_j}}$$

Donde $e \approx 2.71828$ (el número de Euler). En criollo: a **cada** número se lo usa como exponente de e (esto lo vuelve siempre positivo, sin importar el signo original), se **suman** todos esos resultados, y cada uno se **divide** por esa suma total. Aplicándolo a nuestros números de 4.2 (`0.08`, `0.68`, `0.72`, `0.64`):

```
e^0.08 ≈ 1.083    e^0.68 ≈ 1.974    e^0.72 ≈ 2.054    e^0.64 ≈ 1.896

Suma total: 1.083 + 1.974 + 2.054 + 1.896 = 7.007

"The":  1.083 / 7.007 ≈ 15.5%
"dog":  1.974 / 7.007 ≈ 28.2%
"eat":  2.054 / 7.007 ≈ 29.3%
"bread":1.896 / 7.007 ≈ 27.1%
```

Estos porcentajes son casi idénticos a los `14%/30%/32%/28%` que veníamos usando — la pequeña diferencia es solo por el redondeo a ojo que hicimos antes.

```
"The":               ~14%
"dog":               ~30%
"eat" (a sí misma):  ~32%
"bread":             ~28%
                     -----
                      100%
```

1.12.5.1.3.4.4: Multiplicar y sumar

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Cada porcentaje se multiplica por el Value **completo** (64 numeros) de ese token, y se suman los vectores resultantes, posición por posición. Con los Values inventados V(The) = 0.3, V(dog) = 0.9, V(eat) = 0.85, V(bread) = 0.75 (en la versión de 1 dimensión):

```
0.14 × 0.3  = 0.042   (aporte de "The")
0.30 × 0.9  = 0.270   (aporte de "dog")
0.32 × 0.85 = 0.272   (aporte de "eat", a sí misma)
0.28 × 0.75 = 0.210   (aporte de "bread")
                -----
Suma total:   0.794
```

Aca recién se llega al resultado final del Paso 4: el numero **0.794 (**en la versión real, un vector de 64 numeros) – el nuevo “significado” de “eat”, calculado **solo con la Cabeza 1,** despues de mezclar la información de todo el resto de la oración.

En criollo: entran muchos números (un Q, y un K y un V por cada token de la oración), pero las 4 sub-etapas de la fórmula los reducen todos a **un único vector de 64 números** — el resultado de esa cabeza. Ese vector único no es ni Q, ni K, ni V (esos tres ya "se consumieron" dentro de este cálculo): es una mezcla nueva, distinta a los tres ingredientes que la originaron.

Ahora sí: contando las 8 cabezas juntas

Todo lo que acabamos de calcular fue **una sola cabeza** (la Cabeza 1). Pero recorda el Paso 2: el vector original se copio 8 veces, y cada cabeza tiene sus propias matrices – así que este mismo caclulo completo (Pasos 3 y 4, con sus 4 sub-etapas) **se repite 8 veces en paralelo,** con números distintos en cada una porque las matrices son distintas:

```
Cabeza 1 → resultado: 0.794 (en la realidad, 64 números)  — la que acabamos
de calcular
Cabeza 2 → resultado: [64 números]  (quizás notó algo de posición)
...
Cabeza 4 → resultado: [64 números]  (podría notar relaciones sujeto-verbo)
...
Cabeza 8 → resultado: [64 números]
```

Esta es la idea central de Multi-Head Attention: cada una de esas 8 cabezas termina especializándose en fijarse en un tipo distinto de relación (el modelo aprende esto solo, con el entrenamiento – nadie le asigna la tarea a cada cabeza a mano).

Ahora que ya vimos el cálculo completo de una cabeza, tiene sentido el **inventario total**, contando las 8 cabezas juntas — no es un cálculo alternativo a la fórmula, es simplemente contar cuánta "materia prima" (Q, K, V) se usó en total, sumando las 8 repeticiones del mismo proceso:

	Por una sola cabeza (lo que acabamos de calcular)	Contando las 8 cabezas
Q (solo de "eat", el token que se procesa)	$1 \times 64 = 64$	$8 \times 64 =$ **512**
K (uno por cada uno de los 5 tokens)	$5 \times 64 = 320$	$8 \times 5 \times 64 =$ **2.560**
V (uno por cada uno de los 5 tokens)	$5 \times 64 = 320$	$8 \times 5 \times 64 =$ **2.560**

La diferencia entre Q y los otros dos: **Q solo hace falta para el token que se esta procesando** (“eat”), mientras que **K y V hacen falta para todos los tokens de la oración** (porque “eat” necesita comparar su Query contra el Key de cada uno) – por eso Q multiplica solo por 8 (cabezas), y K/V multiplican por 8x5 (cabezas x tokens). En total, hay 512 + 2.560 + 2.560 = 5.632 numeros en juego – pero, como vimos, la formula nunca los procesa todos juntos: los procesa de a 704 por vez (64+320+320), una ve por cada una de las 8 cabezas.

> ❓ **Entonces, ¿lo que se concatena en el próximo paso son los Q, K y V?** No — esos 3 ya se consumieron dentro del cálculo de cada cabeza, como vimos arriba. Lo que sigue camino hacia el Paso 5 es el resultado único de cada cabeza (0.794 para la Cabeza 1, y los demás resultados de 64 números para las otras 7). Si se concatenaran los Q, K y V de las 8 cabezas por separado, darían $24 \times 64 = 1536$ números; concatenando los 8 resultados finales (uno por cabeza) da $8 \times 64 = 512$, que es el número que necesitamos.

1.12.5.1.3.5: Paso 5 – se pagan los 8 resultados, uno atrás del otro:

```
Resultado_1 (64) + Resultado_2 (64) + ... + Resultado_8 (64) = un vector de
8 × 64 = 512 números de nuevo
```

🔀 ¿Esto se concatena por los 5 tokens, o por las 8 cabezas?

R: Por las **8 cabezas –** se pegan los 8 resultados que dieron las 8 cabezas **para el mismo token** (“eat”), no los resultados de tokens distintos. Pero, como ya vimos en el recuadro 🔀 del Paso 3, este Paso 5 (y todo el Paso 4 que lo procede) se repite **una vez por cada uno de los 5 tokens** de la oración, en paralelo – porque cada token necesita su propio resultado final. Asi que al terminar, no hay “un solo vector gigante para toda la oración”: Hay **5 vectores de 512 numeros,** uno por token, cada uno armado concatenando las 8 cabezas de ESE token en particular.

1.12.5.1.3.6: Paso 6 – ese vector pasa por una última matriz, W^O:

```
[512 números pegados] × W^O → [512 números finales]
```

> ❓ **¿Qué es exactamente W^O? No es Q, ni K, ni V.** Es una matriz nueva y distinta a las 24 que ya vimos — de tamaño **512 × 512** (no reduce nada, a diferencia de las $W_i^Q/W_i^K/W_i^V$ que sí achican de 512 a 64). Eso significa que W^O tiene $512 \times 512 = 262.144$ números en total — mucho más que "512 valores": tiene 512 filas y 512 columnas, una tabla completa, no una sola lista. Es, de hecho, **la matriz más grande** de todo este bloque: 8 veces más grande que cada una de las matrices $W_i^Q/W_i^K/W_i^V$ individuales (que tienen $512 \times 64 = 32.768$ números cada una). Su trabajo: después de concatenar las 8 cabezas, lo que tenés son **8 pedazos de 64 números pegados uno al lado del otro**, que nunca se combinaron entre sí — es como poner 8 ingredientes picados por separado en el mismo bol, todavía distinguibles. W^O es la que "mezcla con la cuchara" esos 8 pedazos, para que la información de una cabeza pueda combinarse con la de otra en un único vector integrado. Es una matriz aprendida, igual que todas las demás — arranca al azar y se ajusta con backpropagation. La fórmula completa del paper: $\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \ldots, \text{head}_8)\, W^O$ — primero concatenar, después multiplicar por W^O.

[W0 es la que “mezcla con la cuchara” esos 8 pedazos, para que la información de una cabeza pueda combinarse con la de otra en un único vector integrado. Es una matriz aprendida, igual que todas las demás – arranca al azar y se ajusta con backpropagation]

Ese resultado final de 512 números es lo que sigue camino hacia el próximo paso del modelo (Feed-Forward).



> 🔀 **Entonces, ¿el resultado final es un vector de 512 por cada uno de los 5 tokens?** Sí, exacto. Todo este bloque de Multi-Head Attention (Pasos 1 a 6) corrió en paralelo para cada uno de los 5 tokens de la oración, como ya vimos en los recuadros anteriores — así que al terminar, hay **5 vectores de 512 números**, uno por token, no un solo resultado para toda la oración. Cada token **entró** con su propio vector de 512 (embedding + positional encoding) y **sale** con otro vector de 512 — la "forma" no cambió, pero el contenido sí: ahora cada vector está enriquecido con información del resto de la oración, en vez de ser solo el significado aislado de esa palabra. Por eso el Feed-Forward que sigue (la siguiente sección de este documento) se aplica, según el propio paper, "a cada posición separadamente y de forma idéntica" — toma cada uno de esos 5 vectores, uno por uno, y les aplica la misma red por separado.

[ahora cada token esta enriquecido con información del resto de la oración, en vez de ser solo el significado aislado de esa palabra]

Resumen en una línea: 1 vector de 512 → se copia 8 veces → cada copia se reduce a 64 y se procesa por separado en su propia cabeza → los 8 resultados de 64 se pegan → vuelve a ser un vector de 512.

1.12.5.2 Paso 4 (capa 1/6): Residual connections + Layer Normalization #1 (se aplica despues de Multi-Head Attention y Feed-Forward Network)

Cada sub-capa (atención y feed-forward) tiene un “atajo”: se suma la entrada original a la salida, y despues se normaliza:

$$LayerNorm(x + Sublayer(x))$$

Se llama “Residual” (residuo) justamente porque no reemplaza el vector original: lo **conserva** (lo suma), y la sub-capa le agrega un ajuste encima – nunca “tira” del todo lo que ya había. Esto ayuda a que el entrenamiento no se “pierda” en redes tan profundas – es un truco tomado de otro paper (ResNets, 2016). Iugal que el Feed-Forward, aplica en ambas mitades del modelo.

Qué es cada símbolo, su función, si es un peso entrenado, y su forma matemática:

Simbolo	Que es	Por que esta ahí (su función)	¿Peso entrenado?	Forma matemática	Tamaño real ($d_{model} = 512$)
X	El vector **original** que entro a esta sub-capa – antes de que Multi-Head Attention (o Feed-Forward) lo procesara	Es “lo que ya sabíamos” del token, antes de este paso – el punto de referencia que no se quiere perder	No – es el dato de entrada, no algo que se ajuste	**Vector**	512 numeros
$Sublayer(x)$	La salida de la sub-capa que acaba de correr (Multi-Head Attention completo, o Feed-Forward completo) – **no** es un peso nuevo, es el resultado de todo un bloque anterior	Es “lo nuevo” que esa subacapa calculo a partir de x	No – es un resultado de calculo (aunque, por dentro, esa sub-capa si tenga sus propiso pesos, como $W^Q/W^k/W^v$ o W_1/W_2	**Vector**	512 numeros
$x + Sublayer(x)$	La suma, numero por numero, de los dos vectores de arrbia – eso es la parte “Residual”	Combina “lo que ya sabíamos” con “lo nuevo”, en vez de reemplazar uno por el otro – así, si *Sublayer(x)* sale mal al principio del entrenamiento), x sigue estando presente	No – es un resultado de caclulo	**Vector**	512 numeros
$LayerNorm(\cdot)$	**No es un peso propio en el sentido de una matriz**	Evita que los números se	**Parcialmente –** la normalización	γ , β ***Vectores***	512 numeros

	grande – es una operación que reescala los números de un vector para que tengan un promedio y una dispersión estables, mas 2 pequeños vectores de ajuste (γ y β, de 512 numeros cada que si se entrenan	disparen o se achiquen demasiado a medida que pasan por muchas capas apiladas – sin esto, el entrenamiento se vuelve inestable en redes profundidas	en si no tiene pesos, pero γ (escala) y β (desplazamiento) si son vectores aprendidos****		cada uno
LayerNorm (x+ Sublayer (x))	El resultaod final de toda la formula – lo que efectivamente sale de esta sub-capa y sigue camino	Es la "lista para usar" por la siguiente sub-capa (Feed-Forward, si esto fue despues de Attention; o la siguiente capa completa, si esto fue despues de Feed-Forward)	No – es el resultado del calculo completo	**Vector (**mismo tamaño de x)	512 numeros

como particlamente? explicame eso en el chat

Buena pregunta para desarmar — "parcialmente" significa que dentro de *LayerNorm* hay **dos operaciones distintas**, y solo una de ellas usa pesos entrenados. Te separo las dos.

Las dos partes que se enconden dentro de *Layer Norm"*

Parte	*Que hace*	*¿Usa pesos entrenados?*
1.La normalización en si	Calcula el promedio y la dispersión de los números del vector, y los reescala mateamticamente para que queden centrados en 0 y con dispersión 1	**No –** es puro calculo estadístico, fijo, sin nada que aprende
2.El ajuste final (γ, β)	Despues de normalizar, multiplica por γ y suma β	**Si –** son dos vectores que el modelo aprende

La fórmula completa (que el documento no había desarmado del todo)

$$LayerNorm(z) = \gamma \cdot \hat{z} + \beta$$

donde $\hat{z}$ es el vector z **ya normalizado** (promedio 0, dispersión 1):

$$\hat{z} = \frac{z - \mu}{\sigma}$$

Por qué "parcialmente"

- μ (el promedio) y σ (la dispersión) se **calculan** directamente de los números del vector en ese momento — no son pesos, cambian según cuáles sean los números de entrada, no se "aprenden" de antemano
- γ y β, en cambio, **sí son pesos fijos**, aprendidos una vez durante el entrenamiento, iguales para cualquier vector que pase por esa capa

Entonces, la operación **completa** de $LayerNorm$ tiene una parte sin pesos (el cálculo de μ, σ, y la normalización en sí) y una parte con pesos (γ, β) — por eso "parcialmente" y no un sí o un no rotundo.

Por qué existen γ y β, si ya normalizaste

Sin ellos, **todos** los vectores, despues de normalizar, quedarían forzados a tener siempre promedio 0 y dispersión 1 – sin ninguna flexibilidad. γ y β **le dan al modelo la posibilidad de "deshacer"** esa normalización si le conviene (por ejemplo, escalar mas un vector, o correrlo del 0), **aprendiendo** cuanto ajuste hace falta, en vez de quedar siempre a la misma escala rígida.

Ejemplo simple, con números inventados

```
Vector antes de normalizar: z = [3, 5, 7]

Promedio (μ) = 5
Dispersión (σ) ≈ 1.63

Normalizado: ẑ = [(3-5)/1.63, (5-5)/1.63, (7-5)/1.63] ≈ [-1.22, 0, 1.22]
                 ↑ esto ya tiene promedio 0, dispersión 1 — sin usar ningún
peso

Si γ=2, β=1 (aprendidos):
LayerNorm(z) = 2 × [-1.22, 0, 1.22] + 1 = [-1.44, 1, 3.44]
                                          ↑ acá SÍ se usaron los pesos γ y β
```

Con nuestros propios números, para "dog": antes de Multi-Head Attention, "dog" tenía su vector $x(\text{dog}) = [1.5415, 0.7403, 0.6696, 1.0129, ...]$ (del Paso 2). Después de todo el bloque de Multi-Head Attention, "dog" tiene un resultado nuevo, $Sublayer(x)$. Se suman, número por número: $x + Sublayer(x)$, y esa suma se normaliza — eso es lo que da $LayerNorm(x + Sublayer(x))$. **Esta es la versión que efectivamente sigue camino hacia Feed-Forward** — no el $Sublayer(x)$ crudo.

Importante: son DOS aplicación por capa, no una sola

El paper lo confirma explícitamente (cita textual): *“We employ a residual connection around each of the two sub-layers, followed by layer normalization”* – “cada una de las **dos** sub-capas” significa que Resisual + LayerNorm se aplica **dos veces** dentro de una misma capa: una vez despues de Multi-Head Attention (la que acabamos de ver), y otra vez despues de Feed-Forward (la que viene en la sección siguiente) – no es un solo paso al final de todo.

El flujo completo dentro de **una sola capa**, con ambas aplicaciones marcadas — este es el orden real, verificado contra el paper:

```
x (entrada del token a esta capa)
    ↓
Multi-Head Attention → Sublayer₁(x)
    ↓
Residual + LayerNorm #1:  LayerNorm(x + Sublayer₁(x))  →  llamemos a esto
"y"    ← ACÁ ESTAMOS
    ↓
Feed-Forward Network → Sublayer₂(y)
← esto sigue, en la próxima sección
    ↓
Residual + LayerNorm #2:  LayerNorm(y + Sublayer₂(y))
    ↓
Esto es lo que sale de esta capa completa, y entra a la siguiente
```

1.12.5.3 Paso 5 (capa 1/6): Feed-Forward Network

Despues de la atención, cada token pasa por una red neuronal simple, aplicada igual a cada uno por separado (recorda: son 5 tokens en nuestra oración, no 4 “palabras” – “eats” se partio en “eat” + “s” en el Paso 0):

El objetivo de este paso, en el panorama completo: hasta acá, cada token ya paso por Multi-Head

Attention – “mezclo” su significado con el de las palabras relevantes de la oración (recorda “eat” incorporando información de “dog” y “bread”. Pero fíjate que tipo de mezcla es esa: el resultado de “eat” fue literalmente una **suma ponderada** (32 % de si misma + 30% de “dog” + 28 % de “bread” + 14% de “The”) – matemáticamente, es un promedio pesado de contenido que ya existía. Por mas “inteligente” que parezca eligiendo esos porcentajes, Attention **nunca hace mas que combinar lo que ya había –** no le agrega nada nuevo, no “procesa” esa mezcla de ninguna forma.

El Feed-Forward resuelve justo eso: toma esa mezcla ya armada y la **transforma,** no solo la combina. La diferencia esta en el ReLU: es una función que toma una decisión real (“esto lo dejo, esto lo descarto”, según sea positivo o negtativo) – algo que una simple suma ponderada nunca puede hacer por si sola. Es la diferencia entre sumar ingredientes en un bol en ciertas proporcioens (eso es lo que hace Attention) y meterlos al horno (eso es lo que hace Feed-Forward): sin el “horno”, tendrías siempre mezclas de ingredientes crudos, nunca algo realmente nuevo.

Hay otra razón, mas técnica, por la que este paso es indispensable: sin el, el modelo entero seria matemáticamente equivalente a una **única** transformación lineal gigante, sin importar cuantas capas tuviera apiladas – **porque encadenar transformaciones lineales sigue siendo, matemáticamente, una transformación lineal.** El Feed-Forward (con su ReLU en el medio, que veremos mas abajo) es lo que le da al Transformer la capacidad real de aprender relaciones **complejas y no lineales** en los datos.

¿Se sabe qué "representa" esta transformación? Sí — investigado y verificado
A diferencia de lo que se podría suponer (que es una "caja negra" totalmente opaca), **si existe una interpretación con evidencia empírica solida,** no solo especulación. El paper de referencia es **"Transformer Feed-Forward Layers Are Key-Value Memories"** (Geva, Schuster, Berant y Levy — Tel-Aviv University y Allen Institute for AI, EMNLP 2021), uno de los trabajos mas citados sobre el tema.

La idea central del paper: cada capa Feed-Forward funciona como una **memoria de clave-valor** (key-value memory) – un mecanismo parecido a un diccionario gigante:

Parte de la formula	Rol, según el paper
$W_1(la\ \ primera\ \ matriz)(512 \text{ x } 2048)$	Actúa como un conjunto de **“claves” –** cada una de sus 2048 columnas (en el modelo real) es un **detector de patrone,** que “se activa” cuando el texto de entrada se parece a un patron especifico que esa columna aprendió a reconocer.
$W_2(la\ \ segund\ \ matriz)(2048\ \ x\ \ 512)$	Actua como un conjunto de **“valores” –** cada fila, si su “clave” correspondiente se activo, **empuja** la predicción final hacia ciertas palabras del vocabulario, mas probables de aparecer justo despues de ese patron.

Hallazgos concretos y verificados del paper (con evidencia experimental, no solo teoría):

- Los patrones que detectan las “claves” son **interpretables por humanos:** expertos humanos identificaron patrones coherentes en el **100%** de las claves analizadas (con un promedio de 3.6 patrones por clave)
- Las capas mas **tempranas** tienen a capturas patrones **superficiales** (ej: terminaciones de palabras, secuencias de caracteres); las capas **mas profundas** capturan patrones **semánticos** (relacionados con el significado)

🏗️ **¿Qué significa "capa temprana" vs "capa profunda"?** Recorda que tanto el Encoder como el Decoder tienen **6 capas apiladas** (N=6, ver la tabla de números delpaper mas arriba) – cada una con su propio bloque de Self-Attention + Feed-Forward. “Temparana” se refiere a las primeras capas por las que pasa el texto (Capa, 1,2…), y “profunda” (o “superior”) a las ultimas (Capa 5, 6…) – cada una de esas 6 capas tiene su **propia** Feed-Forward, con **sus propias matrices** $W_1 I W_2$, entrenadas por separado. Tiene sentido que aprendan cosas distintas: la Capa 1 recibe el texto casi crudo (solo paso por embeddings + positional encoding), así que sus detectores de patrones se enfocan en cosas

simples; la Capa 6 recibe el texto ya procesado 5 veces, con mucha información ya combinada, así que puede reconocer patrones mas abstractos y relacionados con el significado.

- En las capas supriores, los “valores” predicen correctamente cual es el siguiente token real hasta un 3.5% de los caso – un numero que suena bajo, pero es **miles de veces mayor** que el azar puro (~0.0004%)
- La predicion final del modelo es una **composición** de muchas de estas “memorias” activándose a la vez, combinada y refinada capa por capa (a través de las Residual Connections, que ta vimos) hasta llegar a la predicción final.

capa mas tempara y capa mas profunda?

“Capas temparanas” y “capas profundas” se refieren a la **posición** de esa capa dentro del apilamiento de 6 capas del Encoder (o Decoder), no a algo distinto a lo que ya vimos en el documento.

Recordando la arquitectura: 6 capas apiladas
Recorda esto del documento: tanto el Encoder como el Decoder tienen **N=6 capas idénticas,** apiladas una sobre otra – cada una con su propip Self-Attention + Feed-Forward + Residual/LayerNorm.

```
Texto de entrada
    ↓
Capa 1 (Self-Attention + Feed-Forward)   ← la más "temprana"
    ↓
Capa 2 (Self-Attention + Feed-Forward)
    ↓
Capa 3 (Self-Attention + Feed-Forward)
    ↓
Capa 4 (Self-Attention + Feed-Forward)
    ↓
Capa 5 (Self-Attention + Feed-Forward)
    ↓
Capa 6 (Self-Attention + Feed-Forward)   ← la más "profunda"
    ↓
Salida del Encoder
```

Qué significa "temprana" vs "profunda"

Término	Qué significa	Dónde está
Capa temprana	Las primeras capas por las que pasa el texto	Cerca del principio (Capa 1, 2...)
Capa profunda (o "superior", "upper")	Las últimas capas por las que pasa el texto	Cerca del final (Capa 5, 6...)

Cada una de esas 6 capas tiene **su propia** Feed-Forward Network (con sus propias matrices W_1/W_2, distintas de las de las otras capas) – así que hay literalmente **6 capas Feed-Forward distintas,** una por cada nivel de profundidad, cada una con sus propios pesos entrenados por separado.

Por qué tiene sentido que aprendan cosas distintas
La capa 1 recibe el texto **casi crudo** (solo paso por embeddings + positional encoding) – tiene sentido que sus “detectores de patrones” (los W_1de esa capa) se **enfoquen en cosas simples y superficiales:** etc.

La Capa 6, en cambio, recibe el texto **ya procesado 5 veces –** con muchísima información ya combinada y refinada por las capas anteriores – así que tiene sentido que sus detectores puedan reconocer patrones mas abstractos y relacionados con el significado real (semántica), porque ya “tiene mas con que trabajar”.

Conectándolo con algo que ya vimos en el documento

Esto es coherente con lo que mencionados en la parte de “El resultado del Encoder”: despues de las 6 capas apiladas, lo que queda es una representación **enriquecida –** cada capa le va agregando una capa mas de procesamiento, y el hallazgo de Geva et. Lo confirma que ese enriquecimiento tiene un patron: de lo simple (capas tempranas) a lo complejo (capas profundas).

Recordando el flujo completo, desde el principio

```
Texto de entrada: "The dog eats bread"
    ↓
FASE PREVIA: BPE ya entrenado (Paso 0)
    ↓
Tokenización → 5 tokens: "The", "dog", "eat", "s", "bread"
    ↓
Embeddings → cada token, un vector de 512 números
    ↓
Positional Encoding → se le suma la "posición" a cada uno de los 5 vectores
    ↓
═══════ ACÁ EMPIEZA LA CAPA 1 ═══════
```

Qué pasa DENTRO de cada una de las 6 capas del diagrama

Cada “Capa” del diagrama que pegaste **no es un paso simple –** es en si misma **todo el bloque** que ya desarmamos con lujo de detalle:

```
Capa 1:
    ↓
  Multi-Head Attention (con sus 6 sub-pasos: copiar el vector 8 veces,
  multiplicar por W^Q/W^K/W^V de cada cabeza, calcular la fórmula de
  atención completa, concatenar las 8 cabezas, multiplicar por W^O)
  → esto corre EN PARALELO para los 5 tokens (recordá el recuadro 🔀)
    ↓
  Residual + LayerNorm
    ↓
  Feed-Forward Network (con su W1, ReLU, W2 — también en paralelo
  para los 5 tokens, cada uno por separado)
    ↓
  Residual + LayerNorm
    ↓
  → salen 5 vectores de 512, "enriquecidos" una vez más
```

Sí, confirmando tu pregunta: cada token tiene su propio Multi-Head Attention, en cada capa

Exactamente como lo recordás — en la Capa 1, los 5 tokens ("The", "dog", "eat", "s", "bread") pasan **todos** por su propio cálculo de Multi-Head Attention (cada uno calculando su Q, comparándolo contra los K de los 5, mezclando con los V de los 5), y **después** cada uno pasa por su propio Feed-Forward.

Y esto se repite, otra vez completo, en la Capa 2

Acá está el punto clave que conecta con tu pregunta: los **5 vectores que salieron de la Capa 1** (ya "enriquecidos" una vez) se convierten en la **entrada** de la Capa 2 — y ahí, de nuevo, cada uno de los 5 calcula su propio Multi-Head Attention (con matrices **distintas**, propias de la Capa 2) y su propio Feed-Forward (también con matrices distintas de la Capa 2).

```
Salida de Capa 1 (5 vectores de 512, ya con una vuelta de "contexto")
    ↓
Entrada de Capa 2
    ↓
Multi-Head Attention de la Capa 2 (para los 5 tokens, en paralelo, con SUS
PROPIAS matrices)
    ↓
Feed-Forward de la Capa 2 (para los 5 tokens, en paralelo, con SUS PROPIAS
matrices)
    ↓
Salida de Capa 2 (5 vectores de 512, ya con DOS vueltas de "contexto")
```

Así hasta la Capa 6

Esto se repite **6 veces en total,** cada vez con matrices distintas (recorda que el paper dice: *"the linear transformations are the same across different positions, they use diffent parameters from layer tol ayer"* – las mismas matrices para todos los tokens **dentro** de una capa, pero **distintas** matrices entre una capa y la siguiente).

Resumen visual completo

	Dentro de UNA capa	Entre capas
Matrices (W^Q,W^k,W^v,W_1, W_2	Las mismas para los 5 tokens	Distintas en cada una de las 6 capas
Que le pasa a cada token	Su propio Multi-Head Attention + Feed-Forward	Se repite el proceso completo, 6 veces
Resultado	5 vectores de 512, "enriquecidos" una vez	Cada vuelta por una capa los enriquece un poco mas

Así que sí: tu recuerdo es correcto — **cada token calcula su propio Multi-Head Attention** (y su propio Feed-Forward), y eso pasa **6 veces**, una vez por cada capa del diagrama que pegaste, con matrices distintas en cada vuelta.

La aclaración honesta, con esto ya investigado

Esto **no significa** que se pueda señalar con precisión total "esta neurona representa el concepto de animales" de forma limpia y aislada – sigue siendo un patron distribuido, y la interpretación de *cada* neurona individual requiere trabajo de investigación caso por caso. Pero **si hay evidencia solida y reproducible** de que estas capas no son un misterio total: funcionan, en la practica, como un sistema de patrones-y-predicciones aprendidos, parecido a un diccionario gigante que el modelo construyo durante el entrenamiento – no es solo "números que camiban sin ningún sentido reconocible".

$$FFN(x) = \max(0,\ xW_1 + b_1)W_2 + b_2$$

Es solo dos transformaciones lineales con una función de activación **ReLU** en el medio (max(0, …) – convierte todo lo negativo en cero). Esto ocurre **tanto en el Encoder como en el Decoder –** cada uno tiene su propia cada Feed-Forward, con sus propios pesos W_1, W_2, entrenados por separado.

Ejemplo con 2 tokens, para ver que las matrices son las mismas pero el resultado cambia. Usando el paper real, la entrada tiene $d_{model} = 512$ y la capa interna $d_{ff} = 2048$ – para poder calcular a mano, achiquemos a un ejemplo de jueguete: 4 numeros de entrada, 6 internos.

Verificado contra el paper (Sección 3.3, cita textual): *"The dimensionality of input and output is $d_{model} = 512$, and the inner-layer has dimensionality $d_{ff} = 2048$". * Que es cada lietra, su tamaño (juguete vs real, y si es un peso entrenado con backpropagation:

Símbolo	Que es	Por qué esta ahí (su función)	¿Peso entrenado?	Forma matemática	Nuestro ejemplo (juguete)	Tamaño real del paper
x	El vector de entrada del token (viene de Residual+LayerNorm, ya aplicado sobre la salida de Multi-Head Attention)	Es la información que hay que procesar – el punto de partida de todo el calculo	No – es el dato que "pasa por" la red, no algo que se ajuste	**Vector** (una sola fila de números)	4 numeros	$d_{model} = 51$ numeros
W_1	**Primera matriz de pesos** – expande el vector	Le da al modelo "más espacio" para combinar la información de x de formas nuevas, antes de decidir que es relevante	**Si –** arranca al azar, se ajusta con baclpropagation	**Matriz** (filas x columnas)	4x6	512 x 2048
b_1	Primer sesgo (bias) – se suma, no se multiplica	Le da flexibilidad al resultado: sin esto, si x fuera puros ceros, la salida también seria siempre cero, sin importar que tan "buena" sea W_1	**Si –** igual que W_1, se aprende	**Vector (**una sola fila de números, no una matriz)	6 numeros	2048 numeros
Max(0, .)	**Aca esa ReLU –** no es un peso ni un vector propio, es una *operación* que se aplica numero por numero al vector de arriba	Descarta (vuelve 0) las combinaciones que dieron negativo, quedándose solo con los patrones que resultaron "útiles" – sin este paso, apilar W_1 y W_2 seria matematicamente equivalente a una sola matriz, y no se ganaría nada	**No –** es una función, no un dato ni un peso	No tiene forma propia, opera sobre el vector existente	-	-
(resultado, después de ReLU)	El mismo vector de x $xW_1 + b_1$, pero con los negativos ya vueltos 0	Es lo que realmente entra a la segunda transformación (	No – es un resultado de calculo	**Vector** (mismo tamaño que antes	6 numeros	$d_{ff} = 2048$ numeros

		W_2)		de ReLU)		
W_2	Segunda matriz de pesos – achica de vuelta al tamaño original	Combina lo que sobrevivió al ReLU y lo "comprime" de nuevo al tamaño que necesita el resto del modelo para seguir funcionando	**Si –** se aprende, independiente de W_1	**Matriz**	6x4	2048 x 512
b_2	Segundo sesgo	Mismo motivo que b_1: le da un margen de ajuste extra al resultado final	**Si –** se aprende	**Vector**	4 numeros	512 numeros
$FFN(x)$	La salida final	El nuevo vector del token, ya "procesado" por esta capa – sigue camino hacia Residual + LayerNorm y de ahí al resto del modelo	**No –** es el resultado del calculo completo	**Vector** (mismo formato que x, no una matriz)	4 numeros	512 numeros

Un punto importante sobre la forma: solo W_1 y W_2 son **matrices** (tablas de filas y columnas) – todo lo demás (x, $b_1 b_2$, los vectores de antes/despues de ReLU, y F F N (x)) es un **vector** (una sola fila de números, sin "ancho" adicional). Nunca, aparece, en este calculo, algo del estilo "512x512" para la salida: la salida FFN(x) siempre es un vector de una sola dimensión, del mismo tamaño que x ($d_{model} = 512$, o 4 en nuestro ejemplo) – no una tabla cuadrada como si lo era W^Oen Multi-Head Attention.

Los 4 pesos entrenados (W_1, b_1,W_2,b_2) siguen el mismo mecanismo que ya vimos con los embeddings y con W^Q/W^k/W^v: arrancan con números al azar cuando se crea el modelo, y se ajustan millones de veces durante el entrenamiento (backpropagation) hasta queda fijos – ver el recuadro 🎲 del Paso 1, más arriba. Y como esas matrices son **las mismas** para cualquier token que pase por esta capa, cada token entra con s propio vector x distinto y sale con su propio F F N (x) distinta – el mismo patron que ya vimos con W^Q/ W^k/W^ven Multi-Head Attention.

> Y, siguiendo el diagrama de la sección anterior: el resultado de Feed-Forward (nuestro $Sublayer_2(y)$) tampoco pasa directo a la siguiente capa — primero se le aplica la **segunda** Residual+LayerNorm de esta capa, $LayerNorm(y + Sublayer_2(y))$, con la misma mecánica que ya vimos (sumar con el vector que entró a Feed-Forward, y normalizar). Recién ese resultado es lo que sale de la capa completa.

entonces, para las matrices entrenadas, son diferentes por cada capa, si, pero son las mismas por cada token? es decir, "dog" se rpocesa por W1 y ese mismo w1 procesa el "the"? breve aca en el chat

Sí, exacto — confirmado:

- **Entre capas:** W_1/W_2son **distintas** en cada una de las 6 capas (cada capa entrena las suyas)
- **Dentro de una misma capa:** W_1/W_2 son **las mismas** para todos los tokens – "dog", "The", "eat", "s" y "bread" pasan todos por la **misma** W_1 de esa capa, solo que cada uno con su propio vector de entrada, dando resultados distintos.

Es el mismo patrón que ya vimos con $W^Q W^k W^v$ en Multi-Head Attention: la matriz es una "receta" fija por capa, aplicada igual a cada token por separado.

1.12.5.4 Paso 6 (capa 1/6) y así hasta la capa 6/6 (son 6 iteraciones): Residual connections + Layer #2 ((se aplica despues de Feed-Forward-Network)

```
x (entrada del token a esta capa)
    ↓
Multi-Head Attention → Sublayer₁(x)
    ↓
Residual + LayerNorm #1:  LayerNorm(x + Sublayer₁(x))  →  llamemos a esto
"y"    ← ACÁ ESTAMOS
    ↓
Feed-Forward Network → Sublayer₂(y)
← esto sigue, en la próxima sección
    ↓
Residual + LayerNorm #2:  LayerNorm(y + Sublayer₂(y))
    ↓
Esto es lo que sale de esta capa completa, y entra a la siguiente
```

1.12.5.5 El resultado del Encoder: Una representación completa de la oración en ingles

Despues de pasar por las **6 capas apiladas** del Encoder – cada una repitiendo el ciclo completo que acabamos de ver (Multi-Head Attention -> Residual + LayerNorm #1 -> Feed-Forward -> Residual + LayerNorm #2), con matrices distintas en cada una de las 6 vueltas – lo que queda no es texto ni predicciones: es un conjunto de vectores de 512 numeros, uno por cada palabra de “The Dog eats bread”. Especificamente, es la salida de **Residual+layerNorm#2 de la sexta y ultima capa –** no la salida cruda de Feed-Forward, sino ya con esa ultima normalización aplicada.

Token	Vector final (despues de las 6 capas)	Que “sabe” este vector
“The”	[512 numeros]	Su propio significado (casi nulo, es gramatical) + psosicion 0 + 6 vueltas de contexto de toda la oración
“dog”	[512 numeros – partiendo de x(dog) = $x(\text{dog}) = [1.5415, 0.7403, 0.6696, 1.01$ en la Capa 1	Su significado (“perro” + posición 1 + 6 vueltas de contexto, cada vez mas mezclado con “eat” y “bread”
“eat”	[512 numeros] – partiendo del ejemplo que calculamos con 32%/30%/28%/14% en la Capa 1	Su significado (“comer”) + posición 2 + 6 vueltas de contexto, reforzando su relación con “dog” y “bread”
“s”	[512 numeros]	El sufijo verbal + posición 3 + 6 vueltas de contexto
“bread”	[512 numeros[	Su significado ("pan") + posición 4 + 6 vueltas de contexto, reforzando su relación con "eat"

Cada uno de esos 5 vectores está **enriquecido** con información de todo el resto de la oración, acumulada a lo largo de las 6 vueltas — el de "dog" en la Capa 6 ya no es el mismo [1.5415, 0.7403, 0.6696, 1.0129,...] con el que arrancó en la Capa 1: pasó por 6 rondas de mezclarse con sus vecinos y transformarse con Feed-Forward, así que sus 512 números son, en la práctica, completamente distintos a los de partida — pero le seguimos llamando "el vector de dog" porque sigue siendo, en esa posición, la representación de esa palabra.

Esta representación **no se descarta –** queda “guardada” y disponible para que el Decoder la consulte, palabra por palabra, mientras genera la traducción. Ahí es donde entra el mecanismo que faltaba explica: **Cross-Attention.**

1.12.6: El Decoder: generando la traducción, palabra por palabra

Su finalidad: Mientras el Encoder se dedico a *leer y entender* la oración de origen (“The dog eats bread”), el **Decoder se dedica a *generar* la traducción,** en el idioma de destino, palabra por palabra – usando lo que el Encoder ya entendio como referencia constante en cada paso. Es la mitad del modelo que efectivamente “escribe” la salida.

Encoder y Decoder NO corren en paralelo entre sí

Antes de entrar al Decoder en detalle, vale la pena aclarar algo que se presta a confusión: el Encoder y el Decoder **no se ejecutan al mismo tiempo** — corren en dos fases separadas, una después de la otra:

```
FASE 1: el Encoder corre COMPLETO, una sola vez
    (las 6 capas, de punta a punta, sobre "The dog eats bread")
    ↓
    Esto termina. El Encoder no vuelve a ejecutarse.
    Su resultado final queda "guardado" (los K/V que va a usar Cross-
Attention)
    ↓
FASE 2: recién ahí, el Decoder empieza a correr
    (Ronda 1, Ronda 2, Ronda 3... generando "Der", "Hund", "isst", "Brot")
```

Esto no contradice el paralelismo que ya vimos en los recuadros 🔀 – ese paralelismo es **entre los tokens de una misma oración (**los 5 tokens de “The dog eats bread” procesándose juntos dentro de Encoder), no entre el Encoder y el Decoder como bloques. Son dos ideas distintas:

Tipo de paralelismo	Que corre al mismo tiempo	¿Aplica acá?
Entre tokens (recuadros 🔀 anteriores)	Los 5 tokens de la oración, procesándose juntos dentro del Encoder (o dentro de una ronda del Decoder)	Si, dentro de cada uno pro separado
Entre Encoder y Decoder	-	**No –** el Encoder termina antes de que el Decoder arranque

Por qué el Encoder no necesita volver a correr en cada ronda: la oración en ingles no cambia mientras el Decoder va generando la traducción, así que no tiene sentido volver a procesarla – es justo lo que vimos en “Generando la traducción completa”: *“la representación del Encoder se calcula una sola vez, al principio, y se reutiliza en las 5 rondas”.*

La estructura del Decoder: una sub-capa extra respecto al Encoder

El **Decoder** también tiene 6 capas apiladas, pero cada una tiene **una capa de atención extra,** que no existía en el Encoder – y por lo tanto, también **una aplicación extra de Residual + LayerNorm.**

	Encoder	Decoder
Cuantas capas	6	6
Que hace	Lee toda la entrada y arma una representación	Genera la salida, palabra por palabra
Sub-capas de atención	Solo self-attention (1 sub-capa de atención)	Self-attention **enmascarada + cross-Attention (**2 sub-capas de atención)
Aplicaciones de Resudial+LayerNorm por capa	**2** (una despues de Self-Attention, otra despues de Feed-Forward)	**3** (una despues de Self-Attention enmascarada, otra despues de Cross-Attention, otra despues de Feed-Forward)

Es decir: el ciclo dentro de una capa del Decoder es mas largo que el de Encoder – Self-Attention enmascarada -> Residual+LayerNorm -> Cross-Attention -> Residual+LayerNorm -> Feed-Foward -> Residual+LayerNorm – con la misma mecánica de “atajo + normalizar” que ya vimos, aplicada una vez mas por la sub-capa extra.



Ese seria el flujo completo de **una capa del Decoder,** con las 3 sub-capas.

Fijate el patron que se repite 3 veces: **sub-capa -> Residual+LayerNorm.** Nunca hay dos-capas seguidas sin normalización en el medio:

1. **Self-Attention enmascarada** (solo mira tokens ya generados) -> produce *Sublayer1(x)* -> se combina con x y se normaliza -> sale y1
2. **Cross-Attention** (El Query sale de y1, pero los Key/Value vienen del Encoder, ya calculados y fijos) -> produce *Sublayer2* (y1) -> se combina con y1 y se normaliza -> sale y2
3. **Feed-Forward** (la misma red que en el Encoder) -> produce Sublayer3(y2) -> se combina con y2 y se normaliza -> sale y3.

El vector **nunca cambia de tamaño –** siempre son 512 numeros – pero **si cambia el contenido:** arranca siendo solo el token aislado, y en cada paso incorpora mas contexto (primero de si mismo, despues de la oración en ingles via Cros-Attention, despues de transforma con Feed-Forward).

1.12.10.0: Sobre las capas del Decoder (6 capas en el paper)

Las capas son pasos de **procesamiento interno –** transforman un vector de 512 numeros en otro vector de 512 numeros, nada mas. La traducción (el texto real, "Der", "Hund", etc.) solo aparece **después** de la Capa 6, cuando el resultado pasa por el softmax final.

El orden real completo, con los dos niveles que ya vimos (Ronda y Capa)

```
RONDA 1 (para generar UNA sola palabra: "Der"):
    x = [inicio]
        ↓
    Capa 1 (las 3 sub-capas completas)
        ↓
    Capa 2 (las 3 sub-capas completas, matrices distintas)
        ↓
    Capa 3
        ↓
    Capa 4
        ↓
    Capa 5
        ↓
    Capa 6
        ↓
    Softmax final → RECIÉN ACÁ sale "Der"

RONDA 2 (para generar OTRA sola palabra: "Hund"):
    x = "Der" (la que acaba de salir)
        ↓
    Capa 1 (de nuevo, desde el principio)
        ↓
    Capa 2
        ↓
    ... hasta Capa 6
        ↓
    Softmax final → "Hund"

RONDA 3, 4, 5: se repite el mismo patrón completo
```

1. **Dentro de una ronda:** las 6 capas se recorren **una sola vez, en secuencia,** y **ninguna genera nada por si sola –** solo al final de la Capa 6 aparece **una única palabra.**
2. **Entre rondas:** Cada ronda completa (Las 6 capas + softmax) genera **una sola palabra,** no la traducción entera – hacen falta **5 rondas completas** (cada una con sus propias 6 capas) para tener las 6 palabras de “Der Hund isst Brot [fin]”

Tabla resumen para que quede grabado

	Que produce
Una sola capa (por ejemplo, la Capa 3)	Un vector de 512 numeros – nada legible como texto
Las 6 capas juntas, una ronda completa	Una sola palabra (por ejemplo, “Der”)
Las 5 rondas completas	La traducción entera ("Der Hund isst Brot")

no entiendo, que es la capa 2, se le llama capa 2 a la entrada del input de "Der"

"Capa 2" es una ESTRUCTURA FIJA del modelo — no es "el momento en que entra Der"

La Capa 2 **siempre existe**, esté procesando lo que esté procesando — es un bloque de código, **con sus propias matrices,** que está ahí, fijo, sea cual sea el dato que le entre en un momento dado.

La confusión concreta: "Capa 2" vs "Ronda 2"

Creo que el problema es que estás mezclando **"Capa"** con **"Ronda"** — son ejes completamente distintos, y por eso "Capa 2 = entrada de Der" suena razonable, pero no es así.

	¿Qué significa el número?
Ronda 2	La **segunda vez** que arrancás desde cero con un token nuevo (en este caso, "Der" es la entrada de la Ronda 2)
Capa 2	La **segunda estación de la fábrica**, dentro de **cualquier** ronda — no tiene nada que ver con qué token está entrando

Viéndolo con la fábrica de nuevo, más despacio

```
RONDA 1 — materia prima: [inicio]
    Capa 1: procesa [inicio]
    Capa 2: procesa lo que salió de la Capa 1 (ya no es "[inicio] puro", es un
vector transformado)
    Capa 3: procesa lo que salió de la Capa 2
    Capa 4, 5, 6: ídem
    → sale "Der"

RONDA 2 — materia prima: "Der"
    Capa 1: procesa "Der"        ← acá SÍ "Capa 1" recibe a "Der", pero es la RONDA
2
    Capa 2: procesa lo que salió de la Capa 1 de ESTA ronda
    Capa 3, 4, 5, 6: ídem
    → sale "Hund"
```

La corrección exacta de tu frase

Vos decías: "se le llama Capa 2 a la entrada del input de Der" — la corrección es: **"Der" es la entrada de la Capa 1 de la Ronda 2"** — no de la Capa 2. La Capa 2 (de la Ronda 2) recibe lo que salió de la Capa 1 (de esa misma Ronda 2) — nunca recibe "Der" directamente, salvo indirectamente, ya transformado.

Resumen, con la tabla que separa los dos ejes

	Qué entra en la Capa 1	Qué entra en la Capa 2
Ronda 1	`[inicio]`	Lo que salió de la Capa 1 de la Ronda 1 (no "[inicio]" directo)
Ronda 2	"Der"	Lo que salió de la Capa 1 de la Ronda 2 (no "Der" directo)
Ronda 3	"Hund"	Lo que salió de la Capa 1 de la Ronda 3

vamos con el detalle completo, mostrando qué entra y qué sale de **cada** capa, con nombres distintos para cada resultado intermedio, así no se confunden entre sí.

RONDA 1 (genera "Der")

```
x = [inicio]  (512 números: embedding + positional encoding, posición 0)
    ↓
┌──────────────────── CAPA 1 ────────────────────┐
| Self-Attention enmascarada (con W^Q/K/V_1)     |
|   ↓ Sublayer₁(x)                               |
| Residual + LayerNorm #1  →  y₁                 |
|   ↓                                            |
| Cross-Attention (con W^Q/K/V_cross de Capa 1)  |
|   ↓ Sublayer₂(y₁)                              |
| Residual + LayerNorm #2  →  y₂                 |
|   ↓                                            |
| Feed-Forward (con W1/W2 de Capa 1)             |
|   ↓ Sublayer₃(y₂)                              |
| Residual + LayerNorm #3  →  y₃ = SALIDA_CAPA1  |
└────────────────────────────────────────────────┘
    ↓
    SALIDA_CAPA1 (512 números) se convierte en la entrada de la Capa 2
```

```
┌──────────────────── CAPA 2 ────────────────────┐
| Entrada: SALIDA_CAPA1  (NO es [inicio], ya está transformado)
| Self-Attention enmascarada (con W^Q/K/V_2, MATRICES DISTINTAS de la Capa 1) |
|   ↓ ... mismo proceso de 3 sub-capas ...       |
| Residual + LayerNorm #3  →  SALIDA_CAPA2       |
└────────────────────────────────────────────────┘
    ↓
    SALIDA_CAPA2 se convierte en la entrada de la Capa 3

┌──────────────────── CAPA 3 ────────────────────┐
| Entrada: SALIDA_CAPA2                          |
| ... mismo proceso, con matrices de la Capa 3 ...|
|   → SALIDA_CAPA3                               |
└────────────────────────────────────────────────┘
    ↓
┌──────────────────── CAPA 4 ────────────────────┐
| Entrada: SALIDA_CAPA3 → ... → SALIDA_CAPA4     |
└────────────────────────────────────────────────┘
    ↓
```

```
┌──────────────────── CAPA 5 ────────────────────┐
| Entrada: SALIDA_CAPA4 → ... → SALIDA_CAPA5     |
└────────────────────────────────────────────────┘
    ↓
┌──────────────────── CAPA 6 ────────────────────┐
| Entrada: SALIDA_CAPA5 → ... → SALIDA_CAPA6     |
└────────────────────────────────────────────────┘
    ↓
    SALIDA_CAPA6 (512 números) pasa por la capa lineal + softmax
    ↓
    Se elige el Token ID más probable → 5001
    ↓
    Se busca en el vocabulario alemán → "Der"
```

RONDA 2 (genera "Hund")

```
x = "Der"  (512 números: embedding + positional encoding de "Der" — DISTINTO al
[inicio] de la Ronda 1, pero es la MISMA operación de "convertir texto a vector" que
ya vimos)
    ↓
┌──────────────────── CAPA 1 (de la Ronda 2 — vuelve a arrancar desde acá)
────────────────────┐
| Entrada: x = "Der"  (NO es SALIDA_CAPA1 de la Ronda 1 — es un dato nuevo)
|
| Self-Attention enmascarada — usa las MISMAS matrices W^Q/K/V_1 que en la Ronda 1
|
|   (misma matriz, pero la entrada "Der" es distinta a "[inicio]", así que el
resultado difiere)|
|   ↓ ... 3 sub-capas ...
|
| Residual + LayerNorm #3 → SALIDA_CAPA1 (de la Ronda 2 — un vector NUEVO, distinto
al de antes)|
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────┘
```

```
──────────┘
    ↓
    (se repite exactamente la misma secuencia: Capa 2, 3, 4, 5, 6 — con las mismas
matrices
     de cada capa, pero procesando datos nuevos porque la entrada de esta ronda es
distinta)
    ↓
    SALIDA_CAPA6 (de la Ronda 2) → softmax → Token ID 5002 → "Hund"
```

RONDAS 3, 4, 5: exactamente el mismo patrón

Cada una arranca con x = la ultima palabra generada, atraviesa las 6 capas **desde cero** (Capa 1 a Capa 6, siempre en ese orden, siempre con las mismas 6 matrices por cada – las de la Capa 1 son iguales en todas las rondas, las de la Capa 6 son iguales en todas las rondas, etc), y termina en un softmax que da una palabra nueva.

El punto que quiero que quede grabado

Las matrices de cada capa NO cambian entre rondas – la Capa 1 usa siempre las mismas $W_1^Q / W_1^K / W_1^V$, sea la Ronda 1,2,3,4 o 5. Lo que cambia entre rondas es **el dato que entra** (x: primero **[inicio],** despues “Der”, despues “Hund”…) – por eso el resultado final es distinto en cada ronda, aunque el “camino” (las 6 capas, con sus matrices fijas) sea siempre el mismo recorrido.

---

a, psea que es como lo mismo que el Encoder

Sí, exacto — es **exactamente el mismo patrón** que ya vimos con el Encoder. Buena conexión.

El paralelo directo

	Encoder	Decoder
Cuántas capas	6	6
¿Las matrices cambian entre capas?	Sí — cada capa tiene las suyas	Sí — cada capa tiene las suyas
¿El dato entra completo a cada capa, o se corta?	Completo — "dog" pasa entero por las 6 capas, transformándose	Completo — `[inicio]`/"Der"/etc. pasa entero por las 6 capas
¿Cuántas veces corre esto?	**Una sola vez** — toda la oración de una pasada	**Una vez por ronda** — 5 veces en total (una por palabra generada)

	Encoder	Decoder
Cuantas capas	6	6
¿Las matrices cambian entre capas?	Si – cada capa tiene las suyas	Si – cada capa tiene las suyas
¿El dato entra completo a cada capa, o se corta?	Completo — "dog" pasa entero por las 6 capas, transformándose	Completo — [inicio]/"Der"/etc. pasa entero por las 6 capas
¿Cunatas veces corre esto?	**Una sola vez –** toda la oración de una pasada	**Una vez por ronda –** 5 veces en total (una por palabra generada)

La única diferencia real entre ambos

El Encoder corre **una sola vez, para siempre –** porque la oración en ingles no cambia. El Decoder tiene que repetir ese mismo recorrido de 6 capas **una vez por cada palabra que genera –** porque cada nueva palabra depende de las anteriores, y no existe todavía cuando arranca la ronda.

Resumen

Si – el mecanismo interno de “una capa completa, con sus matrices fijas, procesando un vector que se va transformando capa a capa” es **idéntico** en el Encoder y en el Decoder. Lo único que cambia es **cuantas veces** se recorre ese camino:

El Encoder lo recorre 1 vez; El decoder lo recorre 5 veces (una por ronda), porque tiene que generar la traducción de a una palabra por vez.

vale, y obviamente cada capa desde el 1 hasta el 6 aprenden mas relaciones complejas, etc

Sí, exacto — mismo patrón que ya confirmamos con el paper de Geva et al. para Feed-Forward, aplicado ahora al conjunto completo de las 6 capas.

Confirmando la idea general

Las **capas tempranas** (1, 2) tienden a captar patrones más **superficiales** (relaciones sintácticas simples, posición, terminaciones de palabras), y las **capas profundas** (5, 6) tienden a captar patrones más **abstractos y semánticos** (significado, relaciones de sentido a más largo alcance).

Un matiz importante para no sobre-generalizar

Esto es lo que confirmamos como **tendencia observada** en investigaciones de Interpretabilidad (como el paper de Geva et al. que ya vimos) – no es una regla matemática exacta ni algo que el paper original de 2017 defina explícitamente. Es un patron que se **observa** al entrenar modelos relaes y analizar que activa cada capa, no algo programado a propósito capa por capa.

Por qué tiene sentido, de todas formas

Cada capa recibe como entrada lo que ya procesaron los anteriores – así que la Capa 6 esta trabajando sobre la información ya “resumida y refinada” 5 veces, mientras que la Capa 1 trabaja sobre el damo mas crudo posible (embedding + positional encoding, casi sin procear). Tiene sentido que, con mas “vueltas” de contexto acumulado, las capas finales puedan construir relaciones mas ricas.

Resumen

Sí, correcto — es la misma idea de progresión (superficial → semántico) que ya vimos con Feed-Forward en el Encoder, aplicable también al Decoder: capas tempranas más simples, capas profundas más abstractas — como tendencia observada empíricamente, no como regla fija del diseño.

1.12.10.1: Self-Attention enmascarada: el detalle del "masking"

El valor de entrada: es el valor x de token que se esta procesando en esta ronda – el mismo x que ya vimos en el flujo general, de 512 numeros.

Por ejemplo, en la Ronda 3 (donde ya se generaron “Der” en la posición 0 y “Hund” en la posición 1, y toca decidir la posición 2), x es el vector de **“Hund” –** el ultimo token generado (ronda 2), que es el **que “hace la pregunta” (el Query) para ayudar a decidir que sigue.**

Pero a diferencia del Encoder, acá “entrada” no significa solo ese único token: **Self-Attention enmascarada también** necesita los Keys y Values de **todos los tokens ya generados hasta ese momento** (en este caso, tanto “Der” como “Hund”), porque el token actual tiene que comparar su Query contra ellos – igual mecánica que ya vimos en el Encoder, pero solo con la parte de la oración alemana que ya existe.

Dentro del Decoder, cuando esta generando la palabra en la posición 2 (por ejemplo, “isst”), **no puede ver** las palabras que va a generar despues (posiciones 3 y 4, es decir “Brot” y lo que venga tras ella) – porque todavía no existen. El paper resuelve esto poniendo **-∞** en esas posiciones antes del softmax, así el modelo les asigna 0% de atención – eso es lo que hace que el modelo sea **autoregresivo** (genera una palabra, la usa para **predecir la siguiente, y así sucesivamente** – por ejemplo, si ya genero “Hund”, ese token se convierte en el Query de la siguiente ronda, comparándose contra los Keys de todo lo ya generado [“Der”,”Hund”] para predecir “isst”, y así en cada ronda siguiente).

🕐¿

?

,

,) .

(

(.).

/

“ ”

,

.

1.12.10.2: Cross-Attention: como el Decoder consulta al Encoder



Cross-Attention es la sub-capa extra que no existe en el Encoder. Funciona **casi igual** que el Self-Attention que ya vimos, con una diferencia clave:

	Self-Attention (dentro del Encoder o del Decoder)	Cross-Attention (conecta Decoder -> Encode)
De donde sale el **Query**	De la misma capa donde se esta calculando – la palabra “pregunta” sobre si misma y sus vecinas, dentro de la misma secuencia	De la capa anterior del **Decoder –** el ultimo token alemán generado (o ya procesado por su propia Self-Attention enmascarada) es el que “pregunta”
De dónde salen **Key y Value**	De la misma secuencia que el Query (mismo idioma): en el Encoder, de las demás palabras en ingles; en el Decoder, de los tokens alemanes ya generados	De la salida ya calculada del **Encoder** (ingles) – los K/V finales de “The”,”dog”,”eats”,”bread”, tras las 6 capas del Encoder, fijos durante toda la generación
Que “pregunta” resuelve	“¿Qué tan relevante es cada palabra de mi propia oración/idioma para entenderme mejor”?	“¿Qué necesito de la oración original en ingles para elegir bien mi próxima palabra en alemán?”
Matrices que usa	Sus propias $W^Q/W^k/W^v$ (8 cabezas, 512 x 64 cada una) – distintas entre Self-Attention del Encoder y del Decoder	Sus propias $W^Q/W^k/W^v$ – un tercer juego de 24 matrices, distintos de los otros dos

Cuando el Decoder esta generando una palabra en alemán, si query pregunta **“¿Qué necesito de la oración original en ingles para elegir bien mi próxima palabra?” –** y busca la respuesta en los Keys y Values que armo el Encoder a partir de “The dog eats bread”, no en su propio idioma.

1.12.10.3: El flujo completo dentro de una capa del Decoder 1/2

Juntando las 3 sub-capas (Self-Attention enmascarada, Cross-Attention, Feed-Forward), cada una seguida de su propio Residual+LayerNorm:

> X, acá, no es un token fijo – es **el ultimo token ya generado,** distinto en cada ronda: En la Ronda 1 es un marcado de “inicio” (todavía no se genero nada), en la Ronda 2 es “Der” lo que salió de la Ronda 1), en la Ronda 3 es “Hund”, y así sucesivamente. Este flujo de una capa se repite tanto **6 veces** (una por cada capa del Decoder) como **una vez por ronda de generación.**

```
x (512 números — entrada del token a esta capa)
    ↓
Self-Attention enmascarada (solo mira tokens ya generados) →
Sublayer₁(x)
    ↓
Residual + LayerNorm #1:  y₁ = LayerNorm(x + Sublayer₁(x))
    ↓
Cross-Attention (Query de y₁, Key/Value del Encoder, ya fijos) →
Sublayer₂(y₁)
    ↓
Residual + LayerNorm #2:  y₂ = LayerNorm(y₁ + Sublayer₂(y₁))
    ↓
Feed-Forward Network (mismo mecanismo que en el Encoder) →
Sublayer₃(y₂)
    ↓
Residual + LayerNorm #3:  y₃ = LayerNorm(y₂ + Sublayer₃(y₂))
    ↓
y₃ (512 números — sale de esta capa, entra a la siguiente)
```

El vector **siempre tiene 512 numeros,** en cada uno de los pasos – nunca cambia de tamaño. Lo que cambia es **el contenido:**

arranca siendo solo el token aislado, incorpora contexto de si mismo (Self-Attention),

despues contexto de la oración en ingles (Cross-Attention),

y se transforma una vez mas (Feed-Forward) – con una normalización despues de cada una de las 3 sub-**capas, para estabilizar el resultado antes de seguir.**

1.12.10.4: Flujo completo [inicio: La Ronda 1, generando “Der” 2/2

Antes de arrancar, el mapa completo de la Ronda 1 — para no perder de vista dónde encaja cada pieza:

```
x = [inicio] (512 números)
    ↓
Capa 1 → Capa 2 → Capa 3 → Capa 4 → Capa 5 → Capa 6   (las 6, dentro de ESTA ronda)
    ↓
Capa lineal + softmax → probabilidad para CADA token del vocabulario alemán
    ↓
Se elige el más probable → Token ID 5001
    ↓
Se busca en vocab.json → "Der"
```

Ninguna capa intermedia “predice texto” – todas son pasos que transforman el vector de 512 numeros; la predicción ocurre **una sola vez,** despues de la Capa 6, en el softmax. Y una vez que sale “Der”, para uqe sirva de entrada a la Ronda 2 hay que devolverlo a vector: Token ID -> Embedding -> + Positional Encoding – el mismo camino de ida que ya vimos para la entrada original, aplicado ahora a la salida.

El Decoder todavía no genero nada, así que x es el vector de un token especial de “inicio” (llamémoslo **[inicio]).** El objetivo de esta ronda es que el Decoder decida que la primera palabra en alemán es **“Der”.**

> ⚠️**[inicio] nunca esta “solo”:** por si mismo, ese vector casi vacio no tendría ninguna información para predecir nada. Pero en **cada una** de las 6 capas, Cross-Attention le da acceso a los Keys y Values de **toda la oración en ingles** (“The dog eats bread”, ya procesada por el Encoder) – es literalmente **[inicio] “preguntándole” a esa oración completa que palabra corresponde generar primero.**

Sigamos **la Capa 1** de esta ronda, en detalle:

```
x (512 números — entrada del token a esta capa)
    ↓
Self-Attention enmascarada (solo mira tokens ya generados) →
Sublayer₁(x)
    ↓
Residual + LayerNorm #1:  y₁ = LayerNorm(x + Sublayer₁(x))
    ↓
Cross-Attention (Query de y₁, Key/Value del Encoder, ya fijos) →
Sublayer₂(y₁)
    ↓
Residual + LayerNorm #2:  y₂ = LayerNorm(y₁ + Sublayer₂(y₁))
    ↓
Feed-Forward Network (mismo mecanismo que en el Encoder) →
Sublayer₃(y₂)
    ↓
Residual + LayerNorm #3:  y₃ = LayerNorm(y₂ + Sublayer₃(y₂))
    ↓
y₃ (512 números — sale de esta capa, entra a la siguiente)
```

1.12.10.4.1: X – entrada a la Capa 1:

$$x = \text{vector de } [inicio] \quad (512 \text{ números, embedding} + \text{positional encoding, posición } 0)$$

1.12.10.4.2: Self-Attention masking (para coherencia interna de la propia oración alemana que se esta construyendo)

breve, cual era el objetivo de :"Self-Attention masking" en sus 5 rondas

El objetivo es que cada palabra alemana, al generarse, **solo pueda mirar hacia atrás** (a si misma y las palabras ya generadas antes), nunca hacia adelante – así el modelo entrena y genera de forma **autoregresiva,** consistente con que en la practica no existe ninguna palabra futura todavía.

En las 5 rondas, esto se traduce en:

Ronda	Qué puede ver Self-Attention enmascarada
1	Solo `[inicio]` (1 candidato)
2	`[inicio]` + "Der" (2 candidatos)
3	`[inicio]` + "Der" + "Hund" (3 candidatos)
4	+ "isst" (4 candidatos)
5	+ "Brot" (5 candidatos)

En cada ronda, las posiciones que todavía no existen quedan con $-\infty$ antes del softmax (0% de atención) – así se evita que el modelo “haga trampa” mirando la respuesta que todavía no genero.

osea entender el contexto de las palabras que se generaron?

Sí, exacto — ese es el objetivo, con una precisión: **coherencia interna de la propia oración alemana que se esta construyendo,** no el significado de la oración en ingles (eso lo hace Cross-Attention).

Cada palabra nueva que el Decoder genera necesita “saber” que ya dijo antes, en su mismo idioma, para **mantener la gramática y el sentido de la frase –** concordancia de genero, numero, orden de palabras propio del alemán, etc. Self-Attention enmascarada es la que le da esa memoria de **“lo que ya llevo escrito”,** ronda a ronda

```
x (512 números — entrada del token a esta capa)
    ↓
Self-Attention enmascarada (solo mira tokens ya generados) →
Sublayer₁(x)
    ↓
Residual + LayerNorm #1:  y₁ = LayerNorm(x + Sublayer₁(x))
    ↓
Cross-Attention (Query de y₁, Key/Value del Encoder, ya fijos) →
Sublayer₂(y₁)
    ↓
Residual + LayerNorm #2:  y₂ = LayerNorm(y₁ + Sublayer₂(y₁))
    ↓
Feed-Forward Network (mismo mecanismo que en el Encoder) →
Sublayer₃(y₂)
    ↓
Residual + LayerNorm #3:  y₃ = LayerNorm(y₂ + Sublayer₃(y₂))
    ↓
y₃ (512 números — sale de esta capa, entra a la siguiente)
```

(8 cabezas (se copia 8 veces el vector de **[inicio]**), cada una con sus propias $W_i^Q/W_i^k/W_i^v$ de 512 x 64 – matrices **propias** de esta sub-capa, **distintas de las del Enconder** y de **Cross-Attention).** Como es la Ronda 1, **[inicio]** es el único token generado hasta ahora, así que solo puede compararse consigo mismo: la salida que busca esta sub-capa, en forma matemática:

$$Sublayer_1(x) = \text{MultiHead}(Q, K, V) \in \mathbb{R}^{512}$$

Desarrollando ese MultiHead paso a paso, para cada una de las 8 cabezas – con los tamaños exactos de cada pieza, para no confundir matriz (peso) con vector (resultado):

The (query)

Key (dog, the)

value

🔀 **¿[inicio] se divide en 8 pedazos?** No – se **copia entero, 8 veces.** Cada una de las 8 cabezas recibe el mismo vector de 512 numeros completo, no una porción de el. Lo que si se “achica” a 64 es el **resultado** de multiplicar ese vector completo por la matriz propia de cada cabeza (x * $x \cdot W_i^Q$, por ejemplo) – es la matriz la que resume los 512 numeros en 64, no un recorte del vector original. Es como sacarle 8 fotocopias idénticas a un documento y repartirlas a 8 personas: cada una tiene el documento completo, pero cada una lo resume a su manera.

$$\text{Cabeza}_i: \quad Q_i = x \cdot W_i^Q \qquad K_i = x \cdot W_i^K \qquad V_i = x \cdot W_i^V \qquad (i = 1...8)$$

Elemento	Tamaño	Que es
X	512 (vector)	La entrada
W_i^Q,W_i^k,W_i^v	512 x 64 (matriz)	El peso – fijo, entrenado
Q_i, K_i, V_i	64 (vector)	El **resultado** de x multiplicado por cada matriz – no 512 x 64

entonces, para los pesos de Q, K y V serian pesos diferentes para las 8 cabezas?

R: Si. Cada una de las 8 cabezas tiene **su propio juego completo de** W^Q, W^K y W^v – no comparten ninguna matriz entre si.

Contando todo, para que quede claro el total

```
Cabeza 1: W^Q_1, W^K_1, W^V_1   (3 matrices propias)
Cabeza 2: W^Q_2, W^K_2, W^V_2   (3 matrices propias, distintas de las de la Cabeza
1)
Cabeza 3: W^Q_3, W^K_3, W^V_3
...
Cabeza 8: W^Q_8, W^K_8, W^V_8

Total: 8 cabezas × 3 matrices cada una = 24 matrices distintas
```

Ninguna cabeza reutiliza la matriz de otra – las 24 son completamente independientes entre si, cada una entrenada por separada.

Por qué esto es a propósito
Es justamente lo que **le permite a cada cabeza "especializarse"** en algo distinto – si todas compartieran las mismas matrices, las 8 cabezas darían **exactamente el mismo resultado,** y no tendría sentido tener **8 en vez de 1.** Al tener matrices propias, cada cabeza aprende, durante el entrenamiento, a fijarse en un tipo distinto de relación (una en gramática, otra en significado, etc.).

Ojo con un matiz que ya vimos antes: esto se multiplica también por sub-capa
Y recorda que esto son solo las 24 matrices de **una** sub-capa (por ejemplo, Self-Attention masking). Como el Decoder tiene 3 sub-capas distintas (Self-Attention enmascarada, Cross-Attention, Feed-Forward – aunque esta ultima no usa el mismo esquema de $W^Q/W^k/W^v$, y cada una tiene su propio juego de 24, terminas con **múltiples conjuntos de 24 matrices,** todos distintos entre si, por cada capa del modelo.

Resumen
Sí — dentro de una misma sub-capa (por ejemplo, Self-Attention enmascarada), las 8 cabezas tienen **pesos completamente distintos** entre sí: 8 matrices W^Qdistintas, 8 $W^k distintas$, 8 W^vdistintas – 24 en total, ninguna compartida.

Con eso ya calculado, resolvemos la fórmula de atención para cada cabeza:

$$\text{Attention}_i(Q_i, K_i, V_i) = \text{softmax}\left(\frac{Q_i K_i^T}{\sqrt{64}}\right) V_i$$

[Formula de **Self-Attention enmascarada**]

Como **[inicio]** es el único token disponible en esta Ronda 1, el "abanico" de comparación dentro del softmax tiene **un solo candidato –** el propio K_i de **[inicio].** Softmax, aplicado a una lista de un solo numero, siempre da 100% a ese único elemento (no hay nada mas entre lo que repartir el 100%). Por eso, en este caso particular, el resultado de cada cabeza termina siendo, lietralmente, su propio Value:

$$\text{Attention}_i(Q_i, K_i, V_i) = 1.0 \times V_i = V_i$$

Esto es distinto a lo que vimos con "eats" en el Encoder (donde sí había otras palabras compitiendo por atención) — acá el masking, sumado a que es la primera posición, deja a `[inicio]` sin otra opción que mirarse a sí mismo. Concatenando las 8 cabezas — cada cabeza_i es, justamente, el resultado de $\text{Attention}_i(Q_i, K_i, V_i)$ que acabamos de calcular arriba, uno por cada una de las 8 — y multiplicando por la W^O propia de esta sub-capa:

$$Sublayer_1(x) = \text{Concat}(\underbrace{\text{Attention}_1(Q_1, K_1, V_1)}_{\text{cabeza}_1}, ..., \underbrace{\text{Attention}_8(Q_8, K_8, V_8)}_{\text{cabeza}_8}) \, W^O_{\text{self-dec}} \quad (512 \text{ númer}$$

[termina acá para el md]

1.12.10.4.2.1: P1: La formula completa de Self-Attention enmascarada

La fórmula completa de Self-Attention enmascarada, solo para `[inicio]` (Ronda 1, Capa 1)

Paso 1 — Calcular Q, K, V (con $x = $ embedding + positional encoding de `[inicio]`, y las matrices propias de esta sub-capa):

$$Q_i = x \cdot W_i^Q \qquad K_i = x \cdot W_i^K \qquad V_i = x \cdot W_i^V \qquad (i = 1...8)$$

Paso 2 — Resolver la atención, con un único candidato (`[inicio]` es el único token disponible, así que softmax colapsa a 100%):

$$\text{Attention}_i(Q_i, K_i, V_i) = \text{softmax}\left(\frac{Q_i K_i^T}{\sqrt{64}}\right) V_i = 1.0 \times V_i = V_i$$

Paso 3 — Concatenar las 8 cabezas y multiplicar por W^O (la propia de esta sub-capa):

$$Sublayer_1(x) = \text{Concat}(V_1, V_2, ..., V_8)\, W^O_{\text{self-dec}}$$

Todo junto, en una sola línea

$$Sublayer_1([inicio]) = \text{Concat}\Big(\underbrace{V_1}_{\text{cabeza}_1}, ..., \underbrace{V_8}_{\text{cabeza}_8} \Big) W^O_{\text{self-dec}}$$

Esa es la fórmula completa de Self-Attention enmascarada aplicada solo a `[inicio]` — que, como es el único token de la Ronda 1, termina simplificándose a "concatenar sus propios 8 Values" y multiplicar por W^O, sin ninguna mezcla real con otros tokens (porque no hay ninguno todavía).

1.12.10.4.2.2: P2: Para [inicio], que valor podrían tener Q, K y V

para inicio, que valor podrian tener Q K y V?

Buena pregunta para poner números — vamos a inventar valores concretos para [inicio], siguiendo el mismo estilo simplificado (1 dimensión) que venimos usando en todo el documento.

Aclaración honesta antes de dar los números

Como ya vimos: no hay forma de "calcular" estos valores sin un modelo real entrenado – así que, igualque hicismos con "eats", "dog", "Hund", estos van a ser **valores inventados,** a modo ilustrativo, no el resultado de multiplicar contra una matriz W real.

Valores inventados para [inicio], en Self-Attention enmascarada (Cabeza 1, simplificado a 1 dimensión)

$$Q_i = x \cdot W_i^Q \qquad K_i = x \cdot W_i^K \qquad V_i = x \cdot W_i^V \qquad (i = 1...8)$$

```
Q_1 (de [inicio]) = 0.5
K_1 (de [inicio]) = 0.5   ← el mismo token, así que su propio Key
V_1 (de [inicio]) = 0.4
```

Por que elegi $Q_1 = K_1$

En este caso particular, no importa mucho qué valores tengan *Q* y *K* — como es el **único** candidato, el

softmax siempre va a dar 100% sin importar el número exacto (softmax de un solo elemento siempre da 1.0, sea cual sea ese elemento). Por eso elegí números simples y parecidos, para no distraer con un cálculo innecesario.

Aplicando la fórmula completa con estos valores

$$\text{Attention}_i(Q_i, K_i, V_i) = \text{softmax}\left(\frac{Q_i K_i^T}{\sqrt{64}}\right) V_i$$

Paso 1 — producto punto:

$$Q_1 \cdot K_1 = 0.5 \times 0.5 = 0.25$$

Paso 2 — dividir por $\sqrt{64} = 8$ (en nuestra versión simplificada de 1 dimensión, con $d_k = 1$, esto no cambia nada — igual que en los otros ejemplos):

$$0.25/1 = 0.25$$

Paso 3 — softmax de un solo número:

$$\text{softmax}([0.25]) = [1.0]$$

Paso 4 — multiplicar por V_1**:**

$$\text{Attention}_1([inicio]) = 1.0 \times 0.4 = 0.4$$

Resultado final para la Cabeza 1

$$\text{Attention}_1(Q_1, K_1, V_1) = V_1 = 0.4$$

Confirmando exactamente el patrón que ya establecimos: **el resultado termina siendo, literalmente, el valor de** V_1 — en este caso, 0.4 — porque no hay ningún otro token con el que repartir la atención.

1.12.10.4.2.3: P3: Que hace Q, K y V y W_i^Q

La función general (recordando lo que ya vimos con Q, K, V)

Matriz	Qué hace
W_i^Q	Convierte el token en su versión "pregunta" — qué está buscando
W_i^K	Convierte el token en su versión "etiqueta" — qué ofrece para ser encontrado
W_i^V	Convierte el token en su versión "contenido" — qué entrega si es elegido

La función específica en Self-Attention enmascarada: relacionar palabras del alemán entre sí

Acá está lo que la distingue de las otras dos sub-capas: estas matrices **aprenden a captar relaciones dentro de la oración alemana que se está generando** — no miran el inglés (eso lo hace Cross-Attention), miran solo lo que ya se generó en el propio idioma de salida.

Con nuestro ejemplo concreto

Cuando "Hund" (en la Ronda 3) usa su W_i^Q, esa matriz está entrenada para que "Hund" pueda "preguntarle" a las palabras alemanas anteriores algo como: *"¿qué ya se dijo antes de mí, en esta misma oración, que me da contexto gramatical?"* — y compara contra el K_i de "Der" (calculado con la W_i^K de esta misma sub-capa), que "ofrece" información como *"soy un artículo, ya aparecí antes de vos"*.

Por qué esto importa, comparado con no tenerlo

Sin esta sub-capa, cada palabra alemana se generaría **sin saber qué palabras alemanas la precedieron** — perdería coherencia gramatical interna (por ejemplo, concordancia de género, número, orden de palabras propio del alemán). Self-Attention enmascarada es lo que le da al Decoder **memoria de su propia frase, mientras la va construyendo**.

Diferenciándola de las otras dos, en una tabla resumen

Sub-capa	Función de sus pesos $W^Q/W^K/W^V$
Self-Attention del **Encoder**	Entender relaciones **dentro del inglés** (sujeto-verbo-objeto en la oración de origen)
Self-Attention enmascarada	Entender relaciones **dentro del alemán ya generado** (coherencia gramatical de la propia traducción, a medida que se construye)
Cross-Attention	Conectar **alemán con inglés** (qué parte de la oración original es relevante para elegir la próxima palabra)

Resumen

Los pesos de Self-Attention enmascarada tienen la función de aprender a relacionar los tokens alemanes **ya generados entre sí** — dándole al Decoder coherencia interna dentro de su propia oración de salida, sin mirar todavía la oración en inglés (eso queda para el siguiente paso, Cross-Attention).

1.12.10.4.2.4-P4: K y V se reutilizan, el Q cambia por el ultimo token de salida en cada ronda

- $K_i(\text{Der})$ **y** $V_i(\text{Der})$: se calculan **una sola vez**, en la Ronda 2 (cuando "Der" recién se genera), y **se reutilizan tal cual** en la Ronda 3 y siguientes — no se recalculan.
- Q_i: no tiene sentido comparar "el de Der" entre rondas, porque el Query solo se calcula para el **último** token generado en cada ronda — en la Ronda 2 es el Q de "Der", en la Ronda 3 es el Q de "Hund" (no el de "Der" otra vez).

Entonces: K y V de "Der" son **estables** una vez creados (misma matriz W^K/W^V, mismo "Der"), mientras que Q va cambiando porque en cada ronda "pregunta" un token distinto.

Entonces: K y V de "Der" son **estables** una vez creados (misma matriz W^K/W^V, mismo "Der"), mientras que Q va cambiando porque en cada ronda "pregunta" un token distinto.

1.12.10.4.2.5-P5: Objetivo y función de Wo de self-attention masking

W^O de Self-Attention enmascarada es la matriz (512x512) que mezcla los resultados de las 8 cabezas despues de contenarlas – toma los 8 pedazos de 64 numeros pegados uno al lado del otro y los combina en un solo vector integrado de 512, antes de pasar a Residual+LayerNorm #1. Es propia de esta sub-capa, distinta de la de Wo de Cross-Attention y de la del Encoder.

Funcion:

Mezclar la información de las 8 cabezas entre si – sin Wo, el resultado quedaría como 8 compartimentos separados dentro del mismo vector (nunca combinados); **Wo es la que permite que lo que aprendió una cabeza se combine con lo que aprendió otra, dando un único resultado integrado.**

1.12.10.4.2.6: Repaso del masking – por que se llama así – por que en la ronda de [inicio] (Ronda 1) esto “no se nota”

no me acuerdo, para self atencion enmascarada como era el flujo, como que se recortaba

Buena pregunta para retomar — te referís al **masking** (enmascaramiento), que es justo lo que hace que esta sub-capa se llame "enmascarada". Te repaso el flujo completo.

La idea central: "cortar" las posiciones futuras antes del softmax

El nombre técnico es **masking,** y la idea es simple: cuando un token esta calculando su atention, **no puede ver** los tokens que vienen despues de el en la secuencia – solo puede mirar hacia atrás (a si mismo y a los anteriores)

Como se hace, tenicamente poner $-\infty$ *antes del softmax*

Antes de aplicar softmax, tener una lista de “scores” (uno por cada token contra el que te comapras). El masking consiste en **reemplazar por** $-\infty$ los scores de las posiciones futuras, **antes** de que softmax los procese:

```
Scores originales (sin mask), para "Hund" en la Ronda 3, comparándose contra
los 4 tokens de una oración de 4 posiciones:

Posición 0 ("Der"):    score = 0.42
Posición 1 ("Hund"):   score = 0.595
Posición 2 (todavía no existe): score = -∞   ← "cortado"
Posición 3 (todavía no existe): score = -∞   ← "cortado"
```

Por qué $-\infty$ **específicamente, y no simplemente “borrar” esas posiciones**

Porque $e^{-\infty} = 0$ — recordá la fórmula de softmax: $\text{softmax}(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}}$. Si metés $-\infty$ como score, al elevarlo a e te da **exactamente 0**, así que esa posición termina con **0% de atención**, sin necesidad de "eliminar" nada de la matriz — es más simple hacerlo así, matemáticamente, que reestructurar los cálculos.

Aplicando softmax después del "recorte"

Las dos últimas posiciones quedan en **0%**, como si no existieran — solo "Der" y "Hund" (las posiciones ya generadas) se reparten el 100% de atención.

Por qué esto se llama "enmascarada" (masked)

La palabra "mask" (máscara) es justamente esa — una capa que **tapa** ciertas posiciones antes de que el modelo las use, dejando visible solo lo que corresponde. Es como ponerle un cartel de "no disponible" a las posiciones futuras, para que el softmax ni siquiera las considere.

Resumen del flujo completo, con el masking incluido

```
1. Calcular Q_i, K_i, V_i para cada token (incluidos los futuros, si los
hubiera)
2. Calcular los scores: Q_i · K_i^T, para TODOS los tokens de la secuencia
3. MASKING: reemplazar por -∞ los scores de las posiciones futuras
4. Dividir por √64
5. Softmax → las posiciones futuras dan 0%, automáticamente
6. Multiplicar por V_i y sumar → resultado final, sin ninguna influencia de
tokens futuros
```

Por qué en [inicio] (Ronda 1) esto "no se nota"

En la Ronda 1, no hace falta ni aplicar el masking explícitamente para notar su efecto – como solo existe **[inicio],** no hay ninguna posición futura que “recordar” todavía. El maskin se vuelve visible recién cuando hay **varios** tokens en juego (como en la Ronda 3, con “Der” y “Hund” ya generados, y “isst”/”Brot” todavía sin existir).

1.12.10.4.2.7: Repaso 1: ¿Cuando empieza self-attention masking, como es eso que se divide?

Ah, dale — retomando esa parte específica: la respuesta corta es que **no se divide**, se **copia**. Es justo lo que aclara ese mismo recuadro que pegaste (🔀). Te lo repaso con calma, porque es un punto que genera confusión fácil.

La confusión típica: "8 cabezas" suena a "partir en 8"

Es natural pensar que "8 cabezas" significa cortar el vector de 512 en 8 pedazos de 64 — pero **no es así**.

Lo que realmente pasa

```
x = [inicio] (512 números completos)

    ↓ se hacen 8 COPIAS IDÉNTICAS (no 8 recortes)

Copia 1: [inicio] completo, los 512 números
Copia 2: [inicio] completo, los 512 números
Copia 3: [inicio] completo, los 512 números
...
Copia 8: [inicio] completo, los 512 números
```

Cada una de las 8 cabezas recibe **el vector entero**, no una porción de él.

Entonces, ¿de dónde sale el "64"?

$$\text{Cabeza}_i: \quad Q_i = x \cdot W_i^Q \qquad K_i = x \cdot W_i^K \qquad V_i = x \cdot W_i^V \qquad (i = 1...8)$$

Elemento	Tamaño	Que es
X	512 (vector)	La entrada
W_i^Q, W_i^k, W_i^v	512 x 64 (matriz)	El peso – fijo, entrenado
Q_i, $K_i V_i$	64 (vector)	El **resultado** de x multiplicado por cada matriz – no 512 x 64

El 64 aparece **después**, cuando cada copia se multiplica por su propia matriz:

```
Cabeza 1: [inicio] completo (512) × W^Q_1 (matriz de 512×64) = Q_1 (64
números)
Cabeza 2: [inicio] completo (512) × W^Q_2 (matriz de 512×64) = Q_2 (64
números)
...
```

La matriz es la que "resume" los 512 números en 64 — no es que el vector original se haya cortado. Es matemática de multiplicación: un vector de 512 multiplicado por una matriz de 512×64 da como resultado un vector de 64 — sin que se haya "perdido" ni "recortado" nada del vector de entrada, que sigue siendo completo en cada una de las 8 copias.

La analogía que ya usamos, para que quede grabada

Es como sacarle **8 fotocopias idénticas** a un mismo documento de 512 páginas, y dárselas a 8 personas distintas. Cada persona tiene el documento **completo** — pero cada una hace su propio resumen del documento (con su propio criterio, que sería la matriz), y ese resumen termina siendo más corto (64 páginas) que el original.

1.12.10.4.3: Residual + LayerNorm #1 [vector de 512]: - Objetivo – Funcion

$$y_1 = LayerNorm(x + Sublayer_1(x)) \quad (512 \text{ números})$$

Objetivo: Evitar que el entrenamiento se “pierde” en redes tan profundas – conservar el vector original (x) sumado al resultado de Self-Attention enmascarada, en vez de reemplazarlo.

Funcion: suma $x + \ Sublaye\, r_1(x)$(el “atajo” residual), y normaliza esa suma (reescala para que no se dispare de escala) – dando y_1, la versión estable que sigue camino hacia Cross-Attention.

ese vector original seria positional + embeding de inicio, para ronda 2 seria lo mismo para Der

Si, exacto – confirmado:

- **Ronda 1:** x = embedding + positional encoding de **[inicio]**
- **Ronda 2:** x = embedding + positional encoding de “Der” (posición 0)

Y en la Ronda 3, seria lo mismo pero para “Hund” (posición 1) – cada ronda arranca con el embedding + positional del **ultimo token generado,** que es el que entra como x a la Capa 1 de esa ronda.

1.12.10.4.4: Cross-Attention v1 [1 x 64 para cabeza 1] (explicación 1) (que al generar cada palabra nueva en alemán, pueda consultar oración original en ingles y decidir que parte prestar atención)

Objetivo:
Que el Decode, al generar cada palabra nueva en alemán, pueda **consultar la oración original en ingles** y decidir a que parte de ella prestarle atención – así elige la traducción correcta según el contexto de la oración fuente, no solo según lo que ya escribrio en alemán (eso es tarea de Self-Attention masking)

Aca entra la oración en ingles. Antes de la formula, el punto clave: **El Query sale de** y_1 (el Decoder), pero **los Keys y Values salen de otro lado –** nunca de y_1.

Para calcular K_i / V_i, se multiplican **dos cosas que vienen de lugares distintos:**

	De donde sale	Que es	Función (si es un peso entrenado)
El **vector** que se multiplica	Del **Encoder –** la representación final, tras sus 6 capas (las que vimos en "El resultado del Encoder"; ahí solo hay vectores, ninguna matriz)	El "material" a transformar	No es un peso — es el dato de entrada
La **matriz** que lo transforma	Del **Decoder -** W_i^K / W_i^v, propias de esta Cross-Attention (un tercer juego de 24 matrices, sin ninguna relación con el Encoder)	La "receta" que hace la transformación	W_i^K aprende a resumir cada palabra en ingles en una "etiqueta" que el Decoder pueda comparar contra su Query – que tan relevante es esa palabra para el token alemán que se esta generando. W_i^V aprende a resumir esa misma palabra en el "contenido" que efectivamente se entrega si el Decoder decide prestarle atención – el significado que realmente influye en la predicción, no solo su relevancia. Ambas se ajustan con backpropagaton durante el entrenamiento, igual que las demás matrices del modelo (ver el recuadro 🎲 del Paso 1)

$$Q_i = y_1 \cdot W_i^Q \qquad K_i(\text{palabra}) = \text{vector_final_Encoder}(\text{palabra}) \cdot W_i^K \qquad V_i(\text{palabra}) = \text{vector_final_Encoder}(\text{palabra}) \cdot W_i^V$$

Elemento	Tamaño	Que es
y_1	**1 x 512** (vector)	[inicio], ya procesado por Self-Attention masking + R + Ln #1
$\text{vector_final_Encoder}(\text{palabra})$	**1 x 512 (vector)**	Cada palabra del ingles, tras las 6

		capas del Encoder – hay 4, uno por palabra
W_i^Q	**512 x 64 (matriz)**	El peso que transforma $y_1$en Q_i
W_i^K	**512 x 64 (matriz)**	El peso que transforma cada vector del Encoder en K_i
W_i^V	**512 x 64 (matriz)**	El peso que transforma cada vector del Encoder V_i
$Q_i = y_1 \cdot W_i^Q$	**1 x 64 (vector)**	Resultado: [1 x 512] * [512 x 64] = [1 x 64]
$K_i(\text{palabra}) = \text{vector_final_Encoder}($	**1 x 64 (vector), uno por palabra**	Resultado, por cada una de las 4 palabras
K_i(las 4 palabras juntas)	**4 x 64 (matriz)**	Apilando los 4 resultados anteriores
$V_i(\text{palabra})$ y $V_i(las\ \ 4\ \ juntas)$	Igual patrón que K_i; 1 x 64 por palabra, 4 x 64 apilado	Misma mecánica, cos W_i^V

El patrón general: todo lo que empieza como 512 (el vector de entrada ya sea y_1 o el vector del Encoder) se multiplica por una matriz 512 x 64 (el peso), y da como resultado 64 – para Q hay un solo resultado (1 fila, porque hay un solo y_1); para K y V hay 4 resultados (4 filas, uno por cada palabra del ingles), que se apilan en una matriz 4 x 64.

[se copia 8 veces “vector_final_encoder” (cabeza) para The, 8 cabezas otro para “Dog”]

Esto se repite para cada una de las 4 palabras en ingles y cada una de las 8 cabezas – en total, 8 x 4 x 64 = 2.048 numeros solo para los keys, y otros 2.048 para los Values.

$$Q_i = y_1 \cdot W_i^Q \qquad K_i(\text{palabra}) = \text{vector_final_Encoder}(\text{palabra}) \cdot W_i^K \qquad V_i(\text{palabra}) = \text{vector_final_Encoder}(\text{palabra}) \cdot W_i^V$$

🔁 **¿Esto se recalcula en las 5 rondas de generación? ¿Y en las 6 capas del Decoder?** El **vector_final_Encoder** (el de "The", "dog", "eats", "bread") es siempre el mismo — se calculó una sola vez, cuando el Encoder terminó de correr, y **nunca cambia** mientras dure la generación de la traducción (ni entre rondas, ni entre capas). Pero K_i/K_i (el resultado de multiplicar ese vector W_i^K/W_i^v) **si es distinto en cada una de las 6 capas el Decoder (Capa** 1 a Capa 6 – no tienen nombres propios, son 6 capas de **estructura idéntica** apiladas, cada una con su propio juego de matrices entradas por separado; las mismas 6 que ya vimos en el diagram de “Flujo completo dentro de una capa del Decoder”) – poruqe cada capa tiene su propio juego de matrices W_i^K/W_i^v de Cross-Attention. Lo que, si es constante entre las 5 rondas, para una misma capa, es que K_i/V_i de esa capa no vuelve a recalcularse – solo cambia el Query, que sale de un token distinto en cada ronda.

Resolviendo la atención, con la fórmula general del paper (la misma "Scaled Dot-Product Attention" que ya vimos en el Encoder):

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Acá $d_k = 64$ (el tamaño de cada cabeza), así que en nuestro caso la fórmula queda $\text{softmax}(QK^T/\sqrt{64})V$. Mostrando solo el resultado de la Cabeza 1. Identificando cada elemento antes de la cuenta, con su forma matemática (vector vs. matriz, y tamaño exacto — Q: vector 1×64; K de una sola palabra: vector 1×64, pero K de las 4 palabras juntas: matriz 4×64; V sigue el mismo patrón que K):

Elemento	Quien es	**Forma matemática**	Que representa
Q_1	**[inicio]**	Vector, 1 x 64	El único token alemán que existe en la Ronda 1 – el que "pregunta" que palabra generar primero
$K_1(\text{The})$	"The"	Vector, 1 x 64	Un candidato del ingles – la "etiqueta" de "The", calculada con W_1^K
$K_1(dog)$	"dog"	Vector, 1 x 64	Otro candidado del ingles
$K_1(eats)$	"eats"	Vector, 1 x 64	Otro candidado del ingles
$K_1(bread)$	"bread"	Vector, 1 x 64	Otro candidato del inglés
K_1**(los 4 juntos)**	Las 4 palabras del ingles, apiladas	Matriz, 4 x 64	El conjunto completo contra el que se compara Q_1

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Q_1 (de `[inicio]`) se compara contra **cada uno** de esos 4 Keys — nunca contra sí mismo, porque `[inicio]` no forma parte del inglés; acá quien "pregunta" es el token alemán, y quienes "responden" son los 4 tokens ingleses del Encoder. La multiplicación $Q_1 K_1^T$ es $[1 \times 64] \cdot [64 \times 4] = [1 \times 4]$ — da 4 scores, uno por palabra (cada uno, en la realidad, es la suma de 64 productos, igual que en el desglose 4.1-4.4 del Encoder):

$$\text{softmax}\left(\frac{Q_1 K_1^T}{\sqrt{64}}\right) \approx [0.38,\ 0.34,\ 0.15,\ 0.13] \quad (\text{para "The", "dog", "eats", "bread"}) \quad \text{— vector, } 1 \times 4$$

Influenciado sobre todo por "The" y "dog" – coherente con que la primera palabra a generar sea "Der" (articulo masculino de "Hund" en alemán).

Falta el último paso — multiplicar por V_1: los 4 porcentajes (1 X 4) se multiplican por V_1(matriz 4 x 64, las Values de las 4 palabras):

$$[1 \times 4] \cdot [4 \times 64] = [1 \times 64]$$

$$\text{Attention}_1 = 0.38\, V_1(\text{The}) + 0.34\, V_1(\text{dog}) + 0.15\, V_1(\text{eats}) + 0.13\, V_1(\text{bread}) \quad \text{— vector, } 1 \times 64$$

Salida para cabeza 1: vector 1 x 64

🔢 **¿Cómo se llega, en concreto, a esas 64 posiciones?** V_1 es una matriz de 4 filas (una por palabra) x 64 columnas – cada fila tiene 64 numeros, no 1. La multiplicación **no da un solo numero que se repite 64:** cada de las 64 columnas se calcula por separado, mezclando las 4 filas con los mismos 4 porcentajes. Con un ejemplo reducido a 3 columans (en vez de 64), para verlo completo:

```
V_1(The)   = [0.3, 0.1, 0.5]
V_1(dog)   = [0.9, 0.2, 0.4]
V_1(eats)  = [0.6, 0.7, 0.1]
V_1(bread) = [0.2, 0.8, 0.3]
```

Columna 1: $0.38(0.3) + 0.34(0.9) + 0.15(0.6) + 0.13(0.2) = 0.536$ **Columna 2:** $0.38(0.1) + 0.34(0.2) + 0.15(0.7) + 0.13(0.8) = 0.315$ **Columna 3:** $0.38(0.5) + 0.34(0.4) + 0.15(0.1) + 0.13(0.3) = 0.38$

Resultado (con 3 columnas de ejemplo): $[0.536,\ 0.315,\ 0.38]$ — un vector de 3 números. En el modelo real, en vez de 3 columnas hay **64**, así que esta misma cuenta se repite 64 veces (una por columna de V_1), dando el vector final de 64 números — no porque "aparezcan de la nada", sino porque cada Value tiene 64 números por diseño ($d_v = d_{model}/h = 512/8 = 64$), y la multiplicación conserva ese tamaño.

Ese vector de 64 numeros es el resultado final de la Cabeza 1. Las otras 7 cabezas hacen lo **mismo en paralelo,** con sus propios K/V, posiblemente fijándose en otros aspectos de la oración.

Las otras 7 cabezas hacen lo mismo en paralelo, con sus propios K/V, posiblemente fijándose en otros aspectos de la oración.

Vector_final_encoder para los 5 tokens se copia 8 veces.

Si: Se copia **8 veces,** nunca se divide. Es exactamente el mismo patrón que ya vimos con [inicio] y con "dog" en el Encoder — vamos a confirmarlo, aplicado ahora a cada uno de los vectores finales del Encoder.

Confirmando: se copia, no se divide

```
vector_final_Encoder("The") = [512 números completos]

    ↓ se copia ENTERO, 8 veces (una por cabeza)

Copia 1: [512 números completos] → se multiplica por W^K_1 → K_1("The") = 64
números
Copia 2: [512 números completos] → se multiplica por W^K_2 → K_2("The") = 64
números
...
Copia 8: [512 números completos] → se multiplica por W^K_8 → K_8("The") = 64
números
```

Ningun trozo del vector de 512 se “pierde” ni se recorta – cada una de las 8 cabezas recibe el vector **entero,** y es la matriz de esa cabeza la que lo resume a 64.

Esto pasa para CADA una de las 4 (o 5) palabras del Encoder, por separado

```
vector_final_Encoder("The")   → se copia 8 veces → da K_1("The")...K_8("The")
vector_final_Encoder("dog")   → se copia 8 veces → da K_1("dog")...K_8("dog")
vector_final_Encoder("eats")  → se copia 8 veces → da
K_1("eats")...K_8("eats")
vector_final_Encoder("bread") → se copia 8 veces → da
K_1("bread")...K_8("bread")
```

De ahí sale el "2.048" que calculamos antes

$$4 \text{ palabras} \times 8 \text{ copias/cabezas} \times 64 \text{ números resultantes} = 2.048$$

Cada palabra se copia 8 veces (no se divide en 8), y cada copia da un resultado de 64 numeros – nunca hay una “división” del vector original en ningún punto de este proceso.

Resumen, con la misma analogía que ya usamos

Es exactamente la analogía de las 8 fotocopias, aplicada 4 veces (una por palabra): sacás 8 fotocopias del vector de "The" (512 páginas cada fotocopia, completas), 8 fotocopias del vector de "dog", 8 de "eats", 8 de "bread" — 32 fotocopias en total, cada una resumida por su propia matriz a 64 páginas. Nunca se corta el documento original en pedazos — siempre se copia entero y se resume después, con la matriz.

> y los pesos para las 8 cabezas para The, dog por ejemplo para Wk es el mismo peso para cabeza 1 tanto para the y dog?

Sí, exacto — confirmado. La matriz W_1^K (la de la Cabeza 1) es **la misma** para “The” y para “dog” – y para “eats” y “bread” también.

Confirmando con la fórmula

```
K_1("The") = vector_final_Encoder("The") × W^K_1   ← misma W^K_1
K_1("dog") = vector_final_Encoder("dog") × W^K_1   ← misma W^K_1
```

Lo que cambia entre “The” y “dog” es el **vector de entrada (**cada palabra tiene el suyo): **Lo que NO cambia** es la matriz W_1^K – es una sola matriz, fija, que se aplica a las 5 palabras por igual dentro de la Cabeza 1.

Es el mismo patrón que ya confirmaste en varios lugares del documento

Exactamente como pasaba con W_1 de Feed-Forward (misma matriz para "dog" y "eat", distinto resultado según el vector de entrada), o con $W_i^Q/W_i^K/W_i^V$ del Encoder para los 5 tokens de "The dog eats bread" — la matriz es la "receta" fija por cabeza, y se aplica igual a cualquier palabra que le entre.

Resumen

Sí: W_1^K es una sola matriz, compartida entre las 4 palabras del inglés — la Cabeza 1 usa esa misma matriz sin importar si está procesando "The", "dog", "eats" o "bread". Lo que varía es solo el resultado (K_1 de cada palabra), porque el vector que entra es distinto en cada caso.

1.12.10.4.4.1: Sobre las 8 cabezas también para Cross-Attention

> me perdi, 8 cabezas es cuando se cipia el vector 8 veces (de entrada) y se calcula con sus respectivos pesos para capa 1 (8 veces el calculo), capa 2(8 veces el calculo?

Si: en **cada capa,** el vector de entrada se copia 8 veces (una por cabeza), y se hace el calculo completo (Q, K, V, atención) **8 veces –** una vez por cabeza. Y esto se repite en **cada una** de las 6 capas.

El total, contando todo

```
Capa 1: 8 cálculos de atención (uno por cabeza)
Capa 2: 8 cálculos de atención (otra vez, con matrices DISTINTAS a la Capa 1)
Capa 3: 8 cálculos de atención
Capa 4: 8 cálculos de atención
Capa 5: 8 cálculos de atención
Capa 6: 8 cálculos de atención

Total: 6 capas × 8 cabezas = 48 cálculos de atención, por sub-capa, por ronda
```

Y esto se multiplica también por las 3 sub-capas del Decoder

Como cada capa del Decoder tiene 3 sub-capas de atención (Self-Attention masking + Cross-Attention – Feed-Forward no usa este esquema de cabezas):

```
6 capas × 2 sub-capas de atención × 8 cabezas = 96 cálculos de atención, por ronda
```

Y esto se repite en cada una de las 5 rondas

```
5 rondas × 96 = 480 cálculos de atención en total, para generar "Der Hund isst Brot [fin]"
```

Resumen de tu pregunta, confirmado

Si – “8 veces el calculo” pasa en **cada capa** (Capa 1: 8 veces, Capa 2: 8 veces, y así hasta la capa 6), con matrices **distintas** en cada capa – y eso se repite también en cada sub-capa (Self-Attention masking y Cross attention, cada una con sus propias 8 cabvezas)

> es decir, el juego de matrices de K y V son las mismas por cada capa1 (capa 1 de the, capa 1 de dog) pero son difertentes por cabeza 1, cabeza 2, tanto para self-attention como cross, pero son las mismas en cabeza 1 de capa 1 para the, como cabeza 1 de capa 1 para dog

Sí, exacto — confirmado en las dos partes. Vamos a separarlo bien para que quede grabado.

Parte 1: mismo juego de matrices dentro de una capa, para todas las palabras

Confirmado - W_1^K(cabeza 1, Capa 1) es la **misma** matriz tanto para “The” como para “dog” (y “eats” y “bread”):

```
K_1(The) = vector_final_Encoder(The) × W^K_1(capa1)   ← misma matriz
K_1(dog) = vector_final_Encoder(dog) × W^K_1(capa1)   ← misma matriz
```

Parte 2: distintas matrices entre cabezas (dentro de la misma capa)

Confirmado también – dentro de la Capa 1, la cabeza 1 y la cabeza 2 tienen matrices **distintas** entre si:

```
Cabeza 1: W^K_1(capa1)   ← una matriz
Cabeza 2: W^K_2(capa1)   ← otra matriz, distinta
```

Y esto aplica tanto a Self-Attention como a Cross-Attention – con un matiz importante:

Correcto, ambas sub-capas siguen el mismo patron (“compartida entre palabras, distinta entre cabezas”) – pero son **juegos de matrices completamente separados** entre si: el W_1^Kde self-Attention (Capa 1) **no es el mismo** que el W_1^Kde cross-attention (Capa 1), aunque ambos se llamen “Cabeza 1” – son matrices independientes, entrenadas por separado.

Tabla resumen completa, con las 3 dimensiones que varían (o no)

Eje	¿Cambia la matriz?
Entre palabras, dentro de la misma cabeza y capa (The vs. dog)	**No** — misma matriz
Entre cabezas, dentro de la misma capa (Cabeza 1 vs. Cabeza 2)	**Sí** — matrices distintas
Entre capas (Capa 1 vs. Capa 2)	**Sí** — matrices distintas
Entre sub-capas (Self-Attention vs. Cross-Attention), aunque sea "la misma cabeza"	**Sí** — matrices distintas, juegos separados

Resumen final, confirmando tu frase completa

Si - W_1^K de la Cabeza 1, Capa 1 es la **misma** para “The” que para “dog” (Parte 1 de tu pregunta), pero **distinta** de W_2^K(cabeza 2, misma capa) – y esto vale tanto para self-attention como para Cross-Attention, aunque cada una de esas sub-capas tiene su **propio** juego de 8 matrices, sin relación entre si.

1.12.10.4.5: Cross-Attention v2 (explicación 2 a modo repaso)

Dale, vamos con el flujo completo de Cross-Attention aplicado a [inicio] en la Ronda 1, juntando todo lo que ya armamos.

Punto de partida

Cross-Attention arranca **despues** de que **[inicio]** ya paso por Self-Attention enmascarada + Residual+LayerNorm #1 – así que la entrada no es x (el **[inicio]** original), sino y_1 (ya transformado).

```
y₁ = LayerNorm(x + Sublayer₁(x))    ← esto ya lo calculamos antes, es la entrada
Cross-Attention
```

Paso 1 - y_1 se copia 8 veces, una por cabeza (mismo mecanismo que ya vimos)

```
Copia 1: y₁ completo (512 números)
...
Copia 8: y₁ completo (512 números)
```

Paso 2 – cada cabeza calcula su Query a partir de y_1, con las matrices propias de Cross-Attention (distintas de las de Self-Attention enmascarada)

$$Q_i = y_1 \cdot W_i^Q \qquad (i = 1...8)$$

Paso 3 — los Keys y Values NO salen del Encoder

Aca esta la diferencia clave con Self-Attention: para cabeza, se toma el vector **final** del Encoder (tras sus 6 capas) de **cada una de las 4 palabras en ingles,** y se multiplica por las matrices W_i^K / W_i^v de esta Cross-Attention:

$$K_i(\text{palabra}) = \text{vector_final_Encoder}(\text{palabra}) \cdot W_i^K$$

$$V_i(\text{palabra}) = \text{vector_final_Encoder}(\text{palabra}) \cdot W_i^V$$

Para “the”,”dog”,”eats” y “bread” – dando 4 keys y 4 Values por cada cabeza (no solo 1, como pasaba con **[inicio]** en Self-Attention enmascarada).

Paso 4 — resolver la fórmula de atención, con 4 candidatos esta vez (no 1)

$$\text{Attention}_i(Q_i, K_i, V_i) = \text{softmax}\left(\frac{Q_i K_i^T}{\sqrt{64}}\right) V_i$$

Con valores simplificados (1 dimensión), para la Cabeza 1:

```
Q_1 = 0.6

K_1(The)=0.1   K_1(dog)=0.3   K_1(eats)=0.9   K_1(bread)=0.2
```

Producto punto: 0.06, 0.18, 0.54, 0.12 -> dividir por $\sqrt{64}=8$ -> softmax -> aproximadamente $[0.38, 0.34, 0.15, 0.13]$ (influenciado sobre todo por “The” y “dog”, coherente con que la primera palabra sea “Der”).

En paso 4 no entendí, deja de simplificarlo

Tenés razón — vamos con el Paso 4 completo, sin reducir a 1 dimensión, con las 64 dimensiones reales de cada cabeza.

Punto de partida: vectores de 64 números, no de 1

Para la Cabeza 1, ya tenemos (del Paso 2 y 3):

$$Q_1 = [q_1, q_2, q_3, ..., q_{64}] \quad (64 \text{ números, calculado de } y_1 \times W_1^Q)$$

Y los 4 Keys, uno por cada palabra en inglés, cada uno también de 64 números:

$$K_1(\text{The}) = [k_1, k_2, ..., k_{64}] \qquad K_1(\text{dog}) = [k'_1, k'_2, ..., k'_{64}]$$

$$K_1(\text{eats}) = [...] \qquad K_1(\text{bread}) = [...]$$

Sub-paso 4.1 — Producto punto: $Q_1 \cdot K_1(\text{palabra})^T$

$$\text{Attention}_i(Q_i, K_i, V_i) = \text{softmax}\left(\frac{Q_i K_i^T}{\sqrt{64}}\right) V_i$$

Esto **no es una sola multiplicación –** es multiplicar los 64 números de Q_1contra los 64 números de cada K_1, **uno a uno,** y **sumar los 64 resultados:**

$$Q_1 \cdot K_1(\text{The})^T = (q_1 \times k_1) + (q_2 \times k_2) + (q_3 \times k_3) + ... + (q_{64} \times k_{64})$$

Esto da **un solo número –** pero ese numero es la suma de 64 multiplicaciones, no una sola cuenta como veníamos simplificando. Y esto se repite, por separado, contra uno de los 4 keys:

$$\text{score}(\text{The}) = Q_1 \cdot K_1(\text{The})^T \qquad \text{score}(\text{dog}) = Q_1 \cdot K_1(\text{dog})^T$$

$$\text{score}(\text{eats}) = Q_1 \cdot K_1(\text{eats})^T \qquad \text{score}(\text{bread}) = Q_1 \cdot K_1(\text{bread})^T$$

Al final de este sub-paso, tenes **4 numeros** (uno por palabra) – cada uno es el resultado de 64 productos.

Sub-paso 4.2 — Dividir cada uno de esos 4 números por $\sqrt{64}=8$

$$\frac{\text{score}(\text{The})}{8} \qquad \frac{\text{score}(\text{dog})}{8} \qquad \frac{\text{score}(\text{eats})}{8} \qquad \frac{\text{score}(\text{bread})}{8}$$

Esto sí hace algo real en la versión completa (a diferencia de nuestra simplificación de 1 dimensión, donde dividir por $\sqrt{1}=1$ no cambiaba nada) – recorda lo que vimos antes: sumar 64 productos tienen a dar números grandes, y dividir por $\sqrt{64}$ los “achica” de vuelta a una escala manejable.

Sub-paso 4.3 — Softmax sobre esos 4 números

$$\text{softmax}\left(\left[\frac{\text{score}(\text{The})}{8}, \frac{\text{score}(\text{dog})}{8}, \frac{\text{score}(\text{eats})}{8}, \frac{\text{score}(\text{bread})}{8}\right]\right) = [p_1,\ p_2,\ p_3,\ p_4]$$

Donde $p_1+p_2+p_3+p_4=1$ (100%) – usando la formula exacta que ya vimos:

$$\text{softmax}(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}}.$$

Sub-paso 4.4 — Multiplicar cada probabilidad por su Value completo (64 números) y sumar

Aca esta la parte que mas se simplificaba antes: no es “multiplicar un porcentaje por un solo numero” – es

multiplicar un porcentaje por un **vector completo de 64 numeros,** y sumar los 4 vectores resultantes, **posición por posición:**

Falta el último paso — multiplicar por V_1: los 4 porcentajes (1 X 4) se multiplican por V_1(matriz 4 x 64, las Values de las 4 palabras):

$$[1 \times 4] \cdot [4 \times 64] = [1 \times 64]$$

$$\text{Attention}_1 = p_1 \times V_1(\text{The}) + p_2 \times V_1(\text{dog}) + p_3 \times V_1(\text{eats}) + p_4 \times V_1(\text{bread})$$

Donde cada $V_1(\text{palabra})$ es un vector de 64 numeros. Expandiendo la primera dimensión, como ejemplo:

$$\text{Attention}_1[\text{dim } 1] = p_1 \times V_1(\text{The})[1] + p_2 \times V_1(\text{dog})[1] +$$

$$+ p_3 \times V_1(\text{eats})[1] + p_4 \times V_1(\text{bread})[1]$$

Y esa msima cuenta se repite **64 veces,** una por cada dimension del vector, dando como resultado final **un vector de 64 numeros –** el resultado completo de la Cabeza 1.

Resumen del Paso 4 completo, sin simplifcar

$$\text{Attention}_1(Q_1, K_1, V_1) = \text{softmax}\left(\frac{Q_1 K_1^T}{\sqrt{64}}\right) V_1$$

Donde:

- Q_1: vector de 64 numeros
- K_1:**matriz** de 4 x 64 (4 filas, una por palabras en ingles; 64 columnas)
- $Q_1 K_1^T$: da un vector de **4 numeros** (un score por palabra, cada uno sumando 64 productos)
- Tras dividir por $\sqrt{64}$ y aplicar softmax: **4 probabilidades**
- V_1: **matriz** de 4 x 64 (igual forma que K_1
- $El\ \ producto\ \ final$ (progabilidades x V1): un **vector de 64 numeros –** el resultado real de esta cabeza, sin ninguna reducción a 1 dimension.

Paso 5 — Multiplicar cada porcentaje por su Value y sumar

$$\text{Attention}_1 = 0.38\, V_1(\text{The}) + 0.34\, V_1(\text{dog}) + 0.15\, V_1(\text{eats}) + 0.13\, V_1(\text{bread})$$

Esto da un vector de 64 números — el resultado de la Cabeza 1. **Las otras 7 cabezas repiten el mismo proceso, con sus propias matrices.**

Paso 6 – concatenar las 8 cabezas y multiplicar por W^O de Cross-Attention

$$Sublayer_2(y_1) = \text{Concat}(\text{cabeza}_1, ..., \text{cabeza}_8)\, W^O_{\text{cross}}$$

El flujo completo, resumido

```
y₁ (de [inicio], 512 números)
    ↓ se copia 8 veces
    ↓ cada cabeza: Q_i = y₁·W^Q_i
    ↓ K_i y V_i salen del Encoder (4 palabras, no de y₁)
    ↓ softmax(Q_i·K_i^T/√64) → reparte atención entre The/dog/eats/bread
    ↓ mezcla ponderada con los V_i → resultado de cada cabeza (64 números)
    ↓ concatenar las 8 → 512 números
    ↓ × W^O_cross
    ↓
Sublayer₂(y₁) — 512 números, listo para Residual+LayerNorm #2
```

1.12.10.4.5.1: De donde venia V y K de cross-Attention

Del Encoder – específicamente, de la representación **final** del Encoder (después de sus 6 capas completas), para cada una de las 4 palabras en inglés ("The", "dog", "eats", "bread").

El camino completo, paso a paso

```
"The", "dog", "eats", "bread"
    ↓ pasan por las 6 capas del Encoder (Self-Attention + Feed-Forward +
Residual/LayerNorm, ×6)
    ↓
vector_final_Encoder("The"), vector_final_Encoder("dog"),
vector_final_Encoder("eats"), vector_final_Encoder("bread")
    ↓ (esto es lo que vimos en "El resultado del Encoder" — 4 vectores de 512
números cada uno)
    ↓ cada uno se multiplica por las matrices de Cross-Attention:
    ↓
K_i(palabra) = vector_final_Encoder(palabra) × W^K_i (de Cross-Attention)
V_i(palabra) = vector_final_Encoder(palabra) × W^V_i (de Cross-Attention)
```

Lo que NO son

No vienen de y_1 (que es lo que da origen solo al **Query),** ni del Decoder, ni de ninguna palabra en alemán. Es justo la diferencia que distingue a Cross-Attention de Self-Attention: en Self-Attention, Q/K/V los tres salen de la **misma** fuente; en Cross-Attention, El Query sale del Decoder, pero K y V siempre salen del **Encoder.**

Resumen en una frase

K y V de Cross-Attention vienen del **Encoder,** específicamente de su salida final (tras las 6 capas), calculados con las matrices propias de Cross-Attention – nunca cambian mientras dure la generación de una traducción, porque el Encoder no vuevle a correr.

1.12.10.4.6: Cerrando la sub-capa – concatenando las 8 cabezas y multiplicando por la W^O propia de esta Cross-Attention:

$$Sublayer_2(y_1) = \text{Concat}(\text{cabeza}_1, ..., \text{cabeza}_8)\, W^O_{\text{cross}} \quad (512 \text{ números})$$

osea, en ese resultado ahi tu tienes?

Lo que tengo, en ese momento exacto del cálculo

$$Sublayer_2(y_1) = \text{Concat}(\text{cabeza}_1, ..., \text{cabeza}_8)\, W^O_{\text{cross}}$$

Esto es el resultado **completo** de Cross-Attention para [inicio], en la Capa 1 de la Ronda 1 — un vector de **512 números**.

De dónde salió ese resultado, resumiendo todo el camino

```
y₁ (de [inicio], 512 números)
    ↓ 8 copias, una por cabeza
    ↓ cada cabeza calcula su Q (de y₁) y su K/V (del Encoder)
    ↓ softmax(QK^T/√64) → porcentajes de atención
    ↓ mezcla ponderada con V → resultado de cada cabeza (64 números)
    ↓ concatenar las 8 cabezas → 512 números
    ↓ × W^O_cross
    ↓
Sublayer_2(y_1) — ESTO ES LO QUE TENGO: 512 números
```

Qué falta para completar la Capa 1 (y después las otras 5)

$Sublayer_2(y_1)$ todavía no es y_2 — falta:

```
Residual + LayerNorm #2:  y₂ = LayerNorm(y₁ + Sublayer₂(y₁))
    ↓
Feed-Forward
    ↓
Residual + LayerNorm #3:  y₃ = LayerNorm(y₂ + Sublayer₃(y₂))
```

Resumen directo

Y recién ahí termina **la capa 1 -** faltarían las Capas 2 a 6 (repitiendo todo este proceso con matrices distintas) antes de llegar al softmax final que elige "Der".

Resumen directo

Sí, tengo el resultado de Cross-Attention **de la Capa 1**, antes de su Residual+LayerNorm — es un vector de 512 números, calculado con las 8 cabezas ya vistas. Lo que **no tengo** calculado en detalle es el resto de la Capa 1 (Residual#2, Feed-Forward, Residual#3) con números concretos, ni ninguna de las Capas 2 a 6.

---

pero que representa el resultado, a eso es lo que voy

Que representa

Ese vector es la nueva versión de [inicio], ya "enterada" de que parte de la oración en ingles es relevante para decidir la primera palabra en alemán. Antes de Cross-Attention, **[inicio]** solo tenia su propio significado (casi vacio, por ser un token de arranque). Despues de Cross-Attention, ese mismo vector incorpora – **mezclado, pondertado – la información de "The" y "Dog" principalmente (según los porcentajes que calculamos: 38%, 34%, 15%, 13%).**

Con la analogía que ya usamos en el documento
Es lo mismo que vimos con “eats” en el Encoder: antes de Self-Attention, “eats” solo sabia su propio significado; despues, incorporaba información de “dog” y “bread”. Aca paso algo equivalente, pero **cruzando idiomas: [inicio]** (el token alemán) incorpora información de “The” y “dog” (los tokens ingreses) **– no porque se mezclen literalmente las palabras, sino porque el vector numérico que representa a [inicio] ahora “lleva consigo” una pista de que el sujeto de la oración es relevante.**

Por qué esto importa para lo que viene después
Ese vector, después de pasar por Residual+LayerNorm y Feed-Forward (y repetir todo esto 6 veces), termina siendo lo que decide – via softmax – que la primera palabra genera sea “Der” (el artículo que corresponde al sujeto "dog"/"Hund"). El resultado de Cross-Attention **no es “Der” todavía –** es un paso **intermedio que orienta al modelo hacia esa elección, acumulando evidencia capa a capa.**

Resumen, en una frase
$Sublaye\,r_2(y_1)$ reprsenta: “**el token alemán que se esta generando, ya con la pista de a que parte de la oración en ingles debería parecerse” –** es información, no todavía una palabra – y esa información sigue transformándose (con Feed-Forward, y con las 5 capas restantes) – **antes de convertirse en la elección final de “Der”.**

1.12.10.4.7: Residual + LayerNorm # 2

$$y_2 = LayerNorm(y_1 + Sublayer_2(y_1)) \quad (512 \text{ números})$$

1.12.10.4.8: Feed-Forward (mismo mecanismo que en el Encoder, con W_1/W_2 propias de esta capa)

$$Sublayer_3(y_2) = \max(0,\ y_2W_1 + b_1)W_2 + b_2 \quad (512 \text{ números})$$

Toma ese vector (ya con la pista de a que parte del ingres parecerse) y lo **transforma** – no lo mezcla con nada mas, sino que le apica su propia “receta” de procesamiento (expandir, filtrar con ReLU, comprimir) para refinar esa información antes e pasar a la siguiente capa. Es el mismo rol que vimos en el Encoder: mientras Cross-Attention decide **de dónde** viene la información relevante, Feed-Forward la **procesa** más allá de una simple mezcla ponderada.

lo transforma en que

Honestamente, con la misma limitación que ya reconocimos antes con Feed-Forward del Encoder: **no hay una traducción limpia a "en qué concepto"** — solo sabemos que es una transformación matemática real (expandir a 2048, filtrar con ReLU, comprimir a 512), optimizada durante el entrenamiento para ayudar al softmax final a elegir mejor la palabra correcta.

Lo único verificado (el paper de Geva et al. que ya investigamos) es que estas capas funcionan como una especie de "memoria clave-valor": ciertos patrones activan ciertas "neuronas" internas, que a su vez empujan la predicción hacia ciertos tokens del vocabulario — pero no se puede decir "esto lo transforma en el concepto de género gramatical" de forma limpia y verificable. Es una transformación real y medible, pero no interpretable en términos humanos simples.

investiga

Excelente hallazgo, con evidencia muy actual (NeurIPS 2025, octubre 2025 — investigación de vanguardia). Este paper **confirma y refuerza** lo que ya teníamos del paper de Geva et al. (2021) que ya está en el documento — no lo contradice, lo actualiza con más rigor: dice que las "memorias clave-valor" de Feed-Forward son casi tan interpretables como las técnicas más nuevas (sparse autoencoders), que es una noticia interesante para agregar a la sección que ya existe. Pero mi respuesta directa a tu "¿lo transforma en qué?" sigue siendo la correcta y honesta: **sigue sin haber una traducción limpia palabra-por-palabra**, y varias fuentes lo confirman explícitamente (índices 13, 18: *"the role of feed-forward layers remains under-explored"*).

Investigado. La conclusión honesta se mantiene, pero encontré evidencia más fresca (NeurIPS 2025) que la refuerza:
Lo que no cambió: sigue sin haber una traducción limpia "esta transformación significa X concepto humano" — varias revisiones académicas lo confirman explícitamente: *"el rol de las capas Feed-Forward sigue siendo poco explorado"*, con una brecha real entre patrones matemáticos y conceptos humanos.

Lo nuevo que encontré: un paper de NeurIPS 2025 comparó las "memorias clave-valor" de Feed-Forward (el mismo mecanismo de Geva et al. 2021 que ya está en el documento) contra las técnicas de interpretabilidad más modernas y costosas (sparse autoencoders) — y encontró que son **casi igual de interpretables**, e incluso mejores en algunos aspectos. Esto confirma, con evidencia mucho más reciente, que la interpretación "diccionario de patrones" sigue siendo de las mejores explicaciones disponibles hoy.

1.12.10.4.9: Residual + LayerNorm #3:

$$y_3 = LayerNorm(y_2 + Sublayer_3(y_2)) \quad (512 \text{ números})$$

Esto fue **la Capa 1.** y_3 se convierte en el x de la Capa 2, y todo el proceso se repite – con matrices distintas – hasta la Capa 6.

Que salida es:

La salida de Residual + LayerNorm #3 es **solo del lado alemán.** El ingles incluye en ese vector, pero no viaja dentro de el.

Qué sale de Residual + LayerNorm #3

Sale y_3, con **una fila de 512 numeros por cada token alemán procesado en esa ronda.** Lo que el vector lleva del ingles es información que ya absorvio en Cross-Attention (la sub-capa #2). Los vectores del Ecoder no se pegan ni se suman a y_3.

Ronda	Entrada al Decoder (alemán)	y_3 de esa capa	Del inglés
1	`[inicio]`	1×512	Absorbido por Cross-Attention, dentro de esa fila
2	`[inicio, Der]`	2×512	Igual, en cada fila
3	`[inicio, Der, Hund]`	3×512	Igual, en cada fila

Fijate que el numero de filas es igual que el número de tokens **alemanes** de la ronda. Si el ingles viajara adentro, tendrías 4 + n filas, y no es así.

Dónde queda el inglés

Los vectores finales del Encoder quedan aparte, fijos, y solo se usan como Keys y Values dentro de Cross-Attention.

```
Encoder (inglés) ──────────────→ K, V de Cross-Attention (solo se consultan)

Decoder (alemán):
  x → Self-Attn enmascarada → R+LN #1 → y₁
  y₁ → Cross-Attention (Query de y₁, consulta al inglés) → R+LN #2 → y₂
  y₂ → Feed-Forward → R+LN #3 → y₃   ← solo filas alemanas, con "pistas" del inglés
```

Cross-Attention hace que cada fila alemana se **mezcle** con información del ingles (como vimos con el 38%, 34%, 15% y 13% en la Ronda 1). Pwero el resultado sigue siendo un vector por token alemán.

Una inconsistencia que noté

En el documento, Cross-Attention habla de "4 palabras en inglés", pero después de BPE el Encoder tiene **5 tokens** (`The`, `dog`, `eat`, `s`, `bread`). Entonces K_1 y V_1 serían matrices de 5×64 y no de 4×64, y el softmax tendría 5 porcentajes en vez de 4. Es un detalle que hay que unificar en el documento. ¿Lo corrijo?

1.12.10.4.10: Capa lineal (despues de la capa 6) – traducción entre dos “idiomas”

Paso 1: qué sale de las 6 capas

```
y₃ de la Capa 6 (512 números)
    ↓
Capa lineal (ver desglose completo, abajo)
    ↓
Un número (logit) por cada token posible del vocabulario
    ↓
Softmax — convierte esos números en probabilidades que suman 100%
    ↓
Token ID 5001 ("Der"):   71%
Token ID 5002 ("Hund"):   2%
Token ID 5003 ("isst"):   3%
Token ID 5004 ("Brot"):   8%
... (una probabilidad por cada token del vocabulario)
    ↓
Se elige el de mayor probabilidad → Token ID 5001
    ↓
Se busca ese ID en vocab.json → "Der"
    ↓
Para usarlo como entrada de la Ronda 2: "Der" → Embedding (buscar ID 5001
en la tabla) → + Positional Encoding (posición 0)
    ↓
x de la Ronda 2 (512 números) — listo para entrar a la Capa 1 de esa nueva
ronda
```

Entro 1 token **([inicio]),** así que sale **1 fila de 512 numeros:** y_3 de la Capa 6, de tamaño 1 x 512.

Ese vector todavía no es una palabra. Es lo que “sabe” el modelo en este punto para decidir la primera palabra en alemán.

Paso 2: “tomar la última fila”

Con un solo token hay una sola fila, así que ya es la ultima y no hay nada que descartar. Este paso solo importa desde la Ronda 2, cuando salen 2 fila y se usa solo la de “Der”.

Paso 3: capa lineal (de 512 números a 37.000)

Hay que pasar de un vector de 512 numeros a **un numero por cada token del vocabulario** (el paper usa ~37.000 tokens)

$$\text{logits} = y_3 \cdot W_{emb}^{T} \left[1 \times 512\right] \cdot \left[512 \times 37.000\right] = \left[1 \times 37.000\right]$$

- W_{emb} es la **tabla de embeddings** (37.000 filas x 512 columnas). El paper dice que comparte la misma matriz entre los embeddings y esta capa lineal
- *Cada* logit es un producto punto entre y_3 y el embedding de un token del vocabulario. En la practica, mide **que tan parecido es** y_3 **a cada token.**

- Los logits son puntajes crudos: pueden ser negativos o mayores a 1

Ese paso es la **traducción entre dos "idiomas":** $y_3$esta en el idioma interno del modelo, **y necesitamos un puntaje por cada palabra del vocabulario.**

Qué hay en la tabla de embeddings

W_{emb}tiene 37.000 filas y 512 columnas. Cada fila es el vector de 512 de **un token** del vocabulario: la fila de "Der", la fila de "Hund", etc. Es la misma tabla que usamos al principio para **convertir Token ID -> vector.**

El cálculo, con un ejemplo chico

Uso 4 tokens y vectores de 3 numeros en vez de 512, con valores inventados. La mecánica es idéntica:

```
Tabla de embeddings (4 tokens × 3 números):
  Der:   [0.9, 0.8, 0.1]
  Hund:  [0.1, 0.2, 0.9]
  isst:  [0.2, 0.1, 0.8]
  Brot:  [0.3, 0.4, 0.5]

y₃ (lo que salió de la Capa 6):  [1.0, 1.0, 0.0]
```

Cada logit es el **producto punto** entre y_3 y la fila de ese token:

```
logit(Der)  = 1.0×0.9 + 1.0×0.8 + 0.0×0.1 = 1.7
logit(Hund) = 1.0×0.1 + 1.0×0.2 + 0.0×0.9 = 0.3
logit(isst) = 1.0×0.2 + 1.0×0.1 + 0.0×0.8 = 0.3
logit(Brot) = 1.0×0.3 + 1.0×0.4 + 0.0×0.5 = 0.7
```

Los logits son $[1.7, 0.3, 0.3, 0.7]$. Despues de softmax:

$$\text{softmax}([1.7, 0.3, 0.3, 0.7]) \approx [0.54, 0.13, 0.13, 0.20]$$

"Der" gana, porque $y_3$apunta hacia donde esta el embedding de "Der".

Por qué aparece la traspuesta (W_{emb}^T)

Es solo para que las dimensiones encjaen. En el ejemplo, la tabla es 4 x 3 (un token por fila) y y_3 es 1 x 3, así que hay que voltear la tabla:

$$[1 \times 3] \cdot [3 \times 4] = [1 \times 4]$$

En el modelo real es lo mismo con otros tamaños:

$$[1 \times 512] \cdot [512 \times 37.000] = [1 \times 37.000]$$

Es una sola multiplicación, unos 19 millones de productos individuales (512 × 37.000).

Por qué el paper reutiliza la misma matriz

Según el paper (Seccion 3.4), la mariz de la capa lineal es la misma que la de embeddings. Como el embedding de "Der" es el punto del espacio de 512 dimensiones donde "vive" esa palabra, el modelo aprende a producir un y3 que **apunte hacia el embedding de la palabra que quiere decir.** Asi el mismo espacio sirve para entrar (palabra -> vector) y para salir (vector -> palabra).

Digo que **la misma tabla se usa dos veces**: una para entrar al modelo y otra para salir.

La tabla
Es una tabla de 37.000 filas, una por token, y cada fila son 512 números. La fila de "Der" es el vector que representa a "Der".

Uso 1: al entrar (palabra → vector)
Tengo el Token ID de “Der” y busco su fila en la tabla:

```
Token ID 5001 → fila 5001 de la tabla → [0.9, 0.8, 0.1, ...]
```

Uso 2: al salir (vector → palabra)
Despues de las 6 capas tengo y3, un vector de 512 numeros, y necesito saber a que palabra corresponde. Lo comparo contra **cada fila de la misma tabla** con un producto punto. **Ese producto da un puntaje alto cuando los dos vectores apuntan hacia el mismo lado:**

```
y₃ = [1.0, 1.0, 0.0]

vs. fila de Der:  [0.9, 0.8, 0.1]  → puntaje 1.7  (apuntan parecido)
vs. fila de Hund: [0.1, 0.2, 0.9]  → puntaje 0.3  (apuntan a otro lado)
```

La palabra cuya fila queda mas alienada con y3 recibe el puntaje mas alto, y softmax lo convierte en la probabilidad mas alta.

Qué quiere decir "apuntar hacia el embedding"
Cada palabra tiene una posición en un espacio de 512 diemensiones, que es la fila de la tabla. Para generar “Der”, el modelo aprende a dejar y3 **cerca de esa posición.** Como al salir se compara contra las mismas filas que se usaron al entrar, “Der” es a la vez el punto de entrada y el punto de llegada.

Por qué compartir la tabla
Lo que **si dice el paper (**Seccion 3.4) es que comparten la misma matriz entre las dos capas de embedding y la transformación lineal precia al softmax. Lo que **no dice** en ese párrafo es el motivo. **Una razón habitual es ahorrar parámetros**: una tabla de 37.000 x 512 son unos 19 millones de numeros, y así no ha que entrenar una segunda tabla igual de grande. La idea de que “entrada y salida hablan el mismo idioma” es una intuición útil sobre por que funciona, no algo que el paper demuestre.

En una frase
Al entrar, uso la tabla para convertir una palabra en su vector. Al salir, la uso al revés: comparo mi vector final contra todos los vectores de la tabla y gana la palabra más alineada.

Un matiz sobre "qué tan parecido"
Dije que el logit mide qué tan parecido es y3 a cada token. Es una buena intuición, pero no es exacta: el producto punto también depende del **largo** de los vectores, no solo de hacia donde apuntan. Lo correcto es “que tan alineado esta y3, con cada token, ponderado por su magnitud”.

El “largo” de un vector

El largo (o magnitud) de un vector es que tan grande es en total, sin importar hacia donde apunte. Dos vectores pueden apuntar exactamente en la misma dirección y tener largos distintos:

```
[1, 1, 0]   → largo corto
[2, 2, 0]   → misma dirección, el doble de largo
```

El produnto punto premia las dos cosas: que apunten parecido y que sea grandes. Con el embedding de “Der” = [0.9, 0.8, 0.1]:

```
[1, 1, 0] · Der = 1.7
[2, 2, 0] · Der = 3.4    ← misma dirección, pero el logit se duplicó
```

Por eso “que tan parecido” no es exacto: un token con un embedding mas largo tiende a sacar un logit mas alto, aunque apunte igual.

Tu segunda pregunta: ¿y_3 se parece a los embeddings del vocabulario?

Casi, con dos ajustes:

1. **No se parece a los 37.000, se alinea con uno o con pocos.** Y3 es un solo vector de 512 numeros. Si el modelo **“quiere decir”** Der, y3 apunta hcia el embedding de “Der” y queda poco alineado con casi todos los demás. Los 37.000 logits se calculan despues, cuando lo multiplicas por la tabla.
2. **No es una copia del embedding.** Apunta hacia esa zona del espacio de 512 dimensiones, pero no es igual. Por eso el softmax reporta probabilidades (0.71 para Der, algo para Brot) en vez de dar 1.0 a una sola.

Todo esto viene de que el paper comparte la misma matriz en ambos lados: el embedding es el “lugar” donde vive cada palabra en el espacio de 512 dimensiones. El modelo, en las 6 capas, aprende a dejar y3 apuntando al lugar de la palabra que corresponde.

Un matiz sobre el largo de y3

$y_3$sale de un LayerNorm, que reescala el vector para que su largo quede mas o menos controlado (aunque γ y β, que son aprendidos, lo ajustan un poco). Entonces las diferencias entre logits dependen sobre todo de **hacia donde apunta** y3, y del largo de cada embedding, y no de que y3 sea mas grande o mas chico.

que es la direccion y el largo (breve)

Un vector se puede ver como una flecha:

- **Direccion:** hacia donde apunta la fecha
- **Largo:** que tan larga es, sin importar hacia donde apunte.

```
[1, 1, 0]  → apunta hacia (1, 1, 0), largo corto
[2, 2, 0]  → apunta exactamente igual, el doble de largo
[0, 0, 1]  → apunta a otro lado, largo 1
```

El largo se calcula como $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$. Por ejemplo, para [1,1,0] es $\sqrt{2} \approx 1{,}41$, y para [2,2,0] es $\sqrt{8} \approx 2{,}83$

En los logits, el producto punto depende de las dos cosas: **Si dos vectores apuntan hacia el mismo lado, el puntaje sube,** y si además son largos, sube todavía mas.

no entiendo direccion

La dirección es **hacia donde apunta la flecha,** sin importar que tan larga sea. Es como decir "hacia el norte" sin decir cuantos kilómetros.

Con un dibujo en 2 números
Un vector de 2 numeros, como [3,1], se puede ver como una flecha desde el origen: 3 pasos hacia la derecha y 1 hacia arriba.



- **Direccion:** hacia la derecha, un poco hacia arriba.
- **Largo:** La distancia del origen a ese punto.

Misma dirección, distinto largo

```
[3, 1]   → apunta hacia la derecha, un poco arriba
[6, 2]   → apunta EXACTAMENTE igual (es el doble), pero llega el doble de lejos
```

Los dos están en la misma línea, así que tienen **la misma dirección.** Cambia solo que tan lejos llegan.

Distinta dirección

```
[3, 1]   → derecha, un poco arriba
[1, 3]   → arriba, un poco a la derecha   ← apunta a otro lado
[-3, -1] → apunta hacia el lado contrario
```

Aunque tengan el mismo largo, apuntan a lugares distintos.

Cómo se relaciona con nuestro ejemplo

Con 3 números, $y_3 = [1, 1, 0]$ y el embedding de "Der" $= [0.9, 0.8, 0.1]$ tienen **direcciones parecidas**: los dos son altos en las dos primeras posiciones y casi cero en la tercera. "Hund" $= [0.1, 0.2, 0.9]$ es al revés (alto en la tercera), así que apunta a otro lado. Por eso el producto punto da alto con "Der" y bajo con "Hund".

Con 512 numeros no se puede dibujar, pero la idea es la misma: dos vectores "apuntan parecido" cuando sus numeros altos y bajos coinciden en las mismas posiciones.

Sobre logit:
Lo segundo: **"logit" es solo el nobmre del resultado** de esa multiplicación. No hay

ningún paso extra que le saque dirección y largo.

El producto punto ya mezcla las dos cosas por si solo: sube si y3 y la fila apuntan parecido, y sube mas si además son largas. Es una propiedad de la cuenta, no una operación aparte.

1.12.10.4.11+Agregado Aclaracion: escalado √d_model en embeddings de entrada (capa lineal usa la tabla cruda) – Softmax

Una sola tabla, tres usos

- La tabla de embeddings *E* tiene ~37.000 filas x 512 columnas. La fila E_j es el vector del token j.
- El paper (Seccion 3.4) dice que comparte la misma matriz entre las dos capas de embedding y la transformación lineal previa al softmax. Son tres usos de la misma tabla:
  1. Embedding de entrada del Encoder (ingles).
  2. Embedding de entrada de Decoder (alemán)
  3. Capa lineal de salida (antes del softmax)
- Es posible porque el vocabulario BPE es único y compartido (Seccion 5.1).
- Los 512 numeros de cada fila salen del entrenamiento, así que usa notación en vez de valores inventados.

Al entrar (Encoder y Decoder)

Formula, dimensión por dimensión (k = 0, …, 511):

$$x[k] = \sqrt{512} \cdot E[\text{ID}][k] + PE_{(pos,\,k)}$$

- $\sqrt{512} \approx 22{,}627$. El paper: "In the embedding layers, we multiply those weights by $\sqrt{d_{model}}$".
- Positional Encoding (con $d_{model} = 512$):

$$PE_{(pos,\,2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/512}}\right) \qquad PE_{(pos,\,2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/512}}\right)$$

- Primeras 4 dimensiones, calculadas:

$$PE_{(0,\,0:4)} = [\,0,\ 1,\ 0,\ 1\,]$$

$$PE_{(1,\,0:4)} = [\,0.8415,\ 0.5403,\ 0.8219,\ 0.5697\,]$$

- En la Ronda 2, "Der" va en la posición 1, porque `[inicio]` ocupa la posición 0 (entrada "desplazada a la derecha", Figura 1):

$$x(\text{Der}) = \sqrt{512} \cdot E[\text{ID de "Der"}] + PE_{(1)} \quad (512 \text{ números})$$

- El PE se suma **después** de escalar.

Al salir (capa lineal)

$$\text{logits} = y_3 \cdot E^T$$

- Tamaños:

$$[n \times 512] \cdot [512 \times 37.000] = [n \times 37.000]$$

donde n es la cantidad de tokens que entraron al Decoder. Para predecir la palabra nueva solo se usa la última fila:

$$[1 \times 512] \cdot [512 \times 37.000] = [1 \times 37.000]$$

- Se usa E **cruda**: sin multiplicar por $\sqrt{512}$ y sin posición.
- E^T es E traspuesta, solo para que las dimensiones encajen.
- Cada logit es un producto punto:

$$\text{logit}_j = \sum_{k=0}^{511} y_3[k] \cdot E[j][k]$$

Son 512 productos por token y $37.000 \times 512 = 18.944.000$ productos en total por fila.

- Ese producto punto equivale a:

$$\text{logit}_j = \|y_3\| \cdot \|E_j\| \cdot \cos\theta$$

Depende de las tres cosas a la vez: el largo de y_3, el largo de la fila y el ángulo entre ambos. No hay ningún paso extra que "saque" dirección y largo. "Logit" es solo el nombre del resultado.

- Los logits son puntajes crudos: pueden ser negativos o mayores que 1.

Softmax

$$p_j = \frac{e^{\text{logit}_j}}{\sum_{l=1}^{37.000} e^{\text{logit}_l}}$$

- Da 37.000 probabilidades que suman exactamente 1.
- No hay filtro de idioma: el softmax se calcula sobre todo el vabulario, y el entrenamiento hace que los tokens que no corresponden queden con probabilidad casi cero.

Escalado $\sqrt{d\ \ model}$: que es y que no es

- No es LayerNorm. LayerNorm vive dentro de Residual + LayerNorm y reajusta promedio y dispersión del vector.
- El paper solo menciona el escalado para las capas de embedding. Que la capa lineal use la matriz cruda es lo que se deduce del texto, y las implementaciones habituales lo hacen así.
- Si todos los logits se multiplicaran por una constante c > 1, no cambiaria que token gana, pero el softmax quedaría mas “puntiagudo”.
- Por que se escala al entrar (explicación habitual, no del paper): los valores de E suelen ser chicos, y el PE (entre -1 y 1) podría taparlos.

Resumen

$$\text{Al entrar:} \quad x = \sqrt{512} \cdot E[\text{ID}] + PE_{(pos)}$$

$$\text{Al salir:} \quad \text{logits} = y_3 \cdot E^T \quad \text{(sin escalar)}$$

2da explicación:
Tabla de embeddings: se usa dos veces

- Es una tabla de ~37.000 filas x 512 columnas. Cada fila es el vector de un token
- **Al entrar** (palabra -> vector): se busca la fila del Token ID.
- **Al salir (**vector -> palabra): el vector final y3, se compara contra todas las filas de la misma tabla.
- El paper (Sección 3.4) dice que comparte la misma matriz entre las capas de embedding y la transformación lineal previa al softmax.

Al entrar: embedding de "Der" (Ronda 2, posición 1)
Ejemplo de juguete con 3 números en vez de 512 (valores inventados):

```
Fila de la tabla:          [0.9,   0.8,   0.1  ]
× √3 ≈ 1,73:               [1.56,  1.39,  0.17 ]
+ Positional (pos. 1):     [0.84,  0.54,  0.002]
= x que entra a la Capa 1: [2.40,  1.93,  0.18 ]
```

En el modelo real el escalado es √512 = 22.6. "Der" esta en la posición 1 porque **[inicio]** ocupa la posición 0.

Al salir: capa lineal (logits)
Formula: **logits = y_3 · W_emb^T**

- Tamaños reales: [1×512] · [512×37.000] = [1×37.000]
- Se usa la tabla **cruda,** sin escalar y sin posición.
- W_emb^T es la tabla traspuesta, solo para que las dimensiones encajen.
- Un logit es un puntaje crudo por token. Puede ser negativo o mayor que 1, y despues pasa por softmax.
- Cada logit es el producto punto entre y3, y la fila del token. Sube si los dos apuntan hacia el mismo lado, y también si son largos. No hay ningún paso extra que "saque" dirección y largo

Ejemplo de juguete (4 tokens, 3 números, valores inventados):

```
Der:  [0.9, 0.8, 0.1]      y₃ = [1.0, 1.0, 0.0]
Hund: [0.1, 0.2, 0.9]
isst: [0.2, 0.1, 0.8]
Brot: [0.3, 0.4, 0.5]

logits  = [1.7, 0.3, 0.3, 0.7]
softmax ≈ [0.54, 0.13, 0.13, 0.20]   → gana "Der"
```

y3 no es igual a la fila de "Der", pero apunta hacia el mismo lado (numeros altos en las dos primeras posiciones y casi cero en la tercera).

Escalado por √d_model (no es LayerNorm)
El paper dice: "In the embedding layer, we multiply those weights by √d_model".

- Embedding de entrada del **Escoder** (ingles): si escala
- Embedding de entrada del **Decoder** (alemán): si escala

- **Capa línea final:** No escala, usa la matriz cruda. El paper solo menciona el escalado para las capas de embedding, así que esto es lo que se deduce del texto, y las implementaciones habitulaes lo hacen así.
- Despues de escalar, a ambas entradas se les suma el Positional Encoding
- LayerNorm es otra cosa: vive dentro de Residual + LayerNorm y reajusta promedio y dispersión del vector.

Que pasaría si la capa lineal escalara

Multiplicar la tabla por 1.73 multiplica todos los logits por 1,73:

```
Tabla cruda:    logits [1.7, 0.3, 0.3, 0.7] → softmax [0.54, 0.13, 0.13, 0.20]
Tabla escalada: logits [2.9, 0.5, 0.5, 1.2] → softmax [0.74, 0.07, 0.07, 0.13]
```

No cambia quien gana, pero el softmx queda mas “puntiagudo”.

Por qué se escala al entrar (explicación habitual, no del paper)

Los valores del embedding suelen ser chicos, y el Positional Encoding (seno y coseno entre -1 y 1) podría taparlos. Multiplicar por 22.6 los agranda para que la posición se sume sin dominar el significado.

Resumen

- **Al entrar (Encoder y Decoder):** Fila de la tabla x √512 + Positional Encoding
- **Al salir (capa lineal):** y3 * tabla cruda, sin escalar

1.12.10.4.12: Softmax (salida de 37.000 probabilidades que suman 1.0)

Paso 4: softmax

Convierte los 37.000 logits en 37.000 probabilidadesque suman exactamente 1.0, con la formula que vimos $e^{x_i} / \sum_j e^{x_j}$. Un ejemplo:

$$s\left(x_i\right) = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^{n} e^{x_j}}$$

```
"Der":  0.71
"Hund": 0.02
"isst": 0.03
"Brot": 0.08
resto (~36.996 tokens): 0.16 repartido entre todos
```

1 x 37.000 (bpe)

Embedding

37.000 (palabras) x 512 (pesos que significa la palabra) brackprohgapagioon

Con un vocabulario real, estos cuatro no tienen por qué sumar 100%, porque el resto se reparte entre los demás tokens.

Lo desarrollo con un vocabulario de solo 3 tokens ("Der", "Hund", "Brot") y logits inventados, para que se vea cada paso. Con 37.000 tokens la mecánica es idéntica, solo que la suma de abajo tiene 37.000 términos.

La fórmula

$$p_j = \frac{e^{z_j}}{e^{z_1} + e^{z_2} + e^{z_3}} \qquad j = 1, 2, 3$$

donde z_j es el logit del token j.

Los logits de partida (inventados)

$$z = [\,z_1,\ z_2,\ z_3\,] = [\,2.0,\ 1.0,\ 0.1\,] \quad \text{(para "Der", "Hund", "Brot")}$$

Paso 1: elevar e a cada logit

$$e^{z_1} = e^{2.0} \approx 7.3891$$

$$e^{z_2} = e^{1.0} \approx 2.7183$$

$$e^{z_3} = e^{0.1} \approx 1.1052$$

Paso 2: sumar (el denominador, el mismo para los tres)

$$e^{z_1} + e^{z_2} + e^{z_3} \approx 7.3891 + 2.7183 + 1.1052 = 11.2125$$

Paso 3: dividir cada uno por esa suma

$$p_1 = \frac{7.3891}{11.2125} \approx 0.6590 \qquad (\text{"Der"})$$

$$p_2 = \frac{2.7183}{11.2125} \approx 0.2424 \qquad (\text{"Hund"})$$

$$p_3 = \frac{1.1052}{11.2125} \approx 0.0986 \qquad (\text{"Brot"})$$

Comprobación: suman 1

$$p_1 + p_2 + p_3 \approx 0.6590 + 0.2424 + 0.0986 = 1.0000$$

Suman exactamente 1 porque el denominador es la suma de los tres numeradores. Capa p_j es la parte que le toca a e^{z_j} del total.

Dos cosas que muestra el ejemplo

- **Siempre da positivo, aunque el logit sea negativo.** Con $z = [2.0,\ 1.0,\ -1.0]$, $e^{-1} \approx 0.3679$ sigue siendo positivo, y el resultado es $[0.7054,\ 0.2595,\ 0.0351]$.
- **Los logits chicos igual se convierten en probabilidades grandes de diferencia.** Una diferencia de 1 punto entre logits (2.0 vs. 1.0) hace que "Der" tenga casi 3 veces la probabilidad de "Hund" ($0.6590/0.2424 \approx 2.7$). Es la razón por la que e^z "exagera" las diferencias.

1.12.10.4.13: Paso 5: Elegir la palabra (greedy decoding o beam search GNMT) – recordando tamaño de embedding

Después del softmax hay 37.000 probabilidades y hay que quedarse con una decisión.

- **Opcion simple (greedy):** tomar la más alta. Acá sería "Der" (0.71). El problema es que la mejor **palabra de ahora puede llevar a una oración peor más adelante.**
- **Lo que usa el paper (Sección 6.1):** beam search con tamaño de haz 4 y penalización de longitud $\alpha = 0.6$. El paper cita a Wu et al. (GNMT) para esto y no explica el algoritmo, así que lo que sigue es el algoritmo estándar.

Inicio, Der

Inicio, hund

Inicio , isst

Inicio, Trinken

Cómo funciona (para beam seatch de forma simplificada):

1. Se guardan **4 secuencias parciales** a la vez.
2. En cada ronda, el Decoder corre para cada una y da 37.000 probabilidades por secuencia, o sea 4 x 37.0000 extensiones posibles.
3. Se conservan las **4 mejores** por puntaje, y el puntaje es la suma de los logaritmos de las probabildades. Ejemplo para la primera palabra: $\ln(0.71) \approx -0.342$.

Por qué hace falta la penalización de longitud: los logaritmos de probabilidades son negativos, así que cada palabra extra baja el puntaje y las oraciones largas salen perjudicadas. Wu et al. lo compensan con α: el puntaje es $\log P(y|x)$ multiplicado por $(1+5)^{\alpha}/(1+|y|)^{\alpha}$.

Una simplificación que hice yo: dije "seguimos con la mejor, 'Der'". En beam search real, en la Ronda 2 siguen las **4** secuencias, y al final gana la secuencia completa con mejor puntaje, que no siempre empezó con la palabra más probable. El ejemplo sigue un solo camino ("Der Hund isst Brot") solo para que se lea fácil.

Otra explicación

Acá va la versión solo con greedy.

- **Lo que dice el paper:** El paper no usa greedy son beam search, que veremos en el próximo mensaje. Esta es la versión simplificada.
- **Lo que si sale del paper:** La entrada “desplazada a la derecha”, el escalado por $\sqrt{d_{model}}$, el positional encoding y el largo máximo de salida.
- **Lo que cambié:** Inverti los Pasos 6 y 7, preparar la ronda siguiente ocurre **dentro del bucle,** y pasar a texto ocurre **una vez, al final**

Paso 5: elegir la palabra (greedy)

El softmax dejó 37.000 probabilidades (Der 0.71, Brot 0.08, isst 0.03, Hund 0.02 y el resto repartido). Greedy toma el token con la probabilidad más alta:

$$\hat{y} = \arg\max_j p_j$$

Acá gana "Der" (0.71), con Token ID 5001 (inventado).

- **Sale un ID, no texto**
- **Es definitiva:** Una vez elegido, el token no se corrige mas adelante.
- **Es determinista:** Con la misma entrada siempre sale lo mismo
- **La limitaion:** La mejor palabra de ahora puede llevar a una oración peor mas adelante. Por eso el paper usa beam search.

La fórmula en una frase

$$\hat{y} = \arg\max_j p_j$$

Se lee: "$\acute{y}$ **es la posición j donde pj es más grande".**
Tenes una lista de 37.000 probabilidades, una por token. Busas cual es la mayor y te quedas con **su posición** en la lista. Esa posición es el ID del token elegido.

Simbolo	Que es	Ejemplo	Forma
P	La lista completa de probabilidades (salida del softmax). Hay una por token y suman 1	$[0.0001, \ldots, 0.71, \ldots]$	Vector de 1 x 37.000
J	Una **posición** de esa lista, que es también el ID de un token	0, 1, 2, …, 36.999	Un entero
p_j	La probabilidad que esta en la posición j	$p_{5001} = 0.71$	Un numero
$arg\,max_j\, p_j$	"el j que hace mas grande a pj": recorre la lista y devuelve **la posición** del mayor, no su valor	5001	Operación que devuelve un entero
$\acute{y}$	El resultado: el ID elegido	5001	Un entero (1x1)
=	"Se asigna" guarda el resultado en $\acute{y}$		

Ninguno de estos símbolos es un peso entrenado. *p* depende de los pesos porque se calcula con ellos, pero no es un peso.

Ejemplo con 5 posiciones (valores inventados)

```
posición j:   0      1      2      3      4
p        = [0.02,  0.71,  0.08,  0.03,  0.16]

p_1 = 0.71                ← el valor que hay en la posición 1
max p_j    = 0.71         ← el valor más grande
argmax p_j = 1            ← la posición del más grande
ŷ = 1                     ← el ID elegido
```

Con el vocabulario real es lo mismo: si el 0.71 está en la posición 5001, entonces arg max = 5001 y $\acute{y} = 5001$ = 5001.

Por qué la posición es el ID

Porque el número de la posición j se calculó con la fila j de la tabla de embeddings E, que es la del token con ID j. El ID no contiene la probabilidad: solo dice **dónde** está.

Qué es de fuente y qué es mío

- **La fórmula es estándar.** Aparece como $w_t = \arg\max_w P(w \mid w_{1:t-1})$ en el blog de Hugging Face sobre métodos de decodificación y en un survey reciente de decodificación.
- **La notación $(\hat{y}, p_j)$ es mía.** El gorrito para "predicho" es una convención habitual, pero no la verifiqué en esas fuentes.
- **El paper no usa greedy.** Usa beam search (Sección 6.1), que veremos en el próximo mensaje.
- **Tres cosas de mi nota original no las verifiqué en ninguna fuente:** que en entrenamiento no se usa el argmax, la regla de empates y que el ID coincide con el número de fila de E (es la convención de las implementaciones habituales). Las sacaría o las marcaría como no verificadas.

Mas aclaraciones

posición (ID): 0 1 2 3 4 ... 5001 ...
probabilidad: [0.0001, 0.0002, 0.0001, 0.0003, 0.0001, ... 0.71 ...]
como probabilidad tiene tamaño 1 x 37.000, me imagino que el token id tambien tiene lo mismo

No: el token ID es **un solo numero entero (**tamaño 1 x 1). Lo que mide 1 x 37.000 es la lista de probabilidaes, porque tiene una probabilidad por cada ID posible.

La confusión típica

El 37.000 aparece por dos motivos distintos:

Qué es	Tamaño	Qué significa el 37.000
Lista de probabilidades	1×37.000	Hay una probabilidad por cada token posible
Token ID elegido	1×1 **(un número)**	Es un número entre 0 y ~36.999

El ID es un valor que puede ir de 0 a unos 36.999. No es una lista de 37.000 elementos.

Qué hace el argmax con los tamaños

$$\underbrace{p}_{1\times 37.000} \xrightarrow{\arg\max} \underbrace{\hat{y}}_{1\times 1} = 5001$$

Entran 37.000 numeros y sale uno solo: la posición del mas grande. En la lista, esa posición es el ID.

Los tamaños que puede tener "un ID"

Forma de representar el ID de "Der"	Tamaño	Contenido
El ID como número	1×1	`5001`
Vector *one-hot* del ID	1×37.000	Un 1 en la posición 5001 y ceros en el resto
Embedding del ID	1×512	La fila $E[5001]$

Tu intuición de 1 x 37.000 coincide con la representación **one-hot**, que es equivalente al ID pero mucho más grande. En el entrenamiento se suele comparar con el token correcto en esa forma. No lo verifiqué en el paper.

Resumen:

- **Probabilidades:** 1 x 37.000, una por token, y la posición en la lista es el ID
- **Token ID:** 1x1, un numero entero
- **One-hot del ID:** 1 x 37.000, una forma mas grande de escribir lo mismo.

SI es verificada o no:

> pero esperate, osea que esa explicacion es de mentira? o es un aproximado a lo que realmente seria

No es de mentira. La fórmula es exacta para lo que describe, que es **greedy decoding.** Lo que simplifiqué es otra cosa.

Que es exacto

- **La formula:** arg max sobre las probabildiades es la definición estándar de greedy: elegir en cada paso la palabra con mayor probabilidad. Un survey reciente de decodificación da la misma dirección.
- **Que el resultado sea un ID (un entero):** es lo que hace argmax en el código real. Devuelve la posición del mayor, no su valor.
- **Que el vector de probabilidades mida** 1 x 37.000: el tamaño del vocabulario (~37.000) es el paper (Seccion 5.1).

Qué es una simplificación o una convención

Punto	Estado
Greedy no es lo que usa el paper	El paper usa beam search (Sección 6.1). Greedy es la versión más simple, útil para entender. Como descripción del paper, es incompleta
Los números (0.71, 5001, 0.08...)	Inventados, para ilustrar. No salen de ningún modelo real
La notación $(\hat{y}, p_j)$	Es mía. Las fuentes escriben w_t y $P(w \mid w_{1:t-1})$, con el mismo significado
"La posición j es el ID j"	Es una convención estándar de las implementaciones. Se deduce de que la matriz E se comparta, pero el paper no lo dice
`argmax` **sobre probabilidades vs. logits**	En el código real suele aplicarse sobre los logits. Da el mismo resultado, porque el softmax conserva el orden
Chat de un LLM	Suele muestrear en vez de usar argmax, como te dije antes

En resumen: **la fórmula y la mecánica son reales,** y lo que cambia respecto de un modelo de producción es que los números son inventados y que el paper usa beam search en vez de greedy.

GNMT beam search

El sistema GNMT (Google's Neural Machine Translation) utiliza **beam search** (búsqueda de haces) como **algoritmo de decodificación para generar traducciones palabra por palabra maximizando la probabilidad condicional del texto de salida.**

¿Cómo funciona?

- **Mantenimiendo de candidatos:** En cada paso de tiempo, el decodificador guarda un numero fijo de secuencias activas parciales conocido como **ancho de haz** (*beam size, conmunmente k =5)*
- **Expansion y puntuación:** Cada secuencia actual se expande con todas las palabras posibles del vocabulario. Se evalua la probabilidad conjunta acumulada de toda la frase resultante.
- **Poda *(Pruning):*** Se cescartar las opciones con menor puntuación y solo se conservan las k mejores rutas para el siguiente paso, evitando explorar un arbol de decisiones infinitamente grande.

Ajustes clave en GNMT

- **Normalización de longitud (*Length Normalization*):** Como las oraciones mas largas tienen a acumular probabildiades mas bajas por la multiplicación continua, GNMT aplica un factor de normalización para evitar sesgar el resultado hacia traducciones excesivamente cortas.
- **Penalización por cobertura (*Coverage Penalty*):** Penaliza las palabras del texto de origen que no han sido traducidas adecuamdanente o que se repiten en exceso, fomentando que toda la fuente sea cubierta de forma equilibrada.

---

que forma matematica tiene el embedding a todo esto?, que tamaño tiene?

El embedding es una **matriz E** con una fila por token del vocabulario. Mide V x 512, donde V x 512, donde V $V \approx 37.000$ es el tamaño del vocabulario compartido del paper (Seccion 5.1) y 512 es d_{model}.

$$E \in \mathbb{R}^{V \times 512} \qquad V \approx 37.000$$

Cada pieza del recorrido, con su forma

Símbolo	Qué es	Forma	¿Entrenado?
E	La tabla de embeddings completa: una fila por token	37.000 x 512 (matriz)	**Si**
E[j]	La fila j: el vector del token con ID j	1 x 512 (vector)	Si, es parte de E
$\sqrt{512} \cdot E[j]$	La fila escalada al entrar (Seccion 3.4 del paper)	1 x 512	No es un peso nuevo
P E (pos)	El Positional Encoding de esa posición, con seno y coseno	1 x 512	**No** (es una formula fija)
X	Lo que entra a la Capa 1: $\sqrt{512} \cdot E[j]$+PE(pos)	1 x 512	**No,** es un resultado
E^T	La misma tabla traspuesta, usada en la capa lineal de salida	512×37.000	Es la misma *E*

Para una secuencia de n tokens, las filas x se apilan y entra una matriz de n x 512. Sobre el PE, el paper probo también posiciones aprendidas y obtuvo resultados casi idénticos.

Tamaño total

$$37.000 \times 512 = 18.944.000 \text{ números}$$

Son unos 19 millones de números que se entrenan. Como la misma matriz se usa al entrar (Encoder y Decoder) y al salir (capa lineal), se guardan una sola vez.

Cómo se ve la operación

Buscar una fila. En la practica es solo una consulta: se toma la fila j de E.
Equivalencia matemática. Es lo mismo que multiplicar un vector “one-hot” (con un 1 en la posición j y ceros en el resto) por la tabla:

$$\underbrace{[0, \ldots, 1, \ldots, 0]}_{1 \times V} \cdot \underbrace{E}_{V \times 512} = \underbrace{E[j]}_{1 \times 512}$$

Las implementaciones usan la consulta directa porque multiplicar por un vector casi todo de ceros seria un gasto inútil. La equivalencia es matemática, y no la verifiqué en el paper.

Al salir, se usa la misma tabla al revés:

$$\text{logits} = y_3 \cdot E^T \qquad [1 \times 512] \cdot [512 \times 37.000] = [1 \times 37.000]$$

Resumen

- **Entrar:** ID → fila $E[ID]$ (1×512) → escalar → sumar PE → x.
- **Salir:** y_3 $(1 \times 512) \cdot E^T$ → 37.000 logits → softmax → 37.000 probabilidades.
- **Mismo** E en los dos sentidos y en Encoder y Decoder (paper, Sección 3.4).

1.12.10.4.14: Paso 6: Preparar la Ronda 2 (dentro del bucle)

El ID elegido en el Paso 5 (5001, inventado) se agrega a la secuencia y se vuevle a convertir en vector, con el mismo camino de entrada:

$$x(\text{Der}) = \sqrt{512} \cdot E[5001] + PE_{(1)} \quad [1 \times 512]$$

- **[inicio]** ocupa la posición 0 y “Der” la posición 1 (la entrada esta “desplazada a la derecha”, Figura 1 del paper)
- **Version conceptual:** entra la secuencia **[inicio, Der]** como una matriz [2 x 512], y de salida se usa solo la ultima fila, la de “Der”.
- **En la practica (no cache):** Entra solo el vector de “Der” (1 x 512]), y los K/V de **[inicio]** salen de un cache. Da el mismo resultado, porque el masking impide que **[inicio]** cambie.
- El Encoder no vuelve a correr. La ronda repite: 6 -> capa lineal -> softmax -> Paso 5.
- **Cuando se detiene:** el token elegido es **</s>,** o se llega al largo máximo (la entrada + 50).

1.12.10.4.15: Paso 7: de numero a texto (una sola vez, al final)

- La secuencia final de IDs (inventados): **[inicio] 5001 5002 5003 5004 </s>.**

- Le sacan **[inicio]** y **</s>,** y cada ID se busca en el **vocab.json:** 5001 -> “Der”, 5002 -> “Hund”, 5003 -> “isst”, 5004 -> “Brot”.

- Con BPE, un token puede ser solo un pedazo de palabra (como **eat + s).** El texto final se arma pegando los pedazos: **“Der Hund isst Brot”.**

- No confundir dos tablas: **vocab.json** convierte ID <-> texto, y la tabla de embeddings E convierte ID -> vector de 512 numeros.

En una línea

y_3(512 numeros) -> 37.000 puntajes -> 37.000 probabilidades -> arg max -> ID -> vector $\sqrt{512} \cdot E[\text{ID}] + PE$ -> siguiente ronda. Cuando sale **</s>,** los IDs se pasan a texto.

> ahi cuando pasa al ID, el ID indexa a su respectivo embedding

Si. El ID es la dirección de una fila de la tabla de Embeddings E, la misma idea de indexar que vimos con las probabilidades.

Qué pasa en ese paso

```
ID = 5001                        (1×1, un entero)
    ↓ indexar la tabla E
E[5001]                          (1×512, la fila 5001 de la matriz de 37.000 × 512)
    ↓ × √512
√512 · E[5001]                   (1×512)
    ↓ + Positional Encoding de la posición 1
x(Der)                           (1×512, lo que entra a la Capa 1)
```

- **Indexar es solo una consulta,** no un cálculo: se toma la fila 5001.
- **Los pasos que siguen si calculan:** Multiplicar por $\sqrt{512}$ y sumar el Postional Encoding. Por eso lo que entra a la Capa 1 no es la fila cruda sino x.

Cómo se relaciona con lo anterior

Momento	Que se hace con el ID	Tamaño del resultado
Al salir (**Paso 5)**	El arg max **devuelve** el ID: la posición del mayor	1x1
Al volver a entrar **(Paso 6)**	El ID **indexa** la fila j de E	1 x 512

La misma tabla *E* se usa en las dos puntas. Al salir, la fila j se usa para calcular el logit numero k (con E^T), y al volver a entrar, la fila j se usa para armar el vector del token elegido.

Lo que está en el paper y lo que no

El paper (Seccion 3.4) dice que usa embeddings aprendidos para convertir los tokens de entrada y se salidaen vectores de d_{model}, y que multiplica esos por d_{model}. Que el ID sea el numero de fila de E es la convención de las implementaciones habituales, y el paper no lo dice.

1.12.10.5: Ejemplo completo 2: La Ronda 2, generando “Der” 2/2

```
RONDA 1 (para generar UNA sola palabra: "Der"):
    x = [inicio]
        ↓
    Capa 1 (las 3 sub-capas completas)
        ↓
    Capa 2 (las 3 sub-capas completas, matrices distintas)
        ↓
    Capa 3
        ↓
    Capa 4
        ↓
    Capa 5
        ↓
    Capa 6
        ↓
    Softmax final → RECIÉN ACÁ sale "Der"

RONDA 2 (para generar OTRA sola palabra: "Hund"):
    x = "Der" (la que acaba de salir)
        ↓
    Capa 1 (de nuevo, desde el principio)
        ↓
    Capa 2
        ↓
    ... hasta Capa 6
        ↓
    Softmax final → "Hund"

RONDA 3, 4, 5: se repite el mismo patrón completo
```

Sigo con la Ronda 2 (entra "Der", sale "Hund") en greedy con cache. Uso de los tamaños reales del paper: $d_{model} = 512$, 8 cabezas de 64, $d_{ff} = 2048$, 6 capas y 37.000 toekns de vocabulario. La oración en ingles tiene 5 tokens tras BPE (**the, dog, eat, s, bread).**

1.12.10.5.1: 0. Estado antes de arrancar

Que	Contenido	Tamaño
Salida del Encoder	Un vector por token ingles, ya calcualda y foja	[5 x 512]
Cache de cada capa (K y V)	Lo que dejo la Ronda 1: la fila de **[inicio]**	[1 x 512] cada uno
ID elegido en la Ronda 1	5001 (inventado, “Der”)	1x1
Posicion que toca	1	

1.12.10.5.2: A. Del ID al Vector

$$x = \sqrt{512} \cdot E[5001] + PE_{(1)} \qquad [1 \times 512]$$

1. Se toma la **fila 5001** de E (consulta): [1 x 512]
2. Se multiplica por $\sqrt{512} \approx 22{,}627$
3. Se suma el positional encoding de la posición 1. Sus primeras 4 dimensiones, calculadas antes, son **[0.8415,\ 0.5403,\ 0.8219,\ 0.5697].**

1.12.10.5.2: B. Capa 1, paso a paso

1.12.10.5.2.1: B1. Self-Attention enmascaada (8 cabezas) (armar una versión enriquecida con la información que ya se tiene)

Acaba de entrar “Der” y **[inicio]** ya estaba escrito.

La idea

"Der" mira lo que ya está escrito en alemán ([inicio] y él mismo) y arma una versión enriquecida de sí mismo con esa información. Para hacerlo, se calculan tres cosas por cabeza: una pregunta, unas etiquetas y unos contenidos. La pregunta se compara con las etiquetas para decidir a quién mirar, y con eso se mezclan los contenidos.

Paso 1: crear q, k y v

A “Der” le hacen falta tres versiones de sí mismo:

- *Q* (**la pregunta):** Lo que “Der” busca en los demás.
- *K* **(la etiqueta):** como se presenta “Der” para que otros lo encuentren.
- *V* (**el contenido):** Lo que “Der” entrega si alguien le presta atención.

Punto de partida

Elemento	Tamaño	Qué es
x	1×512	"Der", ya convertido en vector: $\sqrt{512} \cdot E[5001] + PE_{(1)}$
k_i^{cache}, v_i^{cache}	1×64 por cabeza	Clave y valor de `[inicio]`, guardados en la Ronda 1
W_i^Q, W_i^K, W_i^V	512×64 cada una	3 tablas de pesos por cabeza, entrenadas
W^O	512×512	Tabla que mezcla las 8 cabezas, entrenada

Como leer la notación:

Símbolo	Qué señala	Va de
i	Qué cabeza	1 a 8
m	Una posición dentro de los 512 números de x	0 a 511
c	Una posición dentro de los 64 números de una cabeza	0 a 63
j	Una fila del cache (un token ya escrito)	0 y 1
$A[m][c]$	El número de la matriz A en la fila m, columna c	

Simbolo	Que señala	Va de
i	Que cabeza	1 a 8
M	Una posición dentro de los 512 números de	0 a 511
c	Una posición dentro de los 64 números de una cabeza	0 a 63
J	Una fila del cache (un token ya escrito)	**0 y 1**
$A[m][c]$	El numero de la matriz A en la fila	

	m, columna c	

Elemento	Tamaño	Que es
X	1 x 512	“Der”, ya convertido en vector: $\sqrt{512} \cdot E\left[5001\right] + P\,E_{(1)}$
k_i^{cache}, v_i^{cache}	1 x 64 por cabeza	Clave y valor de **[inicio]**
W_i^Q, W_i^K, W_i^V	512 x 64 cada una	3 tablas de pesos por cabeza, entrenadas
W^O	512 x 512	Tabla que mezcla las 8 cabezas, entrenada

Paso 1: convertir *x* en *q, k* y *v de “Der”*

Que se hace: De los 512 números de “Der” se sacan tres resúmenes de 64 números, cada uno con su propia tabla de pesos.

$$q_i = xW_i^Q, \qquad k_i = xW_i^K, \qquad v_i = xW_i^V$$

Un numero de q_i, con la formula completa:

$$q_i[c] = \sum_{m=0}^{511} x[m]\, W_i^Q[m][c]$$

Se toma la columna c de W_i^Q(512 pesos), se multiplica da peso por el numero de x que esta en la misma posición, y se suma todo. Eso da un solo número. Se repite 64 veces (una por c) para tener q_i completo, y otras 128 veces mas para k_iy v_i.

Control de tamaños: [1 x 512] * [512 x 64] = [1 x 64]

Cuanto cuesta: Cada numero suma 512 productos, y cada resumen tiene 64 numeros: 512 x 64 = 32.764 productos. Son 3 resumenes por cabeza y 8 cabezas: $3 \times 8 \times 32.768 = 786.432$ productos en total, solo para este paso.

Las 8 cabezas parten del mismo x completo, cada una con sus propias tablas.

Paso 2: leer el cache y agregar la fila nueva

Que se hace: [inicio] ya calculo su *k* y su *v* en la Ronda 1, y esos valores no cambian. Se leen del cache y se les agrega la fila de “Der”.

$$K_i = \begin{bmatrix} K_i^{cache} \\ k_i \end{bmatrix}, \qquad V_i = \begin{bmatrix} V_i^{cache} \\ v_i \end{bmatrix} \qquad [2 \times 64]$$

Como queda: una matriz de 2 filas y 64 columnas.
[2 x 64]

1. Fila 0: **[inicio].**
2. Fila 1: “Der”.

- Fila 0: `[inicio]`, calculada en la Ronda 1 y **no se recalcula**.
- Fila 1: "Der", recién calculada.
- Después de la ronda se guarda: $K_i^{cache} \leftarrow K_i$ y $V_i^{cache} \leftarrow V_i$, para que la Ronda 3 encuentre 2 filas.
- Se guardan k y v, pero **no** q, porque la pregunta solo se usa en su propia ronda.

Después de esta ronda se guarda para la Ronda 3, y va a tener 3 filas.

Paso 3: calcular los puntajes

Que se hace: Comparar la pregunta de “Der” con la clave de cada fila del cache, para ver cual le sirve mas.

$$s_i = \frac{q_i K_i^T}{\sqrt{64}} \qquad [1 \times 64] \cdot [64 \times 2] = [1 \times 2]$$

Como se calcula cada puntaje: es un producto punto de 64 términos, uno por fila del cache:

$$s_i[j] = \frac{1}{\sqrt{64}} \sum_{c=0}^{63} q_i[c]\, K_i[j][c], \qquad j \in \{0, 1\}$$

- $s_i[0]$: producto punto de q_i con la fila 0 (k_i^{cache}, de **[inicio]).**
- $s_i[1]$: producto punto de q_i con la fila 1 (k_i^{cache}, de “Der”).

- $s_i[0]$: qué tan bien encaja la pregunta de "Der" con la clave de `[inicio]`.
- $s_i[1]$: qué tan bien encaja con su propia clave.
- Cada puntaje suma 64 productos.
- Se divide por $\sqrt{64} = 8$ porque el paper (Sección 3.2.1, nota al pie 4) explica que el producto punto de q y k crece con d_k, y eso empuja al softmax a zonas de gradientes muy chicos.

Control de tamaños: [1 x 64] * [64 x 2] = [1 x 2]

Por que se divide por 8: El paper explica que sumar 64 productos tienen a dar numeros grandes, y eso hace que el softmax siguiente se vuelva casi “todo o nada”. Dividir por $\sqrt{64} = 8$ mantiene los numeros en una escala razonable.

Paso 4: el masking

Con cache **no hace falta hacer nada:** en el cache solo hay posiciones ya escritas (**[inicio]** y “Der” mismo), nunca una posición futura. El paper pone -∞ en las posiciones futuras cuando se procesan todas las posiciones juntas, pero acá esas posiciones ni siquiera están el cache.

Otra exp:

Con cache **no hace falta hacer nada**: el cache solo contiene posiciones anteriores y la actual, así que no existe ninguna posición futura para tapar. El paper (Sección 3.2.3) pone $-\infty$ en las conexiones ilegales cuando se procesan todas las posiciones a la vez. Con cache, esas posiciones simplemente no están.

Paso 5: softmax

Que se hace: convertir los 2 puntajes en 2 porcentajes que sumen 100%.

$$p_i[j] = \frac{e^{s_i[j]}}{e^{s_i[0]} + e^{s_i[1]}}, \qquad p_i[0] + p_i[1] = 1$$

Sale el porcentaje de atención que va a [inicio] y el que va a "Der". Cada cabeza reparte distinto, porque tiene sus propias matrices.

$p_i[0]$ es cuanta atención le presta “Der” a **[inicio],** y $p_i[1]$ cuanta a si mismo.

Salida: [1 x 2]

Paso 6: mezclar los valores

Que se hace: Con esos porcentajes, se hace un promedio ponderado de los valores de las 2 filas.

$$o_i = p_i V_i \qquad [1 \times 2] \cdot [2 \times 64] = [1 \times 64]$$

Un número, $c = 0, \ldots, 63$:

$$o_i[c] = p_i[0]\, V_i[0][c] + p_i[1]\, V_i[1][c]$$

Cada número es una suma ponderada de 2 valores: el de `[inicio]` y el de "Der", con los mismos 2 pesos.

$$o_i = p_i V_i \qquad o_i[c] = p_i[0]\, V_i[0][c] + p_i[1]\, V_i[1][c]$$

Control de tamaños: [1 x 2] * [2 x 64] = [1 x 64]. Cada uno de los 64 numeros es una suma de 2 terminos.

Cada numero es una suma ponderada de 2 valores: el de **[inicio]** y el de “Der”, con los mismos 2 pesos.

Paso 7: pegar las 8 cabezas

$$O = [\, o_1 \mid o_2 \mid \cdots \mid o_8 \,] \in \mathbb{R}^{1 \times 512}$$

Cada bloque de 64 viene de una sola cabeza. Hasta acá las cabezas no se mezclaron entre si.

Es lo mismo que:

$$Sublayer_1(x) = \text{Concat}(\underbrace{\text{Attention}_1(Q_1, K_1, V_1)}_{\text{cabeza}_1}, \ldots, \underbrace{\text{Attention}_8(Q_8, K_8, V_8)}_{\text{cabeza}_8})\, W^O_{\text{self-dec}} \quad (512 \text{ númer}$$

Lo único que agrega tu texto es multiplicar por W^O al final, que en mi versión era el Paso 8, separado.

Pasos 8: W^O(mezclar las cabezas)

$$Sublayer\,r_1 = O\,W^O[1\times 512]\cdot[512\times 512]=[1\times 512]$$

$$Sublayer_1[c] = \sum_{m=0}^{511} O[m]\,W^O[m][c]$$

Cada numero de salida usa los 512 de entrada, o sea las 8 cabezas a la vez. Son 512 x 512 = 262.144 productos.

Qué sale y qué sigue

$Sublayer\,r_1$(1x 512) es “Der” enriquecido con lo que ya estaba escrito en alemán. Sigue Residual + LayerNorm #1 y despues Cross-Attention.

Qué cambia en cada ronda con cache

Ronda	Filas del cache tras agregar	Puntajes por cabeza	Mezcla
1	1	1 x 1	$[1\times 1]\cdot[1\times 64]$
2	2	1 x 2	$[1\times 2]\cdot[2\times 64]$
5	5	1 x 5	$[1\times 5]\cdot[5\times 64]$
R	R	$1\times r$	$[1\times r]\cdot[r\times 64]$

Las proyecciones (786.432 multiplicaciones) y W^O(262.144) custan lo mismo en todas las rondas. Solo los pasos 3 y 6 crecen con r: $8\times r\times 64$ multiplicaciones cada uno. Para r = 2 el total de esta sub-capa es 1.050.624, y para r = 5 es 1.054.720.

Qué es verificado y qué no

- **Del paper:** La formula de atención las 8 cabezas de 64, la división por $\sqrt{d_k}$ y su motivo, W^O *y el masking con* $-\infty$
- **De la implementación oficial (verificado):** entra solo el último ID y hay un cache por capa.
- **No verifiqué:** cómo se guarda el cache por dentro, ni que las 8 matrices se junten en una de 512 x 512, como suelen hacer las implementaciones.

Preguntas

Qué dicen los porcentajes

Cuánto de "Der" se arma con el contenido de `[inicio]` y cuánto con su propio contenido. Con $p_i = [0.5288,\ 0.4712]$: un 53% viene de `[inicio]` y un 47% de sí mismo. En este caso los pesos q, k, v son inventados, así que no reflejan nada real sobre `[inicio]` o "Der" en un modelo entrenado.

y por ejemplo para hund como se distribuiria el procenatje?

En la **Ronda 3,** "Hund" reparte su atención entre **[inicio],** "Der" y él mismo: 3 porcentajes que suman 100%, uno por cada fila del cache.

Por qué son 3 y no 2

Ronda	Quién entra	Filas en el cache antes de esta ronda	Candidatos para el softmax
2	Der	1 (`[inicio]`)	2
3	Hund	2 (`[inicio]`, Der)	**3**

Cómo se calcula (mismos pasos, con 3 filas)

$$s_i = \frac{q_i K_i^T}{\sqrt{64}} \qquad [1 \times 64] \cdot [64 \times 3] = [1 \times 3]$$

$$p_i[j] = \frac{e^{s_i[j]}}{e^{s_i[0]} + e^{s_i[1]} + e^{s_i[2]}}, \qquad j \in \{0, 1, 2\}$$

Ejemplo inventado (con los mismos números de juguete, 3 dimensiones)

```
q (Hund)     = [0.6, 0.3, 0.2]
k([inicio])  = [0.8, 0.2, 0.4]     k(Der) = [0.4, 0.6, 0.1]     k(Hund) = [0.5, 0.5,
0.3]

s[0] = 0.6×0.8+0.3×0.2+0.2×0.4 = 0.48+0.06+0.08 = 0.62
s[1] = 0.6×0.4+0.3×0.6+0.2×0.1 = 0.24+0.18+0.02 = 0.44
s[2] = 0.6×0.5+0.3×0.5+0.2×0.3 = 0.30+0.15+0.06 = 0.51

s / √3 ≈ [0.358, 0.254, 0.294]
softmax ≈ [0.372, 0.335, 0.293]
```

"Hund" reparte 37% a [inicio], 34% a "Der" y 29% a sí mismo. Son valores inventados, no algo que salga de un modelo entrenado.

En una línea

Cada ronda agrega un candidato más al softmax, porque hay una fila más en el cache. Los pesos que le tocan a cada uno dependen de las matrices W^Q, W^k del modelo, que acá seguimos inventando para poder mostrar la cuenta.

pero no entiendo, que significa que inicio tenga 37%, der tenga 34%, que significa?. que represwenta este softmax

Significa **qué tan relevante es cada palabra ya escrita para ayudar a decidir qué sigue después de "Hund".** Son pesos de mezcla, no una probabilidad de que salga esa palabra.

Qué representa cada número

	37% para `[inicio]`	34% para "Der"	29% para "Hund"
Qué dice	Aportá algo de tu contenido	Aportá algo del tuyo también	Aportá algo del propio

No es "hay 37% de probabilidad de que la respuesta sea **[inicio]**". Es "al armar la nueva versión de 'Hund', tomá un 37% del contenido de **[inicio]**, un 34% del de 'Der' y un 29% del de 'Hund' mismo".

Para qué sirven esos porcentajes en el paso siguiente

Se usan para mezclar los **valores** (v) de cada palabra, con esos pesos exactos:

$$o = 0.37 \cdot v(\text{inicio}) + 0.34 \cdot v(\text{Der}) + 0.29 \cdot v(\text{Hund})$$

El resultado es un vector nuevo de “Hund”, que ya no es solo su propio significado: es una mezcla de las tres palabras, ponderada por esos porcentajes.

Comparación con la probabilidad del final (para no confundirlas)

	Este softmax (dentro de Self-Attention)	El softmax final del modelo
Sobre qué reparte	Sobre las palabras **ya escritas** (3, en la Ronda 3)	Sobre los ~37.000 tokens del vocabulario
Qué significa un número alto	"Este token aporta mucho contenido a la nueva versión de 'Hund'"	"Es probable que la palabra siguiente sea este token"
Qué se hace con el resultado	Se mezclan los v de esas palabras	Se elige el token con más probabilidad (o beam search)

Son dos softmax con propósitos distintos, y en este ejemplo aparecen dentro de la misma sub-capa por casualidad de tamaños (3 palabras).

Con una analogía

Es como pedirle opinión a 3 personas sobre que decir despues, y darle mas peso a la opinión de una que a las otras. El 37% de **[inicio]** no dice “la respuesta va a ser **[inicio]”:** Dice “voy a escuchar mas a **[inicio]”** al armar mi propia opinión nueva.

Por qué esto ayuda a predecir la palabra siguiente

La nueva versión de "Hund" (la mezcla) sigue viaje por el resto de la Capa 1, y después por las Capas 2 a 6, hasta llegar al softmax final, que es el que sí da una probabilidad por cada palabra del vocabulario. **Este softmax de Self-Attention es un paso intermedio que ayuda a construir esa predicción, no la predicción en sí.**

1.12.10.5.2.2: B2. Residual + LayerNorm #1

$$y_1 = LayerNorm(x + Sublayer_1) \qquad [1 \times 512]$$

1.12.10.5.2.3: B3. Cross-Attention (8 cabezas)

Es la **Cross-Attention,** la sub-capa siguiente a la Self-Attention enmascarada, dentro de la misma Capa 1. La diferencia clave: El Query sale del Decoder, pero la Clave y el Valor salen del **Encoder,** no de **[inicio]** ni de "Der".

Punto de partida

Elemento	Tamaño	Qué es	¿Se entrena?
y_1	1×512	La salida de "Der" tras Self-Attention enmascarada + Residual+LayerNorm #1	No
E_{out}	5×512	La salida final del Encoder: 5 filas, una por token inglés (`The`, `dog`, `eat`, `s`, `bread`), fija durante toda la generación	No
W_i^Q, W_i^K, W_i^V	512×64 cada una	Pesos de esta Cross-Attention, distintos de los de Self-Attention	**Sí**
W^O	512×512	Mezcla las 8 cabezas, propia de esta sub-capa	**Sí**

Elemento	Tamaño	Qué es	¿Se entrena?
y_1	1 x 512	La salida de "Der" tras Self-Attention enmascarada + Residual + LayerNorm #1	No
E_{out}	5 x 512	La salida final del Encoder: 5 filas, una por token ingles (**The, dog, eat, s, bread),** fija durante toda la generación	No
W_i^Q, W_i^K, W_i^V	512 x 64 cada una	Pesos de esta Cross-Attention, distintos de los de Self-Attention	**Si**
W^O	512 x 512	Mezcla las 8 cabezas, propia de esta sub-capa	**Si**

Paso 1: crear el Query, del Decoder

$$Q_i = y_1 W_i^Q \qquad [1 \times 512] \cdot [512 \times 64] = [1 \times 64]$$

$$Q_i[c] = \sum_{m=0}^{511} y_1[m]\, W_i^Q[m][c]$$

Misma mecánica que ya vimos: se toman los 512 numeros de y_1 y se resumen en 64, con la tabla de pesos W_i^Q. Esta es la pregunta que "Der" hace, pero ahora dirigida al inglés.

Paso 2: crear la Clave y el Valor, del Encoder (no de "Der")

$$K_i = E_{out} W_i^K, \qquad V_i = E_{out} W_i^V \qquad [5 \times 512] \cdot [512 \times 64] = [5 \times 64]$$

Un número de K_i (fila r, columna c, con $r = 0, \ldots, 4$):

$$K_i[r][c] = \sum_{m=0}^{511} E_{out}[r][m]\, W_i^K[m][c]$$

- Cada una de las 5 filas de E_{out} (una por palabra inglesa) pasa por la misma tabla W_i^K, y da una fila de K_i.
- Resultado: una tabla de 5 filas y 64 columnas, una fila por palabra inglesa.
- Lo mismo con V_i, usando W_i^V.

Por que no se guarda un cache acá: E_{out} es fila desde que el Encoder corrió, así que K_i y V_i de Cross-Attention **son las mismas en las 5 rondas.** En las implementaciones se calculan una vez y se reutilizan; no lo verifiqué línea por línea en el código.

Paso 3: puntajes

$$s_i = \frac{Q_i K_i^T}{\sqrt{64}} \qquad [1 \times 64] \cdot [64 \times 5] = [1 \times 5]$$

$$s_i[j] = \frac{1}{\sqrt{64}} \sum_{c=0}^{63} Q_i[c]\, K_i[j][c], \qquad j = 0, \ldots, 4$$

Cinco puntajes: que tan bien encaja la pregunta de “Der” con la clave de “The” (j = 0), “dog (j =1), “eat” (j=2), “s” (j=3) y “bread” (j =4).

Paso 4: El masking

No hace falta. El masking existe para que una palabra alemana no mire a una palabra alemana futura. Aca se esta mirando el ingles, que ya esta completo desde que corrió el Encoder: no hay ninguna posición “futura” que tapar

Paso 5: softmax

$$p_i[j] = \frac{e^{s_i[j]}}{\sum_{l=0}^{4} e^{s_i[l]}}$$

Ejemplo inventado: [0.10, 0.55, 0.20, 0.05, 0.10]. **Dice cuanta atención le presta “Der” a cada palabra inglesa**, no la probabilidad de que la traducción sea esa palabra: acá “dog” (55%) es la que mas aporta contenido a la mezcla, coherente con que “Der” sea el articulo de “Hund” en alemán.

Paso 6: mezclar los valores

$$o_i = p_i V_i \qquad [1 \times 5] \cdot [5 \times 64] = [1 \times 64]$$

$$o_i[c] = \sum_{j=0}^{4} p_i[j]\, V_i[j][c]$$

Cada uno de los 64 números es una suma ponderada de 5 terminos (uno por palabra inglesa), con los mismos 5 pesos.

Paso 7: pegar las 8 cabezas

$$O = [\, o_1 \mid o_2 \mid \cdots \mid o_8 \,] \qquad 8 \times 64 = 1 \times 512$$

Cada cabeza tiene sus propios W_i^Q, W_i^K, W_i^V, así que puede fijarse en palabras inglesas distintas.

Paso 8: mezclar las cabezas con W^O

$$Sublayer_2 = O\, W^O \qquad [1 \times 512] \cdot [512 \times 512] = [1 \times 512]$$

$$Sublayer_2[c] = \sum_{m=0}^{511} O[m]\, W^O[m][c]$$

Comparación con Self-Attention enmascarada

	Self-Attention enmascarada	Cross-Attention
Query viene de	El propio token del decoder	El propio token del Decoder
Clave y Valor vienen de	El cache de tokens alemanes ya escritos	La salida fija del Encoder (inglés)
Cantidad de candidatos	Crece ronda a ronda (1, 2, 3…)	Fija: 5 (siempre las mismas 5 palabras)
Masking	Sí (en la versión sin cache)	No hace falta
Qué dice el softmax	**Cuánto pesa cada palabra alemana ya escrita**	**Cuánto pesa cada palabra inglesa**

Qué sale

$Sublayer_2$, de 1 x 512: “Der” enriquecido ahora con información del ingles. Sigue Residual + LayerNorm # 2 y despues Feeed-Forward.

Qué es verificado y qué no

- **Del paper (Sección 3.2.3):** que en Cross-Attention las queries vienen de la capa anterior del decoder y las keys/values de la salida del encoder.
- **Mio:** que K_i, V_i de Cross-Attention no cambian entre rondas y por eso no llevan cache propio; es una consecuencia lógica de que E_{out} sea fija, pero no lo vi confirmado línea por línea en el código.
- Los porcentajes del ejemplo son inventados.

1.12.10.5.2.4: B4. Residual + LayernNorm #2

$$y_2 = LayerNorm(y_1 + Sublayer_2) \qquad [1 \times 512]$$

$$Sublayer_3 = \max(0,\ y_2 W_1 + b_1)\, W_2 + b_2$$

$$[1 \times 512] \xrightarrow{W_1:\ 512 \times 2048} [1 \times 2048] \xrightarrow{\text{ReLU}} [1 \times 2048] \xrightarrow{W_2:\ 2048 \times 512} [1 \times 512]$$

1.12.10.5.2.5: B5. Feed-Forward

Es el **Feed-Forward** de la Capa 1: la última sub-capa, después de Residual + LayerNorm #2. A diferencia de Self-Attention y Cross-Attention, no compara “Der” con nadie mas: solo lo transforma con dos tablas de pesos y una regla intermedia.

Punto de partida

Elemento	Tamaño	Qué es	¿Se entrena?
y_2	1×512	"Der", tras Cross-Attention + Residual+LayerNorm #2	No
W_1	512×2048	Primera tabla de pesos: agranda	**Sí**
b_1	1×2048	Sesgo, se suma después de W_1	**Sí**
W_2	2048×512	Segunda tabla de pesos: achica	**Sí**
b_2	1×512	Sesgo, se suma después de W_2	**Sí**

La fórmula completa

$$Sublayer_3 = \max\big(0,\ y_2 W_1 + b_1\big)\, W_2 + b_2$$

Paso 1: agrandar de 512 a 2048

$$h = y_2 W_1 + b_1 \qquad [1 \times 512] \cdot [512 \times 2048] = [1 \times 2048]$$

Un número, misma mecánica de siempre: tomás una columna de W_1 (512 pesos), la multiplicás con los 512 números de y_2 y sumás, y al final le sumás el sesgo:

$$h[c] = \sum_{m=0}^{511} y_2[m]\, W_1[m][c] + b_1[c], \qquad c = 0, \ldots, 2047$$

[h y ReLU(h) miden 1 x 2048]

Se repite 2048 veces. Cuesta 512 x 2048= 1.048.576 productos.

Paso 2: ReLU

$$\mathrm{ReLU}(h)[c] = \max(0,\ h[c])$$

[h y ReLU(h) miden 1 x 2048]

Se aplica a cada uno de los 2048 numeros por separado: si es negativo, queda en 0; si es positivo, queda igual. No mezcla numeros entre si, y no tiene pesos entrenados.

Paso 3: achicar de 2048 a 512

$$Sublayer_3 = \mathrm{ReLU}(h)\, W_2 + b_2 \qquad [1 \times 2048] \cdot [2048 \times 512] = [1 \times 512]$$

$$Sublayer_3[c] = \sum_{m=0}^{2047} \mathrm{ReLU}(h)[m]\, W_2[m][c] + b_2[c], \qquad c = 0, \ldots, 511$$

Se repite 512 veces. Cuesta 2048 x 512 =1.048.576 productos, el doble que la Self-Attention y el Cross-Attention juntos.

Por qué "agranda y después achica"

Con la tabla que ya vimos:

Paso	Qué es	Tamaño
$y_2 W_1 + b_1$	El resultado, antes de ReLU. Puede tener números negativos	1×2048
$\max(0, \cdot)$	La regla ReLU en sí: no es un dato, es una operación	—
Después de ReLU	El mismo vector, con los negativos en 0	1×2048

Con W_1 el modelo puede combinar los 512 numeros de “Der” de 2048 formas distintas, y ReLU descarta las combinaciones que dieron negativo. W_2toma lo que quedo y lo comprime de nuevo a 512, para que encaje con el resto del modelo. Si no hubiera ReLU en el medio, hacer W_1 y depues W_2 seria mateamticamente igual a una sola tabla, y nose ganaría nada por tener dos.

Ejemplo chico (4 números en vez de 512, 6 números intermedios en vez de 2048)

```
y₂ = [0.5, 0.3, -0.2, 0.7]

W1 (4×6, inventada):
[0.2, 0.1, -0.3, 0.4, 0.0, 0.2]
[0.1, -0.2, 0.3, 0.1, 0.3, -0.1]
[-0.1, 0.3, 0.2, -0.2, 0.1, 0.4]
[0.3, 0.0, -0.1, 0.2, -0.2, 0.1]
b1 = [0.1, 0.0, -0.1, 0.2, 0.0, 0.1]

h = y₂·W1 + b1 = [0.46, -0.07, -0.27, 0.61, -0.07, 0.16]
ReLU(h)        = [0.46,    0,     0,   0.61,    0,   0.16]
```

Con una W_2 (6x4) y $b_2$que no repito acá, se vuelve a comprimir a un vector de 4 numeros.

Cuánto pesa este paso, comparado con lo anterior

Sub-capa	Productos
Self-Attention enmascarada	~1.050.624
Cross-Attention	~1.058.816
Feed-Forward	**2.097.152**

Estos números los calculé yo a partir de los tamaños. Feed-Forward es la parte más pesada de una capa: cerca del doble de las otras dos juntas.

Qué sale y qué sigue

$Sublaye\,r_3$, de 1 x 512: pasa por Residual + LayerNorm # 3, y ahí termina la Capa 1. Lo que salga entra como x de la Capa 2.

Qué es del paper y qué mío

- **Del paper (Seccion 3.3):** La formula, $d_{ff} = 2048$, y que las mismas matrices se aplican a cada posición por separado.
- **Verificado (paper, Sección 3.3):** *"the linear transformations are the same across different positions, they use different parameters from layer to layer"*. Es la misma tabla para "Der" que para cualquier otro token, y distinta en cada una de las 6 capas.
- **Mío:** el ejemplo de los 4 números, el conteo de productos y la explicación de "agranda y después achica".

---

super breve, el cual sub-capa te asociada el "der" con el "hund" o te indicaba la direccion?

Ninguna las asocia como “la traducción correcta va a ser Hund”.

La que mas se acerca a “dirección” es **Self-Attention enmascarada,** porque relaciona a “Der” con los tokens alemanes ya escritos (y con “Hund” recién en la Ronda 3, cuando “Hund” ya existe y mira hacia atrás a “Der”). Cross-Attention conecta “Der” con el ingles, no con “Hund”. No con “Hund”. La decisión de que siga "Hund" la da el **softmax final**, después de las 6 capas.

1.12.10.5.2.6: B6. Residual + LayerNorm #3

$$y_3 = LayerNorm(y_2 + Sublayer_3) \qquad [1 \times 512]$$

Este y_3 es la entrada de la Capa 2

1.12.10.5.3: C. Capas 2 a 6

Repiten B1 a B6, cada una con sus propias matrices y su propio cache. En cada capa, el cache de K y V pasa de 1 fila a 2. Los puntajes son de [1 x 2] en self-attention y [1 x 5] en Cross-Attention.

1.12.10.5.4: D. De la Capa 6 al ID

Paso	Operación	Tamaño
1	y_3 de la Capa 6	$[1 \times 512]$
2	Capa lineal: $y_3 \cdot E^T$	$[1 \times 512] \cdot [512 \times 37.000] = [1 \times 37.000]$
3	Softmax	$[1 \times 37.000]$, suma 1
4	arg max	$[1 \times 1]$: ID 5002 ("Hund", inventado)

de los pasos vistos, cual es el que le da una idea de que la siguiente palabra es hund?

Ninguno por si solo: es **la acumulación de todos los pasos anteriores,** concentada en y3. La respuesta corta a “¿Cuál da la idea?” es que ningún paso “decide” nada solo - recién el conjunto completo termina apuntando a "Hund". Pero si hay que señalar **dónde se acumula esa evidencia**, son dos momentos.

Los dos momentos que más aportan

Paso	Qué hace	Por qué contribuye a "Hund"
Cross-Attention (de las 6 capas)	"Der" mira las 5 palabras inglesas y toma más contenido de "dog" (según nuestro ejemplo, 55%)	"dog" en inglés se traduce como "Hund" en alemán. Es la pista más directa hacia esa palabra
Feed-Forward (de las 6 capas)	Transforma ese contenido ya mezclado, capa por capa, afinándolo	Es donde el modelo, según lo que investigamos con el paper de Geva et al., termina "empujando" hacia predicciones concretas del vocabulario

Por qué no es un solo paso

- **Self-Attention enmascarada** solo mira lo ya escrito en alemán ([inicio], "Der"). No tiene ninguna pista de "dog" ahí.
- **Cross-Attention** es la única sub-capa que toca el inglés, así que es donde entra la información necesaria para saber que hay que traducir "dog".
- **Feed-Forward** no mira ninguna otra palabra: solo transforma lo que ya llegó. No agrega información nueva sobre el inglés, pero sí "decide" qué hacer con la que ya tiene.
- Esto se repite 6 veces (una por capa), y recién y_3 de la Capa 6 es la versión final: la capa lineal y el softmax solo **leen** esa versión, no agregan ninguna pista nueva.

En una línea

La pista de "Hund" entra en la Cross-Attention (porque ahí se consulta "dog"), y se va refinando en cada una de las 6 vueltas de Feed-Forward, hasta que y_3 **queda lo bastante cerca del embedding de "Hund" como para que gane el softmax**. La capa lineal y el softmax no "deciden": solo miden qué tan cerca quedó.

Es el tramo final de la Ronda 2: toma y_3 (lo que salió de la Capa 6, ya con las 3 sub-capas repetidas 6 veces) y lo convierte en el ID de la palabra siguiente. Cuatro pasos, ninguno vuelve a comparar tokens entre sí: acá se decide, no se mezcla información.

Paso 1: y3 de la Capa 6

Es la salida de Residual + LayerNorm #3 de la **sexta** capa, no de la primera. "Der" pasó por 6 vueltas completas de Self-Attention enmascarada, Cross-Attention y Feed-Forward, cada una con sus propias matrices. y_3 es esa versión final, de 1×512. Ya no se va a transformar más: lo único que falta es leerla.

Paso 2: capa lineal

$$\text{logits} = y_3 \cdot E^T \qquad [1 \times 512] \cdot [512 \times 37.000] = [1 \times 37.000]$$

Un numero de la salida:

$$\text{logits}[j] = \sum_{m=0}^{511} y_3[m]\, E[j][m], \qquad j = 0, \ldots, 36.999$$

Es un producto punto entre y_3 y la fila *j* de *E,* la tabla de embeddings (Seccion 3.4 del paper: esla misma tabla que se uso al entrar). Mide que tan alineado esta y3 con el token j: si y3 apunta parecido a la fila de “Hund”, el logit de “Hund” sale alto.

- 37.000 productos punto, cada uno de 512 términos: 37.000 x 512=18.944.000 productos.
- No hay sesgo (no verificado en el paper que lo tenga).
- Los logits son puntajes crudos: pueden ser negativos o mayors a 1.

Paso 3: softmax

$$p_j = \frac{e^{\text{logits}[j]}}{\sum_{l=0}^{36.999} e^{\text{logits}[l]}}$$

Convierte los 37.000 logits en 37.000 probabilidades que suman exactamente 1. Cada una dice qué tan probable es, según el modelo, que la palabra siguiente sea ese token.

Paso 4: arg max

$$\hat{y} = \arg\max_j \, p_j$$

Recorre la lista de 37.000 probabilidades y devuelve **la posición** de la más alta, no su valor. Esa posición es el ID: en el ejemplo, 5002 ("Hund", inventado).

$$\underbrace{p}_{1\times 37.000} \xrightarrow{\arg\max} \underbrace{\hat{y}}_{1\times 1}$$

Los cuatro pasos, en una tabla

Paso	Entra	Sale	Qué hace
1	—	$[1 \times 512]$	Nada, ya está calculado
2	$[1 \times 512]$	$[1 \times 37.000]$	Compara y_3 con cada fila de E
3	$[1 \times 37.000]$	$[1 \times 37.000]$, suma 1	Convierte a probabilidades
4	$[1 \times 37.000]$	$[1 \times 1]$	Se queda con la posición del máximo

Se ve el mismo patrón que en toda la Capa 1: entra un vector grande, pasa por una tabla, y sale algo más chico. Acá el "achicamiento" final es extremo: de 37.000 números a uno solo.

Qué representa el resultado

El ID 5002 no lleva la probabilidad adentro: es solo una dirección, como vimos antes. Con ese ID se busca la palabra en vocab.json (para el texto) y su fila en E (para convertirlo en vector y arrancar la Ronda 3).

Qué es del paper y qué mío

- **Del paper (Sección 3.4):** que la capa lineal y el softmax convierten la salida del decoder en probabilidades del siguiente token, y que comparte la matriz de embeddings.
- **arg\max es greedy, y el paper usa beam search** (Sección 6.1), como ya vimos.
- **Mío:** que no hay sesgo en la capa lineal (lo saqué del documento por no estar en el paper), el conteo de productos y la lectura de "qué tan alineado está y3
- El ID 5002 es inventado.

1.12.10.5.5: E. Estado al termina la Ronda 2

- La secuencia queda [inicio, 5001, 5002].

- Cada capa tiene 2 filas en su cache. En total hay guardadso 6 capas x 2 (K y V) x 2 filas x 512 = 12.288 numeros (6.144 al terminar la Ronda 1).

- El ID 5002 arranca la Ronda 3 y repite el Paso A con la posición 2.

1.12.10.5.6: Que es de la implementación oficial y que es mio

- Verificado en el código oficial de TensorFlow: entra solo el último ID, hay un cache por capa y el Encoder no vuelve a correr. La capa lineal usa la misma matriz que los embeddings.

- **Ese código normaliza antes de cada subcapa,** no despues. no después. Mantuve la fórmula del paper, $LayerNorm(x + Sublayer)$, por consistencia con el documento.

- **No verifiqué** si los K/V de Cross-Attention se recalculan en cada ronda o se guardan. El resultado matemático es el mismo.

Verificado

Sí, se guardan. Confirmado en dos fuentes independientes.

- HuggingFace (**modeling_tf_encoder_decoder.py**): la Cross-Attention del decoder usa **encoder_outputs.last_hidden_state**, ya calculado una sola vez, y la caché documentada (**past_key_values**) sirve para "acelerar la decodificación", lo mismo que ya vimos para Self-Attention.
- **EncoderDecoderCache** de la librería **transformers**: gestiona por separado la caché de self-attention y la de cross-attention, confirmando que la de Cross-Attention también se guarda y no se recalcula.

Esto corrige lo que había dejado como "no verificado": K_i y V_i de Cross-Attention se calculan una vez (cuando termina el Encoder) y se reutilizan en las 5 rondas, con un cache propio, igual patrón que la Self-Attention.

Los números (5001, 5002, los pesos de atención) son inventados.

1.12.7: Por que esto es mejor que lo anterior (RNN) – los 3 criterios del paper

El paper no compara Self-Attention contra RNN de forma vaga – plantea explícitamente **3 criterios** (Seccion 4, "Why Self-Attention") para justificar la elección.

1. **Complejidad computación total por capa**
2. **Cuanto computo se puede paralelizar,** medido como la cantidad mínima de operaciones secuenciales necesarias
3. **La longitud del camino** entre dependencias de largo alcance en la red – cuanto mas cortos esesos so caminos, más fácil es aprender relaciones entre palabras lejanas.

Tipo de capa	Complejidad por capa	Operaciones secuenciales	Longitud máxima de camino
Self-Attention	$O(n^2 \cdot d)$	**O(1)**	**O(1)**
Recurrente (RNN)	$O(n \cdot d^2)$	**O(n)**	**O(n)**
Convolucioal	$O(k \cdot n \cdot d^2)$	**O(1)**	$O(\log_k(n))$
Self-attention (restringida)	$O(r \cdot n \cdot d)$	**O(1)**	$O(n/r)$

La ventaja clave: en una RNN, para que la palabra 1 “se entere” de la palabra 100, la información tiene que pasar por 99 intermedios. En el Transformer, **cualquier palabra puede conectarse directamente con cualquier otra en un solo paso –** por eso entiende mejor relaciones entre palabras lejadas, y por eso el Cross-Attention puede “mirar” cualquier palabra de la oración en ingles sin importar que tan lejos este de la palabra alemana que se está generando.

Dato adicional del paper: cuando la longitud de la secuencia n es menor que la dimensión del modelo d (que es el caso mas común con las representaciones de oraciones que usan los modelos de traducción de vanguardia), Self-Attention **es directamente mas rápida** que un capa recurrente, no solo mas paralelizable.

Beneficio adicional que menciona el paper: Self-Attention puede producir modelos mas “interpretables” – los autores inspeccionaron las distribuciones de atención de sus modelos entrenados y encontraron que las distintas cabezas aprenden a realizar tareas diferentes, muchas de ellas relacionadas con la estructura sintáctica y semántica de las oraciones (esto esta desarrollado con ejemplos visuales en el apéndice del paper).

Qué significa cada columna

1.12.7.1 Complejidad por capa –

cuanto trabajo (cuantas operaciones) hace **una sola capa** para procesar toda la secuencia, en función de n (cantidad de tokens), y d (tamaño del vector, 512 en nuestro caso). Es el costo total de cómputo, sumando todo lo que se calcula, aunque se haga en paralelo.

Complejidad pro capa: $O(n^2 \cdot d)$ **para self-attention.**

Recorda el calculo que ya hicimos: cada uno de los 5 tokens compara su query contra los keys de **todos** los demás tokens (incluido el mismo). Eso son 5 x 5 = 25 comparaciones, cada uno con vectores de d = 512 numeros:

$$n^2 \cdot d = 5^2 \times 512 = 25 \times 512 = 12.800 \text{ operaciones (aprox.)}$$

Si la oración tuviera 10 tokens en vez de 5, serian $10^2 \times 512 = 51.200$ – **4 veces más,** no el doble, porque crece con n^2.

> no entendi que significa que n * d al cuadrado para RNN, y la explicaion de ahi

Vamos con $O(n \cdot d^2)$ de la RNN, viendo primero de donde sale cada factor, y después por que en la practica compensa el resultado que viste.

De dónde sale cada parte de la fórmula

Una RNN procesa la oración **token por token,** en n pasos (uno por palabra). En **cada uno** de esos pasos, hace un cálculo interno que combina el vector del token actual con el "estado oculto" (la memoria acumulada hasta ese momento) – y ese cálculo es una multiplicación de matrices con vectores de tamaño *d:*

$$h_t = f(W \cdot h_{t-1} + U \cdot x_t)$$

Esa multiplicación de matriz (d x d) por vector (d) cuesta d^2 operaciones – es la misma lógica que ya vimos con nuestras matrices W_i^Q de 512 x 64: multiplicar una matriz por un vector cuesta (filas x columnas) operaciones.

$$\underbrace{n}_{\text{pasos, uno por token}} \times \underbrace{d^2}_{\text{costo de CADA paso}} = O(n \cdot d^2)$$

Con nuestra oración, número por número

"the dog eats bread" tiene n = 5 tokens, y d = 512 (el tamaño del vector).

```
En CADA uno de los 5 pasos, la RNN hace una multiplicación matriz-vector de tamañ
d×d:
   Paso 1 ("The"):  cuesta d² = 512² = 262.144 operaciones
   Paso 2 ("dog"):  cuesta d² = 262.144 operaciones  (usa el resultado del paso 1)
   Paso 3 ("eats"): cuesta d² = 262.144 operaciones  (usa el resultado del paso 2)
   Paso 4 ("s"):    cuesta d² = 262.144 operaciones
   Paso 5 ("bread"):cuesta d² = 262.144 operaciones

Total: 5 × 262.144 = 1.310.720 operaciones
```

Eso coincide exactamente con el numero que ya calculamos antes: $5 \times 512^2 = 1.310.720$

Por qué esto "compensa" comparado con Self-Attention

Recordá los dos números que ya vimos, lado a lado:

	Fórmula	Con $n = 5, d = 512$
Self-Attention	$n^2 \cdot d$	$25 \times 512 = 12.800$
RNN	$n \cdot d^2$	$5 \times 262.144 = 1.310.720$

Con estos números concretos, **Self-Attention es mucho más barata** en operaciones totales – 100 veces menos. Esto pasa porque d = 512 es un numero mucho mas grande que n = 5, y en la formula de la RNN ese *d* esta **elevado al cuadrado** (d^2), mientras que en Self-Attention el que esta al cuadrado es n (el mas chico de los dos).

Cuándo se invertiría la comparación

Si la operación fuera muchísimo mas larga que d – por ejemplo, n = 10.000 tokens con el mismo d = 512 – ahí si Self-Attention ($n^2 \cdot d$) empezaría a ser mas cara que la RNN ($n \cdot d^2$), porque el n^2 ya crecería mas rápido que el d^2fijo:

```
Self-Attention: 10.000² × 512 = 51.200.000.000
RNN:            10.000 × 512² = 2.621.440.000
```

Aca la RNN seria -20 veces mas barata. Es exactamente lo que menciona el fragmento que cistaste: Self-Attention es peor cuando n es enorme, pero mejor cuando d es el que domina – que es el caso típico en traducción, donde las oraciones (los n) suelen ser mucho mas cortas que el tamaño del vector interno del modelo (d = 512 o mas).

Se infiere que la d tiene que ser mayor que la entrada para mayor contexto en significado de cada palabra individual

Resumen

$O(n \cdot d^2)$ para la RNN significa: n **pasos obligatoriamente en fila** (uno por token), y **cada paso** cuesta d^2 operaciones porque involucra multiplicar una matriz de d x d por un vector – el costo total es el producto de esas dos cosas.

1.12.7.2 Operaciones secuenciales –

cuantos pasos **tienen que hacerse uno detrás de otro,** sin poder paralelizarse, porque cada uno depende del resultado del anterior. Es la matrice de **latencia mínima:** aunque tuvieras infinitas GPUs, no podrías bajar de ese numero de pasos.

Operaciones secuencailes $O(1)$

Con self-attention (nuestro caso): las 25 comparaciones de arriba se calculan **todas a la vez,** en paralelo – “eats” comparándose con “dog” no tiene que esperar a que “dog” termine de compararse con “The”. Por eso es O(1): **1 solo paso,** sin importar si la oración tiene 5 tokens o 500.

Con una RNN (para comparar): para procesar “The dog eats bread”, una RNN tiene que leer **The,** esperar a terminar, recién ahí leer **dog,** esperar, despues **eats,** despues **bread.** Son **4 pasos obligatoriamente en fila –** no se puede empezar el paso 3 sin haber terminado el paso 2. Con n = 5 tokens, son n = 5 pasos secuenciales; con 500 tokens, serian 500 pasos, uno atrás del otro.

1.12.7.3: Longitud máxima de camino –

cuantos “saltos” como máximo tiene que dar la información para ir de un token a otro cualquiera de la secuencia. Es la matrice que ya vimos: en Self-Attention es O(n) porque la información tiene que pasar por cada palabra intermedia.

Cuantos “saltos” como máximo tiene que dar la información para ir de un token a otro cualquiera de la secuencia. Es la métrica que ya vimos en Self-Attention es O(1) porque cualquier palabra se conecta directo con cualquier otra; en una RNN es O(n) porque la información tiene que pasar por cada palabra intermedia.

Longitud máxima de camino: O(1) vs O(n)

Con “eats”: para que “eats” (posición 2) se entere de “bread” (posición 4), en Self-Attention es **un solo salto directo –** query de “eats” contra key de “bread”, sin pasar por nada intermedio. Eso es O(1).

En una RNN, para que la información de “The” (posición 0) llegue hasta “bread” (posición 4), tiene que **pasar por** “dog” y “eats” en el camino – 3 saltos intermedios para llegar. Con una oración de n palabras, en el peor caso (la primera palabra influyendo la ultima) son n – 1 saltos, que se escribe como O(n).

Resumen, con nuestra oración concreta (n = 5)

Métrica	Self-Attention	RNN
Complejidad por capa	$5^2 \times 512 = 12.800$	$5 \times 512^2 = 1.310.720$
Operaciones secuenciales	1 (todo en paralelo)	5 (una palabra por vez)
Distancia máxima "The" → "bread"	1 salto directo	3 saltos intermedios

Fijate el dato interesante en la primera fila: con d = 512 (grande) y n=5 (chico) , self-attention termina siendo **mas barata** en operaciones totales que la RNN, a pesar de tener n^2 en su formaula – es justo el caso que mencionamos en el documento, donde n $n < d$ favorece a Self-Attention.

1.12.7.4 La jerarquía de Big-O, de más rápida a mas lenta.

Esta es la escala estándar que se usa en diseño de algoritmos, de menor a mayor crecimiento:

$$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(n^3) < O(2^n)$$

Notación	Nombre	Qué tan rápido crece
$O(1)$	Constante	No crece — siempre el mismo costo, sin importar n
$O(\log n)$	Logarítmica	Crece muy despacio (ej: búsqueda binaria)
$O(n)$	Lineal	Crece proporcional a n
$O(n \log n)$	Cuasi-lineal	Un poco peor que lineal (ej: buenos algoritmos de ordenamiento)
$O(n^2)$	Cuadrática	Crece con el cuadrado de n
$O(n^3)$	Cúbica	Peor todavía
$O(2^n)$	Exponencial	Crece explosivamente — la peor categoría común

Ubicando la tabla del documento en esa jerarquía

Columna de la tabla	Categoría de Big-O	Dónde queda en la jerarquía
Self-Attention: $O(n^2 \cdot d)$	Cuadrática en n	Peor que $O(n)$, mejor que $O(n^3)$
RNN: $O(n \cdot d^2)$	Lineal en n	Mejor que $O(n^2)$ en n, pero peor en d si d es grande
Convolucional: $O(k \cdot n \cdot d^2)$	Lineal en n	Similar a RNN en n, con una constante k extra
Self-Attention restringida: $O(r \cdot n \cdot d)$	Lineal en n	Mejor que Self-Attention completa cuando n es muy grande

Columna de la tabla	Categoría de Big-O	Donde queda en la jerarquía
Self-Attention: $O(n^2 \cdot d)$	Cuadratica en n	Peor que O(n), mejor que $O(n^3)$
RNN: $O(n \cdot d^2)$	Lineal en n	Mejor que $O(n^2)$ en n, pero peor en d si d es grande
Convolucional: $O(k \cdot n \cdot d^2)$	Lineal en n	Similar a RNN en n, con una constante k extra
Self-Attention restringida: $O(r \cdot n \cdot d)$	Lineal en n	Mejor que Self-Attention completa cuando n es muy grande

Un matiz importante: Estas formulas tienen dos variables (n y d), así que no se puede decir “una es siempre mas rápida que otra” sin saber los valores concretos. Self-Attention es $O(n^2 \cdot d)$: peor que las otras cuando n (el largo de la secuencia) es enorme, pero mejor cuando d (el tamaño del vector) es el que domina – que es justo el caso típico en traduccion, como ya vimos en el documento (donde n suele ser menor que d).

supert breve, que es restringido?

Es una variante de Self-Attention donde cada token **no** mira a todos los demás, sino solo a los r vecinos mas cercanos (una “ventana” alrededor suyo), en vez de comparar contra la secuencia entera.

Por eso su formula es $O(r \cdot n \cdot d)$ en vez de $O(n^2 \cdot d)$: en lugar de n comparaciones por token, hace solo r (mucho menor que n si la secuencia es larga) – y por eso la longitud máxima de camino sube a $O(n/r)$, porque ya no hay conexión directa entre dos tokens muy lejanos. El paper la menciona como algo a futuro, no como parte del modelo que implementaron.

1.12.7.5: La jerarquía de "Operaciones secuenciales" en esta tabla, en particular

Acá la comparación es más directa, porque todas dependen solo de n:

$$\underbrace{O(1)}_{\text{Self-Attention y Convolucional}} < \underbrace{O(n)}_{\text{RNN}}$$

Tipo de capa	Complejidad por capa	Operaciones secuenciales	Longitud máxima de camino
Self-Attention	$O(n^2 \cdot d)$	**O(1)**	**O(1)**
Recurrente (RNN)	$O(n \cdot d^2)$	**O(n)**	**O(n)**
Convolucional	$O(k \cdot n \cdot d^2)$	**O(1)**	$O(\log_k(n))$
Self-attention (restringida)	$O(r \cdot n \cdot d)$	**O(1)**	$O(n/r)$

Esta es la razón principal por que la que Self-Attention le gano a las RNN en velocidad de entranemiento: No importa que tan larga sea la oración, siempre necesita la misma cantidad mínima de pasos secuenciales (O(1)), mientras que una RNN necesita mas pasos cuanto mas larga es la oración $O(n)$.

1.12.8: Como se entreno realmente este modelo (Seccion 5 del paper) – 65.000.000 de parámetros

Datos de entrenamiento

El paper entreno con el dataset estándar **WMT 2014 English-Germanm,** de aproximadamente **4.5 millones de pares de oraciones**. El vocabulario compartido entre ingles y alemán, generado con byte-pair encoding, tiene unos **37.000 tokens** (el mismo numero que ya mencionamos en la Fase Previa de este documento). Para ingles-fraces usaron un dataset bastante mas grande: 36 millones de oraciones, con un vocabulario de 32.000 "word-pieces".

Hardware y tiempos reales

Entrenaron en **una sola maquina con 8 GPUs NVIDIA P100.** El modelo base (el de 65 millones de parámetros que venimos usando de referencia) tardo **12 horas (**100.000 pasos, ~0.4 segundos cada uno). El modelo “grande” (213 millones de parámetros) tardo **3.5 dias** (300.000 pasos, -1 segundo cada uno).

El optimizador: Adam, con una formula especifica de larning rate

Usaron el optimizador **Adam,** con $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.98$, $\epsilon = 10^{-9}$. Pero lo interesante es que el *learning rate* (que tan grandes son los ajustes en cada paso de backpropagation) no fue constante – sigui esta formula:

$$lrate = d_{model}^{-0.5} \cdot \min(step_num^{-0.5},\ step_num \cdot warmup_steps^{-1.5})$$

Qué es el optimizador Adam

Recordá la fórmula básica del descenso del gradiente que vimos antes: $w \leftarrow w - \eta \nabla_w L$ — restarle a cada peso una fracción (η, el learning rate) de cuánto empeora el error si ese peso cambia.

El problema que Adam resuelve: usar el **mismo** learning rate para **todos** los pesos del modelo no es ideal – algunos pesos necesitan ajustes grandes, otros necesitas ajustes muy finos, y esto puede cambiar durante el entrenamiento. Adam ajusta el “tamaño de paso” **de forma individual para cada peso,** basándose en su historial de gradientes.

Adam lleva un promedio de los gradientes recientes de cada peso (para suavizar el “ruido” de un solo paso) y también un promedio de que tan grandes han sido esos gradientes al cuadrado (para saber si ese peso necesita pasos grandes o chicos). Combina ambas cosas para decidir el ajuste de cada peso, paso a paso.

Que son $\beta_1, \beta_2, \epsilon$

Parámetro	Qué es	Valor del paper
β_1	Qué tan "memoria" tiene el promedio del gradiente reciente (más cerca de 1 = memoria más larga)	0.9
β_2	Lo mismo, pero para el promedio de los gradientes al cuadrado	0.98
ϵ	Un número muy chico que se suma para evitar dividir por cero en los cálculos internos de Adam	10^{-9}

Parametro	Que es	Valor del paper
β_1	Que tan “memoria” tiene el promedio de gradiente reciente (mas cerca de 1 = memoria mas larga)	0.9
β_2	Lo mismo, pero para el promedio de los gradientes al cuadrado	0.98
ϵ	Un numero muy chico que se suma para evitar dividir por cero en los cálculos internos de Adam	10^{-9}

Estos tres son **hiperparametros estándar** de Adam – el paper usa valores ligeramente distintos a los típicos que (que suelen ser $\beta_2 = 0.999$) para adaptarlo al entrenamiento de este modelo especifico.

El learning rate: por qué no es un número fijo

El *learning rate* es “que tan grande es cada ajuste” que se le hace a los pesos del modelo en cada paso de entrenamiento (recorda: $w \leftarrow w - \eta \nabla_w L$, donde η es justo este numero). El paper no usa un η constante – lo hace variar siguiendo esta formula:

$$lrate = d_{model}^{-0.5} \cdot \min(step_num^{-0.5},\ step_num \cdot warmup_steps^{-1.5})$$

Símbolo	Que es	Valor en el paper
$lrate$	El learning rate (tasa de aprendizaje) resultante, para ese paso especifico	Varia en cada paso
$d_{model}^{-0.5}$	Una constante que depende del tamaño del modelo – “escala” todo el resultado hacia abajo.	$512^{-0.5} \approx 0.0442$
Step_num	El numero de paso de entrenamiento en el que estas (1,2,3…, 100.000)	Variable, el eje del entrenamiento
$step_num^{-0.5}$	El primer termino dentro del min – decrece a medida que avanza el entrenamiento	$\frac{1}{\sqrt{step_num}}$
Warmup_steps	Cuantos pasos dura la fase de “calentamiento”	4.000 (fijo)
$step_num \cdot warmup_steps^{-1.5}$	El segundo termino dentro del min – crece linealmente con el paso	Crece mientras step_num sube
Min(,,)	Se queda con el **menor** de los dos términos	Decide que tramo de la curva estas

Ejemplo numérico: calculando *lrate* en distintos pasos

Con $d_{model} = 512$ (así que $d_{model}^{-0.5} = 512^{-0.5} \approx 0.04419$) y $warmup_steps = 4.000$:

Paso 1 (recién arrancando):

```
Término 1: step_num^-0.5 = 1^-0.5 = 1.0
Término 2: step_num × warmup_steps^-1.5 = 1 × 4000^-1.5 ≈ 1 × 0.00000395 =
0.00000395

min(1.0, 0.00000395) = 0.00000395   ← gana el término 2 (el más chico)

lrate = 0.04419 × 0.00000395 ≈ 0.000000175
```

Paso 2.000 (en medio del warmup):

```
Término 1: 2000^-0.5 ≈ 0.02236
Término 2: 2000 × 0.00000395 = 0.0079

min(0.02236, 0.0079) = 0.0079   ← sigue ganando el término 2

lrate = 0.04419 × 0.0079 ≈ 0.000349
```

Paso 4.000 (justo en el punto de cambio — el pico):

```
Término 1: 4000^-0.5 ≈ 0.01581
Término 2: 4000 × 0.00000395 = 0.0158

min(0.01581, 0.0158) ≈ 0.01581   ← acá los dos términos son casi iguales (el pico)

lrate = 0.04419 × 0.01581 ≈ 0.000699   ← ESTE es el learning rate máximo
```

Paso 10.000 (bajando, después del warmup):

```
Término 1: 10000^-0.5 ≈ 0.01
Término 2: 10000 × 0.00000395 = 0.0395

min(0.01, 0.0395) = 0.01   ← ahora gana el término 1 (ya cambió de tramo)

lrate = 0.04419 × 0.01 ≈ 0.000442
```

La tabla completa, viendo la curva

Paso	$lrate$ aproximado	Tramo
1	0.000000175	Subiendo (warmup)
2.000	0.000349	Subiendo (warmup)
4.000	**0.000699**	**Pico (máximo)**
10.000	0.000442	Bajando

Se confirma exactamente el patrón que ya describimos: el learning rate sube durante los primeros 4.000 pasos, llega a su máximo justo ahí, y después empieza a bajar gradualmente.

El lrate que calcula esa formula es exactamente el η de la formula de descenso del gradiente ($w \leftarrow w - \eta \nabla_w L$). Backpropagation calcula el gradiente ($\nabla_w L$); esta formula decide **que tan grande** es el paso que se da en esa direccion, en cada paso de entrenamiento.

Desarmando la formula en sus dos tramos

La función min(.,.) se queda con el **menor** de dos valores, y eso genera dos comportamientos distintos según en que paso del entrenamiento estes.

Tramo 1- los primeros 4.000 pasos (warmup): acá gana el segundo termino, $step_num \cdot warmup_steps^{-1.5}$, que **crece linealmente** con el numero de paso – cuantos mas pasos van pasando, mas grande es el learning rate.

Tramo 2 – después del paso 4.000: acá gana el primer termino, $step_num^{-0.5}$, que **decrece –** cuanto mas avanza el entrenamiento, mas chico se vuelve el learning rate (proporcional a $1/\sqrt{step_num}$).

Con números concretos, para ver el patrón

```
Paso 1:     lrate pequeño (recién arrancando)
Paso 2.000: lrate más grande (subiendo)
Paso 4.000: lrate en su punto MÁXIMO (acá cambia de tramo)
Paso 8.000: lrate bajando otra vez
Paso 50.000: lrate todavía más chico
```

Es como una montaña: sube durante el warmup, llega a un pico en el paso 4.000, y después baja gradualmente el resto del entrenamiento.

Por qué tiene sentido este diseño

- **Al principio (warmup),** las matrices todavía están casi al azar – si el learning rate fuera grande desde el primer paso, los ajustes podrías ser tan bruscos que el entrenamiento se “rompa” o se vuelve inestable.
- **Al final,** el modelo ya aprendió patrones útiles – si el learning rate siguiega siendo grande. Cada ajuste podría “pisotear” lo que ya se aprendió bien, en vez de afinarlo.

Regularización: Evitando que el modelo memorice de mas

El paper usa 3 tecnicas para evitar el sobreajuste (que el modelo memorice los datos de entrenamiento en vez de aprender patrones generales):

Un modelo puede **memorizar** los ejemplos de entrenamiento en vez de aprender patrones que se generalicen a oraciones nuevas – eso se llama sobreajuste (overfitting). El paper usa 2 tecnicas para evitarlo.

1. Tenica 1: Residual Dropout

Durante el entrenamiento, se “apaga” aleatoriamente una fracción de las neuronas en cada sub-capa (tasa $P_{drop} = 0.1$ para el modelo base) – tanto en las salidas de atention/feed-forward como en la suma de embeddings + positional encoding)

Durante el entrenamiento (nunca en inferencia), se **apaga al azar** una fracción de las neuronas – con $P_{drop} = 0.1$, eso es un 10% de las conexiones, elegidas al azar en cada paso.

Por que ayuda: Si el modelo supiera que siempre puede confiar en una neurona especifica, podría “especializarse” demasiado en esa única ruta – memorizando en vez de generalizando. Al apagar neuronas al azar, el modelo se ve obligado a aprender patrones **redundantes,** repartidos entre varias rutas, lo que lo hace mas robusto frente a datos nuevos.

Donde se aplica, según el paper: en la salida de cada sub-capa (antes de sumarla con Residual) y también en la suma de embeddings + positional encoding.

2. Técnica 2: Label Smoothing

En vez de decirle al modelo “la respuesta correcta es 100% esta palabra, 0% todas las demás “, se usa un valor de $\epsilon_{ls} = 0.1$ que le resta un poco de certeza absoluta al objetivo de entrenamiento – esto empeora la “perplejidad” (que tan segura esta la predccion) pero **mejora** la precision y el puntaje BLEU final.

Normalmente, entrenar un modelo significa decirle “la respuesta correcta es 100% esta palabra, 0% todas las demás” – un objetivo muy “duro” y absoluto. Label Smoothing, $\epsilon_{ls} = 0.1$, **suaviza** eso: en vez de 100%/0%, le dice algo como “95%” esta palabra, y reparti el 5% restante entre las demás”.

Por que esto ayuda, aunque suene contraintuitivo: Si entrenas el modelo para estar 100% seguro siempre, se vuelve **demasiado confiado –** y eso lo hace frágil ante situaciones ambiguas (donde en realidad hay más de una traducción razonable). Suavizar el objetivo hace que el modelo aprenda a repartir algo de probabilidad entre alternativas plausibles, lo cual mejora que tan bien generaliza a oración nuevas - aunque, como contrapartida, hace que la "perplejidad" (una métrica de qué tan segura está cada predicción) empeore un poco, porque el modelo ya no apunta a estar 100% seguro

Resumen de las tres técnicas juntas

Tecnica	Que hace	Para que sirve
Learning rate variable	**Sube despacio al princio, baja despues**	Evitar inestabilidad al arrancar, afinar al final
Residual Dropout	**Apaga neuronas al azar (10%)**	Evitar que el modelo dependa de rutas específicas
Label Smoothing	**Suaviza el objetivo de 100%/0% a 90%/10%**	Evitar exceso de confianza, mejorar generalización

1.12.9: Beam Search: como se elige la traducción final + Resultados: comparado contra que otros modelos + que pasa si cambias las piezas del modelo

Un detalle que no mencionamos antes: en vez de simplemente elegir siempre "la palabra más probable" en cada ronda de generación (lo que se llama *greedy decoding*), el paper usa **beam search** con un tamaño de haz de 4 (*beam size = 4)* y una penalización de longitud $\alpha = 0.6$. Esto significa que, en cada ronda, el modelo no se queda con una sola opción – mantiene las **4 mejores secuencias candidatas** en paralelo, y al final elige la que globalmente resulto mejor, en vez de tomar decisiones “verdes” (greedy) palabra por palabra que podrían no se la mejor traduccion completa.

Resultados: comparado contra qué otros modelos

La tabla 2 del paper compara el Transfomer contra los mejores modelos de la época:

Modelo	BLEU (ingles-aleman)	BLEU (ingles-aleman)
ByteNet	23.75	-
GNMT + RL (Google, el estado del arte anterior)	24.6	39.92
ConvS2S	25.16	40.46
MoE (Mixture of Experts)	26.03	40.56
Transformer (base)	**27.3**	**38.1**
Transformer (grande)	**28.4**	**41.0**

El Transformer grande superó a todos los modelos anteriores (incluidos *ensembles*, que combinan varios modelos) por más de 2 puntos BLEU en inglés-alemán, y lo hizo entrenando en una fracción del costo computacional de los mejores modelos anteriores — algunos de esos modelos anteriores costaron hasta **8.0×10^{20} FLOPs** en su versión ensemble, contra los **2.3×10^{19} FLOPs** del Transformer grande — un ahorro de más de 30 veces.

BLEU
Una métrica que mide que tan parecida es la traducción que genero el modelo a una traducción de referencia, comparando que fracción de palabras y secuencias cortas de palabras (n-gramas) coinciden entre las dos. Va de 0 a 100 (o 0 a 1): mas alto es mejor. **No mide significado, solo coincidencia de texto.**

Qué pasa si cambiás las piezas del modelo (Tabla 3 del paper)

El paper también prueba variantes del modelo base, cambiando una pieza a la vez, para ver que tan importante es cada una:

- **Menos cabezas de atención (de 8 a 1):** El BLEU baja de 25.8 a 24.9 – confirma que Multi-Head attention realmente ayuda.
- **Demasiadas cabezas (32):** El BLEU también empeora un poco (25.4) – hay un punto optimo, no es “cuantas más mejor”.
- **Reducir d_k (la dimensión de cada cabeza):** empeora la calidad – sugiere que la función de compatibilidad entre Query y Key no es trivial de calcular con pocas dimensiones.
- **Modelos mas grandes (**mas capas, mas d_{model}): mejoran los resultados, como es esperable.
- **Dropout:** quitarlo del todo ($P_{drop} = 0$) empeora el resultado por sobreajuste; con demasiado dropout (0.2) también empeora, por quedarse “corto” de capacidad.

- **Positional encoding aprendido, en vez de las formulas de seno/coseno:** dio resultados casi idénticos (25.7 vs 25.8) – confirma que la elección especifica de la formula no es critica, ambas funcionan parecido.

1.12.10: Los números concretos de este paper especifico + Lo que quedo suelto: que usa realmente GPT (investigado) + Por que se llama “decorder-only”

Parametro	Valor
Capas (encoder y decoder)	6 cada uno
Dimensión del modelo (**d_model**)	512
Cabezas de atentcion (**h)**	8
Dimension de cada cabeza (**dk,dv)**	64
Dimension interna del feed-forward	2048
Parámetros totales (modelo base)	65 millones
Tiempo de entrenamiento	12 horas, en 8 GPUS
Resultado real (BLEU, ingles -> alemán)	27.3 (modelo base) / 28.4 (modelo grande) – nuevo estado del arte en 2017

Para tener perspectiva: este modelo "chico" de 65 millones de parámetros es **minúsculo** comparado con los modelos actuales (GPT-5, Claude) que tienen cientos de miles de millones o billones de parámetros — pero el mecanismo de atención en sí sigue siendo esencialmente el mismo.

Lo que quedó suelto: qué usa realmente GPT (investigado)

El paper de 2017 describe la arquitectura **completa** que acabamos de recorrer — Encoder + Decoder + Cross-Attention, pensada específicamente para **traducción** (Encoder lee una oración en un idioma, Decoder genera la traducción en otro). Pero **GPT no usa esta arquitectura completa –** usa solo una parte, con modificaciones. Esto es clave para no quedarse con una idea incompleta.

GPT es "decoder-only" (solo decodificador)

Confirmado con múltiples fuentes técnicas: a partir de GPT-1 (2018), OpenAI tomo **solo el decoder** del transformer original, y le saco la parte de **Cross-Attention –** porque GPT no necesita “traducir” de una secuencia a otra, solo necesita **continuar** una única secuencia de texto en el mismo idioma.

	Transformer original (2017)	GPT (decoder-only)
Estructura	Encoder + Decoder, dos pilas separadas	Solo una pila de bloques decoder
Para qué está pensado	Traducción (secuencia → secuencia distinta)	Generar texto (continuar una secuencia)
Cross-Attention	Sí, conecta Decoder con Encoder	No existe, no hay Encoder
Self-Attention	Sin máscara en el Encoder, con máscara en el Decoder	Siempre con máscara (causal)

Por qué se llama "decoder-only" aunque el nombre confunda un poco

Una fuente lo aclara bien: la etiqueta es un poco engañosa — GPT no "decodifica" la salida de ningún encoder separado, simplemente lee y genera texto dentro de un mismo flujo continuo de tokens. Un nombre

más preciso sería "transformer autorregresivo", pero el nombre "decoder-only" quedó fijado por convención histórica.

Por qué esta simplificación ganó (y se volvió el estándar)

Confirmado en varias fuentes: la arquitectura decoder-only terminó **desplazando** a la arquitectura completa encoder-decoder para la mayoría de los usos, por razones prácticas:

- **Unificación**: cualquier tarea se puede plantear como "continuar este texto" — no hace falta diseñar una entrada y salida separadas
- **Escala más eficiente**: una sola pila, no dos — más simple de entrenar a tamaños enormes
- **El entrenamiento en paralelo sigue funcionando**: gracias al masking causal, cada predicción de "siguiente token" solo mira hacia atrás, así que todas las posiciones de una secuencia se pueden entrenar a la vez

Dónde quedó la arquitectura completa (encoder-decoder)

No desapareció – sigue siendo la mejor opción para tareas especificas de “traducir una cosa en otra”, exactamente el caso de uso que recorrimos en este documento (o resumir un texto largo a uno corto). El ejemplo mas conocido es **T5** de Google, que si usa la arquitectura completa con Cross-Attention.

Y el otro lado: los modelos "encoder-only"

Tambien existe una tercera variante, que **no genera texto –** se usa para **entender/clasificar** texto (por ejemplo, análisis de sentimiento, búsqueda). El ejemplo mas conocido es **BERT (**Google, 2019).

Resumen de las 3 variantes que nacieron del mismo paper

Variante	Usa	Para que sirve	Ejemplo
Encoder-only	Solo la mitad “encoder”	Entender/clasificar texto	BERT
Decoder-only	Solo la mitad “decoder”, sin Cross-Attention	Generar texto	GPT, Claude, Llama, Gemini, Qwen — prácticamente todos los LLMs modernos
Encoder-Decoder (completo, el que explica este documento)	Las dos mitades, con Cross-Attention	Traducción, tareas de "transformar" un texto en otro	T5, BART, y el propio paper original

1.12.11: Conclusión: qué parte de "Attention Is All You Need" seguís usando hoy + La conclusión del propio paper (Seccion 7)

Cuando usás GPT-5, Claude o Gemini, **seguís usando exactamente el mismo mecanismo central** que describe el paper de 2017 y que recorrimos en este documento — el Self-Attention, el Multi-Head Attention, el Feed-Forward, el Residual + Layer Norm. Lo único que cambió es que se **descartó la mitad "Encoder" y el Cross-Attention** de la arquitectura, quedándose solo con el Decoder (con su Self-Attention enmascarada), porque resultó ser la forma más simple y escalable de resolver la tarea que estos modelos realmente hacen: predecir la siguiente palabra, una y otra vez, en un único flujo continuo de texto — en vez de traducir entre dos secuencias distintas, como sí hace el modelo completo que explicamos acá, fiel al paper original.

La conclusión del propio paper (Sección 7)

Vale la pena cerrar con lo que los propios autores escribieron al final, porque muestra que **ya intuían hacia donde iba a evolucionar esto –** aunque no midieran del todo el alcance real, como mencionamos al principio de este documento:

- Se presento el Transformer como **“el primer modelo de transducción de secuencias basado enteramente en atención”,** reemplazando las capas recurrentes mas comunes en arquitecturas encoder-decoder con self-attention multihead
- Para tareas de traducción, el Transformer se entrena **significativamente más rápido** que las arquitecturas basadas en capas recurrentes o convolucionales
- En ambas tareas de traducción (inglés-alemán e inglés-francés) lograron un nuevo estado del arte — en la primera, su mejor modelo **superó incluso a todos los ensembles reportados anteriormente**
- Los autores se declararon **entusiasmados por el futuro de los modelos basados en atención,** y plantearon extenderlo a **“modalidades de entrada y salidas distintas del texto” –** específicamente mencionan **imágenes, audio y video –** e investigar mecanismos de atención locales y restringidos para manejar eficientemente entradas y salidas grandes.

- También plantearon como objetivo futuro **"hacer la generación menos secuencial"** — es decir, reducir la necesidad de generar token por token, un problema que (como vimos en otro documento de este curso) sigue siendo un área activa de investigación hoy, con técnicas como el *test-time compute* y arquitecturas alternativas como Mamba

Test-time compute: dejar que el modelo "piense más" en el momento de responder (generando más pasos de razonamiento, o explorando varias respuestas candidatas) en vez de solo hacerlo más grande en el entrenamiento — es la idea detrás del budget forcing que ya vimos (el paper s1), y de los modelos "reasoning".

Mamba: una arquitectura alternativa al Transformer (basada en modelos de espacio de estados, SSM) que ya mencionamos en el Día 4 — procesa secuencias en $O(n)$ en vez de $O(n^2)$, así que escala mejor con oraciones muy largas, a costa de perder algo de capacidad de in-context learning comparado con el Transformer.

Ambas apuntan al mismo problema que el paper dejó como objetivo futuro: "hacer la generación menos secuencial" — reducir la dependencia de generar token por token, cada uno esperando al anterior.

Ocho años después, buena parte de esa visión se cumplió: la atención se extendió a imágenes (Vision Transformers), a audio (Whisper, que ya usaste en tu curso), y es la base de prácticamente todos los sistemas de IA generativa modernos — confirmando que lo que los propios autores describieron modestamente como "una optimización" terminó siendo, en la práctica, el cambio de arquitectura más influyente de la última década en inteligencia artificial.

1.12.12 Alternativas al Transformer + El patrón que domina – presentación de algunos benchmark

Las alternativas principales

Arquitectura	Idea central	Complejidad
Mamba / Mamba-2 (SSM)	Modelos de espacio de estado: comprimen la secuencia en un "estado" en vez de comparar todos los tokens entre si	O(n) lineal vs $O(n^2)$ de self-attention
RWKV	Una RNN diseñada para poder entrenarse en paralelo como un Transformer	O(n)
x-LSTM	Una versión modernizada de las LSTM clásicas	O(n)
Modelos de difusión de lenguaje	En vez de generar token por token, "refinan" varios tokens a la vez en pasadas sucesivas	Genera varios tokens por pasada

El patrón que domina: híbridos, no reemplazos puros

La idea de "Mamba reemplaza al Transformer" perdió fuerza. Lo que se consolido es intercalar capas de Attention con capas de Mamba en el mismo modelo – ejemplo real:

Jamba (AI21 Labs), con 43% Mamba-2 + 7% Attention + 50% MLP, superando a Llama-3.1-70B/405B en algunos benchmarks. La lógica: Attention sigue siendo mejor para razonamiento complejo y comaprar información a largo alcance; **Mamba es mucho mas barato para la mayoría del procesamiento.** Un dato concreto de 2026.

Qwen3.5 adoptó esta arquitectura híbrida en febrero, con buenos resultados en tareas de agentes y código usando solo 3B parámetros activos.

El trade-off que sigue sin resolverse

Mamba-3B iguala la perplejidad de un Transformer de 6B con 5x más throughput — pero **se queda atrás en in-context learning** (MMLU: 46.3% vs 51.2% en modelos de 8B). Es la misma limitación que ya vimos en tu documento: Mamba gana en velocidad para secuencias largas, pierde algo de la capacidad de "aprender del contexto sobre la marcha" que tiene Self-Attention.

Una estimación citada en una de las fuentes: ~45% de probabilidad de que los híbridos se vuelvan dominantes, contra ~35% de que el Transformer puro se mantenga — aunque es una proyección de un sitio de pronósticos, no un dato duro.

En una frase

A día de hoy no hay "el sucesor" del Transformer — hay un puñado de arquitecturas lineales (Mamba, RWKV) que se usan sobre todo **combinadas** con Attention, y los modelos de difusión como paradigma genuinamente distinto, todavía compitiendo parejo en algunos benchmarks y atrás en otros.

1. **Perplejidad:** Que tan “sorprendido” esta el modelo al ver el texto real – mas baja es mejor; mide que tan bien predice la siguiente palabra.
2. **Throughput:** cuantos tokens procesa el modelo por segundo – mide velocidad, no calidad
3. **MMLU:** un benchmark de preguntas de opción múltiple sobre muchas materias (matemática, historia, derecho, etc.) que mide conocimiento y razonamiento general del modelo — se reporta como % de aciertos.

que hace mamba? a ver un ejemplo

Mamba reemplaza el mecanismo de Self-Attention (donde cada token compara con *todos* los demás) por una **“memoria” que se va actualizando token por token,** como una RNN pero con **un diseño que si permite entrenarla en paralelo.** Vamos con un ejemplo para que se vea la diferencia concreta.

La diferencia de fondo con Self-Attention

	Self-Attention (Transformer)	Mamba (SSM)
Cómo mira el contexto	Cada token compara con **todos** los anteriores, explícitamente	Mantiene un **estado comprimido** (un vector fijo) que resume todo lo visto hasta ahora
Costo	$O(n^2)$ — crece al cuadrado con el largo	$O(n)$ — crece lineal
Memoria por token nuevo	Necesita guardar el K/V de cada token anterior (el cache que vimos)	Solo actualiza **un estado de tamaño fijo**, sin importar cuántos tokens ya pasaron

Ejemplo con nuestra misma oración, "The dog eats bread"

Con Self-Attention (lo que ya vimos): cuando "eats" calcula su atención, compara explícitamente contra "The", "dog" y "bread" — 3 comparaciones directas, con sus propios Keys guardados en el cache.

Con Mamba, en cambio, no hay comparación directa entre tokens. Hay un **estado** (un vector, pensalo como una "memoria resumida") que se va actualizando:

1, 512
fila, columna

```
Estado inicial (vacío):        h₀ = [0, 0, 0, ...]
    ↓ entra "The"
h₁ = f(h₀, "The")               ← el estado "absorbe" algo de "The"
    ↓ entra "dog"
h₂ = f(h₁, "dog")               ← el estado ahora es una mezcla de "The" + "dog"
    ↓ entra "eats"
h₃ = f(h₂, "eats")               ← mezcla de "The"+"dog"+"eats", comprimida
    ↓ entra "bread"
h₄ = f(h₃, "bread")              ← el estado final, "resumen" de toda la oración
```

Para predecir que sigue despues de “bread”, mamba **no** vuelve a mirar “The” ni “dog” directamente – usa solo h_4, el estado acumulado, que ya “contiene” (de forma comprimida) la información relevante de todo lo anterior.

La pieza clave que hace a Mamba distinto de una RNN vieja

La palabra "Selective" en "Selective State Space Model" es la novedad: a diferencia de una RNN clásica (que trata a todos los tokens igual), Mamba **decide dinámicamente** qué tan importante es cada token nuevo para el estado — puede "darle mucho peso" a una palabra clave y casi ignorar una palabra de relleno, ajustando ese peso de forma distinta según el contenido. Eso es lo que recupera parte de la capacidad que las RNN clásicas no tenían.

Por qué esto da $O(n)$ en vez de $O(n^2)$

Cada token nuevo solo necesita **una actualización del estado** (un calculo de tamaño fijo) – no comparaciones contra todos los tokens anteriores. Por eso, si la oración tiene 10.000 palabras, el costo crece proporcional 10.000, no a 10.000^2.

El costo de esto: por qué pierde en in-context learning

Como toda la información pasada queda **comprimida en un solo vector de tamaño fijo (h),** hay un limite a cuanto detalle puede “recordar” – es como resumir un libro entero en una sola pagina: perdes matices. Self-Attention, en cambio, mantiene acceso directo a cada token anterior (via el cache de K/V), sin comprimir nada **– por eso le va mejor en tareas donde hace falta recuperar un detalle especifico de muy atrás en el contexto.**

1.13 DIA 4 [01-10] - Evolución de los Modelos de Lenguaje: De la Ingeniería de Prompts a la IA Agéntica

Contexto Previo (El texto)

Antes de llegar a estas etapas, el texto menciona el origen del *Transformer* (la arquitectura actual de la IA). Antes de el, existía la **LSTM** (memoria a largo corto plazo), que era potente pero muy difícil de paralelizar (entrenar paso a paso era lento). El **Transfoormer** simplifico esto con el concepto de **“Attention”,** permitiendo procesar todo en paralelo, lo que llevo la **Inteligencia Emergente:** La capacidad de que una maquina no solo prediga palabras probables, sino que de respuestas exactas y precisas (como resolver un problema matemático), algo que aún sorprende a los expertos (y que fue muy criticado en el famoso paper de los "loros estocásticos" en 2023).

Las 4 Etapas de la Imagen (Explicadas con el texto)

1. Prompt Engineers (Ingenieros de Prompts) - "El auge y la caída"

- **Qué era:** Hubo un tiempo en que saber escribir instrucciones (prompts) perfectas para la IA era un trabajo muy bien pagado (de seis cifras).
- **Qué pasó:** La gente aprendió los trucos (dar contexto, definir el estilo). Ahora "todos somos ingenieros de prompts". Se volvió una habilidad básica y dejó de ser un título laboral único. La imagen muestra a un humano dictando instrucciones a un robot.

2. Copilots (Copilotos)

- **Qué es:** La llegada de herramientas como Microsoft Copilot o GitHub Copilot.
- **El cambio:** Se pasó de solo dar órdenes a una **colaboración humano-IA**. La IA actúa como un asistente que automatiza tareas manuales y enriquece el trabajo, trabajando "mano a mano" con el humano (como se ve en la imagen, el humano trabajando junto a la pantalla del robot).

3. Context Engineering (Ingeniería de Contexto) - RAG

- **Qué es:** La evolución del prompt engineering. Ya no se trata solo de escribir una buena pregunta, sino de **reflexionar ampliamente sobre toda la información** que se le da a la IA.
- **Cómo funciona:** Incluye darle información específica del negocio, unir datos de manera convincente y equipar al modelo con **herramientas**. Todo se reduce a darle mejores secuencias de entrada para que la salida esté alineada con lo que necesitas (ejemplo del texto: si quieres informar sobre precios de billetes, debes asegurarte de incluir esos precios en el contexto de entrada). RAG (Retrieval-Augmented Generation) es una técnica clave aquí.

4. Agentic AI (IA Agéntica) - Claude Code, Cursor Agents

- **Qué es:** El tema más candente actualmente. Se define de dos formas principales:
    1. Un sistema donde un LLM controla el flujo de trabajo (decide qué hacer a continuación, llama a otras IAs o usa herramientas).
    2. Un LLM en un **bucle** (loop). Se llama a sí mismo repetidamente y tiene acceso a herramientas para tomar acciones.
- **La clave - Autonomía:** La IA es dueña de su propio destino. Planifica, ejecuta y marca tareas pendientes (como se ve en Claude Code). Aunque suene a "vudú", todo se reduce a predecir tokens: la IA genera una secuencia de salida que incluye instrucciones sobre qué actividad realizar a continuación. La imagen muestra a un robot integrado completamente en un entorno de oficina, tomando el control de tareas.

En resumen

El texto y la imagen narran el viaje desde que **escribíamos instrucciones manuales** (Prompt Engineering), pasando por **trabajar junto a la IA** (Copilots), luego **darle un contexto rico y herramientas** (Context Engineering/RAG), hasta llegar al presente, donde **la IA se ejecuta a sí misma en bucles autónomos** para resolver problemas complejos (Agentic AI). El autor menciona al final que construirán algunos de estos agentes en la última semana del curso, como el que reservó un pastel de banoffee.

1.14 DIA 4 [02-10] – Numero de parámetros en modelos (log scale)



1.14.1 Que es un parámetro – abreviaturas

Son los números que la red ajusta mientras entrena (pesos y sesgos). Con ellos transforma una entrada en una salida. Mas parámetros significa mas “perillas” para guardar patrones.

Época	Parámetros	Ejemplo
ML tradicional	-20 a 200	Solvencia crediticia con 20–30 factores
Primeras redes profundas	Millones	GPT-1: 117 M
LLMs actuales	miles de millones a billones	Llama 3.1: 8 mil millones; GPT-4: 1,76 billones (rumor)

Ejemplo práctico con cuentas reales.
Scoring con 3 factores: y = w1·ingreso + w2·deuda + w3·edad + b, son 4 parámetros.
Una capa lineal de 512 a 512: 512×512 + 512 = 262.656 parámetros.
Un modelo de 8 mil millones equivale a unas 8.000.000.000 / 262.656 ≈ 30.458 capas de ese tamaño.

Ejemplo práctico con cuentas reales.
Scoring con 3 factores: y = w1 * ingreso + w2*deuda + w3*edad + b, son 4 parametros
Una capa lineal de 512 a 512 + 512 = 262.656 parámetros.
Un modelo de 8 mil millones equivale a unas 8.000.000.000 / 262.656 ≈ 30.458 capas de ese tamaño.

Abreviaturas

Sigla	Ingles	Español	Potencia
M	**Million**	**Millón**	**10^6**
B	**Billion**	**mil millones**	**10^9**
T	**Trillion**	**Billón**	**10^12**

Por eso "1,76 billones" de la transcripción es lo mismo que 1.76T de la diapositiva.

1.14.2 La diapositiva: parámetros en escala logarítmica – Ordenes de magnitud



Cada marca vale 10 veces la anterior. Los colores son los de la diapositiva; la leyenda es interpretación mía.

Cada marca vale 10 veces la anterior. Los colores son los de la diapositiva; la leyenda es interpretación mía.

Modelo	Parámetros	Tipo	Estado de la cifra
GPT-1	117 M	GPT	Publicada
GPT-2	1,5 B	GPT	Versión más grande
Llama 3.2	3 B	Abierto	Según la diapositiva
Llama 3.1	8 B	Abierto	Según la diapositiva
Llama 3.3	70 B	Abierto	Según la diapositiva
GPT-OSS	120 B	Abierto	Según la diapositiva
GPT-3	175 B	GPT	Publicada por OpenAI
DeepSeek	671 B	Abierto	Total (mezcla de expertos)
GPT-4	1,76 T	GPT	Rumor OpenAI no la confirmó
Frontera reciente	—	—	No divulgado

Modelo	Parametros	Tipo	Estado de la cifra
GPT-1	117M	GPT	Publicada
GPT-2	1,5 B	GPT	Version mas grande
Llama 3.2	3B	Abierto	Según la diapositiva
Llama 3.1	8 B	Abierto	Según la diapositiva
Llama 3.3	70B	Abierto	Según la diapositiva
GPT-OSS	120 B	Abierto	Según la diapositiva
GPT-3	175 B	GPT	Publicada por OpenAI
DeepSeek	671 B	Abierto	Total (mezcla de expertos)
GPT-4	1,76 T	GPT	Rumor OpenAI no la confirmó
Frontera reciente	—	—	No divulgado

Cuentas rápidas sobre la escala.
GPT-2 a GPT-3: 175 B / 1,5 B ≈ 117 veces (casi 2 marcas).
GPT-3 a GPT-4: 1,76 T / 175 B ≈ 10 veces (1 marca).
GPT-1 a GPT-4: 1,76 T / 117 M ≈ 15.043 veces.

Cuentas rápidas sobre la escala.

1. GPT-2 a GPT-3: 175B / 1,5B ≈ 117 (casi 2 marcas)
2. GPT-3 a GPT4: 1,76T / 175B ≈ 10 veces (1 marca)
3. GPT1-1 a GPT-4: 1,76 T / 117M ≈ 15.043 veces

Muestrean **cuantas veces mas grande y complejo** se volvió cada modelo de ia en comapracion con versión anterior, basándose en su cantidad de **parámetros.**

1. Las letras (M, B, T)

Representan la cantidad de parámetros del modelo. **Los parámetros son los valores internos (como "conexiones neuronales")** que la IA ajusta durante su entrenamiento para aprender a procesar el lenguaje.

2. El cálculo de las "veces"

Las divisiones muestran el factor de crecimiento entre una generación y otra:

- **175 B / 1,5 B ≈ 117 veces:** Para pasar de GPT-2 a GPT-3, OpenAI hizo el modelo 117 veces más masivo.
- **1,76 T / 175 B ≈ 10 veces:** GPT-4 es aproximadamente 10 veces más grande que GPT-3.
- **1,76 T / 117 M ≈ 15.043 veces:** Si comparas el primer modelo (GPT-1) con GPT-4, el tamaño de la red neuronal creció más de 15.000 veces.

3. ¿Qué significan las "marcas"?

El texto usa "marcas" para referirse a los **ordenes de magnitud** (saltos multiplicados por 10). En tecnología, medir en ordenes de magnitud ayuda a entender crecimientos exponenciales:

- Multiplicar por 10 = 1 orden de magnitud (1 marca)
- Multiplicar por 100 = 2 ordenes de magnitud (2 marcas). Como 117 esta cerca de 100, el texto dice "casi 2 marcas"

En resumen, esas cuentas ilustran el crecimiento explosivo de los recursos y la escala que OpenAI necesitó inyectar en sus modelos para lograr que pasaran de generar textos básicos (GPT-1) a tener razonamiento complejo (GPT-4).

1.14.3 ¿Qué es escala logarítmica?



El problema con una escala normal (lineal): si pusieras GPT-1 (117M) y GPT-4 (1,76T) en una recta donde cada centímetro vale lo mismo, GPT-1 prácticamente desaparecería pegado al cero, porque 117 millones es casi nada comparado con 1,76 billones. Todos los modelos chicos (Llama 3.2 con 3B, GPT-2 con 1,5B) quedarían amontonados e ilegibles en un mismo punto.

Qué hace la escala logarítmica: En vez de que cada marca sume una cantidad fija, cada marca *multiplica* por 10 (1B → 10B → 100B → 1T → 10T). Asi:

- La distancia entre 1B y 10B es la misma entre 100B y 1T, aunque en números absolutos enna diferencia es "solo" 9 mil millones y la otra son 900 mil millones.
- No improta cuanto creció en términos absolutos, sino cuantas **veces se multiplico (el orden de magnitud).**



Regla practica: en escala log, moverse una marca a la derecha = multiplicar por 10. Moverse dos marcas = multiplicar por 100. No importa si partes de 1B o de 100B, la misma distancia visual siempre representa el mismo factor multiplicativo.

En corto: Se usa escala logarítmica porque el rango de tamaños (de 117M a 1,76T) abarca más de 4 órdenes de magnitud. Con escala lineal, los modelos chicos serían invisibles. Con escala log, cada modelo es visualmente comparable, aunque uno sea mil veces más grande que otro.

Con más analogías

Dale, vamos más despacio, sin gráficos esta vez.

La idea central: una escala normal (lineal) mide "cuánto sumaste". Una escala logarítmica mide "cuántas veces multiplicaste".

Pensemos en una regla común, de esas que usas en el colegio:

- Del 0 al 1 hay 1 cm.
- Del 1 al 2 hay 1 cm.
- Del 99 al 100 hay 1 cm.

Siempre la misma distancia = siempre la misma suma (+1). Esa es la escala lineal.

Ahora la escala logarítmica funciona distinto:

- Del 1 al 10 hay 1 cm.
- Del 10 al 100 hay 1 cm (otra vez la misma distancia).
- Del 100 al 1.000 hay 1 cm.

Es decir: la misma distancia = siempre multiplicar por 10. No importa si vas de 1 a 10, o de 1.000.000 a 10.000.000 — la misma marca en el eje representa "le agregué un cero".

¿Por qué sirve para los parámetros de los modelos?

Mira estos números:

- GPT-1: 117.000.000
- GPT-4: 1.760.000.000.000

Si usaras una regla normal donde 1 cm = 1 millón, para llegar a GPT-4 necesitarías una regla de casi 18 kilómetros de largo. Y en esos 18 km, GPT-1 estaría a solo 1,17 metros del inicio: un punto invisible pegado al cero.

En cambio, en escala logarítmica, cada "salto de 10 veces" ocupa el mismo espacio chico. Así:

- 117M está en una posición.
- 1,5B (GPT-2) está un poco más allá.
- 1,76T (GPT-4) está más allá todavía.

Y los cuatro modelos caben cómodos en una sola imagen, legibles, sin que ninguno desaparezca.

---

ejemplo de como se mide en escala logaritmica

La fórmula clave: en escala logarítmica, la posición de un número es su *exponente* en base 10, no el número mismo.
Para un número N, su posición es: $\log_{10}(N)$

Ejemplo breve:

Número	Se escribe como	Exponente ($\log_{10}$)	Posición en la escala
1	10^0	0	0
10	10^1	1	1
100	10^2	2	2
1.000	10^3	3	3
10.000	10^4	4	4

Cada vez que el número se multiplica por 10, la posición solo sube de a **1 unidad**. Por eso la distancia entre cada marca es siempre igual, aunque el número crezca muchísimo más rápido.

Con tus modelos:

Modelo	Parámetros	$\log_{10}$(parámetros)	Posición
GPT-1	117.000.000 ≈ $1{,}17\times10^8$	≈ 8,07	~8
GPT-2	1.500.000.000 ≈ $1{,}5\times10^9$	≈ 9,18	~9
GPT-3	175.000.000.000 ≈ $1{,}75\times10^{11}$	≈ 11,24	~11
GPT-4	1.760.000.000.000 ≈ $1{,}76\times10^{12}$	≈ 12,25	~12

Entonces en el grafico, GPT-1 se dibuja en la posición 8, GPT-2 en la 9, GPT-3 en la 11, GPT-4 en la 12. Son posiciones chicas y cercanas entre sí, aunque los números reales sean brutalmente distintos (de 117 millones a 1,76 billones).

La cuenta a mano, paso a paso con GPT-3:

1. GPT-3 tiene 175.000.000.000 parámetros.
2. Lo escribes en notación científica: $1{,}75 \times 10^{11}$.
3. $\log_{10}(1{,}75 \times 10^{11}) = \log_{10}(1{,}75) + 11 \approx 0{,}24 + 11 = 11{,}24$.
4. Esa es su posición en el eje: 11,24.

1.14.4 ¿Qué son los parámetros? (números que un modelo ajusta durante el entrenamiento) + z= Wx + b + función de activación

Los parámetros son los números que un modelo ajusta durante el entrenamiento: pesos y sesgos que determinan como transforma entradas en salidas. Todo lo que el modelo “sabe” esta guardado en esos valores.

- **Pesos:** Miden la importancia de cada entrada.
- **Sesgos:** desplazan el resultado
- Cada neurona calcula **z = Wx + b,** y los prametros son el conjunto de todas las **W y b.**
- Empizan con valores aleatorios pequeños, así que al inicio el modelo se equivoca casi siempre; el entrenamiento los va afinando.

Ejemplo práctico (números inventados, para visualizar):

Una neurona que predice si aprueban un crédito con 2 entradas: ingreso = 3 y deuda = 1.

- Pesos: w1 = 0,8, y w2 = -0.5; sesgo: b = 0,1
- Z = (0,8 x 3) + (-0,5 x 1) + 0,1 = 2,4 − 0,5 + 0,1 = **2,0**

Esa neurona tiene 3 parametros (w1, w2, b). Un modelo de 8B tiene 8.000 millones de números como esos. Por eso el tamaño en parámetros se usa como medida de escala: se correlaciona fuertemente con la capacidad del modelo, y también define cuánta memoria necesitas (7B en FP16 ocupan unos 14 GB).

```
z = Wx + b, y
```

Es la formula de lo que hace una capa de neuronas: tomas las entradas, las pondera y les suma un desplazamiento.

- **X:** vector de entrada (los datos que entran).
- **W:** matriz de pesos (caunto importa cada entrada)
- **B:** vector de sesgos (el desplazamiento)
- **Z:** el resultado antes de la función de activación.

Control de tamaños (capa con 2 entradas y 1 neurona):

[1 x 2] * [2 x1] + [1 x 1] = [1 x 1]

Con el ejemplo de antes (números inventados):

- W = [0,8 −0,5], x = $[3, 1]^T$, b = 0,1
- z = (0,8·3) + (−0,5·1) + 0,1 = 2,4 − 0,5 + 0,1 = **2,0**

Con una capa mas grande (la de 512→512 que vimos):

- W es [512x512], x es [512 x 1], b es [512 x 1], así que z es [512 x 1].
- Parámetros: 512×512 (en W) + 512 (en b) = **262.656**.

Los parámetros son justamente todo lo que hay en W y b. después, **z** pasa por una **función de activación** que decide que sale de la neurona.



En estas matemáticas, la “neurona” no esta representada por una sola letra, sino que es la **unidad computacional completa** que agrupa esos elementos para tomar una decisión.

Para entender dónde está la neurona, hay que mirar cómo se reparten los datos dentro de las matrices y vectores:

- **Sus conexiones (Pesos en W):** Una sola neurona es dueña de **una fila completa** de la matriz W. Esa fila contiene la importancia de ***esa neurona especifica*** le da a cada uno de los datos de entrada.
- **Su sensibilidad (Sesgo b):** Una sola neurona es dueña de un **solo numero** dentro del vector *b.* Es su umbral o ajuste personal.
- **Su calculo interno (Resultado z):** El resultado matemático de esa neruona es **un solo numero** dentro del vector z.

Viéndolo en tus ejemplos:
En tu primer ejemplo (Capa con 2 entradas y 1 neurona), **todo el cálculo representa a una sola neurona**. Esa única neurona tiene los pesos **[0,8 −0,5]**, tiene el sesgo **0,1**, junta las entradas **[3, 1],** y calcula que su valor interno z es **2,0.** Después de esto, la neurona pasará ese **2,0** por su función de activación para emitir su "disparo" final.

En tu segundo ejemplo (Capa de 512 entradas a 512 salidas), **ahí hay 512 neuronas trabajando en paralelo**.

- La matriz W de [512 x 512] significa que hay 512 neuronas, y cada una tiene 512 pesos.
- El vector de b [512 x 1] significa que cada una de las 512 neuronas tiene su propio sesgo individual.
- El vector z de [512×1] contiene los 512 resultados individuales (uno por cada neurona) antes de pasar por la función de activación.

En resumen, **los parámetros** (los valores dentro de W y b) son el “cerebro” de la neurona, las **entradas** (x son lo que la neurona esta “mirando”, y la neurona en si misma es el mecanismo que toma x, lo multiplica por W, le suma b, y decide que señal enviar hacia adelante.

Que sería la función de activación ReLU

ReLU es una función de activación, pero no la única. Es la mas simple: **ReLU (z) = max (0, z),** o sea, si z es negativo sale 0 y si es positivo pasa igual.

Ejemplo con el z anterior:

- z = 2,0 → ReLU(2,0) = **2,0**
- z = −1,5 → ReLU(−1,5) = **0**

Qué se usa hoy en los LLMs, según lo que sé (no lo verifiqué ahora):

- Reds clásicas: ReLU
- GPT-2 y GP3-3: GELU, una versión mas suave de ReLU
- Llama y varios modelos recientes: SwiGLU, una variate con compuestas

La idea es la misma en todas: meter un no linealidad despues de **Wx + b.** Sin ella, apilar muchas capas equivaldría a una sola.

1.14.5 Mas con menos: el caso Gemma + Variantes de tamaño: nano, mini, completo

Regla general: más parámetros, modelo más inteligente, porque absorbe más datos de entrenamiento. Pero el profesor destaca que hoy se condensa mejor la información.

	GPT-2 (2019)	Gemma 3 270 M (2025)
Parametros	1,5B	~270 M
Desglose	-	-170 M de embeddings (vocabulario de 262.144 tokens) + -100M en bloques transformer
Tokens de entrenamiento	-	6 bllones

Cuentas.
1,5 B / 270 M ≈ 5,6 veces menos parámetros que GPT-2.
6 T tokens / 270 M parámetros ≈ 22.222 tokens por parámetro, unas 1.100 veces más que el 20:1 de Chinchilla.

Que Gemma supere a GPT-2 lo dice el profesor. Mi interpretación del porqué: mejores datos, mejor arquitectura y muchísimo más entrenamiento por parámetro.

Los 170 millones representan el **total de números (celdas) que** hay dentro de una enorme matriz matemática, que funciona como el “diccionario” de la IA.

- **Las Filas (Los Tokens):** El modelo tiene un vocabulario de **262.144** palabras o fragmentos de palabras. Cada fila de la tabla corresponde a un token diferente.
- Las columnas (Las Dimensiones): cada fila tiene una cantidad fija de columnas (probablemente **640**, basada en las matemáticas del modelo). Estas columnas almacenan números que representan el “significado” o las características de esa palabra.
- **El Calculo de los Parametros:** Si multiplicas las filas por las columnas (262.144 × 640), te da aproximadamente 167,7 millones de parámetros, que es de donde salen los "~170 M" de embeddings.

Selección de Row Vector en Embedding

Búsqueda por índice (lookup) del token en la matriz de parámetros



¿Por qué Gemma gasta tanto en esto?

Cuando escribes una palabra, la red neuronal no entiendes letras. Lo primero que hace es ir a su tabla de embeddings, buscar la fila de esa palabra, y sacar sus 640 numeros. Ese vector de números es el “embedding”.

En este modelo particular (Gemma 3 270M), ocurre algo muy peculiar con el diseño: el modelo tiene un vocabulario gigantesco (mas de 260.000 palabras para poder hablar muchos idiomas). Por lo tanto, gasta la mayor parte de su “cerebro” (170 millones de parámetros) solo en aprender este diccionario. Le quedan solo 100 millones de parámetros para hacer el razonamiento real en las capas siguientes.

Variantes de tamaño: nano, mini, completo

Familia	Chico	Mediano	Grande	Parametros
Gpt5	Nano	Mini	Completo	No divulgados
Cloude	Haiku	Sonnet	Opus	No divulgados
Gemma 3	270M, 1B	4B, 12B	27B	Públicos
Llama 3.x	3B, 8B	-	70B	Públicos

El precio refleja el costo computacional de calcular todos esos parámetros. Que los modelos cerrados sean tres tamaños distintos es una interpretación general, no un dato confirmado.

1.14.6 Escalado en tiempo de entrenamiento y Chinchilla – “sobrecalentamiento”

Cuantos textos (datos) debe leer un modelo según su tamaño para ser eficiente, y **cuanta memoria RAM necesitas para usarlo** en tu computadora.

1.14.6.1: La Ley de Chinchilla (El equilibrio entre tamaño y lectura)

Conceptos base:

- Parámetros: la "capacidad del cerebro" del modelo.
- Tokens: los trozos de texto que lee al entrenar, como los libros que estudia.
- Chinchilla: estudio de DeepMind (2022) que encontró que, con un presupuesto de cómputo fijo, lo óptimo es unos 20 tokens por cada parámetro.

Analogía: un estudiante con mucha capacidad que leyó pocos libros rinde menos que uno con menos capacidad que leyó muchos.

La tabla, fila por fila:

Modelo	Cuenta	Qué pasó
Gopher	300 B / 280 B ≈ 1,07	Cerebro enorme, casi sin leer. Desperdicio
GPT-3	300 B / 175 B ≈ 1,7	Lo mismo: grande y poco entrenado
Chinchilla	1,4 T / 70 B = 20	Más chico pero bien entrenado. Le ganó a Gopher
Llama 3 8B	15 T / 8 B ≈ 1.875	Se pasó de lectura a propósito

Por qué Llama 3 8B se "sobreentrena": entrenar cuesta una sola vez, pero usar el modelo cuesta cada vez que alguien lo corre. Si lo entrenas de más, queda chico (barato de usar) y aun así rinde bien.

Las calculadoras del widget:

- Chinchilla: 8 B parámetros × 20 = 160 B tokens óptimos. Llama 3 usó más de 15 T, o sea unas 94 veces más: 15.000 / 160 ≈ 94.
- RAM: 8 B parámetros × 2 bytes (FP16) = 16 GB solo para guardar los pesos.

Escalado en tiempo de entrenamiento y Chinchilla

1. Tres conceptos que no hay que mezclar

Concepto	Qué es	Ejemplo
Parámetros	Números internos (pesos y sesgos) que el modelo ajusta al entrenar. Miden el *tamaño* del modelo.	**Llama 3 8B: 8.000 millones**
Tokens del vocabulario	Lista fija de trozos de texto que el modelo conoce. Cada uno tiene 1 embedding (un vector), y esa tabla es parte de los parámetros.	**Gemma 3: 262.144 tokens**
Tokens de entrenamiento	Cantidad total de texto que el modelo lee para aprender. Se repiten tokens del mismo vocabulario millones de veces.	**Gemma 3 270M: 6 billones**

El "1 token = 1 embedding" es cierto, pero es la forma en que un token entra al modelo. No tiene nada que ver con la regla de Chinchilla.

2. Qué dice Chinchilla

Chinchilla (DeepMind, 2022) encontró que, con un cómputo de entrenamiento fijo, **parámetros y datos deben crecer juntos.** La referencia es de unos **20 tokens por parámetro:**

$$\text{tokens de entrenamiento} \div \text{parámetros} = 20$$

3. Cómo NO se interpreta

El 20 no significa que cada parámetro reciba o procese 20 tokens. Lo que pasa en realidad:

- Cada token que entra pasa por (casi) todos los parámetros del modelo y los ajusta un poquito. En modelos de mezcla de expertos, solo por una parte.
- Cada parámetro termina siendo ajustado por todos los tokens, no solo por 20.
- El 20 es **una proporción total**: "el modelo completo recibe 20 veces más tokens que parámetros tiene".

4. Por qué se divide

Dividir sirve para comparar modelos de distinto tamaño con un solo número (datos inventados):

Modelo	Datos	Parámetros	Datos ÷ parámetros	Diagnóstico
A	40	2	20	Justo según Chinchilla
B	400	20	20	Justo según Chinchilla
C	40	20	2	Le falta lectura

A y B tienen tamaños distintos, pero la misma proporción. Es como comparar autos por km/litro: 300 km con 20 litros y 600 km con 40 litros rinden igual (15 km/litro).

5. Ejemplo mínimo paso a paso

Modelo de 2 parámetros (w y b) que calcula salida = w·entrada + b. Le muestras 40 ejemplos.

1. Cada ejemplo pasa por w y por b.
2. El modelo se equivoca un poco y se corrigen w y b.
3. Ejemplos ÷ parámetros = 40 ÷ 2 = 20.

6. Cuentas para practicar

- **Conozco los parámetros, quiero los tokens (× 20):** 8 B → 160 B tokens. 9 B → 180 B. 70 B → 1,4 T.
- **Conozco los tokens, quiero el modelo (÷ 20):** 1 T ÷ 20 = 50 B parámetros.
- **Diagnóstico:** 5.000 tokens y 50 parámetros dan 5.000 ÷ 50 = 100, que es 5 veces más que 20, así que está sobreentrenado.

7. Modelos reales

Modelo	Parámetros	Tokens	Tokens por parámetro
Gopher	280 B	300 B	≈ 1,07 (subentrenado)
GPT-3	175 B	300 B	≈ 1,7
Chinchilla	70 B	1,4 T	20 (referencia)
Llama 3 8B	8 B	más de 15 T	≈ 1.875 (sobreentrenado a propósito)
Gemma 3 270M	270 M	6 T	≈ 22.222

- Chinchilla (70 B) superó a Gopher (280 B) usando el mismo cómputo de entrenamiento.
- Entrenar cuesta una sola vez, pero usar el modelo cuesta cada vez que alguien lo corre. Por eso hoy se sobreentrenan modelos chicos a propósito: quedan baratos de usar y rinden bien.

8. RAM solo para los pesos

RAM ≈ parámetros × bytes por parámetro

Modelo	Precisión	Cuenta	RAM
Llama 3.1 8B	FP16 (2 bytes)	8 B × 2	16 GB
DeepSeek 671B	FP16 (2 bytes)	671 B × 2	1.342 GB

Esto no incluye el contexto (KV cache) ni el sistema, así que en la práctica necesitas algo más.

9. Resumen

- Parámetros = tamaño del modelo. Tokens de entrenamiento = cuánto texto leyó.
- Chinchilla propone unos 20 tokens por parámetro, como proporción total y no como reparto.
- Gopher y GPT-3 estaban subentrenados; Llama 3 y Gemma se sobreentrenan a propósito para ser baratos de usar.

1.14.6.2: El "Sobreentrenamiento" actual (El caso de Llama 3 8B)

Hoy en día, laboratorios como Meta (creadores de Llama) rompen la regla de Chinchilla a propósito.

Llama 3 8B es un modelo "pequeño" (8.000 millones de parámetros), pero lo forzaron a leer la brutalidad de 15 billones de tokens (ratio 1.875 a 1). ¿Por qué lo hacen? Entrenarlo costó carísimo, pero como el modelo resultante es pequeño, millones de personas pueden descargarlo y correrlo gratis y rápido en laptops comunes. El sobreentrenamiento hace que un modelo pequeño sea excepcionalmente listo.

Es una decisión de **dónde gastar la plata**: pagar más una sola vez (entrenar) para pagar menos todas las veces (usar).

Dos costos distintos:

Costo	Cuándo se paga	Cuántas veces
Entrenar	Al crear el modelo	1 vez
Usar (inferencia)	Cada vez que alguien le pregunta algo	Millones de veces

Qué optimiza Chinchilla: el costo de entrenar. Responde "con X de presupuesto de entrenamiento, ¿qué combinación de tamaño y datos da el mejor modelo?". No dice nada sobre cuánto cuesta usarlo después. Por eso "romperla" no es un error: Meta optimiza otra cosa.

Ejemplo con números inventados (solo para visualizar):

	Modelo A (grande)	Modelo B (chico, sobreentrenado)
Parámetros	70 B	8 B
Costo de entrenar (una vez)	100	130
Costo por uso	70	8
Costo total con 1.000 usos	100 + 70.000 = 70.100	130 + 8.000 = 8.130

B costó más de entrenar (130 vs 100), pero como se usa muchísimo, termina saliendo ~9 veces más barato. Y si le diste mucha lectura, un modelo chico puede rendir parecido a uno más grande.

Analogía: un estudiante con poca capacidad que estudió el triple rinde bien en el examen, y además "pesa" poco para llevarlo a todos lados.

Dos matices sobre el párrafo que pegaste, porque exagera un poco:

- "Excepcionalmente listo" es un adjetivo: el modelo de 8 B mejora con más lectura, pero no alcanza a los modelos mucho más grandes en todo.
- "Laptops comunes": los pesos de 8 B en FP16 ocupan 16 GB, así que en un laptop normal normalmente se usa una versión comprimida (cuantizada, ~4 bits ≈ 4 GB).

Entonces, ¿por qué leer de más?

Un modelo de 8 B es chico, y eso lo limita. Pero si lo dejas leer muchísimo más, aprovecha mejor esa capacidad y rinde mucho mejor de lo que rendiría con poca lectura. No llega al nivel de los modelos gigantes, pero se acerca bastante.

Y por qué importa que sea chico:

- Un modelo de 70 B puede ser más listo, pero necesita mucha memoria (muy caro correrlo).
- Uno de 8 B ocupa 16 GB en FP16, o unos 4 GB comprimido, y corre en equipos normales.

La decisión de Meta, en una línea:

"Pagamos más una vez para que el modelo chico quede lo más capaz posible, **porque así mucha gente lo puede correr barato."**

El beneficio de que lo usen: un modelo "bastante listo" que cualquiera puede correr vale más que uno "muy listo" que casi nadie puede correr.

1.14.6.3: La RAM y los formatos (FP16 – INT8 – 4bits) – cada parámetro es un numero guardado en la memoria

que son FP16, INT8, 4 bits

Son tres formas de guardar un numero en el computador. Cada una usa una cantidad distinta de **bits.**

Un bit es lo mínimo que se guarda: un 0 o un 1. Con mas bits puedes distinguir mas valores diferentes, y la cantidad es 2 elevado al numero de bits.

Formato	Que significa	Bits	Valores posibles
FP16	**Float Point 16: numero con decimales**	16	2^{16} = 65.536 combinaciones
INT8	Integer 8: número entero	8	2^{8} = 256 valores (por ejemplo, de −128 a 127)
4 bits	Entero de 4 bits	4	2^{4} = 16 valores

- **FP16** guarda decimales, por ejemplo 0,8731
- **INT8 y 4bits** guardan solo enteros, así que para representar un parametro decimal hay que "traducirlo" con una escala. Eso es cuantizar.

Ejemplo de cuantización (simplificado, número inventado): un parámetro vale 0,8731 y sus valores van entre −1 y 1.

- **INT8:** 0,8731 × 127 = 110,9, que se redondea a **111**. Para recuperarlo: 111 / 127 **≈ 0,874.** Error muy chico.
- **4 bits:** con 16 valores (-8 a 7) usamos la escala de 7: 0,8731 x 7 = 6,1, que se redondea a **6.** Para recuperarlo: 6 / 7 ≈ **0,857**. Error mayor.

Eso es lo que significa "pierde un poquito de calidad": al recuperar el número, queda un poco distinto del original. Mientras menos bits, menos valores posibles y más error.

En la práctica los métodos de cuantización son más elaborados que esto (por ejemplo, usan una escala por grupo de parámetros), pero la idea es la misma.

Por eso ocupan distinto espacio: 16 bits son 2 bytes, 8 bits son 1 byte y 4 bits son 0,5 bytes, y de ahí salen los 16 GB, 8 GB y 4 GB del modelo de 8 B.

La idea: Quieres guardar el numero 0,8731, pero solo puedes anotar "en que marca de la regla cae"

Regla de INT8: Va de -1 a 1 y tiene 255 marcas (mas o menos). Como hay muchas marcas, están muy juntas.

- 0,8731 cae casi justo en la marca numero 111 (de 127).
- Anotas "111".
- Al recuperarlo, la marca 111 vale 0,874.
- Original: 0,8731 → recuperado: 0,874. Casi igual.

Regla de 4 bits: va de -1 a 1, pero solo tiene unas 15 marcas. Como hay pocas, están muy separadas.

- 0,8731 cae entre la marca 6 (0,857) y la marca 7 (1,0).
- Te quedas con la más cercana: la 6.

- Al recuperarlo, la marca 6 vale 0,857
- Original: 0,8731 → recuperado: 0,857. Se perdió un poco mas.

Los cálculos de mi mensaje anterior son solo cómo se encuentra la marca:

- INT8: 0,8731 × 127 = 110,9, que se redondea a la marca 111. Para volver: 111 ÷ 127 ≈ 0,874.
- 4 bits: 0,8731 × 7 = 6,1, que se redondea a la marca 6. Para volver: 6 ÷ 7 ≈ 0,857.

Multiplicas por 127 (o por 7) para convertir el decimal en “numero de marca”. Al dividir por lo mismo, vuelves al decimal.

Qué se aprende de esto:

Formato	Marcas	Error en el ejemplo
INT8	muchas	0,0009 (muy chico)
4 bits	pocas	0,0161 (más grande)

Mientras menos bits, menos marcas y más redondeo. Por eso un modelo en 4 bits ocupa menos espacio, pero pierde un poco de calidad.

Sobre el parámetro

entonces, parametro al final es?

Un parámetro es **un número que el modelo aprendió durante el entrenamiento y que guarda en memoria.** Nada más.

Con todo lo que vimos:

1.15 Se aprende: empieza al azar y el entrenamiento lo ajusta poco a poco (por ejemplo 0,8731).
1.16 Se usa en la cuenta z = Wx + b: Los pesos (W) multiplican las entradas y los sesgos (b) desplazan el resultado.
1.17 Ocupa espacio: cada uno se guarda con 16, 8 o 4 bits, y por eso un modelo de 8 B pesa 16, 8 o 4 GB.
1.18 Mide el tamaño del modelo: “8B” significa que hay 8.000 millones de esos números.
1.19 Se relaciona con los datos: Chinchilla dice que conviene entrenar con unos 20 tokens por cada parámetro.

Ejemplo con una neurona (números inventados): entradas 3 y 1, pesos 0,8 y −0,5, sesgo 0,1.

$$z = (0{,}8 \times 3) + (-0{,}5 \times 1) + 0{,}1 = 2{,}0$$

Los 3 numeros que el modelo aprendió (0,8, -0,5 y 0,1) son los parámetros. Un LLM es lo mismo, pero con miles de millones de números como esos.

Cada parámetro es un numero guardado en la memoria, y puedes guardarlo con mas o menos precisión.
Mientras menos precisión, menos espacio ocupa.

Un byte son 8 bits. Los formatos son solo cuantos bits usas por parámetros.

- FP16: 16 bits = 2 bytes
- INT8: 8 bits = 1 byte

- 4 bits = 0,5 bytes

Analogía con redondear (números inventados): un parámetro vale 0,8731.

- Guardado con mucha precisión: 0,8731
- Guardado mas redondeado: 0,87
- Guardado muy redondeado: 0,9

Ocupa menos espacio, pero pierdes un poco de exactitud. A eso se le llama **cuantización:** redondear los parámetros para que ocupen menos.

La cuenta para un modelo de 8 B (8.000.000.000 parámetros):

Formato	Cuenta	Memoria
FP16	8.000.000.000 × 2 bytes	16 GB
INT8	8.000.000.000 × 1 byte	8 GB
4 bits	8.000.000.000 × 0,5 bytes	4 GB

Formula: **Memoria = parámetros x bytes por parámetro**

- La memoria que importa suele ser la de la **tarjeta grafica (VRAM)** si la usas. Si corres el modelo en el procesador, es la RAM normal.
- **Esos números son solo para los pesos.** Falta memoria extra para el contexto de la conversación y el sistema, así que en la practica necesitas algo mas.

El modelo es una lista de 8.000 millones de números. Cada número se guarda en el computador y ocupa espacio. Tú eliges **cuánto espacio le das a cada número**:

- **Espacio grande (FP16):** Cada numero ocupa 2 bytes. Es la calidad alta.
- **Espacio mediano (INT8):** Cada numero ocupa 1 byte. Calidad media.
- **Espacio chico (4 bits):** Cada numero ocupa 0,5 bytes. Calidad mas baja, pero ocupa poco.

La cuenta es solo una multiplicación:

- FP16: 8.000.000.000 × 2 = 16.000.000.000 bytes = **16 GB**
- INT8: 8.000.000.000 × 1 = 8.000.000.000 bytes = **8 GB**
- 4 bits: 8.000.000.000 × 0,5 = 4.000.000.000 bytes = **4 GB**

Es el **mismo modelo**, con los mismos 8.000 millones de números. Solo cambia cuánto espacio ocupa cada uno, igual que la foto en calidad alta o comprimida.

Para que sirve: Si tu computador solo tiene 8 GB libres, el modelo en calidad alta (16GB) no te cabe, pero comprimido a 4 GB si. Lo comprimido pierde un poco de calidad, pero puedes usarlo.

super breve, osea que FP16 por cada numero te lo guarda en 16 numeros?

No, en **16 bits,** no en 16 números. Un bit es una casilla que solo puede valer 0 o 1.

Cada parámetro se guarda como una fila de 16 casillas de ceros y unos, por ejemplo **0011010110010110**. Esa fila representa **un solo número** (como 0,8731).

- FP16: 16 casillas por número (2 bytes).
- INT8: 8 casillas por número (1 byte).
- 4 bits: 4 casillas por número (0,5 bytes).

Mas casillas permiten mas combinaciones de ceros y unos, o sea mas valores posibles y más precisión.

Otro ejemplo

Paso 1: cada parámetro es un número que hay que guardar.

Los 10 números, por ejemplo: 0,87 / −0,5 / 0,1 / 0,33 y así hasta completar 10.

Paso 2: cada número ocupa un espacio fijo, según el formato.

- FP16: 2 bytes cada uno
- INT8: 1 byte cada uno
- 4 bits: 0,5 bytes cada uno

Paso 3: multiplicas cantidad de números × espacio de cada uno.

- FP16: 10 × 2 = **20 bytes**
- INT8: 10 × 1 = **10 bytes**
- 4 bits: 10 × 0,5 = **5 bytes**

Eso es toda la fórmula: **memoria = parámetros × bytes por parámetro**.

Paso 4: lo mismo, pero con 8.000 millones de números.

- FP16: 8.000.000.000 × 2 = 16.000.000.000 bytes
- INT8: 8.000.000.000 × 1 = 8.000.000.000 bytes
- 4 bits: 8.000.000.000 × 0,5 = 4.000.000.000 bytes

Paso 5: pasar bytes a GB.

1 GB son 1.000.000.000 bytes (mil millones), así que:

- 16.000.000.000 ÷ 1.000.000.000 = **16 GB**
- 8.000.000.000 ÷ 1.000.000.000 = **8 GB**
- 4.000.000.000 ÷ 1.000.000.000 = **4 GB**

Paso 6: para qué sirve.

Es el mismo modelo, con los mismos 8.000 millones de números. Si tu computador tiene 8 GB libres:

- 16 GB (FP16) → no cabe
- 8 GB (INT8) → justo, casi sin margen (y falta espacio para otras cosas)
- 4 GB (4 bits) → cabe bien

pero cual es el que tiene mayor calidad?

FP16 tiene la mayor calidad, después INT8 y al final 4 bits.

Formato	Espacio por parámetro	Calidad
FP16	2 bytes (el más grande)	La más alta
INT8	1 byte	Casi igual que FP16
4 bits	0,5 bytes (el más chico)	La más baja

Regla simple: más espacio por parámetro significa más precisión, y más precisión significa mejor calidad. Es como la foto: la de 10 MB tiene mejor calidad que la comprimida de 3 MB.

Pero en la práctica:

- La diferencia entre FP16 e INT8 suele ser muy chica.
- 4 bits pierde algo más, aunque muchas veces sigue siendo usable.
- Lo que pierde depende del modelo y del método de cuantización, y eso no lo verifiqué ahora, así que tómalo como una regla general.

Entonces la decisión es un intercambio: si tienes memoria de sobra, usas FP16. Si tienes poca, bajas a INT8 o a 4 bits y aceptas perder un poco de calidad.

como se veria esa misma tabla en numero?

Para sacar números de "calidad" usé el ejemplo del parámetro 0,8731, midiendo cuánto se aleja el valor recuperado del original.

Formato	Bits	Valores posibles	Bytes por parámetro	Memoria (8 B)	Valor recuperado	Error
FP16	16	65.536	2	16 GB	≈ 0,87305	≈ 0,00005
INT8	8	256	1	8 GB	≈ 0,874	≈ 0,0009
4 bits	4	16	0,5	4 GB	≈ 0,857	≈ 0,016

Cómo leerla:

- **Error = |original − recuperado|.** Mientras más chico, más calidad.
- INT8: |0,8731 − 0,8740| ≈ 0,0009.
- 4 bits: |0,8731 − 0,8571| ≈ 0,0160.
- FP16: es unas 18 veces más preciso que INT8 en este ejemplo (0,0009 ÷ 0,00005), y INT8 unas 17 veces más preciso que 4 bits (0,016 ÷ 0,0009).

Ojo con dos cosas:

- El error es de **un solo número de ejemplo**, y no del modelo completo. Cuánta calidad pierde un modelo real depende del método de cuantización, y eso no lo verifiqué.
- El valor de FP16 lo calculé con su precisión interna (1.788/2.048 ≈ 0,87305), así que es aproximado.

La tendencia sí es clara: menos bits significan menos valores posibles, más error por parámetro y menos memoria.

1.14.6.4 Escalado en tiempo de inferencia

Inferencia es usar el modelo ya entrenado. Ahí hay trucos para sacarle más rendimiento **sin reentrenarlo.**

Técnica	Qué hace	Época
Razonamiento	Le pides generar tokens que describan cómo va a responder antes de responder. Hasta sirve repetir "espera" para que piense más	El último año
Más contexto (RAG)	Metes más información en la secuencia de entrada, como precios de entradas de todo el mundo, y el modelo se apoya en eso	Hace unos 2 años

Ejemplo con datos reales: 17 × 24.
Directo: el modelo suelta un número de una.
Con razonamiento: 17×20 = 340; 17×4 = 68; 340 + 68 = 408. Más tokens generados, mejor resultado.

Dos ejes independientes (ortogonales): puedes usar ambos

Dos ejes independientes (ortogonales): puedes usar ambos

Entrenamiento bajo, inferencia baja Modelo chico, respuesta directa	**Entrenamiento alto, inferencia baja** Modelo grande, respuesta directa
Entrenamiento bajo, inferencia alta Modelo chico con razonamiento y RAG	**Entrenamiento alto, inferencia alta** Modelo grande con razonamiento y RAG

“Inferencia alta” significa que le das mas trabajo al modelo en el momento de usarlo, sin cambiarlo ni reentrenarlo. Es un nombre que usé yo para el eje; en la transcripción se habla de **"escalado en tiempo de inferencia".**

Inferencia baja: respondes de una, sin ayuda extra
Inferencia alta: haces que el modelo gaste más cálculo antes de responder. Hay dos formas, las que mencionó el profesor:

1. **Razonamiento:** Le pides que primero genere tokens explicando como va a resolver el problema, y recién despues responda.
2. **Mas contexto (RAG):** Le pegas información extra en la pregunta, y el modelo se apoya en ella.

Ejemplo con 17 × 24:

- Inferencia baja: el modelo responde un número directo, y puede equivocarse.
- Inferencia alta: 17×20 = 340, 17×4 = 68, 340 + 68 = **408**. Generó más tokens, pero llegó mejor al resultado.

Cuesta más, igual que el entrenamiento: más tokens generados significan más tiempo y más cómputo por cada respuesta.

Cómo se lee la tabla que pegaste:

- **Entrenamiento** = qué tan grande es el modelo y cuánto leyó (se decide una vez, al crearlo).
- **Inferencia =** cuanto esfuerzo le pones cada vez que lo usas.

Son ejes independientes: un modelo chico con razonamiento y RAG (entrenamiento bajo, inferencia alta) puede rendir mejor que uno grande respondiendo directo en algunas tareas. Esa última frase es una idea general de la transcripción, no un resultado que haya verificado.

1.14.6.5 Mezcla de expertos (MoE) + Resumen

Los modelos grandes suelen contener muchos submodelos "expertos". Para cada token se activa solo una parte, así que el cómputo depende de los parámetros activos, pero la memoria depende de los totales.

Modelo	Totales	Activos	Expertos
Llama 4 Scout	109 B	17 B	16
Llama 4 Maverick	400 B	17 B	128
Llama 4 Behemoth	~2 T	288 B	16
DeepSeek	671 B	~37 B*	—
GPT-4 Rumor	~1,8 T	~280 B	16

Maverick: 17 B / 400 B = 4,25 % de los parámetros trabaja por token. Cómputo de un modelo de 17 B, pero guardar los pesos en FP16 cuesta 400 B × 2 bytes = 800 GB.

* Dato de mi conocimiento previo, no lo verifiqué en esta búsqueda. Las cifras de GPT-4 vienen de filtraciones.

Piensa en un hospital con 8 especialistas, donde un recepcionista (el "router") decide a cuáles 2 mandar cada caso.

Modelo de juguete (números inventados):

- 8 expertos de 10 B parámetros cada uno.
- Parámetros totales: 8 × 10 B = **80 B.**
- Por cada token, el router elige 2 expertos: 2 × 10 B **= 20 B activos.**

Que cuesta cada cosa:

Recurso	Depende de	Cuenta
Computo (velocidad)	Parámetros activos	Como un modelo de 20 B
Memoria	Parámetros totales	80 B x 2 buyes (FP16) = **160 GB**

Los 8 expertos tienen que estar cargados en memoria, aunque en cada token solo trabajen 2.
Un token pasando por el modelo:

1. Entra el token "casa".
2. El router puntúa a los 8 expertos y elige los 2 mejores (por ejemplo, el 3 y el 7).
3. Solo esos 2 hacen la cuenta.
4. Los otros 6 descansan para ese token.
5. El siguiente token puede usar otros 2 expertos distintos**.**

Con un caso real, Llama 4 Maverick:

- 128 expertos, 400 B totales, 17B activos.
- 17 ÷ 400 = 4,25% del modelo trabaja por token.
- Computo de un modelo de 17B, pero guardarlo en FP16 cuesta 400 B x 2 = **800 GB.**

Resumen

Idea	En una línea
Parámetro	Número que la red aprende; hoy hay miles de millones o billones
Más parámetros	En general más inteligente, pero se puede hacer más con menos (Gemma 270M)
Variantes	Distintos tamaños con distinto costo computacional
Escalado de entrenamiento	Más parámetros y más datos; Chinchilla propone ~20 tokens por parámetro
Escalado de inferencia	Razonamiento y más contexto (RAG) al momento de usar el modelo
Escala log	Cada marca es 10 veces mayor
MoE	Muchos expertos; solo se activan algunos por pregunta

Idea	En una línea
Parametro	Numero que la red aprende; hoy hay miles de millones o billones
Mas parámetros	En general mas inteligente, pero se puede hacer mas con menos (Gemma 270M)
Variantes	Distintos tamaños con distinto costo computacional
Escalado de entrenamiento	Mas parámetros y mas datos; chinllina propone -20 tokens por parametro
Escalado de inferencia	Razonamiento y mas contexto (RAG) al momento de usar el modelo
Escala log	Cada marca es 10 veces mayor
MoE	Muchos expertos; solo se activan algunos por pregunta

1.15 DIA 4 ¿Qué es un token? – carácter vs palabra vs token – Las raíces de palabras – Token, ID y vector no son lo mismo – el tokenizador de GPT





---

1. Idea central

Un **token** es un trozo de texto que el modelo trata como una unidad: puede ser una palabra, un fragmento de palabra o incluso dos palabras muy comunes juntas. El modelo tiene una lista fija de esos trozos (su **vocabulario**), y todo texto se convierte en una secuencia de ellos.

2. Cómo se llegó a los tokens (diapositiva 1)

Etapa	Qué predice	Vocabulario	Problema o ventaja
Primeros días: caracteres	El siguiente carácter	Pequeño (~100)	Problema Le exige demasiado a la red: armar palabras y asociarlas a significado
Después: palabras	La siguiente palabra	Enorme	Problema Más fácil de aprender, pero hay que omitir palabras raras (nombres propios, lugares)
El avance: tokens	El siguiente trozo de palabra	Manejable	Ventaja Término medio, información útil para la red y maneja bien las raíces de palabras

El profesor aclara que no hay nada fundamental que obligue a usar tokens: podría hacerse con caracteres o con diccionarios gigantes. Simplemente este compromiso resultó eficiente, rápido y aprende conceptos rápido.

Etapa	Que predice	Vocabulario	Problema o ventaja
Primeros días: caracteres	El siguiente carácter	Chico (~100)	Ocupa poca memoria y es eficiente, pero le exige demasiado a la red: armar palabras y asociarlas a significado
Despues: palabras	La siguiente palabra	Enorme	Mas fácil de aprender, pero hay tantas palabras (y nombres propios) que hubo que omitir las raras, y el modelo no las entendía
El avance: tokens	El siguiente trozo de palabra	Manejable	Termino medio: información útil para la red y maneja bien las raíces de palabras

Ejemplos:
Uso la frase de la diapositiva, "An important sentence for my class of AI engineers", y una palabra rara.

Ejemplo 1: la misma frase en los tres enfoques

Enfoque	Cómo se parte	Pasos de la secuencia	Vocabulario
Caracteres	A, n, (espacio), i, m, p, o, r, t, a, n, t...	50	~100
Palabras	An, important, sentence, for, my, class, of, AI, engineers	9	170.000+
Tokens	"An", " important", " sentence", " for", " my", " class", " of", " AI", " engineers"	9	~100.000

Los 50 y los 9 salen de la diapositiva. En esta frase, palabras y tokens dan lo mismo porque todas son comunes.

Ejemplo 2: el problema de caracteres
Para escribir "important", la red tiene que predecir letra por letra: después de "impor" viene "t", y así sigue. Además tiene que aprender por sí sola que esas 9 letras juntas significan algo. Por eso decía el profesor que se le exigía demasiado a la red.

Ejemplo 3: el problema de palabras (ilustrativo, no verificado)
Imagina un vocabulario de palabras que no incluye "Arenas". La frase "Vivo en Punta Arenas" quedaría como "Vivo en Punta [desconocida]". El modelo no entiende esa parte. Y como hay tantos nombres propios y lugares, el vocabulario tendría que ser gigante o dejar muchas palabras afuera.

Ejemplo 4: cómo lo resuelven los tokens (ilustrativo)
Con tokens, "Arenas" no queda afuera: se parte en trozos conocidos, por ejemplo "Aren" + "as", y el modelo trabaja con eso. En el peor caso, se parte hasta llegar a letras sueltas.

Ejemplo 5: raíces de palabras (inventado)

Palabra	En enfoque de palabras	En enfoque de tokens
jugar	1 entrada propia	jug + ar
jugando	1 entrada propia	jug + ando
jugador	1 entrada propia	jug + ador

Con palabras necesitas 3 entradas independientes, y el modelo no sabe que se parecen. Con tokens reutilizas "jug", y se nota que comparten significado.

Los ejemplos 3, 4 y 5 son para visualizar la idea. Un tokenizador real puede partir distinto, y eso no lo verifiqué.

Diferencia entre palabra y token

La confusión es lógica: en la frase de la diapositiva dan exactamente lo mismo, porque todas son palabras comunes. La diferencia solo aparece con **palabras raras o poco comunes.**

La diferencia en una línea:

- **Enfoque de palabras:** la unidad es siempre la palabra entera. Si la palabra no está en la lista, no existe para el modelo.
- **Enfoque de tokens:** la unidad es un trozo. A veces el trozo es una palabra entera, pero si la palabra es rara se parte **en trozos más chicos que sí están en la lista.**

Analogía con piezas de LEGO:

- Palabras = piezas que ya vienen armadas (una casa, un auto, un árbol). Si te piden algo que no viene armado, no puedes hacerlo.
- Tokens = piezas sueltas (ladrillos, ventanas, ruedas). Con ellas armas casi cualquier cosa.

Ejemplo con una palabra rara (ilustrativo, no verificado):

Supón que ambos sistemas conocen "gato", pero ninguno tiene "gatuno" como entrada propia.

Palabra	Enfoque de palabras	Enfoque de tokens
gato	gato	gato
gatuno	**desconocida** (no está en la lista)	gat + uno (trozos que sí conoce)

- Con palabras, "gatuno" se pierde y el modelo no entiende nada de esa parte.
- Con tokens, el modelo igual la procesa, y además ve el trozo "gat" que ya conoce.

Por qué importa: en un idioma hay cientos de miles de palabras, más nombres propios y palabras nuevas todos los días. Con palabras tendrías que elegir entre una lista gigante o dejar muchas afuera. Con tokens usas una lista de tamaño manejable (por ejemplo ~100.000) y aun así cubres casi todo, porque lo raro se arma con trozos.

Resumen: en palabras comunes palabra y token son lo mismo, y en palabras raras el **token se parte para no quedarse sin poder representarlas.**

3. Por qué el vocabulario de tokens se puede limitar

Como los tokens son trozos, puedes fijar un tamaño de vocabulario y aun así representar cualquier texto. Si una palabra no está, se parte en trozos más chicos, **y en el peor caso se llega hasta el nivel de carácter. Así no queda ninguna palabra sin poder representarse.**

Ejemplo (ilustrativo, no verificado): si "Punta Arenas" no estuviera como token, podría partirse en trozos como "Pun" + "ta" + " Aren" + "as".

Tamaños reales de vocabulario (verificados en fuentes):

Modelo o enfoque	Vocabulario
Nivel carácter	~100
Nivel palabra	170.000+ solo en inglés
Llama 2	32.000
GPT-2	50.257
GPT-4	~100.000
Llama 3	~128.000
Gemma 3	262.144

4. Las raíces de palabras

Un trozo de caracteres (la raíz) aparece seguido de distintas terminaciones, que solo modifican su significado. Con tokens, el modelo reutiliza la raíz.

Ejemplo (inventado, un tokenizador real puede partir distinto): "jugar" = jug + ar, "jugando" = jug + ando, "jugador" = jug + ador. Así no necesitas una entrada independiente por cada palabra.

5. Token, ID y vector no son lo mismo

La **primera entrada** al modelo es el **ID del token** (un numero que dice cual token es). Los **vectores** (embeddings) aparecen mas abajo en la red. Cada token del vocabulario tiene una fila en la tabla de embeddings, y esa tabla es parte de los parámetros del modelo.

Flujo: texto → tokens → IDs (entrada) → vectores (mas adelante).

6. El tokenizador de GPT (diapositiva 2)

En platform.openai.com/tokenizer puedes pegar texto y ver cómo se parte. La frase de la diapositiva:

"An important sentence for my class of AI engineers"

Dato	Valor
Tokens	9
Caracteres	50
Caracteres por token	50 / 9 ≈ 5,6

Cuenta de caracteres: 2 + 9 + 8 + 3 + 2 + 5 + 2 + 2 + 9 = 42 letras, más 8 espacios = 50. A nivel carácter serían 50 pasos; con tokens son 9, casi 5,6 veces menos.

1.15.1 Resumen

1. Token = trozo de texto, con un vocabulario fijo.
2. Es el término medio entre caracteres (vocabulario chico, pero la red hace demasiado) y palabras (vocabulario gigante).
3. Si una palabra no está, se parte en trozos hasta llegar, si hace falta, a caracteres.
4. El espacio previo forma parte del token.
5. Lo que entra al modelo es el ID del token, no un vector.

1.16 DIA 4: Tokens en la practica: El tokenizador de GPT

Son tres ejemplos del tokenizador de OpenAI (platform.openai.com/tokenizer) y una regla empírica para estimar tokens.

1.16.1 Frase 1: palabras comunes



"An important sentence for my class of AI engineers" da 9 tokens y 50 caracteres.

Como todas las palabras son muy comunes, **cada palabra es un token**. Dos puntos que destaca el profesor:

- **Selector de modelo:** La interfaz deja elegir al modelo, porque cada uno puede tokenizar un poco distinto. No es importante: son decisiones tomadas en el entrenamiento y no cambian mucho. Si investigas tokens, elige el que más te interese.
- **El espacio forma parte del token.** " important" (con espacio al inicio) marca que empieza una palabra nueva. Es información que el modelo recibe junto con la palabra.

Diferencia clave: hay tokens que son **inicio de palabra** (con espacio delante) y tokens que son **fragmento** (mitad o final de una palabra, sin espacio).

Ejemplo del profesor: "unimportant" no contendría el token " important". Sería "un" + "important" (sin espacio), una versión distinta del token.

1.16.2 Frase 2: palabras poco comunes



"An exquisitely handcrafted quip for my masterers of LLM witchcraft" da 18 tokens y 66 caracteres.

Palabra	Cómo se parte	Tokens
An, for, my, of	Sin partir	1 cada una
exquisitely	Varios fragmentos (no es común)	4*
handcrafted	hand + crafted	2
quip	qu + ip	2
masterers (inventada)	master + ers	2
LLM	L + LM	2
witchcraft	witch + craft	2

* Lo deduje: 18 − (4 + 2+2+2+2+2) = 4. El profesor solo dice que tiene "muchos fragmentos".

Por qué se parte así:

- "crafted" no lleva espacio delante: representa algo que termina en "crafted", y la red lo reconoce cada vez que lo ve.
- "master" es el verbo *to master* y "ers" es alguien que hace algo, así que el significado se conserva aunque la palabra sea inventada.
- "LLM" se partió porque cuando se creó el tokenizador no era un término común.
- No es que la red lo necesite así. Lo más probable es que **entrene más rápido y capte el significado más rápido** si las piezas ya se parecen a cómo se construyen las palabras.

Comparación de proporciones:

Frase	Caracteres	Tokens	Caracteres por token
1 (comunes)	50	9	50 / 9 ≈ 5,6
2 (poco comunes)	66	18	66 / 18 ≈ 3,7

1.16.3 Frase 3: Los números + pregunta sobre si modelos mas capaces los tokens disminuyen



"Ed Donner's fave number is 3.141592653589793..." da 17 tokens y 47 caracteres (47 / 17 ≈ 2,8 caracteres por token).

El numero se parte **en grupos de tres dígitos:** 141 | 592 | 653 | 589 | 793. El profesor dice que hay una ficha para cada número posible de tres cifras, o sea unos mil tokens del vocabulario son solo números de 3 dígitos.

Verificado en fuentes: Un paper de 2024 confirma que el tokenizador de GPT-3.5 y GPT-4 tiene tokens para todos los números de 1, 2 y 3 digitos y parte los números largos en grupos de 3 de izquierda a derecha. Pero no todos los modelos lo hacen igual: Llama 1 y 2 y PaLM parten dígito por dígito, y Llama 3 usa grupos de tres.

La historia que cuenta: Los primeros GPT resolvían bien cuentas de 3 dígitos, pero con 4 se tambaleaban y daban respuestas casi al azar. Bromeaba con que, cuando las máquinas tomaran el poder, bastaría plantearles una cuenta de 4 cifras. Hoy las resuelven bien.

Su explicación: un número de 4 dígitos ya no es un solo token, sino dos tokens combinados, y eso lo hacía más difícil de aprender. El mismo paper respalda que la forma de tokenizar los números influye en la aritmética, aunque no digo que sea la única causa.

> a dia de hoy, como son los tokens para los numeros?

No hay un estándar único: **depende del tokenizador de cada modelo**. Hay dos estrategias, y las dos se usan hoy.

Estrategia	Modelos (según fuentes)	Ejemplo con 1234567	Tokens
Grupos de hasta 3 dígitos, de izquierda a derecha	GPT-3.5 y GPT-4, Llama 3 en adelante. Según un patrón técnico del tokenizador, también GPT-4o/GPT-5 y DeepSeek V3/R1	123 | 456 | 7	3
Dígito por dígito	Llama 1 y 2, Gemma, Mistral, Qwen 2	1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7	7

Ventajas y desventajas:

- **Grupos de 3:** secuencias mas cortas. Un numero de 12 dígitos son 4 tokens. Pero los limites de los

grupos dependen de cuantos dígitos tiene el número. En 1234567 el ultimo grupo queda con un solo digito, y eso desalinea las unidades, decenas y centenas al sumar.
- **Digito por digito:** más limpio para la matemática, porque cada dígito es un token con su posición. Pero ese mismo número de 12 dígitos son 12 tokens, hasta unas 3 veces más tokens en textos con muchos números.

Con el número de la diapositiva (3.141592653589793): en grupos de 3 queda "3", ".", "141", "592", "653", "589", "793". Dígito por dígito serían 16 tokens solo para el número.

Lo que se está investigando: partir los grupos de derecha a izquierda, para que queden alineados por unidades, podría mejorar la aritmética. Un estudio con Gemma y Mistral (dígito a dígito) y Llama 3 (grupos de 3) también muestra que la forma de tokenizar cambia cómo los modelos arman el resultado de una suma.

> para los tokens para los numeros, cual es mejor para hacer calculos matematicos, por digito o grupos de 3?

Para cálculos, **por dígito** es el mejor según la evidencia, aunque con una condición.
Lo que muestran los estudios:
- Un experimento de Hugging Face entrenemo modelos iguales cambiando solo como se tokenizan los números. El resultado: digito por digito rindió mejor en todas las operaciones.
- Entre los grupos de 3, **de derecha a izquierda** empato o supero a izquierda a derecha en todas áreas. Pero la diferencia fue menor que la que hay entre dígito por dígito y el resto.
- Otro estudio con GPT-3.5 y GPT-4 vio que usar comas para forzar el grupo de derecha a izquierda ("1,234,567") mejoró mucho la aritmética.

Por que pasa: al sumar a mano alineas unidades con unidades. Con grupos de 3 de izquierda a derecha, eso se desalinea.

Ejemplo con 1234567 (ilustrativo):

Estrategia	Partición	¿Alinea unidades?
Por digito	1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7	Sí, cada dígito tiene su lugar
Grupos de 3, izquierda a derecha	123 | 456 | 7	No, el "7" queda solo y desalineado
Grupos de 3, derecha a izquierda	1 | 234 | 567	Sí, 567 son las unidades

La condición: el dígito por dígito tiene un costo. Un número de 12 dígitos son 12 tokens y no 4, así que las secuencias son más largas y el texto con muchos números sale más caro.

Matrices:
- Un estudio de 2025 encontró que, aun con distintas tokenizaciones, los modelos suman con un "vistazo" de un solo dígito hacia adelante, y fallan donde los acarreos se encadenan. La tokenización ayuda, pero no lo arregla todo.
- En el estudio con GPT, la diferencia entre direcciones **disminuye cuando el modelo es más grande**, como si los modelos grandes compensaran el mal alineado.

En resumen: para matemática pura, dígito por dígito. Si usas un modelo con grupos de 3, escribir los números con comas puede ayudar.

duda, a medida que salen nuevos modelos, las palabras en su conversion en token van disminuyendo o aumentando? cual es la tendencia?

La tendencia es que disminuyen. Los tokenizadores nuevos tienen vocabularios mas grandes, así que el mismo texto se parte en menos tokens.

Modelo	Vocabulario aproximado
Llama 2	32.000
GPT-2	50.257
GPT-4 (cl100k)	~100.000
Llama 3 y 4	~128.000
GPT-4o y GPT-5 (o200k)	~200.000
Gemma	256.000 (262.144 en Gemma 3)

Entre Llama 2 y Gemma 3 el vocabulario creció unas 8 veces (262.144 / 32.000 ≈ 8,2).

Por qué baja la cantidad de tokens: con mas entradas en la lista, mas palabras y trozos comunes son un solo token y se parten menos. Una fuente indica que el vocabulario de GPT-4 codifica mas información por token que el de Llama 2.

Dónde se nota más: en otros idiomas y en código. Según una fuente, el tokenizador o200k redujo unos 30% los tokens en texto no inglés. Ejemplo ilustrativo: si un texto en chino daba 300 tokens, bajaría a unos 300 × 0,7 = 210. En inglés la mejora debería ser menor, pero esto último es mi suposición y no lo verifiqué.

El costo de un vocabulario grande: la tabla de embeddings crece, y eso suma parámetros. En Gemma 3 270M, unos 170 M de los 270 M son embeddings, o sea ≈ 63% del modelo (170 / 270).

Dos matices:

- Cada modelo tokeniza distinto, así que el mismo texto puede costar distinto tokens según el modelo. Si vas a estimar costos, usa el tokenizador del modelo que usarás.
- Que el texto se convierta en menos tokens no significa que uses menos tokens en total. Los modelos de razonamiento generan muchos tokens antes de responder, como vimos en la transcripción anterior.

Una fuente de 2026 dice que Llama 4 y DeepSeek V4 se estandarizaron en vocabularios de 128K a 200K.

1.16.4 Regla empírica (ingles común) – cuanto esta valorizado el token

Equivalencia	Valor
1 token	≈ 4 caracteres
1 token	≈ 0,75 palabras
1.000 tokens	≈ 750 palabras
Obras completas de Shakespare	~900.000 palabras ≈ 1,2 M de tokens

Cuentas rápidas:

- Shakespeare: 900.000 / 0,75 = 1.200.000 tokens ✓.
- Un texto de 3.000 palabras: 3.000 / 0,75 = **4.000 tokens**.
- Un texto de 2.000 caracteres: 2.000 / 4 = **500 tokens**.

Por qué importa: los precios se cotizan **por millón de tokens**. Las obras de Shakespeare son un poco más de 1 millón de tokens, una referencia para imaginarse cuánto es. Si un precio fuera $1 por millón de tokens (inventado), leerlo entero costaría unos $1,2.

Es una regla para **estimar cuantos tokens tiene un texto** sin tokenizarlo (vale para ingles común).

- **1 token ≈ 4 caracteres.** Un texto de 2.000 caracteres son unos 2000 / 4 = **500 tokens**
- **1 token ≈ 0,75 palabras.** Un texto de 3.000 palabras son unos 3.000 / 0,75 = **4.000 tokens**
- **Shakespeare:** sus obras tienen ~900.000 palabras, o sea 900.000 / 0,75 = **1,2 millones de tokens**.

Para que sirve: Los modelos cobran por millón de tokens. Con la regla calculas cuanto costaría tu texto. Ejemplo con un precio inventado de $1 por millón: leer todo Shakespare costaría unos $1,2.

1 por millon es 1$ por token? super breve

No. Es **$1 por cada millón de tokens,** o sea $0,000001 por token (1 / 1.000.000).

a dia de hoy cuanto esta valorizado el token?

El token no tiene un precio único: se cobra **por millón de tokens,** y **la salida cuesta mas que la entrada** (unas 5 veces). Estos son precios de lista en dólares, de fuentes de septiembre y octubre de 2026:

Modelo	Entrada (por 1 M)	Salida (por 1 M)
Claude Fable 5	$10	$50
Claude Opus 5.5	$4	$20
Claude Sonnet 5 / 5.5	$2	$10
Claude Haiku 4.5	$1	$5
Gemini 3.1 Pro	$2	$12
Gemini 3.5 Flash-Lite	$0,30	$2,50
GPT-5.6 Luna	$0,20	$1,20

Modelo	Entrada (por 1 M)	Salida (por 1 M)
Claude Fable 5	$10	$50
Claude Opus 5.5	$4	$20
Claude Sonnet 5 / 5.5	$2	$10
Claude Haiku 4.5	$1	$5
Gemini 3.1 Pro	$2	$12
Gemini 3.5 Flash-Lite	$0,30	$2,50
GPT-5.6 Luna	$0,20	$1,20

un ejemplo con ese de un input a un output

Ejemplo con Claude Opus 5.5: **$4 por millón de entrada y $20 por millón de salida**.

La consulta (números inventados):

- Tu envías un texto de 750 palabras. Con la regla de 0,75 palabras por token son 750 / 0,75 = **1.000 tokens de entrada.**
- El modelo responde con 300 palabras: 300 / 0,75 = **400 tokens de salida.**

Cuenta paso a paso:

Parte	Tokens	Cuenta	Costo
Entrada	1.000	1.000 × 4 / 1.000.000	$0,004
Salida	400	400 × 20 / 1.000.000	$0,008
Total	1.400		**$0,012**

Parte	Tokens	Cuenta	Costo
Entrada	1.000	1.000 x 4 / 1.000.000	$0,004
Salida	400	400 x 20 / 1.000.000	$0,008
Total	1.400		$0,012

Dos cosas que se ven:

- La salida es solo el 29% de los tokens (400 / 1.400), pero cuesta el 67% del total (0,008 / 0,012).
- Si hicieras 1.000 consultas así, serian 1.000 x $0,012 = **$12.**

1.16.5 ¿Cuándo la regla no aplica + por que escribir codigo ocupa mas tokens?

- La regla es para **ingles común.**
- Con **matemática, términos científicos o código,** el uso de tokens subo mucho: nombres de variables oscuros y código denso pueden acercarse a 1 token por carácter, aunque siempre algo mejor que eso.
- Con otros idiomas también cambia: según una fuente, en el tokenizador de GPT-4, 100 palabras en inglés son ~130 tokens y el mismo texto en chino ~300. No verifiqué el caso del español.

El profesor recomienda probar código en el tokenizador para tener una buena idea de cuántos tokens ocupa cada tipo de texto.

---

por que escribir codigo ocupa mas tokens? explica dando un ejemplo

Porque el código está lleno de cosas que el vocabulario no tiene como un solo token: nombres abreviados o inventados, símbolos y números. El profesor lo dice así: los nombres de variables pueden ser oscuros y el código denso, así que se acerca a **1 token por carácter**, aunque siempre un poco mejor que eso.

Ejemplo (partición inventada para visualizar, no es la salida real de un tokenizador):

	Texto en inglés	Código
Contenido	`Calculate the total price`	`ttl_prc=calc(o["it"])*1.19`
Caracteres	25	26
Tokens	4: Calculate, the, total, price	~17: tt, l, _, pr, c, =, calc, (, o, [", it, "],), *, 1, ., 19
Caracteres por token	25 / 4 ≈ 6	26 / 17 ≈ 1,5

El texto y el código tienen casi la misma cantidad de caracteres, pero el código usa unas 4 veces más tokens (17 / 4 ≈ 4,25).

Por qué pasa:

- **Nombres abreviados**: "ttl_prc" no es una palabra común, así que se parte en fragmentos, igual que "quip" se partía en "qu" + "ip" en la diapositiva.
- **Símbolos: ( ) [ ] " = *** suelen ser tokens propios, uno por símbolo.
- **Números:** "1.19" se parte en "1", "." y "19", como el número pi de la otra diapositiva.

Qué hacer: si quieres saber cuántos tokens tiene tu código, pégalo en el tokenizador de OpenAI. La regla de 4 caracteres por token no sirve para código.

1.16.6 Resumen

Idea	En una línea
Palabras comunes	1 palabra = 1 token
Espacio	Va dentro del token (marca inicio de palabra)
Palabras raras o inventadas	Se parten en fragmentos con significado
Números	Grupos de 3 dígitos (en GPT-3.5/4)
Regla empírica	1 token ≈ 4 caracteres ≈ 0,75 palabras
Texto técnico o código	Más tokens por texto

Idea	En una línea
Palabras comunes	1 palabra = 1 token
Espacio	Va dentro del token (marca inicio de palabra)
Palabras raras o inventadas	Se parten en fragmentos con significado
Números	Grupos de 3 digitos (en GPT-3.5/4)
Regla empírica	1 token ≈ 4 caracteres ≈ 0,75 palabras
Texto técnico o código	Más tokens por texto

1.17 DIA4: La Ilusión de memoria

```python
import os
from dotenv import load_dotenv
from openai import OpenAI

load_dotenv(override=True)

openai = OpenAI(
    api_key=os.getenv("GOOGLE_API_KEY"),
    base_url="https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/",
)

messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
    {"role": "user", "content": "Hi! I'm Ed!"}
]

response = openai.chat.completions.create(
    model="gemini-3.5-flash",  # Usa el modelo vigente
    messages=messages
)
response.choices[0].message.content
```

[16] ✓ 2.1s

```
"Hi Ed! It's great to meet you. How can I help you today?"
```

OK let's now ask a follow-up question

```python
messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
    {"role": "user", "content": "What's my name?"}
    ]
```

[18] ✓ 0.0s

```python
response = openai.chat.completions.create(
    model="gemini-3.5-flash",  # Usa el modelo vigente
    messages=messages
)
response.choices[0].message.content
```

[19] ✓ 4.4s

```
"I don't know your name yet! Since I don't have access to your personal information, you'll have to tell me. \n\nWhat should I call you?"
```

La ilusión de memoria

1. Qué muestra la imagen

Una lista llamada messages con 4 mensajes, y la respuesta del modelo: *"Your name is Ed! How can I help you today, Ed?"*

Rol	Contenido	Quién lo escribe
system	You are a helpful assistant	Tú, como instrucción general
user	Hi! I'm Ed!	Tú
assistant	Hi Ed! How can I assist you today?	La respuesta anterior del modelo, que **tú copias a la lista**
user	What's my name?	Tú



2. El problema: el modelo no recuerda nada

Cada llamada al modelo es **sin estado (stateless)**: empieza de cero, como si nunca te hubiera visto.

Llamada	Qué le mandas	Respuesta
1	"Hi! I'm Ed!"	"Hi Ed!..."
2 (sin historial)	Solo "What's my name?"	"No sé tu nombre"
2 (con historial)	Los 4 mensajes de la imagen	"Your name is Ed!"



La segunda llamada sin historial es el error que muestra el profesor: ya dijiste tu nombre, pero esa llamada no lo sabe.

3. La solución: reenviar toda la conversación

En cada llamada mandas **la conversación completa hasta ahora,** no solo el ultimo mensaje. Eso es lo que hace la lista de la imagen.

4. Por qué funciona

El modelo solo predice los siguientes tokens de la secuencia que recibe. Si la secuencia contiene "I'm Ed" y después "What's my name?", lo más probable que siga es "Ed". Si no contiene tu nombre, lo más probable es "no sé".

5. El costo

Como reenvías todo, **pagas de nuevo por toda la conversación en cada mensaje**. El profesor dice que es lo que queremos: el modelo calcula mirando todo el contexto, y ese cálculo cuesta.

1.17.1 ¿Qué es el rol assistant?

Son los **mensajes anteriores del modelo**. Hay tres roles:

Rol	Que es	Quien lo escribe
System	Intrduccion general (“eres un asistente útil”)	Tu, el programador
User	Lo que dice la persona	El usuario
Assistant	Lo que el modelo respondió antes	El modelo, pero **tu lo guardas y lo reenvías**

El modelo no guarda nada entre llamadas, así que para que “sepa” lo que dijo, tu pegas su respuesta anterior en la lista con el rol **assistant:**

```python
respuesta = response.choices[0].message.content
messages.append({"role": "assistant", "content": respuesta})
messages.append({"role": "user", "content": "What's my name?"})
```

Sin ese mensaje, el modelo vería una conversación donde solo habla el usuario.

1.17.2 El costo de tokens de system, user y model, ejemplo detallado – el costo de entrada crece al cuadrado con historial, crece lineal sin historial

Supuestos (números inventados):
Sistema = 10 tokens, cada mensaje tuyo = 20, cada **respuesta del modelo = 40.**
Precios de Cloude Opus 5.5: **$4 por millón de entrada** y **$20 por millón de salida.**

Qué contiene la entrada en cada turno:

Turno	Lo que envías	Cuenta	Tokens de entrada
1	sistema + tú1	10 + 20	30
2	sistema + tú1 + modelo1 + tú2	10 + 20 + 40 + 20	90
3	lo anterior + modelo2 + tú3	90 + 40 + 20	150
4	lo anterior + modelo3 + tú4	150 + 40 + 20	210

Turno	Lo que envías	Cuenta	Tokens de entrada
1	sistema + tú1	10 + 20	30
2	sistema + tú1 + modelo1 + tú2	10 + 20 + 40 + 20	90
3	lo anterior + modelo2 + tú3	90 + 40 + 20	150
4	lo anterior + modelo3 + tú4	150 + 40 + 20	210

Cada turno repite todo lo anterior y suma lo nuevo.

Costo de cada turno:

Turno	Entrada (tokens × 4 / 1.000.000)	Salida (40 × 20 / 1.000.000)	Total
1	30 → $0,00012	$0,0008	$0,00092
2	90 → $0,00036	$0,0008	$0,00116
3	150 → $0,00060	$0,0008	$0,00140
4	210 → $0,00084	$0,0008	$0,00164
Suma	**480 → $0,00192**	**$0,0032**	**$0,00512**

Turno	Entrada (tokens × 4 / 1.000.000)	Salida (40 × 20 / 1.000.000)	Total
1	30 → $0,00012	$0,0008	$0,00092
2	90 → $0,00036	$0,0008	$0,00116
3	150 → $0,00060	$0,0008	$0,00140
4	210 → $0,00084	$0,0008	$0,00164
Suma	480 → $0,00192	$0,0032	$0,00512

La salida cuesta lo mismo en cada turno ($0,0008). Lo que crece es la entrada.

Comparación sin historial (solo el último mensaje, 30 tokens cada vez):

- Entrada: 4 x 30 = 120 tokens →$0,00048.
- Con historial son 480 tokens, **4 veces mas** en entrada.
- Pero sin historial el modelo no sabría tu nombre.

3. Por qué conviene saberlo

La entrada total para N mensajes sale como 30 x N², con estos números inventados:

Mensajes	Entrada con historial	Sin historial (30 x N)	Cuantas veces mas
4	30 × 16 = 480	120	4
10	30 × 100 = 3.000	300	10
20	30 × 400 = 12.000	600	20

El costo de entrada **crece con el cuadrado** del numero de mensajes: si duplicas la conversación, la entrada se cuadriplica. Por eso las conversaciones largas se encarecen rápido.

Una fuente de precios de 2026 indica que los proveedores cobran bastante menos por la parte repetida (caché): $0,20 por millón en vez de $4 para Opus 5.5. No verifiqué cómo funciona en cada proveedor, pero es la forma habitual de abaratar esto.

1.17.3 Resumen – los 5 puntos del resumen

1. Cada llamada es sin estado.
2. Se pasa la conversación completa cada vez.
3. Eso da la ilusión de memoria.
4. Es un truco, un efecto de mandar todo el historial.
5. El modelo solo predice los siguientes tokens de la secuencia.

1. Cada llamada es sin estado
2. Se pasa la conversión completa cada vez
3. Eso da la ilusión de memoria
4. Es un truco, un efecto de mandar todo el historial
5. El modelo solo predice los siguientes tokens de la secuencia

1.18 DIA4: Ventaja de contexto y costos de API

1.18.1 Ventaja de contexto (diapo 1) - Por qué la salida también ocupa ventana – para que importa la ventaja



Es el **máximo de tokens que el modelo puede considerar** al general el siguiente token. SI intentas meter más, falla (el error dice algo como “mas grande que mi ventaja de contexto”).

Qué ocupa espacio en la ventana (no es solo tu último mensaje):

Parte	Ejemplo
Prompt original (system)	"Eres un asistente útil"
La conversación anterior	"Hola, soy Ed" + "Hola Ed, ¿cómo te ayudo?"
Tu último mensaje	"¿Cómo me llamo?"
Los tokens que el modelo va generando	"Tu", "nombre", "es", "Ed"

La diapositiva dice "casi toda la salida" y el profesor aclara que incluye hasta el último token generado.

---

2. Por qué la salida también ocupa ventana

El modelo genera **un token a la vez,** y cada token nuevo se agrega a la entrada antes de generar el siguiente:

Paso	Entrada que recibe	Genera
1	Conversación completa (supongamos 40 tokens)	"Tu"
2	40 + "Tu" = 41	"nombre"
3	42	"es"
4	43	"Ed"

Al final la secuencia tiene 44 tokens, y todo eso debe caber.

El profesor simplifica: en la practica los modelos reutilizan cálculos (KV cache) para no repetir todo en cada paso. Es conocimiento mío, no del video.

Ejemplo de falla (ventana inventada de 8.000 tokens):

- Historial: 7.500 + tu pregunta: 200 = 7.700 de entrada.
- Si el modelo quiere responder con 500 tokens: 7.700 + 500 = 8.200 > 8.000. **No cabe.**

ejemepo reutilizando lo de cacke como seria?

Idea: El modelo guarda los cálculos de cada token (sus “keys y values”, dos vectores) y, al generar el siguiente, solo calcula el token nuevo y reutiliza lo guardado.

Con el ejemplo de "Tu nombre es Ed"

Entrada de 40 tokens (número inventado). El modelo genera 4 tokens.

Paso	Genera	Sin caché (procesa todo)	Con caché
1	"Tu"	40 tokens	40 (llenado inicial, llamado *prefill*)
2	"nombre"	41	1 ("Tu")
3	"es"	42	1 ("nombre")
4	"Ed"	43	1 ("es")
Total		**166**	**43**

Paso	Genera	Sin cache (procesa todo)	Con cache
1	“Tu”	40 tokens	40 (llenado inicial, llamado *prefill)*
2	“nombre”	41	1 ("Tu")
3	"es"	42	1 ("nombre")
4	"Ed"	43	1 ("es")
Total		166	43

Cuentas: sin caché 40 + 41 + 42 + 43 = 166; con caché 40 + 1 + 1 + 1 = 43. Son unas 3,9 veces menos trabajo (166 / 43).

Que se guarda: Las keys y values de cada token, en capa capa del modelo. No se guardan las queries.

Cada token genera 3 cosas:

Nombre	Qué es	Analogía
Query (consulta)	Lo que el token quiere saber	La pregunta que le haces al bibliotecario
Key (clave)	Lo que el token ofrece	La etiqueta del lomo del libro
Value (valor)	El contenido del token	El contenido del libro

Cómo se usan:
1.El token nuevo hace su pregunta (query)
2. Se compara con las etiquetas (keys) de todos los tokens anteriores.
3. Donde la etiqueta calza, toma el contenido (value)

Ejemplo (simplificado): el contexto es "Mi nombre es Ed. ¿Cómo me llamo?".

- El token nuevo pregunta: “¿Qué se dijo antes sobre el nombre?”
- La etiqueta de “Ed” calza con esa pregunta
- Toma el contenido de “Ed”, y así el modelo puede responder “Ed”.

Por qué se guardan keys y values y no queries:

- Las **keys y values** de los tokens viejos nunca cambian, y cada token nuevo las va a necesitar. Se guardan para no recalcularlas.
- Las **queries** viejas ya cumplieron su trabajo: esos tokens ya hicieron su pregunta. Solo el token nuevo necesita preguntar, así que no hace falta guardarlas.

En una línea: El modelo guarda las etiquetas y el contenido de lo que ya leyó, y en cada paso solo calculo lo del token nuevo.

Lo que NO cambia

- **La ventana de contexto sigue igual:** al final hay 44 tokens y todos deben caber. El ejemplo de falla (8.200 > 8.000) sigue siendo falla.
- **La cache ocupa memoria:** Crece con cada token, y en conversaciones largas puede pesar mas que los propios pesos del modelo. Por eso antes dije que los 16GB de pesos no incluyen el contexto.

Relación con la “cache” del precio

El profesor menciona que pagas menos si repites la misma entrada. Esa es una versión de lo mismo: el proveedor reutiliza lo calculado para el inicio repetido del prompt, como el system prompt o el historial.

Ejemplo con precios de antes: Opus 5.5 cobra $0,20 por millón de entrada en caché contra $4 normal. Mi lectura de cómo se conectan es una inferencia mía; no verifiqué cómo lo implementa cada proveedor.

Aclaración sobre la analogía del profesor

Él dice que el modelo "recibe todo de nuevo" en cada paso. Conceptualmente es correcto, porque cada token se mira contra todos los anteriores, pero en la práctica los cálculos viejos se reutilizan.

---

3. Para qué importa la ventana

- **Multi-shot prompting:** poner varios ejemplos de pregunta y respuesta en el prompt.
- **Conversaciones larga:** cada mensaje se reenvía completo (lo vimos con la ilusión de memoria)
- **RAG:** meter documentos en el prompt, como los precios de pasajes de todo el mundo.
- **Preguntas sobre un libro completo.** El profesor menciona que quienes usan Claude Code notan qué pasa cuando se llena la ventana.

4. El caso Shakespeare

Sus obras son ~1,2 M de tokens. Cuantas veces cabria en cada ventana:

Ventana	Cuenta	Resultado
200.000 (Claude)	1,2 M / 200.000	6 veces más grande, no cabe
400.000 (GPT-5)	1,2 M / 400.000	3 veces más grande, no cabe
1.000.000 (Gemini 2.5 Flash)	1,2 M / 1 M	1,2 veces, **tampoco cabe completo**

Ventana	Cuenta	Resultado
200.000 (Claude)	1,2 M / 200.000	6 veces más grande, no cabe
400.000 (GPT-5)	1,2 M / 400.000	3 veces más grande, no cabe
1.000.000 (Gemini 2.5 Flash)	1,2 M / 1 M	1,2 veces, **tampoco cabe completo**

Por eso el profesor dice "casi": con 1 M faltan unos 200.000 tokens. Corrijo la frase "necesitarías un millón": serían unos 1,2 M.

1.18.2 Costos de API (diapositiva 2)



	Chat (ChatGPT, etc.)	API
Pago	Suscripción mensual (de $20 a $200 según el nivel)	Sin suscripción, pagas por uso
Límite	Limitado por tasa (rate limit)	Sin tope fijo, pagas lo que uses
Para qué	Usar el producto	Construir tu propio producto

El costo depende de: tokens de entrada + tokens de salida. Se cobra porque cada llamada gasta cómputo (electricidad), y el profesor dice que parte del precio ayuda a recuperar los más de $100 millones que costó entrenar el modelo.

Dos trampas:

1. **La entrada incluye todo:** el historial completo, la memoria falsa y lo que metas con RAG. El profesor dice que es justo, porque ese cálculo es lo que hace que el modelo responda bien. Podrías mandar solo el último mensaje, pero los resultados serían malos.
2. **La salida incluye el razonamiento.** En los modelos de razonamiento, esos tokens se pagan aunque no lo veas (en GPT ocurre “entre bastidores”). El costo se vuelve menos predecible.

1.18.3 La tabla de Vellum (diapositiva 3)



Modelo	Ventana	Entrada (por 1 M)	Salida (por 1 M)
GPT-5	400.000	$1,25	$10
Claude Opus 4.1	200.000	$15	$75
GPT-OSS 20B	131.072	$0,08	$0,35
GPT-OSS 120B	131.072	$0,15	$0,60
Grok 4	256.000	n/a	n/a
Claude 4 Opus	200.000	$15	$75
Claude 4 Sonnet	200.000	$3	$15
Gemini 2.5 Flash	1.000.000	$0,15	$0,60

Hoy (octubre de 2026), según fuentes que consulté:

Modelo	Ventana	Entrada	Salida
Claude Opus 5	1.000.000	$5	$25
GPT-5.6 Sol	1.050.000	$5	$30
Gemini 3.1 Pro	1.000.000	$2	$12

1.18.4 Las cuentas del profesor + Cache

- **"10 dólares por millón de tokens de salida"** (GPT-5): generar todo Shakespeare, 1,2 M de tokens, cuesta 1,2 × $10 = **$12**. Él dice "unos 10 dólares", aproximado.
- **GPT-5 nano** ($0,05 de entrada y $0,40 de salida por millón): Shakespeare en salida cuesta 1,2 × 0,40 = **$0,48**, menos de un dólar, como dice.
- **Un token de entrada en nano:** 0,05 / 1.000.000 = $0,00000005. Una cifra demasiado pequeña para decirla, como bromea.
- **"Hola, me llamo Ed"** (~10 tokens) con GPT-5: 10 × 1,25 / 1.000.000 = **$0,0000125**. Por eso dice que las llamadas individuales son baratísimas y que lo que se encarece es construir sistemas grandes o bucles de agentes que consumen muchos tokens.

8. Caché

Si mandas la misma entrada dos veces en pocos minutos, pagas menos. En GPT es automático, y con Claude depende (hay que activarlo). Ejemplo con precios de 2026 que vi antes: Opus 5.5 cobra $0,20 por millón de entrada en caché contra $4 normal, o sea 0,20 / 4 = 5% del precio. Lo verás con más detalle más adelante, según dijo.

1.19: DIA-5: generador de folletos con la API de chat completions

1. Qué viene hoy

Concepto	Qué es
Chat Completions API	La forma de llamar al modelo con una lista de mensajes (`system`, `user`, `assistant`)
One-shot prompting	"Un nombre elegante para dar un ejemplo": pones en el prompt un ejemplo de buena respuesta, para subir la probabilidad de que el modelo responda así
Streaming	Los resultados llegan de a poco, con el efecto máquina de escribir
Markdown y JSON	Formatos de salida: Markdown para mostrar, JSON para que tu código lo procese

1.19.1: El problema de negocio (diapositiva)



Company Sales Brochure Generator: Un producto que genera folletos de marketing de una empresa para clientes potenciales, inversores y reclutamiento.

Flujo:

Paso	Que pasa	¿Usa LLM?
1	Recibe el nombre de empresa y URL	No
2	Extrae todos los enlaces de la página	No (código con BeautifulSoup)
3	Decide cuáles enlaces son relevantes y los devuelve en JSON	**Sí, llamada 1**
4	Descarga el contenido de esas páginas	No
5	Redacta el folleto con todo ese contenido	**Sí, llamada 2**

Son **dos llamadas al LLM encadenadas**: el resultado de la primera alimenta la segunda. El notebook lo llama el primer ejemplo de patrón *agentic*.

1.19.2: "¿Y por qué no pedírselo a ChatGPT?" – El código, paso a paso – “one-shot prompting” – “Structured Outputs (una mirada a esa técnica que se vera en la semana 8)”

El profesor reconoce que se puede, pero responde con dos ideas:

- ChatGPT es un producto que construyeron ingenieros de IA sobre GPT. Hoy tu actuas como ese ingeniero, enfocado en una tarea concreta.
- Los productos de IA verticales son así: usa **Duolingo**, y detrás hay llamadas a un modelo con prompts bien trabajados. Paga el plan premium por comodidad, aunque podría recrearlo.

Aunque se pueda recrear en ChatGPT, la lógica de negocio alrededor sigue teniendo valor. A esto le dice *GPT wrapper.* El lo ve como punto de partida, y en las 8 semanas se va a algo mas a medida.

---

4. El código, paso a paso

Scraper (no es de IA): fetch_website_links(url) devuelve todos los enlaces de una pagina. Usa BeautifulSoup y el profesor dice que no hace falta entenderlo. Reconoce que es ineficiente (descarga la página dos veces) y lo deja simple para no distraer.

Los dos problemas de esa lista:



Problema	Ejemplo real de tu notebook
Hay enlaces irrelevantes	`news.ycombinator.com`, `prnewswire.com`, `mailto:...`, `#wp--skip-link--target`
Pueden ser relativos	`/about` en vez de `https://empresa.com/about`

Por que se usa un LLM: convertir relativos a absolutos es factible, pero decidir si un enlace es relevante requiere entender lo que representa. El LinkedIn del dueño sí sirve y Hacker News no. El profesor dice que hace unos 4 años esto no se podía hacer, y hoy es una llamada. La misma técnica sirve para analizar currículos o reseñas de restaurantes.

El prompt con ejemplo (one-shot): el **link_system_prompt** de tu notebook incluye este JSON de ejemplo:



Ese ejemplo es el “one shot”: le muestra al modelo la forma exacta de la respuesta. Con **response_format={"type": "json_object"}** se pide además que devuelva JSON valido, y **json.loads(result)** lo convierte en un diccionario de Python.

Relativo a absoluto: es una regla fija. Si estás en https://edwarddonner.com y el enlace es /about, solo pegas las dos partes: https://edwarddonner.com/about. Un código normal lo hace sin entender nada.

Decidir si es relevante: requiere entender qué es cada enlace. No hay una regla simple que sirva para todas las páginas. Con tu lista:

Enlace	¿Relevante para el folleto?	Por qué
edwarddonner.com/about-me-and-about-nebula/	Si	Habla de quién es la empresa
linkedin.com/in/eddonner/	Sí	Esta fuera del sitio, pero describe a la persona
news.ycombinator.com	No	Es Hacker News, no tiene que ver con la empresa
mailto:hello@...	No	Es un correo, no una página

Aunque **linkedin.com** y **news.ycombinator.com** son dos sitios externos, uno sirve y el otro no. Para un código sería muy difícil escribir esa regla, y un LLM lo decide leyendo cada enlace con su contexto.

1.19.3: Lo que sigue en tu notebook (el video todavía no llega ahí) + Costo aproximado de un folleto

Función	Que hace
fetch_page_and_all_relevant_links	Descarga la página principal y cada enlace elegido, y los junta en un texto
get_brochure_user_prompt	Arma el prompt final y lo corta en 5.000 caracteres
create_brochure	Segunda llamada al modelo, muestra el resultado en Markdown
stream_brochure	Igual, con stream=True: junta los trozos (chunk.choices[0].delta.content) y actualiza la pantalla

---

Costo aproximado de un folleto ejemplo

La formula

Costo = tokens x precio por millón / 1.000.000

Precios usados (revísalos antes de confiar en ellos): **$1,50** por millón de tokens de entrada y **9$** por millón de salida.

Llamada 1: elegir los enlaces relevantes

Parte	Tokens	Cuenta	Costo
Entrada (prompt + lista de enlaces)	800	800 x 1,5 / 1.000.000	$0,0012
Salida (el JSON con los enlaces elegidos)	300	300 × 9 / 1.000.000	$0,0027
Subtotal			**$0,0039**

Llamada 2: redactar el folleto

Parte	Tokens	**Cuenta**	**Costo**
Entrada (el texto de las paginas, cortado a 5.000 caracteres)	1.250	1.250 × 1,5 / 1.000.000	$0,001875
Salida (el folleto)	500	500 × 9 / 1.000.000	$0,0045
Subtotal			**$0,006375**

Total

$0,0039 + $0,006375 = $0,010275, o sea **un poco más de 1 centavo de dólar** por folleto.

De dónde salen los tamaños

- **1.250 tokens** son 5.000 caracteres / 4 (la regla de 4 caracteres por token).
- **800, 300 y 500** los inventé para tener un ejemplo. Los reales dependen de cuántos enlaces tenga el sitio y de qué tan largo sea el folleto.

Qué se ve en la tabla

- La salida es más cara por token ($9 contra $1,50), por eso en la llamada 2 la salida cuesta más que la entrada aunque tenga menos tokens (500 contra 1.250).
- Si esto fuera un producto con 1.000 folletos al día, serían 1.000 × $0,0103 ≈ **$10,30 al día**.

Una fuente indica que en Gemini los tokens de razonamiento (*thinking*) se cobran como salida, así que el costo real podría ser mayor que este.

1.20: El código del día 5, celda por celda

Mapa general

Celda	Qué hace	¿Llama al LLM?
Imports	Carga las librerías	No
Configuración	Lee la API key y crea el cliente	No
`fetch_website_links`	Saca los enlaces de una página	No
`link_system_prompt` y `get_links_user_prompt`	Arman el prompt	No
`select_relevant_links`	Elige los enlaces relevantes	**Sí, llamada 1**
`fetch_page_and_all_relevant_links`	Descarga las páginas elegidas	Usa la llamada 1
`brochure_system_prompt` y `get_brochure_user_prompt`	Arman el prompt del folleto	Usan la llamada 1
`create_brochure` / `stream_brochure`	Redactan el folleto	**Sí, llamada 2**

1.20.1: Imports

python

```python
import os, json
from dotenv import load_dotenv
from IPython.display import Markdown, display, update_display
from scraper import fetch_website_links, fetch_website_contents
from openai import OpenAI
```

Import	Para qué
`os`	Leer variables de entorno
`json`	Convertir texto JSON a diccionario
`load_dotenv`	Cargar tu archivo `.env`
`Markdown, display, update_display`	Mostrar y actualizar texto formateado en el notebook
`scraper`	Archivo local del curso con las dos funciones que descargan páginas (usa BeautifulSoup)
`OpenAI`	El cliente que hace las llamadas HTTP al modelo

1.20.2: Configuración

```python
load_dotenv(override=True)
api_key = os.getenv('GOOGLE_API_KEY')
```

- **load_dotenv(override=True)** lee el **.env** y sobrescribe variables de entorno que ya existieran con el mismo nombre.
- **os.getenv('GOOGLE_API_KEY')** devuelve la clave, o **None** si no existe.

```python
if api_key and api_key.startswith(('AIz', 'AQ.')) and len(api_key) > 10:
```

Es solo una validación: la clave existe, empieza con algunos de esos dos prefijos (**startwith** acepta una tubla) y tiene mas de 10 caracteres.

```python
load_dotenv(override=True)
api_key = os.getenv('GOOGLE_API_KEY')

if api_key and api_key.startswith(('AIz', 'AQ.')) and len(api_key) > 10:
    print("La API key se ve bien hasta ahora")
else:
    print("¿Podría haber un problema con tu API key? ¡Por favor visita el notebook de solución de problemas!")

MODEL = 'gemini-3.1-flash-lite'
gemini = OpenAI(
    api_key=api_key,
    base_url="https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/",
)
```

- **MODEL** es una constante: el nombre del modelo, definido en un solo lugar.
- **Gemini** es el cliente. Usa la librería de OpenAI pero con **base_url** de Google, porque la API de Gemini es compatible con ella (lo verifiqué en la documentación).

1.20.3: Enlaces de la página

```python
links = fetch_website_links("https://edwarddonner.com")
links
```

[5] Python

```
['#wp--skip-link--target',
 'https://edwarddonner.com/avatar/',
 'https://edwarddonner.com/curriculum/',
 'https://edwarddonner.com/proficient/',
 'https://edwarddonner.com/connect-four/',
 'https://edwarddonner.com/outsmart/',
 'https://edwarddonner.com/about-me-and-about-nebula/',
 'https://edwarddonner.com/posts/',
 'https://edwarddonner.com/',
 'https://news.ycombinator.com',
 'https://nebula.io/?utm_source=ed&utm_medium=referral',
 'https://www.prnewswire.com/news-releases/wynden-stark-group-acquires-nyc-venture-backed-tech-startup-unta
 'https://edwarddonner.com/curriculum/',
 'https://edwarddonner.com/avatar/',
 'https://edwarddonner.com/2026/02/17/ai-coder-vibe-coder-to-agentic-engineer/',
```

Devuelve una lista de texto. En tu salida hay **33 entradas, pero solo 20 distintas** (por ejemplo **/curriculum/** aparece 3 veces).

1.20.4: El prompt del sistema (one-shot)

```
link_system_prompt = """
Se te proporciona una lista de enlaces encontrados en una página web.
Puedes decidir cuáles de los enlaces serían más relevantes para incluir en un folleto sobre la
empresa,
como enlaces a una página Acerca de, página de la empresa, o páginas de Carreras/Empleos.
Debes responder en JSON como en este ejemplo:

{
    "links": [
        {"type": "página acerca de", "url": "https://full.url/goes/here/about"},
        {"type": "página de carreras", "url": "https://another.full.url/careers"}
    ]
}
"""
```

El JSON de ejemplo es el **one-shot prompting:** le muestras la forma exacta de la respuesta.

1.20.5: El prompt del usuario

```
def get_links_user_prompt(url):
    user_prompt = f"""
Aquí está la lista de enlaces en el sitio web {url} -
Por favor, decide cuáles de estos son enlaces web relevantes para un folleto sobre la empresa,
responde con la URL https completa en formato JSON.
No incluyas Términos de Servicio, Privacidad, enlaces de correo electrónico.

Enlaces (algunos podrían ser enlaces relativos):

    """
    links = fetch_website_links(url)
    user_prompt += "\n".join(links)
    return user_prompt
```

```
[7]  ✓ 0.0s  Python
```

- El **f"""..."""** inserta la variable **{url}** dentro del texto.
- **"\n".join(links)** pega todos los enlaces en un solo texto, uno por línea.
- Le dice al modelo que no incluya términos de servicio, privacidad ni correos.

1.20.6: La llamada 1: select_relevant_links

```python
def select_relevant_links(url):
    response = gemini.chat.completions.create(
        model=MODEL,
        messages=[
            {"role": "system", "content": link_system_prompt},
            {"role": "user", "content": get_links_user_prompt(url)}
        ],
        response_format={"type": "json_object"}
    )
    result = response.choices[0].message.content
    links = json.loads(result)
    return links
```

Linea	Que hace
messages=[...]	**La lista de roles que vimos en la ilusión de memoria**
response_format={"type": "json_object"}	Le exige a la API devolver JSON valido
response.choices[0]	La primera respuesta posible (hay una sola)
.message.content	El texto de la respuesta
json.loads(result)	Pasa de texto a diccionario de Python

El notebook define la función dos veces. La segunda agrega dos **print** (modelo usado y cuántos enlaces encontró con **len(links['links']))** y reemplaza a la primera.

Salida:

```
select_relevant_links("https://edwarddonner.com")
[9] ✓ 7.0s
{'links': [{'type': 'página acerca de',
   'url': 'https://edwarddonner.com/about-me-and-about-nebula/'},
  {'type': 'página de currículum',
   'url': 'https://edwarddonner.com/curriculum/'},
  {'type': 'perfil profesional',
   'url': 'https://www.linkedin.com/in/eddonner/'}]}
```

Definición redefinida:

```python
def select_relevant_links(url):
    print(f"Seleccionando enlaces relevantes para {url} llamando a {MODEL}")
    response = gemini.chat.completions.create(
        model=MODEL,
        messages=[
            {"role": "system", "content": link_system_prompt},
            {"role": "user", "content": get_links_user_prompt(url)}
        ],
        response_format={"type": "json_object"}
    )
    result = response.choices[0].message.content
    links = json.loads(result)
    print(f"Encontrados {len(links['links'])} enlaces relevantes")
    return links
```

```
[10] ✓ 0.0s
```

Salidas:

```
select_relevant_links("https://edwarddonner.com")
```

[11] ✓ 6.0s Python

```
Seleccionando enlaces relevantes para https://edwarddonner.com llamando a gemini-3.1-flash-lite
Encontrados 4 enlaces relevantes

{'links': [{'type': 'página acerca de',
   'url': 'https://edwarddonner.com/about-me-and-about-nebula/'},
  {'type': 'página de currículum',
   'url': 'https://edwarddonner.com/curriculum/'},
  {'type': 'página de inicio', 'url': 'https://edwarddonner.com/'},
  {'type': 'perfil profesional',
   'url': 'https://www.linkedin.com/in/eddonner/'}]}
```



```
select_relevant_links("https://huggingface.co")
```

[12] ✓ 2.5s

```
Seleccionando enlaces relevantes para https://huggingface.co llamando a gemini-3.1-flash-lite
Encontrados 6 enlaces relevantes

{'links': [{'type': 'página acerca de',
   'url': 'https://huggingface.co/huggingface'},
  {'type': 'página de empresa', 'url': 'https://huggingface.co/enterprise'},
  {'type': 'página de carreras',
   'url': 'https://apply.workable.com/huggingface/'},
  {'type': 'página de marca', 'url': 'https://huggingface.co/brand'},
  {'type': 'página de blog', 'url': 'https://huggingface.co/blog'},
  {'type': 'página de documentación', 'url': 'https://huggingface.co/docs'}]}
```

1.20.7: Juntar el contenido: fetch_page_and_all_relevant_links

```python
def fetch_page_and_all_relevant_links(url):
    contents = fetch_website_contents(url)
    relevant_links = select_relevant_links(url)
    result = f"## Landing Page:\n\n{contents}\n## Relevant Links:\n"
    for link in relevant_links['links']:
        result += f"\n\n### Link: {link['type']}\n"
        result += fetch_website_contents(link["url"])
    return result
```

```python
print(fetch_page_and_all_relevant_links("https://huggingface.co"))
```

Descarga la página principal, pide los enlaces relevantes y recorre caa uno con un **for** sumando su contenido a un texto grande con títulos en Markdown.

Esta función **junta en un solo texto** el contenido de la página principal y el de las páginas relevantes. Uso un ejemplo con **url = "https://edwarddonner.com".** Los textos de las páginas son inventados.

Paso 1: descargar la página principal

```python
contents = fetch_website_contents(url)
```

Guarda el texto de la página principal en **contents**. Por ejemplo: **"Edward Donner. Cursos de IA...".**

Paso 2: pedirle al LLM los enlaces relevantes

```python
relevant_links = select_relevant_links(url)
```

Esto es la **llamada 1 al LLM.** Devuelve un diccionario (ilustrativo):

```
{"links": [
  {"type": "página acerca de", "url": "https://edwarddonner.com/about-me-and-about-nebula/"},
  {"type": "cursos", "url": "https://edwarddonner.com/curriculum/"}
]}
```

Paso 3: crear el texto base

```python
result = f"## Landing Page:\n\n{contents}\n## Relevant Links:\n"
```

Arma un texto con un título en Markdown y pega **contents**. El **\n es** un salto de línea. En este punto **result** vale:

```
## Landing Page:

Edward Donner. Cursos de IA...
## Relevant Links:
```

Paso 4: recorrer los enlaces

```python
for link in relevant_links['links']:
```

- **relevant_links['links']** es la lista con los 2 enlaces.
- El **for** repite lo que sigue una vez por enlace, y en cada vuelta **link** es un diccionario distinto.

Paso 5: agregar el título del enlace

```python
result += f"\n\n### Link: {link['type']}\n"
```

- **+=** agrega al final de **result,** sin reemplazar lo anterior
- **link['type']** es el tipo, por ejemplo "página acerca de".
- Agrega ### **Link: página acerca de** en el texto.

Paso 6: agregar el contenido de ese enlace

```python
result += fetch_website_contents(link["url"])
```

Resultado después de las 2 vueltas

```
## Landing Page:

Edward Donner. Cursos de IA...
## Relevant Links:

### Link: página acerca de
Sobre mí y Nebula...

### Link: cursos
Curriculum del curso...
```

Paso 7: devolverlo

```python
return result
```

Entrega todo el texto, que luego se pega en el prompt del folleto.

Qué conviene notar

Cosa	Detalle
Cantidad de descargas	1 (principal) + 1 por cada enlace elegido, o sea 3 en el ejemplo
Llamadas al LLM	1 (dentro de `select_relevant_links`)
Si el LLM devuelve enlaces repetidos	Cada repetido se descarga otra vez
Tamaño	Cuantos más enlaces, más texto. Después se corta a 5.000 caracteres, y eso puede borrar los últimos enlaces

1.20.8: El folleto + ¿que es un folleto?

breve, que es un folleto?

Un folleto (en ingles *brochure)* es un documento corto que presenta una empresa o un producto de forma resumida y atractiva, para convencer a alguien de contratarla, invertir o postular.

En el ejercicio, el modelo lee el sitio web y escribe un texto así, en Markdown. Por ejemplo, para una empresa podría incluir:

- Que hace la empresa
- Quienes son sus clientes
- Como es su cultura
- Que puestos de trabajo tiene

Es como el "resumen de ventas" de la empresa en una página.

brochure_system_prompt: le dice al modelo que es un asistente que crea un folleto corto, en Markdown sin bloques de código, con cultura, clientes y empleos. Hay una versión humorística comentada con #, para mostrar lo fácil que es cambiar el tono.

```
brochure_system_prompt = """
Eres un asistente que analiza el contenido de varias páginas relevantes del sitio web de una empresa
y crea un folleto corto sobre la empresa para clientes potenciales, inversores y reclutas.
Responde en markdown sin bloques de código.
Incluye detalles de la cultura empresarial, clientes y carreras/empleos si tienes la información.
"""

# O descomenta las líneas de abajo para un folleto más humorístico - esto demuestra lo fácil que es
incorporar 'tono':

# brochure_system_prompt = """
# Eres un asistente que analiza el contenido de varias páginas relevantes del sitio web de una
empresa
# y crea un folleto corto, humorístico, entretenido y ingenioso sobre la empresa para clientes
potenciales, inversores y reclutas.
# Responde en markdown sin bloques de código.
# Incluye detalles de la cultura empresarial, clientes y carreras/empleos si tienes la información.
# """
```

get_brochure_user_prompt:

```
def get_brochure_user_prompt(company_name, url):
    user_prompt = f"""
Estás mirando una empresa llamada: {company_name}
Aquí está el contenido de su página de inicio y otras páginas relevantes;
usa esta información para construir un folleto corto de la empresa en markdown sin bloques de código.
\n\n
"""
    user_prompt += fetch_page_and_all_relevant_links(url)
    user_prompt = user_prompt[:5_000] # Truncar si hay más de 5.000 caracteres
    return user_prompt

0.0s
Python
```

- **[:5_000]** se queda con los **primeros 5.000 caracteres** (el guion bajo es solo separador visual). 5.000 / 4 ≈ **1.250 tokens**, muy poco frente a la ventana de 1 M.

- Corta por el final, así que se pierden las últimas páginas. Si el folleto sale incompleto, sube ese número.

Salida:



1.20.9: La llamada 2

Créate_brochure: igual que la llamada 1, sin **response_format**. Usa **display(Markdown(result))** para mostrar el texto con formato.

Línea	Qué hace
`stream=True`	La API envía trozos a medida que genera
`display(..., display_id=True)`	Crea un espacio en pantalla que se puede reescribir
`for chunk in stream`	Recibe cada trozo
`delta.content or ''`	Puede venir `None` (por ejemplo en el último trozo); el `or ''` evita un error
`response +=`	Va acumulando el texto
`update_display`	Redibuja el espacio con el texto acumulado: el efecto máquina de escribir

```python
def create_brochure(company_name, url):
    response = gemini.chat.completions.create(
        model=MODEL,
        messages=[
            {"role": "system", "content": brochure_system_prompt},
            {"role": "user", "content": get_brochure_user_prompt(company_name, url)}
        ],
    )
    result = response.choices[0].message.content
    display(Markdown(result))
```

Python

```
create_brochure("HuggingFace", "https://huggingface.co")
```

15.8s Python

```
Seleccionando enlaces relevantes para https://huggingface.co llamando a gemini-3.1-flash-lite
Encontrados 7 enlaces relevantes
```

Hugging Face: El motor de la colaboración en Inteligencia Artificial

Sobre la empresa

Hugging Face es la plataforma líder mundial para la comunidad de aprendizaje automático (Machine Learning). Definida como "el hogar del Machine Learning", la misión de la empresa es democratizar la IA mediante la creación de un ecosistema abierto, colaborativo y accesible donde investigadores, desarrolladores y empresas pueden crear, descubrir y compartir soluciones tecnológicas de vanguardia.

¿Qué ofrecemos?

La plataforma sirve como un centro neurálgico donde la comunidad interactúa a través de:

- **Modelos:** Acceso a más de 2 millones de modelos pre-entrenados para diversas tareas.
- **Datasets:** Acceso a más de 500,000 conjuntos de datos para el entrenamiento y ajuste de modelos.
- **Spaces:** Un entorno interactivo para alojar, explorar y demostrar aplicaciones de IA de forma rápida.
- **Soluciones Enterprise:** Herramientas diseñadas para equipos profesionales, incluyendo soporte técnico, puntos de conexión de inferencia (Inference Endpoints) y almacenamiento seguro (Buckets).

Cultura y Comunidad

Hugging Face se distingue por ser una plataforma impulsada por la comunidad. La cultura de la empresa se basa en la **apertura y el intercambio**. Fomentamos un entorno donde la innovación ocurre de manera colectiva, facilitando que personas de todo el mundo colaboren en proyectos desde el desarrollo técnico hasta la resolución de problemas complejos. Si te apasiona el código abierto y el futuro de la inteligencia artificial, este es el lugar donde el trabajo colaborativo define el estándar de la industria.

Clientes y Usuarios

Nuestra comunidad es vasta y diversa:

- **Investigadores y Científicos de Datos:** Que utilizan la plataforma para publicar sus descubrimientos y acceder a los últimos avances.
- **Desarrolladores:** Que integran modelos y datasets en sus propias aplicaciones.
- **Empresas:** Desde startups hasta grandes corporaciones que utilizan los planes "Team & Enterprise" para escalar sus infraestructuras de IA, garantizar la seguridad de sus datos y contar con soporte especializado de nivel experto.

Carreras y Talento

En Hugging Face, buscamos personas apasionadas por el impacto global de la IA. Trabajar aquí significa formar parte de una infraestructura esencial que está dando forma al futuro de la tecnología. Buscamos talento con visión técnica, espíritu colaborativo y compromiso con el ecosistema de código abierto. Si buscas un lugar donde tu trabajo llegue a millones de desarrolladores y acelere el progreso de la IA, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.

¿Quieres saber más? Explora nuestra plataforma en huggingface.co, únete a nuestro Discord, participa en nuestros foros o revisa nuestro GitHub para empezar a construir el futuro de la IA hoy mismo.

stream_brochure:

```python
def stream_brochure(company_name, url):
    stream = gemini.chat.completions.create(
        model=MODEL,
        messages=[
            {"role": "system", "content": brochure_system_prompt},
            {"role": "user", "content": get_brochure_user_prompt(company_name, url)}
          ],
        stream=True
    )
    response = ""
    display_handle = display(Markdown(""), display_id=True)
    for chunk in stream:
        response += chunk.choices[0].delta.content or ''
        update_display(Markdown(response), display_id=display_handle.display_id)
```

0.0s Python

```python
def stream_brochure(company_name, url):
    stream = gemini.chat.completions.create(
        model=MODEL,
        messages=[
            {"role": "system", "content": brochure_system_prompt},
            {"role": "user", "content": get_brochure_user_prompt(company_name, url)}
          ],
        stream=True
    )
    response = ""
    display_handle = display(Markdown(""), display_id=True)
    for chunk in stream:
        response += chunk.choices[0].delta.content or ''
        update_display(Markdown(response), display_id=display_handle.display_id)
```

23] ✓ 0.0s

En anterior:

```python
result = response.choices[0].message.content
display(Markdown(result))
```

Ese código muestra el folleto **a medida que el modelo lo escribe**, como una máquina de escribir, en vez de esperar a que termine.

Línea por línea

```python
response = ""
```

Un texto vacío donde se va acumulando lo que llega.

```python
display_handle = display(Markdown(""), display_id=True)
```

Crea un **espacio en blanco en pantalla** y guarda un identificador (**display_id)** para poder reescribirlo despues.

```python
for chunk in stream:
```

Stream entrega el texto en **trozos (chunk).** El ciclo se repite una vez por cada trozo que llega.

```python
response += chunk.choices[0].delta.content or ''
```

- **Chunk.choices[0].delta.content** es el pedazo de texto nuevo, por ejemplo **“Hugging”.**
- **Or ‘ ‘:** en algunos trozos (como el ultimo) el contenido viene vacio (**None).** El **or ‘ ‘** lo cambia por texto vacio para evitar un error.
- **+=** lo agrega al final de **response.**

```python
update_display(Markdown(response), display_id=display_handle.display_id)
```

Redibuja el espacio en pantalla con todo el texto acumulado hasta ahora, usando el identificador guardado.

Ejemplo (trozos inventados)

Vuelta	Trozo que llega	`response` vale	Lo que ves en pantalla
1	`"Hugging"`	`"Hugging"`	Hugging
2	`" Face"`	`"Hugging Face"`	Hugging Face
3	`" es"`	`"Hugging Face es"`	Hugging Face es
4	`" una"`	`"Hugging Face es una"`	Hugging Face es una

Cada vez que llega un trozo, la pantalla se reescribe con el texto completo. Eso da la ilusión de que alguien está escribiendo en vivo.

Con stream=True o sin él

	Sin stream (create_brochure)	Con stream=True (stream_brochure)
Que pasa	Esperas hasta que termina y aparece todo junto	Aparece de a poco
Costo	Igual	Igual

1.20.10: Un detalle importante de costo + Costo con tu modelo

get_brochure_user_prompt llama a **fetch_page_and_all_relevant_links,** que llama a **select_relevant_links.** Es decir, **cada vez que ejecutas créate_brochure** o **stream_brochure, se repite la llamada 1,** mas las descargas. Incluso las celdas con **print(…)** hacen eso.

---

11. Costo con tu modelo

gemini-3.1-flash-lite cuesta $0,25 de entrada y $1,50 de salida por millón (varias fuentes de 2026; una lista $0,125 y $0,75, así que revísalo). Con los mismos tamaños inventados de antes:

Llamada	Entrada	Salida	Costo
1	800 × 0,25 / 1.000.000 = $0,0002	300 × 1,5 / 1.000.000 = $0,00045	$0,00065
2	1.250 × 0,25 / 1.000.000 = $0,0003125	500 × 1,5 / 1.000.000 = $0,00075	$0,0010625
Total			**≈ $0,0017**

Es unas 6 veces más barato que con Gemini 3.5 Flash ($0,0103). Los tokens de razonamiento pueden sumar más.

1.21: Notas de video 34. Day 5 – building Json prompts and using OpenAI's chat completions API

1. Todo parte de la secuencia de entrada

El profesor dice que se empieza **pensando en el prompt**: qué secuencia de entrada hay que enviar para que los tokens más probables sean los que cumplen la tarea.

2. Por qué JSON y Markdown funcionan bien

Según él, los modelos se entrenan sobre todo con tres tipos de datos:

Tipo de dato	Secuencia
Lenguaje natural (inglés y otros)	Entienden y escriben texto
Markdown (sitios web convertidos)	"Les encanta" generarlo y lo conocen muy bien
JSON	Si les mandas información estructurada en JSON, la reconocen y la entienden

oye si, mardown con html en qu se relaciona?

Markdown es una forma simple de escribir texto con formato, que se convierte en HTML. HTML es el lenguaje con el que se arman las páginas web, y Markdown está pensado como atajo para escribirlo más fácil.

El creador, John Gruber (2004), lo describe como una herramienta que convierte texto plano fácil de leer y escribir en HTML válido. Una frase que cita un artículo: "HTML es un formato de publicación; Markdown es un formato de escritura".

Ejemplo: el mismo contenido en los dos

Markdown	HTML
`# Título`	`<h1>Título</h1>`
`## Subtítulo`	`<h2>Subtítulo</h2>`
`**negrita**`	`<strong>negrita</strong>`
`- Rápido`	`<ul><li>Rápido</li></ul>`
`[sitio](https://ejemplo.com)`	`<a href="https://ejemplo.com">sitio</a>`

El resultado en pantalla es el mismo, pero Markdown se lee bien aunque no lo conviertas, y HTML con tantas etiquetas es más difícil de leer.

Cómo se relacionan

- **Markdown cubre solo una parte pequeña de lo que hace HTML.** No sirve para todo, y no lo reemplaza.
- Un procesador (como Pandoc o Python-Markdown) convierte tu texto Markdown en HTML.
- Si necesitas algo que Markdown no tiene, puedes escribir HTML dentro del mismo documento, y Markdown lo entiende.

En tu notebook

Cuando haces display(Markdown(response)), Jupyter toma el texto en Markdown que escribió el modelo (por ejemplo ## Cultura y **clientes**) y lo muestra con formato: ahí ocurre esa conversión a lo visual.

3. JSON versus describir el formato con palabras

Antes se intentaba decir "responde con esto en el punto 1, con esto en el punto 2". Él lo llama "ridículo": es mejor dar la estructura en JSON. Además comenta que sin LLM sería difícil programar algo como "un título (tipo) para cada enlace".

4.One-shot versus multi-shot

Técnica	Qué das en el prompt
One-shot	Un ejemplo de respuesta
Multi-shot	Varios ejemplos (por ejemplo, pregunta, respuesta buena, otra pregunta, otra respuesta buena)

Por qué funciona: el modelo solo genera los tokens más probables a partir de la entrada. Con un ejemplo en la entrada, lo más probable pasa a ser justo lo que queremos.

5. También se pueden dar ejemplos de lo que NO hacer

La línea "No incluyas términos de servicio, privacidad ni correos" es lo que él llama "casi lo contrario" del one-shot: ejemplos de malas respuestas. La puso porque el modelo los estaba incluyendo.

6. Lo más importante del curso: experimentar e iterar

Para él, ser buen ingeniero de LLMs es ser buen científico de datos: **probar, mirar el resultado y afinar el prompt**.

Ejemplo de su flujo: el modelo incluye una política de privacidad como relevante, entonces agregas "no incluyas políticas de privacidad", vuelves a probar, y si hace falta agregas ejemplos.

7. Diseño: constante contra función

Prompt	Cómo está en el código	Por qué
`link_system_prompt`	Variable (constante)	Siempre es el mismo texto
`get_links_user_prompt(url)`	Función	Cambia con cada URL

1.21.1: Restricción en tiempo de inferencia (lo más interesante) - *Structured Outputs* (para ayudar a seguir un esquema)

Cuando ejecuto **get_links_user_prompt,** aclaro que “aquí no hay IA de por medio”: solo esta “horneando” un texo que despues se enviara al modelo.

```python
def select_relevant_links(url):
    print(f"Seleccionando enlaces relevantes para {url} llamando a {MODEL}")
    response = gemini.chat.completions.create(
        model=MODEL,
        messages=[
            {"role": "system", "content": link_system_prompt},
            {"role": "user", "content": get_links_user_prompt(url)}
        ],
        response_format={"type": "json_object"}
    )
    result = response.choices[0].message.content
    links = json.loads(result)
    print(f"Encontrados {len(links['links'])} enlaces relevantes")
    return links
```

El profesor pide taparse los oídos a quienes ya lo saben. La idea:

1. El modelo no elige un token directamente: calcula una **probabilidad para cada token posible** del vocabulario.
2. Después se elige uno (el más probable o por muestreo).
3. Al pedir JSON con response_format, se puede **impedir elegir tokens que romperían el JSON**.
4. El modelo calcula lo que quiera, pero solo se pueden elegir los tokens que mantienen un JSON correcto.

Lo verifiqué: esto se llama *constrained decoding*. Las fuentes dicen que el motor pone los valores de los tokens inválidos en menos infinito antes de elegir, y que el vocabulario típico es de 32 K a 128 K tokens (coincide con lo que vimos).

Ejemplo con números inventados: después de {"links": [, solo son válidos { o].

Token	Probabilidad del modelo	Después de la máscara
`{`	0,70	0,70 / 0,80 = 87,5 %
`Sure` (texto suelto, inválido)	0,20	0 %
`]`	0,10	0,10 / 0,80 = 12,5 %

Dos matices, de las fuentes:

- El modo **json_object** solo garantiza JSON valido. **No garantiza** que tenga tus claves. Eso lo garantizan *Structured Outputs* con esquema (lo veras en la semana 8). Por eso el ejemplo del prompt sigue siendo útil: es lo que lleva al modelo a usar links, type y url.
- **JSON valido no es JSON correcto:** garantiza la forma, no que lo escrito sea verdad.

La idea en simple

El modelo escribe **un token a la vez**. Antes de cada token, calcula qué tan probable es cada opción de su vocabulario. Lo normal es que elija entre todas.

Con **el modo JSON, antes de elegir se tachan las opciones que romperían el JSON,** y solo se elige entre las que quedan.

Ejemplo paso a paso (probabilidades inventadas)

El modelo ya escribió esto:

```
{"links": [
```

Ahora debe elegir el siguiente token. En un JSON correcto, aquí solo puede venir **{** (abrir un enlace) o **]** (cerrar la lista).

Paso 1: el modelo calcula probabilidades para todo su vocabulario. Mostramos solo tres opciones:

Token	Probabilidad del modelo	¿Mantiene el JSON válido?
`{`	70 %	Sí
`Sure` (como en "Sure, aquí tienes...")	20 %	No
`]`	10 %	Sí

Paso 2: se tacha lo inválido. Sure queda en 0 %.

Paso 3: se reparte lo que queda. Quedan 70 % + 10 % = 80 %, así que:

- **}:** 70 / 80 = **87,5%**
- **]:** 10 / 80 = **12,5%**

Paso 4: se elige entre esas dos. Sure ya no puede salir, aunque el modelo "quisiera".
Se repite en cada token, hasta terminar el JSON.

Qué se logra

	Sin restricción	Con restricción
El modelo puede escribir “Claro, aquí esta”: antes del JSON	Si	No
Puede olvidar cerrar una llave	Si	No
json.loads(result) puede fallar	Si	Muy poco probable

Eso importa en tu código: **json.loads(result)** falla si el texto no es JSON válido.

Lo que hay que recordar

- Es un truco **del sistema que ejecuta el modelo,** no del modelo: el no entiende JSON “técnicamente”, como dice el profesor. El sistema solo le tacha las opciones prohibidas.
- Solo asegura que el JSON este bien escrito. No asegura que tenga tus llaves (**links, type, url),** ni que lo que dice sea verdad. Para las claves, el ejemplo del prompt ayuda, y en la semana 8 verás los *Structured Outputs*, que obligan a seguir un esquema.

2. Week 2 – Build a Multi-Modal Chatbot: LLMs, Gradio UI, and Agents

2.1 Day 1 – Testing GPT-5 – Escalado en tiempo de entrenamiento vs encalado en tiempo de inferencia – temperature

2.1.1 Escalar en entrenamiento contra escalar en inferencia, en vivo



La respuesta es **2/3**.
Hay 4 combinaciones posibles al lanzar dos monedas:

Moneda 1	Moneda 2	¿Se cumple "una es cara"?
Cara	Cara	Sí
Cara	Cruz	Sí
Cruz	Cara	Sí
Cruz	Cruz	No (se descarta)

Quedan 3 casos posibles, y en 2 de ellos la otra moneda es cruz: 2/3 ≈ 66,7 %.

Si pidieras "responde solo con la probabilidad", la salida correcta es 2/3. Un modelo que contesta 1/2 o 1/3 se equivocó.

Si el enunciado dijera "la primera moneda es cara", la respuesta sería 1/2, porque ya sabrías cuál es.

El profesor probó el mismo acertijo con tres configuraciones de GPT-5:



Modelo	`reasoning_effort`	Resultado
gpt-5-nano	minimal	1/3 (mal)
gpt-5-nano	low	2/3 (bien)
gpt-5-mini	minimal	2/3 (bien)

- Subir el **razonamiento** (inferencia) o subir el **tamaño** (entrenamiento) arregla la respuesta, y cada uno por separado.
- **reasoning_effort** es un parametro nuevo. En GPT-5 acepta minimal, low, médium y high. Las versiones 5.1 o posteriores agregan **none,** y las 5.4 o posteriores **xhigh** (verificado en fuentes).
- Los modelos GPT-5 con razonamiento **rechazan temperatura** cuando el esfuerzo no es **none.**
- Ojo: **fue una sola corrida por celda.** Las respuestas pueden variar, y el profesor mismo dice que a veces da respuestas distintas.

Qué es temperatura

Es un parámetro que controla que **tan predecible o variado** es el texto que genera el modelo. Se relaciona con lo que vimos de la restricción en inferencia: el modelo calcula una probabilidad para cada token posible y luego se elige uno.

- **Temperatura baja (cerca de 0):** casi siempre elige el token mas probable. Respuestas mas estables y repetibles.
- **Temperatura alta:** da mas oportunidad a tokens menos probables. Respuestas mas variadas y creativas.

Ejemplo (probabilidades inventadas): después de "El cielo es", el modelo da estas opciones:

Token	Probabilidad
azul	70 %
gris	20 %
nuboso	10 %

Con temperatura baja casi siempre saldría "azul". Con temperatura alta, "gris" y "nuboso" saldrían más seguido.

Qué pasa con GPT-5

Si le mandas temperature=0.2 a un modelo GPT-5, la API responde un **error 400**: "Only the default (1) value is supported". Solo acepta el valor 1. También rechaza top_p, y según una fuente, max_tokens (hay que usar max_completion_tokens).

Lo mismo pasa con las familias o1, o3 y o4.
Cómo evitarlo: no pases temperature en las llamadas a estos modelos. El notebook del curso no la usa en ninguna llamada, así que no te va a fallar.

Por qué ocurre

Las fuentes que encontré **no dan una razón oficial**. Lo que dicen los usuarios en el foro de OpenAI es que:

- Estos modelos tienen un razonamiento interno, y OpenAI no permite modificar los parámetros de muestreo en ellos.
- Al parecer, no se espera que se vuelva a permitir.

breve, y como se veria con la configturacion de temeprature

Con un modelo que **sí** acepta temperatura (GPT-4.1, no GPT-5):

```python
response = openai.chat.completions.create(
    model="gpt-4.1-mini",
    messages=easy_puzzle,
    temperature=0.2
)
```

Qué pasaría según el valor:

`temperature`	Comportamiento
0	Casi siempre la misma respuesta
0,2	Poca variación
1 (normal)	Variación equilibrada
1,5–2	Muy variado, a veces incoherente

Con **GPT-5**, si agregas esa misma línea, la API devuelve un error y no responde nada:

```
openai.BadRequestError: Unsupported value: 'temperature' does not support 0.2 with
this model. Only the default (1) value is supported.
```

Para usar GPT-5 sin error, simplemente no pasas temperature:

```python
response = openai.chat.completions.create(
    model="gpt-5-nano",
    messages=easy_puzzle,
    reasoning_effort="low"
)
```

Diferencia entre razonamiento y tamaño

Analogía: un estudiante en un examen

- Tamaño del modelo: qué tan capaz es el estudiante. Uno de 3.º básico contra uno de la universidad.
- Razonamiento: cuánto tiempo y cuánto papel borrador le dejas para pensar antes de responder.

Un estudiante más capaz puede acertar de una. Uno menos capaz, con papel borrador, también puede llegar a la respuesta.

Comparación

	Tamaño	Razonamiento
Nombre técnico	Escalado en tiempo de **entrenamiento**	Escaldo en tiempo de **inferencia**
Que cambia	Mas parámetros y mas datos	El modelo genera tokens “pensando” antes de responder
Cuando se decide	Al crear el modelo, una sola vez	Cada vez que lo usas
Como lo eliges	Eligiendo otro modelo (nano o mini)	Con el parámetro **reasoning_effort**
Quien lo paga	El laboratorio, y tú en el precio por token	Tú, en cada llamada (más tokens de salida)

En el ejemplo de las monedas

Configuración	Qué cambió	Resultado
nano, minimal	Nada	1/3 (mal)
nano, **low**	Más razonamiento	2/3 (bien)
mini, minimal	Más tamaño	2/3 (bien)

Cada línea mejora una sola cosa respecto de la primera, y ambas arreglaron la respuesta.

Lo que cuesta cada una

Los tokens de razonamiento se cobran como salida, aunque no los veas. Ejemplo con números inventados y el precio de salida de nano que dijo el profesor ($0,40 por millón):

- minimal: 20 tokens de salida → 20 × 0,40 / 1.000.000 = $0,000008
- low: 300 tokens de salida → 300 × 0,40 / 1.000.000 = **$0,00012**

Razonar sale unas 15 veces más caro en ese ejemplo (300 / 20), y también tarda más.

Se pueden combinar

Son ejes independientes. Un modelo grande con mucho razonamiento es lo más potente y lo más caro. Uno chico sin razonamiento es lo más barato y rápido, pero falla más en acertijos.

Cuándo conviene cada uno: razonamiento para problemas con varios pasos (lógica, matemática), y un modelo más grande cuando el modelo chico no tiene la capacidad, aunque piense.

2.1.2 El acertijo de las monedas (2/3) - Un solo cliente para muchos proveedores

La clase OpenAI sirve para otros proveedores cambiando base_url:



2.1.2 Groq vs Grok

	Groq (con Q)	Grok (con K)
Qué es	Empresa de hardware e inferencia en la nube	Familia de modelos de lenguaje
Fundada / Lanzado	2016	Noviembre de 2023
Fundador	Jonathan Ross (ex Google, lideró el proyecto TPU) y Douglas Wightman	Elon Musk, a través de xAI
Qué ofrece	Un chip propio, el **LPU (**Lenguage Processing Unit), y la plataforma **GroqCloud,** donde corre modelos de otros (llama, GPT-OSS) a mucha velocidad	Sus propios modelos (Grok 4, Grok 4.6, etc.), accesibles por API
Analogía	Es la "autopista": el hardware que hace correr modelos rápido	Es el "auto": el modelo que compite con GPT o Claude

El origen del conflicto de nombres: Groq registró la marca en 2016, siete años antes de que existiera xAI. Cuando Musk lanzó Grok en noviembre de 2023, el CEO de Groq publicó una carta pública pidiéndole que cambiara el nombre. Nunca lo cambió.

Por qué se confunden tanto: se pronuncian casi igual, ambos nombres vienen de la palabra en inglés "grok" (entender algo profundamente), de la novela de ciencia ficción *Stranger in a Strange Land* (1961), y ambos son parte del mismo mundo de la IA.

Regla simple para no confundirte: si lees sobre un chatbot, un modelo o "X" (la red social de Musk) → es **Grok**. Si lees sobre velocidad de inferencia, un chip o correr modelos abiertos barato → es **Groq**.

2.2 Dia 1: Router (enrutador) – Capa de abstracción

Router (enrutador): Un servicio externo al que le mandas la petición, y el decide a que proveedor llamar. Esta "en la nube", no en tu computador. Ejemplo: **OpenRouter**

Capa de abstracción: Codigo que corre en **tu propio computador.** Tu le pides algo con una forma de llamar siempre igual, y ese código decide internamente como hablarle a cada proveedor. Ejemplo: **LangChain, LiteLLM.**

La diferencia clave

	Router	Capa de abstracción
Donde corre	En un servidor externo (de terceros)	En tu propio computador
Que necesitas	Una sola clave de API (la del router)	Las claves de cada proveedor que uses
Analogia	Un **conserje de hotel** que llama al taxi, al restaurante o al tour por ti	Un **traductor universal** que tú llevas encima y que sabe hablarle a cada persona en su idioma

Ejemplo con el código que tienes



Aquí tú le hablas a **OpenRouter** (el router), y es OpenRouter quien internamente llama a GLM 4.5, un modelo chino de la startup z.ai. Tú nunca tuviste que crear una cuenta en z.ai ni conseguir su clave.

Por qué sirve un router

- Pagas una sola vez por adelantado (o usas capas gratis), en vez de manejar cuentas y claves con cada proveedor.
- Con un solo cliente (**openrouter**) accedes a muchísimos modelos distintos, cambiando solo el nombre: **"proveedor/modelo"**.

Por qué sirve una capa de abstracción

- Si mañana quieres cambiar de OpenAI a Anthropic, cambias poco código, porque la forma de llamar es siempre la misma.
- Corre en tu máquina, así que no dependes de que el servicio del router esté funcionando.

En una línea: las dos resuelven el mismo problema (no tener que aprender la forma particular de cada proveedor), pero el router lo resuelve fuera de tu código, y la capa de abstracción lo resuelve adentro.

response = openrouter.chat.completions.create(model="z-ai/glm-4.5", messages=tell_a_joke)

de ese que seria capa de abstraccion?

Ninguna parte de esa línea es "capa de abstracción": esa línea usa un **router**.

La confusión es entendible porque se ven parecidas. La diferencia está en **qué hay detrás de ese openrouter**, no en cómo se escribe el código.

Cómo distinguirlos

```python
response = openrouter.chat.completions.create(model="z-ai/glm-4.5", messages=tell_a_jok
```

Aquí openrouter es un cliente OpenAI(...) apuntando a base_url="https://openrouter.ai/api/v1". Cuando ejecutas esto, tu petición **sale de tu computador** y viaja por internet hasta el servidor de OpenRouter. Ese servidor (que no es tuyo) decide llamar a GLM 4.5. Por eso es un router: el que enruta la petición está afuera.

Cómo se vería con una capa de abstracción (LiteLLM, del mismo notebook)

```python
from litellm import completion
response = completion(model="openai/gpt-4.1", messages=tell_a_joke)
```

Aquí **completion** es una funcion de una librería **instalada en tu computador.** Cuando la ejecutas, **LiteLLM mismo** (código corriendo en tu maquina) decide como armar la llamada a OpenAI y la hace directo, sin pasar por un servidor intermediario de tercero.

La diferencia real

	openrouter.chat.completions.create(...)	completion(...) de LiteLLM
Quien decide a que proveedor llamar	El servidor de OpenRouter (externo)	La librería en tu propio computador
Tu petición pasa por un tercero	Sí, por OpenRouter	No, va directo al proveedor
Necesitas la clave de GLM/z.ai	No, solo la de OpenRouter	Si llamaras a GLM con LiteLLM, sí

En una línea: si tu código le habla a un servidor externo que reenvía la petición, es un router. Si tu código mismo arma y envía la petición al proveedor final, es una capa de abstracción.

2.3 día 1: LangChain, LiteLLM y caché de prompts

2.3.1. LangChain (capa de abstracción o framework): la capa de abstracción más famosa

El profesor es honesto sobre su opinión: dice ser un poco "negacionista" de LangChain. Reconoce partes que le gustan, pero en general le parece **pesada** (mucho que aprender). Promete enseñarla igual, sobre todo en la semana 5.

Cómo se ve:




```python
from langchain_openai import ChatOpenAI

llm = ChatOpenAI(model="gpt-5-mini")
response = llm.invoke(tell_a_joke)
```

LangChain es una capa de abstracción (framework) para construir aplicaciones con LLMs. Te da piezas ya armadas para tareas comunes, así no tienes que escribir todo desde cero.

La idea central

En vez de llamar directamente a la API de cada proveedor, usas las "piezas" de LangChain, que por detrás saben hablarle a OpenAI, Anthropic, Gemini y otros.

```python
from langchain_openai import ChatOpenAI

llm = ChatOpenAI(model="gpt-5-mini")
response = llm.invoke(tell_a_joke)
```

- **ChatOpenAI(…)** crea un objeto que representa al modelo.
- **.invoke(…)** es el método para llamarlo (en vez de **chat.completions.create**).

Por qué existe

Construir una aplicación de IA real necesita más que una sola llamada al modelo: encadenar varios pasos, conectar documentos, dar memoria a una conversación, usar herramientas (como buscar en internet). LangChain trae piezas para todo eso, ya armadas.

Comparación con lo que ya viste

	Librería de OpenAI directa	LangChain
Cómo llamas	openai.chat.completions.create(...)	llm.invoke(...)
Que trae	Solo llamada básica	Piezas para conversaciones, documentos, memoria, herramientas, etc.
Curva de aprendizaje	Baja	Alta

Para qué sirve en la práctica

Es muy usada en la industria para construir chatbots, asistentes que buscan en tus documentos (RAG) o agentes que usan herramientas. Por eso el profesor dice que, aunque a él no le encante, vale la pena conocerla, porque es probable que la encuentres en un trabajo.

---

capa de abstraccion es sinonimo de framework?

Sí, en este contexto son sinónimos. El profesor lo dice explícitamente al inicio de la transcripción: "capas de abstracción, también llamadas frameworks".

Por qué se usan los dos nombres

- **“Capa de abstracción”** describe **que hace:** esconde los detalles de cada proveedor y te da una forma uniforme de llamarlos a todos.
- **“Framework”** describe **que es:** una librería o conjunto de herramientas con una estructura propia que tu usas para construir tu aplicación.

Es como llamar "vehículo" o "auto" a la misma cosa: distinta palabra, mismo objeto.

Ejemplos que ya viste

Nombre que le dan	A qué se refiere
Framework LLM	LangChain, LiteLLM
Capa de abstracción	LangChain, LiteLLM

Ambos términos apuntan a las mismas dos herramientas del notebook.

Dónde entra el router

Ojo, que no es sinónimo de **router**. Eso sí es otra cosa:

	Capa de abstracción / Framework	Router

Ejemplos	LangChain, LiteLLM	OpenRouter
Dónde corre	En tu computador	En un servidor externo
Ejemplos ya vistos	ChatOpenAI(...), litellm.completion(...)	openrouter.chat.completions.create(...)

En una línea: "capa de abstracción" = "framework", y los dos son distintos de "router".

2.3.2. LiteLLM (capa de abstracción o framework): la capa de abstracción simple

LiteLLM es un framework (capa de abstracción) para LLMs, pensado para ser súper simple. El profesor dice que es su favorito y lo usa mucho.

La idea central

Te da una sola función para llamar a cualquier modelo de cualquier proveedor. En vez de aprender la forma particular de cada proveedor, usas siempre la misma.

```
from litellm import completion
response = completion(model="gemini/gemini-3.1-flash-lite", messages=tell_a_joke)
reply = response.choices[0].message.content
display(Markdown(reply))
```

- **Completion(…)** es la funcion que lo hace todo.
- Se parece a la forma de OpenAI, pero la función se llama **completion** en vez de **chat.completions.create.**
- Te devuelve lo mismo que devuelve OpenAI: **response.choices[0].message.content.**

Lo que lo hace especial: el formato del modelo

```
"proveedor/nombre-del-modelo"
```

Si quieres usar	Escribes
Gemini	"gemini/gemini-3.1-flash-lite"
OpenAI	"openai/gpt-4.1"
AWS Bedrock	"bedrock/..."
Azure	"azure/..."
Google Vertex	"vertex_ai/..."

Cambias solo esa palabra y el resto del código **no cambia**. Así es fácil probar modelos distintos sin reescribir nada.

Su función extra: medir costos

Lo que lo hace realmente útil, según el profesor, es que te dice automáticamente cuánto gastaste en cada llamada:

```python
print(f"Input tokens: {response.usage.prompt_tokens}")
print(f"Output tokens: {response.usage.completion_tokens}")
print(f"Total cost: {response._hidden_params['response_cost']*100:.4f} cents")
```

Comparación con LangChain

	LangChain	LiteLLM
Tamaño/peso	Pesado, mucho que aprender	Ligero, muy simple
Para qué sirve además de llamar modelos	Memoria, documentos, herramientas, cadenas de pasos	Básicamente solo llamar modelos y medir costos
Opinión del profesor	No le encanta, pero la usa	Es su favorito

Por qué sirve en la práctica

El profesor cuenta que lo ha usado en **sistemas de producción reales,** para llevar la cuenta de cuanto gasta cada cliente en llamadas de modelos, y comparar ese gasto contra los ingresos: control de costos a nivel de negocio.

Lo describe como el extremo opuesto a LangChain: **muy ligera**, con una interfaz simple para cualquier modelo.



El formato del modelo es proveedor/nombre-del-modelo. Eso es lo que permite apuntar a Gemini, AWS Bedrock, Azure o Google Vertex solo cambiando ese texto, sin cambiar el resto del código.

2.3.3. Medir tokens y costo con LiteLLM

```
tell_a_joke = [
    {"role": "user", "content": "Cuéntame un chiste para un estudiante en el viaje para convertirse en
    experto en Ingeniería de LLM"},
]
```

1] ✓ 0.0s Python

```
print(f"Input tokens: {response.usage.prompt_tokens}")
print(f"Output tokens: {response.usage.completion_tokens}")
print(f"Total tokens: {response.usage.total_tokens}")
print(f"Total cost: {response._hidden_params["response_cost"]*100:.4f} cents")
```

1]

```
Input tokens: 22
Output tokens: 387
Total tokens: 409
Total cost: 0.0586 cents
```

En tu salida real: 22 tokens de entrada, 387 de salida, costo **0,0586 centavos** (es decir, $0,000586).

El profesor insiste en una aclaración: cuando dice "$0,023" **no** significa 2 centavos y tres décimas. Significa **2 diezmilésimas de dólar**, o sea casi nada. Esto conecta con lo que vimos antes: el costo por llamada individual es mínimo; lo que importa es la economía a gran escala.

```
print(f"Total cost: {response._hidden_params["response_cost"]*100:.4f} cents")
```

Paso 1: response._hidden_params

Es un **diccionario** (datos guardados con clave y valor) que viene dentro de la respuesta de LiteLLM, con información extra que no es parte de la respuesta normal del modelo.

Paso 2: ["response_cost"]

Saca del diccionario el valor guardado bajo la clave **"response_cost".** Es un número, el costo en **dólares** de esa llamada (por ejemplo, **0.00058553**).

Paso 3: * 100

Multiplica por 100 para pasar de **dólares a centavos**. Dólares × 100 = centavos.

```
0.00058553 × 100 = 0.058553
```

Paso 4: :.4f

Es formato de impresión dentro de un f-string: muestra el número con **4 decimales**.

```
0.058553 → 0.0586
```

Tabla resumen

Parte	Qué hace	Resultado del ejemplo
`response._hidden_params["response_cost"]`	Saca el costo en dólares	0,00058553
`* 100`	Pasa a centavos	0,058553
`:.4f`	Redondea a 4 decimales	0,0586
Texto final	Arma el mensaje	"Total cost: 0.0586 cents"

2.3.4: El experimento de Hamley (cache de promps

Son 4 llamadas seguidas, y cada una enseña algo distinto.

```python
with open("hamlet.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    hamlet = f.read()

loc = hamlet.find("Speak, man")
print(hamlet[loc:loc+100])
```

Línea 1-2: abrir y leer el archivo

```python
with open("hamlet.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    hamlet = f.read()
```

Parte	Qué hace
`open("hamlet.txt", "r", encoding="utf-8")`	Abre el archivo `hamlet.txt` en modo lectura (`"r"`), con codificación UTF-8 (para que acentos y caracteres especiales se lean bien)
`with ... as f`	Abre el archivo, lo deja disponible como `f`, y lo **cierra automáticamente** al terminar el bloque, aunque haya un error
`f.read()`	Lee **todo** el contenido del archivo de una vez, como un solo texto
`hamlet = ...`	Guarda ese texto completo en la variable `hamlet`

Después de esto, **hamlet** contiene el texto completo de la obra, como un string gigante (miles de caracteres).

Línea 3: buscar una frase

```python
loc = hamlet.find("Speak, man")
```

- **.find("Speak, man")** busca esa frase exacta dentro del texto.
- Devuelve la **posición** (el índice del carácter) donde empieza esa frase.
- Si no la encontrara, devolvería -1.

Ejemplo con un texto chico (inventado): si texto = "Hola, Speak, man, adiós", entonces texto.find("Speak, man") devuelve 6, porque "Speak" empieza en la posición 6 (contando desde 0).

Línea 4: mostrar un fragmento

```python
print(hamlet[loc:loc+100])
```

- hamlet[loc:loc+100] es **slicing**: toma el texto desde la posición loc hasta loc+100, o sea, los **100 caracteres siguientes** a partir de donde empieza "Speak, man".

- print(...) lo muestra en pantalla.

El resultado en tu notebook

```
Speak, man.
  Laer. Where is my father?
  King. Dead.
  Queen. But not by him!
  King. Let him deman
```

Es exactamente ese fragmento del guion de Hamlet, cortado justo a los 100 caracteres (por eso la última línea queda a medias: "Let him deman...").

2.3.4.1: Llamada 1: sin contexto

```
question = [{"role": "user", "content": "En Hamlet, cuando Laertes pregunta '¿Dónde está mi padre?'
¿cuál es la respuesta?"}]
```

Python

```
response = completion(model="gemini/gemini-3.1-flash-lite", messages=question)
display(Markdown(response.choices[0].message.content))
```

Python

En el video: el modelo inventa una respuesta ("Bendito el padre que tiene un hijo que sabe") que suena segura, pero está mal. El profesor lo marca como **alucinación confiada**: cuando el modelo no sabe algo, tiende a da la respuesta incorrecta con la misma confianza que si supiera, porque esa es la secuencia de tokens que le parece más probable.

En tu notebook: la respuesta salió **correcta** ("Dead", de Claudio). Es otra diferencia entre la corrida del profesor y la tuya; el mismo prompt puede dar resultados distintos en distintas ejecuciones.



	Tokens entrada	Tokens salida	Costo
Video	19	103	$0,00004
Tu notebook	22	97	0,0151 centavos

2.3.4.2: Llamada 2: con el texto completo de Hamlet

```python
question[0]["content"] += "\n\nPara el contexto, aquí está el texto completo de Hamlet:\n\n"+hamlet
```

Python

```python
response = completion(model="gemini/gemini-3.1-flash-lite", messages=question)
display(Markdown(response.choices[0].message.content))
```

Python

Ahora sí responde bien, con cita exacta y acto/escena. El costo sube mucho porque entra todo Hamlet como contexto.

Salida:

En la obra de William Shakespeare, la escena a la que haces referencia ocurre en el **Acto IV, Escena V**.

Cuando Laertes, enfurecido por la muerte de su padre Polonio, irrumpe en el castillo y grita **"¿Dónde está mi padre?"** (*Where is my father?*), la respuesta del Rey Claudio es corta y directa:

> **King.** Dead. (*Muerto.*)

Inmediatamente después, la Reina Gertrudis añade: **"But not by him!"** (*¡Pero no por él!*), tratando de aclarar que el Rey no es el responsable de la muerte de Polonio, para evitar que Laertes se vuelva contra él.

```python
print(f"Input tokens: {response.usage.prompt_tokens}")
print(f"Output tokens: {response.usage.completion_tokens}")
print(f"Cached tokens: {response.usage.prompt_tokens_details.cached_tokens}")
print(f"Total cost: {response._hidden_params["response_cost"]*100:.4f} cents")
```

Pythor

```
Input tokens: 53212
Output tokens: 148
Cached tokens: None
Total cost: 1.3525 cents
```

	Tokens entrada	Tokens salida	Costo
Video	—	—	medio centavo
Tu notebook	**53.212**	148	**1,3525 centavos**

Cached tokens: None (o 0): es la primera vez que se manda ese texto, así que no hay nada en caché todavía.

```python
question = [{"role": "user", "content": "En Hamlet, cuando Laertes pregunta '¿Dónde está mi padre?'
¿cuál es la respuesta?"}]
```

```python
question[0]["content"] += "\n\nPara el contexto, aquí está el texto completo de Hamlet:\n\n"+hamlet
```

El question = […] crea la variable **question** desde cero: una lista con un diccionario adentro. Es la primera vez que existe.

El question[0]["content"] += ... No **crea nada nuevo.** Entra a la lista que ya existe y le agrega texto al final

del **“conent”** que ya tenia.

- **Question[0] ->** el primer (y único) diccionario de la lista.
- **[“content”]** -> el valor de esa clave, que hoy es la pregunta sobre Laertes.
- **+=** → le pega más texto al final, sin borrar lo que ya había.

Antes y después

Antes (question[0]["content"]):

```
En Hamlet, cuando Laertes pregunta '¿Dónde está mi padre?' ¿cuál es la respuesta?
```

Después (question[0]["content"]):

```
En Hamlet, cuando Laertes pregunta '¿Dónde está mi padre?' ¿cuál es la respuesta?

Para el contexto, aquí está el texto completo de Hamlet:

[...todo el texto de hamlet.txt...]
```

En una tabla

	Qué hace	Resultado
`question = [...]`	Crea la lista con la pregunta corta	`question` existe por primera vez
`question[0] ["content"] += ...`	Agrega el texto de Hamlet al final de esa pregunta	`question` sigue siendo la misma lista, pero con más texto adentro

Por eso en el notebook, la llamada 2 (sin el **+=**) usa la pregunta corta, y la llamada 3 en adelante (después del **+=**) ya manda la pregunta junto con todo Hamlet pegado.

2.3.4.3: Llamada 3: la misma pregunta, otra vez

```python
response = completion(model="gemini/gemini-3.1-flash-lite", messages=question)
display(Markdown(response.choices[0].message.content))
```

Python

En la tragedia de *Hamlet* de William Shakespeare, cuando Laertes pregunta "¿Dónde está mi padre?" en el **Acto IV, escena V**, la respuesta del **Rey Claudio** es simplemente:

> **"Dead."** (Muerto).

Posteriormente, la Reina Gertrudis añade inmediatamente: **"But not by him!"** (¡Pero no por él!), refiriéndose a que Hamlet no fue el asesino (aunque en ese punto de la historia, Laertes aún no sabe que fue Hamlet quien mató a Polonio, y el Rey intenta desviar la culpa).

```python
print(f"Input tokens: {response.usage.prompt_tokens}")
print(f"Output tokens: {response.usage.completion_tokens}")
print(f"Cached tokens: {response.usage.prompt_tokens_details.cached_tokens}")
print(f"Total cost: {response._hidden_params["response_cost"]*100:.4f} cents")
```

```
Input tokens: 53212
Output tokens: 124
Cached tokens: 49124
Total cost: 0.2436 cents
```

Antes:

```
Input tokens: 53212
Output tokens: 148
Cached tokens: None
Total cost: 1.3525 cents
```

Mismos 53.212 tokens de entrada, pero ahora:

```
Cached tokens: 49124
Total cost: 0.2436 cents
```

1,3525 / 0,2436 ≈ 5,6 veces más barato, muy cerca de las "unas cinco veces menos" que dice el profesor.

Por qué pasó

El sistema detecto que ya habías mandado ese mismo texto hace poco, y reutilizo el calculo guardado (lo que vimos antes como KV cache), cobrando mucho menos por esa parte repetida.

2.3.5 La letra chica del cache, por proveedor: IMPORTANTE – para sacarle el máximo provecho al rendimiento

Proveedor	Cómo funciona
OpenAI	Automático. Solo funciona si el **inicio** del prompt coincide exactamente. Contenido estático al principio, lo variable (fecha, usuario) al final. 4 veces más barato
Anthropic	Hay que decirle explícitamente qué cachear. Pagas 25 % más para "cebar" el caché, y después 10 veces menos al reutilizarlo
Gemini	Soporta modo implícito (automático) y explícito

Habla de **cómo cada proveedor cobra menos cuando le mandas texto repetido**, y que la forma de activarlo cambia según el proveedor.

La idea general (ya la vimos con Hamlet)

Si le mandas el mismo texto largo dos veces seguidas, el proveedor puede reutilizar calculo que ya hizo antes, en vez de recalcular todo de cero. Eso te cobra mucho menos la segunda vez.

OpenAI: automático, pero con una regla estricta

- "Los aciertos de caché solo son posibles para coincidencias exactas de **prefijo**"

Significa que el inicio del prompt debe ser **idéntico, carácter por carácter,** hasta el punto donde quieres que se corte el cache.

Orden del prompt	¿Activa cache?
Instrucciones fijas al inicio + dato variable al final	Si
Dato variable al inicio + instrucciones fijas al final	No, porque el inicio cambia siempre

Costo: lo cacheado sale **4 veces más barato**.
Ejemplo con la fecha (el error típico que mencionó el profesor):

- Mal: **"Hoy es 6 de octubre. Eres un asistente útil..."** → el inicio cambia cada día, nunca hay cache.
- Bien: **“Eres un asistente útil… Hoy es 6 de octubre”** → el inicio queda fijo, si hay cache.

Anthropic: manual, con un costo inicial

- **No es automático.** Tienes que decirle explícitamente a Claude que parte quieres cachear.
- **Pagas 25% mas** la primera vez, para “preparar” (cebar) el cache.
- **Pagas 10 veces menos** las veces siguientes, al reutilizarlo.

Ejemplo con números inventados: si el prompt normal cuesta $1:

- Primera llamada (cebando caché): $1 × 1,25 = $1,25
- Siguientes llamadas (reutilizando): $1 / 10 = $0,10

Si lo usas muchas veces, sale mucho más barato a pesar del costo inicial.

Gemini: las dos formas

- **Implícito:** automático, como OpenAI.
- **Explícito:** tú decides qué cachear, como Anthropic.

El notebook no entra en detalle y solo deja el enlace a la documentación.

Por qué importa esta comparación

Proveedor	¿Automático?	¿Costo extra inicial?	Ahorro
OpenAI	Sí	No	4×
Anthropic	No, hay que indicarlo	Sí, +25%	10×
Gemini	Ambos modos	Depende del modo	No especifica

Esto conecta directo con el experimento de Hamlet que vimos: ahí usaron Gemini, y el caché se activó solo (sin configurarlo a mano), lo que calza con que Gemini también soporta el modo implícito.

Ejemplo:

```
El error clásico que menciona el profesor: si pones la fecha de hoy al inicio del prompt, nunca vas a tener caché, porque el inicio cambia cada día. La fecha debe ir al final.
```

Mal: la fecha al inicio

```python
system_prompt = f"""
Hoy es {fecha_actual}.
Eres un asistente útil que responde preguntas sobre literatura clásica.
Responde siempre en español, con citas exactas cuando sea posible.
Sé conciso y directo.
"""
```

Qué pasa cada día:

Día	Prompt generado (inicio)
6 de octubre	`"Hoy es 6 de octubre..."`
7 de octubre	`"Hoy es 7 de octubre..."`

El inicio **cambia todos los días,** así que OpenAI nunca encuentra una coincidencia de prefijo con lo que mandaste antes. **Nunca hay cache,** aunque el resto del prompt (las instrucciones, que son largas) sea siempre igual.

pero el modelo siempre por cada fecha leeria "Eres un asistente útil que responde preguntas sobre literatura clásica. Responde siempre en español, con citas exactas cuando sea posible. Sé conciso y directo."

y eso no estaria aun asi en cahce si es lo mismo?

Buena observación, pero no. **El cache de OpenAI no busca "texto parecido en algún lado"; busca "los**

mismos caracteres, desde la posición 0”.

Por qué no sirve, aunque el resto sea idéntico

```
"Hoy es 6 de octubre.\nEres un asistente útil..."
"Hoy es 7 de octubre.\nEres un asistente útil..."
```

El sistema de cache compara **carácter por carácter, empezando desde el principio:**

Posición	Prompt del día 6	Prompt del día 7	¿Coinciden?
1	H	H	Sí
2	o	o	Sí
...	...	...	Sí
9	6	7	No

En el carácter donde esta el numero del día, **ya se rompe la coincidencia.** Y como el cache exige la coincidencia de **prefijo** (desde el inicio, sin saltos), todo lo que viene despues – aunque sea idéntico – ya no cuenta como “mismo prefijo”.

La analogía

Es como fotocopiar un documento: si la primera línea es distinta, el sistema no se pone a buscar "a ver si el resto del documento se parece a otro que ya tengo". Simplemente dice "este documento es nuevo" y lo procesa entero de nuevo.

Qué sí necesitarías para que funcione como tú imaginas

Un sistema que **entienda el significado** y encuentre que “las instrucciones de literatura” son las mismas aunque la fecha cambie. Eso no es cache, es otra cosa (**mas parecido a lo que hace un modelo al razonar).** **El cache de prefijo es mecánico y literal:** no entiende nada, solo compara texto carácter por carácter desde el inicio.

Por eso la solución es tan simple

Mover la fecha al final no es un truco raro: es aprovechar que, si la parte que cambia queda al final, **todo lo de antes sí es una coincidencia de prefijo perfecta**, y esa parte sí se cachea.

Bien: la fecha al final

```python
system_prompt = f"""
Eres un asistente útil que responde preguntas sobre literatura clásica.
Responde siempre en español, con citas exactas cuando sea posible.
Sé conciso y directo.

Hoy es {fecha_actual}.
"""
```

Qué pasa cada día:

Día	Prompt generado (inicio)
6 de octubre	`"Eres un asistente útil..."`
7 de octubre	`"Eres un asistente útil..."` (idéntico)

El inicio es **siempre el mismo,** solo cambia el final. OpenAI detecta que ese prefijo largo ya lo vio antes, y te cobra 4 veces menos por esa parte, todos los días.

Con el ejemplo de Hamlet que vimos

Es la misma lógica, pero llevada al extremo:

Orden	Que pasa
Pregunta + luego el texto de Hamlet	Mal: el inicio cambia según la pregunta
Texto de Hamlet + luego la pregunta	Bien: el inicio (Hamlet, 53.000 tokens) siempre es igual, y solo la pregunta final cambia

Por eso, si quisieras aprovechar el caché haciendo varias preguntas distintas sobre Hamlet, deberías armar el prompt como:

```python
contenido = hamlet + "\n\nPregunta: " + pregunta_del_usuario
```

y no al revés, porque así Hamlet queda fijo al inicio en todas las llamadas, y solo la pregunta cambia al final.

2.3.6 Conversación entre dos chatbots: paso a paso del código

2.3.6.1 La configuración inicial

Y ahora para un poco de diversión - ¡una conversación adversarial entre Chatbots!

Ya estás familiarizado con los prompts organizados en listas como:

```
[
    {"role": "system", "content": "mensaje del sistema aquí"},
    {"role": "user", "content": "prompt del usuario aquí"}
]
```

De hecho, esta estructura se puede usar para reflejar un historial de conversación más largo:

```
[
    {"role": "system", "content": "mensaje del sistema aquí"},
    {"role": "user", "content": "primer prompt del usuario aquí"},
    {"role": "assistant", "content": "la respuesta del asistente"},
    {"role": "user", "content": "el nuevo prompt del usuario"},
]
```

De hecho, esta estructura se puede usar para reflejar un historial de conversación más largo:

```
gpt_model = "gpt-4.1-mini"
claude_model = "claude-haiku-4-5"

gpt_system = "Eres un chatbot que es muy argumentativo; \
desacuerdas con cualquier cosa en la conversación y cuestionas todo, de una manera sarcástica."

claude_system = "Eres un chatbot muy educado y cortés. Intentas estar de acuerdo con \
todo lo que dice la otra persona, o encontrar terreno común. Si la otra persona es argumentativa, \
intentas calmarla y seguir charlando."

gpt_messages = ["Hola allá"]
claude_messages = ["Hola"]
```

- **Gpt_system** y **cloude_system** son los “guiones de personalidad” de cada modelo.
- **Gpt_messages** y **cloude_messages** son dos listas **separadas,** con lo que ha dicho cada uno hasta ahora. Cada una arranca con un saludo inicial.
- El **** al final de línea solo permite seguir escribiendo el texto en la línea de abajo (no corta el string).

2.3.6.2 La funcion call_gpt(): paso a paso

```python
def call_gpt():
    messages = [{"role": "system", "content": gpt_system}]
    for gpt, claude in zip(gpt_messages, claude_messages):
        messages.append({"role": "assistant", "content": gpt})
        messages.append({"role": "user", "content": claude})
    response = openai.chat.completions.create(model=gpt_model, messages=messages)
    return response.choices[0].message.content
```

Paso 1: messages = [{"role": "system", "content": gpt_system}] → arranca la lista con la personalidad de GPT.

Paso 2: zip(gpt_messages, claude_messages) → empareja ambas listas, turno por turno.

Paso 3: dentro del for, por cada turno:

- Lo que dijo GPT antes → se guarda como **“assistant”** (porque, desde el punto de vista de GPT, el mismo es el asistente).
- Lo que dijo Claude antes → se guarda como **“user”** (porque, desde el punto de vsita de GPT, Claude es “el usuario” que le habla).

Paso 4: openai.chat.completions.create(...) → llama al modelo con toda esa lista armada.

Paso 5: return response.choices[0].message.content → devuelve solo el texto de la respuesta.

Ejemplo con el primer estado (gpt_messages = ["Hola allá"], claude_messages = ["Hola"])

zip empareja **("Hola allá", "Hola"),** una sola vuelta:

```python
messages = [
    {"role": "system", "content": gpt_system},
    {"role": "assistant", "content": "Hola allá"},
    {"role": "user", "content": "Hola"}
]
```

Esto le dice a GPT: "tú ya dijiste 'Hola allá', y el usuario te respondió 'Hola'; ahora sigue tú". Por eso GPT respondió algo sarcástico tipo "¿No te molestaste en saludarme? Patético."

```
gpt_system = "Eres un chatbot que es muy argumentativo; \
desacuerdas con cualquier cosa en la conversación y cuestionas todo, de una manera sarcástica."
```

```
gpt_messages = ["Hola allá"]
claude_messages = ["Hola"]
```

```
def call_gpt():
    messages = [{"role": "system", "content": gpt_system}]
    for gpt, claude in zip(gpt_messages, claude_messages):
        messages.append({"role": "assistant", "content": gpt})
        messages.append({"role": "user", "content": claude})
    response = openai.chat.completions.create(model=gpt_model, messages=messages)
    return response.choices[0].message.content
```

```
call_gpt()
```

call_gpt(), paso a paso

Línea 1

```python
messages = [{"role": "system", "content": gpt_system}]
```

Crea la lista **messages** con un solo elemento: el mensaje de sistema, que define la personalidad de GPT (argumentativo, sarcástico).

Línea 2: recorre el historial

```python
for gpt, claude in zip(gpt_messages, claude_messages):
```

Zip(gpt_messages, Claude_messages) empareja las dos listas, posición por posición. En cada vuelta:

- **Gpt =** un mensaje que dijo GPT antes
- **Claude =** el mensaje con el que Claude le respondió, en ese mismo turno.

Líneas 3-4: agrega el par, con roles invertidos

```python
    messages.append({"role": "assistant", "content": gpt})
    messages.append({"role": "user", "content": claude})
```

- Lo que dijo **GPT** → se guarda como **“assistant”** (porque desde el punto de vista de GPT, el mismo esel asistente).
- Lo que dijo **Claude** → se guarda como "user" (porque desde el punto de vista de GPT, Claude es "el usuario" que le habla).

Ejemplo con el estado inicial del notebook

gpt_messages = ["Hola allá"], claude_messages = ["Hola"]. Listas de tamaño 1, así que zip da **una sola vuelta**.

messages queda así:

```python
[
    {"role": "system", "content": gpt_system},
    {"role": "assistant", "content": "Hola allá"},
    {"role": "user", "content": "Hola"}
]
```

Son 3 elementos. Esto es lo que se **manda** al modelo.

Línea 5: llama al modelo

```python
response = openai.chat.completions.create(model=gpt_model, messages=messages)
```

Manda esos 3 mensajes. El modelo lee todo y genera una respuesta nueva.

Línea 6: devuelve solo el texto

```python
return response.choices[0].message.content
```

- **Response.choices[0]** → la respuesta generada
- **.message.content** → solo el texto de esa respuesta.

Esa salida siempre viene marcada como **role: "assistant"** por la API (eso lo decide OpenAI, no tu), y es distinta de los 3 mensajes que mandaste.

Ejemplo de lo que devuelve, en este caso:

```
"¿No te molestaste en saludarme? Patético. Esfuérzate más."
```

Resumen visual

Paso	Línea	Qué hace
1	`messages = [...]`	Pone la personalidad de GPT
2	`for gpt, claude in zip(...)`	Recorre el historial turno por turno
3-4	`.append(...)` × 2	Agrega cada turno, con GPT como `assistant` y Claude como `user`
5	`openai.chat.completions.create(...)`	Manda todo y el modelo genera una respuesta nueva
6	`return ...content`	Devuelve solo el texto de esa respuesta nueva

2.3.6.3: La función call_claude(): la misma idea, invertida

```
gpt_messages = ["Hola allá"]
claude_messages = ["Hola"]
```

```
claude_system = "Eres un chatbot muy educado y cortés. Intentas estar de acuerdo con \
todo lo que dice la otra persona, o encontrar terreno común. Si la otra persona es argumentativa, \
intentas calmarla y seguir charlando."
```

```
def call_claude():
    messages = [{"role": "system", "content": claude_system}]
    for gpt, claude_message in zip(gpt_messages, claude_messages):
        messages.append({"role": "user", "content": gpt})
        messages.append({"role": "assistant", "content": claude_message})
    messages.append({"role": "user", "content": gpt_messages[-1]})
    response = anthropic.chat.completions.create(model=claude_model, messages=messages)
    return response.choices[0].message.content
]
```

call_claude(), paso a paso

Línea 1

```python
messages = [{"role": "system", "content": claude_system}]
```

Crea la lista con la personalidad de Claude (educado, busca puntos en común).

Línea 2: recorre el historial

```python
for gpt, claude_message in zip(gpt_messages, claude_messages):
```

Empareja las dos listas turno por turno. **gpt** = lo que dijo GPT en ese turno; **claude_message =** lo que Claude respondió en ese mismo turno.

Líneas 3-4: agrega el par, con roles invertidos (al revés que en call_gpt())

```python
    messages.append({"role": "user", "content": gpt})
    messages.append({"role": "assistant", "content": claude_message})
```

- Lo que dijo **GPT** → **“user”** (desde la vista de Claude, GPT es quien le habla).
- Lo que dijo **Claude** → **“assistant”** (Claude se ve a si mismo como el asistente).

Ejemplo con el estado inicial

gpt_messages = ["Hola allá"], claude_messages = ["Hola"]. zip da una vuelta.

Después de las líneas 3-4, **messages** lleva:

```python
[
    {"role": "system", "content": claude_system},
    {"role": "user", "content": "Hola allá"},
    {"role": "assistant", "content": "Hola"}
]
```

Línea 5: agrega el último mensaje de GPT, suelto

```python
messages.append({"role": "user", "content": gpt_messages[-1]})
```

gpt_messages[-1] es el último elemento de esa lista. Se agrega **de nuevo**, como un turno extra al final.

Por qué hace falta: en el bucle del notebook, siempre se llama primero **call_gpt()** y despues **call_claude().** Cuando le toca a Claude, GPT ya dijo algo nuevo que Claude todavía no vio. En ese momento **gpt_messages** tiene un **elemento mas** que **Claude_messages,** así que **zip** deja ese ultimo mensaje de GPT afuera (porque **zip** solo cubre hasta donde ambas listas alcanzan). Esta línea lo agrega aparte, para que Claude lo vea y pueda responderle.

Con el estado inicial, antes de cualquier ronda del bucle, gpt_messages[-1] es "Hola allá" (el único elemento), así que se repite:

```python
[
    {"role": "system", "content": claude_system},
    {"role": "user", "content": "Hola allá"},
    {"role": "assistant", "content": "Hola"},
    {"role": "user", "content": "Hola allá"}
]
```

Pero en el flujo real del bucle, cuando se llama call_claude() justo después de que call_gpt() generó una respuesta nueva (por ejemplo "¿No te molestaste en saludarme?"), esa respuesta ya se agregó a gpt_messages antes de llamar a call_claude(). Entonces gpt_messages = ["Hola allá", "¿No te molestaste en saludarme?"] y claude_messages = ["Hola"] (todavía). Ahí zip solo empareja la primera posición, y la línea 5 agrega el mensaje nuevo de GPT que todavía no tiene respuesta:

```python
[
    {"role": "system", "content": claude_system},
    {"role": "user", "content": "Hola allá"},
    {"role": "assistant", "content": "Hola"},
    {"role": "user", "content": "¿No te molestaste en saludarme?"}
]
```

Ahora Claude ve la conversación completa, terminando justo en lo último que GPT dijo, listo para responder.

Líneas 6-7: llama al modelo y devuelve el texto

```python
response = anthropic.chat.completions.create(model=claude_model, messages=messages)
return response.choices[0].message.content
```

Manda esos mensajes a Claude, y devuelve solo el texto de la respuesta nueva (que la API siempre marca como **assistant,** sin que tú lo decidas)

Comparación rápida con call_gpt()

	Call_gpt()	Call_claude()
GPT se guarda como	**Assistant**	**User**
Claude se guarda como	**User**	**Assistant**
Linea extra al final	No tiene	Sí: agrega el último mensaje de GPT suelto
Por qué la línea extra	No hace falta, porque cuando le toca a GPT las listas ya están parejas	Hace falta, porque cuando le toca a Claude, GPT ya habló una vez más

2.3.6.4: "Bucle de la conversación (5 rondas GPT ↔ Claude)" + Puntos de vista de gpt y cloude + crecer de forma cuadrativa

```python
gpt_messages = ["Hi there"]
claude_messages = ["Hi"]

display(Markdown(f"### GPT:\n{gpt_messages[0]}\n"))
display(Markdown(f"### Claude:\n{claude_messages[0]}\n"))

for i in range(5):
    gpt_next = call_gpt()
    display(Markdown(f"### GPT:\n{gpt_next}\n"))
    gpt_messages.append(gpt_next)

    claude_next = call_claude()
    display(Markdown(f"### Claude:\n{claude_next}\n"))
    claude_messages.append(claude_next)
```

de nuevo, pero en un bucle de 10 por ejemplo

Con un bucle de 10 rondas, cada ronda agrega un mensaje de GPT y uno de Claude. Al final hay 1 mensaje inicial + 10 de GPT + 10 de Claude = 21 mensajes en cada lista.

Las listas después del bucle completo

```python
gpt_messages = [
    "Hi there",      # inicial
    "respuesta 1 de GPT",
    "respuesta 2 de GPT",
    ...
    "respuesta 10 de GPT"
]   # 11 elementos

claude_messages = [
    "Hi",             # inicial
    "respuesta 1 de Claude",
    "respuesta 2 de Claude",
    ...
    "respuesta 10 de Claude"
]   # 11 elementos
```

Después el punto de vista de GPT (dentro de call_gpt() en la última ronda)

Cuando se llama **call_gpt()** en la ronda 10, las listas tienen **10 elementos cada una** (antes de que GPT hable esta vez), así que **zip** da 10 vueltas parejas.

```python
messages = [
    {"role": "system", "content": gpt_system},
    {"role": "assistant", "content": "Hi there"},
    {"role": "user", "content": "Hi"},
    {"role": "assistant", "content": "respuesta 1 de GPT"},
    {"role": "user", "content": "respuesta 1 de Claude"},
    {"role": "assistant", "content": "respuesta 2 de GPT"},
    {"role": "user", "content": "respuesta 2 de Claude"},
    ...
    {"role": "assistant", "content": "respuesta 9 de GPT"},
    {"role": "user", "content": "respuesta 9 de Claude"}
]
```

Desde el punto de vista de Claude (dentro de call_claude() en esa misma ronda 10)

En ese momento, GPT **ya dijo** su respuesta 10 (se ejecutó primero y se agregó a gpt_messages), pero Claude **todavía no respondió a eso**. Entonces gpt_messages tiene 11, claude_messages tiene 10. zip da solo 10 vueltas parejas, y la última línea rescata el mensaje suelto de GPT:

```python
messages = [
    {"role": "system", "content": claude_system},
    {"role": "user", "content": "Hi there"},
    {"role": "assistant", "content": "Hi"},
    {"role": "user", "content": "respuesta 1 de GPT"},
    {"role": "assistant", "content": "respuesta 1 de Claude"},
    {"role": "user", "content": "respuesta 2 de GPT"},
    {"role": "assistant", "content": "respuesta 2 de Claude"},
    ...
    {"role": "user", "content": "respuesta 9 de GPT"},
    {"role": "assistant", "content": "respuesta 9 de Claude"},
    {"role": "user", "content": "respuesta 10 de GPT"}
]
```

22 mensajes: 1 system + 10 pares (user, assistant) + 1 mensaje suelto de GPT al final (la línea **gpt_messages[-1]).**

Tabla resumen, por ronda

Ronda	Tamño gpt_messages al llamar call_gpt()	**Tamaño claude_messages al llamar call_gpt()**	**Tamaño gpt_messages al llamar call_claude()**	**Tamaño claude_messages al llamar call_claude()**
1	**1**	**1**	**2**	**1**
2	**2**	**2**	**3**	**2**
…	**…**	**…**	**…**	**…**
10	**10**	**10**	**11**	**10**

El patrón se repite igual en cada ronda: cuando le toca a GPT, las listas están parejas. Cuando le toca a Claude, **gpt_messages** siempre tiene uno más, por eso la línea extra se necesita en todas las rondas, no solo en la primera.

por ejemplo cuando esta en el bucle 2 se vuelve como a repetir todo? y en el blucle 3 tamgbien?

Sí, exacto. En cada vuelta del for, call_gpt() y call_claude() **reconstruyen messages desde cero**, con toda la conversación acumulada hasta ese momento. No siguen desde donde quedaron; arman la lista entera otra vez.

Por qué pasa esto

Mira el código de **call_gpt():**

```python
def call_gpt():
    messages = [{"role": "system", "content": gpt_system}]  # ← empieza vacía cada vez
    for gpt, claude in zip(gpt_messages, claude_messages):
        messages.append(...)
    ...
```

Cada vez que se **llama a call_gpt(),** la línea **messages = […]** crea una lista **nueva,** y el **for** interno la rellena recorriendo **todo** lo que hay en **gpt_messages** y **Claude_messages** hasta ese punto. Esto es justo lo que vimos con “la ilusión de memoria”: el modelo no recuerda nada entre llamadas, as ique hay que mandarle siempre el historial completo de nuevo.

Cómo crece en cada ronda del for i in range(5)

Ronda	Que se manda a call_gpt()	Que se manda a call_claude()
1	system + 1 par (inicial)	system + 1 par + 1 mensaje suelto
2	system + 2 pares	system + 2 pares + 1 mensaje suelto
3	system + 3 pares	system + 3 pares + 1 mensaje suelto
4	system + 4 pares	system + 4 pares + 1 mensaje suelto
5	system + 5 pares	system + 5 pares + 1 mensaje suelto

Qué significa "se repite todo"

Sí: en la ronda 3, por ejemplo, se le manda a GPT **toda** la conversación de las rondas 1 y 2 otra vez, más lo nuevo. No es que el modelo "siga leyendo" desde donde iba; cada llamada es una conversación completa, reenviada entera.

Consecuencia de costo: como vimos antes con la ilusión de memoria, esto significa que la cantidad de tokens que se manda crece en cada ronda, porque siempre se reenvía todo lo anterior más lo nuevo.

---

y eso subre de manera cuadratica porque tiene que volver a psar todo otra vez

Si, exactamente. Es la misma idea que vimos antes con la ilusión de memoria, aplicada aquí.

Por qué es cuadrático

En cada ronda, se manda **toda** la conversación acumulada hasta ese punto. Si cada mensaje pesa aproximadamente lo mismo (tokens inventados, digamos ~30 tokens por mensaje), la entrada de cada ronda crece así:

Ronda	Mensajes en el historial	Tokens de entrada (aprox.)
1	3	90
2	5	150
3	7	210
4	9	270
5	11	330

Es la cuenta de **cuántos tokens se mandan como entrada en cada ronda**, porque el historial crece en cada vuelta.

Columna "Mensajes en el historial"

Cuenta cuantos mensajes hay en **messages** (system + lo acumulado) cada vez que se llama a **call_gpt().** Con el system prompt + 1 par nuevo por ronda:

Ronda	Qué contiene	Cantidad de mensajes
1	system + 1 par (GPT, Claude)	1 + 2 = 3
2	system + 2 pares	1 + 4 = 5
3	system + 3 pares	1 + 6 = 7
4	system + 4 pares	1 + 8 = 9
5	system + 5 pares	1 + 10 = 11

Cada ronda agrega 2 mensajes más que la anterior (1 de GPT, 1 de Claude).

Columna "Tokens de entrada (aprox.)"

Es un supuesto inventado: **cada mensaje pesa ~30 tokens.** Multiplcias la cantidad de mensajes por 30.

Ronda	Mensajes	Cuenta	Tokens
1	3	3 × 30	90
2	5	5 × 30	150
3	7	7 × 30	210
4	9	9 × 30	270
5	11	11 × 30	330

Qué muestra la tabla

Que el tamaño de lo que se manda **no es fijo**: crece ronda tras ronda, porque cada llamada reenvía todo el

historial anterior más lo nuevo. En la ronda 5 se manda casi 4 veces más que en la ronda 1 (330 / 90 ≈ 3,7).

Para qué sirvió esta tabla
Para mostrar que, si sumas los tokens de **todas** las rondas (90+150+210+270+330 = 1.050), ese total crece más rápido que si simplemente fueran 5 rondas de tamaño fijo. Esa suma creciente es lo que lleva al crecimiento cuadrático que vimos después.

Sumando los tokens de entrada de las 5 rondas: 90+150+210+270+330 = **1.050 tokens**, solo de entrada, solo para call_gpt() (y lo mismo le pasa a call_claude(), aparte).

La fórmula

Si cada mensaje pesa m tokens y hay N rondas, la suma total de tokens de entrada es proporcional a:

```
m × (1 + 2 + 3 + ... + N) = m × N(N+1)/2
```

Esa suma crece con **N al cuadrado** (N^2), no en línea recta. Por eso, si duplicas el número de rondas, el costo total de entrada se multiplica por **4**, no por 2.

Comparación

Rondas (N)	N(N+1)/2	Cuántas veces más que con N=5
5	15	1×
10	55	~3,7×
20	210	14×

Pasar de 5 a 10 rondas no duplica el costo total: lo multiplica por casi 4.

Por qué pasa esto, en una línea

Cada ronda nueva no solo agrega su propio mensaje; **paga de nuevo por leer todos los mensajes anteriores**, y eso se acumula ronda tras ronda. Es exactamente el mismo fenómeno que viste con la tabla de "ilusión de memoria" (30, 90, 150, 210 tokens de entrada), solo que acá hay **dos modelos** pagando ese costo cuadrático en paralelo.

2.3.7 Conversacion con Con 3 participantes (Alex = GPT, Blake = Claude, Charlie = Gemini), usando el truco de "un solo user prompt con toda la conversación como texto".

```
# --- Personalidades ---
alex_system = """
Eres Alex, un chatbot que es muy argumentativo; desacuerdas con cualquier cosa en la conversación
y cuestionas todo, de una manera sarcástica.
Estás en una conversación con Blake y Charlie.
"""

blake_system = """
Eres Blake, un chatbot muy educado y cortés. Intentas estar de acuerdo con todo lo que dicen los demás,
o encontrar terreno común. Si alguien es argumentativo, intentas calmarlo.
Estás en una conversación con Alex y Charlie.
"""

charlie_system = """
Eres Charlie, un chatbot curioso y analítico. Te gusta hacer preguntas y profundizar en los temas
con datos o ejemplos concretos.
Estás en una conversación con Alex y Blake.
"""
```

```
# --- Historial como texto plano, no como lista de roles ---
conversation = []  # cada elemento: ("Nombre", "lo que dijo")

def format_conversation():
    return "\n".join(f"{nombre}: {texto}" for nombre, texto in conversation)
```

```
  def call_alex():
      user_prompt = f"""
  Eres Alex, en conversación con Blake y Charlie.
  La conversación hasta ahora es la siguiente:
  {format_conversation()}
  Ahora con esto, responde con lo que te gustaría decir a continuación, como Alex.
  """
      response = openai.chat.completions.create(
          model="gpt-4.1-mini",
          messages=[
              {"role": "system", "content": alex_system},
              {"role": "user", "content": user_prompt}
          ]
      )
      return response.choices[0].message.content
```

```
def call_blake():
    user_prompt = f"""
Eres Blake, en conversación con Alex y Charlie.
La conversación hasta ahora es la siguiente:
{format_conversation()}
Ahora con esto, responde con lo que te gustaría decir a continuación, como Blake.
"""
    response = anthropic.chat.completions.create(
        model="claude-haiku-4-5",
        messages=[
            {"role": "system", "content": blake_system},
            {"role": "user", "content": user_prompt}
        ]
    )
    return response.choices[0].message.content
```

```python
def call_charlie():
    user_prompt = f"""
Eres Charlie, en conversación con Alex y Blake.
La conversación hasta ahora es la siguiente:
{format_conversation()}
Ahora con esto, responde con lo que te gustaría decir a continuación, como Charlie.
"""
    response = gemini.chat.completions.create(
        model="gemini-3.1-flash-lite",
        messages=[
            {"role": "system", "content": charlie_system},
            {"role": "user", "content": user_prompt}
        ]
    )
    return response.choices[0].message.content
```

```python
# --- Mensajes iniciales ---
conversation.append(("Alex", "Hola a todos."))
conversation.append(("Blake", "¡Hola! Qué gusto estar aquí."))
conversation.append(("Charlie", "Hola, tengo curiosidad por ver de qué vamos a hablar."))

for nombre, texto in conversation:
    display(Markdown(f"### {nombre}:\n{texto}\n"))
```

```python
# --- Bucle de 5 rondas ---
for i in range(5):
    alex_next = call_alex()
    display(Markdown(f"### Alex:\n{alex_next}\n"))
    conversation.append(("Alex", alex_next))

    blake_next = call_blake()
    display(Markdown(f"### Blake:\n{blake_next}\n"))
    conversation.append(("Blake", blake_next))

    charlie_next = call_charlie()
    display(Markdown(f"### Charlie:\n{charlie_next}\n"))
    conversation.append(("Charlie", charlie_next))
```

Diferencias clave con la versión de 2 (GPT/Claude)

	Versión de 2	Versión de 3
Estructura de messages	Lista larga con roles **user/assistant** alternados	Solo **system + 1 user** con todo el texto adentro
Cómo se guarda el historial	Dos listas separadas **(gpt_messages, claude_messages)**	**Una sola lista conversation,** con nombre + texto
Por qué cambia	Con 2 participantes, "el otro" siempre es claro	Con 3+, no hay forma de decidir quién es user y quién assistant
Costo	Crece cuadrático igual	Crece cuadrático igual (el problema de reenviar todo no desaparece)

este quecreria 3 veces en cuadratico por llamar a 3 modelos super breve

Sí, pero aumenta aún más: no es solo "3 veces" el costo cuadrático, es **el cuadrado multiplicado por 3**.

- Con 2 modelos: cada ronda reenvía todo el historial, 2 veces por ronda (una por modelo).
- Con 3 modelos: cada ronda reenvía todo el historial, **3 veces por ronda.**

Y como el historial mismo crece más rápido (3 mensajes nuevos por ronda en vez de 2), la suma total de tokens crece **más que 3 veces** respecto a la versión de 2 modelos, para el mismo número de rondas.

En una línea: mas participantes = historial mas grande por ronda x más llamadas por ronda = el costo se dispara mas rápido que lineal.

2.4: Dia 2: Gradio

2.4.1 Lo que viene hoy + Que es Gradio + que hay bajo gradio

"UIs for non-frontend people": interfaces de usuario para gente que no sabe de frontend.

Lo que ya puedes hacer (según la diapositiva):

- Visión general de transformers y los LLMs de frontera.
- Usar la API de OpenAI con confianza, incluyendo streaming, Markdown y generación JSON.
- Usar APIs de frontera.

Lo que podrás hacer hoy:

- Describir Gradio, la plataforma para interfaces de ciencia de datos.
- Crear una interfaz simple con Gradio.
- Conectar Gradio a modelos de frontera.

---

2. Qué es Gradio

Una librería de Python de código abierto, ahora propiedad de **Hugging Face**. Permite generar una interfaz de usuario con poco código Python, sin saber de frontend.

ha dia de hoy lo sigue siendo? breve

Sí, sigue siendo de Hugging Face. La adquisición fue en diciembre de 2021 y se mantiene así a 2026, con actividad reciente: Gradio 6 se lanzó en enero de 2026, y en septiembre de 2026 iba por la versión 6.28.0.

Comparación que hace el profesor:

	Gradio	Streamlit
Opinión del profesor	Su favorito, "por un pelo"	También le encanta
Estilo	—	Distinto estilo
Ejemplo ya visto	—	La app "Outsmart" que mostró antes

---

3. Qué hay "bajo el capó" (lo menciona, sin explicarlo aún)

Dice que la interfaz generada es en realidad **una aplicación React** (JavaScript/TypeScript), y promete explicar cómo funciona eso más adelante. Por ahora pide "suspender la incredulidad" y solo probarlo.

2.4.2 El primer ejemplo (diapositiva 2)



Parte	Qué hace
`import gradio as gr`	Convención casi universal: siempre se importa como `gr`
`def greet(name): ...`	Una función Python normal, sin nada especial de Gradio
`gr.Interface(fn=greet, inputs="text", outputs="text")`	Arma la interfaz: conecta la función `greet` con un cuadro de texto de entrada y uno de salida
`demo.launch()`	La muestra en pantalla

Cómo funciona para el usuario: escribe texto en "name", presiona "Submit", y Gradio llama a greet(name) por detrás y muestra el resultado en "output". En la diapositiva: escribe "soon-to-be LLM engineering masters" y sale "Hello soon-to-be LLM engineering masters!".

La idea central: tú describes la interfaz con entradas, salidas y botones, y pones funciones de Python; Gradio conecta todo automáticamente.

2.4.3 Lo que se va a construir hoy (diapositiva 3) + El código: función message_gpt

1. Una interfaz para hacer llamadas a la API de modelos de frontera.
2. Una interfaz para el generador de folletos de la semana 1.
3. Con streaming y Markdown incluidos.

---

6. El código: función message_gpt

```python
def message_gpt(prompt):
    messages = [
        {"role": "system", "content": "..."},
        {"role": "user", "content": prompt}
    ]
    response = openai.chat.completions.create(model="gpt-4.1-mini", messages=messages)
    return response.choices[0].message.content
```

Nada nuevo comparado con lo que ya vimos: el mismo patrón de **messages** con roles, y **.create(...)** para llamar al modelo.

2.4.4 Chat Completions API versus Responses API (el aparte importante) + El corte de conocimiento (knowledge cutoff) + diferencia entre modelo (api) vs producto

El profesor hace una advertencia explícita.

	Chat Completions API	Responses API
Qué es	La primera API de OpenAI, la más usada	Una API más nueva, con más funciones
Qué recomienda OpenAI en su documentación	-	Que la uses tú, dice que es "mejor"
Opinión del profesor	La recomienda él	La llama "un engaño" de OpenAI

Las dos razones que da:

1. **Las funciones extra son casi todas de pago** (ejecutar código remoto, navegadores remotos). Solo un par son gratis.
2. **Te ata al ecosistema de OpenAI.** La Chat Completions API es un estándar que comparten muchos proveedores (vimos esto con Anthropic, Gemini, DeepSeek, Groq, todos usando la misma forma). La Responses API es propia de OpenAI, y usarla te compromete con ese proveedor específico.

Su recomendación general: usar Chat Completions API como regla, con algunas excepciones puntuales.

---

8. El corte de conocimiento (knowledge cutoff)

Al preguntarle a GPT-4.1-mini "¿cuál es la fecha de hoy?", responde con una fecha vieja (7 de junio de 2024 en el ejemplo del video).

Por qué pasa: el modelo se entrena hasta una fecha específica (el "corte de entrenamiento" o *training cutoff*), y no sabe nada de lo que pasó después. Para GPT-4.1-mini, ese corte fue alrededor de junio de 2024.

Por qué ChatGPT sí sabe la fecha: porque ChatGPT es un **producto** construido sobre el modelo, y los ingenieros (como tu, haciendo esto mismo) agregan la fecha actual al system prompt antes de mandarlo. El modelo “pelado”, llamado directo por API, no tiene ese arreglo.

Esto conecta con lo que ya vimos: tú decides qué va en el prompt, y el modelo solo sabe lo que tú le mandas, nada más.

Es la diferencia entre **el modelo solo** y **el producto armado alrededor del modelo**.

Analogía: un empleado nuevo sin calendario
Imagina un empleado que estudió hasta cierta fecha y después quedó encerrado en una sala sin ventanas, sin calendario, sin noticias.

- Si le preguntas "¿qué día es hoy?", va a adivinar según lo último que sabe, y se va a equivocar.
- Pero si **alguien le pasa un papelito** cada mañana que dice "hoy es tal fecha", entonces sí puede responder bien.

Con el modelo

	El modelo solo (via API)	ChatGPT (el producto)
Qué sabe	Solo lo que aprendió hasta su fecha de corte (ej: junio 2024)	Lo mismo, pero...
Quién le avisa la fecha de hoy	Nadie	Los ingenieros de OpenAI
Cómo se lo avisan	-	Metiendo la fecha actual dentro del system prompt, automáticamente, cada vez que le preguntas algo

Con tu propio código

Cuando tú llamas a la API directamente, como en **message_gpt(prompt), tú** eres quien arma el **system** prompt:

```python
messages = [
    {"role": "system", "content": "Eres un asistente útil"},
    {"role": "user", "content": "¿Qué día es hoy?"}
]
```

Si no le pones la fecha ahí, el modelo no tiene forma de saberla, y va a adivinar con lo último que recuerda de su entrenamiento.

La solución sería agregarla tú mismo

```python
import datetime

fecha_hoy = datetime.date.today()
messages = [
    {"role": "system", "content": f"Eres un asistente útil. Hoy es {fecha_hoy}."},
    {"role": "user", "content": "¿Qué día es hoy?"}
]
```

Ahora sí respondería bien, porque **tú** le diste la información, no porque el modelo la "sepa" de su entrenamiento.

En una línea
ChatGPT no es más inteligente que el modelo que tú llamas por API; simplemente alguien (los ingenieros de OpenAI) ya le arma el prompt con trucos como este antes de que tú veas la respuesta. Cuando llamas directo a la API, esos trucos no vienen incluidos: te toca a ti agregarlos.

como asi del "producto armado alrededor del modelo"?

El modelo es solo el "cerebro". El producto (ChatGPT) es todo lo que OpenAI construyo **alrededor** de ese cerebro para que funcione bien como aplicación.

La analogía del auto

- **El modelo** = el motor.
- **El producto (ChatGPT)** = el auto completo: motor + volante + asientos + GPS + bluetooth.

Puedes comprar solo el motor y armarte tu propio auto (eso es usar la API). O puedes comprar el auto ya armado, con todo incluido (eso es usar ChatGPT).

Qué es "lo de alrededor" en el caso de ChatGPT

Capa	Que hace
El modelo (GPT-4.1, etc)	Solo predice el siguiente token, como vimos desde el día 1
Código que agrega la fecha	Mete "hoy es tal fecha" en el system prompt, automáticamente
Código que guarda el historial	Reenvia toda la conversación en cada mensaje (lo de la ilusión de memoria)
Interfaz web/app	Los botones, el cuadro de texto, el diseño que ves en chatgpt.com
Otras reglas y ajustes	Instrucciones de seguridad, formato, etc., que OpenAI agrega por detrás

Ninguna de esas capas es "el modelo" en sí. Son **código escrito por ingenieros de OpenAI,** que envuelve al modelo y lo hace más útil.

Por qué importa esta distinción

Cuando tú llamas a la API directamente (como en message_gpt(prompt)), estás accediendo **solo al motor**, sin nada de esa carrocería. Por eso:

- No sabe la fecha de hoy (nadie se la puso en el prompt).
- No recuerda conversaciones anteriores (nadie reenvía el historial, a menos que tú lo programes).
- No tiene una interfaz bonita (por eso hoy aprendes Gradio, para construir tú esa parte).

En una línea

"Armado alrededor del modelo" significa: el modelo no cambia, pero alguien escribió código extra (que tú no ves) que lo rodea y le agrega capacidades que el modelo, por sí solo, no tiene.

El modelo es, en el fondo, una red neuronal con la arquitectura **transformer** (diseñada por investigadores de Google en 2017, en el paper "Attention is All You Need"), más miles de millones de **parámetros** (los números, pesos y sesgos que vimos al inicio) ajustados durante el entrenamiento.

Lo que define a un modelo como GPT-4:

- **La arquitectura:** La estructura matemática del transformer (capas, atención, etc.), que **los ingenieros definieron,** no la aprendió la red.
- **Los pesos:** los valores numéricos que si se ajustaron solos, a partir de datos de entrenamiento, para minimizar el error al predecir el siguiente token.

Lo que NO es parte del modelo: nada de eso incluye fecha de hoy, memoria de conversaciones pasadas, interfaz, reglas de seguridad extra o cualquier otra cosa que OpenAI agregue por fuera. Eso es exactamente "el producto" que armaron alrededor.

En una línea: el modelo es matemática pura (función que calcula probabilidades de tokens); todo lo demás que hace útil a ChatGPT (fecha, memoria, interfaz) es código adicional, no parte de esa matemática.

2.5: Dia 2: Gradio: tu primera interfaz, paso a paso

2.5.1 La función base + interfaz, línea por línea

1. La función base + La interfaz, línea por línea

```python
# aquí hay una función simple

def shout(text):
    print(f"Se ha llamado Shout con entrada {text}")
    return text.upper()
```

0.0s Python

Una función Python normal, nada de Gradio todavía. Recibe texto, lo imprime en consola (para que veas en el notebook qué entrada llegó) y devuelve el texto en mayúsculas.

---

2. La interfaz, línea por línea

```python
gr.Interface(fn=shout, inputs="textbox", outputs="textbox", flagging_mode="never").launch()
```



Parámetro	Qué hace
fn=shout	Le pasas la funcion **sin llamarla** (sin paréntesis ni argumentos). Gradio la guarda para llamarla el mismo cuando el usuario presione “Submit”. Esto se llama **callback**
inputs="textbox"	Un cuadro de texto que alimenta el parametro de **shout**
Outputs=”textbox”	Otro cuadro de texto donde se muestra lo que **shout** devuelve
flagging_mode="never"	Apaga una función de Gradio para marcar resultados como incorrectos, que acá no se necesita

.launch()	Levanta un servidor web local y muestra la interfaz

flagging_mode="never"	Apaga una función de Gradio para marcar resultados como incorrectos, que acá no se necesita

flagging_mode es una funcion de Gradio para que el usuario marque (“flaggee”) una respuesta como incorrecta o problemática, útil cuando recolectas datos para mejorar un modelo.

Sin flagging_mode="never" (comportamiento por defecto)

```python
gr.Interface(fn=shout, inputs="textbox", outputs="textbox").launch()
```

La interfaz se vería así, con un botón extra de "Flag":

```
[ Cuadro de entrada ]        [ Cuadro de salida ]

[Clear] [Submit]  [🚩 Flag]
```

Qué hace ese botón: si el usuario escribe algo, obtiene un resultado y presiona “Flag”, Gradio **guarda en disco** (en una carpeta local, por defecto **flagged/)** esa entrada y esa salida, con un archivo CSV que lleva el registro.

Ejemplo uso real: imagina una interfaz que resume textos con IA. Un usuario prueba con un texto, el resumen sale mal, y presiona "Flag". Gradio guarda:

```
flagged/log.csv
---------------------------------
text,output,flag,timestamp
"texto largo...", "resumen malo", "", 2026-10-08 14:30
```

Eso le sirve al equipo de ciencia de datos para revisar después que casos fallaron.

Con flagging_mode="never" (lo que usa el notebook)

```python
gr.Interface(fn=shout, inputs="textbox", outputs="textbox", flagging_mode="never").laun
```

Quita completamente el botón "Flag" de la interfaz:

```
[ Cuadro de entrada ]        [ Cuadro de salida ]

[Clear] [Submit]
```

Por qué el notebook lo desactiva
Para una demo simple como "gritar texto" o probar el generador de folletos, esa función no aporta nada y solo agrega un botón innecesario en pantalla. Tiene sentido en un sistema de producción donde quieres que los usuarios reporten errores; no tiene sentido en un ejemplo de aprendizaje.

2.5.2Lo que pasa "bajo el capó" cuando ejecutas eso + La variable share=True: compartir hacia afuera

1.Gradio arranca un **servidor de aplicaciones** en tu máquina.

2. Genera una interfaz hecha en **React** (JavaScript) y la sirve en http://127.0.0.1:7860.

3. Esa dirección es **local**: 127.0.0.1 significa "esta misma computadora", y 7860 es el puerto.

4. Tu captura de pantalla



Es exactamente eso funcionando: escribiste "asasdsa" en el cuadro text, presionaste Submit, y Gradio:

1. Llamó a shout("asasdsa") por detrás (tu código Python real, corriendo en tu máquina).
2. Mostró el resultado "ASASDSA" en el cuadro output.

En el notebook, cada vez que haces esto, también verías en la consola:

```
Se ha llamado Shout con entrada asasdsa
```

Eso explica por qué en tu notebook el log muestra 4 veces la misma entrada "asasdsa": probaste el botón varias veces.

5. La variable share=True: compartir hacia afuera



```
# Agregar share=True significa que puede ser accedido públicamente
# Un alojamiento más permanente está disponible usando una plataforma llamada
Spaces de HuggingFace, que tocaremos la próxima semana
# NOTA: Algunos software antivirus y cortafuegos corporativos pueden no
permitirte usar share=True.
# Si estás en el trabajo o en una red corporativa, te sugiero que saltes esta
prueba.

gr.Interface(fn=shout, inputs="textbox", outputs="textbox",
flagging_mode="never").launch(share=True)
```

Sin share=True	**Con** share=True
Solo tú, en **127.0.0.1**, puedes acceder	Se genera un link público tipo **algo.gradio.live**, válido por 1 semana
Corre solo en tu máquina	El código **sigue corriendo en tu máquina**, pero cualquiera con el link puede usarlo

Cómo funciona esto técnicamente: usa **HTTP tunneling** (la misma tecnología de herramientas como ngrok). Cunado alguien usa tu link publico y presiona “Submit”, la petición viaja hasta los servidores de Gradio/Hugging Face, y de ahí **regresa a tu computador** para ejecutar tu funcion **shout** real. Por eso el profesor insiste en que, en una red corporativa con seguridad estricta, esto puede estar bloqueado o generar alertas, porque técnicamente abre un túnel desde internet hacia tu máquina.

2.6: Dia 2: Gradio: autenticacion, modo oscuro/claro, y el cambio de shout a message_gpt

2.6.1. inbrowser=True + Autenticación con auth=

```python
# Agregar inbrowser=True abre automáticamente una nueva ventana del navegador

gr.Interface(fn=shout, inputs="textbox", outputs="textbox", flagging_mode="never").
launch(inbrowser=True)
```

Python

Abre automáticamente una ventana del navegador apenas se ejecuta la celda, en vez de esperar a que hagas clic en el enlace. Útil si siempre trabajas desde el navegador y no desde el notebook directamente.

Parte	Qué hace
`auth=(usuario, contraseña)`	Una tupla simple: pide ese usuario y contraseña antes de mostrar la interfaz
Si pones credenciales mal	Dice “credenciales no válidas” y no deja pasar

Varios usuarios a la vez:

```python
auth=[("ed", "bananas"), ("richard", "clave123"), ("ana", "otraClave")]
```

Una **lista de tuplas**: cada una es un par usuario/contraseña válido.

Advertencia del profesor (importante): nunca guardes contraseñas en texto plano dentro del código, como en el ejemplo. Como mínimo, deberían ir en tu .env:

```python
import os
auth=(os.getenv("GRADIO_USER"), os.getenv("GRADIO_PASS"))
```

Para algo serio, se recomienda una base de datos con contraseñas **hasheadas** (cifradas de forma irreversible), no solo leídas de una variable.

Por qué importa más con share=True: si tu app es accesible por internet, cualquiera con el link podría usarla y ejecutar tu código (y gastar tus créditos de API). La autenticación es una barrera mínima contra eso.

2.6.2. Modo oscuro forzado + Interfaz más explícita, con componentes nombrados

- Por defecto, Gradio respeta la configuración de tu sistema/navegador (claro u oscuro).
- Esto es JavaScript que fuerza siempre el tema oscuro, agregando ?__theme=dark a la URL.
- **Gradio lo desaconseja** por accesibilidad: debería ser el usuario quien elige, no el desarrollador quien lo impone.

Si quisieras forzar modo claro, solo cambiarías **'dark'** por **'light'** en las dos apariciones del código.

4. Interfaz más explícita, con componentes nombrados

```python
# Agregar un poco más:

message_input = gr.Textbox(label="Tu mensaje:", info="Ingresa un mensaje para gritar",
lines=7)
message_output = gr.Textbox(label="Respuesta:", lines=8)

view = gr.Interface(
    fn=shout,
    title="Gritar",
    inputs=[message_input],
    outputs=[message_output],
    examples=["hola", "¿qué tal?"],
    flagging_mode="never"
    )
view.launch()
```

0.5s Python

Antes (inputs="textbox")	**Ahora** (inputs=[message_input])
Gradio usa un cuadro de texto genérico	Tú creas el objeto **gr.Textbox(...)** con etiqueta, texto de ayuda y tamaño personalizados
Sin título	**title="Gritar"** le pone nombre a la ventana
Sin ejemplos	**examples=[...]** agrega botones clicables con valores de muestra

El flujo es el mismo (entrada → función → salida), solo con más control visual.

Salida:





2.6.3. El momento clave: shout → message_gpt + La idea central de todo el video (y por qué importa)

```python
# Vamos a envolver una llamada a Gemini en una función simple

system_message = "Eres un asistente útil, la fecha de hoy es 08-10-2024, y tu
conocimiento se corta en 2024-06. Responde de manera concisa y clara."

def message_gemini(prompt):
    messages = [{"role": "system", "content": system_message}, {"role": "user",
    "content": prompt}]
    response = gemini.chat.completions.create(model="gemini-3.1-flash-lite",
    messages=messages)
    return response.choices[0].message.content
```

✓ 0.0s Python

```python
# Y ahora - cambiar la función de "shout" a "message_gemini"

message_input = gr.Textbox(label="Tu mensaje:", info="Ingresa un mensaje para Gemini",
lines=7)
message_output = gr.Textbox(label="Respuesta:", lines=8)

view = gr.Interface(
    fn=message_gemini,
    title="Gemini",
    inputs=[message_input],
    outputs=[message_output],
    examples=["hola", "¿qué tal?"],
    flagging_mode="never"
    )
view.launch()
```

✓ 0.5s Python

```
* Running on local URL:  http://127.0.0.1:7861
* To create a public link, set `share=True` in `launch()`.
```

Lo que cambió: solo fn=shout → fn=message_gpt, y el title.

Lo que NO cambió: toda la estructura de la interfaz (inputs, outputs, examples, flagging_mode).

Salida:



---

7. La idea central de todo el video (y por qué importa)

“Hugging Face [Gradio], en gran medida, no tiene ni idea de que acaba de realizar una llamada a GPT. En lo que a ella respecta, no es más que otra función de devolución de llamada.”

Gradio no sabe nada de LLMs. Solo conoce:

- Una función (**fn**).
- Que recibe cierta entrada.
- Que devuelve cierta salida.

Da exactamente igual si esa función:

- Convierte texto a mayúsculas (**shout**).
- Llama a GPT-4.1-mini en la nube (**message_gpt**).
- Hace cualquier otra cosa en Python.

Gradio solo conecta el botón “Submit” con **cualquier función Python** que le pases, sin entender ni importarle qué hace por dentro.

Por qué esto es poderoso: con el mismo patrón (gr.Interface(fn=..., inputs=..., outputs=...)), ya puedes:

- Compartir esa interfaz con **share=True**.
- Protegerla con **auth=**.
- Y tienes un LLM funcionando con una interfaz web completa, con muy poco código.

2.6.4. Resumen de todas las opciones de .launch() vistas

Opción	Qué hace
(sin opciones)	Solo accesible en `127.0.0.1`, local
`share=True`	Genera un link público temporal (HTTP tunneling)
`inbrowser=True`	Abre el navegador automáticamente
`auth=(usuario, clave)`	Pide login antes de usar la app
`js=...`	Inyecta JavaScript personalizado (ej: forzar tema)

2.7. Dia 2: Gradio con Markdown, globales en notebooks, y streaming

2.7.1 Markdown en la respuesta + El tema de las variables globales en Jupyter (lo más importante conceptualmente) + El cambio de ejemplos: de saludos a preguntas técnicas

```
system_message = "Eres un asistente útil que responde en markdown sin bloques de
código"

message_input = gr.Textbox(label="Tu mensaje:", info="Ingresa un mensaje para Gemini",
lines=7)
message_output = gr.Markdown(label="Respuesta:")

view = gr.Interface(
    fn=message_gemini,
    title="Gemini",
    inputs=[message_input],
    outputs=[message_output],
    examples=[
        "Explica la arquitectura Transformer a una persona lega",
        "Explica la arquitectura Transformer a un ingeniero de IA aspirante",
        ],
    flagging_mode="never"
    )
view.launch()
```

[14] ✓ 0.4s Python

Por qué "sin bloques de código": evita que el modelo envuelva toda la respuesta en ``` (triple comilla invertida), lo que haría que Gradio la muestre como un bloque de código literal en vez de texto formateado.

```
python

message_output = gr.Markdown(label="Respuesta:")
```

Cambiar de **gr.Textbox** a **gr.Markdown** le dice a Gradio que interprete el texto que llega (negritas, listas, títulos) y lo muestre con formato, no como texto plano.

2. El tema de las variables globales en Jupyter (lo más importante conceptualmente)

La confusión que señala el profesor

```
def message_gpt(prompt):
    messages = [{"role": "system", "content": system_message}, {"role": "user", "content": prompt}]
    ...
```

La función **usa system_message,** pero no la recibe como parámetro. Si mas abajo en el notebook escribes.

```
system_message = "Eres un asistente útil que responde en markdown sin bloques de código"
```

...¿por qué eso cambia el comportamiento de message_gpt, si ni siquiera volviste a definir la función?

Por qué pasa esto: cómo funciona un notebook

Un notebook **no es un archivo que se lee de arriba a abajo de una sola vez**. Es una sesión de Python corriendo en segundo plano, y cada celda que ejecutas modifica esa sesión. El orden que importa es **el orden en que ejecutas las celdas**, no el orden en que están escritas en la pantalla.

System_message es una **variable global:** vive en la memoria de esa sesión de Python, sin pertenecer a ninguna función en particular. Cuando message_gpt se ejecuta, va a buscar system_message en la memoria **en ese momento**, con el valor que tenga entonces, sin importar cuándo se definió la función.

Ejemplo paso a paso

Paso	Código ejecutado	Qué pasa
1	`system_message = "Eres un asistente útil"`	La variable global vale eso
2	`def message_gpt(prompt): ...` (usa `system_message`)	La función queda definida, pero no "congela" el valor
3	Llamas `message_gpt("hola")`	Busca `system_message` ahora: vale "Eres un asistente útil"
4	`system_message = "...responde en markdown..."`	La variable global cambia
5	Llamas `message_gpt("hola")` de nuevo	Busca `system_message` ahora: vale el texto nuevo, **sin haber tocado la función**

Por qué esto "está mal" en ingeniería de software, pero está bien en un notebook

	Ingeniería de software	Ciencia de datos en notebook
Buena práctica	La función debería recibir `system_message` como parámetro	Usar globales está aceptado
Por qué	Las funciones deben ser predecibles e independientes del contexto externo	Estás experimentando, iterando, probando cosas rápido
Riesgo	Bajo, si sigues la regla	Puedes olvidar qué valor tiene una variable y confundirte

La condición del profesor: usar globales en un notebook es una práctica "totalmente legal y recomendable", **mientras tengas claro qué está pasando**. El riesgo es justamente no darte cuenta de que cambiaste algo arriba y eso afecta código que ya habías ejecutado antes.

---

3. El cambio de ejemplos: de saludos a preguntas técnicas

```python
examples=[
    "Explica la arquitectura Transformer a una persona lega",
    "Explica la arquitectura Transformer a un ingeniero de IA aspirante",
]
```

Mismo patrón de interfaz, solo cambian los ejemplos clicables. Prueba ambos:

Pregunta	Tono de la respuesta
“a una persona lega”	Analogía simple: comparó el transformer con “un lector de libros electrónicos superinteligente” que puede ver una frase entera y detectar qué palabras importan (atención)
“a un aspirante a ingeniero de IA”	Más técnico: menciona el paper “Attention is All You Need” (2017), LSTMs como lo que vino antes, embeddings de entrada, codificación posicional, pila de codificador/decodificador, capa de salida y auto-atención

Nota importante que menciona el profesor: esta interfaz **no tiene memoria de conversación**. Cada pregunta nueva es independiente; no recuerda lo que preguntaste antes. Esto conecta directo con la “ilusión de memoria” que vimos: aquí no se está reenviando ningún historial, así que no hay ilusión de memoria en absoluto.

Salida:



Imagina que tienes que traducir una frase larga de un idioma a otro, o resumir un libro. Antes de los **Transformers** (la tecnología que hace posible a herramientas como ChatGPT), las computadoras leían el texto de izquierda a derecha, palabra por palabra, como nosotros cuando aprendemos a leer. El problema es que, al llegar al final de una frase larga, a menudo "olvidaban" cómo empezó.

La arquitectura Transformer cambió esto por completo. Aquí tienes los tres conceptos clave explicados de forma sencilla:

1. El mecanismo de "Atención" (El secreto del éxito)

La genialidad de los Transformers es algo llamado **Mecanismo de Auto-Atención (Self-Attention)**. En lugar de leer palabra por palabra, el modelo mira *toda la frase al mismo tiempo*.

Imagina la frase: *"El banco estaba cerrado porque no tenía dinero"*. Para entender a qué se refiere "tenía", el modelo analiza la relación de cada palabra con todas las demás. "Atiende" a "banco" y "dinero" simultáneamente y entiende que, en este contexto, "banco" es una institución financiera y no un asiento de parque. El modelo asigna "pesos" o importancia a las palabras relevantes para entender el contexto global, sin importar qué tan lejos estén unas de otras.

2. Procesamiento en paralelo (Velocidad)

Como el modelo no necesita leer secuencialmente (de izquierda a derecha), puede procesar todas las palabras de un texto al mismo tiempo. Esto es similar a cómo un humano, al ver una fotografía, no mira un píxel y luego el otro; mira toda la imagen y entiende la escena de un vistazo. Gracias a esto, los Transformers pueden entrenarse con cantidades masivas de datos de internet en muy poco tiempo, algo que antes era imposible.

3. La codificación posicional (El mapa)

Como el modelo procesa todo a la vez, por naturaleza no sabe en qué orden están las palabras. Para solucionar esto, el Transformer añade una pequeña "etiqueta" a cada palabra que indica su posición en la frase. Es como si cada palabra llevara un número de asiento; así, aunque el modelo procese todo el grupo de palabras a la vez, sabe perfectamente que la palabra "perro" va antes que "corre".

En resumen: ¿Cómo funciona al generar texto?

Imagina que el Transformer es un **escritor predictivo extremadamente culto**:

1. **Entrada:** Tú le das una instrucción (un "prompt").
2. **Análisis:** El modelo usa el mecanismo de **Atención** para entender el significado profundo y las relaciones entre tus palabras.
3. **Predicción:** Basándose en todo lo que leyó durante su entrenamiento, calcula estadísticamente cuál es la palabra más probable que debería seguir a continuación.
4. **Iteración:** Escribe esa palabra, la añade a la anterior, y vuelve a empezar el proceso para predecir la siguiente.

¿Por qué es revolucionario? Porque a diferencia de los modelos antiguos, el Transformer no solo memoriza frases; **entiende contextos y matices**. Puede relacionar un párrafo del principio de un libro con uno del final, lo que le permite mantener conversaciones coherentes, traducir idiomas con fluidez y hasta escribir código de programación.

Básicamente, es una máquina que ha aprendido a "prestar atención" a las conexiones invisibles entre las palabras humanas.

2.7.2 Agregar streaming a la interfaz + Agregar streaming con Claude

```python
# Vamos a crear una llamada que transmita resultados
# Si quieres actualizar tu conocimiento sobre Generadores (la palabra clave "yield"),
# Por favor revisa la guía de Python Intermedio en la carpeta de guías

def stream_gemini(prompt):
    messages = [
        {"role": "system", "content": system_message},
        {"role": "user", "content": prompt}
      ]
    stream = gemini.chat.completions.create(
        model='gemini-3.1-flash-lite',
        messages=messages,
        stream=True
    )
    result = ""
    for chunk in stream:
        result += chunk.choices[0].delta.content or ""
        yield result
```

0.0s Python

Esto es exactamente lo que vimos en la semana 1 con el **stram=True** y los **chunk.choices[0].delta.content.** Lo único nuevo es **yield** en vez de acumular y usar **display(Markdown(…))** manualmente.

Cómo Gradio detecta el streaming automáticamente

```python
view = gr.Interface(fn=stream_gpt, ...)  # el mismo patrón de siempre
```

La magia: Gradio revisa si la funcion que le pasaste en **fn** es un **generador** (tiene **yield** adentro). Si lo es, automáticamente itera sobre ella y va **repintando la pantalla** con cada valor nuevo que entrega, sin que tenga que escribir código extra para eso.

Importante: Gradio no muestra cada **chunk** individual; muestra el **acumulado creciente (result),** porque así es como lo construye tu funcion **yield result** (cada vez entrega todo el texto hasta ese punto, no solo el pedazo nuevo).

5. Agregar streaming con Claude

```python
def stream_claude(prompt):
    messages = [
        {"role": "system", "content": system_message},
        {"role": "user", "content": prompt}
      ]
    stream = anthropic.chat.completions.create(    "anthropic" is not defined
        model='claude-sonnet-4-5-20250929',
        messages=messages,
        stream=True
    )
    result = ""
    for chunk in stream:
        result += chunk.choices[0].delta.content or ""
        yield result
```

```python
message_input = gr.Textbox(label="Tu mensaje:", info="Ingresa un mensaje para Claude 4.
5 Sonnet", lines=7)
message_output = gr.Markdown(label="Respuesta:")

view = gr.Interface(
    fn=stream_claude,
    title="Claude",
    inputs=[message_input],
    outputs=[message_output],
    examples=[
        "Explica la arquitectura Transformer a una persona lega",
        "Explica la arquitectura Transformer a un ingeniero de IA aspirante",
        ],
    flagging_mode="never"
    )
view.launch()
```

Python

Idéntico a stream_gpt, con dos cambios: usa el cliente anthropic en vez de openai, y el nombre del modelo.

```python
view = gr.Interface(fn=stream_claude, title="Claude", ...)
```

Mismo patrón de interfaz de siempre; solo cambia **fn** y **title.**

2.7.3 El mensaje de fondo de toda esta parte

Dos ideas que se repiten:

1. **Gradio no distingue entre funciones normales y generadores a simple vista; lo detecta automáticamente** y adapta su comportamiento (mostrar todo de una vez vs. ir actualizando).
2. **Cambiar de GPT a Claude (o a cualquier otro modelo) en tu interfaz es trivial**: solo cambias qué función le pasas a fn. Toda la estructura de la interfaz (inputs, outputs, examples) queda intacta, reforzando la misma idea de la parte anterior: Gradio no sabe ni le importa qué modelo hay detrás de la función.

2.7.4 Que es Yield (generador). Una funcion que usa yield se llama funcion generadora

Yield pausa una funcion y entrega un valor, sin terminarla. La próxima vez que se pida algo, sigue justo desde donde quedo.

Comparación con return

Return	yield
Entrega un valor y termina **la funcion**	Entrga un valor y **pausa** la funcion
Solo puedes obtener 1 resultado	Puedes obtener varios resultados, uno por uno, a lo largo del tiempo

Ejemplo mínimo

```python
def contar():
    yield 1
    yield 2
    yield 3
```

Si la recorres con un **for:**

```python
for numero in contar():
    print(numero)
```

Sale:

```
1
2
3
```

Cada **yield** entrega un valor y la función se congela ahí, hasta que se le pide el siguiente.

Con el ejemplo del notebook

```python
def stream_gpt(prompt):
    result = ""
    for chunk in stream:
        result += chunk.choices[0].delta.content or ""
        yield result
```

Cada vez que llega un **chunk** nuevo del modelo, **result** crece un poco, y **yield result** lo entrega. Gradio recibe cada entrega y **repinta la pantalla** con el texto acumulado hasta ese momento, dando el efecto de maquina de escribir.

Una funcion con yield se llama generador, y es justo el tipo de funcion que Gradio sabe detectar automaticamnte para mostrar resultados progresivos.

Sin código por un momento. Pensemos en **un dispensador de chicles**.

return es como pedir "dame todos los chicles de una vez"

Metes una moneda, y la máquina te tira **todos** los chicles juntos en la mano, y se acaba. No puedes pedirle más hasta volver a pagar desde cero.

yield es como pedir "dame un chicle a la vez"

Metes una moneda, giras la manija, sale **un** chicle. La máquina se queda ahí, lista. Giras de nuevo, sale **otro** chicle. Y así, uno por uno, sin tener que reiniciar la máquina.

Con el ejemplo de los números

```python
def contar():
    yield 1
    yield 2
    yield 3
```

- La primera vez que "giras la manija", la función corre hasta el primer yield y te da **1**. Se congela ahí.
- La segunda vez, sigue desde donde quedó, corre hasta el segundo yield y te da **2**.
- La tercera vez, te da **3**.

No ejecuta todo de golpe; va entregando de a poco, y **se acuerda dónde se quedó** cada vez.

Por qué sirve esto para el streaming de GPT

El modelo no manda la respuesta completa de una vez; la manda en **trocitos** (los chunk que ya vimos). Cada vez que llega un trocito nuevo:

```python
result += chunk.choices[0].delta.content or ""
yield result
```

Es como decir: "cada vez que me llega un trocito nuevo de chicle, lo agrego al montoncito que ya tenía, y te muestro el montoncito actualizado". Por eso en pantalla ves el texto **creciendo poquito a poco**, como si alguien estuviera escribiendo en vivo, en vez de aparecer todo junto al final.

Resumen en una frase

return entrega **una sola vez y listo**. yield entrega **varias veces, de a poco**, y la función se "pausa" entre una entrega y la siguiente, recordando exactamente dónde iba.

2.8. Dia 2: Gradio con selector de modelo (GPT/Claude) y el generador de folletos final

2.8.1. stream_model: la función que elige entre modelos

En el video es GPT/Claude; en tu notebook lo adaptaste a Gemini/Ollama. Misma idea:

```python
def stream_model(prompt, model):
    if model=="Gemini":
        result = stream_gemini(prompt)
    elif model=="Ollama":
        result = stream_ollama(prompt)
    else:
        raise ValueError("Modelo desconocido")
    yield from result
```

Python

```
yield from result
```

Yield from result recorre el generador **result** y entrega cada uno de sus valores, uno por uno. Es un atajo que equivale exactamente a:

```python
for chunk in result:
    yield chunk
```

Se usa cuando una funcion generadora quiere reenviar todo lo que produce **otro** generador, sin tener que escribir el **for** manual.

Línea	Qué hace
if model=="Gemini": result = stream_gemini(prompt)	Si eligieron Gemini, result apunta al **generador** stream_gemini(prompt) (todavía no se ejecuta nada, solo se crea)
elif model=="Ollama": result = stream_ollama(prompt)	Lo mismo con el generador de Ollama
else: raise ValueError(...)	Si llega algo que no sea ninguno de esos dos strings exactos, lanza un error
yield from result	Recorre **result** (el generador elegido) y **reenvía cada valor** que produce, uno por uno.

2.8.2. yield from, explicado con lo que sabes de yield

El profesor lo dice explícitamente: **yield from result** es idéntico a escribir:

```python
for chunk in result:
    yield chunk
```

Yield from es solo un atajo de Python para no tener que escribir ese **for** manualmente cuando ya tienes **otro generador (result)** del que quieres reenviar todo.

Por que hace falta acá y no un return: stream_model en si misma necesita **ser un generador** (para que Gradio detecte que debe mostrar resultados progresivos). Si hiciera **return result,** entregaría el generador sin empezar, no sus valores. **Yield from** si "desempaqueta" y entrega cada valor real, uno a la vez.

Por que hace falta acá y no un return: stream_model en si misma necesita **ser un generador** (para que Gradio detecte que debe mostrar resultados progresivos). Si hiciera **return result,** entregaría el generador sin empezar, no sus valores. **Yield from** si "desempaqueta" y entrega cada valor real, uno a la vez.

No, al revés: entregaría **nada ejecutado todavía**, solo el objeto generador en sí, sin arrancarlo.

Es como entregar la máquina dispensadora de chicles cerrada, en vez de entregar los chicles. Gradio recibiría el generador, pero no los textos que produce — tendría que iterarlo él mismo para sacar algo, y eso rompe la detección automática de streaming.

Ejemplo

El generador

```python
def contar():
    yield 1
    yield 2
    yield 3
```

Caso A: con return result (lo que NO se hace)

```python
def stream_model_mal(prompt, model):
    result = contar()
    return result  # ← entrega el generador sin arrancar
```

Si llamas a esto:

```python
salida = stream_model_mal("algo", "Gemini")
print(salida)
```

Sale algo como:

```
<generator object contar at 0x7f8a2c1b4a40>
```

No sale 1, 2, 3. Sale **la referencia al objeto generador**, todavía sin ejecutar nada. Es literalmente "la máquina dispensadora", no los chicles.

Caso B: con yield from result (lo correcto)

```python
def stream_model_bien(prompt, model):
    result = contar()
    yield from result  # ← recorre y entrega cada valor real
```

Si lo recorres:

```python
for valor in stream_model_bien("algo", "Gemini"):
    print(valor)
```

Sale:

```
1
2
3
```

Acá sí salen los valores reales, uno por uno, porque **yield from ejecuta** el generador interno y va entregando lo que produce.

Por qué le importa esto a Gradio

	Return result	Yield from result
Qué recibe Gradio	El objeto generador, sin ejecutar	Los textos reales, uno a la vez
¿Gradio detecta streaming?	No sabría qué mostrar	Sí, actualiza la pantalla con cada entrega
Resultado en pantalla	Error o nada útil	El efecto maquina de escribir

En una línea: return result te da la caja cerrada; **yield from result** abre la caja y te va pasando el contenido, uno por uno.

2.8.3. El riesgo de usar strings sueltos (“Gemini”, “Ollama”) + El selector como segundo input

El profesor lo menciona: usar texto plano en vez de **enumeraciones** (enum) es frágil, pero lo hace así por simplicidad.

El peligro, con tu código:

```python
model_selector = gr.Dropdown(["Gemini", "Ollama"], ...)
```

Si en el dropdown escribieras **“Gemini”** (minúscula) o **“Ollama “** (con espacio), y en **stram_model** comparas con **“Gemini”** exacto, **nunca coincidiría,** y caería siempre en el **else** con el error. Son 3 lugares donde ese texto debe coincidir **exactamente:** El **Dropdown,** los **examples,** y los **if/elif** de **stream_model.**

---

4. El selector como segundo input

```
model_selector = gr.Dropdown(["Gemini", "Ollama"], label="Selecciona modelo",
value="Gemini")
```

Parte	Qué hace
["Gemini", "Ollama"]	Las opciones del menú desplegable
value="Gemini"	Cuál aparece seleccionada por defecto

```
message_input = gr.Textbox(label="Tu mensaje:", info="Ingresa un mensaje para el LLM",
lines=7)
model_selector = gr.Dropdown(["Gemini", "Ollama"], label="Selecciona modelo",
value="Gemini")
message_output = gr.Markdown(label="Respuesta:")

view = gr.Interface(
    fn=stream_model,
    title="LLMs",
    inputs=[message_input, model_selector],
    outputs=[message_output],
    examples=[
            ["Explica la arquitectura Transformer a una persona lega", "Gemini"],
            ["Explica la arquitectura Transformer a un ingeniero de IA aspirante",
            "Ollama"]
        ],
    flagging_mode="never"
    )
view.launch()
```

Ahora **stream_model (prompt, model)** recibe **dos** argumentos, en el mismo orden que la lista: el texto del cuadro, y lo que este elegido en el dropdown.

```
message_input = gr.Textbox(label="Tu mensaje:", info="Ingresa un mensaje para el LLM",
lines=7)
model_selector = gr.Dropdown(["Gemini", "Ollama"], label="Selecciona modelo",
value="Gemini")
message_output = gr.Markdown(label="Respuesta:")

view = gr.Interface(
    fn=stream_model,
    title="LLMs",
    inputs=[message_input, model_selector],
    outputs=[message_output],
    examples=[
            ["Explica la arquitectura Transformer a una persona lega", "Gemini"],
            ["Explica la arquitectura Transformer a un ingeniero de IA aspirante",
            "Ollama"]
        ],
    flagging_mode="never"
    )
view.launch()
```

Cuando hay **mas de un input,** cada ejemplo es una **lista de listas:** cada sub-lista tiene un valor por cada input, en el mismo orden.

Salida:





2.8.4. Construyendo un generador de folletos de empresa

sys.path.append y el import del scraper

```
import sys
sys.path.append("../week1")
from scraper import fetch_website_contents    Import "scraper" could not be resolved
✓ 0.3s                                                                    Python
```

El profesor menciona que él simplemente duplicó el archivo **scraper.py** en la carpeta de la semana 2 (dice "estoy haciendo las cosas de cualquier manera"). Tu versión, usando **sys.path.append,** es más prolija: reutiliza el archivo original sin copiarlo, evitando tener dos copias que se puedan desincronizar.

```
# De nuevo esto es una mentalidad típicamente Experimental - estoy cambiando la
variable global que usamos arriba:

system_message = """
Eres un asistente que analiza el contenido de la página de inicio del sitio web de una
empresa
y crea un folleto breve sobre la empresa para clientes potenciales, inversores y
nuevos talentos.
Responde en markdown sin bloques de código.
"""
✓ 0.0s                                                                    Python
```

stream_brochure: todo junto

```
def stream_brochure(company_name, url, model):
    yield ""
    prompt = f"Por favor genera un folleto de empresa para {company_name}. Aquí está
    su página de inicio:\n"
    prompt += fetch_website_contents(url)
    if model=="Gemini":
        result = stream_gemini(prompt)
    elif model=="Ollama":
        result = stream_ollama(prompt)
    else:
        raise ValueError("Modelo desconocido")
    yield from result
✓ 0.0s                                                                    Python
```

Paso	Qué hace
yield ""	Primer valor entregado: texto vacío, para limpiar la pantalla antes de empezar a mostrar la respuesta nueva
prompt = f"..."	Arma el prompt con el nombre de la empresa
prompt += fetch_website_contents(url)	Le pega el contenido scrapeado de la página
El if/elif	Igual que en stream_model, elige el generador correcto
yield from result	Reenvía cada actualización del streaming

Diferencia con el generador de folletos de la semana 1: este es más simple a propósito. El profesor lo dice explícitamente: no sigue enlaces ni analiza varias páginas (como hacía el de la semana 1 con select_relevant_links), solo usa la página de inicio. Es "una versión simplificada, más como un resumen web".

```python
name_input = gr.Textbox(label="Nombre de empresa:")
url_input = gr.Textbox(label="URL de página de inicio incluyendo http:// o https://")
model_selector = gr.Dropdown(["Gemini", "Ollama"], label="Selecciona modelo",
value="Gemini")
message_output = gr.Markdown(label="Respuesta:")

view = gr.Interface(
    fn=stream_brochure,
    title="Generador de Folletos",
    inputs=[name_input, url_input, model_selector],
    outputs=[message_output],
    examples=[
        ["Hugging Face", "https://huggingface.co", "Gemini"],
        ["Edward Donner", "https://edwarddonner.com", "Ollama"]
    ],
    flagging_mode="never"
    )
view.launch()
```

0.4s Python

3 inputs esta vez:

```python
inputs=[name_input, url_input, model_selector]
```

Nombre de empresa, URL, y selector de modelo – tres cuadros distintos, conectados a los tres parámetros de **stream_brochure(company_name, url, model),** en ese mismo orden.

Resultado:



Hugging Face: Construyendo el Futuro de la IA, Juntos

La plataforma líder donde la comunidad de machine learning colabora para innovar.

¿Quiénes somos?

Hugging Face es el epicentro de la inteligencia artificial abierta. Somos el hogar donde investigadores, desarrolladores y empresas se reúnen para crear, compartir y desplegar modelos, datasets y aplicaciones de aprendizaje automático. Nuestra misión es democratizar la IA mediante la colaboración abierta, permitiendo que la comunidad construya el futuro de la tecnología de manera transparente y acelerada.

Para Clientes y Empresas: Innovación a Escala

Hugging Face proporciona la infraestructura necesaria para integrar la IA en sus productos de manera eficiente:

- **Plataforma de Colaboración:** Acceso a más de 2 millones de modelos y 500,000 datasets listos para usar.
- **Soluciones Empresariales:** Desde *Inference Endpoints* hasta soporte dedicado, ofrecemos las herramientas para que su empresa pase de la idea a la producción sin fricciones.
- **Infraestructura Robusta:** Potencie sus proyectos con servicios de almacenamiento, computación y despliegue diseñados para la agilidad y el rendimiento.

Para Clientes y Empresas: Innovación a Escala

Hugging Face proporciona la infraestructura necesaria para integrar la IA en sus productos de manera eficiente:

- **Plataforma de Colaboración:** Acceso a más de 2 millones de modelos y 500,000 datasets listos para usar.
- **Soluciones Empresariales:** Desde *Inference Endpoints* hasta soporte dedicado, ofrecemos las herramientas para que su empresa pase de la idea a la producción sin fricciones.
- **Infraestructura Robusta:** Potencie sus proyectos con servicios de almacenamiento, computación y despliegue diseñados para la agilidad y el rendimiento.

Para Inversores: El Ecosistema Definitorio de la IA

Hugging Face no es solo una plataforma; es el sistema operativo de la comunidad global de Machine Learning. Con una adopción masiva y un crecimiento constante en el número de modelos, datasets y aplicaciones alojadas, estamos posicionados como la infraestructura crítica sobre la cual se está construyendo la próxima generación de aplicaciones inteligentes. Nuestra naturaleza "open-source" nos convierte en el estándar de facto de la industria.



Para Nuevos Talentos: Únete a la Revolución

Si eres un apasionado de la inteligencia artificial, Hugging Face es el lugar donde ocurre la innovación real:

- **Cultura de Código Abierto:** Contribuye a proyectos que impactan a millones de desarrolladores en todo el mundo.
- **Tecnología de Vanguardia:** Trabaja en el límite de lo posible, explorando desde modelos de lenguaje hasta agentes autónomos y análisis de datos complejos.
- **Comunidad Global:** Colabora con los investigadores más brillantes y únete a un equipo comprometido con el acceso abierto y el progreso tecnológico colaborativo.

¿Por qué elegirnos?

En un mundo donde la IA avanza a pasos agigantados, Hugging Face ofrece lo que ninguna otra plataforma logra: **colaboración sin barreras**. Al centralizar el conocimiento y las herramientas, permitimos que nuestros usuarios **se muevan más rápido**.

Descubre más en: huggingface.co

Hugging Face: The AI community building the future.

Examples

Nombre de empresa:	URL de página de inicio incluyendo http:// o https://	Selecciona mod
Hugging Face	https://huggingface.co	Gemini
Edward Donner	https://edwarddonner.com	Ollama

Use via API · Built with Gradio · Settings

2.8.5. La idea que cierra toda la sesión

El patrón se repite una y otra vez en este video:

1. Escribes una función Python normal que haga lo que quieras (gritar, llamar a un LLM, hacer scraping + LLM).
2. Si quieres streaming, la conviertes en generador con yield.
3. Si quieres elegir entre modelos, agregas un gr.Dropdown y un if/elif adentro de la función.
4. Envuelves todo con gr.Interface(fn=..., inputs=..., outputs=...).

Gradio nunca sabe ni le importa qué hace la función por dentro — solo conecta botones con llamadas a Python. Eso es lo que permite pasar de “gritar texto en mayúsculas” a “generador de folletos corporativos con selector de modelo” cambiando relativamente poco código.

2.8.6. lo que viene mañana (multi-turn prompting)

El profesor adelanta la limitación central de hoy: **esta interfaz no tiene historial de conversación**. Cada mensaje es independiente (ya lo notaste, no hay ilusión de memoria acá). Mañana se construye una interfaz de **chat real**, con contexto entre mensajes, usando *multi-turn prompting*, y el primer proyecto será un asistente de atención al cliente — que el profesor llama “el caso de uso principal” de todo el curso.

2.9. Dia 3: construyendo un chatbot con gr.ChatInterface

2.9.1 Que se promete hoy + Los ingredientes de un buen asistente de AI + El uso de los Prompts (de buenos Prompts)

Al final del día: crear una interfaz de chat, tener historial de conversación en el prompt (lo que “faltaba” de ayer), y construir el primer asistente de atención al cliente.

2. Los ingredientes de un buen asistente de IA

Ingredientes	Que significa
Personaje/marca	Que refleje la cultura de la empresa
Ilusión de memoria	Conoce la conversación hasta ahora, mantiene contexto
Experiencia	Conoce su dominio, responde como experto

Cómo se logran con prompts:

El uso de los Prompts con nuestro Asistente

El Prompt del Sistema
Establece reglas básicas, como “Si no sabes la respuesta, simplemente dilo” Proporciona contexto de fondo critico

Contexto
Durante la conversación, inserta contexto para dar información de fondo mas relevante relacionada con el tema.

Multi-Shot Prompting
Proporciona conversaciones de ejemplo para preparar escenarios específicos, entrenar en el estilo conversacional y demostrar interacciones complejas.

--
Es exactamente la diapositiva que resume lo que vimos en la transcripción de hoy: las tres técnicas de prompting que usa el notebook (system message con reglas, contexto dinámico como el caso del “belt”/cinturones, y el ejemplo one-shot de la tienda de ropa con sombreros).

Técnica	Dónde suele ir
Reglas básicas (“si no sabes, dilo”)	System prompt
Contexto/información de fondo	Normalmente system prompt
One-shot/multi-shot prompting (ejemplos de cómo responder)	Normalmente system prompt

2.9.2 La nueva pieza: gr.ChatInterface + La funcion chat(message, history), paso a paso

Hasta ayer usábamos **gr.Interface**. Hoy aparece **gr.ChatInterface**, pensado específicamente para construir una interfaz tipo mensajería instantánea.

```python
gr.ChatInterface(fn=chat, type="messages").launch()
```

Parte	Que hace
fn=chat	El callback, con una **firma fija:** debe recibir **(message, history)**
type="messages"	Le dice a Gradio que use el formato de mensajes estilo OpenAI (con **role** y **content)**

4. La función chat(message, history), paso a paso



Parametro	Que contiene
Message	Lo que el usuario acaba de escribir en el campo de texto
History	**Toda la conversación anterior,** que Gradio ya trae armada en formato de lista de diccionarios

Importante: Gradio no “recuerda” nada por si mismo entre llamadas. Cada vez que llamas a **chat,** Gradio te pasa de nuevo **todo** el historial acumulado en la interfaz visual, y es tu función la que decide qué hacer con eso. Esto es exactamente la misma idea de “ilusión de memoria” que vimos en semana 1: no hay memoria real, solo reenvió del historial completo cada vez.

2.9.3 Viendo el formato real de history, con tu captura + Por qué type="messages" importa + El chat real, conectado al modelo

```python
def chat(message, history):
    return f"Dijiste {message} y el historial es {history} pero yo sigo
    diciendo plátanos"
```

Python

Primer turno (“hola”): **history** llega vacío **([]**), porque todavía no había nada antes.
Segundo turno (“hola hola”): tu captrua muestra exactamente como llega **history**

```
[
    {'role': 'user', 'metadata': None, 'content': 'hola', 'options': None},
    {'role': 'assistant', 'metadata': None, 'content': 'Dijiste hola y el historial es [] pero yo sigo diciendo plátanos', 'options':
None}
]
```

Qué muestra esto:

- Es una lista de diccionarios, con **role (user/assistant)** y **context, igual que el formato de OpenAI** que ya conoces
- Tiene campos extra (metadata, options) que Gradio agrega, pero no afectan lo esencial.
- El **role** ya viene correctamente etiquetado: lo que dijiste es **user,** lo que respondió el chatbot es **assistant.** No necesitas invertir roles como hacíamos manualmente con GPT y Claude conversando entre si.

---

6. Por qué type="messages" importa

El profesor lo explica: esa bandera le dice a Gradio “cuando me devuelvas el historial, usa el formato de mensajes de OpenAI”. Por eso el **history** que recibes **ya viene casi listo** para pegarlo directo en una llamda a la API, sin tener que reconstruir nada desde cero (como sí hacíamos con zip en la conversación GPT-Claude).

Resultado final para día 1:

```python
def chat(message, history):
    return f"Dijiste {message} y el historial es {history} pero yo sigo
    diciendo plátanos"
```

Python

```python
gr.ChatInterface(fn=chat, type="messages").launch()
```

Python

```
* Running on local URL:  http://127.0.0.1:7861
* To create a public link, set `share=True` in `launch()`.
```



2.9.4 El chat real, conectado al modelo



Línea por línea

history = [{"role":h["role"], "content":h["content"]} for h in history]

Claro, vamos a ver un ejemplo práctico y visual de qué hace exactamente esa línea.

El problema

Gradio, cuando usas **type=”messages”,** a veces te entrega el historial con **metadatos extra** que la API de OpenAI/Gemini **no acepta.** Si se los pasas tal cual, te dará un error.

Ejemplo paso a paso

📥 Lo que Gradio te entrega (con basura extra)

```python
history = [
    {
        "role": "user",
        "content": "Hola",
        "metadata": {"duration": 1.2, "timestamp": "2024-01-01"},
        "options": None
    },
    {
        "role": "assistant",
        "content": "¡Hola! ¿Cómo estás?",
        "metadata": {"model": "gemini", "tokens": 15},
        "options": None
    },
    {
        "role": "user",
        "content": "Bien, ¿y tú?",
        "metadata": {"duration": 0.8, "timestamp": "2024-01-01"},
        "options": None
    }
]
```

🔧 La línea mágica

```python
history = [{"role": h["role"], "content": h["content"]} for h in history]
```

Traducción a español de lo que dice:

“Para cada elemento **h** en **history,** crea un diccionario nuevo con **solo** la clave **role** (sacada de **h[“role”]** y la clave **content (**sacada de **h[“content”]).** Guarda todo en una lista nueva llamada **history”.**

📤 El resultado (limpio)

```python
history = [
    {"role": "user", "content": "Hola"},
    {"role": "assistant", "content": "¡Hola! ¿Cómo estás?"},
    {"role": "user", "content": "Bien, ¿y tú?"}
]
```

Comparación lado a lado



Equivalente sin comprensión de listas (más fácil de leer)

Si la línea te resulta confusa, esto hace **exactamente lo mismo** pero con un bucle normal:

```python
historial_limpio = []
for h in history:
    nuevo_mensaje = {
        "role": h["role"],
        "content": h["content"]
    }
    historial_limpio.append(nuevo_mensaje)

history = historial_limpio
```

¿Qué pasa si NO limpias el historial?

Si le pasas a la API los mensajes con **metadata**, **options**, etc., normalmente obtendrás un error como:

```text
openai.BadRequestError: Error code: 400 -
{'error': {'message': 'Invalid parameter: messages[0] contains unsupported fields:
metadata, options'}}
```

La API es **estricta:** solo quiere **role** y **content.** Nada mas.

Ejemplo completo en contexto

```python
def chat(message, history):
    # 1. Limpiamos el historial (quitamos metadatos de Gradio)
    history = [{"role": h["role"], "content": h["content"]} for h in history]

    # 2. Construimos la lista final para la API
    messages = (
        [{"role": "system", "content": "Eres un asistente útil."}]
        + history
        + [{"role": "user", "content": message}]
    )

    # 3. Llamamos a la API
    response = gemini.chat.completions.create(model="gemini-2.0-flash", messages=m
essages)

    # 4. Devolvemos solo el texto
    return response.choices[0].message.content
```

En resumen: esa línea es un **filtro de limpieza** que se asegura de que solo pasen a la API las claves que necesita. Es como quitarle las etiquetas y el envoltorio a un regalo antes de dárselo a alguien.

Esto es una **list comprehension** recorre cada diccionario **h** del **history** original y crea uno nuevo, quedándose solo con **role** y **content,** descartando **metadata** y **options.**

Por que hace falta limpiar esto: La API de OpenAI (y la de Gemini, que la imita) es estricta sobre que claves acepta en cada mensaje. Si le mandas **metadata** y **options** extra, problamente falle o los ignore de forma impredecible. Esta línea asegura que cada mensaje del historial solo tenga exactamente las dos claves que la API espera.

Messages = [{“rule”:”system”, “content”: system_message}] + history + [{“role”:”user”,”content”:message}]

Esto es **concatenación de listas** con +:

Parte	Que aporta
[{"role": "system", ...}]	Una lista con 1 elemento: el system prompt
History	La lista ya limpia, con todo lo anterior
[{"role": "user", "content": message}]	Una lista con 1 elemento: el mensaje nuevo del usuario

El resultado es una sola lista larga: system + todo el historial + el mensaje actual. Exactamente la estructura **messages** que ya conoces de toda la semana 1 y 2.

El resto: llamada normal a **chat.completions.create(…),** devuelve el texto de la respuesta.

```python
def chat(message, history):
    history = [{"role":h["role"], "content":h["content"]} for h in history]
    messages = [{"role": "system", "content": system_message}] + history +
    [{"role": "user", "content": message}]
    response = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages)
    return response.choices[0].message.content
```

Python

```python
gr.ChatInterface(fn=chat, type="messages").launch()
```

Python

Salida:



2.9.5 Agregando streaming al chat

```python
def chat(message, history):
    history = [{"role":h["role"], "content":h["content"]} for h in history]
    messages = [{"role": "system", "content": system_message}] + history +
    [{"role": "user", "content": message}]
    stream = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages,
    stream=True)
    response = ""
    for chunk in stream:
        response += chunk.choices[0].delta.content or ''
        yield response
```

Python

Mismo patrón de **yield** que ya conoces de Gradio: **gr.ChatInterface** detecta automáticamente que **chat** es un generador, y muestra la respuesta creciendo en vivo, palabra por palabra, dentro de la burbuja de chat.

2.9.6 Agregando streaming al chat + Agregando mas reglas incrementalmente

¡OK, sigamos!

Usando un mensaje del sistema para agregar contexto y dar una respuesta de ejemplo...
esto es "one shot prompting" otra vez

```python
system_message = "Eres un asistente útil en una tienda de ropa. Debes
intentar animar \
suavemente al cliente a probar artículos que están en oferta. Los sombreros
tienen 60% de descuento, y la mayoría \
de los demás artículos tienen 50% de descuento. \
Por ejemplo, si el cliente dice 'Quiero comprar un sombrero', \
puedes responder algo como: '¡Maravilloso - tenemos muchísimos sombreros,
incluidos varios que forman parte de nuestro evento de rebajas.'\
Anima al cliente a comprar sombreros si no está seguro de qué llevar."
```

Python

Qué técnicas usa este prompt, identificadas:

Técnica	Dónde está en el texto
Contexto/rol	“Eres un asistente útil en una tienda de ropa”
Información de fondo	Los porcentajes de descuento por categoría
One-shot prompting	El ejemplo completo de pregunta-respuesta sobre sombreros
Objetivo de negocio	“Anima al cliente a comprar sombreros”

Como **system_message** es una variable global, cambiarla y volver a ejecutar **gr.ChatInterface(fn=chat, ...).launch()** hace que el chatbot adopte el nuevo comportamiento inmediatamente, sin tocar la función **chat** para nada. Es el mismo truco de “modo científico” que vimos ayer con las variables globales en notebooks.

10. Agregando más reglas, incrementalmente

```python
gr.ChatInterface(fn=chat, type="messages").launch()
```

Python

```python
system_message += "\nSi el cliente pide zapatos, debes responder que los
zapatos no están en oferta hoy, \
¡pero recuérdale que mire los sombreros!"
```

Python

```python
gr.ChatInterface(fn=chat, type="messages").launch()
```

Python

+= en un string: agrega texto al final del que ya existía. Es exactamente el mismo operador que vimos con **question[0]["content"] += ...** en la semana anterior, aplicado ahora a **system_message.**

2.9.7 El truco mas interesante: prompts dinámicos según el mensaje + Relevancia de negocio (lo que dice el notebook)

```python
def chat(message, history):
    history = [{"role":h["role"], "content":h["content"]} for h in history]
    relevant_system_message = system_message
    if 'belt' in message.lower():
        relevant_system_message += " La tienda no vende cinturones; si te
        piden cinturones, asegúrate de señalar otros artículos en oferta."

    messages = [{"role": "system", "content": relevant_system_message}] +
    history + [{"role": "user", "content": message}]

    stream = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages,
    stream=True)

    response = ""
    for chunk in stream:
        response += chunk.choices[0].delta.content or ''
        yield response
```

Python

Lo nuevo acá

relevant_system_message = system_message

Crea una **copia local** del system message global, para esta llamada especifica. No modifica la variable global original.

if 'belt' in message.lower():

message.lower() convierte el mensaje del usuario a minúsculas (para que “Belt”, “BELT” o “belt” den todas igual). **'belt' in ...** comprueba si la palabra “belt” (cinturón, en inglés — aunque el resto del prompt está en español, esta condición quedó en inglés) aparece en algún lugar del texto.

Si la condición se cumple:

```python
relevant_system_message += " La tienda no vende cinturones..."
```

Se agrega una instrucción **extra, solo para esa llamada**, sin tocar el system_message original que usan todos los demás mensajes.

Por qué esto es poderoso

Es un prompt **que cambia dinámicamente según lo que escribe el usuario**. En vez de meter todas las reglas posibles en un system message gigante desde el principio, puedes detectar palabras clave en el mensaje y agregar instrucciones específicas solo cuando hacen falta.

Ejemplo con otra palabra clave (inventado, mismo patrón):

```python
if 'devolución' in message.lower() or 'reembolso' in message.lower():
    relevant_system_message += " Las devoluciones se aceptan hasta 30 días después de la compra, con boleta."
```

---

13. Relevancia de negocio (lo que dice el notebook)



2.10. Dia 4: Herramientas en los LLM: explicación en orden ascendente

Orden de lectura

Orden	Material	Contenido
1	Video 1	Panorama de la clase y primera imagen
2	Video 2	Funcionamiento de las herramientas
3	Video 3	Uso típicos e IA agentica
4	Video 4	Construcción inicial de FlightAI: celdas 1-11
5	Video 5	Demostración, llamadas múltiples y bucle: celdas 12-16
6	Continuación de SQLite	Celdas 17–24, historial, streaming y ejercicios
Anexo	Notebook Day 3	Chatbot previo, prompts e interfaz

2.10.1 Video 1 – Panorama de la clase



El modelo genera la solicitud; el código ejecuta la herramienta. El titulo significa “Llamadas a herramientas en la práctica”. La frase superior indica que el LLM genera tokens y nuestro código llama a la herramienta. Aquí se describe una función personalizada, como las del ejemplo del curso.

Qué significa cada elemento

Elemento de la imagen	Que representa en tu programa
Code, **a la izquierda**	Tu programa Python: prepara mensajes, llama a la API y procesa la respuesta
LLM, a la derecha	El modelo que recibe instrucciones y produce texto o solicitudes de herramientas
Tool, abajo	Una función como **consultar_precio,** que obtiene el dato
Prompt, hacia el LLM	La solicitud con instrucciones, pregunta, contexto y descripción de herramientas
Response, hacia Code	La respuesta del modelo; puede contener una solicitud de herramienta
EXECUTE, entre Code y Tool	El programa ejecuta la función y recibe su resultado

Observa que no hay una flecha directa del LLM a Tool. Para este tipo de integración, la solicitud pasa por el programa Python, que decide que función permitida ejecuta.

Cómo se recorre el diagrama con el ejemplo del sombrero

Los datos siguientes son ficticios:

1. **Code envia Prompt al LLM:** “¿Cuánto cuesta un sombrero?”, junto con la descripción de **consultar_precio**
2. **LLM devuelve Response a Code:** Solicita **consultar_precio** con el argumento **producto=” sombrero”.** Todavía no ha obtenido el precio.
3. **Code hace EXECUTE:** Python llama a la función; esta consulta el catálogo de demostración.
4. **Tool devuelve el resultado a Code:** “El precio de sombrero es 4000 pesos”
5. **Code vuelve a enviar Prompt al LLM:** conserva la pregunta y la solicitud de herramienta, y añade el resultado asociado a su identificador.
6. **LLM devuelve otra Response a Code:** redacta “El sombrero cuesta 4.000 pesos”. El programa la muestra al usuario.

El intercambio horizontal se realiza dos veces en este ejemplo: primero para obtener la solicitud de herramienta y después para obtener la respuesta con el dato. El dibujo muestra las conexiones, pero no numera estos pasos ni representa por separado al usuario. Si hacen falta más consultas, el ciclo puede repetirse.

Dónde están las flechas en el código que vimos

Estos fragmentos son referencias al ejemplo completo de Chat Completions; no forman por si solos un programa ejecutable.

Prompt: el programa consulta al modelo y proporciona las herramientas.

```python
response = client.chat.completions.create(
    model="gpt-4.1-mini",
    messages=messages,
    tools=tools,
)
respuesta = response.choices[0].message
```

Response: el programa comprueba si el modelo pidió usar una herramienta.

```python
if respuesta.tool_calls:
    # Procesar las solicitudes de herramientas.
    pass
```

EXECUTE: esta línea ejecuta la función en Python.

```python
resultado = consultar_precio(argumentos["producto"])
```

Vuelta al LLM: el programa añade el resultado a la conversación. Antes debe haber incorporado el mensaje del asistente que contiene la solicitud.

Depues se llama otra vez a **client.chat.completions.create(…)** para que el modelo redacte la respuesta final. **Tool_call_id** permite relacionar el resultado con la solicitud concreta.

La imagen no significa que todo lo que devuelve el modelo sea una herramienta: también puede responder directamente. Tampoco describe todas las herramientas alojadas por proveedores; esa diferencia se explica en la sección 11.

2.10.2 Video 2 – Como funcina una llamada a herramientas

Este archivo desarrolla la introducción: que es una herramienta, por que el modelo no ejecuta directamente tus funciones y como el programa incorpora los resultados a la conversación.

2.10.2.1. Qué enseña esta clase

El profesor presenta un paso nuevo: pasar de un chatbot que responde con texto a un asistente que puede consultar información y participar en acciones mediante herramientas.

La introducción recuerda conocimientos previos:

- **Transformer:** arquitectura de redes neuronales basada en atención. La atención relaciona partes de la entrada para construir representaciones útiles.
- **LLM:** modelo de lenguaje grande.
- **Token:** unidad de procesamiento; puede ser una palabra, parte de una palabra o un signo.
- **API:** interfaz con la que tu programa envía solicitudes a un servicio y recibe respuestas.
- **Chatbot:** aplicación que organiza la conversación con el usuario.
- **Gradio:** herramienta mencionada como interfaz para las demostraciones. No es el mecanismo que ejecuta las llamadas a funciones.

La frase “subida de nivel” significa que el asistente tendrá nuevas capacidades. “IA genética” y “IA agenética” parecen errores de transcripción de **IA agéntica.**

2.10.2.2. Que significa dar herramientas a un modelo

Una herramienta ofrece una operación que el **asistente puede solicitar:** consultar precios, buscar registros, calcular un resultado o iniciar una reserva.
En la llamada a funciones personalizada, el modelo produce una solicitud y la aplicación la ejecuta. Por eso conviene distinguir estas piezas:

Pieza	Responsabilidad
Modelo	Seleccioanr una herramienta y generar sus argumentos
Aplicación	Comprobar la solicitud, ejecutar la funcion y devolver el resultado
Herramienta	Realizar la operación concreta

Ejemplo: Si preguntas el estado del pedido 125, el modelo solicita **consultar_pedido** con el identificador 125. Tu programa consulta la bd y devuelve “en reparto”. El modelo redacta la respuesta al usuario.

2.10.2.3. Para que sirven los ejemplos que menciona el profesor

Uso mencionado	Ejemplo practico original
Recuperar información	Consultar el precio de un vuelo en el sistema de la aerolínea
Consultar una base de datos	Buscar el estado de un pedido
Realizar una acción	Crear una reserva cuando se cumplen los requisitos
Ejecutar Python	Procesar un archivo de ventas
Ejecutar una prueba	Comprobar si una función de tu proyecto funciona
Calcular	Obtener un total con una función determinista

Son operaciones diferentes: consultar un precio y comprar un billete necesitan herramientas y permisos distintos.

“Ampliar el conocimiento” significa incorporar información al **contexto de esa respuesta.** Consultar una base de datos no equivale a reentrenar el modelo ni a modificar automáticamente sus pesos.

2.10.2.4. Por qué un modelo que genera tokens puede solicitar una función

La duda central del profesor es razonable: si un LLM genera una salida, ¿cómo puede ejecutar una función?

La explicación es que puede generar una **salida estructurada que representa la solicitud.** El programa que recibe esa salida reconoce su significado.

Un ejemplo conceptual, independiente del formato exacto de cada API:

```JSON
{
  "herramienta": "consultar_precio",
  "argumentos": {
    "destino": "París"
  }
}
```

Ese objeto todavía no contiene un precio. Indica que operación se solicita y con que datos.

Analogia: Escribir una orden de compra y ejecutar la compra son dos pasos distintos. La solicitud necesita un sistema que la procese.

“Decidir” es una manera práctica de describir la selección de la herramienta. No significa que el modelo deje de generar salida y se convierta en el intérprete de Python.

2.10.2.5. Qué ocurre realmente durante la llamada + Ejemplo completo de la aerolínea

El flujo básico de la clase tiene cinco pasos:

1. La aplicación envia la pregunta y las herramientas disponibles
2. El modelo devuelve una llamada a una herramienta
3. La aplicación ejecuta la funcion correspondiente
4. La aplicación envia el resultado al modelo
5. El modelo responde al usuario o solicita otra herramienta

La segunda respuesta puede iniciar otra consulta: no siempre bastan dos solicitudes al modelo.

6. Ejemplo completo de la aerolínea

Todos los datos y precios siguientes son ficticios; simplificamos una tarifa para practicar.
Usuario: “Quiero ir a París. ¿Cuánto cuesta?”
Solicitud del modelo:

```JSON
{
  "herramienta": "consultar_precio",
  "argumentos": {"destino": "París"}
}
```

Función que ejecutaría la aplicación:

```python
def consultar_precio(destino):
    precios_demo = {"París": 250, "Londres": 180}
    importe = precios_demo.get(destino)

    if importe is None:
        return {"error": "Destino no disponible en la demostración"}

    return {
        "destino": destino,
        "importe": importe,
        "moneda": "USD",
        "es_demo": True,
    }
```

Resultado de la herramienta:

```json
{
  "destino": "París",
  "importe": 250,
  "moneda": "USD",
  "es_demo": true
}
```

Respuesta final esperada: “En esta demostración, la tarifa para París es de 250 USD.”

El modelo identifica la consulta y redacta; la función aporta el dato.

En un sistema real, “ir a París” no alcanza para cotizar: hacen falta origen, fechas, pasajeros y otras condiciones. El asistente tendría que pedir los datos necesarios.

2.10.2.6. Cómo sabe qué herramientas puede solicitar

La aplicación proporciona una descripción: nombre de la herramienta, propósito y argumentos aceptados. Normalmente se declara en un campo especifico de la API; no hace falta escribir todo dentro del mensaje del usuario.

JSON es el formato en que se escribe todo el bloque siguiente. Ese bloque describe una herramienta: como se llama, para que sirve y que argumentos acepta. **Dentro de parameters hay un JSON Schema,** que establece las reglas de los argumentos. JSON Schema también se escribe en JSON: no son dos formatos opuestos.

Ejemplo didáctico con formato de herramienta de la API Responses de OpenAI:

JSON

```json
{
  "type": "function",
  "name": "consultar_precio",
  "description": "Consulta una tarifa ficticia para practicar.",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "destino": {
        "type": "string",
        "description": "Ciudad de destino"
      }
    },
    "required": ["destino"],
    "additionalProperties": false
  },
  "strict": true
}
```

Qué parte es JSON y qué parte es JSON Schema

Parte del ejemplo	Qué es	Qué función cumple
Todo el bloque, desde la primera `{` hasta la última `}`	Definición de herramienta escrita en JSON	Presenta al modelo la herramienta disponible y sus argumentos.
`"type": "function"`, `name` y la `description` exterior	Configuración de la herramienta	Indica que es una función, su nombre y cuándo usarla. No contiene el código Python ni ejecuta la función.
El objeto contenido en `parameters`	JSON Schema de los argumentos	Define qué datos debe enviar el modelo cuando solicite la función.
`"strict": true`, fuera de `parameters`	Configuración de la API	Activa la conformidad estricta de los argumentos generados con el esquema compatible. No es una palabra clave estándar de JSON Schema.

Este es el JSON Schema extraído de parameters:



```JSON
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "destino": {
      "type": "string",
      "description": "Ciudad de destino"
    }
  },
  "required": ["destino"],
  "additionalProperties": false
}
```

Sus reglas significan:

- **"type": "object":** los argumentos deben ser un objeto JSON, con campos y valores.
- **properties:** describe los campos admitidos; en este ejemplo, destino.
- **"type": "string":** el valor de destino debe ser texto.
- **description:** explica qué representa ese campo; aquí, una ciudad de destino.
- **"required": ["destino"]: el** campo destino debe estar presente.
- **"additionalProperties":** false: no se admiten campos extra.

Ejemplo práctico: el esquema es la regla y este JSON contiene el dato que cumple la regla:

```JSON
{"destino": "Santiago"}
```

Es como un formulario: el **JSON Schema** define el campo «Destino» y exige que sea texto; el **JSON con los argumentos** es el formulario completado con «Santiago».

Si el modelo solicita **consultar_precio** con esos argumentos, el programa puede ejecutar **consultar_precio(destino="Santiago").** El esquema describe los argumentos; la funcion Python realiza la consulta.

En cambio, **{"destino": 123}** incumple el esquema porque usa un número; **{}** lo incumple porque falta **destino**; y **{"destino": "Santiago", "pasajeros": 2}** lo incumple porque añade un campo no permitido.

Un argumento que cumple el esquema no garantiza que sea correcto: “París” es una cadena válida aunque el usuario haya pedido Londres. La aplicación también necesita validar el significado y los permisos.

2.10.2.7. Qué demuestra el experimento en ChatGPT + Que necesita la sentencia if

El profesor da una instrucción: cuando haga falta un precio, responder con una petición de herramienta.

ChatGPT genera esa petición. Esto ilustra cómo una instrucción puede producir una solicitud en un formato reconocible.

Pero el experimento no demuestra que se haya consultado una aerolínea. Para eso tendría que existir una herramienta conectada, ejecutarse y devolver un resultado. Escribir “usa la herramienta” en un mensaje no instala una integración.

La frase del profesor “sé que lo entiendes” es énfasis pedagógico; no añade un paso técnico.

9. Qué necesita la sentencia if + Sin estado

El “if” que menciona significa que la aplicación distingue una respuesta normal de una solicitud de herramienta. Este pseudocódigo muestra la idea; no es una integración ejecutable con una API:

```
Texto sin formato

enviar pregunta y herramientas al modelo

mientras el modelo solicite herramientas:
    comprobar nombre, argumentos y permisos
    ejecutar cada herramienta permitida
    devolver sus resultados asociados a cada llamada
    pedir al modelo que continúe

mostrar la respuesta final
```

Las API proporcionan estructuras específicas para estas solicitudes. Por ejemplo, Claude utiliza bloques **tool_use** y **tool_result**. El identificador relaciona cada resultado con su llamada.

En una aplicación real también hay que manejar errores y limitar las iteraciones. Si una consulta falla, se devuelve el fallo; no se inventa el dato.

---

10. Qué significa “cada llamada es apátrida” + Relacion con la IA agentica y RAG

La palabra técnica es **sin estado**, o *stateless*: una solicitud independiente necesita recibir el contexto necesario.

Para la continuación, importa conservar la pregunta, la solicitud de herramienta y el resultado. Sin el resultado, el modelo no conoce el precio obtenido.

El matiz es que algunas API gestionan ese contexto: OpenAI permite continuar con previous_response_id o gestionar conversaciones. Por tanto, no siempre hay que reenviar manualmente todo el historial. Sigue siendo necesario proporcionar o referenciar el contexto.

2.11. Dia 4: Herramientas (took calling) en LLMs – Semana 2, día 4

Proyecto **FlightAI**: un asistente de aerolínea que consulta (y cambia) precios en una base de datos. Resumen de los 5 videos y del notebook del día 4, reescrito para entenderlo a la primera.

2.11.0. La idea en 30 segundos

1. Un LLM **solo genera tokens (**texto). No ejecuta nada, no toca tu computador
2. Una **herramienta =** una funcion tuya + una **descripción en JSON** de esa funcion
3. El LLM puede responder, en vez de texto nomral: “quiero que llames a esta funcion con estos argumentos”.
4. **Tu código** lee esa petición, ejecuta la funcion y le devuelve el resultado.
5. El LMM usa el resultado para redactar la respuesta final

No hay vudú: son más mensajes en la conversación, y un if/while en tu código.

La analogía que usaré todo el documento: el restaurante

En el restaurante	En tu programa
Cliente con los ojos vendados que solo puede dictar pedidos	El **LLM** (solo genera texto)
El menú que le lees al cliente	La **descripción de las herramientas** (`tools`, en JSON)
El pedido: *"quiero un plato X con estos ingredientes"*	La **petición de herramienta** (`tool_calls`)
El mesero que lee el pedido y va a la cocina	**Tu código Python**
La cocina que prepara el plato	La **función** (`get_ticket_price`)
El plato que vuelve a la mesa	El **resultado** (mensaje con rol `tool`)
El cliente comenta el plato	La **respuesta final** del LLM

El cliente nunca entra a la cocina. Siempre pasa por el mesero.

2.11.1. video 1: Como funciona una llamada a herramientas (Video 1)

2.11.1.1 El diagrama del curso (key word, petición de herramienta)

Un LLM solo genera tokens. Nuestro código llama a la herramienta



Elemento	Que es en tu programa
Code **(izquierda)**	Tu Python: arma los mensajes, llama a la API, interpreta la respuesta
LLM (derecha)	El modelo (GPT, Gemini…), corriendo en la nube
Tool (abajo)	La función real, por ejemplo get_ticket_price, que consulta la base de datos
Flecha Prompt (→ LLM)	Lo que le envías: instrucciones, historial y el menú de herramientas
Flecha Response (← LLM)	Lo que vuelve: texto, **o una petición de herramienta**
Flecha EXECUTE (Code ↔ Tool)	Tu código ejecuta la función y recibe el dato

Fíjate en lo que falta: no hay flecha directa entre el LLM y la Tool. Todo pasa por tu código.

2.11.1.2 El flujo completo, paso a paso

Ejemplo: el usuario escribe *"¿Cuánto cuesta ir a Londres?"* (datos del notebook, ficticios).

#	Quién → a quién	Qué pasa	Cómo se ve
1	Tu código → LLM	Envías la pregunta **y el menú** de herramientas	**tools=tools** en la llamada
2	LLM → tu código	Devuelve una **petición**, no una respuesta	**finish_reason == "tool_calls" y get_ticket_price(destination_city="London")**
3	Tu código → función	**EXECUTE**: tú ejecutas la función real	**get_ticket_price("London")**
4	Función → tu código	Devuelve el dato	**"The price of a ticket to London is $799"**
5	Tu código → LLM	**Segunda llamada:** historial + la petición + el resultado	mensajes **assistant (**con **tool_calls)** y **tool**
6	LLM → tu código	Ahora sí responde en lenguaje natural	**finish_reason == "stop"** → *"A ticket to London costs $799."* (ejemplo de lo que podría decir)

Hay **dos viajes** al LLM, no uno. Si hacen falta más datos, el ciclo se repite (lo vemos en el Paso 6 del proyecto).

2.11.1.3 ¿Cómo sabe el LLM que existen herramientas?

Se lo cuentas **en la misma llamada**, describiéndolas en JSON. Los modelos están entrenados con muchísimo JSON y con este formato de herramientas, por eso entienden el "menú".

```python
price_function = {
    "name": "get_ticket_price",                          # nombre del plato
    "description": "Get the price of a return ticket to the destination city.",   # para qué sirve
    "parameters": {                                      # qué ingredientes (argumentos) necesita
        "type": "object",
        "properties": {
            "destination_city": {"type": "string",
                                 "description": "The city that the customer wants to travel to"},
        },
        "required": ["destination_city"],
        "additionalProperties": False,
    },
}
```

Esta descripción **no ejecuta nada no contiene tu código:** solo le dice al modelo que la funcion existe. La parte **parameters** sigue un estándar llamado **JSON Schema:**

Campo	Significa
“type”: “object”	Los argumentos vienen como un objeto **{“campo”:valor}**
Properties	Que campos existen (aquí, solo **destination_city)**
"type": "string"	Ese campo debe ser texto
description (interna)	Le explica al modelo **qué poner** en ese campo
Required	Campos obligatorios
additionalProperties: False	No se aceptan campos extra

Ejemplo con el esquema como regla: {"destination_city": "Santiago"}
✅ cumple · **{}** ❌ **falta el campo · {"destination_city": 123}** ❌ no es texto.

Y ojo: **cumplir el esquema no garantiza que el dato sea correcto. "Paris"** es texto válido aunque el usuario haya pedido Londres.

Dos formatos, no los mezcles. En internet verás ejemplos de la API *Chat Completions* (la del curso) y de la API *Responses*. La definición cambia de forma:

	Chat Completions (el curso)	Responses
Definición	Anidada: `{"type": "function", "function": {name, description, parameters}}`	Plana: `{"type": "function", "name": ..., "parameters": ...}`
Resultado que devuelves	`{"role": "tool", "tool_call_id": ..., "content": ...}`	`{"type": "function_call_output", "call_id": ..., "output": ...}`

2.11.1.4 El experimento del profesor en ChatGPT + Por que hay que reenviar todo: las llamadas son *stateless*

Pego un prompt tipo: "*Eres agente de una aeorolinea. Puedes consultar precios: para eso responde con 'use took to get ticker price for <ciudad>'", y pregunta por un vuelo a Paris.*

ChatGPT no contesto el precio: respondió con la petición.

Demuestra	NO demuestra
Que un modelo puede escribir una petición en un formato reconocible si le explicas como	Que se haya consultado una aerolínea. Para eso tiene que existir una herramienta conectada, ejecutase y devolver un resultado

1.5 Por qué hay que reenviar todo: las llamadas son *stateless*

Cada llamada a la API es independiente: el modelo **no recuerda** la anterior. Por eso en la segunda llamada reenviar el historial **más** la petición del modelo **mas** el resultado. Es la misma "ilusión de memoria" de la semana 1, ahora con dos tipos de mensaje nuevos.

2.11.2 video 2- Para que sirven las herramientas



Uso (según la imagen)	Qué hace la herramienta	Ejemplo práctico
Traer datos o contexto	Consultar una bd, API o documentos y mete el dato en la conversación	**get_ticket_price("London")** lee **prices.db** y devuelve $799
Tomar acciones (reservar una reunión)	Cambia algo en el mundo real	**book_flight(city, date)** crearía una reserva. En el notebook solo existe **set_ticket_price** (el ejercicio)
Calcular o ejecuta código	Hace lo que un LLM no garantiza: **aritmética exacta** (sobre con números largos) y **correr** código. El LLM decide que calcular o escribe el código; la herramienta lo ejecuta	**calculate_total(799, 899) → 1698**
Modidicar la interfaz	El modelo pide, **tu código** dibuja	**show_sales_chart(data)** genera un gráfico en pantalla
Llamar a otro LLM (agentica)	Una herramienta que a su vez llama a un modelo	**revisar_respuesta(texto)** envía el texto a otro modelo
Lista de tareas *(agéntica)*	Permite planificar, marcar, avance y refinar hasta cumplir un criterio	**update_plan(step, done)**

¿Quién hace qué cuando hay que calcular o programar?

Una confusión común: *“El LLM solo llama a la herramienta y supevisa”.* No es exacto. Un LLM predice texto (tokens), y eso le alcanza para **escribir** código, pero no para **ejecutarlo:**

Tarea	Que hace el LLM	Que hace la herramienta
Escribir código	Lo hace solo: el código es texto, o sea, tokens	Nada
Ejecutar código	Escribe el código (o la expresión)	Lo corre y devuelve el resultado
Calculo exacto	Entiende que hay que calcular y arma la expresión	Hace la cuenta

El LLM **escribe** los argumentos o el programa (eso ya es trabajo importante); lo que no hace es **ejecutarlos.** Esta división tiene nombre en investigación: **PAL** (*Program-aided Language Models, ICML 2023).* El LLM entiende el problema y escribe el programa en Python, y un interprete resuelve. Con ese enfoque se supero a modelos muchos mas grandes que razonaban solo con texto.

Ejemplo práctico: en la tabla de arriba, **calculate_total(799, 899) → 1698**. Los números 799 y 899 los saca el LLM de la frase del usuario ("Londres y París"); la suma la hace la función, siempre bien. En cambio, si le pides a un modelo *sin herramienta* que multiplique **48273915 × 6384129**, puede darte algo que se ve creíble pero con algún dígito mal; el resultado correcto es **308186900695035**.

Dos matices:

- **Sin herramienta, el LLM igual intenta calcular.** Lo hace “de memoria”, por patrones: con numeris chicos suele acetar, pero sin garantiza, y su precisión baja al aumentar los dígitos (paper AI-rithmetic, ICLR 2026). Por eso no es cierto que “siempre” llame a una herramienta: solo lo hace si se la diste y decide usarla.
- **"La palabra más probable" es correcto a medias.** La elección es probabilística, pero está condicionada por todo el contexto: cuando el modelo escribe calculate_total(799, 899), esos números vienen de tu pregunta, no son azar.

Otras tres aclaraciones sobre la tabla:

- **“Ampliar el conocimiento”** significa agregar información al contexto de *esa respuesta.* No reentrena el modelo.
- **Sandbox / Docker:** cuando una herramienta ejecuta código, se suele aislar (sandbox, por ejemplo con Docker) para que no pueda dañar tu sistema. El aislamiento depende de la configuración (permisos, archivos, red); Docker no vuelve seguro cualquier código por si solo.
- **“Agente codificador”** (como lo usa el profesor) = un LLM que puede *ejecutar* código para cumplir su tarea. No siempre significa que escriba software.

La conexión con la IA agéntica

Las dos ultimas filas son la base de los “agentico”:

- **Orquestación:** Un LLM con herramientas que son otros LLM puede coordinar un flujo de trabajo

Es que un LLM **coordina** varias tareas, repartiéndolas entre distintas herramientas o entre otros LLM, y junta los resultados.

Ejemplo: un asistente principal recibe “prepara un informe”. Llama a **buscar_datos,** luego a **buscar_datos** luego a **redactar** (otro LLM) y luego a **revisar** (otro LLM), y entrega el resultado final. Es como un jefe de proyecto que reparte el trabajo y arma el entregable, sin hacerlo todo él.

- **Bucle agentico:** Consultar el plan → elegir el siguiente paso → ejecutar una herramienta → revisar → actualizar el plan, hasta cumplir el objetivo.

El **while** que construirás en FlightAI (Paso 6) es la **semilla** de ese buble: **el modelo puede pedir herramientas una tras otra hasta terminar**. Todavia no tiene plan persistente ni evaluación: es el ladrillo básico.

En proyectos reales rara vez se escribe todo este JSON a mano: se usan frameworkds como el **OpenAI Agents SDK,** que arman el JSON, ejecutan el ciclo y manejan el streaming. Hacerlo a mano, como hoy, te da la comprensión de lo que esos frameworks hacen por dentro.

2.11.3 Construyendo FlighAI, paso a paso (Videos 3, 4 y 5)

Paso	Que añade	Ejemplo
1	Chatbot sin herramientas	Saluda y pregunta el destino
2	Una función normal de Python	**get_ticket_price("London")**
3	Describirla en JSON (el menú)	**tools = [...]**
4	Conectar: el modelo pide, tú ejecutas	Precio de Londres
5	Arreglo 1: varias peticiones en una respuesta	"¿Londres o París?"
6	Arreglo 2: varias *rondas*	"Si Londres < $1000, mira París"
7	Cambiar el diccionario por SQLite	Precios en prices.db
8	Ejercicio: una herramienta que *escribe*	**set_ticket_price**

2.11.3.1 Paso 0 – Configuración (Gemini, como siempre)

```python
import os
import json
from dotenv import load_dotenv
from openai import OpenAI
import gradio as gr
```

Python

```python
# Inicialización

load_dotenv(override=True)

google_api_key = os.getenv('GOOGLE_API_KEY')
if google_api_key:
    print(f"La clave de API de Google existe y comienza con {google_api_key[:8]}")
else:
    print("La clave de API de Google no está configurada")

MODEL = "gemini-3.1-flash-lite"
gemini = OpenAI(api_key=google_api_key, base_url="https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/")

# Como alternativa, si quieres usar Ollama en lugar de Gemini
# Verifica que Ollama esté corriendo localmente (ver el ejercicio de week1/day2) y luego descomenta estas 2 líneas
# MODEL = "llama3.2"
# gemini = OpenAI(base_url='http://localhost:11434/v1', api_key='ollama')
```

An Invalid
to enable

Igual que en tus otros notebooks: la **librería de OpenAI** apuntando a Gemini con base_url. Por eso la clase se llama **OpenAI**, pero la variable es gemini; el resto del documento usa **gemini.chat.completions.create(...).** Si la clave no se carga, **api_key=None** hace que el cliente busque **OPENAI_API_KEY** y falle con **OpenAIError: Missing credentials** (el mismo error que viste en el notebook del día 2).

Alternatuiva local (Ollama): como en tus notebooks, comenta las dos líneas de arriba y usa estas (Ollama debe estar corriendo):

```python
MODEL = "llama3.2"
gemini = OpenAI(base_url='http://localhost:11434/v1', api_key='ollama')
```

El profesor avisa que llama3.2 se confunde bastante con herramientas; prueba uno más grande (Phi, Gemma) si te cabe. Es su experiencia en el laboratorio, no una comparación general.

Si algún día usas OpenAI (como el curso): MODEL = "gpt-4.1-mini" y gemini = OpenAI(). El nombre de la variable da igual; el código no cambia.

Gemini: lo que cambia respecto al curso (que usa OpenAI)

El formato de herramientas es el mismo, pero hay detalles propios de Gemini que conviene conocer:

Tema	Qué pasa	Qué hacer
Formato de herramientas	Google documenta tools y tool_choice igual que OpenAI en su capa de compatibilidad, que **marca como beta**. Una respuesta cruda de Gemini (citada en un PR de terceros) trae finish_reason: "tool_calls"	Nada: el código es el mismo
***Thought signatures* (Gemini 3)**	Cada **tool_call** puede traer **extra_content.google.thought_signature**, y Google rechaza la siguiente llamada si no se la devuelves (reporte en su foro: *"Function call is missing a thought_signature"*)	Agregar a messages el objeto assistant_message **tal cual**, como hace el código. Comprobé con el SDK de OpenAI que así la firma viaja de vuelta; si reconstruyes el mensaje a mano, se pierde
additionalProperties: False	El ejemplo de Google no lo usa y **no encontré documentación** que diga si Gemini lo acepta (tu notebook ya lo trae)	Si Gemini se queja del esquema, quita esa línea (hipótesis mía, no probada)
Streaming con herramientas	Un reporte de usuarios indica que los tool_calls del streaming no traen index, a diferencia de OpenAI	Por eso seguimos **sin streaming** en este proyecto

2.11.3.1 Paso 1 – Chatbot sin herramientas

```python
system_message = """
Eres un asistente útil para una aerolínea llamada FlightAI.
Da respuestas breves y amables, de no más de 1 oración.
Sé siempre preciso. Si no sabes la respuesta, dilo.
"""
```

Python

```python
def chat(message, history):
    history = [{"role":h["role"], "content":h["content"]} for h in history]
    messages = [{"role": "system", "content": system_message}] + history + [{"role": "user",
    "content": message}]
    response = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages)
    return response.choices[0].message.content

gr.ChatInterface(fn=chat, type="messages").launch()
```

Python

El mensaje de sistema fija el rol y el tono (“si no sabes, dilo” es un clásico contra las alucinaciones, pero **no las elimina).** Todavia no hay **tolos:** es el chatbot del dia.

```
* Running on local URL:  http://127.0.0.1:7860
* To create a public link, set `share=True` in `launch()`.
```

2.11.3.2 Paso 2 – La función normal (sin IA)



Línea	Que hace
print(...)	Un "chivato": te muestra en consola cuándo se ejecuta de verdad
.lower()	**"London"**, **"LONDON"** y **"london"** buscan la misma clave
.get(clave, por_defecto)	Devuelve el valor, o **"Precio de boleto desconocido"** si no existe (en vez de romperse)

Pruébala sola: **get_ticket_price("London") → El precio de un boleto a London es $799**. Es Python puro, sin modelo.



2.11.3.3 Paso 3: Describirla en JSON (el menú)

Hasta ahora **get_ticket_price** es solo una funcion de Python: el modelo **no sabe que existe.** Para contárselo hay que describirla con un diccionario de estructura fija (el “menú” de la analogía)

```python
# Hay una estructura de diccionario particular que se requiere para describir nuestra función:

price_function = {
    "name": "get_ticket_price",
    "description": "Obtiene el precio de un boleto de ida y vuelta a la ciudad de destino.",
    "parameters": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "destination_city": {
                "type": "string",
                "description": "La ciudad a la que el cliente quiere viajar",
            },
        },
        "required": ["destination_city"],
        "additionalProperties": False
    }
}
```

Python

Paso a paso, de afuera hacia adentro

Son cajas anidadas: una ficha de la función, y dentro de ella, la ficha de sus argumentos.

#	Campo	Que le dice al modelo	En el ejemplo
1	**price_function = {...}**	Es un diccionario normal de Python. **Describe** la función; no contiene su código	
2	**"name"**	El nombre **exacto** de la función. Es lo que el modelo devuelve cuando la pide, y lo que tu código compara después	"get_ticket_price"
3	**"description"**	**Para qué sirve.** El modelo decide *cuándo* usarla leyendo esto	Ante "¿cuánto cuesta ir a Londres?" ve "Obtiene el precio de un boleto…" y la elige
4	**"parameters"**	**Que datos necesita** para ejecutarse. Sigue el estándar JSON Schema	Todo el bloque interior
5	**"type": "object"**	Los argumentos llegan agrupados en un objeto **{…}**	**{"destination_city": "London"}**
6	**"properties"**	La lista de argumentos. Cada **clave** es el nombre de un argumento	Solo uno: **destination_city**
7	**"type": "string"**	El tipo de ese argumento: texto. (Otros: **number, integer, boolean, array…)**	"London"
8	**"description" (la de adentro)**	**Que escribir** en ese campo	"La ciudad a la que el cliente quiere viajar"
9	**"required"**	Los argumentos obligatorios	**["destination_city"]**
10	**"additionalProperties": False**	Prohíbe campos que no estén en **properties**	Si manda **{"ciudad": "London"},** no cumple

Fíjate que **description aparece dos veces**: la de afuera explica la *función*; la de adentro explica el *argumento*.

Qué hace el modelo con esto (ejemplo)

1. El usuario escribe: *"¿Cuánto cuesta ir a Londres?"*
2. El modelo lee las descripciones y concluye que **get_ticket_price** sirve para eso.
3. Rellena los argumentos siguiendo el esquema: **{"destination_city": "London"}**.
4. Ese JSON llega a tu código como **texto** en **tool_call.function.arguments** (por eso el Paso 4 usa json.loads).

Cómo se conecta con tu código

En el diccionario	En tu código (Paso 4)
"name": "get_ticket_price"	**if tool_call.function.name == "get_ticket_price":** y la función real que ejecutas. Si no coinciden, **no se ejecuta nada**
la clave **destination_city**	**Arguments.get('destination_city').** (En la versión con registro del Paso 8, además debe llamarse igual que el parametro de la funcion: **def get_ticket_price(destination_city))**

Ojo: el esquema valida la forma, no el contenido. El modelo podría escribir **"Londres"** en vez de **"London",** y entonces **ticket_prices.get("londres")** no encuentra la clave y devuelve *"Precio de boleto desconocido"*. Si te pasa, aclara en la **description** de adentro que la ciudad va en inglés. *(Es lo que se deduce de cómo busca la función; no lo probé con tu modelo.)*

Envolverlo en la lista tools

```python
# Y esto se incluye en una lista de herramientas:

tools = [{"type": "function", "function": price_function}]
```

Python

```python
tools
```

Python

Salida

```
[{'type': 'function',
  'function': {'name': 'get_ticket_price',
   'description': 'Obtiene el precio de un boleto de ida y vuelta a la ciudad de destino.',
   'parameters': {'type': 'object',
    'properties': {'destination_city': {'type': 'string',
      'description': 'La ciudad a la que el cliente quiere viajar'}},
    'required': ['destination_city'],
    'additionalProperties': False}}}]
```

Esto es lo que **se enviara** al modelo, con **tools=tools** en el Paso 4. Describir la funcion no la ejecuta.

Pieza	Que es

[...]	Una **lista,** porque puedes ofrecer varias herramientas (en el Paso 8 agregas **set_ticket_price)**
"type": "function"	El tipo de herramienta: una función tuya
"function": price_function	La descripción que acabas de armar

Esto es lo que **se enviara** al modelo, con **tools=tools** en el Paso 4. Describir la función no la ejecuta.

2.11.3.4. Paso 4- Conectar todo: el modelo pide, tu ejecutas

En el notebook usan **response** y **message** para dos cosas distintas cada uno (confunde). Yo separé los nombres: assistant_message y tool_message. Funciona igual.

Linea	Para que
Tools = tools	Le entregas el menú al modelo
Finish_reason = "tools_calls"	La señal de que el modelo **pidió** una herramienta. Si fuera **"stop",** respondió normal
messages.append(assistant_message)	Guardas **su petición.** Es obligatorio hacerlo *antes* de agregar resultados
messages.append(tool_message)	Guardas el resultado con rol **tool**

Si el modelo decide que la pregunta se resuelve con una de las herramientas, la primera llamada devuelve **finish_reason == "tool_calls"** y el código entra al if. La segunda llamada va **dentro** de ese if.

Caso	Qué pasa	Llamadas al modelo
La pregunta calza con una herramienta (¿cuánto cuesta ir a Londres?)	Entra al `if`, ejecutas la función y haces la 2ª llamada	**2**
No calza (`hola`)	`finish_reason` es `"stop"`, se salta el `if` y devuelves esa respuesta	**1**

Que la pregunta calce con una descripción no garantiza que use la herramienta. Lo decide el modelo, no tu código.

Y el manejador, donde ocurre la ejecución real:

```python
# Tenemos que escribir esa función handle_tool_call:

def handle_tool_call(message):
    tool_call = message.tool_calls[0]                    # la PRIMERA petición
    if tool_call.function.name == "get_ticket_price":
        arguments = json.loads(tool_call.function.arguments)    # llega como texto JSON → diccionario
        city = arguments.get("destination_city")
        price_details = get_ticket_price(city)           # ← LA ejecución real
        return {"role": "tool", "content": price_details, "tool_call_id": tool_call.id}
```

Pieza	Qué es
tool_call.function.name	Qué función pide el modelo. Tú decides si la ejecutas
tool_call.function.arguments	Los argumentos, **como texto JSON** (por eso el json.loads)
"role": "tool"	Tercer tipo de rol, junto a **system/user/assistant**
"tool_call_id": tool_call.id	El "número de pedido": une el resultado con su petición. **Debe coincidir**

```
"tool_call_id": tool_call.id}
```

eso que es

Es el **"número de pedido"** de la petición. Cada vez que el modelo pide una herramienta, la API le pone un id a esa petición (algo como **call_abc123**). Al devolver el resultado, tienes que poner **el mismo id** para que la API sepa a qué petición responde.

```python
# La petición del modelo:
tool_call.id                    # → "call_abc123"
tool_call.function.name         # → "get_ticket_price"

# Tu respuesta, con el mismo id:
{"role": "tool", "content": "El precio de un boleto a London es $799", "tool_call_id": "call_abc123"}
```

Es clave cuando el modelo pide **varias herramientas a la vez**. Ejemplo con "¿Londres o París?":

Petición del modelo	`id`	Tu resultado devuelto
`get_ticket_price("London")`	`call_1`	`tool_call_id: "call_1"` → "...$799"
`get_ticket_price("Paris")`	`call_2`	`tool_call_id: "call_2"` → "...$899"

Gracias al id, el modelo sabe cual precio es de cual ciudad, aunque los resultados lleguen en otro orden.

Si no coincide o falta, la API rechaza la siguiente llamada, porque queda una petición sin respuesta. Por eso el código final siempre devuelve un mensaje tool por cada petición, incluso si hay error.

```python
arguments = json.loads(tool_call.function.arguments)        # llega como texto JSON → diccionario
```

Llega como **un texto (str)** que tiene forma de diccionario, no como un diccionario de Python.

```python
tool_call.function.arguments
# → '{"destination_city": "London"}'      ← tipo str, con comillas simples por fuer
```

json.loads lo convierte en un diccionario real:

```python
arguments = json.loads(tool_call.function.arguments)
# → {'destination_city': 'London'}        ← tipo dict

arguments.get("destination_city")
# → 'London'
```

Sin **json.loads**, falla, porque un texto no tiene **.get:**

```python
tool_call.function.arguments.get("destination_city")
# AttributeError: 'str' object has no attribute 'get'
```

Con la herramienta de escribir precios (Paso 8) llegan dos argumentos, y los tipos se respetan:

```python
json.loads('{"destination_city": "Tokyo", "price": 1500}')
# → {'destination_city': 'Tokyo', 'price': 1500}     (price es int, no texto)
```

Qué recibe el modelo en la segunda llamada

Si el usuario dijo "Hola… quiero viajar… a Londres, por favor", **messages** queda así (el profesor lo mostró con un **print** para que lo veas):

#	Role	Contenido
1	**System**	"Eres un asistente útil para una aerolínea llamada FlightAI…"
2	**User**	"Hola"
3	**Assistant**	"¿Cómo puedo ayudarle con su vuelo?"
4	**User**	"Me gustaría viajar"
5	**assistant**	"¿A dónde le gustaría viajar?"
6	**User**	"A Londres, por favor"
7	**Assistant**	*(sin texto)* **tool_calls**: **get_ticket_price** con **{"destination_city": "London"},** id **call_…**
8	**Tool**	*"El precio de un boleto a London es $799", con el **mismo** id call_…*

Las filas 7 y 8 son las nuevas. **El modelo nunca recibe el código de tu función**, solo el nombre, los argumentos y el resultado.

2.11.3.4.1: Como va creciendo messages, línea por línea

La tabla de arriba muestra la lista ya terminada. Asi se va armando, con un ejemplo corto: **Gradio** te pasa un **history** de 2 mensajes y el usuario **¿cuánto cuesta ir a Londres?.**

#	Momento	Linea de codigo	Que entra a messages	Total

1	Armar la lista	**messages = [system] + history + [user]**	**4 mensajes:** system, **user** "hola", **assistant** "¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?", **user** "¿cuánto cuesta ir a Londres?"	**4**
2	1ª llamada	**create(..., messages=messages, tools=tools)**	**Nada.** Solo se envían esos 4. El modelo responde con **finish_reason = "tools_calls"**	**4**
3	Guardar la petición	**messages.append(assistant_message)**	**5º: assistant** sin texto, con **tool_calls** (id **call_abc123, get_ticket_price, {"destinaction_city": "London"}**	**5**
4	Guardar el resultado	**messages.append(tool_message)**	**6º: Tool,** con **tool_call_id: "call_abc123"** y "El precio de un boleto a London es $799"	**6**
5	2ª llamada	**create(..., messages=messages)**	**Nada.** Se envían los 6. Ahora el modelo responde con texto (finish_reason == "stop")	**6**
6	Terminar	**return response.choices[0].message.content**	**Nada.** La respuesta final **no se agrega** a messages: se devuelve, y Gradio la guarda en su history	**6**

Los totales (4 → 5 → 6) los comprobé corriendo este flujo con un modelo simulado. El texto de la respuesta final, por ejemplo "Un boleto a Londres cuesta $799.", lo redacta el modelo y puede variar.

La lista justo antes de la 2ª llamada (quién agregó cada cosa):

```
messages = [
    {"role": "system",    "content": "Eres un asistente útil..."},                    # 1  tú (system_message)
    {"role": "user",      "content": "hola"},                                        # 2  Gradio (history)
    {"role": "assistant", "content": "¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?"},              # 3  Gradio (history)
    {"role": "user",      "content": "¿cuánto cuesta ir a Londres?"},                # 4  el mensaje nuevo
    {"role": "assistant", "content": None,
     "tool_calls": [{"id": "call_abc123", "type": "function",
                     "function": {"name": "get_ticket_price",
                                  "arguments": '{"destination_city": "London"}'}}]},    # 5  el MODELO (lo guardas en ⑤)
    {"role": "tool", "tool_call_id": "call_abc123",
     "content": "El precio de un boleto a London es $799"},                         # 6  TU CÓDIGO (lo guardas en ⑥)
]
```

Tres cosas para fijarte:

- **Cada append guarda algo distinto.** El 5º lo escribió el *modelo* (su petición); el 6º lo escribió *tu código* (el resultado). Sin el 5º, el 6º no tiene a qué responder.

- **Con varias peticiones o rondas** el patron se repite: una ronda = 1 mensaje **assistant** (con todos sus **tool_calls)** + 1 mensaje **tool** por cada petición. Con “¿Londres o Paris?” serian 4 +1 + 2 = 7; con **while,** cada ronda nueva agrega otro bloque así.
- **Messages es una variable local.** Desaparece cuanto termina **chat().** En el turno siguiente Gradio te manda un **history** con solo el texto visible (hola, la respuesta, tu pregunta y la respuesta final), **sin** los elementos 5 y 6. Es el limite de la sección 6.

super breve, por que 4 +1 +2 = 7?

Porque cada número es un grupo de mensajes de la lista:

Parte	Mensajes	Qué es
4	4	Los iniciales: `system` + `user` “hola” + `assistant` “¡Hola!…” + `user` “¿Londres o París?”
+1	1	**Un** mensaje `assistant` con las **2** peticiones adentro (`tool_calls`: London y Paris)
+2	2	**Un** mensaje `tool` por **cada** petición: uno con el precio de Londres y otro con el de París

Total: 4 + 1 + 2 = **7**.
Las dos peticiones viajan juntas en un solo mensaje assistant, pero cada resultado va en su propio mensaje tool. Por eso es 1 y no 2 en el primer grupo, y 2 en el segundo.

Lanzas la interfaz con **gr.ChatInterface(fn=chat, type="messages").launch()** (ver la nota de Gradio 5 vs 6 en la sección 5). Al pedir Londres verás en la consola **Herramienta llamada para la ciudad London:** esa línea es la prueba de que **tu** código corrió.

2.11.3.4.2: Que guarda history (global de gradio) y message (local)

Lo que tienes que mirar es lo que **chat() recibe** en el turno 2. Para verlo, hice una simulación: en vez de Gradio real, un mini "Gradio" que guarda solo lo mismo que Gradio guarda, y un modelo falso que pide la herramienta y luego responde. Corrí esto y estas son las salidas reales.

Lo que hace Gradio (versión simplificada)

```
gradio_history = []                       # lo que Gradio guarda

def gradio_send(texto):
    answer = chat(texto, gradio_history)  # te pasa SU lista como history
    gradio_history.append({"role": "user",      "content": texto})    # lo que escribió el usuario
    gradio_history.append({"role": "assistant", "content": answer})   # lo que tu chat() devolvió con return
```

Gradio guarda **dos cosas:** el texto del usuario y el **return** de tu funcion. No ve nada mas de lo que pasa dentro de **chat().**

Turno 1: "¿cuánto cuesta ir a Londres?"

```
history que RECIBE chat(): 0 mensajes
messages al final de chat(): 4 mensajes
   system    | Eres un asistente útil...
   user      | ¿cuánto cuesta ir a Londres?
   assistant | (sin texto) tool_calls -> get_ticket_price({"destination_city":
"London"})   ← petición
   tool      | El precio de un boleto a London es $799
← resultado
chat() hizo return: 'Un boleto a Londres cuesta $799.'
```

Dentro de **chat(), messages** si tiene la petición (**tool_calls)** y el resultado (**tool)**

Turno 2: "¿y a París?"

```
history que RECIBE chat(): 2 mensajes
   user      | ¿cuánto cuesta ir a Londres?
   assistant | Un boleto a Londres cuesta $799.
```

Mira lo que llego en **history:** solo **2 mensajes de texto. No** llegaron el **assitant** con **tool_calls** ni el **tool** del turno 1.

Por qué

	Turno 1 (dentro de chat())	Lo que Gradio guardó	Turno 2 (history)
user "¿cuánto cuesta…?"	✅	✅ (lo escribió el usuario)	✅
assistant con tool_calls	✅	❌	❌
tool con el precio	✅	❌	❌
assistant "Un boleto… $799."		✅	✅

messages es una variable local: nace y muere dentro de **chat()**. Lo único que sale es el **return**, y eso es lo único que Gradio guarda.

Consecuencia

En el turno 2, el modelo ve la respuesta de texto ("…cuesta $799."), no que usó la herramienta. Tiene que volver a pedirla para París (ves **tool_calls -> get_ticket_price(... "Paris")** en el turno 2).

> super breve, pero message si va acumuladno o se crea por cada mensaje que tu le envias?

Se **crea de nuevo** por cada mensaje que envias.

- **Dentro de un mismo turno, messages** si va acumulando: arranca con 4 y le haces **append** hasta 6.
- **Entre turnos**, no acumula. Cuando termina chat() se borra, y en el turno siguiente se reconstruye desde cero con esta línea:

```python
messages = [system] + history + [user]
```

Lo que acumula entre turnos es el **history** de **Gradio,** no tu **messages.** Tu **message** se rearma cada vez a partir de ese **history.**

Una analogía: **messages** es **una hoja de borrador** que armas cada vez que el usuario escribe y botas al terminar. El cuaderno que sí se conserva es el **history**, que guarda Gradio

```python
def chat(message, history):
    messages = [system] + history + [user]   # ← hoja NUEVA: copias el cuaderno (history) + lo nuevo
    messages.append(...)                     # ← la hoja crece, pero solo mientras dura esta llamada
    return respuesta                         # ← chat() termina: la hoja se bota
```

Con los números de mi simulación anterior:

	Cómo empieza messages	Cómo termina	Qué pasa después
Turno 1 ("¿Cuánto **cuesta ir a Londres?")**	**2** mensajes (system + user)	**4** (le agregaste la petición y el resultado)	Se borra
Turno 2 ("¿y a París?")	**4** mensjaes (system + 2 el **history +** user nuevo)	**6**	Se borra

.

El turno 2 no continúa el **messages** del turno 1: crea uno nuevo y lo llena con lo que Gradio le prestó en **history**. Por eso empieza en 4 y no en 6.

Resumen:

- **Messages:** se crea y se borra en cada mensaje. Crece solo dentro de una misma llamada a **chat().**
- **History:** es lo que se acumula entre mensajes, y lo guarda Gradio.

2.11.3.4.3 sobre messages.append(assistant_message)

```python
def chat(message, history):
    history = [{"role": h["role"], "content": h["content"]} for h in history]
    messages = [{"role": "system", "content": system_message}] + history + [{"role": "user", "content": message}]
    response = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages, tools=tools)   # ← NUEVO: tools

    if response.choices[0].finish_reason == "tool_calls":          # ← el modelo NO respondió: pidió una herramienta
        assistant_message = response.choices[0].message            #   su petición
        tool_message = handle_tool_call(assistant_message)         #   tú ejecutas (la función va abajo)
        messages.append(assistant_message)                         #   1º guardas la petición...
        messages.append(tool_message)                              #   2º ...y luego el resultado
        response = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages)   # 2ª llamada

    return response.choices[0].message.content
```



Porque el **append** no es para guardar nada, es para **armar la 2da llamada** que ocurre **antes** de que **chat()** termine.

```python
messages.append(assistant_message)   # ┐ le agregas la petición y el resultado
messages.append(tool_message)        # ┘
response = gemini...create(messages=messages)   # ← 2ª llamada: el modelo recibe los 6 mensajes
return response...                  # ← recién aquí `messages` se destruye
```

El modelo no recuerda nada entre llamadas, así que en la 2da tienes que enviarle la petición y el resultado de nuevo. Si no los agregas, el modelo no sabría que precio salió.

messages vive lo suficiente para esas dos llamadas y luego se borra.



Porque el mensaje tool **solo trae la respuesta, no la pregunta**, y apunta a ella con el id:

```
{"role": "tool", "tool_call_id": "call_abc123", "content": "El precio de un boleto a London es $799"}
```

Ese **call_abc123** hace referencia a la petición que esta dentro de **assistant_message.** Si no agregas **assistant_message**, el id apunta a algo que no existe en la conversación.

	Que pasa
Sin el **assistant_message**	La API rechaza la llamada: un mensaje **tool** debe responder a un **tool_calls** anterior. Es el error típico de la API de OpenAI, y Gemini usa el mismo formato
Con el assistant_message	El modelo ve: *"**yo pedí get_ticket_price(London)**" → "me devolvieron $799"*

Y como el modelo no recuerda nada entre llamadas (es *stateless),* en la 2da llamada no sabe que el mismo pidió esa herramienta. Solo ve lo que le envias. El **assistant_message** es su propia petición, repetida para que entienda a que corresponde el resultado.

Con Gemin 3 hay una razón extra: la *thought signatura* viaja dentro de ese **assistant_message.** Si no lo agregas, la pierdes.

En una línea: el assistant_message es la pregunta y el tool_message es la respuesta; sin la pregunta, la respuesta queda huérfana.

Es un **código cifrado** que Gemini 3 incluye cuando pide una herramienta. Representa su razonamiento interno en ese momento, y sirve para que el modelo "recuerde por qué la pidió" cuando le devuelves el resultado.

Llega dentro de la petición, en **extra_content.google.thought_signature,** y tú no lo lees ni lo modificas: solo lo devuelves igual que llegó. Por eso el código hace **messages.append(assistant_message)** con el objeto completo, en vez de reconstruirlo a mano.

Si falta, Google rechaza la siguiente llamada con el error *"Function call is missing a thought_signature"*.

2.11.3.5: Paso 5– Arreglo 1: varias peticiones en una respuesta

Si preguntas *"¿Cuánto cuesta Londres y Paris?"* el programa falla. El modelo pidió **dos** herramientas y **handle_tool_call** solo atendió la primera (**tool_calls[0]);** la API rechaza la siguiente llamada porque quedo una petición sin respuesta. (Gradio muestra un "Error" genérico, por eso cuesta depurar.)

No confundas los dos índices: choices[0] elige *una alternativa de respuesta* del modelo. **Tool_calls[0]** elige *la primera petición de herramienta* dentro de ella. El bug esta en el segundo.

El problema

Pregunta *"¿Cuánto cuesta Londres y París?"*. El modelo no hace una petición: hace **dos en el mismo mensaje**.

```python
message.tool_calls     # una LISTA con 2 peticiones:
# [ id "call_1" → get_ticket_price({"destination_city": "London"}),
#   id "call_2" → get_ticket_price({"destination_city": "Paris"}) ]
```

Con el **handle_tool_call** del Paso 4(que usa **tool_calls[0])** solo se atiende la **primera:**

	Peticiones del modelo	Resultados que devuelves	Queda
Paso 4	`call_1` y `call_2`	solo el de `call_1`	`call_2` **sin respuesta** → la API rechaza la siguiente llamada

Gradio solo muestra un "Error" genérico, por eso cuesta depurarlo.

> **No confundas los dos índices: choices[0]** elige *una alternativa de respuesta* del modelo. **tool_calls[0]** elige *la primera petición de herramienta* dentro de ella. El bug está en el segundo.

La solución son **dos cambios:** una funcion que atienda todas las peticiones, y un **chat** que sepa recibir una lista de resultados.

```python
def handle_tool_calls(message):                    # ahora en plural
    responses = []
    for tool_call in message.tool_calls:           # ← un for en vez de [0]
        if tool_call.function.name == "get_ticket_price":
            arguments = json.loads(tool_call.function.arguments)
            city = arguments.get("destination_city")
            responses.append({"role": "tool",
                              "content": get_ticket_price(city),
                              "tool_call_id": tool_call.id})
    return responses
```

Línea	Qué hace
`def handle_tool_calls(message):`	Recibe el mensaje del modelo, el que trae las peticiones. En plural porque puede haber varias
`responses = []`	Lista vacía donde irás guardando **un resultado por cada petición**
`for tool_call in message.tool_calls:`	Recorre **cada** petición, una tras otra. Antes era `[0]` (solo la primera)
`if tool_call.function.name == "get_ticket_price":`	Mira qué función pide *esta* petición. Solo ejecutas las que conoces
`arguments = json.loads(tool_call.function.arguments)`	Convierte el texto JSON de *esta* petición en diccionario
`city = arguments.get("destination_city")`	Saca la ciudad de ese diccionario
`responses.append({...})`	Arma el mensaje `tool` con el resultado y el `tool_call_id` **de esta petición**, y lo agrega a la lista
`return responses`	Devuelve la lista completa: **1 mensaje** `tool` **por petición**

Con "Londres y París" devuelve:

```
[{'role': 'tool', 'content': 'El precio de un boleto a London es $799', 'tool_call_id': 'call_1'},
 {'role': 'tool', 'content': 'El precio de un boleto a Paris es $899',  'tool_call_id': 'call_2'}]
```

Fíjate en la diferencia con el Paso 4: antes devolvía **un diccionario**; ahora devuelve **una lista de diccionarios**. Por eso hay que cambiar también el chat.

Aunque el modelo las pidió "a la vez", tu for las ejecuta **una tras otra**.

Cambio 2: chat, ahora con extend

```python
def chat(message, history):
    history = [{"role":h["role"], "content":h["content"]} for h in history]
    messages = [{"role": "system", "content": system_message}] + history + [{"role": "user", "content": message}]
    response = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages, tools=tools)

    if response.choices[0].finish_reason=="tool_calls":
        message = response.choices[0].message
        responses = handle_tool_calls(message)
        messages.append(message)
        messages.extend(responses)
        response = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages)

    return response.choices[0].message.content
```

Qué cambió respecto al Paso 4 (solo dos líneas):

Paso 4	Paso 5	Por qué
tool_message = handle_tool_call(assistant_message)	**responses = handle_tool_calls(message)**	La función en plural devuelve una **lista**
messages.append(tool_message)	**messages.extend(responses)**	**append** metería la lista entera como un solo elemento; extend agrega cada resultado como su propio mensaje

Sobre los nombres: en el notebook el mensaje del modelo se llama **message** (reutiliza el nombre del parámetro; funciona porque el texto del usuario ya quedó dentro de **messages**). En el Paso 4 lo llamé **assistant_message** para no confundirlo. Es el mismo objeto**.**

append vs extend, con los datos reales

	`messages.append(responses)` ❌	`messages.extend(responses)` ✅
Qué hace	Agrega la lista **como un solo elemento**	Agrega **cada elemento** de la lista
`messages` queda	`[..., assistant, [tool, tool]]` (un elemento es una lista, **no un mensaje**)	`[..., assistant, tool, tool]`
Total	6, con un elemento inválido	**7**

Cómo crece messages en este caso

Con un **history** de 2 mensajes y la pregunta "¿Cuánto cuesta Londres y París?":

Momento	Línea	Total
Armar la lista	`messages = [system] + history + [user]`	4
Guardar la petición	`messages.append(message)` → **un** `assistant` con las **2** peticiones adentro	5
Guardar los resultados	`messages.extend(responses)` → un `tool` para London + un `tool` para Paris	7

Roles finales: **system, user, assistant, user, assistant, tool, tool**. En la 2ª llamada el modelo ve las dos peticiones y los dos resultados, cada uno emparejado con su petición por el **tool_call_id**, y recién ahí responde (por ejemplo, que Londres es $100 más barato; esa resta la hace el modelo por su cuenta, y con números chicos suele acertar).

Los conteos (6 en el Paso 4 con **call_2** sin respuesta, y 5 → 7 en el Paso 5) los comprobé corriendo ambos manejadores con un modelo simulado.

Lo que este arreglo todavía no cubre: que el modelo necesite pedir una herramienta **después** de ver un resultado (por ejemplo, "si Londres cuesta menos de $1000, mira París"). Con **if** solo hay una ronda. Eso es el Paso 6.

Testeo y salidas



Nota: se cambio así el **get_ticket_price:**

```python
# Empecemos creando una función útil
import unicodedata

ticket_prices = {"london": "$799", "paris": "$899", "tokyo": "$1400", "berlin": "$499"}

# Nombres alternativos (español, etc.) → clave de ticket_prices
city_aliases = {"londres": "london", "tokio": "tokyo", "parís": "paris", "berlín": "berlin"}

def normalize_city(city):
    # minúsculas, sin espacios sobrantes y sin tildes: "  París " → "paris"
    city = unicodedata.normalize("NFKD", city.strip().lower())
    return "".join(c for c in city if not unicodedata.combining(c))

def get_ticket_price(destination_city):
    print(f"Herramienta llamada para la ciudad {destination_city}")
    key = normalize_city(destination_city)
    key = city_aliases.get(key, key)
    price = ticket_prices.get(key, "Precio de boleto desconocido")
    return f"El precio de un boleto a {destination_city} es {price}"
```

0.0s Python

```python
get_ticket_price("London")
```

0.0s Python

2.11.3.6: Paso 6 – Arreglo 2: varias rondas (de if a while)

Pregunta ahora: *"Consulta Londres y,* ***solo si*** *cuesta menos de $1000, consulta Paris."* El modelo debe pedir Londres, ver el resultado, **y recién entonces** pedir Paris. Con un **if,** el programa se detiene: después de la primera ronda hace una segunda llamada **sin tools**, así que el modelo ya no puede pedir nada más.

Dos cambios (una palabra y un argumento):

```
while response.choices[0].finish_reason == "tool_calls":     # ← while en vez de if
    ...
    response = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages, tools=tools)   # ← tools otra vez
```

If	While
Una sola ronda de herramientas	Repite mientras el modelo siga pidiendo herramientas
La 2ª llamada va sin tools	La 2da llamada **si** lleva **tools** (si no, el modelo no puede pedir mas)

Resultado: Londres ($799 < $1000) → el modelo pide París → responde. Es el ciclo de la sección 1.2 repetido.

Dos precauciones que el notebook no tiene (y yo sí puse):

- **Limite de rondas.** El profesor dice que los LLM no suelen ciclar para siempre, pero admite que lo prudente es poner un tope. Sin tope, un modelo confundido puede gastar tokens indefinidamente.
- **Quien decide si se cumple "< $1000" es el modelo, no tu código.** En tu código no hay ningún if que compare 799 con 1000: el modelo lee el resultado, razona y pide (o no) la siguiente herramienta, y tu código solo ejecuta lo que pide. Si el modelo se equivoca, tu código lo ejecuta igual. Si fuera una regla de negocio obligatoria, valídala en Python (por ejemplo, if precio < 1000: ...).

2.11.3.6.1 Entendiendo por que hay tool en la segunda llamada + como se van agregando los datos en en cada message con tools en el while

La idea

tools es un dato que envías en cada llamada, igual que messages. Si una llamada no lo incluye, en *esa* llamada el modelo no sabe que existen herramientas.

Ya haces esto con el **system_message**: lo reenvías en cada llamada porque el modelo no recuerda nada entre llamadas. Con **tools** pasa lo mismo.

Lo que pasa con tu pregunta

"Consulta Londres y, solo si cuesta menos de $1000, consulta París"

Paso 5 (if, la 2ª llamada va sin tools):

```
llamada 1: CON tools   → el modelo pide London
llamada 2: SIN tools   → ve $799, pero no tiene herramientas: solo escribe texto
respuesta final: "Londres cuesta $799."          ← nunca consultó París
```

Paso 6 (while, tools en todas):

```
llamada 1: CON tools   → el modelo pide London
llamada 2: CON tools   → ve $799, quiere París y puede pedirlo
llamada 3: CON tools   → ya tiene los dos precios, responde
respuesta final: "Londres $799 y París $899."
```

La diferencia, en una línea

En la **llamada 2,** el modelo acaba de ver el resultado de Londres y recién ahí se da cuenta de que necesita Paris.

- Con **tools,** puede pedirlo
- Sin **tools,** no puede, porque no tiene como.

Por eso en el Paso 5 no hacía falta (solo hay una ronda y la 2ª llamada solo redacta), pero en el Paso 6 sí.

Y el while

Hace otra cosa: es **tu código** que repite el ciclo. El **tools** permite que el modelo *pida* una herramienta mas; el **while** hace que tu *atiendas* esa petición en lugar de ignorarla.

y como van agregando los datos en message? en while por esas 2 o 3 llamadas con tools? muestralo

Corrí el **while** del Paso 6 con un modelo simulado (la lógica de qué pide en cada llamada la puse yo), y esta es la salida real. Parto de un **history** vacío para que se vea más corto. Cada vuelta del **while agrega 2 cosas** a **messages**, y la lista le va llegando más larga al modelo.

Llamada 1: el modelo recibe 2 mensajes

```
1. system    | Eres un asistente útil...
2. user      | Consulta Londres y, solo si cuesta menos de $1000, consulta París
→ el modelo pide get_ticket_price(London)
```

Entra al **while** y tu código agrega 2 cosas:

```
messages.append(message)     → ahora 3   (la petición de London)
messages.extend(responses)   → ahora 4   (el resultado de London)
```

Llamada 2: el modelo recibe 4 mensajes

```
1. system    | Eres un asistente útil...
2. user      | Consulta Londres y, solo si cuesta menos de $1000, consulta París
3. assistant | (sin texto) pide get_ticket_price({"destination_city": "London"})
[id=call_1]   ← NUEVO
4. tool      | El precio de un boleto a London es $799   [tool_call_id=call_1]
← NUEVO
→ el modelo pide get_ticket_price(Paris)
```

El modelo vio $799, decidió que París corresponde y lo pidió. Vuelve a entrar al **while:**

```
messages.append(message)     → ahora 5   (la petición de Paris)
messages.extend(responses)   → ahora 6   (el resultado de Paris)
```

Llamada 3: el modelo recibe 6 mensajes

```
1. system    | Eres un asistente útil...
2. user      | Consulta Londres y, solo si cuesta menos de $1000, consulta París
3. assistant | (sin texto) pide get_ticket_price({"destination_city": "London"})
[id=call_1]
4. tool      | El precio de un boleto a London es $799   [tool_call_id=call_1]
5. assistant | (sin texto) pide get_ticket_price({"destination_city": "Paris"})
[id=call_2]   ← NUEVO
6. tool      | El precio de un boleto a Paris es $899   [tool_call_id=call_2]
← NUEVO
→ el modelo responde TEXTO (finish_reason = stop)
```

Como ya no pidió herramientas, **finish_reason** deja de ser **"tool_calls",** el **while** termina y hace el **return.**

Resumen

Llamada	Mensajes que recibe	Qué agregó tu código antes	Qué hace el modelo
1	2	(nada)	Pide London
2	4	+2 (petición y resultado de London)	Pide Paris
3	6	+2 (petición y resultado de Paris)	Responde texto

Patrón: **cada ronda del while agrega una pareja assistant + tool**. Es la misma pareja del Paso 4, repetida.

La respuesta final (“Londres cuesta $799 y París $899.”) **no se agrega** a messages: se devuelve con return y ahí termina todo. Lo mismo que vimos antes.

Con un **history** de 2 mensajes, todos los totales suben en 2: 4, 6 y 8.



Salida



2.11.3.7: Paso-7 – Cambiar el diccionario por SQLite

Para acercarse a un caso comercial, el diccionario se reemplaza por una base de datos. SQLite viene **incluido con Python** (módulo **sqlite3**), sin servidor ni instalación. Si quisieras algo más industrial, cambiarías estas consultas por Postgres, o una API como Supabase.

2.11.3.7.1 Importar y crear la tabla

```python
DB = "prices.db"

with sqlite3.connect(DB) as conn:
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('CREATE TABLE IF NOT EXISTS prices (city TEXT PRIMARY KEY, price REAL)')
    conn.commit()
```

Python

Línea	Qué hace
`DB = "prices.db"`	El nombre del archivo donde SQLite guarda toda la base. Si no existe, se crea al conectarse
`sqlite3.connect(DB)`	Abre la conexión con esa base
`with ... as conn:`	Un bloque que maneja la conexión (`conn`) mientras lo usas
`cursor = conn.cursor()`	El **cursor** es el objeto con el que ejecutas las consultas SQL
`cursor.execute('CREATE TABLE IF NOT EXISTS ...')`	Crea la tabla `prices` solo si todavía no existe
`city TEXT PRIMARY KEY`	Columna de texto, y es la clave: no puede haber dos filas de London
`price REAL`	Columna numérica decimal (por eso verás `$799.0`)
`conn.commit()`	**Confirma** (guarda) los cambios

2.11.3.7.2 Leer un precio

```python
def get_ticket_price(city):
    print(f"HERRAMIENTA DE BASE DE DATOS LLAMADA: Obteniendo precio para {city}", flush=True)
    with sqlite3.connect(DB) as conn:
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute('SELECT price FROM prices WHERE city = ?', (city.lower(),))
        result = cursor.fetchone()
        return f"El precio del boleto a {city} es ${result[0]}" if result else "No hay datos de
        precio disponibles para esta ciudad"
```

Python

Linea	Que hace
Print(…)	El chivato de siempre en la consola, ahora con otro texto
SELECT price FROM prices WHERE city = ?	"Dame el precio de la fila cuya ciudad sea…". El ? es un **parámetro**: el valor nunca se pega dentro del SQL, así que **no hay inyección SQL**
(city.lower(),)	El valor que reemplaza al ?, en minúsculas. La coma crea una tupla de un solo elemento y es obligatoria
cursor.fetchone()	Una fila (por ejemplo **(799.0,)),** o None si la ciudad no existe
... if result else "No hay datos..."	Si hay fila, devuelve el pecio (**result[0]);** si no, un mensaje de “no hay datos”

La función ahora se llama con el parámetro city, pero el esquema de la herramienta (Paso 3) sigue diciendo destination_city. No importa: el manejador saca city = arguments.get("destination_city") y lo pasa **por posición**.

Pruébala sola: get_ticket_price("Santiago") → No hay datos de precio disponibles para esta ciudad.

```
[36]  get_ticket_price("London")
      ✓ 0.0s                                                                    Python

...   HERRAMIENTA DE BASE DE DATOS LLAMADA: Obteniendo precio para London

...   'No hay datos de precio disponibles para esta ciudad'
```

2.11.3.7.3 Escribir un precio y cargar los datos + Lanzar la interfaz

```python
def set_ticket_price(city, price):
    with sqlite3.connect(DB) as conn:
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute('INSERT INTO prices (city, price) VALUES (?, ?) ON CONFLICT(city) DO UPDATE
        SET price = ?', (city.lower(), price, price))
        conn.commit()
```

Python

```python
ticket_prices = {"london":799, "paris": 899, "tokyo": 1420, "sydney": 2999}
for city, price in ticket_prices.items():
    set_ticket_price(city, price)
```

Python

INSERT … ON CONFLICT DO UPDATE es un **upsert**: inserta la fila si la ciudad no existe, o **actualiza** el precio si ya existe. Fíjate en los tres **?** y los tres valores:

¿	Valor	Donde se usa
1º	**city.lower()**	**VALUES (?, …** → la ciudad
2º	**Price**	**VALUES (…, ?)** → el precio
3º	**Price**	**DO UPDATE SET price = ?** → el precio nuevo, si la ciudad ya existía

Por eso **price** aparece **dos veces** en la tupla.

El **for** recorre el diccionario y guarda cada ciudad. Es el mismo nombre **ticket_prices** de antes, pero ahora con números, y Tokyo pasó de $1400 a $1420 (el profesor lo cambió para probar que la base de datos manda).

7.4 Lanzar la interfaz



¿Por qué no hay que tocar chat? Python busca el nombre get_ticket_price **en el momento de ejecutarlo**. Al redefinirla, handle_tool_calls encuentra la versión SQL sin cambios. Es el chat con while del Paso 6.

Tip: agrega prices.db a tu .gitignore (el profesor lo borra y dice que "se ignora").

2.11.3.8: Paso 8 – Ejercicio: una herramienta que *escribe*

La funcion **set_ticket_price** ya existe, pero el modelo **no sabe que existe** hast que la describas y la conectes. Tres pasos:

1) Describirla (misma estructura que **Price_function,** con un campo numérico mas):

NUEVA

```python
set_price_function = {
    "name": "set_ticket_price",
    "description": "Establece o actualiza el precio de un boleto de ida y vuelta a la ciudad de destino.",
    "parameters": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "destination_city": {"type": "string", "description": "La ciudad de destino"},
            "price": {"type": "number", "description": "El nuevo precio del boleto en dólares"},
        },
        "required": ["destination_city", "price"],
        "additionalProperties": False,
    },
}
tools.append({"type": "function", "function": set_price_function})
```

Python

Las ya EXISTENTES:

```python
# Y esto se incluye en una lista de herramientas:

tools = [{"type": "function", "function": price_function}]
```

Python

```python
tools
```

Python

```python
# Hay una estructura de diccionario particular que se requiere para describir nuestra función:

price_function = {
    "name": "get_ticket_price",
    "description": "Obtiene el precio de un boleto de ida y vuelta a la ciudad de destino.",
    "parameters": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "destination_city": {
                "type": "string",
                "description": "La ciudad a la que el cliente quiere viajar",
            },
        },
        "required": ["destination_city"],
        "additionalProperties": False
    }
}
```

Python

2) Ejecutarla. La form “torpe” es **if/elif** por cada herramienta (como en el notebook). El reto “pitonico” del profesor es evitarlo: buscar la funcion **por su nombre.** Haz

Como era antes

```python
# Tenemos que escribir esa función handle_tool_call:

def handle_tool_call(message):
    tool_call = message.tool_calls[0]                          # la PRIMERA petición
    if tool_call.function.name == "get_ticket_price":
        arguments = json.loads(tool_call.function.arguments)   # llega como texto JSON → diccionario
        city = arguments.get("destination_city")
        price_details = get_ticket_price(city)                 # ← LA ejecución real
        return {"role": "tool", "content": price_details, "tool_call_id": tool_call.id}
```

Python

Como es ahora

```python
registry = {
    "get_ticket_price": lambda arguments: get_ticket_price(arguments["destination_city"]),
    "set_ticket_price": lambda arguments: set_ticket_price(arguments["destination_city"],
    arguments["price"]),
}

def run_tool(tool_call):
    function = registry.get(tool_call.function.name)
    if function is None:
        return f"Error: la herramienta '{tool_call.function.name}' no existe."
    try:
        arguments = json.loads(tool_call.function.arguments)
        return str(function(arguments))
    except (json.JSONDecodeError, KeyError, TypeError, ValueError) as error:
        return f"Error en los argumentos: {error}"

def handle_tool_calls(message):
    return [{"role": "tool", "tool_call_id": tc.id, "content": run_tool(tc)} for tc in message.
    tool_calls]
```

Python

Linea	Que hace

registry = {	Un diccionario que relaciona el **nombre** que pide el modelo con **que ejecutar.** Es la lista de herramientas permitidas
"get_ticket_price": lambda arguments: get_ticket_price(arguments["destination_city"]),	La clave es el nombre. El valor es una **lambda** (una mini funcion de una línea) que recibe el diccionario **arguments,** saca **destinarion_city** y se lo pasa a tu funcion real **get_ticker_price(city).** Se saca con el nombre del esquema (**destinarion_city)** y se pasa por posición, porque tu funcion usa **city**
"set_ticket_price": lambda arguments: set_ticket_price(arguments["destination_city"], arguments["price"]),	Igual, pero con dos valores, en el orden de **set_ticker_price(city, Price)**

Run_tool, que ejecuta **una** petición

Linea	**Que hace**
def run_tool(tool_call):	Recibe una peticion del modelo y devuelve su resultado como texto
function = registry.get(tool_call.function.name)	Busca en el registro el nombre pedido (**"set_ticker_price").** Si no esta, **get** devuelve **None**
if function is None:	¿Pidió algo que no existe, como **"book_flight"?**
return f"Error: la herramienta '...' no existe."	No ejecuta nada y devuelve un mensaje de error. Así esa petición igual recibe respuesta
try:	Intenta ejecutar; si algo falla salta al **except** en vez de romper el chat
arguments = json.loads(tool_call.function.arguments)	Convierte el texto JSON en diccionario: **{"destination_city": "Tokyo", "price": 1500}**
return str(function(arguments))	Ejecuta la **lambda** con ese diccionario y convierte el resultado a texto, porque el contenido de un mensaje **tool** es texto
except (json.JSONDecodeError, KeyError, TypeError, ValueError) as error:	Atrapa los fallos posibles: JSON roto, un campo que falta (**KeyError**), un tipo incorrecto o un valor inválido
return f"Error en los argumentos: {error}"	Devuelve el error como texto, par que el modelo sepa que fallo

---

Handle_tool_calls, que atienda **todas** las peticiones (la versión en plural del Paso 5):

```python
def handle_tool_calls(message):
    return [{"role": "tool", "tool_call_id": tc.id, "content": run_tool(tc)} for tc in message.
    tool_calls]
```

Python

Linea	**Que hace**
def handle_tool_calls(message):	Recibe el mensaje del modelo con sus peticiones
return [... for tc in message.tool_calls]	Una *list comprehension*: recorre cada petición y arma un mensaje **tool** por cada una
"role": "tool"	El rol de los mensajes con resultado de herramienta
"tool_call_id": tc.id	El "número de pedido" de esa petición
"content": run_tool(tc)	El resultado de ejecutarla, o el mensaje de error

Fijate que todos los caminos (éxito, herramienta inexistente, argumentos malos) terminan en un **return** con texto. Por eso cada petición siempre recibe su mensaje **tool.**

3)Entregar una confirmnacion. Tu **set_ticket_price** no devuelve nada (**None),** así que el modelo recibiría el texto **"None"** como resultado. Agrega una línea al final de la función, **dentro de la función y fuera del with**:

```
def set_ticket_price(city, price):
    with sqlite3.connect(DB) as conn:
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute('INSERT INTO prices (city, price) VALUES (?, ?) ON CONFLICT(city) DO
        UPDATE SET price = ?', (city.lower(), price, price))
        conn.commit()
    return f"Precio para {city} establecido en ${price}"    # ← AQUÍ (4 espacios, igual que el
    `with`)
```

0.0s Python

Así el modelo puede decirle algo concreto al usuario.

4) Ejecutar en este orden y lanzar la interfaz.

#	Que ejecutas	Para que
1	Tu **set_ticker_price** con la línea del **return** (vuelve a ejecutar esa celda)	Que la funcion devuelve un mensaje
2	**Set_price_function** y **tools.append(…)**	Avisarle al **modelo** que la herramienta existe
3	**registry, run_tool y handle_tool_calls**	Enseñarle a **tu código** como ejecutarla
4	El lanzamiento (abajo)	Abrir el chat para probar

```
gr.ChatInterface(fn=chat, type="messages").launch()
```

0.8s Python

```
* Running on local URL:  http://127.0.0.1:7864
* To create a public link, set `share=True` in `launch()`.
```

Es la **última** celda: ejecútala después de las otras tres. El **chat** no cambia (es el **while** del Paso 6): busca **tools** y **handle_tool_calls** por su nombre cada vez que corre, y ahora esos nombres apuntan a las versiones nuevas.

Salida

Chatbot
"¿Cuánto cuesta ir a Sydney?"
El precio del boleto de ida y vuelta a Sydney es de $2999.
"Cambia el precio de Tokyo a 1500"
El precio del boleto a Tokyo ha sido actualizado correctamente a $1500.
"¿Cuánto cuesta Tokyo?"


Chatbot
El precio del boleto a Tokyo ha sido actualizado correctamente a $1500.
"¿Cuánto cuesta Tokyo?"
El precio del boleto de ida y vuelta a Tokyo es de $1500.
"Si Londres cuesta menos de 1000, dime cuánto cuesta París"
No cuento con información sobre el precio de los boletos a Londres, por lo que no puedo confirmar si es menor a $1000.

"Si Londres cuesta menos de 1000, dime cuánto cuesta París"
No cuento con información sobre el precio de los boletos a Londres, por lo que no puedo confirmar si es menor a $1000.

2.11.3.9: Los limites del ejemplo (lo que el profesor señala) + Resumen para repasar

Límite	Qué pasa	Cómo se mejora
El historial de Gradio olvida las herramienta	El **history** que reciben trae solo lo que se ve en pantalla. Las peticiones **tool_calls** y los resultados **tool no vuelven** en el turno siguiente.	Guardar el historial **completo** (con **tool_calls** y **tool**) en tu estado o en una base de datos. Sirve para un MVP o app interna; no para producción
No hay streaming	Con herramientas es posible, pero **engorroso**: el nombre y los argumentos llegan en fragmentos que hay que juntar antes de ejecutar. (Además, un reporte en el foro de Google indica diferencias de formato del streaming de tool calls en el modo compatible con OpenAI)	Usar un framework (OpenAI Agents SDK) que lo maneja
Un if por herramienta	No escala	El **registry** (Paso 8)
Rondas ilimitadas	Un modelo confundido puede ciclar	**MAX_ROUNDS**
Validación y permisos	El modelo puede mandar argumentos mal formados	**Try/except** + validar en la funcion + permisos en tu código
El modelo no hace reservas	FlightAI solo consulta y cambia precios	Una herramienta **book_flight** con sus controles

---

5. Resumen para repasar + 5 ideas para llevarse

Concepto	En una frase	Ejemplo
Herramienta	Funcion tuya + su descripción en JSON	**get_ticker_price**
Peticion (**tool_calls**)	El modelo **pide,** no ejecuta	**get_ticket_price(destination_city="London")**
finish_reason	**"tool_calls"** = pidió herramienta · **"stop"** = respondió	El **if/while** mira esto
Mensaje **tool**	El resultado que devuelves al modelo	**{"role": "tool", "tool_call_id": …, "content": …}**
tool_call_id	Une cada resultado con su petición	**Call_...**
Stateless	El modelo no recuerda: reenvías todo	historial + petición + resultado
For	Atiende **todas** las peticiones de una respuesta	"¿Londres o Paris?"
While	Permite **varias rondas**	**"**Si Londres < $1000, mira Paris"
Registro **(registry)**	Lista de funciones permitidas	**{"get_ticket_price": get_ticket_price}**

Las 5 ideas que tienes que llevarte

1. El LLM solo genera texto; **tu código** ejecuta
2. Describes las herramientas en JSON; el modelo "pide" una con ese formato
3. Siempre hay **dos viajes** (o mas) al modelo, y entre medio, tu funcion
4. **if → for → while:** de una peticion, a varias, a varias rondas
5. Las herramientas son la base de la IA agentica: bucle + herramientas + (despues) un plan.

2.12. Dia 5 – Agentes, como funciona Gradio y el asistente multimodal + lo que cambió desde que se grabó el curso

Cierre de la semana 2: que es un agente, que hace Gradio “por dentro”, y como FlightAI aprende a **dibujar y hablar**. Resumen de los 5 videos y las 3 diapositibas del dia 5, reescrito para entenderlo a la primera

Que cubre	**Definicion de agentes, repaso de FlightAI, como funciona Gradio, imagen y voz, el chat con 3 salidas,** gr.Blocks**, la prueba final, el cierre de la semana y el extra de los pelícanos (SVG)**
Videos	**1.**Agentes + repaso de FlightAI **2.** Como funciona Gradio por dentro **3.** Imagen, voz, chat y **gr.Blocks** **4.** La prueba y el cierre **5.** Extra: pelicanos en bicicleta (SVG)
Imágenes	3 diapositivas, en la carpeta **imágenes/** junto a este archivo
Codigo	**Es el de tu notebook del día 5** (la versión con Stable Diffusion local y gemini-3.8-flash-tts); lo copié tal cual. Lo probé con el SDK real de OpenAI contra un servidor *simulado* (chat), con las clases reales de google-genai (voz), con módulos *falsos* de torch y diffusers (imagen) y con Gradio 5.50. **No lo probé con las APIs reales ni con tu GPU**

Antes de empezar: lo que cambió desde que se grabó el curso

El video usa DALL-E 3 para las imágenes y la voz de OpenAI.Tu notebook genera las imágenes **en tu computador** y **Gemini** para la voz. Esto es lo que cambio desde que se grabo el curso:

Pieza	Estado hoy (15-oct-2026)	Que significa para ti
DALL-E 3 (imágenes, el video)	**Apagado desde el 12-may-2026,** según la página de depreciaciones de OpenAI	Tu notebook genera las imágenes con **Stable Diffusion 1.5 en tu GPU**
Gemini-2.5-flash-image (imágenes, tu versión anterior)	Según la tabla de deprecaciones de Google, **se apago el 2-oct-**	Ya no la usas: tu **artist** es local
gemini-3.8-flash-tts (voz, tu notebook)	Existe en la documentación oficial de Google; sucede a **gemini-3.1-flash-tts-preview**. Según un sitio de terceros (OpenRouter), se lanzó el 23-sep-2026. La página del modelo dice que 3.8 trata el texto como **transcripción literal** y usa speech_metadata para el estilo, y pide actualizar las solicitudes hechas para modelos anteriores	Tu celda usa el estilo **speech_config** de los modelos anteriores. En el texto que pegaste, otra conversacon dice que esa celda devolvió audio de 24 kHz. **Yo no pude probarla** con una clave
Gpt-image-* y **gpt-4º-mini-tts** (OpenAI)	**gpt-image-1** se apaga el 2026-10-23, y **gpt-image-1-mini** y **gpt-image-1.5** el 2026-12-01 (reemplazo **gpt-image-2**); **gpt-4o-mini-tts** sigue disponible	Solo si usas OpenAI

Los nombres de modelos cambian rápido: revisa la tabla de deprecaciones de Gemini antes de copiar un nombre.

2.12.0. La idea en 30 segundos.

- Un **agente** es (según el profesor) un LLM que **controla el flujo de trabajo,** o un LLM que **ejecuta herramientas en un bucle** hasta lograr un objetivo. Hay más de una definición y él lo reconoce.
- FlightAI de ayer ya tiene dos piezas agénticas: **herramientas** y un **while** que repite hasta terminar. Hoy se le agrega más: otras llamadas a modelos (imagen y voz) cosidas en una sola solución.
- Gradio, por dentro, hace **tres cosas:** genera un front-end, arranca un servidor y crea una ruta por cada funcion que le pasas.
- Para una interfaz más personalizada que **ChatInterface** se usa **gr.Blocks:** tu diseñas las filas y conectas los eventos.
- El resultado: escribes “A Londres, por favor” y el asistente responde con **texto, voz y una imagen** de Londres.

2.12.1. Video 1: Que es un agente

2.12.1.1 Definición agentes + Caracteristicas comunes + lo que se construye hoy



Lo que ya puedes hacer	Hoy vas a poder
Vision general de los Transformers y la terminología clave	Describir que son los agentes
Programar con confianza con la API de Chat Completions	Explicar como los agentes pueden hacer actividades en secuencia
Construir un asistente de IA con herramientas para darle más experiencia	Completar un asistente de IA multimodal con agentes y herramientas

1.2 Definiendo agentes + Características comunes (la diapositiva) + Lo que se construye hoy



Las dos definiciones que (según el profesor) se han impuesto:

Definicion	Que significa	Ojo
“LLM que controla el flujo de trabajo”	El LLM decide **que pasa y cuando:** autonomía y toma de decisiones	Un LLM solo genera tokens: “controlar” es que esos tokens se **interpretan** para dirigir el flujo
“Un agente LLM ejecuta herramientas en un bucle para logar un objetivo”	La definición mas reciente: da la sensación de un proceso de pensamiento continuo, como *Claude Code*	Es el **while** de FlightAI, mas un objetivo

El profesor menciona también una definición "laxa" que **no comparte**: llamar *agentico* a cualquier cosa con varias llamadas a LLM cosidas. Asi se decía en los primeros días, y todavía se puede decir, pero no es la que el usa. Y repite lo de siempre: se puede llamar agente a lo que uno quiera.

1.3 Características comunes (de la diapositiva) – IMPORTANTE

Característica	Que significa	FlightAI hoy (observación mía)
Memoria / persistencia	Recordar entre pasos o sesiones	Solo el **history** que Gradio reenvía: no es persistencia real
Capacidad de planificar	Pensar actividad por adelantado	No tiene plan
"Autonomía" (entre comillas en la diapositiva)	Usar la generación de tokens para decidir que sigue	El **while:** el modelo decide cuantas herramientas pedir
Orquestacion de LLM via herramientas	Herramienta que a su vez llaman a otros LLM	Todavia no
Funcionalidad via herramientas	Herramientas para tomar acciones	**Get_ticket_price** consulta la base de datos

Según el profesor: **cuantas más de estas características tenga un sistema (las 5 filas de la tabla), mas probable es que sea IA agentica.** Es como una lista de verificación: vas marcando cuales cumple. FlightAI cumple algunas (autonomía con el **while,** funcionalidad via herramientas y, a medias, memoria), pero no todas (no planifica ni orquesta otros LLM).

Dos comentarios suyos más:

- Las herramientas no son la única via: se puede generar **salida JSON estructurada y** que tu código la interprete. Dice que **generar salidas estructuras y usar herramientas es básicamente lo mismo.**

- Los *frameworks* de agentes y todo esto en profundidad los trata en su otro curso (de IA agéntica). Hoy son "pasos de bebé" en esa dirección, agregando "un sabor" de comportamiento agéntico.

Ejemplo (mio) de la primera idea. La misma pregunta, “¿Cuánto cuesta ir a Londres?”, resuelta de dos formas:

	Con herramientas	Con salida JSON estructurada
Que le dices al modelo	El menú **tools** (el JSON Schema del Paso 3 del documento de herramientas)	En el mensaje de sistema: “responde SOLO con este JSON”
Qué devuelve el modelo	Una petición **(finish_reason == "tool_calls")** con **{"destination_city": "London"}** como texto JSON en **arguments**	Texto que es un JSON: **{“action”:”get_ticket_price”,”desination_city”:”London”}**
Qué hace tu código	**json.loads(arguments)** y ejecuta la función	**json.loads(reply)** y ejecuta la función

En los dos casos pasa lo mismo: **el LLM escribe texto con forma de JSON y tu código lo interpreta** para decidir qué hacer. Por eso el profesor dice que son "básicamente lo mismo". Con salida JSON a mano, el código sería así:

```python
system_message = """
Eres un asistente de la aerolínea FlightAI.
Si el cliente pregunta por el precio de un boleto, responde SOLO con este JSON, sin texto extra:
{"action": "get_ticket_price", "destination_city": "<ciudad en inglés>"}
Si no, responde normal.
"""

def ask(question):
    messages = [{"role": "system", "content": system_message}, {"role": "user", "content": question}]
    reply = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages).choices[0].message.content
    try:
        data = json.loads(reply)                        # ¿el modelo respondió con un JSON?
    except json.JSONDecodeError:
        return reply                                    # no: era una respuesta normal
    if data.get("action") == "get_ticket_price":        # sí: tu código interpreta el JSON
        return get_ticket_price(data["destination_city"])
```

Línea	Qué hace
`system_message = """..."""`	Le pide al modelo que, si preguntan por un precio, responda **solo** con un JSON con la acción y la ciudad
`reply = ...message.content`	La respuesta del modelo: es **texto**, aunque tenga forma de JSON
`json.loads(reply)` dentro de `try`	Intenta convertir el texto en un diccionario
`except json.JSONDecodeError: return reply`	Si no era un JSON (por ejemplo, un saludo), era una respuesta normal y se devuelve tal cual
`if data.get("action") == "get_ticket_price":`	Tu código interpreta el JSON y decide qué ejecutar

La diferencia práctica: con herramientas, la API se encarga del formato (esquema, **finish_reason**, ids); con JSON a mano lo validas tú. Por ejemplo, si el modelo envuelve el JSON en un bloque de código o agrega una frase, **json.loads** falla, así que hay que manejar ese caso (lo comprobé con una respuesta simulada). Las APIs ofrecen un modo JSON (como **response_format**, que viste en la semana 1) para que el texto sea un JSON válido; no revisé si Gemini lo acepta igual. El código de arriba lo probé con el SDK real de OpenAI y un modelo simulado, no con Gemini.

2. Lo que se construye hoy



#	Titulo de la diapositiva	Subtitulo	Que es concreto
1	**Image Generation**	Usar la interfaz de OpenAI para generar imágenes	Una llamada a un modelo de **imágenes**, mostrada en la interfaz
2	**Make Separate LLM Calls**	Crear agentes que generen sonido e imágenes	Llamadas **separadas**: una para la imagen, otra para la voz
3	**Combine LLM calls into 1 solution**	Enseñar a nuestro asistente a hablar y dibujar	Todo junto en **una** aplicación

Ojo con el nombre “agente” de la diapositiva: en el diseño que se construye, **es tu código quien decide** llamar a la voz y a la imagen (el profesor lo dice: “no se trata de IA agentica completa, pero es un paso en esa dirección”). **El LLM no elige llamar a la imagen.**

2.12.1.2 Repaso de FlightAI (Video 1, parte final)

Es el asistente de ayer, resumido. Esta explicado en detalle en el documento de herramientas.

Pieza	Que es
Mensaje de sistema	“Eres un asistente de una aerolínea llamada FlightAI”, con respuestas cortas
Get_ticket_price	La versión **SQL**: consulta la base prices.db (si no la tienes, puedes volver a la versión con diccionario)
Price_function	El JSON que describe la herramienta; el profesor lo imprime para mostrar lo que se envía al LLM
Chat	Limpia el historial, arma **messages**, llama con **tools=tools** y tiene un **while** que atiende las herramientas
Manejador	Recorre las peticiones, y si el nombre es **get_ticket_price**, la ejecuta ("podrías haberlo hecho más elegante")

Dos detalles de lo que muestra:

- **Sin herramientas** (la versión sin **tools),** le pregunta el precio a Londres y el modelo **no inventa:** dice que aun no tiene el dato, porque el mensaje de sistema le dijo que no alucine.
- **La limpieza del historial.** Gradio te entrega cada mensaje con campos extra: en tu captura del dia 3 era **{'role': 'user', 'metadata': None, 'content': 'hola', 'options': None}.** La línea **history = [{"role": h["role"], "content": h["content"]} for h in history]** arma cada mensaje de nuevo con **solo role** y **content,** para no enviar **metadata** ni **options** a la API. Según el profesor, esa limpieza es “solo para uso de Gemini o Grok”: son mas estrictos con los campos que aceptan (según el, con OpenAI no hace falta)
- Con herramientas: "hola" → "¿cómo puedo ayudarle con un vuelo hoy?" → "me gustaría irme de viaje" → "¿a dónde?" → "a Londres, por favor" → se ve en consola la línea de la herramienta de base de datos y el precio: **$799**.

2.12.1.3 Código de repaso

Proyecto - Asistente de IA para aerolínea

Ahora vamos a reunir lo que hemos aprendido para crear un asistente de IA de atención al cliente para una aerolínea

```python
# imports

import os
import json
from dotenv import load_dotenv
from openai import OpenAI
import gradio as gr
import sqlite3
```

Python

```
c:\Users\ricky\ml-env\Lib\site-packages\tqdm\auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See h
  from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm
```

```python
# Inicialización

load_dotenv(override=True)

google_api_key = os.getenv('GOOGLE_API_KEY')
if google_api_key:
    print(f"La clave de API de Google existe y comienza con {google_api_key[:8]}")
else:
    print("La clave de API de Google no está configurada")

MODEL = "gemini-3.1-flash-lite"
gemini = OpenAI(api_key=google_api_key, base_url="https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/")

DB = "prices.db"
```

Python

```
La clave de API de Google existe y comienza con AQ.Ab8RN
```

La clave de API de Google existe y comienza con AQ.Ab8RN

```python
system_message = """
Eres un asistente útil para una aerolínea llamada FlightAI.
Da respuestas breves y amables, de no más de 1 oración.
Sé siempre preciso. Si no sabes la respuesta, dilo.
"""
```

Python

```python
def get_ticket_price(city):
    print(f"LLAMADA A LA HERRAMIENTA DE BASE DE DATOS: Obteniendo precio para {city}", flush=True)
    with sqlite3.connect(DB) as conn:
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute('SELECT price FROM prices WHERE city = ?', (city.lower(),))
        result = cursor.fetchone()
        return f"El precio del boleto a {city} es ${result[0]}" if result else "No hay datos de precio disponibles para esta ciudad"
```

Python

```python
get_ticket_price("Paris")
```

✓ 0.0s

Python

```
LLAMADA A LA HERRAMIENTA DE BASE DE DATOS: Obteniendo precio para Paris

'El precio del boleto a Paris es $899.0'
```

Generate + Code + Markdown

```python
price_function = {
    "name": "get_ticket_price",
    "description": "Obtiene el precio de un boleto de ida y vuelta a la ciudad de destino.",
    "parameters": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "destination_city": {
                "type": "string",
                "description": "La ciudad a la que el cliente quiere viajar",
            },
        },
        "required": ["destination_city"],
        "additionalProperties": False
    }
}
tools = [{"type": "function", "function": price_function}]
tools
```

0.0s Open 'tools' in Data Wrangler Python

```
{'type': 'function',
 'function': {'name': 'get_ticket_price',
  'description': 'Obtiene el precio de un boleto de ida y vuelta a la ciudad de destino.',
  'parameters': {'type': 'object',
   'properties': {'destination_city': {'type': 'string',
     'description': 'La ciudad a la que el cliente quiere viajar'}},
   'required': ['destination_city'],
   'additionalProperties': False}}}]
```

Ahí no le pasas herramienta (tool)

```python
def chat(message, history):
    history = [{"role": h["role"], "content": h["content"]} for h in history]
    messages = [{"role": "system", "content": system_message}] + history + [{"role": "user", "content": message}]
    response = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages)
    return response.choices[0].message.content

gr.ChatInterface(fn=chat, type="messages").launch()
```

0.4s Python

```
* Running on local URL:  http://127.0.0.1:7860
* To create a public link, set `share=True` in `launch()`.
```

Ahí le pasas herramienta (tool)

```python
def chat(message, history):
    history = [{"role":h["role"], "content":h["content"]} for h in history]
    messages = [{"role": "system", "content": system_message}] + history + [{"role": "user", "content": message}]
    response = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages, tools=tools)

    while response.choices[0].finish_reason=="tool_calls":
        message = response.choices[0].message
        responses = handle_tool_calls(message)
        messages.append(message)
        messages.extend(responses)
        response = gemini.chat.completions.create(model=MODEL, messages=messages, tools=tools)

    return response.choices[0].message.content
```

Python

```python
def handle_tool_calls(message):
    responses = []
    for tool_call in message.tool_calls:
        if tool_call.function.name == "get_ticket_price":
            arguments = json.loads(tool_call.function.arguments)
            city = arguments.get('destination_city')
            price_details = get_ticket_price(city)
            responses.append({
                "role": "tool",
                "content": price_details,
                "tool_call_id": tool_call.id
            })
    return responses
```

Python

```python
gr.ChatInterface(fn=chat, type="messages").launch()
```

Python

2.12.2. Video 2: Como funciona Gradio por dentro

El profesor avisa que es opcional ("puedes acelerarme"), pero es lo que explica por que escribir Python produce una pagina web. Dice que no hay nada especialmente complicado: son unas pocas ideas buenas cuyo resultado es un efecto "casi mágico", poder armar rápido una interfaz y tener un MVP. Gradio hace **tres cosas**:

#	Que hace	Con que	Donde lo ves
1	**Genera un front-end** a partir de tu descripción en Python: componentes como **gr.Markdown, gr.Dropdown** o **gr.Textbox,** o una insterfaz prefabricada como **ChatInterface**	**Stelve** (compilador y framework de js para crear interfaces de usuario de forma reactiva), que se convierte en Js básico	Es la página que ves
2	**.lunch() arranca un servidor web** que sirve ese front-end a quien llegue	**Starlette** (framework de Python para construir servidores web (el programa que recibe peticiones de un navegador y devuelve paginas o datos). Gradio lo psara el servidor que arranca con **.launch():** es el que sirve tu interfaz http://127.0.0.1:7860 y recibe las llamadas a tus funciones) Las fuentes que revisé dicen que el servidor de Gradio es FastAPI, que a su vez está construido sobre Starlette. Por eso el profesor dice “Starlette”.)	La URL **http://127.0.0.1:7860**
3	**Crea una ruta por cada callback** (**chat, shout…)**	El código que Gradio genera por ti	Todo eso queda dentro de **una sola línea de código:** la que crea la interfaz y la lanza

Un diagrama de lo que pasa:



Ejemplo más visual:









Detalles que menciona:

- **El puerto:** elige el **7860;** si está ocupado, prueba el siguiente (7861, 7862…) hasta encontrar uno libre. Puedes fijar el que quieras. Por eso, cada vez que ejecutas, el puerto de tu celda puede cambiar.
- **Ver la fuente:** si abres "Ver código fuente" de la página, ves que es un iframe y, dentro, código minificado donde aparece *svelte*. Es la prueba de que se generó una página de JavaScript.
- **En el notebook:** las celdas de salida pueden mostrar contenido web, como una mini ventana de navegador dentro de la celda. Por eso ves la interfaz ahí mismo y, además, en una pestaña aparte.
- **Para qué sirve saberlo:** El profesor admite que esto no tiene mucho que ver con la IA, pero ayuda a entender como se construyen estas aplicaciones y como se conextan con tu lógica de negocio. Dice que los servidores de este tipo son muy escalables, que Gradio sirve para aplicaciones internas “razonablemente grandes”, u que puede funcionar en **modo API** con un front-end propio (por ejemplo en Next.js) como ruta de migración a producción. La documentación de Gradio describe esto ultimo: la clase **gradio.server** permite un front-end totalmente propio usando el backend de Gradio.

Corrección respecto al día 2. En el video del día 2 el profesor dijo que la interfaz era "una aplicación React". Aquí lo corrige: es **Svelte** (y la celda "Un poco más sobre lo que hace Gradio" de tu notebook también dice Svelte). Las fuentes que revisé (de terceros) coinciden con Svelte, compilado dentro del paquete de Gradio. Si anotaste "React" en tus apuntes del día 2, conviene cambiarlo.



2.12.3. Video 3: Generar imagen y voz

El profesor las presenta como una API **distinta** de Chat Completions, "de la que todos estamos aburridos".

2.12.3.1 Imagen

Lo que hace el video: Usa la librería cliente de OpenAI con una llamada de generación de imágenes: pasas

1. un **modelo,**
2. un **prompt,**
3. un **tamaño** y un
4. **formato de respuesta.**

El modelo era DALL-E 3. Costaba **unos $0.04 por imagen** (casi todas las llamadas del curso cuestan una fracción de centavo). El prompt de la función artist(city): una imagen que represente unas vacaciones en esa ciudad, mostrando los lugares turísticos y todo lo único de la ciudad, **en un vibrante estilo pop art**.

Su demo con Nueva York: tarda un poco ("no es súper rápido"), y el resultado tiene Times Square, la Estatua de la Libertad, un cartel de taxis amarillos y "New York" escrito. También avisa que la generación de imágenes con **modelos de código abierto** la verán al principio de la semana 3.

En tu notebook la imagen ya no viene de una API: se genera **en tu computador,** con **Stable Diffusion 1.5** (gratis, usa tu GPU). Es justo lo que adelantaba el profesor. Tu notebook avisa que la primera carga del modelo tarda unos segundos y que cada imagen tarda unos 20 segundos en una GTX 1660 TI, y que las imágenes son de 512x512.

- **Modelo:** elegimos Stable Duffsion 1.5 de Hugging Face. Los pesos vienen del repositorio **stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5.**
- **Tamaño:** en fp32, que es la versión que usamos, son unos 4.3 GB (UNet 3.44 GB, text encoder 492 MB, VAE 335 MB). Verificamos esos tamaños en la página del repositorio.
- **Librería:** usamos **difussers,** también de Hugging Face, para cargar el modelo y generar.
- **Caché local: C:\Users\ricky\.cache\huggingface** ocupa 5,96 GB. Incluye la versión fp16 de la primera prueba, que ya no usamos.
- **Problema:** en fp16 la imagen salía completamente negra en tu GTX 1660 Ti. En fp32 funciona
- **Resultado:** unos 17-18 s por imagen de 512x512 con 25 pasos, con un pico de 4,76 GB de VRAM.
- **Nootebok:** la celda **artista** de **day5** carga el modelo en fp32, con el filtro de seguridad desactivado, y genera la imagen en tu GPU. La probamos con "New York City" en la copia de OneDrive.



Los pesos que usa el notebook están dentro de las carpetas **unet, text_encoder y vae.** Son los archivos que **diffusers** carga por componentes:

- **unet/diffusion_pytorch_model.safetensors:** 3.44 GB. Es el archivo principal, en fp32
- **text_encoder/model.safetensors:** 492MB. Convierte el texto del prompt
- **vae/diffusion_pytorch_model.safetensors:** 335MB. Convierte el resultado en imagen.

Los archivos **v1-5-pruned…** de la raiz son el modelo compeleto en un solo archivo.

Enlaces directos:

- https://huggingface.co/stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5/tree/main/unet
- https://huggingface.co/stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5/tree/main/text_encoder
- https://huggingface.co/stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5/tree/main/vae

¡Vamos a lo multimodal!

Podemos generar imágenes localmente con Stable Diffusion 1.5. Es gratis, pero usa la GPU de tu equipo.

Vamos a poner esto en una función llamada artist.

Aviso: la primera carga del modelo tarda unos segundos y cada imagen unos 20 segundos en una GTX 1660 Ti. Las imágenes son de 512×512.

```python
# Algunos imports para manejar imágenes

import base64 #Convierte texto base64 en bytes y viceversa
from io import BytesIO #trata bytes en memoria como un archivo
from PIL import Image #La librería Pillow permite manipular imágenes
```

11] Python

```python
# Generación local con Stable Diffusion 1.5 (gratis, usa tu GPU)
# Se usa fp32: en fp16 la GTX 1660 Ti genera imágenes completamente negras
import torch
from diffusers import StableDiffusionPipeline

sd_pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(
    "stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5",
    torch_dtype=torch.float32,
    safety_checker=None,   # desactivado para ahorrar descarga y memoria en esta práctica
    feature_extractor=None,
)
sd_pipe.enable_attention_slicing()
sd_pipe.to("cuda")

def artist(city):
    image = sd_pipe(
        f"An image representing a vacation in {city}, showing tourist spots and everything unique about
        {city}, in a vibrant pop-art style",
        height=512,
        width=512,
        num_inference_steps=25,
        guidance_scale=7.5,
    ).images[0]
    return image
```

2] Python

Línea	Que hace
import torch y from diffusers import StableDiffusionPipeline	**Import torch:** es la librería de calculo que hace las operaciones matemáticas del modelo. Aquí la usamos para elegir el tipo de dato (**torch.float32)** y para mandar el modelo a la GPU con **“cuda”** **From diffusrs import StableDifussionPipeline:** trae la clase que junta todas las piezas de StableDiffusion (texto, generación de la imagen y decodificación) y las ejecuta en un solo paso.

```python
sd_pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(
    "stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5",
    torch_dtype=torch.float32,
    safety_checker=None,    # desactivado para ahorrar descarga y memoria en esta práctica
    feature_extractor=None,
)
sd_pipe.enable_attention_slicing()
sd_pipe.to("cuda")
```

Esa línea **descarga (la primera vez) y arma en memoria el generador de imágenes Stable Diffusion 1.5,** listo para usarse. El resultado queda en **sd_pipe,** que despues llamas como una funcion: **sd_pipe("un prompt")** devuelve una imagen. Eso es lo que hace tu **artist.**

Que hace cada parte

Parte	Que hace
StableDiffusionPipeline	La clase de **diffusers** que junta todas las piezas necesarias para generar una imagen a partir de texto. Se llama *pipeline* (cadena de piezas)
.from_pretrained(...)	"Carga un modelo ya entrenado". Lo baja de Hugging Face y lo guarda en tu disco (cache), así que desde la segunda vez ya no lo descarga
"stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5"	El nombre del modelo en Hugging Face (**organización/modelo)**
torch_dtype=torch.float32	Con cuantos bits se guarda cada numero del modelo: 32 bits. Tu comentario explica por que no **float16:** en tu GTX 1660 TI genera imágenes negras
safety_checker=None	**No carges** el verificador de contenido, y por lo tanto no hay filtro (**safety_checker=None apaga el filtro de contenido de** Stable Diffusion). Normalmente ese filtro revisa cada imagen que genera y bloquea las que considera ofensivas. Con **None** no se carga y las imágenes salen sin revisar. Por eso **diffusers** te mostro el aviso largo.
feature_extractor=None	**No cargues** la pieza que le prepara las imágenes al verificador. Sin verificador, no hace falta.

Un ejemplo con números

En la semana 1 viste que la memoria necesaria es aproximadamente **parámetros x bytes por parametro.** Si el modelo completo tiene del orden de 1.000 millones de parámetros (dato aproximado, de memoria):

Precision	Bytes por numero	Memoria aproximada
Float32 **(la tuya)**	4	Unos 4gb
Float 16	2	Unos 2gb

Por eso tu celda llama también a enable_attention_slicing(): una GTX 1660 Ti tiene poca memoria de video, y float32 ocupa el doble.

Cómo se ve en tu log

La línea **Loading pipeline components... 5/5** muestra que cargó 5 componentes. Al pasar **None** en los otros dos **(safety_checker** y **feature_extractor),** no tuvo que descargarlos ni cargarlos: ese es el ahorro que menciona tu comentario. Esto último lo deduzco de cómo se ve la salida.

Un detalle de tu mismo log
Tu aviso FutureWarning: torch_dtype is deprecated dice que torch_dtype pasará a llamarse dtype. Hoy funciona igual con el nombre que usas.

```python
# Se usa fp32: en fp16 la GTX 1660 Ti genera imágenes completamente negras
import torch
from diffusers import StableDiffusionPipeline

sd_pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(
    "stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5",
    torch_dtype=torch.float32,
    safety_checker=None,   # desactivado para ahorrar descarga y memoria en esta práctica
    feature_extractor=None,
)
sd_pipe.enable_attention_slicing()
sd_pipe.to("cuda")

def artist(city):
    image = sd_pipe(
        f"An image representing a vacation in {city}, showing tourist spots and everything unique about
        {city}, in a vibrant pop-art style",
        height=512,
        width=512,
        num_inference_steps=25,
        guidance_scale=7.5,
    ).images[0]
    return image
```

Esas líneas dejan el modelo listo y definen la funcion que genera la imagen.

Preparar el modelo

Linea	Que hace
sd_pipe.enable_attention_slicing()	Calcula una parte del trabajo por trozos en vez de todo junto. Usa menos memoria de la GPU y es un poco mas lento. **Hace que la GPU calcule en trozos una parte pesada del modelo, para gastar menos memoria.** La “atención” es la parte del modelo que comapra todas las zonas de la imagen entre si y con el texto. Hacerlo todo de una vez ocupa mucha memoria de la tarjeta gráfica. Con esta línea lo hace en varios pasos más chicos, uno tras otro. Es como mover cajas: en vez de cargar 100 en un solo viaje (necesitas un camión grande), haces 4 viajes de 25 (basta una camioneta). Tu GTX 1660 Ti suele tener 6 GB de memoria de video (dato de memoria, no lo verifiqué), y usas **float32**, que ocupa el doble que **float16**. Por eso conviene ahorrar memoria aquí.

	Sin la línea	Con la línea
Memoria de la GPU	Más	Menos
Velocidad	Un poco mayor	Un poco menor

sd_pipe.to("cuda")	Mueve el modelo a tu tarjeta gráfica NVIDIA. Sin esto correría en el procesador, mucho más lento

```
# se usa fp32: en fp16 la GTX 1660 Ti genera imágenes completamente negras
import torch
from diffusers import StableDiffusionPipeline

sd_pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(
    "stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5",
    torch_dtype=torch.float32,
    safety_checker=None,   # desactivado para ahorrar descarga y memoria en esta práctica
    feature_extractor=None,
)
sd_pipe.enable_attention_slicing()
sd_pipe.to("cuda")

def artist(city):
    image = sd_pipe(
        f"An image representing a vacation in {city}, showing tourist spots and everything unique about
        {city}, in a vibrant pop-art style",
        height=512,
        width=512,
        num_inference_steps=25,
        guidance_scale=7.5,
    ).images[0]
    return image
```

Línea	Qué hace
def artist(city):	Recibe una ciudad y devuelve una imagen (la misma función del video)
sd_pipe(f"An image representing a vacation in {city}...", ...)	Genera la imagen. El prompt lleva la ciudad adentro
height=512, width=512	Tamaño en píxeles
num_inference_steps=25	Stable Diffusion parte de ruido (como la estática de una tele) y lo limpia paso a paso guiado por el texto. Aquí son 25 pasos; el valor por defecto de diffusers es 50 num_inference_steps=25 es **cuántos pasos da el modelo para convertir ruido en tu imagen**. Stable Diffusion empieza con una imagen de puro ruido, como la estática de una tele sin señal. En cada paso la limpia un poco, guiándose por tu texto, hasta que aparece la imagen. Pasos / Qué pasa **Pocos (por ejemplo 10)** / Más rápido, pero la imagen sale menos nítida y con menos detalle **25 (tu valor)** / Un punto medio **50 (el valor por defecto de diffusers)** / Más lento, y suele dar más detalle Un ejemplo con tus números: tu notebook dice que cada imagen tarda unos 20 segundos con 25 pasos. Con 50 pasos tardaría más

	o menos el doble, unos 40 segundos (cuenta mía, aproximada: asume que el tiempo crece de forma pareja con los pasos). Más pasos no siempre mejoran la imagen. Pasado cierto punto la mejora es muy pequeña, así que 25 es un valor razonable para practicar. Esta última parte la sé por cómo se usan estos modelos; no la probé en tu equipo.
guidance_scale=7.5	Que tanto debe obedecer el texto. Mal alto, mas pegada al prompt. 7,5 es el valor por defecto.

.images[0]	El resultado trae una lista de imágenes; toma la primera (una imagen PIL, que **gr.image** sabe mostrar)
	
	Sí, .images es una **lista** de imágenes. Con tu código, esa lista trae **una sola**, así que .images[0] es la única que hay.
	
	Expresión — Qué pasa en tu caso
	`.images[0]` — La imagen (la primera y única)
	`.images[1]` — **Error:** `IndexError: list index out of range`, porque no hay una segunda
	
	Cuántas imágenes genera en total
	
	Una. Cantidad de imágenes = cantidad de prompts × num_images_per_prompt. Tú pasas 1 prompt, y num_images_per_prompt vale **1 por defecto**. Eso lo verifiqué en la documentación de diffusers, en varios pipelines de Stable Diffusion; no abrí la página exacta de StableDiffusionPipeline.
	
	Si quisieras más de una
	
	python
	`resultado = sd_pipe(prompt, height=512, width=512, num_inference_steps=25, guidance_scale=7.5, num_images_per_prompt=3)`
	`len(resultado.images)  # 3`
	`resultado.images[1]  # ahora sí, la segunda`
	
	Cada imagen extra cuesta más tiempo y más memoria de la GPU. En tu GTX 1660 Ti, que es chica, probaría con 2 antes de pedir muchas. Esto último es una recomendación general, no lo probé en tu equipo, y el ejemplo de código tampoco lo ejecuté.
	
	Por eso artist toma solo la primera: solo necesita una imagen por ciudad.

Return image	Devuelve la imagen

Un ejemplo

```python
artist("Paris")
```

El prompt queda: *“An image representing a vacation in Paris, showing tourist spots and everything unique about Paris, in a vibrant pop-art style”*, y la función devuelve una imagen de 512×512.

Salida en consola



Línea	Qué es	¿Debes hacer algo?
W1021 18:11:51 ... redirects.py:29] NOTE: Redirects are currently not supported in Windows or MacOs.	Un aviso (**W** = warning) de PyTorch: el día 21-10, la hora y el proceso 27820. Dice que cierta función de entrenamiento distribuido (redirigir salidas) no existe en Windows ni Mac	No. Lo muestra PyTorch al cargarse en Windows y no afecta a tu generación
FutureWarning: torch_dtype is deprecated... Please use dtype instead.	**diffusers** avisa que el parámetro **torch_dtype** pasará a llamarse **dtype** y dejará de existir en la versión 1.0.0	Hoy funciona igual. Si algún día falla tras actualizar, cambia **torch_dtype=torch.float32** por **dtype=torch.float32**
Loading weights: 100%|...| 196/196 [00:00<00:00, 379.67it/s]	Barra de progreso: está cargando los pesos del modelo (196 piezas)	No. Tardó casi 0 s, probablemente porque el modelo ya estaba descargado en tu disco
Loading pipeline components...: 100%|...| 5/5 [00:02<00:00]	Barra de progreso: cargó los componentes del *pipeline*, 5 de 5, en 2 s	No. Que llegue a 5/5 es la señal de que el modelo cargó completo
You have disabled the safety checker...	Un aviso por tu **safety_checker=None**	Léelo con cuidado (abajo)

El último aviso

Quitaste el verificador de seguridad en tu celda, y diffusers te lo recuerda. Dice, en resumen:

- **Sin el filtro,** las imágenes no se revisan para detectar contenido ofensivo.
- **Cumple la licencia** de Stable Diffusion.
- **No expongas resultados sin filtrar** en servicios o apps abiertos al público.
- **Recomienda mantenerlo activado en** cualquier uso público.

Para tu práctica local, tal como la tienes, es normal. Ojo si algún día lanzas la interfaz con **share=True** (el enlace público del día 2): ahí sí quedaría abierta a otras personas sin filtro.

Salida:



1 pipeline con 5 componentes: La barra solo dice “5 de 5”; no muestra sus nombres. Por lo que sé de diffusers (de memoria, no lo verifiqué en tu salida), son estos:

Componente	Que hace
Tokenizer	Convierte tu prompt en números (tokens)
Text encoder	Trasnforma esos números en la reprrsentacion del texto que guía la imagen
UNet	Quita el reuido paso a paso: son tus 25 pasos
VAE	Convierte el resultado interno en la imagen final en pixeles
Scheduler	Controla cómo se va quitando el ruido en cada paso

Salen 5 porque los otros dos componentes posibles (**safety_checker** y **feature_extractor**) los pusiste en **None**.

2.12.3.2 Voz

Lo que hace el video: Otra API, esta vez de texto a voz (TTS, *text to speech),* de OpenAI: un **modelo (gpt-4o-mini-tts),** una **voz** (usa **onyx,** y dice que hay otras) y el **texto** de entrada, y devuelve el contenido del audio. La funcion se llama **talker.**

En tu notebook esto cambia: la capa de compatibilidad de Google con OpenAI **no incluye voz** (lo dice el comentario de tu celda), así que se usa el **SDK nativo de Google** (google-genai).



```python
# La compatibilidad con OpenAI no incluye TTS, así que usamos el SDK nativo de Google
from google import genai
from google.genai import types
import numpy as np

gemini_audio = genai.Client(api_key=google_api_key)

def talker(message):
    response = gemini_audio.models.generate_content(
        model="gemini-3.8-flash-tts",
        contents=message,
        config=types.GenerateContentConfig(
            response_modalities=["AUDIO"],
            speech_config=types.SpeechConfig(
                voice_config=types.VoiceConfig(
                    prebuilt_voice_config=types.PrebuiltVoiceConfig(voice_name="Kore")  # Prueba también con Puck, Zephyr o Charon
                )
            ),
        ),
    )
    pcm = response.candidates[0].content.parts[0].inline_data.data
    # El audio llega como PCM crudo: 24 kHz, 16 bits, mono. Gradio acepta (frecuencia, muestras)
    return 24000, np.frombuffer(pcm, dtype=np.int16)
```

7.6s Python

Linea	Que hace
from google import genai y from google.genai import types	EL SDK nativo de Google y sus tipos de configuración. Es el paquete **Google-genai;** si no lo tienes, en tu proyecto seria **uv ad Google.** **From Google import genai:** Trae el cliente de Google para hablar con la API de Gemini. Lo usamos para llamar al modelo de voz. **From Google.genai import types:** trae las clases para configurar la petición, como **responde_modalities=[“AUDIO”]** y la voz **Kore** **import numpy as np:** Es la librería para manejar arreglos de números. La usamos para convertir el audio en muestras que Gradio puede reproducir.
import numpy as np	Para convertir los bytes del audio en un arreglo de números
gemini_audio = genai.Client(api_key=google_api_key)	Un cliente **nuevo,** distinto de **Gemini** (que es la librería de OpenAI apuntando a Google)
generate_content(model="gemini-3.8-flash-tts", contents=message, ...)	La llamada de texto a voz: el modelo de voz y el texto que se va a leer
response_modalities=["AUDIO"]	Pide que la respuesta sea **audio,** no texto
voice_name="Kore"	La voz. Tu comentario sugiere probar también Puck, Zephyr o Charon
response.candidates[0].content.parts[0].inline_data.data	Los bytes del audio dentro de la respuesta
np.frombuffer(pcm, dtype=np.int16)	Convierte esos bytes en números enteros de

	16 bits
return 24000, ...	El comentario de tu celda dice que el audio llega como PCM crudo (**24 kHz, 16 bits, mono**), como en los modelos 2.5. **Con `gemini-3.8-flash-tts` ya no es así por defecto** (ver el detalle de abajo). Gradio acepta `(frecuencia, muestras)`; lo comprobé con Gradio 5.50

Sobre el modelo: gemini-3.8-flash-tts aparece en la documentación de Google como el modelo de voz mas reciente. Su pagina dice que usa un esquema de solicitud nuevo (**speech_metadata)** y que trata el texto como transcripción literal. Tu celda sigue el estilo de los modelos anteriores (**speech_config).**

Un detalle del formato: Según la guía de migración de esa pagina, **gemini-3.8-flash-tts** devuelve por defecto audio **WAV con encabezado** (los modelos anteriores devolvían PCM sin encabezdo). Tu celda trata los bytes como PCM crudo, así que los 44 bytes del encabezado se reproducirán como ruido: 22 muestras, unos 0,9 ms, un click mínimo al inicip. Lo calculé con un audio de ejemplo; no lo probé con tu clave. Un ajuste mío, que acepta los dos formatos, reemplazando las dos últimas líneas de talker (necesita import io, wave):

```python
# La compatibilidad con OpenAI no incluye TTS, así que usamos el SDK nativo de Google
from google import genai
from google.genai import types
import numpy as np
import io
import wave

gemini_audio = genai.Client(api_key=google_api_key)

def talker(message):
    response = gemini_audio.models.generate_content(
        model="gemini-3.8-flash-tts",
        contents=message,
        config=types.GenerateContentConfig(
            response_modalities=["AUDIO"],
            speech_config=types.SpeechConfig(
                voice_config=types.VoiceConfig(
                    prebuilt_voice_config=types.PrebuiltVoiceConfig(voice_name="Kore")  # Prueba también con
                    Puck, Zephyr o Charon
                )
            ),
        ),
    )
    data = response.candidates[0].content.parts[0].inline_data.data
    if data[:4] == b"RIFF":                    # WAV con encabezado (3.8 por defecto)
        with wave.open(io.BytesIO(data), "rb") as w:
            return w.getframerate(), np.frombuffer(w.readframes(w.getnframes()), dtype=np.int16)
    return 24000, np.frombuffer(data, dtype=np.int16)   # PCM crudo (modelos anteriores)
```

0.0s Python

Linea	Que hace
data = ...inline_data.data	Los bytes que manda Gemini: el archivo de audio completo
if data[:4] == b"RIFF":	Los archivos WAV empiezan con las letras “RIFF”. Asi detecta que es un WAV
wave.open(io.BytesIO(data), "rb")	Abre esos bytes como si fueran un archivo WAV y lee su encabezado
w.getframerate()	La frecuencia que **dice el encabezado**
w.getnframes()	Cuantas muestras **dice el encabezado** que hay
w.readframes(...)	Lee esas muestras. Se fía de lo que declara el encabezado
np.frombuffer(..., dtype=np.int16)	Convierte lo que se leyó en números de sonido, **sin**

	distinguir si es voz o cualquier otra cosa

Salida



2.12.4. Video 3: Juntarlo todo: un chat con tres salidas

2.12.4.1 Que cambia respecto al chat de ayer + El manejador, ahora con ciudades + El chat

En una frase

Chat(history) recibe toda la conversación, le pregunta a Gemini (atendiendo las herramientas que pida), agrega la respuesta al historial, la convierte en voz, dibuja la ciudad si hubo una, y devuelve las tres cosas.

Por bloques

Bloque	Que hace
history = [{"role":..., "content":...} for h in history]	Limpia el historial: deja solo **role** y **content** en cada mensaje
messages = [system] + history	Arma la lista que se eniva. Va sin **+ [user],** porque el mensaje nuevo **ya viene al final** de **history.**
Response = … créate(…, tools = tools)	**Primera llamada** a Gemini, con el menú de herramientas
cities = [] y image = None	Dos variables que se relleneran despues. Si no pasa nada, quedan vacías
While … == "tools_calls"	Mientras Gemini pida una herramienta, repite lo siguiente
message = ...message	El mensaje de Gemini con su petición. **Ojo:** aquí **message** es el modelo, no el del usuario
responses, cities = handle_...(message)	Ejecuta las peticiones. Devuelve los resultados y las ciudades consultadas
messages.append(message) y messages.extend(responses)	Guarda la petición del modelo y sus resultados, para que la próxima llamada los vea
response = ...create(...) (dentro del while)	Vuelve a llamar a Gemini con todo lo acumulado
reply = ...message.content	El texto de la respuesta final
history += [{"role":"assistant", ...}]	Agrega la respuesta al historial
voice = talker(reply)	Convierte esa respuesta en audio
if cities: image = artist(cities[0])	Si se consultó alguna ciudad, dibuja **la primera**
return history, voice, image	Las tres salidas: el chatbot, el audio y la imagen

Con un ejemplo

El historial trae: **"hola"**, **"¡Hola! ¿A dónde viajas?"** y **"A Londres, por favor"** (el último es el mensaje nuevo). Estos valores son ilustrativos:

Paso	Qué pasa
1ª llamada	Gemini responde con una petición: `get_ticket_price("London")`
`while`	Se ejecuta la herramienta: `responses` = el precio de Londres y `cities` = `["London"]`
2ª llamada	Con el precio, Gemini responde con texto: "Un boleto a Londres cuesta $799."
Respuesta final	Sale del `while`, `reply` guarda ese texto y se agrega al historial
Voz	`talker(reply)` genera el audio
Imagen	`cities` no está vacía, así que `artist("London")` dibuja Londres
`return`	El historial (ahora con 4 mensajes), el audio y la imagen

Si el usuario solo dice "hola", Gemini responde directo sin herramientas: el **while** no corre, **cities** queda vacía, **image** queda en **None** y no se dibuja nada. Pero la voz sí se genera, porque **talker** corre siempre.

Dos detalles

- **cities se sobrescribe** en cada vuelta del while. Si Gemini pide ciudades en rondas distintas, solo cuenta la de la última. Lo comprobé corriendo este código con modelos simulados.
- **history += no toca el historial de Gradio:** la primera línea creó una lista nueva, y es esa la que se modifica. Esto lo deduzco de cómo funciona el código; no lo probé dentro de la interfaz real.



```python
def handle_tool_calls_and_return_cities(message):
    responses = []
    cities = []
    for tool_call in message.tool_calls:
        if tool_call.function.name == "get_ticket_price":
            arguments = json.loads(tool_call.function.arguments)
            city = arguments.get('destination_city')
            cities.append(city)
            price_details = get_ticket_price(city)
            responses.append({
                "role": "tool",
                "content": price_details,
                "tool_call_id": tool_call.id
            })
    return responses, cities
```

Python

Recibe el mensaje de Gemini con sus peticiones de herramientas, ejecuta cada una y devuelve **dos cosas:**

1. los resultados (para Gemini) y
2. las ciudades consultadas (para dibujar la imagen).

Es el **handle_tool_calls** del día 4, con una lista de ciudades agregada.

Línea por línea

Linea	Que hace
def ...(message):	Recibe el mensaje del modelo, el que trae las peticiones
responses = []	Lista vacia: aquí van los resultados que se devolverán a Gemini
cities = []	Lista vacia **nueva:** aquí iran las ciudades consultadas
for tool_call in message.tool_calls:	Recorre cada petición, una por una
if tool_call.function.name == "get_ticket_price":	Solo atiende la herramienta que conoce
arguments = json.loads(tool_call.function.arguments)	Convierte los argumentos (que llegan como texto JSON) en un diccionario
city = arguments.get('destination_city')	Saca la ciudad
cities.append(city)	**Lo nuevo:** guarda la ciudad en la lista de ciudades
price_details = get_ticket_price(city)	Ejecuta la función real (consulta la base de datos)
responses.append({... "role": "tool", ... "tool_call_id": tool_call.id})	Arma el mensaje **tool** con el resultado, con el id de **esa** petición
return responses, cities	Devuelve las dos listas a la vez

Con un ejemplo

El usuario pregunta “¿es mas barato Paris o Tokio?” y Gemini pide las dos herramientas a la vez.

```
cities    = ['Paris', 'Tokyo']
responses = [
  {'role': 'tool', 'content': 'El precio del boleto a Paris es $899.0',  'tool_call_id': 'call_1'},
  {'role': 'tool', 'content': 'El precio del boleto a Tokyo es $1420.0', 'tool_call_id': 'call_2'},
]
```

Después, **chat** usa las dos listas para cosas distintas:

Lista	Para que se usa
Responses	Se agrega a **messages** y se manda a Gemini, para que redacte la respuesta
Cities	Se queda en **chat: artista(cities[0])** dibuja **Paris,** la primera

Un caso especial

Si Gemini pide una herramienta que el código no conoce (por ejemplo **book_flight**), el **if** no se cumple. Lo probé y devolvió **responses = []** y **cities = []:** no responde nada para esa petición. Eso puede dar error en la siguiente llamada a Gemini, porque una petición sin respuesta no se acepta. Esto último es la regla de la API que vimos el día 4; no lo probé con Gemini real.

Comparación con el del día 4

	handle_tool_calls **(día 4)**	handle_tool_calls_and_return_cities **(hoy)**
Devuelve	**Responses**	**Responses** y **cities**
Cambio		Una lista mas y un **citires.append(city)**

Un detalle del código: cities se **sobrescribe** en cada vuelta del while. Si el modelo pide ciudades en rondas distintas (por ejemplo, Londres y después París), solo quedan las de la **última** ronda, y la imagen sale de ahí. Lo comprobé con un modelo simulado. Si pide varias ciudades en **la misma** ronda, queda la primera de esa ronda.

Un flujo completo:

```
history (con el mensaje nuevo)
        |
        ▼
 LLM + herramientas ──(while)──▶ SQL: get_ticket_price
        |
        ▼
 texto de la respuesta ──▶ se agrega a history
        |
        ├──▶ talker(reply)          ──▶ audio
        └──▶ artist(cities[0])      ──▶ imagen   (solo si hubo ciudad)
                 |
                 ▼
   return history, audio, imagen
```

2.12.4.2 Cuantos pasos son

Con "A Londres, por favor": **4 pasos**. En el video eran 4 llamadas (el profesor dice "unas cuatro"); en tu notebook la imagen ya no es una llamada a una API:

#	Paso	Para que	Donde ocurre
1	Chat	El modelo pide **get_ticket_price**	API de Google
2	Chat	Con el precio, redacta la respuesta final	API de Google
3	Voz	Lee la respuesta	API de Google
4	Imagen	Dibuja Londres	**Tu GPU**, con Stable Diffusion (unos 20 s, según tu notebook)

La consulta SQL no es una llamada a un LLM: es tu base de datos. Comprobé estos 4 pasos, en ese orden (voz antes que imagen), corriendo tu código con el SDK real de OpenAI para el chat, un reemplazo falso para la voz y módulos falsos de torch y diffusers para la imagen.

2.12.5. Video 3: Juntarlo todo: un chat con tres salidas

Tipo	Que es	Donde lo usaste
gr.Interface	La interfaz simple y estándar: **una** función, un número de entradas y de salidas. Con flagging_mode="never" quitas el botón de marcar	El **shout** del dia 2
gr.ChatInterface	La interfaz de chat "enlatada", tipo mensajería: una función **chat(message, history)**	Los chats del día 3 y 4
gr.Blocks	La interfaz **personalizada:** tu fabricas las piezas, puedes tener **mas de una funcion** y botones que llamen a funciones distintas	Hoy

Un ejemplo de cada uno

Los tres con la misma idea de siempre: una función que recibe texto y devuelve texto.

gr.Interface (tu notebook del día 2): conectas una función con entradas y salidas.



Resultado: una caja de entrada y una de salida con botón. Escribes hola y sale HOLA.

gr.ChatInterface (tu notebook del día 3): una ventana de chat. Tu funcion tiene que tener la firma fija **chat(message, history).**




```python
def chat(message, history):
    return "plátanos"

gr.ChatInterface(fn=chat, type="messages").launch()
```

Resultado: un chat. Escribes **hola** y responde **plátanos.**

gr.Blocks: (ejemplo mío, mínimo): tus pones cada pieza y conectas el botón con la función

```python
with gr.Blocks() as ui:
    caja = gr.Textbox(label="Texto")
    salida = gr.Textbox(label="Resultado")
    boton = gr.Button("Gritar")
    boton.click(shout, inputs=caja, outputs=salida)

ui.launch()
```

Resultado: lo mismo que **Interface,** pero tu decidiste cada pieza y como se conectan. La versión completa de tu notebook (chatbot, imagen, audipo y caja de texto) esta mas abajo.

Lo que recibe tu función en cada caso:

	Que recibe tu funcion	Quien lo decide

gr.Interface	Un parámetro por cada entrada	Tú, con inputs=
gr.ChatInterface	Siempre (message, history)	Gradio
gr.Blocks	Lo que listes en inputs= de cada evento	Tú

Con **gr.Blocks** la configuración viene **en tres piezas:**

Los tres ejemplos los probé con Gradio 5.50: hola devolvió HOLA, plátanos y HOLA.

Pieza	Que haces	En el proyecto
1. Callbacks	Defines las funciones	**Chat** y una pequeña extra, put_**message**_in_chatbot
2.La interfaz	Con **with gr.Blocks() as ui**: y **gr.Row()** diseñas cada fila	3 filas
3.Las conexiones	Le dices a Gradio que funcion llamar, cuando y con que entradas y saldias	**Message.submit(…).then(…)**

El profesor aclara que **esto no es una lección de Gradio**: ya había puesto antes un enlace a los recursos de Gradio (que describe como geniales y fáciles de usar) y aquí solo muestra un uso de **gr.Blocks.**



2.12.4.1 Explicación de código

```python
# Callbacks (junto con la función chat() de arriba)

def put_message_in_chatbot(message, history):
    return "", history + [{"role":"user", "content":message}]

# Definición de la interfaz

with gr.Blocks() as ui:
    with gr.Row():
        chatbot = gr.Chatbot(height=500, type="messages")
        image_output = gr.Image(height=500, interactive=False)
    with gr.Row():
        audio_output = gr.Audio(autoplay=True)
    with gr.Row():
        message = gr.Textbox(label="Chatea con nuestro asistente de IA:")

# Conectando eventos a callbacks

    message.submit(put_message_in_chatbot, inputs=[message, chatbot], outputs=[message, chatbot]).
    then(
        chat, inputs=chatbot, outputs=[chatbot, audio_output, image_output]
    )

ui.launch(inbrowser=True, auth=("ed", "bananas"))
```

0.6s Python

En una frase

Esta celda **define una función auxiliar, dibuja una pantalla de 3 filas y conecta la tecla Enter con dos funciones:** primero **put_message_in_chatbot,** y despues **chat.**

Parte 1: el callback “cosmético”

```python
# Callbacks (junto con la función chat() de arriba)

def put_message_in_chatbot(message, history):
    return "", history + [{"role":"user", "content":message}]
```

Pieza	Que hace
Message	Lo que escribiste en la caja de texto
History	Lo que ya hay en el chatbot
history + [{"role":"user", "content":message}]	El historial **mas tu mensaje nuevo** al final, con rol **user**
Return “”, …	Devuelve dos cosas: **“”** (para **vaciar** la caja) y el historial con tu mensaje (para mostrarlo ya en el chat)

Sirve para que tu mensaje aparezca de inmediato, sin esperar a que **chat** termine.

Parte 2: la pantalla

```python
# Definición de la interfaz

with gr.Blocks() as ui:
    with gr.Row():
        chatbot = gr.Chatbot(height=500, type="messages")
        image_output = gr.Image(height=500, interactive=False)
    with gr.Row():
        audio_output = gr.Audio(autoplay=True)
    with gr.Row():
        message = gr.Textbox(label="Chatea con nuestro asistente de IA:")
```

Así queda:



Linea	Que hace
with gr.Blocks() as ui:	Abre el lienzo. Todo lo que pongas adentro forma parte de la interfaz **ui**
Witch gr.Row()	Una **fila.** Lo que va dentro se coloca lado a lado. Hay tres filas
gr.Chatbot(height=500, type="messages")	La ventana de chat, de 500 pixeles de alto. **Type=”messages”** hace que el historial sea una lista de **{“role”,”content”}**
gr.Image(height=500, interactive=False)	Donde se muestra la imagen. **Interactive=False** la deja solo de salida (no se puede subir ni editar una)
gr.Audio(autoplay=True)	El reproductor de audio. **Autoplay=True** hace que suene solo cuando llega un audio nuevo
gr.Textbox(label=...)	La caja donde escribes. **Label** es el texto que aparece sobre ella

Fíjate que cada componente se guarda en una variable (**chatbot**, **image_output**, **audio_output**, **message**). Las usas en la Parte 3 para conectarlos.

Parte 3: conectar los eventos

```python
# Conectando eventos a callbacks

message.submit(put_message_in_chatbot, inputs=[message, chatbot], outputs=[message, chatbot]).then(
    chat, inputs=chatbot, outputs=[chatbot, audio_output, image_output]
)
```

Pieza	Que hace
Message.submit(…)	**“**Cuando el usuario presione **Enter** en esta caja, haz esto”
put_message_in_chatbot	La función que se ejecuta primero
Inputs = [message, chatbot]	Lo que **entra** a la funcion, en orden: la caja y el chatbot, que son sus parámetros **(message, history)**
outputs=[message, chatbot]	Donde **va a parar** lo que devuelve, en orden: **“”** a la caja (la vacia) y el historial nuevo al chatbot
.then(chat, ...)	“**Y cuando termine eso**, ejecuta chat”
inputs=chatbot	A chat le llega **solo** el chatbot, o sea **history**
outputs=[chatbot, audio_output, image_output]	Lo que devuelve **chat**, en orden: el historial al chatbot, el audio al reproductor y la imagen a su recuadro

El **orden importa**: chat hace return history, voice, image, y las salidas están en ese mismo orden (chatbot, audio, imagen).

Parte 4: lanzar

```python
ui.launch(inbrowser=True, auth=("ed", "bananas"))
```

✓ 0.6s Python

```
C:\Users\ricky\AppData\Local\Temp\ipykernel_27820\2238119788.py:10: DeprecationWarning: The default value of 'allow_tags' in
  chatbot = gr.Chatbot(height=500, type="messages")
c:\Users\ricky\ml-env\Lib\site-packages\gradio\utils.py:1052: UserWarning: Expected 2 arguments for function <function chat
  warnings.warn(
c:\Users\ricky\ml-env\Lib\site-packages\gradio\utils.py:1056: UserWarning: Expected at least 2 arguments for function <funct
  warnings.warn(
* Running on local URL:  http://127.0.0.1:7866
* To create a public link, set `share=True` in `launch()`.
```

Pieza	Que hace
ui.launch()	Arranca el servidor y muestra la interfaz
inbrowser=True	Abre la interfaz sola en una pestaña del navegador
auth=("ed", "bananas")	Pide usuario (ed) y contraseña (bananas) antes de entrar. Puedes cambiarlos

Qué pasa al presionar Enter

1. Escribes “A Londres, por favor” y presionas Enter.
2. Corre **put_message_in_chatbot:** tu mensaje aparece en el chat y la caja se vacia
3. Corre **chat** con el historial. Cuando termina, llegan el historial, el audio y la imagen a sus lugares

Un detalle que confunde

En esta celda, **message** aparece con dos significados distintos: la **caja de texto** (variable de la Parte 2) y el **parametro** de **put_message_in_chatbot** (el texto escrito). No chocan porque uno vive dentro de la función y el otro fuera.

Salida:





que parte del codigo como que no va acumuando el audio y la imagen?

Son **dos líneas:** el **return** de **chat** y el **outputs=** que conexta esos valores. Tu captura es justo lo que esperarías de ese código.

Por qué el chat acumula y el audio y la imagen no

	Qué hace tu código	Resultado
Chat	El **chatbot** está en **inputs=** y en **outputs=. chat** recibe todo el historial, le suma la respuesta y lo devuelve entero	Acumula
Audio	**Chat** devuelve **solo el audio nuevo**	Reemplaza al anterior
Imagen	**Chat** devuelve **solo la imagen nueva**	Reemplza a la anterior

Las líneas

```
# en chat(history):
voice = talker(reply)              # solo el audio de ESTA respuesta
...
if cities:
    image = artist(cities[0])      # solo la imagen de ESTA ciudad
return history, voice, image       # history = todo; voice e image = un solo valor cada uno
```

python

```
.then(chat, inputs=chatbot, outputs=[chatbot, audio_output, image_output])
```

Un componente en **outputs=** muestra **lo ultimo que recibió.** Al chat le llega la lista completa cada vez, así que parece que acumula. Al audio y a la imagen les llega un solo elemento, que reemplaza al anterior.

Además, **chat** no recibe los audios ni las imágenes anteriores (no están en **inputs=**), así que no podría sumarlos aunque quisiera.

2.12.6. Video 4: La prueba y Cierre de la semana 2 (Video 4)

Entra con el usuario y la contraseña (en el video, **Ed Bananas**; puedes cambiarlos por los tuyos). La interfaz tiene **tres filas**: arriba el chatbot y la imagen, en medio el audio y abajo la caja de texto.

#	El usuario escribe	Qué pasa
1	"hola"	"¿En qué puedo ayudarte con tus planes de viaje de hoy?"
2	"Me gustaría hacer un viaje"	"¿A dónde te gustaría viajar?"
3	"A Londres, por favor"	Se llama a la herramienta (**consulta SQL**); vuelve `London`, y por eso se genera la imagen (**unos 20 segundos**): Londres con el London Eye, el Big Ben, paraguas, té, un autobús y taxis, el Támesis y la catedral de San Pablo. Además suena el audio y aparece el precio
4	"¿Es más barato ir a París o a Tokio?"	Consulta **las dos** herramientas (se ven dos llamadas a la base de datos en la consola) y compara: **París cuesta $899** y **Tokio $1.420**, así que París es más barato. La imagen que se dibuja es de **París** (Torre Eiffel), unos 17 segundos después

Las imágenes del video son de DALL-E 3; en tu notebook salen de Stable Diffusion local, así que se verán distintas.

En el caso 4 aparece algo coherente con el código: se pidieron **dos** ciudades y se dibujó **una**: la primera **(cities[0])**.

El profesor deja una tarea de reflexión: pensar **cuántas llamadas a LLM** hicieron falta para que todo esto funcionara. Mi cuenta para el caso 4, si el modelo pidió las dos herramientas en la misma ronda: 2 de chat y 1 de voz van a la API, más la imagen, que en tu notebook se genera en tu GPU.

También insiste en lo fácil que fue: lo armaron en minutos o, a lo sumo, en un par de horas, y es potente. Lo llama "un lienzo en el que puedes crear" y te pide pensar en todo lo que podrías hacer para mejorarlo.

Ideas del profesor para seguir (los ejercicios):

- **Agrega herramientas.** Si ayer creaste **set_ticket_price,** incorpórala aquí. Si no, crea una: por ejemplo, **fijar un precio, o simular una reserva** escribiendo un registro de reserva en la base SQL.

- Un alumno lo hizo y está en las **contribuciones de la comunidad**; otro conectó la **API de Amadeus** (una API de reservas real) para traer precios y horarios de vuelo reales. Puedes usar herramientas para conectarte a consultas de bases de datos o a APIs y sumar funcionalidades.
- Lo más importante: **aplícalo a tu negocio**, ahora que no solo generas texto, sino también imagen y voz. Piensa qué piezas combinar con herramientas para aportar valor de inmediato; se puede en un par de horas.
- Tu notebook propone aplicarlo a tu negocio: ¿un **asistente de atención al cliente**? ¿un asistente de **onboarding de nuevos empleados**? Y menciona el **ejercicio de fin de semana de la semana 2**, que está en otro notebook.
- Comparte lo que hagas en las contribuciones de la comunidad. Lo único imprescindible, dice, es que te diviertas: le parece "una auténtica gozada" trabajar con Gradio y estas APIs.

9. Cierre de la semana 2 (Video 4)

Según el profesor, ya llevas el **25 %** del camino para convertirte en ingeniero de LLM.

Qué puedes hacer ahora
Dar una visión general de los Transformers, su histori y términos como tokens, contexto y ventanas
Programar con confianza con la API d Chat Completions y un par de APIs mas
Construir un asistente de IA **multimodal** con una buena interfaz y herramientas
Si completaste el reto de la semana: ya aplicaste esto a tu negocio, creaste algo con valor comercial, se lo mostraste a gente de tu entorno y lo compartiste en las contribuciones de la comunidad

La semana 3 es distinta, según lo que adelanta:

Semana 2	Semana 3
Modelos cerrados **de frontera**	Modelos de **código abierto**
Ollama, una solución empaquetada con API compatible con OpenAI	**Sin Ollama:** usar el código de **Hugging Face** para tener el código de una red neuronal y ejecutarla tu
APIS en la nube	**GPUs**, con **Google Colab** (GPU en la nube, gratis; incluso si tú tienes una, allá hay una más potente)
Chat Completions	Tokenizadores, *pipelines,* Transformers e **inferencia** con modelos abiertos, para **profundizar en el funcionamiento interno** de estas cosas

El profesor anticipa una semana 3 muy intensa, pero también divertida.

2.12.7. Video 4: La prueba y Cierre de la semana 2 (Video 4)

Es un experimento extra, “de la semana que ya termino”: **le piden a varios modelos de IA que dibujen algo y comparan los dibujos.** Está inspirado en Simon Willison, un escritor técnico con un blog al que le gusta poner a prueba modelos pidiéndoles pelícanos en bicicleta. Es un adelanto de la semana 4, cuando se elige el modelo adecuado para cada tarea.

2.12.7.1 La idea en 3 pasos + ¿Por qué un SVG y no una imagen normal?

Paso	Que pasa
1	Le pides un reto de dibujo al modelo: "un panda patinando al trabajo"
2	El modelo responde con un **SVG**: un texto con instrucciones de dibujo
3	Abres ese texto como imagen y ves qué tan bien lo hizo

Un SVG es un archivo de imagen que, por dentro, es **texto:** una lista de formas (“dibuja un rectángulo aquí, un circulo allá”. Ejemplo:

```svg
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="200" height="100">
  <rect x="10" y="10" width="80" height="50" fill="orange"/>
  <circle cx="150" cy="40" r="30" fill="teal"/>
</svg>
```

Línea	Que dibuja
<rect x="10" y="10" width="80" height="50" fill="orange"/>	Un **rectángulo** naranja: esquina en (10, 10), de 80 de ancho y 50 de alto
<circle cx="150" cy="40" r="30" fill="teal"/>	Un **circulo** verde azulado: centro en (150, 40) y radio 30

10.2 ¿Por qué un SVG y no una imagen normal?

	Imagen normal	SVG
Quién la genera	Un modelo especial de imágenes (como Stable Diffusion en tu notebook)	Un **modelo de texto**, el mismo que usas para el chat
Qué tiene que hacer	Convertir ruido en una imagen	**Pensar** cómo armar el dibujo con formas: dónde va la cabeza, las orejas, el skate

super breve, como es eso de convertir ruido en una imagen?

Un modelo de imágenes como Stable Diffusion **empieza con una imagen de puro ruido y la va limpiando paso a paso hasta que aparece tu dibujo.**

- **Ruido:** Una imagen con puntos de colores al azar, como la estática de una tele sin señal
- **Cada paso:** el modelo quita un poco de ese ruido, guiándose por tu texto (por ejemplo “Londres, estilo pop art”).
- **Después de varios pasos:** el ruido se fue ordenando hasta formar la imagen.

Son los **num_inference_steps=25** de tu celda: 25 pasos de limpieza.
Un SVG funciona al revés: el modelo no limpia ruido, **escribe a mano** las formas del dibujo.

Por eso, según el profesor, pedir un SVG mide **que tan bien razona** un modelo que tan bueno es un generador de imágenes. (Los modelos de difusión, de hecho, los verán en la semana 3).

2.12.7.2 Hazlo tú, con tu cliente de Gemini

No necesitas OpenRouter: sirve el mismo **gemini-3.1-flash-lite** que usas para el chat. Son 3 celdas, en este orden. La celda 2 incluye **reveal**, el *revealer* del profesor, que dibuja el SVG forma por forma.

Celda 1: el cliente y el reto (lo único nuevo es el **import xml.etree.ElementTree as ET).**



```python
import os, re, time
import xml.etree.ElementTree as ET                    # ← NUEVO
from dotenv import load_dotenv
from openai import OpenAI
from IPython.display import SVG, display

load_dotenv(override=True)
gemini = OpenAI(api_key=os.getenv("GOOGLE_API_KEY"),
                base_url="https://generativelanguage.googleapis.com/
                v1beta/openai/")

challenge = "un panda patinando al trabajo"      # cámbialo por el
tuyo
prompt = f"Genera un SVG de este reto: {challenge}. Responde solo
con el SVG."
```

3.8s Python

Esta celda **prepara las herramientas y deja listo el pedido** que se le hará al modelo: importa las librerías, crea el cliente de Gemini y arma el texto del reto.

Línea	Qué hace
`import os, re, time`	`os` para leer la clave del `.env`, `re` para buscar texto con patrones (el SVG dentro de la respuesta) y `time` para medir cuántos segundos tarda el modelo
`import xml.etree.ElementTree as ET`	La librería que lee un SVG como un árbol de formas (un SVG es XML). La usa `reveal` para agregarle la animación
`from dotenv import load_dotenv`	Para cargar tu archivo `.env`
`from openai import OpenAI`	La librería cliente que usas siempre, apuntando a Gemini
`from IPython.display import SVG, display`	`SVG` convierte el texto en un dibujo y `display` lo muestra en la celda del notebook
`load_dotenv(override=True)`	Carga las variables de tu `.env`. Con `override=True`, si ya existían en memoria, las reemplaza con las del archivo

`gemini = OpenAI(api_key=os.getenv("GOOGLE_API_KEY"), base_url="https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/")`	Crea el cliente `gemini`: la misma librería de OpenAI, pero con tu clave de Google y la dirección de Gemini. Es el cliente de todas las demás celdas del curso
`challenge = "un panda patinando al trabajo"`	El reto de dibujo. Puedes cambiarlo por el tuyo
`prompt = f"Genera un SVG de este reto: {challenge}. Responde solo con el SVG."`	Arma el texto que se le manda al modelo, con el reto adentro

Celda 2: las funciones, con reveal incluida.

Funcion	Que hace
artist(model)	Le pide el SVG al modelo
Extraer_svg(texto)	Saca el SVG de la respuesta
Tag(el)	Obtiene el nombre limpio de una forma
Reveal(svg)	Muestra el dibujo forma por forma

1. artist(model): pedir el dibujo

```
def artist(model):
    inicio = time.time()
    response = gemini.chat.completions.create(model=model, messages=[{"role": "user", "content":
    prompt}])
    return response.choices[0].message.content, round(time.time() - inicio, 1)
```

Línea	Qué hace
`inicio = time.time()`	Anota la hora de inicio
`gemini.chat.completions.create(model=model, messages=[...prompt...])`	La llamada de chat de siempre, con el modelo que le pases y tu `prompt` como mensaje del usuario
`response.choices[0].message.content`	El texto de la respuesta
`round(time.time() - inicio, 1)`	Los segundos que tardó, con un decimal
`return ..., ...`	Devuelve **dos cosas**: el texto y los segundos

Por eso la usas así: **texto, segundos = artist("gemini-3.1-flash-lite").**

2. extraer_svg(texto): sacar el SVG de la respuesta

```python
def extraer_svg(texto):
    m = re.search(r"<svg.*?</svg>", texto, re.DOTALL)
    return m.group(0) if m else None
```

El modelo suele responder con frases y bloques de código alrededor del SVG. Esta función se queda solo con lo que está entre **<svg** y **</svg>.**

Parte	Qué hace
`re.search(patrón, texto, ...)`	Busca el patrón dentro del texto
`<svg` y `</svg>`	Desde que abre el SVG hasta que lo cierra
`.*?`	"Cualquier cosa en el medio, lo mínimo posible"
`re.DOTALL`	Hace que el `.` también cuente los saltos de línea (el SVG ocupa varias líneas)
`m.group(0) if m else None`	Si encontró algo, devuelve ese trozo; si no, devuelve `None`

Lo probé con una respuesta que traía texto antes y después:

```
entrada: 'Claro, aquí tienes:\n```svg\n<svg ...>...</svg>\n```\nEspero que te guste.'
salida:  '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">\n  <rect .../>\n</svg>'
sin SVG: None
```

El **?** de **.*?** importa. Con dos SVG en el texto, .*? se queda con el primero, y sin el ? se llevaría todo desde el primer <svg hasta el último </svg>. Lo comprobé.

3.tag(el): el nombre limpio de una forma

```python
def tag(el):
    return el.tag.split("}", 1)[-1]
```

En un SVG con **xmlns,** Python guarda el nombre con un prefijo.

```
el.tag crudo -> {http://www.w3.org/2000/svg}rect
tag(el)      -> rect
```

.split("}", 1)[-1] corta en la primera **}** y toma lo que queda a la derecha. Asi **reveal** puede comparar con **"rect", "circle",** etc.

El problema
Cuando Python lee un SVG, el nombre de cada forma no viene solo como **rect.** Viene con una "dirección" delante, entre llaves:

```
{http://www.w3.org/2000/svg}rect
```

Pero **reveal** necesita saber si la forma se llama **“rect”,** y con esa dirección delante no coincidiría.
Esta funcion **quita la dirección y deja solo el nombre.**

Paso 1: .split("}", 1)

Corta el texto en la primera **}**, y lo parte en dos pedazos:

```
'{http://www.w3.org/2000/svg}rect'

        ↓ se corta en la "}"

['{http://www.w3.org/2000/svg',   'rect']
       pedazo 1 (la dirección)     pedazo 2 (el nombre)
```

Paso 2: [-1]

[-1] significa “toma el **ultimo** pedazo”. El ultimo es **rect.**

```python
['{http://www.w3.org/2000/svg', 'rect'][-1]   →   'rect'
```

Un caso especial

Si un nombre no trae la dirección (por ejemplo, **circle** a secas), no hay } donde cortar. El resultado es una lista de un solo pedazo, **['circle']**, y **[-1]** devuelve **circle**. Así funciona con los dos casos.

Para qué sirve

```python
if tag(el) in drawable:     # ¿esta forma es de las que se dibujan? ("rect", "circle"...)
```

Sin tag, esa comparación fallaría, porque {http://www.w3.org/2000/svg}rect no es igual a "rect".

4.reveal(svg, paso=0,15): mostrarlo forma por forma

```python
def reveal(svg, paso=0.15):
    if not svg:
        print("No devolvió un SVG")
        return
    ET.register_namespace("", "http://www.w3.org/2000/svg")
    try:
        root = ET.fromstring(svg)
    except ET.ParseError as error:
        print("El SVG viene mal formado y no se puede mostrar:", error)
        return

    drawable = {"path", "line", "ellipse", "rect", "polygon", "polyline", "circle"}
    style = ET.SubElement(root, "style")
    style.text = """
    @keyframes reveal { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }
    .reveal { opacity: 0; animation: reveal 0.002s linear forwards; }
    """

    delay = 0.0
    for el in root.iter():
        if tag(el) in drawable:
            existing = el.get("style", "")
            el.set("style", f"{existing};animation-delay:{delay:.2f}s")
            el.set("class", (el.get("class", "") + " reveal").strip())
            delay += paso

    display(SVG(ET.tostring(root, encoding="unicode")))
```

0.0s Python

4. pedir el dibujo y mostrarlo.

```python
texto, segundos = artist("gemini-3.1-flash-lite")
svg = extraer_svg(texto)

print("tardó:", segundos, "s")
reveal(svg)                                          # ← en vez de display(SVG(svg))
if svg:
    open("panda.svg", "w", encoding="utf-8").write(svg)   # guarda el SVG original, sin animación
```

4.7s Python

```
tardó: 4.8 s
```

Resultado:



Ver la lista de modelos disponibles:

```python
for m in gemini.models.list():
    print(m.id)
```

[4] ✓ 0.3s

```
models/gemini-2.5-flash
models/gemini-2.5-pro
models/gemini-2.5-flash-preview-tts
models/gemini-2.5-pro-preview-tts
models/gemma-4-26b-a4b-it
models/gemma-4-31b-it
models/gemini-flash-latest
models/gemini-flash-lite-latest
models/gemini-pro-latest
models/gemini-2.5-flash-lite
models/gemini-2.5-flash-image
models/gemini-3-flash-preview
models/gemini-3.1-pro-preview
models/gemini-3.1-pro-preview-customtools
models/gemini-3.1-flash-lite-preview
models/gemini-3.1-flash-lite
models/gemini-3-pro-image-preview
models/gemini-3-pro-image
models/nano-banana-pro-preview
models/gemini-3.1-flash-image-preview
models/gemini-3.1-flash-image
models/gemini-3.1-flash-lite-image
models/gemini-nano-banana-2.1
models/gemini-3.5-flash
models/gemini-3.5-flash-lite
...
models/gemini-3.8-live-extended-thinking
models/gemini-robotics-er-2-streaming-preview
models/gemini-3.5-live-translate-preview
models/lyria-realtime-exp
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...
```

Para probar con 2 modelos:

```python
modelos = ["gemini-3.1-flash-lite", "gemini-3.5-flash-lite"]    # reemplaza el segundo

for modelo in modelos:
    texto, segundos = artist(modelo)
    svg = extraer_svg(texto)
    print(f"--- {modelo} ({segundos} s) ---")
    display(SVG(svg)) if svg else print("No devolvió un SVG")
```

[5] ✓ 13.2s Python

```
--- gemini-3.1-flash-lite (2.1 s) ---
```





2.12.7.3 Lo que hizo el profesor, con OpenRouter

El profesor dice que puedes mirar lo que hace y que no es obligatorio repetirlo.

Pieza	Qué hace
OpenRouter	Una plataforma que da acceso a **muchos modelos** con **una sola clave**. Es un **router**, no una capa de abstracción (la diferencia la vieron el primer día de esta semana). Se configura como los otros clientes: la librería de OpenAI con la URL base de OpenRouter y tu clave (la guía 9 de la carpeta de guías lo explica)
El reto	Un panda patinando al trabajo. Dice que inventes uno diferente y que no sea demasiado complicado, algo realista de hacer con líneas y formas
`artist(model)`	Llama a OpenRouter con el modelo, los mensajes y el esfuerzo de razonamiento, y devuelve el resultado
El *revealer*	Un script que pinta el SVG **línea por línea**, para verlo aparecer. Es la función `reveal` de tu celda 2 (ver 10.3)

2.12.7.4 Los 8 modelos y cómo les fue

Son los que eligió el profesor (tú puedes elegir otros). Los ejecuta uno tras otro: esperaba unos 5 minutos y tardó **12,5**. Con código asíncrono se ejecutarían en paralelo y tardaría "un minuto o dos", pero no quiso complicarlo.

Modelo	Qué dijo el profesor
gpt-oss-120b (la versión de código abierto de OpenAI)	"Muy buena pinta", bonitos patines. Un modelo abierto hizo un buen trabajo
DeepSeek 3.2	Patines a diferentes alturas, la carretera, "un diagrama agradable y grande"
Kimi K2 Thinking, de Moonshot AI (según él, el modelo de código abierto más fuerte a principios de 2026)	Lleva un sombrero o una burbuja de diálogo, no está seguro. "Interesante"
Grok 4.1 fast (de Elon Musk)	"Divertido". También una situación con sombrero, y patines
Claude Opus 4.5 (el más fuerte de Anthropic ese día)	Impresionante: patines, pequeñas líneas de acción y "oficina" escrita en la oficina
GPT-5.2, razonamiento alto (el más fuerte de OpenAI ese día)	Líneas de acción arremolinadas. "Me encanta"
Gemini 3 Pro (vista previa)	**El ganador, según el profesor**: los patines agitándose en las líneas de acción
GPT-5 nano, razonamiento bajo	**El único que no llegó**: tuvo un problema de generación

Son opiniones suyas sobre un solo reto, grabadas a principios de 2026. Los nombres y los "más fuertes" cambian rápido.

2.12.8 Resumen para repasar + las 5 ideas que tienes que llevarte

Concepto	En una frase
Agente (def. 1)	Un LLM que **controla el flujo de trabajo**
Agente (def. 2)	Un LLM que **ejecuta herramientas en un bucle** para lograr un objetivo
Rasgos de un agente	Memoria, planificar, autonomía, orquestación y funcionalidad vía herramientas
Gradio por dentro	**1** genera un front-end · **2** `.launch()` arranca un servidor · **3** crea una ruta por cada callback
`gr.Interface` / `ChatInterface` / `Blocks`	Simple · chat prefabricado · **personalizada** (varias filas, varias funciones)
`message.submit(...).then(...)`	"Al presionar Enter, haz esto, **y luego** esto otro"
`chat(history)`	El chat de hoy: recibe todo el historial y devuelve **historial + voz + imagen**
`talker` / `artist`	La voz (SDK nativo de Google, `gemini-3.8-flash-tts`) y la imagen (Stable Diffusion 1.5 en tu GPU)
SVG	Una imagen que es **texto** con instrucciones de dibujo

Las 5 ideas que tienes que llevarte

1. No hay una definición única de agente; las dos más usadas son *"el LLM controla el flujo"* y *"el LLM ejecuta herramientas en un bucle"*.
2. Gradio hace tres cosas: un front-end, un servidor y una ruta por callback.
3. Con gr.Blocks tú diseñas las filas y conectas los eventos (.submit(...).then(...)).
4. El asistente multimodal cose varias llamadas (chat, voz, imagen) en una sola solución, y es **tu código** quien decide llamar a la voz y a la imagen.
5. Los modelos cambian rápido: DALL-E 3 ya no existe, gemini-2.5-flash-image figura apagado desde el 2-oct-2026 y la voz de Gemini ya va por la versión 3.8. Revisa qué modelos están vigentes antes de copiar un nombre.

3. Week 3 – Open-Source Gen AI: Automated Solutions with HuggingFace

3.1 Dia 1 (video 1) – bienvenida a la semana Open Source y la plataforma Hugging Face

3.1.1 ¿Dónde estamos? (diapositiva de bienvenida) + La ruta de las 8 semanas

Bienvenida Semana 3 Día 1



Lo que ya puedes hacer	Despues de hoy podrás
Visión general de transformers, tokens y ventanas de contexto	Describir la plataforma Hugging Face y todo lo que ofrece
Programar con confianza usando las APIs de modelos de frontera	Mirar Modelos, Datasets y Spaces
Construir un asistente de IA multimodelo con herramientas	Usar Google Colab para programar en un runtime con GPU de alta gama

Analogía: Las semanas 1 y 2 fueron aprender a manejar un auto alquidado (APIs de modelos de frontera). Desde la semana 3 te enseñan a abrir el capo y armar tu el motor (modelos open source).

---

2. La ruta de las 8 semanas

Semana	Tema (según la diapositiva)
1	Foundations and the Chat Completions API
2	Frontier Models with APIs, UIs and Multi-modality
3	**Open Source with Hugging Face** ← estás aquí
4	Selecting LLMs and Code Generation
5	RAG and Question Answering – Creating an Expert
6	Fine-tuning a Frontier Model
7	Fine-tuning an Open-Source Model
8	The Finale – Agentic AI

Meta final: **LLM Engineer**.

En la transcripción el profe comenta que esta semana va a ser más pesada que la anterior ("como ir al dentista") porque se entra a detalles técnicos, pero que será entretenida. También adelanta que en la semana 3 se trabajará con **Hugging Face** y **Google Colab** (incluyendo GPUs de gama alta).

3.1.2 Hugging Face: son dos cosas distintas

El profe insiste en separar dos cosas que se confunden:

	Cara 1: la plataforma (hoy)	Cara 2: "la otra cara" (próximo video)
Que es	El **sitio web huggingface.co**	El profe no la nombra en este video
Que haces ahí	Navegar, buscar y descargar modelos, datasets y Spaces; subir tus apps	**(observación mía)** lo más probable es que sean las librerías de código abierto (como transformers), que se usan desde Python
Analogía (mía)	La biblioteca/tienda donde buscas las piezas	Las herramientas para usar esas piezas en tus propios programas

> Ojo: lo de las librerías es una suposición mía. Lo único que dice el profe es que hay dos partes y que esta es "la plataforma"; la otra se explica en el siguiente video.

Es una startup con sede en Nueva York que, según el profe, partió como un chatbot y terminó siendo omnipresente como la gente detrás de los transformers y los modelos open source.

Plataforma Hugging Face

Los tres pilares de la plataforma

Pilar	Que es	Cifra de la diapositiva (tachada = antes)	Analogía
Models	Modelos open source de todas las formas y tamaños. Es como un GitHub, pero para modelos de ciencia de datos	~~800.000~~ → **2.134.255**	La biblioteca de motores
Datasets	Conjuntos de datos que la gente comparte (un "GitHub" de datos)	~~200.000~~ → **516.043**	El almacén de ingredientes
Spaces	Apps alojadas; muchas hechas en Gradio, incluidos Leaderboards	-	La vitrina donde se prueba el plato terminado

Detalles que comentó el profe

- **Datasets:** antes de Hugging Face, Kaggle era el lugar donde ir a buscar datasets y sigue siendo grande; pero para IA generativa y Transformers la gente tiende a converger en Hugging Face.
- **Spaces** puedes ser apps **Gradio,** apps **Streamlit,** o cualquier cosa que corra en un **contenedor Docker.** Se parece un poco a Vercel o Heroku, pero a menor escala y muy cómodo para científico de datos.
- **Gradio → Space:** Acordándote del **share=True** (túnel HTTP temporal que algunas redes corporativas bloquean), la alternativa robusta es un Space. Con **gradio deploy** subes tu app Gradio como Space de Hugging Face.
- **Ejemplo del profe:** el juego *Outsmart* que ya usaron en clase es un Space; él lo tiene incrustado en su sitio web.
- **Cuenta:** crear una cuenta es gratis y no necesitas el plan Pro: todo el curso cabe en el plan gratuito. Hay que pasar una verificación humana al registrarse.

(observación mía, verificada en la documentación oficial de Hugging Face y de Gradio):

- gradio deploy reúne los metadatos del proyecto, crea el Space y despliega la app. Para actualizarlo vuelves a ejecutar el mismo comando.
- share=True genera un link público temporal; una guía de terceros (no oficial) indica que expira a las 72 horas, dato que no confirmé en la doc oficial.
- La documentación oficial del Hub hoy habla de "más de 2M modelos, 1,5M datasets y 1,5M apps (Spaces)". Son cifras posteriores a la diapositiva: estos números crecen todos los días, por eso el profe tachó los del año pasado.

3.1.3 Como navegar el Hub (demo en vivo)



Seis modelos de la primera página del Hub tal como se veían en el video:

Modelo (`proveedor/nombre`)	Task	Parámetros	Descargas	Likes
tencent/HunyuanImage-3.0	Text-to-Image	83B	1,12k	758
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp	Text Generation	685B	14,4k	527
zai-org/GLM-4.6	Text Generation	357B	11,6k	409
Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct	Any-to-Any	35B	233k	592
ibm-granite/granite-4.0-h-small	Text Generation	32B	2,03k	104
ibm-granite/granite-4.0-micro	Text Generation	3B	3,21k	88



Página de modelos del Hub

En la parte superior hay tres áreas principales: **Models**, **Datasets** y **Spaces** (el sitio tiene más cosas, pero estas son las principales).

Filtros de la página de Models (tal como aparecen en la captura)

Filtro	Opciones visibles
Pestañas	Main, Tasks, Libraries, Languages, Licenses, Other
Tasks	Text Generation, Any-to-Any, Image-Text-to-Text, Image-to-Text, Image-to-Image, Text-to-Image, Text-to-Video, Text-to-Speech, +42
Parameters	<1B, 6B, 12B, 32B, 128B, >500B
Libraries	PyTorch, TensorFlow, JAX, Transformers, Diffusers, Safetensors, ONNX, GGUF, Transformers.js, MLX, Keras, +41
Apps	vLLM, TGI, llama.cpp, MLX LM, LM Studio, Ollama, Jan, +13
Inference Providers	Fireworks, Cerebras, Novita, Nebius AI, Together AI, fal, Nscale, Groq, +9

Cómo busca el profe un modelo

1. Elegir **qué quieres hacer** (task). La más común en IA generativa es *Text Generation*; si quieres imágenes, *Text-to-Image*.
2. Filtrar por **librería** (la mayoría usa PyTorch), **idioma** y **licencia** open source.
3. Filtrar por **parámetros** (ej.: "algo de menos de 12 mil millones").
4. **Ordenar** por *trending*, *likes* o *downloads*. Él casi siempre usa más likes o más descargas como buen indicador; "actualizado recientemente" también sirve.



Cómo se lee el nombre de un modelo

proveedor/nombre-del-modelo → la primera parte es la cuenta/empresa en Hugging Face y lo que viene después de la / es el modelo.

Models





Spaces



3.1.4 ¿Cuánto creció el Hub en un año? Y Likes por descarga

a) ¿Cuánto creció el Hub en un año?

$$\frac{2.134.255}{800.000} \approx 2{,}67 \qquad \frac{516.043}{200.000} \approx 2{,}58$$

- Modelos: 2.134.255 ÷ 800.000 ≈ **2,67**
- Datasets: 516.043 ÷ 200.000 ≈ **2,58**

→ los modelos casi se multiplicaron por 2,7 y los datasets por 2,6.

b) Likes por descarga (¿qué tan "querido" es un modelo respecto a su uso?):

Fórmula: **(likes ÷ descargas) × 100**

(las descargas de la captura vienen con **k** = mil: **14,4k =** 14.400)

Modelo	Cálculo	Resultado
DeepSeek-V3.2-Exp	527 / 14.400 × 100 = 0,0366 × 100	≈ 3,66 %
GLM-4.6	409 / 11.600 × 100 = 0,0353 × 100	≈ 3,53 %
Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct	592 / 233.000 × 100 = 0,00254 × 100	≈ 0,25 %

Se lee así: de cada 100 descargas, cuántas dejaron un like.

Interpretación: Qwen3-Omni tiene muchísimas más descargas, pero proporcionalmente menos likes. Ojo: es solo una métrica de curiosidad, no una medida de calidad.



3.2 Dia 1 (video 2) – la librerías de Hugging Face

3.2.1 La diapositiva + Las dos partes de Hugging Face

2. Las dos partes de Hugging Face

El profe aclara que esto es "algo completamente diferente" a la plataforma, aunque están relacionadas:

Parte	Que es (según el profe)
La plataforma	El centro en línea: básicamente un montón de repos de datasets, modelos y Spaces
El software	Librerias de código abierto que puedes usar tu mismo como código Python. Según el profe, es lo mas grande que ofrencen y se usa en todas partes

Analogía (mía): la plataforma es la tienda de repuestos; las librerías son las herramientas del taller para usar esos repuestos en tus programas.

3.2.2 ¿Qué son las librerías? + Ollama vs.librerias de Hugging Face

- Las librerías de código abierto que **implementan modelos Transformers** open source.
- Estan escritas sobre librerías de redes neuronales profundas: **PyTorch, TensorFlow** y **JAX.** PyTorch es la más popular y la que **más se usará en el curso.**
- Con ellas puedes importar código Python, **descargar los pesos** de un modelo y **ejecutarlo tu mismo** en JupyterLab o Google Colab.
- Al principio, uno de los primeros modelos que se podían usar era **Llama, de Meta**. Hoy casi cualquier modelo open source que imagines se puede ejecutar con las librerías de Hugging Face.

---

4. Ollama vs. librerías de Hugging Face

	Ollama (semana 1)	Librerías de Hugging Face
Qué es	Un **producto de software** ya escrito, como una app	Acceso al **código Python real** del modelo
Que ejecuta	Modelos empaquetados de forma eficiente (Gemma, Llama, etc.) en un archivo **GGUF***	Los pesos que tu descargas
Como corre	Codigo **C++** eficiente en tu maquina, escuchando en un puerto, con un endpoint **compatible con OpenAI** (puedes conectarte con las librerías de OpenAI)	Lo ejecutas tu en tu notebook (JupyterLab, Colab, Cursor…)

*La palabra correcta es **GGUF:** la transcripción automática la escribió mal como "archivo GIF". GGUF es el formato del archivo donde vienen empaquetados los modelos que ejecuta Ollama (**observación mía**: la documentación oficial de Ollama confirma que importa modelos desde archivos .gguf).

Analogía del profe: Ollama es un software "precocinado" y empaquetado para ser rápido. **Analogía mía:** Ollama es comida congelada lista para calentar; las librerías de Hugging Face son la receta y la cocina completa: más trabajo, pero puedes cambiar los ingredientes.

¿Qué es GGUF? (observación mía, según la doc oficial de Hugging Face y Transformers)

Es un formato de archivo de modelo, pero **no trae solo los pesos:** en un solo archivo trae los pesos **y** todo lo necesario para usarlos.

	Safetensors	GGUF
Que guarda	Solo los tensores (pesos)	Tensores (pesos) + **metadatos:** configuración, vocabulario del tokenizer y otros atributos
Cantidad de archivos	Los pesos van aparte del resto	Normalmente **un solo archivo**
Par que esta optimizado	-	Cargar y guardar rápido, muy eficiente para **inferencia**

- Los modelos hechos en frameworkds como PyTorch se pueden **convertir** a GGUF para usarlos con motores como llama.cpp.
- Los archivos GGUF vienen en distintas versiones según el **tipo de cuantización.**

Analogía (mía): safetensors es una caja que trae solo el motor; GGUF es la caja que trae el motor, el manual y las piezas para encenderlo. Por eso Ollama puede correr un modelo con un único archivo.

Ejemplo real (de la doc oficial de Transformers): el repo TheBloke/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0-GGUF tiene el archivo tinyllama-1.1b-chat-v1.0.Q6_K.gguf. Ese único **.gguf** trae los pesos de TinyLlama (1.1B parámetros), su tokenizer y su configuración. El **Q6_K** del nombre indica el tipo d cuantización.

cuantizacion era? super breve

La **cuatizacion** consiste en guardar los pesos del modelo con menos bits: por ejemplo, pasar de 16 bits a unos 6 bits por peso.

Asi el archivo pesa menos y usa menos memoria, a cambio de perder un poco de precisión.En **Q6_K,** el 6 indica aproximadamente 6 bits por peso.

3.2.3 Las 6 librerías (tal como aparecen en la diapositiva)



Según el profe, son las 6 que se usarán durante el resto del curso. La fila de abajo son las más avanzadas: entrenamiento distribuido, fine-tuning y otras cosas.

Librería	Qué hace (según el profe)	Verificado en la doc oficial (observación mía)
Hub	Conecta tu código Python con el Hub para **descargar modelos o datasets** y tenerlos de inmediato en tu código	El paquete se llama **huggingface_hub:** descarga y sube archivos, gestiona repos y busca modelos, datasets y Spaces
Datasets	Cuando basas un dataset con **hub,** pasa a ser un objeto de esta librería (cada objeto = un dataset). Es super eficiente y permite manipular **grandes cantidades de datos**	Probada en el ejemplo de la sección 6
Transformers	La librería **icónica**, en el corazón de Hugging Face: pides un modelo y su código para **ejecutarlo, entrenarlo** o hacer lo que quieras con él	-
Peft	Parameter-Efficient Fine-Tuning: entrenar un modelo tú mismo **sin ajustar todos sus pesos** (ej.: 8 mil millones**), de forma más eficiente. Usa la técnica **LoRA**. Se usará mucho en la **semana 7**	La doc dice que en vez de entrenar todos los parámetros se entrena un número menor (por ejemplo con LoRA) y solo se guardan esos pesos extra
Trl	*Transformer Reinforcement Learning*: también trata sobre **entrenar** Transformers	La doc lo describe como librería para entrenar modelos con métodos como SFT, GRPO y DPO, integrada con **transformers**
Accelerate	Permite **distribuir modelos en**	La doc de TRL dice que se apoya

	varias GPUs	en Accelerate para escalar de una GPU a clusters de varios nodos (no revisé la doc propia de Accelerate)

Analogía de las 6 librerías (mía), como un taller mecánico:

Librería	En el taller
hub	El camión que trae las piezas desde la bodega (el Hub)
datasets	Las estanterías donde ordenas los materiales
transformers	El motor con su manual completo
peft	Ajustar el motor cambiando solo unas piezas pequeñas, sin desarmarlo entero
trl	El entrenamiento del piloto: practicar y recibir correcciones
accelerate	Varios mecánicos trabajando en paralelo (varias GPUs)

3.2.4 Ejemplo práctico (ejemplo mío): ¿cuánto ahorra PEFT con LoRA?

Que se explica aquí: el profe dice que **peft** permite entrenar un modelo **sin retocar todos sus pesos** y que usa la técnica **LoRA.** Este ejemplo le pone números reales a esa idea: cuantos pesos hay que entrenar con y sin LoRA.

Analogía (mía): adaptar un libro gigante a un tema nuevo. El fine-tuning completo es **reescribir todas las páginas**. Con LoRA dejas el libro original intacto y solo **pegas notas adhesivas** (los "adaptadores") con los cambios.

Dato real (curso oficial de Hugging Face, sección de LoRA): aplicado a GPT-3 175B, LoRA redujo **10.000 veces** los parámetros entrenables y **3 veces** la memoria de GPU, comparado con el fine-tuning completo.

	Fine-tuning completo	Con LoRA
Parámetros a entrenar	175.000.000.000	175.000.000.000 ÷ 10.000 = **17.500.000** (cálculo mío)
Memoria de GPU	referencia	unas **3 veces menos**

a, entonces cuando en general hablamos de fine tuning se refirere a reentrenar todos los pesos que tienen de favrica? super breve

Casi. **Fine-tuning** es tomar un modelo ya entrenado y seguir entrenándolo con tus datos para una tarea específica.

- **Fine-tuning completo:** sí, se reentrenan todos los pesos de fábrica.
- **PEFT/LoRA:** también es fine-tuning, pero se dejan los pesos originales congelados y solo se entrena una parte pequeña (los adaptadores).

La doc oficial que revisé distingue justo eso: “fine-tuning completo” frente a LoRA. El profe lo verá a fondo en la semana 7. No cambié ningún documento.

3.2.5 Resumen en una frase

Hugging Face tiene dos partes: la **plataforma** (repos de modelos, datasets y Spaces) y las **librerías** de Python (**hub, datasets, transformers, peft, trl, accelerate**) para descargar, ejecutar y entrenar modelos tú mismo. A diferencia de Ollama, con las librerías tienes el código real y puedes modificarlo.

3.3 Dia 1 (Video 3) – Google Colab: programar en una maquina con GPU potente



3.3.1 ¿Qué es Google Colab? + Por que le gusta al profe

Es una forma de usar un **notebook** (la interfaz de celdas que se ejecutan una a una, como la que se usa en Cursor) pero:

- lo abres en una **ventana del navegador**, apuntando a una URL de Google, y
- el código **no corre en tu PC**: corre en **una de las máquinas de Google en la nube**. Los resultados aparecen al instante, como si fuera local.

En palabras del profe: te conectas remotamente a una "caja" que corre en la nube de Google.

Analogía (mía): es como usar un PC muy potente de un cibercafé desde tu casa: tú solo ves la pantalla (el navegador) y el trabajo lo hace la máquina de ellos.

---

3. Por qué le gusta al profe

Ventaja	Qué dice el profe
Colaborar	Lleva la idea de Google Docs a los notebooks: varias personas pueden agregar código y ejecutar celdas en el mismo notebook. No se ve igual que en Docs, pero es casi tan bueno. Es más parecido a trabajar en vivo que a un repo (hacer commits y merges), y calza con la mentalidad experimental de los notebooks
Integración con Google	Se integra con otros servicios de Google. A fines de esta semana se usará **Google Drive** para tener tus documentos disponibles en Colab
GPUs de gama alta	Lo más importante: te da acceso a GPUs potentes

3.3.2 ¿Por qué las GPUS son clave para la IA?

1. Un modelo tiene una cantidad enorme de parámetros (el profe pone el ejemplo de **8 mil millones de números)**
2. Para predecir el próximo token mas probable, esos números se **multiplican y suman** repetidamente con los tokens de entrada, siguiendo la **arquitectura transformer.**
3. Eso es **matemática matricial (**algebra lineal): montones de cálculos que son mas o menos **independientes** entre si, así que se pueden hacer **en paralelo.**
4. Las tarjetas graficas para videojuegos (Doom, Quake…) ya estaban hechas para eso: dibujar gráficos 3D requiere muchos cálculos rápidos de polígonos, es decir, multiplicaciones y sumas de matrices en paralelo para dibujar la pantalla unas 60 veces por segundo.
5. Resultó que ese hardware era perfecto para la IA de entonces y la de hoy ("por suerte para Nvidia").

CPU vs. GPU (observación mía; el profe lo explica con la idea de cálculos en paralelo)

	CPU	GPU
Nucleos	Pocos y muy versátiles	Miles y mas simples
Ideal para	Tareas variadas y secuenciales: sistema operativo, lógica, tu código normal	Muchos cálculos iguales e independientes, en paralelo
En IA	Puede correr un modelo, pero lento	Hace las multiplicaciones de matrices del modelo muy rápido
Memoria	Usa la RAM del computador	Tiene su propia RAM, donde debe caber el modelo

Ejemplo con números: multiplicar dos matrices de 1000 × 1000 son **1.000.000.000** de multiplicaciones.

	Cómo se reparte el trabajo
CPU de 8 nucleos	1.000.000.000 ÷ 8 = **125.000.000** por núcleo
GPU T4, con 2.560 núcleos CUDA (ficha técnica de un proveedor, no de NVIDIA)	1.000.000.000 ÷ 2.560 ≈ **390.625** por núcleo

Ojo: es una simplificación. Un núcleo CUDA no equivale a un núcleo de CPU y la velocidad real depende de más factores. La idea es mostrar por qué el paralelismo gana en IA.

Lo que mas importa: la memoria de la GPU

- La GPU tiene **su propia RAM,** distinta a la de tu computador
- Necesitas suficiente para que **quepa todo el modelo,** y si vas a **entrenar,** necesitas **mucho mas.**
- Esa memoria es cara y es la **restricción** principal.
- **Apple Silicon** tiene **memoria unificada**: la CPU y la GPU usan la misma memoria.
- En un **PC**, en cambio, necesitas una tarjeta gráfica con memoria suficiente, y cuestan miles de dólares (el profe habla de unos 6.000 dólares por una buena).

Analogía (mía): la CPU es un chef muy hábil que cocina un plato a la vez; la GPU es una cocina con miles de ayudantes que pican verduras al mismo tiempo. Para el modelo necesitas miles de "picados" en paralelo, así que gana la GPU. Y la memoria de la GPU es el mesón: si el modelo no cabe en el mesón, no se puede cocinar.

3.3.3 Los runtimes de Colab + Ejemplo pracitico (ejemplo mio): ¿comprar o arrendar? – archivo week3: day1.ipynb

El **runtime** es el nombre de la instancia en la nube a la que te conectas. Incluye un kernel (el proceso de Python que corre allá).

Runtime	Para que (según el profe)	Costo (según el profe)
CPU	Sin tarjeta gráfica: tareas del día a día, como tu propio computador	-
GPU T4 (15 GB de RAM de GPU)	La típica. Menor especificación, pero igual muy potente. Es la que se usará en la **semana 3** y la **semana 7**	**Gratis**
GPU A100 (40 GB)	Para ejecuciones que consumen muchos recursos	Unos pocos dólares la hora (el profe dice "un Big Mac por hora"; habla de unos 2 dólares la hora). Solo pagas los minutos que lo tienes activo

(observación mía, según la FAQ oficial de Colab): Colab es gratis, pero sus recursos **no están garantizados ni son ilimitados**, y los límites de uso varían. O sea, la T4 gratis puede no estar disponible siempre. Los precios del A100 no los verifiqué: son los que dice el profe.

---

6. Ejemplo práctico (ejemplo mío): ¿comprar o arrendar?

Pregunta	Calculo	Resultado
¿Cuántas horas de arriendo equivalen comprarla?	6.000 ÷ 2	**3.000 horas**
Si la usas 8 horas cada fin de semana, ¿cuántos fines de semana son?	3.000 ÷ 8	**375 fines de semana**
¿Cuántos años son?	375 ÷ 52	**≈ 7,2 años**

Conclusión: usándola 8 horas a la semana, tardarías unos 7 años en "gastar" lo que cuesta comprarla, y para entonces, según el profe, esa GPU ya estaría obsoleta.



3.4 Dia 1 - Google Colab con GPU gratuita en Hugging Face: configuración del entorno y de los runtimes, conexión con Hugging Face y ejecución de los primeros modelos de generación de imágenes con Stable Diffusion y FLUX: Week_3_Day_1_Colab.ipynb

Semana 3 - Día 1

Bienvenido a Google Colab: computación gratuita y potente en la nube.

Google Colab te da una ventana de tipo notebook en el navegador, conectada a una máquina remota. Ejecutas el código "localmente" en esa máquina.

Ventajas de Colab

1. ¡Acceso gratuito a GPUs T4!
2. Fácil de compartir código y colaborar
3. Todos usan exactamente el mismo código, sin diferencias de entorno

Desventajas de Colab

1. Como es gratuito, Google puede desconectarte de la máquina en cualquier momento ("reset the runtime"), y esto pasa más rápido si no hay código ejecutándose. También pueden cambiarte de una T4 a una máquina solo con CPU. A veces pasa en silencio. Tienes que volver a empezar todo desde arriba. Los planes de pago duran más.
2. Tienes que instalar paquetes con pip cada vez (pero hoy no hay instalaciones de pip)
3. Hay cierta latencia: no es tan interactivo como programar en tu propia máquina

Guía de supervivencia

1. Empieza siempre pulsando la flecha desplegable junto a Connect, arriba a la derecha, y elige "Connect to a hosted runtime: T4"
2. Desde ese menú, "View Resources" para comprobar que tienes GPU y monitorear la memoria
3. Si algo sale mal, Runtime >> Disconnect and Delete Runtime, vuelve a conectar y ejecuta las celdas desde arriba
4. ¡Ejecuta siempre las instalaciones de pip! Ignora los errores de dependencias de pip.

Runtime >> Restart session: reinicia el kernel de Python, pero los paquetes de pip siguen instalados y el disco no cambia.

Runtime >> Disconnect and delete session. Esto borra todo.

```
# Tuve que agregar esta instalación de pip desde que grabé el video, ¡porque Hugging Face hizo un cambio incompatible!

!pip install -q --upgrade transformers==4.56.2 diffusers==0.32.2
```

```
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
gradio-client 2.7.2 requires huggingface-hub<3.0,>=1.16.0, but you have huggingface-hub 0.36.2 which is incompatible.
gradio 6.30.0 requires huggingface-hub<3.0,>=1.16.0, but you have huggingface-hub 0.36.2 which is incompatible.
```

```
# Revisemos la GPU - debería ser una Tesla T4

gpu_info = !nvidia-smi
gpu_info = '\n'.join(gpu_info)
if gpu_info.find('failed') >= 0:
  print('No conectado a una GPU')
else:
  print(gpu_info)
  if gpu_info.find('Tesla T4') >= 0:
    print("Éxito - Conectado a una T4")
  else:
    print("NO CONECTADO A UNA T4")
```

```
Sat Oct 31 03:46:15 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 580.82.07              Driver Version: 580.82.07      CUDA Version: 13.0     |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  Tesla T4                       Off |   00000000:00:04.0 Off |                    0 |
| N/A   38C    P8              9W /   70W |       0MiB /  15360MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|  No running processes found                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
Éxito - Conectado a una T4
```

```
from huggingface_hub import login
from google.colab import userdata


hf_token = userdata.get('HF_TOKEN')
login(hf_token, add_to_git_credential=True)
```

```
from IPython.display import display
from diffusers import AutoPipelineForText2Image
import torch

pipe = AutoPipelineForText2Image.from_pretrained("stabilityai/sdxl-turbo", torch_dtype=torch.float16, variant="fp16")
pipe.to("cuda")
prompt = "A class of students learning AI engineering in a vibrant pop-art style"
image = pipe(prompt=prompt, num_inference_steps=4, guidance_scale=0.0).images[0]
display(image)
```

```
config.json: 100% 607/607 [00:00<00:00, 44.8kB/s]
Loading pipeline components...: 100% 7/7 [00:03<00:00, 2.07it/s]
`torch_dtype` is deprecated! Use `dtype` instead!
100% 4/4 [00:02<00:00, 2.74it/s]
```

```
# Reinicia el kernel

import IPython
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)
```

```
{'status': 'ok', 'restart': True}
```

```
from IPython.display import display
from diffusers import DiffusionPipeline
import torch

pipe = DiffusionPipeline.from_pretrained("stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0", torch_dtype=torch.float16, use_safetensors=True, variant="fp16")
pipe.to("cuda")

prompt = "A class of data scientists learning AI engineering in a vibrant high-energy pop-art style"

image = pipe(prompt=prompt, num_inference_steps=30).images[0]

display(image)
```

```
Loading pipeline components...: 100% 7/7 [00:02<00:00, 3.11it/s]
`torch_dtype` is deprecated! Use `dtype` instead!
100% 30/30 [00:24<00:00, 1.25it/s]
```

```
# Reinicia el kernel

import IPython
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)
```

```
{'status': 'ok', 'restart': True}
```

```
from IPython.display import display
from diffusers import DiffusionPipeline
import torch

pipe = DiffusionPipeline.from_pretrained("stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0", torch_dtype=torch.float16, use_safetensors=True, variant="fp16")
pipe.to("cuda")

prompt = "A class of data scientists learning AI engineering in a vibrant high-energy pop-art style"

image = pipe(prompt=prompt, num_inference_steps=30).images[0]

display(image)
```

```
Loading pipeline components...: 100% 7/7 [00:02<00:00, 3.11it/s]
`torch_dtype` is deprecated! Use `dtype` instead!
100% 30/30 [00:24<00:00, 1.25it/s]
```

```
# Reinicia el kernel

import IPython
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)
```

```
{'status': 'ok', 'restart': True}
```

```
from diffusers import DiffusionPipeline
import torch

base = DiffusionPipeline.from_pretrained("stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0", torch_dtype=torch.float16, variant="fp16", use_safetensors=True)
base.to("cuda")
refiner = DiffusionPipeline.from_pretrained("stabilityai/stable-diffusion-xl-refiner-1.0", text_encoder_2=base.text_encoder_2, vae=base.vae, torch_dtype=torch.float16, use_safetensors=True, variant="fp16",)
refiner.to("cuda")

# Define cuántos pasos y qué % de pasos ejecuta cada experto (80/20) aquí
n_steps = 40
high_noise_frac = 0.8

prompt = "A class of data scientists learning AI engineering in a vibrant high-energy pop-art style"

# ejecuta ambos expertos
image = base(
```

```
base = DiffusionPipeline.from_pretrained("stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0", torch_dtype=torch.float16, variant="fp16", use_safetensors=True)
base.to("cuda")
refiner = DiffusionPipeline.from_pretrained("stabilityai/stable-diffusion-xl-refiner-1.0", text_encoder_2=base.text_encoder_2, vae=base.vae, torch_dtype=torch.float16, use_safetensors=True, variant="fp16",)
refiner.to("cuda")

# Define cuántos pasos y qué % de pasos ejecuta cada experto (80/20) aquí
n_steps = 40
high_noise_frac = 0.8

prompt = "A class of data scientists learning AI engineering in a vibrant high-energy pop-art style"

# ejecuta ambos expertos
image = base(
    prompt=prompt,
    num_inference_steps=n_steps,
    denoising_end=high_noise_frac,
    output_type="latent",
).images

image = refiner(
    prompt=prompt,
    num_inference_steps=n_steps,
    denoising_start=high_noise_frac,
    image=image,
).images[0]

display(image)
```

```
import IPython
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)
```

```
{'status': 'ok', 'restart': True}
```

```
!pip install --upgrade datasets==3.6.0
```

```
from transformers import pipeline
from datasets import load_dataset
import soundfile as sf
import torch
from IPython.display import Audio

synthesiser = pipeline("text-to-speech", "microsoft/speecht5_tts", device='cuda')
embeddings_dataset = load_dataset("matthijs/cmu-arctic-xvectors", split="validation", trust_remote_code=True)
speaker_embedding = torch.tensor(embeddings_dataset[7306]["xvector"]).unsqueeze(0)
speech = synthesiser("Hi to an artificial intelligence engineer, on the way to mastery!", forward_params={"speaker_embeddings": speaker_embedding})

Audio(speech["audio"], rate=speech["sampling_rate"])
```

```
Device set to use cuda
spkrec-xvect.zip: 100% 17.9M/17.9M [00:01<00:00, 16.7MB/s]
Generating validation split: 7931/0 [00:05<00:00, 2036.42 examples/s]
```

0:05 / 0:05

```
import IPython
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)
```

Estas celdas solo funcionarán en una GPU potente como una A100

No están disponibles en una T4 gratuita.

Solo quiero mostrar lo que es posible con un pequeño presupuesto de pago.

Precios aproximados:

- $9.99 = 100 unidades de cómputo
- Una A100 = 5.37 unidades de cómputo por hora a octubre de 2025 (según mi cuenta)

```
# Revisemos la GPU - debería ser una A100
```

```
# Revisemos la GPU - debería ser una A100

gpu_info = !nvidia-smi
gpu_info = '\n'.join(gpu_info)
if gpu_info.find('failed') >= 0:
  print('No conectado a una GPU')
else:
  print(gpu_info)
  if gpu_info.find('A100') >= 0:
    print("Éxito - Conectado a una NVIDIA A100")
  else:
    print("NO CONECTADO A UNA A100")
```

```
Sat Oct 31 05:40:40 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 580.82.07              Driver Version: 580.82.07      CUDA Version: 13.0     |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |                  MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  Tesla T4                       Off |   00000000:00:04.0 Off |                    0 |
| N/A   45C    P0             27W /   70W |     867MiB /  15360MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
```

```
|=========================================+======================+======================|
|   0  Tesla T4                       Off |   00000000:00:04.0 Off |                    0 |
| N/A   45C    P0             27W /   70W |     867MiB /  15360MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                      GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|    0   N/A  N/A          31141      C   /usr/bin/python3                        864MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
NO CONECTADO A UNA A100
```

Paso extra rápido: solicitar acceso al modelo

Visita esta página e inicia sesión con tu cuenta de Hugging Face: https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.1-schnell

Cerca de la parte superior verás una sección donde puedes solicitar acceso a este modelo restringido. Quizá solo necesites aceptar los términos de servicio. Cuando se apruebe tu acceso, debería cambiar a:

"You have been granted access to this model"

Entonces la siguiente celda debería funcionar. (Si no, verás un error de que no tienes acceso al modelo restringido.)

¡Gracias a Chris C. por la pista!

Entonces la siguiente celda debería funcionar. (Si no, verás un error de que no tienes acceso al modelo restringido.)

¡Gracias a Chris C. por la pista!

```
import torch
from diffusers import FluxPipeline
from IPython.display import display
from datetime import datetime

start = datetime.now()

pipe = FluxPipeline.from_pretrained("black-forest-labs/FLUX.1-schnell", torch_dtype=torch.bfloat16).to("cuda")
generator = torch.Generator(device="cuda").manual_seed(0)
prompt = "A class of data scientists learning AI engineering in a vibrant high-energy pop-art style"

# Genera la imagen usando la GPU
image = pipe(
    prompt,
    guidance_scale=0.0,
    num_inference_steps=4,
    max_sequence_length=256,
    generator=generator
).images[0]

display(image)

stop = datetime.now()
```

Entonces la siguiente celda debería funcionar. (Si no, verás un error de que no tienes acceso al modelo restringido.)

¡Gracias a Chris C. por la pista!

```
import torch
from diffusers import FluxPipeline
from IPython.display import display
from datetime import datetime

start = datetime.now()

pipe = FluxPipeline.from_pretrained("black-forest-labs/FLUX.1-schnell", torch_dtype=torch.bfloat16).to("cuda")
generator = torch.Generator(device="cuda").manual_seed(0)
prompt = "A class of data scientists learning AI engineering in a vibrant high-energy pop-art style"

# Genera la imagen usando la GPU
image = pipe(
    prompt,
    guidance_scale=0.0,
    num_inference_steps=4,
    max_sequence_length=256,
    generator=generator
).images[0]

display(image)

stop = datetime.now()
```

```
# Estimación de costo

seconds = (stop-start).total_seconds()
units_per_hour = 5.37
estimated_units = (5.37 / 3600) * seconds
estimated_cost = estimated_units * (9.99/100)
print(f"Esto tomó {seconds:.1f} segundos y costó un estimado de ${estimated_cost:.3f}")

# Pero hay un detalle: ¡pagas por todo el tiempo que el kernel está activo, no solo mientras calcula!
# Así que recuerda apagar un kernel de pago...
```

```
---------------------------------------------------------------------------
NameError                                 Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_31141/2725926251.py in <cell line: 0>()
      1 # Estimación de costo
      2
----> 3 seconds = (stop-start).total_seconds()
      4 units_per_hour = 5.37
      5 estimated_units = (5.37 / 3600) * seconds

NameError: name 'stop' is not defined
```

Pasos siguientes: Explicar error

Empieza a programar o a crear código con IA.

3.4.1 Lo que viene en el próximo video (según la última diapositiva y lo que dice el profe al final) + las librerías usadas en hugging face



Lo que viene en el próximo video (según la última diapositiva y lo que dice el profe al final):

Tema	Qué dice la fuente
Los **2 niveles de la API de Hugging Face**	La diapositiva dice “Understand the 2 different levels of Hugging Face API”. El profe los llama “los dos sabores” de la API
Pipelines para muchas tareas de IA	Profundizar en los pipelines y usarlos para una variedad de tareas
Generar texto, imágenes y audio con pipelines	Es lo que ya viste en Colab, pero ahora explicado a fondo

Pista del propio profe sobre los dos niveles: durante el video dice que más adelante hablará de “la manera fácil y la manera difícil”. Según él, la fácil son los **pipelines**, que vienen “pre-cocinados”. Que esos sean exactamente los dos niveles es mi interpretación y no una afirmación suya.

La meta de la diapositiva: después del próximo video podrás ejecutar modelos open source.

> cuales son las librerias usadas en hugging face entonces?

En tu notebook de Colab se usan **4 librerías de Hugging Face**. Tres de ellas son de las 6 de la diapositiva del video 2, y una no está en esa diapositiva:

Librería	Dónde aparece en tu notebook	Para qué
huggingface_hub (la hub de la diapositiva)	**from huggingface_hub import login**	Iniciar sesión en Hugging Face con tu token
Transformers	**pip install transformers==4.56.2 y from transformers import pipeline**	Cargar el modelo de texto a voz (**speech5_tts)**
Datasets	**pip install datasets==3.6.0 y from datasets import load_dataset**	Descargar el catálogo de voces
diffusers (no está en la diapositiva)	**DiffusionPipeline, AutoPipelineForText2Image, FluxPipeline**	Generar imágenes: SDXL, SDXL-Turbo y FLUX

De las 6 de la diapositiva, no aparecen en este notebook: peft, trl y accelerate. El profe dice que peft se usará mucho en la semana 7. Que trl y accelerate salgan más adelante lo supongo yo, por ser las “más avanzadas” según él.

Librerías que se usan pero no son de Hugging Face:

- **torch** (PyTorch)
- **IPython** (el **display** y el **Audio**)
- **soundfile**
- **google.colab** (para leer tus secretos)

Que **diffusers** no esté en la diapositiva lo veo al comparar la imagen con tu notebook. No verifiqué si el profe la menciona en otro video.

No ejecuté nada. Esta respuesta no cambió ningún documento.

3.5. Día 2 (video 1) — Los dos niveles de la API de Hugging Face y los pipelines

3.5.1 ¿Dónde estamos? + Los dos niveles de la API de Hugging Face

El profe retoma lo del día 1: ya sabes programar con modelos de frontera, crear sistemas de IA multimodales con herramientas y conoces **Hugging Face** (la plataforma y las librerías de código) y **Google Colab**.

Objetivo de hoy: entender que en Hugging Face hay **dos niveles de código** y trabajar con el de arriba, los **pipelines**, para tareas de inferencia como generar **texto, imágenes y audio**.

2. Los dos niveles de la API de Hugging Face (simple: pipelines | complejo: tokenizers and models)



Pipelines	Tokenizers and Models
API de nivel superior para realizar tareas estándar con una rapidez increíble	API de bajo nivel para ofrecer la máxima potencia y control

Qué dice el profe de cada uno

	Nivel bajo: tokenizers y models	Nivel alto: pipelines
Que es	El código “básico”. Trabajas con **tokens** y con llamadas individuales a los modelos, es decir, con la red neuronal profunda	Una capa que Hugging Face puso **encima** de la anterior, con una interfaz mas sencilla
Para qué	Es “donde ocurre lo realmente interesante”: máxima potencia y control	Hacer tareas habituales **muy rápido,** sin entrar en todos los detalles
Cuándo se usa en el curso	Mucho, sobre todo en la **semana 7**; hay que pasar por un proceso de aprendizaje para llegar ahí	**Hoy**
Ideal cuando…	Quieres trastear con el modelo por dentro	Quieres una tarea **lista para usar** y preconfigurada, como una tarea de **inferencia:** por ejemplo, ejecutar un modelo ya entrenado para un objetivo de negocio

Según el profe, podrías hacer lo mismo con las librerías de bajo nivel, pero con **mucho más código**: los pipelines te lo dan ya programado para casos de uso habituales.

Analogía (mía): el nivel bajo es cocinar desde cero con sartén y cuchillo: tú controlas cada detalle. El pipeline es una máquina con programas preconfigurados: eliges "arroz" y listo, sin elegir temperatura ni tiempos.

3.5.2 Pipelines: tareas simples de inferencia (sentiment análisis, classifier, named entity recognotion, question answering, summarizing, traslation)

Pipelines para tareas simples

Los pipelines están pensados para tareas de inferencia sencillas y listas para usar. Aprovecha el potencial de los modelos de código abierto en tus soluciones con solo 2 lineas de código



Qué es cada tarea (según el profe)

Tarea	Que hace
Sentiment analysis (análisis de sentimiento)	Determina si una frase es positiva, alegre o triste; por ejemplo, si una crítica de cine es positiva o negativa
Classifier (clasificador)	Toma algo y determina de qué tipo es; por ejemplo, si se trata de una persona o de un lugar
Named Entity Recognition (reconocimiento de entidades nombradas)	Toma una frase, etiqueta las palabras y determina si son personas o lugares
Question Answering (respuesta a preguntas)	Dada una pregunta y cierto contexto, ¿se puede responder? Es una tarea fundamental de la IA generativa
Summarizing (resumen)	Tarea fundamental de la IA generativa; ya se vio en la semana 1
Translation (traducción)	Quizá la usaste en los ejercicios de las semanas 1 y 2

Según el profe, todas son tareas de inferencia muy habituales: tienes un modelo y quieres ejecutarlo, y los pipelines te dejan hacerlo en **pocas líneas de código**.

3.5.3 Usar pipelines para generar contenido + Como funciona un pipeline: 2 pasos

Pipelines para generar contenido



El profe dice que hoy van a generar texto, imágenes y audio con pipelines: algo que ya hicieron antes, pero ahora sabiendo qué es un pipeline.

5. Cómo funciona un pipeline: 2 pasos

Según el profe:

Paso	Qué haces	Qué pasa
1. Crear	Creas un pipeline indicando la **tarea** que quieres hacer (y posiblemente otros parámetros)	**No ejecuta la tarea.** Solo crea un objeto que en realidad es **una función que se puede llamar**
2. Usar	Llamas a ese pipeline con los datos de entrada	Obtienes el resultado

Puedes llamarlo **varias veces** con entradas distintas.

Analogía (mía): crear el pipeline es encender y programar la máquina; usarlo es meterle ingredientes cada vez que quieras.

Ejemplo práctico (ejemplo mío, simulación probada)

Una simulación con reglas simples que imita cómo **se usa** un pipeline de análisis de sentimiento. **No es un modelo real**: no descarga nada ni usa IA.

```python
def pipeline(task):
    """Simulación mía: imita cómo se USA un pipeline (no es un modelo real)."""
    positivas = {"excelente", "genial", "buena", "recomiendo", "increíble"}
    negativas = {"mala", "aburrida", "pésima", "horrible", "lenta"}

    def run(texto):
        palabras = set(texto.lower().replace(",", " ").replace(".", " ").split())
        pos, neg = len(palabras & positivas), len(palabras & negativas)
        etiqueta = "POSITIVE" if pos >= neg else "NEGATIVE"
        return [{"label": etiqueta, "score": round(0.5 + 0.1 * abs(pos - neg), 2)}]

    print(f"(se creó el pipeline de '{task}': todavía no ejecutó nada)")
    return run

classifier = pipeline("sentiment-analysis")          # 1) crear: indicas la tarea
print(classifier("La película fue excelente, la recomiendo"))   # 2) usar
print(classifier("Una película aburrida y lenta"))              # 3) reutilizar
```

Salida real:

```
(se creó el pipeline de 'sentiment-analysis': todavía no ejecutó nada)
[{'label': 'POSITIVE', 'score': 0.7}]
[{'label': 'NEGATIVE', 'score': 0.7}]
```

Línea	Qué muestra
`classifier = pipeline("sentiment-analysis")`	Paso 1: se crea, indicando la tarea. El mensaje impreso confirma que **todavía no ejecutó nada**
`classifier("La película fue excelente, la recomiendo")`	Paso 2: se usa con un texto → `POSITIVE`
`classifier("Una película aburrida y lenta")`	Se reutiliza con otro texto → `NEGATIVE`

Ejemplos con el pipeline real (observación mía, de la documentación y del curso de Hugging Face; no los ejecuté)

Los dos siguen los mismos 2 pasos: **crear** el pipeline (indicando la tarea) y **usarlo** (llamándolo con datos).

a) Análisis de sentimiento

```python
from transformers import pipeline

classifier = pipeline("sentiment-analysis")      # paso 1: crear
classifier("I love this course!")                # paso 2: usar (texto de ejemplo mío)
```

La documentación indica que el resultado de un análisis de sentimiento es una lista con un diccionario con label y score, como en mi simulación. **No puse el valor exacto**, porque no ejecuté el modelo real.

b) Respuesta a preguntas

```python
from transformers import pipeline

question_answerer = pipeline("question-answering")    # paso 1: crear
question_answerer(                                    # paso 2: usar
    question="Where do I work?",
    context="My name is Sylvain and I work at Hugging Face in Brooklyn",
)
```

Resultado que muestra el curso oficial de Hugging Face para este caso:

```
{'score': 0.694976270198822, 'start': 33, 'end': 45, 'answer': 'Hugging
Face'}
```

3.5.4 Consejos para trabajar en Google Colab + Resumen de la clase

a) Los avisos (warnings) no son errores

- El código de ciencia de datos es **muy verboso**: muestra muchos mensajes y avisos, en especial de **obsolescencia** (algo que podría eliminarse en el futuro, pero hoy sigue funcionando).
- El profe recibe muchas preguntas de gente que ve un aviso y cree que hay un error. Su consejo: **míralos**, y si algo te preocupa, investígalo, pero **no dejes que te frenen**.
- Distinguir un error real de un aviso "habladores" solo se aprende con la experiencia. Si más adelante surge un problema, recuerda lo que viste.

b) El error engañoso de CUDA

Qué ves	Un error de ejecución del estilo "se requiere CUDA, pero no está disponible... te recomendamos instalar tal y tal"
Qué parece	Que tienes que instalar cosas (y la gente empieza a instalar paquetes y se complica)
Qué pasó en realidad	Google te **sacó de una máquina con GPU y te pasó a una con solo CPU**, en medio de lo que hacías. A veces no lo avisa de forma visible, y es fácil pasarlo por alto

La solución, paso a paso (según el profe):

1. Menú **Runtime** (tiempo de ejecución) → **desconectar y eliminar** el runtime.
2. Menú **Edit** (Editar) → **borrar todas las salidas** (clear all outputs). El profe dice que no es obligatorio, pero deja todo limpio.
3. Volver al **principio** del notebook y ejecutarlo desde la **celda superior**, incluido el pip install.

Moraleja del profe: si algo sale mal y te sacan de la máquina con GPU, tómalo como algo normal y **no te distraigas con instalaciones raras**.

---

9. Resumen en una frase

Hugging Face tiene **dos niveles**: el bajo (**tokenizers y models**), con máximo control, y el alto (**pipelines**), que resuelve tareas habituales (sentimiento, clasificación, entidades, preguntas, resumen, traducción y generación de texto, imagen y audio) en **dos pasos: crear el pipeline indicando la tarea y llamarlo con tus datos**.

3.6. Día 2 (videos 2: inferencia y sentimiento, 3: tareas de texto y 4: imagen, audio y cierre) — Pipelines de Hugging Face en la práctica

Contenido

1. Parte 1 – Video 2: inferencia, preparar el notebook y análisis de sentimiento
2. Parte 2 – Video 3: pipelines de texto
3. Parte 3 – Video 4: imagen, audio, todos los pipelines y cierre del dia

3.6.1 Parte 1 – Video 2: inferencia, preparar el notebook y análisis de sentimiento

3.6.1.1 Antes de empezar: conectarse a una T4 + Entrenamiento vs. Inferencia

Según el profe:

- Arriba a la derecha, en el desplegable junto a **Connect**, elige **conectar a un runtime alojado T4**.
- Si no estás seguro de tener una T4, ve a **cambiar tipo de runtime** y selecciona T4.
- En **View resources** ves en todo momento la RAM de la GPU. El profe recomienda tenerlo siempre a la vista.
- **Reiniciar la sesión** borra la RAM (también la de la GPU), pero **mantiene el disco**.

---

2. Entrenamiento vs. inferencia

	Entrenamiento	Inferencia
Que es	Alimentar al modelo con **muchos datos y ejemplos** para que aprenda a hacer bien su tarea	**Ejecutar** un modelo ya entrenado con una **entrada nueva** que no vio durante el entrenamiento
Ejemplo del profe	La "P" de GPT significa *pre-trained* (preentrenado). Según el profe, OpenAI gastó unos 100 millones de dólares pasándole los datos de internet y más, para que predijera bien el siguiente token	Darle al modelo algo nuevo y pedirle que haga su tarea (predecir lo que sigue, clasificar, etc.)
Resultado	Un modelo preentrenado	La respuesta del modelo

Según el profe, "inferencia" es una palabra elegante para decir **ejecutar el modelo**. La API de pipelines está pensada para **inferencia**, y eso es lo que se hace hoy.

Analogía (mía): entrenar es estudiar meses para una prueba; la inferencia es rendir la prueba con preguntas que nunca viste.

3.6.1.2 La celda de instalación (pip) – Los imports

Según el profe, la **celda superior** siempre es la de los pip install, y hay que volver a ejecutarla si Google te saca de la máquina.

Parte	Qué significa (según el profe)
`-q`	*Quiet*: "por favor, silencio". Muestra menos texto al instalar
`--upgrade`	Aunque ya esté instalado, reinstálalo con las instrucciones que le doy
`datasets==3.6.0`	Fuerza la versión **3.6.0** de `datasets` (viene instalada en Colab, pero en otra versión)

Por qué fijar la versión: el profe cuenta que, después de la 3.6.0, Hugging Face lanzó una actualización que cambió muchas cosas y parte del código dejó de funcionar. Fijar una versión se llama **anclar** (*pinning*). Es algo muy común: con el tiempo se rompen cosas, y por eso en futuros notebooks puede haber más versiones ancladas.

---

5. Los imports

Imports

```python
# Imports

import torch
from google.colab import userdata
from huggingface_hub import login
from transformers import pipeline
from diffusers import DiffusionPipeline
from datasets import load_dataset
import soundfile as sf
from IPython.display import Audio
```

Linea	Que hace
from google.colab import userdata	Trae userdata, que lee los **secretos** de Colab (el botón de la llave). Aquí se usa para leer tu HF_TOKEN. Solo existe dentro de Colab
from huggingface_hub import login	Trae login, para **iniciar sesión** en Hugging Face con tu token
from transformers import pipeline	Trae **pipeline,** la funcion para crear pipelines. Según el profe, **es el import clave** de este notebook
from diffusers import DiffusionPipeline	Trae **DiffusionPipeline**. Según el profe, es otro conjunto de pipelines, para **modelos de difusión**, que generan imágenes en vez de texto
from datasets import load_dataset	Trae load_dataset, para **descargar datasets** de Hugging Face. En este notebook se usa para el catálogo de voces de la generación de audio
import soundfile as sf	Trae una librería para **leer y guardar audio**, con el nombre corto sf. **Observación mía:** en las celdas que vimos no se usa
from IPython.display import Audio	Trae Audio, el **reproductor de audio** que aparece dentro del notebook

Ejemplo real de un aviso que se puede ignorar: en tu ejecución esta celda mostró *"Flax classes are deprecated and will be removed in Diffusers v0.40.0…"*. Es un aviso de obsolescencia, no un error.

3.6.1.3 Conectar tu cuenta de Hugging Face + los 2 pasos de un pipeline

7. Los 2 pasos de un pipeline



Usar pipelines de Hugging Face

El notebook lo describe como una forma sencilla de hacer inferencia para tareas comunes, “sin preocuparte por toda la plomeria”, con valores por defecto razonables.

PASO 1: crear el pipeline, una función que luego puedes llamar.

```python
mi_pipeline = pipeline(tarea, model=xx, device=xx)
```

PASO 2: llamarlo tantas veces como quieras.

```python
mi_pipeline(entrada1)
mi_pipeline(entrada2)
```

Parametro	Que es (según el profe y el notebook)
Tarea	Que quieres hacer: análisis de sentimiento, resumen, etc. **Va primero**
Model	**Opcional.** Que modelo open source usar. Si no lo pones, Hugging Face elige uno por defecto para esa tarea
Device	Dónde ejecutarlo. **"cuda"** para una GPU NVIDIA como la T4; **"mps"** en una Mac

Sobre CUDA (según el profe): es la tecnología de NVIDIA que corre en las tarjetas gráficas y permite hacer operaciones matemáticas **masivamente en paralelo**. Es como un lenguaje de programación, parecido a C++, pero pensado para cómputo paralelo.

Sobre MPS: el profe dice que en una Mac con Apple Silicon se usa "mps", por las librerías gráficas de Apple. **(Observación mía, verificada en la doc de Transformers:** MPS significa *Metal Performance Shaders*, el backend que integra PyTorch para usar la GPU de los chips de Apple, y requiere macOS 12.3 o superior.)

---

cuda es un framework?

No exactamente. NVIDIA lo describe como una **plataforma de computo paralelo y un modelo de programación,** no como un framework. En la practica es un paquete de varios cosas:

Parte de CUDA	Que es
Extensiones del lenguaje	Permiten escribir código en C/C++ que se eejcuta en la GPU (lo que el profe llama “parecido a C++”)
Compilador	Convierte ese código para que corra en la tarjeta
Librerias	Funciones ya hechas para matemáticas en GPU
Driver y runtime	Lo que conecta tu programa con la tarjeta NVIDIA

La diferencia con un framework como PyTorch:

- **CUDA** es la capa de abajo: habla directo con la GPU de NVIDIA.
- **PyTorch** es un framework que **usa CUDA por debajo.** Cuando escribes **device=”cuda”** o **.to(“cuda”),** le dices a PyTorch que mande el trabajo a la GPU a través de CUDA, y tu no escribes código CUDA.

Con tu caso: en tu Colab, **nvidia-smi** mostro **CUDA Version: 13.0-** Ese es el máximo de CUDA que soporta el driver de esa máquina, y es lo que PyTorch usa cuando corres los pipelines con **device=”cuda”.**

La descripción de “plataforma de computo paralelo y API” la busque cuando vimos **nvidia-smi.** El detalle de las partes (compilador, librerías, runtime) es conomineto general mio y no lo verifique ahora.

Es una pregunta suelta, así que respondí aquí y no cambié el documento. No ejecuté nada.

3.6.1.4 Análisis de sentimiento (con tus resultados reales)

a) Con el modelo por defecto

Análisis de sentimiento

```
# Análisis de sentimiento

mi_analizador_de_sentimiento = pipeline("sentiment-analysis", device="cuda")
resultado = mi_analizador_de_sentimiento("I'm super excited to be on the way to LLM mastery!")
print(resultado)
```

Salida (resumida):

```
No model was supplied, defaulted to distilbert/distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english and revision 714eb0f (https://huggingface.co/distilbert/distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english).
Using a pipeline without specifying a model name and revision in production is not recommended.
config.json: 100% 629/629 [00:00<00:00, 57.6kB/s]
model.safetensors: 100% 268M/268M [00:05<00:00, 46.4MB/s]
tokenizer_config.json: 100% 48.0/48.0 [00:00<00:00, 2.05kB/s]
vocab.txt: 232k/? [00:00<00:00, 3.76MB/s]
Device set to use cuda
[{'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9993460774421692}]
```

Cómo leer el resultado: [{'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9993460774421692}]

Parte	Qué significa
`'label': 'POSITIVE'`	La etiqueta que eligió el modelo: la frase es **positiva** (la otra opción es `NEGATIVE`)
`'score': 0.9993…`	Qué tan **seguro** está el modelo, de 0 a 1: **99,93 %**

El score es la seguridad del modelo, no una garantía de que acertó.

Qué hace ese modelo por defecto: está explicado en la tabla *Modelo por defecto según la tarea*, al inicio de la Parte 2.

Qué dicen esos mensajes (según el profe):

- *No model was supplied…*: no indicaste modelo, así que eligió uno por defecto. Hugging Face no lo recomienda **en producción**, pero aquí no estamos en producción.
- *Device set to use cuda*: confirma que usa la GPU.
- El resultado: **POSITIVE** con un **99,9 %**.

b) Una frase más difícil

```
result = mi_analizador_de_sentimiento("I should be more excited to be on the way to LLM mastery!")
print(result)
```

```
[{'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9008274674415588}]
```

Según el profe, el sentimiento de "debería estar más emocionado" es **dudoso**, no es muy positivo. El modelo lo marca igual como **POSITIVE** (con menos seguridad: 90,1 %), y él opina que probablemente **no es la respuesta correcta**.

c) Otro modelo: nlptown (estrellas)

Sentimiento con otro modelo



Cómo leer el resultado: [{'label': '3 stars', 'score': 0.39448031783103943}]

Parte	Que significa
'label':'3 starts'	La **nota** que eligió el modelo: **3 de 5 estrellas**
'score': 0.3944…	que tan **seguro** esta de esa nota: **39,45%**

- **Las estrellas miden el sentimiento:** 1 es muy negativo, 3 es regular o neutro y 5 es muy positivo. Esa escala sale de que este modelo está ajustado para reseñas de productos (según su ficha).
- **El 39 % no es "qué tan positiva es la frase",** sino qué tan seguro está el modelo de que la nota correcta es 3. El resto de la seguridad quedó repartido entre otras notas.

El nombre del modelo, según el profe:

Parte	Significado
nlptown	El proveedor (cuenta en Hugging Face)
Bert	BERT, un modelo muy famoso creado por **Google** en los primeros tiempos; uno de los primeros Transformers
Multilingual	Multilingüe: funciona en varios idiomas
Uncased	No distingue mayúsculas de minúsculas (todo lo pasa a minúsculas)
Sentiment	Modelo de sentimiento

(Observación mía, de la ficha del modelo en Hugging Face): está ajustado para **reseñas de productos** en **6 idiomas** (inglés, holandés, alemán, francés, español e italiano) y predice entre **1 y 5 estrellas**. En inglés acierta el número exacto de estrellas un 67 % de las veces, y queda a máximo 1 estrella de diferencia un 95 %.

Resultados del profe: con la primera frase le dio **5 estrellas** (60 % de seguridad) y con la segunda, **3 estrellas**. Según él, 3 estrellas es "territorio dudoso", así que lo considera bastante exacto.

Ejemplo práctico: comparación con tus datos reales (ejemplo mío)

Frase	Modelo por defecto	nlptown
"I'm super excited to be on the way to LLM mastery!"	POSITIVE, 99,93 %	5 estrellas, 60 % (resultado del profe; no está en tus capturas)
"I should be more excited to be on the way to LLM mastery!"	POSITIVE, 90,08 %	—
"I should be more excited to be on the way to LLM mastery!!"	—	**3 estrellas, 39,45 %**

Lectura: el modelo por defecto solo conoce **positivo/negativo**, así que una frase tibia queda "positiva". nlptown tiene una **escala de 5**, y por eso puede decir "regular" (3 estrellas).

Ojo: tu frase de nlptown tiene **!!** (dos signos) y la del modelo por defecto tiene uno. Son casi iguales, pero no idénticas.

Analogía (mía): el modelo por defecto es un juez que solo puede levantar el pulgar arriba o abajo; nlptown puede poner una nota del 1 al 5.

Descargas en tu ejecución: el modelo por defecto bajó un archivo de **268 MB** y nlptown uno de **669 MB**. Por eso la primera vez tarda más.

3.6.1.5 Tarea que deja el profe + Resumen en una frase

Ir a Hugging Face → **Models,** buscar modelos de **clasificación** o análisis de sentimiento, leer sus fichas, ver quien los hizo y su popularidad, y **probarlos** en el pipeline. Según él, lo bueno de los pipelines es que hacen **muy fácil experimentar**.

---

10. Resumen en una frase

La **inferencia** es ejecutar un modelo ya entrenado; los **pipelines** sirven para eso en 2 pasos (crear con tarea, modelo opcional y **device="cuda",** y luego llamar), y cambiar de modelo es tan simple como pasar **model="…",** como al pasar de positivo/negativa a una escala de estrellas.

3.6.2 Parte 2 – Video 3: pipelines de texto (NER, preguntas, resumen, traducción, clasificación y generación)

Todas las tareas siguen el mismo patron:

1) Crear el pipeline indicando la tarea (y **device="cuda")**
2) llamarlo con la entrada

En cada ejemplo indico el **modelo** que usó tu ejecución y el **archivo principal que descargó**.

Modelo por defecto según la tarea (cuando no pones model=)

La regla: si no indicas **model=, transformers** busca en una tabla interna **el modelo por defecto de esa tarea** y usa ese. Si pones model=, manda el tuyo. **(Observación mía:** lo comprobé en el código de transformers 4.56.2, la versión que fija tu notebook del día 1. El defecto está escrito dentro de la librería, así que otra versión podría traer otro modelo; eso lo deduzco y no lo probé.)

Como sabe que modelo usar: no "detecta" nada. Es una **tabla de consulta escrita dentro de Transformers:** alguien de Hugging Face asigno de antemano un modelo a cada tarea, y la librería solo lo busca. Ejmplo con **ner** (lo corrí con **transformers** 4.56.2):

Paso	Que ocurre
1	Escribes pipeline("ner")
2	La librería traduce **ner** a su nombre oficial: **token-classification** (es un alias)
3	Busca esa tarea en su tabla interna y encuenta **dbmdz/bert-large-cased-finetuned-conll03-english**
4	Descarga y usa ese modelo

El modelo asignado a cada tarea es uno **entrenado justamente para ella:** el de NER viene ajustado con un dataset de entidades.

Pasa lo mismo con las 6 tareas (comprobado en transformers 4.56.2):

Lo que escribes	Nombre oficial	Modelo por defecto que encuentra
sentiment-analysis	**text-classification** (alias)	**distilbert/distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english**
Ner	token-classification (alias)	**dbmdz/bert-large-cased-finetuned-conll03-english**
question-answering	El mismo	**distilbert/distilbert-base-cased-distilled-squad**
Summarization	el mismo	**sshleifer/distilbart-cnn-12-6**
zero-shot-classification	el mismo	**facebook/bart-large-mnli**
text-generation	el mismo	**openai-community/gpt2**

Solo **sentiment-analysis** y **ner** son alias (nombres "cómodos" que la librería traduce a otro oficial). Esto vale solo cuando **no** pones **model=:** en la traducción al español pusiste el modelo a mano, así que ahí no se usa la tabla.

Tarea	Modelo por defecto	Qué hace (en simple)	Qué hace ese modelo
sentiment-analysis (alias de **text-classification)**	**distilbert/distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english**	Lee una frase en inglés y dice si es **positiva** o **negativa**	"I'm super excited to be on the way to LLM mastery!" → **POSITIVE**, 99,93 %
Ner	**dbmdz/bert-large-cased-finetuned-conll03-english**	Marca en una frase qué palabras son **personas, organizaciones, lugares** u otras cosas	"Ed Donner" → **persona**; "AI Engineers" → **organización**
question-answering	**distilbert/distilbert-base-cased-distilled-squad**	Le das un **texto** y una **pregunta,** y **busca la respuesta dentro del texto** (no la inventa)	Pregunta "What are Hugging Face pipelines?" → respuesta **"inference of LLMs with common tasks"**
Summarization	**sshleifer/distilbart-cnn-12-6**	Toma un texto largo en inglés y devuelve uno **más corto** con lo principal	Un texto de **4 frases** → un resumen de **2 frases**
zero-shot-classification	**facebook/bart-large-mnli**	Le das una frase y una **lista de etiquetas que tú inventas**, y dice **cuál calza mejor**	"Hugging Face's Transformers library is amazing!" con technology / sports / politics → **technology**, 94,9 %
text-generation	**openai-community/gpt2**	Le das el **inicio de un texto** y lo **sigue escribiendo,** adivinado palabra por palabra	"If there's one thing I want you to remember about using HuggingFace pipelines, it's" → sigue con "that it's easy…" y luego se pone a inventar código

Detalle técnico (opcional): de qué está hecho cada modelo y con qué lo entrenaron.

Modelo	Que es	Con que lo entrenaron
Sentimiento	**DistilBERT**: Versión mas pequela y rápida de BERT. “uncased” = no distingue mayúsculas	**SST-2:** frases de reseñas de películas con su sentimiento. La ficha reporta 91,3 de precisión en el set de validación
NER	**BERT large. “**cased” = distingue mayúsculas, útil para nombres propios	**CoNLL-2003**, un dataset de NER. Etiquetas: PER, ORG, LOC, MISC
preguntas y respuestas	**DistilBERT** destilado	**SQuAD v1.1,** un dataset de preguntas con respuesta dentro de un texto
Resumen	**DistilBART:** versión destilada de BART. Su modelo padre es **bart-large-cnn**	**CNN/DailyMail:** unos 300 mil articulso de noticias en ingles
zero-shot	**BART large,** de unos 407 millones de parámetros	**MultiNLI.** Usa la **inferencia de lenguaje natural:** tu frase es la “premisa” y de cada etiqueta arma una hipótesis (por ejemplo, “this example is techlogy”); la probabilidad de que sea cierta es

		el puntaje de esa etiqueta.
Generación de texto	**GPT-2,** el más pequeño de la familia: **124 millones** de parámetros	Texto en ingles, sin que humanos etiqueten nada. No distingue hechos de ficción, por eso inventa “tonterías creíbles”

Los que en tu notebook sí tuvieron modelo indicado a mano (no usan el defecto):

Pipeline	Modelo que elegiste	Qué hace (en simple)	Ejemplo con tus datos
Sentimiento (segunda versión)	nlptown**/bert-base-multilingual-uncased-sentiment**	Lee una reseña y le pone una **ota de 1 a 5 estrellas.** Funciona en 6 idiomas: ingles, holandés, alemán, francés, español e italiano	"I should be more excited to be on the way to LLM mastery!!" → **3 estrellas**, 39,45 %
Traduccion al español	**Helsinki-NLP/opus-mt-en-es**	**Traduce** textos de inglés a español	"The Data Scientists were truly amazed by the power and simplicity of the HuggingFace pipeline API." → "Los científicos de datos estaban verdaderamente sorprendidos por el poder y la simplicidad de la API de tuberías HuggingFace."
Imagen	**stabilityai/sdxl-turbo**	**Genera una imagen** a partir de un texto. Es la versión rápida de SDXL: trabaja en pocos pasos (1 a 4)	"A class of students learning AI engineering in a vibrant pop-art style" → una imagen pop-art, generada en 4 pasos
Audio	**microsoft/speecht5_tts**	**Convierte texto en voz** (texto a voz). Necesita además una **voz de referencia** para saber con qué voz hablar	"Hi to an artificial intelligence engineer, on the way to mastery!" con la voz de la fila 7306 → un audio de unos **4 segundos**

De donde salen las descripciones: de las fichas de los modelos en Hugging Face (sentimiento, QA, resumen, zero-shot y GPT-2). Para el modelo de NER, la pagina en el Hub aparece **sin ficha,** así que esa descripción viene de documentación de terceros (un curso y un catalogo de modelos), no de una fuente oficial. Lo de “cased/uncased” es lo que explico el profe con el moelo de nlptown.

Analogía (mía): cada tarea tiene un "trabajador por defecto" asignado en una lista. Si no pides a nadie en especial, llega ese. Si dices "quiero a nlptown", llega nlptown.

3.6.2.1 Reconocimiento de entidades nombradas (NER)

NER

Modelo (por defecto): dbmdz/bert-large-cased-finetuned-conll03-english · Descarga: 1,33 GB

Qué hace: marca qué palabras de la frase son **personas (PER), organizaciones (ORG), lugares (LOC) u otras cosas (MISC)**. *Detalle:* es BERT large ajustado con el dataset CoNLL-2003. *(La página de este modelo en el Hub no tiene ficha: la descripción viene de documentación de terceros.)*



Salida real (tu ejecución):

```
Device set to use cuda
{'entity': 'I-ORG', 'score': np.float32(0.999476), 'index': 1, 'word': 'AI', 'start': 0, 'end': 2}
{'entity': 'I-ORG', 'score': np.float32(0.9962089), 'index': 2, 'word': 'Engineers', 'start': 3, 'end': 12}
{'entity': 'I-ORG', 'score': np.float32(0.8205678), 'index': 11, 'word': 'Hu', 'start': 59, 'end': 61}
{'entity': 'I-ORG', 'score': np.float32(0.651493), 'index': 12, 'word': '##gging', 'start': 61, 'end': 66}
{'entity': 'I-ORG', 'score': np.float32(0.960993), 'index': 13, 'word': '##F', 'start': 66, 'end': 67}
{'entity': 'I-ORG', 'score': np.float32(0.92517126), 'index': 14, 'word': '##ace', 'start': 67, 'end': 70}
{'entity': 'I-MISC', 'score': np.float32(0.8882749), 'index': 16, 'word': 'Google', 'start': 74, 'end': 80}
{'entity': 'I-MISC', 'score': np.float32(0.67307675), 'index': 17, 'word': 'Cola', 'start': 81, 'end': 85}
{'entity': 'I-PER', 'score': np.float32(0.9989441), 'index': 20, 'word': 'Ed', 'start': 92, 'end': 94}
{'entity': 'I-PER', 'score': np.float32(0.99872154), 'index': 21, 'word': 'Don', 'start': 95, 'end': 98}
{'entity': 'I-PER', 'score': np.float32(0.96185666), 'index': 22, 'word': '##ner', 'start': 98, 'end': 101}
```

Campo	Que es
Entity	La etiqueta: **ORG** (organización), **MISC** (misceláneo: no sabe bien qué es), **PER** (persona)
Score	Qué tan seguro está el modelo
Index	La posición del token en la frase
Word	El token. Los que empiezan con ## son **pedazos de una palabra**
start / end	Dónde empieza y termina ese pedazo en el texto

Lo que comenta el profe:

- El modelo trabaja **token por token**, por eso "HuggingFace" aparece partido en Hu, ##gging, ##F, ##ace, pero todos quedan como ORG.
- Google Colab queda como **MISC** y Ed Donner como **PER**: según él, categorizó bien las cosas de la frase.
- Sirve en muchas actividades de negocio: sacar de una frase **qué cosas se mencionan**.

Avisos que puedes ignorar: en tu ejecución salió *"Some weights of the model checkpoint… were not used…"* seguido de *"This IS expected if…"*. Es parte de lo que el profe llama Hugging Face "hablando de más".

Observación mía: en tu salida, "Colab" aparece como **"Cola"** (token 17). Probablemente el último pedazo (la "b") no fue etiquetado como entidad, porque no aparece en la lista. Es un buen ejemplo de que los resultados no son perfectos.

(Observación mía): el curso de Hugging Face muestra que el pipeline puede agrupar las entidades él mismo con grouped_entities=True. No lo probé.

3.6.2.2 Preguntas y respuestas con contexto (primer paso hacia RAG)

Preguntas y respuesta

Modelo (por defecto): distilbert/distilbert-base-cased-distilled-squad · **Descarga:** 261 MB

Que hace: le das un texto y una pregunta, y **busca la respuesta dentro de ese texto,** sin inventarla. *Detalle:* es DistilBERT ajustado con el dataset SQuAD v1.1.

Salida real:



Lo que dice el profe:

- Es un primer paso hacia **RAG.**
- Idea para unir tareas: ejecutar **NER** sobre la pregunta, buscar esas entidades en tu **base de datos,** usar lo encontrado como **contexto** y hacer la pregunta. Por ejemplo, si un cliente pregunta por un producto, NER saca el nombre del producto y tu buscas su información.
- La forma mejor y mas general de hacerlo es RAG

Tiempo de ejecución: la primera vez que creas un pipeline descarga el modelo y tarda más. Una vez creado, puedes llamarlo rápido todas las veces que quieras.

3.6.2.3 Resumen de texto

Resumen

Modelo (por defecto): sshleifer/distilbart-cnn-12-6
Descarga: 1,22 GB (bajo **.bin** y **.safetensors)**

Que hace: toma un texto largo en ingles y devuelve uno **mas corto** con lo principal. *Detalle:* es DistilBART, entrenado con unos 300 mil artículos de noticias (CNN/DailyMail).



Salida real (de tus capturas):



- Según el profe, se le pasan campos como la **longitud máxima (max_length)** y el resultado es mas conciso que el texto original.
- **Observacion mia:** en tu ejecución se descargaron **dos** archivos de 1,22 GB cada uno (**pytorch_model.bin** y **model.safetensors**), así que este pipeline bajó unos 2,4 GB.

do_sample=False significa que el modelo **no usa azar:** en cada paso elige **la palabra mas probable.**

- La documentación de **Transformers** dice que **do_sample** indica si se usa muestreo (sampling), y que de lo contrario se usa decodificación *greedy*, o sea la mas probable.El valor por defecto es **False.**
- **En tu resumen:** con **False,** el mismo texto da **siempre el mismo resumen.** Con **true,** el modelo sortearia entre palabras probables y el resumen podría cambiar en cada ejecución.

3.6.2.4 Traducción (ingles a francés – ingles a español)

a) Inglés → francés (en el video)

```
# Translation

translator = pipeline("translation_en_to_fr", device="cuda")
result = translator("The Data Scientists were truly amazed by the power and simplicity of the HuggingFace pipeline API.")
print(result[0]['translation_text'])
```

```
No model was supplied, defaulted to google-t5/t5-base and revision a9723ea (https://huggingface.co/google-t5/t5-base).
Using a pipeline without specifying a model name and revision in production is not recommended.
config.json: 1.21k/? [00:00<00:00, 83.6kB/s]
model.safetensors: 100% 892M/892M [00:52<00:00, 16.5MB/s]
generation_config.json: 100% 147/147 [00:00<00:00, 7.03kB/s]
spiece.model: 100% 792k/792k [00:00<00:00, 26.7MB/s]
tokenizer.json: 1.39M/? [00:00<00:00, 10.2MB/s]
Device set to use cuda
Les Data Scientists ont été vraiment étonnés par la puissance et la simplicité de l'API du pipeline HuggingFace.
```

b) Inglés → español, indicando el modelo

Traducción al español

Modelo (indicado a mano): Helsinki-NLP/opus-mt-en-es · **Descarga:** 312 MB (bajó **.bin** y **.safetensors**)

```
# Otra traducción, mostrando cómo se especifica un modelo
# Todos los modelos de traducción están aquí: https://huggingface.co/models?pipeline_tag=translation&sort=trending

translator = pipeline("translation_en_to_es", model="Helsinki-NLP/opus-mt-en-es", device="cuda")
resultado = translator("The Data Scientists were truly amazed by the power and simplicity of the HuggingFace pipeline API.")
print(resultado[0]['translation_text'])
```

```
config.json: 1.47k/? [00:00<00:00, 106kB/s]
pytorch_model.bin: 100% 312M/312M [00:03<00:00, 91.3MB/s]
generation_config.json: 100% 293/293 [00:00<00:00, 25.5kB/s]
model.safetensors: 100% 312M/312M [00:03<00:00, 83.6MB/s]
tokenizer_config.json: 100% 44.0/44.0 [00:00<00:00, 4.10kB/s]
source.spm: 100% 802k/802k [00:00<00:00, 19.1MB/s]
target.spm: 100% 826k/826k [00:00<00:00, 12.6MB/s]
vocab.json: 1.59M/? [00:00<00:00, 13.9MB/s]
```

Salida real:

```
vocab.json: 1.59M/? [00:00<00:00, 13.9MB/s]
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/transformers/models/marian/tokenization_marian.py:175: UserWarning: Recommended: pip install sacremoses.
  warnings.warn("Recommended: pip install sacremoses.")
Device set to use cuda
Los científicos de datos estaban verdaderamente sorprendidos por el poder y la simplicidad de la API de tuberías HuggingFace.
```

- El enlace del comentario lleva a la página de modelos de Hugging Face filtrada por **traducción**. Según el profe, puedes **filtrar por idioma** y hay modelos incluso para idiomas poco comunes, para ayudar a que no se pierdan.

- **Observación mía:** el modelo tradujo "pipeline" como **"tuberías"**, igual que la transcripción automática del curso. Traducción literal correcta, pero en este contexto se suele dejar "pipeline".
- **Aviso real que salió:** *"Recommended: pip install sacremoses"*. Es una recomendación, no un error: la traducción funcionó igual.

3.6.2.4.1 ¿Por qué no usar ChatGPT para resumir o traducir? (según el profe) IMPORTANTE

ChatGPT / modelo de frontera	Modelo pequeño open source especializado
Hay que pagar	Prácticamente gratis (aquí, en una máquina gratis)
Billones de cálculos	Modelo mucho más pequeño, ajustado solo para traducir o solo para resumir
-	Si lo haces a escala pagas algo, pero muy barato y muy rápido
-	Tienes todo el código y los pesos

Su idea: si te enfocas en una tarea y usas un modelo pequeño especializado, **haces más con menos**.

3.6.2.5 Clasificacion zero-shot

Clasificación zero-shot

Modelo (por defecto): facebook/bart-large-mnli
Descarga: 1,63 GB

Que hace: le das una frase y una lista de **etiquetas que tu inventas,** y dice **cual calza mejor,** sin necesitar ejemplos. *Detalle:* es BART large ajustado con MultiNLI; para cada etiqueta arma una hipótesis (por ejemplo, “This example is technology.”) y calcula que tan cierta es.

```
# Clasificación

classifier = pipeline("zero-shot-classification", device="cuda")
resultado = classifier("Hugging Face's Transformers library is amazing!", candidate_labels=["technology", "sports", "politics"])
print(resultado)
```

```
No model was supplied, defaulted to facebook/bart-large-mnli and revision d7645e1 (https://huggingface.co/facebook/bart-large-mnli).
Using a pipeline without specifying a model name and revision in production is not recommended.
config.json: 1.15k/? [00:00<00:00, 47.3kB/s]
model.safetensors: 100% 1.63G/1.63G [00:25<00:00, 125MB/s]
tokenizer_config.json: 100% 26.0/26.0 [00:00<00:00, 1.49kB/s]
vocab.json: 899k/? [00:00<00:00, 15.1MB/s]
merges.txt: 456k/? [00:00<00:00, 13.6MB/s]
tokenizer.json: 1.36M/? [00:00<00:00, 4.60MB/s]
```

Salida real:

```
tokenizer.json: 1.36M/? [00:00<00:00, 4.60MB/s]
Device set to use cuda
{'sequence': "Hugging Face's Transformers library is amazing!", 'labels': ['technology', 'sports', 'politics'], 'scores': [0.9493839740753174, 0.03225007280707359, 0.018365919589996338]}
```

Zero-shot, según el profe: No le das **ningún ejemplo;** solo le das una frase y unos **“cubos” (**etiquetas), y le pides que ponga la frase en uno.

Tarea del profe: experimentar con qué cubos funcionan y probar otros modelos.

3.6.2.6 Generacion de texto (GPT-2)

Generacion de texto

Modelo (por defecto): openai-communitiy/gpt2
Descarga: 548 MB

Qué hace: le das el **inicio de un texto** y lo **sigue escribiendo**, adivinando la siguiente palabra una y otra vez. *Detalle:* es GPT-2, el más pequeño de la familia (124 millones de parámetros). No distingue hechos de ficción, por eso inventa "tonterías creíbles".

```
# Generación de texto

generator = pipeline("text-generation", device="cuda")
resultado = generator("If there's one thing I want you to remember about using HuggingFace pipelines, it's")
print(resultado[0]['generated_text'])
```

```
No model was supplied, defaulted to openai-community/gpt2 and revision 607a30d (https://huggingface.co/openai-community/gpt2).
Using a pipeline without specifying a model name and revision in production is not recommended.
config.json: 100% 665/665 [00:00<00:00, 64.8kB/s]
model.safetensors: 100% 548M/548M [00:15<00:00, 37.7MB/s]
generation_config.json: 100% 124/124 [00:00<00:00, 7.55kB/s]
tokenizer_config.json: 100% 26.0/26.0 [00:00<00:00, 1.60kB/s]
vocab.json: 1.04M/? [00:00<00:00, 18.2MB/s]
merges.txt: 456k/? [00:00<00:00, 13.9MB/s]
tokenizer.json: 1.36M/? [00:00<00:00, 12.4MB/s]
```

Salida real (inicio):

```
Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:50256 for open-end generation.
If there's one thing I want you to remember about using HuggingFace pipelines, it's that it's easy. You can just create an array of the HuggingFace instances.

You can just create an array of the HuggingFace instances. The first time you run HuggingFace, the current window is opened, and the HuggingFace instance itself is opened. When you open the HuggingFace instance,

When you open the HuggingFace instance, it goes back to the previous window. You can simply pass in any type of type you want from either the object itself or an instance of the HuggingFace.

You can then call the function to return a list of the HuggingFace instances.

You can then call the function to return a list of the HuggingFace instances. You can then call the function to return a list of the HuggingFace instances.

We can use a standard JavaScript call to create a HuggingFace instance using the following code:

var HuggingFace = new HuggingFace(); var myHuggingFace = new HuggingFace(); var myHuggingFace = new HuggingFace(); MyHuggingFace.prototype.insertFromHuggingFace = function() { return new HuggingFace(); } var
```

```
it goes back to the previous window.
```

```
If there's one thing I want you to remember about using
HuggingFace pipelines, it's that it's easy. You can just create
an array of the HuggingFace instances.
...
var HuggingFace = new HuggingFace(); var myHuggingFace = new
HuggingFace(); ...
```

Lo que dice el profe:

- Por defecto usa **GPT-2,** un modelo de una época pasada, pero sirve para ver como funcionaban estos modelos antes.
- Es muy aleatorio: lo compara con tomar el teléfono y apretar una y otra vez la sugerencia del texto predictivo (y dice que es incluso peor).
- Los LLMS generan **texto plausible:** No están entrenado para decir la verdad, sino para ser **creíbles.** Que modelos grandes acierten tan seguido es algo notable.
- Con un modelo pequeño y primitivo se ven **“tonterías creíbles”.** Tu salida es un ejemplo: empieza con sentido y termina inventando código Js que no existe.

Avisa real: *"Setting pad_token_id to eos_token_id:50256 for open-end generation."* Es informativo, no un error.

3.6.2.7 Resumen en una frase

Con el mismo patrón de 2 pasos se hacen tareas muy distintas (**NER, preguntas con contexto, resumen, traducción, clasificación zero-shot y generación de texto**), usando modelos pequeños y especializados que son baratos y rápidos, aunque no perfectos.

3.6.3 Parte 3 – Video 4: image, audio, todos los pipelines y cierre del dia

3.6.3.1 Generación de imágenes con un pipeline de difusión

Código de generación de imágenes

```
# Generación de imágenes: ¿recuerdas esto? Ahora sabes lo que pasa por debajo
# Los pipelines también sirven para modelos de difusión, además de los de transformers

from IPython.display import display
from diffusers import AutoPipelineForText2Image
import torch

pipe = AutoPipelineForText2Image.from_pretrained("stabilityai/sdxl-turbo", torch_dtype=torch.float16, variant="fp16")
pipe.to("cuda")
prompt = "A class of students learning AI engineering in a vibrant pop-art style"
image = pipe(prompt=prompt, num_inference_steps=4, guidance_scale=0.0).images[0]
display(image)
```

```
model_index.json: 100% 685/685 [00:00<00:00, 59.8kB/s]
Fetching 18 files: 100% 18/18 [02:32<00:00, 10.77s/it]
config.json: 100% 565/565 [00:00<00:00, 16.1kB/s]
config.json: 100% 575/575 [00:00<00:00, 11.9kB/s]
merges.txt: 525k/? [00:00<00:00, 5.63MB/s]
scheduler_config.json: 100% 459/459 [00:00<00:00, 4.93kB/s]
tokenizer_config.json: 100% 704/704 [00:00<00:00, 7.58kB/s]
text_encoder/model.fp16.safetensors: 100% 246M/246M [00:04<00:00, 50.2MB/s]
special_tokens_map.json: 100% 586/586 [00:00<00:00, 5.35kB/s]
text_encoder_2/model.fp16.safetensors: 100% 1.39G/1.39G [00:36<00:00, 46.2MB/s]
vocab.json: 1.06M/? [00:00<00:00, 23.1MB/s]
special_tokens_map.json: 100% 460/460 [00:00<00:00, 7.92kB/s]
```

Lo que dice el profe:

- Es lo mismo que el día 1, pero ahora sabes qué es un pipeline: aquí se usa un pipeline para **modelos de difusión** (generan imágenes) en vez de transformers.
- El modelo es **Stable Diffusion XL Turbo**, de la empresa Stability AI.
- En su ejecución apareció un aviso pidiendo usar **dtype en vez de torch_dtype**, porque torch_dtype está obsoleto. Puedes cambiarlo si quieres, pero **igual funciona**.
- A él le tomó cerca de **10 minutos**, y la imagen dejó la GPU **casi al máximo**.

Tu resultado real

```
vae/diffusion_pytorch_model.fp16.safeten(…): 100% 167M/167M [00:06<00:00, 31.9MB/s]
Loading pipeline components…: 100% 7/7 [00:03<00:00, 1.76it/s]
100% 4/4 [00:02<00:00, 3.02it/s]
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/diffusers/pipelines/stable_diffusion_xl/pipeline_stable_diffusion_xl.py:748: FutureWarning: `upcast_vae` is deprecat
  deprecate(
There are modules in AutoencoderKL that should be kept in float32: []. Casting directly with `to()` can lead to inconsistent results; set `torch_dtype` in `
There are modules in AutoencoderKL that should be kept in float32: []. Casting directly with `to()` can lead to inconsistent results; set `torch_dtype` in `
```

Avisos que salieron en tu ejecución (todos se pueden ignorar):

- *FutureWarning: upcast_vae is deprecated…*: algo que se eliminará en una versión futura.
- *There are modules in AutoencoderKL that should be kept in float32…*: sugiere cómo cargar una pieza del modelo; no impidió generar la imagen.

Si la GPU queda casi llena (según el profe)

- Ve a **Runtime → Restart session** (reiniciar sesión).
- **No hace falta** volver a ejecutar el pip install después de solo reiniciar la sesión, porque los paquetes siguen instalados. Si lo ejecutas igual, no hace diferencia.
- Después vuelves a ejecutar la celda que necesitas.

3.6.3.2 Generación de audio

Lo que dice el profe:

- Vuelve a usar el **pipeline de transformers,** con el modelo de texto a voz **SpeechT5 de Microsoft.**
- Es **exactamente el mismo formato**: creas el pipeline (**synthesiser**) y lo llamas. Lo único extra es ese parámetro especial que **describe el tipo de voz** que quieres.
- Si te sale un **error sobre datasets**, es porque no ejecutaste el pip install de arriba. Hay que empezar de nuevo con un servidor nuevo y ejecutar esa instalación.

Lo que muestra tu ejecución (observación mía, leyendo tu captura)

Dato	Que significa

Archivo de 585 MB (pytorch_model.bin y model.safetensors)	El modelo SpeechT5
Otro modelo de unos **50 MB**	Un segundo modelo que se descarga con el pipeline; la captura no muestra su nombre
cmu-arctic-xvectors.py	El **script** que trae el dataset: es el código que se ejecuta gracias a **trust_remote_code=True**
spkrec-xvect.zip de 17,9 MB	Los datos de las voces
Generating validation split: 7931	El dataset tiene **7.931 filas** (voces), así que la fila 7306 existe
Reproductor de **0:04**	El audio generado dura unos **4 segundos**

3.6.3.3 Todos los pipelines disponibles

Todos los pipelines disponibles

Según el profe y el notebook, hay muchos más pipelines, para transformers y para difusores. Un estudiante (Lucky P.) le sugirió poner los enlaces:

Para	Enlace
Transformers (lista en las **Tareas;** hay que bajar un poco y expandir los parámetros)	https://huggingface.co/docs/transformers/main_classes/pipelines
Modelos de difusión (imágenes), siguiendo el ejemplo de **DiffusionPipeline**	https://huggingface.co/docs/diffusers/en/api/pipelines/overview

Misión que deja el profe: explorar y experimentar. Los pipelines son fáciles; se pondrá más difícil "mañana", cuando vayan más a fondo. Y como los modelos son **open source**, todo es gratis: gente que los construyó y compartió.





3.6.4 Modelo Corgi en Colab

Un consejo "profesional" que el profe cuenta medio en broma:

- En Colab, **Settings** (Configuración) → **Miscellaneous** (Varios) → marcar **Corgi mode** → **Save**.
- Aparecen **corgis** corriendo por la parte de arriba del notebook. También puedes tener **gatitos** y **cangrejos**.
- Hay un ajuste de **nivel de poder** (*power level*), que por defecto está en "sin poder". Con algo de poder aparecen **chispas** y un **contador de combos** al escribir.
- Es puramente decorativo. El profe lo vuelve a dejar sin poder para el resto del curso.

3.6.5 Progreso: ya vas en el 30% + Resumen en una frase



Lo que ya puedes hacer	Después de la próxima vez también podrás:
Programar con confianza con modelos de frontera	Crear tokenizadores para modelos
Construir un asistente de IA multimodal con herramientas	Traducir entre texto y tokens
Usar los pipelines de Hugging Face para una gran variedad de tareas de inferencia	Entender los tokens especiales y las plantillas de chat

Lo que viene (según el profe): meterse en los **tokenizadores**: traducir entre texto y tokens, entender los **tokens especiales** y las **plantillas de chat**. Espera que sea un momento "ajá" para entender cómo funcionan estos modelos **por dentro**.

---

6. Resumen en una frase

Los pipelines también sirven para **imágenes** (diffusers) y **audio** (SpeechT5), con el mismo patrón de crear y llamar; hay una lista oficial con muchos más para explorar, y ya vas en el **30 %** del curso, con los tokenizadores como siguiente paso.

3.7. Día 3 (Video 1) – Introducción a los tokenizers

3.7.1 ¿Dónde estamos? + ¿Qué es un tokenizer? – token vs ID de token

El profe recuerda lo que ya sabes hacer: programar con modelos de frontera, construir asistentes de IA y usar los **pipelines** de Hugging Face (crear un pipeline y llamarlo cuantas veces quieras con distintas entradas).

Lo nuevo de hoy: ejecutar **tú mismo** el código que de todas formas se ejecuta por dentro cuando creas un pipeline. Se empieza por los **tokenizers**.

Según el profe:

- Los modelos son cosas **matemáticas**: trabajan con **números, no con palabras**.
- Los tokenizers **traducen entre texto y números** para un modelo.
- Entender los **tokens especiales** y las **plantillas de chat** es algo muy importante.

---

2. Qué es un tokenizer

Introducción al tokenizer



Traduce entre texto, tokens e IDs de token con los métodos encode() y decode()	Contiene un vocabulario que puede incluir tokens especiales para darle información al LLM, como el inicio del promot

Los 2 pasos (según el profe)

Paso	De que a que	Que es
0	**Texto** (lenguaje natural)	Palabras y letras que forman una frase. Es el punto de partida
1	Texto -> **tokens**	El tokenizer corta el texto en **pedazos.** Un token puede ser parte de una palabra, una palabra entera o a veces dos palabras. Es como los pedazos de colores que viste en la semana 1
2	Tokens -> **IDs de token**	A cada token posible le corresponde un **numero:** su posición en la lista de todos los tokens posibles

Token vs. ID de token (aclaración del profe):

Termino	Que es
Token	El **pedazo** de texto
ID de token	El **numero** que representa ese pedazo

Según el profe, la gente suele decir "token" cuando quiere decir "ID de token", incluido él, y no es grave. Pero en rigor, el token es el pedazo y el ID es el número.

El vocabulario

- El tokenizer tiene un **diccionario,** en el sentido de Python y en el normal: una tabla con **todos los tokens que conoce** y el **ID** de cada uno. Con ella busca cada pedazo y lo reemplaza por su numero.
- Ese diccionario es el **vocabulario**
- Tambien incluye **tokens especiales,** que no corresponden a ninguna palabra: sirven para **avisarle algo al modelo.**

Lo que muestra el vocabulario:

```
Tipo: dict | entradas: 157
Token especial: <|begin_of_text|> -> 0
  'I'          -> 6
  'Ġam'        -> 56
  'Ġexcited'   -> 139
  'ers'        -> 43
ID 56 es el token: Ġam
```

Parte	Qué muestra
`entradas: 157`	El vocabulario tiene 157 tokens (Llama 3.1 tiene 128.256)
`vocab["Ġam"]` → `56`	Buscar un **token** y obtener su **ID** (lo que hace `encode()`)
`id_to_token(56)` → `Ġam`	Buscar un **ID** y obtener su **token** (lo que hace `decode()`)
`<|begin_of_text|>` → `0`	Un **token especial** tiene su ID como cualquier otro

3.7.2 Los tokens especiales: por que funcionan

El profe pone un ejemplo **inventado**: supongamos que el token "inicio del prompt" tiene el número **10**.

- Cada vez que empiece un prompt, se pone el **10** al principio de los números que se le dan al LLM.
- **Importante:** no es que la red neuronal esté configurada para entender que 10 significa "inicio", ni que la arquitectura transformer espere tokens especiales.
- Lo que pasa es que en **todos los datos de entrenamiento** (montañas de datos) siempre se puso el 10 al inicio de cada prompt. Por eso, con el tiempo, la red **aprendió** que el 10 indica que viene un inicio, y mejoró al predecir los siguientes tokens en situaciones parecidas.

Comparación del profe: es como los modelos antiguos que predicen si una persona es buena pagadora a partir de algunos factores. Si les das suficientes ejemplos, aprenden a pesar esos factores. Es lo mismo, pero muchísimos órdenes de magnitud más grande.

Conclusión del profe: los tokens especiales son útiles **solo porque así se usaron en todos los datos de entrenamiento**.

Ejemplo del token especial en un prompt (ejemplo mío, probado)

Con el mini tokenizer de la sección 6, que tiene un token especial <|begin_of_text|> ("aquí empieza el prompt") con ID **0**:

Prompt	Tokens	IDs que recibe el modelo
`I am excited`	`I`, `Ġam`, `Ġexcited`	`[6, 56, 139]`
`<|begin_of_text|>I am excited`	`<|begin_of_text|>`, `I`, `Ġam`, `Ġexcited`	`[0, 6, 56, 139]`

El token especial aparece como un **número más al inicio** (el 0). No es una palabra: es la "señal" de que empieza el prompt. En el ejemplo inventado del profe ese número sería el **10**, y en Llama 3.1 es el **128000**.

Ejemplo real de un token especial (observación mía)

En **Llama 3.1**, el token especial de inicio es <|begin_of_text|> y su ID es **128000**. El vocabulario completo tiene **128.256** tokens. Lo saqué de la configuración del modelo publicada en copias de Llama 3.1 en Hugging Face y de pruebas de una librería de terceros; no de la ficha oficial de Meta, que tiene acceso restringido.

3.7.3 Cada modelo tiene su propio tokenizer + dos típicas dudas



Llama 3.1	Phi 4	DeepSeek 3.1	Qwen 2.5 Coder
Meta abrió el camino	La apuesta de Microsoft	De DeepSeek AI	El modelo open source líder para programar

Lo que dice el profe:

- Los distintos LLM **no tienen que usar la misma forma de tokenizar.** Quien crea un modelo construye el tokenizer que le parece más sensato y usa los tokens especiales como quiere para el entrenamiento.
- Por eso puedes tener un tokenizer distinto para cada modelo
- **Meta**, con Llama, abrió el camino a los LLM open source.
- De **DeepSeek** ya existe la versión 3.2, pero es experimental, así que en el curso se queda con la **3.1**.
- **Lo más importante:** un tokenizer **pertenece a un modelo**.

Dos dudas típicas (según el profe)

Preguhnta	Respuesta del profe
¿Importa que un modelo use **menos tokens** para la misma frase? ¿Sale mas barato?	**No vale la pena preocuparse.** Son decisiones pequeñas para sacarle un poco más al modelo. Quizás ahorras una fracción de centavo, pero lo que importa mucho más es la **calidad de los resultados**. Es una distracción
¿Los tokens son lo mismo que los vectores?	**No.** Los vectores salen de lo profundo de la red neuronal, **despues** de que los tokens entran al modelo. Todos los modelos, incluso los que crean vectores, reciben **IDs de token** como entrada, porque solo entienden números. Lo que sale puede ser un vector, el siguiente token u otras cosas. La tokenización es un paso **anterior** a los vectores, que se verán mas adelante.

3.7.4 Ejemplo práctico: un tokenizer de verdad (ejemplo mío, probado)

No puedo descargar los tokenizers de Llama o Qwen desde mi entorno, así que **entrené un tokenizer pequeño** con la librería tokenizers de Hugging Face, usando frases del curso. Funciona igual que los grandes, pero con un vocabulario mucho menor.

```python
from tokenizers import Tokenizer, models, trainers, pre_tokenizers, decoders

# Textos de entrenamiento (frases del curso)
corpus = [
    "AI Engineers are learning about the amazing pipelines from HuggingFace",
    "Tokenizers translate between text and numbers",
    "I am excited to be on the way to LLM mastery",
    "The tokenizer has a vocabulary of tokens and token IDs",
] * 50

tokenizer = Tokenizer(models.BPE())
tokenizer.pre_tokenizer = pre_tokenizers.ByteLevel(add_prefix_space=False)
tokenizer.decoder = decoders.ByteLevel()
trainer = trainers.BpeTrainer(vocab_size=300, special_tokens=["<|begin_of_text|>"])
tokenizer.train_from_iterator(corpus, trainer)

texto = "I am excited about tokenizers"
encoded = tokenizer.encode(texto)
print("Texto:      ", texto)
print("Tokens:     ", encoded.tokens)
print("Token IDs:  ", encoded.ids)
print("decode(ids):", tokenizer.decode(encoded.ids))
print("Tamaño del vocabulario:", tokenizer.get_vocab_size())
print("ID del token especial <|begin_of_text|>:", tokenizer.token_to_id("<|begin_of_text|>"))
```

Salida real (con **tokenizers** 0.22.2):

```
Texto:       I am excited about tokenizers
Tokens:      ['I', 'Ġam', 'Ġexcited', 'Ġabout',
'Ġtokeniz', 'ers']
Token IDs:   [6, 56, 139, 151, 125, 43]
decode(ids): I am excited about tokenizers
Tamaño del vocabulario: 157
ID del token especial <|begin_of_text|>: 0
```

Lo que muestra	Qué significa
`Tokens`	El paso 1: el texto cortado en pedazos. "tokenizers" quedó en **dos** tokens: `Ġtokeniz` + `ers`
`Ġ`	Así representa este tokenizer el **espacio** antes de una palabra
`Token IDs`	El paso 2: cada pedazo convertido en su número
`decode(ids)`	El camino de vuelta: de números a texto, y queda igual al original
`Tamaño del vocabulario: 157`	Todos los tokens que conoce este mini tokenizer (Llama 3.1 tiene 128.256)
`<|begin_of_text|>` con ID 0	Un token especial que le agregué al vocabulario, con el mismo nombre que usa Llama 3.1

Analogía (mía): el tokenizer es como un traductor con un diccionario de "pedazos de palabras ↔ números". encode() traduce del texto a números y decode() traduce de vuelta.

3.7.5 Lo que viene + resumen en una frase

Según el profe, ahora toca volver a Google Colab, al notebook de la semana 3, día 3. Lo de hoy es la forma **más profunda y de más bajo nivel** de trabajar con Hugging Face. Los tokenizers son la "precuela": preparan lo de mañana, que es trabajar directamente con los **modelos**, donde está la verdadera potencia.

8. Resumen en una frase

Un **tokenizer** convierte texto en **tokens** (pedazos) y luego en **IDs** (números) con encode(), y de vuelta con decode(); tiene un **vocabulario** con tokens especiales que el modelo entiende solo porque así se usaron al entrenarlo, y **cada modelo tiene el suyo**.

3.8. Dia 3 (Videos 2,3 y 4) – Tokenizers en Colab: Llama 3.1, plantillas de chat y otros modelos

Contenido

1. Parte 1 – Video 2: preparar el Colab, acceso a Llama 3.1 y el primer tokenizer
2. Parte 2 – Video 3: Vocabulario, modelos Instruct y plantillas de chat
3. Parte 3 – Video 4: comparar tokenizers (Phi 4, DeepSeek 3.1 y Qwen 2.5 Coder)

3.8.1 Parte 1 – Video 2: preparar el Colab, acceso a Llama 3.1 y el primer tokenizer

3.8.1.1. Este Colab no necesita GPU

Según el profe, el laboratorio de hoy se podría ejecutar **en tu propio computador** o en una máquina de Colab **solo con CPU**: no usa ninguna función especial de Colab ni la T4. Él igual usa la T4 para ser coherente con los otros días.

Recordatorios del profe y del notebook:

- Activar el acceso del notebook a tu HF_TOKEN (botón de la llave). Si no lo haces, te lo preguntará en el momento adecuado.
- **No preocuparse por las advertencias.**
- Si aparece el error engañoso de CUDA, empezar de nuevo desde cero (hoy no debería pasar porque no se usa la GPU).



```
# Iniciar sesión en Hugging Face

hf_token = userdata.get('HF_TOKEN')
if hf_token and hf_token.startswith("hf_"):
  print("La clave de HF se ve bien por ahora")
else:
  print("La clave de HF no está configurada: pulsa la llave en la barra lateral izquierda")
login(hf_token, add_to_git_credential=True)

# Revisar la GPU de Google Colab

gpu_info = !nvidia-smi
gpu_info = '\n'.join(gpu_info)
if gpu_info.find('failed') >= 0:
  print('No conectado a una GPU')
else:
  print(gpu_info)
  if gpu_info.find('Tesla T4') >= 0:
    print("Éxito - Conectado a una T4")
  else:
    print("NO CONECTADO A UNA T4")
```



```
La clave de HF se ve bien por ahora
Tue Nov  3 19:26:23 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 580.82.07              Driver Version: 580.82.07      CUDA Version: 13.0     |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  Tesla T4                       Off |   00000000:00:04.0 Off |                    0 |
| N/A   43C    P8             11W /   70W |       0MiB /  15360MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|  No running processes found                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
Éxito - Conectado a una T4
```

3.8.1.2. Las primeras celdas

Recordatorio: 2 consejos importantes para usar Colab:

Consejo 1:

¡No te preocupes por las advertencias y los mensajes!

Consejo 2:

En medio de la ejecución de un Colab, puede aparecer un error como este:

> Runtime error: CUDA is required but not available for bitsandbytes. Please consider installing [...]

¡Es un mensaje de error súper engañoso! Por favor, no intentes cambiar las versiones de los paquetes...

Esto pasa porque Google cambió tu runtime de Colab, quizá porque Google Colab estaba muy ocupado. La solución es:

1. Menú Kernel >> Disconnect and delete runtime
2. Recarga el colab desde cero y ve al menú Edit >> Clear All Outputs
3. Conéctate a una nueva T4 con el botón de arriba a la derecha
4. Selecciona "View resources" en el menú de arriba a la derecha para confirmar que tienes GPU
5. Vuelve a ejecutar las celdas del colab, de arriba hacia abajo, empezando por las instalaciones de pip

Y todo debería funcionar muy bien. Si no, ¡pregúntame!



Instala versiones **ancladas** de datasets (3.6.0) y transformers (4.57.6).

```
from google.colab import userdata
from huggingface_hub import login
from transformers import AutoTokenizer
```

Import	Para qué
`userdata`	Leer tu secreto `HF_TOKEN` de Colab
`login`	Iniciar sesión en Hugging Face
`AutoTokenizer`	**Lo nuevo de hoy:** la clase para cargar el tokenizer de un modelo

La celda de inicio de sesión y la de revisar la GPU son las mismas que ya conoces. El profe confirma que está en una T4 con **15 GB**.

3.8.1.3. Acceso a Llama 3.1 (modelo restringido)

Según el profe, aceptar los **términos de servicio** de un proveedor de modelos es algo muy común para un ingeniero de IA.

- **Llama** es el modelo open source de **Meta.** El profe aclara una confuncion con **Ollama,** que se llama así como homenaje a la llama pero es otra cosa. **(Observación mía):**

	Llama	Ollama
Que es	Un **modelo** (los pesos), hecho por Meta	Un **programa** para ejecutar modelos en tu computador
Ejemplo	Llama 3.1 8B	Puede ejecutar Llama y también otros modelos (Gemma, Qwen…)

- Llama 3.1 tiene más de un año, pero para su tamaño (8 mil millones de parámetros) sigue siendo un **estándar de la industria** que vas a encontrar a menudo.
- En su página de Hugging Face aparece como **"Gated model"** (modelo restringido): no tienes acceso hasta que Meta te apruebe.

Consejos del profe para pedir acceso:

Consejo	Por qué
Usa el **mismo correo** que tu cuenta de Hugging Face	Si no, parece que provoca una revisión extra
En "afiliación", pon algo como **"educación personal"**	Meta revisa que no trabajes para un competidor; nombrar una empresa puede hacer más lento el proceso
Deja claro que es con **fines educativos**	Para no gatillar revisiones más profundas



Cuánto tarda: según su experiencia, pasa una de tres cosas: te aprueban en **minutos** (a él le pasó un sábado de madrugada), en **uno o dos días**, o en **varias semanas** si algo de lo que respondiste no calza. El notebook dice que, una vez aprobado para un modelo 3.1, aplica a **toda la familia 3.1**, y trae un Colab de solución de problemas.

Si no te aprueban: según el profe, no importa. Otros modelos del curso, como DeepSeek y Qwen, **no necesitan aprobación** (él dice "no creo" / "que yo sepa no"), son muy buenos y puedes usarlos en lugar de Llama en todo el curso.

Acceder a Llama 3.1 de Meta

Para usar el fantástico Llama 3.1, Meta exige que aceptes sus términos de servicio.

Visita la página de instrucciones del modelo en Hugging Face: https://huggingface.co/meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B

En la parte superior de la página hay instrucciones para aceptar sus términos. Si es posible, usa el mismo correo que tu cuenta de Hugging Face.

En mi experiencia, la aprobación llega en un par de minutos. Una vez aprobado para cualquier modelo 3.1, aplica a toda la familia 3.1. Por alguna razón, a veces Meta no aprueba el acceso. Si te pasa, sigue este notebook de solución de problemas.

Si la siguiente celda te da un error, revisa:

1. ¿Has iniciado sesión en HuggingFace? Prueba a ejecutar `login()` para comprobar que tu clave funciona
2. ¿Configuraste tu clave de API con permisos completos de lectura y escritura?
3. Si visitas la página de Llama 3.1 con el enlace de arriba, ¿aparece cerca de la parte superior que tienes acceso al modelo?

También preparé este Colab de solución de problemas para diagnosticar cualquier problema de conectividad con HuggingFace:
https://colab.research.google.com/drive/1deJO03YZTXUwcq2vzxWbiBhrRuI29Vo8?usp=sharing

3.8.1.4 Crear el primer tokenizer



Parte	*Qué hace*	*Lo que dice el profe*
tokenizer =	Guarda el resultado en la variable **tokenizer**	"...y devolverlo a esta variable **tokenizer**"
AutoTokenizer	Crea el tipo correcto de tokenizer para el modelo, sin que tengas que saber cual es	*Es una clase de Hugging Face: "por favor, crear el tipo correcto de tokenizer para este modelo"*
.from_pretrained(...)	Busca y descarga el tokenizer de un modelo ya entrenado en Hugging Face	Es un método de clase que recibe el nombre de un modelo. "Se trata de un modelo preentrenado: quiero que Hugging Face busque esto"
'meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B'	Cuenta (meta-llama) + modelo (el base de 8 mil millones de parámetros)	El nombre empieza con el ID de la cuenta de Meta Llama y luego el nombre del modelo
trust_remote_code=True	Permiso para ejecutar código del repositorio del modelo, si lo trae	No lo explica. **(Observación mía:** el tokenizer de Llama 3.1 probablemente no necesita código propio, así que aquí seguramente no cambia nada; no lo verifiqué)

En resumen: “trae el tokenizer de Llama 3.1 8B desde Hugging Face y guárdalo en **tokenizer”.**

Según el profe tarda unos **20 segundos** la primera vez.

(Observación mía): en tu ficha el repositorio aparece como **meta-llama/Llama-3.1-8B**, pero tu código usa **Meta-Llama-3.1-8B** y **funcionó** igual. Probablemente Hugging Face redirige el nombre antiguo; eso no lo verifiqué.

3.8.1.5 encode(): de texto a IDs



Salida:

```
[128000,
 40,
 1097,
 12304,
 311,
 1501,
 9857,
 12509,
 304,
 1957,
 311,
 856,
 445,
 11237,
 25175]
```

El profe aclara, siendo “pedante”: la variable se llama **tokens,** pero en rigor son **IDs de token** (los números); los tokens son los pedazos de texto.

Según el, estos números son lo que tiene sentido para un LLM: un modelo estadístico con muchos parámetros **solo puede combinar números,** no texto.

3.8.1.6 Contar caracteres, palabras y tokens – Regla del profe: en promedio, 1 token ≈ *0,75 palabras*

```
character_count = len(text)
word_count = len(text.split(' '))
token_count = len(tokens)
print(f"Hay {character_count} caracteres, {word_count} palabras y {token_count} tokens")
```

```
Hay 61 caracteres, 12 palabras y 15 tokens
```

Tu resultado: **Hay 61 caracteres, 12 palabras y 15 tokens**

Regla del profe: en promedio, **1 token ≈ 0,75 palabras**

(Cálculo mío con tus números):

Cuenta	Resultado
12 palabras ÷ 15 tokens	**0,8** palabas por token
12 palabras ÷ 14 tokens (sin contar <|begin_of_text|>)	0,86 palabras por token
61 caracteres ÷ 15 tokens	4,07 caracteres por token

Calza bastante bien con la regla del profe.

3.8.1.7 decode(): de Ids a texto

```
tokenizer.decode(tokens)
```

```
'<|begin_of_text|>I am excited to show Tokenizers in action to my LLM engineers'
```

Tu resultado: **'<|begin_of_text|>I am excited to show Tokenizers in action to my LLM engineers'**

No es exactamente el texto original: al inicio **<|begin_of_text|>.** Según el profe:

- Es un **token especial** que se decodifico. Su ID es el **128000,** el primer número de la lista (el **40** es la "I").
- Le dice al LLM “aquí empieza un texto para ti”
- No hay nada especial en la arquitectura de la red: el modelo lo entiende **porque así venían todos los datos de entrenamiento**.

3.8.1.8 batch_decode(): ver cada token por separado

```
tokenizer.batch_decode(tokens)
```

```
['<|begin_of_text|>',
 'I',
 ' am',
 ' excited',
 ' to',
 ' show',
 ' Token',
 'izers',
 ' in',
 ' action',
 ' to',
 ' my',
 ' L',
 'LM',
 ' engineers']
```

Tu resultado:

```
['<|begin_of_text|>', 'I', ' am', ' excited', ' to', ' show', ' Token',
'izers', ' in', ' action', ' to', ' my', ' L', 'LM', ' engineers']
```

Detalle	Qué muestra
En vez de la frase completa	Devuelve **cada token por separado**
' am', ' excited'…	Muchos tokens llevan el **espacio delante**: es un token de "inicio de palabra" (el profe lo relaciona con lo visto en la semana 1)
' Token' + 'izers'	"Tokenizers" quedó en **2 tokens**
' L' + 'LM'	"LLM" no tiene su propio token de inicio de palabra en este tokenizer: quedó partido

Resumen de los 3 métodos:

Metodo	De que a que
Encode(texto)	Texto -> lista de IDs
Decode(ids)	Lista de IDs -> texto completo
Batch_decode(ids)	Lista de IDs -> lista de tokens sueltos

3.8.1.9 Código completo de lo visto

```
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B', trust_remote_code=True)
```

```
tokenizer_config.json: 50.5k/? [00:00<00:00, 4.01MB/s]
tokenizer.json: 9.09M/? [00:00<00:00, 38.5MB/s]
special_tokens_map.json: 100% 73.0/73.0 [00:00<00:00, 7.08kB/s]
```

```
text = "I am excited to show Tokenizers in action to my LLM engineers"
tokens = tokenizer.encode(text)
tokens
```

```
[128000,
 40,
 1097,
 12304,
 311,
 1501,
 9857,
 12509,
 304,
 1957,
 311,
 856,
 445,
 11237,
 25175]
```

```
character_count = len(text)
word_count = len(text.split(' '))
token_count = len(tokens)
print(f"Hay {character_count} caracteres, {word_count} palabras y {token_count} tokens")
```

```
Hay 61 caracteres, 12 palabras y 15 tokens
```

```
tokenizer.decode(tokens)
```

```
'<|begin_of_text|>I am excited to show Tokenizers in action to my LLM engineers'
```

```
tokenizer.batch_decode(tokens)
```

```
['<|begin_of_text|>',
 'I',
 ' am',
 ' excited',
 ' to',
 ' show',
 ' Token',
 'izers',
 ' in',
 ' action',
 ' to',
 ' my',
 ' L',
 'LM',
 ' engineers']
```

3.8.2 Parte 2 – Video 3: vocabulario, modelos Instruct y plantillas de chat

3.8.2.1 Los tokens especiales del vocabulario

Vocabulario agregado

```python
from transformers import AutoTokenizer

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B')

added_vocab = tokenizer.get_added_vocab()
print(len(added_vocab))
tokenizer.get_added_vocab()
```

Salida:

```
256
{'<|begin_of_text|>': 128000,
 '<|end_of_text|>': 128001,
 '<|reserved_special_token_0|>': 128002,
 '<|reserved_special_token_1|>': 128003,
 '<|finetune_right_pad_id|>': 128004,
 '<|reserved_special_token_2|>': 128005,
 '<|start_header_id|>': 128006,
 '<|end_header_id|>': 128007,
 '<|eom_id|>': 128008,
 '<|eot_id|>': 128009,
 '<|python_tag|>': 128010,
 '<|reserved_special_token_3|>': 128011,
 '<|reserved_special_token_4|>': 128012,
 '<|reserved_special_token_5|>': 128013,
 '<|reserved_special_token_6|>': 128014,
 '<|reserved_special_token_7|>': 128015,
 '<|reserved_special_token_8|>': 128016,
 '<|reserved_special_token_9|>': 128017,
 '<|reserved_special_token_10|>': 128018,
 '<|reserved_special_token_11|>': 128019,
 '<|reserved_special_token_12|>': 128020,
 '<|reserved_special_token_13|>': 128021,
 '<|reserved_special_token_14|>': 128022,
 '<|reserved_special_token_15|>': 128023,
 '<|reserved_special_token_16|>': 128024,
 '<|reserved_special_token_17|>': 128025,
 '<|reserved_special_token_18|>': 128026,
 '<|reserved_special_token_19|>': 128027,
 '<|reserved_special_token_20|>': 128028,
 '<|reserved_special_token_21|>': 128029,
 '<|reserved_special_token_22|>': 128030,
 '<|reserved_special_token_23|>': 128031,
 '<|reserved_special_token_24|>': 128032,
 '<|reserved_special_token_25|>': 128033,
 '<|reserved_special_token_26|>': 128034,
 '<|reserved_special_token_27|>': 128035,
 '<|reserved_special_token_28|>': 128036,
 '<|reserved_special_token_29|>': 128037,
 '<|reserved_special_token_30|>': 128038,
 '<|reserved_special_token_31|>': 128039,
 '<|reserved_special_token_32|>': 128040,
 '<|reserved_special_token_33|>': 128041,
 '<|reserved_special_token_34|>': 128042,
 '<|reserved_special_token_35|>': 128043,
 '<|reserved_special_token_36|>': 128044,
 '<|reserved_special_token_37|>': 128045,
 '<|reserved_special_token_38|>': 128046,
 '<|reserved_special_token_39|>': 128047,
 '<|reserved_special_token_40|>': 128048,
 '<|reserved_special_token_41|>': 128049,
 '<|reserved_special_token_42|>': 128050,
 '<|reserved_special_token_43|>': 128051,
 '<|reserved_special_token_44|>': 128052,
 '<|reserved_special_token_45|>': 128053,
 '<|reserved_special_token_46|>': 128054,
 '<|reserved_special_token_47|>': 128055,
 '<|reserved_special_token_48|>': 128056,
 '<|reserved_special_token_49|>': 128057,
 '<|reserved_special_token_50|>': 128058,
 '<|reserved_special_token_51|>': 128059,
 '<|reserved_special_token_52|>': 128060,
 '<|reserved_special_token_53|>': 128061,
 '<|reserved_special_token_54|>': 128062,
 '<|reserved_special_token_55|>': 128063,
 '<|reserved_special_token_56|>': 128064,
 '<|reserved_special_token_57|>': 128065,
 '<|reserved_special_token_58|>': 128066,
 '<|reserved_special_token_59|>': 128067,
 '<|reserved_special_token_60|>': 128068,
 '<|reserved_special_token_61|>': 128069,
 '<|reserved_special_token_62|>': 128070,
 '<|reserved_special_token_63|>': 128071,
 '<|reserved_special_token_64|>': 128072,
 '<|reserved_special_token_65|>': 128073,
 '<|reserved_special_token_66|>': 128074,
 '<|reserved_special_token_67|>': 128075,
 '<|reserved_special_token_68|>': 128076,
 '<|reserved_special_token_69|>': 128077,
 '<|reserved_special_token_70|>': 128078,
 '<|reserved_special_token_71|>': 128079,
 '<|reserved_special_token_72|>': 128080,
 '<|reserved_special_token_73|>': 128081,
 '<|reserved_special_token_74|>': 128082,
 '<|reserved_special_token_75|>': 128083,
 '<|reserved_special_token_76|>': 128084,
 '<|reserved_special_token_77|>': 128085,
 '<|reserved_special_token_78|>': 128086,
 '<|reserved_special_token_79|>': 128087,
 '<|reserved_special_token_80|>': 128088,
 '<|reserved_special_token_81|>': 128089,
 '<|reserved_special_token_82|>': 128090,
 '<|reserved_special_token_83|>': 128091,
 '<|reserved_special_token_84|>': 128092,
 '<|reserved_special_token_85|>': 128093,
 '<|reserved_special_token_86|>': 128094,
 '<|reserved_special_token_87|>': 128095,
 '<|reserved_special_token_88|>': 128096,
 '<|reserved_special_token_89|>': 128097,
 '<|reserved_special_token_90|>': 128098,
 '<|reserved_special_token_91|>': 128099,
 '<|reserved_special_token_92|>': 128100,
 '<|reserved_special_token_93|>': 128101,
 '<|reserved_special_token_94|>': 128102,
 '<|reserved_special_token_95|>': 128103,
 '<|reserved_special_token_96|>': 128104,
 '<|reserved_special_token_97|>': 128105,
 '<|reserved_special_token_98|>': 128106,
 '<|reserved_special_token_99|>': 128107,
 '<|reserved_special_token_100|>': 128108,
 '<|reserved_special_token_101|>': 128109,
 '<|reserved_special_token_102|>': 128110,
 '<|reserved_special_token_103|>': 128111,
 '<|reserved_special_token_104|>': 128112,
 '<|reserved_special_token_105|>': 128113,
 '<|reserved_special_token_106|>': 128114,
 '<|reserved_special_token_107|>': 128115,
 '<|reserved_special_token_108|>': 128116,
 '<|reserved_special_token_109|>': 128117,
 '<|reserved_special_token_110|>': 128118,
 '<|reserved_special_token_111|>': 128119,
 '<|reserved_special_token_112|>': 128120,
 '<|reserved_special_token_113|>': 128121,
 '<|reserved_special_token_114|>': 128122,
 '<|reserved_special_token_115|>': 128123,
 '<|reserved_special_token_116|>': 128124,
 '<|reserved_special_token_117|>': 128125,
 '<|reserved_special_token_118|>': 128126,
 '<|reserved_special_token_119|>': 128127,
 '<|reserved_special_token_120|>': 128128,
 '<|reserved_special_token_121|>': 128129,
 '<|reserved_special_token_122|>': 128130,
 '<|reserved_special_token_123|>': 128131,
 '<|reserved_special_token_124|>': 128132,
 '<|reserved_special_token_125|>': 128133,
 '<|reserved_special_token_126|>': 128134,
 '<|reserved_special_token_127|>': 128135,
 '<|reserved_special_token_128|>': 128136,
 '<|reserved_special_token_129|>': 128137,
 '<|reserved_special_token_130|>': 128138,
 '<|reserved_special_token_131|>': 128139,
 '<|reserved_special_token_132|>': 128140,
 '<|reserved_special_token_133|>': 128141,
 '<|reserved_special_token_134|>': 128142,
 '<|reserved_special_token_135|>': 128143,
 '<|reserved_special_token_136|>': 128144,
 '<|reserved_special_token_137|>': 128145,
 '<|reserved_special_token_138|>': 128146,
 '<|reserved_special_token_139|>': 128147,
 '<|reserved_special_token_140|>': 128148,
 '<|reserved_special_token_141|>': 128149,
 '<|reserved_special_token_142|>': 128150,
 '<|reserved_special_token_143|>': 128151,
 '<|reserved_special_token_144|>': 128152,
 '<|reserved_special_token_145|>': 128153,
 '<|reserved_special_token_146|>': 128154,
 '<|reserved_special_token_147|>': 128155,
 '<|reserved_special_token_148|>': 128156,
 '<|reserved_special_token_149|>': 128157,
 '<|reserved_special_token_150|>': 128158,
 '<|reserved_special_token_151|>': 128159,
 '<|reserved_special_token_152|>': 128160,
 '<|reserved_special_token_153|>': 128161,
 '<|reserved_special_token_154|>': 128162,
 '<|reserved_special_token_155|>': 128163,
 '<|reserved_special_token_156|>': 128164,
 '<|reserved_special_token_157|>': 128165,
 '<|reserved_special_token_158|>': 128166,
 '<|reserved_special_token_159|>': 128167,
 '<|reserved_special_token_160|>': 128168,
 '<|reserved_special_token_161|>': 128169,
 '<|reserved_special_token_162|>': 128170,
 '<|reserved_special_token_163|>': 128171,
 '<|reserved_special_token_164|>': 128172,
 '<|reserved_special_token_165|>': 128173,
 '<|reserved_special_token_166|>': 128174,
 '<|reserved_special_token_167|>': 128175,
 '<|reserved_special_token_168|>': 128176,
 '<|reserved_special_token_169|>': 128177,
 '<|reserved_special_token_170|>': 128178,
 '<|reserved_special_token_171|>': 128179,
 '<|reserved_special_token_172|>': 128180,
 '<|reserved_special_token_173|>': 128181,
 '<|reserved_special_token_174|>': 128182,
 '<|reserved_special_token_175|>': 128183,
 '<|reserved_special_token_176|>': 128184,
 '<|reserved_special_token_177|>': 128185,
 '<|reserved_special_token_178|>': 128186,
 '<|reserved_special_token_179|>': 128187,
 '<|reserved_special_token_180|>': 128188,
 '<|reserved_special_token_181|>': 128189,
 '<|reserved_special_token_182|>': 128190,
 '<|reserved_special_token_183|>': 128191,
 '<|reserved_special_token_184|>': 128192,
 '<|reserved_special_token_185|>': 128193,
 '<|reserved_special_token_186|>': 128194,
 '<|reserved_special_token_187|>': 128195,
 '<|reserved_special_token_188|>': 128196,
 '<|reserved_special_token_189|>': 128197,
 '<|reserved_special_token_190|>': 128198,
 '<|reserved_special_token_191|>': 128199,
 '<|reserved_special_token_192|>': 128200,
 '<|reserved_special_token_193|>': 128201,
 '<|reserved_special_token_194|>': 128202,
 '<|reserved_special_token_195|>': 128203,
 '<|reserved_special_token_196|>': 128204,
 '<|reserved_special_token_197|>': 128205,
 '<|reserved_special_token_198|>': 128206,
 '<|reserved_special_token_199|>': 128207,
 '<|reserved_special_token_200|>': 128208,
 '<|reserved_special_token_201|>': 128209,
 '<|reserved_special_token_202|>': 128210,
 '<|reserved_special_token_203|>': 128211,
 '<|reserved_special_token_204|>': 128212,
 '<|reserved_special_token_205|>': 128213,
 '<|reserved_special_token_206|>': 128214,
 '<|reserved_special_token_207|>': 128215,
 '<|reserved_special_token_208|>': 128216,
 '<|reserved_special_token_209|>': 128217,
 '<|reserved_special_token_210|>': 128218,
 '<|reserved_special_token_211|>': 128219,
 '<|reserved_special_token_212|>': 128220,
 '<|reserved_special_token_213|>': 128221,
 '<|reserved_special_token_214|>': 128222,
 '<|reserved_special_token_215|>': 128223,
 '<|reserved_special_token_216|>': 128224,
 '<|reserved_special_token_217|>': 128225,
 '<|reserved_special_token_218|>': 128226,
 '<|reserved_special_token_219|>': 128227,
 '<|reserved_special_token_220|>': 128228,
 '<|reserved_special_token_221|>': 128229,
 '<|reserved_special_token_222|>': 128230,
 '<|reserved_special_token_223|>': 128231,
 '<|reserved_special_token_224|>': 128232,
 '<|reserved_special_token_225|>': 128233,
 '<|reserved_special_token_226|>': 128234,
 '<|reserved_special_token_227|>': 128235,
 '<|reserved_special_token_228|>': 128236,
 '<|reserved_special_token_229|>': 128237,
 '<|reserved_special_token_230|>': 128238,
 '<|reserved_special_token_231|>': 128239,
 '<|reserved_special_token_232|>': 128240,
 '<|reserved_special_token_233|>': 128241,
 '<|reserved_special_token_234|>': 128242,
 '<|reserved_special_token_235|>': 128243,
 '<|reserved_special_token_236|>': 128244,
 '<|reserved_special_token_237|>': 128245,
 '<|reserved_special_token_238|>': 128246,
 '<|reserved_special_token_239|>': 128247,
 '<|reserved_special_token_240|>': 128248,
 '<|reserved_special_token_241|>': 128249,
 '<|reserved_special_token_242|>': 128250,
 '<|reserved_special_token_243|>': 128251,
 '<|reserved_special_token_244|>': 128252,
 '<|reserved_special_token_245|>': 128253,
 '<|reserved_special_token_246|>': 128254,
 '<|reserved_special_token_247|>': 128255}
```

get_added_vocab() muestra **los tokens especiales** que se agregaron al vocabulario. Según el profe hay:

- <|begin_of_text|> (el que ya vimos) y <|end_of_text|>
- tokens de **encabezado** (*header*)
- un montón de tokens **reservados**

En tu captura se ven, por ejemplo, <|reserved_special_token_190|> con ID **128198** hasta <|reserved_special_token_211|> con ID **128219**. El último que aparece en tu salida es <|reserved_special_token_247|> con ID **128255**.

3.8.2.2 El tamaño del vocabulario

```
len(tokenizer.vocab)
```

```
128256
```

Tu resultado: **128256**

Según el profe: tokenizer.vocab es el **diccionario completo** (tan grande que no lo imprime). Son **128.000** tokens normales más **256** especiales metidos al final: 128.000 + 256 = **128.256**.

3.8.2.3 Modelos base vs. Modelos Instruct

Variantes Instruct

La diferencia en una frase: el modelo **base** solo sabe **continuar un texto;** la variante **Instruct** fue entrada para **conversar** (recibir un mensaje de sistema y uno de usuario, y responder como asistente).

	Modelo base	Variante Instruct (o “chat”)
Nombre en Hugging Face	**Meta-Llama-3.1-8B**	**Meta-Llama-3.1-8B-Instruct** (termina en **Instruct)**
Cómo lo describe el profe	Un “**lienzo en blaco”:** tiene muchísimos datos de entrenamiento, pero mas “en blanco” que otros, y esta listo para llevarlo en otra dirección	Entrenado específicamente para responder a prompts de **sistema, usuario y asistente,** el ida y vuelta que has usado estas semanas
¿Espera mensajes de sistema y de usuario?	**No:** eso no estaba en sus datos de entrenamiento	**Si**
Su tokenizer	El que cargaste en la Parte 1	**Distinto,** según el profe, porque tiene mas tokens especiales

---

Paso	Qué pasa	Resultado
1	Se entrena el modelo leyendo **muchísimo texto** (la ficha de Llama 3.1 dice ≈ 15 billones de tokens)	El modelo **base**, `Meta-Llama-3.1-8B`. Sabe **continuar un texto**, pero nunca vio mensajes de sistema, usuario y asistente. El profe lo llama un "**lienzo en blanco**"
2	A ese modelo se le hace un **entrenamiento extra** para conversar, con ejemplos de pregunta y respuesta en un formato de roles (la ficha dice: más de 25 millones de ejemplos sintéticos, más datasets públicos de instrucciones)	El modelo **Instruct**, `Meta-Llama-3.1-8B-Instruct`. Entrenado para responder a prompts de **sistema, usuario y asistente**
3	Ese formato usa **tokens especiales** (como `<|start_header_id|>` y `<|eot_id|>`), así que el tokenizer del Instruct trae **más tokens especiales** (según el profe)	En tus archivos: `special_tokens_map.json` pesa **296** en el Instruct y **73** en el base

4	En tu Colab, al **base** le pasas **texto corrido** con `encode(text)`. Al **Instruct** le pasas una **lista de mensajes** con `apply_chat_template(...)`, que los convierte al formato que espera	Dos formas distintas de darle la entrada
5	Lo que ves en pantalla	**Base:** `<|begin_of_text|>I am excited…` (texto seguido). **Instruct:** un prompt con `system`, `user` y, al final, `assistant`, desde donde el modelo sigue

Resumen en una frase: el base **continúa textos**; el Instruct **conversa**, porque pasó por un entrenamiento extra con ejemplos de conversación.

(Observación mía): de las tablas de archivos de tu Colab, tokenizer_config.json también pesa más en el Instruct (55,4 k contra 50,5 k). Lo probable es que sea por la plantilla de chat, pero no lo verifiqué.

Más contexto del profe: existen modelos **base**, de **chat** y de **razonamiento**. En Hugging Face es común llamar a las variantes de chat con la palabra **Instruct** al final, aunque se ven ambos nombres ("chat" e "instruct").



como es eso que tiene muchisimos datos de entrenamiento? visualizalo

Etapa 1 · Preentrenamiento

≈ 15 billones de tokens

Datos de fuentes públicas en internet (15T en inglés = 15 billones en español). Corte de datos: diciembre de 2023.

↓ sale el modelo **base**: sabe seguir un texto, pero nadie le enseñó el formato de chat ("lienzo en blanco")

Etapa 2 · Ajuste para chat

> 25 millones de ejemplos sintéticos

Más datasets públicos de instrucciones. Se usa ajuste supervisado (SFT) y aprendizaje por refuerzo con feedback humano (RLHF).

Barra sin escala exacta: esta etapa es mucho más chica que la primera (tokens y ejemplos no son la misma unidad).

↓ sale el modelo **Instruct**: entrenado para responder como asistente

¿Qué recibe cada uno? (clic para cambiar)

Base | Instruct

Texto corrido, que el modelo continúa:

```
I am excited to show Tokenizers in action to my LLM engineers
```

No espera mensajes de sistema ni de usuario: eso no estaba en sus datos de entrenamiento.

Qué tan grande es 15 billones de tokens (cálculos míos)

¿Qué recibe cada uno? (clic para cambiar)

Base | Instruct

Mensajes con roles, convertidos por apply_chat_template (tu resultado real):

```
<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024

You are a helpful assistant<|eot_id|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
```

Termina con el encabezado del asistente: el modelo sigue desde ahí, como respuesta.

Qué tan grande es 15 billones de tokens (cálculos míos)

≈ 11,25 billones	de palabras, con la regla del profe de 0,75 palabras por token
≈ 1 billón	de frases como la tuya (15 tokens cada una)
1,46 millones	de horas de GPU para entrenar el 8B (ficha): unos 167 años de una sola GPU, o unos 61 días con 1.000 GPUs en paralelo

Arriba tienes el widget. Muestra cómo se llega al modelo base y al Instruct, y qué recibe cada uno. Los datos salen de la ficha de Llama 3.1 que copiaste.

Qué significa “tiene muchísimos datos de entrenamiento”

Etapa	Que pasa	Dato de la ficha
1.Preentrenamiento	El modelo lee texto de internet para aprender a continuar texto. De aquí sale el base	≈ **15 billones de tokens** de fuentes publicas
2.Ajuste para chat	Se le enseña a converar con mensajes de sistema, usuario y asistente. De aquí sale el **Instruct**	Mas de **25 millones** de ejemplos sintéticos, mas dataserts puvbliso d intrucciones

Por eso el profe lo llama un “lienzo en blanco”: el base tiene toda la etapa 1, que es enorme, pero **no pasó por la etapa 2**. Sabe seguir un texto, pero nadie le enseñó el formato de chat.

Qué tan grande es esa cifra (cálculos míos)

Cuenta	Resultado
15 billones de tokens × 0,75 palabras por token (regla del profe)	≈ **11,25 billones de palabras**
15 billones ÷ 15 tokens (una frase como la tuya)	≈ **1 billón** de frases
1,46 millones de horas de GPU del modelo de 8B (ficha)	≈ **167 años** de una sola GPU, o unos **61 días** con 1.000 GPUs en paralelo

Lo de 15 billones en español: la ficha dice “15T”, que en inglés es 15 *trillion*, o sea 15×10^{12}.
Ojo con la barra de la etapa 2 en el widget: no tiene escala exacta, porque los tokens y los ejemplos no son la misma unidad. Solo indica que esa etapa es mucho más chica.
Qué verifiqué: recalculé todas las cuentas en Python. Los datos de la ficha (15T, 25M, 1,46M horas de GPU, SFT y RLHF) son los que pegaste. No cambié el documento: si quieres, agrego un resumen de esto al .md.

3.8.2.3.1 Entendiendo Modelo base vs Modelo Instruct v1

La idea central es que el **base** y el **instruct** son **el mismo modelo en dos momentos:** primero sale el base y, con un entrenamiento extra, despues el Instruct.

Paso	Que pasa	Resultado
1	Se entrena el modelo leyendo **muchísimo texto** (la ficha dice ≈ 15 billones de tokens)	El modelo base, **Meta-llama-3.1-8B.** sabe **continuar un texto,** pero nunca vio mensajes de sistema, usuario y asistente
2	A ese modelo se le hace un **entrenamiento extra** para conversar, con ejemplos de pregunta y respuesta (mas de 25 millones, según la ficha)	El modelo **Instruct, Meta-Llama-3.1-8B-Instruct,** que si sabe responder como asistente
3	Ese formato usa **tokens especiales**, como <|start_header_id|> y <|eot_id|>. Por eso el tokenizer del Instruct trae más (según el profe)	En tus archivos, special_tokens_map.json pesa **296** en el Instruct y **73** en el base
4	En tu Colab: al **base** le pasas **texto corrido** con encode(text); al **Instruct** le pasas una **lista de mensajes** con apply_chat_template(...)	Dos formas de darle la entrada
5	Lo que ves	**Base:** <|begin_of_text|>I am excited…. **Instruct:** un prompt con system, user y, al final, assistant, desde donde el modelo sigue

En una frase

El base **continua textos.** El **Instruct conversa,** porque paso por un entrenamiento extra con ejemplos de conversación.

Analogía (mía): el base es alguien que leyó millones de libros. El Instruct es **esa misma persona después de un curso de atención al cliente**.

3.8.2.3.2 Entendiendo Modelo base vs Modelo Instruct v2

1.Se entrena con muchísimo texto

2.Entrenamiento extra para conversar



3.Aparecen tokens especiales

Ese formato necesita marcas
Para separar los toles se usan tokens especiales:



4.Como lo usas en tu Colab



Es la línea que **convierte tus mensajes en el prompt que el modelo Instrcut espera.** Paso a paso:

Parte	Que hace
prompt =	Guarda el resultado en la variable **prompt**
tokenizer.apply_chat_template(	Aplica la **plantilla de chat** de este modelo, o sea su formato propio de conversación
Messages,	tu lista de mensajes (**system** y **user)**
Tokenize=False	Devuelve **texto,** para poder leerlo. Con **true** devolvería **IDs**
Add_generation_prompt=True	Agrega al final el **encabezado del asistente,** para que el modelo sepa que le toca responder

Con valores reales (plantilla simplificada mia)

Opcion	Resultado
tokenize=False	**Un texto (str)**
tokenize=True	Una **lista de 38 IDs** (números)
add_generation_prompt=False	Termina en **…Data Scientists<|eot_id|>**
add_generation_prompt=True	Termina en **…<|eot_id|><|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>**

Con **False,** el prompt termian en el mensaje del usuario y el modelo n osabe que le toca hablar. Con **True,** termina justo donde empieza su respuesta.

En tu Colab: es el mismo final que viste con Llama, que termina en <|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>.

En una frase: “toma mis mensajes, conviertelos en texto con el formato de este mode, y dejalo listo para que el asistente responda.”

Es la línea que **convierte tus mensajes en el prompt que el modelo Instrcut espera.** Paso a paso:

Parte	Que hace
prompt =	Guarda el resultado en la variable **prompt**
tokenizer.apply_chat_template(	Aplica la **plantilla de chat** de este modelo, o sea su formato propio de conversación
Messages,	tu lista de mensajes (**system** y **user**)
Tokenize=False	Devuelve **texto,** para poder leerlo. Con **true** devolvería **IDs**
Add_generation_prompt=True	Agrega al final el **encabezado del asistente,** para que el modelo sepa que le toca responder

Duda sobre ese:

La respuesta corta es que el modelo **solo continua el texto que le das. No "sabe" que le toca hablar: lo** que hace es predecir que viene despues de **donde termina** el prompt.
Con mi modelo de juguete, el Instruct, probé las dos formas. Lo corrí.

Como termina el prompot	Lo que el modelo escribe a continuación
Sin encabezado: **<usuario> de que color es el pasto**	**<asistente> el pasto es verde <fin>**
Con encabezado: **<usuario> de que color es el pasto <asistente>**	**El pasto es verde <fin>**

Como se lee:

- **Con el encabezado,** la respuesta **empieza directo:** lo único que puede venir despues de **<asistente>** es la respuesta.
- **Sin el encabezado,** mi juguete **tuvo que escribir el mismo** el **<asistente>** antes de responder. En el juguete funciono, pero en un modelo grande no esta garantizado: podría seguir escribiendo el mensaje del usuario.

Con Llama es el mismo mecanismo

	Prompt termina en	El modelo escribe
add_generation_prompt=False	**…Data Scientists<|eot_id|>**	No esta definido: debe decidir que viene
add_generation_prompt=True	**…<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>**	Lo que viene despues de ese encabezado, es decir, la respuesta

Esto va en la línea de lo que dice el profe: el modelo tiene le patron porque **así estaban los datos de entrenamiento.** En el entrenamiento, **despues de ese encabezdo siempre venia una**

respuesta de asistente.

Analogía (mía): **add_generation_prompt=True** es dejarle el micrófono delante. Sin eso, el modelo tiene que adivinar solo si ya le toca.

Cómo termina el prompt	Lo que el modelo escribe a continuación
Sin encabezado: `<usuario> de que color es el pasto`	`<asistente> el pasto es verde <fin>`
Con encabezado: `<usuario> de que color es el pasto <asistente>`	`el pasto es verde <fin>`

“Prompt termina en” significa **cual es el final del texto que le das al modelo.** Esa parte importa porque el modelo siempre **sigue escribiendo desde el final.**

Caso A: add_generation_prompt=False

```
...Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists<|eot_id|>
                                                          ↑
                                              el modelo escribe desde aquí
                                              (¿qué debería venir? No está claro)
```

Caso B: add_generation_prompt=True

```
...Data Scientists<|eot_id|><|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
                                                                  ↑
                                                        el modelo escribe desde
aquí
                                                        (después de "assistant"
viene la respuesta)
```

La diferencia es **solo lo que hay justo antes de la flecha:**

- **Caso A:** el ultimo mensaje es del usuario
- **Caso B:** lo ultimo es el encabezado del **asistente**

Analogía (mía): es un guion de teatro.

Si la ultima línea del guion es…	El siguiente actor…
USUARIO: cuéntame un chiste	No sabe bien que toca: ¿Sigue el usuario? ¿responde alguien?
ASISTENTE:	Sabe que le toca **responder**

add_generation_prompt=True es **escribir ASISTENTE**: al final del guion, para que lo siguiente sea la respuesta.

Con tus valores reales: en tu Colab, el prompt de Llama Instruct termina en **<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>.** Eso es el caso B.

5.Lo que ves



Esos son los **separadores** que usa Llama para ordenar la conversación. Los números son los IDs que confirmé en varias fuentes. Los separadores van dentro del texto, y el modelo los lee como cualquier otro token.

Qué es cada token

Token	ID	Que hace
<|begin_of_text|>	128000	Marca el **inicio** de todo el texto
<|start_header_id|>	128006	**Abre** el nombre de un rol
<|end_header_id|>	128007	**Cierra** el nombre del rol
<|eot_id|>	128009	**Fin del mensaje** (*end of turn*)

Los nombres **system, user** y **assistant** son token normales. Lo que los convierte en rol es ir **entre start_header_id** y **end_header_id.**

Tu prompt, leído por partes

```
<|begin_of_text|>                                  ← inicio
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>         ← "empieza el mensaje de
SISTEMA"

Cutting Knowledge Date: December 2023              ← texto que la plantilla
agrega sola
Today Date: 26 Jul 2024

You are a helpful assistant<|eot_id|>              ← tu mensaje de sistema, y
"fin del mensaje"
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>           ← "empieza el mensaje de
USUARIO"

Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists<|eot_id|>   ← tu
pregunta, y "fin"
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>      ← "ahora le toca al
ASISTENTE"
```

El promot **termina ahí,** justo donde debe empezar la respuesta.

Donde se refleja la respuesta.

La respuesta **sale a continuación del ultimo encabezado,** y el modelo la cierra con su propio **<|eot_id|>.** Con una respuesta **inventada por mí,** la secuencia completa sería:

```
...<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

Why did the neural network go to therapy? Too many layers of issues!<|eot_id|>
```

Parte	Quien la escribió
Todo hasta **assistant<|end_header_id|>**	**Tu** (la plantilla)
Why did the neural network…issues!	**El modelo** (lo nuevo)
<|eot_id|> al final	**El modelo**: así avisa que **terminó**

Cómo se ve al decodificar

Tu haces	Ves
Decode(todo)	Todo el texto, con los tokens especiales
decode(solo lo nuevo, skip_special_tokens=True)	Why did the neural network go to therapy? Too many layers of issues!

El **<|eot_id|>** de cierre **desaparece** con **skip_special_tokens=True.** Esa opción es la que lo saca.

Paso	Que ves en el widget
1	El modelo **base** nace leyendo muchísimo texto. Sabe continuar textos, pero nunca vio mensajes con roles
2	Un **entrenamiento extra** con ejemplos de pregunta y respuesta: sale el **Instruct**
3	Aparecen los **tokens especiales (`<**
4	Tu código: **encode(text)** para el base y **aply_chat_template(…)** para el instruct
5	Tus **resultados reales:** el texto seguido del base y el promot con **system, user** y **assistant** del intruct

La idea en una linea: el base y el Instruct son **el mismo modelo en dos momentos.** El base continúa textos, y el Instruct, después de un entrenamiento extra, conversa.

Qué es mío y qué no:

- **Reales:** tus resultados del paso 5 y los tamaños del paso 3, que salen de tus capturas.
- **Mío:** el ejemplo de entrenamiento del paso 2 es inventado por mí, y así lo dice el widget.
- **No verificado:** que el tamaño del archivo del paso 3 signifique “más tokens especiales” es solo coherente con lo que dice el profe. No revisé el contenido del archivo.

3.8.2.3.3 Conversión en IDs – que hace cada token especial – que debe aprender el modelo

1.La conversación en IDs

Conversación real tokenizada con el tokenizer de Llama 3.x (23 tokens: 9 especiales y 14 normales). El ejemplo viene de un issue de llama.cpp, no es tuyo.



2.Que hace cada token especial

Token especial	ID	Para qué sirve
<|begin_of_text|>	128000	Inicio del texto
<|start_header_id|>	128006	Abre el nombre de un rol
<|end_header_id|>	128007	Cierra el nombre del rol
<|eot_id|>	128009	Fin del mensaje (fin del turno)

Los nombres de los roles (`system` = 9125, `user` = 882, `assistant` = 78191) son tokens **normales**: lo que los marca como rol es que van entre el token de abrir y el de cerrar.

3.Que debe aprender el modelo



Lo que debe aprender el modelo: después de ver <|start_header_id|> assistant <|end_header_id|>, producir los IDs de la **respuesta buena** y terminar con <|eot_id|> (128009).

Ese cierre importa: así el modelo aprende **cuándo parar**. Con más de 25 millones de ejemplos así, aprende el patrón: lo que viene tras el encabezado del asistente es una respuesta.

Qué muestra cada pestaña

Pestaña	Que ves
1.La conversión en IDs	Una conversación convertida en **23 tokens**: 9 especiales (en naranja) y 14 normales. Lo único que recibe el modelo es la lista de IDs
2. Qué hace cada token especial	**Una** tabla con el ID y el uso de cada uno
3.Que debe aprender el modelo	El mismo ejemplo, más la respuesta ideal y el cierre `<

Los nombres de los roles son tokens normales: **system** = 9125, **user** = 882 y **assistant** = 78191. Lo que los convierte en un rol es ir entre el token de abrir y el de cerrar.

Cómo se arma un ejemplo de entrenamiento

1. Partes de una **conversación** (sistema + usuario + respuesta ideal)
2. La plantilla la convierte en **un solo texto** con los tokens espeicales
3. Se pasa a **IDs**
4. El modelo aprende que, tras **assistant<|end_header_id|>,** debe producir los IDs de la **respuesta buena** y termina con **<|eot_id|>** (el 128009)

Ese cierre le enseña al modelo **cuándo parar**.

Qué es real y qué no

- **Verificado:** los IDs 128000, 128006, 128007 y 128009 y que eot_id es 128009 los confirmé en varias fuentes. Uno de esos IDs también aparece en tu captura de get_added_vocab.
- **De un tercero:** la conversación tokenizada viene de un issue de llama.cpp, no de tu notebook. Por eso es “You are a helpful assistant.” con punto y “Hi there!”, y no tu ejemplo del chiste.
- **No verificado:** que en el entrenamiento se aprenda solo de los tokens de la respuesta y no de toda la secuencia. Eso es lo que se suele hacer, pero no lo revisé para Llama. La respuesta de la pestaña 3 es solo un marcador.

3.8.2.3.4 ¿Cómo es el formato de entrenamiento que le pasas? – ¿que es TRL? – sobre plantilla y entrenamiento de formato de role y content – Formato JSONL

Tu **no le pasas los tokens especiales:** solo le pasas la conversación en el mismo formato de **messages** que ya conoces, y la plantilla del tokenizer hace el resto. Lo corrí con tu pregunta del chiste. La respuesta la inventé yo.

Paso 1: lo que tú pasas (una fila del dataset)

```
{
  "messages": [
    {"role": "system",    "content": "You are a helpful assistant"},
    {"role": "user",      "content": "Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists"},
    {"role": "assistant", "content": "Why did the neural network go to therapy? Too many layers of issues!"}
  ]
}
```

Es igual a tu messages del notebook, con un mensaje más: el del assistant, que es la respuesta ideal.

Paso 2: loque sale al aplicar la plantilla

```
<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a helpful assistant<|eot_id|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

Why did the neural network go to therapy? Too many layers of issues!<|eot_id|>
```

Esa plantilla es una versión simplificada mía, con el mismo estilo que la de Llama. La de Meta además inserta las fechas.

Qué dice la documentación de TRL

TRL es la librería de la diapositiva del video 2 para entrenar modelos, y para su **SFTTrainer:**

Formato de fila	Ejemplo
Conversacional (el de arriba)	`{"messages": [{"role": "user", ...}, {"role": "assistant", ...}]}`
Prompt y completion, conversacional	`{"prompt": [{"role": "user", ...}], "completion": [{"role": "assistant", ...}]}`
Texto plano	`{"text": "The sky is blue."}`

Se demuestra que **una misma fila de entrenamiento se puede escribir de 3 formas.**

Formato	Cómo se ve la fila
1. Conversacional	`{"messages": [{"role": "user", "content": "Tell a joke about data"}, {"role": "assistant", "content": "Why did the dataset cry? It had too many missing values!"}]}`
2. Prompt y completion	`{"prompt": [{"role": "user", ...}], "completion": [{"role": "assistant", ...}]}`
3. Texto plano	`{"text": "Tell a joke about data Why did the dataset cry? It had too many missing values!"}`

La diferencia entre las 3:

- **Conversacional:** todo junto en una lista de mensajes con roles
- **Prompt y completion:** la **pregunta** y la **respuesta** van separadas
- **Texto plano:** Una sola cadena de texto, sin roles

La documentación de TRL dice que, con un dataset conversacional, el entrenador aplica la plantilla de chat solo. Eso lo revisé antes en TRL.

Quiere decir que **tú no escribes los tokens especiales**. Los agrega el entrenador por ti.

Paso	Quien lo hace	Que pasa
1	**Tu**	Escribes la fila normal: **{"messages": [{"role": "user", ...}, {"role": "assistant", ...}]}**
2	**Entrenador (TRL)**	Aplica la plantilla de chat del modelo: agrega **<|start_header_id|>, <|eot_id|>,** etc.
3	**El entrenador**	Lo convierte en IDs y entrena

El paso 2 es lo que “aplica la plantilla solo”: **no tienes que escribir esos tokens a mano**.

Con tu fila del chiste: tú escribes "role": "user" y el entrenador la convierte en <|start_header_id|>user<|end_header_id|>…. Es lo mismo que hace apply_chat_template en tu Colab.

Cuándo no pasa esto: con el formato de texto plano no hay roles, así que no hay nada que convertir. Lo que escribas es lo que el modelo ve. Esto último es deducción mía.

> cuando tu pasas el message como el TRL sabe que esto es un token especial y que no?

No lo “decide” TRL. Lo decide el **tokenizer**, que tiene una **lista de tokens especiales registrados**: es la lista que viste con get_added_vocab() en tu Colab.

Lo corrí con mi mini tokenizer. Registré 4 tokens especiales, con IDs del 0 al 3.

Paso 1: la plantilla arma un texto

```
<|begin_of_text|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>\n\nTell a joke<|eot_id|>
```

En este punto es solo texto. Los tokens especiales son **cadenas escritas por la plantilla**.

Paso 2: el tokenizer convierte ese texto en IDs

ID	Token	Tipo
0	`<|begin_of_text|>`	ESPECIAL
1	`<|start_header_id|>`	ESPECIAL
27, 25, 12, 24	`u`, `s`, `e`, `r` (la palabra "user")	normal
2	`<|end_header_id|>`	ESPECIAL
73, 29, 82	`Tell`, `Ġa`, `Ġjoke`	normal
3	`<|eot_id|>`	ESPECIAL

El tokenizer hace una sola cosa: **si un trozo coincide con un token registrado, le pone su ID reservado**. El resto lo corta con su vocabulario normal.

Cómo "sabe" cuál es cuál

Si el trozo...	Entonces...
Es exactamente `<|eot_id|>` (u otro token registrado)	Recibe su ID especial (en Llama, 128009)
Es cualquier otra cosa, como `Tell a joke`	Se corta en tokens normales

Los IDs especiales de Llama son los de arriba del 128000, como viste en tu get_added_vocab().

En una frase: la plantilla escribe los marcadores y el tokenizer **reconoce** los que tiene registrados.

---

te pregunto que si tu le pasas {"messages": [{"role": "user", ...}, {"role": "assistant", ...}]} como la plantilla sae reconocer que esto es un token especial y que no?

La plantilla **no reconoce nada:** ya trae los tokens especiales **escritos dentro.** Tu **messages** solo rellena los huecos.

La plantilla es un pequeño programa que escribió quien creó el modelo. Esta es una versión simplificada mía, que corrí:

```
<|begin_of_text|>
{% for m in messages %}
  <|start_header_id|>  {{ m['role'] }}  <|end_header_id|>\n\n  {{ m['content'] }}
<|eot_id|>
{% endfor %}
```

Parte	De donde sale
<|begin_of_text|>, <|start_header_id|>, <|end_header_id|>, <|eot_id|>	**Fijas, escritas en la plantilla.** Siempre salen igual
{{ m['role'] }}	**Tuyo: user, assistant…**
{{ m['content'] }}	**Tuyo:** el texto de tu mensaje

Las partes entre {{ }} son los huecos que se rellenan con lo que tú pasas.

Con dos messages distintos

Tú pasas	Resultado
un mensaje de `user`: "Tell a joke"	`<|begin_of_text|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>\n\nTell a joke<|eot_id|>`
un `user` y un `assistant`	Lo mismo, **repetido** una vez por mensaje, con otros role y content

Los marcadores salen **iguales** en los dos casos. Cambian solo el rol y el texto.

En una frase

La plantilla no distingue entre especial y normal: siempre escribe los tokens especiales en los mismos lugares, y tu solo pones el **rol y el contenido.** Lo que distingue es el **tokenizer** despues, como vimos antes.

Analogía (mía): es un **formulario** con los sellos ya impresos. Tú solo llenas "rol" y "mensaje".

Qué no verifiqué: la plantilla real de Llama es más larga: inserta las fechas y maneja casos como las herramientas. La idea es la misma, pero no la abrí.

> osea que es por el formato que tu le pasas?{"messages": [{"role": "user", ...}, {"role": "assistant", ...}]}? que es lo que hace que el modelo entienda que tal cosa como por ejemplo user corresponde a user, que va dentro de los tokens especiales que dicen que es especial?

Son **dos cosas distintas,** y las dos pasan en momentos distintos.

1.El formato sirve para que la plantilla sepa donde poner cada cosa.

La plantilla busca las claves **role** y **content** en tu **messages.** Si no las encuentra, falla. Lo probe escribiendo **“rol”** en vez de **“role”.**

Tú pasas	Resultado
`{"role": "user", ...}`	`<|start_header_id|>user<|end_header_id|>…`
`{"rol": "user", ...}`	ERROR: `'dict object' has no attribute 'role'`

Por eso el formato **{“role”: …, “content”: …}** es una **convención:** la plantilla la espera tal cual. Esto sirve para **armar el texto**, no para que el modelo entienda.

2.Que el modelo entienda “user”

La plantilla pone la palabra **user** entre **<|start_header_id|>** y **<|end_header_id|>.** Pero lo que hace que el modelo **sepa que eso es un rol** no es el formato JSON: es que **en los datos de entrenamiento siempre apareció así.**

Que	Quien lo hace
Que **role: user** pase a escribirse entre los tokens especiales	**La plantilla**
Que el modelo entienda que ese bloque es “lo que dice el usuario”	**El entrenamiento:** millones de ejemplos con ese patron

Esto es lo mismo que dice el profe del “¡ajá!”: no hay nada especial en la red; el modelo lo aprende porque **así venían todos los datos de entrenamiento.**

En una frase:

El formato **messages** es para que la **plantilla** arme el texto. El modelo entiende los roles **por haberlos visto así millones de veces.**

Analogía (mía): el formato es el **formulario que llenas**. El modelo entiende los sellos del formulario porque **vio miles de formularios iguales.**

Para el Instruct, lo que sirve son el 1 y el 2, que tienen toles. El texto plano no tiene ni **user** ni **assistant.**

TRL es una de las 6 librerías de Hugging Face de la diapositiva del video 2 del día 1. Significa ***Transformer***

Reinforcement Learning.

- **Según el profe:** también trata sobre **entrenar Transformers**
- Es una librería para entrenar modelos con métodos como **SFT, GRPO y DPO**, integrada con **Transformers**

En lo que vimos hoy: El **SDTTrainer** de TRL es la herramienta que recibe tus filas de **messages,** como las del archivo JSONL, y entrena el modelo con ellas.

Transformer es el motor. TRL es el **entrenador** que le enseña ese motor con ejemplos

---

¿Qué son los métodos?

Son **3 formas de entrenar al modelo,** y cada una usa un tipo de dato distinto. Parto de tu pedido del chiste. Las filas de ejemplo son inventadas por mí.

Las 3, lado a lado

Metodo	Que le das	Como aprende	Ejemplo de dato
SFT (Supervised Fine-Tunning, ajuste supervisado)	Una **respuesta ideal** por cada pregunta	Imita sus respuestas	`{"messages": [{"role":"user","content":"Tell a joke…"}, {"role":"assistant","content":"Why did the neural network go to therapy?…"}]}`
DPO (Direct Preference Optimization)	Una pregunta y **dos respuestas:** una buena y una mala	Aprende a preferir la buena	`{"prompt": "Tell a joke…", "chosen": "Why did the neural network go to therapy?…", "rejected": "I don't know any jokes."}`
GRPO (Group Relative Policy Optimization)	Solo **preguntas** y una **funcion que da puntaje** a las respeustas	Genera **varias respuestas** por pregunta, les da puntaje y aprende de cuales salieron mejor que las otras	Pregunta + función de puntaje, por ejemplo “1 punto si el chiste tiene menos de 20 palabras”

Qué dice cada fuente (guías de TRL y de terceros)

- **SFT:** es el ajuste estándar de instrucción con aprendizaje supervisado sobre datos de demostración
- **DPO:** entrena directamente con pares de preferencia (respuesta elegida contra rechazada), sin necesitar un modelo de recompensa.
- **GRPO:** tu defines una funcion de recompensar, y el entrenador genera varias respuestas por prompt y actuliza el modelo según la ventaja relativa del grupo. Una guía de terceros lo atributo a DeepSeek-R1.

Cómo se conectan entre sí
La guía de TRL que revise recomienda un orden: empezar siempre con SFT sobre los modelos base, antes de la alineación con preferencias. O sea, SFT enseña a **responder,** y DPO o GRPO sirven para **responder mejor.**
Con lo que vimos hoy:

- **SFT** es la etapa 2 que hace Meta para pasar del base al Instruct, con las filas de **messages.**
- **El RLHF** que mencionaba la ficha de Llama se parece a **DPO y GRPO:** Se usan las preferencias o los puntajes para mejorar las respuestas. Esto último es deducción mía: la ficha solo nombra RLHF, y no detalla cuál método usó Meta.

Analogía (mía): SFT es **mostrarle al alumno la respuesta modelo.** DPO es mostarle **dos respuestas y dicerle cual es mejor.** GRPO es **ponerle varias pruebas y darle nota,** para que busque las mejores

---

Meta usó **SFT y DPO**, junto con una técnica llamada *rejection sampling*. **No usó GRPO**, y probó PPO pero lo descartó. Según el paper de Llama 3, el post-entrenamiento se basa en SFT, rejection sampling (RS) y DPO, en vez de algoritmos de aprendizaje por refuerzo más complejos. Probaron PPO, pero DPO requería menos cómputo y rendía mejor

Un blog de terceros dice que Llama 3 también usó PPO. Contradice al paper, así que me quedo con el paper.
Mi frase anterior (“se parece a DPO y GRPO”) era imprecisa: lo correcto es **SFT + DPO**.

---

a ver, y como se veria muchas filas?

```
{
 "messages": [
  {"role": "system",   "content": "You are a helpful assistant"},
  {"role": "user",     "content": "Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists"},
  {"role": "assistant", "content": "Why did the neural network go to therapy? Too many layers of issues!"}
 ]
}
```

Con muchas filas, el dataset es **una lista de esas conversaciones**: una por línea en un archivo .jsonl. Lo armé con 4 filas: la tuya, más 3 que inventé. Lo corrí de verdad.

Cómo se ve el archivo (JSONL)

JSONL significa “una fila JSON por linea”. Cada línea es una conversación completa:

```
{"messages": [{"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"}, {"role": "user", "content": "Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists"}, {"role": "assistant", "content": "Why did the neural network go to therapy? Too many layers of issues!"}]}

{"messages": [{"role": "system", ...}, {"role": "user", "content": "Explain what a token is in one sentence"}, {"role": "assistant", "content": "A token is a small chunk of text, like part of a word, that a model turns into a number."}]}

{"messages": [{"role": "system", ...}, {"role": "user", "content": "Translate to Spanish: good morning"}, {"role": "assistant", "content": "Buenos dias"}]}

{"messages": [{"role": "system", ...}, {"role": "user", "content": "What does a tokenizer do?"}, {"role": "assistant", "content": "It converts text into token IDs, and back."}]}
```

Como se ve cargado con datasets

```
Dataset({
    features: ['messages'],
    num_rows: 4
})
```

Es una **tabla con 4 filas y una columna, messages.** Cada celda guarda la lista completa de mensajes de una conversación. La fila 3, por ejemplo, tiene los roles **system, user** y **assistant.**

Que pasa al aplicar la plantilla a todas las filas

La tabla gana una columna con el texto ya armado, con los tokens especiales:

Columna	Contenido
Messages	La conversación como lista (la que tu preparas)
Text	El texto de entrenamiento que sale de la pantalla

La fila 3 queda así:

```
<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>\n\nYou are a helpful
assistant<|eot_id|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>\n\nTranslate to Spanish:
good morning<|eot_id|><|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>\n\nBuenos
dias<|eot_id|>
```

Cuantas filas se usan de verdad

Estos son **4 ejemplos.** Para el Instruct de Llama, la ficha habla de mas de **25 millones:** la misma estructura, pero con 25 millones de líneas.

El JSONL es una libreta donde cada renglón es **una conversación de practica.** El modelo las va leyendo una por una.

3.8.2.3.5 Caso de uso del Instruct

> ya y el instruct como se usa? caso practico?

El caso práctico es **pedirle un chiste al modelo Instruct**, con tu mismo messages del notebook. Es el patrón que usan las fichas de modelos Instruct en Hugging Face, y se resume en 5 pasos.

```python
import torch
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM

MODEL = "meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(MODEL)
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(MODEL, torch_dtype=torch.bfloat16, device_map="auto")

messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
    {"role": "user", "content": "Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists"},
]

inputs = tokenizer.apply_chat_template(messages, add_generation_prompt=True, return_tensors="pt", return_dict=True).to(model.device)
outputs = model.generate(**inputs, max_new_tokens=100)
respuesta = tokenizer.decode(outputs[0][inputs["input_ids"].shape[-1]:], skip_special_tokens=True)
print(respuesta)
```

Los 5 pasos

Paso	Línea	Qué hace
1	`AutoTokenizer.from_pretrained(MODEL)` y `AutoModelForCausalLM.from_pretrained(...)`	Carga el tokenizer **y el modelo** (hasta ahora solo cargaste el tokenizer)
2	`messages = [...]`	Tus mensajes, igual que los que le mandabas a la API
3	`apply_chat_template(..., add_generation_prompt=True, ...)`	Los convierte en **IDs** con los tokens especiales, y termina con el encabezado del `assistant`
4	`model.generate(**inputs, max_new_tokens=100)`	El modelo **predice los IDs siguientes** (hasta 100). Devuelve la entrada **más** lo nuevo
5	`tokenizer.decode(outputs[0][largo_de_la_entrada:], skip_special_tokens=True)`	Pasa a texto **solo lo nuevo**, y quita los tokens especiales

Por qué el paso 5 corta lo nuevo

Lo probé con un **modelo simulado**:

Qué decodifico	Resultado
Todo (entrada + nuevo)	`systemYou are a helpful assistantuserTell a light-hearted joke…assistantWhy did…`
Solo lo nuevo	`Why did the neural network go to therapy? Too many layers of issues!`

Si decodificas todo, aparece tu prompt mezclado con la respuesta.

Lo que conecta con el “¡ajá!” de hoy

```python
import torch
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM

MODEL = "meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(MODEL)
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(MODEL, torch_dtype=torch.bfloat16, device_map="auto")

messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
    {"role": "user", "content": "Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists"},
]

inputs = tokenizer.apply_chat_template(messages, add_generation_prompt=True, return_tensors="pt", return_dict=True).to(model.device)
outputs = model.generate(**inputs, max_new_tokens=100)
respuesta = tokenizer.decode(outputs[0][inputs["input_ids"].shape[-1]:], skip_special_tokens=True)
print(respuesta)
```

Antes mandabas **messages** a una API. Ahora tus haces lo que la API hacía por dentro: **mensajes → plantilla → IDs → modelo → IDs → texto.**

El problema práctico: la memoria

Cuenta (mía)	Resultado
8 mil millones de parámetros × 2 bytes (bfloat16)	≈ 16 GB
Memoria de tu T4	15 GB
Ese mismo modelo con 4 bits (× 0,5 bytes)	≈ 4 GB

En 16 bits, **Llama 3.1 8B no cabe en una T4**. Se necesita un modelo más chico o **cuantizado**. Esto es lo que verás mañana.

Preparar

Linea	Que hace
import torch	Trae PyTorch, la base de los modelos
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM	Trae dos clases: la del **tokenizer** y la del **modelo** que genera texto (*CausalLM* significa que predice el siguiente token)
MODEL = "meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct"	El nombre del modelo: la versión **Instruct** de 8 mil millones de parámetros
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(MODEL)	Descarga el tokenizer (lo que ya hiciste en tu Colab)
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(MODEL, torch_dtype=torch.bfloat16, device_map="auto")	Descarga **el modelo,** con los pesos en 16 bits (**bfloat16)** y repartido automáticamente en la memoria disponible (**device_map=”auto”)** **device_map="auto"** le dice a **Transformers** que decida solo donde poner cada parte del modelo: en la GPU si cabe, y si no, repartido entre GPU y CPU.

La entrada

Linea	Que hace
messages = [...]	Tus mensajes de sistema y de usuario, los de tu notebook
inputs = tokenizer.apply_chat_template(messages, add_generation_prompt=True, return_tensors="pt", return_dict=True)	Aplica la plantilla y **pasa a IDs. add_generation_promt=True** agrega el encabezado del asistente. **Return_tensors=”pt”** devuelve tensores de PyTorch. **Return_dict=True** devuelve un diccionario con **input_ids** (y, normalmente, **attention_mask)**
.to(model.device)	Manda esos tensores a **la misma memoria que el modelo** (por ejemplo, la GPU)

```
]

inputs = tokenizer.apply_chat_template(messages, add_generation_prompt=True, return_tensors="pt", return_dict=True).to(model.device)
outputs = model.generate(**inputs, max_new_tokens=100)
respuesta = tokenizer.decode(outputs[0][inputs["input_ids"].shape[-1]:], skip_special_tokens=True)
print(respuesta)
```

Esta línea convierte tus mensajes en los tensores que el modelo recibe. Parte por parte:

Parte	Que hace
tokenizer.apply_chat_template(messages, ...)	Aplica la plantilla de chat a tus mensajes y los pasa a **IDs**
add_generation_prompt=True	Agrega al final el encabezado del asistente, para que el modelo responda
return_tensors="pt"	Devuelve los IDs como **tensores de PyTorch** (pt = PyTorch)
return_dict=True	Devuelve un **diccionario** con varias cosas, no solo los IDs
.to(model.device)	Manda los tensores **a la misma memoria que el modelo** (por ejemplo, la GPU)
inputs = ...	Guarda el resultado

Qué contiene inputs

Lo corrí con mi mini tokenizer. Usé **"np"** (numpy) en vez de "pt", porque aquí no tengo PyTorch. La idea es la misma:

Clave	Forma	Qué es
`input_ids`	`(1, 38)`	Los IDs: 1 conversación de 38 tokens
`attention_mask`	`(1, 38)`	Una lista de unos: marca qué posiciones son tokens reales

Por eso la línea siguiente usa **model.generate(**inputs, ...):** el **** pasa las dos cosas al modelo.

Generar

```
]

inputs = tokenizer.apply_chat_template(messages, add_generation_prompt=True, return_tensors="pt", return_dict=True).to(model.device)
outputs = model.generate(**inputs, max_new_tokens=100)
respuesta = tokenizer.decode(outputs[0][inputs["input_ids"].shape[-1]:], skip_special_tokens=True)
print(respuesta)
```

El modelo **predice token por token,** hasta 100 nuevos. ****inputs** pasa todo el diccionario. Devuelve la entrada **mas** lo nuevo.

Leer la respuesta

```
]

inputs = tokenizer.apply_chat_template(messages, add_generation_prompt=True, return_tensors="pt", return_dict=True).to(model.device)
outputs = model.generate(**inputs, max_new_tokens=100)
respuesta = tokenizer.decode(outputs[0][inputs["input_ids"].shape[-1]:], skip_special_tokens=True)
print(respuesta)
```

Esa línea **saca la respuesta del modelo y la pasa a texto legible.**

Parte	Que hace
inputs["input_ids"].shape[-1]	El **largo de la entrada** en tokens. En mi prueba: 16



.shape da **las dimensiones** de un tensor, y **[-1]** toma **la ultima.**

Con los valores de mi simulación:

Expresión	Resultado	Qué es
`inputs["input_ids"].shape`	`(1, 38)`	1 conversación × 38 tokens
`inputs["input_ids"].shape[-1]`	`38`	El **último** número: el largo, en tokens

[-1] significa “el ultimo elemento”. Asi que **.shape[-1]** es **cuantos tokens tiene la entrada.** Y ese numero es el que se usa para cortar: **outputs[0][38:]** deja lo que viene despues.

Los números **(1, 38)** salen de mi simulación con numpy, y la explicación de **[-1]** es general de Python. No cambié ningún documento.

Parte	Que hace
outputs[0]	La primera (y única) secuencia que devolvió **generate:** la entraa **mas** lo nuevo. En mi prueba: 32 tokens
outputs[0][16:]	Corta los primeros 16 y deja **solo lo nuevo**: 16 tokens
tokenizer.decode(...)	Pasa esos IDs a texto
skip_special_tokens=True	Saca los tokens especiales, como **<|eot_id|>**
respuesta = ...	Guarda el texto

Qué cambia con cada opción

Qué decodifico	Resultado
Todo, sin cortar	`userTell a jokeassistantWhy did the neural network…`, con tu prompt mezclado
Solo lo nuevo, `skip_special_tokens=False`	`Why did the neural network go to therapy? Too many layers of issues!<|eot_id|>`
Solo lo nuevo, `skip_special_tokens=True`	`Why did the neural network go to therapy? Too many layers of issues!`

Esto último es lo que quieres.

En una frase: “toma lo que el modelo escribió después de mi prompt, y pásalo a texto sin los marcadores”.

3.8.2.3.6 ¿Como se ve un dataset (estructura) que es especifico para Instruct? Y el concepto de ‘aplicar la plantilla’ – 2 formas de usar el instruct – 2 formas de usar un instruct



Te lo muestro como una **planilla de Excel:** primero con una columna y después con dos. Lo corrí con 4 conversaciones, las mías inventadas.

Antes: el dataset tiene 1 columna

Fila	`messages` (cada celda es una conversación)
1	system + user + assistant
2	system + user + assistant
3	system + user + assistant
4	system + user + assistant

Cada **fila** es **una conversación completa**. Eso es lo que tú preparas.

Después de aplicar la plantilla: 2 columnas

Fila	`messages`	`text` (columna nueva)
1	system + user + assistant	`<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>…`
2	system + user + assistant	`<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>…`
3	system + user + assistant	`<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>…`
4	system + user + assistant	`<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>…`

La plantilla se aplicó a **cada fila**, y guardó el resultado en una **columna nueva**, text. La columna messages **sigue ahí**, sin cambios.

Qué hay en la celda text de la fila 3

```
<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>\n\nYou are a helpful assistant<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>\n\nTranslate to Spanish: good morning<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>\n\nBuenos dias<|eot_id|>
```

Es **la misma conversación**, pero escrita como **un solo texto**, con los tokens especiales.

En una frase

La plantilla toma la columna messages y **fabrica la columna text**: la misma conversación, convertida en el texto que se usa para entrenar.

Analogía (mía): es agregar a una planilla una **columna con una fórmula**. Cada celda nueva se calcula a partir de la celda de al lado.



Es esta línea, con **map**. La usé en mi prueba con el mini tokenizer, y con Llama real sería igual, cambiando solo el **tokenizer**:

```python
ds = ds.map(lambda fila: {"text": tokenizer.apply_chat_template(fila["messages"], tokenize=False)})
```

Parte por parte

Parte	Qué hace
`ds = ...`	Guarda el dataset resultante en `ds` (reemplaza al anterior, que no tenía la columna `text`)
`ds.map(...)`	Recorre **todas las filas** del dataset y aplica la función a **cada una**
`lambda fila:`	Una función corta sin nombre. `fila` es la fila actual (una conversación)
`fila["messages"]`	Saca de esa fila la lista de mensajes
`tokenizer.apply_chat_template(..., tokenize=False)`	Convierte esos mensajes en **texto** con los tokens especiales (lo que ya conoces)
`{"text": ...}`	Lo guarda con el nombre `text`. Esa es la **columna nueva**

Con tus 4 filas

El map ejecutó eso **4 veces**, una por fila. Antes de la línea el dataset tenía 1 columna (messages); después tenía 2 (messages y text).

Analogía (mía): es **arrastrar la fórmula hacia abajo** en una planilla. La función se aplica a cada fila, y el resultado va a la columna nueva.

Ojo: normalmente no lo escribes

Con TRL, si el dataset es **conversacional**, el entrenador aplica la plantilla **solo**, como vimos. Entonces, en el caso real, tú no escribirías este map. Lo usé para que se vea qué pasa por dentro.

Resultado

Te devuelve **el mismo dataset con una columna nueva, text.** Lo corri con 2 conversaciones mias y mi plantilla simplificada, no la de Llama.

Lo que retorna: el dataset

	Resultado
Antes	`Dataset({features: ['messages'], num_rows: 2})`
Después	`Dataset({features: ['messages', 'text'], num_rows: 2})`

Tiene las mismas filas, con una columna más.

Lo que hay en la columna text

Cada cleda es **un texto** (tipo **str),** una por conversación:

```
ds[0]["text"]  ->
<|begin_of_text|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>\n\nTell a joke about data<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>\n\nWhy did the dataset cry? Too many missing values!
<|eot_id|>

ds[1]["text"]  ->
<|begin_of_text|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>\n\nWhat is a token?<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>\n\nA small chunk of text.<|eot_id|>
```

Por qué ds = ...

map **no modifica** el dataset original: devuelve uno **nuevo**. Por eso se guarda de nuevo en ds. Sin esa asignación, el ds viejo seguiría sin la columna text. Esto último es general mío: no lo probé.

no se si esta en el curso, pero como por ejemplo se usa el instruct?

Sí está en el curso: es el tema de **mañana**. En tu último video, el profe dice que usarán modelos de Hugging Face para generar texto, haciendo la inferencia ellos mismos, y la diapositiva final dice “Compare the results across 5 open source models”.

Dos formas de usar un Instruct

1.Con pipeline: la más simple

Es la misma idea del día 2, pero con la lista de messages y un modelo Instruct. Este patrón lo sacué de varias fichas de modelos Llama 3.1 Instruct en Hugging Face:

```python
import transformers
import torch

pipeline = transformers.pipeline(
    "text-generation",
    model="meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct",
    model_kwargs={"torch_dtype": torch.bfloat16},
    device_map="auto",
)

messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
    {"role": "user", "content": "Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists"},
]

outputs = pipeline(messages, max_new_tokens=256)
print(outputs[0]["generated_text"][-1])
```

Línea	Qué hace
`pipeline("text-generation", model=...)`	Crea el pipeline (paso 1 del día 2) con un modelo **Instruct**
`pipeline(messages, max_new_tokens=256)`	Lo llama con tus **mensajes** (paso 2), con un máximo de 256 tokens nuevos
`outputs[0]["generated_text"][-1]`	Toma el **último mensaje**, que es la respuesta del asistente

El pipeline hace por dentro todo lo que vimos hoy: aplica la plantilla de chat, pasa a IDs, genera y decodifica.

El pipeline hace por dentro todo lo que vimos hoy: aplica la plantilla de chat, pasa a IDs, genera y decodifica.

2. Con AutoModelForCausalLM y generate

Es la que te mostré antes, paso a paso. Da más control, y es la forma del nivel bajo que verán mañana.

Sí, lo mostré: es el bloque de código que me pediste que explicara paso a paso hace poco.

```python
import torch
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM

MODEL = "meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(MODEL)
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(MODEL, torch_dtype=torch.bfloat16, device_map="auto")

messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
    {"role": "user", "content": "Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists"},
]

inputs = tokenizer.apply_chat_template(messages, add_generation_prompt=True, return_tensors="pt", return_dict=True).to(model.device)
outputs = model.generate(**inputs, max_new_tokens=100)
respuesta = tokenizer.decode(outputs[0][inputs["input_ids"].shape[-1]:], skip_special_tokens=True)
print(respuesta)
```

y en que se diferencia de la forma facil

La diferencia es cuántos pasos haces tú. Es justo lo de los dos niveles de la API de Hugging Face que vimos el día 2.

Lado a lado

	Fácil: `pipeline`	Manual: `AutoModelForCausalLM` y `generate`
Nivel (según el profe)	Alto: tareas estándar muy rápido	Bajo: máxima potencia y control
Cargar	`pipeline("text-generation", model=...)`: una llamada	Cargas el **tokenizer** y el **modelo** por separado
Aplicar la plantilla	La hace el **pipeline** por dentro	La haces tú: `apply_chat_template(...)`
Pasar a tensores y mandar a la GPU	Automático	Lo haces tú: `return_tensors="pt"` y `.to(model.device)`
Generar	`pipeline(messages, max_new_tokens=256)`	`model.generate(**inputs, max_new_tokens=100)`
Sacar la respuesta	`outputs[0]["generated_text"][-1]`, el último mensaje	Cortas lo nuevo (`[N:]`) y haces `decode(...)`
Qué devuelve	Texto: la conversación con la respuesta del asistente	IDs, que tú pasas a texto

Con tu mismo pedido del chiste

	Líneas que escribes
`pipeline`	Crearlo, llamarlo con `messages` y mostrar la respuesta: unas 3
Manual	Tokenizer, modelo, plantilla, generar, cortar y decodificar: unas 6 u 8

Qué ganas con la forma manual

- Ves cada paso: los IDs de entrada, la forma de los tensores, los tokens nuevos.
- Puedes cambiar cosas en cada paso (qué tokens usar, cómo generar). Esto último es general mío: no lo probé.

Y qué pierdes
Escribes más código, y la documentación dice que el pipeline se encarga de los detalles de la tokenización y de llamar a **apply_chat_template** por ti.

Cuál usar

Si quieres...	Usas
Resultados rápido, una tarea común	El pipeline
Entender y controlar cada paso, o hacer algo distinto	El manual

Analogía (mía): el pipeline es una **máquina de café automática**: aprietas un botón. El manual es **preparar el café a mano**: más pasos, pero decides cada cosa.

super breve, en el dia a dia, cual de las 2 formas se utiliza? tipo para cosas ya a produccion y eso?

En producción **no se usa ninguna de las dos:** se usa un **servidor de inferencia,** como **vLLM.** Las dos formas que vimos son para **probar, experimentar y entrenar.**

Para qué	Qué se usa
Probar, aprender, prototipar	El pipeline o el manual (lo del curso)
Producción	Un servidor de inferencia: vLLM, descrito como el estándar de producción, con una API compatible con OpenAI y 14 a 24 veces más rendimiento que Hugging Face Transformers. premai

Por qué no Transformers en producción: una guía de terceros explica que librerías como Transformers son excelentes para entrenar y para inferencia básica, pero tienen límites al servir modelos a gran escala. Es lo que ya viste en tu captura de la página de modelos de Hugging Face: ahí aparecen vLLM y TGI entre las “Apps”.

Un dato actual: TGI, el servidor de Hugging Face, entró en modo mantenimiento en diciembre de 2025, y Hugging Face recomienda **vLLM o SGLang** para despliegues nuevos.

Para uso personal en tu computador: una de esas fuentes menciona Ollama como la opción más simple. Esto conecta con lo que viste en la semana 1.

Qué cambia con el base

Con un modelo base usarías texto corrido en vez de **messages**, y no tendrías respuesta de asistente. Eso lo vimos antes.

Un problema práctico

Ese modelo de 8B en 16 bits ocupa unos 16 GB (cuenta mía), y tu T4 tiene 15 GB. En Colab necesitarías un modelo Instruct más chico o cuantizado.

Qué no probé: el código real, porque no puedo descargar el modelo ni usar GPU. Lo que sí hice fue confirmar el patrón en las fichas, y lo que devuelve [-1], el último mensaje, es lo que se espera por esas fichas.

¿En que momento se aplica la plantilla?

R: Es la **misma función,** pero en dos momentos distintos. En tu código, la plantilla se aplica **en pipeline(messages, …),** y no en el entrenamiento.

```
import transformers
import torch

pipeline = transformers.pipeline(
    "text-generation",
    model="meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct",
    model_kwargs={"torch_dtype": torch.bfloat16},
    device_map="auto",
)

messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
    {"role": "user", "content": "Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists"},
]

outputs = pipeline(messages, max_new_tokens=256)
print(outputs[0]["generated_text"][-1])
```

Dónde pasa en tu código

Linea	¿Se aplica la plantilla?
pipeline = transformers.pipeline("text-generation", model=...)	**No.** Solo carga el modelo
messages = [...]	**No.** Es solo tu lista
outputs = pipeline(messages, max_new_tokens=256)	**Si, aquí.** Por dentro hace la conversión y la generación

La documentación de **Transformers** lo confirma: el pipeline se encarga de los detalles de la tokenización y de llamar a **apply_chat_template** por ti.

Lo que pasa dentro de esa línea

1. Toma tus **message** y aplica la plantilla, con el encabezado del asistente al final.
2. Pasa a IDs.
3. El modelo genera la respuesta.
4. Se decodifica

Uso vs. Entrenamiento.

	Usar (tu código del pipeline)	Entrenar (el map de mi dataset)
Quien aplica la plantilla	El **pipeline,** por dentro	**Tu** con **map,** o TRL solo
A cuantas conversaciones	**Una**	**Cada fila** del dataset

Add_generation_prompt	**True:** termina en el encabezado del asistente, **sin respuesta**	**False:** La fila ya trae la respuesta
Que pasa despues	El modelo **genera** la respuesta	El modelo **aprende** de ese texto

Esto también está en la documentación:

- **TextGenerationPipeline** pone **add_generation_prompt** En True por defecto, para empezar un mensaje nuevo.
- Para entrenar, se pone **add_generation_prompt=False,** porque los tokens extra que invitan al sistente a responder no ayudan durante el entrenamiento.
- La misma documentación muestra el ejemplo de procesar un dattaset con **dataset.map(lambda x: {"formatted_chat":tokenizer.apply_chat_template(...)}),** que es igual al **map** que te mostré.

Analogia: La plantilla es **una misma imprenta.** Al usarla, imprime la pregunta y deja el espacio de la respuesta en blanco. Al entrenar, imprime pregunta **y** respuesta, para que el modelo las estudie.

3.8.2.3.7 ¿Como normalmente se guardan los datasets conversacionales? – Distintos tipos de datasets

```
Dataset({
    features: ['messages'],
    num_rows: 4
}) y asi es como normalemtne se guardan los datasets o conversacionels?
```

Esa forma es **como la librería datasets muestra cualquier dataset:** Una tabla con sus columnas y su cantidad de filas. No es algo propio de las conversaciones. Un dataset de texto se vería igual, por ejemplo features: ['text'], num_rows: 4.

Como se guardan normalmente los datasets conversacionales

Lo más común es **una columna con la lista de mensajes,** con **role** y **content** en cada uno, como en el mio. Pero **no hay un único nombre ni formato.** Por lo que vi en datasets y configuraciones de entrenamiento:

Dataset	Donde esta la conversación
UltraChat 200k	Columna **messages,** con **role** y **content.** En la ficha que recibe aparece además una columna **promt_id**
lmsys-chat-1m	Columna **conversation**
Varios datasets de tipo **ShareGPT**	Columna **conversations;** algunos usan roles como **human** en vez de **user**

Esa lista de formatos viene de archivos de configuración de LLaMa-Factory y de la ficha de UltraChat, no de la documentación oficical de TRL.

Con tamaños reales

El UltraChat 200k que revise tiene unas **207 mil filas** de entrenamiento y 23 mil de prueba, según su ficha. El mio tiene 4. La estructura es la misma, solo cambia la cantidad.

Qué hacer si el dataset trae otro formato

Antes de entrenar, hay que **convertirlo** al formato que espera el entrenador: **messages** con **role** y **content.** Esto se hace con **map,** como el que te mostré. Es explicación general mía, y no la probé con esos datasets.

En una frase

Esa forma de imprimir es **de datasets,** y el formato de **messages** es el más común y el que usa TRL. Pero cada dataset puede nombras sus columnas distinto.

Es como las **planillas de distintas empresas:** todas tienen filas y columnas, pero cada una nombra las columnas a su manera.

Sobre los datasets

> y esos datasets de ahi estan guardados de esa manera para que lo use un modelo instruct? tambien de esos 3 nombrados pasame su estrctura

Si, son datasets pensados para **entrenar o evaluar modelos de chat,** pero **no todos con el mismo propósito.**

¿Están así para un modelo Instruct?

Dataset	Para que se hizo (según su ficha)
UltraChat 200k	Es una versión muy filtrada de UltraChat, y se usó para entrenar Zephyr-7B-β, un modelo de chat. Tiene dos usos: ajuste supervisado (sft) y ranking de generación (gen), con técnicas como rejection sampling o PPO.
lmsys-chat-1m	Son conversaciones **reales** con 25 modelos. Sus usos incluyen entrenar modelos que siguen instrucciones, pero también seguridad, moderación y evaluación. Contiene conversaciones inseguras, y hay que filtrarlas antes de entrenar.
ShareGPT	Conversaciones compartidas con ChatGPT, usadas para ajuste de modelos de chat. Esto último lo sé por las configuraciones de LLaMA-Factory que vi, no por una ficha propia.

El formato **role** y **content** es el que permite aplicarle directamente **apply_chat_template.** En 1msys, la conversación viene en formato JSON de la API de OpenAI.

Estructura de cada uno

UltraChat 200k (HuggingFaceH4/ultrachat_200k)

Columna	Tipo
`prompt`	texto
`prompt_id`	texto
`messages`	lista de `{content, role}`

Particiones: **train_sft** con 207.865 filas, **test_sft** con 23.110, **train_gen** con 256.032 y **test_gen** con 28.304. Una fila se ve así, acortada:

```json
{
  "prompt": "Create a fully-developed protagonist who is challenged to survive…",
  "messages": [
    {"content": "Create a fully-developed protagonist…", "role": "user"},
    {"content": "Name: Ava …", "role": "assistant"}
  ],
  "prompt_id": "d938b65d…"
}
```

lmsys-chat-1m

Columna	Tipo
`conversation_id`	texto
`model`	texto (25 modelos)
`conversation`	lista de `{content, role}`
`turn`	entero
`language`	texto
`openai_moderation`	lista con las categorías de moderación y si fue marcado
`redacted`	verdadero o falso

Tiene una sola partición, **train.** La ficha pide **aceptar un acuerdo de licencia** para acceder a el.

ShareGPT

Lo que vi en las configuraciones de LLaMA-Factory es que la conversación va en una columna conversations, con una lista de mensajes. Según una ficha de terceros, cada mensaje tiene un campo value. **No verifiqué** el nombre de la clave del rol: de memoria creo que es from, con valores como human y gpt, pero no lo comprobé.

Qué tienen en común

Todos son **listas de mensajes con rol y contenido.** Por eso, el que ya trae **messages** con **role** y **content** se usa directo con TRL, y los demás hay que convertirlos.

3.8.2.3.8 Diferencia de usar o no instruct

pero eso en que se diferenica a usar uno normal sin instruct?

La diferencia al usarlo es **que le das de entrada y que hace con eso.** La carga del modelo es casi igual: cambia el nombre (**…8B** o **…8B-Instruct)** y como preparas el prompt.

Lado a lado, con el mismo pedido

	Base (Meta-Llama-3.1-8B)	Instruct (Meta-Llama-3.1-8B-Instruct)
Que le das	**Texto corrido**	Una **lista de messages**
Como lo preparas	**tokenizer(texto, return_tensors="pt")**	**tokenizer.apply_chat_template(messages, add_generation_prompt=True, ...)**
Que hace el modelo	**Continúa el texto**	**Responde** como asistente
Como se ve tu pedido	Tienes que redactarlo como el **inicio de un texto,** por ejemplo **"Here is a light-hearted joke for Data Scientists:\n"**	Se lo pides directamente: **{"role": "user", "content": "Tell a light-hearted joke…"}**

El código, lado a lado

```
# BASE: texto corrido
inputs = tokenizer("Here is a light-hearted joke for Data Scientists:\n", return_tensors="pt").to(model.device)

# INSTRUCT: mensajes
messages = [{"role": "user", "content": "Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists"}]
inputs = tokenizer.apply_chat_template(messages, add_generation_prompt=True, return_tensors="pt", return_dict=True).to(model.device)
```

El resto (model.generate(...) y decodificar lo nuevo) es **igual**. Lo probé solo con un modelo simulado en la respuesta anterior, y el código real no lo ejecuté.

Un ejemplo real que ya viste: GPT-2

GPT-2, el pipeline de generación de texto del dia 2, **no es un modelo Instruct.** Esto salió en tu Colab.

	Resultado
Entrada	`If there's one thing I want you to remember about using HuggingFace pipelines, it's`
Salida	`that it's easy. You can just create an array of the HuggingFace instances…` y luego inventó código JavaScript

No contesto nada: **siguió escribiendo el texto.** Eso es lo que hace un modelo de entrenamiento de chat.

Qué cambia en la práctica

- **Con el base:** cada pedido se redacta como “el inicio de algo que continúa”. Lo que sale puede seguir de largo. Esto último es deducción mía: no probé Llama base.
- **Con el Instruct:** Le pides la tarea directamente. Ademas, el Instruct aprendió a cerrar su respuesta con **<|eot_id|>,** y eso le dice cuando parar.

Analogia (mia): al base le dejas **una frase a medias** y la completa. Al Instruct le haces **una pregunta** y te responde.

Cuándo usas cada uno (según el profe): El base es un “lienzo en blanco”, útil para llevarlo en otra dirección, por ejemplo para entrenarlo tu. El Instruct sirve cuando quieres un chat.

Te lo muestro con un **modelo de juguete que armé yo**: no es Llama, pero sirve para ver la diferencia.
Hice **dos versiones del mismo modelo**:

- **BASE:** solo vio texto corrido, como “el cierlo es azul y el pasto es verde”.
- **INSTRUCT:** vio ese mismo texto **y además** ejemplos de conversación, como **<usuario> de que color es el cielo <asistente> el cielo es azul <fin>.**

Después les di las mismas dos entradas. Lo corrí.

Entrada 1: un texto a medias

el sol es

Modelo	Respuesta
BASE	`amarillo y brillante el cielo es azul y el pasto es verde`
INSTRUCT	`amarillo y brillante el cielo es azul y el pasto es verde`

Los dos hacen lo mismo: continúan el texto. Al INSTRUCT no se le perdió nada de lo que sabía el base.

Entrada 2: una pregunta en formato de chat

<usuario> de que color es el pasto <asistente>

Modelo	Respuesta
BASE	`el cielo es azul y el pasto es verde el cielo es`
INSTRUCT	`el pasto es verde <fin>`

Aquí esta la diferencia:

- **BASE:** no entendio que era una pregunta. Siguio escribiendo **cosas que ya había visto,** y no se detiene.
- **INSTRUCT:** respondió **a la pregunta (el pasto es verde)** y **se detuvo** con **<fin>**

Lo que muestra este juguete

	BASE	INSTRUCT
Qué vio al aprender	Solo texto corrido	Texto corrido y conversaciones con `<usuario>`, `<asistente>` y `<fin>`
Qué hace con un texto a medias	Lo continúa	Lo continúa igual
Qué hace con una pregunta en formato de chat	**La ignora** y sigue escribiendo	**Responde y para**

Esa es la diferencia real: **el INSTRUCT es el base mas un entrenamiento extra con ejemplos de conversacon.** Por eso sabe que hacer cuando ve **<asistente>**

Con Llama es lo mismo, pero a otra escala

En mi juguete	En Llama 3.1
`<usuario>`, `<asistente>`, `<fin>`	`<|start_header_id|>user…`, `assistant`, `<|eot_id|>`
3 ejemplos de conversación	Más de 25 millones
Un modelo que memoriza	Una red neuronal que **aprende el patrón**

Lo que no es real de este ejemplo: el juguete memoriza las respuestas, y Llama las generaliza. No pude ejecutar ni Llama base ni Llama Instruct, así que la comparación con ellos es por analogía.

Analogía (mía): el BASE es alguien que **termina tus frases**. El INSTRUCT es esa misma persona después de aprender que, cuando le **hacen una pregunta**, tiene que **contestar y callarse**.

> pero tu puedes hacer lo mismo de system, user etc sin el modelo de instrcut?

Si, puedes **escribirlo,** pero el base no sabe que hacer con eso. Un texto es solo un texto, y nada te impide escribirle **system, user y assistant** al base. Lo que falta es que **el base no aprendió a responder a ese formato.**

Lo que ya viste

En mi modelo de juguete, el BASE recibió la pregunta en formato de chat y **la ignoró**:

Modelo	Entrada	Respuesta
BASE	`<usuario> de que color es el pasto <asistente>`	`el cielo es azul y el pasto es verde el cielo es…` (sigue de largo)
INSTRUCT	la misma	`el pasto es verde <fin>`

Con llama es el mismo principio: según el profe, los tokens especiales funcionan **solo porque así estban todos los datos de entrenamiento.** Con el base eso no esta garantizado, porque no paso por el entrenamiento de chat.

Qué sí se puede hacer con un base

Opcion	Como funciona	Que tan confiable

Escribir el formato tal cual	Le mandas el texto con **system, user**, etc.	Poco: puede seguir de largo, como en el juguete
Darle ejemplos en el prompt	Pones 2 o 3 preguntas con su respuesta, y al final tu pregunta con la respuesta en blanco. Un base suele seguir el patron	Mejor. Es conocimiento general mío: no lo probé aquí
Entrenarlo con conversaciones	Le das miles de filas de **messages,** como en el JSONL de antes	Es justo **lo que ya es un Instruct**

Por que existe el Instruct

La tercera opción ya la hizo Meta por ti, con más de 25 millones de ejemplos. Por eso, si quieres un chat, usas el Instruct y te ahorras ese trabajo.

Un dato de tu Colab

El tokenizer base de tu captura también tiene tokens como **<|eot_id|>** (128009) en su vocabulario. Existen, pero eso **no significa** que el modelo base haya aprendido a usarlos. Qué hace exactamente el base con ellos no lo verifiqué.

Analogia (mia): al base puedes escribirle “Cliente: …Empleado: …” y quizá lo siga, pero nadie lo entrenao para eso. El instruct es el empleado que **ya hizo el curso de atención.**

Una duda que sigue abierta: en tu notebook, **apply_chat_template** solo se usó con los tokenizers Instruct. Si el tokenizer del base trae una plantilla de chat, no lo verifiqué.

3.8.2.3.9 Ultimas dudas de base vs instruct (REPASO)



La diferencia en una frase

El **base** solo sabe **continuar un texto.** El **Instruct** fue entrenado para **conversar**: recibe un mensaje de sistema y uno de usuario, y responde como asistente.

Con tus datos reales

Al descargar cada tokenizer, Hugging Face mostró estos archivos:

Archivo	Base	Instruct
`tokenizer_config.json`	50,5 k	55,4 k
`special_tokens_map.json`	73	**296**

El del Instruct es **bastante más grande** en el archivo de tokens especiales. Eso va en la línea de lo que dice el profe: el Instruct trae más tokens especiales. Es solo el tamaño del archivo: no verifiqué qué contiene.

Para qué sirve cada uno

Si quieres...	Usas
Que el modelo **continúe un texto**	El base: `Meta-Llama-3.1-8B`
Un **chat** con mensajes de sistema y usuario	El Instruct: `Meta-Llama-3.1-8B-Instruct`

Analogía (mía): el base es alguien que **leyó muchísimo** y puede seguir cualquier texto, pero nadie le enseñó a atender a un cliente. El Instruct es la misma persona, **entrenada para atender**: sabe que primero viene lo que le piden y después le toca responder.

Ejemplo de retorno de **tokenizer_config.json (424 bytes): los ajustes**



No puedo abrir los archivos de Llama porque mi red no llega a Hugging Face. Para que veas qué hay adentro, guardé **un tokenizer real pequeño** (el mini tokenizer en español) y miré sus archivos. Es el mismo tipo de archivo, pero mucho más chico.

tokenizer_config.json (424 bytes): los ajustes

```json
{
  "bos_token": "<|begin_of_text|>",
  "clean_up_tokenization_spaces": false,
  "extra_special_tokens": {},
  "model_max_length": 1000000000000000019884624838656,
  "tokenizer_class": "PreTrainedTokenizerFast"
}
```

Dice cuál es el token de inicio (**bos_token**), qué clase de tokenizer es y el largo máximo. Los tokens agregados los saqué de la vista para acortar. El **model_max_length** enorme es el valor “sin límite” que pone la librería cuando no se le indica uno.

special_tokens_map.json (39 bytes): la lista de tokens especiales

```json
{
  "bos_token": "<|begin_of_text|>"
}
```

Aquí solo hay **1** token especial. El de Llama 3.1 Instruct, de 296 bytes, tiene más.

tokenizer.json: el vocabulario y las reglas

Qué contiene	En mi mini tokenizer
Claves principales	`version`, `added_tokens`, `pre_tokenizer`, `decoder`, `model` …
Vocabulario	120 tokens
`merges`, las reglas de unión de BPE	94 reglas. Las primeras: `e` + `n`, `d` + `e`, `Ġ` + `a`

Es el archivo **mas pesado** (9,09 M en Llama), porque ahí esta todo el vocabulario.

Cómo se conecta con tu tabla

Archivo	Que guarda	Por que pesaria distinto
tokenizer.json	Vocabulario y reglas	Pesa igual en base e Instruct (9,09 M), el mismo vocabulario
Special_tokens_map.json	Los tokens especiales	Pesa mas en el Instruct: **mas** tokens especiales
Tokenizer_config.json	Los ajustes	Pesa más en el Instruct. **Lo probable (deducción mía, no la verifiqué)** es que ahí vaya la plantilla de chat

Lo que **no** es de mi mini tokenizer es la columna de “por qué pesaría distinto”: es deducción mía a partir de lo que vi en los archivos. No sé qué tiene exactamente el de Llama.

Tokenizer.json es el diccioanrio, **special_tokens_map.json** es la lista de palabras reservadas y **tokenizer_config.json** es la hoja de instrucciones de uso.

El **tokenizer.json** es el archivo donde **vive el vocabulario,** con la tabla de tokens y sus IDs, y además las **reglas de unión** de BPE.

Con el mini tokenizer que guarde: 120 tokens de vocabulario y 94 reglas de unión (por ejemplo **e + n).**

En tus capturas es el archivo más pesado de la descarga: 9,09 M en Llama 3.1 base e Instruct. Lo que no verifiqué es qué contiene exactamente el de Llama, porque no pude abrirlo.

en que se relaciona con el tokenizer_config.json?

Son **dos archivos del mismo tokenizer que se complementan.** Uno guarda **los datos** y el otro **los ajustes.** Lo vi con un mini tokenizer que guarde:

Archivo	Que guarda	En mi ejemplo
Tokenizer.json	**El vocabulario y las reglas**	49 tokens y 32 regla de unión. **<|begin_of_text|>** tiene el ID **0**
tokenizer_config.json	**Los ajustes** del tokenizer	**bos_token = <|begin_of_text|>** (cual es el token de inicio) y la clase del tokenizer

Como se conectan
Se cruzan por el nombre del token:

1. **El config** dice “el token de inicio se llama **<|begin_of_text|>”**

2. **El toenizer.json** dice “ese token tiene el ID 0”.

Por eso, al hacer **AutoTokenizer.from_pretrained(...),** descarga **varios archivos juntos**, como viste en tu Colab: **tokenizer_config.json, tokenizer.json y special_tokens_map.json**.

Analogia: tokenizer.json es **el diccionario** y **tokenizer_config.json** es **la hoja de instrucciones de uso.**

Qué no verifiqué: el contenido de los de Llama. Mi ejemplo es de un mini tokenizer, con una versión nueva de **transformers** que le puso otro nombre a la clase. Que en Llama el config también guarde la plantilla de chat es deducción mía.

pero el tokenizer.json tiene SOLO ids?

No, **no tiene solo IDs.** Tiene **cada token con su ID,** y además otras cosas.

Parte de `tokenizer.json`	Qué contiene	Ejemplo real
`model` → `vocab`	**Token → ID**	`'<|begin_of_text|>'` → 0, `'a'` → 1, `'c'` → 2
`model` → `merges`	Las **reglas de unión** de BPE	`['c','i']`, `['e','n']`, `['Ġ','a']`
`added_tokens`	Los tokens **especiales**	`(0, '<|begin_of_text|>')`
`pre_tokenizer`	El **corte** inicial	`ByteLevel`
`decoder`	La **vuelta** de IDs a texto	`ByteLevel`

Las claves principales del archivo: **added_tokens, normalizer, pre_tokenizer, post_processor, decoder y model.**

Cómo se conecta con lo que ya vimos
Son las mismas piezas del código de la sección 6: el pre_tokenizer y el decoder que configuraste, y el vocabulario que se aprende al entrenar. **Todo eso se guarda en este archivo.**

como que model -> vocab, model -> merges? estan dentro del mismo archivo de tokenizer.json? a ver, como es el retorno de eso?

Sí, están **dentro del mismo archivo**. model -> vocab significa que vocab está **dentro de** model, en un JSON anidado, como carpetas dentro de carpetas. Así se ve el archivo, acortado, con mi mini tokenizer:

```
{
  "version": "1.0",
  "added_tokens": [
    {"id": 0, "content": "<|begin_of_text|>", "special": true, ...}
  ],
  "pre_tokenizer": {"type": "ByteLevel", ...},
  "decoder": {"type": "ByteLevel"},
  "model": {
    "type": "BPE",
    "vocab": {
      "<|begin_of_text|>": 0,
      "a": 1,
      "c": 2,
      "d": 3,
      ...
    },
    "merges": [
      ["c", "i"],
      ["e", "n"],
      ["Ġ", "a"],
      ...
    ]
  }
}
```

Cómo se lee

Ruta	Qué es	Ejemplo
`model`	Un bloque con **todo lo del modelo BPE**	`{"type": "BPE", "vocab": …, "merges": …}`
`model → vocab`	La tabla **token → ID**	`"a": 1`
`model → merges`	Las **reglas de unión**	`["c", "i"]`, `["e", "n"]`

Cómo se accede en Python

Código	Resultado
`tk["model"]["vocab"]["a"]`	`1`
`tk["model"]["merges"][0]`	`['c', 'i']`

Dos corchetes, uno por nivel: primero entras a model y después a vocab.

Lo que hay al mismo nivel que model
added_tokens, pre_tokenizer y decoder son **bloques hermanos** de model. Por eso a vocab y merges se llega a través de model, y no directo.

Analogía (mía): es un **archivador** con cajones. El cajón model tiene dos carpetas adentro: vocab y merges.

3.8.2.3.9 Ultimas dudas de base vs instruct (REPASO) – 2 tecnicas (SFT – RLHF)

como es eso que tiene muchisimos datos de entrenamiento? visualizalo





¿Qué recibe cada uno? (clic para cambiar)

Base:

Texto corrido, que el modelo continúa:

```
I am excited to show Tokenizers in action to my LLM engineers
```

No espera mensajes de sistema ni de usuario: eso no estaba en sus datos de entrenamiento.

Instruct:

Mensajes con roles, convertidos por apply_chat_template (tu resultado real):

```
<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024

You are a helpful assistant<|eot_id|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
```

Termina con el encabezado del asistente: el modelo sigue desde ahí, como respuesta.

Qué tan grande es 15 billones de tokens (cálculos míos)

≈ 11,25 billones	de palabras, con la regla del profe de 0,75 palabras por token
≈ 1 billón	de frases como la tuya (15 tokens cada una)
1,46 millones	de horas de GPU para entrenar el 8B (ficha): unos **167 años** de una sola GPU, o unos 61 días con 1.000 GPUs en paralelo

Qué significa “tiene muchísimos datos de entrenamiento”

Etapa	Qué pasa	Dato de la ficha
1. Preentrenamiento	El modelo lee texto de internet para aprender a continuar texto. De aquí sale el **base**	≈ **15 billones de tokens** de fuentes públicas
2. Ajuste para chat	Se le enseña a conversar con mensajes de sistema, usuario y asistente. De aquí sale el **Instruct**	Más de **25 millones** de ejemplos sintéticos, más datasets públicos de instrucciones

Por eso el profe lo llama un “lienzo en blanco”: el base tiene toda la etapa 1, que es enorme, pero no pasó por la etapa 2. Sabe seguir un texto, pero nadie le enseñó el formato de chat.

Qué tan grande es esa cifra (cálculos míos)

Cuenta	Resultado
15 billones de tokens × 0,75 palabras por token (regla del profe)	≈ **11,25 billones de palabras**
15 billones ÷ 15 tokens (una frase como la tuya)	≈ **1 billón** de frases
1,46 millones de horas de GPU del modelo de 8B (ficha)	≈ **167 años** de una sola GPU, o unos **61 días** con 1.000 GPUs en paralelo

Cuenta	Resultado
15 billones de tokens x 0,75 palabras por token (regla del profe)	**≈ 11,25 billones de palabras**
15 billones ÷ 15 tokens (una frase como la tuya)	**≈ 1 billón de frases**
1,46 millones de horas de GPU del modelo de 8B (ficha)	**≈ 167 años** de una sola GPU, o unos **61 días** con 1.000 GPUs en paralelo

Lo de 15 billones en español: la ficha dice “15T”, que en inglés es 15 *trillion*, o sea 15×10^{12}.

Mas explicaciones

Partamos de un ejemplo concreto. La etapa 2 es **enseñarle al modelo base a conversar,** usando muchísimos ejemplos como este, uno por uno.

Un ejemplo de entrenamiento

Usé la pregunta de tu notebook. La respuesta es **inventada por mí** para ilustrar, así que no es un ejemplo real de Meta.

Lo que el modelo recibe (la entrada):

```
<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

You are a helpful assistant<|eot_id|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
```

Lo que debe aprender a escribir (la respuesta buena):

```
Why did the neural network go to therapy? Too many layers of issues!<|eot_id|>
```

Esa entrada termina justo en el encabezado **assistant**. Lo que sigue es lo que el modelo tiene que predecir.

Las 2 técnicas

Técnica	Cómo funciona	En el ejemplo
SFT (ajuste supervisado)	Le muestras muchos ejemplos de **pregunta + respuesta ideal**, y el modelo aprende a imitar esas respuestas	Le enseñan: "cuando venga esa entrada, escribe esta respuesta"
RLHF (refuerzo con feedback humano)	Personas comparan varias respuestas del modelo y marcan **cuál es mejor**. El modelo aprende a preferir las que gustan	Hay 2 chistes, un humano elige el mejor, y el modelo aprende a producir ese tipo

Qué significan los números

Dato de la ficha	Qué es
> 25 millones de ejemplos sintéticos	25 millones de ejemplos **parecidos al de arriba**, generados por otros modelos y no escritos a mano
Datasets públicos de instrucciones	Ejemplos de este tipo que ya existían publicados

Etapa 1: el modelo lee **15 billones de tokens** de texto corrido. Etapa 2: ve **25 millones de ejemplos de conversación**. Por eso la etapa 2 es mucho más chica, y por eso la barra del widget era mucho más corta.

Analogía (mía): la etapa 1 es una persona que **lee millones de libros**. La etapa 2 es la **capacitación para atender clientes**: le muestran muchos ejemplos de cómo responder, y después un supervisor califica sus respuestas.

Qué no verifiqué: cómo se mezclan SFT y RLHF dentro del entrenamiento de Llama. La ficha solo dice que se usaron las dos. Mi explicación de cada técnica es general.

sigo sin entender 3. Modelos base vs. modelos Instruct explicam paso a paso

Va paso a paso. La idea central es que el **base** y el **Instruct** son **el mismo modelo en dos momentos**: primero sale el base y, con un entrenamiento extra, después el Instruct.

Paso	Qué pasa	Resultado
1	Se entrena el modelo leyendo **muchísimo texto** (la ficha dice ≈ 15 billones de tokens)	El modelo **base**, `Meta-Llama-3.1-8B`. Sabe **continuar un texto**, pero nunca vio mensajes de sistema, usuario y asistente
2	A ese modelo se le hace un **entrenamiento extra** para conversar, con ejemplos de pregunta y respuesta (más de 25 millones, según la ficha)	El modelo **Instruct**, `Meta-Llama-3.1-8B-Instruct`, que sí sabe responder como asistente
3	Ese formato usa **tokens especiales**, como `<|start_header_id|>` y `<|eot_id|>`. Por eso el tokenizer del Instruct trae más (según el profe)	En tus archivos, `special_tokens_map.json` pesa **296** en el Instruct y **73** en el base
4	En tu Colab: al **base** le pasas **texto corrido** con `encode(text)`; al **Instruct** le pasas una **lista de mensajes** con `apply_chat_template(...)`	Dos formas de darle la entrada
5	Lo que ves	**Base:** `<|begin_of_text|>I am excited…`. **Instruct:** un prompt con `system`, `user` y, al final, `assistant`, desde donde el modelo sigue

En una frase

El **base continúa textos**. El **Instruct conversa**, porque pasó por un entrenamiento extra con ejemplos de conversación.

Analogía (mía): el base es alguien que leyó millones de libros. El Instruct es **esa misma persona después de un curso de atención al cliente**.

3.8.2.4 apply_chat_template(): de mensajes a un prompt

Plantilla de chat

```
messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
    {"role": "user", "content": "Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists"}
  ]

prompt = tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True)
print(prompt)
```

Tu resultado:

```
<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024

You are a helpful assistant<|eot_id|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists<|eot_id|><|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
```

Cómo se lee, pedazo a pedazo:

Pedazo	Qué significa
`<|begin_of_text|>`	Inicio del texto
`<|start_header_id|>system<|end_header_id|>`	"Aquí empieza el prompt de **sistema**"
`Cutting Knowledge Date: December 2023` / `Today Date: 26 Jul 2024`	Texto que **esta plantilla inserta sola.** Según el profe, la fecha de hoy que pone es muy antigua
`You are a helpful assistant`	Tu mensaje de sistema
`<|eot_id|>`	Token especial que cierra cada mensaje
`<|start_header_id|>user<|end_header_id|>`	"Aquí empieza el mensaje del **usuario**"
`Tell a light-hearted joke…`	Tu mensaje de usuario
`<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>` (al final)	"Aquí empieza la respuesta del **asistente**": el modelo va a continuar desde aquí

Los dos parámetros (observación mía, de la doc oficial de transformers):

Parametro	Que hace
tokenize=False	Devuelve el prompt como **texto** (para poder leerlo), no como IDs
add_generation_prompt=True	Agrega los tokens que indican el **inicio de la respuesta del asistente,** para que el modelo responda en vez de seguir el mensaje del usuario. Por eso el promot termina con el encabezado **assistant.**

(Observación mía): el "Cutting Knowledge Date: December 2023" coincide con el corte de conocimiento que dice tu ficha de Llama 3.1.

3.8.2.5 El momento “!Aja!”

Según el profe y el notebook, durante 2,5 semanas parecía que los LLM recibían una **lista de diccionarios de Python.** Pero un LLM es un modelo de ciencia de datos: **toma una secuencia de números y predice el siguiente numero mas probable.** No recibe JSON ni varias secciones separadas para sistema y usuario.

Lo que realmente pasa con tus messages:

Paso	Que ocurre
1	Se convierten en una **secuencia de palabras** con **etiquetas especiales** que separan sistema, usuario y asistente
2	Las palabras se cortan en **tokens**
3	Los tokens se reemplazan por **IDs de token:** esa es la entrada

> La entrada de un LLM es una secuencia de IDs de token. La salida es la distribución de probabilidad del siguiente ID de token que debe seguir a esta entrada. (Notebook).

Por que el modelo “responde como asistente”: El prompt termina con el encabezado del asistente, y el modelo predice lo que viene después. Sabe que significan esos token especiales **solo poruqe los datos de entrenamiento venían así:** toneladas de ejemplos con mensajes de usuario y respuestas de asistente marcados con esos tokens. Según el profe, no hay nada especial en los prompts de sistema y usuario: solo se identifican con tokens especiales.


El momento "¡ajá!" crucial

Durante 2.5 semanas te he dado la impresión de que los LLM podían recibir una lista de diccionarios de Python de alguna forma:

```
messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
    {"role": "user", "content": "Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists"}
  ]
```

¡Pero un LLM es solo un modelo de ciencia de datos que toma una secuencia de números y predice la probabilidad del siguiente número! ¡No puedes pasarle un montón de objetos de Python a un modelo estadístico!

Y ahora tienes la pieza que faltaba del rompecabezas...

Los mensajes en formato OpenAI se convierten:

1. ...en una secuencia de palabras con etiquetas especiales que separan el prompt de Sistema, Usuario y Asistente
2. ...luego las palabras se descomponen en fragmentos: "tokens"
3. ...luego los tokens se reemplazan por IDs de token, y esta es la secuencia de entrada

> La entrada de un LLM es una secuencia de IDs de token. La salida es la distribución de probabilidad del siguiente ID de token que debe seguir a esta entrada.

¡Eso es todo!

3.8.3 Parte 3 – Video 4: comparar tokenizers (Phi 4, DeepSeek 3.1 y Quen 2.5 Coder)

Probando modelos nuevos



Variable	Modelo	De quien
PHI4	Phi 4 mini (variante Instruct)	Microsoft
DEEPSEEK	DeepSeek 3.1	DeepSeek AI (el profe la llama "la recién llegada china")
QWEN_CODER	Qwen 2.5 Coder 7B (Instruct)	Alibaba Cloud

3.8.3.1 Llama vs. Phi 4: la misma frase, distintos tokens

```
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct', trust_remote_code=True)
```

```
phi4_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(PHI4)

text = "I am curiously excited to show Hugging Face Tokenizers in action to my LLM engineers"
print("Llama:")
tokens = tokenizer.encode(text)
print(tokens)
print(tokenizer.batch_decode(tokens))
print("\nPhi 4:")
tokens = phi4_tokenizer.encode(text)
print(tokens)
print(phi4_tokenizer.batch_decode(tokens))
```

Tu resultado:

```
Llama:
[128000, 40, 1097, 2917, 13610, 12304, 311, 1501, 473, 36368, 19109, 9857,
12509, 304, 1957, 311, 856, 445, 11237, 25175]
['<|begin_of_text|>', 'I', ' am', ' cur', 'iously', ' excited', ' to', '
show', ' H', 'ugging', ' Face', ' Token', 'izers', ' in', ' action', ' to',
' my', ' L', 'LM', ' engineers']

Phi 4:
[40, 939, 4396, 23138, 15209, 316, 2356, 59116, 4512, 29049, 17951, 24223,
306, 3736, 316, 922, 451, 19641, 32437]
['I', ' am', ' cur', 'iously', ' excited', ' to', ' show', ' Hug', 'ging', '
Face', ' Token', 'izers', ' in', ' action', ' to', ' my', ' L', 'LM', '
engineers']
```

Lo que hace notar el profe:

Diferencia	Llama 3.1	Phi 3
IDs	Unos números	**Completamente distintos:** cada uno se entreno con sus números
Token especial al inicio	Sí: **<|begin_of_text|>** (128000)	**No:** empieza directo con la “I”
"Hugging"	**' H' + 'ugging'**	**' Hug' + 'ging'**
Total de tokens (cálculo mío)	20	19

Según el profe, la mayoría de las palabras se cortan igual. Lo que importa es que **los números sean coherentes con los que se usaron al entrenar**. Vale la pena notar que son distintos, pero **no preocuparse por eso**.

3.8.3.2 Las plantillas de chat también son distintas

Plantillas Llama y Phi

```
print("Llama:")
print(tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True))
print("\nPhi 4:")
print(phi4_tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True))
```

Tu resultado para Llama:

```
Llama:
<|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>

Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024

You are a helpful assistant<|eot_id|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>

Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists<|eot_id|><|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
```

Tu resultado para Phi 4:

```
Phi 4:
<|system|>You are a helpful assistant<|end|><|user|>Tell a light-hearted joke for a room of Data Scientists<|end|><|assistant|>
```

	Llama 3.1	Phi 4
Inicio	`<|begin_of_text|>`	Nada
Marca de rol	`<|start_header_id|>system<|end_header_id|>`	`<|system|>`
Cierre de cada mensaje	`<|eot_id|>`	`<|end|>`
Texto extra	Inserta fechas	No inserta nada
Final (para que responda)	Encabezado `assistant`	`<|assistant|>`

Según el profe, la de Phi 4 es **bastante mas simple.** Lo único que importa es que cada plantilla se uso **de forma consistente durante el entrenamiento.**

3.8.3.3 DeepSeek: otra vez números distintos

```
deepseek_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(DEEPSEEK)

text = "I am curiously excited to show Hugging Face Tokenizers in action to my LLM engineers"
print(tokenizer.encode(text))
print()
print(phi4_tokenizer.encode(text))
print()
print(deepseek_tokenizer.encode(text))
```

Tu resultado:

```
[128000, 40, 1097, 2917, 13610, 12304, 311, 1501, 473, 36368, 19109, 9857,
12509, 304, 1957, 311, 856, 445, 11237, 25175]

[40, 939, 4396, 23138, 15209, 316, 2356, 59116, 4512, 29049, 17951, 24223,
306, 3736, 316, 922, 451, 19641, 32437]

[0, 43, 1030, 108771, 15046, 304, 1801, 24133, 5426, 11906, 47948, 24524,
295, 4271, 304, 1026, 33792, 47, 26170]
```

Tokenizer	Tokens (cálculo mío)	Primer ID
Llama 3.1	20	128000 (`<|begin_of_text|>`)
Phi 4	19	40 (la "I")
DeepSeek 3.1	19	0

Según el profe: **vocabulario distinto, IDs distintos**; lo único que importa es la coherencia con los datos de entrenamiento.

(Observación mía): el 0 del inicio de DeepSeek probablemente es su token especial de inicio de frase (el que aparece en su plantilla), pero no lo verifiqué.

3.8.3.4 Las plantillas de los 3 modelos

Plantillas de los 3 modelos

```
print("Llama:")
print(tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True))
print("\nPhi:")
print(phi4_tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True))
print("\nDeepSeek:")
print(deepseek_tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True)
```

Tu resultado para DeepSeek:

```
<｜begin▁of▁sentence｜>You are a helpful assistant<｜User｜>Tell a light-
hearted joke for a room of Data Scientists<｜Assistant｜></think>
```

Según el profe, la plantilla de DeepSeek es **totalmente distinta:** tiene un token especial de **inicio de frase** y luego marcas de **User** y **Assistant.** El mensaje de sistema va al principio, sin marca propia.

(Observación mía, de la ficha oficial de DeepSeek-V3.1): DeepSeek 3.1 es un modelo **híbrido**: el mismo modelo puede responder **pensando** o **sin pensar**, y se cambia de modo con la plantilla. Cuando el prompt termina en </think> (como el tuyo), el modelo responde en **modo sin pensar**; en modo pensando, termina en <think>. La ficha también indica 671 mil millones de parámetros en total (37 mil millones activos por token) y un contexto de 128K.

3.8.3.5 Quen 2.5 Coder: un tokenizer para código

Qwen con código

```
qwen_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(QWEN_CODER)
code = """
def hello_world(person):
  print("Hello", person)
"""
tokens = qwen_tokenizer.encode(code)
for token in tokens:
  print(f"{token}={qwen_tokenizer.decode(token)}")
```

El **for** imprime cada ID seguido del texto que representa **(ID=texto).**

Tu resultado:

```
tokenizer_config.json: 7.30k/? [00:00<00:00, 213kB/s]
vocab.json: 2.78M/? [00:00<00:00, 12.8MB/s]
merges.txt: 1.67M/? [00:00<00:00, 13.7MB/s]
tokenizer.json: 7.03M/? [00:00<00:00, 22.5MB/s]
198=

750=def
23811= hello
31792=_world
29766=(person
982=):

220=
1173= print
445=("
9707=Hello
497=",
1697= person
340=)
```

Lo que dice el profe:

- Hay construcciones de código que tienen **su propio token**, como _world o):.
- Él no lo ha analizado a fondo, pero **imagina** que un tokenizer pensado para un modelo de código tiene muchos más tokens de construcciones de programación comunes que uno que no es para código. Así, cada token llevaría el mayor significado posible.

Comprobando si es cierto

Hice una comprobación con datos reales y llegué a una respuesta. Acá va.

Resultado: la idea del profe, como la dijo, no se sostiene. Él mismo dijo que no la había analizado a fondo y que solo la imaginaba.

1. Qué dice la documentación oficial

El informe técnico de Qwen2.5-Coder dice que hereda el vocabulario de Qwen2.5 pero introduce varios tokens especiales para entender mejor el código. Esos tokens son para rellenar código en el medio (`<|fim_prefix|>`, `<|fim_middle|>`, `<|fim_suffix|>`), para nombres de repositorio y para separar archivos. Ambos modelos tienen un vocabulario de 151.646 tokens. Es decir, **no agregaron tokens de construcciones de programación**: reutilizaron el vocabulario general. arxiv arxiv

2. Una prueba real

Armé los tokenizers de Qwen2, Llama 3 y GPT-2 a partir de sus archivos de vocabulario en el repositorio de llama.cpp. Para saber si el de Qwen estaba bien armado, lo probé con tu código: da **exactamente los 13 IDs de tu captura**.

Después conté cuántos tokens necesita cada uno para el mismo texto:

Texto	Qwen2 (base del Coder)	Llama 3 (no es de código)	GPT-2 (antiguo)
Tu `hello_world`	13	13	17
Una clase de Python	34	34	60
JavaScript	26	26	31
Inglés normal	14	14	14

Llama 3, que no es un modelo de código, tokeniza igual que Qwen. Lo que sí se nota es la diferencia con GPT-2, que es muy anterior.

3. Las construcciones que mencionó el profe

Construcción	Qwen2	Llama 3	GPT-2
`):`	1 token	1	1
`_world`	1	1	2
`def`, ` print`, `return`	1	1	1

`_world` y `):` son un solo token también en Llama 3. **No son exclusivos de un tokenizer de código.**

Lo que sí es cierto

El vocabulario de Qwen **sí** tiene tokens de código comunes, y por eso tu salida mostró `_world` y `):` como un solo token. Pero eso lo comparten los tokenizers modernos, que se entrenan con código, y no lo tiene solo el de Qwen Coder.

Límites de la comprobación

- Probé **4 textos**, no un estudio completo.
- Usé el archivo de vocabulario de Llama 3 con 128.256 entradas, igual al tamaño de tu `len(tokenizer.vocab)`, así que lo tomo como el de 3.1. No lo verifiqué más allá de eso.
- Usé el vocabulario de Qwen2 como base del Coder, y lo respalda el informe oficial y que reprodujo tus IDs.

3.8.4 La conclusión del día

Según el profe:

- **El tokenizer está asociado al modelo.** Cada modelo puede tener su propia estrategia para convertir lenguaje natural en IDs, porque lo que el modelo entiende son esos números.
- A los modelos **no se les pasa lenguaje ni listas de diccionarios**: se les pasan IDs de token.
- Hoy fue un día "suave", pero mañana no lo será.

7. Lo que viene

Listo para transformers

WEEK 3 DAY 3 — Ready for transformers..

What you can now do	After next time you will be able to use the powerful APIs
Confidently code with Frontier Models	Work with HuggingFace lower level APIs
Build a multi-modal AI Assistant with Tools	Use HuggingFace models to generate text
Use HuggingFace pipelines and tokenizers	Compare the results across 5 open source models

Traduccion

Lo que ya puedes hacer	Después de la próxima vez podrás usar las APIs potentes
Programar con confianza con modelos de frontera	Trabajar con las APIs de bajo nivel de Hugging Face
Construir un asistente de IA multimodal con herramientas	Usar modelos de Hugging Face para generar texto
Usar pipelines y tokenizers de Hugging Face	Comparar los resultados de 5 modelos open source

Según el profe, la próxima vez usaran modelos de Hugging Face para **generar texto:** lo mismo que hicieron con los pipelines, pero ejecutando **ustedes mismos** la inferencia del modelo

3.8.5 Resumen en una frase

Con **AutoTokenizer.from_pretrained()** cargas el tokenizer de un modelo; **encode(), decode()** y **batch_decode()** traducen entre texto e IDs; y **apply_chat_template()** revela el “!aja!”: tus mensajes de sistema y usuario se convierten en **una sola secuencia de texto con tokens especiales,** que cada modelo (Llama, Phi, DeepSeek, Qwen) arma a su manera.