用 PostgreSQL SQL 查候选，再用 Python 算热点

SQL 取数与过滤 → Python 确定性排名 → 模型依据正文与关联证据解释

真实新闻 · 模拟行为指标 | v8查询可运行；现有Agent使用corpus-v6，v8适配仍待接入。

A v8 现在可运行：固定参数化只读查询

1 输入查询参数

query=ranking / sort=clicks
hour=2026-10-14 19:00+08
租户 + Top20；详情传news_id

QueryRequest → compile_query

2 先检查最新窗口

最新 snapshot_revision
complete/corrected + passed
watermark ≥ window_end

18:00最新pending，明确阻断

3 PostgreSQL 执行

固定 SQL + 分离绑定参数
JOIN 同租户 / 同小时 / 同修订
过滤 eligible_news

REPEATABLE READ · READ ONLY

4 输出事实快照

候选新闻 + 指标 + 修订
保存 SQL / 参数 / 版本摘要
点击UV、访问UV各自保留

候选排序不等于最终热度

7类模板：排行 · 小时详情 · 五分钟 · 渠道 · 每日 · 基线 · 窗口诊断

B 现有 Agent 的完整链路：corpus-v6 已有实现

1 理解问句

身份后端注入
QueryUnderstanding
确认时间/指标/范围

2 编译和护栏

compile_query
PostgreSQL AST
批准视图 + 参数绑定

3 绑定与取数

幂等 run_key
Temporal Workflow
候选 + 同小时指标

4 计算与证据

HotNewsRanker
四分量权威热度
真实正文 + BGE召回

5 模型和校验

HotNewsAnalysisInput
模型生成解释
身份/指标/证据校验

6 同运行保存

analysis_runs
报告 + 输入 + SQLtrace
API / 聊天 / SSE

聊天已确认意图时，Python独立复核并直接编译；无需再次调用Text2SQL模型。

一条真实新闻的查询结果

WorkBuddy开放平台上线，AI办公迎来硬件入口之争

模拟点击 81 · 访问PV 401 · 访问UV 245

19:00 rev2 · CTR 6.12% · 源码/SQL/参数可追溯

最终热度的默认四分量

30% 点击/曝光 + 35% 有效消费/点击
20% 互动/有效消费 + 15% 历史增长分
比例限制[0,1]；正增长压缩为g/(1+g)

SQL候选分与最终分不同；先截TopN再重排，只能得到候选池内排名。

v8 → Agent 还需补的接口

注册profile / schema / 场景 / dataset摘要
水位门禁 + NULL基线 + 人数/时长口径
PV/访问UV旁车写入同一次SQLtrace

真实撤稿与向量清理执行器仍待实现。

UV不跨渠道/小时/日期/新闻相加；CTR零分母为NULL；日历史partial与截断均如实显示。

参数语法：SQLAlchemy :name / Psycopg %(name)s | PostgreSQL 16 SQL | Dataset a933780d744f0e95…