NewsAgent 代码阅读地图

入口、数据、模型、人工决策与状态恢复，沿真实对象逐步追踪。

154	72	16
原文行号引用	需校正引用	注册工具

01 数据与证据

采集与缓存

栏目发现 → news_id 去重
正文抓取 / SQLite 台账

版本化入库

知识 API → 文档修订
切片 → 批量 Embedding

检索索引

PostgreSQL / Milvus / BGE
冷温热：任务 → 验证 → 激活

供业务读取

按租户、版本与状态过滤
正文 + 关联证据白名单

02 交互与分析

API 与上下文

身份 / 权限 → request_id
历史加载 → 长度压缩

结构化计划与工具

模型计划 → Python 参数校验
16 个工具按权限和配置裁剪

热点 Workflow

取数 → 基线 → 权威热度
检索 / 重排 → 分析 / Validator

可信结果与展示

PostgreSQL 聚合快照
查询 API / SSE / 会话回执

03 反馈与改进

人工运营决定

采纳 / 驳回 / 延后 / 修正
主题受众预览是可选分支

反馈与标签

运行 / 决定 / 聚合成效
Feedback Case → 标签二审

离线回放与门禁

冻结数据 + 候选 Bundle
Python 确定性比较与 Gate

人工批准与激活

批准后切换 Bundle
后续运行仍须校验请求版本

写作分支：热点转交 / 对话发起 → 研究 → 人工确认 → 提纲 → 人工确认 → 写作 / 审校 → 终稿确认 → 独立 CMS 发布

从哪里先读

main.py 装配依赖
hot_news_worker.py 消费任务
conversation/service.py 读主循环
再沿本文链接进入 Service / Port

哪些状态要分清

生命周期 accepted ≠ ready
会话摘要 ≠ 个人长期 Memory
主热点未接入 Memory 包装器
受众预览 ≠ 正式审批或投递

怎样追踪一次运行

tenant / news / run / job 各有用途
写作：S3 → PG / Outbox → Redis / SSE
失败：检查点 / CAS / 有界重试
观测：HTTP → Temporal → OTLP

来源：执行链路.md 与当前工作区代码；本次只核对文档，未运行企业服务或完整业务回归。