先取数与找证据，再让模型解释

例：分析 10 月 14 日 19-20 时的热点，说明表现及跟进建议。

新闻与聚合指标

数仓：曝光、点击、有效消费、互动与基线
内容库 / 知识库：标题、正文、相关报道

本地标签与合成画像包

读取不晚于窗口结束的画像快照，聚合主题兴趣
用冻结规则识别当前新闻与候选新闻的共享主题

1 取数与排名

确定租户和时间
SQL 取聚合指标
Python 计算热度
生成热点候选

SQL / Python

2 找相关新闻

按标题、摘要召回
补全正文与来源
检查内容资格
执行原相关性评分

KnowledgeSearch

3 兴趣辅助重排

读取聚合兴趣权重
匹配共享主题
最多加 0.08
保留主体冲突约束

BehaviorContext

4 模型组织解释

指标与热度
新闻正文片段
选中的相关证据
排序理由 → Prompt

AnalysisInput → Model

5 校验并返回

检查结构与新闻ID
校验证据引用
保存分析及排序轨迹
工作台展示结果

Validator → Report

最后的回复包含什么？

当前新闻的表现与趋势解释、引用哪些相关报道、运营跟进建议、证据不足的限制。

数字与热点分数来自 SQL / Python；兴趣标签主要影响选入哪些相关新闻证据。
模型接收证据摘要与排序理由，不接收原始个人画像或合成用户ID。

单独查行为标签

POST /api/v1/behavior-tags/search
按主题、行为标签、时间、来源筛选
返回新闻、窗口指标和标签依据

当前与热点自动重排分别提供；尚未自动把任意自然语言映射成这套行为过滤。

当前状态：检索代码已接入，默认关闭，既有在线实例未重启；启用需 API 与 Worker 读取同一数据包。
配置：BEHAVIOR_TAGS_ENABLED + BEHAVIOR_TAGS_PACKAGE_PATH。前页知识图谱是关系示意，运行时使用 JSONL / SQLite。

代码依据：hot_news_enrichment.py / behavior_tags/runtime.py / services/hot_news_analysis.py / model_runtime/hot_news.py