NEWSAGENT / LOCAL BEHAVIOR TAGS / 2026.10.16

多版本数仓 → 行为标签 → 热点相关新闻检索

腾讯新闻内部运营场景：看热点、理解阅读兴趣、检索相关报道、准备人工决策

公开新闻正文 + 模拟聚合指标；个人事件与画像为独立合成，无法从聚合数据还原真实个人。

1 统一多版本输入

9 个来源统一装载
v1-v6 版本化生成器
v7 / v8 冻结 JSONL

哈希校验、内容去重
撤回/受限内容统一排除
场景、指标口径分别保留

2 建立可解释标签

12 个主题 / 72 个细分
2,474 条内容标签
686,493 条窗口标签

点击、深读、增长、互动
负反馈、小样本、缺基线
保留命中词、公式和阈值

3 生成本地画像

1,200 个合成用户 / 10 类场景
308,091 条合成事件
39,600 条每日画像

深读 / 快览 / 跨主题
冷启动 / 兴趣迁移 / 负反馈
渠道、设备、活跃时段

4 接入热点检索

已有召回与生命周期门禁
→ 原相关性过滤与评分
→ 共享主题兴趣加分
→ 分析证据与工作台详情

加分上限 0.08，保留主体约束
包摘要绑定运行幂等键
热点分数保持原算法

标签实例：新闻主题与消费特征分层记录

科技 → 自然 / 航天 / 芯片 / 机器人 AI → 模型 / 应用 / 算力 / 治理
财经 → 宏观 / 市场 / 企业 教育 → 高校 / 职教 / 基础教育
体育、汽车、娱乐、社会、国际、健康、文化等为草案扩展

主题标签记录文本命中；行为标签记录单篇单小时指标。原 UV 不跨新闻、渠道或小时相加。
缺失字段保留为空，既有零基线与缺失基线分开；无依据的细分主题可保持零覆盖。

功能验证与数据边界

393 项专项与相关回归通过
实际重排顺序变化，低相关候选未复活
跨租户、输入摘要、未来快照隔离
SQLite 完整性、事件时序已检查

功能验证不代表推荐效果或企业模型质量验收

现在可用

离线构建 / CLI 检索 / 只读标签 API / 手工热点运行兴趣重排 / 合成受众预览。API 与 Worker 读取同一份只读包。

待企业落地：正式目录审批、授权聚合画像接口及推荐效果评测。当前不执行真实推送；定时 Schedule 的动态画像冻结仍待接入。

产物：output/behavior-tags/local-merged-v1-20261016 | 调用链与配置：agent/docs/local-behavior-tags.md