NewsAgent 项目架构

全文留在腾讯 OSS · 数字来自企业数仓 · 本项目维护可重建的检索索引

2026.10.22 | 目标架构与当前边界

运营工作台 / 聊天 / 定时触发 → FastAPI 鉴权 + 受控工具路由 → 业务服务执行；长任务由 Temporal 持久编排

01 企业已有数据

企业数仓

企业侧采集、清洗、去重与聚合
曝光 / 点击 / 阅读 / 互动
窗口指标 + 历史基线 + 内部榜单

腾讯新闻 OSS

按 news_id 提供新闻全文
绑定内容版本或可核验摘要
通过企业内容服务 / Adapter 读取

唯一全文事实源

02 NewsAgent 核心能力

看数：只读取数与确定性计算

受限 Text2SQL / 聚合接口 → 水位、完整性与版本检查
Python / SQL 计算指标、历史对比、热度与排行
企业原榜保留原排名与来源；原始用户行为留在企业侧

查证据：新闻 RAG 与向量索引

建索引：指定版本全文 → 清洗切片 → Embedding → 向量
查证据：查询编码 → 召回 / 去重 / 重排 → 按需回源

热 温 冷 news_id + chunk_id + 内容 / 模型版本

回源

03 分析与运营交付

证据驱动的分析

指标快照 + 新闻证据
LLM 理解、解释与生成
结构 / 数字 / 引用确定性校验

模型服务：推理 + Embedding

运营可用的结果

新闻问答 / 热点报告 / 跟进建议
可选：研究写作、聚合受众预览
发布须人工审核；不自动推送

04 项目自有存储与反馈闭环

PostgreSQL

会话、任务、索引台账
版本、反馈、审批；目标不存全文

Redis

缓存、事件推送
辅助加速，不作为事实源

S3 / MinIO

报告、评测等生成产物
与腾讯新闻全文 OSS 职责分开

反馈与评测

人工标注 → 冻结集 → 对照实验
生产变更经人工审批后生效

当前落地边界

01 当前 PG 仍保存正文副本；改为 OSS 版本引用与索引台账、接入真实企业接口，仍需实现与验收。
02 本地 BGE 是只读快照；三层召回已做隔离实验，生命周期已有代码，均不等于生产三层 RAG 已上线。
03 本地数仓使用真实公开新闻与模拟行为指标；新增内容没有行为数据时，不能自动成为热点候选。

统一关联键：news_id | 版本一致性：内容版本 + 切片 / Embedding 版本 | 主目标：问答检索 + 相关新闻跟进