Programmierung 2

Kapitel 1 – Einführung



Überblick

- Zu meiner Person
- Organisatorisches
- Ziele der Vorlesung
- Erste Schritte mit Objektorientierung
- Die Programmiersprache Java



Dr. Ingo Müller

- Studium Diplom-Informatik FSU Jena
- Promotion Swinburne University of Technology, Melbourne
- Mitbegründer Agent Factory GmbH
- Software Ingenieur Lock Box Pty. Ltd.
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter NICTA/CSIRO
- Seit 1.3. an der HfTL
- Interessen
 - Digitale Identität
 - Datensicherheit in der Cloud
 - Sichere Softwareentwicklung





Wearable Authentication

• Authentifizieren ohne Passworte...

1. Nutzer authentifiziert sich an Smartwatch mit biometrischen Modalitäten (Fingerabdruck, Iris Scan des Auges)









2. Nutzer authentifiziert sich gegenüber dritten Parteien mit der Smartwatch und NFC






End-to-End Secure File Sharing via Email

- Email ist so unsicher wie ein Postkarte
- PGP und S/MIME Lösungen sind kompliziert und verschlüsseln nicht die gesamte Email
- Gibt es eine bessere Lösung die in die aktuelle Infrastruktur integriert werden kann?







01 - Einführung

Kontakt

- Sprechzeiten
 - Mittwochs, 14 bis 16 Uhr
 - Raum L1.18
- Email
 - mueller05@hft-leipzig.de
- Forum in ILIAS



Organisatorisches



Voraussetzungen für dieses Modul

- Programmierkenntnisse in einer imperativen Sprache (C, VB/VBA)
 - Grundelemente: Anweisungen, Verzweigungen, Schleifen, ...
- Kenntnisse in Algorithmen und Datenstrukturen
 - Arrays, Listen, Bäume, Stacks, Heaps, ...
 - Sortieren, Finden, ...
- Problemlösungsstrategien
 - Entwickeln von Algorithmen
 - Finden weiterführender Informationen (Stackoverflow, Google, Youtube)



Inhalte des Moduls

- Auffrischung imperative Programmierung
 - Variablen, Arrays, Kontrollstrukturen, Algorithmen
- Grundlagen der Objektorientierung und Java
 - Syntax, Klassen, Objekte, Methoden
- Erweiterte Objektorientierte Konzepte
 - Vererbung, Polymorphie, Schnittstellen, Ausnahmebehandlung
- Graphische Nutzerschnittstellen
 - Ereignisbehandlung, Nebenläufigkeit, Collections
- Arbeitstechniken
 - Dokumentation, Eingabevalidierung, Debugging
 - Design Patterns



Lehrmaterialien

- Folien
- Skript (Prof. Dr. Krause)
- Übungsaufgaben im Praktomat
- Literaturverweise zum Selbststudium
- Zugang zu den Lehrmaterialien im ILIAS
 - Direktstudium -> Sommersemester 2018 -> WI17 Programmierung 2
 - Sie können sich für diesen Ordner selbst anmelden



Praktomat

- Anmeldung über http://praktomat.hft-leipzig.de
 - Zugang wurde bereits eingerichtet -> Infolabs Account
- Übungsaufgaben als PDF Datei verfügbar
 - Lösungen als ZIP Archiv hochladen
- Automatische Überprüfung
 - Fehler können bis zur Deadline beliebig oft korrigiert werden
- Detailinformationen in ILIAS
 - Siehe Anleitung_Praktomat.pdf
 - Ansprechpartner: P. Schmidt, schmidt@hft-leipzig.de



Termine

• Übungsblätter werden 3 Wochen vor Abgabetermin online gestellt

KW	Veranstaltung	Abgabe
11	Vorlesung + Übung	
12	Vorlesung + Übung	
13	Vorlesung + Übung	Blatt1
14		
15	Vorlesung + Übung	Blatt2
16	Vorlesung + Übung	Blatt3
17	Vorlesung + Übung	
18	Vorlesung + Übung	Blatt4
19	Vorlesung + Übung	
20		
21	Vorlesung + Übung	Blatt5
22	Vorlesung + Übung	Blatt6
23	Vorlesung + Übung	Blatt7
24		
25		
26	Prüfungszeitraum	
27		



Prüfung

- Zulassungsvoraussetzung
 - 60% der Punkte in den Übungsaufgaben (Praktomat)
- Schriftliche Prüfung
 - 90 Minuten
 - Beidseitig handbeschriebenes A4-Blatt als Gedächtnisstütze
- Themen
 - Inhalte der Vorlesung und Übungen (Skript ist umfangreicher)



Ziel der Vorlesung



Lernziele

- Sie erlernen die Fähigkeit objektorientiert in Java zu programmieren
 - Übungsaufgaben
 - Selbststudium
 (Online-Tutorials wie https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/)
- Sie erlernen qualitativ hochwertige Programme zu schreiben
 - Anwendung grundlegender Arbeitstechniken



Beispiel für qualitativ schlechten Code

```
package t;
public class X
{public int min(MyClass x, MyClass y, MyClass z) {if (x.value <
y.value && x.value < z.value) {return x.value}; if (y.value <
x.value && y.value < z.value) {return y.value}; {return z.value;}}}</pre>
```

- Keine Kommentare, was der Code tut
- Keine aussagekräftigen Namen
- Unlesbare Formatierung
- Direkter Zugriff auf an anderer Stelle definierte Variablen
- Inkorrekte und "dumme" Berechnung des Minimums
- Fehlende Eingabevalidierung und Ausnahmebehandlung



Warum Qualität wichtig ist...


- Große Projekte
 - 100.000+ Zeilen Code
 - Viele parallele Entwickler
 - Unterstützung für Zeitzonen, Fremdwährungen, Zeichensätze...
 - Parallele Entwicklungszweige mit gemeinsamer Codebase + Spezialisierungen
 - Erweiterungen und Updates
 - Integration mit anderen Anwendungen und Systemen



Erste Schritte




Programmierparadigmen



- Deklarativ
 - **WAS** soll mit den Eingabedaten gemacht werden?
 - formale Spezifikation
 - funktionale Sprachen wie HASKELL, logische Sprachen wie Prolog
- Imperativ
 - WIE soll etwas berechnet werden?
 - Abfolge von Befehlen, z.B. in C, VBA, Pascal, Java, C# ...



Programmierparadigmen



- Prozedural
 - Funktionen (Prozeduren) zur Aufteilung in Teilaufgaben
 - Programmiersprachen: C, Visual Basic, ...
- Objektorientiert
 - Einheit von Daten und Funktion (Methoden)
 - Programmiersprachen: Java, C++, ... (praktisch alle OO-Sprachen können auch prozedural)



01 - Einführung

Prozedural vs. Objektorientiert

- Prozedurale Programmierung
 - Daten und Funktionen werden getrennt betrachtet
 - Entscheidend ist die Reihenfolge der Anweisungen bzw. Prozeduraufrufe
- Objektorientierte Programmierung
 - Klassen kapseln Daten und Funktionen als Einheit
 - Entscheidend ist die Kommunikation der Objekte untereinander



Was ist ein Objekt?

- Ein in sich abgeschlossener "Behälter" für
 - Zustand (→ Variablen)
 - Verhalten (→ Methoden)
- Beschreibt Gegenstände, Dokumente, Konzepte, etc.
 - Auto, Fahrrad, Fisch
 - Email-Vorgang mit dem Prüfungsamt
 - Eine Sammlung von MP3-Dateien
- Bsp. Email:
 - Zustand: Sender, Empfänger, Inhalt, Zeichensatz, Sprache...
 - Methoden: antworten(), weiterleiten(), löschen(), drucken()...



Objekt-Orientierung

- **Definition Objektorientierung**: Ansatz der Software-Entwicklung der Daten und dazugehörige Funktionen in Klassen von (Realwelt-)Objekten kapselt
- Anwendungsfelder
 - Objekt-orientierter Entwurf, z.B. Datenmodellierung mit UML
 - Objekt-orientierte Datenbanken
 - Objekt-orientierte Programmierung
- Grundkonzepte
 - Objekte (Instanzen) und Klassen
 - Kapselung
 - Vererbung
 - Wiederverwendung



Die Programmiersprache Java



Geschichte von Java

- 1991
 - J. Gosling, P. Naughton, M. Sheridan (Green Team)
 - Entwicklung von Java als Alternative zu C/C++
 - Eingebettete Systeme, Set-top Boxes, PDAs
- 1994
 - Ausrichtung auf das WWW und verteilte Anwendungen
- 1996
 - Erste stabile Java Version (JDK 1.0) veröffentlicht
- 2017
 - Java9 (JDK 9) veröffentlicht










Eigenschaften von Java

- Einfach
 - Reduzierter Sprachumfang im Vergleich zu C, C++
- Objektorientiert
- Robust
 - Starke Typisierung, Ausnahmebehandlung
 - Automatische Speicherverwaltung, Verzicht auf Pointer
- Plattformunabhängig und portierbar ("write once run anywhere")
 - Java Programme laufen auf verschiedenen Hardwareplattformen
- Weitere
 - Parallelisierbar (Multithreading)
 - Integrierte Netzwerkprogrammierung (z.B. RMI oder Webservices)
 - Vielzahl an Zusatzbibliotheken, z.B. Datenbankzugriff, GUI



Praxisrelevanz

TIOBE Programming Community Index





01 - Einführung

Anwendungsgebiete...

ATMs

- · Parking Meters
- POS Systems
- · Lottery/Gaming Systems
- Multi Function Printers
- Intelligent Power Module
- Netbooks

Smart Meters

- RFID Readers
- Video Conferencing Systems
- In-Flight Entertainment Systems
- Video Streaming Systems
- · Electronic Voting Systems
- Voice Messaging Systems
- Security Systems

Routers & Switches

- Storage Appliances
- · Network Management Systems
- · Medical Imaging Systems
- Radar Systems
- Industrial PCs
- Factory Automation Systems
- Geo-Imaging Devices






01 - Einführung

...Anwendungsgebiete

- Desktop
 - Matlab
 - Entwicklungswerkzeuge, z.B. Eclipse
 - File Sharing Software, z.B. LimeWire
- Mobile
 - Android (Laufzeitumgebung, Anwendungsentwicklung)
- Server
 - Web Servers und Integration mit Backend Systemen
- Populär durch Open Source Lizenzen
 - Spring Framework, Tomcat Web Server, Hibernate, Glassfish



Java SE 9





01 - Einführung 30


Java Laufzeitumgebungen (JRE)

- Ausführung von Java-Anwendungen
 - Java Virtual Machine (JVM) + Programmierschnittstellen (APIs)
- Varianten
 - Java SE (Standard Edition)
 - APIs für Entwicklung von Desktop-Anwendungen
 - Grundlage für Java EE und ME
 - Java EE (Enterprise Edition)
 - Java SE + APIs für mehrschichtige Unternehmens- und Web-Anwendungen
 - Java ME (Micro Edition)
 - für Embedded Products (u.a. Smartphone, Waschmaschinen, ...)



Vom Quelltext zur Ausführung

- Kompilieren: Quelltext wird in (maschinenunabhängigen) Bytecode übersetzt
- Starten: Laufzeitumgebung JVM übersetzt und optimiert Bytecode für Plattform
 - Etwas längere Startzeit
 - Plattformunabhängige Entwicklung einmal übersetzen, überall starten wo eine VM zur Verfügung steht
 - Extraaufwand für Updates (z.B. Sicherheitsupdates)





Entwicklung von Java Programmen

- JRE ist Laufzeitumgebung für kompilierte Java-Anwendungen
- Java-Programmierung benötigt Java Development Kit (JDK)
 - JDK = JRE + Programmiertools, u.a.
 - javac: Java Compiler,
 - jar: Java Archive Files
- integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) sehr hilfreich
 - u.a. **Eclipse**, IntelliJ, Netbeans, ...
 - vollständige Integration des Entwicklungsprozesses
 - Programm editieren, kompilieren, ausführen, debuggen etc.
 - Intelligenter Editor, u.a. mit Auto-Vervollständigung und Fehlermeldungen



Manuelle Programmerstellung

- 1. Erstellen des Programm-Quellcodes (Editor)
- 2. Abspeichern in einer Datei mit Namen der Klasse und Endung ".java,,

```
public class MyClass {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hallo Welt!");
    }
}
```

- 3. Compilieren des Quellcodes (Compiler javac)
 - Beispiel: javac MyClass.java
 - Solange der Compiler Fehlermeldungen liefert wiederhole mit korrigiertem Quellcode
- 4. Compiler erzeugt Java-Bytecode
 - Klassenname mit File-Extension "class"; Beispiel: MyClass.class
- 5. Ausführung des Programms (d.h. Bytecodes) mittels Interpreter java
 - Beispiel: java MyClass



Package

(für heute: Unterverzeichnis)

Grundgerüst

```
package hftl;
/**
                                              Klassenname
 * Diese Klasse ist ein Hallo-Welt
                                     (für heute: Dateiname ohne Endung)
 * @author buchmann
public class HelloWorld {
                                                   Übergabeparameter
    /**
     * Dies ist die Startmethode eines Java-Programms
     * @param args Array mit Argumenten von der Kommandozeile
     * /
    public static void main(String[] args) {
        // Gebe "Hallo Welt!" auf der Konsole aus
        System.out.println("Hallo Welt!");
                                                            Imperatives
        // Programmende
                                                            Programm
                                       Einstiegspunkt in
                                        das Programm
```

Visual Basic

Java

Variablen

```
Dim i, j, k As Integer
' Integer ... elem. Datentyp
```

• Felder

```
Dim zahlen(6) As Integer
' 7 Elem. (Index: 0..6)

i = zahlen(2)
' Zugriff auf 3.El. (Index 2)

Dim zahlen(2 To 6) As Integer
' 5 Elem. (Index: 2..6)
```

```
int i, j, k;
// int ... elem. Datentyp
// Integer ... abstr. Datentyp (Klasse)

int zahlen[] = new int[7];
// 7 Elem. (Index: 0..6)

i = zahlen[2];
// Zugriff auf 3.El. (Index 2)

// geht in Java nicht!
```



Visual Basic

Java

void meldeMsq(String msq) {

double sqr(double sqr) {

return z*z;

System.out.println(msg);

Prozedur (kein Rückgabewert!)

```
Sub meldeMsg(ByVal msg As String)
          MsgBox(msg)
End Sub
```

Funktion (mit Rückgabewert)

```
Function sqr(ByVal z As Double) As Double
    Return z*z
End Function
```

```
Function sqr(ByVal z As Double) As Double
    sqr = z*z
    ' damit wird der Rueckgabewert gesetzt,
    ' vor dem Verlassen kann weiterer Code folgen
End Function
```




Visual Basic

Java

Einfaches Programm



Werkzeugunterstützung mit Eclipse





Kontrollfragen

- Was ist der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Code?
- Was ist eine imperative Programmiersprache?
- Was ist Objektorientierung?
- Erklären Sie, weshalb eine starke Typisierung und ein Verzicht auf Pointer bei der Programmierung hilfreich sind.
- Wie ist der Ablauf vom Quelltext bis zur Ausführung für ein Java-Programm?

