

Contents

1	Plantillas y utilidades	5
1.1	Plantilla main + fast I/O	5
1.2	Random / mt19937	5
1.3	BigInt (add + multiply, base 1e9)	6
1.4	Coordinate compression	7
2	Matematicas	7
2.1	Teoria de numeros	7
2.1	Extended Euclidean Algorithm	7
2.2	Formulas utiles	8
2.3	Criba de Eratostenes	8
2.4	Criba lineal	8
2.5	Miller-Rabin primality	9
2.6	Pollard's Rho + factorizacion	9
2.7	Modular exponentiation	10
2.8	Modular inverse	10
2.9	Chinese Remainder Theorem	10
2.10	Euler totient precompute	11
2.11	Mobius precompute	11
2.12	Stern-Brocot (best fraction in interval)	11
2.2	Combinatoria	12
2.1	Catalan (formula)	12
2.2	Factoriales + nCr mod p	12
2.3	Lucas theorem	12
2.4	Stirling S2 (particiones)	13
2.5	Stirling S1 (permutaciones por ciclos)	13
2.6	Inclusion-exclusion over subsets	13
2.3	Polinomios y transformadas	14
2.1	FFT (iterativo, complex)	14
2.2	NTT (mod 998244353)	14
2.3	Polynomial utilities (mod p)	15
2.4	Algebra lineal	15
2.1	Gauss-Jordan (mod p)	15
2.2	Matrix exponentiation	16
2.5	Juegos y teoria de juegos	17
2.1	Sprague-Grundy template	17
2.2	Small game tables (Kayles SG values)	17
3	Estructuras de datos	17
3.1	Ordenado y contenedores	17
3.1	Ordered Set (pbds)	17
3.2	Basis (XOR basis)	17
3.3	Trie	18

3.2	Union-Find	18
3.1	DSU classico	18
3.2	DSU con rollback	19
3.3	Arboles de segmentos	19
3.1	Segment Tree Add + Sum	19
3.2	Segment Tree Lazy Assign + Sum	20
3.3	Segment Tree Add + lower bound index	20
3.4	Segment Tree Lazy Add + Set + Sum	21
3.5	MO	22
3.6	Segment Tree 2D	22
3.7	Segment Tree persistente	23
3.8	Segment Tree iterativo	23
3.4	Fenwick / BIT	24
3.1	BIT point update + prefix sum	24
3.2	BIT range add + point query	24
3.3	BIT range add + range sum	24
3.5	RMQ y sparse table	25
3.1	Sparse Table	25
3.2	Disjoint Sparse Table	25
3.6	Trees y DP en arbol	26
3.1	Binary Lifting / LCA	26
3.2	Heavy-Light Decomposition (HLD)	26
3.3	Centroid Decomposition	27
3.4	Euler Tour + range queries	27
3.7	BST balanceado	28
3.1	Treap implicito	28
3.8	Otras	28
3.1	Mo con updates	28
3.2	sqrt-decomposition generico	29
4	Strings	29
4.1	Hashing	29
4.1	Rolling Hash (doble modulo)	29
4.2	Patrones	30
4.1	KMP + LPS	30
4.2	Z-algorithm	30
4.3	Rabin-Karp (single hash)	31
4.4	Aho-Corasick (basic)	31
4.5	Aho-Corasick DP for forbidden patterns	32
4.3	Estructuras avanzadas	32
4.1	Suffix Array	32
4.2	LCP Array (Kasai)	33
4.3	Suffix Automaton	33
4.4	Palindromos	34
4.1	Manacher	34

4.5	Otros	35
4.1	Lyndon factorization (Duval)	35
5	Grafos	35
5.1	Caminos minimos	35
5.1	Dijkstra	35
5.2	Bellman-Ford	36
5.3	Floyd-Warshall	36
5.4	0-1 BFS	37
5.2	Componentes y cortes	37
5.1	Kosaraju SCC	37
5.2	Tarjan (puentes)	38
5.3	Tarjan (puntos de articulacion)	38
5.4	Tarjan SCC	38
5.3	Matching	39
5.1	Kuhn (bipartite matching)	39
5.2	Hopcroft-Karp	39
5.4	MST	40
5.1	Kruskal	40
5.2	Prim (priority queue)	40
5.5	Basicos	41
5.1	DFS / BFS / componentes	41
5.2	Topological sort (Kahn + DFS)	41
5.3	Bipartite check + 2-coloring	42
5.6	Flujos	42
5.1	Edmonds-Karp (max flow)	42
5.2	Dinic (max flow)	43
5.3	Min-Cost Max-Flow	43
5.7	Especiales	44
5.1	2-SAT (implication graph + SCC)	44
5.2	Euler tour / Hierholzer (camino y circuito)	45
5.3	Hamiltonian path / cycle (bitmask DP + backtracking)	47
6	DP	48
6.1	Knapsack 0/1	48
6.2	Knapsack unbounded	49
6.3	Knapsack meet-in-the-middle	49
6.4	LIS $O(n \log n)$	49
6.5	LCS / Edit distance	50
6.6	Bitmask DP over subsets	51
6.7	SOS DP	51
6.8	Digit DP template	52
6.9	Tree DP (reroot)	53

7	Geometria	53
7.1	Puntos y segmentos	53
7.1	Point + cross + dot	53
7.2	Interseccion de segmentos	54
7.3	Contains colineal	54
7.4	Distance point-segment / point-line	54
7.5	Projection of point onto line	54
7.2	Poligonos	55
7.1	Convex Hull (monotono)	55
7.2	Polygon Area	55
7.3	Point in polygon (ray casting)	55
7.4	Minkowski sum (convex polygons)	55
7.3	Herramientas	56
7.1	Li Chao Tree (long long)	56
7.2	Sweep line template	56
7.3	Closest pair of points (sweep line)	57
7.4	Rotating calipers (polygon diameter)	57
8	Miscelanea	58
8.1	Utilidades del usuario	58
8.1	Hora	58

1 Plantillas y utilidades

1.1 Plantilla main + fast I/O

```
1 // TC: N/A (boilerplate)
2 // usa: punto de partida para cualquier problema
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 int main(){
7     ios_base::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(0);
9
10    // freopen("input.txt", "r", stdin);
11    // freopen("output.txt", "w", stdout);
12
13    int n;
14    if(!(cin >> n)) return 0;
15    vector<int> a(n);
16    for(int i=0;i<n;i++) cin >> a[i];
17
18    // minimal example: print sum of n integers
19    long long sum = 0;
20    for(int x : a) sum += x;
21    cout << sum << "\n";
22    return 0;
23
24    // === Usage examples of other modules (uncomment as needed) ===
25    // See each module's listing for its own minimal main.
26
27    // --- Utilities ---
28    // shuffleVec(a); // random / mt19937
29    // BigInt b(123), c(456); c += b; cout << c.toString();
30    // DBGV(a); // debug pretty-printer
31    // vector<int> cmp = compress(a); // coordinate compression
32
33    // --- Math ---
34    // sieve(100); cout << primes.size();
35    // linearSieve(100);
36    // cout << millerRabin(17ULL);
37    // vector<u64> f = factorize(123456ULL);
38    // cout << modpow(2, 10);
39    // cout << modInv(3, MOD);
40    // cout << crt({2, 3}, {5, 7});
41    // phiSieve(100); cout << phi[10];
42    // mobiusSieve(100);
43    // buildFact(20); cout << nCr(5, 2);
44    // cout << nCrLucas(1000, 100, MOD);
45    // buildStirlingS2(10);
46    // multiplyFFT({1,2,3}, {4,5});
47    // multiplyNTT({1,2,3}, {4,5});
48
49    // --- Data Structures ---
50    // DSUrb d(5); d.unite(0,1); d.unite(1,2); d.rollback();
51    // SegTree2D st(10, 10); st.update(3, 4, 7); cout << st.query(0,0,3,4);
52    // BIT bit(10); bit.add(3, 5); cout << bit.sum(5);
```

```
53 // SparseTable sp(a); cout << sp.query(1, 3);
54 // LCA lca(n); lca.addEdge(u,v); lca.build(0); cout << lca.lca(u,v);
55 // HLD hld(n); hld.build(); auto segs = hld.pathSegments(u,v);
56
57 // --- Strings ---
58 // cout << zFunction("abacaba")[3];
59 // auto occ = rabinKarp("hello world", "world");
60 // AhoCorasick ac; ac.addString("he",0); ac.addString("she",1); ac.
61 // build();
62 // auto cnt = ac.countOccurrences("ushers", 2);
63 // auto [odd, even] = manacher("abacaba");
64 // SuffArr sa(s); auto lcp = buildLCP(s, sa.p);
65 // SAM sam(s.size()); sam.build(s); cout << sam.countDistinct();
66
67 // --- Graphs ---
68 // Graph g(n); g.addEdge(0,1); cout << g.bfs(0)[1];
69 // auto order = topoKahn(n, adj);
70 // auto [ok, col] = isBipartite(n, adj);
71 // cout << zeroOneBFS(n, adj, 0)[n-1];
72 // cout << kruskal(n, edges);
73 // TarjanSCC scc(n, adj); cout << scc.numComps;
74 // Dinic dinic(n, s, t); dinic.addEdge(u,v,c); cout << dinic.maxflow();
75 // MCMF mcmf(n); mcmf.addEdge(u,v,c,k); auto [flow,cost] = mcmf.
76 // minCostMaxFlow(s,t);
77 // TwoSAT ts(n); ts.addOr(0, true, 1, false); auto val = ts.solve();
78
79 // --- DP ---
80 // cout << knapsack01({2,3,4}, {3,4,5}, 5);
81 // cout << lisLength({1,3,2,4});
82 // cout << lcs("abcde", "ace");
83 // cout << editDistance("kitten", "sitting");
84 // cout << sosDP({1,2,3,4})[3];
85 // cout << digitDP(1000);
86 // TreeDP tdp(n); tdp.addEdge(u,v); auto ans = tdp.solve();
87
88 // --- Geometry ---
89 // cout << dist2PointSegment(p, a, b);
90 // auto [px, py] = projectPointLine(p, a, b);
91 // cout << pointInPolygon(p, poly);
92 // auto msum = minkowskiSum(polyA, polyB);
93 // LiChao lc(0, 1e9); lc.addLine(Line(1, 0)); cout << lc.query(5);
94 // cout << closestPair(pts);
95 // cout << rotatingCalipers(convexPoly);
96 }
```

1.2 Random / mt19937

```
1 // TC: O(1) per call
2 // usa: shuffling deterministico, generacion de casos, hash randomization
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 // Seed with fixed value for reproducible runs; change chrono for varied.
7 mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
8
```

```

9 // integer in [lo, hi]
10 int randInt(int lo, int hi){
11     return uniform_int_distribution<int>(lo, hi)(rng);
12 }
13
14 // real in [lo, hi]
15 double randReal(double lo, double hi){
16     return uniform_real_distribution<double>(lo, hi)(rng);
17 }
18
19 // shuffle a vector in O(n)
20 template<class T>
21 void shuffleVec(vector<T>& v){
22     shuffle(v.begin(), v.end(), rng);
23 }
24
25 // pick a random element from a vector (non-empty)
26 template<class T>
27 T& randPick(vector<T>& v){
28     return v[uniform_int_distribution<int>(0, (int)v.size() - 1)(rng)];
29 }
30
31 int main(){
32     // shuffle a vector deterministically
33     vector<int> a = {1,2,3,4,5};
34     shuffleVec(a);
35     for(int x : a) cout << x << " ";
36     cout << "\n";
37
38     // random int in [lo, hi]
39     int r = randInt(1, 100);
40     cout << "randInt = " << r << "\n";
41
42     // shuffle with a fixed seed for reproducibility (replace rng
43     // temporarily)
44     mt19937_64 fixedRng(42);
45     shuffle(a.begin(), a.end(), fixedRng);
46     for(int x : a) cout << x << " ";
47     cout << "\n";
48     return 0;
49 }

```

1.3 BigInt (add + multiply, base 1e9)

```

1 // TC: O(N^2) multiply, O(N) add where N is the number of base-1e9 digits
2 // usa: problemas donde el resultado cabe en algunos miles de digitos (
3 // factoriales grandes, etc.)
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 struct BigInt{
8     // store digits in base 1e9 for compactness
9     static const int BASE = 1000000000;
10    vector<int> d; // least significant first
11    bool neg;

```

```

11    BigInt(): neg(false){}
12    BigInt(long long x){ *this = x; }
13
14    BigInt& operator=(long long x){
15        neg = x < 0;
16        x = abs(x);
17        d.clear();
18        do{
19            d.push_back((int)(x % BASE));
20            x /= BASE;
21        }while(x > 0);
22        return *this;
23    }
24
25    BigInt& operator+=(const BigInt& other){
26        // assumes same sign for simplicity; extend if needed
27        int carry = 0;
28        size_t n = max(d.size(), other.d.size());
29        if(d.size() < n) d.resize(n, 0);
30        for(size_t i=0;i<n;i++){
31            long long cur = d[i] + (i < other.d.size() ? other.d[i] : 0) +
32            carry;
33            d[i] = (int)(cur % BASE);
34            carry = (int)(cur / BASE);
35        }
36        if(carry) d.push_back(carry);
37        return *this;
38    }
39
40    BigInt& operator*=(int m){
41        // m fits in int (typical contest case)
42        long long carry = 0;
43        for(size_t i=0;i<d.size();i++){
44            long long cur = 1LL * d[i] * m + carry;
45            d[i] = (int)(cur % BASE);
46            carry = cur / BASE;
47        }
48        while(carry){
49            d.push_back((int)(carry % BASE));
50            carry /= BASE;
51        }
52        return *this;
53    }
54
55    string toString() const{
56        if(d.empty()) return "0";
57        stringstream ss;
58        if(neg) ss << "-";
59        ss << d.back();
60        char buf[16];
61        for(int i=(int)d.size()-2;i>=0;i--){
62            snprintf(buf, sizeof(buf), "%09d", d[i]);
63            ss << buf;
64        }
65        return ss.str();

```

```

66 }
67 };
68
69 int main(){
70     // compute 100! and print it
71     BigInt fact(1);
72     for(int i=2;i<=100;i++) fact *= i;
73     cout << fact.toString() << "\n";
74
75     // add two large numbers
76     BigInt a(123456789012345LL), b(987654321098765LL);
77     a += b;
78     cout << a.toString() << "\n";
79
80     // negative number
81     BigInt neg(-42);
82     cout << neg.toString() << "\n";
83     return 0;
84 }

```

1.4 Coordinate compression

```

1 // TC: O(N log N)
2 // usa: cuando los valores son hasta 1e9 pero solo hay N de ellos
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 // returns a vector of the same size as v, where each value is replaced
7 // by its rank in the sorted distinct set (0-indexed).
8 vector<int> compress(const vector<int>& v){
9     vector<int> sorted = v;
10    sort(sorted.begin(), sorted.end());
11    sorted.erase(unique(sorted.begin(), sorted.end()), sorted.end());
12    vector<int> res(v.size());
13    for(size_t i=0;i<v.size();i++){
14        res[i] = (int)(lower_bound(sorted.begin(), sorted.end(), v[i]) -
15        sorted.begin());
16    }
17    return res;
18 }
19
20 // if you also need the sorted distinct array itself:
21 pair<vector<int>, vector<int>> compressWithMap(const vector<int>& v){
22     vector<int> sorted = v;
23     sort(sorted.begin(), sorted.end());
24     sorted.erase(unique(sorted.begin(), sorted.end()), sorted.end());
25     vector<int> res(v.size());
26     for(size_t i=0;i<v.size();i++){
27         res[i] = (int)(lower_bound(sorted.begin(), sorted.end(), v[i]) -
28         sorted.begin());
29     }
30     return {res, sorted};
31 }
32
33 // 2D compression: compress both coordinates of each point independently

```

```

32 // usa: grids, point sets, rectangle problems, etc.
33 // T puede ser int o long long (u otro tipo ordenable)
34 // TC: O(N log N)
35 template<typename T>
36 vector<pair<int,int>> compress2D(const vector<pair<T,T>>& points){
37     vector<T> xs, ys;
38     xs.reserve(points.size());
39     ys.reserve(points.size());
40     for(int i=0; i<points.size(); i++){
41         xs.push_back(points[i].first);
42         ys.push_back(points[i].second);
43     }
44     sort(xs.begin(), xs.end());
45     xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
46     sort(ys.begin(), ys.end());
47     ys.erase(unique(ys.begin(), ys.end()), ys.end());
48
49     vector<pair<int,int>> res(points.size());
50     for(int i=0; i<points.size(); i++){
51         int cx = (int)(lower_bound(xs.begin(), xs.end(), points[i].first) -
52         xs.begin());
53         int cy = (int)(lower_bound(ys.begin(), ys.end(), points[i].second) -
54         ys.begin());
55         res[i] = make_pair(cx, cy);
56     }
57     return res;
58 }
59
60 int main(){
61     // typical usage: compress values up to 1e9 to [0, k)
62     vector<int> v = {1e9, 5, 100, 5, 1e9, 42}; // considerar long long
63     vector<int> c = compress(v);
64     for(int x : c) cout << x << " "; // e.g. 3 0 2 0 3 1
65     cout << "\n";
66
67     // 2D example: compress points with coordinates up to 1e9
68     // xs unicos: [5, 100, 1e9] -> [0, 1, 2]
69     // ys unicos: [5, 42, 1e9] -> [0, 1, 2]
70     vector<pair<long long,long long>> pts = {{1e9, 5}, {5, 1e9}, {100, 42},
71     {5, 1e9}};
72     auto c2d = compress2D(pts);
73     for(auto& p : c2d) cout << "(" << p.first << "," << p.second << ") ";
74     cout << "\n"; // (2,0) (0,2) (1,1) (0,2)
75     return 0;
76 }

```

2 Matematicas

2.1 Teoria de numeros

2.1 Extended Euclidean Algorithm

```

1 // TC: O(log(min(a, b)))

```

```

2 // SC: O(log(min(a, b))) por la pila de recursion
3 int extgcd(int a, int b, int &x, int &y){
4     if(b==0){
5         x=1; y=0;
6         return a;
7     }
8     int x1,y1;
9     int g=extgcd(b, a%b, x1, y1);
10    x = y1;
11    y = x1 - y1 * (a / b);
12    return g;
13 }
14
15 int main(){
16     // ejemplo 1: encontrar x, y tales que a*x + b*y = gcd(a, b)
17     int x, y;
18     int g = extgcd(12, 8, x, y);
19     cout << "gcd = " << g << "\n"; // 4
20     cout << "x = " << x << ", y = " << y << "\n"; // 1, -1
21     // verifica: 12*1 + 8*(-1) = 4
22
23     // ejemplo 2: inverso modular (cuando gcd(a, m) = 1)
24     // encuentra x tal que a*x congruente 1 (mod m)
25     int xi, yi;
26     int a = 3, m = 7;
27     int g2 = extgcd(a, m, xi, yi);
28     if(g2 == 1){
29         int inv = (xi % m + m) % m; // ajustar a [0, m)
30         cout << a << " * " << inv << " mod " << m << " = "
31             << (a * inv) % m << "\n"; // 3 * 5 mod 7 = 1
32     }
33     return 0;
34 }

```

2.2 Formulas utiles

Numero de divisores

$$d(n) = (e_1 + 1) \cdot (e_2 + 1) \cdot \dots \cdot (e_k + 1)$$

Suma de divisores

$$\sigma(n) = \frac{p_1^{e_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \frac{p_2^{e_2+1} - 1}{p_2 - 1} \cdot \dots \cdot \frac{p_k^{e_k+1} - 1}{p_k - 1}$$

Producto de divisores

$$P(n) = n^{\frac{d(n)}{2}}$$

Euler

$$a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(n)} \pmod{n}$$

Inclusion – Exclusion

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1,2,\dots,n\}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

2.3 Criba de Eratostenes

```

1 // TC: O(N log log N) build, O(1) isPrime query
2 // usa: enumerar primos hasta N, comprobar primalidad
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 vector<int> primes;
7 vector<bool> is_composite;
8
9 void sieve(int n){
10     is_composite.assign(n + 1, false);
11     is_composite[0] = is_composite[1] = true;
12     for(int i=2 ; i*i<=n ; i++){
13         if(!is_composite[i]){
14             for(int j=i*i; j<=n; j+=i) is_composite[j] = true;
15         }
16     }
17     primes.clear();
18     for(int i=2; i<=n; i++)
19         if(!is_composite[i]) primes.push_back(i);
20 }
21
22 int main(){
23     sieve(100);
24     for(int p : primes) cout << p << " ";
25     cout << "\n";
26     cout << "first 10 primes count: " << primes.size() << "\n";
27     return 0;
28 }

```

2.4 Criba lineal

```

1 // TC: O(N) build
2 // usa: cuando se necesita lp[i] (lowest prime factor) para cada i
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 vector<int> lp; // lowest prime factor
7 vector<int> primes;
8
9 void linearSieve(int n){
10     lp.assign(n + 1, 0);
11     primes.clear();
12     for(int i=2 ; i<=n ; i++){
13         if(lp[i] == 0){
14             lp[i] = i;
15             primes.push_back(i);
16         }
17         for(int p : primes){
18             long long v = 1LL * i * p;
19             if(v > n) break;
20             lp[v] = p;
21             if(p == lp[i]) break;

```

```

22     }
23 }
24 }
25
26 int main(){
27     linearSieve(100);
28     // lp[12] = smallest prime factor of 12 (= 2)
29     cout << "lp[12] = " << lp[12] << "\n";
30     cout << "#primes <= 100: " << primes.size() << "\n";
31     return 0;
32 }

```

2.5 Miller-Rabin primality

```

1 // TC:  $O(\log^3 n)$  but with tiny constant
2 // usa: primalidad de numeros hasta  $2^{64}$ 
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 using u64 = unsigned long long;
7 using u128 = __uint128_t;
8
9 static u64 modpow_mr(u64 a, u64 e, u64 mod){
10     u64 r = 1;
11     a %= mod;
12     while(e){
13         if(e & 1) r = (u128)r * a % mod;
14         a = (u128)a * a % mod;
15         e >>= 1;
16     }
17     return r;
18 }
19
20 static bool millerRabin(u64 n){
21     if(n < 2) return false;
22     for(u64 p : {2ULL, 3ULL, 5ULL, 7ULL, 11ULL, 13ULL, 17ULL, 19ULL, 23ULL,
23         29ULL, 31ULL, 37ULL}){
24         if(n % p == 0) return n == p;
25     }
26     u64 d = n - 1, s = 0;
27     while((d & 1) == 0){ d >>= 1; s++; }
28     // bases sufficient for deterministic test below  $2^{64}$ 
29     for(u64 a : {2ULL, 325ULL, 9375ULL, 28178ULL, 450775ULL, 9780504ULL,
30         1795265022ULL}){
31         if(a % n == 0) continue;
32         u64 x = modpow_mr(a, d, n);
33         if(x == 1 || x == n - 1) continue;
34         bool comp = true;
35         for(u64 r=1 ; r<s ; r++){
36             x = (u128)x * x % n;
37             if(x == n - 1){ comp = false; break; }
38         }
39         if(comp) return false;
40     }
41     return true;

```

```

40 }
41
42 int main(){
43     // test primality of several numbers up to  $2^{64}$ 
44     for(u64 n : {2ULL, 17ULL, 561ULL, 1000000007ULL, (u64)1e18}){
45         cout << n << ": " << (millerRabin(n) ? "prime" : "composite") << "\n"
46         ;
47     }
48     return 0;

```

2.6 Pollard's Rho + factorizacion

```

1 // TC: expected  $O(n^{\frac{1}{4}})$  per factor
2 // usa: descomponer numeros hasta  $2^{64}$  en factores primos
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 using u64 = unsigned long long;
7 using u128 = __uint128_t;
8
9 // assumes millerRabin and modpow_mr are defined above
10
11 static u64 modmul(u64 a, u64 b, u64 mod){
12     return (u128)a * b % mod;
13 }
14
15 static u64 pollard(u64 n){
16     if(n % 2 == 0) return 2;
17     static std::mt19937_64 rng((u64)chrono::steady_clock::now().
18         time_since_epoch().count());
19     while(true){
20         u64 c = uniform_int_distribution<u64>(1, n - 1)(rng);
21         u64 x = uniform_int_distribution<u64>(0, n - 1)(rng);
22         u64 y = x;
23         u64 d = 1;
24         auto f = [&](u64 v){ return (modmul(v, v, n) + c) % n; };
25         while(d == 1){
26             x = f(x);
27             y = f(f(y));
28             d = std::gcd<u64>(x > y ? x - y : y - x, n);
29         }
30         if(d != n) return d;
31     }
32 }
33
34 // returns sorted list of prime factors (with multiplicity)
35 void factorRec(u64 n, vector<u64>& out){
36     if(n == 1) return;
37     if(millerRabin(n)){ out.push_back(n); return; }
38     u64 d = pollard(n);
39     factorRec(d, out);
40     factorRec(n / d, out);
41 }

```

```

42 vector<u64> factorize(u64 n){
43     vector<u64> out;
44     factorRec(n, out);
45     sort(out.begin(), out.end());
46     return out;
47 }
48
49 int main(){
50     // factor 123456789012345 = 3^2 * 5 * 7 * 13 * 29 * 41 * 271 * 9091
51     auto f = factorize(123456789012345ULL);
52     for(u64 p : f) cout << p << " ";
53     cout << "\n";
54     return 0;
55 }

```

2.7 Modular exponentiation

```

1 // TC: O(log e)
2 // usa: base^exp % mod
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 static const long long MOD = 998244353LL;
7
8 long long modpow(long long a, long long e, long long mod = MOD){
9     long long r = 1;
10    a %= mod;
11    if(a < 0) a += mod;
12    while(e){
13        if(e & 1) r = r * a % mod;
14        a = a * a % mod;
15        e >>= 1;
16    }
17    return r;
18 }
19
20 int main(){
21     // 2^10 mod (1e9+7)
22     cout << modpow(2, 10) << "\n";
23     // custom mod
24     cout << modpow(2, 10, 1000000007LL) << "\n";
25     return 0;
26 }

```

2.8 Modular inverse

```

1 // TC: O(log mod)
2 // usa: 1/a mod p (con p primo), o por extended gcd si no
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 // when MOD is prime

```

```

7 long long modInv(long long a, long long mod){
8     return modpow(a, mod - 2, mod);
9 }
10
11 // general version using extended gcd (works for any mod coprime with a)
12 long long extGcd(long long a, long long b, long long& x, long long& y){
13     if(b == 0){ x = 1; y = 0; return a; }
14     long long x1, y1;
15     long long g = extGcd(b, a % b, x1, y1);
16     x = y1;
17     y = x1 - y1 * (a / b);
18     return g;
19 }
20
21 long long modInvGeneral(long long a, long long mod){
22     long long x, y;
23     long long g = extGcd(a, mod, x, y);
24     if(g != 1) return -1; // no inverse
25     return (x % mod + mod) % mod;
26 }
27
28 int main(){
29     // inverse of 3 mod 1e9+7
30     cout << modInv(3, 1000000007LL) << "\n";
31     // general (via extgcd)
32     cout << modInvGeneral(7, 26LL) << "\n"; // 7*15 = 105 = 1 mod 26
33     return 0;
34 }

```

2.9 Chinese Remainder Theorem

```

1 // TC: O(N * log(max(m))) donde N = num. congruencias
2 // (cada modpow cuesta O(log m[i]))
3 // SC: O(1) extra
4 // usa: resolver sistema de congruencias pairwise coprimes
5 #include <bits/stdc++.h>
6 using namespace std;
7
8 // returns smallest x >= 0 such that x == r[i] (mod m[i]) for all i
9 // assumes m[i] are pairwise coprime
10 long long crt(const vector<long long>& r, const vector<long long>& m){
11     long long x = 0;
12     long long M = 1; // modular inverse
13     for(int i=0 ; i<r.size() ; i++){
14         long long diff = (r[i] - x) % m[i];
15         if(diff < 0) diff += m[i];
16         long long inv = modpow(M % m[i], m[i] - 2, m[i]); // (a^b) % m[i]
17         long long t = diff * inv % m[i];
18         x = x + M * t;
19         M *= m[i];
20         x %= M;
21         if(x < 0) x += M;
22     }
23     return x;
24 }

```

```

25 int main(){
26     // x == 2 (mod 3), x == 3 (mod 5), x == 2 (mod 7) -> x = 23
27     cout << crt({2, 3, 2}, {3, 5, 7}) << "\n";
28     return 0;
29 }
30

```

2.10 Euler totient precompute

```

1 // TC: O(N log log N)
2 // usa: queries tipo "phi(n) para varios n hasta N"
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 vector<int> phi;
7
8 void phiSieve(int n){
9     phi.assign(n + 1, 0);
10    for(int i=0;i<=n;i++) phi[i] = i;
11    for(int i=2;i<=n;i++){
12        if(phi[i] == i){ // prime
13            for(int j=i;j<=n;j+=i){
14                phi[j] -= phi[j] / i;
15            }
16        }
17    }
18 }
19
20 // single phi via factorization (slower but no precompute)
21 long long phiSingle(long long n){
22     long long result = n;
23     for(long long p=2 ; p*p<=n ; p++){
24         if(n % p == 0){
25             while(n % p == 0) n /= p;
26             result -= result / p;
27         }
28     }
29     if(n > 1) result -= result / n;
30     return result;
31 }
32
33 int main(){
34     phiSieve(100);
35     // phi[10] = 4 (numbers coprime with 10: 1,3,7,9)
36     for(int i=1 ; i<=10 ; i++){
37         cout << "phi(" << i << ") = " << phi[i] << "\n";
38     }
39     // single phi
40     cout << "phi(36) = " << phiSingle(36) << "\n";
41     return 0;
42 }

```

2.11 Mobius precompute

```

1 // TC: O(N log log N)
2 // usa: inclusion-exclusion con Mobius, queries tipo sum_{d|n} mu(d)
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 vector<int> mu;
7
8 void mobiusSieve(int n){
9     mu.assign(n + 1, 1);
10    vector<bool> is_composite(n + 1, false);
11    vector<int> primes;
12    mu[0] = 0;
13    mu[1] = 1;
14    for(int i=2;i<=n;i++){
15        if(!is_composite[i]){
16            primes.push_back(i);
17            mu[i] = -1;
18        }
19        for(int p : primes){
20            long long v = 1LL * i * p;
21            if(v > n) break;
22            is_composite[v] = true;
23            if(i % p == 0){
24                mu[v] = 0;
25                break;
26            }else{
27                mu[v] = -mu[i];
28            }
29        }
30    }
31 }
32
33 int main(){
34     mobiusSieve(20);
35     for(int i=1 ; i<=10 ; i++){
36         cout << "mu(" << i << ") = " << mu[i] << "\n";
37     }
38     return 0;
39 }

```

2.12 Stern-Brocot (best fraction in interval)

```

1 // TC: O(log(max(a,b))) per query
2 // usa: encontrar la fraccion mas simple p/q en un rango (lo, hi)
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct Frac { long long p, q; };
7
8 // simplest = minimize p+q; iterate through mediants
9 // finds the fraction p/q with smallest p+q in the open interval (a/b
10 // , c/d)
11 // assumes a/b < c/d.
12 Frac bestInInterval(long long a, long long b, long long c, long long d){
13     long long p = a + c, q = b + d;

```

```

13 while(true){
14     long long k = max((p - a) / b, (p - c) / d);
15     // this is a coarse approximation; a full implementation needs limits
16     if(k <= 1) break;
17     p = a + k * c;
18     q = b + k * d;
19 }
20 return {p, q};
21 }
22
23 int main(){
24     // simplest fraction in (0/1, 1/1) is 1/2
25     auto f = bestInInterval(0, 1, 1, 1);
26     cout << f.p << "/" << f.q << "\n";
27     return 0;
28 }

```

2.2 Combinatoria

2.1 Catalan (formula)

```

1 // TC: O(n^2)
2 vector<int> dp;
3 const int MOD=998244353;
4
5 void catalan(int n){ // from 1 to n
6     dp.resize(n+1);
7     dp[0]=dp[1]=1;
8     for(int i=2 ; i<=n ; i++){
9         for(int j=0 ; j<i ; j++){
10             dp[i]=(dp[i]+(dp[j]*dp[i-j-1]))%MOD)%MOD;
11         }
12     }
13 }
14
15 // TC: O(n)
16 // consider use of long long
17 int catalan(int n){
18     int ans=1;
19     for(int i=0 ; i<n ; i++){
20         ans=ans*2*(2*i+1)/(i+2);
21     }
22     return ans;
23 }
24
25 int main(){
26     cout << "catalan(10) = " << catalan(10) << "\n";
27     return 0;
28 }

```

2.2 Factoriales + nCr mod p

```

1 // TC: O(N) precompute, O(1) query
2 // usa: C(n, k) mod p, donde p es primo
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 const long long MOD = 998244353LL;
7 vector<long long> fact, invFact;
8
9 void buildFact(int n){
10     fact.assign(n + 1, 1);
11     invFact.assign(n + 1, 1);
12     for(int i=1 ; i<=n ; i++) fact[i] = fact[i-1] * i % MOD;
13     invFact[n] = modpow(fact[n], MOD - 2, MOD);
14     for(int i=n ; i>=1 ; i--) invFact[i-1] = invFact[i] * i % MOD;
15 }
16
17 long long nCr(int n, int k){
18     if(k < 0 || k > n) return 0;
19     return fact[n] * invFact[k] % MOD * invFact[n-k] % MOD;
20 }
21
22 int main(){
23     buildFact(100);
24     cout << "C(10,3) = " << nCr(10, 3) << "\n";
25     cout << "C(100,50) mod = " << nCr(100, 50) << "\n";
26     return 0;
27 }

```

2.3 Lucas theorem

```

1 // TC: O(log_p n) per query
2 // usa: C(n, k) mod p con p primo y n, k grandes
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 // usa: C(n, k) mod p cuando n y k son gigantes y p es primo
7 // idea: escribir n y k en base p; C(n, k) congruente Productorio C(ni,
8 //         ki) mod p
9 //         (un producto por cada digito en base p)
10 // requires fact[] and invFact[] already built for MOD (small case)
11 long long nCrLucas(long long n, long long k, long long MOD){
12     if(k == 0) return 1;
13     long long ni = n % MOD, ki = k % MOD;
14     if(ki > ni) return 0;
15     return nCrLucas(n / MOD, k / MOD, MOD) * nCr((int)ni, (int)ki) % MOD;
16 }
17
18 int main(){
19     buildFact(MOD); // precompute factorials mod MOD
20     // C(1000, 100) mod 998244353 using Lucas
21     cout << nCrLucas(1000, 100, MOD) << "\n";
22     return 0;
23 }

```

2.4 Stirling S2 (particiones)

```
1 // TC:  $O(N^2)$ 
2 // usa: numero de formas de particionar N elementos en K subconjuntos no
   vacios
3 // rec:  $S2[i][j] = S2[i-1][j-1] + j * S2[i-1][j]$ 
4 //     el elem i forma un bloque nuevo, o se une a uno de los j bloques
   existentes
5 #include <bits/stdc++.h>
6 using namespace std;
7
8 const long long MOD = 998244353LL;
9 vector<vector<long long>> S2;
10
11 void buildStirlingS2(int n){
12     S2.assign(n + 1, vector<long long>(n + 1, 0));
13     S2[0][0] = 1;
14     for(int i=1;i<=n;i++){
15         for(int j=1;j<=i;j++){
16             S2[i][j] = (S2[i-1][j-1] + j * S2[i-1][j]) % MOD;
17         }
18     }
19 }
20
21 int main(){
22     buildStirlingS2(10);
23     // partitions of 5 elements into 2 nonempty subsets
24     cout << "S2(5,2) = " << S2[5][2] << "\n";
25     return 0;
26 }
```

2.5 Stirling S1 (permutaciones por ciclos)

```
1 // TC:  $O(N^2)$ 
2 // usa: numero de permutaciones de N elementos con exactamente K ciclos
3 // rec:  $S1[i][j] = S1[i-1][j-1] + (i-1) * S1[i-1][j]$ 
4 //     el elem i forma un ciclo de 1, o se inserta en uno de los i-1
   huecos de ciclos previos
5 // nota: version sin signo; con signo  $s(n,k)=(-1)^{(n-k)}*S1[n][k]$  es
   coeficiente de  $(x)_n$ 
6 #include <bits/stdc++.h>
7 using namespace std;
8
9 const long long MOD = 998244353LL;
10 vector<vector<long long>> S1;
11
12 void buildStirlingS1(int n){
13     S1.assign(n + 1, vector<long long>(n + 1, 0));
14     S1[0][0] = 1;
15     for(int i=1;i<=n;i++){
16         for(int j=1;j<=i;j++){
17             S1[i][j] = (S1[i-1][j-1] + (long long)(i - 1) * S1[i-1][j]) % MOD;
18         }
19     }
20 }
```

```
20 }
21
22 int main(){
23     buildStirlingS1(10);
24     // permutations of 4 elements with exactly 2 cycles -> 11
25     cout << "S1(4,2) = " << S1[4][2] << "\n";
26     return 0;
27 }
```

2.6 Inclusion-exclusion over subsets

```
1 // TC:  $O(2^N * \text{cost\_of\_evaluating\_subset})$ 
2 // usa: cuando se quiere contar elementos que cumplen alguna combinacion
   de N propiedades
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 // f(mask) returns the number of elements satisfying exactly the
7 //     properties in mask. Returns sum over non-empty masks with sign
    $(-1)^{(k+1)}$ .
8 template<class F>
9 long long inclusionExclusion(int n, F&& f){
10     long long result = 0;
11     int total = 1 << n;
12     for(int mask=1;mask<total;mask++){
13         long long cnt = f(mask);
14         int bits = __builtin_popcount(mask);
15         if(bits % 2 == 1) result += cnt;
16         else result -= cnt;
17     }
18     return result;
19 }
20
21 int main(){
22     // count numbers in [1,100] divisible by 2, 3 or 5 (must not be
   divisible by any)
23     // generic f: returns |union over mask|, signed sum via inclusion-
   exclusion
24     auto f = [&](int mask) -> long long {
25         long long cnt = 0;
26         int primes[] = {2,3,5};
27         int bits = __builtin_popcount(mask);
28         for(int p : primes) if(mask & (1<<(p==2?0:p==3?1:2))){ /* set bit */
29             cnt++;
30         }
31         // (full example in PLAN_03 central main)
32         return cnt;
33     }
```

2.3 Polinomios y transformadas

2.1 FFT (iterativo, complex)

```
1 // TC: O(N log N)
2 // usa: multiplicacion de polinomios con coeficientes double
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 using cd = complex<double>;
7 const double PI = acos(-1);
8
9 void fft(vector<cd>& a, bool invert){
10     int n = a.size();
11     // bit-reversal permutation
12     for(int i=1,j=0;i<n;i++){
13         int bit = n >> 1;
14         for(; j&bit; bit>>=1) j ^= bit;
15         j ^= bit;
16         if(i < j) swap(a[i], a[j]);
17     }
18     for(int len=2; len<=n; len<=1){
19         double ang = 2 * PI / len * (invert ? -1 : 1);
20         cd wlen(cos(ang), sin(ang));
21         for(int i=0; i<n; i+=len){
22             cd w(1);
23             for(int j=0; j<len/2; j++){
24                 cd u = a[i+j], v = a[i+j+len/2] * w;
25                 a[i+j] = u + v;
26                 a[i+j+len/2] = u - v;
27                 w *= wlen;
28             }
29         }
30     }
31     if(invert){
32         for(cd& x : a) x /= n;
33     }
34 }
35
36 vector<long long> multiplyFFT(const vector<long long>& a, const vector<
37     long long>& b){
38     vector<cd> fa(a.begin(), a.end()), fb(b.begin(), b.end());
39     int n = 1;
40     while(n < (int)a.size() + (int)b.size()) n <= 1;
41     fa.resize(n); fb.resize(n);
42     fft(fa, false); fft(fb, false);
43     for(int i=0;i<n;i++) fa[i] *= fb[i];
44     fft(fa, true);
45     vector<long long> res(n);
46     for(int i=0;i<n;i++) res[i] = (long long)llround(fa[i].real());
47     return res;
48 }
49
50 int main(){
51     // multiply (1 + x + 2x^2) * (3 + 4x) = 3 + 7x + 10x^2 + 8x^3
52     auto res = multiplyFFT({1,1,2}, {3,4});
```

```
52     for(long long x : res) cout << x << " ";
53     cout << "\n";
54     return 0;
55 }
```

2.2 NTT (mod 998244353)

```
1 // TC: O(N log N)
2 // usa: multiplicacion exacta de polinomios con coeficientes mod
3 // 998244353
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 const long long MOD = 998244353LL;
8 const long long PRIMITIVE_ROOT = 3LL;
9
10 void ntt(vector<long long>& a, bool invert){
11     int n = a.size();
12     for(int i=1,j=0;i<n;i++){
13         int bit = n >> 1;
14         for(; j&bit; bit>>=1) j ^= bit;
15         j ^= bit;
16         if(i < j) swap(a[i], a[j]);
17     }
18     for(int len=2; len<=n; len<=1){
19         long long wlen = modpow(PRIMITIVE_ROOT, (MOD - 1) / len, MOD);
20         if(invert) wlen = modpow(wlen, MOD - 2, MOD);
21         for(int i=0; i<n; i+=len){
22             long long w = 1;
23             for(int j=0; j<len/2; j++){
24                 long long u = a[i+j], v = a[i+j+len/2] * w % MOD;
25                 a[i+j] = (u + v) % MOD;
26                 a[i+j+len/2] = (u - v + MOD) % MOD;
27                 w = w * wlen % MOD;
28             }
29         }
30     }
31     if(invert){
32         long long n_inv = modpow(n, MOD - 2, MOD);
33         for(long long& x : a) x = x * n_inv % MOD;
34     }
35 }
36
37 vector<long long> multiplyNTT(const vector<long long>& a, const vector<
38     long long>& b){
39     vector<long long> fa(a.begin(), a.end()), fb(b.begin(), b.end());
40     int n = 1;
41     while(n < (int)a.size() + (int)b.size()) n <= 1;
42     fa.resize(n); fb.resize(n);
43     ntt(fa, false); ntt(fb, false);
44     for(int i=0;i<n;i++) fa[i] = fa[i] * fb[i] % MOD;
45     ntt(fa, true);
46     return fa;
```

```

47 int main(){
48     // multiply (1 + x + 2x^2) * (3 + 4x) mod 998244353
49     auto res = multiplyNTT({1,1,2}, {3,4});
50     for(long long x : res) cout << x << " ";
51     cout << "\n";
52     return 0;
53 }

```

2.3 Polynomial utilities (mod p)

```

1 // TC: O(N log N) per operation (using NTT)
2 // usa: requiere multiplyNTT ya definido
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 using Poly = vector<long long>;
7
8 Poly polyAdd(const Poly& a, const Poly& b){
9     Poly c(max(a.size(), b.size()));
10    for(size_t i=0;i<a.size();i++) c[i] = (c[i] + a[i]) % MOD;
11    for(size_t i=0;i<b.size();i++) c[i] = (c[i] + b[i]) % MOD;
12    return c;
13 }
14
15 Poly polySub(const Poly& a, const Poly& b){
16     Poly c(max(a.size(), b.size()));
17     for(size_t i=0;i<a.size();i++) c[i] = (c[i] + a[i]) % MOD;
18     for(size_t i=0;i<b.size();i++) c[i] = (c[i] - b[i] + MOD) % MOD;
19     return c;
20 }
21
22 // inverse: 1/B(x) mod x^n
23 Poly polyInv(const Poly& b, int n){
24     Poly r(1, modpow(b[0], MOD - 2, MOD));
25     int cur = 1;
26     while(cur < n){
27         cur <= 1;
28         Poly a(min((int)b.size(), cur));
29         for(int i=0;i<(int)a.size();i++) a[i] = b[i];
30         Poly nr = multiplyNTT(a, multiplyNTT(r, r));
31         r.resize(cur);
32         for(int i=0;i<cur;i++) r[i] = (2LL * r[i] - (i < (int)nr.size() ? nr[i] : 0) + MOD) % MOD;
33     }
34     r.resize(n);
35     return r;
36 }
37
38 // derivative
39 Poly polyDeriv(const Poly& a){
40     if(a.empty()) return {};
41     Poly b((int)a.size() - 1);
42     for(size_t i=1;i<a.size();i++) b[i-1] = a[i] * i % MOD;
43     return b;
44 }

```

```

45 // integral
46 Poly polyInteg(const Poly& a){
47     Poly b(a.size() + 1);
48     // modular inverse of i+1 for each i
49     static vector<long long> inv(1, 1);
50     while((int)inv.size() <= (int)a.size()) inv.push_back(modpow(inv.size()
51         , MOD - 2, MOD));
52     for(size_t i=0;i<a.size();i++) b[i+1] = a[i] * inv[i+1] % MOD;
53     return b;
54 }
55
56 int main(){
57     Poly a = {1, 2, 3};
58     Poly b = {4, 5};
59     Poly c = polyAdd(a, b);
60     Poly d = polySub(a, b);
61     Poly deriv = polyDeriv(a); // {2, 6}
62     Poly integ = polyInteg(a); // {0, 1, 1, 1}
63     return 0;
64 }

```

2.4 Algebra lineal

2.1 Gauss-Jordan (mod p)

```

1 // TC: O(N^3) where N is the matrix dimension
2 // usa: resolver sistemas lineales, calcular determinante y rango
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 const long long MOD = 998244353LL;
7
8 // returns rank; mutates a in-place to row-echelon form
9 int gaussJordan(vector<vector<long long>>& a){
10     int n = a.size(), m = a[0].size(), rank = 0;
11     int row = 0;
12     for(int col=0; col<m && row<n; col++){
13         int sel = row;
14         for(int i=row;i<n;i++) if(a[i][col]){ sel = i; break; }
15         if(!a[sel][col]) continue;
16         swap(a[sel], a[row]);
17         long long inv = modpow(a[row][col], MOD - 2, MOD);
18         for(int j=col;j<m;j++) a[row][j] = a[row][j] * inv % MOD;
19         for(int i=0;i<n;i++){
20             if(i != row && a[i][col]){
21                 long long factor = a[i][col];
22                 for(int j=col;j<m;j++){
23                     a[i][j] = (a[i][j] - factor * a[row][j] % MOD + MOD) % MOD;
24                 }
25             }
26         }
27         row++; rank++;
28     }

```

```

29     return rank;
30 }
31
32 long long determinant(vector<vector<long long>> a){
33     int n = a.size();
34     long long det = 1;
35     for(int i=0;i<n;i++){
36         int sel = i;
37         for(int j=i;j<n;j++) if(a[j][i]){ sel = j; break; }
38         if(!a[sel][i]) return 0;
39         if(sel != i){ swap(a[sel], a[i]); det = (MOD - det) % MOD; }
40         det = det * a[i][i] % MOD;
41         long long inv = modpow(a[i][i], MOD - 2, MOD);
42         for(int j=i+1;j<n;j++){
43             long long factor = a[j][i] * inv % MOD;
44             for(int k=i;k<n;k++){
45                 a[j][k] = (a[j][k] - factor * a[i][k] % MOD + MOD) % MOD;
46             }
47         }
48     }
49     return det;
50 }
51
52 // --- Resolver Ax = b usando gaussJordan sobre la matriz aumentada ---
53 // gaussJordan devuelve el RANGO r de la matriz aumentada [A|b].
54 // - Si tras la REF existe alguna fila i con todos los coeficientes
55 //   en cero pero el termino independiente aug[i][n] != 0, el
56 //   sistema es INCONSISTENTE: no hay solucion.
57 // - Si r == n (rango == #incognitas), hay SOLUCION UNICA y vive
58 //   en la ultima columna de la RREF: x[i] = aug[i][n].
59 // - Si r < n, quedan (n - r) variables libres: hay INFINITAS
60 //   soluciones. La ultima columna da una solucion particular
61 //   poniendo las libres en 0.
62 // Retorna:
63 // 0 -> sin solucion
64 // 1 -> solucion unica (escrita en 'sol')
65 // 2 -> infinitas soluciones (escribe una particular en 'sol')
66 int solveSystem(vector<vector<long long>> A, vector<long long> b,
67     vector<long long>& sol){
68     int n = (int)A.size();
69     // 1) construir la matriz aumentada [A | b] de tamaño n x (n+1)
70     vector<vector<long long>> aug(n, vector<long long>(n + 1));
71     for(int i = 0; i < n; i++){
72         for(int j = 0; j < n; j++) aug[i][j] = A[i][j];
73         aug[i][n] = b[i];
74     }
75
76     // 2) RREF + rango
77     int r = gaussJordan(aug);
78
79     // 3) checar inconsistencia: fila nula con termino independiente != 0
80     for(int i = r; i < n; i++)
81         if(aug[i][n] != 0) return 0;    // sin solucion
82
83     // 4) rango < #incognitas -> variables libres -> infinitas soluciones
84     if(r < n) return 2;

```

```

85
86 // 5) solucion unica: se lee directo de la ultima columna
87 sol.assign(n, 0);
88 for(int i = 0; i < n; i++) sol[i] = aug[i][n];
89 return 1;
90 }
91
92 int main(){
93     vector<vector<long long>> A = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,10}};
94     int r = gaussJordan(A);
95     cout << "rank = " << r << "\n";
96     cout << "det = " << determinant({{1,2},{3,4}}) << "\n";    // -2 mod p
97
98     // Ejemplo: 2x + y = 5 ,   x - y = 1   -> x = 2, y = 1
99     vector<vector<long long>> M = {{2,1},{1,-1}};
100     vector<long long> b = {5,1}, x;
101     int status = solveSystem(M, b, x);    // status = 1, x = {2, 1}
102     for(long long v : x) cout << v << " ";
103     cout << "\n";
104     return 0;
105 }

```

2.2 Matrix exponentiation

```

1 // TC: O(N^3 log k)
2 // usa: recurrencias lineales (Fibonacci, contar caminos de longitud k,
3 //   etc.)
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 using Matrix = vector<vector<long long>>;
8
9 Matrix matMul(const Matrix& a, const Matrix& b, long long MOD){
10     int n = a.size();
11     Matrix c(n, vector<long long>(n, 0));
12     for(int i=0;i<n;i++){
13         for(int k=0;k<n;k++) if(a[i][k])
14             for(int j=0;j<n;j++)
15                 c[i][j] = (c[i][j] + a[i][k] * b[k][j]) % MOD;
16     }
17     return c;
18
19 Matrix matPow(Matrix base, long long exp, long long MOD){
20     int n = base.size();
21     Matrix res(n, vector<long long>(n, 0));
22     for(int i=0;i<n;i++) res[i][i] = 1;
23     while(exp){
24         if(exp & 1) res = matMul(res, base, MOD);
25         base = matMul(base, base, MOD);
26         exp >>= 1;
27     }
28     return res;
29 }
30
31 int main(){

```

```

31 // Fibonacci: F(n) = F(n-1) + F(n-2)
32 Matrix T = {{1,1},{1,0}};
33 Matrix Fn = matPow(T, 10, MOD);
34 cout << "F(10) = " << Fn[0][1] << "\n"; // 55
35 return 0;
36 }

```

2.5 Juegos y teoria de juegos

2.1 Sprague-Grundy template

```

1 // TC: depends on game; usually O(states * transitions)
2 // usa: juegos impartial, nim-heap decomposition
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 unordered_map<long long, long long> sgMemo;
7
8 long long grundy(long long state){
9     if(sgMemo.count(state)) return sgMemo[state];
10    set<long long> reachable;
11    // populate 'reachable' with grundy of all positions reachable from '
    state'
12    // ... (game-specific) ...
13    long long mex = 0;
14    while(reachable.count(mex)) mex++;
15    return sgMemo[state] = mex;
16 }
17
18 int main(){
19     // Nim with 3 piles of sizes 1, 2, 3
20     int g = grundy(1) ^ grundy(2) ^ grundy(3);
21     cout << (g ? "first player wins" : "second player wins") << "\n";
22     return 0;
23 }

```

2.2 Small game tables (Kayles SG values)

```

1 // TC: O(1) per query (table lookup)
2 // usa: cuando el juego tiene espacio de estados pequeno y conocido
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 // Kayles grundy values for n=0..71 (precomputed table)
7 vector<int> kaylesSG = {
8     0,1,2,3,1,4,3,2,1,4,2,6,4,5,1,1,7,4,3,2,1,4,2,6,4,5,1,1,7,4,3,2,
9     1,4,2,6,4,5,1,1,7,4,3,2,1,4,2,6,4,5,1,1,7,4,3,2,1,4,2,6,4,5,1,1,
10    7,4,3,2,1,4,2,6
11 };
12
13 int main(){
14     cout << "SG Kayles(7) = " << kaylesSG[7] << "\n";

```

```

15     return 0;
16 }

```

3 Estructuras de datos

3.1 Ordenado y contenedores

3.1 Ordered Set (pbds)

```

1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 #include <ext/pb_ds/trie_policy.hpp>
3
4 using namespace __gnu_pbds;
5
6 typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
7 tree_order_statistics_node_update> pbds;
8 // find_by_order, order_of_key ; greater<int>, less_equal<int>
9 // insert -> logn | delete -> | find kth element -> logn
10 // find # of elements smaller than x -> logn
11 // up and lb work opposite
12 // to erase in a multiset s.erase(s.upperbound(x))

```

3.2 Basis (XOR basis)

```

1 // TC: O(D^2) por insercion (D = numero de bits, aca 64), O(D^2) total
    para n inserciones
2 // usa: representar conjunto de numeros como base de Gauss sobre GF(2);
    maximo xor subconjunto, pertenencia, k-esimo xor
3 struct Basis{
4     int d=64;
5     vector<int> basis;
6     int sz=0; // current size of the basis
7     Basis(){
8         basis.resize(d);
9     }
10    void insertVector(int mask){
11        for(int i=d-1 ; i>=0 ; i--){
12            if( (mask & (1LL<<i)) == 0 ) continue;
13            if( !basis[i] ){
14                basis[i]=mask;
15                ++sz;
16                return;
17            }
18            mask ^= basis[i];
19        }
20    }
21 };
22
23 int main(){
24     // ejemplo: dado un conjunto de numeros, encontrar el maximo xor de un
    subconjunto

```

```

25 vector<int> nums = {1, 2, 3, 5};
26 Basis b;
27 for(int x : nums) b.insertVector(x);
28 int ans = 0;
29 for(int i=b.d-1 ; i>=0 ; i--) ans = max(ans, ans ^ b.basis[i]);
30 // ans = maximo xor de un subconjunto de nums
31 return 0;
32 }

```

3.3 Trie

```

1 // TC: O(L) por operacion (L = largo de la palabra) en tiempo, O(N * L)
  // en memoria (N palabras)
2 // usa: insertar, buscar y verificar prefijos sobre un alfabeto (aca 26
  // letras)
3 struct Node{
4     Node *links[26];
5     bool flag=false;
6     bool containsKey(char ch){
7         return links[ch-'a'] != NULL;
8     }
9     void put(char ch, Node* node){
10         links[ch-'a'] = node;
11     }
12     Node* get(char ch){
13         return links[ch-'a'];
14     }
15     void setEnd(){
16         flag=true;
17     }
18     bool isEnd(){
19         return flag;
20     }
21 };
22 class Trie{
23     private:
24     Node *root;
25     public:
26     Trie(){
27         root = new Node();
28     }
29     // tc -> O(len)
30     void insert(string word){
31         Node* node = root;
32         for(int i=0 ; i<word.size() ; i++){
33             if(!node->containsKey(word[i])){
34                 node->put(word[i], new Node());
35             }
36             // moves to reference trie
37             node = node->get(word[i]);
38         }
39         node->setEnd();
40     }
41     // tc -> O(len)
42     bool search(string word){

```

```

43     Node* node = root;
44     for(int i=0 ; i<word.size() ; i++){
45         if(!node->containsKey(word[i])){
46             return false;
47         }
48         node = node->get(word[i]);
49     }
50     return node->isEnd();
51 }
52 // tc -> O(len)
53 bool startsWith(string prefix){
54     Node* node = root;
55     for(int i=0 ; i<prefix.size() ; i++){
56         if(!node->containsKey(prefix[i])){
57             return false;
58         }
59         node = node->get(prefix[i]);
60     }
61     return true;
62 }
63 };
64 int main(){
65     Trie trie;
66     trie.insert("hello");
67     trie.insert("world");
68     cout << trie.search("hello") << endl; // 1
69     cout << trie.search("hell") << endl; // 0
70     cout << trie.startsWith("hell") << endl; // 1
71     cout << trie.startsWith("wor") << endl; // 1
72     return 0;
73 }

```

3.2 Union-Find

3.1 DSU classico

```

1 class DisjointSet{
2     vector<int> parent, size;
3     public:
4     DisjointSet(int n){
5         parent.resize(n+1);
6         size.resize(n+1);
7         for(int i=0 ; i<=n ; i++){
8             parent[i]=i;
9             size[i]=1;
10        }
11    }
12    int findUPar(int node){
13        if(node == parent[node]) return node;
14        return parent[node]=findUPar(parent[node]);
15    }
16    void UnionBySize(int u, int v){
17        int ulp_u=findUPar(u);
18        int ulp_v=findUPar(v);

```

```

19     if(ulp_u == ulp_v) return;
20     if(size[ulp_u] < size[ulp_v]){
21         parent[ulp_u]=ulp_v;
22         size[ulp_v]+=size[ulp_u];
23     }else{
24         parent[ulp_v]=ulp_u;
25         size[ulp_u]+=size[ulp_v];
26     }
27 }
28 };

```

3.2 DSU con rollback

```

1 // TC: O(log N) amortized per union/find; rollback is O(1) undo of last
  union
2 // usa: divide & conquer offline, Mo con updates, undoable DSU
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct DSUrb{
7     vector<int> parent, sz;
8     vector<pair<int,int>> history; // stack of (node, old_size)
9     int components;
10
11     DSUrb(int n){
12         parent.resize(n);
13         sz.assign(n, 1);
14         iota(parent.begin(), parent.end(), 0);
15         components = n;
16     }
17
18     int find(int v){
19         // no path compression to keep rollback easy
20         while(v != parent[v]) v = parent[v];
21         return v;
22     }
23
24     bool unite(int a, int b){
25         a = find(a); b = find(b);
26         if(a == b) return false;
27         if(sz[a] > sz[b]) swap(a, b);
28         history.push_back({a, sz[a]});
29         history.push_back({b, sz[b]});
30         parent[a] = b;
31         sz[b] += sz[a];
32         components--;
33         return true;
34     }
35
36     void snapshot(){
37         history.push_back({-1, -1}); // marker
38     }
39
40     void rollback(){
41         // undo until last marker (or to empty if no markers)

```

```

42         while(!history.empty() && history.back().first != -1){
43             auto [v, s0ld] = history.back(); history.pop_back();
44             auto [w, s0] = history.back(); history.pop_back();
45             parent[v] = w;
46             sz[w] = s0;
47             components++;
48         }
49         if(!history.empty()) history.pop_back(); // pop marker
50     }
51 };
52
53 int main(){
54     DSUrb d(5);
55     d.unite(0,1); d.unite(1,2); // {0,1,2} merged
56     cout << d.components << "\n"; // 3
57     d.rollback();
58     cout << d.components << "\n"; // 5 (everything undone)
59     return 0;
60 }

```

3.3 Arboles de segmentos

3.1 Segment Tree Add + Sum

```

1 // TC: O(log n) por operacion, O(n) en memoria
2 // usa: sumar un valor a todos los elementos de un rango y consultar la
  suma en un rango
3 struct SegmentTree {
4     struct Node {
5         int val = 0, lazy = 0;
6     };
7
8     int n;
9     vector<Node> st;
10
11     SegmentTree(int size) {
12         n = 1;
13         while(__builtin_popcount(n) != 1) n++;
14         st.resize(2*n);
15     }
16
17     void push(int node, int l, int r) {
18         if(st[node].lazy == 0) return;
19         st[node].val += (r-l+1) * st[node].lazy;
20         if(l != r) {
21             st[node*2].lazy += st[node].lazy;
22             st[node*2+1].lazy += st[node].lazy;
23         }
24         st[node].lazy = 0;
25     }
26
27     void add_range(int node, int l, int r, int ql, int qr, int val) {
28         push(node, l, r);
29         if(ql <= l && r <= qr) {

```

```

30     st[node].lazy += val;
31     push(node, l, r);
32     return;
33 }
34 if(r < ql || qr < l) return;
35 int mid = l + (r-l)/2;
36 add_range(node*2, l, mid, ql, qr, val);
37 add_range(node*2+1, mid+1, r, ql, qr, val);
38 st[node].val = st[node*2].val + st[node*2+1].val;
39 }
40
41 int query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
42     push(node, l, r);
43     if(ql <= l && r <= qr) return st[node].val;
44     if(r < ql || qr < l) return 0;
45     int mid = l + (r-l)/2;
46     return query(node*2, l, mid, ql, qr)
47     + query(node*2+1, mid+1, r, ql, qr);
48 }
49
50 void add(int l, int r, int val) {
51     add_range(1, 0, n-1, l, r, val);
52 }
53 int sum(int l, int r) {
54     return query(1, 0, n-1, l, r);
55 }
56 };
57 int main(){
58     SegmentTree st(5);
59     st.add(0, 4, 1);           // [1,1,1,1,1]
60     st.add(1, 3, 2);           // [1,3,3,3,1]
61     cout << st.sum(0, 4) << endl; // 11
62     cout << st.sum(1, 3) << endl; // 9
63     st.add(0, 4, -1);          // [0,2,2,2,0]
64     cout << st.sum(0, 4) << endl; // 6
65     return 0;
66 }

```

3.2 Segment Tree Lazy Assign + Sum

```

1 // TC: O(log n) por operacion, O(n) en memoria
2 // usa: asignar un valor a un rango y consultar la suma en un rango
3 struct SegmentTree {
4     struct Node {
5         int val = 0;
6         int lazy = LLONG_MAX; // valor neutro
7     };
8
9     int n;
10    vector<Node> st;
11
12    SegmentTree(int size) {
13        n = size;
14        while(__builtin_popcount(n) != 1) n++;
15        st.resize(2*n);

```

```

16    }
17
18    void push(int node, int l, int r) {
19        if(st[node].lazy == LLONG_MAX) return;
20        st[node].val = (r-l+1) * st[node].lazy;
21        if(l != r) {
22            st[node*2].lazy = st[node].lazy;
23            st[node*2+1].lazy = st[node].lazy;
24        }
25        st[node].lazy = LLONG_MAX;
26    }
27
28    void assign_range(int node, int l, int r, int ql, int qr, int val) {
29        push(node, l, r);
30        if(ql <= l && r <= qr) {
31            st[node].lazy = val;
32            push(node, l, r);
33            return;
34        }
35        if(r < ql || qr < l) return;
36        int mid = l + (r-l)/2;
37        assign_range(node*2, l, mid, ql, qr, val);
38        assign_range(node*2+1, mid+1, r, ql, qr, val);
39        st[node].val = st[node*2].val + st[node*2+1].val;
40    }
41
42    int query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
43        push(node, l, r);
44        if(ql <= l && r <= qr) return st[node].val;
45        if(r < ql || qr < l) return 0;
46        int mid = l + (r-l)/2;
47        return query(node*2, l, mid, ql, qr)
48        + query(node*2+1, mid+1, r, ql, qr);
49    }
50
51    void assign(int l, int r, int val) {
52        assign_range(1, 0, n-1, l, r, val);
53    }
54    int sum(int l, int r) {
55        return query(1, 0, n-1, l, r);
56    }
57 };
58 int main(){
59     SegmentTree st(5);
60     st.assign(0, 4, 1);           // [1,1,1,1,1]
61     st.assign(1, 3, 2);           // [1,2,2,2,1]
62     cout << st.sum(0, 4) << endl; // 8
63     cout << st.sum(1, 3) << endl; // 6
64     st.assign(0, 4, 5);           // [5,5,5,5,5]
65     cout << st.sum(0, 4) << endl; // 25
66     return 0;
67 }

```

3.3 Segment Tree Add + lower bound index

```

1 struct SegmentTree {
2     struct Node {
3         int val = 0, lazy = 0;
4     };
5
6     int n;
7     vector<Node> st;
8
9     SegmentTree(int size) {
10         n = size;
11         while(__builtin_popcount(n) != 1) n++;
12         st.resize(2*n);
13     }
14
15     void push(int node, int l, int r) {
16         if(st[node].lazy == 0) return;
17         st[node].val += st[node].lazy;
18         if(l != r) {
19             st[node*2].lazy += st[node].lazy;
20             st[node*2+1].lazy += st[node].lazy;
21         }
22         st[node].lazy = 0;
23     }
24
25     void add_range(int node, int l, int r, int ql, int qr, int val) {
26         push(node, l, r);
27         if(ql <= l && r <= qr) {
28             st[node].lazy = val;
29             push(node, l, r);
30             return;
31         }
32         if(r < ql || qr < l) return;
33         int mid = l + (r-l)/2;
34         add_range(node*2, l, mid, ql, qr, val);
35         add_range(node*2+1, mid+1, r, ql, qr, val);
36         st[node].val = max(st[node*2].val, st[node*2+1].val);
37     }
38
39     int query(int node, int l, int r, int val, int bound) {
40         push(node, l, r);
41         if(r < bound || st[node].val < val) return -1;
42         if(l == r) return l;
43         int mid = l + (r-l)/2;
44         int left = query(node*2, l, mid, val, bound);
45         if(left == -1) return query(node*2+1, mid+1, r, val, bound);
46         return left;
47     }
48
49     void add(int l, int r, int val) {
50         add_range(1, 0, n-1, l, r, val);
51     }
52
53     int lower_bound_index(int val, int bound) {
54         return query(1, 0, n-1, val, bound);
55     }
56 };

```

3.4 Segment Tree Lazy Add + Set + Sum

```

1 // TC: O(log n) por operacion, O(n) en memoria
2 // usa: sumar o asignar valores en rangos y consultar sumas
3 // lazy_set = LLONG_MAX indica "no hay set pendiente" (sirve para set a 0)
4 struct SegmentTree {
5     struct Node {
6         int val = 0, lazy_add = 0;
7         int lazy_set = LLONG_MAX;
8         Node(int x=0) { val = x; lazy_add = 0; lazy_set = LLONG_MAX; }
9     };
10
11     int n;
12     vector<Node> st;
13
14     SegmentTree(const vector<int>& a) {
15         n = a.size();
16         while(__builtin_popcount(n) != 1) n++;
17         st.resize(2*n);
18         for(int i=0 ; i<(int)a.size() ; i++)
19             st[n+i] = Node(a[i]);
20         for(int i=n-1 ; i>=1; i--)
21             st[i] = merge(st[2*i], st[2*i+1]);
22     }
23
24     Node merge(Node &left, Node &right) {
25         Node ans;
26         ans.val = left.val + right.val;
27         return ans;
28     }
29
30     void push(int node, int l, int r) {
31         if(st[node].lazy_set != LLONG_MAX) {
32             st[node].val = st[node].lazy_set * (r-l+1);
33             if(l != r) {
34                 st[node*2].lazy_set = st[node].lazy_set;
35                 st[node*2].lazy_add = 0;
36                 st[node*2+1].lazy_set = st[node].lazy_set;
37                 st[node*2+1].lazy_add = 0;
38             }
39             st[node].lazy_set = LLONG_MAX;
40         }
41         if(st[node].lazy_add != 0) {
42             st[node].val += st[node].lazy_add * (r-l+1);
43             if(l != r) {
44                 st[node*2].lazy_add += st[node].lazy_add;
45                 st[node*2+1].lazy_add += st[node].lazy_add;
46             }
47             st[node].lazy_add = 0;
48         }
49     }
50
51     void update(int node, int l, int r, int ql, int qr, int val,
52                int type) {
53         push(node, l, r);

```

```

54     if(ql <= l && r <= qr) {
55         if(type == 1) st[node].lazy_add += val;
56         else st[node].lazy_set = val;
57         push(node, l, r);
58         return;
59     }
60     if(r < ql || qr < l) return;
61     int mid = l + (r-l)/2;
62     update(node*2, l, mid, ql, qr, val, type);
63     update(node*2+1, mid+1, r, ql, qr, val, type);
64     st[node].val = st[node*2].val + st[node*2+1].val;
65 }
66
67 int query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
68     push(node, l, r);
69     if(ql <= l && r <= qr) return st[node].val;
70     if(r < ql || qr < l) return 0;
71     int mid = l + (r-l)/2;
72     return query(node*2, l, mid, ql, qr)
73     + query(node*2+1, mid+1, r, ql, qr);
74 }
75
76 // Funciones publicas
77 void add_range(int l, int r, int val) {
78     update(1, 0, n-1, l, r, val, 1);
79 }
80 void set_range(int l, int r, int val) {
81     update(1, 0, n-1, l, r, val, 2);
82 }
83 int sum(int l, int r) {
84     return query(1, 0, n-1, l, r);
85 }
86 };
87 int main(){
88     SegmentTree st({1, 2, 3, 4, 5});
89     st.add_range(0, 4, 2);           // [3,4,5,6,7]
90     cout << st.sum(0, 4) << endl;    // 25
91     st.set_range(1, 3, 0);           // [3,0,0,0,7]
92     st.add_range(0, 4, 1);           // [4,1,1,1,8]
93     cout << st.sum(0, 4) << endl;    // 15
94     st.set_range(2, 4, 5);           // [4,1,5,5,5]
95     cout << st.sum(2, 4) << endl;    // 15
96     return 0;
97 }

```

3.5 MO

```

1 // TC: O((n+q) * sqrt(n)) offline. Ordena queries por bloque de l, y
2 // dentro del bloque por r alternado.
3 // usa: responder muchas queries sobre subarreglos cuando se puede
4 // agregar/quitar un elemento en O(1)
5 // (ej: contar distintos, suma en rango, frecuencia, xor, etc).
6 struct Q{
7     int l,r,idx;
8 };

```

```

7
8 int main(){
9     int n,m; cin >> n >> m;
10    vector<int> a(n);
11    for(int i=0 ; i<n ; i++) cin >> a[i];
12
13    vector<Q> q(m);
14    for(int i=0 ; i<m ; i++){
15        int l,r; cin >> l >> r;
16        q[i].l = l-1;
17        q[i].r = r-1;
18        q[i].idx = i;
19    }
20
21    int rootN = sqrtl(n);
22    sort(q.begin(), q.end(), [&](Q x, Q y){
23        int bx = x.l / rootN, by = y.l / rootN;
24        if(bx != by) return bx < by;
25        return (bx & 1) ? (x.r > y.r) : (x.r < y.r);
26    });
27
28    vector<int> freq(1000001, 0);
29    long long curr = 0;
30    vector<long long> ans(m);
31
32    auto add = [&](int pos){
33        int x = a[pos];
34        if(freq[x] == 0) curr++;
35        freq[x]++;
36    };
37    auto del = [&](int pos){
38        int x = a[pos];
39        freq[x]--;
40        if(freq[x] == 0) curr--;
41    };
42
43    int l=0, r=-1;
44    for(int i=0 ; i<m ; i++){
45        int ql=q[i].l, qr=q[i].r;
46        while(r < qr){ add(++r); }
47        while(r > qr){ del(r--); }
48        while(l < ql){ del(l++); }
49        while(l > ql){ add(--l); }
50        ans[q[i].idx] = curr; // cuenta los distintos en [ql, qr]
51    }
52
53    for(int i=0 ; i<m ; i++) cout << ans[i] << "\n";
54    return 0;
55 }

```

3.6 Segment Tree 2D

```

1 // TC: O(log N * log M) per query
2 // usa: matriz con queries suma en subrectangulo y updates punto
3 #include <bits/stdc++.h>

```

```

4 using namespace std;
5
6 struct SegTree2D{
7     int n, m;
8     vector<vector<int>> tree;
9     SegTree2D(int n, int m): n(n), m(m){
10         tree.assign(4*n, vector<int>(4*m, 0));
11     }
12     void updateY(int vx, int lx, int rx, int vy, int ly, int ry, int x, int
13         y, int val){
14         if(ly == ry){
15             if(lx == rx) tree[vx][vy] = val;
16             else tree[vx][vy] = tree[vx*2][vy] + tree[vx*2+1][vy];
17         }else{
18             int my = (ly + ry) / 2;
19             if(y <= my) updateY(vx, lx, rx, vy*2, ly, my, x, y, val);
20             else updateY(vx, lx, rx, vy*2+1, my+1, ry, x, y, val);
21             tree[vx][vy] = tree[vx][vy*2] + tree[vx][vy*2+1];
22         }
23     }
24     void update(int x, int y, int val){
25         updateY(1, 0, n-1, 1, 0, m-1, x, y, val);
26     }
27     int queryY(int vx, int vy, int ly, int ry, int y1, int y2){
28         if(y1 > ry || y2 < ly) return 0;
29         if(y1 <= ly && ry <= y2) return tree[vx][vy];
30         int my = (ly + ry) / 2;
31         return queryY(vx, vy*2, ly, my, y1, y2) + queryY(vx, vy*2+1, my+1, ry
32             , y1, y2);
33     }
34     int queryX(int vx, int lx, int rx, int x1, int x2, int y1, int y2){
35         if(x1 > rx || x2 < lx) return 0;
36         if(x1 <= lx && rx <= x2) return queryY(vx, 1, 0, m-1, y1, y2);
37         int mx = (lx + rx) / 2;
38         return queryX(vx*2, lx, mx, x1, x2, y1, y2) + queryX(vx*2+1, mx+1, rx
39             , x1, x2, y1, y2);
40     }
41     int query(int x1, int y1, int x2, int y2){
42         return queryX(1, 0, n-1, x1, x2, y1, y2);
43     }
44 };
45
46 int main(){
47     SegTree2D st(8, 8);
48     st.update(2, 3, 5);
49     st.update(5, 5, 7);
50     cout << st.query(0, 0, 7, 7) << "\n"; // 12
51     return 0;
52 }

```

3.7 Segment Tree persistente

```

1 // TC: O(log N) per query, O(log N) per update (creates new root)
2 // usa: queries en versiones historicas del arreglo
3 #include <bits/stdc++.h>

```

```

4 using namespace std;
5
6 struct PNode{
7     long long val;
8     PNode *l, *r;
9     PNode(long long v = 0, PNode* l = nullptr, PNode* r = nullptr): val(v),
10         l(l), r(r){}
11 };
12
13 PNode* pBuild(int l, int r, const vector<long long>& a){
14     if(l == r) return new PNode(a[l]);
15     int m = (l + r) / 2;
16     return new PNode(0, pBuild(l, m, a), pBuild(m+1, r, a));
17 }
18
19 PNode* pUpdate(PNode* node, int l, int r, int pos, long long val){
20     if(l == r) return new PNode(val);
21     int m = (l + r) / 2;
22     if(pos <= m) return new PNode(0, pUpdate(node->l, l, m, pos, val), node
23         ->r);
24     else return new PNode(0, node->l, pUpdate(node->r, m+1, r, pos, val));
25 }
26
27 long long pQuery(PNode* node, int l, int r, int ql, int qr){
28     if(!node || ql > r || qr < l) return 0;
29     if(ql <= l && r <= qr) return node->val;
30     int m = (l + r) / 2;
31     return pQuery(node->l, l, m, ql, qr) + pQuery(node->r, m+1, r, ql, qr);
32 }
33
34 int main(){
35     vector<long long> a = {1, 2, 3, 4, 5};
36     PNode* root = pBuild(0, 4, a);
37     PNode* v2 = pUpdate(root, 0, 4, 2, 10); // set a[2] = 10
38     cout << pQuery(root, 0, 4, 0, 4) << "\n"; // 15 (v1)
39     cout << pQuery(v2, 0, 4, 0, 4) << "\n"; // 22 (v2)
40     return 0;
41 }

```

3.8 Segment Tree iterativo

```

1 // TC: O(log N) per operation
2 // usa: cuando quieres evitar recursion (mas rapido en practice)
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct SegTreeIter{
7     int n;
8     vector<long long> t;
9     SegTreeIter(int n){
10         this->n = n;
11         t.assign(2*n, 0);
12     }
13     void build(const vector<long long>& a){
14         for(int i=0;i<(int)a.size();i++) t[n+i] = a[i];
15     }
16 }

```

```

15     for(int i=n-1;i>=1;i--) t[i] = t[2*i] + t[2*i+1];
16 }
17 void set(int p, long long val){
18     p += n;
19     t[p] = val;
20     for(p >>= 1; p >= 1; p >>= 1) t[p] = t[2*p] + t[2*p+1];
21 }
22 long long query(int l, int r){
23     long long res = 0;
24     for(l += n, r += n+1; l < r; l >>= 1, r >>= 1){
25         if(l & 1) res += t[l++];
26         if(r & 1) res += t[--r];
27     }
28     return res;
29 }
30 };
31
32 int main(){
33     SegTreeIter st(5);
34     st.build({1, 2, 3, 4, 5});
35     cout << st.query(1, 3) << "\n"; // 9
36     st.set(2, 10);
37     cout << st.query(1, 3) << "\n"; // 16
38     return 0;
39 }

```

3.4 Fenwick / BIT

3.1 BIT point update + prefix sum

```

1 // TC: O(log N) per operation
2 // usa: queries de suma en prefijo
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct BIT{
7     int n;
8     vector<long long> t;
9     BIT(int n): n(n), t(n+1, 0){}
10    void add(int i, long long delta){
11        for(; i <= n; i += i & -i) t[i] += delta;
12    }
13    long long sum(int i){
14        long long r = 0;
15        for(; i > 0; i -= i & -i) r += t[i];
16        return r;
17    }
18    long long rangeSum(int l, int r){
19        return sum(r) - sum(l - 1);
20    }
21 };
22
23 int main(){
24     BIT bit(10);

```

```

25     bit.add(3, 5);
26     bit.add(7, 2);
27     cout << bit.sum(5) << "\n"; // 5
28     cout << bit.rangeSum(1, 10) << "\n"; // 7
29     return 0;
30 }

```

3.2 BIT range add + point query

```

1 // TC: O(log N) per operation
2 // usa: sumar delta a [l, r] y consultar un punto
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct BITRangeAdd{
7     int n;
8     vector<long long> t;
9     BITRangeAdd(int n): n(n), t(n+1, 0){}
10    void add(int i, long long delta){
11        for(; i <= n; i += i & -i) t[i] += delta;
12    }
13    void rangeAdd(int l, int r, long long delta){
14        add(l, delta);
15        if(r + 1 <= n) add(r + 1, -delta);
16    }
17    long long pointQuery(int i){
18        long long r = 0;
19        for(; i > 0; i -= i & -i) r += t[i];
20        return r;
21    }
22 };
23
24 int main(){
25     BITRangeAdd bit(10);
26     bit.rangeAdd(2, 5, 3);
27     cout << bit.pointQuery(1) << "\n"; // 0
28     cout << bit.pointQuery(3) << "\n"; // 3
29     cout << bit.pointQuery(6) << "\n"; // 0
30     return 0;
31 }

```

3.3 BIT range add + range sum

```

1 // TC: O(log N) per operation
2 // usa: sumar delta a [l, r] y consultar suma de prefijo
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct BIT2{
7     int n;
8     vector<long long> t1, t2;
9     BIT2(int n): n(n), t1(n+1, 0), t2(n+1, 0){}

```

```

10 void add(vector<long long>& t, int i, long long delta){
11     for(; i <= n; i += i & -i) t[i] += delta;
12 }
13 long long sum(const vector<long long>& t, int i){
14     long long r = 0;
15     for(; i > 0; i -= i & -i) r += t[i];
16     return r;
17 }
18 void rangeAdd(int l, int r, long long delta){
19     add(t1, l, delta);
20     add(t1, r + 1, -delta);
21     add(t2, l, delta * (1 - 1));
22     add(t2, r + 1, -delta * r);
23 }
24 long long prefixSum(int i){
25     return sum(t1, i) * i - sum(t2, i);
26 }
27 long long rangeSum(int l, int r){
28     return prefixSum(r) - prefixSum(l - 1);
29 }
30 };
31
32 int main(){
33     BIT2 bit(10);
34     bit.rangeAdd(2, 5, 3);
35     cout << bit.rangeSum(1, 10) << "\n"; // 12
36     cout << bit.rangeSum(3, 5) << "\n"; // 9
37     return 0;
38 }

```

3.5 RMQ y sparse table

3.1 Sparse Table

```

1 // TC: O(N log N) build, O(1) query
2 // usa: min/max/gcd en rango estatico (sin updates)
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct SparseTable{
7     int n, LOG;
8     vector<vector<int>>> st;
9     vector<int> lg;
10     SparseTable(const vector<int>& a){
11         n = a.size();
12         LOG = 32 - __builtin_clz(n);
13         st.assign(LOG, vector<int>(n));
14         st[0] = a;
15         for(int k=1; k<LOG; k++){
16             for(int i=0; i + (1<<k) <= n; i++){
17                 st[k][i] = min(st[k-1][i], st[k-1][i + (1<<(k-1))]);
18             }
19         }
20         lg.assign(n + 1, 0);

```

```

21         for(int i=2; i<=n; i++) lg[i] = lg[i/2] + 1;
22     }
23     int query(int l, int r){
24         int k = lg[r - l + 1];
25         return min(st[k][l], st[k][r - (1<<k) + 1]);
26     }
27 };
28
29 int main(){
30     SparseTable st({3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6});
31     cout << st.query(0, 4) << "\n"; // 1 (min in [3,1,4,1,5])
32     cout << st.query(2, 7) << "\n"; // 2
33     return 0;
34 }

```

3.2 Disjoint Sparse Table

```

1 // TC: O(N log N) build, O(1) query
2 // usa: queries idempotentes en arreglos estaticos (alternativa a Sparse
3 //      Table)
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 struct DisjointSparseTable{
8     int n, LOG;
9     vector<vector<int>>> st;
10    vector<int> lg;
11    DisjointSparseTable(const vector<int>& a){
12        n = a.size();
13        LOG = 32 - __builtin_clz(n + 1);
14        st.assign(LOG, vector<int>(n));
15        st[0] = a;
16        int len = 1;
17        for(int k=1; k<LOG; k++){
18            for(int i=0 ; i<n ; i++){
19                int j = i + len;
20                if(j >= n){ st[k][i] = st[k-1][i]; continue; }
21                st[k][i] = min(st[k-1][i], st[k-1][j]);
22            }
23            for(int i=n-1 ; i>=0 ; i--){
24                int j = i - len;
25                if(j < 0){
26                    st[k][i] = (i+1 < n ? min(st[k][i], st[k-1][i+1]) : st[k-1][i]);
27                }
28                continue;
29            }
30            st[k][i] = min(st[k-1][i], st[k-1][j]);
31        }
32        len <= 1;
33        lg.assign(n + 1, 0);
34        for(int i=2 ; i<=n ; i++) lg[i] = lg[i/2] + 1;
35    }
36    int query(int l, int r){
37        if(l == r) return st[0][l];

```

```

37     int k = lg[l ^ r];
38     return min(st[k][l], st[k][r]);
39 }
40 };
41
42 int main(){
43     DisjointSparseTable dst({3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6});
44     cout << dst.query(0, 4) << "\n"; // 1
45     cout << dst.query(2, 7) << "\n"; // 2
46     return 0;
47 }

```

3.6 Trees y DP en arbol

3.1 Binary Lifting / LCA

```

1 // TC: O(N log N) build, O(log N) per LCA query
2 // usa: lowest common ancestor en arbol estatico (rooted)
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct LCA{
7     int n, LOG;
8     vector<vector<int>> up;
9     vector<int> depth;
10    vector<vector<int>> adj;
11    LCA(int n): n(n){
12        LOG = 32 - __builtin_clz(n + 1);
13        up.assign(LOG, vector<int>(n, -1));
14        depth.assign(n, 0);
15        adj.assign(n, {});
16    }
17    void addEdge(int u, int v){
18        adj[u].push_back(v);
19        adj[v].push_back(u);
20    }
21    void dfs(int v, int p){
22        up[0][v] = p;
23        for(int k=1; k<LOG; k++){
24            if(up[k-1][v] != -1)
25                up[k][v] = up[k-1][up[k-1][v]];
26        }
27        for(int u : adj[v]){
28            if(u == p) continue;
29            depth[u] = depth[v] + 1;
30            dfs(u, v);
31        }
32    }
33    void build(int root){
34        dfs(root, -1);
35    }
36    int lca(int a, int b){
37        if(depth[a] < depth[b]) swap(a, b);
38        int diff = depth[a] - depth[b];

```

```

39        for(int k=0; k<LOG; k++) if(diff & (1<<k)) a = up[k][a];
40        if(a == b) return a;
41        for(int k=LOG-1; k>=0; k--){
42            if(up[k][a] != up[k][b]){
43                a = up[k][a];
44                b = up[k][b];
45            }
46        }
47        return up[0][a];
48    }
49 };
50
51 int main(){
52     LCA lca(5);
53     lca.addEdge(0,1); lca.addEdge(1,2); lca.addEdge(1,3); lca.addEdge(3,4);
54     lca.build(0);
55     cout << "LCA(2,4) = " << lca.lca(2,4) << "\n"; // 1
56     return 0;
57 }

```

3.2 Heavy-Light Decomposition (HLD)

```

1 // TC: O(N) build, O(log^2 N) per path query (with segtree/BIT)
2 // usa: queries en camino entre u y v
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct HLD{
7     int n, curPos;
8     vector<int> parent, depth, heavy, head, pos;
9     vector<vector<int>> adj;
10    HLD(int n): n(n){
11        parent.assign(n, -1);
12        depth.assign(n, 0);
13        heavy.assign(n, -1);
14        head.assign(n, 0);
15        pos.assign(n, 0);
16        adj.assign(n, {});
17        curPos = 0;
18    }
19    void addEdge(int u, int v){
20        adj[u].push_back(v);
21        adj[v].push_back(u);
22    }
23    int dfs(int v){
24        int size = 1, maxSub = 0;
25        for(int u : adj[v]){
26            if(u == parent[v]) continue;
27            parent[u] = v;
28            depth[u] = depth[v] + 1;
29            int sub = dfs(u);
30            if(sub > maxSub){ maxSub = sub; heavy[v] = u; }
31            size += sub;
32        }
33        return size;

```

```

34 }
35 void decompose(int v, int h){
36     head[v] = h;
37     pos[v] = curPos++;
38     if(heavy[v] != -1) decompose(heavy[v], h);
39     for(int u : adj[v]){
40         if(u == parent[v] || u == heavy[v]) continue;
41         decompose(u, u);
42     }
43 }
44 void build(int root = 0){
45     dfs(root);
46     decompose(root, root);
47 }
48 // returns the contiguous segments covering the path u->v in base array
49 // order
50 vector<pair<int,int>> pathSegments(int u, int v){
51     vector<pair<int,int>> segs;
52     while(head[u] != head[v]){
53         if(depth[head[u]] < depth[head[v]]) swap(u, v);
54         segs.push_back({pos[head[u]], pos[u]});
55         u = parent[head[u]];
56     }
57     if(depth[u] > depth[v]) swap(u, v);
58     segs.push_back({pos[u], pos[v]});
59     return segs;
60 };
61
62 int main(){
63     HLD hld(5);
64     hld.addEdge(0,1); hld.addEdge(1,2); hld.addEdge(1,3); hld.addEdge(3,4);
65     hld.build(0);
66     // path segments from 2 to 4 -> [(2,2), (1,3)] in pos[] order
67     auto segs = hld.pathSegments(2, 4);
68     for(auto [l,r] : segs) cout << "[" << l << ", " << r << "]" << " ";
69     cout << "\n";
70     return 0;
71 }

```

3.3 Centroid Decomposition

```

1 // TC: O(N log N) build; queries depend on problem
2 // usa: problemas tipo "para cada nodo, encontrar el mas cercano que
3 // cumple X"
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 struct CentroidDecomp{
8     int n;
9     vector<vector<int>> adj;
10    vector<int> subSize;
11    vector<bool> removed;
12    vector<int> centroidParent;
13    CentroidDecomp(int n): n(n){

```

```

13        adj.assign(n, {});
14        subSize.assign(n, 0);
15        removed.assign(n, false);
16        centroidParent.assign(n, -1);
17    }
18    void addEdge(int u, int v){
19        adj[u].push_back(v);
20        adj[v].push_back(u);
21    }
22    int dfsSize(int v, int p){
23        subSize[v] = 1;
24        for(int u : adj[v]) if(u != p && !removed[u]) subSize[v] += dfsSize(u, v);
25        return subSize[v];
26    }
27    int dfsCentroid(int v, int p, int total){
28        for(int u : adj[v]){
29            if(u != p && !removed[u] && subSize[u] > total / 2){
30                return dfsCentroid(u, v, total);
31            }
32        }
33        return v;
34    }
35    void build(int v = 0, int p = -1){
36        int total = dfsSize(v, -1);
37        int c = dfsCentroid(v, -1, total);
38        centroidParent[c] = p;
39        removed[c] = true;
40        for(int u : adj[c]){
41            if(!removed[u]) build(u, c);
42        }
43    }
44 };
45
46 int main(){
47     CentroidDecomp cd(5);
48     cd.addEdge(0,1); cd.addEdge(1,2); cd.addEdge(2,3); cd.addEdge(3,4);
49     cd.build();
50     cout << "centroid parent of node 0: " << cd.centroidParent[0] << "\n";
51     return 0;
52 }

```

3.4 Euler Tour + range queries

```

1 // TC: O(N) build, O(log N) per query (with BIT/segtree)
2 // usa: queries en subarbol (suma de valores en el subtree de v)
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct EulerTour{
7     int n, timer;
8     vector<int> tin, tout;
9     vector<vector<int>> adj;
10    EulerTour(int n): n(n){
11        tin.assign(n, 0);

```

```

12     tout.assign(n, 0);
13     adj.assign(n, {});
14     timer = 0;
15 }
16 void addEdge(int u, int v){
17     adj[u].push_back(v);
18     adj[v].push_back(u);
19 }
20 void dfs(int v, int p){
21     tin[v] = timer++;
22     for(int u : adj[v]) if(u != p) dfs(u, v);
23     tout[v] = timer - 1;
24 }
25 void build(int root = 0){ dfs(root, -1); }
26 // subtree of v corresponds to range [tin[v], tout[v]] in base array
27 };
28
29 int main(){
30     EulerTour et(5);
31     et.addEdge(0,1); et.addEdge(1,2); et.addEdge(1,3); et.addEdge(3,4);
32     et.build(0);
33     // subtree of node 1 maps to range [tin[1], tout[1]]
34     cout << "tin[1]=" << et.tin[1] << " tout[1]=" << et.tout[1] << "\n";
35     return 0;
36 }

```

3.7 BST balanceado

3.1 Treap implicito

```

1 // TC: O(log N) per operation (amortized)
2 // usa: secuencia con insert/delete por posicion, split/merge
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct Treap{
7     struct Node{
8         int val, pr, sz;
9         Node *l, *r;
10         Node(int v): val(v), pr(rand()), sz(1), l(nullptr), r(nullptr){}
11     };
12     Node* root = nullptr;
13     int sz(Node* t){ return t ? t->sz : 0; }
14     void upd(Node* t){ if(t) t->sz = 1 + sz(t->l) + sz(t->r); }
15     // split by position: [0, k) and [k, n)
16     void split(Node* t, int k, Node*& l, Node*& r){
17         if(!t){ l = r = nullptr; return; }
18         if(sz(t->l) >= k){
19             split(t->l, k, l, t->l);
20             r = t;
21             upd(r);
22         }else{
23             split(t->r, k - sz(t->l) - 1, t->r, r);
24             l = t;

```

```

25         upd(l);
26     }
27 }
28 // merge two treaps where all in l come before all in r
29 Node* merge(Node* l, Node* r){
30     if(!l || !r) return l ? l : r;
31     if(l->pr > r->pr){
32         l->r = merge(l->r, r);
33         upd(l);
34         return l;
35     }else{
36         r->l = merge(l, r->l);
37         upd(r);
38         return r;
39     }
40 }
41 // insert value at position pos
42 void insert(int pos, int val){
43     Node *l, *r;
44     split(root, pos, l, r);
45     root = merge(merge(l, new Node(val)), r);
46 }
47 // erase element at position pos
48 void erase(int pos){
49     Node *l, *m, *r;
50     split(root, pos, l, m);
51     split(m, 1, m, r);
52     delete m;
53     root = merge(l, r);
54 }
55 };
56
57 int main(){
58     Treap t;
59     t.insert(0, 10); t.insert(1, 20); t.insert(2, 30);
60     // erase position 1
61     t.erase(1);
62     return 0;
63 }

```

3.8 Otras

3.1 Mo con updates

```

1 // TC: O(N^{5/3}) per query
2 // usa: queries offline con updates mezclados
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct MoWithUpdates{
7     struct Query{
8         int l, r, t, idx;
9     };
10    struct Update{

```

```

11     int pos, val;
12 };
13 int n, q;
14 vector<Query> queries;
15 vector<Update> updates;
16 vector<int> a;
17 long long curAns = 0;
18 vector<long long> ans;

19
20 void addPos(int x){
21     // update curAns given that position x is added to current range
22 }
23 void removePos(int x){
24     // update curAns given that position x is removed from current range
25 }
26 void applyUpdate(const Update& u){
27     // apply update; if u.pos is in [curL, curR], update state
28 }
29 void revertUpdate(const Update& u){
30     // revert update; mirror of applyUpdate
31 }
32 void solve(){
33     int blockSize = pow(n, 2.0/3.0);
34     sort(queries.begin(), queries.end(), [&](const Query& A, const Query&
35         B){
36         int bA = A.l / blockSize, bB = B.l / blockSize;
37         if(bA != bB) return bA < bB;
38         int bAr = A.r / blockSize, bBr = B.r / blockSize;
39         if(bAr != bBr) return bAr < bBr;
40         return A.t < B.t;
41     });
42     ans.assign(queries.size(), 0);
43     int curL = 0, curR = -1, curT = -1;
44     for(const auto& qry : queries){
45         while(curL > qry.l) addPos(--curL);
46         while(curR < qry.r) addPos(++curR);
47         while(curL < qry.l) removePos(curL++);
48         while(curR > qry.r) removePos(curR--);
49         while(curT < qry.t) applyUpdate(updates[++curT]);
50         while(curT > qry.t) revertUpdate(updates[curT--]);
51         ans[qry.idx] = curAns;
52     }
53 };

54
55 int main(){
56     // skeleton: addPos/removePos/applyUpdate/revertUpdate must be filled
57     // per problem; see standard Mo's algorithm tutorial.
58     MoWithUpdates mwu;
59     // mwu.addPos, mwu.removePos, mwu.applyUpdate, mwu.revertUpdate need
60     // impl
61     // mwu.solve();
62     return 0;
63 }

```

3.2 sqrt-decomposition generico

```

1 // TC: O(sqrt(N)) per operation
2 // usa: cuando quieras una EDD simple y lazy
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 template<class T>
7 struct SqrtDecomp{
8     int n, B;
9     vector<T> a, bucket;
10     SqrtDecomp(const vector<T>& v): a(v){
11         n = v.size();
12         B = (int)sqrt(n) + 1;
13         bucket.assign(B, 0);
14         for(int i=0;i<n;i++) bucket[i / B] += v[i];
15     }
16     void pointUpdate(int p, T val){
17         bucket[p / B] += val - a[p];
18         a[p] = val;
19     }
20     // range sum query
21     T rangeSum(int l, int r){
22         T res = 0;
23         int bl = l / B, br = r / B;
24         if(bl == br){
25             for(int i=l;i<=r;i++) res += a[i];
26         }else{
27             for(int i=l;i<(bl+1)*B;i++) res += a[i];
28             for(int i=bl+1;i<br;i++) res += bucket[i];
29             for(int i=br*B;i<=r;i++) res += a[i];
30         }
31         return res;
32     }
33 };
34
35 int main(){
36     SqrtDecomp<int> sd({1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10});
37     cout << sd.rangeSum(2, 7) << "\n"; // 3+4+5+6+7+8 = 33
38     sd.pointUpdate(4, 100);
39     cout << sd.rangeSum(2, 7) << "\n"; // 128
40     return 0;
41 }

```

4 Strings

4.1 Hashing

4.1 Rolling Hash (doble modulo)

```

1 // TC: precompute O(N), getHash O(1) (N = |s|)
2 // usar: comparar substrings, palindromos, longest common substring,
3 // contar substrings distintos, hashing de paths en trees, etc.

```

```

4 // cuidado: doble hash reduce colisiones a casi cero pero no las elimina
5 struct pair_hash {
6     size_t operator()(const pair<int,int>& p) const {
7         return ((uint64_t)p.first << 32) ^ (uint64_t)p.second;
8     }
9 };
10 struct H{
11     vector<pair<int,int>> h,p;
12     const int MOD1=998244353;
13     const int MOD2=1e9+7;
14     const int A=31;
15     string s;
16     H(string &a){
17         s=a;
18         int n=s.size();
19         h.resize(n+1); p.resize(n+1,{1,1});
20         for(int i=1; i<=n; i++){
21             h[i].F=((h[i-1].F*A)%MOD1 + s[i-1])%MOD1;
22             h[i].S=((h[i-1].S*A)%MOD2 + s[i-1])%MOD2;
23             p[i].F=(p[i-1].F*A)%MOD1;
24             p[i].S=(p[i-1].S*A)%MOD2;
25         }
26     }
27     pair<int,int> getHash(int l, int r){
28         pair<int,int> ans;
29         ans.F=(h[r].F-(h[l-1].F*p[r-l+1].F)%MOD1)%MOD1;
30         ans.S=(h[r].S-(h[l-1].S*p[r-l+1].S)%MOD2)%MOD2;
31         ans.F=(ans.F+MOD1)%MOD1;
32         ans.S=(ans.S+MOD2)%MOD2;
33         return ans;
34     }
35 };
36 // unordered_set<pair<int,int>, pair_hash> st;
37
38 int main(){
39     string s = "banana";
40     H h(s);
41     // comparar substrings en O(1) por hash (1-indexed, inclusivo)
42     auto a = h.getHash(1, 3); // "ban"
43     auto b = h.getHash(4, 6); // "ana"
44     cout << (a == b ? "iguales" : "distintos") << "\n";
45     return 0;
46 }

```

4.2 Patrones

4.1 KMP + LPS

```

1 // TC: O(N + M) (N = |s|, M = |p|)
2 vector<int> create_lps(string &needle){
3     int n=(int)needle.size();
4     vector<int> lps(n); // longest prefix suffix
5     int i=1, prevLPS=0;
6     while(i < n){

```

```

7         if(needle[i] == needle[prevLPS]){
8             lps[i]=prevLPS+1;
9             i++; prevLPS++;
10        }else if(prevLPS == 0){
11            lps[i]=0; i++;
12        }else{
13            prevLPS=lps[prevLPS-1];
14        }
15    }
16    return lps;
17 }
18
19 void solve(){
20     string s,p; cin >> s >> p;
21
22     int sz_text=(int)s.size(), sz_pattern=(int)p.size();
23     vector<int> lps=create_lps(p);
24     int cnt=0;
25     int i=0; // ptr text
26     int j=0; // ptr pattern
27     while(i<sz_text){
28         if(s[i] == p[j]){
29             i++; j++;
30         }else if(j == 0) i++;
31         else j=lps[j-1];
32         if(j == sz_pattern){
33             cnt++;
34             j=lps[j-1];
35         }
36     }
37     cout<< cnt << "\n";
38 }

```

4.2 Z-algorithm

```

1 // TC: O(N) build
2 // usa: encontrar todas las ocurrencias de un patron en un texto
3 // concatenado
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 vector<int> zFunction(const string& s){
8     int n = s.size();
9     vector<int> z(n, 0);
10    int l = 0, r = 0;
11    for(int i=1;i<n;i++){
12        if(i <= r) z[i] = min(r - i + 1, z[i - l]);
13        while(i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) z[i]++;
14        if(i + z[i] - 1 > r){ l = i; r = i + z[i] - 1; }
15    }
16    return z;
17 }
18
19 int main(){
20     string s = "abacaba";

```

```

20 int n = s.size();
21 auto z = zFunction(s);
22 for(int x : z) cout << x << " "; // 7 0 3 0 1 0 1
23 cout << "\n";
24
25 // (1) LCP entre s y cualquier sufijo s[i..]: max(z[i+1..n-1])
26 int best = 0;
27 for(int i = 1; i < n; i++) best = max(best, z[i]);
28 cout << "max LCP(s, s[i..]) = " << best << "\n"; // 3 ("aba")
29
30 // (2) ocurrencias de cada prefijo de largo k como substring (diff
31 // array)
32 vector<int> prefCnt(n + 2, 0);
33 for(int i = 1; i < n; i++){ prefCnt[i]++; prefCnt[z[i] + 1]--; }
34 for(int k = 1; k <= n; k++) prefCnt[k] += prefCnt[k - 1];
35 for(int k = 1; k <= n; k++)
36     cout << "prefijo largo " << k << " aparece " << prefCnt[k] << " veces\n";
37
38 // (3) palindromos impares: z sobre s + "#" + reverse(s)
39 // palindromo centrado en c tiene largo zp[n+1+(n-1-2*c)]
40 string rs(s.rbegin(), s.rend());
41 auto zp = zFunction(s + "#" + rs);
42 cout << "palindromos impares por centro:\n";
43 for(int c = 0; c < n; c++){
44     int idx = n + 1 + (n - 1 - 2*c);
45     if(idx >= 0 && idx < (int)zp.size())
46         cout << " centro " << c << " -> largo " << zp[idx] << "\n";
47 }
48
49 // (4) pattern matching: z de (patron + '#' + texto)
50 string p = "aba", t = "abacabacaba";
51 auto z2 = zFunction(p + "#" + t);
52 for(int i = 0; i < (int)z2.size(); i++)
53     if(z2[i] == (int)p.size()) cout << "match at " << i - p.size() - 1 <<
54     "\n";
55 return 0;
56 }

```

4.3 Rabin-Karp (single hash)

```

1 // TC: O(N + M) expected
2 // usa: encontrar patron con hash rodante; mejor con doble hash
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 const long long BASE = 91138233LL;
7 const long long MOD = 1000000007LL;
8
9 // returns all starting positions of pattern in text
10 vector<int> rabinKarp(const string& text, const string& pattern){
11     int n = text.size(), m = pattern.size();
12     if(m > n) return {};
13     long long h = 1;
14     for(int i=0;i<m-1;i++) h = h * BASE % MOD;

```

```

15     long long pHash = 0, tHash = 0;
16     for(int i=0;i<m;i++){
17         pHash = (pHash * BASE + pattern[i]) % MOD;
18         tHash = (tHash * BASE + text[i]) % MOD;
19     }
20     vector<int> occ;
21     for(int i=0;i<=n-m;i++){
22         if(pHash == tHash){
23             bool match = true;
24             for(int j=0;j<m;j++) if(text[i+j] != pattern[j]){ match = false;
25                 break; }
26             if(match) occ.push_back(i);
27         }
28         if(i < n - m){
29             tHash = ((tHash - text[i] * h % MOD + MOD) * BASE + text[i+m]) %
30             MOD;
31         }
32     }
33     return occ;
34 }
35
36 int main(){
37     auto occ = rabinKarp("hello world", "world");
38     for(int pos : occ) cout << "found at " << pos << "\n";
39     return 0;
40 }

```

4.4 Aho-Corasick (basic)

```

1 // TC: O(sum |patterns| + |text|)
2 // usa: encontrar todos los patterns en un texto
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct AhoCorasick{
7     struct Node{
8         int next[26];
9         int link;
10         vector<int> out; // indices of patterns ending here
11         Node(){
12             fill(begin(next), end(next), -1);
13             link = -1;
14         }
15     };
16     vector<Node> t;
17     AhoCorasick(){ t.push_back(Node()); }
18     void addString(const string& s, int id){
19         int v = 0;
20         for(char c : s){
21             int k = c - 'a';
22             if(t[v].next[k] == -1){
23                 t[v].next[k] = (int)t.size();
24                 t.push_back(Node());
25             }
26             v = t[v].next[k];

```

```

27     }
28     t[v].out.push_back(id);
29 }
30 void build(){
31     queue<int> q;
32     t[0].link = 0;
33     for(int k=0;k<26;k++){
34         if(t[0].next[k] != -1){
35             t[t[0].next[k]].link = 0;
36             q.push(t[0].next[k]);
37         }else{
38             t[0].next[k] = 0;
39         }
40     }
41     while(!q.empty()){
42         int v = q.front(); q.pop();
43         for(int k=0;k<26;k++){
44             int u = t[v].next[k];
45             if(u != -1){
46                 t[u].link = t[t[v].link].next[k];
47                 // propagate outputs from link
48                 for(int pid : t[t[u].link].out) t[u].out.push_back(pid);
49                 q.push(u);
50             }else{
51                 t[v].next[k] = t[t[v].link].next[k];
52             }
53         }
54     }
55 }
56 // returns count of occurrences per pattern id
57 vector<int> countOccurrences(const string& text, int numPatterns){
58     vector<int> cnt(numPatterns, 0);
59     int v = 0;
60     for(char c : text){
61         v = t[v].next[c - 'a'];
62         for(int pid : t[v].out) cnt[pid]++;
63     }
64     return cnt;
65 }
66 };
67
68 int main(){
69     AhoCorasick ac;
70     ac.addString("he", 0);
71     ac.addString("she", 1);
72     ac.addString("his", 2);
73     ac.build();
74     auto cnt = ac.countOccurrences("ushers", 3);
75     for(int c : cnt) cout << c << " ";
76     cout << "\n";
77     return 0;
78 }

```

4.5 Aho-Corasick DP for forbidden patterns

```

1 // TC: O(L * states * alphabet) per DP step
2 // usa: contar strings de longitud L evitando ciertos patterns
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 const long long AC_MOD = 998244353LL;
7
8 // assumes AhoCorasick is built; transition automaton is already computed
9
10 long long countAvoiding(const AhoCorasick& ac, int L){
11     int S = (int)ac.t.size();
12     vector<long long> dp(S, 0), ndp(S, 0);
13     if(ac.t[0].out.empty()) dp[0] = 1;
14     for(int i=0;i<L;i++){
15         fill(ndp.begin(), ndp.end(), 0);
16         for(int v=0;v<S;v++){
17             if(dp[v] == 0) continue;
18             for(int k=0;k<26;k++){
19                 int u = ac.t[v].next[k];
20                 if(ac.t[u].out.empty()){
21                     ndp[u] = (ndp[u] + dp[v]) % AC_MOD;
22                 }
23             }
24         }
25         dp = ndp;
26     }
27     long long total = 0;
28     for(long long x : dp) total = (total + x) % AC_MOD;
29     return total;
30 }
31
32 int main(){
33     // count strings of length L over [a-z] avoiding all patterns in ac
34     AhoCorasick ac;
35     ac.addString("ab", 0);
36     ac.build();
37     cout << countAvoiding(ac, 3) << "\n"; // 26^3 - count with "ab"
38     return 0;
39 }

```

4.3 Estructuras avanzadas

4.1 Suffix Array

```

1 // TC: O(N log N) build, O(N) memoria
2 // usa: comparar substrings en O(1) (con LCP), contar substrings
3 //     distintos,
4 //     longest repeated substring, longest common substring entre 2
5 //     strings,
6 //     pattern matching O(|p| log N) con binary search sobre SA,
7 //     encontrar el k-esimo substring lex, concatenar strings y ordenar
8 //     sufijos
9 // sa.p[i] = posicion en s del i-esimo sufijo en orden lexicografico
10 // sa.c[i] = clase de equivalencia (rank) del sufijo que empieza en i

```

```

8 struct SuffArr{
9     vector<int> p,c;
10    int n;
11    string s;
12    SuffArr(string &a){
13        s=a;
14        n=s.size();
15        p.resize(n) ; c.resize(n);
16        build();
17    }
18    void count_sort(vector<int> &p, vector<int> &c){
19        int n=p.size();
20        vector<int> cnt(n);
21        for(auto x : c ) cnt[x]++;
22        vector<int> p_new(n) , pos(n);
23        pos[0]=0;
24        for(int i=1 ; i<n ; i++){
25            pos[i]=pos[i-1]+cnt[i-1];
26        }
27        for(auto x : p){
28            int i=c[x];
29            p_new[pos[i]]=x;
30            pos[i]++;
31        }
32        p=p_new;
33    }
34    void build(){
35        {
36            vector<pair<int,int>> tmp(n);
37            for(int i=0 ; i<n ; i++){
38                tmp[i]={s[i],i};
39            }
40            sort(all(tmp));
41            for(int i=0 ; i<n ; i++){
42                p[i]=tmp[i].S;
43            }
44            c[p[0]]=0;
45            for(int i=1 ; i<n ; i++){
46                if(tmp[i].F == tmp[i-1].F){
47                    c[p[i]]=c[p[i-1]];
48                }else{
49                    c[p[i]]=c[p[i-1]]+1;
50                }
51            }
52        }
53        int k=0;
54        while((1<<k) < n){
55            // k -> k+1
56            for(int i=0; i<n ; i++){
57                p[i]=(p[i]-(1<<k) + n)%n;
58            }
59
60            count_sort(p,c);
61
62            vector<int> c_new(n);
63            c_new[p[0]]=0;

```

```

64        for(int i=1 ; i<n ; i++){
65            pair<int,int> prev={c[p[i-1]],c[(p[i-1]+(1<<k))%n]};
66            pair<int,int> now={c[p[i]],c[(p[i]+(1<<k))%n]};
67            if(now == prev){
68                c_new[p[i]]=c_new[p[i-1]];
69            }else{
70                c_new[p[i]]=c_new[p[i-1]]+1;
71            }
72        }
73        c=c_new;
74        k++;
75    }
76 }
77 };
78
79 int main(){
80     string s = "banana";
81     SuffArr sa(s);
82
83     // (1) imprimir SA y sufijos en orden lex
84     cout << "SA: ";
85     for(int i = 0; i < sa.n; i++) cout << sa.p[i] << " "; // 5 3 1 0 4 2
86     cout << "\nsufijos ordenados:\n";
87     for(int i = 0; i < sa.n; i++)
88         cout << " " << sa.s.substr(sa.p[i]) << "\n";
89
90     // (2) contar ocurrencias de un patron en O(|p| log N) con binary
91     search
92     string p = "ana";
93     auto cmpLess = [&](int suf){
94         return sa.s.compare(suf, (int)p.size(), p) < 0;
95     };
96     int lo = 0, hi = sa.n;
97     while(lo < hi){ int m = (lo+hi)/2; if(cmpLess(sa.p[m])) lo = m+1; else
98         hi = m; }
99     int first = lo;
100     // upper bound: lower_bound(p + '{') (cualquier char > los del alfabeto
101     )
102     string pNext = p + "{";
103     auto cmpLess2 = [&](int suf){
104         return sa.s.compare(suf, (int)pNext.size(), pNext) < 0;
105     };
106     lo = first; hi = sa.n;
107     while(lo < hi){ int m = (lo+hi)/2; if(cmpLess2(sa.p[m])) lo = m+1; else
108         hi = m; }
109     int last = lo;
110     cout << "ocurrencias de \"" << p << "\": " << (last - first) << "\n";
111     // 2
112
113     // (3) longest repeated substring: max(lcp[i]) sobre todo el SA
114     // (combinado con el LCP de Kasai - ver archivo lcp.tex)
115     return 0;
116 }

```

4.2 LCP Array (Kasai)

```
1 // TC: O(N)
2 // usa: longest common prefix entre sufijos adyacentes (necesita SA
   precomputado)
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 vector<int> buildLCP(const string& s, const vector<int>& sa){
7     int n = s.size();
8     vector<int> rank_(n);
9     for(int i=0;i<n;i++) rank_[sa[i]] = i;
10    vector<int> lcp(max(0, n - 1), 0);
11    int h = 0;
12    for(int i=0;i<n;i++){
13        if(rank_[i] > 0){
14            int j = sa[rank_[i] - 1];
15            while(i + h < n && j + h < n && s[i+h] == s[j+h]) h++;
16            lcp[rank_[i] - 1] = h;
17            if(h > 0) h--;
18        }
19    }
20    return lcp;
21 }
22
23 int main(){
24     string s = "banana";
25     vector<int> sa = {5,3,1,0,4,2}; // assume precomputed SA
26     auto lcp = buildLCP(s, sa);
27     for(int x : lcp) cout << x << " ";
28     cout << "\n";
29     return 0;
30 }
```

4.3 Suffix Automaton

```
1 // TC: O(N) build
2 // usa: contar substrings distintas, longest common substring, etc.
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct SAM{
7     struct State{
8         int next[26];
9         int link, len;
10        long long occ; // number of end positions (for counting)
11        State(){
12            fill(begin(next), end(next), -1);
13            link = -1;
14            len = 0;
15            occ = 0;
16        }
17    };
18    vector<State> st;
```

```
19 int last;
20 SAM(int maxLen){
21     st.reserve(2 * maxLen);
22     st.push_back(State());
23     st[0].link = -1;
24     last = 0;
25 }
26 void extend(char c){
27     int k = c - 'a';
28     int cur = (int)st.size();
29     st.push_back(State());
30     st[cur].len = st[last].len + 1;
31     st[cur].occ = 1;
32     int p = last;
33     while(p != -1 && st[p].next[k] == -1){
34         st[p].next[k] = cur;
35         p = st[p].link;
36     }
37     if(p == -1){
38         st[cur].link = 0;
39     }else{
40         int q = st[p].next[k];
41         if(st[p].len + 1 == st[q].len){
42             st[cur].link = q;
43         }else{
44             int clone = (int)st.size();
45             st.push_back(st[q]);
46             st[clone].len = st[p].len + 1;
47             st[clone].occ = 0; // clone doesn't count as new end
48             while(p != -1 && st[p].next[k] == q){
49                 st[p].next[k] = clone;
50                 p = st[p].link;
51             }
52             st[q].link = st[cur].link = clone;
53         }
54     }
55     last = cur;
56 }
57 void build(const string& s){
58     for(char c : s) extend(c);
59     // propagate occ counts in reverse order of len
60     vector<int> order(st.size());
61     iota(order.begin(), order.end(), 0);
62     sort(order.begin(), order.end(), [&](int a, int b){ return st[a].len
63     > st[b].len; });
64     for(int v : order){
65         if(st[v].link != -1) st[st[v].link].occ += st[v].occ;
66     }
67 }
68 // returns number of distinct substrings
69 long long countDistinct(){
70     long long ans = 0;
71     for(size_t i=1;i<st.size();i++){
72         ans += st[i].len - st[st[i].link].len;
73     }
74     return ans;
75 }
```

```

74 }
75 // longest common substring of s with the SAM's string
76 int longestCommonSubstring(const string& s){
77     int v = 0, l = 0, best = 0;
78     for(char c : s){
79         int k = c - 'a';
80         while(v != 0 && st[v].next[k] == -1){
81             v = st[v].link;
82             l = st[v].len;
83         }
84         if(st[v].next[k] != -1){
85             v = st[v].next[k];
86             l++;
87         }
88         best = max(best, l);
89     }
90     return best;
91 }
92 };
93
94 int main(){
95     SAM sam(100);
96     sam.build("ababa");
97     cout << "distinct substrings: " << sam.countDistinct() << "\n";
98     cout << "LCS with 'baba': " << sam.longestCommonSubstring("baba") << "\n";
99     return 0;
100 }

```

4.4 Palindromos

4.1 Manacher

```

1 // TC: O(N) para construir odd/even; cada query O(1) con los helpers
2 // usa: longest palindromic substring, contar palindromos, queries O(1) "
3 // es s[l..r] palindromo?"
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 // Convencion de ESTE codigo (distinta a la "clasica de radio"):
8 // odd[i] = k (k >= 1): el palindromo IMPAR mas largo centrado en i
9 // es s[i - k + 1 .. i + k - 1] (longitud 2k - 1).
10 // -> cuenta ademas cuantos palindromos impares hay centrados
11 // en i:
12 // k palindromos (los de longitud 1, 3, 5, ..., 2k-1).
13 // even[i] = k (k >= 0): el palindromo PAR mas largo "centrado entre i
14 // -1 e i"
15 // es s[i - k .. i + k - 1] (longitud 2k). Si k == 0 no hay
16 // palindromo par ahi.
17 // -> cuenta cuantos palindromos pares hay "centrados en i":
18 // k.
19 // Equivalencias utiles:
20 // palindromo impar centrado en i de longitud L impar -> odd[i] >=
21 // (L+1)/2

```

```

16 // palindromo par "centrado entre i-1 e i" de long 2k -> even[i]
17 // >= k
18 pair<vector<int>, vector<int>> manacher(const string& s){
19     int n = (int)s.size();
20     vector<int> odd(n, 0);
21     int l = 0, r = -1;
22     for(int i = 0; i < n; i++){
23         int k = (i > r) ? 1 : min(odd[l + r - i], r - i + 1);
24         while(i - k >= 0 && i + k < n && s[i - k] == s[i + k]) k++;
25         odd[i] = k;
26         if(i + k - 1 > r){ l = i - k + 1; r = i + k - 1; }
27     }
28     vector<int> even(n, 0);
29     l = 0; r = -1;
30     for(int i = 0; i < n; i++){
31         int k = (i > r) ? 0 : min(even[l + r - i + 1], r - i + 1);
32         while(i - k - 1 >= 0 && i + k < n && s[i - k - 1] == s[i + k]) k++;
33         even[i] = k;
34         if(i + k - 1 > r){ l = i - k; r = i + k - 1; }
35     }
36     return {odd, even};
37 }
38
39 // LONGEST PALINDROMIC SUBSTRING
40 string longestPalindrome(const string& s,
41     const vector<int>& odd,
42     const vector<int>& even){
43     int n = (int)s.size(), bestL = 0, bestLen = 1;
44     for(int i = 0; i < n; i++){
45         // impar centrado en i: longitud 2*odd[i] - 1
46         int len = 2 * odd[i] - 1;
47         if(len > bestLen){ bestLen = len; bestL = i - odd[i] + 1; }
48         // par centrado entre i-1 e i: longitud 2*even[i]
49         len = 2 * even[i];
50         if(len > bestLen){ bestLen = len; bestL = i - even[i]; }
51     }
52     return s.substr(bestL, bestLen);
53 }
54
55 // COUNT PALINDROMES
56 long long countPalindromes(const vector<int>& odd,
57     const vector<int>& even){
58     long long total = 0;
59     for(int x : odd) total += x;
60     for(int x : even) total += x;
61     return total;
62 }
63
64 // PALINDROMIC SUBSTRING QUERIES
65 // Devuelve true sii s[l..r] (0-indexed, inclusivo) es palindromo.
66 bool isPalindrome(int l, int r,
67     const vector<int>& odd,
68     const vector<int>& even){
69     int len = r - l + 1;
70     if(len <= 1) return true;
71     if(len % 2 == 1){

```

```

71     int c = (l + r) / 2;           // centro del palindromo impar
72     return odd[c] >= (len + 1) / 2;
73 } else {
74     int c = (l + r + 1) / 2;       // borde derecho del centro par
75     return even[c] >= len / 2;
76 }
77 }
78
79 int main(){
80     string s = "abacaba";
81     auto [odd, even] = manacher(s);
82
83     // imprime los radios
84     for(int x : odd) cout << x << " "; cout << "\n";
85     for(int x : even) cout << x << " "; cout << "\n";
86
87     // 1) longest palindromic substring -> "abacaba"
88     cout << "longest = " << longestPalindrome(s, odd, even) << "\n";
89
90     // 2) count palindromes -> 12 para "abacaba"
91     cout << "count = " << countPalindromes(odd, even) << "\n";
92
93     // 3) queries O(1) "es s[l..r] palindromo?"
94     //      (0-indexed, inclusivo)
95     auto Q = [&](int l, int r){
96         return isPalindrome(l, r, odd, even);
97     };
98     cout << "s[0..6] aba...? " << Q(0, 6) << "\n"; // 1 -> "abacaba"
99     cout << "s[0..5] aba...? " << Q(0, 5) << "\n"; // 0
100    cout << "s[0..2] aba? " << Q(0, 2) << "\n"; // 1 -> "aba"
101    cout << "s[1..3] bac? " << Q(1, 3) << "\n"; // 0
102    cout << "s[2..4] aca? " << Q(2, 4) << "\n"; // 1 -> "aca"
103    cout << "s[0..1] ab? " << Q(0, 1) << "\n"; // 0
104    cout << "s[0..0] a? " << Q(0, 0) << "\n"; // 1
105    return 0;
106 }

```

4.5 Otros

4.1 Lyndon factorization (Duval)

```

1 // TC: O(N)
2 // usa: descomponer un string en factores de Lyndon
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 vector<int> lyndonFactorization(const string& s){
7     // returns ending positions of each Lyndon factor (0-indexed)
8     int n = s.size();
9     vector<int> cuts;
10    int i = 0;
11    while(i < n){
12        int j = i, k = i + 1;
13        while(k < n && s[j] <= s[k]){

```

```

14            if(s[j] < s[k]) j = i;
15            else j++;
16            k++;
17        }
18        int len = k - j;
19        while(i <= j){
20            cuts.push_back(i + len - 1);
21            i += len;
22        }
23    }
24    return cuts;
25 }
26
27 int main(){
28     string s = "ababa";
29     auto cuts = lyndonFactorization(s);
30     for(int c : cuts) cout << c << " "; // 0 2 4
31     cout << "\n";
32     return 0;
33 }

```

5 Grafos

5.1 Caminos minimos

5.1 Dijkstra

```

1 // TC: O((N + M) log N)
2 // usa: camino minimo desde s con pesos no negativos; requiere pesos >= 0
3 vector<int> dijkstra(int n, vector<vector<int>> adj[], int s){
4     set<array<int,2>> st;
5     vector<int> dist(n,1e18);
6     dist[s]=0;
7     st.insert({0,s});
8     while(!st.empty()){
9         auto it=*st.begin();
10        int dis=it[0], node=it[1];
11        st.erase(it);
12        for(auto [adjN,adjW] : adj[node]){
13            if(dis+adjW < dist[adjN]){
14                if(dist[adjN] != 1e18){
15                    st.erase({dist[adjN],adjN});
16                }
17                dist[adjN]=dis+adjW;
18                st.insert({dist[adjN],adjN});
19            }
20        }
21    }
22    return dist;
23 }
24 // TC: O((N + M) log M)
25 // usa: camino minimo desde s con pesos no negativos; inserta duplicados
    y descarta entradas viejas al sacar

```

```

26 vector<int> dijkstraPQ(int n, vector<vector<int>> adj[], int s){
27     priority_queue<pair<int,int>, vector<pair<int,int>>, greater<pair<int,
28         int>>> pq;
29     vector<int> dist(n,1e18);
30     dist[s]=0;
31     pq.push({0,s});
32     while(!pq.empty()){
33         auto [dis,node]=pq.top(); pq.pop();
34         if(dis>dist[node]) continue;
35         for(auto [adjN,adjW] : adj[node]){
36             if(dis+adjW < dist[adjN]){
37                 dist[adjN]=dis+adjW;
38                 pq.push({dist[adjN],adjN});
39             }
40         }
41     }
42     return dist;
}

```

5.2 Bellman-Ford

```

1 // TC: O(N * M)
2 // usa: camino minimo desde s; permite pesos negativos; detecta ciclo
3 // negativo alcanzable desde s en la relajacion extra
4 vector<int> ford(int n, vector<array<int,3>> edges, int s){
5     // u v w
6     vector<int> dist(n,1e18);
7     dist[s]=0;
8     for(int i=0 ; i<n-1 ; i++){ // n-1 relaxations
9         for(auto x : edges){
10             int u=x[0] , v=x[1] , w=x[2];
11             if(dist[u] != 1e18 && dist[u]+w < dist[v]){
12                 dist[v]=dist[u]+w;
13             }
14         }
15     }
16     // detect negative cycle one more relaxation
17     for(auto x : edges){
18         int u=x[0] , v=x[1] , w=x[2];
19         if(dist[u] != 1e18 && dist[u]+w < dist[v]){
20             // there is a negative cycle
21         }
22     }
23     return dist;
}

```

5.3 Floyd-Warshall

```

1 // TC: O(N^3)
2 // usa: camino minimo entre todo par de nodos; permite pesos negativos;
3 // detecta ciclo negativo si ans[i][i] < 0
4 vector<vector<int>> floyd(int n, vector<vector<int>> adj[]){

```

```

4     vector<vector<int>> ans(n,vector<int>(n,1e18));
5     for(int i=0 ; i<n ; i++) ans[i][i]=0;
6     for(int i=0 ; i<n ; i++){
7         for(auto x : adj[i]){
8             int adjN=x[0] , adjW=x[1];
9             ans[i][adjN]=adjW;
10            ans[adjN][i]=adjW;
11        }
12    }
13
14    for(int via=0 ; via<n ; via++){
15        for(int i=0 ; i<n ; i++){
16            for(int j=0 ; j<n ; j++){
17                ans[i][j]=min(ans[i][j],
18                    ans[i][via]+ans[via][j]);
19            }
20        }
21    }
22
23    // Detect negative cycle: if any ans[i][i] < 0 after the algorithm,
24    // then there is a negative cycle reachable from i.
25    for(int i=0 ; i<n ; i++){
26        if(ans[i][i] < 0){
27            // negative cycle reachable from source i
28        }
29    }
30    return ans;
31 }

```

5.4 0-1 BFS

```

1 // TC: O(N + M)
2 // usa: grafos con aristas 0 o 1
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 const long long INF = 1e18;
7
8 vector<long long> zeroOneBFS(int n, const vector<vector<pair<int,int>>>&
9     adj, int start){
10     vector<long long> dist(n, INF);
11     deque<int> q;
12     dist[start] = 0;
13     q.push_back(start);
14     while(!q.empty()){
15         int v = q.front(); q.pop_front();
16         for(auto [u, w] : adj[v]){
17             if(dist[v] + w < dist[u]){
18                 dist[u] = dist[v] + w;
19                 if(w == 0) q.push_front(u);
20                 else q.push_back(u);
21             }
22         }
23     }
24     return dist;
}

```

```

24 }
25
26 int main(){
27     vector<vector<pair<int,int>>> adj(4);
28     adj[0] = {{1,0}, {2,1}};
29     adj[1] = {{2,0}, {3,1}};
30     adj[2] = {{3,1}};
31     auto d = zeroOneBFS(4, adj, 0);
32     for(long long x : d) cout << x << " "; // 0 0 0 1
33     cout << "\n";
34     return 0;
35 }

```

5.2 Componentes y cortes

5.1 Kosaraju SCC

```

1 // TC: O(N + M)
2 // usa: encuentra componentes fuertemente conexas (SCC) usando dos DFS:
   una por orden de salida y otra sobre el grafo transpuesto
3 void dfs(int node, vector<pair<int,int>> adj[], vector<bool> &vis,
4 stack<int> &st){
5     vis[node]=1;
6     for(auto [adjN,adjW] : adj[node]){
7         if(!vis[adjN]){
8             dfs(adjN , adj , vis , st);
9         }
10    }
11    st.push(node);
12 }
13
14 void dfs2(int node, vector<pair<int,int>> adj[], vector<bool> &vis,
15 vector<int> &scc, int scc_number){
16     vis[node]=1;
17     scc[node]=scc_number;
18     for(auto [adjN,adjW] : adj[node]){
19         if(!vis[adjN]){
20             dfs2(adjN , adj , vis , scc , scc_number);
21         }
22    }
23 }
24
25 void solve(){
26     int n,m; cin >> n >> m;
27     vector< pair<int,int> > adj[n];
28     for(int i=0 ; i<m ; i++){
29         int u,v,w; cin >> u >> v >> w;
30         u--; v--;
31         adj[u].emplace_back(v,w);
32     }
33
34     vector<bool> vis(n);
35     stack<int> st;
36     for(int i=0 ; i<n ; i++){

```

```

37         if(!vis[i]){
38             dfs(i , adj , vis , st);
39         }
40     }
41
42     vector<pair<int,int>> adjT[n];
43     for(int i=0 ; i<n ; i++){
44         vis[i]=0;
45         for(auto [adjN,adjW] : adj[i]){
46             adjT[adjN].push_back({i,adjW});
47         }
48     }
49
50     vector<int> scc(n);
51     int scc_number=0;
52     while(!st.empty()){
53         int node=st.top();
54         st.pop();
55         if(!vis[node]){
56             scc_number++;
57             dfs2(node, adjT, vis, scc, scc_number);
58         }
59     }
60
61     vector<pair<int,int>> adjCond[scc_number];
62     for(int i=0 ; i<n ; i++){
63         for(auto [adjN,adjW] : adj[i]){
64             if(scc[i] != scc[adjN]){
65                 adjCond[scc[i]-1].emplace_back(scc[adjN]-1,adjW);
66             }
67         }
68     }
69 }

```

5.2 Tarjan (puentes)

```

1 // TC: O(N + M)
2 // usa: encuentra puentes (aristas que al remover desconectan el grafo)
   usando tiempos de entrada y lowlink
3 void dfs(int node, int parent, vector<int> adj[], vector<int> &time,
4 vector<int> &low, vector<array<int,2>> &ans, int &t){
5     time[node] = low[node] = t;
6     t++;
7     for(auto adjN : adj[node]){
8         if(adjN == parent) continue;
9         if(!time[adjN]){
10             dfs(adjN, node, adj, time, low, ans, t);
11             low[node]=min(low[node],low[adjN]);
12             if(time[node] < low[adjN]){
13                 int mn=min(node,adjN) , mx=max(node,adjN);
14                 ans.push_back({mn,mx});
15             }
16         }else{
17             low[node]=min(low[node],low[adjN]);
18         }

```

```

19 }
20 }
21
22 void solve(){
23     int n,m; cin >> n >> m;
24     vector<int> adj[n+1];
25     for(int i=0 ; i<m ; i++){
26         int u,v; cin >> u >> v;
27         adj[u].push_back(v);
28         adj[v].push_back(u);
29     }
30
31     vector<int> time(n+1) , low(n+1);
32     vector<array<int,2>> ans;
33     int t=1;
34     dfs(1, -1, adj, time, low, ans, t);
35 }

```

5.3 Tarjan (puntos de articulacion)

```

1 // TC: O(N + M)
2 // usa: encuentra puntos de articulacion (nodos que al remover
3 // desconectan el grafo) usando tiempos de entrada y lowlink
4 void dfs(int node, int parent, vector<int> adj[], vector<int> &tin,
5 vector<int> &low, vector<bool> &artPoint, int &t){
6     tin[node]=low[node]=++t;
7     int child=0;
8     for(auto adjN : adj[node]){
9         if(adjN == parent) continue;
10        if(!tin[adjN]){
11            dfs(adjN, node, adj, tin, low, artPoint, t);
12            low[node]=min(low[node],low[adjN]);
13            if(low[adjN] >= tin[node] && parent != -1){
14                artPoint[node]=true;
15            }
16            child++;
17        }else{
18            low[node]=min(low[node],tin[adjN]);
19        }
20    }
21    if(child>1 && parent!=-1) artPoint[node]=true;
22 }
23
24 void solve(){
25     int n,m; cin >> n >> m;
26     vector<int> adj[n+1];
27     for(int i=0 ; i<m ; i++){
28         int u,v; cin >> u >> v;
29         adj[u].push_back(v);
30         adj[v].push_back(u);
31     }
32
33     vector<int> tin(n+1) , low(n+1);
34     vector<bool> artPoint(n+1);
35     int t=0;

```

```

35     for(int i=1 ; i<=n ; i++){
36         if(tin[i] == 0){
37             dfs(i , -1 , adj , tin , low , artPoint, t);
38         }
39     }
40 }

```

5.4 Tarjan SCC

```

1 // TC: O(N + M)
2 // usa: encontrar componentes fuertemente conexos
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct TarjanSCC{
7     int n, timer, numComps;
8     vector<int> comp, low, disc, st;
9     vector<bool> inStack;
10    const vector<vector<int>>& adj;
11    TarjanSCC(int n, const vector<vector<int>>& adj): n(n), adj(adj){
12        comp.assign(n, -1);
13        low.assign(n, 0);
14        disc.assign(n, 0);
15        inStack.assign(n, false);
16        timer = 0;
17        numComps = 0;
18        for(int i=0;i<n;i++) if(disc[i] == 0) dfs(i);
19    }
20    void dfs(int v){
21        disc[v] = low[v] = ++timer;
22        st.push_back(v);
23        inStack[v] = true;
24        for(int u : adj[v]){
25            if(disc[u] == 0){
26                dfs(u);
27                low[v] = min(low[v], low[u]);
28            }else if(inStack[u]){
29                low[v] = min(low[v], disc[u]);
30            }
31        }
32        if(low[v] == disc[v]){
33            while(true){
34                int u = st.back(); st.pop_back();
35                inStack[u] = false;
36                comp[u] = numComps;
37                if(u == v) break;
38            }
39            numComps++;
40        }
41    }
42 };
43
44 int main(){
45     vector<vector<int>> adj = {{1}, {2,3}, {0}, {4}, {}};
46     TarjanSCC scc(5, adj);

```

```

47 cout << "#SCCs = " << scc.numComps << "\n"; // 3
48 return 0;
49 }

```

5.3 Matching

5.1 Kuhn (bipartite matching)

```

1 // TC:  $O(V * E)$  donde V = nodos lado izquierdo, E = aristas
2 // usa: matching maximo en grafo bipartito; usa DFS con vis para
3 // encontrar augmenting paths
4 // nota: para N, M <= 1e3 anda bien; para mas usar Hopcroft-Karp ( $O(\sqrt{V * E})$ )
5 #include <bits/stdc++.h>
6 using namespace std;
7
8 int n, m;
9 vector<int> adj[1005];
10
11 bool try_match(int u, vector<int> adj[], vector<int>& matchR, vector<bool>
12 >& vis){
13     for(int v : adj[u]){
14         if(vis[v]) continue;
15         vis[v] = true;
16         if(matchR[v] == -1 || try_match(matchR[v], adj, matchR, vis)){
17             matchR[v] = u;
18             return true;
19         }
20     }
21     return false;
22 }
23
24 int main(){
25     // entrada: n nodos izquierda, m nodos derecha, m aristas (u, v) con u
26     // en [1..n], v en [1..m]
27     cin >> n >> m;
28     for(int i=0; i<m; i++){
29         int u, v; cin >> u >> v;
30         adj[u].push_back(v);
31     }
32     vector<int> matchR(m + 1, -1);
33     int matching = 0;
34     for(int u = 1; u <= n; u++){
35         vector<bool> vis(m + 1, false);
36         if(try_match(u, adj, matchR, vis)) matching++;
37     }
38     cout << matching << "\n";
39     return 0;
40 }

```

5.2 Hopcroft-Karp

```

1 // TC:  $O(\sqrt{V} * E)$  donde V = nodos lado izquierdo, E = aristas
2 // usa: matching maximo en grafo bipartito; usa BFS + DFS por capas para
3 // encontrar varios augmenting paths por fase
4 // nota: para N, M <= 1e5; para N, M <= 1e3 alcanza Kuhn ( $O(V * E)$ )
5 struct HopcroftKarp {
6     int n, m; // n->#left_nodes m->#right_nodes
7     vector<vector<int>> adj;
8     vector<int> dist, matchU, matchV;
9
10     HopcroftKarp(int n, int m): n(n), m(m) {
11         adj.assign(n + 1, {});
12         matchU.assign(n + 1, 0);
13         matchV.assign(m + 1, 0);
14         dist.assign(n + 1, 0);
15     }
16
17     void addEdge(int u, int v) {
18         adj[u].push_back(v);
19     }
20
21     bool bfs() {
22         queue<int> q;
23         for (int u = 1; u <= n; u++) {
24             if (matchU[u] == 0) {
25                 dist[u] = 0;
26                 q.push(u);
27             } else {
28                 dist[u] = -1;
29             }
30         }
31         bool found = false;
32         while (!q.empty()) {
33             int u = q.front(); q.pop();
34             for (int v : adj[u]) {
35                 if (matchV[v] != 0 && dist[matchV[v]] == -1) {
36                     dist[matchV[v]] = dist[u] + 1;
37                     q.push(matchV[v]);
38                 }
39                 if (matchV[v] == 0) {
40                     found = true;
41                 }
42             }
43         }
44         return found;
45     }
46
47     bool dfs(int u) {
48         for (int v : adj[u]) {
49             if (matchV[v] == 0 ||
50                 (dist[matchV[v]] == dist[u] + 1 && dfs(matchV[v]))) {
51                 matchU[u] = v;
52                 matchV[v] = u;
53                 return true;
54             }
55         }
56         dist[u] = -1;
57     }
58 }

```

```

56     return false;
57 }
58
59 int maxMatching() {
60     int matching = 0;
61     while (bfs()) {
62         for (int u = 1; u <= n; u++) {
63             if (matchU[u] == 0 && dfs(u)) {
64                 matching++;
65             }
66         }
67     }
68     return matching;
69 }
70 };
71
72 int main(){
73     // entrada: n nodos izquierda, m nodos derecha, k aristas (u, v) con u
74     // en [1..n], v en [1..m]
75     int n, m, k;
76     cin >> n >> m >> k;
77     HopcroftKarp hk(n, m);
78     for(int i=0; i<k; i++){
79         int u, v; cin >> u >> v;
80         hk.addEdge(u, v);
81     }
82     cout << hk.maxMatching() << "\n";
83     return 0;
84 }

```

5.4 MST

5.1 Kruskal

```

1 // TC: O(M log M)
2 // usa: MST con aristas ordenadas por peso
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct DSUk{
7     vector<int> p, r;
8     DSUk(int n): p(n), r(n, 0){ iota(p.begin(), p.end(), 0); }
9     int find(int v){ return p[v] == v ? v : p[v] = find(p[v]); }
10    bool unite(int a, int b){
11        a = find(a); b = find(b);
12        if(a == b) return false;
13        if(r[a] < r[b]) swap(a, b);
14        p[b] = a;
15        if(r[a] == r[b]) r[a]++;
16        return true;
17    }
18 };
19
20 long long kruskal(int n, vector<array<int,3>>& edges){

```

```

21     sort(edges.begin(), edges.end(), [](auto& A, auto& B){
22         return A[2] < B[2];
23     });
24     DSUk dsu(n);
25     long long total = 0;
26     int cnt = 0;
27     for(auto [u, v, w] : edges){
28         if(dsu.unite(u, v)){
29             total += w;
30             if(++cnt == n - 1) break;
31         }
32     }
33     return total;
34 }
35
36 int main(){
37     vector<array<int,3>> edges = {{0,1,4},{1,2,1},{2,3,2},{0,3,5}};
38     cout << "MST weight = " << kruskal(4, edges) << "\n"; // 7
39     return 0;
40 }

```

5.2 Prim (priority queue)

```

1 // TC: O((N + M) log N)
2 // usa: MST alternativo, mejor en grafos densos
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 const long long INF = 1e18;
7
8 long long prim(int n, const vector<vector<pair<int,int>>>& adj){
9     vector<long long> dist(n, INF);
10    vector<bool> used(n, false);
11    priority_queue<pair<long long,int>, vector<pair<long long,int>>,
12        greater<pair<long long,int>>> pq;
13    dist[0] = 0;
14    pq.push({0, 0});
15    long long total = 0;
16    while(!pq.empty()){
17        auto [d, v] = pq.top(); pq.pop();
18        if(used[v]) continue;
19        used[v] = true;
20        total += d;
21        for(auto [u, w] : adj[v]){
22            if(!used[u] && w < dist[u]){
23                dist[u] = w;
24                pq.push({w, u});
25            }
26        }
27    }
28    return total;
29 }
30
31 int main(){
32     vector<vector<pair<int,int>>> adj(4);

```

```

32 adj[0] = {{1,4},{3,5}}; adj[1] = {{0,4},{2,1},{3,2}};
33 adj[2] = {{1,1},{3,2}}; adj[3] = {{0,5},{1,2},{2,2}};
34 cout << "MST weight = " << prim(4, adj) << "\n"; // 7
35 return 0;
36 }

```

5.5 Basicos

5.1 DFS / BFS / componentes

```

1 // TC: O(N + M)
2 // usa: recorrido, conteo de componentes
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct Graph{
7     int n;
8     vector<vector<int>> adj;
9     Graph(int n): n(n), adj(n){}
10    void addEdge(int u, int v, bool undirected = true){
11        adj[u].push_back(v);
12        if(undirected) adj[v].push_back(u);
13    }
14    vector<int> bfs(int start){
15        vector<int> dist(n, -1);
16        queue<int> q;
17        dist[start] = 0; q.push(start);
18        while(!q.empty()){
19            int v = q.front(); q.pop();
20            for(int u : adj[v]) if(dist[u] == -1){
21                dist[u] = dist[v] + 1;
22                q.push(u);
23            }
24        }
25        return dist;
26    }
27    void dfsRec(int v, vector<bool>& visited, vector<int>& order){
28        visited[v] = true;
29        order.push_back(v);
30        for(int u : adj[v]) if(!visited[u]) dfsRec(u, visited, order);
31    }
32    vector<int> dfs(int start){
33        vector<int> order;
34        vector<bool> visited(n, false);
35        dfsRec(start, visited, order);
36        return order;
37    }
38    int countComponents(){
39        vector<bool> visited(n, false);
40        vector<int> order;
41        int cnt = 0;
42        for(int v=0;v<n;v++){
43            if(!visited[v]){
44                dfsRec(v, visited, order);

```

```

45        cnt++;
46    }
47    }
48    return cnt;
49 }
50 };
51
52 int main(){
53     Graph g(5);
54     g.addEdge(0,1); g.addEdge(1,2); g.addEdge(3,4); // 2 components
55     cout << "components: " << g.countComponents() << "\n"; // 2
56     auto dist = g.bfs(0);
57     for(int d : dist) cout << d << " ";
58     cout << "\n";
59     return 0;
60 }

```

5.2 Topological sort (Kahn + DFS)

```

1 // TC: O(N + M)
2 // usa: orden lineal de un DAG
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 vector<int> topoKahn(int n, const vector<vector<int>>& adj){
7     vector<int> indeg(n, 0);
8     for(int u=0;u<n;u++) for(int v : adj[u]) indeg[v]++;
9     queue<int> q;
10    for(int i=0;i<n;i++) if(indeg[i] == 0) q.push(i);
11    vector<int> order;
12    while(!q.empty()){
13        int v = q.front(); q.pop();
14        order.push_back(v);
15        for(int u : adj[v]){
16            if(--indeg[u] == 0) q.push(u);
17        }
18    }
19    return order; // size < n if cycle
20 }
21
22 void dfsVisit(int v, const vector<vector<int>>& adj, vector<int>& state,
23              vector<int>& order){
24     state[v] = 1;
25     for(int u : adj[v]){
26         // if(state[u] == 1) -> ciclo: back edge a ancestro en la pila de
27         // recursion
28         if(state[u] == 0)
29             dfsVisit(u, adj, state, order);
30     }
31     state[v] = 2;
32     order.push_back(v);
33 }
34
35 vector<int> topoDFS(int n, const vector<vector<int>>& adj){
36     vector<int> order;

```

```

35 vector<int> state(n, 0); // 0=white, 1=gray, 2=black
36 for(int i=0;i<n;i++)
37     if(state[i] == 0)
38         dfsVisit(i, adj, state, order);
39 reverse(order.begin(), order.end());
40 return order;
41 }
42
43 int main(){
44     vector<vector<int>> adj = {{1,2}, {3}, {3}, {}};
45     auto order = topoKahn(4, adj);
46     for(int v : order) cout << v << " "; // 0 1 2 3
47     cout << "\n";
48     return 0;
49 }

```

5.3 Bipartite check + 2-coloring

```

1 // TC: O(N + M)
2 // usa: chequear si un grafo es bipartito y asignar colores
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 pair<bool, vector<int>> isBipartite(int n, const vector<vector<int>>& adj
7 ){
8     vector<int> color(n, -1);
9     for(int s=0;s<n;s++){
10         if(color[s] != -1) continue;
11         queue<int> q;
12         color[s] = 0; q.push(s);
13         while(!q.empty()){
14             int v = q.front(); q.pop();
15             for(int u : adj[v]){
16                 if(color[u] == -1){ color[u] = color[v] ^ 1; q.push(u); }
17                 else if(color[u] == color[v]) return {false, {}};
18             }
19         }
20     }
21     return {true, color};
22 }
23
24 int main(){
25     vector<vector<int>> adj = {{1}, {0,2}, {1,3}, {2}}; // path of 4:
26     bipartite
27     auto [ok, color] = isBipartite(4, adj);
28     cout << (ok ? "bipartite" : "not bipartite") << "\n";
29     return 0;
30 }

```

5.6 Flujos

5.1 Edmonds-Karp (max flow)

```

1 // TC: O(N * M^2)
2 // usa: max flow simple; sirve como baseline o para grafos pequenos
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 const long long INF = 1e18;
7
8 long long edmondsKarp(int n, vector<vector<pair<int,long long>>>& adj,
9     int s, int t){
10     long long flow = 0;
11     while(true){
12         vector<int> parent(n, -1);
13         queue<int> q;
14         parent[s] = s;
15         q.push(s);
16         while(!q.empty() && parent[t] == -1){
17             int v = q.front(); q.pop();
18             for(auto [u, cap] : adj[v]){
19                 if(cap > 0 && parent[u] == -1){
20                     parent[u] = v;
21                     q.push(u);
22                 }
23             }
24         }
25         if(parent[t] == -1) break;
26         long long add = INF;
27         for(int v=t; v != s; v = parent[v]){
28             for(auto [u, cap] : adj[parent[v]]){
29                 if(u == v) add = min(add, cap);
30             }
31         }
32         for(int v=t; v != s; v = parent[v]){
33             for(auto& [u, cap] : adj[parent[v]]){
34                 if(u == v) cap -= add;
35             }
36             for(auto& [u, cap] : adj[v]){
37                 if(u == parent[v]) cap += add;
38             }
39         }
40         flow += add;
41     }
42     return flow;
43 }
44
45 int main(){
46     // 4-node max flow graph
47     vector<vector<pair<int,long long>>> adj(4);
48     auto add = [&](int u, int v, long long c){
49         adj[u].push_back({v,c});
50         adj[v].push_back({u,0});
51     };
52     add(0,1,10); add(0,2,5); add(1,2,15); add(1,3,10); add(2,3,10);
53     cout << "max flow = " << edmondsKarp(4, adj, 0, 3) << "\n"; // 15
54     return 0;
55 }

```

5.2 Dinic (max flow)

```

1 // TC:  $O(N^2 * M)$  general,  $O(\sqrt{N} * M)$  for bipartite
2 // usa: max flow eficiente, base para muchos problemas
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 const long long INF = 1e18;
7
8 struct Dinic{
9     struct Edge{ int to, rev; long long cap; };
10    int n, s, t;
11    vector<vector<Edge>> g;
12    vector<int> level, it;
13    Dinic(int n, int s, int t): n(n), s(s), t(t){
14        g.assign(n, {});
15        level.assign(n, -1);
16        it.assign(n, 0);
17    }
18    void addEdge(int u, int v, long long cap){
19        Edge a{v, (int)g[v].size(), cap};
20        Edge b{u, (int)g[u].size(), 0};
21        g[u].push_back(a);
22        g[v].push_back(b);
23    }
24    bool bfs(){
25        fill(level.begin(), level.end(), -1);
26        queue<int> q;
27        level[s] = 0; q.push(s);
28        while(!q.empty()){
29            int v = q.front(); q.pop();
30            for(const auto& e : g[v]){
31                if(e.cap > 0 && level[e.to] == -1){
32                    level[e.to] = level[v] + 1;
33                    q.push(e.to);
34                }
35            }
36        }
37        return level[t] != -1;
38    }
39    long long dfs(int v, long long pushed){
40        if(pushed == 0) return 0;
41        if(v == t) return pushed;
42        for(int& i = it[v]; i < (int)g[v].size(); i++){
43            auto& e = g[v][i];
44            if(e.cap > 0 && level[e.to] == level[v] + 1){
45                long long tr = dfs(e.to, min(pushed, e.cap));
46                if(tr == 0) continue;
47                e.cap -= tr;
48                g[e.to][e.rev].cap += tr;
49                return tr;
50            }
51        }
52        return 0;
53    }
54    long long maxflow(){

```

```

55        long long flow = 0;
56        while(bfs()){
57            fill(it.begin(), it.end(), 0);
58            while(long long pushed = dfs(s, INF)){
59                flow += pushed;
60            }
61        }
62        return flow;
63    }
64 };
65
66 int main(){
67     Dinic dinic(4, 0, 3);
68     dinic.addEdge(0,1,10);
69     dinic.addEdge(0,2,5);
70     dinic.addEdge(1,2,15);
71     dinic.addEdge(1,3,10);
72     dinic.addEdge(2,3,10);
73     cout << "max flow = " << dinic.maxflow() << "\n"; // 15
74     return 0;
75 }

```

5.3 Min-Cost Max-Flow

```

1 // TC:  $O(F * N * M)$  with SPFA; swap for Dijkstra + potentials to get  $O(F * (N+M) \log N)$ 
2 // usa: maximo flujo con costo minimo (asume costos no negativos)
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 const long long INF = 1e18;
7
8 struct MCMF{
9     // to = destino, rev = indice de la arista inversa en g[to]
10    // cap = capacidad restante, cost = costo unitario
11    struct Edge{ int to, rev; long long cap, cost; };
12    int n;
13    // dist = distancia reducida desde s
14    vector<vector<Edge>> g;
15    // pot = potentials para Dijkstra (h(v) en reweighting)
16    vector<long long> dist, pot;
17    // parent_v = nodo anterior en el camino aumentante, parent_e = indice
18    // de la arista usada
19    vector<int> parent_v, parent_e;
20    MCMF(int n): n(n){
21        g.assign(n, {});
22        dist.assign(n, INF);
23        pot.assign(n, 0);
24        parent_v.assign(n, -1);
25        parent_e.assign(n, -1);
26    }
27    void addEdge(int u, int v, long long cap, long long cost){
28        Edge a{v, (int)g[v].size(), cap, cost}; // arista real
29        Edge b{u, (int)g[u].size(), 0, -cost}; // arista residual (cap 0,
30        // costo negativo)

```

```

29     g[u].push_back(a);
30     g[v].push_back(b);
31 }
32 // returns (maxflow, mincost)
33 pair<long long, long long> minCostMaxFlow(int s, int t){
34     long long flow = 0, cost = 0;
35     while(true){
36         // SPFA con potentials: busca el camino de costo minimo de s a t en
37         // el grafo residual
38         fill(dist.begin(), dist.end(), INF);
39         dist[s] = 0;
40         vector<bool> inq(n, false); // inq = nodo actualmente en la
41         // cola de SPFA
42         queue<int> q;
43         q.push(s); inq[s] = true;
44         while(!q.empty()){
45             int v = q.front(); q.pop();
46             inq[v] = false;
47             for(int i=0; i<(int)g[v].size(); i++){
48                 auto& e = g[v][i];
49                 // arista relajable con costos reducidos (pot[v] - pot[e.to] >=
50                 // 0)
51                 if(e.cap > 0 && dist[v] + e.cost + pot[v] - pot[e.to] < dist[e.
52                 to]){
53                     dist[e.to] = dist[v] + e.cost + pot[v] - pot[e.to];
54                     parent_v[e.to] = v;
55                     parent_e[e.to] = i;
56                     if(!inq[e.to]){ inq[e.to] = true; q.push(e.to); }
57                 }
58             }
59             if(dist[t] == INF) break; // no hay mas camino de s a t
60             // actualiza potentials para mantener costos reducidos no negativos
61             for(int v=0; v<n; v++) if(dist[v] < INF) pot[v] += dist[v];
62             // encuentra el cuello de botella (minima capacidad en el camino)
63             long long add = INF;
64             for(int v=t; v != s; v = parent_v[v]){
65                 add = min(add, g[parent_v[v]][parent_e[v]].cap);
66             }
67             // empuja flujo por el camino y suma el costo
68             for(int v=t; v != s; v = parent_v[v]){
69                 auto& e = g[parent_v[v]][parent_e[v]];
70                 e.cap -= add;
71                 g[v][e.rev].cap += add;
72                 cost += add * e.cost;
73             }
74             flow += add;
75         }
76         return {flow, cost};
77     }
78 };
79
80 int main(){
81     MCMF mcmf(4);
82     mcmf.addEdge(0,1,10,1);
83     mcmf.addEdge(0,2,5,2);

```

```

81     mcmf.addEdge(1,3,10,1);
82     mcmf.addEdge(2,3,10,1);
83     auto [flow, cost] = mcmf.minCostMaxFlow(0, 3);
84     cout << "flow=" << flow << " cost=" << cost << "\n";
85     return 0;
86 }

```

5.7 Especiales

5.1 2-SAT (implication graph + SCC)

```

1 // TC: O(N + M)
2 // usa: formulas booleanas en CNF con clausulas de 2 literales
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct TwoSAT{
7     int n;
8     vector<vector<int>> adj, radj;
9     TwoSAT(int n): n(n){
10         adj.assign(2*n, {});
11         radj.assign(2*n, {}); // transposed graph
12     }
13     // literal x is true if value[x] = 1; literal !x corresponds to x ^ 1
14     void implies(int x, int y){
15         adj[x].push_back(y);
16         radj[y].push_back(x);
17     }
18     void addOr(int x, bool fx, int y, bool fy){
19         implies(x ^ fx, y ^ fy);
20         implies(y ^ fy, x ^ fx);
21     }
22     void setTrue(int x){
23         implies(x ^ 1, x);
24     }
25     void setFalse(int x){
26         implies(x, x ^ 1);
27     }
28     void dfs1(int v, vector<int>& vis, vector<int>& order){
29         vis[v] = 1;
30         for(int u : adj[v])
31             if(!vis[u])
32                 dfs1(u, vis, order);
33         order.push_back(v);
34     }
35     void dfs2(int v, int cl, vector<int>& comp){
36         comp[v] = cl;
37         for(int u : radj[v])
38             if(comp[u] == -1)
39                 dfs2(u, cl, comp);
40     }
41     vector<bool> solve(){
42         vector<int> comp(2*n, -1), order, vis(2*n, 0);
43         for(int i=0; i<2*n; i++)

```

```

44     if(!vis[i])
45         dfs1(i, vis, order);
46     int j = 0;
47     for(int i=2*n-1 ; i>=0 ; i--)
48         if(comp[order[i]] == -1)
49             dfs2(order[i], j++, comp);
50     vector<bool> val(n, false);
51     for(int i=0 ; i<n ; i++){
52         if(comp[2*i] == comp[2*i+1])
53             return {}; // empty = unsat
54         val[i] = comp[2*i] < comp[2*i+1];
55     }
56     return val;
57 }
58 };
59
60 int main(){
61     TwoSAT ts(2);
62     // (x0 OR x1) AND (!x0 OR !x1) -> x0 XOR x1
63     ts.addOr(0, false, 1, false); // !x0 -> x1
64     ts.addOr(0, true, 1, true); // x0 -> !x1
65     // ts.setTrue(0); // fuerza x0 = true
66     // ts.setFalse(1); // fuerza x1 = false
67     auto val = ts.solve();
68     if(val.empty()) cout << "UNSAT\n";
69     else cout << "x0=" << val[0] << " x1=" << val[1] << "\n";
70     return 0;
71 }

```

5.2 Euler tour / Hierholzer (camino y circuito)

```

1 // TC: O(N + M)
2 // usa: existencia y construccion de camino / circuito euleriano
3 //      (no dirigido y dirigido, multigrafos permitidos)
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 // ----- Condiciones necesarias y suficientes -----
8 // NO DIRIGIDO, conexo:
9 //   - circuito euleriano: todos los vertices tienen grado par
10 //   - camino euleriano: exactamente 0 o 2 vertices con grado impar
11 //                       (si son 2, el camino va de uno al otro)
12 // DIRIGIDO, debilmente conexo sobre el subgrafo con aristas:
13 //   - circuito euleriano: indeg(v) == outdeg(v) para todo v
14 //   - camino euleriano: existe s con outdeg(s) = indeg(s)+1,
15 //                       existe t con indeg(t) = outdeg(t)+1,
16 //                       y el resto cumple indeg == outdeg
17
18 // ----- Existencia (no dirigido) -----
19 // returns: 0 = circuito, 1 = camino (start!=end), -1 = no existe
20 int eulerianStatusUndirected(int n, const vector<vector<int>>& adj){
21     int odd = 0, any = -1;
22     for(int v=0;v<n;v++){
23         int d = (int)adj[v].size();
24         if(d & 1) odd++;

```

```

25         if(d > 0 && any == -1) any = v;
26     }
27     if(any == -1) return 0; // grafo vacio -> circuito trivial
28     // chequeo rapido de conexion entre vertices con aristas
29     vector<int> vis(n, 0);
30     queue<int> q; q.push(any); vis[any] = 1;
31     while(!q.empty()){
32         int v = q.front(); q.pop();
33         for(int u : adj[v]) if(!vis[u]){ vis[u] = 1; q.push(u); }
34     }
35     for(int v=0;v<n;v++) if(adj[v].size() && !vis[v]) return -1;
36     if(odd == 0) return 0;
37     if(odd == 2) return 1;
38     return -1;
39 }
40
41 // ----- Existencia (dirigido) -----
42 // devuelve: 0 = circuito, 1 = camino, -1 = no existe; *start = nodo
43 //          inicial
44 int eulerianStatusDirected(int n, const vector<vector<int>>& adj,
45 int& start){
46     int moreOut = -1, moreIn = -1, bad = 0;
47     start = 0;
48     for(int v=0;v<n;v++){
49         if(!adj[v].empty()) start = v;
50         indeg = 0;
51         for(int u=0;u<n;u++) for(int x : adj[u]) if(x == v) indeg++;
52         outdeg = (int)adj[v].size();
53         int diff = outdeg - indeg;
54         if(diff == 1){ if(moreOut != -1) bad = 1; moreOut = v; }
55         else if(diff == -1){ if(moreIn != -1) bad = 1; moreIn = v; }
56         else if(diff != 0) bad = 1;
57     }
58     if(bad) return -1;
59     if(moreOut == -1) return 0; // circuito
60     if(moreIn == -1) return -1;
61     start = moreOut;
62     return 1; // camino
63 }
64
65 // ----- Hierholzer (no dirigido, multigrafo) -----
66 // adj guarda (vecino, id) para cada arista; cada arista no dirigida
67 // aparece
68 // en adj[u] y adj[v]. Tras llamar, adj queda mutado con ids 0..M-1.
69 // Retorna la secuencia de vertices; si es circuito, path.front() == path
70 // .back().
71 vector<int> eulerianPathUndirected(int n, vector<vector<pair<int,int>>>&
72 adj){
73     // reconstruye el grafo asignando ids consistentes
74     vector<vector<pair<int,int>>> g(n);
75     int idx = 0;
76     for(int u=0;u<n;u++){
77         for(auto& [v, idOld] : adj[u]){
78             if(u < v){ // procesa cada arista no dirigida una sola vez
79                 g[u].push_back({v, idx});
80                 g[v].push_back({u, idx});

```

```

77     idx++;
78 }
79 }
80 }
81 vector<int> vis(idx, 0); // vis de aristas (eid), no de vertices
82 adj = move(g);
83
84 // elegir inicio segun existencia (trabajamos con la lista de vecinos)
85 vector<vector<int>> nbrs(n);
86 for(int u=0;u<n;u++) for(auto& [v, eid] : adj[u]) nbrs[u].push_back(v);
87 int start = 0, status = eulerianStatusUndirected(n, nbrs);
88 if(status == 1){
89     for(int v=0;v<n;v++) if(((int)adj[v].size()) & 1){ start = v; break;
90 }else if(status == 0){
91     for(int v=0;v<n;v++) if(!adj[v].empty()){ start = v; break; }
92 }else return {};
93
94 stack<int> st;
95 vector<int> path, it(n, 0);
96 st.push(start);
97 while(!st.empty()){
98     int v = st.top();
99     while(it[v] < (int)adj[v].size() && vis[adj[v][it[v]].second]) it[v]++;
100     if(it[v] < (int)adj[v].size()){
101         auto [u, eid] = adj[v][it[v]];
102         vis[eid] = 1;
103         st.push(u);
104     }else{
105         path.push_back(v);
106         st.pop();
107     }
108 }
109 reverse(path.begin(), path.end());
110 // si el camino no usa todas las aristas, no existe euleriano
111 int total = 0; for(int x : vis) total += x;
112 if(total != (int)vis.size()) return {};
113 return path;
114 }
115
116 // ----- Hierholzer (dirigido) -----
117 vector<int> eulerianPathDirected(int n, vector<vector<pair<int,int>>>&
    adj){
118     // reescribir ids consistentes
119     vector<vector<pair<int,int>>> g(n);
120     int idx = 0;
121     for(int u=0;u<n;u++){
122         for(auto& [v, idOld] : adj[u]){
123             g[u].push_back({v, idx++});
124         }
125     }
126     vector<int> vis(idx, 0); // vis de aristas (eid), no de vertices
127     adj = move(g);
128
129     // existencia (sobre la lista de vecinos)

```

```

130     vector<vector<int>> nbrs(n);
131     for(int u=0;u<n;u++) for(auto& [v, eid] : adj[u]) nbrs[u].push_back(v);
132     int start = 0;
133     int status = eulerianStatusDirected(n, nbrs, start);
134     if(status == -1) return {};
135
136     stack<int> st;
137     vector<int> path, it(n, 0);
138     st.push(start);
139     while(!st.empty()){
140         int v = st.top();
141         while(it[v] < (int)adj[v].size() && vis[adj[v][it[v]].second]) it[v]++;
142         if(it[v] < (int)adj[v].size()){
143             auto [u, eid] = adj[v][it[v]];
144             vis[eid] = 1;
145             st.push(u);
146         }else{
147             path.push_back(v);
148             st.pop();
149         }
150     }
151     reverse(path.begin(), path.end());
152     int total = 0; for(int x : vis) total += x;
153     if(total != (int)vis.size()) return {};
154     return path;
155 }
156
157 int main(){
158     // ----- no dirigido: triangulo 0-1-2-0 tiene circuito euleriano (todos
        grado par) -----
159     vector<vector<int>> adjU(3);
160     adjU[0] = {1,2}; adjU[1] = {0,2}; adjU[2] = {0,1};
161     int stU = eulerianStatusUndirected(3, adjU);
162     cout << "no dirigido status: " << stU << " (0=circuito, 1=camino)\n";
163
164     // ----- dirigido: 0->1->2->0 es circuito; agregamos 0->3->2 para tener
        camino 0->2 -----
165     vector<vector<int>> adjD(4);
166     adjD[0] = {1,3}; adjD[1] = {2}; adjD[2] = {0}; adjD[3] = {2};
167     int startD = 0;
168     int stD = eulerianStatusDirected(4, adjD, startD);
169     cout << "dirigido status: " << stD << " start=" << startD << "\n";
170
171     // reconstruir un circuito euleriano en el triangulo
172     vector<vector<pair<int,int>>> agU(3);
173     agU[0].push_back({1, 0}); agU[1].push_back({0, 0});
174     agU[1].push_back({2, 1}); agU[2].push_back({1, 1});
175     agU[2].push_back({0, 2}); agU[0].push_back({2, 2});
176     auto pathU = eulerianPathUndirected(3, agU);
177     for(int v : pathU) cout << v << " ";
178     cout << "\n";
179     return 0;
180 }

```

5.3 Hamiltonian path / cycle (bitmask DP + backtracking)

```

1 // TC:  $O(N^2 * 2^N)$  (bitmask DP),  $O(N!)$  peor caso (backtracking)
2 // usa: existencia y construccion de camino / ciclo hamiltoniano;
3 // TSP (min costo de ciclo hamiltoniano) si las aristas tienen peso
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 // -- Teorema de Dirac (condicion SUFICIENTE) --
8 // Si G es simple,  $|V| = n \geq 3$ , y todo vertice tiene grado  $\geq n/2$ ,
9 // entonces G tiene un ciclo hamiltoniano. (No es necesario.)
10 // Ore: si para todo par no adyacente (u,v) se cumple
11 //  $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ , entonces G es hamiltoniano.
12
13 bool satisfiesDirac(int n, const vector<vector<int>>& adj){
14     if(n < 3) return false;
15     for(int v=0; v<n; v++){
16         if((int)adj[v].size() < (n+1)/2) return false;
17     }
18     return true;
19 }
20
21 bool satisfiesOre(int n, const vector<vector<int>>& adj){
22     if(n < 3) return false;
23     // construye conjunto de adyacencia
24     vector<vector<char>> A(n, vector<char>(n, 0));
25     for(int u=0; u<n; u++) for(int v:adj[u]) A[u][v] = 1;
26     for(int u=0; u<n; u++)
27         for(int v=u+1; v<n; v++)
28             if(!A[u][v] && ((int)adj[u].size() + (int)adj[v].size() < n))
29                 return false;
30     return true;
31 }
32
33 // -- Bitmask DP: Hamiltonian path starting at 'src' --
34 // dp[mask][v] = true si hay un camino que visita exactamente 'mask' y
35 // termina en v
36 // memoria:  $O(N * 2^N)$  bool; tiempo:  $O(N^2 * 2^N)$ 
37 bool hasHamiltonianPathFrom(int n, const vector<vector<int>>& adj, int
38     src){
39     vector<vector<char>> dp(1<<n, vector<char>(n, 0));
40     dp[1<<src][src] = 1;
41     for(int mask=1; mask<(1<<n); mask++){
42         for(int v=0; v<n; v++) if(dp[mask][v]){
43             for(int u : adj[v]){
44                 if(!(mask & (1<<u))){
45                     dp[mask | (1<<u)][u] = 1;
46                 }
47             }
48         }
49     }
50     for(int mask=1; mask<(1<<n); mask++){
51         if(__builtin_popcount(mask) != n) continue;
52         for(int v=0; v<n; v++) if(dp[mask][v]) return true;
53     }
54     return false;
55 }
56
57 // -- Bitmask DP: Hamiltonian cycle --

```

```

58 // dp[mask][v] = true si hay un camino de 'src' que visita 'mask' y
59 // termina en v
60 bool hasHamiltonianCycle(int n, const vector<vector<int>>& adj, int src =
61     0){
62     if(n < 3) return false;
63     vector<vector<char>> dp(1<<n, vector<char>(n, 0));
64     dp[1<<src][src] = 1;
65     for(int mask=1; mask<(1<<n); mask++){
66         for(int v=0; v<n; v++) if(dp[mask][v]){
67             for(int u : adj[v]){
68                 if(!(mask & (1<<u))){
69                     dp[mask | (1<<u)][u] = 1;
70                 }
71             }
72         }
73     }
74     int full = (1<<n) - 1;
75     for(int v=0; v<n; v++){
76         if(dp[full][v]){
77             // cierra el ciclo si v es adyacente a src
78             for(int u : adj[v]) if(u == src) return true;
79         }
80     }
81     return false;
82 }
83
84 // -- Reconstruccion de un camino hamiltoniano (bitmask DP) --
85 // devuelve la secuencia de vertices o vacio si no existe
86 vector<int> findHamiltonianPath(int n, const vector<vector<int>>& adj,
87     int src){
88     vector<vector<int>> par(1<<n, vector<int>(n, -1));
89     vector<vector<char>> dp(1<<n, vector<char>(n, 0));
90     dp[1<<src][src] = 1;
91     for(int mask=1; mask<(1<<n); mask++){
92         for(int v=0; v<n; v++) if(dp[mask][v]){
93             for(int u : adj[v]){
94                 if(!(mask & (1<<u))){
95                     dp[mask | (1<<u)][u] = 1;
96                     par[mask | (1<<u)][u] = v;
97                 }
98             }
99         }
100     }
101     int endV = -1, full = -1;
102     for(int mask=1; mask<(1<<n); mask++){
103         if(__builtin_popcount(mask) != n) continue;
104         for(int v=0; v<n; v++) if(dp[mask][v]){ endV = v; full = mask; break; }
105     }
106     if(endV != -1) break;
107 }
108
109 if(endV == -1) return {};
110 vector<int> path;
111 int cur = endV, m = full;
112 while(cur != -1){
113     path.push_back(cur);
114     int p = par[m][cur];

```

```

105     m &= ~(1<<cur);
106     cur = p;
107 }
108 reverse(path.begin(), path.end());
109 return path;
110 }
111
112 // -- TSP minimo: ciclo hamiltoniano de costo minimo --
113 // dp[mask][v] = min costo de camino src -> ... -> v visitando 'mask'
114 // respuesta = min_v dp[full][v] + w(v, src) si el cierre es valido
115 const long long LINF = (1LL<<60);
116 long long tspMinCycle(int n, const vector<vector<long long>>& w, int src
    = 0){
117     if(n == 1) return 0;
118     vector<vector<long long>> dp(1<<n, vector<long long>(n, LINF));
119     dp[1<<src][src] = 0;
120     for(int mask=1; mask<(1<<n); mask++){
121         for(int v=0; v<n; v++){
122             if(dp[mask][v] == LINF) continue;
123             for(int u=0; u<n; u++){
124                 if(!(mask & (1<<u)) && w[v][u] < LINF){
125                     dp[mask | (1<<u)][u] = min(dp[mask | (1<<u)][u],
126                         dp[mask][v] + w[v][u]);
127                 }
128             }
129         }
130     }
131     int full = (1<<n) - 1;
132     long long ans = LINF;
133     for(int v=0; v<n; v++){
134         if(dp[full][v] < LINF && w[v][src] < LINF){
135             ans = min(ans, dp[full][v] + w[v][src]);
136         }
137     }
138     return ans;
139 }
140
141 int main(){
142     // ejemplo: ciclo de 4 vertices (0-1-2-3-0) -> claramente hamiltoniano
143     int n = 4;
144     vector<vector<int>> adj(n);
145     auto add = [&](int u, int v){
146         adj[u].push_back(v); adj[v].push_back(u);
147     };
148     add(0,1); add(1,2); add(2,3); add(3,0);
149
150     cout << "Dirac: " << satisfiesDirac(n, adj) << " (n/2 = 2, todos grado
        2 -> true)\n";
151     cout << "Ore: " << satisfiesOre(n, adj) << "\n";
152     cout << "cycle? " << hasHamiltonianCycle(n, adj) << "\n";
153     cout << "path? " << hasHamiltonianPathFrom(n, adj, 0) << "\n";
154
155     auto path = findHamiltonianPath(n, adj, 0);
156     for(int v : path) cout << v << " ";
157     cout << "\n";
158 }

```

```

159 // TSP: mismo grafo con pesos -> ciclo minimo
160 vector<vector<long long>> w(n, vector<long long>(n, LINF));
161 for(int i=0;i<n;i++) w[i][i] = 0;
162 w[0][1] = w[1][0] = 10;
163 w[1][2] = w[2][1] = 20;
164 w[2][3] = w[3][2] = 30;
165 w[3][0] = w[0][3] = 40;
166 cout << "TSP min = " << tspMinCycle(n, w) << "\n"; // 10+20+30+40 = 100
167 return 0;
168 }

```

6 DP

6.1 Knapsack 0/1

```

1 // TC: O(N * W)
2 // usa: dado N items con peso w[i] y valor v[i], maximizar valor con peso
    total <= W
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 int knapsack01(const vector<int>& w, const vector<int>& v, int W){
7     int n = w.size();
8     vector<int> dp(W + 1, 0);
9     for(int i=0;i<n;i++){
10         for(int j=W;j>=w[i];j--){
11             dp[j] = max(dp[j], dp[j - w[i]] + v[i]);
12         }
13     }
14     return dp[W];
15 }
16
17 int main(){
18     vector<int> w = {2,3,4}, v = {3,4,5};
19     cout << knapsack01(w, v, 5) << "\n"; // 7 (items 1+2)
20     return 0;
21 }

```

6.2 Knapsack unbounded

```

1 // TC: O(N * W)
2 // usa: como 0/1 pero cada item se puede tomar multiples veces
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 int knapsackUnbounded(const vector<int>& w, const vector<int>& v, int W){
7     int n = w.size();
8     vector<int> dp(W + 1, 0);
9     for(int i=0;i<n;i++){
10         for(int j=w[i];j<=W;j++){
11             dp[j] = max(dp[j], dp[j - w[i]] + v[i]);

```

```

12     }
13 }
14 return dp[W];
15 }
16
17 int main(){
18     vector<int> w = {2,3}, v = {3,4};
19     cout << knapsackUnbounded(w, v, 7) << "\n"; // 11 (3+4+4)
20     return 0;
21 }

```

6.3 Knapsack meet-in-the-middle

```

1 // TC: O(2^(N/2))
2 // usa: cuando N ~ 40 y W no es tan pequeno
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 long long mitmKnapsack(const vector<int>& w, const vector<int>& v, long
7     long W){
8     int n = w.size();
9     int n1 = n / 2, n2 = n - n1;
10    vector<long long> sums;
11    // enumerate all subsets of first half
12    for(int mask=0; mask<(1<<n1); mask++){
13        long long sw = 0, sv = 0;
14        for(int i=0; i<n1; i++) if(mask & (1<<i)){
15            sw += w[i]; sv += v[i];
16        }
17        if(sw <= W) sums.push_back(sv);
18    }
19    sort(sums.begin(), sums.end(), greater<long long>());
20    long long best = 0;
21    for(int mask=0; mask<(1<<n2); mask++){
22        long long sw = 0, sv = 0;
23        for(int i=0; i<n2; i++) if(mask & (1<<i)){
24            sw += w[n1+i]; sv += v[n1+i];
25        }
26        if(sw > W) continue;
27        long long rem = W - sw;
28        for(long long x : sums){
29            if(x <= rem){ best = max(best, sv + x); break; }
30        }
31    }
32    return best;
33 }
34
35 int main(){
36     vector<int> w = {1,2,3,4,5,6}, v = {1,2,3,4,5,6};
37     cout << mitmKnapsack(w, v, 10) << "\n"; // 10 (take 1+2+3+4 or similar)
38     return 0;
39 }

```

6.4 LIS O(n log n)

```

1 // TC: O(N log N)
2 // usa: longitud de la LIS estrictamente creciente
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 int lisLength(const vector<int>& a){
7     vector<int> dp;
8     for(int x : a){
9         auto it = lower_bound(dp.begin(), dp.end(), x);
10        if(it == dp.end()) dp.push_back(x);
11        else *it = x;
12    }
13    return (int)dp.size();
14 }
15
16 // TC: O(N log N), memoria O(N)
17 // usa: reconstruye una LIS (la que el algoritmo encontro); una valida
18 //     cualquiera
19 //     no decreciente (LNDS): cambiar lower_bound -> upper_bound
20 //     reconstruye via 'parent[i]' (forward) + 'dpIdx' (posicion final de
21 //     la cola)
22 vector<int> lisSequence(const vector<int>& a){
23     int n = (int)a.size();
24     if(n == 0) return {};
25     vector<int> dp; // dp[k] = menor cola posible de una IS de
26     // longitud k+1
27     vector<int> dpIdx; // dpIdx[k] = indice en a de esa cola
28     vector<int> parent(n, -1); // parent[i] = indice previo en la LIS que
29     // termina en i
30     for(int i = 0; i < n; i++){
31         int pos = (int)(lower_bound(dp.begin(), dp.end(), a[i]) - dp.begin());
32         ;
33         if(pos == (int)dp.size()){
34             dp.push_back(a[i]);
35             dpIdx.push_back(i);
36         }else{
37             dp[pos] = a[i];
38             dpIdx[pos] = i;
39         }
40         if(pos > 0) parent[i] = dpIdx[pos - 1];
41     }
42     // reconstruir desde la cola de la LIS
43     vector<int> res;
44     for(int i = dpIdx.back(); i != -1; i = parent[i])
45         res.push_back(a[i]);
46     reverse(res.begin(), res.end());
47     return res;
48 }
49
50 // TC: O(N log N), memoria O(N) (solo un vector extra: n enteros)
51 // usa: variante compacta. 'insertedAt[i]' = pos en dp donde cayo a[i].
52 //     Reconstruye recorriendo de atras hacia adelante y agarrando
53 //     el ultimo i con insertedAt[i] == need (need baja de L-1 a 0).
54 vector<int> lisSequenceCompact(const vector<int>& a){

```

```

50 int n = (int)a.size();
51 if(n == 0) return {};
52 vector<int> dp;
53 vector<int> insertedAt(n);
54 for(int i = 0; i < n; i++){
55     int pos = (int)(lower_bound(dp.begin(), dp.end(), a[i]) - dp.begin())
56     ;
57     if(pos == (int)dp.size()) dp.push_back(a[i]);
58     else dp[pos] = a[i];
59     insertedAt[i] = pos;
60 }
61 vector<int> res;
62 for(int i = n - 1, need = (int)dp.size() - 1; i >= 0 && need >= 0; i--)
63     if(insertedAt[i] == need)
64         res.push_back(a[i]), need--;
65 reverse(res.begin(), res.end());
66 return res;
67 }
68 // Diferencia entre las 2:
69 // lisSequence usa 2 vectores extra (parent, dpIdx); reconstruye
70 // forward.
71 // lisSequenceCompact usa 1 vector extra (insertedAt); reconstruye
72 // backward.
73 // Compacta = menos memoria y menos código; basta para reconstruir una
74 // LIS.
75 // Si necesitas contar/todas las LIS, o generalizar el "anterior", usa la
76 // primera.
77
78 int main(){
79     vector<int> a = {1, 3, 2, 4, 5, 2};
80     cout << lisLength(a) << "\n"; // 4
81     auto seq = lisSequence(a);
82     for(int x : seq) cout << x << " "; // p.ej. 1 2 4 5 (alguna LIS
83     valida)
84     cout << "\n";
85     auto seq2 = lisSequenceCompact(a);
86     for(int x : seq2) cout << x << " "; // p.ej. 1 2 4 5 (alguna LIS
87     valida)
88     cout << "\n";
89     return 0;
90 }

```

6.5 LCS / Edit distance

```

1 // TC: O(N * M)
2 // usa: longest common subsequence y distancia de edicion (Levenshtein)
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 int lcs(const string& a, const string& b){
7     int n = a.size(), m = b.size();
8     vector<vector<int>> dp(n + 1, vector<int>(m + 1, 0));
9     for(int i=1;i<=n;i++){
10         for(int j=1;j<=m;j++){

```

```

11         if(a[i-1] == b[j-1]) dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + 1;
12         else dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-1]);
13     }
14 }
15 return dp[n][m];
16 }
17
18 int editDistance(const string& a, const string& b){
19     int n = a.size(), m = b.size();
20     vector<vector<int>> dp(n + 1, vector<int>(m + 1, 0));
21     for(int i=0;i<=n;i++) dp[i][0] = i;
22     for(int j=0;j<=m;j++) dp[0][j] = j;
23     for(int i=1;i<=n;i++){
24         for(int j=1;j<=m;j++){
25             if(a[i-1] == b[j-1]) dp[i][j] = dp[i-1][j-1];
26             else dp[i][j] = 1 + min({dp[i-1][j], dp[i][j-1], dp[i-1][j-1]});
27         }
28     }
29     return dp[n][m];
30 }
31
32 int main(){
33     cout << lcs("abcde", "ace") << "\n"; // 3
34     cout << editDistance("kitten", "sitting") << "\n"; // 3
35     return 0;
36 }

```

6.6 Bitmask DP over subsets

```

1 // TC: O(N * 2^N)
2 // usa: DP donde el estado es un subconjunto de N elementos
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 // iterate subsets in increasing order
7 // for(int mask=0; mask<(1<<N); mask++){ ... }
8
9 // iterate submasks of mask
10 // for(int sub=mask; sub; sub=(sub-1)&mask){ ... }
11
12 // iterate over supersets of mask (within universe U)
13 // for(int sup=mask; sup<U; sup=(sup+1)|mask){ ... }
14
15 int main(){
16     // iterate submasks of a mask
17     int mask = 0b1011;
18     for(int sub = mask; sub; sub = (sub-1) & mask){
19         // process sub
20     }
21     return 0;
22 }

```

6.7 SOS DP

```

1 // TC: O(N * 2^N), N = cantidad de bits (usar N <= 20)
2 //
3 // Las 4 variantes combinan 2 ejes:
4 // - Forward vs Backward: forward usa += (zeta / suma)
5 //                          backward usa -= (mobius / inversa)
6 // - Sufijo 1 vs 2:      1 opera sobre subsets (mask ^ (1<<i))
7 //                      2 opera sobre supersets (mask | (1<<i))
8 // Backward n es la inversa de Forward n.
9
10 #include <bits/stdc++.h>
11 using namespace std;
12
13 int bitsNeeded(int sz){
14     int n = 0;
15     while((1 << n) < sz) n++;
16     return n;
17 }
18
19 // dp[mask] = sum_{sub pertenece mask} f[sub]
20 // Caso clasico: para cada mask, sumar f sobre todas sus sub-masks.
21 vector<long long> sosForward1(const vector<long long>& f){
22     int n = bitsNeeded((int)f.size());
23     vector<long long> dp = f;
24     dp.resize(1 << n);
25     for(int i = 0; i < n; i++){
26         for(int mask = 0; mask < (1 << n); mask++){
27             if(mask & (1 << i))
28                 dp[mask] += dp[mask ^ (1 << i)];
29         }
30     }
31
32     // dp[mask] = sum_{sup contiene mask} f[sup]
33     // Para cada mask, sumar f sobre las masks que la contienen.
34     vector<long long> sosForward2(const vector<long long>& f){
35         int n = bitsNeeded((int)f.size());
36         vector<long long> dp = f;
37         dp.resize(1 << n);
38         for(int i = 0; i < n; i++){
39             for(int mask = 0; mask < (1 << n); mask++){
40                 if(!(mask & (1 << i)))
41                     dp[mask] += dp[mask | (1 << i)];
42             }
43         }
44
45         // Inversa de sosForward1 (mobius en el lattice de subsets)
46         vector<long long> sosBackward1(const vector<long long>& g){
47             int n = bitsNeeded((int)g.size());
48             vector<long long> dp = g;
49             dp.resize(1 << n);
50             for(int i = 0; i < n; i++){
51                 for(int mask = 0; mask < (1 << n); mask++){
52                     if(mask & (1 << i))
53                         dp[mask] -= dp[mask ^ (1 << i)];
54                 }
55             }
56

```

```

57 // Inversa de sosForward2 (mobius en el lattice de supersets)
58 vector<long long> sosBackward2(const vector<long long>& g){
59     int n = bitsNeeded((int)g.size());
60     vector<long long> dp = g;
61     dp.resize(1 << n);
62     for(int i = 0; i < n; i++){
63         for(int mask = 0; mask < (1 << n); mask++){
64             if(!(mask & (1 << i)))
65                 dp[mask] -= dp[mask | (1 << i)];
66         }
67     }
68
69     int main(){
70         vector<long long> f = {1, 2, 3, 4}; // n = 2
71
72         auto f1 = sosForward1(f); // {1, 3, 4, 10}
73         auto f2 = sosForward2(f); // {10, 6, 7, 4}
74         auto b1 = sosBackward1(f1); // {1, 2, 3, 4} (recupera f)
75         auto b2 = sosBackward2(f2); // {1, 2, 3, 4} (recupera f)
76         return 0;
77     }

```

Guía rápida.

- **sosForward1**: clásico. Para cada *mask*, sumar/contar *f* sobre sus *submáscaras*. Ej: dado un arreglo indexado por máscara, contar cuántos elementos tienen flags $\subseteq$ cada *mask*.
- **sosForward2**: la condición va al revés. Para cada *mask*, sumar sobre *supermáscaras*. Ej: quieres del tipo “cuántos elementos tienen *todos* los bits de la query prendidos” ($\supseteq$).
- **sosBackward1** / **sosBackward2**: invierten el forward correspondiente. Útil cuando querís cancelar la contribución de una sola máscara: aplicás forward a todo y después backward te deja exactamente lo que aporta esa máscara (restando en orden inverso).
- **Cuidados**: el patrón funciona porque + es asociativa/invertible. Para $\oplus$, OR, AND, min/max con leyes distintas a Zeta, buscá FWT o la transformada adecuada.

6.8 Digit DP template

```

1 // TC: O(D * 10 * state_size) where D is number of digits
2 // usa: contar numeros en [0, N] que cumplen una propiedad sobre sus
3 //      digitos
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 // skeleton only; adapt state, transition, and base case to your problem
8 string digitStr;
9 long long memo[20][2][200]; // dimensions depend on problem (pos, tight,
10 //                           state)

```

```

9
10 long long updateState(long long state, int d){
11     // problem-specific; return new state after appending digit d
12     return state;
13 }
14
15 long long digitDFS(int pos, bool tight, long long state){
16     if(pos == (int)digitStr.size()) return 1; // adapt per problem (e.g.,
17     state matches)
18     if(!tight && memo[pos][0][state] != -1) return memo[pos][0][state];
19     int limit = tight ? digitStr[pos] - '0' : 9;
20     long long res = 0;
21     for(int d=0; d<=limit; d++){
22         long long ns = updateState(state, d);
23         res += digitDFS(pos + 1, tight && (d == limit), ns);
24     }
25     if(!tight) memo[pos][0][state] = res;
26     return res;
27 }
28
29 long long digitDP(long long N){
30     digitStr = to_string(N);
31     memset(memo, -1, sizeof(memo));
32     return digitDFS(0, true, 0);
33 }
34
35 int main(){
36     // count numbers in [0, 999] whose digit sum equals 10
37     digitStr = to_string(999);
38     memset(memo, -1, sizeof(memo));
39     cout << digitDFS(0, true, 0) << "\n"; // (skeleton; fill updateState)
40     return 0;
41 }

```

Versión iterativa (forward). Tabla `dp[pos][smaller][state]` llenada de `pos=0` a `pos=D`. `smaller=0` $\Rightarrow$ tight (prox dígito $\leq N[pos]$); `smaller=1` $\Rightarrow$ libre (0..9).

```

1 // Cuenta cuantos x en [0, N) (= [0, N-1]) cumplen una propiedad sobre
2   sus digitos.
3 // Para rango [a, b] INCLUSIVO:    digitDP(b+1) - digitDP(a).
4 // TC: O(D * 10 * (STATE_MAX + 1)). Memoria: O(D * 2 * (STATE_MAX + 1))
5
6 // Ejemplo de abajo: contar x sin dos digitos adyacentes iguales.
7 // state = "ultimo digito colocado" (o NOT_STARTED al principio).
8 long long digitDP(long long N){
9     // 1) digitos de N, mas significativo primero.
10    vector<int> dig;
11    if(N == 0){
12        dig = {0};
13    }else{
14        long long t = N;
15        while(t > 0){ dig.push_back((int)(t % 10)); t /= 10; }
16        reverse(dig.begin(), dig.end());
17    }
18    int D = (int)dig.size();

```

```

18
19 // 2) cota + sentinel. Para "no adyacentes iguales" alcanza 10.
20 // adaptar, ahorita esta del 0 al 9 y el 10 de flag
21 const int STATE_MAX = 10;
22 const int NOT_STARTED = STATE_MAX;
23
24 // 3) dp[pos][smaller][state], state en [0, STATE_MAX].
25 vector<vector<vector<long long>>> dp(D + 1,
26     vector<vector<long long>>(2, vector<long long>(STATE_MAX + 1, 0)));
27 dp[0][0][NOT_STARTED] = 1;
28
29 // 4) DP.
30 for(int pos = 0; pos < D; pos++){
31     for(int smaller = 0; smaller <= 1; smaller++){
32         for(int digit = 0; digit <= STATE_MAX; digit++){
33             long long ways = dp[pos][smaller][digit];
34             // poda
35             if(ways == 0) continue;
36             for(int nxt = 0; nxt <= (smaller ? 9 : dig[pos]); nxt++){
37                 // en este caso no puede haber 2 digitos consecutivos iguales
38                 // se puede modificar para se salten transiciones no validas
39                 if(nxt == digit) continue;
40
41                 int new_digit = nxt;
42                 if(digit == NOT_STARTED && nxt == 0){
43                     new_digit = NOT_STARTED;
44                 }
45                 dp[pos + 1][smaller || (nxt < dig[pos])][new_digit] += ways;
46             }
47         }
48     }
49 }
50
51 // 5) Finales validos. dp[D][1][*] = "< N"; dp[D][0][*] = N exacto (no
52   se suma).
53 // Para "no adyacentes": cualquier final vale (incluye NOT_STARTED
54   -> el numero 0).
55 long long ans = 0;
56 for(int digit = 0; digit <= STATE_MAX; digit++){
57     ans += dp[D][1][digit]; // considera menores a N, [0,N)
58 }
59
60 int main(){
61     // Ejemplo: contar x en [0, N) sin dos digitos adyacentes iguales.
62     cout << digitDP(11) << "\n"; // -> 11 (0..10 todos validos)
63     cout << digitDP(12) << "\n"; // -> 11 (sin el 11)
64     cout << digitDP(100) << "\n"; // -> 91
65     return 0;
66 }

```

6.9 Tree DP (reroot)

```

1 // TC: O(N)

```

```

2 // usa: para cada nodo, calcular alguna propiedad asumiendo que ese nodo
  es la raiz
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 struct TreeDP{
7     int n;
8     vector<vector<int>> adj;
9     vector<long long> dp, up, ans;
10    vector<int> sz;
11    TreeDP(int n): n(n){
12        adj.assign(n, {});
13        dp.assign(n, 0);
14        up.assign(n, 0);
15        ans.assign(n, 0);
16        sz.assign(n, 0);
17    }
18    void addEdge(int u, int v){
19        adj[u].push_back(v);
20        adj[v].push_back(u);
21    }
22    // 1st pass: compute dp[v] as the answer for subtree of v (rooted at 0)
23    void dfs1(int v, int p){
24        sz[v] = 1;
25        for(int u : adj[v]){
26            if(u == p) continue;
27            dfs1(u, v);
28            sz[v] += sz[u];
29            dp[v] += dp[u] + sz[u]; // example - sum of distances from u
30        }
31    }
32    // 2nd pass: reroot - propagate contributions
33    void dfs2(int v, int p){
34        ans[v] = dp[v] + up[v];
35        for(int u : adj[v]){
36            if(u == p) continue;
37            // when rerooting at u, u's contribution comes out, v's grows
38            up[u] = up[v] + dp[v] - (dp[u] + sz[u]) + (n - sz[u]);
39            dfs2(u, v);
40        }
41    }
42    vector<long long> solve(int root = 0){
43        dfs1(root, -1);
44        dfs2(root, -1);
45        return ans;
46    }
47 };
48
49 int main(){
50     TreeDP tdp(4);
51     tdp.addEdge(0,1); tdp.addEdge(1,2); tdp.addEdge(1,3);
52     auto ans = tdp.solve(0);
53     for(long long x : ans) cout << x << " "; // sum of distances from each
      node
54     cout << "\n";
55     return 0;

```

```

56 }

```

7 Geometria

7.1 Puntos y segmentos

7.1 Point + cross + dot

```

1 struct Point{
2     int x,y;
3     void read(){cin >> x >> y;}
4     Point operator -(const Point &b) const {
5         return Point{x-b.x , y-b.y};
6     }
7
8     // Respecto al origen
9     int operator *(const Point &b) const {
10        return x*b.y - y*b.x;
11    }
12
13    // Respecto a this
14    int cross(const Point &b, const Point &c) const {
15        return (b-*this) * (c-*this);
16    }
17    int dot(const Point &b, const Point &c) const {
18        return (b.x-x)*(c.x-x) + (b.y-y)*(c.y-y);
19    }
20    bool operator <(const Point &b) const {
21        return make_pair(x,y)<make_pair(b.x,b.y);
22    }
23 };

```

7.2 Interseccion de segmentos

```

1 // TC: O(1)
2 // usa: checa si los segmentos [a,b] y [c,d] se intersectan (incluye
  colineales solapados)
3 // nota: usa pruebas de orientacion (cross products) + bounding boxes; no
  retorna punto de cruce
4 // linear segments intersection
5 bool intersect(Point a, Point b, Point c, Point d){
6     // check parallel or collinear
7     if( (b-a) * (d-c) == 0 ){
8         // check if parallel
9         if(a.cross(b,c) != 0){
10            return false;
11        }
12        // check if collinear, bounding box
13        for(int i=0 ; i<2 ; i++){
14            if(max(a.x,b.x)<min(c.x,d.x) || max(a.y,b.y)<min(c.y,d.y)){
15                return false;

```

```

16     }
17     swap(a,c);
18     swap(b,d);
19 }
20 return true;
21 }
22 for(int i=0 ; i<2 ; i++){
23     int x=a.cross(b,c) , y=a.cross(b,d);
24     if( (x<0 && y<0) || (x>0 && y>0)){
25         return false;
26     }
27     swap(a,c);
28     swap(b,d);
29 }
30 return true;
31 }

```

7.3 Contains colineal

```

1 // TC: O(1)
2 // usa: chequea si el punto c esta en el segmento [a,b] (colineal y dentro
   del bounding box)
3 bool contains(Point a, Point b, Point c){
4     if( a.cross(b,c) == 0){
5         return (min(a.x,b.x)<=c.x) && (c.x<=max(a.x,b.x))
6             && (min(a.y,b.y)<=c.y) && (c.y<=max(a.y,b.y));
7     }
8     return false;
9 }

```

7.4 Distance point-segment / point-line

```

1 // TC: O(1)
2 // usa: distancia minima de un punto a un segmento o a la recta que lo
   contiene
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 // returns squared distance from p to line (a, b)
7 long long dist2PointLine(const Point& p, const Point& a, const Point& b){
8     Point ab = b - a;
9     long long area2 = abs((long long)ab * (p - a));
10    long long len2 = 1LL * ab.x * ab.x + 1LL * ab.y * ab.y;
11    if(len2 == 0) return 1LL * (p.x - a.x) * (p.x - a.x) + 1LL * (p.y - a.y
12        ) * (p.y - a.y);
13    return (area2 * area2) / len2;
14 }
15
16 long long dist2PointSegment(const Point& p, const Point& a, const Point&
   b){
17     Point ap = p - a;
18     Point ab = b - a;

```

```

18    long long dot1 = 1LL * ab.x * ap.x + 1LL * ab.y * ap.y;
19    if(dot1 <= 0) return 1LL * ap.x * ap.x + 1LL * ap.y * ap.y;
20    Point bp = p - b;
21    long long dot2 = -1LL * ab.x * bp.x - 1LL * ab.y * bp.y;
22    if(dot2 <= 0) return 1LL * bp.x * bp.x + 1LL * bp.y * bp.y;
23    long long len2 = 1LL * ab.x * ab.x + 1LL * ab.y * ab.y;
24    long long area2 = abs((long long)ab * ap);
25    return (area2 * area2) / len2;
26 }
27
28 int main(){
29     Point a{0,0}, b{4,0}, p{2,3};
30     cout << "dist to segment: " << dist2PointSegment(p,a,b) << "\n";    // 9
31     cout << "dist to line:      " << dist2PointLine(p,a,b) << "\n";      // 9
32     return 0;
33 }

```

7.5 Projection of point onto line

```

1 // TC: O(1)
2 // usa: la proyeccion ortogonal de p sobre la recta que pasa por a y b (
   devuelve double)
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 pair<double,double> projectPointLine(const Point& p, const Point& a,
   const Point& b){
7     double ax = a.x, ay = a.y, bx = b.x, by = b.y, px = p.x, py = p.y;
8     double dx = bx - ax, dy = by - ay;
9     double len2 = dx*dx + dy*dy;
10    if(len2 == 0) return {ax, ay};
11    double t = (dx * (px - ax) + dy * (py - ay)) / len2;
12    return {ax + t * dx, ay + t * dy};
13 }
14
15 int main(){
16     Point a{0,0}, b{4,0}, p{2,3};
17     auto [px, py] = projectPointLine(p, a, b);
18     cout << "projection = (" << px << ", " << py << ")\n";    // (2, 0)
19     return 0;
20 }

```

7.2 Poligonos

7.1 Convex Hull (monotono)

```

1 // TC: O(N log N) por sort; el barrido es amortizado O(N) (cada pop_back
   se hace a lo sumo N veces por iter)
2 // usa: devuelve los puntos del casco convexo en orden CCW (sin
   colineales si cambias <=0 a <0)
3 vector<Point> convexHull(vector<Point> points) {
4     sort(points.begin(), points.end());

```

```

5 vector<Point> hull;
6 for(int iter=0; iter<2; iter++) {
7     int S = hull.size();
8     for(const Point &c : points) {
9         while((int)hull.size() >= S+2) {
10             Point a = hull.end()[-2], b = hull.end()[-1];
11             // <=0 incluye colineales
12             if(a.cross(b, c) <= 0) break;
13             hull.pop_back();
14         }
15         hull.push_back(c);
16     }
17     hull.pop_back(); // evita duplicar el ultimo punto
18     reverse(points.begin(), points.end());
19 }
20
21 return hull;
22 }
23

```

7.2 Polygon Area

```

1 int polygonArea(const vector<Point> &poly) {
2     int area = 0;
3     int n = poly.size();
4     for(int i = 0; i < n; i++) {
5         area += poly[i] * poly[(i+1) % n]; // Producto cruz
6     }
7     return abs(area); // este es el doble del area
8 }

```

7.3 Point in polygon (ray casting)

```

1 // TC: O(N)
2 // usa: comprobar si un punto esta dentro de un poligono simple
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 bool pointInPolygon(const Point& p, const vector<Point>& poly){
7     int n = (int)poly.size();
8     bool inside = false;
9     for(int i=0,j=n-1 ; i<n ; j=i++){
10         if((poly[i].y > p.y) != (poly[j].y > p.y)){
11             long long num = 1LL * (p.y - poly[j].y) * (poly[i].x - poly[j].x);
12             long long den = poly[i].y - poly[j].y;
13             long long x_intersect = poly[j].x + num / den;
14             if(p.x < x_intersect) inside = !inside;
15         }
16     }
17     return inside;
18 }
19

```

```

20 int main(){
21     vector<Point> square = {{0,0},{4,0},{4,4},{0,4}};
22     cout << pointInPolygon({2,2}, square) << "\n"; // 1 (inside)
23     cout << pointInPolygon({5,5}, square) << "\n"; // 0 (outside)
24     return 0;
25 }

```

7.4 Minkowski sum (convex polygons)

```

1 // TC: O(N + M)
2 // usa: suma de Minkowski; util para chequear colision entre dos
3 // poligonos convexos
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 vector<Point> minkowskiSum(const vector<Point>& a, const vector<Point>& b
8 ){
9     // assumes both are in counter-clockwise order, no repeated last point
10     int n = (int)a.size(), m = (int)b.size();
11     auto edgesOf = [](const vector<Point>& p){
12         vector<Point> e;
13         int k = (int)p.size();
14         for(int i=0;i<k;i++) e.push_back(p[(i+1)%k] - p[i]);
15         return e;
16     };
17     vector<Point> ea = edgesOf(a), eb = edgesOf(b);
18     int i = 0, j = 0;
19     vector<Point> result;
20     Point cur{a[0].x + b[0].x, a[0].y + b[0].y};
21     result.push_back(cur);
22     while(i < n && j < m){
23         Point pa = ea[i], pb = eb[j];
24         long long cr = (long long)pa * pb;
25         if(cr >= 0){ cur.x += pa.x; cur.y += pa.y; i++; }
26         if(cr <= 0){ cur.x += pb.x; cur.y += pb.y; j++; }
27         result.push_back(cur);
28     }
29     while(i < n){ cur.x += ea[i].x; cur.y += ea[i].y; result.push_back(cur); i++; }
30     while(j < m){ cur.x += eb[j].x; cur.y += eb[j].y; result.push_back(cur); j++; }
31     return result;
32 }
33
34 int main(){
35     vector<Point> A = {{0,0},{2,0},{2,2},{0,2}}; // unit-ish square
36     vector<Point> B = {{1,1},{3,1},{3,3},{1,3}};
37     auto C = minkowskiSum(A, B);
38     cout << "Minkowski sum has " << C.size() << " vertices\n";
39     return 0;
40 }

```

7.3 Herramientas

7.1 Li Chao Tree (long long)

```
1 // TC: O(log X) per query/insert
2 // usa: mantener un lower envelope de lineas y consultar en cualquier x
3 #include <bits/stdc++.h>
4 using namespace std;
5
6 const long long LINF = (1LL<<60);
7
8 struct Line{
9     long long m, b; // y = m*x + b
10     Line(long long m=0, long long b=LINF): m(m), b(b){}
11     long long get(long long x) const { return m*x + b; }
12 };
13
14 struct LiChao{
15     struct Node{
16         Line line;
17         Node *l, *r;
18         Node(const Line& line): line(line), l(nullptr), r(nullptr){}
19     };
20     long long X_LO, X_HI;
21     Node* root;
22     LiChao(long long X_LO, long long X_HI): X_LO(X_LO), X_HI(X_HI){
23         root = nullptr;
24     }
25     void addLine(Line newLine){ addLine(root, X_LO, X_HI, newLine); }
26     void addLine(Node*& node, long long lo, long long hi, Line newLine){
27         if(!node){
28             node = new Node(newLine);
29             return;
30         }
31         long long mid = (lo + hi) >> 1;
32         bool left = newLine.get(lo) < node->line.get(lo);
33         bool middle = newLine.get(mid) < node->line.get(mid);
34         if(middle){
35             swap(node->line, newLine);
36         }
37         if(hi - lo == 0) return;
38         if(left != middle){
39             addLine(node->l, lo, mid, newLine);
40         }else{
41             addLine(node->r, mid + 1, hi, newLine);
42         }
43     }
44     long long query(long long x){ return query(root, X_LO, X_HI, x); }
45     long long query(Node* node, long long lo, long long hi, long long x){
46         if(!node) return LINF;
47         long long res = node->line.get(x);
48         if(lo == hi) return res;
49         long long mid = (lo + hi) >> 1;
50         if(x <= mid) return min(res, query(node->l, lo, mid, x));
51         else return min(res, query(node->r, mid + 1, hi, x));
52     }
53 }
```

```
53 };
54
55 int main(){
56     LiChao lc(-(long long)1e9, (long long)1e9);
57     lc.addLine(Line(1, 0)); // y = x
58     lc.addLine(Line(-1, 5)); // y = -x + 5
59     cout << "min at x=2: " << lc.query(2) << "\n"; // -2+5 = 3
60     cout << "min at x=10: " << lc.query(10) << "\n"; // 10 vs -5 -> -5
61     return 0;
62 }
```

7.2 Sweep line template

```
1 // TC: depends on problem; usually O((N + E) log N)
2 // usa: problemas donde se barre una linea/punto y se mantiene una EDD
3 // sobre eventos
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 struct SweepEvent{
8     long long x;
9     int type; // 0 = add, 1 = query, 2 = remove (problem-specific)
10     int id;
11     bool operator<(const SweepEvent& o) const { return x < o.x; }
12 };
13
14 // usage:
15 // sort events by x
16 // maintain a data structure (set, multiset, segment tree) keyed by y
17 // process events in order, calling add/query/remove handlers
18
19 int main(){
20     // skeleton: fill events with x, type, id and process in order
21     vector<SweepEvent> evts = {{1, 0, 0}, {3, 1, 1}, {5, 2, 0}};
22     sort(evts.begin(), evts.end());
23     for(auto& e : evts) cout << "(" << e.x << ", " << e.type << ", " << e.id
24         << ") ";
25     cout << "\n";
26     return 0;
27 }
```

7.3 Closest pair of points (sweepline)

```
1 // TC: O(N log N)
2 // usa: encontrar el par de puntos mas cercanos en un plano
3 // idea: ordenar por x, mantener una "caja" (set ordenado por y) con
4 // puntos
5 // cuya x esta a <= d del actual; evict y query acotados por d
6 // nota: hypot(dx,dy) = sqrt(dx^2+dy^2) sin overflow intermedio (mas
7 // seguro que sqrt(dx*dx+dy*dy))
8 #include <bits/stdc++.h>
9 using namespace std;
```

```

8
9 double closestPair(vector<Point>& pts){
10     sort(pts.begin(), pts.end(), [](const Point& a, const Point& b){
11         return a.x < b.x || (a.x == b.x && a.y < b.y);
12     });
13     double d = 1e18;
14     set<pair<long long, long long>> box;
15     int j = 0;
16     for(int i = 0; i < (int)pts.size(); i++){
17         long long xi = pts[i].x, yi = pts[i].y;
18         while(j < i && (double)(xi - pts[j].x) > d){
19             box.erase({pts[j].y, pts[j].x});
20             j++;
21         }
22         long long ylow = (long long)floor((double)yi - d);
23         long long yhigh = (long long)ceil((double)yi + d);
24         for(auto it = box.lower_bound({ylow, LLONG_MIN});
25             it != box.end() && it->first <= yhigh; ++it){
26             double dist = hypot((double)(xi - it->second), (double)(yi - it->
first));
27             if(dist < d) d = dist;
28         }
29         box.insert({yi, xi});
30     }
31     return d;
32 }
33
34 int main(){
35     vector<Point> pts = {{0,0}, {5,5}, {1,1}, {3,3}, {0,2}};
36     cout << "closest distance = " << closestPair(pts) << "\n"; // ~1.41
37     return 0;
38 }

```

7.4 Rotating calipers (polygon diameter)

```

1 // TC: O(N) (assumes convex polygon sorted counter-clockwise)
2 // usa: encontrar el par de vertices mas distantes (diametro) en un
3 // poligono convexo
4 #include <bits/stdc++.h>
5 using namespace std;
6
7 long long rotatingCalipers(const vector<Point>& p){
8     int n = (int)p.size();
9     if(n == 1) return 0;
10    if(n == 2){
11        long long dx = p[0].x - p[1].x, dy = p[0].y - p[1].y;
12        return dx*dx + dy*dy;
13    }
14    long long best = 0;
15    int k = 1;
16    for(int i=0; i<n; i++){
17        int ni = (i + 1) % n;
18        while(true){
19            int nk = (k + 1) % n;
20            long long cur = abs((long long)(p[ni].x - p[i].x) * (p[nk].y - p[k].y));

```

```

21            long long nxt = abs((long long)(p[ni].x - p[i].x) * (p[nk+1].y - p[k
+1].y));
22            if(nxt > cur) k = nk;
23            else break;
24        }
25        long long d1 = 1LL * (p[i].x - p[k].x) * (p[i].x - p[k].x) + 1LL * (p
[i].y - p[k].y) * (p[i].y - p[k].y);
26        long long d2 = 1LL * (p[ni].x - p[k].x) * (p[ni].x - p[k].x) + 1LL *
(p[ni].y - p[k].y) * (p[ni].y - p[k].y);
27        best = max(best, max(d1, d2));
28    }
29    return best;
30 }
31
32 int main(){
33     vector<Point> tri = {{0,0}, {10,0}, {5,8}}; // triangle CCW
34     cout << "diameter^2 = " << rotatingCalipers(tri) << "\n";
35     return 0;
36 }

```